



## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMASHIELD 1090 BASE RAL 7038

**Produktkode** : 00268076

#### Andre identifiseringsmåter

Ikke kjent.

### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Anvendelsesområde** : Faglige applikasjoner, Brukt ved sprøyting.

**Bruk av stoffet/  
stoffblandingen** : Belegg.

**Bruk frarådet** : Produktet er ikke ment, merket eller pakket for forbrukerbruk.

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**e-mail adresse til person  
ansvarlig for dette SDS  
databladet** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefonnummer

#### Nasjonalt rådgivingskontor/Giftinformasjonen

**Telefonnummer** : Nødtelefon: Giftinformasjonen: 22 59 13 00

#### Leverandør

+31 20 4075210

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Produktdefinisjon** : Blanding

#### Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Muta. 2, H341

Aquatic Chronic 3, H412

Produktet er klassifisert som farlig ifølge forskrift (EU) 1272/2008 med endringer.

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i H-setningene overfor.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

### 2.2 Merkingselementer

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Redegjørelser om fare : Irriterer huden.  
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.  
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Redegjørelser om forholdsregler

Forebygging : Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Benytt vernehansker, verneklær og øyevern eller ansiktsvern. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp.

Respons : Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

Lagring : Ikke anvendelig.

Avhending : Disponer innholdet og emballasje i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.  
P202, P280, P273, P261, P308 + P313, P501

Farlige ingredienser : 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan; 2,3-epoxypropyl neodecanoate; benzylalkohol og Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine

Tilleggselementer på etiketter : Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler : Ikke anvendelig.

### Spesielle emballasjekrav

Beholderne må forsynes med barnesikker lukking : Ikke anvendelig.

Følbar advarselmerking om fare : Ikke anvendelig.

### 2.3 Andre farer

Produktet oppfyller kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til Forordning (EU) nr. 1907/2006, Tillegg XIII : Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

Andre farer som ikke fører til klassifisering : Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger : Blanding

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                            | Identifikatorer                                                                             | % etter<br>vekt | Klassifisering                                                                                                            | Spesifikk kons.<br>grenser, M-faktorer<br>og ATE-er       | Type |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]<br>propan                            | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EU: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Innhold:<br>603-073-00-2 | ≥10 - ≤21       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5% | [1]  |
| 2,3-epoxypropyl<br>neodecanoate                                           | REACH #:<br>01-2119431597-33<br>EU: 247-979-2<br>CAS: 26761-45-5                            | ≥1.0 - ≤3.8     | Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                            | -                                                         | [1]  |
| benzylalkohol                                                             | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>EU: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Innhold:<br>603-057-00-5  | ≥1.0 - ≤5.0     | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                           | ATE [Oral] = 1200 mg/kg                                   | [1]  |
| Oktadekansyre,<br>12-hydroksy-,<br>reaksjonsprodukter med<br>etylendiamin | REACH #:<br>01-2119979085-27<br>EU: 309-629-8<br>CAS: 100545-48-0                           | ≤0.30           | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Se kapittel 16 for<br>fullstendig tekst i H-<br>setningene overfor. | -                                                         | [1]  |

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i tillegg i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet eller er PBTs eller vPvBs, eller har blitt tildelt en administrativ norm og derfor skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

Type

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare  
Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.  
SUB koder representerer stoffer uten registrerte CAS nummer.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øyekontakt                    | : Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 10 minutter, mens øyelokkene holdes åpne, og kontakt lege.                                                                                                 |
| Innånding                     | : Flytt til frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster, puster uregelmessig eller det oppstår åndedrettsstans, må det gis kunstig åndedrett eller utdannet personell kan gi oksygen.                                     |
| Hudkontakt                    | : Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt. Løsemidler eller tynnere må IKKE brukes.                                                                                                |
| Svelging                      | : Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Hold personen varm og i ro. IKKE framkall brekning.                                                                                                                       |
| Vern av førstehjelpspersonell | : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Det kan være farlig for førstehjelpere å bruke munn-mot-munn-metoden. Vask tilsølte klær grundig med vann før de tas av, eller bruk hansker. |

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede****Potensielle akutte helseeffekter**

- Øyekontakt** : Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Hudkontakt** : Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Svelging** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**Overeksponeringstegn/-symptomer**

- Øyekontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritasjon  
rennede  
rødhet
- Innånding** : Ingen spesifikke data.
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritasjon  
rødhet
- Svelging** : Ingen spesifikke data.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

- Merknader til lege** : Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist på giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.
- Spesifikke behandlinger** : Ingen spesiell behandling.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1 Slukningsmidler**

- Egnete brannslukkingsmidler** : Bruk et brannslukningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.
- Uegnete brannslukkingsmidler** : Ikke kjent.

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

- Farer på grunn av stoffet eller blandingen** : Under brann eller ved oppvarming vil det oppstå en trykkøkning, og beholderen kan revne. Dette materialet er skadelig for vannlevende organismer, med langvarig effekt. Slukkevann kontaminert med dette stoffet må samles opp og hindres i å slippe ut i vannløp, avløp eller kloakk.
- Farlige forbrenningsprodukter** : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:  
karbonoksider  
metalloksid/oksider

**5.3 Råd til brannmannskaper**

- Bestemte forholdsregler for brannslukning** : Isolér straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring.
- Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper** : Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær (inkludert hjelmer, vernestøvler og hansker) i samsvar med europeisk standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell.

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- For ikke-nødpersonell** : Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten tilstrekkelig opplæring. Evakuer omkringliggende områder. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Unngå å innånde damp eller tåke. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr.
- For nødpersonell** : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også opplysningene i "For ikke-nødpersonell".

- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø** : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende materiale. Kan være skadelig for miljøet hvis det slippes ut i større kvanta.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Lite utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Fortynn med vann og ta opp med mopp hvis vannløslig. Alternativt, eller hvis uløslig i vann, absorber med et inert tørt materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.
- Stort utslipp** : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Søl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller følg denne fremgangsmåten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold til lokale bestemmelser. Må deponeres via et firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.

- 6.4 Henvisning til andre avsnitt** : Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Vernetiltak** : Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Personer med kjente hudproblemer skal ikke involveres i prosesser hvor dette produktet brukes. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Må ikke svelges. Unngå å innånde damp eller tåke. Unngå utslipp til miljøet. Dersom materialet representerer innåndningsfare ved normal bruk, skal det bare brukes tilstrekkelig ventilasjon eller passende luftmaske. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket når det ikke er i bruk. Tom emballasje inneholder produktrester og kan være farlig. Emballasjen må ikke brukes om igjen.
- Råd om generell yrkeshygiene** : Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Ta av forurensede klær og verneutstyr før du går inn i områder der det spises. Se også avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

: Lagre mellom følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Oppbevares innelåst. Oppbevar beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. Se avsnitt 10 for uforenlige materialer før håndtering eller bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se avsnitt 1.2 for identifisert bruk

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

8.1 Kontrollparametrer

Administrative normer

Ingen kjente eksponeringsgrenser.

Anbefalt overvåkningstiltak

: Sjekk overvåkingsstandardene, slik som følgende: Europeisk standard NS-EN 689 (Arbeidsplassluft - Veiledning for vurdering av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding og målestrategi for sammenligning med grenseverdier) Europeisk standard NS-EN 14042 (Arbeidsplassluft - Veiledning for anvendelse og bruk av prosedyrer for bedømmelse av kjemiske og biologiske agens) Europeisk standard NS-EN 482 (Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler) Det kreves også at det vises til nasjonale rettledningsdokumenter for bestemmelse av farlige stoffer.

DNEL-er/DMEL-er

| Navn på produkt/ bestanddel                | Eksponering                                                  |                        | Verdi              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding                    | Effekter:<br>Systemisk | 12.25 mg/m³        |
|                                            | DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innånding                    | Effekter:<br>Systemisk | 12.25 mg/m³        |
|                                            | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud                          | Effekter:<br>Systemisk | 8.33 mg/kg bw/dag  |
|                                            | DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Hud                          | Effekter:<br>Systemisk | 8.33 mg/kg bw/dag  |
|                                            | DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Hud  | Effekter:<br>Systemisk | 3.571 mg/kg bw/dag |
|                                            | DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Kortsiktig - Hud  | Effekter:<br>Systemisk | 3.571 mg/kg bw/dag |
|                                            | DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Langsiktig - Oral | Effekter:<br>Systemisk | 0.75 mg/kg bw/dag  |
|                                            | DNEL - Generell populasjon - Konsumenter - Kortsiktig - Oral | Effekter:<br>Systemisk | 0.75 mg/kg bw/dag  |
|                                            | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud                | Effekter:<br>Systemisk | 89.3 µg/kg bw/dag  |
|                                            | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral               | Effekter:<br>Systemisk | 0.5 mg/kg bw/dag   |
|                                            | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud                          | Effekter:<br>Systemisk | 0.75 mg/kg bw/dag  |
|                                            | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding          | Effekter:<br>Systemisk | 0.87 mg/m³         |
|                                            |                                                              |                        |                    |

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**

|                                                                                 |                                                     |                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2,3-epoxypropyl<br>neodecanoate                                                 | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding           | Effekter:<br>Systemisk | 4.93 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud       | Effekter:<br>Systemisk | 2.5 mg/kg bw/dag        |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding | Effekter:<br>Systemisk | 4 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                                                                 | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud                 | Effekter:<br>Systemisk | 4.2 mg/kg bw/dag        |
| benzylalkohol                                                                   | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding           | Effekter:<br>Systemisk | 5.88 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral      | Effekter:<br>Systemisk | 2.5 mg/kg bw/dag        |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Oral      | Effekter:<br>Systemisk | 4 mg/kg bw/dag          |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Hud       | Effekter:<br>Systemisk | 4 mg/kg bw/dag          |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding | Effekter:<br>Systemisk | 5.4 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                 | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Hud                 | Effekter:<br>Systemisk | 8 mg/kg bw/dag          |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Oral      | Effekter:<br>Systemisk | 20 mg/kg bw/dag         |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Hud       | Effekter:<br>Systemisk | 20 mg/kg bw/dag         |
|                                                                                 | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding           | Effekter:<br>Systemisk | 22 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                 | DNEL - Generell populasjon - Kortsiktig - Innånding | Effekter:<br>Systemisk | 27 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                 | DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Hud                 | Effekter:<br>Systemisk | 40 mg/kg bw/dag         |
|                                                                                 | DNEL - Arbeidere - Kortsiktig - Innånding           | Effekter:<br>Systemisk | 110 mg/m <sup>3</sup>   |
| Octadecanoic acid,<br>12-hydroxy-, reaction<br>products with<br>ethylenediamine | DNEL - Generell populasjon - Langsiktig - Innånding | Effekter: Lokal        | 0.055 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                 | DNEL - Arbeidere - Langsiktig - Innånding           | Effekter: Lokal        | 0.308 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC-er**

| Navn på produkt/bestanddel                     | Kammerdetaljer - Metode                         | Verdi           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)<br>fenyl]propan | Ferskvann - Vurderingsfaktorer                  | 0.006 mg/l      |
|                                                | Sjøvann - Vurderingsfaktorer                    | 0.001 mg/l      |
|                                                | Ferskvannsediment - Likevektsdeling             | 0.996 mg/kg dwt |
|                                                | Sjøvannsediment - Likevektsdeling               | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                                | Jord - Likevektsdeling                          | 0.196 mg/kg dwt |
|                                                | Renseanlegg for avløpsvann - Vurderingsfaktorer | 10 mg/l         |
|                                                | Sekundær forgiftning - Vurderingsfaktorer       | 11 mg/kg        |

**8.2 Eksponeringskontroll**

**Egnede konstruksjonstiltak** : Hvis bruken forårsaker støv, røyk, gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske løsninger for å holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger.

**Individuelle vernetiltak**

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- Hygieniske tiltak** : Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.
- Øye-/ansiktsvern** : Beskyttelsesbriller mot kjemikaliesprut. Bruk øyebeskyttelse i henhold til EN 166.
- Hudvern**
- Håndvern** : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Se til at hanskene fremdeles beholder sine beskyttende egenskaper ved å vurdere parametrene som spesifiseres av hanskeprodusenten. Legg merke til at tiden for gjennomtrenging for hanskematerialer kan være forskjellig for ulike hanskeprodusenter. Når det gjelder blandinger som inneholder flere stoffer, kan ikke beskyttelsestiden for hanskene estimeres nøyaktig. Anbefalt vernehansker er basert på det mest vanlige løsemiddel i dette produkt. Ved lengre eksponering eller gjenntatt kontakt, hanske av klasse 6 (gjennomtrengingstid over 480 min. - EN 374) er anbefalt. Hvis kontakt er kortvarig, hanske av klasse 2 (gjennomtrengingstid over 30 min. - EN 374) er anbefalt. Brukeren må kontrollere at det endelige valget av hansketyper for håndtering av produktet, er den mest passende og tar hensyn til de bestemte bruksforhold som eksisterer, som krevd i påbudet om egenvurdering av risiko.
- Hansker** : butylgummi
- Kroppssvern** : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Annet hudvern** : Egnert fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en spesialist før dette produktet håndteres.
- Åndedrettsvern** : Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet. Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må bruke egnet, godkjent åndedrettsvern. Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Bruk et åndedrettsvern i henhold till EN140. Filtertype: organisk damp (Type A) og partikkelfilter P3
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen** : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Forholdene for måling av alle egenskaper er ved standard temperatur og trykk med mindre noe annet indikeres.

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Utseende

- Aggregattilstand** : Væske.
- Farge** : Grå.
- Lukt** : Aromatisk.
- Smeltepunkt/frysepunkt** : Ikke bestemt.
- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde** : >37.78°C
- Antennelighet** : Ikke bestemt. Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Nedre og øvre eksplosjonsgrense : Ikke kjent.

Flammepunkt : Lukket cup: Ikke anvendelig.

Selvantennelsestemperatur :

| Navn på bestanddeler         | °C  | °F    | Metode |
|------------------------------|-----|-------|--------|
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate | 276 | 528.8 |        |

Nedbrytingstemperatur : Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se Avsnitt 7).

pH : Ikke anvendelig.

Viskositet : Dynamisk (romtemperatur): Ikke kjent.  
Kinematisk (romtemperatur): Ikke kjent.  
Kinematisk (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

Løselighet :

| Medier     | Resultat     |
|------------|--------------|
| kaldt vann | Ikke løselig |

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Pow) : Ikke anvendelig.

Damptrykk :

| Navn på bestanddeler         | Damptrykk ved 20 °C |       |        | Damptrykk ved 50 °C |     |        |
|------------------------------|---------------------|-------|--------|---------------------|-----|--------|
|                              | mm Hg               | kPa   | Metode | mm Hg               | kPa | Metode |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate | 0.11251             | 0.015 |        |                     |     |        |

Relativ tetthet : 2.06

Partikkelegenskaper

Middels partikkelstørrelse : Ikke anvendelig.

### 9.2 Andre opplysninger

#### 9.2.1 Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosjonsegenskaper : Produktet i seg selv er ikke eksplosjonsfarlig, men dannelse av en eksplosjonsfarlig blanding av damp eller støv med luft er mulig.

Oksidasjonsegenskaper : Produktet er ikke et oksidasjonsfare.

Ingen tilleggsinformasjon.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller bestanddelene.

10.2 Kjemisk stabilitet : Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner : Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås : Kan danne skadelige nedbrytningsprodukter hvis det utsettes for høye temperaturer.  
Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8.

10.5 Uforenlige materialer : Oppbevares adskilt fra følgende materialer for å unngå kraftige eksotermiske reaksjoner: oksiderende midler, kraftige alkali, sterke syrer.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.6 Farlige nedbrytningsprodukter** : Avhengig av forholdene, kan nedbrytningsprodukter omfatte følgende materialer: karbonoksider metalloksid/oksider

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er blitt vurdert ved den konvensjonelle metoden i CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008, og er deretter klassifisert for sine toksikologiske egenskaper.

- Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Irriterer huden.
- Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.

#### Akutt toksisitet

| Navn på produkt/bestanddel                                             | Resultat                              | Dose / Eksponering  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan                             | Kanin - Hud - LD50                    | 23000 mg/kg         |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate                                           | Rotte - Oral - LD50                   | 15000 mg/kg         |
|                                                                        | Rotte - Oral - LD50                   | 9.6 g/kg            |
|                                                                        | Rotte - Hud - LD50                    | 3800 mg/kg          |
| benzylalkohol                                                          | Kanin - Hud - LD50                    | >2000 mg/kg         |
|                                                                        | Rotte - Oral - LD50                   | 1200 mg/kg          |
|                                                                        | Rotte - Innånding - LC50 Støv og tåke | >5 mg/l [4 timer]   |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine | Rotte - Oral - LD50                   | >2000 mg/kg         |
|                                                                        | Rotte - Innånding - LC50 Støv og tåke | 5.05 mg/l [4 timer] |

#### Estimerer over akutt toksisitet

| Vei  | ATE verdi      |
|------|----------------|
| Oral | 66338.29 mg/kg |

**Konklusjon/oppsummering** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

#### Irritasjon/korrosjon

| Navn på produkt/bestanddel                 | Resultat                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan | Kanin - Øyne - Rødhet i øyets bindehinne<br>Behandlings-/eksponeringsvarighet: 24 timer<br>Irritasjons poeng: 0.4              |
| -                                          | Kanin - Øyne - Mildt irriterende<br>Behandlings-/eksponeringsvarighet: 24 timer<br>Helt reversibelt innen 7 dager eller mindre |
| -                                          | Kanin - Hud - Hudrødme/Eschar<br>Behandlings-/eksponeringsvarighet: 4 timer<br>Irritasjons poeng: 0.8                          |
| -                                          | Kanin - Hud - Ødem i øyets bindehinne<br>Behandlings-/eksponeringsvarighet: 4 timer<br>Irritasjons poeng: 0.5                  |
| -                                          | Kanin - Hud - Mildt irriterende<br>Behandlings-/eksponeringsvarighet: 4 timer                                                  |

#### Konklusjon/oppsummering

**Hud** : Fører til hudirritasjon.  
**Øyne** : Gir alvorlig øyeirritasjon.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**

**Respiratorisk** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Åndedretts- eller hudsensibilisering**

| Navn på produkt/bestanddel                                       | Test          | Resultat                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan                       | Mus - hud     | Resultat: Irritasjonsfremmende |
| Oktadekansyre, 12-hydrokso-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | Marsvin - hud | Resultat: Irritasjonsfremmende |

**Konklusjon/oppsummering**

**Hud** : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**Respiratorisk** : Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Mutasjonsfremmende karakter**

Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.

**Kreftfremkallende egenskap**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Reproduktiv giftighet**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponeering)**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Fare for aspirering**

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Opplysninger om** : Ikke kjent.

**sannsynlige**

**eksponeringsveier**

**Potensielle akutte helseeffekter**

**Innånding** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**Svelging** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**Hudkontakt** : Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**Øyekontakt** : Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper**

**Innånding** : Ingen spesifikke data.

**Svelging** : Ingen spesifikke data.

**Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritasjon  
rødhet

**Øyekontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritasjon  
rennende  
rødhet

**Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og langtidseksponering****Korttidseksponering**

**Potensielle, øyeblikkelige effekter** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

**Potensielle, forsinkede effekter** : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

- Langvarig eksponering

Potensielle, øyeblikkelige effekter : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Potensielle, forsinkede effekter : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
- Potensielle kroniske helseeffekter

Generelt : Så snart en person er sensitivisert, kan det deretter oppstå en alvorlig allergisk reaksjon når personen eksponeres for svært små nivåer.

Kreftfremkallende egenskap : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende karakter : Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.

Reproduktiv giftighet : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Andre opplysninger : Sliping og sliping av støv kan være skadelig ved innånding. Gjentatt eksponering mot høye dampkonsentrasjoner kan forårsake irritasjon i luftveiene og permanent skade på hjernen og nervesystemet. Innånding av damp-/aerosolkonsentrasjoner over anbefalte grenseverdier for eksponering fører til hodepine, døsighet og kvalme, og kan føre til bevisstløshet eller død.

11.2 Opplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre opplysninger

Ikke kjent.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Det finnes ingen tilgjengelige data om selve blandingen.  
Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag.

Blandingen er blitt vurdert ved summeringsmetoden i CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008, og er deretter klassifisert for miljøskadelige egenskaper. Se avsnitt 2 og 3 for detaljer.

12.1 Giftighet

| Navn på produkt/ bestanddel                                                                                                                                  | Resultat                 | Arter                                         | Dose / Eksponering   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan<br><br>2,3-epoxypropyl neodecanoate<br><br>Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine | Kronisk - NOEC           | Dafnie                                        | 0.3 mg/l [21 dager]  |
|                                                                                                                                                              | Akutt - LC50 - Ferskvann | Dafnie - <i>daphnia magna</i>                 | 1.8 mg/l [48 timer]  |
|                                                                                                                                                              | Akutt - LC50             | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>             | 9.6 mg/l [96 timer]  |
|                                                                                                                                                              | Akutt - EC50             | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                 | 4.8 mg/l [48 timer]  |
|                                                                                                                                                              | Akutt - EC50             | Alge                                          | 3.5 mg/l [96 timer]  |
|                                                                                                                                                              | Akutt - LC50             | Fisk - <i>Oncorhynchus mykiss</i>             | >10 mg/l [96 timer]  |
|                                                                                                                                                              | Akutt - EC50             | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                 | >10 mg/l [48 timer]  |
|                                                                                                                                                              | Akutt - EC50             | Alge - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | >100 mg/l [72 timer] |

Konklusjon/oppsummering : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                         | Test                                             | Resultat       | Dose / Inoculum |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine | Klar biologisk nedbrytbarhet - Lukket flasketest | 22% [28 dager] |                 |

| Navn på produkt/<br>bestanddel                                         | Halveringstid i vann | Fotolyse | Biologisk nedbrytbarhet |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan                             | -                    | -        | Ikke lett               |
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate                                           | -                    | -        | Ikke lett               |
| benzylalkohol                                                          | -                    | -        | Lett                    |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine | -                    | -        | Iboende                 |

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

| Navn på produkt/bestanddel                                        | LogP <sub>ow</sub> | BKF | Potensial |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| 2,3-epoxypropyl neodecanoate                                      | 4.4                | -   | Høy       |
| benzylalkohol                                                     | 0.87               | -   | Lav       |
| Oktadekansyre, 12-hydroksey-, reaksjonsprodukter med etylendiamin | >5.86              | -   | Høy       |

### 12.4 Mobilitet i jord

#### Fordelingskoeffisient for jord/vann

| Navn på produkt/bestanddel                 | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan | 4.02               | 10465.7         |
| benzylalkohol                              | 1.1                | 12.6442         |

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er vurdert å være en PBT eller en vPvB.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet oppfyller ikke kriteriene for å anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene fastsatt i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1 bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter. Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/ underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Avfall må ikke deponeres ubehandlet til avløp unntatt når det er fullstendig i samsvar med alle krav fra myndigheter med jurisdiksjon.

**Farlig avfall** :

#### Den europeiske avfallslisten (EAL)

| Avfallskode | Avfallsbetegnelse                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre helsefarlige stoffer |

#### Emballasje

**Metoder for avhending** : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Forbrenning eller avhending på søppelplass bør vurderes hvis det ikke er mulig med resirkulering.

| Emballasjetype | Den europeiske avfallslisten (EAL) |
|----------------|------------------------------------|
| Beholder       | 15 01 06 blandet emballasje        |

**Spesielle forholdsregler** : Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Vær forsiktig ved håndtering av tomme beholdere som ikke er rengjort eller skylt ut. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

|                                       | ADR/RID          | ADN                                 | IMDG            | IATA            |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1 FN-nummer eller ID-nummer</b> | Ikke regulert.   | 9006                                | Not regulated.  | Not regulated.  |
| <b>14.2 FN-forsendelsesnavn</b>       | -                | MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. | -               | -               |
| <b>14.3 Transportfareklasse (r)</b>   | -                | 9                                   | -               | -               |
| <b>14.4 Emballasjegruppe</b>          | -                | -                                   | -               | -               |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                | Nei.             | Ja.                                 | No.             | No.             |
| <b>Marine forurensningsstoffer</b>    | Ikke anvendelig. | Ikke anvendelig.                    | Not applicable. | Not applicable. |

#### Ytterligere informasjon

**ADR/RID** : Ingen identifisert.  
**ADN** : Produktet reguleres kun som farlig gods når det transporteres i tankfartøy.  
**IMDG** : None identified.  
**IATA** : Ingen identifisert.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

- 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

: Transport innenfor brukerens anlegg: produktet skal alltid transporteres i lukkede beholdere som står oppreist. Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp.
- 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

: Ikke anvendelig.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

Tillegg XIV

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

Ingen av bestanddelene er opplistet.

Tillegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige stoffer, blandinger og artikler

| Navn på produkt/bestanddel     | oppføringsnummer ( REACH ) |
|--------------------------------|----------------------------|
| SIGMASHIELD 1090 BASE RAL 7038 | 3                          |

Etiketter

: Ikke anvendelig.

Eksplorative forløpere

: Ikke anvendelig.

Ozon-nedbrytende stoffer (EU 2024/590)

Ikke listeført.

Seveso Direktivet

Dette produktet kontrolleres ikke under Seveso-direktivet.

Nasjonale forskrifter

Produktregistreringsnummer : PR-46224

Referanser

: - Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer - Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. - Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer. - FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

: Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Forkortelser og akronymer

|                |        |       |       |
|----------------|--------|-------|-------|
| Norwegian (NO) | Norway | Norge | 15/16 |
|----------------|--------|-------|-------|

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

ATE = Akutt toksisitets estimat  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RRN = REACH registrerings nummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende  
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
IATA = Internasjonal lufttransport Forening

### Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifisering                                                                                              | Justering                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode<br>Kalkuleringsmetode |

### Fullstendig tekst for forkortede H-setninger

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302<br>H315<br>H317<br>H319<br>H341<br>H411<br>H412 | Farlig ved svelging.<br>Irriterer huden.<br>Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.<br>Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.<br>Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Fullstendig tekst for klassifiseringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Eye Irrit. 2<br>Muta. 2<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1B | AKUTT TOKSISITET - Kategori 4<br>FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 2<br>FARE I VANNMILJØ (LANGVARIG) - Kategori 3<br>ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2<br>STAMCELLE MUTAGENITET - Kategori 2<br>ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2<br>OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1<br>OVERØMFINTLIGHET PÅ HUDEN - Kategori 1B |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Historikk

**Utgitt dato/ Revisjonsdato** : 24 Juni 2025  
**Dato for forrige utgave** : 24 Juni 2025  
**Utarbeidet av** : EHS  
**Versjon** : 2.07

### Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på den aktuelle vitenskapelige og tekniske viten, og på EFs og nasjonal lovgivning. Formålet med opplysningene er å henlede oppmerksomheten på helse- og sikkerhetsfaktorer ved vores produkter samt å anbefale sikkerhetstiltak for oppbevaring og bruk av produktene. Dette utgjør ingen sikkerhet eller garanti med hensyn til produktenes egenskaper. Vi påtar oss intet ansvar for manglende overholdelse av forholdsregler som er beskrevet i dette databladet, eller for uvanlig bruk av produktet.