

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Fecha de revisión 24 Junio 2025

Fecha de emisión 24 Junio 2025

Versión 6.03

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Nombre del producto : AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE

Código del producto : 00286316

Otros medios de identificación : No aplicable.

Tipo del producto : Líquido.

### Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Uso del producto : Aplicaciones profesionales, Aplicación por pulverización.

Uso de la sustancia o mezcla : Revestimiento.

Restricciones de uso : No aplicable.

Fabricante : PPG Industries, Inc.  
One PPG Place  
Pittsburgh, PA 15272

Número de teléfono en caso de emergencia : (412) 434-4515 (EE.UU.)  
(514) 645-1320 (Canadá)  
01-800-00-21-400 (México)

Información Técnica : 888-977-4762

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla : LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3  
TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4  
TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 5  
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 2  
CORROSIÓN CUTÁNEA - Categoría 1  
LESIONES OCULARES GRAVES - Categoría 1  
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1  
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA)  
(Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3  
Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida: 11 % (oral), 59.5 % (dérmica), 57.2 % (inhalación)

### Elementos de las etiquetas del SGA

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H226 - Líquido y vapores inflamables.

H302 - Nocivo en caso de ingestión.

H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel.

H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H330 - Mortal si se inhala.

H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 - Susceptible de provocar cáncer.

### Consejos de prudencia

#### Prevención

: P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso.

P202 - No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

P280 - Usar guantes de protección, y ropa de protección y equipo de protección para la cara o los ojos.

P284 - En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.

P271 - Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P260 - No respirar vapor.

P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P264 - Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

#### Intervención/Respuesta

: P308 + P313 - En caso de exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.

P304 + P340, P310 - En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

P301 + P310, P330, P331 - En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. Enjuagarse la boca. No provocar el vómito.

P303 + P361 + P353, P310 - En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

P333 + P313 - En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico.

P363 - Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P305 + P351 + P338, P310 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

#### Almacenamiento

: P405 - Guardar bajo llave.

P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

#### Eliminación

: P501 - Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

|                            |  |                         |                      |                     |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00286316</b>                          | <b>Fecha de emisión</b> | <b>24 Junio 2025</b> | <b>Versión</b> 6.03 |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE</b> |                         |                      |                     |

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

**Otros peligros que no contribuyen en la clasificación** : Causa quemaduras en el tracto digestivo. El contacto prolongado o repetido puede resecar la piel y causar irritación. La exposición repetida a altas concentraciones de vapor puede causar irritación del sistema respiratorio y daño permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso central. La inhalación de concentraciones de vapor o aerosol superiores a los límites recomendados causa dolores de cabeza, mareos y náuseas, y puede provocar la pérdida de conciencia o la muerte. Desprende vapores tóxicos cuando se calienta.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes

**Sustancia/mezcla** : Mezcla  
**Nombre del producto** : AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE  
**Otros medios de identificación** : No aplicable.

| Nombre de ingrediente              | %           | Número CAS |
|------------------------------------|-------------|------------|
| 4,4'-metilenbis(2-etilanilina)     | ≥20 - ≤50   | 19900-65-3 |
| n-Butanol                          | ≥20 - ≤27   | 71-36-3    |
| ciclohex-1,2-ilendiamina           | ≥5.0 - ≤10  | 694-83-7   |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol | ≥1.0 - ≤6.3 | 90-72-2    |
| Dietilentriamina                   | ≥1.0 - ≤5.0 | 111-40-0   |
| alcohol bencílico                  | ≥1.0 - ≤5.0 | 100-51-6   |

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

**Contacto con los ojos** : Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Enjuagar los ojos inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos con los párpados abiertos. Suministrar inmediatamente ayuda médica.

**Por inhalación** : Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.

**Contacto con la piel** : Quite la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.

**Ingestión** : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No provocar el vómito.

### Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

#### Efectos agudos potenciales en la salud

**Contacto con los ojos** : Provoca lesiones oculares graves.

**Por inhalación** : Mortal si se inhala. Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.

|                            |  |                         |                      |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00286316</b>                          | <b>Fecha de emisión</b> | <b>24 Junio 2025</b> | <b>Versión</b> <b>6.03</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE</b> |                         |                      |                            |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- Contacto con la piel** : Provoca quemaduras graves. Puede ser nocivo en contacto con la piel. Desengrasante de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Ingestión** : Nocivo en caso de ingestión. Corrosivo para el tracto digestivo. Provoca quemaduras. Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).

### Signos/síntomas de sobreexposición

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

### Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el médico** : En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

## SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

### Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados** : Utilizar polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, agua pulverizada o espuma (neblina).
- Medios no apropiados de extinción** : No usar chorro de agua.
- Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla** : Líquido y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.
- Productos de descomposición térmica peligrosos** : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
óxidos de carbono  
óxidos del nitrógeno
- Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio** : En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.
- Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

|                            |  |                         |                      |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00286316</b>                          | <b>Fecha de emisión</b> | <b>24 Junio 2025</b> | <b>Versión</b> <b>6.03</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE</b> |                         |                      |                            |

## SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

- Para personal de no emergencia** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
- Para el personal de respuesta a emergencias** : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

- Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. No dispersar en el medio ambiente. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el

|                            |  |                         |                      |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00286316</b>                          | <b>Fecha de emisión</b> | <b>24 Junio 2025</b> | <b>Versión</b> <b>6.03</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE</b> |                         |                      |                            |

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

- |  |   |
|--|---|
| <b>Precauciones especiales</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los vapores son más pesados que el aire y pueden difundirse por el piso. Si este material es parte de un sistema de componentes múltiples, leer la hoja u hojas de datos de seguridad para el otro componente o los otros componentes antes de mezclarlo, ya que la mezcla resultante podrá presentar los peligros de todas sus partes.</li> <li>: Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.</li> </ul> |
| <b>Orientaciones sobre higiene ocupacional general</b>                           |   |
| <b>Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>: Temperatura de almacenamiento: 0 a 35°C (32 a 95°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.</li> </ul>  |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Parámetros de control

#### Límites de exposición laboral

| Nombre de ingrediente  | Límites de exposición  |
|--|--|
| 4,4'-metilenbis(2-etilanilina)<br>n-Butanol  | Ninguno.<br><b>NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016)</b><br>VLE-PPT 8 horas: 20 ppm.  |
| ciclohex-1,2-ilendiamina<br>2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol<br>Dietilentriamina | Ninguno.<br>Ninguno.<br><b>NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016)</b><br>Absorbido a través de la piel.<br>VLE-PPT 8 horas: 1 ppm. |
| alcohol bencílico  | Ninguno.   |

#### Explicación de Abreviaturas

VLE-P = Valor Límite de Exposición Pico  
IPEL = Límite de exposición permitido interno

VLE-CT = Valor Límite de Exposición de Corto Tiempo  
VLE = Valor Límite de Exposición  
VLE-PPT = Valor Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo

|                            |  |                         |                      |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00286316</b>                          | <b>Fecha de emisión</b> | <b>24 Junio 2025</b> | <b>Versión</b> <b>6.03</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE</b> |                         |                      |                            |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Consultar a los responsables locales competentes para conocer los valores mínimos considerados como aceptables.

- |  |  |
|--|--|
| <b>Procedimientos de control recomendados</b>  | : Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.  |
| <b>Controles técnicos apropiados</b>           | : Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión. |
| <b>Control de la exposición medioambiental</b> | : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.   |

### Medidas de protección individual

- |   |   |
|---|---|
| <b>Medidas higiénicas</b>                   | : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.  |
| <b>Protección de los ojos y la cara</b>     | : Gafas protectoras contra salpicaduras químicas y careta de protección.  |
| <b>Protección de la piel</b>                |   |
| <b>Protección de las manos</b>              | : Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes. |
| <b>Guantes</b>                              | : caucho butílico   |
| <b>Protección del cuerpo</b>                | : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.   |
| <b>Otro tipo de protección para la piel</b> | : Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.   |

Código del producto 00286316

Fecha de emisión

24 Junio 2025

Versión 6.03

Nombre del producto AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Protección de las vías respiratorias** : La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados adecuados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### Apariencia

| Estado físico   | : Líquido.  |       |           |           |            |
|---|---|-------|-----------|-----------|------------|
| Color   | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Olor  | : Como amina.   |       |           |           |            |
| Umbral del olor                                       | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Peso molecular  | : No aplicable.   |       |           |           |            |
| pH  | : No aplicable.   |       |           |           |            |
| Punto de fusión                                       | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Punto de ebullición                                   | : >37.78°C (>100°F)   |       |           |           |            |
| Punto de inflamación                                  | : Vaso cerrado: 49°C (120.2°F)  |       |           |           |            |
| Temperatura de ignición espontánea                    | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Temperatura de descomposición                         | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Inflamabilidad  | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad) | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Velocidad de evaporación                              | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Presión de vapor                                      | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Densidad de vapor                                     | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Densidad relativa                                     | : 0.98  |       |           |           |            |
| Densidad ( lbs / Galones )                            | : 8.18  |       |           |           |            |
| Solubilidad(es)                                       | <table><thead><tr><th>Medio</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>agua fría</td><td>No soluble</td></tr></tbody></table>                                  | Medio | Resultado | agua fría | No soluble |
| Medio   | Resultado   |       |           |           |            |
| agua fría   | No soluble  |       |           |           |            |
| Solubilidad en agua                                   | : No disponible.  |       |           |           |            |
| Coeficiente de partición: n-octanol/agua              | : No aplicable.   |       |           |           |            |
| Viscosidad  | : Dinámico (temperatura ambiente): No disponible.<br>Cinemática (temperatura ambiente): No disponible.<br>Cinemática (40°C (104°F)): <14 mm <sup>2</sup> /s (<14 cSt) |       |           |           |            |
| % Sólido. (p/p)                                       | : 57.599  |       |           |           |            |

|                     |                                   |                  |               |              |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Código del producto | 00286316                          | Fecha de emisión | 24 Junio 2025 | Versión 6.03 |
| Nombre del producto | AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE |                  |               |              |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|  |   |
|--|---|
| Reactividad                            | : No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.  |
| Estabilidad química                    | : El producto es estable.   |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.  |
| Condiciones que deberán evitarse       | : Si es expuesto a altas temperaturas puede producir productos de descomposición peligrosos.<br>Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8. |
| Materiales incompatibles               | : Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.               |
| Productos de descomposición peligrosos | : Dependiendo de las condiciones, los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono óxidos del nitrógeno                    |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Información sobre efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente   | Resultado  | Especies       | Dosis                                 | Exposición   |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|--------------|
| n-Butanol                          | CL50 Por inhalación Vapor<br>DL50 Cutánea        | Rata<br>Conejo | 24000 mg/m <sup>3</sup><br>3400 mg/kg | 4 horas<br>- |
| ciclohex-1,2-ilendiamina           | DL50 Oral  | Rata           | 790 mg/kg                             | -            |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol | DL50 Oral  | Rata           | 4556 mg/kg                            | -            |
| Dietilentriamina                   | DL50 Cutánea                                     | Rata           | 1280 mg/kg                            | -            |
| alcohol bencílico                  | DL50 Oral<br>CL50 Por inhalación Polvo y nieblas | Rata<br>Rata   | 1200 mg/kg<br>0.07 a 0.3 mg/l         | -<br>4 horas |
|                                    | DL50 Cutánea                                     | Conejo         | 1090 mg/kg                            | -            |
|                                    | DL50 Oral  | Rata           | 1080 mg/kg                            | -            |
|                                    | CL50 Por inhalación Polvo y nieblas              | Rata           | >5 mg/l                               | 4 horas      |
|                                    | DL50 Cutánea                                     | Conejo         | >2000 mg/kg                           | -            |
|                                    | DL50 Oral  | Rata           | 1200 mg/kg                            | -            |

**Conclusión/Sumario** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

#### Irritación/Corrosión

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado               | Especies | Puntuación | Exposición | Observación |
|----------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| n-Butanol                        | Ojos - Opacidad corneal | Conejo   | 4          | -          | -           |

#### Conclusión/Sumario

**Piel** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

**Ojos** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

**Respiratoria** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

|                            |  |                         |                      |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00286316</b>                          | <b>Fecha de emisión</b> | <b>24 Junio 2025</b> | <b>Versión</b> <b>6.03</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE</b> |                         |                      |                            |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Sensibilización

#### Conclusión/Sumario

- Piel** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.  
**Respiratoria** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

### Mutagenicidad

#### Conclusión/Sumario

- : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

### Carcinogenicidad

#### Conclusión/Sumario

- : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

### Toxicidad reproductiva

#### Conclusión/Sumario

- : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

### Teratogenicidad

#### Conclusión/Sumario

- : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

### Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

| Nombre           | Categoría   | Ruta de exposición | Órganos vitales                      |
|------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| n-Butanol        | Categoría 3 | -                  | Irritación de las vías respiratorias |
| -                | Categoría 3 | -                  | Efecto narcótico                     |
| Dietilentriamina | Categoría 3 | -                  | Irritación de las vías respiratorias |

### Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

No disponible.

### Órganos vitales

- : Contiene material dañino para los siguientes órganos: la sangre, hígado, corazón, cerebro, tracto respiratorio superior, piel, sistema nervioso central (SNC). Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: riñones, pulmones, oídos, ojo, cristalino o córnea.

### Peligro de aspiración

| Nombre            | Resultado                            |
|-------------------|--------------------------------------|
| alcohol bencílico | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 2 |

### Información sobre las posibles vías de ingreso

### Efectos agudos potenciales en la salud

#### Contacto con los ojos

- : Provoca lesiones oculares graves.

#### Por inhalación

- : Mortal si se inhala. Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias.

#### Contacto con la piel

- : Provoca quemaduras graves. Puede ser nocivo en contacto con la piel. Desengrasante de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

#### Ingestión

- : Nocivo en caso de ingestión. Corrosivo para el tracto digestivo. Provoca quemaduras. Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).

### Signos/síntomas de sobreexposición

#### Contacto con los ojos

- : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor  
lagrimeo  
enojecimiento

|                            |  |                         |                      |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00286316</b>                          | <b>Fecha de emisión</b> | <b>24 Junio 2025</b> | <b>Versión</b> <b>6.03</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE</b> |                         |                      |                            |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Por inhalación

- : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación del tracto respiratorio  
tos  
náusea o vómito  
dolor de cabeza  
somnolencia/cansancio  
mareo/vértigo  
inconsciencia

### Contacto con la piel

- : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
enrojecimiento  
sequedad  
agrietamiento  
puede presentarse formación de ampollas

### Ingestión

- : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor estomacal

### Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

#### Conclusión/Sumario

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de conciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el contacto con los ojos. Se ha informado que la exposición al vapor de amina causa edema corneal transitorio descrito como neblina azul, efecto de halo, niebla o visión borrosa durante varias horas. Por lo general, esta condición es temporal y no causa efectos visuales permanentes. Cuando se usa la protección ocular adecuada que se especifica en la Sección 8, la exposición se reduce significativamente y no se ha observado la condición.

#### Exposición a corto plazo

##### Efectos potenciales inmediatos

- : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

##### Efectos potenciales retardados

- : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

#### Exposición a largo plazo

##### Efectos potenciales inmediatos

- : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

##### Efectos potenciales retardados

- : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

#### Efectos crónicos potenciales en la salud

|                     |                                   |                  |               |              |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Código del producto | 00286316                          | Fecha de emisión | 24 Junio 2025 | Versión 6.03 |
| Nombre del producto | AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE |                  |               |              |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Generales

: El contacto prolongado o repetido puede desengrasar la piel y conducir a irritación, agrietamiento y/o dermatitis. Una vez que la persona esté sensibilizada, puede ocurrir una reacción alérgica severa si posteriormente se expone incluso a muy bajos niveles.

### Carcinogenicidad

: Susceptible de provocar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el grado de exposición.

### Mutagenicidad

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Toxicidad reproductiva

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

#### Estimaciones de toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente   | Oral (mg/kg) | Cutánea (mg/kg) | Inhalación (gases) (ppm) | Inhalación (vapores) (mg/l) | Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l) |
|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE  | 703.6        | 2287.7          | N/A                      | 59.6                        | 0.43                                 |
| 4,4'-metilenbis(2-etilanilina)     | 500          | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| n-Butanol                          | 790          | 3400            | N/A                      | 24                          | N/A                                  |
| ciclohex-1,2-ilendiamina           | 4556         | N/A             | N/A                      | 11                          | 1.5                                  |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol | 1200         | 1280            | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| Dietilentriamina                   | 1080         | 1090            | N/A                      | N/A                         | 0.05                                 |
| alcohol bencílico                  | 1200         | 2500            | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |

## SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

### Toxicidad

| Nombre de producto o ingrediente                    | Resultado                                    | Especies      | Exposición           |
|---|--|---------------|----------------------|
| n-Butanol<br>2,4,6-tris(dimetilaminometil)<br>fenol | Agudo CL50 1376 mg/l<br>Agudo CL50 >100 mg/l | Pez<br>Dafnia | 96 horas<br>48 horas |
| Dietilentriamina                                    | Agudo CL50 >100 mg/l<br>Agudo CL50 430 mg/l  | Pez<br>Pez    | 96 horas<br>96 horas |

### Persistencia y degradabilidad

| Nombre de producto o ingrediente       | Prueba   | Resultado                         | Dosis | Inóculo |
|--|--|-----------------------------------|-------|---------|
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil)<br>fenol | OECD Biodegradabilidad lista - Prueba de botella cerrada | 4 % - No inmediatamente - 28 días | -     | -       |
| Dietilentriamina                       | -  | 87 % - Fácil - 21 días            | -     | -       |

| Nombre de producto o ingrediente       | Período acuático | Fotólisis | Biodegradabilidad |
|--|------------------|-----------|-------------------|
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil)<br>fenol | -                | -         | No inmediatamente |
| Dietilentriamina                       | -                | -         | Fácil             |
| alcohol bencílico                      | -                | -         | Fácil             |

|                     |                                   |                  |               |              |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Código del producto | 00286316                          | Fecha de emisión | 24 Junio 2025 | Versión 6.03 |
| Nombre del producto | AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE |                  |               |              |

## SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

### Potencial de bioacumulación

| Nombre de producto o ingrediente    | LogP <sub>ow</sub> | FBC  | Potencial |
|-------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| n-Butanol                           | 1                  | -    | Bajo      |
| 2,4,6-tris(dimetilaminometil) fenol | 0.219              | -    | Bajo      |
| Dietilentriamina                    | -5.58              | 4.47 | Bajo      |
| alcohol bencílico                   | 0.87               | -    | Bajo      |

### Movilidad en el suelo

**Coeficiente de partición tierra/agua** : No disponible.

**Otros efectos adversos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

**Métodos de eliminación** : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desecharados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimíñense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.

Refiérase a la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                   | Clasificación de México                                 | IMDG   | IATA   |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Número ONU                        | UN3469  | UN3469                                       | UN3469                                       |
| Designación oficial de transporte | MATERIAL INFLAMABLE, CORROSIVO RELACIONADO CON PINTURAS | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE |
|                                   |   |  |  |

|                     |                                   |                  |               |              |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Código del producto | 00286316                          | Fecha de emisión | 24 Junio 2025 | Versión 6.03 |
| Nombre del producto | AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE |                  |               |              |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                  |   |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|
| Clase(s) relativas al transporte | 3 (8)   | 3 (8)  | 3 (8)  |
| Grupo de embalaje                | III   | III  | III  |
| Riesgos ambientales              | Sí. La marca de substancia peligrosa para el ambiente no es obligatoria.<br>No aplicable. | Yes.<br>(4,4'-methylenebis (2-ethylaniline)) | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.<br>No applicable. |
| Sustancias contaminantes marinas | No applicable.  | No applicable.                               | No applicable.   |
| Producto RQ (lbs)                |   |  |  |
| RQ sustancias                    | No applicable.  | No applicable.                               | No applicable.   |

### Información adicional

- México : Ninguno identificado.
- IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of  $\leq 5$  L or  $\leq 5$  kg.
- IATA : El marcado como sustancia peligrosa para el medio ambiente puede mostrarse si otras regulaciones de transporte lo requieren.
- Precauciones especiales para el usuario : **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.
- Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO : No aplicable.

## SECCIÓN 15: Información Reglamentaria

### Regulaciones Internacionales

#### Protocolo de Montreal

No inscrito.

#### Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

#### Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

|                            |  |                         |                      |                            |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00286316</b>                          | <b>Fecha de emisión</b> | <b>24 Junio 2025</b> | <b>Versión</b> <b>6.03</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>AMERCOAT 253 CHEMICAL LINING CURE</b> |                         |                      |                            |

## SECCIÓN 16. Otros datos

Consulte la Sección 2 de este documento para conocer la clasificación de peligros del GHS.  
El cliente es responsable de determinar el código EPP para este material.

**Fecha de la edición anterior** : **6/24/2025**

**Organización que preparó las Hojas de seguridad de materiales (SDS)** : EHS

**Explicación de Abreviaturas** : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
FBC = Factor de Bioconcentración  
SGA = Sistema Globalmente Armonizado  
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
N/A = No disponible  
SGG = Grupo de segregación  
ONU = Organización de las Naciones Unidas

▣ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### Aviso al lector

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

### EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

*La información contenida en este documento, está basada en los conocimientos científicos y técnicos actuales. El propósito de esta información es llamar la atención en los aspectos de salud y seguridad respecto de los productos y para recomendar medidas preventivas para el almacenamiento y manejo de los productos. Nada en lo establecido en la presente Hoja de Seguridad será considerado como el otorgamiento de una garantía sobre las propiedades del producto. La falta de observancia de las medidas preventivas descritas en esta Hoja de Seguridad o uso indebido de los productos, será causa exención de responsabilidad por parte del Fabricante.*