

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 29 juli 2025

Version

: 2.04



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : SIGMADUR 550 BASE BLACK

**Produktkode** : 00445270

#### Andre former for identifikation

Ikke tilgængelig.

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/  
blanding** : Belægning.

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-mail adresse på person  
ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Sens. 1, H317  
Carc. 1B, H350  
STOT SE 3, H335  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 3, H412

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.2 Mærkningselementer

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer                                                                                                                        | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Signalord                                                                                                                               | : | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Faresætninger                                                                                                                           | : | Brandfarlig væske og damp.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Kan fremkalde kræft.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                                                                   |
| <u>Sikkerhedssætninger</u>                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forebyggelse                                                                                                                            | : | Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.                                                                                                                          |
| Reaktion                                                                                                                                | : | VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opbevaring                                                                                                                              | : | Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : | Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.<br>P202, P280, P210, P308 + P313, P403 + P233, P501                                                                                                                                                                                                                   |
| Farlige indholdsstoffer                                                                                                                 | : | 2-propensyre, 2-methyl-, methylester, polymer med butyl-2-propenoat, ethenylbenzen, 1,2-propandiol mono(2-methyl-2-propenoat) og 2-propensyre; Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen; xylene; n-butylacetat; 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen og Reaktion masse af bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat og methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : | Udelukkende til erhvervsmæssig brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Særlige krav til pakning/emballage</u>                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Følbar advarselstrekanter                                                                                                               | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

2.3 Andre farer

|                                                                                                |   |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII | : | Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 2: Fareidentifikation

Produktet opfylder kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Andre farer, som ikke indebærer klassificering : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                        | Identifikatorer                                                                     | Vægt %      | Klassificering                                                                                                                                                                 | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                    | Type    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 2-propensyre, 2-methyl-, methylester, polymer med butyl-2-propenoat, ethenylbenzen, 1,2-propandiol mono (2-methyl-2-propenoat) og 2-propensyre | CAS: 37237-99-3                                                                     | ≥25 - ≤50   | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                             | -                                                               | [1]     |
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen                                                                                                          | REACH #: 01-2119455851-35<br>EF: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                      | ≥10 - ≤21   | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                           | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%                                         | [1] [2] |
| xylen                                                                                                                                          | REACH #: 01-2119488216-32<br>EF: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                        | ≥5.0 - <10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (dampe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| n-butylacetat                                                                                                                                  | REACH #: 01-2119485493-29<br>EF: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeks: 607-025-00-1 | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                | -                                                               | [1] [2] |
| ethylbenzen                                                                                                                                    | REACH #: 01-2119489370-35<br>EF: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (høreorganer)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                      | ATE [Inhalation (dampe)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2] |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen] benzen                                                                                              | REACH #: 01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3                                       | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                  | -                                                               | [1]     |

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|                                                                                                                       |                                                                                             |       |                                                                                                                                                                              |                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Reaktion masse af bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat og methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat | Indeks: 616-198-00-2<br><br>REACH #: 01-2119491304-40<br>EF: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5 | ≤0.37 | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br><b>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.</b> | M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 1 | [1] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare  
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi  
Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.  
**SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.**

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.
- Indånding** : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt** : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
- Indtagelse** : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælper** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Indånding** : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Hudkontakt** : Virker affedtende på huden. Kan forårsage tørhed og irritation af huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Indtagelse** : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression.

Tegn/symptomer på overeksponering

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

|             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Øjenkontakt | : Ingen specifikke data.                                                                                                                                                            |
| Indånding   | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation i luftvejene<br>hosten<br>kvalme eller opkastning<br>hovedpine<br>døsighed/træthed<br>svimmelhed/vertigo<br>bevidstløshed |
| Hudkontakt  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>rødmen<br>tørhed<br>revner                                                                                             |
| Indtagelse  | : Ingen specifikke data.                                                                                                                                                            |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmærkninger til lægen. | : Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret. |
| Særlige behandlinger    | : Ingen specifik behandling.                                                                                                  |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Brug pulver (tør kemikalie), CO <sub>2</sub> , vandspray (vandtåge) eller skum. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke vandstråle.                                                           |

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risici ved stof eller blanding | : Brandfarlig væske og damp. Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde med risiko for efterfølgende eksplosion. Dette materiale er skadeligt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenset med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter  | : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:<br>kuloxider<br>svovloxider<br>metaloxid/-oxider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

5.3 Anvisninger for brandmandskab

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd                  | : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.                       |
| Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet | : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. |

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.

- 6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger** : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Personer, som førhen har haft problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette produkt anvendes. Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Må ikke indtages. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Undgå udledning til miljøet. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- Råd om generel  
bedriftsmæssig hygiejne

: Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.
- 7.2 Betingelser for sikker  
opbevaring, herunder  
eventuel uforenelighed

: Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug.

7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn                                                                                              | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Kulbrinter, C9, aromater &gt; 0.1% cumen</div> <div>xylen</div> <div>n-butylacetat</div> <div>ethylbenzen</div> | <div><b>EU Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering (Europa)</b><br/>TWA: 19 ppm.<br/>TWA: 100 mg/m³.</div> <div><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024) [xylen, alle isomere]</b><br/>Absorberes gennem huden.<br/>Gennemsnitværdier 8 timer: 25 ppm.<br/>Gennemsnitværdier 8 timer: 109 mg/m³.<br/>STEL (S) 15 minutter: 442 mg/m³.<br/>STEL (S) 15 minutter: 100 ppm.</div> <div><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024) [butylacetat, alle isomere]</b><br/>Gennemsnitværdier 8 timer: 50 ppm.<br/>Gennemsnitværdier 8 timer: 241 mg/m³.<br/>STEL (S) 15 minutter: 723 mg/m³.<br/>STEL (S) 15 minutter: 150 ppm.</div> <div><b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024) K.</b> Absorberes gennem huden.<br/>Gennemsnitværdier 8 timer: 50 ppm.<br/>Gennemsnitværdier 8 timer: 217 mg/m³.<br/>STEL (S) 15 minutter: 434 mg/m³.<br/>STEL (S) 15 minutter: 100 ppm.</div> |

- Anbefalede  
målingsprocedurer

: Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter



|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn               | Eksponering                                          |           | Værdi            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 150 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 25 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk | 32 mg/m³         |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk | 11 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 11 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 5 mg/kg bw/dag   |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Lokal     | 65.3 mg/m³       |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk | 65.3 mg/m³       |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk | 125 mg/kg bw/dag |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 212 mg/kg bw/dag |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Lokal     | 221 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 221 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Lokal     | 260 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Systemisk | 260 mg/m³        |
| xylen                                 | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Lokal     | 442 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk | 442 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 300 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 11 mg/m³         |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 2 mg/kg bw/dag   |
|                                       | DNEL - Generel population - Kortvarig - Oral         | Systemisk | 2 mg/kg bw/dag   |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk | 3.4 mg/kg bw/dag |
|                                       | DNEL - Generel population - Kortvarig - Gennem huden | Systemisk | 6 mg/kg bw/dag   |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 7 mg/kg bw/dag   |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Gennem huden      | Systemisk | 11 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk | 12 mg/m³         |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Lokal     | 35.7 mg/m³       |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 48 mg/m³         |
|                                       | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Lokal     | 300 mg/m³        |
| n-butylacetat                         | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Systemisk | 300 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Lokal     | 300 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Lokal     | 600 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk | 600 mg/m³        |
|                                       | DMEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Lokal     | 442 mg/m³        |
|                                       | DMEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk | 884 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 1.6 mg/kg bw/dag |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
| ethylbenzen                           |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |
|                                       |                                                      |           |                  |



|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|  |                                                   |           |                  |
|--|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding | Systemisk | 15 mg/m³         |
|  | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding      | Systemisk | 77 mg/m³         |
|  | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden   | Systemisk | 180 mg/kg bw/dag |
|  | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding      | Lokal     | 293 mg/m³        |

PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn | Beholderoplysninger - Metode                       | Værdi          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| xylene                  | Ferskvand                                          | 0.327 mg/l     |
|                         | Havvand                                            | 0.327 mg/l     |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand                      | 6.58 mg/l      |
|                         | Friskvandsbundfald                                 | 12.46 mg/kg dw |
|                         | Havvandsbundfald                                   | 12.46 mg/kg dw |
| n-butylacetat           | Jord                                               | 2.31 mg/kg     |
|                         | Ferskvand                                          | 0.18 mg/l      |
|                         | Havvand                                            | 0.018 mg/l     |
|                         | Friskvandsbundfald                                 | 0.981 mg/kg    |
|                         | Havvandsbundfald                                   | 0.0981 mg/kg   |
| ethylbenzene            | Rensningsanlæg til spildevand                      | 35.6 mg/l      |
|                         | Jord                                               | 0.0903 mg/kg   |
|                         | Ferskvand - Vurderingsfaktorer                     | 0.1 mg/l       |
|                         | Havvand - Vurderingsfaktorer                       | 0.01 mg/l      |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand - Vurderingsfaktorer | 9.6 mg/l       |
|                         | Friskvandsbundfald - Ligevegtfordeling             | 13.7 mg/kg dw  |
|                         | Havvandsbundfald - Ligevegtfordeling               | 1.37 mg/kg dw  |
|                         | Jord - Ligevegtfordeling                           | 2.68 mg/kg dw  |
|                         | Sekundær forgiftning                               | 20 mg/kg       |

8.2 Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkonzentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

**Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

**Beskyttelse af øjne/ansigt** : Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.

Beskyttelse af hud

**Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig



|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

**pH** : Ikke relevant.

**Viskositet** : Dynamisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.  
Kinematisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.  
Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

**Opløselighed** :

| Medium     | Resultat       |
|------------|----------------|
| koldt vand | Ikke opløselig |

**Opdelings koefficient n-octanol/vand (log Pow)** : Ikke relevant.

**Damptryk** :

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |     |                | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|-----|----------------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa | Metode         | mm Hg             | kPa | Metode |
| n-butylacetat        | 11.25096          | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                   |     |        |

**Relativ massefylde** : 1.35

**Vægtfylde ( g/cm³ )** : 1.34

**Partikelegenskaber**

**Mellemstor partikelstørrelse** : Ikke relevant.

**9.2 Andre oplysninger**

**9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

**Eksplorative egenskaber** : Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af damp eller støv og luft.

**Oxiderende egenskaber** : Produktet er ikke en oxiderende fare.

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.                                               |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produktet er stabilt.                                                                                                                                           |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                                                                           |
| 10.4 Forhold, der skal undgås      | : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.<br><br>Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8. |
| 10.5 Materialer, der skal undgås   | : Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.                                     |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | : Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuloxider svovloxider metaloxid/-oxider                                   |

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber.

- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Kan fremkalde kræft.
- Kan forårsage irritation af luftvejene.
- Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                       | Resultat                                    | Dosis / Eksponering  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 2-propensyre, 2-methyl-, methylester, polymer med butyl-2-propenoat, ethenylbenzen, 1,2-propandiol mono(2-methyl-2-propenoat) og 2-propensyre | Rotte - Oral - LD50                         | >5000 mg/kg          |
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen                                                                                                         | Rotte - Kvinde - Oral - LD50                | 3492 mg/kg           |
| xylene                                                                                                                                        | Kanin - Gennem huden - LD50                 | >3160 mg/kg          |
| n-butylacetat                                                                                                                                 | Rotte - Oral - LD50                         | 4.3 g/kg             |
|                                                                                                                                               | Kanin - Gennem huden - LD50                 | 1.7 g/kg             |
|                                                                                                                                               | Kanin - Gennem huden - LD50                 | >17600 mg/kg         |
|                                                                                                                                               | Rotte - Oral - LD50                         | 10.768 g/kg          |
|                                                                                                                                               | Rotte - Indånding - LC50 Damp               | 2000 ppm [4 timer]   |
|                                                                                                                                               | Rotte - Indånding - LC50 Damp               | >21.1 mg/l [4 timer] |
| ethylbenzen                                                                                                                                   | Rotte - Oral - LD50                         | 3.5 g/kg             |
|                                                                                                                                               | Kanin - Gennem huden - LD50                 | 17.8 g/kg            |
|                                                                                                                                               | Rotte - Indånding - LC50 Damp               | 17.8 mg/l [4 timer]  |
|                                                                                                                                               | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger | >5.08 mg/l [4 timer] |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen                                                                                              |                                             |                      |
| Reaktion masse af bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat og methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat                         | Rotte - Mand, Kvinde - Oral - LD50          | 3230 mg/kg           |
|                                                                                                                                               | Rotte - Gennem huden - LD50                 | >3170 mg/kg          |

Estimater for akut toksicitet

| Måde for optagelse | ATE værdi      |
|--------------------|----------------|
| Gennem huden       | 19002.62 mg/kg |
| Indånding (dampe)  | 110.68 mg/l    |

Konklusion/Sammendrag : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Irritation/ætsning

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylene                  | Kanin - Hud - Irriterer moderat<br>Mængde/anvendt koncentration: 500 mg<br>Varighed af behandling/eksponering: 24 timer |

Konklusion/Sammendrag

- Hud : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
- Øjne : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
- Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                       | Test                                                            | Resultat                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2-propensyre, 2-methyl-, methylester, polymer med butyl-2-propenoat, ethenylbenzen, 1,2-propandiol mono(2-methyl-2-propenoat) og 2-propensyre | Mus - hud<br>OECD [Hudsensibilisering: Lokal lymfeknudeanalyse] | Forårsager overfølsomhed |

**Konklusion/Sammendrag**

**Hud** : Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Respiratorisk** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Mutagenicitet**

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Kan fremkalde kræft.

**Reproduktionstoksicitet**

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

| Produkt/ingrediens navn               | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer            |
|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |
| -                                     | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| xylene                                | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |
| n-butylacetat                         | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |

**Konklusion/Sammendrag** :

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

| Produkt/ingrediens navn | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer  |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------|
| ethylbenzen             | Kategori 2 | -                  | høreorganer |

**Konklusion/Sammendrag** :

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Aspirationsfare**

| Produkt/ingrediens navn               | Resultat                     |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |
| xylene                                | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |
| ethylbenzen                           | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |

**Konklusion/Sammendrag** :

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje** : Ikke tilgængelig.

**Potentielle akutte helbredspåvirkninger**

**Indånding** : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene.

**Indtagelse** : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression.

**Hudkontakt** : Virker affedtende på huden. Kan forårsage tørhed og irritation af huden. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Øjenkontakt** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

|             |                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding   | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation i luftvejene<br>hosten<br>kvalme eller opkastning<br>hovedpine<br>døsighed/træthed<br>svimmelhed/vertigo<br>bevidstløshed |
| Indtagelse  | : Ingen specifikke data.                                                                                                                                                            |
| Hudkontakt  | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>rødmen<br>tørhed<br>revner                                                                                             |
| Øjenkontakt | : Ingen specifikke data.                                                                                                                                                            |

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Eksponering i kort tid

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Potentielle øjeblikkelige effekter | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Potentielle forsinkede effekter    | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

Eksponering i lang tid

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Potentielle øjeblikkelige effekter | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |
| Potentielle forsinkede effekter    | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. |

Potentielle kroniske sundhedseffekter

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt                     | : Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis. Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksponering for meget små mængder.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kræftfremkaldende egenskaber | : Kan fremkalde kræft. Kræfttrisikoen afhænger af eksponeringstiden og eksponeringsgraden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mutagenicitet                | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reproduktionstoksicitet      | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Andre oplysninger            | : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Slibemiddel og slibestøv kan være skadeligt ved indånding. Gentagen eksponering for høje dampkoncentrationer kan forårsage irritation i åndedrætssystemet, permanent hjerneskade og skade på nervesystemet. Indånding af dampe/aerosoler i koncentrationer over den anbefalede grænseværdi kan medføre hovedpine, døsighed, kvalme og eventuelt bevidstløshed eller død. Undgå kontakt med hud og beklædning. |

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.



|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen.  
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er tilgået ved at følge sammenføringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ifølge regulativet klassificeret for økotoksikologiske egenskaber. Se afsnit 2 og 3 for detaljer.

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                                                                                                                                    | Resultat                   | Arter                              | Dosis / Eksponering  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen<br><br>n-butylacetat<br>ethylbenzen<br><br>1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen<br>Reaktion masse af bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat og methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat | EC50                       | Dafnie                             | 3.2 mg/l [48 timer]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | LC50                       | Fisk                               | 9.2 mg/l [96 timer]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Akut - LC50                | Fisk                               | 18 mg/l [96 timer]   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Akut - EC50 - Ferskvand    | Dafnie                             | 1.8 mg/l [48 timer]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Kronisk - NOEC - Ferskvand | Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1 mg/l               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Akut - LC50                | Fisk                               | >100 mg/l [96 timer] |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | LC50                       | Fisk                               | 0.9 mg/l [96 timer]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | EC50                       | Alger                              | 1.68 mg/l [72 timer] |

Konklusion/Sammendrag : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/ingrediens navn                                               | Test               | Resultat            | Dosis / Podestof |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen<br>n-butylacetat<br>ethylbenzen | -                  | 75% [28 dage] - let |                  |
|                                                                       | TEPA and OECD 301D | 83% [28 dage] - let |                  |
|                                                                       | -                  | 79% [10 dage] - let |                  |

| Produkt/ingrediens navn                                                         | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen<br>xylene<br>n-butylacetat<br>ethylbenzen | -                    | -        | let               |
|                                                                                 | -                    | -        | let               |
|                                                                                 | -                    | -        | let               |
|                                                                                 | -                    | -        | let               |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn                | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | mulighed |
|----------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
| xylene<br>n-butylacetat<br>ethylbenzen | 3.12               | 7.4 til 18.5 | Lav      |
|                                        | 2.3                | -            | Lav      |
|                                        | 3.6                | 79.43        | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

| Produkt/ingrediens navn | logKoc | Koc     |
|-------------------------|--------|---------|
| butylacetat             | 1.5    | 33.2139 |
| ethylbenzen             | 2.2    | 170.406 |

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** :

Europæisk affaldskatalog (EWC)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

Emballage

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |
|-------------------|--------------------------------|
| Beholder          | 15 01 06 Blandet emballage     |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Dampene fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejdes eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID        | ADN            | IMDG            | IATA            |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | UN1263         | UN1263         | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | MALING         | MALING         | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | 3              | 3              | 3               | 3               |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | III            | III            | III             | III             |
| 14.5 Miljøfarer                                          | Nej.           | Ja.            | No.             | No.             |
| Marineforurenende stoffer                                | Ikke relevant. | Ikke relevant. | Not applicable. | Not applicable. |

Yderligere oplysninger

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Ingen identificeret.                                                                        |
| Tunnelkode | : (D/E)                                                                                       |
| ADN        | : Dette produkt er kun reguleret som et miljøfarligt stof, når det transporteres i tankskibe. |
| IMDG       | : None identified.                                                                            |
| IATA       | : Ingen identificeret.                                                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren | : <b>Transport indenfor fabriksområdet:</b> Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter | : Ikke relevant. |
|-----------------------------------------------------------|------------------|

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                                                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)</u>                                                                                                 |                   |
| <u>Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse</u>                                                                            |                   |
| <u>Bilag XIV</u>                                                                                                                               |                   |
| Ingen af bestanddelene er angivet.                                                                                                             |                   |
| <u>Særligt problematiske stoffer</u>                                                                                                           |                   |
| Ingen af bestanddelene er angivet.                                                                                                             |                   |
| <u>Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler</u> |                   |
| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                        | Løbenr. ( REACH ) |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK                                                                                                                        | 3                 |
| Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen                                                                                                          | 28                |
|                                                                                                                                                | 28                |

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Etikettering : Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Ikke relevant.

Ozonlagsnedbrydende stoffer (EU 2024/590)

Ikke på listen.

persistente organiske miljøgifte

Ikke på listen.

Seveso Direktiv

Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.

Farekriterier

|          |
|----------|
| Kategori |
| P5c      |

Nationale regler

Brandklasse : II-1

BEK nr. 1795/2015

| Navn på indholdsstof                                 | Bilag 1 Afsnit A      | Bilag 1 Afsnit B    |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| ethylbenzen<br>Kulbrinter, C9, aromater > 0.1% cumen | Optaget på liste<br>- | -<br>Carc. 1B, H350 |

Mal-kode (1993) : 4-5

Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 4-5

**Anvendelse:** Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezone og ved modsvarende arbejde i nye\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i sprøjtezone. Ved Sprøjtning i nye\* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

- Der skal anvendes beskyttelsestøj.

Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Luftforsynet halvmaske, beskyttelsesdragt og øjenbeskyttelse skal anvendes.

Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

|                              |   |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesbegrænsninger     | : | Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.                      |
| Listen over uønskede stoffer | : | Ikke på listen                                                                                                                                  |
| Kræftfremkaldende affald     | : | Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko. |

|                              |   |                                                        |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| 15.2                         | : | Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering. |
| Kemikaliesikkerhedsvurdering |   |                                                        |

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Kode : 00445270         | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |                                             |

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

- ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje  
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                                                                              | Begrundelse                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 3, H412 | På basis af testdata<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H350<br>H361f<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413<br><br>EUH066 | Meget brandfarlig væske og damp.<br>Brandfarlig væske og damp.<br>Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.<br>Farlig ved hudkontakt.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Farlig ved indånding.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Kan fremkalde kræft.<br>Mistænkes for at skade forplantningsevnen.<br>Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>Meget giftig for vandlevende organismer.<br>Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.<br>Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.<br>Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                         |            |                              |                |
|-------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| Kode                    | : 00445270 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| SIGMADUR 550 BASE BLACK |            |                              |                |

PUNKT 16: Andre oplysninger

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUT TOKSICITET - Kategori 4                                    |
| Aquatic Acute 1   | KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1              |
| Aquatic Chronic 1 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1        |
| Aquatic Chronic 2 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 2        |
| Aquatic Chronic 3 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3        |
| Aquatic Chronic 4 | LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 4        |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1                                    |
| Carc. 1B          | CARCINOGENICITET - Kategori 1B                                  |
| Eye Irrit. 2      | ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2                |
| Flam. Liq. 2      | BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2                                |
| Flam. Liq. 3      | BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3                                |
| Repr. 2           | REPRODUKTIONSTOKSICITET - Kategori 2                            |
| Skin Irrit. 2     | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2                           |
| Skin Sens. 1      | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                                 |
| Skin Sens. 1A     | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A                                |
| STOT RE 2         | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2 |
| STOT SE 3         | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3   |

Historik

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 29 juli 2025 |
| Dato for forrige udgave      | : 17 maj 2025  |
| Udarbejdet af                | : EHS          |
| Version                      | : 2.04         |

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.