

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání/Datum revize

: 1 Srpen 2025

Verze

: 11.04



## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku : AMERLOCK 400 AL WN RESIN

Kód produktu : 00289008

Jiné označení

Nejsou k dispozici.

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo přípravku : Profesní žádost, Aplikace stříkáním.

Použití látky nebo směsi : Nátěr.

Nedoporučená použití : Výrobek není určen, označen ani zabalen pro spotřebitelské použití.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

e-mail adresa osoby : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
odpovědné za tento  
bezpečnostní list

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

#### Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 +420 224 919 293 (24 h) +420 224 915 402

#### Dovozce

+31 20 4075210

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu : Směs

#### Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 2, H411

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

Kód : 00289008  
AMERLOCK 400 AL WN RESIN

Datum vydání/Datum revize

: 1 Srpen 2025

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti :



**Signální slovo** : Varování  
**Standardní věty o nebezpečnosti** : Hořlavá kapalina a páry.  
Dráždí kůži.  
Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Způsobuje vážné podráždění očí.  
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

**Prevence** : Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zamezte vdechování par.  
**Reakce** : Uniklý produkt seberte.  
**Skladování** : Nelze použít.  
**Odstraňování** : Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.  
P280, P210, P273, P261, P391, P501  
**Nebezpečné složky** : Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a Epoxidová pryskyřice (700<MW<=1100)  
**Dodatečné údaje na štítku** : Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

**Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů** : Nelze použít.

### Speciální požadavky na balení

**Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi** : Nelze použít.  
**Dotyková výstraha při nebezpečí** : Nelze použít.

### 2.3 Další nebezpečnost

**Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII** : Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.  
**Výrobek splňuje kritéria pro vlastnosti narušující činnost endokrinního systému podle nařízení (ES) č. 1907/2006.** : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.  
**Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace** : Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění.

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Kód : 00289008           | Datum vydání/Datum revize : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |                                          |

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi : Směs

| Název výrobku/přípravku                                                 | Identifikátory                                                                         | %<br>váhových | Klasifikace                                                                                                                                                                                        | Specifické koncent.<br>limity, M-faktory a<br>ATE                       | Typ     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| mis[4-(2,3-epoxypropoxy)<br>fenyl]propan                                | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>ES: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Index: 603-073-00-2 | ≥25 - ≤50     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                         | Skin Irrit. 2, H315: C ≥<br>5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥<br>5%         | [1]     |
| xylen                                                                   | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                        | ≥10 - <20     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                     | ATE [dermální] =<br>1700 mg/kg<br>ATE [vdechnutí<br>(výpary)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Epoxidová pryskyřice<br>(700<MW<=1100)                                  | CAS: 25036-25-3                                                                        | ≥5.0 - ≤10    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                    | -                                                                       | [1] [2] |
| Uhlovodíky, C9-C11, n-<br>alkany, isoalkany, cyklické,<br>< 2 % aromátů | REACH #:<br>01-2119463258-33<br>ES: 919-857-5<br>CAS: 64742-48-9                       | ≥5.0 - ≤10    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                               | EUH066: C ≥ 20%                                                         | [1]     |
| 1-methoxypropan-2-ol                                                    | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>ES: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3  | ≥5.0 - ≤8.8   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                              | -                                                                       | [1] [2] |
| ethylbenzen                                                             | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(orgány sluchu)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><b>Viz oddíl 16 pro plné<br/>znění H-vět<br/>uvedených výše.</b> | ATE [vdechnutí<br>(výpary)] = 17.8 mg/l                                 | [1] [2] |

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu.

Xylen: Několik registrací podle nařízení REACH se vztahuje na látku registrovanou podle nařízení REACH s xylenovými izomery, ethylbenzenem (a toluenem). Mezi další registrace podle nařízení REACH patří: 01-2119555267-33 reakční hmota ethylbenzenu a m-xylenu a p-xylenu, 01-2119486136-34 Aromatické uhlovodíky, C8, 01-2119539452-40 reakční hmota ethylbenzenu a xylenu.

Typ

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

SUB kódy představují látky bez registrovaných CAS čísel.

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Kód : 00289008                        | Datum vydání/Datum revize : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN              |                                          |
| ODDÍL 3: Složení/informace o složkách |                                          |

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima                    | : Vyjmout kontaktní čočky, vydatně vypláchnout čistou, sladkou vodou, držet oční víčka tak aby se voda dostala pod ně po dobu 10 min. Vyhledat lékařskou pomoc.                                                                                                                             |
| Inhalační                       | : Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravdělné nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík.                                                                         |
| Při styku s kůží                | : Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo ředidla.                                                                                                                           |
| Při požití                      | : V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.                                                                                                                                      |
| Ochrana pracovníků první pomoci | : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení zachránce. Před svlečením omyjte kontaminovaný oděv důkladně ve vodě nebo použijte rukavice. |

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Potenciální akutní účinky na zdraví

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima     | : Způsobuje vážné podráždění očí.                                          |
| Inhalační        | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                   |
| Při styku s kůží | : Dráždí kůži. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
| Při požití       | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                   |

Známky a příznaky nadměrné expozice

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styk s očima     | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest nebo podráždění<br>slzení<br>zrudnutí  |
| Inhalační        | : Žádné specifické údaje.                                                                     |
| Při styku s kůží | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>podráždění<br>zrudnutí<br>suchost<br>praskání |
| Při požití       | : Žádné specifické údaje.                                                                     |

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky pro lékaře | : Postupujte podle příznaků. Okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, jestliže bylo požitó nebo vdechnuto větší množství. |
| Specifická opatření | : Není specifické ošetřování.                                                                                                               |

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodná hasiva   | : Použijte suché chemické prostředky, CO <sub>2</sub> , vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu. |
| Nevhodná hasiva | : Nepoužívejte proud vody.                                                             |

|                          |            |                           |                |
|--------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Kód                      | : 00289008 | Datum vydání/Datum revize | : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |            |                           |                |

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečí z látky nebo směsi | : Hořlavá kapalina a páry. Odtok do kanalizace může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu. V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout, přičemž hrozí nebezpečí výbuchu. Tento materiál je toxický pro vodní organismy s dlouhodobými následky. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být shromážděna a nesmí být vypuštěna do žádného vodního toku, splaškové nebo srážkové kanalizace. |
| Nebezpečné hořlavé produkty  | : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:<br>oxidy uhlíku<br>oxid nebo oxidy kovů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

5.3 Pokyny pro hasiče

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvláštní bezpečnostní opatření pro požárníky | : Ihned izolujte prostor vykáváním všech osob z okolí nehody, pokud došlo k požáru. Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Pokud je to bez rizika, přemístěte kontejnery z oblasti požáru. K ochlazení kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu. |
| Speciální ochranné prostředky pro hasiče     | : Požárníci musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem, ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní úroveň ochrany pro chemické nehody.                                                                 |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze | : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Evakuujte sousední oblast. Zákaz vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte všechny zápalné zdroje. Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je větrání nedostatečné, použijte vhodný respirátor. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. |
| Pro pracovníky zasahující v případě nouze                    | : Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady. Materiál znečišťující vodu. Může být škodlivý pro životní prostředí, pokud se uvolní ve velkém množství. Uniklý produkt seberte. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malé rozlítí  | : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlítí. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. Naředte vodou a setřete je-li ředitelný vodou. Alternativně, nebo je-li vodou ředitelný, absorbujte jej inertním suchým materiálem a umístěte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velké rozlítí | : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlítí. Používejte nástroje v nejiskřivém nebo nevýbušném provedení. K úniku přistupujte po větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor. Oplach rozlité látky vypouštějte přes čistírnu odpadních vod nebo postupujte následovně. Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorbční materiál představuje stejné |

|                          |            |                           |                |
|--------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Kód                      | : 00289008 | Datum vydání/Datum revize | : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |            |                           |                |

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

- nebezpečí, jako rozlitý produkt.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly : Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.  
Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.  
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

- Ochranná opatření : Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Osoby s anamnézou kožní senzibilizace nesmí být zaměstnány v žádném procesu, ve kterém je tento přípravek používán. Nesmí se dostat do očí nebo na kůži nebo na oděv. Zamezte požití. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pracujte jen při dostatečném větrání. Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Nevstupujte do skladů a uzavřených prostorů, dokud nejsou řádně vyvětrány. Uchovávejte v původním nebo ve schváleném alternativním zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Používejte elektrické zařízení v nevýbušném provedení (pro ventilaci, osvětlení a manipulaci s materiálem). Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. Proveďte preventivní opatření proti elektrostatickým výbojům. V prázdných kontejnerech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být nebezpečné. Nepoužívejte kontejner opakovaně.
- Doporučení, týkající se hygieny práce : Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Pracovníci si před jídlem, pitím a kouřením musí umýt ruce a obličej. Odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky před vstupem do jídelních prostorů. Viz také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- : Skladujte při teplotách v následujícím rozmezí: 0 do 35°C (32 do 95°F). Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití. Odstraňte všechny zdroje ohně. Separujte od oxidačních materiálů. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených kontejnerech. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Před manipulací nebo použitím si prostudujte informace o neslučitelných materiálech uvedené v oddílu 10.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2 pro Uvedená použití.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

8.1 Kontrolní parametry

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Kód : 00289008           | Datum vydání/Datum revize : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |                                          |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

| Název výrobku/přípravku                                                                                                      | Limitní hodnoty expozice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Xylen</div> <div>Epoxidová pryskyřice (700&lt;MW&lt;=1100)</div> <div>1-methoxypropan-2-ol</div> <div>ethylbenzen</div> | <div>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 12/2023) [xylen] Vstřebávaný kůží.<br/>PEL 8 hodin: 200 mg/m³.<br/>PEL 8 hodin: 45.33 ppm.<br/>NPK-P 15 minuty: 400 mg/m³.<br/>NPK-P 15 minuty: 90.66 ppm.</div> <div>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika)<br/>TWA 8 hodin: 2 mg/m³. Skupenství: Dýchatelný prach.</div> <div>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 12/2023) Vstřebávaný kůží.<br/>PEL 8 hodin: 270 mg/m³.<br/>PEL 8 hodin: 72.09 ppm.<br/>NPK-P 15 minuty: 550 mg/m³.<br/>NPK-P 15 minuty: 146.84 ppm.</div> <div>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 12/2023) Vstřebávaný kůží.<br/>PEL 8 hodin: 200 mg/m³.<br/>PEL 8 hodin: 45.33 ppm.<br/>NPK-P 15 minuty: 500 mg/m³.<br/>NPK-P 15 minuty: 113.32 ppm.</div> |

Biologické expoziční indexy

| Název výrobku/přípravku                 | Indexy expozice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Xylen</div> <div>ethylbenzen</div> | <div><b>Nařízení vlády ČR Limitní hodnoty testů biologické expozice (Česká republika, 9/2015) [Xyleny]</b><br/>Biologické mezní hodnoty: 820 µmol/mmol kreatininu, methylhippurová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br/>Biologické mezní hodnoty: 1400 mg/g kreatininu, methylhippurová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.</div> <div><b>Nařízení vlády ČR Limitní hodnoty testů biologické expozice (Česká republika, 9/2015)</b><br/>Biologické mezní hodnoty: 1100 µmol/mmol kreatininu, mandlová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.<br/>Biologické mezní hodnoty: 1500 mg/g kreatininu, mandlová kyselina [v moči]. Doba vzorkování: konec směny.</div> |

Doporučené procedury monitorování

: Je třeba odkázat na normy monitorování, např.: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu.

DNEL/DMEL

| Název výrobku/přípravku                         | Expozice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hodnota                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan</div> | <div>DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační<br/>Systematický</div> <div>DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační<br/>Systematický</div> <div>DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální<br/>Systematický</div> <div>DNEL - Pracující - Krátkodobý - Dermální<br/>Systematický</div> <div>DNEL - Obecné obsazení - Spotřebitelé - Dlouhodobý - Dermální<br/>Systematický</div> | <div>12.25 mg/m³</div> <div>12.25 mg/m³</div> <div>8.33 mg/kg bw/den</div> <div>8.33 mg/kg bw/den</div> <div>3.571 mg/kg bw/den</div> |

Kód : 00289008

Datum vydání/Datum revize

: 1 Srpen 2025

AMERLOCK 400 AL WN RESIN

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

|                                                                  |                                                                                                    |              |                         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| xylene                                                           | DNEL - Obecné obsazení - Spotřebitelé - Krátkodobý - Dermální                                      | Systematický | 3.571 mg/kg bw/den      |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Spotřebitelé - Dlouhodobý - Orální                                        | Systematický | 0.75 mg/kg bw/den       |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Spotřebitelé - Krátkodobý - Orální                                        | Systematický | 0.75 mg/kg bw/den       |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Systematický | 89.3 µg/kg bw/den       |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální                                                       | Systematický | 0.5 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Systematický | 0.75 mg/kg bw/den       |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Systematický | 0.87 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Systematický | 4.93 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální                                                       | Systematický | 5 mg/kg bw/den          |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Místní       | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Systematický | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Systematický | 125 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Systematický | 212 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Místní       | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Systematický | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Inhalační                                                    | Místní       | 260 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Krátkodobý - Inhalační                                                    | Systematický | 260 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Místní       | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
| Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Systematický | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Systematický | 208 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Systematický | 871 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Spotřebitelé - Dlouhodobý - Dermální                                      | Systematický | 125 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Spotřebitelé - Dlouhodobý - Inhalační                                     | Systematický | 185 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Spotřebitelé - Dlouhodobý - Orální                                        | Systematický | 125 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální                                                       | Systematický | 33 mg/kg bw/den         |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Systematický | 43.9 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Dermální                                                     | Systematický | 78 mg/kg bw/den         |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Systematický | 183 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Systematický | 369 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Místní       | 553.5 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Systematický | 553.5 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                  | DMEL (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační | Místní       | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DMEL (Odvozená minimální úroveň, při které dochází k účinkům) - Pracující - Krátkodobý - Inhalační | Systematický | 884 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Orální                                                       | Systematický | 1.6 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Obecné obsazení - Dlouhodobý - Inhalační                                                    | Systematický | 15 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Inhalační                                                          | Systematický | 77 mg/m <sup>3</sup>    |
| ethylbenzen                                                      | DNEL - Pracující - Dlouhodobý - Dermální                                                           | Systematický | 180 mg/kg bw/den        |
|                                                                  | DNEL - Pracující - Krátkodobý - Inhalační                                                          | Místní       | 293 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                  |                                                                                                    |              |                         |

|                          |                           |                |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Kód : 00289008           | Datum vydání/Datum revize | : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |                           |                |

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

| PNEC                                 |                                                |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Název výrobku/přípravku              | Informace o prostředí - Metoda                 | Hodnota         |
| bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | Čerstvá voda - Faktory pro posouzení           | 0.006 mg/l      |
|                                      | Mořská voda - Faktory pro posouzení            | 0.001 mg/l      |
|                                      | Sladkovodní sediment - Rozdělení rovnováhy     | 0.996 mg/kg dwt |
|                                      | Mořský sediment - Rozdělení rovnováhy          | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                      | Půda - Rozdělení rovnováhy                     | 0.196 mg/kg dwt |
|                                      | Čistírna odpadních vod - Faktory pro posouzení | 10 mg/l         |
|                                      | Sekundární otrava - Faktory pro posouzení      | 11 mg/kg        |
|                                      | Čerstvá voda                                   | 0.327 mg/l      |
|                                      | Mořská voda                                    | 0.327 mg/l      |
|                                      | Čistírna odpadních vod                         | 6.58 mg/l       |
| xylene                               | Sladkovodní sediment                           | 12.46 mg/kg dwt |
|                                      | Mořský sediment                                | 12.46 mg/kg dwt |
|                                      | Půda                                           | 2.31 mg/kg      |
|                                      | Čerstvá voda - Faktory pro posouzení           | 10 mg/l         |
|                                      | Mořská voda - Faktory pro posouzení            | 1 mg/l          |
| 1-methoxypropan-2-ol                 | Čistírna odpadních vod - Faktory pro posouzení | 100 mg/l        |
|                                      | Sladkovodní sediment - Rozdělení rovnováhy     | 41.6 mg/kg      |
|                                      | Mořský sediment - Rozdělení rovnováhy          | 4.17 mg/kg      |
|                                      | Půda - Rozdělení rovnováhy                     | 2.47 mg/kg      |
|                                      | Čerstvá voda - Faktory pro posouzení           | 0.1 mg/l        |
| ethylbenzen                          | Mořská voda - Faktory pro posouzení            | 0.01 mg/l       |
|                                      | Čistírna odpadních vod - Faktory pro posouzení | 9.6 mg/l        |
|                                      | Sladkovodní sediment - Rozdělení rovnováhy     | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                      | Mořský sediment - Rozdělení rovnováhy          | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                      | Půda - Rozdělení rovnováhy                     | 2.68 mg/kg dwt  |
|                                      | Sekundární otrava                              | 20 mg/kg        |
|                                      |                                                |                 |

8.2 Omezování expozice

**Vhodné technické kontroly** : Pracujte jen při dostatečném větrání. Používejte uzavřená pracoviště, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem stanovené limity. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační zařízení v nevybušném provedení.

Individuální ochranná opatření

**Hygienická opatření** : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

**Ochrana očí a obličeje** : Uzavřené chemické brýle. Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu.

Ochrana kůže

**Ochrana rukou** : V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickou látkou používat schválené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikáliím. S ohledem na parametry stanovené výrobcem rukavic kontrolujte během používání, zda si rukavice uchovávají své ochranné vlastnosti. Je třeba poznamenat, že čas průniku pro libovolný materiál rukavic se může u různých výrobců rukavic lišit. V případě směsí skládajících se z více látek nelze ochrannou dobu rukavic přesně odhadnout. Doporučené rukavice jsou vybrány pro nejpoužívanější druh rozpouštědla v daném výrobku Když je možné prodloužení frekvence opakovaného kontaktu, rukavice s ochranou tridy 6 (čas prusaku větší než 480 minut v souladu s EN 374) jsou



|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Kód : 00289008           | Datum vydání/Datum revize : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |                                          |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Rozpustnost

:

| Média        | Výsledek    |
|--------------|-------------|
| studená voda | Nerozpustné |

Partiční koeficient n-oktanol/  
voda (log Pow)

:

Nelze použít.

Tlak páry

:

| Chemický název                                                                                | Tlak par při 20 °C |     |        | Tlak par při 50 °C |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|--------------------|-----|--------|
|                                                                                               | mm Hg              | kPa | Metoda | mm Hg              | kPa | Metoda |
|  ethylbenzen | 9.30076            | 1.2 |        |                    |     |        |

Relativní hustota

:

1.13

Vlastnosti částic

:

Nelze použít.

9.2 Další informace

9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výbušné vlastnosti

:

Produkt sám o sobě není výbušný, může však dojít ke vzniku zápalné směsi výparů nebo prachu se vzduchem.

Oxidační vlastnosti

:

U produktu nehrozí oxidační nebezpečí.

Bez dalších informací.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

|                                           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivita :                         | Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity.                                         |
| 10.2 Chemická stabilita :                 | Produkt je stabilní.                                                                                                                                 |
| 10.3 Možnost nebezpečných reakcí :        | Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.                                                                       |
| 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit : | Při vystavení vysokým teplotám může vytvořit nebezpečné produkty rozkladu.<br>Řiďte se bezpečnostními instrukcemi podle bodů 7 a 8.                  |
| 10.5 Neslučitelné materiály :             | Abyste zabránili silným exotermickým reakcím uchovávejte odděleně od následujících materiálů: oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny.       |
| 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu :       | <input checked="" type="checkbox"/> závislosti na podmínkách, produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxidy uhlíku oxid nebo oxidy kovu |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                |  |
| Tato směs byla posouzena konvenční metodou dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány toxikologické vlastnosti. |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> způsobuje vážné podráždění očí.                                                                                           |  |
| Dráždí kůži.                                                                                                                                                  |  |
| Může vyvolat alergickou kožní reakci.                                                                                                                         |  |
| <u>Akutní toxicita</u>                                                                                                                                        |  |

|                          |            |                           |                |
|--------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Kód                      | : 00289008 | Datum vydání/Datum revize | : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |            |                           |                |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

| Název výrobku/přípravku                                          | Výsledek                        | Dávka / Expozice    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Is[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan                              | Králík - Dermální - LD50        | 23000 mg/kg         |
| xylene                                                           | Krysa - Orální - LD50           | 15000 mg/kg         |
|                                                                  | Krysa - Orální - LD50           | 4.3 g/kg            |
| Epoxidová pryskyřice (700<MW<=1100)                              | Králík - Dermální - LD50        | 1.7 g/kg            |
|                                                                  | Krysa - Orální - LD50           | >2000 mg/kg         |
| Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů | Krysa - Dermální - LD50         | >2000 mg/kg         |
|                                                                  | Krysa - Orální - LD50           | >5000 mg/kg         |
| 1-methoxypropan-2-ol                                             | Krysa - Dermální - LD50         | >5000 mg/kg         |
|                                                                  | Králík - Dermální - LD50        | 13 g/kg             |
|                                                                  | Krysa - Orální - LD50           | 5.2 g/kg            |
| ethylbenzen                                                      | Krysa - Inhalační - LC50 Výpary | >7000 ppm [6 hodin] |
|                                                                  | Krysa - Orální - LD50           | 3.5 g/kg            |
|                                                                  | Králík - Dermální - LD50        | 17.8 g/kg           |
|                                                                  | Krysa - Inhalační - LC50 Výpary | 17.8 mg/l [4 hodin] |

Odhady akutní toxicity

| Cesta             | Hodnota ATE    |
|-------------------|----------------|
| Dermální          | 12506.23 mg/kg |
| Inhalace (výpary) | 72.89 mg/l     |

Závěr/shrnutí : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Podráždění/poleptání

| Název výrobku/přípravku             | Výsledek                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Is[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | Králík - Oči - Zarudnutí spojivky<br>Délka působení/expozice: 24 hodin<br>Vyhodnocení podráždění: 0.4         |
| -                                   | Králík - Oči - Mírně dráždivý<br>Délka působení/expozice: 24 hodin<br>Zcela vratné za 7 dní nebo méně         |
| -                                   | Králík - Kůže - Erytém/eschar<br>Délka působení/expozice: 4 hodin<br>Vyhodnocení podráždění: 0.8              |
| -                                   | Králík - Kůže - Edém<br>Délka působení/expozice: 4 hodin<br>Vyhodnocení podráždění: 0.5                       |
| -                                   | Králík - Kůže - Mírně dráždivý<br>Délka působení/expozice: 4 hodin                                            |
| xylene                              | Králík - Kůže - Středně dráždivý<br>Použité množství/koncentrace: 500 mg<br>Délka působení/expozice: 24 hodin |

Závěr/shrnutí

Kůže : způsobuje podráždění kůže.

Oči : způsobuje vážné podráždění očí.

Respirační : Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Kód : 00289008           | Datum vydání/Datum revize : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |                                          |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

| Název výrobku/přípravku             | Test       | Výsledek      |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| Is[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | Myš - kůže | Senzibilizace |

**Závěr/shrnutí**  
Kůže : ☒ Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Respirační : ☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Mutagenita**  
☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Karcinogenita**  
☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Toxicita pro reprodukci**  
☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

| Název výrobku/přípravku                                                                                                                 | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> xlen<br>Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 %<br>aromátů<br>1-methoxypropan-2-ol | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |
|                                                                                                                                         | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |
|                                                                                                                                         | Kategorie 3 | -               | Narkotické účinky         |

**Závěr/shrnutí** :  
☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

| Název výrobku/přípravku                         | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ethylbenzen | Kategorie 2 | -               | orgány sluchu |

**Závěr/shrnutí** :  
☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

| Název výrobku/přípravku                                                                                                        | Výsledek                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> xlen<br>Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 %<br>aromátů<br>ethylbenzen | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1<br>NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1<br>NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

**Závěr/shrnutí** :  
☒ Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

**Informace o pravděpodobných cestách expozice** : Nejsou k dispozici.

**Potenciální akutní účinky na zdraví**  
Inhalační : Nejsou známy závažné negativní účinky.  
Při požití : Nejsou známy závažné negativní účinky.  
Při styku s kůží : Dráždí kůži. Zbavuje pokožku tuku. Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
Styk s očima : Způsobuje vážné podráždění očí.

**Príznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem**  
Inhalační : Žádné specifické údaje.  
Při požití : Žádné specifické údaje.

|                          |            |                           |                |
|--------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Kód                      | : 00289008 | Datum vydání/Datum revize | : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |            |                           |                |

ODDÍL 11: Toxikologické informace

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Při styku s kůží | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>podráždění<br>zrudnutí<br>suchost<br>praskání |
| Styk s očima     | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest nebo podráždění<br>slzení<br>zrudnutí  |

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Krátkodobá expozice   |                                          |
| Možné okamžité účinky | : Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| Možné opožděné účinky | : Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| Dlouhodobá expozice   |                                          |
| Možné okamžité účinky | : Nejsou známy závažné negativní účinky. |
| Možné opožděné účinky | : Nejsou známy závažné negativní účinky. |

Potenciální chronické účinky na zdraví

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecně               | : Delší nebo opakovaný kontakt může zbavit kůži tuku a způsobit podráždění, popraskání a/nebo dermatitidu. Při senzibilizaci může při následném vystavení velmi nízkým hladinám nastat těžká alergická reakce.                                                                                                                                                                                            |
| Karcinogenita           | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mutagenita              | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicita pro reprodukci | : Nejsou známy závažné negativní účinky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Další informace         | : Delší nebo opakovaný kontakt může vysušit kůži a způsobit podráždění. Opakovaná expozice vysokým koncentracím par může způsobit podráždění dýchací soustavy a trvalé poškození mozku a nervové soustavy. Vdechování koncentrací výparů/aerosolu nad doporučené limity expozice vyvolává bolesti hlavy, ospalost a dávení, což může vést k bezvědomí nebo smrti. Vyvarujte se styku s pokožkou a oděvem. |

11.2 Informace o další nebezpečnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

✓ Výrobek nesplňuje kritéria pro to, aby byl považován za výrobek s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému podle kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo v nařízení (ES) č. 1272/2008.

11.2.2 Další informace

Nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

✓ dispoziční nejsou žádné údaje o samotné směsi.  
Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

Tato směs byla posouzena metodou sumarizace dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

12.1 Toxicita

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Kód : 00289008           | Datum vydání/Datum revize : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |                                          |

ODDÍL 12: Ekologické informace

| Název výrobku/přípravku                                                                                                                                 | Výsledek                                                                         | Druhy                                                           | Dávka / Expozice                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mís[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan<br><br>Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů<br>1-methoxypropan-2-ol<br><br>ethylbenzen | Chronický - NOEC                                                                 | Dafnie                                                          | 0.3 mg/l [21 dnů]                                      |
|                                                                                                                                                         | Akutní - LC50 - Čerstvá voda LC50                                                | Dafnie - <i>daphnia magna</i><br>Řasy                           | 1.8 mg/l [48 hodin]<br>>1000 mg/l [72 hodin]           |
|                                                                                                                                                         | Akutní - LC50 - Čerstvá voda                                                     | Ryba - Zlatá rybka                                              | >4500 mg/l [96 hodin]                                  |
|                                                                                                                                                         | Akutní - LC50<br>Akutní - EC50 - Čerstvá voda<br>Chronický - NOEC - Čerstvá voda | Dafnie - Dafnie<br>Dafnie<br>Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 23300 mg/l [48 hodin]<br>1.8 mg/l [48 hodin]<br>1 mg/l |

Závěr/shrnutí : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

| Název výrobku/přípravku                                                         | Test | Výsledek              | Dávka / Očkovací látka |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů<br>ethylbenzen | -    | 80% [28 dnů] - Snadno |                        |
|                                                                                 | -    | 79% [10 dnů] - Snadno |                        |

| Název výrobku/přípravku                                                                                                           | Poločas rozpadu ve vodě | Světelný rozklad | Biologická odbouratelnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Mís[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan<br>xylene<br>Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů<br>ethylbenzen | -                       | -                | Nesnadno                  |
|                                                                                                                                   | -                       | -                | Snadno                    |
|                                                                                                                                   | -                       | -                | Snadno                    |
|                                                                                                                                   | -                       | -                | Snadno                    |

12.3 Bioakumulační potenciál

| Název výrobku/přípravku                                                                                          | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potenciální    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| Xylen<br>Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů<br>1-methoxypropan-2-ol<br>ethylbenzen | 3.12               | 7.4 do 18.5 | Nízký          |
|                                                                                                                  | -                  | 10 do 2500  | Vysoký         |
|                                                                                                                  | <1<br>3.6          | -<br>79.43  | Nízký<br>Nízký |

12.4 Mobilita v půdě

Rozdělovací koeficient půda/voda

| Název výrobku/přípravku                                                     | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Mís[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan<br>1-methoxypropan-2-ol<br>ethylbenzen | 4                  | 10465.7         |
|                                                                             | 1                  | 10.447          |
|                                                                             | 2.2                | 170.406         |

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

|            |                |                 |       |
|------------|----------------|-----------------|-------|
| Czech (CZ) | Czech Republic | Česká republika | 15/19 |
|------------|----------------|-----------------|-------|

|                          |            |                           |                |
|--------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Kód                      | : 00289008 | Datum vydání/Datum revize | : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |            |                           |                |

ODDÍL 12: Ekologické informace

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

☒ Výrobek nesplňuje kritéria pro to, aby byl považován za výrobek s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému podle kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo v nařízení (ES) č. 1272/2008.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy závažné negativní účinky.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

13.1 Metody nakládání s odpady

**Produkt**

**Metody odstraňování** : ☒ Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.

**Nebezpečný odpad** :   
**Katalog odpadů EU (EWC)**

| Kód odpadu | Označení odpadu                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

**Balení**

**Metody odstraňování** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Obaly z odpadu by měly být recyklovány. O spalování nebo ukládání na skládku uvažujte pouze pokud recyklování není možné.

| Typ balení | Katalog odpadů EU (EWC) |
|------------|-------------------------|
| Nádoba     | 15 01 06 Směsné obaly   |

**Speciální opatření** : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Pára ze zbytku produktu může vytvořit vysoce hořlavou nebo výbušnou atmosféru uvnitř nádoby. Neřežte, nesvářejte ani nebruste použité nádoby, pokud nebyly uvnitř řádně vyčištěny. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|                                               | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|-----------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 UN číslo nebo ID číslo                   | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | BARVA   | BARVA  | PAINT  | PAINT  |
|                                               |         |        |        |        |

|                          |            |                           |                |
|--------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Kód                      | : 00289008 | Datum vydání/Datum revize | : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |            |                           |                |

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

|                                             |               |               |                                           |                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu | 3             | 3             | 3                                         | 3                                                                  |
| 14.4 Obalová skupina                        | III           | III           | III                                       | III                                                                |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí     | Ano.          | Ano.          | Yes.                                      | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Látky znečišťující moře                     | Nelze použít. | Nelze použít. | (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane) | Not applicable.                                                    |

Další informace

- ADR/RID : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí není požadováno, pokud je tato látka přepravována v balení 5 l nebo 5 kg nebo menším.
- Kód tunelu : (D/E)
- ADN : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí není požadováno, pokud je tato látka přepravována v balení 5 l nebo 5 kg nebo menším.
- IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA : Označení látky nebezpečné pro životní prostředí se však může na obalu objevit, pokud je požadováno jinými přepravními nařízeními.

- 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele : **Doprava po areálu uživatele:** vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděli co dělat v případě nehody nebo vylití produktu.

- 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO : Nelze použít.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

- [EU nařízení \(ES\) č. 1907/2006 \(REACH\)](#)
- [Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení](#)
- [Příloha XIV](#)

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

- [Látky vzbuzující mimořádné obavy](#)
- V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

[Příloha XVII - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů](#)

| Název výrobku/přípravku  | Položka č. ( REACH ) |
|--------------------------|----------------------|
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN | 3                    |

- Označení : Nelze použít.
- Prekurzory výbušnin : Tento výrobek je regulován nařízením (EU) 2019/1148. Všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu.

- [Látky poškozující ozon \(EU 2024/590\)](#)
- Není v seznamu.

|                          |            |                           |                |
|--------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| Kód                      | : 00289008 | Datum vydání/Datum revize | : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |            |                           |                |

ODDÍL 15: Informace o předpisech

[perzistentních organických znečišťujících](#)  
Není v seznamu.

[Směrnice Seveso](#)  
Tento výrobek je kontrolován podle směrnice Seveso.  
[Kritéria nebezpečnosti](#)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                   |
|  P5c<br>E2 |

[Národní předpisy](#)  
Skladový kód : II

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti : Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

 Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

Zkratky

ATE = odhad akutní toxicity  
CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]  
DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti  
PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům  
RRN = Registrační číslo REACH  
PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é  
vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní  
ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí  
ADN = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách  
IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG  
IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu

[Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení \(ES\) č. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Klasifikace                                                                                                      | Odůvodnění                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Na základě údajů ze zkoušek<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda |

[Plně znění zkrácených H-vět](#)

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br><br>H411<br>H412 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.<br>Hořlavá kapalina a páry.<br>Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.<br>Zdraví škodlivý při styku s kůží.<br>Dráždí kůži.<br>Může vyvolat alergickou kožní reakci.<br>Způsobuje vážné podráždění očí.<br>Zdraví škodlivý při vdechování.<br>Může způsobit podráždění dýchacích cest.<br>Může způsobit ospalost nebo závratě.<br>Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.<br>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.<br>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Kód : 00289008           | Datum vydání/Datum revize : 1 Srpen 2025 |
| AMERLOCK 400 AL WN RESIN |                                          |

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ODDÍL 16: Další informace |                                                                 |
| EUH066                    | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |

Plné znění klasifikací [CLP/GHS]

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUTNÍ TOXICITA - Kategorie 4                                              |
| Aquatic Chronic 2 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 2      |
| Aquatic Chronic 3 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 3      |
| Asp. Tox. 1       | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1                                   |
| Eye Irrit. 2      | VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 2                         |
| Flam. Liq. 2      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 2                                             |
| Flam. Liq. 3      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 3                                             |
| Skin Irrit. 2     | ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 2                                 |
| Skin Sens. 1      | SENZIBILIZACE KŮŽE - Kategorie 1                                           |
| STOT RE 2         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2   |
| STOT SE 3         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE - Kategorie 3 |

Historie

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Datum vydání/ Datum revize | : 1 Srpen 2025  |
| Datum předchozího vydání   | : 23 Říjen 2023 |
| Přípravil                  | : EHS           |
| Verze                      | : 11.04         |

Omezení

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě jsou založeny na současných vědeckých a technických poznatcích. Účelem této informace je upozornit na aspekty bezpečnosti práce a ochrany zdraví týkajících se námi dodávaných výrobků a doporučené preventivní bezpečnostní opatření pro skladování a zacházení s výrobky. Není poskytnuta žádná záruka na vlastnosti výrobků. Není akceptována odpovědnost při jakémkoli nedodržení preventivních opatření uvedených v tomto bezpečnostním listě nebo při zneužití výrobků.