

# SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Data di edizione/Data di revisione

: 10 Agosto 2025

Versione

: 1.04



## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

**Nome prodotto** : AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN

**Codice Prodotto** : 00334038

**Altri mezzi di identificazione**

Non disponibile.

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Uso del Prodotto** : Applicazioni industriali, Usato per nebulizzazione.

**Uso della sostanza/della miscela** : Rivestimento.

**Usi da evitare** : Prodotto non destinato, etichettato o confezionato per l'utilizzo da parte del consumatore.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

#### Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveneni

1. CAV Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", Il Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli; CAP 80131 Tel. (+39) 081.545.3333
2. CAV Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; CAP 50134 Tel. (+39) 055.794.7819
3. CAV Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione S. Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via S. Maugeri 10, Pavia; CAP 27100 Tel. (+39) 0382.24.444
4. CAV Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; CAP 20162 Tel. (+39) 02.66.1010.29
5. CAV Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; CAP 24127 Tel. 800.88.33.00
6. CAV Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma; CAP 00161 Tel. (+39) 06.4997.8000
7. CAV del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; CAP 00168 Tel. (+39) 06.305.4343
8. CAV Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; CAP 71122 Tel. 800.183.459
9. CAV Ospedale pediatrico "Bambino Gesù", Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma; CAP 00165 Tel. (+39) 06.6859.3726
10. CAV dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona» CAP 32126 Tel. 800.011.858

#### Fornitore

+31 20 4075210

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto : Miscela  
Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Muta. 2, H341  
Carc. 2, H351  
STOT SE 3, H336  
Aquatic Chronic 2, H411

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.  
Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.  
Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo : 

Avvertenza : Pericolo  
Indicazioni di pericolo : Liquido e vapori infiammabili.  
Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Provoca gravi lesioni oculari.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Sospettato di provocare alterazioni genetiche.  
Sospettato di provocare il cancro.  
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Prevenzione : Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi e Proteggere gli occhi o Proteggere il viso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non disperdere nell'ambiente.  
Reazione : Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
Conservazione : Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.  
Smaltimento : Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501  
Ingredienti pericolosi : heptan-2-one; acetato di 1-metil-2-metossietile; acrilato di 2,2-bis(acriloloximetil)butile; butan-1-olo; 1,4-diidrossibenzene; acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati e anidride maleica  
Elementi supplementari dell'etichetta : Non applicabile.  
Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi : Non applicabile.  
Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

|                                                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini                                            | : Non applicabile.                                                                    |
| Avvertimento tattile di pericolo                                                                                    | : Non applicabile.                                                                    |
| 2.3 Altri pericoli                                                                                                  |                                                                                       |
| Il prodotto soddisfa i criteri per PBT o vPvB conformemente alla normativa (CE) n. 1907/2006, allegato XIII         | : Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.                      |
| Il prodotto soddisfa i criteri per le proprietà di interferenza endocrina secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006. | : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.  |
| Altri pericoli non menzionati nella classificazione                                                                 | : Un contatto prolungato o ripetuto può disidratare la pelle e provocare irritazione. |

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

| 3.2 Miscele                                     |                                                                                                       | : Miscela     |                                                                                                                                      |                                                                         |         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nome del prodotto/<br>ingrediente               | Identificatori                                                                                        | % per<br>Peso | Classificazione                                                                                                                      | Conc. specifica<br>limiti, fattori M e ATE                              | Tipo    |
| ptan-2-one                                      | REACH #:<br>01-2119902391-49<br>CE: 203-767-1<br>Numero CAS:<br>110-43-0<br>Indice:<br>606-024-00-3   | ≥10 - ≤25     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT SE 3, H336                                                    | ATE [Orale] = 1600<br>mg/kg<br>ATE [Inalazione<br>(vapori)] = 16.7 mg/l | [1] [2] |
| acetato di 1-metil-<br>2-metossietile           | REACH #:<br>01-2119475791-29<br>CE: 203-603-9<br>Numero CAS:<br>108-65-6<br>Indice:<br>607-195-00-7   | ≥10 - ≤25     | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                | -                                                                       | [1] [2] |
| acrilato di 2,2-bis<br>(acriloiloximetil)butile | REACH #:<br>01-2119489896-11<br>CE: 239-701-3<br>Numero CAS:<br>15625-89-5<br>Indice:<br>607-111-00-9 | ≥1.0 - ≤6.2   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | M [Acuto] = 1<br>M [Cronico] = 1                                        | [1]     |
| butan-1-olo                                     | REACH #:<br>01-2119484630-38<br>CE: 200-751-6<br>Numero CAS:                                          | ≥1.0 - ≤3.7   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                  | ATE [Orale] = 790 mg/<br>kg                                             | [1] [2] |
| Italian (IT)                                    |                                                                                                       | Italy         | Italia                                                                                                                               | 3/24                                                                    |         |

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

|                                                 |                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|                                                 | 71-36-3<br>Indice:<br>603-004-00-6                                                                  |             | STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |         |
| (metil-2-metossietossi) propanolo               | CE: 252-104-2<br>Numero CAS:<br>34590-94-8                                                          | ≥1.0 - ≤5.0 | Non classificato.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                         | [2]     |
| acetato di n-butile                             | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>CE: 204-658-1<br>Numero CAS:<br>123-86-4<br>Indice:<br>607-025-00-1 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                         | [1] [2] |
| 1,4-diidrossibenzene                            | CE: 204-617-8<br>Numero CAS:<br>123-31-9<br>Indice:<br>604-005-00-4                                 | ≤1.6        | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                                                                                              | ATE [Orale] = 302 mg/kg<br>M [Acuto] = 10                 | [1] [2] |
| acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati | REACH #:<br>01-2119978273-29<br>CE: 288-306-2<br>Numero CAS:<br>85711-46-2                          | ≤0.30       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                     | -                                                         | [1]     |
| anidride maleica                                | REACH #:<br>01-2119472428-31<br>CE: 203-571-6<br>Numero CAS:<br>108-31-6<br>Indice:<br>607-096-00-9 | ≤0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 1, H372<br>(apparato respiratorio)<br>(inalazione)<br>EUH071<br><b>Vedere la sezione 16 per i test integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b> | ATE [Orale] = 400 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001% | [1] [2] |

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

I codici SUB rappresentano sostanze che non hanno numero CAS registrato.

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi      | : Verificare la presenza di lenti a contatto e in tal caso, rimuoverle. Irrigare IMMEDIATAMENTE gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre aperte. Consultare immediatamente un medico.<br>In caso di contatto accidentale con gli occhi, evitare l'esposizione diretta al sole o ad altre fonti di luce UV in quanto potrebbero verificarsi gravi irritazioni, comprese ustioni. Queste reazioni possono essere ritardate: richiedere assistenza medica in caso di dolore, irritazione o formazione di vesciche dopo il contatto. |
| Per inalazione              | : Portare all'aria aperta. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contatto con la pelle       | : Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. NON usare solventi o diluenti.<br>In caso di contatto accidentale con la pelle, evitare l'esposizione diretta al sole o ad altre fonti di luce UV in quanto potrebbero verificarsi gravi irritazioni, comprese ustioni. Queste reazioni possono essere ritardate: richiedere assistenza medica in caso di dolore, irritazione, eruzione cutanea o formazione di vesciche dopo il contatto.                                    |
| Ingestione                  | : In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Tenere la persona al caldo e a riposo. NON provocare il vomito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protezione dei soccorritori | : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Se si sospetta ancora la presenza di esalazioni, indossare una maschera o un respiratore. Eseguire la respirazione bocca a bocca può essere pericoloso per la persona che sta prestando aiuto. Rimuovere l'indumento contaminato dopo averlo lavato accuratamente con acqua o usando guanti.                                                                                                                                         |

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Effetti potenziali acuti sulla salute

|                        |                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi | : Provoca gravi lesioni oculari.                                                                                       |
| Per inalazione         | : Può causare una depressione del sistema nervoso centrale. Può provocare sonnolenza o vertigini.                      |
| Contatto con la pelle  | : Sgrassante cutaneo. Può provocare secchezza e irritazione della pelle. Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Ingestione             | : Può causare una depressione del sistema nervoso centrale.                                                            |

Segnali/Sintomi di sovraesposizione

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con gli occhi | : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:<br>dolore<br>lacrimazione<br>rossore                                                                         |
| Per inalazione         | : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:<br>nausea o vomito<br>mal di testa<br>sonnolenza/fatica<br>capogiro/vertigini<br>incoscienza                 |
| Contatto con la pelle  | : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:<br>dolore o irritazione<br>rossore<br>secchezza<br>screpolature<br>può verificarsi la formazione di vesciche |
| Ingestione             | : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:<br>dolori di stomaco                                                                                         |

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
- Note per il medico : Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
- Trattamenti specifici : Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei : Usare prodotti chimici secchi, CO<sub>2</sub>, acqua nebulizzata o schiuma.
- Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare acqua a getto pieno.
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
- Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela : Liquido e vapori infiammabili. La fuoriuscita nelle fognature può creare rischio di incendio o esplosione. In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della pressione con possibilità di rottura del contenitore e rischio di una conseguente esplosione. Questo materiale è tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine. L'acqua di spegnimento contaminata con questo materiale deve essere contenuta e se ne deve impedire l'accesso a corsi d'acqua, fognature o scarichi.
- Prodotti di combustione pericolosi :  prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: ossidi di carbonio
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- Speciali precauzioni per i vigili del fuoco : Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Spostare i contenitori lontano dall'area dell'incendio se non c'è alcun rischio. Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.
- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
- Per chi non interviene direttamente : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Evacuare le aree circostanti. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Non toccare o camminare sul materiale versato. Bloccare tutte le fonti di accensione. Evitare sigarette, fiamme libere ed ogni fonte di accensione nell'area pericolosa. Non respirare vapore o nebbia. Prevedere una ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
- Per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

- 6.2 Precauzioni ambientali : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria). Materiale inquinante dell'acqua. Può essere dannoso all'ambiente se rilasciato in grandi quantità. Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
- Piccola fuoriuscita : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Diluire con acqua e assorbire se idrosolubile. In alternativa, o se insolubile in acqua, assorbire con materiale inerte asciutto e smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti.
- Versamento grande : Fermare la fuga se non c'è rischio. Spostare i contenitori dall'area del versamento. Usare attrezzi antiscintilla ed apparecchiature antideflagranti. Avvicinarsi alla fonte di emissione sopravento. Prevenire la fuoriuscita in sistemi fognari, corsi d'acqua, basamenti o zone circoscritte. Lavare e convogliare le quantità sversate in un impianto di trattamento degli scarichi o procedere come segue. Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1. Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
- Misure protettive : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non impiegare persone con un'anamnesi di sensibilizzazione cutanea in alcun procedimento che richieda l'uso di questo prodotto. Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Non mettere in contatto con occhi, pelle o indumenti. Non respirare vapore o nebbia. Non ingerire. Non disperdere nell'ambiente. Usare solo con ventilazione adeguata. Indossare un apposito respiratore in caso di ventilazione inadeguata. Non accedere alle aree di stoccaggio e in spazi chiusi se non ventilati adeguatamente. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato. Conservare ed usare lontano da calore, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Usare attrezzature elettriche antideflagranti (ventilazione, illuminazione e movimentazione materiali). Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Evitare l'accumulazione di cariche elettrostatiche. I contenitori vuoti trattengono dei residui di prodotto e possono essere pericolosi. Non riutilizzare il contenitore.
- Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

: Non conservare al di sopra della temperatura seguente: 50°C (122°F). Conservare secondo la normativa locale. Conservare in area separata e approvata. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Conservare sotto chiave. Eliminare tutte le fonti di accensione. Separare dai materiali ossidanti. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

7.3 Usi finali particolari

Per usi identificati, vedere la Sezione 1.2.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

| Nome del prodotto/ingrediente     | Valori limite d'esposizione                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ptan-2-one                        | <b>Decreto Legislativo n. 81/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 9/2024)</b> Assorbito attraverso la cute.<br>Valore limite 8 ore: 50 ppm.<br>Valore limite 8 ore: 238 mg/m³.<br>Breve Termine 15 minuti: 100 ppm.<br>Breve Termine 15 minuti: 475 mg/m³. |
| acetato di 1-metil-2-metossietile | <b>Decreto Legislativo n. 81/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 9/2024)</b> Assorbito attraverso la cute.<br>Valore limite 8 ore: 50 ppm.<br>Valore limite 8 ore: 275 mg/m³.<br>Breve Termine 15 minuti: 100 ppm.<br>Breve Termine 15 minuti: 550 mg/m³. |
| butan-1-olo                       | <b>ACGIH TLV (Stati Uniti, 1/2024)</b><br>TWA 8 ore: 20 ppm.                                                                                                                                                                                                                                         |
| (metil-2-metossietossi)propanolo  | <b>Decreto Legislativo n. 81/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 9/2024)</b> Assorbito attraverso la cute.<br>Valore limite 8 ore: 50 ppm.<br>Valore limite 8 ore: 308 mg/m³.                                                                             |
| acetato di n-butile               | <b>Decreto Legislativo n. 81/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 9/2024)</b><br>Breve Termine 15 minuti: 150 ppm.<br>Breve Termine 15 minuti: 723 mg/m³.<br>Valore limite 8 ore: 50 ppm.<br>Valore limite 8 ore: 241 mg/m³.                               |
| 1,4-diidrossibenzene              | <b>ACGIH TLV (Stati Uniti, 1/2024)</b> A3. Sensibilizzatore cutaneo.<br>TWA 8 ore: 1 mg/m³.                                                                                                                                                                                                          |
| anidride maleica                  | <b>ACGIH TLV (Stati Uniti, 1/2024)</b> A4. Sensibilizzatore cutaneo , Sensibilizzatore per inalazione.                                                                                                                                                                                               |
| Italian (IT)                      | Italy                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | 8/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Codice : 00334038

Data di edizione/Data di revisione : 10 Agosto 2025

AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

TWA 8 ore: 0.01 mg/m³. Forma: Inhalable fraction and vapor.

**Procedure di monitoraggio consigliate** : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

DNEL/DMEL

| Nome del prodotto/<br>ingrediente            | Esposizione                                                                  | Valore                 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| eptan-2-one                                  | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Sistemico<br>Per via orale   | 23.32 mg/kg bw/giorno  |
|                                              | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Sistemico<br>Per via cutanea | 23.32 mg/kg bw/giorno  |
|                                              | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea Sistemico              | 54.27 mg/kg bw/giorno  |
|                                              | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Sistemico<br>Per inalazione  | 84.31 mg/m³            |
|                                              | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione Sistemico               | 394.25 mg/m³           |
|                                              | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione Sistemico               | 1516 mg/m³             |
|                                              | acetato di 1-metil-2-metossietile                                            | 33 mg/m³               |
|                                              |                                                                              | 33 mg/m³               |
|                                              |                                                                              | 36 mg/kg bw/giorno     |
|                                              |                                                                              | 275 mg/m³              |
| acrilato di 2,2-bis (acriloiloximetil)butile | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Sistemico<br>Per via cutanea | 320 mg/kg bw/giorno    |
|                                              | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione Locale                  | 550 mg/m³              |
|                                              | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea Sistemico              | 796 mg/kg bw/giorno    |
|                                              | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione Sistemico               | 17.1 mg/m³             |
| butan-1-olo                                  | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea Sistemico              | 404 mg/kg bw/giorno    |
|                                              | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Sistemico<br>Per via orale   | 1.5625 mg/kg bw/giorno |
|                                              | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Sistemico<br>Per via cutanea | 3.125 mg/kg bw/giorno  |
|                                              | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Sistemico<br>Per inalazione  | 55.357 mg/m³           |
|                                              | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Locale<br>Per inalazione     | 155 mg/m³              |
|                                              | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione Locale                  | 310 mg/m³              |
| (metil-2-metossietossi) propanolo            | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Sistemico<br>Per via orale   | 36 mg/kg bw/giorno     |

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|                                                 |                                                                 |           |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| acetato di n-butile                             | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione  | Sistemico | 37.2 mg/m³           |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea | Sistemico | 121 mg/kg bw/giorno  |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea           | Sistemico | 283 mg/kg bw/giorno  |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Sistemico | 308 mg/m³            |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Sistemico | 300 mg/m³            |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea           | Sistemico | 11 mg/m³             |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale   | Sistemico | 2 mg/kg bw/giorno    |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per via orale   | Sistemico | 2 mg/kg bw/giorno    |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea | Sistemico | 3.4 mg/kg bw/giorno  |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per via cutanea | Sistemico | 6 mg/kg bw/giorno    |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea           | Sistemico | 7 mg/kg bw/giorno    |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per via cutanea           | Sistemico | 11 mg/kg bw/giorno   |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione  | Sistemico | 12 mg/m³             |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione  | Locale    | 35.7 mg/m³           |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Sistemico | 48 mg/m³             |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per inalazione  | Locale    | 300 mg/m³            |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per inalazione  | Sistemico | 300 mg/m³            |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Locale    | 300 mg/m³            |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione            | Locale    | 600 mg/m³            |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione            | Sistemico | 600 mg/m³            |
| 1,4-diidrossibenzene                            | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale   | Sistemico | 0.6 mg/kg bw/giorno  |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione  | Sistemico | 1.05 mg/m³           |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea | Sistemico | 1.66 mg/kg bw/giorno |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Sistemico | 2.1 mg/m³            |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea           | Sistemico | 3.33 mg/kg bw/giorno |
| acidi grassi, C14-18 e C16-18-insaturi, maleati | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale   | Sistemico | 1.5 mg/kg bw/giorno  |
|                                                 | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea | Sistemico | 1.5 mg/kg bw/giorno  |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea           | Sistemico | 3 mg/kg bw/giorno    |
|                                                 | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Sistemico | 0.4 mg/m³            |

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|  |                                                                 |           |                      |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|  | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Locale    | 0.4 mg/m³            |
|  | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione  | Sistemico | 0.05 mg/m³           |
|  | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via orale   | Sistemico | 0.06 mg/kg bw/giorno |
|  | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per inalazione  | Locale    | 0.08 mg/m³           |
|  | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Locale    | 0.081 mg/m³          |
|  | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per inalazione            | Sistemico | 0.081 mg/m³          |
|  | DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per via orale   | Sistemico | 0.1 mg/kg bw/giorno  |
|  | DNEL - Popolazione generica - A breve termine - Per via cutanea | Sistemico | 0.1 mg/kg bw/giorno  |
|  | DNEL - Popolazione generica - A lungo termine - Per via cutanea | Sistemico | 0.1 mg/kg bw/giorno  |
|  | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per via cutanea           | Sistemico | 0.2 mg/kg bw/giorno  |
|  | DNEL - Lavoratori - A lungo termine - Per via cutanea           | Sistemico | 0.2 mg/kg bw/giorno  |
|  | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione            | Locale    | 0.2 mg/m³            |
|  | DNEL - Lavoratori - A breve termine - Per inalazione            | Sistemico | 0.2 mg/m³            |

PNEC

| Nome del prodotto/ingrediente     | Dettaglio ambiente - Metodo                                | Valore       |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| eptan-2-one                       | Acqua fresca - Fattori di valutazione                      | 0.0982 mg/l  |       |
|                                   | Acqua di mare - Fattori di valutazione                     | 0.00982 mg/l |       |
|                                   | Sedimento di acqua corrente - Ripartizione all'equilibrio  | 1.89 mg/kg   |       |
|                                   | Sedimento di acqua marina - Ripartizione all'equilibrio    | 0.189 mg/kg  |       |
|                                   | Impianto trattamento acque reflue - Fattori di valutazione | 12.5 mg/l    |       |
| acetato di 1-metil-2-metossietile | Suolo - Ripartizione all'equilibrio                        | 0.321 mg/kg  |       |
|                                   | Acqua fresca                                               | 0.635 mg/l   |       |
|                                   | Acqua di mare                                              | 0.0635 mg/l  |       |
|                                   | Sedimento di acqua corrente                                | 3.29 mg/kg   |       |
|                                   | Sedimento di acqua marina                                  | 0.329 mg/kg  |       |
| butan-1-olo                       | Suolo                                                      | 0.29 mg/kg   |       |
|                                   | Impianto trattamento acque reflue                          | 100 mg/l     |       |
|                                   | Acqua fresca                                               | 0.082 mg/l   |       |
|                                   | Acqua di mare                                              | 0.0082 mg/l  |       |
|                                   | Sedimento di acqua corrente                                | 0.178 mg/kg  |       |
| (metil-2-metossietossi)propanolo  | Sedimento di acqua marina                                  | 0.0178 mg/kg |       |
|                                   | Suolo                                                      | 0.015 mg/kg  |       |
|                                   | Impianto trattamento acque reflue                          | 2476 mg/l    |       |
|                                   | Acqua fresca - Fattori di valutazione                      | 19 mg/l      |       |
|                                   | Acqua di mare - Fattori di valutazione                     | 1.9 mg/l     |       |
| acetato di n-butile               | Impianto trattamento acque reflue - Fattori di valutazione | 4168 mg/l    |       |
|                                   | Sedimento di acqua corrente - Ripartizione all'equilibrio  | 70.2 mg/kg   |       |
|                                   | Sedimento di acqua marina - Ripartizione all'equilibrio    | 7.02 mg/kg   |       |
|                                   | Suolo - Ripartizione all'equilibrio                        | 2.74 mg/kg   |       |
|                                   | Acqua fresca                                               | 0.18 mg/l    |       |
|                                   | Acqua di mare                                              | 0.018 mg/l   |       |
|                                   | Sedimento di acqua corrente                                | 0.981 mg/kg  |       |
|                                   | Sedimento di acqua marina                                  | 0.0981 mg/kg |       |
| Italian (IT)                      | Italy                                                      | Italia       | 11/24 |

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|                  |                                                            |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| anidride maleica | Impianto trattamento acque reflue                          | 35.6 mg/l       |
|                  | Suolo                                                      | 0.0903 mg/kg    |
|                  | Acqua fresca - Fattori di valutazione                      | 0.1 mg/l        |
|                  | Acqua di mare - Fattori di valutazione                     | 0.01 mg/l       |
|                  | Impianto trattamento acque reflue - Fattori di valutazione | 44.6 mg/l       |
|                  | Sedimento di acqua corrente - Ripartizione all'equilibrio  | 0.334 mg/kg dwt |
|                  | Sedimento di acqua marina - Ripartizione all'equilibrio    | 0.033 mg/kg dwt |
|                  | Suolo - Ripartizione all'equilibrio                        | 0.042 mg/kg dwt |

8.2 Controlli dell'esposizione

**Controlli tecnici idonei** : Usare solo con ventilazione adeguata. Eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata o altri dispositivi di controllo per mantenere l'esposizione degli operatori a inquinanti nell'aria al di sotto di qualsiasi limite consigliato o prescritto dalla legge. I dispositivi di controllo devono anche mantenere le concentrazioni di gas, vapore o polvere al di sotto di qualsiasi limite inferiore di esplosività. Se gli equipaggiamenti in uso non sono tali da ridurre il rischio di esplosione al di sotto dei limiti di legge, utilizzare gli strumenti previsti al riguardo dalla normativa ATEX.

Misure di protezione individuale

- Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.
- Protezione degli occhi/del volto** : Occhiali antispruzzo e schermo facciale per sostanze chimiche. Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166.
- Protezione della pelle**
- Protezione delle mani** : Guanti resistenti ad agenti chimici ed impermeabili conformi agli standard approvati devono essere sempre usati quando vengono manipolati prodotti chimici se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Considerando i parametri specificati dal produttore di guanti, controllare durante l'uso che i guanti mantengano ancora inalterate le loro proprietà protettive. Si noti che il tempo di permeazione per un qualsiasi materiale costitutivo del guanto può variare a seconda del produttore del guanto. Nel caso di miscele, composte da più sostanze, non è possibile stimare in modo preciso il tempo di protezione dei guanti. I guanti raccomandati si basano sul solvente più comune contenuto nel prodotto. Quando è previsto un contatto frequente o prolungato si raccomanda l'uso di guanti protettivi di classe 6 (tempo di permeazione maggiore di 480 minuti secondo EN 374). Nel caso di contatto occasionale si raccomanda l'uso di guanti protettivi di classe 2 o superiore (tempo di permeazione maggiore di 30 minuti secondo EN 374). L'utilizzatore deve controllare che la scelta definitiva del tipo di guanto per la manipolazione di questo prodotto sia la maggiormente adeguata e tenga conto delle particolari condizioni di uso, come specificato nella valutazione dei rischi dell'utilizzatore.
- Guanti** : polyethylene gomma butile
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto. Quando c'è un rischio di incendio provocato da elettricità statica, indossare indumenti antistatici di protezione. Per la massima protezione da scariche elettrostatiche, utilizzare tuta, stivali e guanti antistatici. Fare riferimento alla norma europea EN 1149 per ulteriori informazioni su requisiti relativi a materiali e progettazione e su metodi di prova.

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altri dispositivi di protezione della pelle | Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protezione respiratoria                     | : La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto. Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati. Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. Indossare un respiratore ai sensi di EN140. Tipo di filtro: filtro per vapori organici (Tipo A) e particelle P3 |
| Controlli dell'esposizione ambientale       | : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili.                                                                                                                                                                 |

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Stato fisico

Colore

Odore

Punto di fusione/punto di congelamento

Punto di ebollizione, punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Infiammabilità

Limite inferiore e superiore di esplosività

Punto di infiammabilità

Temperatura di autoaccensione

: Liquido.

: Non disponibile.

: Caratteristico.

: Non determinato.

: >37.78°C

: Non determinato. Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

: Non disponibile.

: Vaso chiuso: 42.22°C

:

| Denominazione componente                                                                                            | °C  | °F    | Metodo  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
|  metil-2-metossietossi)propanolo | 207 | 404.6 | EU A.15 |

Temperatura di decomposizione

pH

Viscosità

: Il prodotto è stabile se si rispettano le condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate (vedi sezione 7).

: Non applicabile.

 Dinamica (temperatura ambiente): Non disponibile.

Cinematico (temperatura ambiente): Non disponibile.

Cinematico (40°C): >21 mm²/s

Solubilità

:

| Mezzo        | Risultato    |
|--------------|--------------|
| acqua fredda | Non solubile |

Solubilità in acqua

: 4.4 g/l

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

|                                                            |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (Log Pow:)     | : Non applicabile.                                                                                                       |
| Tensione di vapore                                         | : 0.45 kPa (3.4 mm Hg)                                                                                                   |
| Densità relativa                                           | : 1.15                                                                                                                   |
| Caratteristiche delle particelle                           |                                                                                                                          |
| Dimensione mediana delle particelle                        | : Non applicabile.                                                                                                       |
| 9.2 Altre informazioni                                     |                                                                                                                          |
| 9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici |                                                                                                                          |
| Proprietà esplosive                                        | : Il prodotto in sé non è esplosivo, ma la formazione di una miscela esplosiva di vapore o polvere con aria è possibile. |
| Proprietà ossidanti                                        | : Il prodotto non è reattivo (non comburente).                                                                           |
| 9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza                   |                                                                                                                          |
| Velocità di evaporazione                                   | : 0.4 (acetato di butile = 1)                                                                                            |
| Nessuna informazione aggiuntiva.                           |                                                                                                                          |

SEZIONE 10: stabilità e reattività

|                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reattività                            | : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.                                                                                   |
| 10.2 Stabilità chimica                     | : Il prodotto è stabile.                                                                                                                                                                                |
| 10.3 Possibilità di reazioni pericolose    | : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.                                                                                                             |
| 10.4 Condizioni da evitare                 | : Se esposto a temperature elevate può produrre prodotti di decomposizione pericolosi. Consultare le misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.                                                 |
| 10.5 Materiali incompatibili               | : Per evitare forti reazioni esotermiche, tenere lontano dai seguenti materiali: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.                                                                           |
| 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi | :  seconda delle condizioni, prodotti di decomposizione possono comprendere i seguenti materiali: ossidi di carbonio |

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                |  |
| La miscela è stata valutata seguendo il metodo convenzionale del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà tossicologiche.                                                                                                                     |  |
|  Provoca gravi lesioni oculari.<br>Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>Sospettato di provocare alterazioni genetiche.<br>Sospettato di provocare il cancro.<br>Può provocare sonnolenza o vertigini. |  |
| Tossicità acuta                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

| Nome del prodotto/ingrediente               | Risultato                                                                                                                                               | Dose / Esposizione  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ptan-2-one                                  | Ratto - Per via orale - DL50                                                                                                                            | 1.6 g/kg            |
|                                             | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                                                                                                       | 10.206 g/kg         |
| acetato di 1-metil-2-metossietile           | Ratto - Per inalazione - CL50 Vapori                                                                                                                    | 16.7 mg/l [4 ore]   |
|                                             | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                                                                                                       | >5 g/kg             |
|                                             | Ratto - Per via orale - DL50                                                                                                                            | 6190 mg/kg          |
|                                             | Ratto - Per inalazione - CL50 Vapori                                                                                                                    | 30 mg/l [4 ore]     |
| acrilato di 2,2-bis(acrililoximetil) butile | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                                                                                                       | 5170 mg/kg          |
| butan-1-olo                                 | Ratto - Per via orale - DL50                                                                                                                            | 5.19 g/kg           |
|                                             | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                                                                                                       | 3400 mg/kg          |
|                                             | <u>Effetti tossici</u> : Occhio - Danno corneale                                                                                                        |                     |
|                                             | Cardiaco - Frequenza cardiaca Polmone, torace o respirazione - Dispnea                                                                                  |                     |
|                                             | Ratto - Per via orale - DL50                                                                                                                            | 790 mg/kg           |
|                                             | <u>Effetti tossici</u> : Fegato - Degenerazione del fegato grasso Rene, uretere e vescica - Altre modifiche Sangue - Altre modifiche                    |                     |
| acetato di n-butile                         | Ratto - Per inalazione - CL50 Vapori                                                                                                                    | 24000 mg/m³ [4 ore] |
|                                             | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                                                                                                       | >17600 mg/kg        |
|                                             | Ratto - Per via orale - DL50                                                                                                                            | 10.768 g/kg         |
|                                             | Ratto - Per inalazione - CL50 Vapori                                                                                                                    | 2000 ppm [4 ore]    |
| 1,4-diidrossibenzene                        | Ratto - Per inalazione - CL50 Vapori                                                                                                                    | >21.1 mg/l [4 ore]  |
|                                             | Ratto - Per via orale - DL50                                                                                                                            | 302 mg/kg           |
|                                             | <u>Effetti tossici</u> : Comportamentale - Tremore Comportamentale - Convulsioni o effetto sulla soglia delle convulsioni Comportamentale - Eccitazione |                     |
| anidride maleica                            | Coniglio - Per via cutanea - DL50                                                                                                                       | 2620 mg/kg          |
|                                             | Ratto - Per via orale - DL50                                                                                                                            | 400 mg/kg           |

Stime di tossicità acuta

| Via                 | Valutazione della Tossicità acuta |
|---------------------|-----------------------------------|
| Per via orale       | 6332.36 mg/kg                     |
| Inalazione (vapori) | 131.88 mg/l                       |

Conclusione/Riepilogo : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Irritazione/Corrosione

| Nome del prodotto/ingrediente               | Risultato                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| acrilato di 2,2-bis(acrililoximetil) butile | Coniglio - Pelle - Irritante            |
| butan-1-olo                                 | Coniglio - Occhi - Opacità della cornea |
|                                             | Valutazione dell'irritazione: 4         |

Conclusione/Riepilogo

Pelle : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Occhi : Provoca gravi lesioni oculari.

Vie respiratorie : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

| Nome del prodotto/ingrediente               | Prova            | Risultato       |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|
| acrilato di 2,2-bis(acrililoximetil) butile | Coniglio - pelle | Sensibilizzante |

Conclusione/Riepilogo

Codice : 00334038

Data di edizione/Data di revisione : 10 Agosto 2025

AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

**Pelle** : Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Vie respiratorie** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

**Mutagenicità**

Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

**Cancerogenicità**

Sospettato di provocare il cancro.

**Tossicità per la riproduzione**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

| Nome del prodotto/ingrediente     | Categoria   | Via di esposizione | Organi Bersaglio                   |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| eptan-2-one                       | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| acetato di 1-metil-2-metossietile | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| butan-1-olo                       | Categoria 3 | -                  | Irritazione delle vie respiratorie |
| -                                 | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |
| acetato di n-butile               | Categoria 3 | -                  | Narcosi                            |

**Conclusione/Riepilogo** :

Può provocare sonnolenza o vertigini.

| Nome del prodotto/ingrediente | Categoria   | Via di esposizione | Organi Bersaglio      |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| anidride maleica              | Categoria 1 | inalazione         | apparato respiratorio |

**Conclusione/Riepilogo** :

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

**Informazioni sulle vie probabili di esposizione** : Non disponibile.

**Effetti potenziali acuti sulla salute**

**Per inalazione** : Può causare una depressione del sistema nervoso centrale. Può provocare sonnolenza o vertigini.

**Ingestione** : Può causare una depressione del sistema nervoso centrale.

**Contatto con la pelle** : Sgrassante cutaneo. Può provocare secchezza e irritazione della pelle. Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Contatto con gli occhi** : Provoca gravi lesioni oculari.

**Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche**

**Per inalazione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
nausea o vomito  
mal di testa  
sonnolenza/fatica  
capogiro/vertigini  
incoscienza

**Ingestione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolori di stomaco

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatto con la pelle  | : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:<br>dolore o irritazione<br>rossore<br>secchezza<br>screpolature<br>può verificarsi la formazione di vesciche |
| Contatto con gli occhi | : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:<br>dolore<br>lacrimazione<br>rossore                                                                         |

Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>Esposizione a breve termine</u> |                                                           |
| Potenziali effetti immediati       | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| Potenziali effetti ritardati       | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| <u>Esposizione a lungo termine</u> |                                                           |
| Potenziali effetti immediati       | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |
| Potenziali effetti ritardati       | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. |

Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generali                      | : Un contatto prolungato o ripetuto può danneggiare la pelle e provocare irritazione, screpolature e/o dermatiti. Una volta sensibilizzato, può verificarsi una grave reazione allergica a seguito di una successiva esposizione a livelli molto bassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cancerogenicità               | : Sospettato di provocare il cancro. Il rischio di cancro dipende dalla durata e dal livello di esposizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mutagenicità                  | : Sospettato di provocare alterazioni genetiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tossicità per la riproduzione | : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altre informazioni            | : Un contatto prolungato o ripetuto può disidratare la pelle e provocare irritazione. La ripetuta esposizione ad alte concentrazioni di vapori può causare irritazione dell'apparato respiratorio e lesioni permanenti al cervello e al sistema nervoso. L'inalazione di concentrazioni di vapore/aerosol a livelli di esposizione superiori a quelli consigliati provoca mal di testa, sonnolenza, nausea, nonché condurre a lipotimia o decesso. La componente acrilica del preparato ha un potere sensibilizzante. Il contatto ripetuto o prolungato con la cute o con le mucose può favorire l'insorgenza di irritazioni come arrossamento, formazione di vesciche, dermatiti, ecc. Può causare reazioni allergiche della pelle a seguito dell'esposizione ripetuta. L'inalazione di sospensioni o aerosol può causare irritazioni del tratto respiratorio. L'ingestione del prodotto può causare nausea, astenia ed effetti sul sistema nervoso centrale. In caso di contatto accidentale con la pelle, evitare l'esposizione diretta al sole o ad altre fonti di luce UV in quanto potrebbero verificarsi gravi irritazioni, comprese ustioni. Queste reazioni possono essere ritardate: richiedere assistenza medica in caso di dolore, irritazione, eruzione cutanea o formazione di vesciche dopo il contatto. Evitare il contatto con la pelle e con gli indumenti. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.2 Informazioni su altri pericoli                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008. |  |
| 11.2.2 Altre informazioni                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Non disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.  
Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

La miscela è stata valutata seguendo il metodo della sommatoria del regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 ed è conseguentemente classificata in base alle sue proprietà ecotossicologiche. Vedere le Sezioni 2 e 3 per ulteriori dettagli.

12.1 Tossicità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente            | Risultato                   | Specie                                     | Dose / Esposizione |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| eptan-2-one                                  | Acuto - CL50                | Pesce                                      | 131 mg/l [96 ore]  |
| acetato di 1-metil-2-metossietile            | Acuto - CL50 - Acqua fresca | Pesce - Trota - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 134 mg/l [96 ore]  |
| acrilato di 2,2-bis (acriloiloximetil)butile | Acuto - CL50                | Pesce                                      | 0.87 mg/l [96 ore] |
| butan-1-olo                                  | Acuto - CL50                | Pesce                                      | 1376 mg/l [96 ore] |
| acetato di n-butile                          | Acuto - CL50                | Pesce                                      | 18 mg/l [96 ore]   |

Conclusione/Riepilogo : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

12.2 Persistenza e degradabilità

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Prova              | Risultato                    | Dose / Inoculo |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| eptan-2-one                       | OECD 310           | 69% [28 giorni] - Facilmente |                |
| acetato di 1-metil-2-metossietile | -                  | 83% [28 giorni] - Facilmente |                |
| acetato di n-butile               | TEPA and OECD 301D | 83% [28 giorni] - Facilmente |                |

| Nome del prodotto/<br>ingrediente | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|-----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| eptan-2-one                       | -                | -        | Facilmente       |
| acetato di 1-metil-2-metossietile | -                | -        | Facilmente       |
| acetato di n-butile               | -                | -        | Facilmente       |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/ingrediente               | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potenziale |
|---------------------------------------------|--------------------|-----|------------|
| eptan-2-one                                 | 2.26               | -   | Bassa      |
| acetato di 1-metil-2-metossietile           | 1.2                | -   | Bassa      |
| acrilato di 2,2-bis(acriloiloximetil)butile | 0.67               | -   | Bassa      |
| butan-1-olo                                 | 1                  | -   | Bassa      |
| (metil-2-metossietossi)propanolo            | 0.004              | -   | Bassa      |
| acetato di n-butile                         | 2.3                | -   | Bassa      |
| 1,4-diidrossibenzene                        | 0.59               | -   | Bassa      |
| anidride maleica                            | -2.78              | -   | Bassa      |

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| Nome del prodotto/ingrediente               | logKoc | Koc     |
|---------------------------------------------|--------|---------|
| ptan-2-one                                  | 1.6    | 39.9018 |
| acetato di 1-metil-2-metossietile           | 0.36   | 2.31363 |
| acrilato di 2,2-bis(acriloiloximetil)butile | 2.2    | 157.193 |
| butan-1-olo                                 | 0.51   | 3.22078 |
| acetato di n-butile                         | 1.5    | 33.2139 |
| 1,4-diidrossibenzene                        | 1.6    | 43.2501 |
| anidride maleica                            | 1.1    | 11.4841 |

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non soddisfa i criteri per essere considerato avente proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel regolamento (CE) n. 1272/2008.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Prodotto</u>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Metodi di smaltimento | : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa. |
| Rifiuti Pericolosi    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

| Codice rifiuto | Designazione rifiuti               |
|----------------|------------------------------------|
| 08 01 99       | rifiuti non specificati altrimenti |

Imballo

| Metodi di smaltimento | : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di imballaggio   | European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)                                                                                                                                                                                                          |
| Contenitore           | 15 01 06 imballaggi in materiali misti                                                                                                                                                                                                                           |

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni speciali | : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. I vapori emessi da residui di prodotto possono sviluppare un'atmosfera facilmente infiammabile o esplosiva all'interno del contenitore. Non tagliare, saldare o rettificare contenitori usati a meno che non siano stati puliti accuratamente al loro interno. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

|                                               | ADR/RID          | ADN              | IMDG                                         | IATA                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numero ONU o numero ID                   | UN1263           | UN1263           | UN1263                                       | UN1263                                                             |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto  | PITTURE          | PITTURE          | PAINT                                        | PAINT                                                              |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | 3                | 3                | 3                                            | 3                                                                  |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio                     | III              | III              | III                                          | III                                                                |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente                  | Sì.              | Sì.              | Yes.                                         | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Sostanze inquinanti marine                    | Non applicabile. | Non applicabile. | (2,2-bis (acryloyloxymethyl) butyl acrylate) | Not applicable.                                                    |

Informazioni supplementari

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID                                     | : Il contrassegno di sostanza pericolosa per l'ambiente non è richiesto se il trasporto avviene in dimensioni ≤5 l o ≤5 kg. |
| Codice restrizioni su trasporto in galleria | : (D/E)                                                                                                                     |
| ADN                                         | : Il contrassegno di sostanza pericolosa per l'ambiente non è richiesto se il trasporto avviene in dimensioni ≤5 l o ≤5 kg. |
| IMDG                                        | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                     |
| IATA                                        | : Il contrassegno di sostanza pericolosa per l'ambiente può apparire se richiesto da altre normative sul trasporto.         |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | : <b>Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:</b> effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO | : Non applicabile. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

[Regolamento UE \(CE\) n. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione](#)

[Allegato XIV](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

[Sostanze estremamente preoccupanti](#)

Nessuno dei componenti è elencato.

[Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi](#)

| Nome del prodotto/ingrediente    | N. voce ( REACH ) |
|----------------------------------|-------------------|
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN | 3                 |

[Etichettatura](#) : Non applicabile.

[Precursori di esplosivi](#) : Non applicabile.

[Sostanze dannose per lo strato di ozono \(UE 2024/590\)](#)

Non nell'elenco.

[agli inquinanti organici persistenti](#)

Non nell'elenco.

[Direttiva Seveso](#)

Questo prodotto è controllato ai sensi della direttiva Seveso.

[Criteri di pericolo](#)

| Categoria |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

[Norme nazionali](#)

| Nome del prodotto/ingrediente            | Nome elenco            | Non disponibile. | Classificazione | Note   |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------|
| 1,4-diidrossibenzene<br>anidride maleica | ACGIH TLV<br>ACGIH TLV | -<br>-           | A3<br>A4        | -<br>- |

[Riferimenti](#) : ;Norme su classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele.  
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) e successive modificazioni e integrazioni.  
;Tabella delle classificazioni ed etichettature armonizzate - Allegato VI, Parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modificazioni e integrazioni.  
;Nelle formulazioni dei prodotti PPG possono essere presenti le seguenti sostanze : (per verificare l'effettiva presenza si veda la Sezione 3)  
- Solvente Nafta N° CAS 64742-95-6  
- Solvente Nafta N° CAS 64742-82-1  
- Solvente Nafta N° CAS 64742-48-9  
- Solvente Nafta N° CAS 64742-49-0  
Tali sostanze possono essere classificate come cancerogene o mutagene se talune impurezze contenute sono pari o superiori allo 0.1%, come da Nota P del regolamento medesimo. PPG ha verificato tale possibilità con i fornitori che hanno inviato schede di sicurezza e dichiarazioni scritte, le quali certificano che le sostanze sunnominate non sono classificabili come cancerogene o mutagene in quanto le eventuali impurezze presenti hanno una concentrazione molto inferiore ai limiti di classificazione.

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

;Normativa Seveso  
Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (Seveso III).  
Per l'applicazione, si faccia riferimento alla classificazione di etichettatura del prodotto riportata in questa scheda.  
;Normativa Acqua  
Fare riferimento al DLgs 152/2006 Parte Terza e successive modificazioni ed integrazioni.  
;Normativa Rifiuti  
Seguire le prescrizioni del DLgs 152/2006 Parte Quarta e successive modificazioni ed integrazioni, facendo riferimento per la classificazione al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).  
;Normativa Aria  
Fare riferimento al DLgs 152/2006 Parte Quinta e successive modificazioni ed integrazioni.  
;Altre normative  
Altre norme che regolamentano la sicurezza e la protezione ambientale sono, quando applicabili, le seguenti:  
- D.Lgs. N. 81 del 09/04/2008 - Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
- D.Lgs. N. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale.  
;Si faccia inoltre riferimento ad ogni altra disposizione applicabile.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi

ATE = Stima della Tossicità Acuta  
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
DNEL = Livello derivato senza effetto  
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
RRN = Numero REACH di Registrazione  
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico  
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile  
ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada  
ADN = Norme Europee relative al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose per Vie Navigabili Interne  
IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose  
IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione                                                                                                                              | Giustificazione                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Sulla base dei dati sperimentali delle prove<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo<br>Metodo di calcolo |

Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 16: altre informazioni

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Liquido e vapori infiammabili.                                                   |
| H302   | Nocivo se ingerito.                                                              |
| H314   | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.                           |
| H315   | Provoca irritazione cutanea.                                                     |
| H317   | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                    |
| H318   | Provoca gravi lesioni oculari.                                                   |
| H319   | Provoca grave irritazione oculare.                                               |
| H332   | Nocivo se inalato.                                                               |
| H334   | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. |
| H335   | Può irritare le vie respiratorie.                                                |
| H336   | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                            |
| H341   | Sospettato di provocare alterazioni genetiche.                                   |
| H351   | Sospettato di provocare il cancro.                                               |
| H372   | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.          |
| H400   | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                       |
| H410   | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.           |
| H411   | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                 |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.       |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie.                                               |

Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS]

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4                                                 |
| Aquatic Acute 1   | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1       |
| Aquatic Chronic 1 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1     |
| Aquatic Chronic 2 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 2     |
| Carc. 2           | CANCEROGENICITÀ - Categoria 2                                                 |
| Eye Dam. 1        | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1                       |
| Eye Irrit. 2      | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2                       |
| Flam. Liq. 3      | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 3                                            |
| Muta. 2           | MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI - Categoria 2                            |
| Resp. Sens. 1     | SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - Categoria 1                        |
| Skin Corr. 1B     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B                             |
| Skin Irrit. 2     | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2                              |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1                                   |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A                                  |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B                                  |
| STOT RE 1         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 1 |
| STOT SE 3         | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) - Categoria 3  |

Storia

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Data di edizione/ Data di revisione | : 10 Agosto 2025   |
| Data dell'edizione precedente       | : 20 Dicembre 2023 |
| Preparato da                        | : EHS              |
| Versione                            | : 1.04             |

Esonero di responsabilità

|                                  |            |                                    |                  |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
| Codice                           | : 00334038 | Data di edizione/Data di revisione | : 10 Agosto 2025 |
| AMERCOAT 229T NEUTRAL TINT RESIN |            |                                    |                  |

SEZIONE 16: altre informazioni

*Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono elaborate in base allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e tecniche. Lo scopo di questo documento è comunicare la pericolosità per la salute e la sicurezza e fornire le precauzioni per l'uso e lo stoccaggio dei prodotti da noi forniti. Questo documento non deve essere considerato come garanzia di proprietà specifiche del prodotto. Nessuna responsabilità può essere accettata nel caso di non osservanza delle misure di prevenzione e protezione indicate in questa scheda e delle leggi e disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza o per ogni uso improprio del prodotto.*