

# 化学品安全技术说明书



按照 GB/T 16483, GB/T 17519 编制

发行日期/修订日期

12 八月 2025

版本 10.03

## 第1部分 化学品及企业标识

产品代码 : 97-195  
产品名称 : 厚型环氧防火涂料XP 固化剂 黑色  
**Product name** : PITT-CHAR XP HARDENER BLACK  
产品类型 : 液体。

### 化学品的推荐用途和限制用途

产品用途 : 工业应用, 以喷的方式使用。  
物质/制程的使用 : 涂层。  
限制用途 : 不适用。

企业标识 : 庞贝捷涂料(昆山)有限公司  
中国江苏省昆山市陆家镇金阳路53号  
邮编: 215331  
电话: 86 512 57678859 传真: 86 512 57678857

应急咨询电话(带值班时间) : 00 86 532 83889090

## 第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 30000.1-2024 和 GB 30000-2013

### 紧急情况概述

液体。  
黑色。  
胺类。  
吞咽可能有害。  
皮肤接触有害。  
造成严重皮肤灼伤和眼损伤。  
可能造成皮肤过敏反应。  
造成严重眼损伤。  
怀疑致癌。  
怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。  
长期或反复接触可能损害器官。(泌尿系统)  
对水生生物有毒。  
对水生生物有毒并具有长期持续影响。  
导致消化道灼伤。

如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 如误吸入: 立即呼叫解毒中心/医生。 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。  
如皮肤(或头发)沾染: 立即呼叫解毒中心/医生。 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。 如进入眼睛: 立即呼  
叫解毒中心/医生。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

第2部分 危险性概述

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GHS危险性类别 | <div><div></div><div>急性毒性（口服）－类别 5</div><div>急性毒性（皮肤）－类别 4</div><div>皮肤腐蚀/刺激－类别 1C</div><div>严重眼损伤/眼刺激－类别 1</div><div>皮肤致敏物－类别 1</div><div>致癌性－类别 2</div><div>生殖毒性－类别 2</div><div>特异性靶器官毒性 反复接触－类别 2</div><div>危害水生环境－急性危险－类别 2</div><div>危害水生环境－长期危险－类别 2</div><div>由急性经口毒性未知的成分组成的混合物百分比： 70%</div><div>由急性经皮毒性未知的成分组成的混合物百分比： 90%</div><div>混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率： 9.3%</div></div> |
| 标签要素     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 象形图      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 警示词      | <div><div></div><div>危险</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 危险性说明    | <div><div></div><div>吞咽可能有害。</div><div>皮肤接触有害。</div><div>造成严重皮肤灼伤和眼损伤。</div><div>可能造成皮肤过敏反应。</div><div>造成严重眼损伤。</div><div>怀疑致癌。</div><div>怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。</div><div>长期或反复接触可能损害器官。（泌尿系统）</div><div>对水生生物有毒。</div><div>对水生生物有毒并具有长期持续影响。</div></div>                                                                                                                                     |
| 防范说明     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 预防措施     | <div><div></div><div>在使用前获取特别指示。 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 避免释放到环境中。 不要吸入蒸气。 作业后彻底清洗。 受污染的工作服不得带出工作场地。</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事故响应     | <div><div></div><div>收集溢出物。 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。 如误吸入： 将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。 立即呼叫解毒中心/医生。 如误吞咽： 立即呼叫解毒中心/医生。 漱口。 不得诱导呕吐。 如皮肤（或头发）沾染： 立即脱掉所有沾染的衣服。 用水冲洗皮肤。 立即呼叫解毒中心/医生。 如发生皮肤刺激或皮疹： 求医/就诊。 沾染的衣服清洗后方可重新使用。 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 立即呼叫解毒中心/医生。</div></div>                                                                                                         |
| 适用灭火剂    | <div><div></div><div>使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 安全储存     | <div><div></div><div>存放处须加锁。</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 废弃处置     | <div><div></div><div>按照所有地方、区域、国家和国际法规处置内装物和容器。</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 物理和化学危险  | <div><div></div><div>没有明显的已知作用或严重危险。</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 健康危害     | <div><div></div><div>吞咽可能有害。 皮肤接触有害。 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 可能造成皮肤过敏反应。 造成严重眼损伤。 怀疑致癌。 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 导致消化道灼伤。</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

第2部分 危险性概述

与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 眼睛接触

: 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛  
流泪  
充血发红
- 吸入

: 不利症状可能包括如下情况:  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 皮肤接触

: 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛或刺激  
充血发红  
可能产生疱疹  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 食入

: 不利症状可能包括如下情况:  
胃痛  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

- 短期暴露

潜在的即时效应

: 无资料。

潜在的延迟效应

: 无资料。
- 长期暴露

潜在的即时效应

: 无资料。

潜在的延迟效应

: 无资料。

- 环境危害

: 对水生生物有毒。 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
- 其他危害

: 导致消化道灼伤。

第3部分 成分 / 组成信息

- 物质 / 混合物

: 混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

- CAS号码

: 不适用。

| 组分名称                                              | %        | CAS号码                      |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| C18-不饱和二聚脂肪酸与聚乙烯胺的 反应产物                           | 40 - <70 | 68410-23-1                 |
| 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺                             | 10 - <25 | 108-78-1                   |
| α, α'-[(1-甲基亚乙基)二-4, 1 亚苯 基]二[ω-羧基-聚(氧-1, 2-亚乙基)] | 1 - <10  | 32492-61-8 (EO> 4.5 moles) |
| 2, 4, 6-三[(二甲氨基)甲基]苯酚                             | 1 - <10  | 90-72-2                    |
| 三亚乙基四胺                                            | 1 - <10  | 112-24-3                   |
| N, N'-1, 2-亚乙基二(12-羟基-十八烷 酰胺)                     | 0.1 - <1 | 123-26-2                   |

第3部分 成分 / 组成信息

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。  
SUB代码代表没有披露CAS编号的物质

第4部分 急救措施

急救措施的描述

- |      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 眼睛接触 | : 检查并取出隐形眼镜。 撑开眼睑，立即用大量流动水洗眼至少 15 分钟。 立即就医治疗。              |
| 吸入   | : 移至空气新鲜处。 让患者保持温暖并休息。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 |
| 皮肤接触 | : 脱去受污染的衣服和鞋子。 用肥皂与水彻底清洗皮肤，或使用认可的皮肤清洁剂清洗。 严禁使用溶剂或稀释剂。      |
| 食入   | : 如食入，立即就医并出示容器或标签。 让患者保持温暖并休息。 不得诱导呕吐。                    |

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

- |      |                               |
|------|-------------------------------|
| 眼睛接触 | : 造成严重眼损伤。                    |
| 吸入   | : 没有明显的已知作用或严重危险。             |
| 皮肤接触 | : 可致严重灼伤。 皮肤接触有害。 可能造成皮肤过敏反应。 |
| 食入   | : 吞咽可能有害。 对消化道有腐蚀性。 可致灼伤。     |

过度接触征兆/症状

- |      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 眼睛接触 | : 不利症状可能包括如下情况：<br>疼痛<br>流泪<br>充血发红                                    |
| 吸入   | : 不利症状可能包括如下情况：<br>胎儿体重减少<br>增加胎儿死亡<br>骨骼畸形                            |
| 皮肤接触 | : 不利症状可能包括如下情况：<br>疼痛或刺激<br>充血发红<br>可能产生疱疹<br>胎儿体重减少<br>增加胎儿死亡<br>骨骼畸形 |
| 食入   | : 不利症状可能包括如下情况：<br>胃痛<br>胎儿体重减少<br>增加胎儿死亡<br>骨骼畸形                      |

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- |          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 对医生的特别提示 | : 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 |
| 特殊处理     | : 无特殊处理。                                    |

第4部分 急救措施

**对保护施救者的忠告**：如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火剂

- 适用灭火剂：使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- 不适用灭火剂：没有已知信息。

**特别危险性**：在火灾或受热时，含有液态物质的容器内压力会增加，在极端情况下，可能会破裂。本物质对水生生物有毒并具有长期持久影响。必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

**有害的热分解产物**：分解产物可能包括如下物质：  
碳氧化物  
氮氧化物

**灭火注意事项及防护措施**：如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

**消防人员特殊防护设备**：消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

**非应急人**：如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。疏散周围区域。防止无关人员和无防护的人员进入。禁止接触或走过溢出物质。勿吸入蒸气或烟雾。提供足够的通风。通风不充足时应戴合适的呼吸器。穿戴合适的个人防护装备。

**应急人**：如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。参见“非应急人”部分的信息。

**环境保护措施**：避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。水污染物质。如大量释放可危害环境。收集溢出物。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

**小量泄漏**：若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。如果溶于水，用水稀释并抹除。相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。经由特许的废弃品处理合同商处置。

**大量泄漏**：若无危险，阻止泄漏。将容器移离泄漏区域。从上风向接近泄漏物。防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，以根据当地的法规要求处理（参阅第 13 部分）。经由特许的废弃品处理合同商处置。被污染的吸附物质可呈现与溢出产品同样的危险。注：有关应急联系信息，请参阅第 1 部分；有关废弃物处理，请参阅第 13 部分。

第6部分 泄漏应急处理

第7部分 操作处置与储存

**安全处置注意事项**：穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。患有皮肤过敏史的个体不应受雇于任何与本产品有关的作业。避免接触，受到专门指导后方可操作。怀孕期间避免暴露。在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。勿吸入蒸气或烟雾。禁止食入。避免释放到环境中。如果正常使用时物质可能导致呼吸危险，仅在在有足够通风或佩戴适当呼吸器的情况下使用。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

**安全存储的条件，包括任何不相容性**：储存温度： 0 至 35℃（32 至 95°F（华氏度））。按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。存放处须加锁。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分接触控制/个体防护

控制参数

职业接触限值

|                                |                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N, N' -1, 2-亚乙基二(12-羟基-十八烷 酰胺) | ACGIH TLV (美国)<br>TWA: 10 mg/m³ (毫克/立方米). 形成:<br>Total dust.<br>TWA: 3 mg/m³ (毫克/立方米). 形成:<br>Respirable. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**推荐的监测程序**：监测标准应作出适当的参考。有害物质的测定方法参考国家指导性文件也将是必需的。

**工程控制**：如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气，请采用工艺隔离设备，局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。

**环境接触控制**：应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

**卫生措施**：接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。受沾染的工作服不得带出工作场地。污染的衣物重新使用前需清洗。确保应急喷淋洗眼器靠近工作处。

**眼睛防护**：防飞溅护目镜和防护面罩

**皮肤防护**  
**手防护**

：若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

**手套**：腈 合成橡胶

第8部分接触控制/个体防护

- 身体防护
- 其他皮肤防护
- 呼吸系统防护
- 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。
- 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。 工作人员如暴露于浓度大于暴露限制时，应穿戴核准并适用的呼吸器。 若风险评估结果表明是必要的，请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。

第9部分 理化特性

- 外观
- 物理状态
- 颜色
- 气味
- 沸点
- 闪点
- 爆炸（燃烧）上限和下限
- 液体。
- 黑色。
- 胺类。
- >37.78℃（>100°F（华氏度））
- 闭杯：不适用。
- 无资料。
- 相对密度
- 体积密度（g/cm³）
- 1.14
- 1.13
- 溶解性
- 黏度
- 介质
- 结果
- 冷水
- 不可溶
- 动态（室温）：无资料。
- 运动学的（室温）：无资料。
- 运动学的（40℃）：>21 mm²/s

第10部分 稳定性和反应性

- 反应性
- 稳定性
- 危险反应
- 避免接触的条件
- 禁配物
- 危险的分解产物
- 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
- 本产品稳定。
- 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
- 暴露于高温可产生有害分解产物。
- 远离下列物品以防止发生强放热反应： 氧化剂，强碱，强酸类。
- 分解产物可能包含下列材料，具体视条件而定： 碳氧化物 氮氧化物

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

| 产品/成份名称                       | 结果                  | 剂量                          |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺         | 大鼠 - 口服 - LD50      | 3161 mg/kg (毫克/千克)          |
| -                             | 大鼠 - 吸入 - LC50 尘埃和雾 | >5190 mg/m³ (毫克/立方米) [4 小时] |
| 2, 4, 6-三[(二甲氨基)甲基]苯酚         | 大鼠 - 皮肤 - LD50      | 1280 mg/kg (毫克/千克)          |
| -                             | 大鼠 - 口服 - LD50      | 1200 mg/kg (毫克/千克)          |
| 三亚乙基四胺                        | 兔子 - 皮肤 - LD50      | 1465 mg/kg (毫克/千克)          |
| -                             | 大鼠 - 口服 - LD50      | 1716 mg/kg (毫克/千克)          |
| N, N'-1, 2-亚乙基二(12-羟基-十八烷 酰胺) | 大鼠 - 口服 - LD50      | >2000 mg/kg (毫克/千克)         |
| -                             | 大鼠 - 皮肤 - LD50      | >2000 mg/kg (毫克/千克)         |
| -                             | 大鼠 - 吸入 - LC50 尘埃和雾 | >5.11 mg/l (毫克/升) [4 小时]    |

产品 结论：混合物本身没有任何数据。

皮肤腐蚀/刺激

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

严重的眼睛损伤/眼睛刺激

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

呼吸道腐蚀/刺激

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

敏化作用

| 产品/成份名称                 | 种类                                               | 结果     |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| C18-不饱和二聚脂肪酸与聚乙烯胺的 反应产物 | 老鼠 - 皮肤<br>OECD 429 [429 皮肤过敏性试验：<br>局部淋巴结分析试验 ] | 结果：致敏性 |
| 三亚乙基四胺                  | 豚鼠 - 皮肤<br>OECD 406                              | 结果：致敏性 |

皮肤

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

呼吸

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

致突变性

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

致癌性

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

分类

| 产品/成份名称               | IARC |
|-----------------------|------|
| 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺 | 2B   |

生殖毒性

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

第11部分 毒理学信息

| 产品/成份名称               | 结果                         |
|-----------------------|----------------------------|
| 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺 | 特异性靶器官毒性 反复接触（泌尿系统） - 类别 2 |

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息：无资料。

潜在的急性健康影响

- 眼睛接触：造成严重眼损伤。
- 吸入：没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触：可致严重灼伤。 皮肤接触有害。 可能造成皮肤过敏反应。
- 食入：吞咽可能有害。 对消化道有腐蚀性。 可致灼伤。

与物理, 化学和毒理特性有关的症状

- 眼睛接触：不利症状可能包括如下情况：  
疼痛  
流泪  
充血发红
- 吸入：不利症状可能包括如下情况：  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 皮肤接触：不利症状可能包括如下情况：  
疼痛或刺激  
充血发红  
可能产生疱疹  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 食入：不利症状可能包括如下情况：  
胃痛  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

- 短期暴露
  - 潜在的即时效应：无资料。
  - 潜在的延迟效应：无资料。
- 长期暴露
  - 潜在的即时效应：无资料。
  - 潜在的延迟效应：无资料。
- 潜在的慢性健康影响
  - 结论/概述：混合物本身没有任何数据。
  - 一般：长期或反复接触可能损害器官。 一旦敏化，暴露于非常低的水平也可能产生严重的过敏反应。
  - 致癌性：怀疑致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。
  - 致突变性：没有明显的已知作用或严重危险。

第11部分 毒理学信息

生殖毒性：怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

毒性的度量值  
急性毒性估计值

| 产品/成份名称                     | 口服 (mg/kg (毫克/千克)) | 皮肤 (mg/kg (毫克/千克)) | 吸入(气体) (ppm) | 吸入(蒸气) (mg/l (毫克/升)) | 吸入(尘与雾) (mg/l (毫克/升)) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 厚型环氧防火涂料XP 固化剂 黑色           | 2532.2             | 1852.5             | N/A          | N/A                  | N/A                   |
| 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺           | 3161               | N/A                | N/A          | N/A                  | N/A                   |
| 2,4,6-三[(二甲氨基)甲基]苯酚         | 1200               | 1280               | N/A          | N/A                  | N/A                   |
| 三亚乙基四胺                      | 1716               | 1465               | N/A          | N/A                  | N/A                   |
| N,N'-1,2-亚乙基二(12-羟基-十八烷 酰胺) | 2500               | 2500               | N/A          | N/A                  | N/A                   |

其他信息：导致消化道灼伤。如果吸入，打磨和研磨粉尘可能有害。反复的暴露于高浓度的蒸气中会引起呼吸系统刺激和永久的脑部和神经系统损坏。吸入浓度高于推荐暴露极限的蒸气/悬浮颗粒会导致头痛、困倦和恶心，并且会导致昏迷或死亡。据报道，暴露于胺蒸汽中会导致短暂的角膜水肿，持续数小时，表现为蓝雾、晕轮效应、雾状或视力模糊。这种症状通常是暂时性的，不会造成永久性的视觉效应。佩戴了第 8 节中指定的适当护目装置后，暴露量显著减少，并且没有观察到上述症状。

第12部分 生态学信息

生态毒性

| 产品/成份名称                                              | 结果        | 种类                                          | 剂量 / 暴露                     |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| C18-不饱和二聚脂肪酸与聚乙烯胺的反应产物<br>melamine                   | EC50 - 淡水 | 藻类                                          | 4.11 mg/l (毫克/升) [72 小时]    |
|                                                      | 急性 - EC50 | 水蚤                                          | 200 mg/l (毫克/升) [48 小时]     |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol                | 急性 - LC50 | 水蚤                                          | >100 mg/l (毫克/升) [48 小时]    |
|                                                      | 急性 - LC50 | 鱼                                           | >100 mg/l (毫克/升) [96 小时]    |
| N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) | 急性 - EC50 | 水蚤 - <i>Daphnia magna</i>                   | 94 mg/l (毫克/升) [48 小时]      |
|                                                      | 急性 - EC50 | 藻类 - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | 29 至 43 mg/l (毫克/升) [72 小时] |

结论/概述：无资料。

持久性和降解性

第12部分 生态学信息

| 产品/成份名称                                                        | 测试                           | 结果              | 剂量 / 接种体 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| C18-不饱和二聚脂肪酸与聚乙烯胺的 反应产物                                        | -                            | 15% [28 天]      |          |
| 2, 4, 6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol                | OECD [301D 快速生物降解性 - 密闭瓶法试验] | 4% [28 天] - 不迅速 |          |
| N, N'-ethane-1, 2-diylbis<br>(12-hydroxyoctadecan-<br>1-amide) | -                            | 63% [28 天]      |          |

结论/概述：无资料。

| 产品/成份名称                       | 水生半衰期 | 光解作用 | 生物降解性 |
|-------------------------------|-------|------|-------|
| C18-不饱和二聚脂肪酸与聚乙烯胺的 反应产物       | -     | -    | 不迅速   |
| 2, 4, 6-三[(二甲氨基)甲基]苯酚         | -     | -    | 不迅速   |
| N, N'-1, 2-亚乙基二(12-羟基-十八烷 酰胺) | -     | -    | 迅速    |

潜在的生物累积性

| 产品/成份名称                       | LogP <sub>ow</sub> | 生物富集系数 | 潜在的 |
|-------------------------------|--------------------|--------|-----|
| 1, 3, 5-三嗪-2, 4, 6-三胺         | -1.22              | 3.8    | 低   |
| 2, 4, 6-三[(二甲氨基)甲基]苯酚         | 0.219              | -      | 低   |
| 三亚乙基四胺                        | -1.66 至 -1.4       | -      | 低   |
| N, N'-1, 2-亚乙基二(12-羟基-十八烷 酰胺) | >6                 | -      | 高   |

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数：无资料。

其他环境有害作用：没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法：应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

|                | 中国              | UN              | IMDG                                                                              | IATA                                                               |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 联合国危险货物编号（UN号） | UN3066          | UN3066          | UN3066                                                                            | UN3066                                                             |
| 联合国运输名称        | 涂料              | 涂料              | PAINT                                                                             | PAINT                                                              |
| 联合国危险性分类       | 8               | 8               | 8                                                                                 | 8                                                                  |
| 包装类别           | III             | III             | III                                                                               | III                                                                |
| 环境危害           | 是的。 无需环境危害物质标志。 | 是的。 无需环境危害物质标志。 | Yes.                                                                              | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| 海洋污染物质         | 不适用。            | 不适用。            | (Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines) | Not applicable.                                                    |

其他信息

CN

: 没有。

UN

: 没有。

IMDG

: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

IATA

: 如果其他运输法规有规定，环境危害物质的标记可能会出现。

运输注意事项

: 在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

根据 IMO 工具按散装运输

: 不适用。

第15部分 法规信息

中国现有化学物质名录（IECSC）

: 所有组分都列出或被豁免。

参考文献

: 中华人民共和国安全生产法  
中华人民共和国职业病防治法  
中华人民共和国环境保护法  
中华人民共和国消防法  
危险化学品安全管理条例  
工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 (GBZ2. 1)  
化学品分类和标签规范 第1部分：通则 (GB 30000. 1-2024)  
化学品安全技术说明书内容和项目顺序 (GB/T16483)  
化学品安全技术说明书编写指南 (GB/T17519)  
化学品安全标签编写规定 (GB15258)  
化学品分类和标签规范 (GB30000. 2-29)

|      |                   |      |            |    |       |
|------|-------------------|------|------------|----|-------|
| 产品代码 | 97-195            | 发行日期 | 12 八月 2025 | 版本 | 10.03 |
| 产品名称 | 厚型环氧防火涂料XP 固化剂 黑色 |      |            |    |       |

## 第16部分 其他信息

### 发行记录

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行日期/修订日期 | : 12 八月 2025                                                                                                                                                                                                                                  |
| 版本        | : 10.03                                                                                                                                                                                                                                       |
| 上次发行日期    | : 8/10/2025                                                                                                                                                                                                                                   |
| 最初编制日期    | : 2/22/2018                                                                                                                                                                                                                                   |
| 制作者       | : EHS                                                                                                                                                                                                                                         |
| 缩略语和首字母缩写 | : 关于危险货物内河国际运输的欧洲规定 (ADN)<br>关于危险货物道路国际运输的欧洲协议 (ADR)<br>急性毒性估计值 (ATE)<br>生物富集系数 (BCF)<br>全球化学品统一分类和标签制度 (GHS)<br>国际航空运输协会 (IATA)<br>国际海上危险货物运输规则 (IMDG)<br>辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)<br>国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)<br>危险货物铁路国际运输规则 (RID)<br>联合国 (UN) |



指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

### 读者注意事项

本安全技术说明书所包含的资料是基于目前的科学和技术知识。本物质资料表的目的在于引起对PPG提供的该产品的健康和安全方面的关注，并提供本产品存放和使用的注意事项。不担保或保证产品的相关特性。对未查阅本物质资料表上的防范措施或任何错误使用本产品，我方概不负责。