

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Datum van uitgave/Revisie datum : 13 augustus 2025 Versie : 1.04



## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515

**Productcode** : 000010023076

**Overige middelen ter identificatie**

00272736

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Productgebruik** : Professionele toepassingen, Toegepast d.m.v. spuiten.

**Gebruik van de stof of het mengsel** : Coating.

**Afgeraden gebruik** : Het product is niet bedoeld, geëtiketteerd en verpakt voor consumentengebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

**Telefoonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Leverancier

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

**Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Repr. 1B, H360F

STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 3, H412

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

|                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarsymbolen                                                                                                                                             | : |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Signaalwoord                                                                                                                                               | : | Gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gevarenaanduidingen                                                                                                                                        | : | Ontvlambare vloeistof en damp.<br>Veroorzaakt huidirritatie.<br>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>Kan de vruchtbaarheid schaden.<br>Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.<br>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Preventie                                                                                                                                                  | : | Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.<br>Beschermende handschoenen en beschermende kleding en oogbescherming of gelaatsbescherming dragen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp niet inademen.                           |
| Reactie                                                                                                                                                    | : | NA (mogelijke) blootstelling: Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opslag                                                                                                                                                     | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verwijdering                                                                                                                                               | : | Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.<br>P202, P280, P210, P260, P308 + P313, P501                                                                                                                                                                                   |
| Gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                   | : | kwarts (SiO2); reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700); epoxyhars (700<MW≤1100); Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane; oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy) methyl]-derivaten; cashew, notedopvloeistof en maleïnezuuranhydride                        |
| Aanvullende etiketonderdelen                                                                                                                               | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten | : | Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Speciale verpakkingseisen                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien                                                                                        | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Voelbare gevaarsaanduiding                                                                                                                                 | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2.3 Andere gevaren

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

|                                                                                                                |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII          | : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
| Product voldoet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006. | : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.      |
| Overige gevaren die niet leiden tot classificatie                                                              | : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken.             |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam                                                              | Identificatiemogelijkheden                                                                  | % naar gewicht | Classificatie                                                                                                                                                                  | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                   | Type    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| kwarts (SiO2) (<10 microns)                                                              | EC: 238-878-4<br>CAS-nummer: 14808-60-7                                                     | ≥10 - ≤25      | STOT RE 1, H372 (inademing)                                                                                                                                                    | -                                                                | [1] [2] |
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | REACH #: 01-2119456619-26<br>EC: 500-033-5<br>CAS-nummer: 25068-38-6<br>Index: 603-074-00-8 | ≥10 - ≤23      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%        | [1]     |
| epoxyhars (700<MW ≤1100)                                                                 | CAS-nummer: 25036-25-3                                                                      | ≥10 - ≤25      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                | [1]     |
| xyleen                                                                                   | REACH #: 01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS-nummer: 1330-20-7                         | ≥5.0 - ≤10     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermaal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane       | EC: 500-210-7<br>CAS-nummer: 68413-24-1                                                     | ≥1.0 - ≤5.0    | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                             | -                                                                | [1]     |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten                                           | REACH #: 01-2119485289-22<br>EC: 271-846-8<br>CAS-nummer: 68609-97-2<br>Index: 603-103-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0    | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 1B, H360F                                                                                                                  | -                                                                | [1]     |
| cashew, notedopvloeistof                                                                 | EC: 232-355-4<br>CAS-nummer:                                                                | ≥1.0 - <3.0    | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312                                                                                                                                       | ATE [Oraal] = 500 mg/kg                                          | [1]     |

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                                                           |                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|                                                           | 8007-24-7                                                                                         |             | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                                           | ATE [Dermaal] = 1100 mg/kg                                |         |
| ethylbenzeen                                              | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS-nummer:<br>100-41-4<br>Index: 601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (gehoororganen)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                             | ATE [Inademing (dampen)] = 17.8 mg/l                      | [1] [2] |
| oplosmiddelfnafta (aardolie), zware aromatische Nota(s) P | REACH #:<br>01-2119451097-39<br>EC: 265-198-5<br>CAS-nummer:<br>64742-94-5<br>Index: 649-424-00-3 | ≤1.9        | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                                                                                                                                                               | -                                                         | [1]     |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                     | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EC: 203-539-1<br>CAS-nummer:<br>107-98-2<br>Index: 603-064-00-3   | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                         | [1] [2] |
| 4-methylpentaan-2-on                                      | REACH #:<br>01-2119473980-30<br>EC: 203-550-1<br>CAS-nummer:<br>108-10-1<br>Index: 606-004-00-4   | ≤0.30       | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                                            | ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l                        | [1] [2] |
| maleïnezuuranhydride                                      | REACH #:<br>01-2119472428-31<br>EC: 203-571-6<br>CAS-nummer:<br>108-31-6<br>Index: 607-096-00-9   | <0.0010     | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 1, H372 (ademhalingssysteem) (inademing)<br>EUH071<br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | ATE [Oraal] = 400 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001% | [1] [2] |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Code : 000010023076

Datum van uitgave/Revisie datum : 13 augustus 2025

SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.
- Inademing** : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
- Huidcontact** : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact** : Veroorzaakt huidirritatie. Ontvettend voor de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

#### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
tranenvloed  
roodheid
- Inademing** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
gereduceerd foetaal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid  
droogheid  
barsten  
gereduceerd foetaal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet
- Inslikken** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
gereduceerd foetaal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen** : Gebruik bluspoeder, CO<sub>2</sub>, waternevel (mist) of schuim.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Gebruik geen waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Risico's van de stof of het mengsel** : Ontvlambare vloeistof en damp. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
koolstofdioxide  
gehalogeneerde verbindingen  
metaaloxide(n)

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermde en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebiet. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuuld (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuilend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal



|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gering morsen                        | : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdunnen met water en opdwelen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uitgebreid morsen                    | : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product. |
| 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken | : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.<br>Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.<br>Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende maatregelen                                                          | : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Personen die in het verleden last hebben gehad van sensibilisatie van de huid mogen niet worden ingezet bij enig proces waarbij dit produkt wordt gebruikt. Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Vermijd blootstelling tijdens zwangerschap. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Adem damp of mist niet in. Niet innemen. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken. |
| Advies inzake algemene arbeidshygiëne                                             | : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten | : Bewaren tussen de volgende temperaturen: 0 tot 35°C (32 tot 95°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter slot bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Code : 000010023076           | Datum van uitgave/Revisie datum : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                                                    |

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2 voor aanbevolen gebruik.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam  | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kwarts (SiO2) (<10 microns) | Lijst Grenswaarden (België, 12/2023) C.<br>Grenswaarde 8 uren: 0.1 mg/m³. Formulier: inadembaar stof.                                                                                                                     |
| xyleen                      | Lijst Grenswaarden (België, 12/2023) [Xyleen] Opgenomen via de huid.<br>Grenswaarde 8 uren: 50 ppm.<br>Grenswaarde 8 uren: 221 mg/m³.<br>Kortetijdswaarde 15 minuten: 100 ppm.<br>Kortetijdswaarde 15 minuten: 442 mg/m³. |
| ethylbenzeen                | Lijst Grenswaarden (België, 12/2023) Opgenomen via de huid.<br>Grenswaarde 8 uren: 20 ppm.<br>Grenswaarde 8 uren: 87 mg/m³.<br>Kortetijdswaarde 15 minuten: 125 ppm.<br>Kortetijdswaarde 15 minuten: 551 mg/m³.           |
| 1-methoxypropan-2-ol        | Lijst Grenswaarden (België, 12/2023) Opgenomen via de huid.<br>Grenswaarde 8 uren: 50 ppm.<br>Grenswaarde 8 uren: 184 mg/m³.<br>Kortetijdswaarde 15 minuten: 100 ppm.<br>Kortetijdswaarde 15 minuten: 369 mg/m³.          |
| 4-methylpentaan-2-on        | Lijst Grenswaarden (België, 12/2023)<br>Grenswaarde 8 uren: 20 ppm.<br>Grenswaarde 8 uren: 83 mg/m³.<br>Kortetijdswaarde 15 minuten: 50 ppm.<br>Kortetijdswaarde 15 minuten: 208 mg/m³.                                   |
| maleïnezuuranhydride        | Lijst Grenswaarden (België, 12/2023)<br>Grenswaarde 8 uren: 0.0025 ppm. Formulier: damp en aërosol.<br>Grenswaarde 8 uren: 0.01 mg/m³. Formulier: damp en aërosol.                                                        |

Aanbevolen monitoring procedures : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's



|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| Product- / ingrediëntennaam                                                              | Blootstelling                                                               | Waarde             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing Systemisch                     | 12.25 mg/m³        |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing Systemisch                     | 12.25 mg/m³        |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal Systemisch                       | 8.33 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Dermaal Systemisch                       | 8.33 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Dermaal Systemisch | 3.571 mg/kg bw/dag |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Kortetermijn - Dermaal Systemisch | 3.571 mg/kg bw/dag |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Oraal Systemisch   | 0.75 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Kortetermijn - Oraal Systemisch   | 0.75 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal Systemisch                 | 5 mg/kg bw/dag     |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing Lokaal                 | 65.3 mg/m³         |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing Systemisch             | 65.3 mg/m³         |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal Systemisch               | 125 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal Systemisch                       | 212 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing Lokaal                         | 221 mg/m³          |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing Systemisch                     | 221 mg/m³          |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing Lokaal                 | 260 mg/m³          |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing Systemisch             | 260 mg/m³          |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing Lokaal                         | 442 mg/m³          |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing Systemisch                     | 442 mg/m³          |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal Systemisch                 | 0.31 mg/kg bw/dag  |
| Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane       | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal Systemisch               | 0.31 mg/kg bw/dag  |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing Systemisch             | 0.54 mg/m³         |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal Systemisch                       | 0.875 mg/kg bw/dag |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing Systemisch                     | 3.09 mg/m³         |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal Systemisch                 | 0.5 mg/kg bw/dag   |
| oxiraan, mono[ (C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal Systemisch               | 0.5 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing Systemisch             | 0.87 mg/m³         |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal Systemisch                       | 1 mg/kg bw/dag     |
|                                                                                          | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing Systemisch                     | 3.6 mg/m³          |
|                                                                                          | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal Systemisch                 | 0.75 mg/kg bw/dag  |
| cashew, notedopvloeistof                                                                 | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn -                                  | 0.75 mg/kg bw/dag  |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                                           |                                                                                    |            |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ethylbenzeen                                              | Dermaal                                                                            | Systemisch |                   |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | Systemisch | 1.31 mg/m³        |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | Systemisch | 2.1 mg/kg bw/dag  |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | Systemisch | 7.4 mg/m³         |
|                                                           | DMEL (afgeleide dosis met minimaal effect) - Werknemers - Langetermijn - Inademing | Lokaal     | 442 mg/m³         |
|                                                           | DMEL (afgeleide dosis met minimaal effect) - Werknemers - Kortetermijn - Inademing | Systemisch | 884 mg/m³         |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                                   | Systemisch | 1.6 mg/kg bw/dag  |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | Systemisch | 15 mg/m³          |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | Systemisch | 77 mg/m³          |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | Systemisch | 180 mg/kg bw/dag  |
| oplosmiddelnaftha (aardolie), zware aromatische Nota(s) P | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                                       | Lokaal     | 293 mg/m³         |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                                   | Systemisch | 0.03 mg/kg bw/dag |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal                                 | Systemisch | 0.28 mg/kg bw/dag |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | Lokaal     | 0.69 mg/m³        |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | Systemisch | 0.69 mg/m³        |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | Systemisch | 0.95 mg/kg bw/dag |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | Lokaal     | 2.31 mg/m³        |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | Systemisch | 2.31 mg/m³        |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal                                   | Systemisch | 25.6 mg/kg bw/dag |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing                               | Lokaal     | 143.5 mg/m³       |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                     | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                                       | Lokaal     | 160.23 mg/m³      |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing                               | Systemisch | 226 mg/m³         |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                                       | Systemisch | 384 mg/m³         |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                                   | Systemisch | 33 mg/kg bw/dag   |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | Systemisch | 43.9 mg/m³        |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal                                 | Systemisch | 78 mg/kg bw/dag   |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | Systemisch | 183 mg/kg bw/dag  |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | Systemisch | 369 mg/m³         |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                                       | Lokaal     | 553.5 mg/m³       |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                                       | Systemisch | 553.5 mg/m³       |
| 4-methylpentaan-2-on                                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal                                 | Systemisch | 4.2 mg/kg bw/dag  |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | Systemisch | 11.8 mg/kg bw/dag |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | Lokaal     | 14.7 mg/m³        |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | Systemisch | 14.7 mg/m³        |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | Lokaal     | 83 mg/m³          |
|                                                           | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | Systemisch | 83 mg/m³          |
|                                                           | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing                               | Lokaal     | 155.2 mg/m³       |
|                                                           |                                                                                    |            |                   |
|                                                           |                                                                                    |            |                   |
|                                                           |                                                                                    |            |                   |

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                      |                                                      |            |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| maleïnezuuranhydride | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | Systemisch | 155.2 mg/m³       |
|                      | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Lokaal     | 208 mg/m³         |
|                      | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Systemisch | 208 mg/m³         |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Systemisch | 4.2 mg/kg bw/dag  |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 0.4 mg/m³         |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Lokaal     | 0.4 mg/m³         |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 0.05 mg/m³        |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Systemisch | 0.06 mg/kg bw/dag |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Lokaal     | 0.08 mg/m³        |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Lokaal     | 0.081 mg/m³       |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 0.081 mg/m³       |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal     | Systemisch | 0.1 mg/kg bw/dag  |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.1 mg/kg bw/dag  |
|                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.1 mg/kg bw/dag  |
|                      | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Dermaal           | Systemisch | 0.2 mg/kg bw/dag  |
|                      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 0.2 mg/kg bw/dag  |
|                      | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Lokaal     | 0.2 mg/m³         |
|                      | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Systemisch | 0.2 mg/m³         |

PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam                                                               | Detail compartiment - Methode                          | Waarde          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.006 mg/l      |
|                                                                                          | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.001 mg/l      |
|                                                                                          | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 10 mg/l         |
|                                                                                          | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 0.996 mg/kg dwt |
| xyleen                                                                                   | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                                                                          | Zoetwater                                              | 0.327 mg/l      |
|                                                                                          | Zeewater                                               | 0.327 mg/l      |
|                                                                                          | Rioolwaterzuiveringsinstallatie                        | 6.58 mg/l       |
| ethylbenzeen                                                                             | Zoetwatersediment                                      | 12.46 mg/kg dwt |
|                                                                                          | Zeewatersediment                                       | 12.46 mg/kg dwt |
|                                                                                          | Bodem                                                  | 2.31 mg/kg      |
|                                                                                          | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.1 mg/l        |
|                                                                                          | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.01 mg/l       |
|                                                                                          | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 9.6 mg/l        |
|                                                                                          | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                                                                          | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 1.37 mg/kg dwt  |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                                                    | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 2.68 mg/kg dwt  |
|                                                                                          | Secundaire vergiftiging                                | 20 mg/kg        |
|                                                                                          | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 10 mg/l         |
|                                                                                          | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 1 mg/l          |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                     | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 100 mg/l        |
|                                                                                          | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 41.6 mg/kg      |
|                                                                                          | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 4.17 mg/kg      |
|                                                                                          | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 2.47 mg/kg      |
|                                                                                          | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.6 mg/l        |
|                                                                                          | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.06 mg/l       |

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

|                      |                                                        |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| maleïnezuuranhydride | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 27.5 mg/l       |
|                      | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 8.27 mg/kg      |
|                      | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 0.83 mg/kg      |
|                      | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 1.3 mg/kg       |
|                      | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.1 mg/l        |
|                      | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.01 mg/l       |
|                      | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 44.6 mg/l       |
|                      | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 0.334 mg/kg dwt |
|                      | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 0.033 mg/kg dwt |
|                      | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 0.042 mg/kg dwt |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosieveilige ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/het gezicht** : Chemische spatbril. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166.

Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat. De aanbevolen handschoenen zijn gebaseerd op de meest voorkomende oplosmiddel in dit product. Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd meer dan 480 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. Als slechts een kort contact verwacht wordt, een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Handschoenen** : butylrubber

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichaamsbescherming                 | : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Indien er een risico bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen, moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen. Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en ontwerpisen en beproevingsmethoden.                                     |
| Overige huidbescherming             | Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bescherming van de ademhalingswegen | : De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker. Indien werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens, dienen deze een geschikt, gecertificeerd ademhalingstoestel te gebruiken. Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard. Draag een gas-/stofmasker conform EN140. Filtertype: filter voor organische dampen (type A) en stofdeeltjes P3 |
| Beheersing van milieublootstelling  | : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand

Kleur

Geur

Smelt-/vriespunt

Kookpunt, beginkookpunt en kooktraject

Ontvlambaarheid

Onderste en bovenste explosiegrens

Vlampunt

Zelfontbrandingstemperatuur

: Vloeistof.

: Grijs.

: Karakteristiek.

: Niet bepaald.

: >37.78°C

: Niet bepaald. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

: Niet beschikbaar.

: Gesloten kroes: 28°C

:

| Naam bestanddeel                                          | °C          | °F          | Methode    |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Oplosmiddelnaftha (aardolie), zware aromatische Nota(s) P | 220 tot 250 | 428 tot 482 | ASTM E 659 |

Ontledingstemperatuur

pH

Viscositeit

: Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7).

: Niet van toepassing.

: Dynamisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.

Kinematisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.

Kinematisch (40°C): >21 mm²/s

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Oplosbaarheid

:

| Media      | Resultaat      |
|------------|----------------|
| koud water | Niet oplosbaar |

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Pow)

:

Niet van toepassing.

Dampspanning

:

| Naam bestanddeel | Dampdruk bij 20 °C |     |         | Dampdruk bij 50 °C |     |         |
|------------------|--------------------|-----|---------|--------------------|-----|---------|
|                  | mm Hg              | kPa | Methode | mm Hg              | kPa | Methode |
| ethylbenzeen     | 9.30076            | 1.2 |         |                    |     |         |

Relatieve dichtheid

:

1.5

Deeltjeskenmerken

Mediaan van deeltjesgrootte

:

Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen

:

Het product zelf is niet explosief maar de vorming van een explosief mengsel van damp of stof met lucht is mogelijk.

Oxiderende eigenschappen

:

Product levert geen oxidatiegevaar op.

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|                                               |   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactiviteit                             | : | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.                              |
| 10.2 Chemische stabiliteit                    | : | Het product is stabiel.                                                                                                                                     |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties           | : | Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.                                                        |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden              | : | Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.<br>Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8. |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | : | Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.        |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten          | : | Afhankelijk van de omstandigheden kan ontledingsproducten onder meer zijn: koolstofoxiden gehalogeneerde verbindingen metaaloxide(n)                        |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008                                                                                                     |  |
| Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen. |  |
| Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                                                                                                                       |  |
| Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                                                                               |  |
| Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                                                                             |  |
| Kan de vruchtbaarheid schaden.                                                                                                                                                           |  |
| Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.                                                                                                                |  |



|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                               | Resultaat                             | Dosis / Blootstelling |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | Rat - Oraal - LD50                    | >2 g/kg               |
| epoxyhars (700<MW<=1100)                                                                 | Konijn - Dermaal - LD50               | >2 g/kg               |
|                                                                                          | Rat - Oraal - LD50                    | >2000 mg/kg           |
|                                                                                          | Rat - Dermaal - LD50                  | >2000 mg/kg           |
| xyleen                                                                                   | Rat - Oraal - LD50                    | 4.3 g/kg              |
|                                                                                          | Konijn - Dermaal - LD50               | 1.7 g/kg              |
| Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane       | Rat - Oraal - LD50                    | 5 g/kg                |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten                                           | Konijn - Dermaal - LD50               | >2 g/kg               |
|                                                                                          | Rat - Oraal - LD50                    | 17100 mg/kg           |
| ethylbenzeen                                                                             | Konijn - Dermaal - LD50               | >4000 mg/kg           |
|                                                                                          | Rat - Oraal - LD50                    | 3.5 g/kg              |
|                                                                                          | Konijn - Dermaal - LD50               | 17.8 g/kg             |
|                                                                                          | Rat - Inademing - LC50 Damp           | 17.8 mg/l [4 uren]    |
| oplosmiddelnaftha (aardolie), zware aromatische Nota(s) P                                | Rat - Oraal - LD50                    | >5 g/kg               |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                                                    | Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels | >5.2 mg/l [4 uren]    |
|                                                                                          | Konijn - Dermaal - LD50               | 13 g/kg               |
|                                                                                          | Rat - Oraal - LD50                    | 5.2 g/kg              |
|                                                                                          | Rat - Inademing - LC50 Damp           | >7000 ppm [6 uren]    |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                     | Rat - Oraal - LD50                    | 2.08 g/kg             |
|                                                                                          | Konijn - Dermaal - LD50               | >5000 mg/kg           |
|                                                                                          | Rat - Inademing - LC50 Damp           | 11 mg/l [4 uren]      |
| maleïnezuuranhydride                                                                     | Konijn - Dermaal - LD50               | 2620 mg/kg            |
|                                                                                          | Rat - Oraal - LD50                    | 400 mg/kg             |

| Route              | ATE (schatting van acute toxiciteit)-waarde |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Oraal              | 23946.84 mg/kg                              |
| Dermaal            | 14690.47 mg/kg                              |
| Inhalatie (dampen) | 118.66 mg/l                                 |

Conclusie/Samenvatting : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

| Product- /ingrediëntennaam                                                               | Resultaat                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | Konijn - Huid - Gematigd irriterend                                                                                                  |
| -                                                                                        | Konijn - Ogen - Gematigd irriterend                                                                                                  |
| -                                                                                        | Konijn - Ogen - Licht irriterend<br>Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 100 mg                                                      |
| -                                                                                        | Konijn - Huid - Gematigd irriterend<br>Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 500 UI<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 24 uren |
| -                                                                                        | Konijn - Huid - Ernstig irriterend                                                                                                   |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Code : 000010023076           | Datum van uitgave/Revisie datum : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                                                    |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xyleen | Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 2 mg<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 24 uren<br><br>Konijn - Huid - Gematigd irriterend<br>Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 500 mg<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 24 uren |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Conclusie/Samenvatting**  
**Huid** : Veroorzaakt huidirritatie.  
**Ogen** : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
**Ademhaling** : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.  
**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

| Product- /ingrediëntennaam                                                               | Test                    | Resultaat       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | Muis - huid<br>OECD 429 | Sensibiliserend |

**Conclusie/Samenvatting**  
**Huid** : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
**Ademhaling** : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.  
**Mutageniciteit**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Kankerverwekkendheid**  
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Giftigheid voor de voortplanting**  
Kan de vruchtbaarheid schaden.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

| Product- /ingrediëntennaam                               | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| xyleen                                                   | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| oplosmiddelnafta (aardolie), zware aromatische Nota(s) P | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                    | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| 4-methylpentaan-2-on                                     | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |

**Conclusie/Samenvatting** :  
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

| Product- /ingrediëntennaam  | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen        |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| kwarts (SiO2) (<10 microns) | Categorie 1 | inademing               | -                  |
| ethylbenzeen                | Categorie 2 | -                       | gehoororganen      |
| maleïnezuuranhydride        | Categorie 1 | inademing               | ademhalingssysteem |

**Conclusie/Samenvatting** :  
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**Gevaar bij inademing**

| Product- /ingrediëntennaam                               | Resultaat                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| xyleen                                                   | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| ethylbenzeen                                             | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| oplosmiddelnafta (aardolie), zware aromatische Nota(s) P | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |

**Conclusie/Samenvatting** :

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Informatie over  
waarschijnlijke  
blootstellingsrouten

: Niet beschikbaar.

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Inademing : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Inslikken : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact : Veroorzaakt huidirritatie. Ontvettend voor de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Oogcontact : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

- Inademing : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
gereduceerd foetal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet
- Inslikken : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
gereduceerd foetal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet
- Huidcontact : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid  
droogheid  
barsten  
gereduceerd foetal gewicht  
verhoging in foetale dood  
misvormingen aan het skelet
- Oogcontact : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
tranenvloed  
roodheid

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

- Mogelijke directe effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Mogelijke vertraagde effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Blootstelling op lange termijn

- Mogelijke directe effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Mogelijke vertraagde effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

- Algemeen : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie plaatsvinden.
- Kankerverwekkendheid : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Mutageniciteit : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting | : Kan de vruchtbaarheid schaden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Overige informatie               | : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken. Schuur- en slijpstof kan schadelijk zijn bij inademing. Herhaalde blootstelling aan hoge dampconcentraties kan resulteren in irritatie van de ademhalingswegen en permanent letsel aan de hersenen en het zenuwstelsel. Inhalatie van damp/aërosol-concentraties boven de aanbevolen blootstellingsgrenzen veroorzaakt hoofdpijn, sufheid en misselijkheid en kan leiden tot bewusteloosheid of de dood. Vermijd contact met huid en kleding. |

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.  
Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

12.1 Toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam                                                               | Resultaat                    | Soorten                             | Dosis / Blootstelling |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | Chronisch - NOEC             | Daphnia                             | 0.3 mg/l [21 dagen]   |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten                                           | LC50                         | Vis                                 | >1.8 mg/l [96 uren]   |
| ethylbenzeen                                                                             | EC50                         | Daphnia                             | 7.2 mg/l [48 uren]    |
|                                                                                          | EC50                         | Algen                               | 844 mg/l [72 uren]    |
|                                                                                          | Acuut - EC50 - Zoetwater     | Daphnia                             | 1.8 mg/l [48 uren]    |
|                                                                                          | Chronisch - NOEC - Zoetwater | Daphnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1 mg/l                |
| oplosmiddelnaftha (aardolie), zware aromatische Nota(s) P                                | NOEL - Zoetwater             | Daphnia                             | 0.48 mg/l [21 dagen]  |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                                                    | Acuut - LC50 - Zoetwater     | Vis - Goudvis                       | >4500 mg/l [96 uren]  |
|                                                                                          | Acuut - LC50                 | Daphnia - Daphnia                   | 23300 mg/l [48 uren]  |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                     | Acuut - LC50                 | Vis                                 | >179 mg/l [96 uren]   |

Conclusie/Samenvatting : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                               | Test                                                                               | Resultaat                    | Dosis / Inoculum |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | OECD 301F                                                                          | 5% [28 dagen]                |                  |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten                                           | OECD [ Gemakkelijke biologische afbreekbaarheid - manometrische respirometrietest] | 87% [28 dagen] - Gemakkelijk |                  |
| ethylbenzeen                                                                             | -                                                                                  | 79% [10 dagen] - Gemakkelijk |                  |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                     | OECD 301F                                                                          | 83% [28 dagen] - Gemakkelijk |                  |

| Product- /ingrediëntennaam                                                               | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | -                       | -        | Niet goed                   |
| xyleen                                                                                   | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten                                           | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| ethylbenzeen                                                                             | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                     | -                       | -        | Gemakkelijk                 |

12.3 Bioaccumulatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                               | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potentieel |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700) | 2.64 tot 3.78      | 31           | Laag       |
| xyleen                                                                                   | 3.12               | 7.4 tot 18.5 | Laag       |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten                                           | 3.77               | 160 tot 263  | Laag       |
| cashew, notedopvloeistof                                                                 | >4.78              | -            | Hoog       |
| ethylbenzeen                                                                             | 3.6                | 79.43        | Laag       |
| oplosmiddelnafta (aardolie), zware aromatische                                           | 2.8 tot 6.5        | -            | Hoog       |
| Nota(s) P                                                                                |                    |              |            |
| 1-methoxypropaan-2-ol                                                                    | <1                 | -            | Laag       |
| 4-methylpentaan-2-on                                                                     | 1.9                | -            | Laag       |
| maleïnezuuranhydride                                                                     | -2.78              | -            | Laag       |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam                   | logKoc | Koc     |
|----------------------------------------------|--------|---------|
| Reactieproduct: bisfenol-A-epichloorhydrine; | 2.6    | 445     |
| epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700)  |        |         |
| ethylbenzeen                                 | 2.2    | 170.406 |
| 1-methoxypropaan-2-ol                        | 1      | 10.447  |
| 4-methylpentaan-2-on                         | 1.6    | 40.9047 |
| maleïnezuuranhydride                         | 1.1    | 11.4841 |

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Gevaarlijke Afvalstoffen :

Europese Afvalcatalogus (EAK)

| Afvalcode | Afvalnotatie                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |

Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

| Soort verpakking     | Europese Afvalcatalogus (EAK)   |
|----------------------|---------------------------------|
| Verpakking/container | 15 01 06<br>gemengde verpakking |



|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciale voorzorgsmaatregelen | : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     | ADR/RID              | ADN                  | IMDG            | IATA            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | UN1263               | UN1263               | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VERF                 | VERF                 | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Transportgevaarenklasse (n)                                    | 3                    | 3                    | 3               | 3               |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | III                  | III                  | III             | III             |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Nee.                 | Ja.                  | No.             | No.             |
| Waternvervuilende stoffen                                           | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Not applicable. | Not applicable. |

Aanvullende informatie

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Geen geïdentificeerd.                                                                                   |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                   |
| ADN        | : Het product is alleen gereguleerd als milieugevaarlijke stof wanneer het wordt vervoerd in tankschepen. |
| IMDG       | : None identified.                                                                                        |
| IATA       | : Geen geïdentificeerd.                                                                                   |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | : <b>Transport op eigen terrein:</b> bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten | : Niet van toepassing. |
|---------------------------------------------------------|------------------------|

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
[EU Verordening \(EG\) nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen](#)

[Bijlage XIV](#)  
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.  
[Zeer zorgwekkende stoffen](#)  
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.  
[Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten](#)

| Product- /ingrediëntennaam                     | Vermelding nr. ( REACH ) |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515                  | 3                        |
| oxiraan, mono[(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten | 30                       |
|                                                | 30                       |

[Etikettering](#) : Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.  
[Precursoren voor ontplofbare stoffen](#) : Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148. Alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt.

[Ozonafbrekende stoffen \(EU 2024/590\)](#)  
Niet vermeld.  
[persistente organische verontreinigende](#)  
Niet vermeld.

[Seveso directief](#)  
Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

| <a href="#">Gevaarscriteria</a> |
|---------------------------------|
| Categorie                       |
| P5c                             |

| Product- / ingrediëntennaam | Naam lijst         | Niet beschikbaar. | Classificatie | Opmerkingen |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
| kwarts (SiO2)               | Lijst Grenswaarden | -                 | C             | -           |

15.2 : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
[Chemischeveiligheidsbeoordeling](#)

RUBRIEK 16: Overige informatie

 Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.  
[Afkortingen en acroniemen](#)  
ATE = Acut toxiciteitsschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief  
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

RUBRIEK 16: Overige informatie

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren  
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen  
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

[Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Classificatie                                                                                                                                          | Rechtvaardiging                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

[Volledige tekst van afgekorte H-zinnen](#)

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br><br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H334<br><br>H335<br>H336<br>H351<br>H360F<br>H372<br><br>H373<br><br>H411<br><br>H412<br><br>EUH066<br><br>EUH071 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.<br>Ontvlambare vloeistof en damp.<br>Schadelijk bij inslikken.<br>Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.<br>Schadelijk bij contact met de huid.<br>Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.<br>Veroorzaakt huidirritatie.<br>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>Veroorzaakt ernstig oogletsel.<br>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>Schadelijk bij inademing.<br>Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.<br>Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.<br>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.<br>Verdacht van het veroorzaken van kanker.<br>Kan de vruchtbaarheid schaden.<br>Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.<br>Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.<br>Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br>Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.<br>Bijtend voor de luchtwegen. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Volledige tekst van indelingen \[CLP/GHS\]](#)

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 2<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2 | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4<br>(CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2<br>(CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3<br>ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1<br>KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 2<br>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1<br>ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2<br>ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                |                                 |                    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                          | : 000010023076 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 13 augustus 2025 |
| SIGMAPRIME 800 BASE GREY 9515 |                |                                 |                    |

| RUBRIEK 16: Overige informatie                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3<br>Repr. 1B<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 1<br><br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3<br>VOORTPLANTINGSTOXICITEIT - Categorie 1B<br>SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN - Categorie 1<br>HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1B<br>HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2<br>SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1<br>SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1A<br>SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1B<br>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 1<br>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2<br>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3 |

**Historie**

Datum van uitgave/ Revisie datum : 13 augustus 2025

Datum vorige uitgave : 11 juni 2025

Samengesteld door : EHS

Versie : 1.04

**Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)**

*De informatie in dit data blad is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het doel van deze informatie is de aandacht vestigen op de gezondheids- en veiligheidsaspecten met betrekking tot de door ons geleverde producten, en aan te bevelen voorzorgsmaatregelen voor de opslag en overslag van de producten. Geen waarborg of garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van de producten. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in het informatieblad of voor misbruik van de producten beschreven in acht nemen.*