

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Datum van uitgave/Revisie datum : 24 augustus 2025 Versie : 13.08



## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN

**Productcode** : 00334616

#### Overige middelen ter identificatie

Niet beschikbaar.

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Productgebruik** : Industriële toepassingen, Toegepast d.m.v. spuiten.

**Gebruik van de stof of het mengsel** : Coating.

**Afgeraden gebruik** : Het product is niet bedoeld, geëtiketteerd en verpakt voor consumentengebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

**Telefoonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Leverancier

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

#### Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.2 Etiketteringselementen

|                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarsymbolen                                                                                                                                             | : |                                                                                                                                                                                                           |
| Signaalwoord                                                                                                                                               | : | Waarschuwing                                                                                                                                                                                              |
| Gevarenaanduidingen                                                                                                                                        | : | Ontvlambare vloeistof en damp.<br>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                               |
| <u>Voorzorgsmaatregelen</u>                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                                                           |
| Preventie                                                                                                                                                  | : | Draag beschermende handschoenen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Inademing van damp vermijden. |
| Reactie                                                                                                                                                    | : | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.                                                                                                                           |
| Opslag                                                                                                                                                     | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                      |
| Verwijdering                                                                                                                                               | : | Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.<br>P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501                                              |
| Gevaarlijke bestanddelen                                                                                                                                   | : | Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat; n-butylmethacrylaat; 4-isocyanatosulfonyl-tolueen en 2-hydroxyethylmethacrylaat      |
| Aanvullende etiketonderdelen                                                                                                                               | : | Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                                                                                                                               |
| Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                      |
| <u>Speciale verpakkingseisen</u>                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                           |
| Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien                                                                                        | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                      |
| Voelbare gevaarsaanduiding                                                                                                                                 | : | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                      |

2.3 Andere gevaren

|                                                                                                       |   |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII | : | Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|

Code : 00334616

Datum van uitgave/Revisie datum : 24 augustus 2025

AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Product voldoet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006.

: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Overige gevaren die niet leiden tot classificatie

: Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam                                                                                          | Identificatiemogelijkheden                                                                | % naar gewicht | Classificatie                                                                                                                        | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's | Type    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|  butylacetaat                         | REACH #: 01-2119485493-29<br>EC: 204-658-1<br>CAS-nummer: 123-86-4<br>Index: 607-025-00-1 | ≥10 - ≤14      | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                      | -                                              | [1] [2] |
| wollastoniet                                                                                                         | EC: 237-772-5<br>CAS-nummer: 13983-17-0                                                   | ≥1.0 - ≤5.0    | Niet geclassificeerd.                                                                                                                | -                                              | [2]     |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                                         | REACH #: 01-2119455851-35<br>EC: 918-668-5<br>CAS-nummer: 128601-23-0                     | ≥0.30 - ≤2.5   | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%                        | [1] [2] |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                                       | REACH #: 01-2119475791-29<br>EC: 203-603-9<br>CAS-nummer: 108-65-6<br>Index: 607-195-00-7 | ≥0.30 - ≤2.4   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                | -                                              | [1] [2] |
| Reactiemassa van bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat | REACH #: 01-2119491304-40<br>EC: 915-687-0<br>CAS-nummer: 1065336-91-5                    | ≤1.0           | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                            | M [Acuut] = 1<br>M [Chronisch] = 1             | [1]     |
| n-butylmethacrylaat                                                                                                  | REACH #: 01-2119486394-28<br>EC: 202-615-1<br>CAS-nummer: 97-88-1<br>Index: 607-033-00-5  | <1.0           | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                             | -                                              | [1]     |
| 4-isocyanatosulfonyl-tolueen                                                                                         | REACH #: 01-2119980050-47                                                                 | ≤0.30          | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                            | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%                    | [1]     |

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                            |                                                                  |       |                                                                                                                                                                   |                                                       |     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 2-hydroxyethylmethacrylaat | EC: 223-810-8<br>CAS-nummer:<br>4083-64-1<br>Index: 615-012-00-7 | ≤0.30 | Resp. Sens. 1, H334<br>STOT SE 3, H335<br>EUH014                                                                                                                  | Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5% | [1] |
|                            | EC: 212-782-2<br>CAS-nummer:<br>868-77-9<br>Index: 607-124-00-X  |       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br><br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | -                                                     |     |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

SUB codes zijn bestanddelen zonder een geregistreerd CAS-nummer.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.
- Inademing** : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
- Huidcontact** : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact** : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

|            |         |        |      |
|------------|---------|--------|------|
| Dutch (NL) | Belgium | België | 4/20 |
|------------|---------|--------|------|

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oogcontact  | : Geen specifieke gegevens.                                                                      |
| Inademing   | : Geen specifieke gegevens.                                                                      |
| Huidcontact | : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:<br>irritatie<br>roodheid<br>droogheid<br>barsten |
| Inslikken   | : Geen specifieke gegevens.                                                                      |

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen voor arts    | : Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven. |
| Specifieke behandelingen | : Geen specifieke behandeling.                                                                                                                                             |

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Gebruik bluspoeder, CO <sub>2</sub> , waternevel (mist) of schuim. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen waterstraal.                                          |

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risico's van de stof of het mengsel | : Ontvlambare vloeistof en damp. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terechtkomt. |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten   | : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:<br>koolstofdioxide<br>stikstofdioxide<br>metaaloxide(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

5.3 Advies voor brandweerlieden

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders   | : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden. |
| Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden | : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.       |

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuילend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdunnen met water en opdwelen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.
- Bijzondere bepalingen** : Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie Rubriek 13). In een geschikte verpakking doen. De besmette ruimte dient direct te worden gereinigd met een geschikt ontsmettend middel. Een mogelijk (brandbaar) ontsmettend middel bestaat uit (per volume): water (45 delen), ethanol of isopropylalcohol (50 delen) en geconcentreerde (d: 0,880) ammoniakoplossing (5 delen). Een niet-brandbaar alternatief is natriumcarbonaat (5 delen) en water (95) delen. Voeg hetzelfde ontsmettende middel toe aan de restanten en laat deze enkele dagen staan in een open vat tot er geen reactie meer plaatsvindt. Wanneer dit stadium is bereikt, de verpakking sluiten en afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie rubriek 13). Niet laten wegllopen in het riool of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende maatregelen              | : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Personen die in het verleden last hebben gehad van sensibilisatie van de huid mogen niet worden ingezet bij enig proces waarbij dit produkt wordt gebruikt. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Niet innemen. Vermijd inademen van damp of nevel. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken. |
| Advies inzake algemene arbeidshygiëne | : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

: Niet bewaren bij temperaturen hoger dan: 50°C (122°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

Er dienen voorzorgsmaatregelen te worden getroffen om blootstelling aan luchtvochtigheid of water zoveel mogelijk te beperken: er wordt CO<sub>2</sub> gevormd, hetgeen in afgesloten verpakkingen kan leiden tot drukvorming.

7.3 Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2 voor aanbevolen gebruik.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingscenario('s).

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| Product- /ingrediëntennaam                                                                    | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  butylacetaat | <b>Lijst Grenswaarden (België, 12/2023) [butylacetaat]</b><br>Kortetijds waarde 15 minuten: 712 mg/m³.<br>Kortetijds waarde 15 minuten: 150 ppm.<br>Grenswaarde 8 uren: 238 mg/m³.<br>Grenswaarde 8 uren: 50 ppm.         |
| wollastoniet                                                                                  | <b>Lijst Grenswaarden (België, 12/2023)</b><br>Grenswaarde 8 uren: 1 mg/m³.                                                                                                                                               |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                  | <b>EU Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (Europa)</b><br>TGG: 19 ppm.<br>TGG: 100 mg/m³.                                                                                                                       |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                | <b>Lijst Grenswaarden (België, 12/2023) Opgenomen via de huid.</b><br>Grenswaarde 8 uren: 50 ppm.<br>Grenswaarde 8 uren: 275 mg/m³.<br>Kortetijds waarde 15 minuten: 100 ppm.<br>Kortetijds waarde 15 minuten: 550 mg/m³. |

Aanbevolen monitoring procedures

: Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende:  
Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

DNEL's/DMEL's

| Product- / ingrediëntennaam                                                                     | Blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  butylacetaat | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing<br>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal<br>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal<br>DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal<br>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal<br>DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Dermaal<br>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal<br>DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Dermaal<br>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing<br>DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing<br>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing<br>DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing<br>DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing<br>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing<br>DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing<br>DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing<br>DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing | Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Lokaal<br>Systemisch<br>Lokaal<br>Systemisch<br>Lokaal<br>Lokaal<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch<br>Systemisch   |
| Koolwaterstoffen, C9,                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 mg/m³<br>11 mg/m³<br>2 mg/kg bw/dag<br>2 mg/kg bw/dag<br>3.4 mg/kg bw/dag<br>6 mg/kg bw/dag<br>7 mg/kg bw/dag<br>11 mg/kg bw/dag<br>12 mg/m³<br>35.7 mg/m³<br>48 mg/m³<br>300 mg/m³<br>300 mg/m³<br>300 mg/m³<br>600 mg/m³<br>600 mg/m³<br>150 mg/m³ |

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                |                                                      |            |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| aromaten > 0.1%<br>cumeen      | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 25 mg/kg bw/dag   |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 32 mg/m³          |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 11 mg/kg bw/dag   |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Systemisch | 11 mg/kg bw/dag   |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Lokaal     | 33 mg/m³          |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 33 mg/m³          |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Systemisch | 36 mg/kg bw/dag   |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 275 mg/m³         |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 320 mg/kg bw/dag  |
|                                | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | Lokaal     | 550 mg/m³         |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 796 mg/kg bw/dag  |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 3 mg/kg bw/dag    |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 5 mg/kg bw/dag    |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 66.5 mg/m³        |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Lokaal     | 366.4 mg/m³       |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Lokaal     | 409 mg/m³         |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 415.9 mg/m³       |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Systemisch | 0.46 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.46 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 0.8 mg/m³         |
| n-butylmethacrylaat            | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 0.92 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 3.24 mg/m³        |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 1.39 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 1.45 mg/m³        |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 4.9 mg/m³         |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
| 4-isocyanatosulfonyl-tolueen   | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 0.92 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 3.24 mg/m³        |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 1.39 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 1.45 mg/m³        |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 4.9 mg/m³         |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
| 2-hydroxyethylmethacrylaat     | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 0.92 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 3.24 mg/m³        |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | Systemisch | 1.39 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 1.45 mg/m³        |
|                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | Systemisch | 4.9 mg/m³         |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |
|                                | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | Systemisch | 0.83 mg/kg bw/dag |

PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam                                                                        | Detail compartiment - Methode   | Waarde       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|  n-butylacetaat | Zoetwater                       | 0.18 mg/l    |
|                                                                                                   | Zeewater                        | 0.018 mg/l   |
|                                                                                                   | Zoetwatersediment               | 0.981 mg/kg  |
|                                                                                                   | Zeewatersediment                | 0.0981 mg/kg |
|                                                                                                   | Rioolwaterzuiveringsinstallatie | 35.6 mg/l    |
|                                                                                                   | Bodem                           | 0.0903 mg/kg |
|                                                                                                   | Zoetwater                       | 0.635 mg/l   |
|                                                                                                   | Zeewater                        | 0.0635 mg/l  |
|                                                                                                   |                                 |              |
|                                                                                                   |                                 |              |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                    | Zoetwater                       | 0.635 mg/l   |
|                                                                                                   | Zeewater                        | 0.0635 mg/l  |

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                              |                                                        |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 4-isocyanatosulfonyl-tolueen | Zoetwatersediment                                      | 3.29 mg/kg      |
|                              | Zeewatersediment                                       | 0.329 mg/kg     |
|                              | Bodem                                                  | 0.29 mg/kg      |
|                              | Rioolwaterzuiveringsinstallatie                        | 100 mg/l        |
|                              | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.03 mg/l       |
|                              | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.003 mg/l      |
|                              | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 0.4 mg/l        |
|                              | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 0.172 mg/kg dwt |
|                              | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 0.017 mg/kg dwt |
|                              | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 0.017 mg/kg dwt |

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosieveilige ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Veiligheidsbril met zijkapjes. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166.

Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat. De aanbevolen handschoenen zijn gebaseerd op de meest voorkomende oplosmiddel in dit product. Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd meer dan 480 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. Als slechts een kort contact verwacht wordt, een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Handschoenen** : butylrubber



|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Viscositeit

:

Dynamisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.

Kinematisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.

Kinematisch (40°C): >21 mm²/s

Oplosbaarheid

:

| Media      | Resultaat      |
|------------|----------------|
| koud water | Niet oplosbaar |

Oplosbaarheid in water

:

1 g/l

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Pow)

:

Niet van toepassing.

Dampspanning

:

1.9 kPa (14.4 mm Hg)

Relatieve dichtheid

:

1.14

Deeltjeskenmerken

Mediaan van deeltjesgrootte

:

Niet van toepassing.

9.2 Overige informatie

9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffingseigenschappen

:

Het product zelf is niet explosief maar de vorming van een explosief mengsel van damp of stof met lucht is mogelijk.

Oxiderende eigenschappen

:

Product levert geen oxidatiegevaar op.

9.2.2 Andere veiligheidskenmerken

Verdampingssnelheid

:

0.91 (butylacetaat = 1)

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

|                                               |   |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactiviteit                             | : | Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.                                                       |
| 10.2 Chemische stabiliteit                    | : | Het product is stabiel.                                                                                                                                                              |
| 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties           | : | Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.                                                                                 |
| 10.4 Te vermijden omstandigheden              | : | Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.<br><br>Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.                                                    |
| 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen | : | Verwijderd houden van: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren, aminen, alcoholen, water. Ongecontroleerde exotherme reacties treden op met amines en alcoholen. |
| 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten          | : | Afhankelijk van de omstandigheden kan ontledingsproducten onder meer zijn: koolstofoxiden stikstofoxiden metaaloxide(n)                                                              |

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen.

☒ Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam                                                                                           | Resultaat                                                                                                                                                                                                                                                 | Dosis / Blootstelling                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> n-butylacetaat                                                                   | Konijn - Dermaal - LD50<br>Rat - Oraal - LD50<br>Rat - Inademing - LC50 Damp<br>Rat - Inademing - LC50 Damp<br>Rat - Vrouwelijk - Oraal - LD50                                                                                                            | >17600 mg/kg<br>10.768 g/kg<br>2000 ppm [4 uren]<br>>21.1 mg/l [4 uren]<br>3492 mg/kg |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                                       | Konijn - Dermaal - LD50<br>Konijn - Dermaal - LD50<br>Rat - Oraal - LD50<br>Rat - Inademing - LC50 Damp<br>Rat - Mannelijk, Vrouwelijk - Oraal - LD50                                                                                                     | >3160 mg/kg<br>>5 g/kg<br>6190 mg/kg<br>30 mg/l [4 uren]<br>3230 mg/kg                |
| Reactiemassa van bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| n-butylmethacrylaat                                                                                                  | Rat - Dermaal - LD50<br>Rat - Oraal - LD50<br>Konijn - Dermaal - LD50<br>Rat - Inademing - LC50 Damp<br>Rat - Inademing - LC50 Gas.<br><i>Toxische effecten:</i> Reukzin - Overige wijzigingen Oog - Overig Long, borstkas of ademhaling - kortademigheid | >3170 mg/kg<br>16 g/kg<br>10.2 g/kg<br>29000 mg/m³ [4 uren]<br>4910 ppm [4 uren]      |
| 4-isocyanatosulfonyl-tolueen                                                                                         | Rat - Oraal - LD50<br><i>Toxische effecten:</i> Gastro-intestinaal - Andere veranderingen                                                                                                                                                                 | 2234 mg/kg                                                                            |
| 2-hydroxyethylmethacrylaat                                                                                           | Rat - Oraal - LD50<br><i>Toxische effecten:</i> Gedragsmatig - Coma<br>Konijn - Dermaal - LD50                                                                                                                                                            | 5050 mg/kg<br>>5 g/kg                                                                 |

Schattingen van acute toxiciteit

Conclusie/Samenvatting : ☒ Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Irritatie/corrosie

Conclusie/Samenvatting

Huid : ☒ Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Ogen : ☒ Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Ademhaling : ☒ Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Conclusie/Samenvatting

Huid : ☒ Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Ademhaling : ☒ Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Mutageniciteit

☒ Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Kankerverwekkendheid

☒ Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**Giftigheid voor de voortplanting**  
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

| Product- /ingrediëntennaam                   | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| butylacetaat                                 | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| -                                            | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat               | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |
| n-butylmethacrylaat                          | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| 4-isocyanatosulfonyl-tolueen                 | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |

**Conclusie/Samenvatting**  
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**STOT bij herhaalde blootstelling**  
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

| Product- /ingrediëntennaam                   | Resultaat                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |

**Conclusie/Samenvatting**  
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten**  
: Niet beschikbaar.

**Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid**  
**Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Huidcontact** : Ontvettend voor de huid. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
**Oogcontact** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen**  
**Inademing** : Geen specifieke gegevens.  
**Inslikken** : Geen specifieke gegevens.  
**Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
irritatie  
roodheid  
droogheid  
barsten  
**Oogcontact** : Geen specifieke gegevens.

**Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling**

**Blootstelling op korte termijn**  
**Mogelijke directe effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Mogelijke vertraagde effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.  
**Blootstelling op lange termijn**  
**Mogelijke directe effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mogelijke vertraagde effecten                    | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Algemeen                                         | : Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kankerverwekkendheid                             | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mutageniciteit                                   | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Giftigheid voor de voortplanting                 | : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Overige informatie                               | : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken. Herhaalde blootstelling aan hoge dampconcentraties kan resulteren in irritatie van de ademhalingswegen en permanent letsel aan de hersenen en het zenuwstelsel. Inhalatie van damp/aërosol-concentraties boven de aanbevolen blootstellingsgrenzen veroorzaakt hoofdpijn, sufheid en misselijkheid en kan leiden tot bewusteloosheid of de dood. Op basis van de eigenschappen van de isocyanaatbestanddelen en gezien de toxicologische gegevens van soortgelijke mengsels, kan dit mengsel acute irritatie en/of sensibilisering van de luchtwegen veroorzaken, wat leidt tot een astmatische toestand, een piepende ademhaling en een beklemmend gevoel op de borst. Gesensibiliseerde personen kunnen astmatische symptomen vertonen na blootstelling aan concentraties in de lucht die ruim onder de grens voor beroepsmatige blootstelling liggen. Personen die in het verleden te kampen hebben gehad met sensibilisering van de huid, astma, allergieën of chronische- of terugkerende ademhalingsziekten mogen niet worden ingezet bij processen waarbij dit product wordt gebruikt. Herhaalde blootstelling kan leiden tot permanent stoppen van de ademhaling. Vochtgevoelig materiaal. Vermijd contact met huid en kleding. |

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

 Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

 Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.  
Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

12.1 Toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultaat                        | Soorten                                         | Dosis / Blootstelling                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  n-butylacetaat<br>Koolwaterstoffen, C9,<br>aromaten > 0.1% cumeen<br><br>2-methoxy-<br>1-methylethylacetaat<br>Reactiemassa van bis<br>(1,2,2,6,6-pentamethyl-<br>4-piperidyl) sebacat en<br>methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl- | Acuut - LC50<br>EC50             | Vis<br>Daphnia                                  | 18 mg/l [96 uren]<br>3.2 mg/l [48 uren]  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LC50<br>Acuut - LC50 - Zoetwater | Vis<br>Vis - Forel - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 9.2 mg/l [96 uren]<br>134 mg/l [96 uren] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LC50                             | Vis                                             | 0.9 mg/l [96 uren]                       |
| Dutch (NL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Belgium                                         | België                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                 | 15/20                                    |

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

|                     |      |       |                     |
|---------------------|------|-------|---------------------|
| 4-piperidyl sebacat | EC50 | Algen | 1.68 mg/l [72 uren] |
|---------------------|------|-------|---------------------|

Conclusie/Samenvatting :  Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Product- /ingrediëntennaam                                                                     | Test               | Resultaat                    | Dosis / Inoculum |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
|  -butylacetaat | TEPA and OECD 301D | 83% [28 dagen] - Gemakkelijk |                  |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                   | -                  | 75% [28 dagen] - Gemakkelijk |                  |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                 | -                  | 83% [28 dagen] - Gemakkelijk |                  |

| Product- /ingrediëntennaam                                                                     | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
|  -butylacetaat | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| Koolwaterstoffen, C9, aromaten > 0.1% cumeen                                                   | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                 | -                       | -        | Gemakkelijk                 |

12.3 Bioaccumulatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potentieel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------|
|  -butylacetaat | 2.3                | -   | Laag       |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                   | 1.2                | -   | Laag       |
| n-butylmethacrylaat                                                                              | 2.99               | -   | Laag       |
| 2-hydroxyethylmethacrylaat                                                                       | 0.42               | -   | Laag       |

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water

| Product- /ingrediëntennaam                                                                       | logKoc | Koc     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|  -butylacetaat | 1.5    | 33.2139 |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                                                   | 0.36   | 2.31363 |
| n-butylmethacrylaat                                                                              | 1.8    | 70.2421 |
| 4-isocyanatosulfonyl-tolueen                                                                     | 1.5    | 31.6836 |
| 2-hydroxyethylmethacrylaat                                                                       | 1.3    | 20.9282 |

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

 Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.7 Andere schadelijke effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verwijderingsmethoden | : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties. |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gevaarlijke Afvalstoffen      | :                         |
| Europese Afvalcatalogus (EAK) |                           |
| Afvalcode                     | Afvalnotatie              |
| 08 01 99                      | niet elders genoemd afval |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpakking            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verwijderingsmethoden | : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is. |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Soort verpakking     | Europese Afvalcatalogus (EAK) |
| Verpakking/container | 15 01 06 gemengde verpakking  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciale voorzorgsmaatregelen | : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                     |         |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|                                                                     | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer                                         | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VERF    | VERF   | PAINT  | PAINT  |
|                                                                     |         |        |        |        |
| Dutch (NL)                                                          | Belgium | België | 17/20  |        |

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                     |                      |                      |                 |                 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 14.3<br>Transportgevaarenklasse (n) | 3                    | 3                    | 3               | 3               |
| 14.4<br>Verpakkingsgroep            | III                  | III                  | III             | III             |
| 14.5 Milieugevaren                  | Nee.                 | Ja.                  | No.             | No.             |
| Waternvervuilende stoffen           | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Not applicable. | Not applicable. |

Aanvullende informatie

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Geen geïdentificeerd.                                                                                   |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                   |
| ADN        | : Het product is alleen gereguleerd als milieugevaarlijke stof wanneer het wordt vervoerd in tankschepen. |
| IMDG       | : None identified.                                                                                        |
| IATA       | : Geen geïdentificeerd.                                                                                   |

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten : Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel  
[EU Verordening \(EG\) nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen](#)

[Bijlage XIV](#)  
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

[Zeer zorgwekkende stoffen](#)  
Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

[Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten](#)

| Product- /ingrediëntennaam                  | Vermelding nr. ( REACH ) |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN | 3                        |

Etikettering : Niet van toepassing.

Precursoren voor ontplofbare stoffen : Niet van toepassing.

[Ozonafbrekende stoffen \(EU 2024/590\)](#)

Niet vermeld.

[persistente organische verontreinigende](#)

Niet vermeld.

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 15: Regelgeving

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Seveso directief                            |
| Dit product valt onder de Seveso-richtlijn. |
| Gevaarscriteria                             |
| Categorie                                   |
| P5c                                         |

15.2 : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.  
Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

Afkortingen en acroniemen

ATE = Acut toxiciteitschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief  
ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren  
IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen  
IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie                                                       | Rechtvaardiging                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br><br>H315<br>H317<br>H319<br>H334<br><br>H335<br>H336<br>H350<br>H361f<br>H400<br>H410<br><br>H411<br><br>H412<br><br>EUH014 | Ontvlambare vloeistof en damp.<br>Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.<br>Veroorzaakt huidirritatie.<br>Kan een allergische huidreactie veroorzaken.<br>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.<br>Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.<br>Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.<br>Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.<br>Kan kanker veroorzaken.<br>Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.<br>Zeer giftig voor in het water levende organismen.<br>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br>Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br>Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.<br>Reageert heftig met water. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |            |                                 |                    |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Code                                        | : 00334616 | Datum van uitgave/Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| AMERCOAT 450H HIGH HIDING YELLOW TINT RESIN |            |                                 |                    |

RUBRIEK 16: Overige informatie

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|

Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | (ACUUT) AQUATISCH GEVAAR OP KORTE TERMIJN - Categorie 1                   |
| Aquatic Chronic 1 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 1               |
| Aquatic Chronic 2 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3               |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1                                             |
| Carc. 1B          | KANKERVERWEKKENDHEID - Categorie 1B                                       |
| Eye Irrit. 2      | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                              |
| Flam. Liq. 3      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3                                    |
| Repr. 2           | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT - Categorie 2                                    |
| Resp. Sens. 1     | SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN - Categorie 1                            |
| Skin Irrit. 2     | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                     |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1                                 |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1A                                |
| STOT SE 3         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3 |

Historie

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Datum van uitgave/ Revisie datum | : 24 augustus 2025 |
| Datum vorige uitgave             | : 6 februari 2024  |
| Samengesteld door                | : EHS              |
| Versie                           | : 13.08            |

Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie in dit data blad is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het doel van deze informatie is de aandacht vestigen op de gezondheids- en veiligheidsaspecten met betrekking tot de door ons geleverde producten, en aan te bevelen voorzorgsmaatregelen voor de opslag en overslag van de producten. Geen waarborg of garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van de producten. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in het informatieblad of voor misbruik van de producten beschreven in acht nemen.