

작성일자 8/24/2025 (월/일/년)

버전 4

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 시그마카바 555 주재 GREY(N)  
제품 코드 : 00390600

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 전문적 용도, 사용시 분무.  
물질/혼합물의 용도 : 코팅.  
권장되지 않는 사용방법 : 본 제품은 소비자 용으로 제작, 표시 또는 포장되어 있지 않습니다.

다. 공급자 또는 수입자 정보 : PPG SSC (44714) 울산광역시 남구 여천로 217번길 19  
이메일 주소 : Korea.MSDS@PPG.COM  
긴급전화번호 : 82-52-210-8331

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 :  화성 액체 - 분류 3  
급성 독성 (흡입) - 분류 4  
피부 자극성 - 분류 2  
눈 자극성 - 2A  
피부 과민성 - 분류 1  
발암성 - 분류 1A  
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3  
특정표적장기 독성 - 1회 노출 (마취작용) - 분류 3  
특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 2  
수생환경 유해성 (만성) - 분류 3  
이 제품은 산업안전보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :   

신호어 : 위험  
유해·위험 문구 :  H226 - 인화성 액체 및 증기.  
H315 - 피부에 자극을 일으킴.  
H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.  
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.  
H332 - 흡입하면 유해함.  
H335 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.  
H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.  
H350 - 암을 일으킬 수 있음.

2. 유해성·위험성

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음. (중추신경계, 신장, 간)<br>H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 예방조치 문구                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 예방                                  | <div><div></div><div>202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.<br/>P280 - 보호장갑, 보호의와 보안경 또는 안면보호구를 착용하십시오.<br/>P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.</div></div> <div><div></div><div>P241 - 폭발 방지용 전기·환기·조명 장비를 사용하십시오.<br/>P241 - 폭발 방지용 전기·환기·조명 장비를 사용하십시오.<br/>P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.<br/>P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.<br/>P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오.<br/>P273 - 환경으로 배출하지 마시오.<br/>P260 - 증기를 흡입하지 마시오.<br/>P264 - 취급 후에는 완전히 씻으시오.</div></div>                                                                                                                                                |
| 대응                                  | <div><div></div><div>370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 절대로 물을 사용하지 마시오.<br/>P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적 조언 또는 치료를 받으십시오.<br/>P304 + P312 - 흡입하면: 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.<br/>P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].<br/>P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적 조언이나 치료를 받으십시오.<br/>P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.<br/>P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조언을 구하십시오.<br/>P321 - (라벨 참조). 처치를 하시오.</div></div> <div><div></div><div>403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.<br/>P403 + P235 - 저온으로 유지하십시오.</div></div> |
| 저장                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 폐기                                  | <div><div></div><div>501 - 내용물과 용기는 모든 지역, 지역, 국가 및 국제 규정에 따라 폐기하십시오.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 | <div><div></div><div>장기간 또는 반복하여 접촉되면 피부가 건조하고 자극을 유발함.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

CAS 번호/기타 정보

CAS번호 : 해당 없음.

| 화학물질명                                                                 | 관용명                                           | 식별자                              | %        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 헥손                                                                    | 4-METHYLPENTAN-2-ONE / METHYL ISOBUTYL KETONE | CAS: 108-10-1                    | 10 - <20 |
| 소우프스톤                                                                 | Talc, non-asbestos form                       | EC: 203-550-1<br>CAS: 14807-96-6 | 10 - <20 |
| Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl-, polymer with chloroethene          | VINYL RESIN                                   | EC: 238-877-9<br>CAS: 25154-85-2 | 10 - <20 |
| 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane | Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer         | CAS: 25068-38-6<br>EC: 500-033-5 | 10 - <20 |

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

|                               |                                   |                                  |          |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 크실렌                           | XYLENES                           | CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7  | 5 - <10  |
| 산화규소 (<10 microns)            | QUARTZ (<10 microns)              | CAS: 14808-60-7<br>EC: 238-878-4 | 5 - <10  |
| 이산화 티타늄                       | TITANIUM DIOXIDE                  | CAS: 13463-67-7<br>EC: 236-675-5 | 1 - <5   |
| propylene glycol methyl ether | PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1   | 1 - <5   |
| 에틸 벤젠                         | ETHYLBENZENE                      | CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4   | 1 - <5   |
| 펠드스파                          | FELDSPAR                          | CAS: 68476-25-5<br>EC: 270-666-7 | 0.1 - <1 |

공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 추가 성분이 함유되어 있지 않음.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
: 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 즉시 흐르는 물에 눈꺼풀을 벌리면서 15분 이상 세안할 것. 즉시 의사의 진단을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때
: 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 피부를 비누와 물로 깨끗이 씻거나 적합한 피부 세정제를 사용하십시오. 용제나 신너를 사용하지 말 것.
- 다. 흡입
: 신선한 공기가 있는 장소로 이동시킬 것. 피해자를 따뜻하게 하고 안정시킬 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것.
- 라. 먹었을 때
: 섭취한 경우, 즉시 의사의 진단을 받을 것. 용기 또는 라벨을 보일 것. 피해자를 따뜻하게 하고 안정시킬 것. 토하게 하지 마시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
: 증상에 따라 치료할 것. 많은 양을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
- 특별 취급
: 특정한 치료법은 없음.

응급 처치자의 보호
: 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흠(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 소화제

- 적절한 소화제 : 분말화약소화제, 탄산 가스, 물분무 또는 포말을 사용할 것.
- 부적절한 소화제 : 분사주수(water jet)를 사용하지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 인화성 액체 및 증기. 유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음. 본 물질은 수생 생물에 유해하며 장기적으로 영향이 지속됨. 이 물질로 오염된 소화수가 다른 수로, 하수도, 배수구로 방출되는 것을 방지할 것.

연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:  
탄소 산화물  
황 산화물  
할로겐 화합물  
금속 산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방 조치 : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 위험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는, 물 분무를 사용할 것.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 모든 발화원을 차단할 것. 위험 지역에는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호장비를 착용할 것.

나 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. 수질오염물질. 만약 대량으로 누출되면 환경에 유해할 수 있음.

### 다 정화 또는 제거 방법

소량 누출 : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

대량 누출 : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것 유출물을 폐수처리 공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리 할 것. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것 (13항 참조). 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리는 13항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 과거에 피부 민감성으로 인한 문제가 있는 사람은 이 제품이 사용되는 공정에 종사하지 않도록 할 것. 노출을 피할 것 - 사용 전에 전문 지시서를 입수할 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 눈 또는 피부 또는 의복에 닿지 않도록 할 것. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 섭취하지 말 것. 환경으로 배출하지 마시오. 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 충분한 환기가 되지 않으면, 저장 장소 및 밀폐된 장소에 들어가지 말 것. 원래의 용기 또는 혼합 가능한 재질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 열, 스파크, 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진 장소에서 보관 및 사용할 것. 방폭형의 전기장치(환기설비, 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지대책을 취할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

다음 온도 사이에서 보관할 것: 0 – 35℃ (32 – 95°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배출금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성 물질로부터 격리시킬 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지하기 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 노출기준

| 성분명                                                            | 노출기준                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>헥손</div></div>                            | 산업안전보건법 제42조 (한국, 1/2020)<br>STEL 15 분: 75 ppm.                   |
| <div><div></div><div>소우프스톤</div></div>                         | TWA 8 시간: 50 ppm.                                                 |
| <div><div></div><div>크실렌</div></div>                           | 산업안전보건법 제42조 (한국, 1/2020)<br>TWA 8 시간: 2 mg/m³ (석면로). 성상: 섬유.     |
| <div><div></div><div>산화규소 (&lt;10 microns)</div></div>         | 산업안전보건법 제42조 (한국, 1/2020) [크실렌]<br>STEL 15 분: 150 ppm.            |
| <div><div></div><div>이산화 티타늄</div></div>                       | TWA 8 시간: 100 ppm.                                                |
| <div><div></div><div>propylene glycol methyl ether</div></div> | 산업안전보건법 제42조 (한국, 1/2020)<br>TWA 8 시간: 0.05 mg/m³. 성상: 호흡 가능한 비율. |
| <div><div></div><div>에틸 벤젠</div></div>                         | 산업안전보건법 제42조 (한국, 1/2020)<br>TWA 8 시간: 10 mg/m³.                  |
|                                                                | 산업안전보건법 제42조 (한국, 1/2020)<br>STEL 15 분: 150 ppm.                  |
|                                                                | TWA 8 시간: 100 ppm.                                                |
|                                                                | 산업안전보건법 제42조 (한국, 1/2020)<br>STEL 15 분: 125 ppm.                  |
|                                                                | TWA 8 시간: 100 ppm.                                                |

**권고되는 모니터링 과정** : 적절한 모니터링 기준에 대한 참조를 해야 함. 유해 물질 결정방법에 관한 국가 지침 문서의 참조가 필요함.



9. 물리화학적 특성

자. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음.

카. 증기압 :

| 성분명                                                                                 | 20°C에서의 증기압 |     |    | 50°C에서의 증기압 |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----|-------------|-----|----|
|                                                                                     | mm Hg       | kPa | 방법 | mm Hg       | kPa | 방법 |
|  순 | 15.75128    | 2.1 |    |             |     |    |

타. 용해도 :

| 매체                                                                                  | 결과      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  수 | 용해되지 않음 |

수용해도 : 자료 없음.

파. 증기밀도 : 자료 없음.

하. 비중 : 1.37

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 당 없음.

너. 자연발화 온도 :

| 성분명                                                                                              | °C  | °F  | 방법 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|  로필렌 글리콜 메틸 에테르 | 270 | 518 |    |

더. 분해 온도 : 자료 없음.

러. 점도 : 이나믹 (상온): 자료 없음.  
동점도 (상온): 자료 없음.  
동점도 (40°C (104°F)): >21 mm<sup>2</sup>/s (>21 cSt)

흐름 시간(ISO 2431) : 료 없음.

머. 분자량 : 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 제품은 안정함.  
유해 반응의 가능성 : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건 : 고온에 노출될 경우 유해한 분해 물질을 발생할 수 있음.

다. 피해야 할 물질 : 한 발열반응을 피하도록 다음 물질을 멀리 둘 것: 산화제, 강알칼리, 강산.

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 조건에 따라, 분해 생성물에는 다음과 같은 물질이 포함될 수 있습니다. 탄소 산화물 황 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료 없음.

잠재적 급성 건강 영향

- 흡입 : 흡입하면 유해함. 중추신경기능(CNS) 저하를 일으킬 수 있음. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
- 먹었을 때 : 중추신경기능(CNS) 저하를 일으킬 수 있음.
- 피부에 접촉했을 때 : 피부에 자극을 일으킴. 피부 탈지. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 눈에 들어갔을 때 : 눈에 심한 자극을 일으킴.

과다 노출 징후/증상

- 흡입 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:  
호흡기 자극  
기침  
메스꺼움 또는 구토  
두통  
졸음/피로  
부동성의 현기증/회전성의 현기증  
무의식
- 먹었을 때 : 명확한 데이터는 없음.
- 피부에 접촉했을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:  
자극  
홍조  
건조함  
갈라짐
- 눈에 들어갔을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:  
통증 또는 자극  
눈물이 나옴  
홍조

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

| 제품/성분명                                                                      | 결과             | 생물종 | 투여량         | 노출   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------|------|
| 해손<br>4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane | LC50 흡입 증기     | 랫트  | 11 mg/l     | 4 시간 |
|                                                                             | LD50 경피        | 토끼  | >5000 mg/kg | -    |
|                                                                             | LD50 경구        | 랫트  | 2.08 g/kg   | -    |
|                                                                             | LD50 경피        | 토끼  | >2 g/kg     | -    |
| 크실렌                                                                         | LD50 경구        | 랫트  | >2 g/kg     | -    |
|                                                                             | LD50 경피        | 토끼  | 1.7 g/kg    | -    |
|                                                                             | LD50 경구        | 랫트  | 4.3 g/kg    | -    |
| 이산화 티타늄                                                                     | LC50 흡입 먼지와 연무 | 랫트  | >6.82 mg/l  | 4 시간 |
|                                                                             | LD50 경피        | 토끼  | >5000 mg/kg | -    |
|                                                                             | LD50 경구        | 랫트  | >5000 mg/kg | -    |
| propylene glycol methyl ether                                               | LC50 흡입 증기     | 랫트  | >7000 ppm   | 6 시간 |
|                                                                             | LD50 경피        | 토끼  | 13 g/kg     | -    |
|                                                                             | LD50 경구        | 랫트  | 5.2 g/kg    | -    |
| 에틸 벤젠                                                                       | LC50 흡입 증기     | 랫트  | 17.8 mg/l   | 4 시간 |
|                                                                             | LD50 경피        | 토끼  | 17.8 g/kg   | -    |
|                                                                             | LD50 경구        | 랫트  | 3.5 g/kg    | -    |

결론/요약 : 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.

11. 독성에 관한 정보

자극성/부식성

| 제품/성분명                                                                                                                                                                             | 결과                | 생물종 | 시험 결과 | 노출           | 관찰 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------|--------------|----|
|  4,4'-(1-methylethylidene) bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane<br><br><br><br><br><br>크실렌 | 눈 - 약한 자극         | 토끼  | -     | 100 mg       | -  |
|                                                                                                                                                                                    | 눈 - 보통정도의 자극성 물질  | 토끼  | -     | -            | -  |
|                                                                                                                                                                                    | 피부 - 보통정도의 자극성 물질 | 토끼  | -     | -            | -  |
|                                                                                                                                                                                    | 피부 - 보통정도의 자극성 물질 | 토끼  | -     | 24 시간 500 UI | -  |
|                                                                                                                                                                                    | 피부 - 강한 자극원       | 토끼  | -     | 24 시간 2 mg   | -  |
|                                                                                                                                                                                    | 피부 - 보통정도의 자극성 물질 | 토끼  | -     | 24 시간 500 mg | -  |
|                                                                                                                                                                                    |                   |     |       |              |    |

결론/요약

- 피부

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.
- 눈

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.
- 호흡기

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.

과민성

| 제품/성분명                                                                                                                                                   | 노출 경로 | 생물종 | 결과     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
|  4,4'-(1-methylethylidene) bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane | 피부    | 마우스 | 과민성 물질 |

결론/요약

- 피부

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.
- 호흡기

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.

변이원성

- 결론/요약

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.

발암성

- 결론/요약

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.

생식독성

- 결론/요약

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.

최기형성

- 결론/요약

: 혼합물 자체에 대한 이용가능한 자료가 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

| 이름                                                                                    | 분류   | 노출 경로 | 표적 기관   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|
|  엑손 | 분류 3 | -     | 호흡기계 자극 |
| -                                                                                     | 분류 3 | -     | 마취작용    |
| 소우프스톤                                                                                 | 분류 3 | -     | 호흡기계 자극 |
| 크실렌                                                                                   | 분류 3 | -     | 마취작용    |
| propylene glycol methyl ether                                                         | 분류 3 | -     | 마취작용    |

# 11. 독성에 관한 정보

## 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

| 이름      | 분류           | 노출 경로  | 표적 기관             |
|---------|--------------|--------|-------------------|
| 실렌 펠드스파 | 분류 1<br>분류 2 | -<br>- | 중추신경계, 신장, 간<br>- |

## 흡인 유해성

| 이름    | 결과            |
|-------|---------------|
| 에틸 벤젠 | 흡인 유해성 - 분류 1 |

## 만성 징후와 증상

- 일반

: 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음. 장기간 또는 반복하여 접촉 되면 피부가 탈지되어 자극, 갈라짐 및/또는 피부염을 일으킬 수 있음. 한번 항원에 민감해지면 나중에 매우 소량에 노출되었을 때에도 심각한 알러지 반응이 일어날 수 있음.
- 발암성

: 암을 일으킬 수 있음. 암의 위험성은 노출 기간과 수준에 달려 있음.
- 변이원성

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
- 생식독성

: ☒각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 추가 정보

☒장기간 또는 반복하여 접촉되면 피부가 건조하고 자극을 유발함. 샌딩 및 분쇄 된 분진은 흡입시 유해 할 수 있습니다. 높은 농도의 증기에 반복적으로 노출되면 호흡계의 자극이나 영구적인 뇌 및 신경계 손상을 초래할 수 있습니다. 권장 노출 한도 이상의 증기/농축 공기를 흡입하면 두통, 나른함 및 구역질을 일으킬 수 있으며 의식을 잃고 사망에 이를 수 있습니다. 피부 및 의복에 접촉되지 않도록 할 것.

| 화학물질명                                                                 | 식별자                                                     | GHS 분류                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 헥손                                                                    | CAS: 108-10-1<br>EC: 203-550-1                          | 인화성 액체 - 분류 2<br>급성 독성 (흡입) - 분류 4<br>눈 자극성 - 2A<br>발암성 - 분류 2<br>특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3<br>특정표적장기 독성 - 1회 노출 (마취작용) - 분류 3<br>특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 분류 3 |
| 소우프스톤                                                                 | CAS: 14807-96-6<br><br>EC: 238-877-9<br>CAS: 25154-85-2 | 눈 자극성 - 2A                                                                                                                                                                    |
| Propane, 1-(ethenyloxy)-2-methyl-, polymer with chloroethene          | CAS: 25068-38-6                                         | 피부 자극성 - 분류 2                                                                                                                                                                 |
| 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane | EC: 500-033-5                                           | 눈 자극성 - 2A<br>피부 과민성 - 분류 1<br>수생환경 유해성 (만성) - 분류 2                                                                                                                           |
| 크실렌                                                                   | CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                         | 인화성 액체 - 분류 3<br>급성 독성 (경피) - 분류 4<br>급성 독성 (흡입) - 분류 4<br>피부 자극성 - 분류 2<br>눈 자극성 - 2A<br>특정표적장기 독성 - 1회 노출 (마취작용) - 분류 3<br>특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 1                         |

## 11. 독성에 관한 정보

|                               |                                  |                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산화규소 (<10 microns)            | CAS: 14808-60-7<br>EC: 238-878-4 | 발암성 - 분류 1A                                                                               |
| 이산화 티타늄                       | CAS: 13463-67-7<br>EC: 236-675-5 | 발암성 - 분류 2                                                                                |
| propylene glycol methyl ether | CAS: 107-98-2<br>EC: 203-539-1   | 인화성 액체 - 분류 3<br>특정표적장기 독성 - 1회 노출 (마취작용) - 분류 3                                          |
| 에틸 벤젠                         | CAS: 100-41-4<br>EC: 202-849-4   | 인화성 액체 - 분류 2<br>급성 독성 (흡입) - 분류 4<br>발암성 - 분류 2<br>흡인 유해성 - 분류 1<br>수생환경 유해성 (만성) - 분류 3 |
| 펠트스파                          | CAS: 68476-25-5<br>EC: 270-666-7 | 발암성 - 분류 1A<br>특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 2                                                   |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

| 제품/성분명                                                                                                                                                                                                        | 결과                                                                                                                                                               | 생물종                                                                                                      | 노출                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  4,4'-(1-methylethylidene) bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane<br>이산화 티타늄<br>propylene glycol methyl ether<br>에틸 벤젠 | 급성 LC50 >179 mg/l<br>만성 NOEC 0.3 mg/l<br><br>급성 LC50 >100 mg/l 담수<br>급성 LC50 23300 mg/l<br><br>급성 LC50 >4500 mg/l 담수<br>급성 EC50 1.8 mg/l 담수<br>만성 NOEC 1 mg/l 담수 | 물고기<br>물벼룩<br><br>물벼룩 - <i>Daphnia magna</i><br>물벼룩<br><br>물고기<br>물벼룩<br>물벼룩 - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 96 시간<br>21 일<br><br>48 시간<br>48 시간<br><br>96 시간<br>48 시간<br>- |

## 나. 잔류성 및 분해성

| 제품/성분명                                                                 | 시험        | 결과               | 투여량 | 접종율 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|-----|
| 목손                                                                     | OECD 301F | 83 % - 쉬움 - 28 일 | -   | -   |
| 4,4'-(1-methylethylidene) bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane | OECD 301F | 5 % - 28 일       | -   | -   |
| 에틸 벤젠                                                                  | -         | 79 % - 쉬움 - 10 일 | -   | -   |

| 제품/성분명                                                                              | 수증 반감기 | 광분해    | 생물 분해성      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| ✎ 손<br>4,4'-(1-methylethylidene)<br>bisphenol polymer with<br>(chloromethyl)oxirane | -<br>- | -<br>- | 쉬움<br>쉽지 않음 |
| 크실렌                                                                                 | -      | -      | 쉬움          |
| 에틸 벤젠                                                                               | -      | -      | 쉬움          |

### 다. 생물 농축성



# 14. 운송에 필요한 정보

IATA : 확인된 바 없음.

## 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

IMO 협정에 따른 벌크 운송 : 해당 없음.

# 15. 법적 규제현황

## 가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 산업안전보건법 제117조 : 해당 없음  
(제조 등의 금지)
- 산업안전보건법 제118조 : 해당 없음  
(제조 등의 허가)
- 청소년보호법 제2조 : 19세 미만 청소년에게 판매할 수 없습니다.  
청소년유해약물

## 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

- 다음 성분들은 작업노출기준이 있음:  
  - ☑️손
  - 소우프스톤
  - 크실렌
  - 산화규소 (<10 microns)
  - 이산화 티타늄
  - propylene glycol methyl ether
  - 에틸 벤젠
- 산업안전보건법 시행규칙 : 해당 없음  
[별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준
- 산업안전보건법 시행규칙 : ☑️다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 메틸 이소부틸 케톤, 활석/습 스톤 / 소우프스톤  
[별표 11의5] 작업환경측정 대상 유해인자, 운모, 크실렌, 석영, 이산화티타늄, 에틸 벤젠
- 산업안전보건법 시행규칙 : ☑️다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 메틸 이소부틸 케톤, 운모, 크실렌 까지의물질을  
[별표 22] 특수건강진단용량비율1퍼센트이상함유한혼합물, 에틸벤젠  
대상 유해인자
- 산업안전보건기준에 관한 : ☑️다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 메틸 이소부틸 케톤, 운모, 크실렌, 이산화티타  
규칙 [별표 12] 관리대상늄, 에틸벤젠  
유해물질의 종류

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 화학물질관리법 11항(화학 : ☑️다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 4,4'-(1-메틸에틸리덴)비스페놀과 (클로로메틸)  
물질 배출량조사)옥시란의 중합체, 자일렌 (o-,m-,p- 이성질체 포함), 바륨 및 그 화합물, 에틸벤젠
- 화학물질의 등록 및 평가 : 해당 없음  
등에 관한 법률 제27조(금지물질)



|       |                      |      |                   |    |   |
|-------|----------------------|------|-------------------|----|---|
| 제품 코드 | 00390600             | 작성일자 | 8/24/2025 (월/일/년) | 버전 | 4 |
| 제품명   | 시그마카바 555 주제 GREY(N) |      |                   |    |   |

16. 그 밖의 참고사항