

# सेफटी डाटा शीट

जारी करने की तिथि/संशोधन तिथि 25 अगस्त 2025

रूपांतर 1.03

## अनुभाग 1. पहचान

उत्पाद कोड : 000001191197

उत्पाद नाम : PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW

उत्पाद का प्रकार : तरल।

पहचान के अन्य साधन

00454102

पदार्थ या मिश्रण के वे प्रासंगिक पहचाने गए उपयोग और वे उपयोग जिनसे बचना चाहिए

उत्पाद उपयोग :  
कोटिंग (लेप)।  
व्यवासायिक अनुप्रयोग, फुहार के द्वारा उपयोग होता है।

ऐसे उपयोग जिनसे बचने की सलाह दी गई है : उत्पाद का झरादा, उपभोक्ता उपयोग के लिए लेबल या पैक नहीं है।

आपूर्तिकर्ताओं की पहचान : PPG Asian Paints Private Limited  
c/o Simpliwork Offices, 4th Floor, Tower A  
Godrej IT Park, 02 Building  
Godrej Business District, LBS Marg  
Vikhroli West  
Mumbai - 400079  
India

आपातकालीन फोन नंबर: : +91 22 6815 8700

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 1. पहचान

## अनुभाग 2. खतरे की पहचान

**सामग्री या मिश्रण का वर्गीकरण :** जलीय खतरा (तीव्र) - वर्ग 2  
जलीय खतरा (चिरकालिक) - वर्ग 3  
मिश्रण का प्रतिशतता जो अविदित जलीय वातावरण के खतरों वाले संघटक या संघटकों का बना हुआ: 28.4%

### जीएचएस लेबल तब

**संकेत शब्द :** कोई संकेतक शब्द नहीं है।  
**खतरा कथन :** जलीय जीव-जंतुओं के लिए विषाक्त।  
जलीय जीव-जंतुओं के लिए हानिकारक और दीर्घकालीन रहनेवाले प्रभाव।

### सावधानी कथन

**बचाव :** पर्यावरण में विमुक्ति से बचें।  
**प्रतिक्रिया :** लागू नहीं।  
**संग्रहण :** लागू नहीं।  
**निपटारा :** सभी स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार अंतर्वस्तु और पात्र को ठिकाने लगाएं।

**अन्य खतरे जिनका वर्गीकरण नहीं होता :** Isothiazolinones शामिल है। एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है।

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

### अनुभाग 3. संयोजन/संघटकों पर सूचना

पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

#### सीएस नंबर/अन्य पहचान

सीएस नंबर : लागू नहीं।

| संघटक नाम                                                                                        | %          | सीएस नंबर  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| डाइइथाइलिन ग्लाइकोल ब्यूटाइल इथर                                                                 | 1 - <3     | 112-34-5   |
| ammonia                                                                                          | 0.1 - <0.3 | 1336-21-6  |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate                                                                 | <0.1       | 55406-53-6 |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 8,8,8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt | <0.1       | SUB141402  |
| pyrithione zinc                                                                                  | <0.1       | 13463-41-7 |

आपूर्तिकर्ता की वर्तमान जानकारी में तथा लागू होनेवाली सांद्रता में कोई भी अतिरिक्त संघटक उपस्थित नहीं है, जो स्वास्थ्य या वातावरण के लिए खतरनाक के रूप में वर्गीकृत हो, और इसलिए इस अनुभाग के अंतर्गत जिनकी सूचना देना आवश्यक हो।

व्यवसाय-गत एक्सपोजर सीमाएं, जहां उपलब्ध हों, अनुभाग 8 में दिए गए हैं।

उप कोड उन पदार्थों का प्रतिनिधित्व करते जिनका पंजीकृत कैस' संख्या नहीं हैं

### अनुभाग 4. प्राथमिक उपचार उपाय

#### आवश्यक प्राथमिक मदद के उपायों का वर्णन

नेत्र संपर्क : कॉन्टैक्ट लेन्सों के लिए जांच करें और उन्हें हटाएं। तुरंत पलकों को खुला रखकर, आंखों को बहते पानी से कम से कम 10 मिनट तक धोएं। तत्काल चिकित्सकीय सलाह लें।

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 4. प्राथमिक उपचार उपाय

- अंतःश्वसन** : ताजी हवा में ले जाएं। व्यक्ति को गरम रखें और आराम कराएं। यदि सांस नहीं ले रहा हो, श्वसन अनियमित हो, या श्वसनावरोध हो जाए, तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा कृत्रिम श्वसन कराया जाए अथवा आक्सीजन दी जाए।
- बचा संपर्क** : दूषित वस्त्रों और जूतों को हटा दें। बचा को साबुन और पानी से अथवा मान्य बचा प्रक्षालक से धोएं। विलायक या पतला करने वाले (थिनर) का प्रयोग न करें।
- अंतर्ग्रहण** : यदि निगला गया हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह प्राप्त करें और यह पात्र या लेबल दिखाएं। व्यक्ति को गरम रखें और आराम कराएं। उल्टी न कराएं।

### सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण/प्रभाव, तीव्र तथा विलंबित

#### तीव्र स्वास्थ्य प्रभावों की संभावना

- नेत्र संपर्क** : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।
- अंतःश्वसन** : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।
- बचा संपर्क** : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।
- अंतर्ग्रहण** : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।

#### अत्यधिक उद्दासन के चिह्न/लक्षण

- नेत्र संपर्क** : विशेष आधार सामग्री नहीं है।
- अंतःश्वसन** : विशेष आधार सामग्री नहीं है।
- बचा संपर्क** : विशेष आधार सामग्री नहीं है।
- अंतर्ग्रहण** : विशेष आधार सामग्री नहीं है।

### यदि आवश्यक हो, तत्काल चिकित्सकीय ध्यान तथा विशिष्ट उपचार के लिए निर्देशन

- चिकित्सक के लिए टिप्पणियां** : लक्षणों के आधार पर व्यवहार करें। यदि बड़ी मात्रा में निगला या अंतःश्वसित किया गया हो तो तुरंत जहर उपचार विशेषज्ञ से संपर्क करें।

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 4. प्राथमिक उपचार उपाय

विशिष्ट उपचार : विशेष उपचार नहीं।

प्राथमिक उपचार करने वालों की रक्षा : व्यक्तिगत जोखिम की संभावना वाली कोई भी कार्यवाही उचित प्रशिक्षण के बगैर नहीं की जाएगी।

विषयविद्या सूचना देखें (अनुभाग 11)

## अनुभाग 5. आग से लड़ने के उपाय

### अग्निशमन माध्यम

उचित अग्निशमन माध्यम : चारों ओर फैली आग के लिए उपयुक्त अग्नि-शमन एजेंट का प्रयोग करें।

अनुचित अग्निशमन माध्यम : कुछ भी ज्ञात नहीं है।

रसायन से उपजनेवाले विशिष्ट खतरे : आग में अथवा गरम किए जाने पर, दाब बढ़ेगा जिससे पात्र फट सकता है। यह सामग्री जलीय जीवन के लिए विषैली है। यह सामग्री जलीय जीवन के लिए लंबे समय तक बने रहनेवाले प्रभावों के साथ हानिकारक है। आग बुझाने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया गया हो यदि वह इस पदार्थ से दूषित हुआ हो, तो उसे जलधाराओं, नालों और नालियों में मिलने न देना चाहिए।

खतरनाक ऊष्मीय विघटन उत्पाद : विघटित होने पर बने उत्पादों में निम्नलिखित हो सकते हैं:

कार्बन आक्साइडस

धातु आक्साइड/आक्साइडस

अग्निसामक दलों के स्वरक्षा की विशेष कार्यवाही : यदि आग लगी हो तो उस क्षेत्र से सभी लोगों को तुरंत हटाकर घटना स्थल को अलग-थलग कर दें। व्यक्तिगत जोखिम की संभावना वाली कोई भी कार्यवाही उचित प्रशिक्षण के बगैर नहीं की जाएगी।

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 5. आग से लड़ने के उपाय

**आग से लड़ने वालों के लिए :** आग बुझानेवाले कर्मियों को उचित रक्षात्मक उपकरण और सेल्फ-कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस (एससीबीए) धारण करना चाहिए जिसमें पूर्ण फेस-पीस हो और उसे धनात्मक दाब मोड में प्रचालित करना चाहिए।

## अनुभाग 6. आकस्मिक विमुक्ति उपाय

### व्यक्तिगत सावधानियां, सुरक्षात्मक उपकरण तथा आपातकालीन प्रक्रियाएं

**गैर-आपातकालीन कर्मियों के लिए :** व्यक्तिगत जोखिम की संभावना वाली कोई भी कार्रवाई उचित प्रशिक्षण के बगैर नहीं की जाएगी। आस-पास के क्षेत्र से सभी व्यक्ति को हटा दें। अनावश्यक और असुरक्षित कर्मियों को दूर रखें। छलके हुए क्षेत्र को न छुएं न ही उस पर से चलकर जाएं। उचित निजी रक्षी उपकरण पहनें।

**आपातकालीन कर्मियों के लिए :** यदि छलकाव से निपटने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र आवश्यक हों, तो उपयुक्त-अनुपयुक्त सामग्रियों के बारे में अनुभाग 8 में दी गई जानकारी को ध्यान में लें। "गैर-आपातकालीन कर्मियों के लिए" के लिए दी गई सूचना भी देखें।

**पर्यावरणीय सावधानियां :** छलकी हुई सामग्री को फैलने न दें और उसे बह निकलने न दें तथा बहाव को मिट्टी, जलधाराएं, नाले और नालियों में मिलने न दें। यदि उत्पाद से पर्यावरणीय प्रदूषित हो (नाले, जलधाराएं, मिट्टी या वायु) तो संगत अधिकरणों को सूचित करें। पानी को प्रदूषित करनेवाली सामग्री। बड़ी मात्रा में उन्मुक्त किए जाने पर पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है।

### परिरोधन तथा स्रच्छता के लिए विधियां तथा सामग्रियां

**लघु छलकाव :** रिसाव रोकें, यदि खतरे न हो। छलके हुए क्षेत्र से पात्रों को हटाएं। यदि पानी में विलेय हो तो पानी से पतला करके अवशोषित कर लें। वैकल्पिक रूप से, अथवा यदि वह पानी में विलेय न हो तो, निष्क्रिय शुष्क सामग्री में सोख लें और उचित कचरा निपटारा पात्र में रखें। लाइसेंस प्राप्त अपशिष्ट निपटारा ठेकेदार के माध्यम से निपटाएं।

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 6. आकस्मिक विमुक्ति उपाय

**बड़ा छलकाव** : रिसाव रोकें, यदि खतरे न हो। छलके हुए क्षेत्र से पात्रों को हटाएं। निर्गमन तक हवा की दिशा के विपरीत दिशा से पहुंचें। नालों, जलधाराओं, तहखानों और बंद क्षेत्रों में घुसने न दें। छलकाव को निस्सारी उपचार संयंत्र में धोएं या निम्नलिखित तरीके से उपचारित करें। अदाह, अवशोषी पदार्थ (जैसे रेत, मिट्टी, वेरमिकुलाइट या डाइएटोमेशियस मिट्टी) से सीमित करें और इन्हीं में अवशोषित करें और स्थानीय विनियमों के अनुसार (देखें अनुभाग 13) निपटारे के लिए पात्र में रखें। लाइसेंस प्राप्त अपशिष्ट निपटारा ठेकेदार के माध्यम से निपटाएं। दूषित अवशोषी पदार्थ छलके हुए उत्पाद की तरह खतरा पेश कर सकता है। टिप्पणी: आपातकालीन संपर्क सूचना के लिए अनुभाग 1 तथा कचरा निपटारे के लिए अनुभाग 13 देखें।

## अनुभाग 7. हस्तन तथा संग्रहण

### सुरक्षित हस्तन के लिए सावधानियां

**संरक्षक उपाय** : उचित निजी सुरक्षा उपकरण (अनुभाग 8 देखें) पहनें। मत निगलें। आंखों, बचा और कपड़ों के संपर्क में आने से बचें। वाष्प या धुंध का अंतःश्वसन करने से बचें। पर्यावरण में न छोड़ें। मूल पात्र में अथवा संगत सामग्री से निर्मित अनुमोदित वैकल्पिक पात्र में रखें, उपयोग न किए जाने पर मजबूती से बंद रखें। खाली पात्रों में उत्पाद के अंश लगे होते हैं और इसलिए वे खतरनाक हो सकते हैं। पात्र का पुनरुपयोग न करें।

**साधारण व्यवसाय-गत स्वच्छता के बारे में परामर्श** : जहां यह सामग्री का हस्तन होता हो और इसे संग्रहित किया गया हो और इसका उपचार होता हो, वहां सब खाना, पीना और धूम्रपान करना वर्जित होना चाहिए। कर्मियों को खाने, पीने तथा धूम्रपान के पहले हाथ तथा चेहरा धोना चाहिए। खाने के क्षेत्रों में जाने से पहले दूषित वस्त्र और निजी रक्षा उपकरण उतार दें। स्वच्छता के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुभाग 8 भी देख लें।

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 7. हस्तन तथा संग्रहण

**सुरक्षित संग्रहण के लिए परिस्थितियां, कुछ असंगतताएं सहित** : निम्नलिखित तापक्रमों के बीच संग्रह करें: 5 से 35°C (41 से 95°F). स्थानीय विनियमों के अनुरूप भंडारित करें। सूखी, ठंडी तथा अच्छी वातायन वाली जगह में सीधे सूर्य प्रकाश से संरक्षित मूल पात्र में संग्रह करें, असंगत सामग्री (देखें अनुभाग 10), और खाने-पीने की सामग्री से दूर रखें। जब तक उपयोग न करना हो, पात्र को मजबूती से बंद और सील की हुई अवस्था में रखें। जिन पात्रों को खोला गया हो, उन्हें ध्यानपूर्वक दुबारा सील करना चाहिए और रिसाव रोकने के लिए सीधे खड़ा रखना चाहिए। सूचक पत्र न लगे हुए पात्रों में संग्रहित न करें। उचित नियंत्रण का उपयोग करके पर्यावरणीय दूषण से बचें। असंगत सामग्रियों की देखभाल करने या उनका उपयोग करने से पहले अनुभाग 10 देखें।

## अनुभाग 8. उद्घासन नियंत्रण/व्यक्तिगत सुरक्षा

### नियंत्रण मानदण्ड

#### व्यावसायिक उद्घासन सीमाएं

| संघटक नाम                                       | उद्घासन सीमाएं                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डाइइथाइलिन ग्लाइकोल ब्यूटाइल इथर<br><br>ammonia | <b>ACGIH TLV (अमरीका, 1/2024)</b><br><br>TWA 8 घंटे: 10 ppm. प्रपत्र: Inhalable fraction and vapor.<br><br><b>ACGIH TLV (अमरीका, 1/2024)</b><br><b>[Ammonia]</b><br><br>TWA 8 घंटे: 25 ppm.<br><br>TWA 8 घंटे: 17 मिग्रा/घन मीटर.<br><br>STEL 15 मिनट: 35 ppm.<br><br>STEL 15 मिनट: 24 मिग्रा/घन मीटर. |

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 8. उद्घासन नियंत्रण/व्यक्तिगत सुरक्षा

**अनुशंसित निगरानी प्रक्रियाएं :** उचित नियंत्रण मानकों का संदर्भ लेना चाहिए। खतरनाक पदार्थों के निर्धारण की विधियों के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शन दस्तावेजों का संदर्भ लेना भी आवश्यक है।

**उचित अभियांत्रिकीय नियंत्रण :** कर्मियों को हवा में विद्यमान दूषकों से होनेवाले एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए अच्छा सामान्य वातन पर्याप्त होना चाहिए।

**पर्यावरणीय उद्घासन नियंत्रण :** वातन और कार्यस्थलीय प्रक्रियाओं से संबंधित उपकरणों के उत्सर्जनों की जांच करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पर्यावरणीय सुरक्षा कानूनों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। कुछ स्थितियों में उत्सर्जनों को मान्य स्तरों तक लाने के लिए प्रक्रिया के उपकरणों में धूम स्क्रबर, फिल्टर या अभियांत्रिकीय परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं।

### व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय

**स्वच्छता उपाय :** यदि रासायनिक उत्पादों का हस्तन किया हो, तो खाना खाने, सिगरेट पीने या शौचालय जाने से पहले और कार्यावधि पूरी होने पर, हाथों, बांहों के अग्र भाग और चेहरे को अच्छी तरह धोएं। संभावित रूप से दूषित वस्त्रों को हटाने के लिए उचित तकनीक अपनानी चाहिए। दूषित वस्त्रों को दुबारा पहनने से पहले धोएं। सुनिश्चित करें कि आंखों को धोने के स्थान और सुरक्षात्मक शावर कार्यस्थल के निकट हैं।

**नेत्र/चेहरा रक्षण :** यदि जोखिम का अनुमान करने पर विदित हो कि छींटे, धुंध, गैस तथा धूल से बचने के लिए मानकों का अनुपालन करनेवाले आंख सुरक्षा कवच का उपयोग करना चाहिए, तो ऐसा अवश्य करें। यदि संपर्क संभव हो, तो निम्नलिखित रक्षण पहनना चाहिए, यदि मूल्यांकन इससे अधिक उन्नत स्तर का रक्षण इंगित न करे: पार्श्व शील्डवाले सुरक्षा चश्मे।

### बचा सुरक्षा

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 8. उद्घासन नियंत्रण/व्यक्तिगत सुरक्षा

### हाथ रक्षण

: यदि जोखिम का अनुमान ऐसा सूचित करता हो तो रासायनिक उत्पादनों का हस्तन करते समय हमेशा रसायन-रोधी, अपारगम्य दस्ताने पहनने चाहिए जो मान्य मानकों के अनुरूप हों। दस्ताने निर्माता द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, उपयोग के दौरान जाँच करें कि दस्ताने अभी भी उनकी सुरक्षा गुणों को बनाए रखते रहे हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अलग-अलग दस्ताने निर्माताओं द्वारा उपयोग किए गए दस्ताना सामग्री को द्रवित होने के लिए जो समय लगता है (टाइम टु ब्रेकथ्रू) वह अलग-अलग हो सकता है। मिश्रण के मामले में, जो विभिन्न पदार्थों के बने हैं, दस्ताने के संरक्षण समय का सही अनुमान नहीं कर सकते हैं।

### दस्ताने

: लंबे समय तक या बारबार हस्तन के लिए निम्नलिखित प्रकार के दस्तानों का उपयोग करें:

अनुशंसित: ब्यूटाइल रबड़

### देह रक्षण

: इस उत्पाद का हस्तन करने से पहले शरीर के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो काम किया जा रहा हो तथा उसमें शामिल खतरे, के आधार पर ही चुना जाना चाहिए तथा विशेषज्ञ द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

### अन्य बचा रक्षण

: किए जा रहे काम और उसमें निहित जोखिमों के आधार पर जूते और अन्य अतिरिक्त बचा रक्षण कदम चुनना चाहिए, और इस उत्पाद का हस्तन करने से पहले इस चयन का अनुमोदन किसी विशेषज्ञ द्वारा करा लेना जाना चाहिए।

### श्वसन सुरक्षा

: खतरे और संपर्क की संभावना के आधार पर, ऐसा श्वसनयंत्र चुनें जो उपयुक्त मानक या प्रमाणन की पूर्ति करता हो। उचित फिटिंग, प्रशिक्षण एवं उपयोग के अन्य महत्वपूर्ण पहलू सुनिश्चित करने के लिए, श्वसनयंत्रों का उपयोग किसी श्वसन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

उत्पाद कोड000001191197जारी करने की तिथि25 अगस्त 2025रूपांतर1.03

उत्पाद नामPPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW

## अनुभाग 9. भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म

सभी गुणों के मापन की अवस्थाएं मानक तापमान और दबाव पर हैं बशर्ते कि अन्यथा सूचित नहीं किया गया है।

### आभास

- भौतिक अवस्था: तरल।
- रंग: पीला।
- गंध: गुण।
- गंध दहलीज: उपलब्ध नहीं।
- गलन अंक/हिमांक: उपलब्ध नहीं।
- क्थनांक, आरंभिक क्वथनांक, और उबालने की रेंज: >37.78°C (>100°F)
- ज्वलनशीलता: उपलब्ध नहीं।
- निम्न और उच्च विस्फोटन (ज्वलनशील) सीमाएं: उपलब्ध नहीं।
- स्फुरांक: बंद कटोरा: लागू नहीं।
- स्वतः-प्रज्वलन तापमान: 

| संघटक नाम                        | °C  | °F  | विधि      |
|----------------------------------|-----|-----|-----------|
| डाइइथाइलिन ग्लाइकोल ब्यूटाइल इथर | 210 | 410 | DIN 51794 |
- विघटन तापमान: उपलब्ध नहीं।
- pH: 8.2
- स्थानता: गतिशील (कमरे का तापमान): उपलब्ध नहीं।  
शुद्धगतिकी (कमरे का तापमान): उपलब्ध नहीं।  
शुद्धगतिकी (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- स्थानता: > 100 s (ISO 6mm)

उत्पाद कोड000001191197जारी करने की तिथि25 अगस्त 2025रूपांतर1.03

उत्पाद नामPPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW

## अनुभाग 9. भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म

|             |   |           |                      |
|-------------|---|-----------|----------------------|
| विलेयता(एं) | : | मीडिया    | परिणाम               |
|             |   | ठंडा पानी | आंशिक रूप से घुलनशील |

ओक्टेनोल/पानी विभाजन गुणांक : लागू नहीं।

|           |   |           |                       |     |      |                       |     |      |
|-----------|---|-----------|-----------------------|-----|------|-----------------------|-----|------|
| वाष्प दाब | : |           | 20°C पर वाष्प का दबाव |     |      | 50°C पर वाष्प का दबाव |     |      |
|           |   | संघटक नाम | मिमी<br>पारा          | kPa | विधि | मिमी<br>पारा          | kPa | विधि |
|           |   | पानी      | 17.5                  | 2.3 |      |                       |     |      |

आपेक्षिक घनत्व : 1.21

संबंधी वाष्प घनत्व : उपलब्ध नहीं।

कणों के अभिलक्षण

कणों का मध्यम आकार : लागू नहीं।

वाष्पीकरण दर : उपलब्ध नहीं।

## अनुभाग 10. स्थायित्व तथा प्रतिक्रियाएं

अभिक्रियाशीलता : इस उत्पाद या इसके घटकों के लिए अभिक्रियाशीलता से संबंधित विशिष्ट परीक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है।

रासायनिक स्थिरता : उत्पाद स्थायी है।

खतरनाक अभिक्रियाओं की संभावना : संग्रह तथा उपयोग की सामान्य परिस्थितियों में, खतरनाक अभिक्रियाएं नहीं होंगी।

## अनुभाग 10. स्थायित्व तथा प्रतिक्रियां

- वे स्थितियां जिनसे बचना चाहिए

: जब उच्च तापक्रम पर उद्घासन किया जाता है तो खतरनाक अपघटनीय उत्पाद बन सकते हैं।
- असंगत सामग्रियां

: तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित सामग्रियों से दूर रखें: आक्सीकारक, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल.
- खतरनाक वियोजन उत्पाद

: स्थितियों के आधार पर, अपघटन उत्पादों में निम्न पदार्थ हो सकते हैं: कार्बन आक्साइडस धातु आक्साइड/आक्साइडस
- खतरनाक बहुलकीकरण

: संग्रह तथा उपयोग की सामान्य परिस्थितियों में, खतरनाक बहुलकीकरण नहीं होगा।

## अनुभाग 11. विषविद्या सूचना

### विषाक्त प्रभावों की जानकारी

#### तीक्ष्ण विषाक्तता

| उत्पाद/संघटक का नाम                             | परिणाम                        | जातियां | खुराक             | उद्घासन |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|---------|
| डाइइथाइलिन ग्लाइकोल ब्यूटाइल इथर<br><br>ammonia | एलडी50 चर्मीय                 | खरगोश   | 2700 मिग्रा/किलो  | -       |
|                                                 | एलडी50 मौखिक                  | चूहा    | 4500 मिग्रा/किलो  | -       |
|                                                 | एलडी50 मौखिक                  | चूहा    | 350 मिग्रा/किलो   | -       |
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate                | एलसी50 अंतःश्वासन धूल और धुंध | चूहा    | 0.67 मिग्रा/लीटर  | 4 घंटे  |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,    | एलडी50 चर्मीय                 | खरगोश   | >2 ग्रा/किलो      | -       |
|                                                 | एलडी50 मौखिक                  | चूहा    | 1470 मिग्रा/किलो  | -       |
|                                                 | एलसी50 अंतःश्वासन धूल और धुंध | चूहा    | 0.047 मिग्रा/लीटर | 4 घंटे  |

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 11. विषविद्या सूचना

|                                                      |                              |       |                  |        |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------|--------|
| 8,8,8- tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt |                              |       |                  |        |
| pyrithione zinc                                      | एलसी50 अंतःश्चसन धूल और धुंध | चूहा  | 0.14 मिग्रा/लीटर | 4 घंटे |
|                                                      | एलडी50 चर्मीय                | खरगोश | >2 ग्रा/किलो     | -      |
|                                                      | एलडी50 मोखिक                 | चूहा  | 177 मिग्रा/किलो  | -      |

निष्कर्ष/सारांश : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

### उत्तेजना/संक्षरण

| उत्पाद/संघटक का नाम              | परिणाम                       | जातियां | दर्ज करना | उद्घासन | अवलोकन  |
|----------------------------------|------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | आंखें - तीव्र उत्तेजक        | खरगोश   | -         | -       | -       |
| pyrithione zinc                  | आंखें - कोर्निया अपारदर्शिता | खरगोश   | 4         | 24 घंटे | 24 घंटे |

### निष्कर्ष/सारांश

बचा : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

आंखें : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

श्वासनीय : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

### संवेदन

#### निष्कर्ष/सारांश

बचा : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

श्वासनीय : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 11. विषविद्या सूचना

### उत्परिवर्तनीयता

निष्कर्ष/सारांश : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

### कैंसरजननीयता

निष्कर्ष/सारांश : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

### प्रजनन विषाक्तता

निष्कर्ष/सारांश : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

### टेराटोजेनिसिटी

निष्कर्ष/सारांश : स्वयं मिश्रण के बारे में कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है।

### विशिष्ट लक्ष्य अंगों के लिये विषाक्तता (एकल उद् भावन)

| नाम     | वर्ग   | उद्घासन का रास्ता | लक्षित अंग        |
|---------|--------|-------------------|-------------------|
| ammonia | वर्ग 3 | -                 | श्वसन नली उत्तेजन |

### विशिष्ट लक्ष्य अंगों के लिये विषाक्तता (बारबार उद् भावन)

| नाम                                                                                              | वर्ग   | उद्घासन का रास्ता | लक्षित अंग   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate                                                                 | वर्ग 1 | -                 | श्वास प्रनाल |
| reaction mass of mixed (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salt | वर्ग 2 | -                 | जिगर         |
| pyrithione zinc                                                                                  | वर्ग 1 | -                 | -            |

### चूषण खतरा

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 11. विषविद्या सूचना

उपलब्ध नहीं।

उद्घासन के होने वाले मार्गों के बारे में सूचना : उपलब्ध नहीं।

तीव्र स्वास्थ्य प्रभावों की संभावना

- नेत्र संपर्क : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।
- अंतःश्वसन : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।
- त्वचा संपर्क : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।
- अंतर्ग्रहण : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।

### शारीरिक, रसायनिक तथा विष विज्ञान संबंधी अभिलाक्षण

- नेत्र संपर्क : विशेष आधार सामग्री नहीं है।
- अंतःश्वसन : विशेष आधार सामग्री नहीं है।
- त्वचा संपर्क : विशेष आधार सामग्री नहीं है।
- अंतर्ग्रहण : विशेष आधार सामग्री नहीं है।

लघु और दीर्घ अवधि में उद्घासन से विलंबित एवं तात्कालिक प्रभाव तथा चिरकालिक प्रभाव भी

#### अल्पकालिक उद्घासन

- संभावित तात्कालिक प्रभाव : उपलब्ध नहीं।
- संभावित विलंबित प्रभाव : उपलब्ध नहीं।

#### दीर्घकालिक उद्घासन

- संभावित तात्कालिक प्रभाव : उपलब्ध नहीं।

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 11. विषविद्या सूचना

संभावित विलंबित प्रभाव : उपलब्ध नहीं।

### चिरकालिक स्वास्थ्य प्रभावों की संभावना

उपलब्ध नहीं।

सामान्य : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।

कैंसरजनीनता : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।

उत्परिवर्तनीयता : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।

प्रजनन विषाक्तता : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।

### विषैलेपन की आंकिक माप

#### तीव्र विषैलापन अनुमान

| रास्ता | एटीई मान              |
|--------|-----------------------|
| मौखिक  | 188356.9 मिग्रा/किलो  |
| चर्मीय | 113014.14 मिग्रा/किलो |

अन्य सूचना :

Isothiazolinones शामिल है। एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है।

## अनुभाग 12. पर्यावरणीय सूचना

### विषाक्तता

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 12. पर्यावरणीय सूचना

| उत्पाद/संघटक का नाम              | परिणाम                                            | जातियां                                                            | उद्घासन |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | तीक्ष्ण ईसी50 0.039 मिग्रा/लीटर                   | शैवाल - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - चरघातांकीय वृद्धि अवस्था | 72 घंटे |
|                                  | तीक्ष्ण ईसी50 0.186 मिग्रा/लीटर मीठा जल           | डैफ़्निया - <i>Daphnia magna</i>                                   | 48 घंटे |
|                                  | तीक्ष्ण एलसी50 0.067 मिग्रा/लीटर                  | मछली                                                               | 96 घंटे |
|                                  | चिरस्थायी ईसी10 0.025 मिग्रा/लीटर                 | शैवाल - <i>Raphidocelis subcapitata</i> - चरघातांकीय वृद्धि अवस्था | 72 घंटे |
| pyrithione zinc                  | चिरस्थायी NOEC 0.049 मिग्रा/लीटर                  | मछली                                                               | 96 घंटे |
|                                  | तीक्ष्ण ईसी50 5.513 माइक्रोग्राम/लीटर समुद्री जल  | शैवाल - <i>Nitzschia pungens</i>                                   | 96 घंटे |
|                                  | तीक्ष्ण एलसी50 0.0082 मिग्रा/लीटर                 | डैफ़्निया                                                          | 48 घंटे |
|                                  | चिरस्थायी NOEC 1.889 माइक्रोग्राम/लीटर समुद्री जल | शैवाल - <i>Nitzschia pungens</i>                                   | 96 घंटे |
|                                  | चिरस्थायी NOEC 0.0027 मिग्रा/लीटर                 | डैफ़्निया                                                          | 21 दिन  |
|                                  |                                                   |                                                                    |         |

### दीर्घस्थायी और विघटनशीलता

| उत्पाद/संघटक का नाम              | परीक्षण | परिणाम                    | खुराक | संरोप (इनोक्युलम) |
|----------------------------------|---------|---------------------------|-------|-------------------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | -       | 25 % - अन्तर्जात - 28 दिन | -     | -                 |
| pyrithione zinc                  | -       | 39 % - 28 दिन             | -     | -                 |

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 12. पर्यावरणीय सूचना

| उत्पाद/संघटक का नाम              | जलीय अर्ध-आयु | प्रकाश अपघटन        | जैवविघटनक्षमता |
|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate | -             | -                   | अन्तर्जात      |
| pyrithione zinc                  | -             | 50%; < 28 दिन (नों) | सरलता से नहीं  |

### जैवसंचयन की संभावना

| उत्पाद/संघटक का नाम              | LogPow | BCF                | संभावना |
|----------------------------------|--------|--------------------|---------|
| डाइइथाइलिन ग्लाइकोल ब्यूटाइल इथर | 1      | -                  | निम्न   |
| pyrithione zinc                  | 0.9    | 0.9 [ओईसीडी 305 ई] | निम्न   |

### मृदा गतिक

मृदा/पानी विभाजन गुणांक : उपलब्ध नहीं।

अन्य प्रतिकूल प्रभाव : कोई ज्ञात प्रभाव या उल्लेखनीय खतरा नहीं है।

## अनुभाग 13. नष्ट करने के विचार

**निपटारा विधियां** : जहां भी संभव हो अपपदार्थ न बनने देना चाहिए या कम बनने देना चाहिए। इस उत्पाद, विलयन और अन्य उपपदार्थ का निपटारा हमेशा पर्यावरणीय सुरक्षा और अपपदार्थ निपटारा विनियम और अन्य क्षेत्रीय स्थानीय अधिकरणों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। शेष या अपुनश्चरणीय उत्पादों को लाइसेंस प्राप्त निपटारा ठेकेदार के माध्यम से निपटाएं। अपशिष्ट का नाला मार्ग द्वारा बीना इलाज के निपटारा नहीं होना चाहिए जब तक सभी प्राधिकारी के

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

### अनुभाग 13. नष्ट करने के विचार

क्षेत्राधिकार की आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह अनुरूप हो। अवशिष्ट पैकेजिंग का पुनश्चक्रण होना चाहिए। जलाने या लैंडफिल में भेजने के विकल्प पर तभी विचार करना चाहिए जब पुनश्चक्रण संभव न हो। इस सामग्री तथा इसके पात्र को सुरक्षित तरीके से निपटारा करें। साफ नहीं किए गए या नहीं धोए गए खाली पात्रों का हस्तन करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। खाली पात्रों में या लाइनरों में उत्पाद का अवशिष्ट लगा हुआ हो सकता है। छलकी हुई सामग्री को फैलने न दें और उसे बह निकलने न दें तथा बहाव को मिट्टी, जलधाराएं, नाले और नालियों में मिलने न दें।

### अनुभाग 14. यातायात सूचना

|                                        | UN         | IMDG            | IATA            |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| UN क्रमांक                             | अविनियमित। | Not regulated.  | Not regulated.  |
| संयुक्त राष्ट्र के लिए उचित शिपिंग नाम | -          | -               | -               |
| परिवहन खतरा वर्ग                       | -          | -               | -               |
| पैकिंग ग्रुप                           | -          | -               | -               |
| पर्यावरणीय खतरे                        | नहीं।      | No.             | No.             |
| समुद्री प्रदूषक पदार्थ                 | लागू नहीं। | Not applicable. | Not applicable. |

#### अतिरिक्त जानकारी

- UN : कुछ भी पहचाना हुआ नहीं है।
- IMDG : None identified.

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 14. यातायात सूचना

IATA : कुछ भी पहचाना हुआ नहीं है।

प्रयोक्ता के लिए विशेष एहतियात : प्रयोक्ता के परिसर में परिवहन: हमेशा सीधे रखे गए बंद पात्रों में ले जाएं। सुनिश्चित करें कि जो लोग उत्पाद का परिवहन कर रहे हैं, उन्हें पता है कि दुर्घटना या छलकन होने पर क्या करना चाहिए।

IMO उपकरण के अनुसार थोक : लागू नहीं।  
में परिवहन करें

## अनुभाग 15. विनियमन सूचना

अंतर्राष्ट्रीय विनियम

मोन्ट्रिओल प्रोटोकाल

सूचीबद्ध नहीं।

दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषकों की स्टोकहोम संधि

सूचीबद्ध नहीं।

## अनुभाग 16. अन्य सूचना

इतिहास

जारी करने की तिथि/संशोधन : 25 अगस्त 2025

तिथि

इससे पूर्व जारी करने की तिथि : 8/25/2025

रूपांतर : 1.03

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 16. अन्य सूचना

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| के द्वारा तैयार किया गया | : EHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| संक्षेपनों की कुंजी      | : <div>           एटीई = तीव्र विषाक्तता अनुमान<br/>           बीसीएफ = जैवसंकेंद्रण कारक<br/>           GHS = रसायनों के वर्गीकरण और लेबलन की विश्वव्यापी सामंजस्यीकृत प्रणाली<br/>           आईएटीए = अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ<br/>           आईबीसी = दर्मियानी थोक पात्र<br/>           आईएमडीजी = अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल<br/>           लोग पीओडब्ल्यू = ओक्टेनॉल/जल विभाजन गुणक का लघुगणक<br/>           मारपोल = जलपोतों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि , 1973, 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित। ("मारपोल" = मराइन पोल्यूशन (समुद्री प्रदूषण))<br/>           यूएन = संयुक्त राष्ट्र         </div> |

### वर्गीकरण व्युत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधि

| वर्गीकरण                      | कारण        |
|-------------------------------|-------------|
| जलीय खतरा (तीव्र) - वर्ग 2    | परिकलन विधि |
| जलीय खतरा (चिरकालिक) - वर्ग 3 | परिकलन विधि |


 ऐसी जानकारी को सूचित करती है जो पहले के संस्करण से बदल गई है।

### पाठक के लिए सूचना

इस डाटा शीट में निहित जानकारी वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर आधारित है। इस जानकारी के उद्देश्य हमारे द्वारा आपूर्ति उत्पादों के विषय में स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, और भंडारण और उत्पादों से निपटने के लिए एहतियाती उपायों की सिफारिश करने के लिए है। कोई वारंटी या गारंटी उत्पादों के गुणों के संबंध में दी गई है। कोई दायिब इस डाटा शीट में या उत्पादों के किसी भी दुरुपयोग के लिए वर्णित एहतियाती उपाय निरीक्षण करने के लिए किसी भी विफलता के लिए स्वीकार

|            |                                  |                   |               |         |      |
|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------|------|
| उत्पाद कोड | 000001191197                     | जारी करने की तिथि | 25 अगस्त 2025 | रूपांतर | 1.03 |
| उत्पाद नाम | PPG AQUACOVER ONE 645 APM YELLOW |                   |               |         |      |

## अनुभाग 16. अन्य सूचना

किया जा सकता है।