

GÜVENLİK BİLGİ FORMU



Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

Versiyon

: 1.01

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017
Ürün Kodu : 000010026249
Ürün Türü : Sıvı.
Diğer teşhis yolları
30014144

1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenen kullanımları
Profesyonel boyama, iç mekan fırça/rulo Profesyonel sprej boyama, dış mekan (solunum korumalı veya korumasız) Profesyonel boyama, dış mekan fırça/rulo Profesyonel sprej boyama, endüstriyel ortama yakın Profesyonel sprej boyasız, endüstriye yakın ortam Profesyonel sprej boyama, iç mekan (solunum korumalı veya korumasız)

Ürün Kullanımı : Profesyonel uygulamalar, Püskürtülerek Kullanılır, Sprej olmayan yöntemlerle uygulama.

Karşı olunan kullanımlar : Ürün, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır, etiketlenmemiştir veya paketlenmemiştir.

1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104
B-2100 Deurne
Belgium
Telephone +32-33606311
Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu kişinin e-mail adresi : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Sertifikalı SDS hazırlayıcısının mail adresi : kdu@ppg.com

1.4 Acil telefon numarası

Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarası : Acil ilkyardım merkezi :112
Ulusal Zehir Danışma merkezi:114
İtfaiye:110

Tedarikçi

+31 20 4075210

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

1/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

BÖLÜM 2: Zararların tanımı

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Ürün tanımlama : Karışım
SEA düzenlemesine göre sınıflandırma RG.- 10/12/2020- 31330

Alev. Sıvı 3, H226
Cilt Tah. 2, H315
Göz Hsr. 1, H318
Cilt Hassas. 1, H317
BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373
Sucul Kronik 2, H411

Bu ürün, SEA Yönetmeliği uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmıştır: RG.-10/12/2020-31330.

Yukarıda beyan edilen H ifadelerinin tam metni için Bölüm 16 'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

2.2 Etiket bilgileri

zararlılık işaretleri



Uyarı kelimesi

: Tehlike

Zararlılık ifadesi

: Alevlenir sıvı ve buhar.
Cilt tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem ifadesi

Tedbir

: Koruyucu eldiven kullanın. Göz ya da yüz koruyucu kullanın. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez. Çevreye verilmesinden kaçının. Buharları solumayın. Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

Müdahale

: Döküntüleri toplayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Cilt ile temas halinde ise: Bol su ile yıkayın. Cilt tahrişi veya şişik oluşması halinde: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

Depolama

: Uygulanmaz.

Bertaraf

: Uygulanmaz.

İlave etiket unsurları

: Epoksi bileşenleri içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

2/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 2: Zararların tanımı

Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

Özel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara çocukların açmasına-dirençli kapaklar takılmalıdır : Uygulanmaz.

Dokunsal zararlılık uyarılarının gerekliliği : Uygulanmaz.

2.3 Diğer zararlar

PBT veya vPvB değerlendirmesi : Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

Sınıflandırılmada yer almayan diğer zararlar : Sindirim sisteminde yanıklara neden olur.

BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar : Karışım

Ürün/içerik madde adı	Tanımlayıcılar	Ağırlığa göre %	SEA: RG.-11/12/2013-28848	Tür
2,2'-[(1-metiletilidin)bis (4,1-fenilenokzimetilen)] bisokziran	EC: 216-823-5 CAS: 1675-54-3 Endeks: 603-073-00-2	≥10 - ≤25	Cilt Tah. 2, H315 Göz Tah. 2, H319 Cilt Hassas. 1, H317 Sukul Kronik 2, H411	[1]
Ksilen	EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7	≥5.0 - ≤10	Alev. Sıvı 3, H226 Akut Tok. 4, H312 Akut Tok. 4, H332 Cilt Tah. 2, H315 Göz Tah. 2, H319 BHOT Tek Mrz. 3, H335 Asp. Tok. 1, H304 Sukul Kronik 3, H412 BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372 (soluma)	[1] [2]
Kuartz	EC: 238-878-4 CAS: 14808-60-7	≥1.0 - ≤5.0	Alev. Sıvı 2, H225 Akut Tok. 4, H332 BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (duyma organları)	[1] [2]
Etilbenzen	EC: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Endeks: 601-023-00-4	≥1.0 - ≤5.0	Alev. Sıvı 2, H225 Akut Tok. 4, H332 BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (duyma organları) Asp. Tok. 1, H304 Sukul Kronik 3, H412	[1] [2]
4-nonilfenol, dallanmış [2]	EC: 284-325-5 CAS: 84852-15-3 Endeks: 601-053-00-8	≥0.30 - <2.5	Akut Tok. 4, H302 Cilt Aşnd. 1B, H314 Göz Hsr. 1, H318 Ürm. Sis.Tok. 2, H361fd Sukul Akut 1, H400 (M=10) Sukul Kronik 1, H410 (M=10)	[1]

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

3/28

Kod : 000010026249	Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 27 Ekim 2025
SIGMA SHIELD 460 BAS RAL 5017	

BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

2-metilpropan-1-ol	EC: 201-148-0 CAS: 78-83-1 Endeks: 603-108-00-1	≥0.30 - ≤2.7	Alev. Sıvı 3, H226 Cilt Tah. 2, H315 Göz Hsr. 1, H318 BHOT Tek Mrz. 3, H335 BHOT Tek Mrz. 3, H336	[1] [2]
12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri	CAS: 220926-97-6 Endeks: 616-201-00-7	≥1.0 - ≤5.0	Akut Tok. 4, H332 BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (akciğerler) (soluma) Sucul Kronik 4, H413	[1] [2]

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur.

Tür

[1] Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmış madde

[2] Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri olan madde

SUB kodları kayıtlı CAS numarası olmayan maddeleri temsil eder.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

- Gözle temas** : Kontrol edin ve kontak lensleri çıkarın. Gözleri, akan suyla göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika boyunca hemen yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.
- Soluma** : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitimli bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.
- Cilt teması** : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN
- Yutma** : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.
- İlk yardım görevlilerinin korunması** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Ortamda duman olduğundan şüphelendiğiniz durumlarda, kurtarma görevlisi uygun bir maske veya komple solunum aracı kullanmalıdır. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir. Bulaşmış elbiseleri çıkarmadan veya eldiven giymeden önce bol su ile yıkayın.

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

- Gözle temas** : Ciddi göz hasarına yol açar.
- Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Cilt teması** : Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
- Yutma** : Sindirim sistemi için aşındırıcıdır. Yanıklara neden olur.

Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri

- Gözle temas** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
ağrı
sulanma
kızarıklık

Revizyon tarihi : 10/27/2025	Hazırlanma tarihi : 10/23/2025	Versiyon : 1.01
------------------------------	--------------------------------	-----------------

Turkish (TR)	Turkey	Türkiye	4/28
--------------	--------	---------	------

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

- Soluma** : Buna özgü bir veri yok.
- Cilt teması** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
ağrı yada tahriş
kızarıklık
kabarcıklar meydana gelebilir
- Yutma** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
mide ağrıları

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

- Doktor için notlar** : Yangında ayrıışan ürünlerin solunması durumunda, uzun süreli belirtiler oluşabilir. Maruz kalan kişinin 48 saat tıbbi gözetim altında kalması gerekebilir.
- Özel uygulamalar** : Özel bir tedavi gerekmez.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

- Uygun söndürücü maddeler** : Kuru kimyasallar, CO₂ veya püskürme su (sis) kullanın.
- Uygun olmayan söndürücü maddeler** : Basınçlı su kullanmayın.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Maddeden ya da karışımdan gelen zararlar** : Alevlenir sıvı ve buhar. Lağıma akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve sonra patlama riski de taşıyarak kap parçalanabilir. Uzun süren etkilerinden dolayı bu madde sudaki yaşam için toksiktir.. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir.
- Isıyla ayrıışan zararlı ürünler** : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:
karbon oksitler
azot oksitler
metal oksit/oksitler

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler** : Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Eğer riske girmeden yapma imkanı varsa, konteynerleri yangından uzaklaştırın. Ateşe maruz kalan konteynerleri soğuk tutmak için püskürtme su kullanın.
- İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman** : Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

5/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

- Acil durum personeli olmayanlar için** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Çevredeki alanları boşaltın. Gereksinim duyulmayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Tüm tutuşturucu kaynakları kapatın. Alanda ışık yakmayın, sigara içmeyin veya ateş yakmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Yeterli havalandırma sağlayın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Acil durumda müdahale eden kişiler için** : Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil durum personeli olmayanlar için" ile ilgili bilgiye bakınız.

6.2 Çevresel önlemler

- : Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağım, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. Su kirlenici madde. Büyük miktarlarda serbest kaldığında çevreye zararlı olabilir. Döküntüleri toplayın.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

- Küçük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse siliniz. Alternatif olarak, veya eğer suda çözünürse, inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz.
- Büyük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Salınım rüzgarı arkaya alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin. Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak akıtın ya da aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz. Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri bulunmamaktadır.

- 6.4 Diğer bölümlere atıflar** : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız. Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

6/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

- Koruyucu önlemler** : Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8). Geçmişinde deri hassasiyeti sorunları olan kişiler bu ürünün kullanıldığı hiçbir işte çalıştırılmamalıdır. Göze veya deriye veya giysilere bulaştırmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Yutmayın Çevreye verilmemesinden kaçının. Yalnızca yeterli havalandırma kullanın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Yeterli şekilde havalandırılmamış saklama için kullanılan alanlara veya kapalı alanlara girmeyin. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzakta depolayın ve kullanın. Patlamaya karşı korumalı elektrikli (havalandırma, aydınlatma ve madde taşıma) ekipman kullanın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektrik boşalması karşısında önleyici tedbir alın. Boş konteynerlerde ürün kalıntısı kalabilir ve zararlı olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayın.
- Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye** : Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.
- 7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları** : Aşağıda tanımlanan sıcaklıklarda saklayın: 0 ila 35°C (32 ila 95°F). Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Ayrılmış ve onaylanmış bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Kilit altında saklayın. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Oksitleyici maddelerden ayrı tutun. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mührünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Uyumsuz malzemeleri elleçlemeden veya kullanmadan önce 10. Bölüme bakın.

7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım için Bölüm 1.2'ye bakın.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Ürün/içerik madde adı	Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri
Ksilen	TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) [Ksilen] Deriden emilir. TWA 8 saat: 221 mg/m ³ . TWA 8 saat: 50 ppm. STEL 15 dakikalar: 442 mg/m ³ . STEL 15 dakikalar: 100 ppm.
Kuartz (<10 microns)	ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri, 1/2024) [Silica, crystalline] A2. TWA 8 saat: 0.025 mg/m ³ . Form: Solunabilir kısım.
Etilbenzen	TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) Deriden emilir. TWA 8 saat: 442 mg/m ³ .

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

7/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

2-metilpropan-1-ol	TWA 8 saat: 100 ppm. STEL 15 dakikalar: 884 mg/m ³ . STEL 15 dakikalar: 200 ppm. TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) TWA 8 saat: 100 ppm. TWA 8 saat: 300 mg/m ³ .
12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve heksametlendiamin ile tepkime ürünleri	ACGIH TLV (Amerika Birleşik Devletleri) TWA: 10 mg/m ³ . Form: Solunabilir parçacık. TWA: 3 mg/m ³ (solunabilir toz). Form: Solunabilir parçacık.

Önerilen izleme prosedürü : Aşağıda olduğu gibi, gözlemlene standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Zararlı maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması da ayrıca gerekecektir.

DNEL'ler/DMEL'ler

Ürün/içerik madde adı	Tür	Maruz kalma	Değer	Topluluk	Etkiler
2,2'-[(1-metiletilidin)bis (4,1-fenilenokzimetilen)]bisokziran	DNEL	Uzun süreli Soluma	12.25 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Soluma	12.25 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	8.33 mg/kg v.a./gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Cilt yolu	8.33 mg/kg v.a./gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	3.571 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon [Tüketiciler]	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Cilt yolu	3.571 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon [Tüketiciler]	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Ağız yolu	0.75 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon [Tüketiciler]	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Ağız yolu	0.75 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon [Tüketiciler]	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	89.3 µg/kg bw/gün	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Ağız yolu	0.5 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	0.75 mg/kg v.a./gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Soluma	0.87 mg/m ³	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Soluma	4.93 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Ağız yolu	5 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon	Sistemik
Ksilen					

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

8/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Etilbenzen	DNEL	Uzun süreli Soluma	65.3 mg/m ³	Genel popülasyon	Lokal
	DNEL	Uzun süreli Soluma	65.3 mg/m ³	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	125 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	212 mg/kg v.a./gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Soluma	221 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Uzun süreli Soluma	221 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Soluma	260 mg/m ³	Genel popülasyon	Lokal
	DNEL	Kısa süreli Soluma	260 mg/m ³	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Soluma	442 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Kısa süreli Soluma	442 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DMEL	Uzun süreli Soluma	442 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DMEL	Kısa süreli Soluma	884 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Ağız yolu	1.6 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Soluma	15 mg/m ³	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Soluma	77 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	180 mg/kg v.a./gün	Çalışanlar	Sistemik
4-nonilfenol, dallanmış [2]	DNEL	Kısa süreli Soluma	293 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Kısa süreli Ağız yolu	0.4 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Soluma	0.8 mg/m ³	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Cilt yolu	7.6 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Ağız yolu	0.08 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Soluma	0.4 mg/m ³	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Soluma	0.5 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Soluma	1 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
2-metilpropan-1-ol	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	3.8 mg/kg v.a./gün	Genel popülasyon	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Cilt yolu	7.5 mg/kg v.a./gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa süreli Cilt yolu	15 mg/kg v.a./gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun süreli Soluma	55 mg/m ³	Genel popülasyon	Lokal
	DNEL	Uzun süreli Soluma	310 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Uzun süreli Soluma	82.5 µg/m ³	Genel popülasyon	Lokal
	DNEL	Uzun süreli Soluma	332 µg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Kısa süreli Soluma	25.7 mg/m ³	Genel popülasyon	Lokal

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

9/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

	DNEL	Kısa süreli Solunum	51.3 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
--	------	---------------------	------------------------	------------	-------

PNEC'ler

Ürün/içerik madde adı	Katman detayı	Değer	Metot Detayı
2,2'-[(1-metiletilidin)bis(4,1-fenilenokzimetilen)] bisokziran	Tatlı su	0.006 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	Deniz suyu	0.001 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	Tatlı su sedimenti	0.996 mg/kg k.a.	Denge Bölünmesi
	Deniz suyu sedimenti	0.1 mg/kg k.a.	Denge Bölünmesi
	Toprak	0.196 mg/kg k.a.	Denge Bölünmesi
	Atık Su Arıtma Tesisi	10 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	İkincil zehirlenme	11 mg/kg	Değerlendirme Faktörleri
Ksilen	Tatlı su	0.327 mg/l	-
	Deniz suyu	0.327 mg/l	-
	Atık Su Arıtma Tesisi	6.58 mg/l	-
	Tatlı su sedimenti	12.46 mg/kg k.a.	-
	Deniz suyu sedimenti	12.46 mg/kg k.a.	-
	Toprak	2.31 mg/kg	-
Etilbenzen	Tatlı su	0.1 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	Deniz suyu	0.01 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	Atık Su Arıtma Tesisi	9.6 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	Tatlı su sedimenti	13.7 mg/kg k.a.	Denge Bölünmesi
	Deniz suyu sedimenti	1.37 mg/kg k.a.	Denge Bölünmesi
	Toprak	2.68 mg/kg k.a.	Denge Bölünmesi
	İkincil zehirlenme	20 mg/kg	-
2-metilpropan-1-ol	Tatlı su	0.4 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	Deniz suyu	0.04 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	Atık Su Arıtma Tesisi	10 mg/l	Değerlendirme Faktörleri
	Tatlı su sedimenti	1.56 mg/kg k.a.	Denge Bölünmesi
	Deniz suyu sedimenti	0.156 mg/kg k.a.	-
	Toprak	0.076 mg/kg k.a.	Denge Bölünmesi

8.2 Maruz kalma kontrolü

Uygun mühendislik kontrolleri

- Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Gazı, buhar veya toz bileşenlerini patlama sınırları altında tutmak için mühendislik kontrolleri de gerekli olmaktadır. Patlamaya karşı korumalı ekipman kullanın.

Bireysel koruma önlemleri

Hijyen önlemleri

- Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Kirli giysileri işyeri dışına çıkarmayın. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

Göz/yüz koruma

- Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır. Eğer temas olasılığı varsa, değerlendirme daha yüksek derecede bir koruma olduğunu göstermedikçe, aşağıdaki koruyucu aparat takılmalıdır: kimyasal madde sıçramasına karşı kullanılan iş gözlükleri ve/veya yüz kalkanı. Eğer inhalasyon tehlikesi varsa, yerine yüzü tam koruyan bir respiratör gerekli olabilir.

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

10/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Cildin korunması

Ellerin korunması

: Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatçısı tarafından tanımlanan parametreler göz önüne alarak, eldivenlerin kullanılması sırasında koruyucu özelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin geçirgenlik süresi farklı eldiven imalatçıları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. Karışımlara gelince, birkaç maddeden oluştukları göz önüne alındığında, eldivenlerin koruma süresini kesin olarak hesaplamak mümkün olmayabilir.

Eldivenler

: butil kauçuk

Vücudun korunması

: Vücut için kişisel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve gerekli rizikolara dayanarak seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. Statik elektrikten tutuşma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin. Statik deşarjlardan en iyi şekilde korunmak için, giysi anti-statik iş tulumları, botlar ve eldivenler içermelidir. Madde ve tasarım gereksinimleri ve test yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Avrupa Standardı EN 1149 'a bakınız.

diğer cilt koruyucu

: Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.

Solunum sisteminin korunması

: Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karşılayan bir gaz maskesi seçin. Gaz maskeleri doğru bir biçimde takma, eğitim ve diğer önemli kullanım hususlarını sağlamak için bir solunum koruma programına uygun kullanılmalıdır.

Çevresel maruz kalma kontrolleri

: Havalandırma ile ilgili emisyonların ya da çalışma prosesi ekipmanının çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirmek için proses ekipmana duman sıyrıcılar, filtreler uygulanmalı ya da mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Tüm özelliklerin ölçüm koşulları, aksi belirtilmedikçe standart sıcaklık ve basınçtır.

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm

Fiziksel durum	: Sıvı.
Renk	: Mavi.
Koku	: Karakteristik. [Hafif]
Koku eşiği	: Mevcut Değil.
pH	: Uygulanmaz.
Erime noktası/donma noktası	: Mevcut Değil.
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı	: >37.78°C (>100°F)
Alevlenirlik (katı, gaz)	: sıvı
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri	: Mevcut Değil.
Parlama noktası	: Kapalı kap: 31°C (87.8°F)
Alev alma sıcaklığı	:

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

11/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Bileşen Adı	°C	°F	Yöntem
29H,31H-fitalosiyanimato(2-)-N29,N30,N31,N32 bakır	356	672.8	EU A.16

Bozunma sıcaklığı : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

Akışkanlık : Dinamik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.
Kinematik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.
Kinematik (40°C): >21 mm²/s

Çözünürlük :

Ortam	Sonuç
soğuk su	Çözünür değil

Sudaki çözünürlük : Mevcut Değil.

Suyla karışabilir : Hayır.

Dağılım katsayısı: n-oktanol/su : Uygulanmaz.

Buhar basıncı :

Bileşen Adı	20°C'deki buhar basıncı			50°C'deki buhar basıncı		
	mm Hg	kPa	Yöntem	mm Hg	kPa	Yöntem
2-metilpropan-1-ol	<12.00102	<1.6	DIN EN 13016-2			

Buharlaşıma hızı : Mevcut Değil.

Buhar yoğunluğu : Mevcut Değil.

Bağıl yoğunluk : 1.66

Patlayıcı özellikler : Ürünün kendisi patlayıcı değildir ancak buharın ya da tozun hava ile patlayabilir bir karışım oluşturması mümkündür.

Oksitleyici özellikler : Ürün oksitleme tehlikesi sergilemez.

Partikül özellikleri

Ortalama partikül büyüklüğü : Uygulanmaz.

9.2 Diğer bilgiler

Ek bilgi yok.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık : Ürün, kararlıdır.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı : Normal depolama ve kullanma koşulları altında, zararlı reaksiyonlar meydana gelmez.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar : Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun (alev veya kıvılcım). Konteynerlere basınç uygulamayın; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayın, lehimlemeyin, delmeyin, zımparalamayın, ısıya veya ateşleme kaynaklarına maruz bırakmayın.

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

12/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir.
Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.

10.5 Uyumsuz malzemeler : Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri : koşullarına bağlı olarak, ayrışma ürünleri, aşağıdaki maddeler dahil olabilir: karbon oksitler azot oksitler metal oksit/oksitler

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Ürün/içerik madde adı	Sonuç	Türler	Doz	Maruz kalma
2,2'-[(1-metiletilidin)bis (4,1-fenilenokzimetilen)]bisokziran	LD50 Cilt yolu	Tavşan	23000 mg/kg	-
Ksilen	LD50 Ağız yolu	Sıçan	15000 mg/kg	-
	LD50 Cilt yolu	Tavşan	1.7 g/kg	-
Etilbenzen	LD50 Ağız yolu	Sıçan	4.3 g/kg	-
	LC50 Soluma Buhar	Sıçan	17.8 mg/l	4 saat
	LD50 Cilt yolu	Tavşan	17.8 g/kg	-
4-nonilfenol, dallanmış [2]	LD50 Ağız yolu	Sıçan	3.5 g/kg	-
	LD50 Cilt yolu	Tavşan	2.14 g/kg	-
2-metilpropan-1-ol	LD50 Ağız yolu	Sıçan	1300 mg/kg	-
	LC50 Soluma Buhar	Sıçan	24.6 mg/l	4 saat
	LD50 Cilt yolu	Tavşan	2460 mg/kg	-
	LD50 Ağız yolu	Sıçan	2830 mg/kg	-
12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri	LC50 Soluma Tozlar ve Sisler	Sıçan	3.56 mg/l	4 saat
	LD50 Cilt yolu	Sıçan	>2000 mg/kg	-
	LD50 Ağız yolu	Sıçan	>2000 mg/kg	-

Netice/Özet : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Akut toksisite tahminleri

Yol	ATE değeri
Ağız yolu	76547.14 mg/kg
Cilt yolu	17714.22 mg/kg
Soluma (buharlar)	103.19 mg/l
Soluma (tozlar ve buğular)	319 mg/l

tahriş/aşındırma

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

13/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Ürün/içerik madde adı	Sonuç	Türler	Puan	Maruz kalma	Gözlem
2,2'-[(1-metiletilidin)bis (4,1-fenilenokzimetilen)] bisokziran	Gözler - Orta derecede tahriş edici	Tavşan	-	24 saat	-
	Gözler - Konjunktivada kırmızılık	Tavşan	0.4	24 saat	-
	cilt - Ödem	Tavşan	0.5	4 saat	-
	cilt - Eritema/Eskar	Tavşan	0.8	4 saat	-
	cilt - Orta derecede tahriş edici	Tavşan	-	4 saat	-
Ksilen	cilt - Orta düzeyde tahriş edici	Tavşan	-	24 saat 500 mg	-
4-nonilfenol, dallanmış [2]	cilt - Eritema/Eskar	Tavşan	4	-	-

Netice/Özet : Mevcut Değil.

cilt :

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Gözler :

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Soluma :

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Hassasiyet oluşturma

Ürün/içerik madde adı	Maruz kalma yolu	Türler	Sonuç
2,2'-[(1-metiletilidin)bis (4,1-fenilenokzimetilen)] bisokziran	cilt	Fare	Hassasiyet oluşturan

Netice/Özet

cilt :

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Soluma :

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Eşey hücre mutajenitesi

Netice/Özet

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Kanserojenite

Netice/Özet

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Üreme sistemi toksisitesi

Netice/Özet

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Teratojenisite

Netice/Özet

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma

Ürün/içerik madde adı	Kategori	Maruz kalma yolu	Hedef Organlar
Ksilen	Kategori 3	-	Solunum yolu tahrişi
2-metilpropan-1-ol	Kategori 3	-	Solunum yolu tahrişi
-	Kategori 3	-	Narkotik etkiler

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

14/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Ürün/içerik madde adı	Kategori	Maruz kalma yolu	Hedef Organlar
Kuartz Etilbenzen 12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendammin ile tepkime ürünleri	Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2	soluma - soluma	- duyma organları akciğerler

Aspirasyon zararı

Ürün/içerik madde adı	Sonuç
Ksilen Etilbenzen	ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1

Olası maruz kalma yollarına : Mevcut Değil.
dair bilgiler

Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

- Gözle temas** : Ciddi göz hasarına yol açar.
- Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Cilt temasi** : Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
- Yutma** : Sindirim sisitemi için aşındırıcıdır. Yanıklara neden olur.

Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

- Gözle temas** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
ağrı
sulanma
kızarıklık
- Soluma** : Buna özgü bir veri yok.
- Cilt temasi** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
ağrı yada tahriş
kızarıklık
kabarcıklar meydana gelebilir
- Yutma** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:
mide ağrıları

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

Kısa süre maruz kalma

- Potansiyel ani etkiler** : Mevcut Değil.
- Potansiyel gecikmiş etkiler** : Mevcut Değil.

Uzun süre maruz kalma

- Potansiyel ani etkiler** : Mevcut Değil.
- Potansiyel gecikmiş etkiler** : Mevcut Değil.

Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Mevcut Değil.

Netice/Özet : Mevcut Değil.

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

15/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

- Genel** : Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. Bir defa duyarlaştırıldıktan sonra, ardı sıra çok düşük seviyelerde maruz kalınmayı takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir.
- Kanserojenite** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Eşey hücre mutajenitesi** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Üreme sistemi toksisitesi** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Diğer bilgiler** : Mevcut Değil.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Ürün/içerik madde adı	Sonuç	Türler	Maruz kalma
2,2'-[(1-metiletilidin)bis (4,1-fenilenokzimetilen)] bisokziran	Akut LC50 1.8 mg/l Tatlı su	Su Piresi - <i>daphnia magna</i>	48 saat
Etilbenzen	Kronik NOEC 0.3 mg/l Akut EC50 1.8 mg/l Tatlı su	Su Piresi Su Piresi	21 gün 48 saat
4-nonilfenol, dallanmış [2]	Kronik NOEC 1 mg/l Tatlı su Akut EC50 0.04 mg/l	Su Piresi - <i>Ceriodaphnia dubia</i> Yosun - <i>Raphidocelis subcapitata</i>	- 72 saat
	Akut EC50 0.044 mg/l	Kabuklu Hayvanlar - <i>Moina macrocopa</i>	48 saat
2-metilpropan-1-ol	Akut LC50 0.221 mg/l Akut EC50 1100 mg/l	Balık Su Piresi	96 saat 48 saat
12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri	Akut EC50 >100 mg/l	Yosun - <i>Pseudokirchneriella subcapitata (microalgae)</i>	72 saat
	Akut EC50 >100 mg/l	Su Piresi - <i>Daphnia magna (Water flea)</i>	48 saat
	Akut LC50 >100 mg/l	Balık - <i>Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)</i>	96 saat
	Kronik NOEC 100 mg/l	Yosun - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	72 saat
	Kronik NOEC ≥50 mg/l	Su Piresi - <i>Daphnia magna (Water flea)</i>	21 gün

Netice/Özet : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Revizyon tarihi : 10/27/2025 Hazırlanma tarihi : 10/23/2025 Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

16/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

Ürün/içerik madde adı	Test	Sonuç	Doz	İnokulum
Etilbenzen	-	79 % - Kolay biyobozunur - 10 gün	-	-
12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri	OECD Kolay Biyobozunurluk- Kapalı Şişe Deneyi	9 % - Kolay biyobozunur değildir - 29 gün	-	-

Netice/Özet

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Ürün/içerik madde adı	Suda Yarılanma Ömrü	Fotoliz	Biyobozunabilir
2,2'-[(1-metiletilidin)bis (4,1-fenilenokzimetilen)] bisokziran	-	-	Kolay biyobozunur değildir
Ksilen	-	-	Kolay biyobozunur
Etilbenzen	-	-	Kolay biyobozunur

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Ürün/içerik madde adı	LogP _{ow}	BCF	Potansiyel
Ksilen	3.12	7.4 ila 18.5	Düşük
Etilbenzen	3.6	79.43	Düşük
4-nonilfenol, dallanmış [2]	5.4	251.19 [ASTM E 1022-84]	Düşük
2-metilpropan-1-ol	1	-	Düşük
12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri	>6	-	Yüksek

12.4 Toprakta hareketlilik

Toprak/Su Dağılımı : Mevcut Değil.

Hareketlilik (Mobilite) : Mevcut Değil.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

17/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bertaraf etme yöntemleri : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri-dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından bertaraf edilmelidir. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

Zararlı atık : Evet.

Atık listesi

Atık kodu	Atık kodu tanımı
08 01 11*	Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

Paketleme

Bertaraf etme yöntemleri : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

Ambalaj tipi	Atık listesi
Kap (konteyner)	15 01 06 Karışık ambalaj

Özel tedbirler : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boş kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Ürün kalıntılarından gelen buhar kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçleri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın ya da öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 UN numarası	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
14.2 UN uygun taşımacılık ismi	BOYA	BOYA	PAINT	PAINT
14.3 Taşımacılık zararları	3	3	3	3
14.4 Ambalaj grubu	III	III	III	III
14.5 Çevresel zararlar	Evet.	Evet.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.
Deniz kirleten maddeler	Uygulanmaz.	Uygulanmaz.	(bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane)	Not applicable.

İlave bilgiler

Revizyon tarihi : 10/27/2025 Hazırlanma tarihi : 10/23/2025 Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

18/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

- ADR/RID** : ≤5 L veya ≤5 kg büyüklükte taşındığında çevresel olarak tehlikeli madde işaretinin kullanılması gerekli değildir.
- Tünel kodu** : (D/E)
- ADN** : ≤5 L veya ≤5 kg büyüklükte taşındığında çevresel olarak tehlikeli madde işaretinin kullanılması gerekli değildir.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : Çevreye zararlı madde işareti diğer taşıma yönetmelikleri tarafından talep edilmesi halinde görünür hale getirilebilir.

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler : **Kullanıcıya ait mekanlarda taşıma:** her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyın. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin.

14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık : Uygulanmaz.

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
30105 Sayılı Türkiye Yönetmeliği, KKDİK

Ek 14 - İzne tabi maddelerin listesi

Ek 14

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar

Ürün/içerik madde adı	Girdi No
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017 4-nonilfenol, dallanmış [2]	3 46

Etiketler : Uygulanmaz.

Ozon tabakasını incelten maddeler

Listelenmemiştir.

Büyük endüstriyel kazalar n önlenmesi ve etkilerinin azalt lması hakkında yönetmelik

Bu ürün, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kontrol edilmektedir.

Tehlike kriterleri

Kategori
P5c E2

AB Mevzuatı

AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

19/28

Kod : 000010026249
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 27 Ekim 2025

BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi

Ek XIV

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

Yüksek önem taşıyan maddeler

Yapısal özellik	Bileşen Adı	Durum	Referans numarası	Revizyon tarihi
Çevre için endokrin bozucu özellikler	4-nonylphenol, branched and linear substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof	Aday	ED/169/2012	12/19/2012

Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

Patlayıcı öncüller : Uygulanmaz.

Ozon tabakasını incelten maddeler (AB 2024/590)

Listelenmemiştir.

Uluslararası Mevzuat

Montreal protokolü

Listelenmemiştir.

Stokholm organik kalıcı kirleticiler sözleşmesi

Listelenmemiştir.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

✓ Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

Kısaltmalar ve eş anlamlılar : ATE = Akut Toksikite Tahmini
EUH ifadesi = SEA-İlave Zararlılık ifadeleri
N/A = Mevcut Değil
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
PNEC = Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon
SGG = Ayırma Grubu
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

SEA: RG.-10/12/2020-31330 yönetmeliği uyarınca sınıflandırmayı belirlemek üzere kullanılan prosedür

Revizyon tarihi

: 10/27/2025

Hazırlanma tarihi

: 10/23/2025

Versiyon : 1.01

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

20/28

Kod : 000010026249	Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 27 Ekim 2025
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017	

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Sınıflandırma	Gerekçe
Alev. Sıvı 3, H226 Cilt Tah. 2, H315 Göz Hsr. 1, H318 Cilt Hassas. 1, H317 BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 Sucul Kronik 2, H411	Test verisine dayanarak Hesaplama metodu Hesaplama metodu Hesaplama metodu Hesaplama metodu Hesaplama metodu

Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

H225	Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226	Alevlenir sıvı ve buhar.
H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H312	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H314	Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H317	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H318	Ciddi göz hasarına yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332	Solunması halinde zararlıdır.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361fd	Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H372	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H400	Sucul ortamda çok toksiktir.
H410	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
H412	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
H413	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

Akut Tok. 4	AKUT TOKSİSİTE - Kategori 4
Sucul Akut 1	AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Sucul Kronik 1	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1
Sucul Kronik 2	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2
Sucul Kronik 3	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3
Sucul Kronik 4	UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 4
Asp. Tok. 1	ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1
Göz Hsr. 1	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 1
Göz Tah. 2	CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2
Alev. Sıvı 2	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2
Alev. Sıvı 3	ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3
Ürm. Sis.Tok. 2	ÜREME SİSTEMİ TOKSİSİTESİ - Kategori 2
Cilt Aşnd. 1B	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 1B
Cilt Tah. 2	CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2
Cilt Hassas. 1	CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1
BHOT Tekrar. Mrz. 1	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 1
BHOT Tekrar. Mrz. 2	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 2
BHOT Tek Mrz. 3	BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA - Kategori 3

Tarih

Yayın tarihi/ Revizyon tarihi : 10/27/2025

Revizyon tarihi	: 10/27/2025	Hazırlanma tarihi	: 10/23/2025	Versiyon	: 1.01
-----------------	--------------	-------------------	--------------	----------	--------

Turkish (TR)	Turkey	Türkiye	21/28
--------------	--------	---------	-------

Kod	: 000010026249	Yayın tarihi/Revizyon tarihi	: 27 Ekim 2025
SIGMASHIELD 460 BAS RAL 5017			

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Önceki Yayın Tarihi	: 10/23/2025
Hazırlayan:	: EHS Bu güvenlik bilgileri formu, Türk kanunlarına göre uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail: kdu@ppg.com TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021 (Bu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 09 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir) TEL: +90 224 242 42 90 Fax: +90 224 242 42 94.
Versiyon	: 1.01
<u>İrtibat bilgisi veya yetkili düzenleyici</u>	
Düzenleyici Adı	: Ece Akyuz Irmak
Sertifika numarası	: TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021
Sertifika tarihi	: 09.07.2021

İddiadan vazgeçen kimse

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadır. Bu bilgilendirme ile tarafımızdan tedarik edilen ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik konularına dikkat çekmek ve ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili tedbirler hakkında öneride bulunmak amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya teminat verilmemektedir. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet tedbirlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlara ait yükümlülük kabul edilmeyecektir.

Revizyon tarihi	: 10/27/2025	Hazırlanma tarihi	: 10/23/2025	Versiyon	: 1.01
-----------------	--------------	-------------------	--------------	----------	--------

Turkish (TR)	Turkey	Türkiye	22/28
--------------	--------	---------	-------

Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

Başlık : Profesyonel boyama, iç mekan fırça/rulo

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

Kapsanan işlemin genel tanımı

İyi genel oda havalandırması ile (açık kapılar/pencereler) uzmanlar tarafından fırça veya rulo ile iç mekan boyama

Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile : CEPE_PW_04
bağlantılıdır.

Ürün Kategorisi(leri) : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

Çalıştırma koşulları

Kullanım yeri : Kapalı alanda kullanım

Risk yönetim önlemleri (RMM)

Katkı etkinliği	Maksimum süre	Havalandırma		Solunma	Göz	Eller
		Tür	ach (saatte hava değişimi)			
Uygulama için materyalin hazırlanması	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Uygulama donanımının yüklenmesi ve kurlamadan önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Fırça ya da merdane ile kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	Hiçbiri	Hiçbiri
Temizleme	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Atık yönetimi	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

Başlık : Profesyonel sprej boyama, dış mekan (solunum koruması olmadan)

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

Kapsanan işlemin genel tanımı

Genel uygulamalar için uzmanlar tarafından dış mekan sprej boyama (ör., dekoratif)

Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile : CEPE_PW_05a
bağlantılıdır.

Ürün Kategorisi(leri) : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

Çalıştırma koşulları

Kullanım yeri : Açık alanda kullanım

Risk yönetim önlemleri (RMM)

Katkı etkinliği	Maksimum süre	Havalandırma		Solunma	Göz	Eller
		Tür	ach (saatte hava değişimi)			
Uygulama için materyalin hazırlanması	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Uygulama donanımının yüklenmesi ve kürlenmeden önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Püskürtme yoluyla kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	Hiçbiri	Hiçbiri
Temizleme	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Atık yönetimi	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

Başlık : Profesyonel boyama, dış mekan fırça/rulo

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

Kapsanan işlemin genel tanımı

Fırça veya rulo ile uzmanlar tarafından dış mekan boyama

Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile : CEPE_PW_06
bağlantılıdır.

Ürün Kategorisi(leri) : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

Çalıştırma koşulları

Kullanım yeri : Açık alanda kullanım

Risk yönetim önlemleri (RMM)

Katki etkinliği	Maksimum süre	Havalandırma		Solunma	Göz	Eller
		Tür	ach (saatte hava değişimi)			
Uygulama için materyalin hazırlanması	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Uygulama donanımının yüklenmesi ve kürlenmeden önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Fırça ya da merdane ile kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	Hiçbiri	Hiçbiri
Temizleme	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Atık yönetimi	4 saatten fazla	Dış mekanlar	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

Başlık : Profesyonel sprey boyama, endüstriyel ortama yakın

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

Kapsanan işlemin genel tanımı

Sprey kabini veya yerel egzoz havalandırması gibi etkili havalandırma ile uzmanlar tarafından iç mekan sprey boyama

Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile : CEPE_PW_01
bağlantılıdır.

Ürün Kategorisi(leri) : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

Çalıştırma koşulları

Kullanım yeri : Kapalı alanda kullanım

Risk yönetim önlemleri (RMM)

Katkı etkinliği	Maksimum süre	Havalandırma		Solunma	Göz	Eller
		Tür	ach (saatte hava değişimi)			
Uygulama için materyalin hazırlanması	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Uygulama donanımının yüklenmesi ve kürlenmeden önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Püskürtme yoluyla kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması	4 saatten fazla	Lokal egzoz havalandırma	İlgili teknik standartlara bakın	EN140'a uyumlu, koruma faktörü en az 10 olan bir respirator takın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	Hiçbiri	Hiçbiri
Temizleme	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Atık yönetimi	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

Başlık : Püskürtme (Siprey) yöntemleriyle uygulanmayan profesyonel uygulama, endüstriyel şartlara yakın
Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

Kapsanan işlemin genel tanımı

Gelişmiş havalandırma veya yerel egzoz havalandırması ile fırça, rulo, macun bıçağı vb. ile profesyoneller tarafından iç mekan boyama.

Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile : CEPE_PW_02
bağlantılıdır.

Ürün Kategorisi(leri) : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

Çalıştırma koşulları

Kullanım yeri : Kapalı alanda kullanım

Risk yönetim önlemleri (RMM)

Katkı etkinliği	Maksimum süre	Havalandırma		Solunma	Göz	Eller
		Tür	ach (saatte hava değişimi)			
Uygulama için materyalin hazırlanması	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Uygulama donanımının yüklenmesi ve kürlenmeden önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Fırça ya da merdane ile kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması	4 saatten fazla	Lokal egzoz havalandırma	İlgili teknik standartlara bakın	EN140'a uyumlu, koruma faktörü en az 10 olan bir respirator takın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Film meydana gelmesi, havayla kurutma	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	Hiçbiri	Hiçbiri
Temizleme	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Atık yönetimi	4 saatten fazla	Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması	5 - 10	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntıların ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

Başlık : Profesyonel sprey boyama, iç mekan (solunum korumalı)

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

Kapsanan işlemin genel tanımı

İyi genel oda havalandırması ve solunum koruması ile uzmanlık gerektiren uygulamalar için uzmanlar tarafından iç mekan sprey boyama

Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile : CEPE_PW_03b
bağlantılıdır.

Ürün Kategorisi(leri) : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

Çalıştırma koşulları

Kullanım yeri : Kapalı alanda kullanım

Risk yönetim önlemleri (RMM)

Katkı etkinliği	Maksimum süre	Havalandırma		Solunma	Göz	Eller
		Tür	ach (saatte hava değişimi)			
Uygulama için materyalin hazırlanması	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Uygulama donanımının yüklenmesi ve kurlamadan önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Püskürtme yoluyla kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	EN140'a uyumlu, koruma faktörü en az 10 olan bir respirator takın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	Hiçbiri	Hiçbiri
Temizleme	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.
Atık yönetimi	4 saatten fazla	İyi genel oda havalandırması	3 - 5	Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.	EN 166'ya uygun göz koruması kullanın.	EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın.

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.