

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Data emiterii/Data revizuirii

: 29 Octombrie 2025

Versiune

: 1.01



## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1 Identificator de produs

Nume produs : SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305

Cod produs : 000010026312

Alte moduri de identificare

30014204; 30014208

### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

#### Utilizări recomandate

Vopsire profesionala prin pulverizare, in aer liber (cu sau fara protectie respiratorie)

Vopsire profesională prin pulverizare, cadru semiindustrial

Vopsire profesionala prin pulverizare, de interior (cu sau fara protectie respiratorie)

Utilizarea produsului : Aplicații profesionale, Utilizat prin pulverizare.

Utilizare contraindicată : Produsul nu este destinat, etichetat sau ambalat pentru consum.

### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Adresa e-mail a persoanei responsabile pentru această FTS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

#### Organism consultativ național/Centru pentru otrăviri

+40 21 599 2300

021 112 (24/7)

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definiția produsului : Amestec

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.

Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome, vezi secțiunea 11.

2.2 Elemente de etichetare

|                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograme de pericol                                                                                                             | : |                                                                                                            |
| Cuvânt de avertizare                                                                                                              | : | Atenție                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fraze de pericol                                                                                                                  | : | Lichid și vapori inflamabili.<br>Provoacă iritarea pielii.<br>Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                     |
| Prevenire                                                                                                                         | : | Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor sau a feței. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Evitați dispersarea în mediu. Evitați să inspirați vaporii. |
| Intervenție                                                                                                                       | : | Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.                                                                                                                                                                                                      |
| Depozitare                                                                                                                        | : | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eliminare                                                                                                                         | : | Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.<br>P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501                                                                                                      |
| Ingrediente periculoase                                                                                                           | : | produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700; Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[12-hydroxy- și Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine                                           |
| Elemente suplimentare ale etichetei                                                                                               | : | Conține componenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică.                                                                                                                                                                                                              |
| Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase | : | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>Cerințe speciale privind ambalarea</u>                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii                             | : | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Semnalare tactilă a pericolului                                                                                                   | : | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                                |

2.3 Alte pericole

|                                                                                                                     |   |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Produsul îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XIII | : | Acest amestec nu conține substanțe care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

**Produsul îndeplinește criteriile pentru proprietățile de perturbare endocrină conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.** : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Alte pericole care nu aparțin clasificării** : Contactul repetat sau prelungit poate duce la uscarea pielii și la apariția de iritații.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2 Amestecuri : Amestec

| Denumire produs / ingrediente                                                                        | Identificatori                                                                     | % din greutate | Clasificare                                                                                                                                                                    | Concentrația specifică limite, factori M și ATE                | Tip     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| xilen                                                                                                | REACH #: 01-2119488216-32<br>CE: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                       | ≥10 - ≤17      | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermic] = 1700 mg/kg<br>ATE [inhalare (vapori)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| produs de rectție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | REACH #: 01-2119456619-26<br>CE: 500-033-5<br>CAS: 25068-38-6                      | ≥5.0 - ≤10     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%      | [1]     |
| etilbenzen                                                                                           | REACH #: 01-2119489370-35<br>CE: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0    | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (organe auditive)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                  | ATE [inhalare (vapori)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2] |
| 2-metilpropan-1-ol                                                                                   | REACH #: 01-2119484609-23<br>CE: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Index: 603-108-00-1  | ≥0.30 - ≤2.5   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                              | [1] [2] |
| 1-metoxi-2-propanol                                                                                  | REACH #: 01-2119457435-35<br>CE: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3 | ≥1.0 - ≤5.0    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                              | [1] [2] |
| Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice                                   | REACH #: 01-2119457273-39<br>CE: 918-481-9<br>CAS: 64742-48-9                      | ≥1.0 - ≤5.0    | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                    | EUH066: C ≥ 20%                                                | [1]     |
| Octadecanamide, N, N'-1,6-hexanediylbis [12-hydroxy-                                                 | CAS: 55349-01-4                                                                    | <1.0           | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                  | -                                                              | [1]     |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

|                                                                     |                                                                |       |                                                                                                                                      |   |     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Acid octadecanoic, 12-hidroxi-, produși de reacție cu etilendiamină | REACH #: 01-2119979085-27<br>CE: 309-629-8<br>CAS: 100545-48-0 | ≤0.30 | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus. | - | [1] |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|

Nu există alte ingrediente care, conform cunoștințelor actuale ale furnizorului și în concentrațiile aplicabile, să fie clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau sunt substanțe cu nivel de îngrijorare echivalent, ori li s-a atribuit o limită de expunere la locul de muncă și astfel să implice indicarea la această secțiune.

Tip

[1] Substanță clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanță cu limită de expunere la locul de muncă

Limitele expunerii ocupaționale, dacă există, sunt enumerate în secțiunea 8.

Substanțele neînregistrate cu număr CAS sunt marcate cu codul SUB.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Contact cu ochii : Scoateți lentilele de contact, Spălați cu apă curată, proaspătă, ținând pleoapele deschise, timp de cel puțin 10 minute și se va consulta imediat medicul.
- Inhalare : A se scoate la aer curat. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. Dacă nu respiră, dacă respirația este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respirație artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat.
- Contact cu pielea : Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Spălați pielea temeinic cu săpun și apă sau utilizați un produs recunoscut de curățare a pielii. A NU se folosi solvenți sau diluanți.
- Ingerare : În caz de înghițire, se va consulta de urgență medicul și i se va arăta recipientul sau eticheta. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. NU provocați vomă.
- Protejarea persoanelor care acordă primul-ajutor : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistență prin respirație gură-la-gură. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălați-o temeinic cu apă sau purtați mănuși.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte grave asupra sănătății

- Contact cu ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Inhalare : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.
- Contact cu pielea : Provoacă iritarea pielii. Degresează pielea. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Ingerare : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Semne / simptome de supraexpunere

- Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:  
dureri sau iritații  
lăcrimare  
roșeață
- Inhalare : Nu există date specifice.

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu pielea | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>iritații<br>roșeață<br>uscăciune<br>crevasă |
| Ingerare          | : Nu există date specifice.                                                                  |

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observații pentru medic | : Tratamentul va fi aplicat în funcție de simptome. Contactați imediat specialistul în tratarea otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantități mari. |
| Tratamente specifice    | : Nu se impune nici un tratament specific.                                                                                                                     |

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere corespunzătoare   | : A se folosi produse chimice uscate, CO <sub>2</sub> , apă pulverizată (perdea) sau spumă. |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | : A nu se folosi jet de apă.                                                                |

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericole provenind de la substanță sau amestec | : Lichid și vapori inflamabili. Scurgerea în canalizare poate crea pericol de incendiu sau explozie. În cazul unui incendiu sau prin încălzire va avea loc o creștere a presiunii, iar recipientul se poate sparge, cu risc ulterior de explozie. Acest material este dăunător pentru ființele acvatice cu efecte de lungă durată. Apa de incendiu contaminată cu acest material trebuie să fie colectată pentru a nu permite deversarea ei în cursuri de apă, drenaje sau canalizare. |
| Produse cu combustie periculoasă               | : Printre produșii de descompunere se pot număra și următoarele materiale:<br>oxizi de carbon<br>compuși halogenați<br>oxid/oxizi metalic/metali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

5.3 Recomandări destinate pompierilor

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauții speciale pentru pompieri                | : Dacă a izbucnit un incendiu, izolați imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere. Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Se vor muta recipientele din zona de incendiu, dacă operațiunea nu implică riscuri. A se pulveriza apă, pentru a se menține temperatura scăzută a recipientelor expuse la foc. |
| Echipamentul de protecție special pentru pompieri | : Pompierii trebuie să poarte echipament de protecție corespunzător și aparat de respirație autonom (SCBA) cu mască completă, funcționând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căști, cizme și mănuși de protecție), conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecție de bază în caz de accidente chimice.                               |

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență         | : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție. Nu atingeți și nu pășiți prin materialul împrăștiat. A se închide toate sursele de aprindere. Sunt interzise fumatul, folosirea torțelor de semnalizare și a flăcărilor în zona critică. A se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. A se asigura o ventilație adecvată. În cazul în care ventilația nu este corespunzătoare, purtați aparat respirator adecvat. Purtați echipament de protecție personală adecvat.                                                                                                                                                                                                             |
| Pentru personalul care intervine în situații de urgență                | : Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate. Consultați și informațiile de la paragraful „Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător                               | : Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. A se anunța autoritățile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul). Material poluant pentru apă. Poate fi periculos pentru mediu dacă este degajat în cantități mari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Împrăștiere ușoară                                                     | : A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. A se utiliza unelte care nu produc scântei și echipamente antiex. Diluați cu apă și spălați dacă este solubil cu apă. Alternativ, sau dacă este insolubil cu apa, absorbiți un material uscat inert și puneți într-un container pentru deșeuri adecvat. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Împrăștiere masivă                                                     | : A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. A se utiliza unelte care nu produc scântei și echipamente antiex. Abordați deversarea din amonte pe direcția vântului. Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise. A se trata pierderile prin scurgere într-o stație de epurare sau a se executa următoarele acțiuni. A se îndigui și colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) și a se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Materialul absorbant contaminat poate prezenta aceleași pericole ca și produsul vărsat. |
| 6.4 Trimiteri către alte secțiuni                                      | : Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.<br>Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.<br>Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Măsuri de protecție                                        | : Îmbrăcați-vă cu echipamentul personal de protecție corespunzător (a se vedea secțiunea 8). Persoanele cu antecedente de sensibilizare a pielii nu trebuie angajate în nici unul din procesele în care este utilizat acest produs. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Nu ingerați. A se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. Evitați dispersarea în mediu. A se folosi numai în condiții de aerisire adecvată. În cazul în care ventilația nu este corespunzătoare, purtați aparat respirator adecvat. A nu se intra în zonele de depozitare și în spațiile închise decât dacă acestea sunt ventilate în mod adecvat. A se păstra în recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecționat dintr-un material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat. A |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi privind aspecte generale de igienă ocupațională                                    | : se păstra și folosi departe de surse de căldură, scânteii, flacără deschisă sau orice alte surse de aprindere. Folosiți echipament electric anti-ex (pentru ventilație, iluminat și manipularea materialelor). Nu utilizați unelte care produc scânteii. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor de electricitate statică. Recipientele goale conțin resturi de produs și pot fi periculoase. A nu se reutiliza recipientul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități | : Consumarea de alimente, de lichide și fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare și prelucrare a acestui material. Muncitorii se vor spăla pe mâini și pe față înainte de a mânca, de a consuma lichide și de a fuma. Scoateți îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate înainte de a pătrunde în locurile de servit masa. Consultați și Secțiunea 8 pentru informații suplimentare privind măsurile de igienă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                            | : A se păstra în intervalul următoarelor temperaturi: 0 la 35°C (32 la 95°F). A se depozita în conformitate cu reglementările locale. A se păstra într-o zonă izolată și aprobată. A se păstra în recipientul original, protejat de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Secțiunea 10) și de produse de mâncare și de băut. A se elimina toate sursele de aprindere. A se ține separat de materialele oxidante. Păstrați recipientul închis ermetic și sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. A nu se păstra în recipiente neetichetate. A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. A se consulta Secțiunea 10 pentru materiale incompatibile, înainte de manipulare sau utilizare. |

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Consultați Secțiunea 1.2 pentru utilizări recomandate.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

8.1 Parametri de control

Limite de expunere ocupațională

| Denumire produs / ingrediente | Valori limită de expunere                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xilen                         | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2024) [xilen] Este absorbit prin piele.<br>VLA 8 ore: 221 mg/m³.<br>VLA 8 ore: 50 ppm.<br>Termen scurt 15 minute: 442 mg/m³.<br>Termen scurt 15 minute: 100 ppm. |
| etilbenzen                    | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2024) Este absorbit prin piele.<br>VLA 8 ore: 442 mg/m³.<br>VLA 8 ore: 100 ppm.<br>Termen scurt 15 minute: 884 mg/m³.<br>Termen scurt 15 minute: 200 ppm.        |
| 2-metilpropan-1-ol            | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2024)<br>VLA 8 ore: 100 mg/m³.<br>VLA 8 ore: 33 ppm.<br>Termen scurt 15 minute: 200 mg/m³.<br>Termen scurt 15 minute: 66 ppm.                                    |
| 1-metoxi-2-propanol           | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările                                                                                                                                                                                         |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

|  |                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ulterioare (România, 3/2024)</b> Este absorbit prin piele.<br>VLA 8 ore: 375 mg/m³.<br>VLA 8 ore: 100 ppm.<br>Termen scurt 15 minute: 568 mg/m³.<br>Termen scurt 15 minute: 150 ppm. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indici de expunere biologică

| Denumire produs / ingrediente | Indici de expunere                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xilen                         | <b>HG 1218/2006, Anexa nr. 2 cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2024) [xilen]</b><br>VLBO: 3 g/l, acid metilhipuric [în urină]. Timpul de eșantionare: sfârșit de schimb.     |
| etilbenzen                    | <b>HG 1218/2006, Anexa nr. 2 cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2024)</b><br>VLBO: 1.5 g/g creatinina, acid mandelic [în urină]. Timpul de eșantionare: sfârșit de săptămână. |

**Proceduri de monitorizare recomandate** : Trebuie să fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenți chimici prin inhalare, pentru comparația cu valorile-limită și strategia de măsurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerințe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenților chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naționale privind metodele de determinare a substanțelor periculoase.

DNEL-uri/DMEL-uri

| Denumire produs / ingrediente                                                                        | Durata expunerii                                    | Valoare                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| xylene                                                                                               | DNEL - Populație generală - Termen lung - Orală     | <i>Sistemic</i> 5 mg/kg bw/zi     |
|                                                                                                      | DNEL - Populație generală - Termen lung - Inhalare  | <i>Local</i> 65.3 mg/m³           |
|                                                                                                      | DNEL - Populație generală - Termen lung - Inhalare  | <i>Sistemic</i> 65.3 mg/m³        |
|                                                                                                      | DNEL - Populație generală - Termen lung - Dermică   | <i>Sistemic</i> 125 mg/kg bw/zi   |
|                                                                                                      | DNEL - Muncitori - Termen lung - Dermică            | <i>Sistemic</i> 212 mg/kg bw/zi   |
|                                                                                                      | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare           | <i>Local</i> 221 mg/m³            |
|                                                                                                      | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare           | <i>Sistemic</i> 221 mg/m³         |
|                                                                                                      | DNEL - Populație generală - Termen scurt - Inhalare | <i>Local</i> 260 mg/m³            |
|                                                                                                      | DNEL - Populație generală - Termen scurt - Inhalare | <i>Sistemic</i> 260 mg/m³         |
|                                                                                                      | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare          | <i>Local</i> 442 mg/m³            |
|                                                                                                      | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare          | <i>Sistemic</i> 442 mg/m³         |
|                                                                                                      | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare           | <i>Sistemic</i> 12.25 mg/m³       |
|                                                                                                      | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare          | <i>Sistemic</i> 12.25 mg/m³       |
|                                                                                                      | DNEL - Muncitori - Termen lung - Dermică            | <i>Sistemic</i> 8.33 mg/kg bw/zi  |
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Dermică           | <i>Sistemic</i> 8.33 mg/kg bw/zi  |
|                                                                                                      | DNEL - Populație generală - Consumatori -           | <i>Sistemic</i> 3.571 mg/kg bw/zi |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

|                                                                        |                                                 |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------|
| etilbenzen                                                             | Termen lung - Dermică                           |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Consumatori -       | Sistemic | 3.571 mg/kg bw/zi |
|                                                                        | Termen scurt - Dermică                          |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Consumatori -       | Sistemic | 0.75 mg/kg bw/zi  |
|                                                                        | Termen lung - Orală                             |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Consumatori -       | Sistemic | 0.75 mg/kg bw/zi  |
|                                                                        | Termen scurt - Orală                            |          |                   |
|                                                                        | DMEL (Nivel efect minim derivat) - Muncitori -  | Local    | 442 mg/m³         |
|                                                                        | Termen lung - Inhalare                          |          |                   |
|                                                                        | DMEL (Nivel efect minim derivat) - Muncitori -  | Sistemic | 884 mg/m³         |
| 2-metilpropan-1-ol                                                     | Termen scurt - Inhalare                         |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Termen lung - Orală | Sistemic | 1.6 mg/kg bw/zi   |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Termen lung -       | Sistemic | 15 mg/m³          |
|                                                                        | Inhalare                                        |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare       | Sistemic | 77 mg/m³          |
| 1-metoxi-2-propanol                                                    | DNEL - Muncitori - Termen lung - Dermică        | Sistemic | 180 mg/kg bw/zi   |
|                                                                        | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare      | Local    | 293 mg/m³         |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Termen lung -       | Local    | 55 mg/m³          |
|                                                                        | Inhalare                                        |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare       | Local    | 310 mg/m³         |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine | DNEL - Populație generală - Termen lung - Orală | Sistemic | 33 mg/kg bw/zi    |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Termen lung -       | Sistemic | 43.9 mg/m³        |
|                                                                        | Inhalare                                        |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Termen lung -       | Sistemic | 78 mg/kg bw/zi    |
|                                                                        | Dermică                                         |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Muncitori - Termen lung - Dermică        | Sistemic | 183 mg/kg bw/zi   |
|                                                                        | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare       | Sistemic | 369 mg/m³         |
|                                                                        | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare      | Local    | 553.5 mg/m³       |
|                                                                        | DNEL - Muncitori - Termen scurt - Inhalare      | Sistemic | 553.5 mg/m³       |
|                                                                        | DNEL - Populație generală - Termen lung -       | Local    | 0.055 mg/m³       |
|                                                                        | Inhalare                                        |          |                   |
|                                                                        | DNEL - Muncitori - Termen lung - Inhalare       | Local    | 0.308 mg/m³       |

PNEC-uri

| Denumire produs / ingrediente | Detalii despre mediul în care a fost făcut testul - Metodă    | Valoare         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| xylene                        | Apă dulce                                                     | 0.327 mg/l      |
|                               | Apă de mare                                                   | 0.327 mg/l      |
|                               | Stație pentru tratarea apelor reziduale                       | 6.58 mg/l       |
|                               | Sediment din apă dulce                                        | 12.46 mg/kg dwt |
|                               | Sediment din apă de mare                                      | 12.46 mg/kg dwt |
|                               | Sol                                                           | 2.31 mg/kg      |
|                               | Apă dulce - Factori de evaluare                               | 0.006 mg/l      |
|                               |                                                               |                 |
|                               | Apă de mare - Factori de evaluare                             | 0.001 mg/l      |
|                               | Stație pentru tratarea apelor reziduale - Factori de evaluare | 10 mg/l         |
| etilbenzen                    | Sediment din apă dulce - Echilibrul partiției                 | 0.996 mg/kg dwt |
|                               | Sediment din apă de mare - Echilibrul partiției               | 0.1 mg/kg dwt   |
|                               | Apă dulce - Factori de evaluare                               | 0.1 mg/l        |
|                               | Apă de mare - Factori de evaluare                             | 0.01 mg/l       |
|                               | Stație pentru tratarea apelor reziduale - Factori de evaluare | 9.6 mg/l        |
|                               |                                                               |                 |
|                               | Sediment din apă dulce - Echilibrul partiției                 | 13.7 mg/kg dwt  |
|                               |                                                               |                 |
|                               |                                                               |                 |
|                               |                                                               |                 |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

|                     |                                                               |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2-metilpropan-1-ol  | Sediment din apă de mare - Echilibrul partiției               | 1.37 mg/kg dwt  |
|                     | Sol - Echilibrul partiției                                    | 2.68 mg/kg dwt  |
|                     | Efecte otrăvitoare secundare                                  | 20 mg/kg        |
|                     | Apă dulce - Factori de evaluare                               | 0.4 mg/l        |
|                     | Apă de mare - Factori de evaluare                             | 0.04 mg/l       |
|                     | Stație pentru tratarea apelor reziduale - Factori de evaluare | 10 mg/l         |
| 1-metoxi-2-propanol | Sediment din apă dulce - Echilibrul partiției                 | 1.56 mg/kg dwt  |
|                     | Sediment din apă de mare                                      | 0.156 mg/kg dwt |
|                     | Sol - Echilibrul partiției                                    | 0.076 mg/kg dwt |
|                     | Apă dulce - Factori de evaluare                               | 10 mg/l         |
|                     | Apă de mare - Factori de evaluare                             | 1 mg/l          |
|                     | Stație pentru tratarea apelor reziduale - Factori de evaluare | 100 mg/l        |
|                     | Sediment din apă dulce - Echilibrul partiției                 | 41.6 mg/kg      |
|                     | Sediment din apă de mare - Echilibrul partiției               | 4.17 mg/kg      |
|                     | Sol - Echilibrul partiției                                    | 2.47 mg/kg      |

8.2 Controale ale expunerii

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controale tehnice corespunzătoare | : A se folosi numai în condiții de aerisire adecvată. Utilizați metode de izolare a procesului, ventilație locală de evacuare sau alte măsuri tehnice de control pentru a menține expunerea muncitorilor la substanțe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii. Mijloacele tehnice de control trebuie, de asemenea, să mențină concentrațiile de gaze, vapori sau praf sub orice limite inferioare de explozie. A se utiliza echipamente de ventilație antiex.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Măsuri de protecție individuală   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Măsuri igienice                   | : Spălați-vă bine pe mâini, pe brațe și pe față după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma și de a folosi toaleta, precum și la terminarea programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potențial contaminată. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Aveți grijă ca instalațiile pentru spălarea ochilor și dușurile de siguranță să fie aproape de locul de muncă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Protecția ochilor/feței           | : Ochelari de protecție speciali pentru stropii de substanțe chimice. Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protecția pielii                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protecția mâinilor                | : Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul manipulării produselor chimice întotdeauna trebuie purtate mănuși impermeabile, rezistente la substanțe chimice, conforme unui standard aprobat. Luând în considerare parametrii specificați de producătorul mănușilor, verificați în cursul utilizării dacă mănușile își păstrează proprietățile protective. Trebuie reținut faptul că timpul de strângere pentru orice material de fabricare a mănușilor poate fi diferit de la un producător de mănuși la altul. În cazul amestecurilor care conțin mai multe substanțe, timpul de protecție asigurat de mănuși nu poate fi estimat cu precizie. În situațiile în care se poate produce un contact prelungit sau repetat în mod frecvent, se recomandă o mănușă din clasa de protecție 6 (cu timp de penetrare mai mare de 480 de minute conform EN 374). În situațiile în care se preconizează doar un contact de scurtă durată, se recomandă o mănușă din clasa de protecție 2 (cu timp de penetrare mai mare de 30 de minute conform EN 374). Utilizatorul trebuie să se asigure că alegerea finală a tipului de mănuși utilizate pentru manipularea acestui produs este cea mai bună și că ia în considerare condițiile particulare de utilizare, incluse în evaluarea pericolelor pentru utilizator. |
| Mănuși                            | : butil-cauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protecția corpului                 | : Echipamentele de protecție personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza activității efectuate și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea acestui produs. Dacă există risc de aprindere din cauza electricității statice, purtați îmbrăcăminte cu protecție antistatică. Pentru a asigura cea mai bună protecție împotriva descărcărilor electrostatice, îmbrăcămintea trebuie să includă salopete, cizme și mănuși antistatice. Consultați Standardul European EN 1149 pentru informații suplimentare privind cerințele de material și de design, precum și metodele de testare.                                                                 |
| Protecția altor suprafețe de piele | : Încălțămintea adecvată și orice măsuri suplimentare de protecție a pielii trebuie selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protecția respiratorie             | : Alegerea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe nivelurile de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de pericolozitate al produsului și pe limitele de funcționare în siguranță ale aparatului ales. Dacă muncitorii sunt expuși la concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii adecvate și verificate. Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtați un aparat respirator pentru purificarea aerului sau alimentat cu aer, de mărime adecvată, corespunzător unui standard aprobat. Purtarea unui dispozitiv de protecție respiratorie conform EN140. Tipul filtrului: filtru pentru vapori organici (tip A) și particule P3 |
| Controlul expunerii mediului       | : Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilație sau de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislației de protecție a mediului înconjurător. În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare și ale filtrelor sau modificări tehnologice ale echipamentelor de producție, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Condițiile de măsurare a tuturor proprietăților sunt la temperatură și presiune standard, cu excepția indicațiilor contrare.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect                                                               |                                                                                                                                    |
| Stare fizică                                                         | : Lichid.                                                                                                                          |
| Culoare                                                              | : Gri.                                                                                                                             |
| Miros                                                                | : Aromatic.                                                                                                                        |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                               | : Nedeterminat.                                                                                                                    |
| Punct de fierbere, punct de fierbere inițial și interval de fierbere | : >37.78°C                                                                                                                         |
| Inflamabilitate                                                      | : Nedeterminat. Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.                                                               |
| Limita inferioară și superioară de explozie                          | : Indisponibil.                                                                                                                    |
| Punctul de aprindere                                                 | : Recipient închis: 29°C                                                                                                           |
| Temperatura de autoaprindere                                         | : 430°C (806°F)                                                                                                                    |
| Temperatura de descompunere                                          | : Stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate (a se vedea Secțiunea 7).                                           |
| pH                                                                   | : Nu se aplică.                                                                                                                    |
| Vâscozitatea                                                         | : Dinamică (temperatura camerei): Indisponibil.<br>Cinematică (temperatura camerei): Indisponibil.<br>Cinematică (40°C): >21 mm²/s |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| Solubilitatea | : |                 |
| Mijloc        |   | Rezultat        |
| apă rece      |   | Nu este solubil |

Coeficientul de repartiție n-octanol/apă (log Pow)

:

Nu se aplică.

Presiunea de vapori

:

| Denumirea ingredientului | Presiunea vaporilor la 20 °C |      |                | Presiunea vaporilor la 50 °C |     |        |
|--------------------------|------------------------------|------|----------------|------------------------------|-----|--------|
|                          | mm Hg                        | kPa  | Metodă         | mm Hg                        | kPa | Metodă |
| 2-metilpropan-1-ol       | <12.00102                    | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                              |     |        |

|                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| Densitatea relativă              | : | 1.52          |
| Caracteristicile particulelor    |   |               |
| Dimensiunea mediană a particulei | : | Nu se aplică. |

|                                                         |   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2 Alte informații                                     |   |                                                                                                                |
| 9.2.1 Informații cu privire la clasele de pericol fizic |   |                                                                                                                |
| Proprietăți explozive                                   | : | Produsul în sine nu este exploziv, dar este posibilă formarea unui amestec exploziv de vapori sau praf cu aer. |
| Proprietăți oxidante                                    | : | Produsul nu prezintă un pericol de oxidare.                                                                    |
| Nu există informații suplimentare.                      |   |                                                                                                                |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

|                                           |   |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactivitate                         | : | Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru ingredientele sale.                                        |
| 10.2 Stabilitate chimică                  | : | Produsul este stabil.                                                                                                                                     |
| 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase | : | În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea reacții periculoase.                                                                         |
| 10.4 Condiții de evitat                   | : | În cazul expunerii la temperaturi ridicate poate genera produși de descompunere periculoși.<br>A se vedea măsurile de protecție din secțiunile 7 și 8.    |
| 10.5 Materiale incompatibile              | : | A se ține la distanță de următoarele materiale, pentru a preveni reacțiile exotermice puternice: agenți oxidanți, alcali puternici, acizi puternici.      |
| 10.6 Produși de descompunere periculoși   | : | În funcție de condițiile, produșii de descompunere se pot număra și următoarele materiale: oxizi de carbon compuși halogenați oxid/oxizi metalic/metalici |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                                                                                          |  |  |
| Amestecul a fost evaluat prin metoda convențională a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) și este clasificat, în consecință, pentru proprietăți toxicologice. |  |  |
| Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                                                                                                                                                             |  |  |
| Provoacă iritarea pielii.                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                                                                                                                                      |  |  |
| Toxicitate acută                                                                                                                                                                                                |  |  |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

| Denumire produs / ingrediente                                                                        | Rezultat                                   | Doză / Durata expunerii |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| xylene                                                                                               | Șobolan - Orală - LD50                     | 4.3 g/kg                |
|                                                                                                      | Iepure - Dermică - LD50                    | 1.7 g/kg                |
|                                                                                                      | Șobolan - Orală - LD50                     | >2 g/kg                 |
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 |                                            |                         |
| etilbenzen                                                                                           | Iepure - Dermică - LD50                    | >2 g/kg                 |
|                                                                                                      | Șobolan - Orală - LD50                     | 3.5 g/kg                |
|                                                                                                      | Iepure - Dermică - LD50                    | 17.8 g/kg               |
|                                                                                                      | Șobolan - Inhalare - LC50 Vapori           | 17.8 mg/l [4 ore]       |
| 2-metilpropan-1-ol                                                                                   | Șobolan - Orală - LD50                     | 2830 mg/kg              |
|                                                                                                      | Iepure - Dermică - LD50                    | 2460 mg/kg              |
|                                                                                                      | Șobolan - Inhalare - LC50 Vapori           | 24.6 mg/l [4 ore]       |
| 1-metoxi-2-propanol                                                                                  | Iepure - Dermică - LD50                    | 13 g/kg                 |
|                                                                                                      | Șobolan - Orală - LD50                     | 5.2 g/kg                |
|                                                                                                      | Șobolan - Inhalare - LC50 Vapori           | >7000 ppm [6 ore]       |
| Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice                                   | Șobolan - Orală - LD50                     | >6 g/kg                 |
|                                                                                                      | Iepure - Dermică - LD50                    | >5000 mg/kg             |
|                                                                                                      | Șobolan - Orală - LD50                     | >2000 mg/kg             |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine                               |                                            |                         |
|                                                                                                      | Șobolan - Inhalare - LC50 Praful și cețuri | 5.05 mg/l [4 ore]       |

Estimări de toxicitate acută

| Traseu            | Valoare ATE (evaluări toxicitate acută) |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Dermică           | 12230.7 mg/kg                           |
| Inhalare (vapori) | 71.29 mg/l                              |

Concluzii / rezumat : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Iritație/coroziune

| Denumire produs / ingrediente                                                                        | Rezultat                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xilen                                                                                                | Iepure - Piele - Iritant moderat<br>Cantitatea/concentrația aplicată: 500 mg<br>Durata tratamentului/expunerii: 24 ore |
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | Iepure - Piele - Iritant ușor                                                                                          |
| -                                                                                                    | Iepure - Ochii - Iritant ușor                                                                                          |

Concluzii / rezumat

Piele : Provoacă iritații ale pielii.

Ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Respirator : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

| Denumire produs / ingrediente                                                                        | Test                         | Rezultat      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | Șoarece - pielea<br>OECD 429 | Sensibilizant |
| Acid octadecanoic, 12-hidroxi-, produși de reacție cu etilendiamină                                  | Porcușor de Guineea - pielea | Sensibilizant |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

**Concluzii / rezumat**

**Piele** : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

**Respirator** : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Mutagenicitate**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Cancerogenitatea**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Toxicitatea pentru reproducere**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

| Denumire produs / ingrediente | Categorie   | Calea de expunere | Organe-țintă                 |
|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| xilen                         | Categoria 3 | -                 | Iritarea căilor respiratorii |
| 2-metilpropan-1-ol            | Categoria 3 | -                 | Iritarea căilor respiratorii |
| -                             | Categoria 3 | -                 | Efecte narcotice             |
| 1-metoxi-2-propanol           | Categoria 3 | -                 | Efecte narcotice             |

**Concluzii / rezumat** :

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat**

| Denumire produs / ingrediente | Categorie   | Calea de expunere | Organe-țintă    |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| etilbenzen                    | Categoria 2 | -                 | organe auditive |

**Concluzii / rezumat** :

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericol prin aspirare**

| Denumire produs / ingrediente                                      | Rezultat                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| xilen                                                              | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| etilbenzen                                                         | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| Hidrocarburi, C10-C13, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |

**Concluzii / rezumat** :

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Informații privind căile probabile de expunere** : Indisponibil.

**Posibile efecte grave asupra sănătății**

**Inhalare** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Ingerare** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Contact cu pielea** : Provoacă iritarea pielii. Degresează pielea. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

**Contact cu ochii** : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

**Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice**

**Inhalare** : Nu există date specifice.

**Ingerare** : Nu există date specifice.

**Contact cu pielea** : Simptomele adverse pot include următoarele:  
iritații  
roșeață  
uscăciune  
crevasă

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                                                                                                                       | : Simptomele adverse pot include următoarele:<br>dureri sau iritații<br>lăcrimare<br>roșeață                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u>Expunere pe termen scurt</u>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Efecte potențiale imediate                                                                                                                             | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Efecte potențiale întârziate                                                                                                                           | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Expunere pe termen lung</u>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Efecte potențiale imediate                                                                                                                             | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Efecte potențiale întârziate                                                                                                                           | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Posibile efecte cronice asupra sănătății</u>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Generale                                                                                                                                               | : Contactul repetat sau prelungit poate provoca uscarea pielii, ducând la apariția iritațiilor, crevaselor și / sau a dermatitei. După instalarea sensibilizării, pot apărea reacții alergice severe în cazul expunerii ulterioare la niveluri extrem de reduse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cancerogenitatea                                                                                                                                       | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mutagenicitate                                                                                                                                         | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toxicitatea pentru reproducere                                                                                                                         | : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alte informații                                                                                                                                        | : Contactul repetat sau prelungit poate duce la uscarea pielii și la apariția de iritații. Pulberile de șlefuire și măcinare pot fi nocive dacă sunt inhalate. Expunerea repetată la concentrații mari de vapori poate conduce la iritarea sistemului respirator și la degradarea permanentă a creierului și a sistemului nervos. Inhalarea de vapori / aerosoli cu o concentrație mai mare decât limita de expunere recomandată provoacă dureri de cap, somnolență și stare de greață și poate duce la pierderea cunoștinței sau deces. A se evita contactul cu pielea și îmbrăcămintea. |

11.2 Informații privind alte pericole

11.2.1 Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite fie în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fie în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

11.2.2 Alte informații

Indisponibil.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.  
A se împiedica pătrunderea în sistemele de scurgere sau în cursurile de apă.

Amestecul a fost evaluat prin metoda însumării a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) și este clasificat, în consecință, pentru proprietăți ecotoxice. Consultați Secțiunile 2 și 3 pentru detalii.

12.1 Toxicitate

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

| Denumire produs / ingrediente                                                                        | Rezultat                  | Specii                                        | Doză / Durata expunerii |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | Cronic - NOEC             | Dafnie                                        | 0.3 mg/l [21 zile]      |
| etilbenzen                                                                                           | Acut - LC50               | Dafnie                                        | 1.8 mg/l [48 ore]       |
| 2-metilpropan-1-ol                                                                                   | Acut - EC50 - Apă dulce   | Dafnie                                        | 1.8 mg/l [48 ore]       |
| 1-metoxi-2-propanol                                                                                  | Cronic - NOEC - Apă dulce | Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i>            | 1 mg/l                  |
|                                                                                                      | Acut - EC50               | Dafnie                                        | 1100 mg/l [48 ore]      |
|                                                                                                      | Acut - LC50 - Apă dulce   | Pește - Caras-auriu                           | >4500 mg/l [96 ore]     |
|                                                                                                      | Acut - LC50               | Dafnie - Dafnie                               | 23300 mg/l [48 ore]     |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine                               | Acut - LC50               | Pește - <i>Oncorhynchus mykiss</i>            | >10 mg/l [96 ore]       |
|                                                                                                      | Acut - EC50               | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>                 | >10 mg/l [48 ore]       |
|                                                                                                      | Acut - EC50               | Alge - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> | >100 mg/l [72 ore]      |

Concluzii / rezumat : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.2 Persistență și degradabilitate

| Denumire produs / ingrediente                                                                        | Test                                             | Rezultat              | Doză / Substanță inoculată |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | OECD 301F                                        | 5% [28 zile]          |                            |
| etilbenzen                                                                                           | -                                                | 79% [10 zile] - Rapid |                            |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine                               | Biodegradabilitate gata - Test de sticlă închisă | 22% [28 zile]         |                            |

| Denumire produs / ingrediente                                                                        | Medie de viață acvatică | Fotoliză | Biodegradabilitate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|
| xylene                                                                                               | -                       | -        | Rapid              |
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină; rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | -                       | -        | Nu imediat         |
| etilbenzen                                                                                           | -                       | -        |                    |
| Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine                               | -                       | -        | Rapid              |
|                                                                                                      |                         |          | Inerent            |

12.3 Potențial de bioacumulare

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

| Denumire produs / ingrediente                                                                           | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potențial |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| xilen                                                                                                   | 3.12               | 7.4 la 18.5 | Joasă     |
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină;<br>rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | 3                  | 31          | Joasă     |
| etilbenzen                                                                                              | 3.6                | 79.43       | Joasă     |
| 2-metilpropan-1-ol                                                                                      | 1                  | -           | Joasă     |
| 1-metoxi-2-propanol                                                                                     | <1                 | -           | Joasă     |
| Acid octadecanoic, 12-hidroxi-, produși de reacție<br>cu etilendiamină                                  | >5.86              | -           | Ridicat   |

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol / apă

| Denumire produs / ingrediente                                                                           | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| produs de reacție: bisfenol A cu epiclorhidrină;<br>rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | 2.6                | 445             |
| etilbenzen                                                                                              | 2.2                | 170.406         |
| 2-metilpropan-1-ol                                                                                      | 1.1                | 12.0246         |
| 1-metoxi-2-propanol                                                                                     | 1                  | 10.447          |
| Octadecanamide, N,N'-1,6-hexanediylbis<br>[12-hydroxy-                                                  | 4.3                | 20556.9         |

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Acest amestec nu conține substanțe care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat ca având proprietăți de perturbare endocrină în conformitate cu criteriile stabilite fie în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, fie în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

12.7 Alte efecte adverse

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode de eliminare | : Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Aruncarea acestui produs, a soluțiilor și produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția mediului și cea privind eliminarea deșeurilor, precum și cu toate reglementările autorităților regionale locale. A se elimina surplusul și produsele nereciclabile prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Deșeurile nu trebuie eliminate netratate la canalizare decât dacă sunt în deplină conformitate cu cerințele tuturor autorităților competente. |
| Deșeuri periculoase | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

|                                        |                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogul european al deșeurilor (EWC) |                                                                                              |
| Cod deșeu                              | Indicarea deșeurilor                                                                         |
| 08 01 11*                              | deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase |

**Ambalare**

**Metode de eliminare** : Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deșeurile de ambalaje trebuie reciclate. Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Tipul de ambalaj | Catalogul european al deșeurilor (EWC) |
| Container        | 15 01 06 ambalaje amestecate           |

**Precauții speciale** : A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție. Containere goale care nu au fost curățate sau clătite trebuie manipulate cu precauție. În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Vaporii proveniți de la reziduurile de produs pot crea o atmosferă deosebit de inflamabilă sau explozivă în interiorul containerului. Nu tăiați, nu sudați și nu polizați containerele utilizate decât dacă au fost bine curățate la interior. Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

|                                                  |               |               |                 |                 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                                                  | ADR/RID       | ADN           | IMDG            | IATA            |
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare     | UN1263        | UN1263        | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție      | VOPSELE       | VOPSELE       | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | 3             | 3             | 3               | 3               |
| 14.4 Grupul de ambalare                          | III           | III           | III             | III             |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător         | Nu.           | Da.           | No.             | No.             |
| Substanțe poluante marine                        | Nu se aplică. | Nu se aplică. | Not applicable. | Not applicable. |

**Informații suplimentare**

**ADR/RID** : Nu a fost identificată niciuna.

**Cod tunel** : (D/E)

**ADN** : Produsul este reglementat în categoria substanțelor periculoase pentru mediul înconjurător numai când este transportat în nave prevăzute cu tancuri de depozitare.

**IMDG** : None identified.

**IATA** : Nu a fost identificată niciuna.

:

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori
- Transport în cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat întotdeauna în recipiente închise, sigure, în poziție verticală. Asigurați ca persoanele care transportă produsul să știe ce acțiuni trebuie întreprinse în caz de accident sau scurgeri.
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI
- : Nu se aplică.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- 15.1 Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
- Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Anexa XIV - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării
- Anexa XIV
- Nici un ingredient nu a fost inventariat.
- Substanțe de foarte mare îngrijorare
- Nici un ingredient nu a fost inventariat.
- Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase
- | Denumire produs / ingrediente        | Intrare nr. ( REACH ) |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 | 3                     |
- Etichetare
- : Nu se aplică.

Alte reglementări UE

- Precursori de explozivi
- : Acest produs este reglementat de Regulamentul (UE) 2019/1148. Toate tranzacțiile suspecte și disparițiile și furturile semnificative ar trebui raportate punctului național de contact relevant.
- Substanțele care distrug ozonul (UE 2024/590)
- Nemenționat.
- poluanții organici persistenti
- Nemenționat.

Directiva Seveso

Acest produs este controlat prin Directiva Seveso.

Criterii de pericol

| Categorie |
|-----------|
| P5c       |

Reglementări naționale

- Referințe
- : Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – Republicată. HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase – Actualizată. Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Legea.319/2006- Legea securității și sănătății în muncă, modificată și completată ulterior. H.G. nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanatare în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, modificată și completată ulterior

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.2 Evaluarea securității chimice : Nu a fost efectuată nici o Evaluare a Siguranței Chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indică informațiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulație.

Abrevieri și acronime

TAE = Toxicitate Acută Estimată  
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008  
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat  
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP  
PNEC = Concentrație Prevăzută Fără Efect  
RRN = Număr Înregistrare REACH  
PBT = Persistent, Biocumulativ și Toxic  
vPvB = Foarte Persistent și Foarte Biocumulativ  
ADR = Acordul European privind Transportul Internațional Rutier de Mărfuri Periculoase  
ADN = Prevederile Europene privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Ape Continentale  
IMDG = Internațional Maritim Mărfuri Periculoase  
IATA = Asociația Internațională a Transportului Aerian

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Clasificare                                                                                                      | Justificare                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Pe baza datelor din teste<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul |

Textul complet al frazelor H abreviate

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br><br>H411<br>H412<br>H413<br>EUH066 | Lichid și vapori foarte inflamabili.<br>Lichid și vapori inflamabili.<br>Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>Nociv în contact cu pielea.<br>Provoacă iritarea pielii.<br>Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>Provoacă leziuni oculare grave.<br>Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>Nociv în caz de inhalare.<br>Poate provoca iritarea căilor respiratorii.<br>Poate provoca somnolență sau amețelă.<br>Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.<br>Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.<br>Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.<br>Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.<br>Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Textul complet al clasificărilor [CLP/GHS]

|                                      |                |                               |                     |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Cod                                  | : 000010026312 | Data emiterii/Data revizuirii | : 29 Octombrie 2025 |
| SIGMACOVER 456 BASE MIO LGREY 955305 |                |                               |                     |

SECȚIUNEA 16: Alte informații

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | TOXICITATE ACUTĂ - Categoria 4                                                 |
| Aquatic Chronic 2 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 2            |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 3            |
| Aquatic Chronic 4 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 4            |
| Asp. Tox. 1       | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1                                            |
| Eye Dam. 1        | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 1                         |
| Eye Irrit. 2      | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 2                         |
| Flam. Liq. 2      | LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 2                                              |
| Flam. Liq. 3      | LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 3                                              |
| Skin Irrit. 2     | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2                                        |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1                                            |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1B                                           |
| STOT RE 2         | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - EXPUNERE REPETATĂ - Categoria 2  |
| STOT SE 3         | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - O SINGURĂ EXPUNERE - Categoria 3 |

**Istoric**

**Data emiterii/ Data revizuirii** : 29 Octombrie 2025

**Data punerii anterioare în circulație** : 28 Octombrie 2025

**Întocmit de către** : EHS

**Versiune** : 1.01

**Declinare a responsabilității**

*Informațiile conținute în această fișă cu date sunt fundamentate pe baza cunoștințelor științifice și tehnice actuale. Scopul prezentelor informații este de a atrage atenția asupra aspectelor de sănătate și siguranță referitoare la produsele și de a recomanda măsuri de protecție în ceea ce privește depozitarea și manipularea produselor. Nu se oferă garanții în privința respectării proprietăților produselor. Compania producătoare nu își asumă răspunderea pentru nerespectarea măsurilor de protecție descrise în cadrul fișelor cu informații privind siguranța sau pentru utilizarea necorespunzătoare a produselor.*

# Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali

**Titlu** : Vopsire profesionala prin pulverizare, in aer liber (fara protectie respiratorie)

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

## Descriere generală a procesului acoperit

Vopsire în exterior, prin pulverizare, de către profesioniști, pentru aplicații generale (ex. decorative)

**Aceste informații privind utilizarea în siguranță sunt asociate cu Nr. SWED.** : CEPE\_PW\_05a

**Categorie/categoriile de produs** : Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei

## Condiții operaționale

**Locul de utilizare** : Utilizare la exterior

## Măsurile de gestionare a riscului (RMM)

| Activitate contributivă                                                                    | Durata maximă     | Ventilație |                                                        | Respirator                                                                           | Ochi                                                       | Mâini                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                   | Tip        | ach (numărul de schimbări ale volumului de aer pe oră) |                                                                                      |                                                            |                                                              |
| Pregătirea materialului pentru aplicare                                                    | Mai mult de 4 ore | Exterior   | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate. | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Încărcarea echipamentelor de aplicare și manipularea pieselor acoperite înainte de tratare | Mai mult de 4 ore | Exterior   | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate. | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Aplicare profesională de agenți de acoperire și cerneluri prin pulverizare                 | Mai mult de 4 ore | Exterior   | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate. | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Formare de film – uscare forțată, uscare la cald și alte tehnologii                        | Mai mult de 4 ore | Exterior   | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate. | Niciuna                                                    | Niciuna                                                      |
| Curățare                                                                                   | Mai mult de 4 ore | Exterior   | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate. | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Gestionarea deșeurilor                                                                     | Mai mult de 4 ore | Exterior   | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate. | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |

Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.



În cazul în care acest produs conține substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, utilizarea a fost evaluată ca fiind sigură pentru mediu. Evaluarea se bazează pe parametrii de expunere descriși pentru utilizarea produsului în SPERC corespunzătoare. Pentru eliminarea reziduurilor de produse și a deșeurilor, vă rugăm să consultați secțiunea 13 din fișa cu date de securitate.

## Declinare a responsabilității

Informațiile din această Fișă cu informații privind utilizarea în siguranță a amestecului se bazează pe datele puse la dispoziție de furnizorul substanței pentru substanțele din produs pentru care s-a efectuat o evaluare a siguranței chimice la momentul emiterii. Aceasta nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscurilor profesionale prevăzută de legislație. La elaborarea instrucțiunilor pentru locul de muncă destinate angajaților, fișele SUMI trebuie să fie întotdeauna luate în considerare împreună cu SDS și cu eticheta produsului. Nu este acceptată nicio răspundere pentru nicio daună, indiferent de natura acesteia, care este consecința directă sau indirectă a acțiunilor și/sau a deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

# Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali

**Titlu** : Vopsire profesională prin pulverizare, cadru semiindustrial

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

## Descriere generală a procesului acoperit

Vopsire în interior, prin pulverizare, de către profesioniști, cu ventilare eficientă, cum ar fi cabină de pulverizare sau ventilare de evacuare locală

**Aceste informații privind utilizarea în siguranță sunt asociate cu Nr. SWED.** : CEPE\_PW\_01

**Categorie/categoriile de produs** : Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei

## Condiții operaționale

**Locul de utilizare** : Utilizare la interior

## Măsurile de gestionare a riscului (RMM)

| Activitate contributivă                                                                    | Durata maximă     | Ventilație                                    |                                                        | Respirator                                                                              | Ochi                                                       | Mâini                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                   | Tip                                           | ach (numărul de schimbări ale volumului de aer pe oră) |                                                                                         |                                                            |                                                              |
| Pregătirea materialului pentru aplicare                                                    | Mai mult de 4 ore | Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii | 5 - 10                                                 | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Încărcarea echipamentelor de aplicare și manipularea pieselor acoperite înainte de tratare | Mai mult de 4 ore | Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii | 5 - 10                                                 | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Aplicare profesională de agenți de acoperire și cerneluri prin pulverizare                 | Mai mult de 4 ore | Ventilație locală de evacuare                 | Consultați standardele tehnice relevante               | Purtați mască de gaze conform cu EN140 cu factor de protecție atribuit de cel puțin 10. | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Formare de film – uscare forțată, uscare la cald și alte tehnologii                        | Mai mult de 4 ore | Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii | 5 - 10                                                 | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Niciuna                                                    | Niciuna                                                      |
| Curățare                                                                                   | Mai mult de 4 ore | Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii | 5 - 10                                                 | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Gestionarea deșeurilor                                                                     | Mai mult de 4 ore | Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii | 5 - 10                                                 | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |

Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.



În cazul în care acest produs conține substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, utilizarea a fost evaluată ca fiind sigură pentru mediu. Evaluarea se bazează pe parametrii de expunere descriși pentru utilizarea produsului în SPERC corespunzătoare. Pentru eliminarea reziduurilor de produse și a deșeurilor, vă rugăm să consultați secțiunea 13 din fișa cu date de securitate.

## Declinare a responsabilității

Informațiile din această Fișă cu informații privind utilizarea în siguranță a amestecului se bazează pe datele puse la dispoziție de furnizorul substanței pentru substanțele din produs pentru care s-a efectuat o evaluare a siguranței chimice la momentul emiterii. Aceasta nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscurilor profesionale prevăzută de legislație. La elaborarea instrucțiunilor pentru locul de muncă destinate angajaților, fișele SUMI trebuie să fie întotdeauna luate în considerare împreună cu SDS și cu eticheta produsului. Nu este acceptată nicio răspundere pentru nicio daună, indiferent de natura acesteia, care este consecința directă sau indirectă a acțiunilor și/sau a deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

# Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali

**Titlu** : Vopsire profesionala prin pulverizare, de interior (cu protecție respiratorie)

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

## Descriere generală a procesului acoperit

Vopsire în interior, prin pulverizare, de către profesioniști, pentru aplicații specializate, cu o bună ventilare generală a încăperii plus protecție respiratorie

**Aceste informații privind utilizarea în siguranță sunt asociate cu Nr. SWED.** : CEPE\_PW\_03b

**Categorie/categoriile de produs** : Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei

## Condiții operaționale

**Locul de utilizare** : Utilizare la interior

## Măsurile de gestionare a riscului (RMM)

| Activitate contributivă                                                                    | Durata maximă     | Ventilație                           |                                                        | Respirator                                                                              | Ochi                                                       | Mâini                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                   | Tip                                  | ach (numărul de schimbări ale volumului de aer pe oră) |                                                                                         |                                                            |                                                              |
| Pregătirea materialului pentru aplicare                                                    | Mai mult de 4 ore | Ventilație generală bună a încăperii | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Încărcarea echipamentelor de aplicare și manipularea pieselor acoperite înainte de tratare | Mai mult de 4 ore | Ventilație generală bună a încăperii | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Aplicare profesională de agenți de acoperire și cerneluri prin pulverizare                 | Mai mult de 4 ore | Ventilație generală bună a încăperii | 3 - 5                                                  | Purtați mască de gaze conform cu EN140 cu factor de protecție atribuit de cel puțin 10. | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Formare de film – uscare forțată, uscare la cald și alte tehnologii                        | Mai mult de 4 ore | Ventilație generală bună a încăperii | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Niciuna                                                    | Niciuna                                                      |
| Curățare                                                                                   | Mai mult de 4 ore | Ventilație generală bună a încăperii | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |
| Gestionarea deșeurilor                                                                     | Mai mult de 4 ore | Ventilație generală bună a încăperii | 3 - 5                                                  | Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.    | Folosiți echipament de protecție a ochilor conform EN 166. | Purtați mănuși adecvate, testate conform standardului EN374. |

Pentru specificații, consultați secțiunea 8 din prezenta fișă cu date de securitate.



În cazul în care acest produs conține substanțe clasificate ca periculoase pentru mediu, utilizarea a fost evaluată ca fiind sigură pentru mediu. Evaluarea se bazează pe parametrii de expunere descriși pentru utilizarea produsului în SPERC corespunzătoare. Pentru eliminarea reziduurilor de produse și a deșeurilor, vă rugăm să consultați secțiunea 13 din fișa cu date de securitate.

## Declinare a responsabilității

Informațiile din această Fișă cu informații privind utilizarea în siguranță a amestecului se bazează pe datele puse la dispoziție de furnizorul substanței pentru substanțele din produs pentru care s-a efectuat o evaluare a siguranței chimice la momentul emiterii. Aceasta nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscurilor profesionale prevăzută de legislație. La elaborarea instrucțiunilor pentru locul de muncă destinate angajaților, fișele SUMI trebuie să fie întotdeauna luate în considerare împreună cu SDS și cu eticheta produsului. Nu este acceptată nicio răspundere pentru nicio daună, indiferent de natura acesteia, care este consecința directă sau indirectă a acțiunilor și/sau a deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.