

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU



Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

Versiyon

: 1.03

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380  
Ürün Kodu : 000010025947  
Ürün Türü : Sıvı.  
Diğer teşhis yolları  
30013716; 30013717

### 1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

| Belirlenen kullanımları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesyonel boyama, iç mekan fırça/rulo<br>Profesyonel sprej boyama, dış mekan (solunum korumalı veya korumasız)<br>Profesyonel boyama, dış mekan fırça/rulo<br>Profesyonel sprej boyama, endüstriyel ortama yakın<br>Profesyonel sprej boyasız, endüstriye yakın ortam<br>Profesyonel sprej boyama, iç mekan (solunum korumalı veya korumasız) |

Ürün Kullanımı : Profesyonel uygulamalar, Püskürtülerek Kullanılır, Sprej olmayan yöntemlerle uygulama.

Karşı olunan kullanımlar : Ürün, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır, etiketlenmemiştir veya paketlenmemiştir.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu  
kişinin e-mail adresi : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Sertifikalı SDS  
hazırlayıcısının mail adresi : kdu@ppg.com

### 1.4 Acil telefon numarası

#### Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarası : Acil ilkyardım merkezi :112  
Ulusal Zehir Danışma merkezi:114  
İtfaiye:110

#### Tedarikçi

+31 20 4075210

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

1/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Ürün tanımlama : Karışım  
SEA düzenlemesine göre sınıflandırma RG.- 10/12/2020- 31330

Alev. Sıvı 3, H226

BHOT Tek Mrz. 3, H336


Bu ürün, SEA Yönetmeliği uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmıştır: RG.-10/12/2020-31330.

Yukarıda beyan edilen H ifadelerinin tam metni için Bölüm 16 'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

### 2.2 Etiket bilgileri

zararlılık işaretleri



Uyarı kelimesi

: Dikkat

Zararlılık ifadesi

: Alevlenir sıvı ve buhar.  
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Önlem ifadesi

**Tedbir**

: Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez. Buharı solumaktan kaçının.

**Müdahale**

: Solunması halinde: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

**Depolama**

: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

**Bertaraf**

: Uygulanmaz.

**İlave etiket unsurları**

: Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

**Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar**

: Uygulanmaz.

Özel ambalajlama gereksinimleri

**Kaplara çocukların açmasına-dirençli kapaklar takılmalıdır**

: Uygulanmaz.

**Dokunsal zararlılık uyarılarının gerekliliği**

: Uygulanmaz.

### 2.3 Diğer zararlar

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

2/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

**PBT veya vPvB değerlendirmesi** : Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

**Sınıflandırılmada yer almayan diğer zararlar** : Bilinmiyor.

## BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

**3.2 Karışımlar** : Karışım

| Ürün/içerik madde adı                                               | Tanımlayıcılar  | Ağırlığa göre % | SEA: RG.-11/12/2013-28848                                                  | Tür |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | CAS: 64742-48-9 | ≥25 - ≤50       | Alev. Sıvı 3, H226<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336<br>Asp. Tok. 1, H304<br>EUH066 | [1] |

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur.

Tür

[1] Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmış madde

**SUB kodları kayıtlı CAS numarası olmayan maddeleri temsil eder.**

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

- Gözle temas** : Kontak lensleri çıkarın, göz kapaklarını en az 10 dakika açık tutarak bol temiz su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Soluma** : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitilmiş bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.
- Cilt temasi** : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN
- Yutma** : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.
- İlk yardım görevlilerinin korunması** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Ortamda duman olduğundan şüphelendiğiniz durumlarda, kurtarma görevlisi uygun bir maske veya komple solunum aracı kullanmalıdır. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir.

### 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

#### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

- Gözle temas** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Soluma** : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Cilt temasi** : Derideki yağları azaltır. Deride kuruluğa ve tahrişe yol açabilir.
- Yutma** : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur.

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

3/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri

- Gözle temas** : Buna özgü bir veri yok.
- Soluma** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
mide bulantısı veya kusma  
baş ağrısı  
uyku/yorgunluk  
sersemlik/baş dönmesi  
bilinçsiz
- Cilt teması** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
tahriş  
kuruluk  
çatlama
- Yutma** : Buna özgü bir veri yok.

### 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

- Doktor için notlar** : Yangında ayrıışan ürünlerin solunması durumunda, uzun süreli belirtiler oluşabilir.  
Maruz kalan kişinin 48 saat tıbbi gözetim altında kalması gerekebilir.
- Özel uygulamalar** : Özel bir tedavi gerekmez.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1 Yangın söndürücüler

- Uygun söndürücü maddeler** : Kuru kimyasallar, CO<sub>2</sub> veya püskürme su (sis) kullanın.
- Uygun olmayan söndürücü maddeler** : Basıncı su kullanmayın.

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Maddeden ya da karışımdan gelen zararlar** : Alevlenir sıvı ve buhar. Lağıma akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir.  
Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve sonra patlama riski de taşıyarak kap parçalanabilir.
- Isıyla ayrıışan zararlı ürünler** : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:  
karbon oksitler  
azot oksitler  
metal oksit/oksitler

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler** : Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın.  
Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Eğer riske girmeden yapma imkanı varsa, konteynerleri yangından uzaklaştırın. Ateşe maruz kalan konteynerleri soğuk tutmak için püskürtme su kullanın.
- İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman** : Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

4/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

- Acil durum personeli olmayanlar için** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Çevredeki alanları boşaltın. Gerekseim duyulmayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Tüm tutuşturucu kaynakları kapatın. Alanda ışık yakmayın, sigara içmeyin veya ateş yakmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Yeterli havalandırma sağlayın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Acil durumda müdahale eden kişiler için** : Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil durum personeli olmayanlar için" ile ilgili bilgiye bakınız.

- 6.2 Çevresel önlemler** : Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağım, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin.

### 6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

- Küçük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse siliniz. Alternatif olarak, veya eğer suda çözünürse, inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz.
- Büyük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Salınım rüzgarı arkaya alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin. Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak akıtın ya da aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz. Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri bulunmamaktadır.

- 6.4 Diğer bölümlere atıflar** : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız. Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Revizyon tarihi : 11/14/2025 Hazırlanma tarihi : 8/12/2025 Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

5/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

- Koruyucu önlemler** : Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8). Yutmayın Göz, cilt ve giysilere temas ettirmeyin. Buhar veya buğuyu solumayın. Yalnızca yeterli havalandırma ile kullanın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Yeterli şekilde havalandırılmamış saklama için kullanılan alanlara veya kapalı alanlara girmeyin. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzakta depolayın ve kullanın. Patlamaya karşı korumalı elektrikli (havalandırma, aydınlatma ve madde taşıma) ekipman kullanın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektrik boşalması karşısında önleyici tedbir alın. Boş konteynerlerde ürün kalıntısı kalabilir ve zararlı olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayın.
- Ürün ile kirlenmiş olan temizlik bezleri, kağıt siliciler ve koruyucu giysiler gibi materyaller birkaç saat sonrasında birdendire kendi-kendine alev alabilirler. Yangınların çıkma riskini azaltmak için, tüm kirlenmiş materyaller özel-imal edilmiş kaplarda yada sıkıca-kapanan, kendi-kendine kapanan kapakları olan metal kaplarda saklanmalıdır. Her bir çalışma günün sonunda kirlenmiş materyaller iş yerinden temizlenmeli ve açık havada saklanmalıdır
- Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye** : Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.
- 7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları** : Aşağıda tanımlanan sıcaklıklarda saklayın: 0 ila 35°C (32 ila 95°F). Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Ayrılmış ve onaylanmış bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Kilit altında saklayın. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Oksitleyici maddelerden ayrı tutun. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mührünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Uyumsuz malzemeleri elleçlemeden veya kullanmadan önce 10. Bölüme bakın.

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım için Bölüm 1.2'ye bakın.

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Bilinen maruz kalma sınırı değeri yok.

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

6/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

**Önerilen izleme prosedürü** : Aşağıda olduğu gibi, gözlemlene standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Zararlı maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması da ayrıca gerekecektir.

### DNEL'ler/DMEL'ler

| Ürün/içerik madde adı                                               | Tür  | Maruz kalma           | Değer                 | Topluluk                       | Etkiler  |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 208 mg/kg v.a./gün    | Çalışanlar                     | Sistemik |
|                                                                     | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 871 mg/m <sup>3</sup> | Çalışanlar                     | Sistemik |
|                                                                     | DNEL | Uzun süreli Cilt yolu | 125 mg/kg v.a./gün    | Genel popülasyon [Tüketiciler] | Sistemik |
|                                                                     | DNEL | Uzun süreli Soluma    | 185 mg/m <sup>3</sup> | Genel popülasyon [Tüketiciler] | Sistemik |
|                                                                     | DNEL | Uzun süreli Ağız yolu | 125 mg/kg v.a./gün    | Genel popülasyon [Tüketiciler] | Sistemik |

### PNEC'ler

Kullanıma hazır PNEC'ler yoktur.

### 8.2 Maruz kalma kontrolü

#### Uygun mühendislik kontrolleri

: Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Gazı, buhar veya toz bileşenlerini patlama sınırları altında tutmak için mühendislik kontrolleri de gerekli olmaktadır. Patlamaya karşı korumalı ekipman kullanın.

#### Bireysel koruma önlemleri

##### Hijyen önlemleri

: Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tualeti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

##### Göz/yüz koruma

: Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır. Eğer temas olasılığı varsa, değerlendirme daha yüksek derecede bir koruma olduğunu göstermedikçe, aşağıdaki koruyucu aparat takılmalıdır: Yan siperleri olan koruyucu gözlük kullanın.

##### Cildin korunması

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

7/22



Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

- Ellerin korunması** : Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatçısı tarafından tanımlanan parametreler göz önüne alarak, eldivenlerin kullanılması sırasında koruyucu özelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin geçirgenlik süresi farklı eldiven imalatçıları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. Karışımlara gelince, birkaç maddeden oluştukları göz önüne alındığında, eldivenlerin koruma süresini kesin olarak hesaplamak mümkün olmayabilir.
- Eldivenler** : Uzun süreli yada tekrarlayan kullanımlarda, aşağıda tanımlanan tipte eldiven kullanın:  
Önerilen: nitril kauçuk
- Vücudun korunması** : Vücut için kişisel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve gerekli rizikolara dayanarak seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. Statik elektrikten tutuşma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin. Statik deşarjlardan en iyi şekilde korunmak için, giysi anti-statik iş tulumları, botlar ve eldivenler içermelidir. Madde ve tasarım gereksinimleri ve test yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Avrupa Standardı EN 1149 'a bakınız.
- diğer cilt koruyucu** : Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.
- Solunum sisteminin korunması** : Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karşılayan bir gaz maskesi seçin. Gaz maskeleri doğru bir biçimde takma, eğitim ve diğer önemli kullanım hususlarını sağlamak için bir solunum koruma programına uygun kullanılmalıdır.
- Çevresel maruz kalma kontrolleri** : Havalandırma ile ilgili emisyonların ya da çalışma prosesi ekipmanının çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirmek için proses ekipmana duman sıyrıcılar, filtreler uygulanmalı ya da mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Tüm özelliklerin ölçüm koşulları, aksi belirtilmedikçe standart sıcaklık ve basınçtır.

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Görünüm

- Fiziksel durum** : Sıvı.
- Renk** : Sarı.
- Koku** : Aromatik. [Hafif]
- Koku eşiği** : Mevcut Değil.
- pH** : Uygulanmaz.
- Erime noktası/donma noktası** : Mevcut Değil.
- Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı** : >37.78°C (>100°F)
- Alevlenirlik (katı, gaz)** : sıvı
- Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri** : Mevcut Değil.

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

8/22



Kod : 000010025947

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

**Parlama noktası** : Kapalı kap: 43°C (109.4°F)

**Alev alma sıcaklığı** :

| Bileşen Adı                                                        | °C  | °F  | Yöntem   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 2-[(2-metoksi-4-nitrofenil)azo]-N-(2-metoksifenil)-3-oksobütiramid | 180 | 356 | VDI 2263 |

**Bozunma sıcaklığı** : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

**Akışkanlık** : Dinamik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (oda sıcaklığı): >400 mm<sup>2</sup>/s  
Kinematik (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

**Akışkanlık** : 100 s (ISO 6mm)

**Çözünürlük** :

| Ortam    | Sonuç         |
|----------|---------------|
| soğuk su | Çözünür değil |

**Sudaki çözünürlük** : Mevcut Değil.

**Suyla karışabilir** : Hayır.

**Dağılım katsayısı: n-oktanol/su** : Uygulanmaz.

**Buhar basıncı** :

| Bileşen Adı                                                         | 20°C'deki buhar basıncı |     |        | 50°C'deki buhar basıncı |     |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------|-------------------------|-----|--------|
|                                                                     | mm Hg                   | kPa | Yöntem | mm Hg                   | kPa | Yöntem |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | 2.25                    | 0.3 |        |                         |     |        |

**Buharlaşma hızı** : Mevcut Değil.

**Buhar yoğunluğu** : Mevcut Değil.

**Bağıl yoğunluk** : 0.97

**Patlayıcı özellikler** : Ürünün kendisi patlayıcı değildir ancak buharın ya da tozun hava ile patlayabilir bir karışım oluşturması mümkündür.

**Oksitleyici özellikler** : Ürün oksitleme tehlikesi sergilemez.

**Partikül özellikleri**

**Ortalama partikül büyüklüğü** : Uygulanmaz.

### 9.2 Diğer bilgiler

Ek bilgi yok.

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

**10.1 Tepkime** : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

**10.2 Kimyasal kararlılık** : Ürün, kararlıdır.

**10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı** : Normal depolama ve kullanma koşulları altında, zararlı reaksiyonlar meydana gelmez.

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

9/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

- 10.4 Kaçınılması gereken durumlar** : Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun (alev veya kıvılcım). Konteynerlere basınç uygulamayın; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayın, lehimlemeyin, delmeyin, zımparalamayın, ısıya veya ateşleme kaynaklarına maruz bırakmayın. Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir. Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.
- 10.5 Uyumsuz malzemeler** : Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun: oksitleyici maddeler, güçlü alkali, güçlü asitler.
- 10.6 Zararlı bozunma ürünleri** : koşullarına bağlı olarak, ayrışma ürünleri, aşağıdaki maddeler dahil olabilir: karbon oksitler azot oksitler metal oksit/oksitler

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

#### Akut toksisite

| Ürün/içerik madde adı                                               | Sonuç          | Türler | Doz         | Maruz kalma |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|-------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | LD50 Cilt yolu | Sıçan  | >5000 mg/kg | -           |
|                                                                     | LD50 Ağız yolu | Sıçan  | >5000 mg/kg | -           |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### tahriş/aşındırma

**Netice/Özet** : Mevcut Değil.

cilt

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Gözler

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Solunum

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Hassasiyet oluşturma

**Netice/Özet**

cilt

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Solunum

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Eşey hücre mutajenitesi

**Netice/Özet**

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Kanserojenite

**Netice/Özet**

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Üreme sistemi toksisitesi

**Netice/Özet**

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Teratojenisite

**Netice/Özet**

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

10/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

| Ürün/içerik madde adı                                               | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler |

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

Mevcut Değil.

### Aspirasyon zararı

| Ürün/içerik madde adı                                               | Sonuç                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |

Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

- Gözle temas** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Soluma** : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- Cilt temasi** : Derideki yağları azaltır. Deride kuruluğa ve tahrişe yol açabilir.
- Yutma** : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur.

### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

- Gözle temas** : Buna özgü bir veri yok.
- Soluma** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
mide bulantısı veya kusma  
baş ağrısı  
uyku/yorgunluk  
sersemlik/baş dönmesi  
bilinçsiz
- Cilt temasi** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
tahriş  
kuruluk  
çatlama
- Yutma** : Buna özgü bir veri yok.

### Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

#### Kısa süre maruz kalma

- Potansiyel ani etkiler** : Mevcut Değil.
- Potansiyel gecikmiş etkiler** : Mevcut Değil.

#### Uzun süre maruz kalma

- Potansiyel ani etkiler** : Mevcut Değil.
- Potansiyel gecikmiş etkiler** : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Revizyon tarihi : 11/14/2025 Hazırlanma tarihi : 8/12/2025 Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

11/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Mevcut Değil.

**Netice/Özet** : Mevcut Değil.

**Genel** : Uzun süreli yada tekrarlanan temas derinin yağını giderebilir ve deride tahrişe, çatlamaya ve/veya dermatite neden olabilir.

**Kanserojenite** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

**Eşey hücre mutajenitesi** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

**Üreme sistemi toksisitesi** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

**Diğer bilgiler** : Mevcut Değil.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1 Toksisite

| Ürün/içerik madde adı                                               | Sonuç           | Türler | Maruz kalma |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | LC50 >1000 mg/l | Yosun  | 72 saat     |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

| Ürün/içerik madde adı                                               | Test | Sonuç                             | Doz | İnokulum |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----|----------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | -    | 80 % - Kolay biyobozunur - 28 gün | -   | -        |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

| Ürün/içerik madde adı                                               | Suda Yarılanma Ömrü | Fotoliz | Biyobozunabilir   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | -                   | -       | Kolay biyobozunur |

### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

| Ürün/içerik madde adı                                               | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potansiyel |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | -                  | 10 ila 2500 | Yüksek     |

### 12.4 Toprakta hareketlilik

Revizyon tarihi : 11/14/2025 Hazırlanma tarihi : 8/12/2025 Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

12/22

Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

Toprak/Su Dağılımı : Mevcut Değil.

Hareketlilik (Mobilité) : Mevcut Değil.

### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 13.1 Atık işleme yöntemleri

#### Ürün

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından bertaraf edilmelidir. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

**Zararlı atık** : Evet.

#### Atık listesi

| Atık kodu | Atık kodu tanımı                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler |

#### Paketleme

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

| Ambalaj tipi    | Atık listesi             |
|-----------------|--------------------------|
| Kap (konteyner) | 15 01 06 Karışık ambalaj |

**Özel tedbirler** : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boş kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Ürün kalıntılarından gelen buhar kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçleri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın ya da öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.

Revizyon tarihi

: 11/14/2025

Hazırlanma tarihi

: 8/12/2025

Versiyon : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

13/22

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Kod : 000010025947             | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 14 Kasım 2025 |
| SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380 |                                              |

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

|                                | ADR/RID     | ADN         | IMDG            | IATA            |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN numarası               | UN1263      | UN1263      | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 UN uygun taşımacılık ismi | BOYA        | BOYA        | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Taşımacılık zararları     | 3           | 3           | 3               | 3               |
| 14.4 Ambalaj grubu             | III         | III         | III             | III             |
| 14.5 Çevresel zararlar         | Hayır.      | Hayır.      | No.             | No.             |
| Deniz kirleten maddeler        | Uygulanmaz. | Uygulanmaz. | Not applicable. | Not applicable. |

### İlave bilgiler

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Bu sınıf 3 yüksek kıvamlı sıvı 2.2.3.1.5.1'e göre 450 L'ye kadar ambalajlarda olduğu zaman yönetmeliğe tabi değildir. |
| Tünel kodu | : (D/E)                                                                                                                 |
| ADN        | : Bu sınıf 3 yüksek kıvamlı sıvı 2.2.3.1.5.1'e göre 450 L'ye kadar ambalajlarda olduğu zaman yönetmeliğe tabi değildir. |
| IMDG       | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.              |
| IATA       | : Tanımlanan yok.                                                                                                       |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Kullanıcılar için özel önlemler | : <b>Kullanıcıya ait mekanlarda taşıma:</b> her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyın. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık | : Uygulanmaz. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

### 15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### 30105 Sayılı Türkiye Yönetmeliği, KKDİK

##### Ek 14 - İzne tabi maddelerin listesi

##### Ek 14

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

##### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

##### Ek 17 - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar

|                              |                               |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Revizyon tarihi : 11/14/2025 | Hazırlanma tarihi : 8/12/2025 | Versiyon : 1.03 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 14/22 |
|--------------|--------|---------|-------|

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Kod : 000010025947             | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 14 Kasım 2025 |
| SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380 |                                              |

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

| Ürün/içerik madde adı          | Girdi No |
|--------------------------------|----------|
| SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380 | 3        |

Etiketler : Uygulanmaz.

### Ozon tabakasını incelten maddeler

Listelenmemiştir.

### Büyük endüstriyel kazalar n önlenmesi ve etkilerinin azalt lması hakk nda yönetmelik

Bu ürün, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kontrol edilmektedir.

### Tehlike kriterleri

| Kategori |
|----------|
| P5c      |

### AB Mevzuatı

#### AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)

#### Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi

#### Ek XIV

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

#### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

Patlayıcı öncüller : Uygulanmaz.

#### Ozon tabakasını incelten maddeler (AB 2024/590)

Listelenmemiştir.

### Uluslararası Mevzuat

#### Montreal protokol

Listelenmemiştir.

#### Stokholm organik kalıcı kirleticiler sözleşmesi

Listelenmemiştir.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

|                              |                               |                 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Revizyon tarihi : 11/14/2025 | Hazırlanma tarihi : 8/12/2025 | Versiyon : 1.03 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 15/22 |
|--------------|--------|---------|-------|



Kod : 000010025947  
SIGMARINE ONE 648 YELLOW 31380

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 14 Kasım 2025

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

✓ Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

**Kısaltmalar ve eş anlamlılar** : ATE = Akut Toksikite Tahmini  
EUH ifadesi = SEA-İlave Zararlılık ifadeleri  
N/A = Mevcut Değil  
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik  
PNEC = Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon  
SGG = Ayırma Grubu  
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

**SEA: RG.-10/12/2020-31330 yönetmeliği uyarınca sınıflandırmayı belirlemek üzere kullanılan prosedür**

| Sınıflandırma                               | Gerekçe                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alev. Sıvı 3, H226<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336 | Test verisine dayanarak<br>Hesaplama metodu |

**Kısaltılmış H ifadelerin tam metni**

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Alevlenir sıvı ve buhar.                                                |
| H304   | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.           |
| H336   | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                               |
| EUH066 | Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. |

**Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]**

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Asp. Tok. 1     | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1                                 |
| Alev. Sıvı 3    | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3                                 |
| BHOT Tek Mrz. 3 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA - Kategori 3 |

**Tarih**

**Yayın tarihi/ Revizyon tarihi** : 11/14/2025

**Önceki Yayın Tarihi** : 8/13/2025

**Hazırlayan:** : EHS

Bu güvenlik bilgileri formu, Türk kanunlarına göre uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail: kdu@ppg.com TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021 (Bu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 09 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir) TEL: +90 224 242 42 90 Fax: +90 224 242 42 94.

**Versiyon** : 1.03

**İrtibat bilgisi veya yetkili düzenleyici**

**Düzenleyici Adı** : Ece Akyuz Irmak

**Sertifika numarası** : TÜV/11.96.01 & 09 Temmuz 2021

**Sertifika tarihi** : 09.07.2021

**İddiadan vazgeçen kimse**

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadır. Bu bilgilendirme ile tarafımızdan tedarik edilen ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik konularına dikkat çekmek ve ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili tedbirler hakkında öneride bulunmak amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya teminat verilmemektedir. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet tedbirlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlara ait yükümlülük kabul edilmeyecektir.

**Revizyon tarihi**

: 11/14/2025

**Hazırlanma tarihi**

: 8/12/2025

**Versiyon** : 1.03

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

16/22

# Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

**Başlık** : Profesyonel boyama, iç mekan fırça/rulo

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

## Kapsanan işlemin genel tanımı

İyi genel oda havalandırması ile (açık kapılar/pencereler) uzmanlar tarafından fırça veya rulo ile iç mekan boyama

**Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile** : CEPE\_PW\_04  
**bağlantılıdır.**

**Ürün Kategorisi(leri)** : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

## Çalıştırma koşulları

**Kullanım yeri** : Kapalı alanda kullanım

## Risk yönetim önlemleri (RMM)

| Katkı etkinliği                                                                      | Maksimum süre   | Havalandırma                 |                            | Solunma                                                              | Göz                                    | Eller                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                 | Tür                          | ach (saatte hava değişimi) |                                                                      |                                        |                                                      |
| Uygulama için materyalin hazırlanması                                                | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Uygulama donanımının yüklenmesi ve kurlamadan önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Fırça ya da merdane ile kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler                 | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | Hiçbiri                                | Hiçbiri                                              |
| Temizleme                                                                            | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Atık yönetimi                                                                        | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

## İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

# Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

**Başlık** : Profesyonel spreyl boyama, dış mekan (solunum koruması olmadan)

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

## Kapsanan işlemin genel tanımı

Genel uygulamalar için uzmanlar tarafından dış mekan spreyl boyama (ör., dekoratif)

**Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile** : CEPE\_PW\_05a  
**bağlantılıdır.**

**Ürün Kategorisi(leri)** : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

## Çalıştırma koşulları

**Kullanım yeri** : Açık alanda kullanım

## Risk yönetim önlemleri (RMM)

| Katki etkinliği                                                                       | Maksimum süre   | Havalandırma |                            | Solunma                                                              | Göz                                    | Eller                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                 | Tür          | ach (saatte hava değişimi) |                                                                      |                                        |                                                      |
| Uygulama için materyalin hazırlanması                                                 | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Uygulama donanımının yüklenmesi ve kürlenmeden önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Püskürtme yoluyla kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması        | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler                  | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | Hiçbiri                                | Hiçbiri                                              |
| Temizleme                                                                             | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Atık yönetimi                                                                         | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

## İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

# Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

**Başlık** : Profesyonel boyama, dış mekan fırça/rulo

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

## Kapsanan işlemin genel tanımı

Fırça veya rulo ile uzmanlar tarafından dış mekan boyama

**Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile** : CEPE\_PW\_06  
**bağlantılıdır.**

**Ürün Kategorisi(leri)** : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

## Çalıştırma koşulları

**Kullanım yeri** : Açık alanda kullanım

## Risk yönetim önlemleri (RMM)

| Katki etkinliği                                                                       | Maksimum süre   | Havalandırma |                            | Solunma                                                              | Göz                                    | Eller                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                 | Tür          | ach (saatte hava değişimi) |                                                                      |                                        |                                                      |
| Uygulama için materyalin hazırlanması                                                 | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Uygulama donanımının yüklenmesi ve kürlenmeden önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Fırça ya da merdane ile kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması  | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler                  | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | Hiçbiri                                | Hiçbiri                                              |
| Temizleme                                                                             | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Atık yönetimi                                                                         | 4 saatten fazla | Dış mekanlar | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

## İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

# Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

**Başlık** : Profesyonel sprey boyama, endüstriyel ortama yakın

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

## Kapsanan işlemin genel tanımı

Sprey kabini veya yerel egzoz havalandırması gibi etkili havalandırma ile uzmanlar tarafından iç mekan sprey boyama

**Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile** : CEPE\_PW\_01  
**bağlantılıdır.**

**Ürün Kategorisi(leri)** : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

## Çalıştırma koşulları

**Kullanım yeri** : Kapalı alanda kullanım

## Risk yönetim önlemleri (RMM)

| Katkı etkinliği                                                                       | Maksimum süre   | Havalandırma                          |                                  | Solunma                                                              | Göz                                    | Eller                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                 | Tür                                   | ach (saatte hava değişimi)       |                                                                      |                                        |                                                      |
| Uygulama için materyalin hazırlanması                                                 | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Uygulama donanımının yüklenmesi ve kürlenmeden önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Püskürtme yoluyla kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması        | 4 saatten fazla | Lokal egzoz havalandırma              | İlgili teknik standartlara bakın | EN140'a uyumlu, koruma faktörü en az 10 olan bir respirator takın.   | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler                  | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | Hiçbiri                                | Hiçbiri                                              |
| Temizleme                                                                             | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Atık yönetimi                                                                         | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

## İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

# Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

**Başlık** : Püskürtme (Siprey) yöntemleriyle uygulanmayan profesyonel uygulama, endüstriyel şartlara yakın  
Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

## Kapsanan işlemin genel tanımı

Gelişmiş havalandırma veya yerel egzoz havalandırması ile fırça, rulo, macun bıçağı vb. ile profesyoneller tarafından iç mekan boyama.

**Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile** : CEPE\_PW\_02  
**bağlantılıdır.**

**Ürün Kategorisi(leri)** : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

## Çalıştırma koşulları

**Kullanım yeri** : Kapalı alanda kullanım

## Risk yönetim önlemleri (RMM)

| Katkı etkinliği                                                                       | Maksimum süre   | Havalandırma                          |                                  | Solunma                                                              | Göz                                    | Eller                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                 | Tür                                   | ach (saatte hava değişimi)       |                                                                      |                                        |                                                      |
| Uygulama için materyalin hazırlanması                                                 | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Uygulama donanımının yüklenmesi ve kürlenmeden önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Fırça ya da merdane ile kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması  | 4 saatten fazla | Lokal egzoz havalandırma              | İlgili teknik standartlara bakın | EN140'a uyumlu, koruma faktörü en az 10 olan bir respirator takın.   | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Film meydana gelmesi, havayla kurutma                                                 | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | Hiçbiri                                | Hiçbiri                                              |
| Temizleme                                                                             | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Atık yönetimi                                                                         | 4 saatten fazla | Gelişmiş (mekanik) oda havalandırması | 5 - 10                           | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

## İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

# Son kullanıcılar için Karışımların Güvenli Kullanım Bilgisi

**Başlık** : Profesyonel sprey boyama, iç mekan (solunum korumalı)

Bu belge, ürün için güvenli kullanım koşullarını iletmeyi amaçlamaktadır ve her zaman ürünün Güvenlik Veri Sayfası ve etiketleri ile birlikte okunmalıdır.

## Kapsanan işlemin genel tanımı

İyi genel oda havalandırması ve solunum koruması ile uzmanlık gerektiren uygulamalar için uzmanlar tarafından iç mekan sprey boyama

**Bu güvenli kullanım bilgileri şu SWED no. ile** : CEPE\_PW\_03b  
**bağlantılıdır.**

**Ürün Kategorisi(leri)** : Kaplamalar ve boyalar, incelticiler, boya çıkartıcılar

## Çalıştırma koşulları

**Kullanım yeri** : Kapalı alanda kullanım

## Risk yönetim önlemleri (RMM)

| Katkı etkinliği                                                                       | Maksimum süre   | Havalandırma                 |                            | Solunma                                                              | Göz                                    | Eller                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                 | Tür                          | ach (saatte hava değişimi) |                                                                      |                                        |                                                      |
| Uygulama için materyalin hazırlanması                                                 | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Uygulama donanımının yüklenmesi ve kurlanmadan önce kaplanmış parçaların elleçlenmesi | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Püskürtme yoluyla kaplamaların ve mürekkeplerin profesyonel olarak uygulanması        | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | EN140'a uyumlu, koruma faktörü en az 10 olan bir respirator takın.   | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Film oluşturma - zorlayarak kurutma, fırınlama ve diğer teknolojiler                  | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | Hiçbiri                                | Hiçbiri                                              |
| Temizleme                                                                             | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |
| Atık yönetimi                                                                         | 4 saatten fazla | İyi genel oda havalandırması | 3 - 5                      | Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın. | EN 166'ya uygun göz koruması kullanın. | EN374 gereğince test edilmiş uygun eldivenler takın. |

Teknik özellikler için bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. bölümüne bakın.



Bu ürünün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan maddeler içermesi durumunda, kullanımın çevre için güvenli olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme, ilgili SPERC'lerde ürün kullanımı için açıklanan maruziyet parametrelerine dayanmaktadır. Ürün kalıntılarının ve atıklarının bertarafı için lütfen Güvenlik Bilgi Formunun 13. bölümüne bakın.

## İddiadan vazgeçen kimse

Karışım Bilgi formunun bu Güvenli Kullanımındaki bilgiler, düzenleme tarihinde kimyasal güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ürün içindeki madde tedarikçisi tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bilgiler, ürünün güvenli kullanımını garanti etmez ve mevzuatın gerektirdiği mesleki risk değerlendirmesinin yerini almaz. Çalışanlar için iş yeri talimatları geliştirilirken, SUMI sayfaları her zaman SDS ve ürünün etiketi ile birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu belgenin içeriğini temel alarak, eylemlerin ve/veya kararların doğrudan veya dolaylı sonuçları olan (kısmen), ne türden olursa olsun, herhangi bir zarar için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.