

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Fecha de emisión/Fecha de  
revisión

17 Diciembre 2025

Versión 23.01

## Sección 1. Identificación

**Nombre del producto** : SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN  
**Código del producto** : 00269713  
**Otros medios de identificación** : No disponible.  
**Tipo del producto** : Líquido.

### Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

**Uso del producto** : Aplicaciones profesionales, Aplicación por pulverización.  
**Uso de la sustancia o mezcla** : Revestimiento.  
**Restricciones de uso** : No aplicable.

**Fabricante** : PPG Industries, Inc.  
One PPG Place  
Pittsburgh, PA 15272  
**Número de teléfono en caso de emergencia** : (412) 434-4515 (EE.UU.)  
(514) 645-1320 (Canadá)  
01-800-00-21-400 (México)

**Información Técnica** : 888-977-4762

## Sección 2. Identificación de los peligros

**Estado OSHA/ HCS** : Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200).  
**Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla** : LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3  
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4  
IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2  
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A  
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1  
CARCINOGENICIDAD - Categoría 1A  
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 1B  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2  
Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida: 22 % (oral), 56.2 % (dérmica), 70.8 % (inhalación)

### Elementos de las etiquetas del SGA

|                     |                                 |                  |                   |         |       |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------|
| Código del producto | 00269713                        | Fecha de emisión | 17 Diciembre 2025 | Versión | 23.01 |
| Nombre del producto | SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN |                  |                   |         |       |

Sección 2. Identificación de los peligros

Pictogramas de peligro
:





- Palabra de advertencia
Indicaciones de peligro

: Peligro
:
Líquido y vapores inflamables.  
Provoca irritación cutánea.  
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.  
Provoca irritación ocular grave.  
Nocivo si se inhala.  
Puede irritar las vías respiratorias.  
Puede provocar cáncer.  
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (órganos auditivos)
- Consejos de prudencia

Prevencción
Intervención/Respuesta
Almacenamiento
Eliminación
Elementos adicionales del etiquetado

:
:
:
:
:
- Prevencción

:
Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Usar guantes de protección, y ropa de prot eccin y equipo de protección para la cara o los ojos. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. No respirar vapor. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada se deje fuera del lugar de trabajo.
- Intervención/Respuesta

:
En caso de exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico. En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.
- Almacenamiento

:
Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- Eliminación

:
Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.
- Elementos adicionales del etiquetado

:
Los polvos resultantes del lijado y del amolado pueden ser nocivos si se inhalan. Este producto contiene sílice cristalina, la cual puede causar cáncer de pulmón o silicosis. El riesgo de cáncer o silicosis depende de la duración y del nivel de la exposición al polvo generado al lijar superficies o a la niebla procedente de la aplicación por aspersión. La exposición repetida a altas concentraciones de vapor puede causar irritacion del sistema respiratorio y daño permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso central. La inhalación de concentraciones de vapor o aerosol superiores a los límites recomendados causa dolores de cabeza, mareos y náuseas, y puede provocar la pérdida de consciencia o la muerte. Este producto contiene formaldehido o es capaz de desprender formaldehido por encima de 0.5 ppm bajo ciertas condiciones. El formaldehido representa un peligro sabido de cáncer y es un sensibilizador de la piel y un sensibilizador respiratorio. Evite el contacto con la piel y la ropa. Lavarse

Sección 2. Identificación de los peligros

Peligros que no contribuyen a la clasificación

cuidadosamente después de la manipulación. Desprende vapores tóxicos cuando se calienta.

: El contacto prolongado o repetido puede reseca la piel y causar irritación.

Sección 3. Composición / información sobre los componentes

Sustancia/mezcla

: Mezcla

Nombre del producto

: SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN

| Nombre de ingrediente                                  | %         | Número CAS |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Talco sin fibras de asbestos                           | 10 - 30   | 14807-96-6 |
| silíce cristalina, polvo no respirable (>10 micras)    | 10 - 30   | 14808-60-7 |
| RESINA EPOXI (700<MW<=1100)                            | 10 - 30   | 25036-25-3 |
| Xilenos, mezcla isómeros                               | 5 - 10    | 1330-20-7  |
| Ftalato de di-2-etilhexilo                             | 1 - 5     | 117-81-7   |
| nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada | 1 - 5     | 64742-94-5 |
| aluminio                                               | 1 - 5     | 7429-90-5  |
| Alcohol isobutilico                                    | 1 - 5     | 78-83-1    |
| 1-Metoxi-2-propanol                                    | 1 - 5     | 107-98-2   |
| Etilbenceno                                            | 1 - 5     | 100-41-4   |
| p-terc-butilfenil 1-(2,3-epoxi)propil eter             | 0.5 - 1.5 | 3101-60-8  |
| nonilfenol                                             | 0.1 - 1   | 25154-52-3 |
| Naftaleno                                              | 0.1 - 1   | 91-20-3    |

Código SUB indica sustancias sin número CAS registrados.

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

**No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.**

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Sección 4. Primeros auxilios

Si se produce ingestión, irritación, cualquier tipo de sobreexposición o síntomas de sobreexposición durante el uso de este producto, o si cualquiera de ellos persiste después de utilizar este producto, ponerse en contacto inmediatamente con un CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES, UNA SALA DE URGENCIAS O UN MÉDICO; tener disponible la información de la hoja de datos de seguridad del material.

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos

: Quítese los lentes de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua fresca y limpia, manteniendo los párpados separados durante al menos 10 minutos y busque atención médica inmediata.

Por inhalación

: Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.

|                            |                                        |                         |                          |                |              |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00269713</b>                        | <b>Fecha de emisión</b> | <b>17 Diciembre 2025</b> | <b>Versión</b> | <b>23.01</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN</b> |                         |                          |                |              |

## Sección 4. Primeros auxilios

- Contacto con la piel** : Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.
- Ingestión** : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No provocar el vómito.

### Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

#### Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : Provoca irritación ocular grave.
- Por inhalación** : Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.
- Contacto con la piel** : Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
lagrimeo  
enrojecimiento
- Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación del tracto respiratorio  
tos  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
enrojecimiento  
sequedad  
agrietamiento  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas
- Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas

### Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el médico** : En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

|                            |                                        |                         |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00269713</b>                        | <b>Fecha de emisión</b> | <b>17 Diciembre 2025 Versión 23.01</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN</b> |                         |                                        |

## Sección 4. Primeros auxilios

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## Sección 5. Medidas contra incendios

### Medios de extinción

|                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | : Utilizar polvo químico seco, CO <sub>2</sub> , agua pulverizada o espuma (neblina). |
| <b>Medios no apropiados de extinción</b> | : No usar chorro de agua.                                                             |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla</b> | : Líquido y vapores inflamables. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productos de descomposición térmica peligrosos</b> | : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:<br>óxidos de carbono<br>óxidos del nitrógeno<br>óxido/óxidos metálico/metálicos<br>Formaldehído. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio</b> | : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipo de protección especial para los bomberos</b> | : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para personal de no emergencia</b>              | : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados. |
| <b>Para el personal de respuesta a emergencias</b> | : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b>    | : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                            |                                        |                         |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00269713</b>                        | <b>Fecha de emisión</b> | <b>17 Diciembre 2025 Versión 23.01</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN</b> |                         |                                        |

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

- Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## Sección 7. Manejo y almacenamiento

### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evite la exposición durante el embarazo. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
- Precauciones especiales** : Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los vapores son más pesados que el aire y pueden difundirse por el piso. Si este material es parte de un sistema de componentes múltiples, leer la hoja u hojas de datos de seguridad para el otro componente o los otros componentes antes de mezclarlo, ya que la mezcla resultante podrá presentar los peligros de todas sus partes.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

- Orientaciones sobre higiene ocupacional general

: Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
- Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

: Almacénese en el siguiente rango de temperatura: 0 a 35°C (32 a 95°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

Límites de exposición laboral

| Nombre de ingrediente                               | Límites de exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talco sin fibras de asbestos                        | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br>TWA 8 horas: 2 mg/m³. Estado: Fracción respirable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sílice cristalina, polvo no respirable (>10 micras) | <b>OSHA PEL Z3 (Estados Unidos)</b><br>VLE-PPT: 2 mg/m³.<br><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br><b>[Silica, crystalline]</b><br>TWA 8 horas: 0.025 mg/m³. Estado: Fracción respirable.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018) [Silica, crystalline]</b><br>TWA 8 horas: 50 µg/m³. Estado: Polvo respirable.<br><b>OSHA PEL Z3 (Estados Unidos, 6/2016)</b><br>TWA 8 horas: 250 / (%SiO <sub>2</sub> +5) mppcf. Estado: Respirable.<br>TWA 8 horas: 10 / (%SiO <sub>2</sub> +2) mg/m³. Estado: Respirable. |
| RESINA EPOXI (700<MW<=1100)                         | Ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Xilenos, mezcla isómeros                            | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025) [p-xylene and mixtures containing p-xylene]</b><br>Ototoxicante.<br>TWA 8 horas: 20 ppm.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)</b><br><b>[Xylenes]</b><br>TWA 8 horas: 100 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Sección 8. Controles de exposición / protección personal

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ftalato de di-2-etilhexilo                             | TWA 8 horas: 435 mg/m³.<br><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br>Absorbido a través de la piel.<br>TWA 8 horas: 0.1 mg/m³.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)</b><br>TWA 8 horas: 5 mg/m³.                                                                                                               |
| nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada | Ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| aluminio                                               | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br><b>[Aluminum, metal and insoluble compounds]</b><br>TWA 8 horas: 1 mg/m³. Estado: Fracción respirable.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)</b><br>TWA 8 horas: 15 mg/m³ (as Al). Estado: Polvo total.<br>TWA 8 horas: 5 mg/m³ (as Al). Estado: Fracción respirable. |
| Alcohol isobutilico                                    | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br>TWA 8 horas: 50 ppm.<br>TWA 8 horas: 152 mg/m³.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)</b><br>TWA 8 horas: 100 ppm.<br>TWA 8 horas: 300 mg/m³.                                                                                                                         |
| 1-Metoxi-2-propanol                                    | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br>TWA 8 horas: 50 ppm.<br>TWA 8 horas: 184 mg/m³.<br>STEL 15 minutos: 100 ppm.<br>STEL 15 minutos: 369 mg/m³.                                                                                                                                                             |
| Etilbenceno                                            | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br>Ototoxicante.<br>TWA 8 horas: 20 ppm.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)</b><br>TWA 8 horas: 100 ppm.<br>TWA 8 horas: 435 mg/m³.                                                                                                                                   |
| p-terc-butilfenil 1-(2,3-epoxi)propil eter             | Ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nonilfenol                                             | Ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Naftaleno                                              | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br>Absorbido a través de la piel.<br>TWA 8 horas: 10 ppm.<br>TWA 8 horas: 52 mg/m³.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)</b><br>TWA 8 horas: 10 ppm.<br>TWA 8 horas: 50 mg/m³.                                                                                          |

| Explicación de Abreviaturas |   |                                                                    |        |   |                                             |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------------------------------------|
| A                           | = | Pico Máximo Aceptable                                              | S      | = | Absorción cutánea potencial                 |
| ACGIH                       | = | Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. | SR     | = | Sensibilización respiratoria                |
| C                           | = | Valor Límite de Exposición Pico                                    | SS     | = | Sensibilización de la piel                  |
| F                           | = | Humo                                                               | VLE-CT | = | Corto plazo Valores límite de la exposición |
| IPEL                        | = | Límite de exposición permitido interno                             | TD     | = | Polvo total                                 |



**Sección 8. Controles de exposición / protección personal**

|      |   |                                                                    |         |   |                                                            |
|------|---|--------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------|
| OSHA | = | Administración de la Seguridad e Higiene en el Trabajo.            | VLE     | = | Valor Límite de Exposición                                 |
| R    | = | Respirable                                                         | VLE-PPT | = | Valor Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo |
| Z    | = | OSHA 29 CFR 1910.1200 Subparte Z - Sustancias tóxicas y peligrosas |         |   |                                                            |

**Consultar a los responsables locales competentes para conocer los valores mínimos considerados como aceptables.**

**Procedimientos de control recomendados** : Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.

**Controles técnicos apropiados** : Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

**Control de la exposición medioambiental** : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

**Medidas de protección individual**

**Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos y la cara** : Gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

**Protección de la piel**

**Protección de las manos** : Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.

**Guantes** : caucho butílico

**Protección del cuerpo** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

- Otro tipo de protección para la piel

: Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.
- Protección de las vías respiratorias

: La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados adecuados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario. La protección respiratoria se efectuará de conformidad con 29 CFR 1910.134.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

- Estado físico

: Líquido.
- Color

: Amarillo.
- Olor

: Aromático.
- pH

: No aplicable.
- Punto de fusión

: No disponible.
- Punto de ebullición

: >37.78°C (>100°F)
- Punto de inflamación

: Vaso cerrado: 31°C (87.8°F)
- Temperatura de ignición espontánea

: No disponible.
- Temperatura de descomposición

: No disponible.
- Inflamabilidad

: No disponible.
- Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad)

: No disponible.
- Presión de vapor

: No disponible.
- Densidad de vapor

: No disponible.
- Densidad relativa

: 1.23
- Densidad ( lbs / Galones )

: 10.26

| Solubilidad(es) |  | Medio     | Resultado  |
|-----------------|--|-----------|------------|
|                 |  | agua fría | No soluble |

- Coefficiente de partición: n-octanol/agua

: No aplicable.

- Viscosidad

: Dinámico (temperatura ambiente): No disponible.  
Cinemática (temperatura ambiente): No disponible.  
Cinemática (40°C (104°F)): >21 mm²/s (>21 cSt)

- % Sólido. (p/p)

: 82.183

Características de las partículas

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Tamaño mediano de partículas

:

No aplicable.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

:

No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

Estabilidad química

:

El producto es estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas

:

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que deberán evitarse

:

Si es expuesto a altas temperaturas puede producir productos de descomposición peligrosos.  
Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.

Materiales incompatibles

:

Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

:

Dependiendo de las condiciones, los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono óxidos del nitrógeno Formaldehído. óxido/óxidos metálico/metálicos

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente                       | Resultado                          | Dosis               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| RESINA EPOXI (700<MW<=1100)                            | Rata - Oral - DL50                 | >2000 mg/kg         |
|                                                        | Rata - Cutánea - DL50              | >2000 mg/kg         |
| Xilenos, mezcla isómeros                               | Rata - Oral - DL50                 | 4.3 g/kg            |
|                                                        | Conejo - Cutánea - DL50            | 1.7 g/kg            |
| Ftalato de di-2-etilhexilo                             | Rata - Oral - DL50                 | 30 g/kg             |
|                                                        | Conejo - Cutánea - DL50            | 25 g/kg             |
| nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada | Rata - Oral - DL50                 | >5 g/kg             |
|                                                        | Rata - Por inhalación - CL50       | >5.2 mg/l [4 horas] |
|                                                        | Polvo y nieblas                    |                     |
| aluminium powder (stabilised)                          | Rata - Oral - DL50                 | >15900 mg/kg        |
|                                                        | Rata - Por inhalación - CL50       | >5 mg/l [4 horas]   |
|                                                        | Polvo y nieblas                    |                     |
| Alcohol isobutilico                                    | Rata - Oral - DL50                 | 2830 mg/kg          |
|                                                        | Conejo - Cutánea - DL50            | 2460 mg/kg          |
|                                                        | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | 24.6 mg/l [4 horas] |
| 1-Metoxi-2-propanol                                    | Conejo - Cutánea - DL50            | 13 g/kg             |
|                                                        | Rata - Oral - DL50                 | 5.2 g/kg            |
|                                                        | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | >7000 ppm [6 horas] |

Sección 11. Información toxicológica

|                                            |                                               |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Etilbenceno                                | Rata - Oral - DL50                            | 3.5 g/kg            |
|                                            | Conejo - Cutánea - DL50                       | 17.8 g/kg           |
| p-terc-butilfenil 1-(2,3-epoxi)propil eter | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor            | 17.8 mg/l [4 horas] |
|                                            | Rata - Femenino - Oral - DL50                 | >2000 mg/kg         |
| nonilfenol                                 | Conejo - Masculino, Femenino - Cutánea - DL50 | >2000 mg/kg         |
| Naftaleno                                  | Conejo - Cutánea - DL50                       | 2.14 g/kg           |
|                                            | Rata - Oral - DL50                            | 580 mg/kg           |
|                                            | Rata - Oral - DL50                            | 490 mg/kg           |
|                                            | Conejo - Cutánea - DL50                       | >20 g/kg            |

Producto Conclusión

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Corrosión/irritación cutáneas

| Nombre de producto o ingrediente | Especies                           | Dosis                                                                                    | Puntuación |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Xilenos, mezcla isómeros         | Conejo - Piel - Irritante moderado | Cantidad/concentración aplicada: 500 mg<br>Duración del tratamiento/exposición: 24 horas | -          |

Conclusión/Sumario

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Daño ocular grave/irritación ocular

Conclusión/Sumario

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Corrosión/irritación respiratoria

Conclusión/Sumario

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Sensibilización

Piel

Conclusión/Sumario

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Respiratoria

Conclusión/Sumario

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Mutagenicidad

Conclusión/Sumario

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Carcinogenicidad

Conclusión/Sumario

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Grado de riesgo

| Nombre de producto o ingrediente                    | OSHA | IARC | NTP                                                       |
|-----------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| sílice cristalina, polvo no respirable (>10 micras) | +    | 1    | Conocido como carcinógeno humano.                         |
| Xilenos, mezcla isómeros                            | -    | 3    | -                                                         |
| Ftalato de di-2-etilhexilo                          | -    | 2B   | Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano. |
| Etilbenceno                                         | -    | 2B   | -                                                         |
| Naftaleno                                           | -    | 2B   | Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano. |

Sección 11. Información toxicológica

Carcinógeno Código de clasificación:

IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4  
NTP: Conocido como carcinógeno humano; Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano  
OSHA: +  
No listado/No regulado: -

Toxicidad reproductiva

Conclusión/Sumario : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

| Nombre de producto o ingrediente                       | Resultado                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talco sin fibras de asbestos                           | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
| Xilenos, mezcla isómeros                               | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
| nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3                     |
| Alcohol isobutilico                                    | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
|                                                        | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3                     |
| 1-Metoxi-2-propanol                                    | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3                     |

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ftalato de di-2-etilhexilo       | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2                     |
| Etilbenceno                      | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) (órganos auditivos) - Categoría 2 |
| Naftaleno                        | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2                     |

Órganos vitales

: Contiene material dañino para los siguientes órganos: hígado, bazo, cerebro, médula ósea, ojo, cristalino o córnea.  
Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: la sangre, riñones, pulmones, el sistema nervioso, El sistema reproductor, corazón, tracto gastrointestinal, sistema cardiovascular, tracto respiratorio superior, sistema inmunológico, piel, sistema nervioso central (SNC), oídos, testículos, tiroides.

Peligro de aspiración

| Nombre de producto o ingrediente                       | Resultado                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros                               | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Etilbenceno                                            | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |

Información sobre las posibles vías de ingreso

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos

: Provoca irritación ocular grave.

Por inhalación

: Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.

|                     |                                 |                  |                   |         |       |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------|
| Código del producto | 00269713                        | Fecha de emisión | 17 Diciembre 2025 | Versión | 23.01 |
| Nombre del producto | SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN |                  |                   |         |       |

**Sección 11. Información toxicológica**

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con la piel | : Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. |
| Ingestión            | : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.                                            |

Signos/síntomas de sobreexposición

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>dolor o irritación<br>lagrimeo<br>enrojecimiento                                                                                                     |
| Por inhalación        | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>irritación del tracto respiratorio<br>tos<br>reducción de peso fetal<br>incremento de muertes fetales<br>malformaciones esqueléticas                 |
| Contacto con la piel  | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>irritación<br>enrojecimiento<br>sequedad<br>agrietamiento<br>reducción de peso fetal<br>incremento de muertes fetales<br>malformaciones esqueléticas |
| Ingestión             | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>reducción de peso fetal<br>incremento de muertes fetales<br>malformaciones esqueléticas                                                              |

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusión/Sumario | : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. Este producto contiene formaldehído o es capaz de desprender formaldehído por encima de 0.5 ppm bajo ciertas condiciones. El formaldehído representa un peligro sabido de cáncer y es un sensibilizador de la piel y un sensibilizador respiratorio. Este producto contiene sílice cristalina, la cual puede causar cáncer de pulmón o silicosis. El riesgo de cáncer o silicosis depende de la duración y del nivel de la exposición al polvo generado al lijar superficies o a la niebla procedente de la aplicación por aspersión. La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sección 11. Información toxicológica

crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el contacto con los ojos.

Exposición a corto plazo

- Efectos potenciales inmediatos

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.
- Efectos potenciales retardados

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Exposición a largo plazo

- Efectos potenciales inmediatos

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.
- Efectos potenciales retardados

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Efectos crónicos potenciales en la salud

- Conclusión/Sumario

:

No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.
- Generales

:

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. El contacto prolongado o repetido puede desengrasar la piel y conducir a irritación, agrietamiento y/o dermatitis. Una vez que la persona esté sensibilizada, puede ocurrir una reacción alérgica severa si posteriormente se expone incluso a muy bajos niveles.
- Carcinogenicidad

:

Puede provocar cáncer. El riesgo de cáncer depende de la duración y el grado de exposición.
- Mutagenicidad

:

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Toxicidad reproductiva

:

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente           | Oral (mg/kg) | Cutánea (mg/kg) | Inhalación (gases) (ppm) | Inhalación (vapores) (mg/l) | Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l) |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN            | 6592.7       | 2940.0          | N/A                      | 29.9                        | 3.8                                  |
| RESINA EPOXI (700<MW<=1100)                | 2500         | 2500            | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| Xilenos, mezcla isómeros                   | 4300         | 1700            | N/A                      | 11                          | 1.5                                  |
| Ftalato de di-2-etilhexilo                 | 30000        | 25000           | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| Alcohol isobutilico                        | 2830         | 2460            | N/A                      | 24.6                        | N/A                                  |
| 1-Metoxi-2-propanol                        | 5200         | 13000           | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| Etilbenceno                                | 3500         | 17800           | N/A                      | 17.8                        | 1.5                                  |
| p-terc-butilfenil 1-(2,3-epoxi)propil eter | 2500         | 2500            | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| nonilfenol                                 | 580          | 2140            | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| Naftaleno                                  | 490          | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |



Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad

| Nombre de producto o ingrediente                       | Resultado                                                                                                | Especies                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada | NOEL - Agua fresca<br>OECD [Test de reproducción de Daphnia Magna]<br>0.48 mg/l [21 días]                | Dafnia                                           |
| Alcohol isobutilico                                    | Agudo - EC50<br>1100 mg/l [48 horas]                                                                     | Dafnia                                           |
| 1-Metoxi-2-propanol                                    | Agudo - CL50 - Agua fresca<br>>4500 mg/l [96 horas]                                                      | Pez - Carpa dorada                               |
|                                                        | Agudo - CL50<br>23300 mg/l [48 horas]                                                                    | Dafnia - Dafnia                                  |
| Etilbenceno                                            | Agudo - EC50 - Agua fresca<br>1.8 mg/l [48 horas]                                                        | Dafnia                                           |
|                                                        | Crónico - NOEC - Agua fresca<br>1 mg/l                                                                   | Dafnia - Ceriodaphnia dubia                      |
| p-terc-butilfenil 1-(2,3-epoxi)propil eter             | Agudo - CL50 - Agua fresca<br>OECD 203<br>7.5 mg/l [96 horas]                                            | Pez                                              |
|                                                        | Agudo - EC50 - Agua fresca<br>OECD 203<br>67.9 mg/l [48 horas]                                           | Dafnia                                           |
|                                                        | Agudo - EC50 - Agua fresca<br>OECD 201<br>9 mg/l [72 horas]                                              | Algas                                            |
| nonilfenol                                             | Crónico - EC10 - Agua fresca<br>ISO<br>0.003 mg/l [72 horas]                                             | Algas - Green algae -<br>Desmodesmus subspicatus |
|                                                        | Población<br>Agudo - EC50 - Agua fresca<br>ISO<br>0.056 mg/l [72 horas]                                  | Algas - Green algae -<br>Desmodesmus subspicatus |
|                                                        | Población<br>Crónico - NOEC - Agua fresca<br>OECD<br>Edad: <24 horas<br>1 µg/l [21 días]<br>Reproducción | Dafnia - Water flea - Daphnia magna              |

Conclusión/Sumario : No disponible.

Persistencia y degradabilidad

| Nombre de producto o ingrediente           | Resultado                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilbenceno                                | 79% [10 días] - Fácil                                                              |
| p-terc-butilfenil 1-(2,3-epoxi)propil eter | OECD 301D [ Biodegradabilidad lista - Prueba de botella cerrada]<br>1.1% [28 días] |

Sección 12. Información ecotoxicológica

Conclusión/Sumario : No disponible.

Potencial de bioacumulación

| Nombre de producto o ingrediente                       | LogP <sub>ow</sub> | FBC              | Potencial |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Xilenos, mezcla isómeros                               | 3.12               | 7.4 a 18.5       | Bajo      |
| Ftalato de di-2-etilhexilo                             | 7.6                | 588.84           | Alta      |
| nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada | 2.8 a 6.5          | -                | Alta      |
| Alcohol isobutilico                                    | 1                  | -                | Bajo      |
| 1-Metoxi-2-propanol                                    | <1                 | -                | Bajo      |
| Etilbenceno                                            | 3.6                | 79.43            | Bajo      |
| nonilfenol                                             | 3.28               | 154.88           | Bajo      |
| Naftaleno                                              | 3.4                | 85.11 [OECD 305] | Bajo      |

Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua : No disponible.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

**Métodos de eliminación** : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.

Refiérase a la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados. Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

14. Información relativa al transporte

|                                   | DOT                                                    | IMDG                                          | IATA                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número ONU                        | UN1263                                                 | UN1263                                        | UN1263                                                             |
| Designación oficial de transporte | PINTURA                                                | PAINT                                         | PAINT                                                              |
| Clase(s) relativas al transporte  | 3                                                      | 3                                             | 3                                                                  |
| Grupo de embalaje                 | III                                                    | III                                           | III                                                                |
| Riesgos ambientales               | No.                                                    | Yes.                                          | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Sustancias contaminantes marinas  | No aplicable.                                          | (Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic) | No aplicable.                                                      |
| Producto RQ (lbs)                 | 1035                                                   | No aplicable.                                 | No aplicable.                                                      |
| RQ sustancias                     | (Xilenos, mezcla isómeros, Ftalato de di-2-etilhexilo) | No aplicable.                                 | No aplicable.                                                      |

Información adicional

- DOT

: Los bultos a enviar con tamaños inferiores a la cantidad de reporte (RQ) establecida para el producto no están sujetos a los requisitos de transporte para la RQ.
- IMDG

: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA

: El marcado como sustancia peligrosa para el medio ambiente puede mostrarse si otras regulaciones de transporte lo requieren.

- Precauciones especiales para el usuario

: Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

- Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO

: No aplicable.

Sección 15. Información Reglamentaria

Estados Unidos

- Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b)

: Al menos un componente no está listado.

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| TSCA 5(a)2 - Reglas significativas propuestas de nuevo uso: |         |
| nonilfenol                                                  | Listado |
| p-nonilfenol                                                | Listado |

SARA 302/304

- SARA 304 RQ

: No aplicable.

Composición / información sobre los componentes

Sección 15. Información Reglamentaria

No se encontraron productos.

SARA 311/312

Clasificación

: LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3  
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4  
IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2  
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A  
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1  
CARCINOGENICIDAD - Categoría 1A  
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 1B  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2  
HNOC - Desengrasante e irritante

Composición / información sobre los componentes

| Nombre                                                 | %            | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talco sin fibras de asbestos                           | ≥20 - ≤50    | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3                                                                                                                                                                                                        |
| sílice cristalina, polvo no respirable (>10 micras)    | ≥20 - ≤50    | CARCINOGENICIDAD - Categoría 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESINA EPOXI (700<MW ≤1100)                            | ≥10 - ≤20    | POLVOS COMBUSTIBLES<br>IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2<br>IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A<br>SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1B                                                                                                                                                                                 |
| Xilenos, mezcla isómeros                               | ≥5.0 - ≤10   | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3<br>TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4<br>TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4<br>IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2<br>IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
| Ftalato de di-2-etilhexilo                             | ≥1.0 - ≤5.0  | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1<br>CARCINOGENICIDAD - Categoría 1B<br>TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 1B<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2                                                                                                             |
| nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada | ≥1.0 - ≤5.0  | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 4<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3<br>PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1<br>HNOC - Desengrasante e irritante                                                                                                          |
| Alcohol isobutilico                                    | ≥0.10 - ≤2.9 | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3<br>IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2<br>LESIONES OCULARES GRAVES - Categoría 1<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3                                                                                    |

Sección 15. Información Reglamentaria

|                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Metoxi-2-propanol                         | ≥1.0 - ≤5.0  | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3<br>HNOC - Desengrasante e irritante<br>LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3                                                                          |
| Etilbenceno                                 | ≥0.10 - ≤2.3 | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3<br>LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2<br>TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4<br>CARCINOGENICIDAD - Categoría 2                              |
| p-terc-butilfenil 1-(2,3-epoxi) propil eter | ≤1.8         | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2<br>PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1<br>HNOC - Desengrasante e irritante<br>SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1B                                           |
| nonilfenol                                  | <1.0         | TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4<br>CORROSIÓN CUTÁNEA - Categoría 1<br>LESIONES OCULARES GRAVES - Categoría 1                                                                                                                             |
| Naftaleno                                   | <1.0         | TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2<br>SÓLIDOS INFLAMABLES - Categoría 2<br>TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4<br>CARCINOGENICIDAD - Categoría 1B<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2 |

| SARA 313                   |   | Nombre químico             | Número CAS | Concentración |
|----------------------------|---|----------------------------|------------|---------------|
| Notificación del proveedor | : | Xilenos, mezcla isómeros   | 1330-20-7  | 5 - 10        |
|                            | : | Ftalato de di-2-etilhexilo | 117-81-7   | 1 - 5         |
|                            | : | aluminio                   | 7429-90-5  | 1 - 5         |
|                            | : | Etilbenceno                | 100-41-4   | 1 - 5         |
|                            | : | Naftaleno                  | 91-20-3    | 0.1 - 1       |

Las notificaciones de SARA 313 no se deben remover de la hoja de datos de seguridad FDS y toda copia y distribución de las mismas debe incluir copia y distribución del aviso adjunto a las copias de HDS que sean distribuidas.

La Hoja de Datos Ambientales de este producto contiene informacion adicional referente al medio ambiente; esta hoja se puede obtener con un representante de PPG.

California Prop. 65

 ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

Sección 16. Otra informaciones

Consulte la Sección 2 de este documento para conocer la clasificación de peligros del GHS.  
El cliente es responsable de determinar el código EPP para este material.

Fecha de la edición anterior : 12/17/2025

Organización que preparó las Hojas de seguridad de materiales (SDS) : EHS

|                            |                                        |                         |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>00269713</b>                        | <b>Fecha de emisión</b> | <b>17 Diciembre 2025 Versión 23.01</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMAPRIME 700 BASE YELLOWGREEN</b> |                         |                                        |

## Sección 16. Otra informaciones

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Explicación de Abreviaturas</b> | : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda<br>FBC = Factor de Bioconcentración<br>SGA = Sistema Globalmente Armonizado<br>IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional<br>IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel<br>IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas<br>Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua<br>MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)<br>N/A = No disponible<br>SGG = Grupo de segregación<br>ONU = Organización de las Naciones Unidas |
| <b>Referencias</b>                 | : No disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en este documento, está basada en los conocimientos científicos y técnicos actuales. El propósito de esta información es llamar la atención en los aspectos de salud y seguridad respecto de los productos y para recomendar medidas preventivas para el almacenamiento y manejo de los productos. Nada en lo establecido en la presente Hoja de Seguridad será considerado como el otorgamiento de una garantía sobre las propiedades del producto. La falta de observancia de las medidas preventivas descritas en esta Hoja de Seguridad o uso indebido de los productos, será causa exención de responsabilidad por parte del Fabricante.