

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Дата на издаване/Дата на преразглеждане

: 18 декември 2025

Версия

: 1.08

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта : SIGMACOVER 350 HARDENER

Код на продукта : 000001172489

Други начини на идентифициране

00220294; 00272755; 00480544

### 1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Използване на продукта : Професионални приложения, Използван чрез пръскане.

Употреба на веществото/сместа : Втвърдител.

Употребя, които не се препоръчват : Продуктът не е предназначен, етикетиран или опакован за потребителска употреба.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Електронна поща на лицето, отговорно за този ИЛБ : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

#### Национален консултативен орган/Център по отрови

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ, Клиника по токсикология, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“  
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233, Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

#### Доставчик

+31 20 4075210

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес  
Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Corr. 1C, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
Aquatic Chronic 2, H411

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с измененията.  
Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази.  
Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите : 

Сигнална дума : Опасно  
Предупреждения за опасност : Запалими течност и пари.  
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
Може да причини алергична кожна реакция.  
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване : Носете предпазни ръкавици, предпазен облекло или предпазни очила и маска за лице. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се избягва изпускане в околната среда.  
Реагиране : Съберете разлятото.  
Съхранение : Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.  
Изхвърляне/Обезвреждане : Изхвърлете съдържанието и контейнера в съответствие с всички местни, регионални, национални и международни разпоредби.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501  
Опасни съставки : Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine; Амиди, от C18-ненаситени димери на мастни киселини, мастни киселини от талово масло и триетилентетрамин, реакционни продукти с бисфенол А - епихлорохидрин полимер; xylene; 2-метилпропан-1-ол; бензилов алкохол; 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol и 3,6-диазооктанетилендиамин  
Допълнителни елементи на етикета : Неприложимо.

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

|                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия | : Неприложимо. |
| Специални изисквания към опаковките                                                                                              |                |
| Контейнерите трябва да бъдат съоръжени с механизъм за затваряне, който да не може да се отваря от деца                           | : Неприложимо. |
| Тактилно предупреждение за опасност                                                                                              | : Неприложимо. |

2.3 Други опасности

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктът отговаря на критериите за УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакумулиращи), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XIII | : Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакумулиращи). |
| Продуктът отговаря на критериите за свойства за нарушаване на функциите на ендокринната система съгласно Регламент (ЕО) No 1907/2006.                                                   | : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.                                                                                   |
| Други рискове, които не водят до класификация                                                                                                                                           | : Причинява изгаряния на храносмилателния тракт. Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение.                |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси : Смес

| Наименование на веществото/препарата | Идентификатори | % (тегловен) | Класификация | Лимити за специфична концентрация, М-фактори и оценки на остра токсичност | Тип |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                      |                |              |              |                                                                           |     |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

|                                                                                                                                                                    |                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine                                                  | REACH #: 01-2119972320-44<br>EO: 500-191-5<br>CAS: 68082-29-1                       | ≥25 - ≤50   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                      | -                                                                                                                          | [1]     |
| Амиди, от C18-ненаситени димери на мастни киселини, мастни киселини от талово масло и триетилентетрамин, реакционни продукти с бисфенол А - епихлорохидрин полимер | CAS: 68953-09-3                                                                     | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                                                                          | [1]     |
| ксилен                                                                                                                                                             | REACH #: 01-2119488216-32<br>EO: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7                        | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Оценка на острата токсичност [дермална] = 1700 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 11 мг/л | [1] [2] |
| 2-метилпропан-1-ол                                                                                                                                                 | REACH #: 01-2119484609-23<br>EO: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Индекс: 603-108-00-1  | ≥10 - <20   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                                                                          | [1]     |
| бензилов алкохол                                                                                                                                                   | REACH #: 01-2119492630-38<br>EO: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Индекс: 603-057-00-5 | ≥10 - ≤25   | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                | Оценка на острата токсичност [орална] = 1200 мг/кг                                                                         | [1] [2] |
| 2,4,6-трис (диметиламинометил) фенол                                                                                                                               | REACH #: 01-2119560597-27<br>EO: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                          | ≥5.0 - ≤10  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                            | Оценка на острата токсичност [орална] = 1200 мг/кг<br>Оценка на острата токсичност [дермална] = 1280 мг/кг                 | [1]     |
| етилбензен                                                                                                                                                         | REACH #: 01-2119489370-35<br>EO: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Индекс: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (слухови органи)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                   | Оценка на острата токсичност [вдишване (пари/изпарения)] = 17.8 мг/л                                                       | [1] [2] |
| 3,6-диазаоктанетилендиамин                                                                                                                                         | EO: 203-950-6<br>CAS: 112-24-3<br>Индекс: 612-059-00-5                              | ≥1.0 - <5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                            | Оценка на острата токсичност [орална] = 1716 мг/кг<br>Оценка на острата                                                    | [1]     |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

|  |  |  |                                                                                                                      |                                    |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
|  |  |  | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><br>Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе H-изрази. | токсичност [дермална] = 1465 мг/кг |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са PBT или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на безпокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Тип

- [1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда
  - [2] Вещество с граница на експозиция на работното място
- Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- При контакт с очите** : Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Веднага промийте очите със силна струя вода в продължение на най-малко 15 минути, като държите клепачите отворени. Веднага потърсете медицинска помощ.
- Инхалационна** : Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте лицето на топло и в покой. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал.
- При контакт с кожата** : Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Да НЕ се използват разтворители или разреждатели.
- При поглъщане** : При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Дръжте лицето на топло и в покой. НЕ предизвиквайте повръщане.
- Защита на оказващите първа помощ** : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го събличете или носете ръкавици.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Потенциални акутни ефекти върху здравето

- При контакт с очите** : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Инхалационна** : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- При контакт с кожата** : Предизвиква тежки изгаряния. С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
- При поглъщане** : Корозивен за храносмилателния тракт. Предизвиква изгаряния.

Признаци/симптоми при излагане на въздействие над допустимото

- При контакт с очите** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:
  - болка
  - сълзене
  - зачервяване

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инхалационна         | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>дразнене на дихателните пътища<br>кашлица                                                   |
| При контакт с кожата | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болка или раздразнение<br>зачервяване<br>сухота<br>напукване<br>може да се появи изприщване |
| При поглъщане        | : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:<br>болки в стомаха                                                                             |

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бележки за лекаря  | : В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа. |
| Специфично лечение | : Няма специфично лечение.                                                                                                                                                                            |

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящи пожарогасителни средства   | : Използвайте пожарогасителен прах, CO <sub>2</sub> , разпръсната (фино диспергирана) водна струя или пяна. |
| Неподходящи пожарогасителни средства | : Не използвайте водна струя.                                                                               |

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасности, произлизащи от веществото или сместа | : Запалими течност и пари. Изхвърлянето в канализацията може да предизвика опасност от пожар или взрив. При пожар или нагряване налягането се повишава и съдът може да се пръсне с опасност от последваща експлозия. Този материал е токсичен за водните организми с дълготрайно въздействие. Водата от пожарогасенето, замърсена с този материал, трябва да се събира и да се предотврати попадане в какъвто и да било водоизточник, канализация или отточни тръби. |
| Опасни продукти при горене                      | : Продуктите от разлагането може да включват следните материали:<br>въглеродни оксиди<br>азотни оксиди<br>халогенирани съединения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

5.3 Съвети за пожарникарите

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конкретни предпазни мерки за пожарникари      | : Бързо изолирайте района на аварията, като изведете хората от района на инцидента, ако има пожар. Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Преместете контейнерите от огъня, ако това може да се направи без риск. Използвайте разпръсната водна струя за охлаждане на изложените на огън контейнери. |
| Специални предпазни средства за пожарникарите | : Пожарникарите трябва да носят подходяща защитна екипировка и автономни дихателни апарати (SCBA) с пълно покриване на лицето, работещи в режим на положително налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици) съответстващо на европейски стандарт EN 469 осигурява основно ниво на защита при химически инциденти.                          |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

- За персонал, който не отговаря за спешни случаи
- : Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Евакуирайте околните зони. Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незащитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване. Не докосвайте и не минавайте през разсипан материал. Изключете всички източници на запалване. Никакви осветителни огньове, пушене или пламъци в опасната област. Не дишайте изпарения или пушеци. Осигурете адекватна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Сложете подходящи лични предпазни средства.
- За лицата, отговорни за спешни случаи
- : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

- : Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. Информирайте съответните служби, ако продуктът причини замърсяване (на отводни канали, водопроводи, почва или въздух). Материал, който замърсява водата. Може да бъде вредно за околната среда, ако се изпусне в големи количества. Съберете разлятото.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

- Малък разсип
- : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Разредете с вода и подсушете, ако е водоразтворимо. Като алтернатива, или ако е водонеразтворимо, абсорбирайте с инертен сух материал и поставете в подходящ контейнер за третиране на отпадък. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци.
- Голям разсип
- : Спрете изтичането, ако няма риск. Изместете контейнерите от мястото на разсипването. Използвайте инструменти, които не произвеждат искри и такива, които не могат да предизвикат експлозия. Приближете разсипания материал от посоката на вятъра. Да не се допуска попадане в канализация, водопровод, мазета или затворени помещения. Отмийте разлива към пречиствателна станция или действайте по следния начин. Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби. Изхвърлянето на продукта трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлития продукт.
- 6.4 Позоваване на други раздели
- : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност. Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства. Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитни мерки                                                     | :<br>Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8). Работниците, страдащи от кожни алергии, да не се ангажират в нито един от процесите, където се използва този продукт. Не позволявайте да попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Не дишайте изпарения или пушеци. Да не се гълта. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте само при съответна вентилация. Носете съответен респиратор, когато вентилацията не е адекватна. Не влизайте в складови площи и затворени помещения ако не са добре проветрени. Да се съхранява здраво затворен, когато не се използва, в оригиналния контейнер или в друг одобрен такъв, направен от съвместим материал. Съхранявайте и използвайте далеч от източници на топлина, искри, открит пламък, или всякакъв друг източник на запалване. Използвайте взривобезопасно електрическо (вентилационно, осветително и работно) оборудване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Вземете предпазни мерки срещу електростатичните разряди. Празните контейнери задържат остатъци от продукта и могат да бъдат опасни. Не използвайте повторно контейнера.<br>Замърсените с продукта материали като парцали за почистване, хартиени кърпички и защитно облекло могат да се samozапалят спонтанно няколко часа по-късно. За да се избегне рискът от пожар, всички замърсени материали трябва да се съхраняват в специално направени за целта контейнери или в метални контейнери с плътно прилепващи самозатварящи се капаци. В края на всеки работен ден замърсените материали трябва да се изнасят от работното място и да се съхраняват навън. |
| Съвети по обща професионална хигиена                              | :<br>Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала. Работниците трябва да мият ръцете и лицето си преди хранене, пиене и пушене. Свалете замърсеното облекло и предпазните средства, преди да влезете в места за хранене. Вижте също раздел 8 за допълнителна информация за хигиенните мерки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости | :<br>Съхранявайте в следния температурен диапазон: 0 за 35°C (32 за 95°F). Да се съхранява съгласно с местните разпоредби. Съхранявайте на обособена и утвърдена площ. Да се съхранява в оригинален контейнер, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място, далече от несъвместими материали (вж. Раздел 10), храна и напитки. Да се съхранява под ключ. Отстранете всякакви източници на запалване. Съхранявайте далеч от окисляващи материали. Съхранявайте контейнера плътно затворен и запечатан, докато станете готови за използването му. Контейнерите, които са били отворяни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да не се съхранява в контейнери без обозначения. Да се използва подходящ съд, за да се избегне замърсяване на околната среда. Преди работа или употреба, вижте раздел 10 за несъвместими материали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Вижте раздел 1.2 за Препоръчани употреби.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

| Наименование на веществото/препарата | Гранични стойности на експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ксилен                               | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024) [Ксилен] Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности 8 часа: 221 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 442 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 100 ppm.<br>Гранични стойности 8 часа: 50 ppm. |
| бензилов алкохол                     | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024)<br>Гранични стойности 8 часа: 5 mg/m³.                                                                                                                                                                |
| етилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024) Абсорбиран през кожата.<br>Гранични стойности 8 часа: 435 mg/m³.<br>Гранични стойности 15 минути: 545 mg/m³.                                                                                          |

Индекси на биологична експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Индекси на експозиция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| етилбензен                           | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба No 13/2003. (България, 4/2024) Забележки: възможна е значителна резорбция чрез кожата<br>Биологични гранични стойност: 2000 mg/g креатинин, бадемена киселина и фенилглиоксалова киселина - сумарно [в урината].<br>Време за вземане на проби: в края на експозицията или в края на работната смяна. |

**Препоръчителни процедури за мониторинг** : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти) Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

DNELs/DMELs

| Наименование на веществото/препарата                                                                              | Експозиция                                         | Стойност                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална       | Системен<br>97.2 µg/kg bw/ден |
|                                                                                                                   | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дermalна     | Системен<br>97.2 µg/kg bw/ден |
|                                                                                                                   | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна | Системен<br>0.169 mg/m³       |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                                         |                                                     |          |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|
| xylene                                  | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Системен | 0.272 mg/kg bw/ден |
|                                         | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Системен | 0.952 mg/m³        |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална        | Системен | 5 mg/kg bw/ден     |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Местен   | 65.3 mg/m³         |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Системен | 65.3 mg/m³         |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална      | Системен | 125 mg/kg bw/ден   |
|                                         | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Системен | 212 mg/kg bw/ден   |
|                                         | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Местен   | 221 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Системен | 221 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Инхалационна | Местен   | 260 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Инхалационна | Системен | 260 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Местен   | 442 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Системен | 442 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Местен   | 55 mg/m³           |
|                                         | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Местен   | 310 mg/m³          |
| 2-метилпропан-1-ол                      | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална        | Системен | 4 mg/kg bw/ден     |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална      | Системен | 4 mg/kg bw/ден     |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Системен | 5.4 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Системен | 8 mg/kg bw/ден     |
| бензилов алкохол                        | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Орална       | Системен | 20 mg/kg bw/ден    |
|                                         | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Дермална     | Системен | 20 mg/kg bw/ден    |
|                                         | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Системен | 22 mg/m³           |
|                                         | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Инхалационна | Системен | 27 mg/m³           |
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol | DNEL - Работници - Краткосрочен - Дермална          | Системен | 40 mg/kg bw/ден    |
|                                         | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Системен | 110 mg/m³          |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална        | Системен | 0.075 mg/kg bw/ден |
|                                         | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Дермална     | Системен | 0.075 mg/kg bw/ден |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална      | Системен | 0.075 mg/kg bw/ден |
|                                         | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Инхалационна | Системен | 0.13 mg/m³         |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Системен | 0.13 mg/m³         |
|                                         | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Системен | 0.13 mg/m³         |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                            |                                                     |          |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| етилбензен                 | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Системен | 0.15 mg/kg bw/ден |
|                            | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Системен | 0.53 mg/m³        |
|                            | DNEL - Работници - Краткосрочен - Дермална          | Системен | 0.6 mg/kg bw/ден  |
|                            | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Системен | 2.1 mg/m³         |
|                            | DMEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Местен   | 442 mg/m³         |
|                            | DMEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Системен | 884 mg/m³         |
|                            | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална        | Системен | 1.6 mg/kg bw/ден  |
|                            | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Системен | 15 mg/m³          |
|                            | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Системен | 77 mg/m³          |
|                            | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Системен | 180 mg/kg bw/ден  |
| 3,6-диазаоктанетилендиамин | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Местен   | 293 mg/m³         |
|                            | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Местен   | 28 µg/cm²         |
|                            | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална      | Системен | 0.25 mg/kg bw/ден |
|                            | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Инхалационна  | Системен | 0.29 mg/m³        |
|                            | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Орална        | Системен | 0.41 mg/kg bw/ден |
|                            | DNEL - Обща популация - Дългосрочен - Дермална      | Местен   | 0.43 mg/cm²       |
|                            | DNEL - Работници - Дългосрочен - Дермална           | Системен | 0.57 mg/kg bw/ден |
|                            | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Дермална     | Местен   | 1 mg/cm²          |
|                            | DNEL - Работници - Дългосрочен - Инхалационна       | Системен | 1 mg/m³           |
|                            | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Дермална     | Системен | 8 mg/kg bw/ден    |
| xylene                     | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Орална       | Системен | 20 mg/kg bw/ден   |
|                            | DNEL - Обща популация - Краткосрочен - Инхалационна | Системен | 1600 mg/m³        |
|                            | DNEL - Работници - Краткосрочен - Инхалационна      | Системен | 5380 mg/m³        |
|                            |                                                     |          |                   |

PNECs

| Наименование на веществото/препарата                                                                              | Характеристика на средата - Метод                                      | Стойност        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Прясна вода - Фактори на оценяването                                   | 0.043 мг/л      |
|                                                                                                                   | Морска вода - Фактори на оценяването                                   | 0 мг/л          |
|                                                                                                                   | Пречиствателна станция за канализационна вода - Фактори на оценяването | 3.84 мг/л       |
|                                                                                                                   | Сладководна утайка - Равновесно разпределение                          | 434.02 mg/kg dw |
|                                                                                                                   | Утайка от морска вода - Равновесно разпределение                       | 43.4 mg/kg dw   |
|                                                                                                                   | Почва - Равновесно разпределение                                       | 86.78 mg/kg dw  |
|                                                                                                                   | Прясна вода                                                            | 0.327 мг/л      |
| xylene                                                                                                            |                                                                        |                 |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                    |                                                                        |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2-метилпропан-1-ол | Морска вода                                                            | 0.327 мг/л      |
|                    | Пречиствателна станция за канализационна вода                          | 6.58 мг/л       |
|                    | Сладководна утайка                                                     | 12.46 mg/kg dwt |
|                    | Утайка от морска вода                                                  | 12.46 mg/kg dwt |
|                    | Почва                                                                  | 2.31 мг/кг      |
|                    | Прясна вода - Фактори на оценяването                                   | 0.4 мг/л        |
|                    | Морска вода - Фактори на оценяването                                   | 0.04 мг/л       |
|                    | Пречиствателна станция за канализационна вода - Фактори на оценяването | 10 мг/л         |
|                    | Сладководна утайка - Равновесно разпределение                          | 1.56 mg/kg dwt  |
|                    | Утайка от морска вода                                                  | 0.156 mg/kg dwt |
| етилбензен         | Почва - Равновесно разпределение                                       | 0.076 mg/kg dwt |
|                    | Прясна вода - Фактори на оценяването                                   | 0.1 мг/л        |
|                    | Морска вода - Фактори на оценяването                                   | 0.01 мг/л       |
|                    | Пречиствателна станция за канализационна вода - Фактори на оценяването | 9.6 мг/л        |
|                    | Сладководна утайка - Равновесно разпределение                          | 13.7 mg/kg dwt  |
|                    | Утайка от морска вода - Равновесно разпределение                       | 1.37 mg/kg dwt  |
|                    | Почва - Равновесно разпределение                                       | 2.68 mg/kg dwt  |
|                    | Вторично отравяне                                                      | 20 мг/кг        |

8.2 Контрол на експозицията

**Подходящ инженерен контрол** : Използвайте само при съответна вентилация. Използвайте технологични прегради, локална отвеждаща вентилация или други предпазни устройства, за поддържане експозицията на работника на вредни вещества във въздуха под препоръчителните или изискваните от закона граници. Техническите предпазни средства трябва също така да поддържат концентрациите на газ, пари или прах под долната граница на експлозивност. Използвайте взривообезопасено вентилационно оборудване.

Индивидуални мерки за защита

**Хигиенни мерки** : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душовете в близост до работната площадка.

**Защита на очите/лицето** : предпазни очила и лицев щит. Използвайте защитни очила по стандарт EN 166.

**Защита на кожата**

**Защита на ръцете** : Когато оценката на риска показва, че е необходимо, трябва да се носят отговарящи на одобрените стандарти химически устойчиви импрегнирани ръкавици при всички случаи на работа с химически продукти. Взимайки под внимание параметрите, посочени от производителя на ръкавиците, проверете по време на употреба дали ръкавиците все още запазват защитните си свойства. Трябва да се отбележи, че времето за проникване на даден материал за ръкавици може да бъде различно за различните производители на ръкавици. При смеси, състоящи се от няколко вещества, времето на защита на ръкавиците, не може да бъде точно изчислено. Когато може да настъпи продължителен или често повтаряен контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 6 (време за пробив, по-голямо от 480 минути според EN 374). Когато се очаква само кратък контакт, се препоръчва ръкавица с клас на защита 2 или по-висок (време за пробив, по-голямо от 30 минути според EN 374). Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взима предвид конкретните условия на употреба, включени в

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | оценката на риска на потребителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ръкавици                                  | : нитрил неопрен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Защита на тялото                          | : Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт. Когато има риск от запалване поради статично електричество, носете антистатично защитно облекло. За най-висока защита срещу статични разряди облеклото трябва да включва антистатични гащеризони, ботуши и ръкавици. Отнесете се към Европейски стандарт EN 1149 за допълнителна информация относно изискванията към материалите, проектирането и методите за изпитване.                                                                     |
| Друга защита на кожата                    | Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Защита на дихателните пътища              | : Изборът на респиратор трябва да се базира на известни или очаквани нива на експозиция, на опасностите, които представлява продуктът и на ограниченията за безопасна работа на избрания респиратор. Когато работниците са изложени на концентрации над допустимите граници, трябва да ползват подходящи, одобрени дихателни апарати. Когато оценката на риска показва, че е необходимо, използвайте правилно поставени дихателни маски с пречистване или подаване на въздух, отговарящи на одобрените стандарти. Носете респиратор, съответстващ на EN140. Тип филтър: филтър за органични пари (тип А) и частици Р3 |
| Контрол на експозицията на околната среда | : Емисиите от вентилацията или от работното оборудване трябва да бъдат проверявани за съответствието им със законодателните разпоредби за опазване на околната среда. В някои случаи ще са необходими скрубери, филтри или технически подобрения на работното оборудване за намаляване на емисиите до приемливи нива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                             |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Външен вид                                                  |                                                                           |
| Агрегатно състояние                                         | : Течност.                                                                |
| Цвят                                                        | : Безцветен.                                                              |
| Мирис                                                       | : Аминоподобен.                                                           |
| Точка на топене/точка на замръзване                         | : Не е определен.                                                         |
| Точка на кипене, начална точка на кипене и обхват на кипене | : >37.78°C                                                                |
| Запалимост                                                  | : Не е определен. Няма данни за самата смес.                              |
| Долна и горна граница на експлозивност                      | : Няма на разположение.                                                   |
| Точка на възпламеняване                                     | : Затворената чаша: 31°C                                                  |
| Температура на самозапалване                                | : 335°C (635°F)                                                           |
| Температура на разлагане                                    | : Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7). |
| pH                                                          | : Неприложимо.                                                            |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Вискозитет

:

Динамичен (стайна температура): Няма на разположение.  
Кинематично (стайна температура): Няма на разположение.  
Кинематично (40°C): >21 mm²/s

Разтворимост

:

| Средство     | Резултат    |
|--------------|-------------|
| студена вода | Неразтворим |

Коефициент на разпределение за смес нормален октанол/вода (log Pow)

:

Неприложимо.

Налягане на парите

:

| Наименование на веществото/ съставката | Парно налягане при 20°C |             |                | Парно налягане при 50°C |             |       |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|-------|
|                                        | mm Hg                   | килопаскала | Метод          | mm Hg                   | килопаскала | Метод |
| 2-метилпропан-1-ол                     | <12.00102               | <1.6        | DIN EN 13016-2 |                         |             |       |

Относителна плътност

:

0.95

Характеристики на частиците

:

Неприложимо.

Среден размер на частиците

:

Неприложимо.

9.2 Друга информация

9.2.1 Информация във връзка с класовете на физична опасност

Експлозивни свойства

:

Самият продукт не е експлозивен, но е възможно образуването на експлозивна смес от пари или прах с въздуха.

Оксидиращи свойства

:

Продуктът не е окисляващ опасност.

Няма допълнителна информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

|                                           |   |                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10.1 Реакционна способност                | : | Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.                                       |  |  |  |  |
| 10.2 Химична стабилност                   | : | Продуктът е стабилен.                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 10.3 Възможност за опасни реакции         | : | При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.                                                                         |  |  |  |  |
| 10.4 Условия, които трябва да се избягват | : | При излагане на високи температури може да произведе опасни продукти на разлагане.<br>Да се приложат предпазните мерки, изброени в Раздели 7 и 8. |  |  |  |  |
| 10.5 Несъвместими материали               | : | Да се съхранява далече от следните материали с цел избягване на силна екзотермична реакция: окислителни, силни основи, силни киселини.            |  |  |  |  |
| 10.6 Опасни продукти на разпадане         | : | В зависимост от условията, продукти на разлагането може да включват следните материали: въглеродни оксиди азотни оксиди халогенирани съединения   |  |  |  |  |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Сместа е оценена съгласно стандартния метод на Регламент CPL № 1272/2008 (ЕК) и е съответно класифицирана за токсикологични свойства.

- Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- Може да причини алергична кожна реакция.
- Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Остра токсичност

| Наименование на веществото/препарата                                                                              | Резултат                                                                                                                                                                                                                                                                             | Доза / Експозиция                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Плъх - Дермална - LD50                                                                                                                                                                                                                                                               | >2000 мг/кг                                                       |
| xylene                                                                                                            | Плъх - Орална - LD50<br>Плъх - Орална - LD50<br>Заек - Дермална - LD50                                                                                                                                                                                                               | >2000 мг/кг<br>4.3 g/kg<br>1.7 g/kg                               |
| 2-метилпропан-1-ол                                                                                                | Плъх - Орална - LD50<br>Заек - Дермална - LD50                                                                                                                                                                                                                                       | 2830 мг/кг<br>2460 мг/кг                                          |
| бензилов алкохол                                                                                                  | Плъх - Инхалационна - LC50 Пари<br>Заек - Дермална - LD50<br>Плъх - Орална - LD50                                                                                                                                                                                                    | 24.6 мг/л [4 часа]<br>>2000 мг/кг<br>1200 мг/кг                   |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol                                                                            | Плъх - Инхалационна - LC50 Прах и мъгла<br>Плъх - Дермална - LD50                                                                                                                                                                                                                    | >5 мг/л [4 часа]<br>1280 мг/кг                                    |
| етилбензен                                                                                                        | Плъх - Орална - LD50<br><i>Токсични ефекти:</i> Периферен нерв и усещане - отпусната парализа без анестезия (обикновено нервно-мускулно запушване)<br>Бял дроб, гръден кош или дишане - диспнея<br>Плъх - Орална - LD50<br>Заек - Дермална - LD50<br>Плъх - Инхалационна - LC50 Пари | 1200 мг/кг<br><br><br>3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 мг/л [4 часа] |
| 3,6-диазаоктанетилендиамин                                                                                        | Заек - Дермална - LD50<br>Плъх - Орална - LD50                                                                                                                                                                                                                                       | 1465 мг/кг<br>1716 мг/кг                                          |

Оценки на острата токсичност

| Път на експозиция                     | Стойност на оценката на острата токсичност (АТЕ стойност) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Орална<br>Дермална<br>Вдишване (пари) | 5970.26 мг/кг<br>7198.1 мг/кг<br>69.76 мг/л               |

Заключение/Обобщение : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Възпаление/Корозия

| Наименование на веществото/препарата | Резултат |
|--------------------------------------|----------|
|                                      |          |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Човек - Кожа - Дразнещ                                                                                                         |
| -                                                                                                                 | Заек - Очи - Силно дразнещ or Силен дразнител                                                                                  |
| ксилен                                                                                                            | Заек - Кожа - Умерено дразнещ<br>Приложено количество/концентрация: 500 mg<br>Продължителност на третиране/експозиция: 24 часа |

Заклучение/Обобщение

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Кожа      | : Предизвиква тежки изгаряния.                                         |
| Очи       | : Предизвиква сериозно увреждане на очите.                             |
| Дихателен | : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |

Сенсибилизация На Дихателните Пътища Или Кожата

| Наименование на веществото/препарата                                                                              | Тест                             | Резултат                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Мишка - кожа                     | Причинява чувствителност |
| 3,6-диазаоктанетилендиамин                                                                                        | Морско свинче - кожа<br>OECD 406 | Причинява чувствителност |

Заклучение/Обобщение

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Кожа      | : Може да причини алергична кожна реакция.                             |
| Дихателен | : Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени. |

Мутагенност

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Канцерогенност

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност

Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| ксилен                               | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |
| 2-метилпропан-1-ол                   | Категория 3 | -                   | Дразнене на дихателните пътища                |
| -                                    | Категория 3 | -                   | Наркотични ефекти                             |

Заклучение/Обобщение :

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

| Наименование на веществото/препарата | Категория   | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| етилбензен                           | Категория 2 | -                   | слухови органи                                |

**Заклучение/Обобщение** :  
Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.  
**Опасност при вдишване**

| Наименование на веществото/препарата | Резултат                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ксилен<br>етилбензен                 | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1<br>ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |

**Заклучение/Обобщение** :  
Според наличните данни, критериите за класифициране не са изпълнени.  
**Информация относно вероятните пътища на експозиция** : Няма на разположение.

- Потенциални акутни ефекти върху здравето**
- Инхалационна** : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
  - При поглъщане** : Корозивен за храносмилателния тракт. Предизвиква изгаряния.
  - При контакт с кожата** : Предизвиква тежки изгаряния. С обезмасляващо действие спрямо кожата. Може да причини алергична кожна реакция.
  - При контакт с очите** : Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики**
- Инхалационна** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
дразнене на дихателните пътища  
кашлица
  - При поглъщане** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
болки в стомаха
  - При контакт с кожата** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
болка или раздразнение  
зачервяване  
сухота  
напукване  
може да се появи изприщване
  - При контакт с очите** : Неблагоприятните симптоми могат да включват следното:  
болка  
сълзене  
зачервяване

- Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последиствия от краткотрайна и дълготрайна експозиция**
- Краткотрайно излагане**
- Потенциални незабавни ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
  - Потенциални закъснели ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.
- Дълготрайно излагане**
- Потенциални незабавни ефекти** : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенциални<br>закъснели ефекти            | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Потенциални хронични ефекти върху здравето |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Общи                                       | : Продължителният или многократен контакт може да обезмазни кожата и да причини раздразнение, напукване и/или дерматит. След като веднъж се сенсibiliзира, може да се получи остра алергична реакция от последващо излагане при много слаби нива.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Канцерогенност                             | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Мутагенност                                | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Репродуктивна<br>токсичност                | : Не са известни значителни ефекти или критични опасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Друга информация                           | : Причинява изгаряния на храносмилателния тракт. Продължителният или многократен контакт може да изсуши кожата и да причини раздразнение. Повтаряща се експозиция на пари с високи концентрации може да причини дразнене на дихателната система и трайни увреждания на мозъка и нервната система. Вдишването на пари/аерозоли в концентрации, надвишаващи препоръчаните гранични стойности, причинява главоболие, сънливост и гадене, може да доведе до загуба на съзнание или смърт. Да се избягва контакт с кожата и дрехите. Съобщавано е, че излагането на аминови пари причинява оток на роговицата, описан като синя мъгла, хало ефект, замъглено или размътено зрение в продължение на няколко часа. Това състояние обикновено е временно и не води до необратими зрителни ефекти. Когато се използват необходимите защитни средства за очите, описани в Раздел 8, експозицията се намалява значително и не е наблюдавано възникване на състоянието. |

11.2 Информация за други опасности

11.2.1 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не отговаря на критериите, за да се счита, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно критериите, определени в Регламент (ЕО) No 1907/2006 или Регламент (ЕО) No 1272/2008.

11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

Няма данни за самата смес.  
Не допускайте попадането в реки и канали.

Сместа е оценена съгласно метода за сумиране на Регламент № 1272/2008 (ЕК) за класификация, опаковане и етикетирание на вещества и смеси (Regulation for Classification, Labelling and Packaging, CLP) и е съответно класифицирана за еко-токсикологични свойства. Вижте раздели 2 и 3 за подробна информация.

12.1 Токсичност

| Наименование на<br>веществото/препарата                                                                                                                                          | Резултат                                 | Вид(ове)                                    | Доза / Експозиция                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine<br>2-метилпропан-1-ол<br>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | EC10<br><br>Остър - EC50<br>Остър - LC50 | Водорасли<br><br>Бълха водна<br>Бълха водна | 1.78 мг/л [72 часа]<br><br>1100 мг/л [48 часа]<br>>100 мг/л [48 часа] |
| Български (BG)                                                                                                                                                                   |                                          | България                                    | 18/24                                                                 |

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

|            |                                                                             |                                                                |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| етилбензен | Остър - LC50<br>Остър - EC50 - Прясна вода<br>Хроничен - NOEC - Прясна вода | Риба<br>Бълха водна<br>Бълха водна - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | >100 мг/л [96 часа]<br>1.8 мг/л [48 часа]<br>1 мг/л |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Заклучение/Обобщение : Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2 Устойчивост и разградимост

| Наименование на веществото/препарата  | Тест                                                        | Резултат             | Доза / Инокулант |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | ОECD [ Готова биоразградимост - Тест със затворена бутилка] | 4% [28 дни] - Трудно |                  |
| етилбензен                            | -                                                           | 79% [10 дни] - Лесно |                  |

| Наименование на веществото/препарата                                                                              | период на полуразпадане във вода | Фотолиза | Биологична разградимост |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | -                                | -        | Трудно                  |
| xylene                                                                                                            | -                                | -        | Лесно                   |
| бензилов алкохол                                                                                                  | -                                | -        | Лесно                   |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol                                                                             | -                                | -        | Трудно                  |
| етилбензен                                                                                                        | -                                | -        | Лесно                   |

12.3 Биоакмулираща способност

| Наименование на веществото/препарата | LogP <sub>ow</sub> | Фактор на биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| ксилен                               | 3.12               | 7.4 за 18.5               | Ниско       |
| 2-метилпропан-1-ол                   | 1                  | -                         | Ниско       |
| бензилов алкохол                     | 0.87               | -                         | Ниско       |
| 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол   | 0.219              | -                         | Ниско       |
| етилбензен                           | 3.6                | 79.43                     | Ниско       |
| 3,6-диазаоктанетилендиамин           | -1.66 за -1.4      | -                         | Ниско       |

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода

| Наименование на веществото/препарата  | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2-метилпропан-1-ол                    | 1.1                | 12.0246         |
| бензилов алкохол                      | 1.1                | 12.6442         |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | 2.7                | 525.589         |
| етилбензен                            | 2.2                | 170.406         |
| 3,6-диазаоктанетилендиамин            | 1.5                | 33.6474         |

|                                  |                |                                         |                    |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                              | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER          |                |                                         |                    |
| РАЗДЕЛ 12: Екологична информация |                |                                         |                    |

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакумулиращи).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продуктът не отговаря на критериите, за да се счита, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, съгласно критериите, определени в Регламент (ЕО) No 1907/2006 или Регламент (ЕО) No 1272/2008.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежащи на рециклиране продукти трябва да се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлян в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

**Опасен отпадък** :

Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)

| Код на отпадъка | Определяне на отпадъците                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества |

Опаковане

**Методи за третиране** : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

| Вид на пакетирането | Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC) |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Контейнер           | 15 01 06 смесени опаковки                      |

**Специални предпазни мерки** : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Изпаренията от остатъците на продукта могат да създадат лесно възпламенима или експлозивна атмосфера вътре в контейнера. Не режете, не заварявайте и не смилайте използваните контейнери, освен ако не са почистени много внимателно отвътре. Избягвайте разпръскването и оттичането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията.

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

|                                                         | ADR/RID                   | ADN                       | IMDG                        | IATA                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | UN3469                    | UN3469                    | UN3469                      | UN3469                                                             |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН   | БОЯ, ЗАПАЛИМА, КОРОЗИОННА | БОЯ, ЗАПАЛИМА, КОРОЗИОННА | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE                                        |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране           | 3 (8)                     | 3 (8)                     | 3 (8)                       | 3 (8)                                                              |
| 14.4 Опаковъчна група                                   | III                       | III                       | III                         | III                                                                |
| 14.5 Опасности за околната среда                        | Да.                       | Да.                       | Yes.                        | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Вещества, замърсяващи морската вода                     | Неприложимо.              | Неприложимо.              | (Polyamide)                 | Not applicable.                                                    |

Допълнителна информация

- ADR/RID

: Маркировката за вещество, опасно за околната среда, не се изисква, когато се транспортира в размери ≤ 5 л или ≤ 5 кг.
- Код при преминаване през тунели

: (D/E)
- ADN

: Маркировката за вещество, опасно за околната среда, не се изисква, когато се транспортира в размери ≤ 5 л или ≤ 5 кг.
- IMDG

: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA

: Маркировката за вещество, опасно за околната среда, може да се постави, ако се изисква от други разпоредби за транспорт.

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите : Транспортиране в рамките на територията на потребителя: винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация : Неприложимо.

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение

Приложение XIV

Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство

Нито един от компонентите не е регистриран.

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Наименование на веществото/препарата | Вписване № ( REACH ) |
| SIGMACOVER 350 HARDENER              | 3                    |

Етикетиране : Неприложимо.

Други ЕУ разпоредби

Прекурсори на взривни вещества : Неприложимо.

Озоноразрушаващи вещества (ЕС 2024/590)

Не е регистриран.

Устойчиви органични замърсители

Не е регистриран.

Директива Севезо

Този продукт се контролира по Директива Севезо.

Критерии за опасност

|           |
|-----------|
| Категория |
| P5c<br>E2 |

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес : Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

Съкращения и акроними

- ATE = Оценка на острата токсичност
- CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
- DNEL = Изчислено ниво без ефект
- EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
- PNEC = Изчислена концентрация без ефект
- RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
- PBT = Устойчиво, биоакумулиращо и токсично
- vPvB = Много устойчиво и много биоакумулиращо
- ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

ADN = Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища  
IMDG = Международен превоз на опасни товари по море  
IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Класификация                                                                                                                      | Обосновка                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411 | На базата на експериментални данни<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод<br>Изчислителен метод |

Пълен текст на съкратените H-изрази

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br><br>H312<br>H314<br><br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br><br>H411<br>H412 | Силно запалими течност и пари.<br>Запалими течност и пари.<br>Вреден при поглъщане.<br>Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.<br>Вреден при контакт с кожата.<br>Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.<br>Предизвиква дразнене на кожата.<br>Може да причини алергична кожна реакция.<br>Предизвиква сериозно увреждане на очите.<br>Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>Вреден при вдишване.<br>Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.<br>Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.<br>Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.<br>Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Пълен текст на класификациите [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4<br>ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2<br>ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3<br>ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1<br>СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1<br>СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2<br>ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 2<br>ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 3<br>КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА - Категория 1B<br>КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА - Категория 1C<br>КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА - Категория 2<br>КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1<br>КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1A<br>КОЖНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ - Категория 1B<br>СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 2<br>СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                |                                         |                    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Код                     | : 000001172489 | Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : 18 декември 2025 |
| SIGMACOVER 350 HARDENER |                |                                         |                    |

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

История

Дата на издаване/ Дата на преразглеждане : 18 декември 2025

Дата на предишното издание : 21 януари 2025

Подготвено от : EHS

Версия : 1.08

Опровержение

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на настоящите научни и технически знания. Целта на тази информация е да обърне внимание на аспектите, свързани със здравето и безопасността, по отношение на продуктите, доставени от нас, както и да препоръча предпазни мерки за съхранение и работа с продуктите. Не се поема никаква гаранция или отговорност по отношение на свойствата на продуктите. Не може да се поеме никаква отговорност при неспазване на предпазните мерки, описани в този информационен лист за безопасност, както и при неправилно използване на продуктите.