

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

: 2 januari 2026

Version

: 4.04



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT

**Produktkod** : 00288953

**Andra identifieringssätt**

Ej tillgängligt.

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användningsområde** : Yrkesmässig användning, Används vid sprutning.

**Användning av ämnet eller blandningen** : Beläggning.

**Icke rekommenderade användningssätt** : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

**Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]**

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Swedish (SE)


Sweden

Sverige

1/16

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faropiktogram                                                                                                                      | : |                                                                            |
| Signalord                                                                                                                          | : | Varning                                                                                                                                                     |
| Faroangivelser                                                                                                                     | : | Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.    |
| <u>Skyddsangivelser</u>                                                                                                            |   |                                                                                                                                                             |
| Förebyggande                                                                                                                       | : | Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att inandas ånga. Tvätta grundligt efter användning.             |
| Åtgärder                                                                                                                           | : | Samla upp spill.                                                                                                                                            |
| Förvaring                                                                                                                          | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                              |
| Avfall                                                                                                                             | : | Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.<br>P280, P273, P261, P264, P391, P501 |
| Farliga beståndsdelar                                                                                                              | : | bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan                                                                                                                       |
| Kompletterande märkningselement                                                                                                    | : | Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.                                                                                                 |
| Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                              |
| <u>Särskilda förpackningskrav</u>                                                                                                  |   |                                                                                                                                                             |
| Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar                                                                             | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                              |
| Kännbar varningsmärkning                                                                                                           | : | Ej tillämbart.                                                                                                                                              |
| <u>2.3 Andra faror</u>                                                                                                             |   |                                                                                                                                                             |
| Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII                                | : | Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.                                                                                   |
| Produkten uppfyller kriterierna för hormonstörande egenskaper enligt förordning (EG) nr 1907/2006.                                 | : | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.                                                                               |
| Andra faror som inte orsakar klassificering                                                                                        | : | Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation.                                                                                |

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                                     | Identifierare                                                                          | vikt-%      | Klassificering                                                                                                                                                                                                     | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)<br>fenyl]propan                              | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EG: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Index: 603-073-00-2 | ≥50 - ≤75   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                         | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%                                                   | [1]     |
| 1,2-bensendikarboxylsyra,<br>di-C9-11-grenade<br>alkylestrar, C10-rika | EG: 271-091-4<br>CAS: 68515-49-1                                                       | ≥1.0 - ≤5.0 | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | [2]     |
| Kolväten, C9, aromater ><br>0.1% kumen                                 | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                      | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066<br><b>Se avsnitt 16 för<br/>ovannämnda<br/>faroangivelser i<br/>fulltext.</b> | Carc. 1B, H350: C ≥ 10%                                                                                     | [1] [2] |

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
- [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                    |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.                                             |
| Inhalation         | : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. |
| Hudkontakt         | : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.                                                     |
| Förtäring          | : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.                                                                |

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skydd åt dem som ger första hjälpen | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Potentiellt akuta hälsoeffekter</u> |                                                                                               |
| Kontakt med ögonen                     | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                           |
| Inhalation                             | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                        |
| Hudkontakt                             | : Irriterar huden. Uttorkande på huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.                     |
| Förtäring                              | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                        |
| <u>Tecken/symtom på överexponering</u> |                                                                                               |
| Kontakt med ögonen                     | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>smärta eller irritation<br>tårretande<br>rodnad |
| Inhalation                             | : Ingen specifik data.                                                                        |
| Hudkontakt                             | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad<br>torr hud<br>hudsprickor |
| Förtäring                              | : Ingen specifik data.                                                                        |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                         |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5.1 Släckmedel       |                                                              |
| Lämpliga släckmedel  | : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. |
| Olämpliga släckmedel | : Inte känd.                                                 |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra | : Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder. Detta ämne är giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                 | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>metalloxid/oxider                                                                                                                                                                                                        |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                              |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| För annan personal än räddningspersonal                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| För räddningspersonal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.2 Miljöskyddsåtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| : Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordtor. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Litet utsläpp                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stort utsläpp                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. |
| 6.4 Hänvisning till andra avsnitt                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skyddsåtgärder                         | : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren. |
| Råd om allmän yrkeshygien              | : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.                                                                                                                                                                                                             |

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet** : Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 35°C (32 till 95°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produktens/beståndsdelens namn                                   | Gränsvärden för exponering                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-bensendikarboxylsyra, di-C9-11-grenade alkylestrar, C10-rika | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022) [ftalater]</b><br>NGV 8 timmar: 3 mg/m³.<br>KGV 15 minuter: 5 mg/m³. |
| Kolväten, C9, aromater > 0.1% kumen                              | <b>EU Yrkeshygieniska gränsvärden (Europa)</b><br>NGV: 19 ppm.<br>NGV: 100 mg/m³.                     |

**Rekommenderade kontrollåtgärder** : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

DNEL/DMEL

| Produktens/beståndsdelens namn        | Exponering                                                  | Värde                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)fenyl]propan | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation                    | Systemisk<br>12.25 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation                    | Systemisk<br>12.25 mg/m³        |
|                                       | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal                        | Systemisk<br>8.33 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal                        | Systemisk<br>8.33 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Dermal | Systemisk<br>3.571 mg/kg bw/dag |
|                                       | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Kortvarig - Dermal | Systemisk<br>3.571 mg/kg bw/dag |
|                                       | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Långvarig - Oral   | Systemisk<br>0.75 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Allmän population - Konsumenter - Kortvarig - Oral   | Systemisk<br>0.75 mg/kg bw/dag  |
|                                       | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal               | Systemisk<br>89.3 µg/kg bw/dag  |
|                                       |                                                             |                                 |

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                                     |                                                   |           |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Kolväten, C9, aromater > 0.1% kumen | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Systemisk | 0.5 mg/kg bw/dag  |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Systemisk | 0.75 mg/kg bw/dag |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk | 0.87 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk | 4.93 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk | 150 mg/m³         |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Systemisk | 25 mg/kg bw/dag   |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk | 32 mg/m³          |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Systemisk | 11 mg/kg bw/dag   |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Systemisk | 11 mg/kg bw/dag   |
|                                     |                                                   |           |                   |

| PNEC                                  |                                           |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Produktens/beståndsdelens namn        | Medium specificerat - Metod               | Värde           |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | Sötvatten - Bedömningsfaktorer            | 0.006 mg/l      |
|                                       | Havsvatten - Bedömningsfaktorer           | 0.001 mg/l      |
|                                       | Sötvattenssediment - Jämviktsfördelning   | 0.996 mg/kg dwt |
|                                       | Havsvattenssediment - Jämviktsfördelning  | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                       | Jord - Jämviktsfördelning                 | 0.196 mg/kg dwt |
|                                       | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer   | 10 mg/l         |
|                                       | Sekundär förgiftning - Bedömningsfaktorer | 11 mg/kg        |

8.2 Begränsning av exponeringen

- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.
- Individuella skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögonskydd/ansiktsskydd

: Kemiska stänkskyddsglasögon. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.

Hudskydd

Handskydd

: Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepade kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

Handskar

: butylgummi

Kroppsskydd

: Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.
- |              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Swedish (SE) | Sweden | Sverige | 7/16 |
|--------------|--------|---------|------|



|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annat hudskydd                   | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Andningsskydd                    | : Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3 |
| Begränsning av miljöexponeringen | : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                         |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

Färg

Lukt

Smältpunkt/frys punkt

Kokpunkt, initial kokpunkt och kokintervall

Brandfarlighet

Nedre och övre explosionsgräns

Flampunkt

Självantändningstemperatur

Vätska.

Olika

Karaktäristisk.

Ej fastställd.

>37.78°C

Ej fastställd. Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Ej tillgängligt.

Sluten degel: 90°C

| Ingående ämnen                                                   | °C  | °F  | Metod      |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 1,2-bensendikarboxylsyra, di-C9-11-grenade alkylestrar, C10-rika | 405 | 761 | ASTM E 659 |

Sönderfallstemperatur

PH-värde

Viskositet

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

Ej tillämbart.

Dynamisk (rumstemperatur): Ej tillgängligt.

Kinematisk (rumstemperatur): Ej tillgängligt.

Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

Löslighet

| Media        | Resultat  |
|--------------|-----------|
| kallt vatten | Ej löslig |

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow)

Ångtryck

Ej tillämbart.



|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

| Ingående ämnen                      | Ångtryck vid 20 °C |     |       | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|-------------------------------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
|                                     | mm Hg              | kPa | Metod | mm Hg              | kPa | Metod |
| Kolväten, C9, aromater > 0.1% kumen | 1.5                | 0.2 |       |                    |     |       |

|                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relativ densitet                                 | : 1.37                                                                                                |
| Partikelegenskaper                               |                                                                                                       |
| Median partikelstorlek                           | : Ej tillämbart.                                                                                      |
| 9.2 Annan information                            |                                                                                                       |
| 9.2.1 Information om faroklasser för fysisk fara |                                                                                                       |
| Explosiva egenskaper                             | : Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas. |
| Oxiderande egenskaper                            | : Produkten utgör ingen oxidationsrisk.                                                               |
| Ingen ytterligare information.                   |                                                                                                       |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

|                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                     | : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.                                                                 |
| 10.2 Kemisk stabilitet               | : Produkten är stabil.                                                                                                                                  |
| 10.3 Risken för farliga reaktioner   | : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.                                                               |
| 10.4 Förhållanden som ska undvikas   | : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.<br><br>Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. |
| 10.5 Oförenliga material             | : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.                        |
| 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter | : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider metalloxid/oxider                                          |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                           |  |
| Blandningen har bedömts enligt den konventionella metoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på toxikologiska egenskaper i enlighet därmed. |  |
| Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                                             |  |
| Irriterar huden.                                                                                                                                                              |  |
| Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                                                                                             |  |
| Akut toxicitet                                                                                                                                                                |  |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kod : 00288953                  | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |                                                 |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produktens/beståndsdelens namn        | Resultat                                          | Dos / Exponering          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | Kanin - Dermal - LD50                             | 23000 mg/kg               |
| Kolväten, C9, aromater > 0.1% kumen   | Råtta - Oral - LD50<br>Råtta - Hona - Oral - LD50 | 15000 mg/kg<br>3492 mg/kg |
|                                       | Kanin - Dermal - LD50                             | >3160 mg/kg               |

Uppskattning av akut toxicitet

Slutsats/Sammanfattning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Irritation/Korrosion

| Produktens/beståndsdelens namn        | Resultat                                                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | Kanin - Ögon - Rodnad på bindhinnan i ögat<br>Behandlings/exponeringens längd: 24 timmar<br>Irritationspoäng: 0.4          |
| -                                     | Kanin - Ögon - Svagt irriterande<br>Behandlings/exponeringens längd: 24 timmar<br>Helt reversibelt inom 7 dygn eller färre |
| -                                     | Kanin - Hud - Hudrodnad/Sårskorpa<br>Behandlings/exponeringens längd: 4 timmar<br>Irritationspoäng: 0.8                    |
| -                                     | Kanin - Hud - Ödem<br>Behandlings/exponeringens längd: 4 timmar<br>Irritationspoäng: 0.5                                   |
| -                                     | Kanin - Hud - Svagt irriterande<br>Behandlings/exponeringens längd: 4 timmar                                               |

Slutsats/Sammanfattning

Hud : Orsakar hudirritation.  
Ögon : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Inandning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Luftvägs-/hudsensibilisering

| Produktens/beståndsdelens namn        | Test      | Resultat            |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | Mus - hud | Allergiframkallande |

Slutsats/Sammanfattning

Hud : Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Inandning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Mutagenicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Cancerogenitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kod : 00288953                  | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |                                                 |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

| Produktens/beståndsdelens namn      | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| Kolväten, C9, aromater > 0.1% kumen | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| -                                   | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |

Slutsats/Sammanfattning :  
Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Fara vid aspiration

| Produktens/beståndsdelens namn      | Resultat                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Kolväten, C9, aromater > 0.1% kumen | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |

Slutsats/Sammanfattning :  
Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Information om sannolika exponeringsvägar : Ej tillgängligt.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Inhalation : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Förtäring : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Hudkontakt : Irriterar huden. Uttorkande på huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Kontakt med ögonen : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

- Inhalation : Ingen specifik data.
- Förtäring : Ingen specifik data.
- Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
rodnad  
torr hud  
hudsprickor
- Kontakt med ögonen : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta eller irritation  
tårretande  
rodnad

Födröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

- Potentiella omedelbara effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Potentiella födröjda effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Långvarig exponering

- Potentiella omedelbara effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Potentiella födröjda effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt                | : Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit. Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion. |
| Cancerogenitet         | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                         |
| Mutagenicitet          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                         |
| Reproduktionstoxicitet | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                         |
| Annan information      | : Inte känd.                                                                                                                                                                                                                                   |

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

11.2.2 Annan information

Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.  
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på ekotoxikologiska egenskaper i enlighet därmed. Se avsnitt 2 och 3 för närmare information.

12.1 Toxicitet

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                                                        | Resultat                | Arter                          | Dos / Exponering     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]<br>propan<br><br>Kolväten, C9, aromater ><br>0.1% kumen | Kronisk - NOEC          | Daphnia                        | 0.3 mg/l [21 dagar]  |
|                                                                                         | Akut - LC50 - Sötvatten | Daphnia - <i>daphnia magna</i> | 1.8 mg/l [48 timmar] |
|                                                                                         | EC50                    | Daphnia                        | 3.2 mg/l [48 timmar] |
|                                                                                         | LC50                    | Fisk                           | 9.2 mg/l [96 timmar] |

Slutsats/Sammanfattning : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produkts/<br>beståndsdelens namn       | Test | Resultat                           | Dos / Vaccin |
|----------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|
| Kolväten, C9, aromater ><br>0.1% kumen | -    | 75% [28 dagar] -<br>Lättnedbrytbar |              |

| Produkts/<br>beståndsdelens namn          | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk<br>nedbrytbarhet |
|-------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]<br>propan | -                      | -       | Inte lättnedbrytbar        |
| Kolväten, C9, aromater ><br>0.1% kumen    | -                      | -       | Lättnedbrytbar             |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej tillgängligt.

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.4 Rörlighet i jord  
Fördelningskoefficient jord/vatten

| Produktens/beståndsdelens namn        | logKoc | Koc     |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | 4      | 10465.7 |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper  
Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter  
Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med miljöskydds krav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

Farligt avfall : Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

Förpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |
|-----------------|-----------------------------------|
| Behållare       | 15 01 06 Blandade förpackningar   |

Speciella försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor.

|                                 |            |                                |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Kod                             | : 00288953 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |            |                                |                  |

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID                                                                                | ADN                                                                                    | IMDG                                                                                                | IATA                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN3082                                                                                 | UN3082                                                                                 | UN3082                                                                                              | UN3082                                                                                              |
| 14.2 Officiell transportbenämning | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N. O.S.<br><br>(2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan) | MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N. O.S.<br><br>(2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propane) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br><br>(bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propane) |
| 14.3 Faroklass för transport      | 9                                                                                      | 9                                                                                      | 9                                                                                                   | 9                                                                                                   |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III                                                                                    | III                                                                                    | III                                                                                                 | III                                                                                                 |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ja.                                                                                    | Ja.                                                                                    | Yes.                                                                                                | Yes.                                                                                                |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart.                                                                         | Ej tillämbart.                                                                         | (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propane)                                                            | Not applicable.                                                                                     |

Ytterligare information

|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID        | : Denna produkt regleras inte som farligt gods när den transporteras i storlekar på ≤5 l eller ≤5 kg, förutsatt att förpackningarna uppfyller de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 till 4.1.1.8. |
| Tunnelkategori | : (-)                                                                                                                                                                                                                 |
| ADN            | : Denna produkt regleras inte som farligt gods när den transporteras i storlekar på ≤5 l eller ≤5 kg, förutsatt att förpackningarna uppfyller de allmänna bestämmelserna i 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 till 4.1.1.8. |
| IMDG           | : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.                       |
| IATA           | : Denna produkt regleras inte som farligt gods när den transporteras i storlekar på ≤5 l eller ≤5 kg, förutsatt att förpackningarna uppfyller de allmänna bestämmelserna i 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 och 5.0.2.8.        |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | : Ej tillämbart. |
|-------------------------------------------------------|------------------|

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö |
| <a href="#">EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)</a>                                            |
| <a href="#">Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs</a>                      |
| <a href="#">Bilaga XIV</a>                                                                         |
| Ingen av beståndsdelarna är upptagna.                                                              |
| <a href="#">Ämnen som inger mycket stora betänkligheter</a>                                        |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kod : 00288953                  | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |                                                 |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

[Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor](#)

| Produktens/beståndsdelens namn  | Post nr. ( REACH ) |
|---------------------------------|--------------------|
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT | 3                  |

Etikettering : Ej tillämbart.

Övriga EU-föreskrifter

Sprängämnesprekursorer : Ej tillämbart.

[Ämnen farliga för ozonskiktet \(EU 2024/590\)](#)

Ej listad.

[långlivade organiska föroreningar](#)

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

[Farlighetskriterier](#)

| Kategori |
|----------|
| E2       |

Nationella föreskrifter

Brandfarlig vätska klass : 3  
(SRVFS 2005:10)

Referenser : Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker; Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer

- ATE = Uppskattad akut toxicitet
- CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
- EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
- PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
- RRN = REACH registreringsnummer
- PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
- vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
- ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
- ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
- IMDG = International Maritime Dangerous Goods
- IATA = International Air Transport Association

[Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen \(EG\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)



|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kod : 00288953                  | Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 2 januari 2026 |
| AMERLOCK 2/400 RESIN CLEAR TINT |                                                 |

AVSNITT 16: Annan information

| Klassificering                                                                             | Skäl                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroangivelserna i fulltext

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br>H315<br>H317<br>H319<br>H335<br>H336<br>H350<br>H411<br>EUH066 | Brandfarlig vätska och ånga.<br>Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.<br>Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Kan orsaka cancer.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT SE 3 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2<br>FARA VID ASPIRATION - Kategori 1<br>CANCEROGENITET - Kategori 1B<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3<br>FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historik

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 2 januari 2026 |
| Datum för tidigare utgåva      | : 3 mars 2025    |
| Sammanställt av                | : EHS            |
| Version                        | : 4.04           |

Friskrivningsklausul

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.