

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 15 Tammikuu 2026

Versio

: 6



## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : STEELGUARD 651 WHITE

Tuotekoodi : 000001114907

#### Muu tunnistuskeino

00359402; 00434337 ; 00467243

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

#### Tunnistetut käyttötarkoitukset

Ammattimainen maalaus, sisätilat harja/rulla  
Ammatillinen maalaus, ulkotilat harja/rulla  
Ammattimainen ruiskumaalaus, lähes teollinen ympäristö  
Ammattimainen ruiskuttamaton maalaus, lähes teollinen ympäristö

**Käyttötarkoitus** : Ammattikäyttö, Käytetään ruiskuttamalla, Levitys muilla kuin ruiskutusmenetelmillä..

**Ei-suositeltavat** : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

#### käyttötarkoitukset

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**Tämän KTT:n** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
**vastuuhenkilön**  
**sähköpostiosoite**

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

#### Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

Skin Sens. 1, H317  
Carc. 2, H351  
Repr. 2, H361f  
Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit :

- Huomiosana : Varoitus
- Vaaralausekkeet :  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Epäillään aiheuttavan syöpää.  
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.  
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

- Ennaltaehkäisy : Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmiensuojainta tai kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältä höyryn hengittämistä.
- Pelastustoimenpiteet : Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
- Varastointi : Ei sovelleta.
- Jäte : Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.  
P202, P280, P273, P261, P308 + P313, P501
- Vaaralliset ainesosat : 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; oktilinoni (ISO) ja reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1)
- Lisämerkinnät : Ei sovelleta.

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset

- Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla : Ei sovelleta.
- Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus : Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat

- Tuote täyttää PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII mukaisesti : Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.
- Tuote täyttää asetuksen (EY) No 1907/2006 hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerit. : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

|                      |                |                              |                    |
|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                | : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                |                              |                    |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta : Ei tiedossa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                        | Tunnisteet                                                                             | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                                                                                       | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tyyppi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine                                                                  | REACH #: 01-2119485947-16<br>ES: 203-615-4<br>CAS: 108-78-1<br>Indeksi: 613-345-00-2   | ≥5.0 - <10      | Carc. 2, H351 (suun kautta)<br>Repr. 2, H361f<br>STOT RE 2, H373 (virtsajärjestelmä)                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [1]    |
| 9(tai 10)-sulfoktadekaanihappo, kaliumsuola                                                    | REACH #: 01-2120101105-80<br>ES: 267-966-5<br>CAS: 67968-63-2                          | <0.30           | Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [1]    |
| oktilinoni (ISO)                                                                               | ES: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Indeksi: 613-112-00-5                              | <0.025          | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071  | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 125 mg/kg<br>ATE [ihon kautta] = 311 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (pölyt ja sumut)] = 0.27 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [akuutti] = 100<br>M [krooninen] = 100                                                                                                                                      | [1]    |
| reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1) | REACH #: 01-2120764691-48<br>ES: 911-418-6<br>CAS: 55965-84-9<br>Indeksi: 613-167-00-5 | <0.0010         | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 53 mg/kg<br>ATE [ihon kautta] = 50 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (höyryt)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6%<br>Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6%<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015%<br>M [akuutti] = 100<br>M [krooninen] = 100 | [1]    |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

|  |  |  |                                                       |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit. |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Tyyppi  
[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi  
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.  
SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus : Poista piilolinssit, huuhtelev runsaalla puhtaalla raikkaalla vedellä, pitäen silmäluomia erillään vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Hengitysteitse : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.
- Ihokosketus : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.
- Nieleminen : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Ei saa oksennuttaa.
- Ensiavun antajien suojaus : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Silmäkosketus : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Hengitysteitse : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Ihokosketus : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Nieleminen : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

- Silmäkosketus : Ei erityisiä tietoja.
- Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat
- Ihokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
ärsytys  
punoitus  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieleminen                                                                                         | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>alentunut sikiön paino<br>sikiökuolemien lisääntyminen<br>luurangon epämuodostumat                                    |
| 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet |                                                                                                                                                                                      |
| Tietoja lääkärille                                                                                 | : Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta. |
| Erityiskäsittelyt                                                                                  | : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.                                                                                                                                                   |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Sammutusaineet                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soveltuva sammutusaine                               | : Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröivän tulipalon sammutukseen.                                                                                                                                                                                                            |
| Soveltumaton sammutusaine                            | : Ei tiedossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aineen tai seoksen vaarat                            | : Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö saattaa rikkoutua. Tämä materiaali on haitallista vesieliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä. |
| Vaaralliset palamistuotteet                          | : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:<br>hiilen oksidit<br>typen oksidit<br>metallioksidi/metallioksidit                                                                                                                                                                    |
| 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erityisvarotoimet palomiehille                       | : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.                                                                      |
| Erityiset palomiesten suojavarusteet                 | : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojaosaappaat ja -käsineet), jotka ovat Euroopan standardin EN 469 mukaiset, takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa. |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muu kuin pelastushenkilökunta                                        | : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilösuojaimet. |
| Pelastushenkilökunta                                                 | : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myös tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilökunta”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet                              | : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pieni vuoto                                                         | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suuri vuoto                                                         | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. |
| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin                                      | : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.<br>Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.<br>Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suojatoimet                                                                                  | : Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä. Vältä altistumista raskauden aikana. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Jos aineesta normaalikäytössä koituu vaaraa hengityselimille, sitä tulee käyttää vain tiloissa, joissa on asianmukainen tuuletus, tai on käytettävä asianmukaista hengityksen suojainta. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Tyhjät säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen. |
| Ohjeet yleisestä työhygieniasta                                                              | : Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet | : Varastoi seuraavien lämpötilojen välillä: 5 - 35°C (41 - 95°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.                                                                                                                                      |

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 7.3 Erityinen loppukäyttö                          |  |
| Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset. |  |

|                      |                |                              |                    |
|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                | : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Altistusraja-arvoa ei tiedossa.

Suosittelavat tarkkailumenetelmät : On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden määrittäysmenetelmistä.

DNEL/DMEL

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                                                                                   | Altistus                                                    | Arvo                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3,5-triazine-2,4,6-triamine<br><br>9(or 10)-sulphooctadecanoic acid, potassium salt<br><br>reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3-onin (3:1) | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta                 | Systeeminen<br>0.42 mg/kg/vrk |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse              | Systeeminen<br>1.5 mg/m³      |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta                 | Systeeminen<br>4.2 mg/kg/vrk  |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse         | Systeeminen<br>8.3 mg/m³      |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta            | Systeeminen<br>11.8 mg/kg/vrk |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse         | Systeeminen<br>82.3 mg/m³     |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta            | Systeeminen<br>117 mg/kg/vrk  |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse         | Systeeminen<br>6.18 mg/m³     |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta            | Systeeminen<br>1.76 mg/kg/vrk |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>1.54 mg/m³     |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen<br>0.88 mg/kg/vrk |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Pitkäaikainen - Suun kautta    | Systeeminen<br>0.44 mg/kg/vrk |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse              | Paikallinen<br>0.02 mg/m³     |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse         | Paikallinen<br>0.02 mg/m³     |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse              | Paikallinen<br>0.04 mg/m³     |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse         | Paikallinen<br>0.04 mg/m³     |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta                 | Systeeminen<br>0.09 mg/kg/vrk |
|                                                                                                                                                                                           | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Suun kautta                 | Systeeminen<br>0.11 mg/kg/vrk |

PNEC

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

| Tuotteen/ainesosan nimi                          | Alueen tiedot - Menetelmä                       | Arvo           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 9(or 10)-sulphooctadecanoic acid, potassium salt | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.01 mg/l      |
|                                                  | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.001 mg/l     |
|                                                  | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 10 mg/l        |
|                                                  | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 17.5 mg/kg dw  |
|                                                  | Meriveden sedimentti - Tasapainojakautuminen    | 1.75 mg/kg dw  |
|                                                  | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 0.154 mg/kg dw |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet | : Jos tämän tuotteen käytössä syntyy pölyä, savua, kaasua, höyryä tai sumua, käytä prosessikoteloitua, kohdepoistoa tai muuta tapaa, jolla työskentelyalueen ilman epäpuhtaudet pidetään suositusrajojen tai lakisääteisten rajojen alapuolella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hygieniatoimenpiteet                        | : Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silmien tai kasvojen suojaus                | : Suojalasit sivusuojilla. Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ihonsuojaus                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Käsien suojaus                              | : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä, hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käsiteltäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käsinevalmistajan antamien tietojen perusteella on käytön aikana tarkistettava, ovatko käsineet säilyttäneet suojaavat ominaisuutensa. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Kun kyseessä on useasta aineesta koostuva seos, käsineiden suoja-aikaa ei voida arvioida tarkasti. Käsinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsineitä (läpäisy aika yli 30minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on huolehdittava siitä, että valittu käsine soveltuu parhaiten tämän tuotteen käsittelyyn huomioiden riskiarvioinnissa määritellyt käyttöolosuhteet. |
| Käsineet                                    | : nitrilikumi, butylikumi, PVC, Viton®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kehonsuojaus                                | : Käytettävän suojavaatetuksen on oltava suoritettavan työn ja riskien mukainen ja asiantuntijan hyväksymä ennen tuotteen käyttöönottoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muu ihonsuojaus                             | Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavan työtehtävän ja riskien perusteella ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymiä ennen tuotteen käsittelyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hengityksensuojaus                          | : Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotettavissa olevat altistumistasot, tuotteen vaaraominaisuudet ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Jos työntekijät altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille, on käytettävä hyväksyttyjä, sertifioituja hengityksensuojaimia. Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käytettävä EN140-standardin mukaista hengityssuojainta. Suodatintyyppi: liuotinhöyry- (Tyyppi A) ja pölysuodatin P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Hapettavuus     | : Tuote ei ole hapettava. |
| Ei lisätietoja. |                           |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktiivisuus                         | : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.                                               |
| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus              | : Tuote on stabiili.                                                                                                                                |
| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.                                                                     |
| 10.4 Vältettävät olosuhteet                | : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa.<br>Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.                  |
| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit        | : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot. |
| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet          | : Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit typen oksidit metallioksidi/metallioksidit                |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Epäilläään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäilläään vaurioittavan sikiötä.<br>Epäilläään aiheuttavan syöpää. |

|                                                                                               |                                                                                                                                                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Välitön myrkyllisyys                                                                          |                                                                                                                                                          |                        |
| Tuotteen/ainekosan nimi                                                                       | Tulos                                                                                                                                                    | Annos / Altistus       |
| 3,5-triazine-2,4,6-triamine                                                                   | Rotta - Suun kautta - LD50                                                                                                                               | 3161 mg/kg             |
| oktilinoni (ISO)                                                                              | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Pölyt ja höyryt                                                                                                            | >5190 mg/m³ [4 tuntia] |
|                                                                                               | Rotta - Suun kautta - LD50                                                                                                                               | 125 mg/kg              |
|                                                                                               | Kani - Ihon kautta - LD50                                                                                                                                | 311 mg/kg              |
|                                                                                               | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Pölyt ja höyryt                                                                                                            | 0.27 mg/l [4 tuntia]   |
|                                                                                               | Rotta - Suun kautta - LD50                                                                                                                               | 53 mg/kg               |
| reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin (3:1) | Myrkkyyvaikutukset: Käyttäytyminen - uneliaisuus (yleinen masentunut toiminta)<br>Käyttäytyminen - ataksia Keuhko, rintakehä tai hengitys - hengityslama |                        |

|                                       |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Akuutit myrkyllisyysarviot            |                                                                              |
| Päätelmä/yhteenveto                   | : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. |
| Ärsytys/Korroosio                     |                                                                              |
| Päätelmä/yhteenveto                   |                                                                              |
| Iho                                   | : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. |
| Silmät                                | : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. |
| Hengitykseen liittyvä                 | : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella. |
| Hengitysteiden tai ihon herkistyminen |                                                                              |

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| Tuotteen/ainesosan nimi | Testi                   | Tulos      |
|-------------------------|-------------------------|------------|
| oktilinoni (ISO)        | Hiiri - iho<br>OECD 429 | Herkistävä |

Päätelmä/yhteenveto

- Iho : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Hengitykseen liittyvä : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.
- Perimää vaurioittava

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Epäillään aiheuttavan syöpää.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

| Tuotteen/ainesosan nimi       | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet      |
|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Kategoria 2 | -            | virtsajärjestelmä |

Päätelmä/yhteenveto :

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Aspiraatiovaara

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

- Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot : Ei saatavilla.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Hengitysteitse : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Nieleminen : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Ihokosketus : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Silmäkosketus : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

- Hengitysteitse : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat
- Nieleminen : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat
- Ihokosketus : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
ärsytys  
punoitus  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat
- Silmäkosketus : Ei erityisiä tietoja.

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

|                      |                |                              |                    |
|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                | : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                 |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Lyhytaikainen altistuminen</u>               |                                                                                                                                          |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset              | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                        |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset    | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                        |
| <u>Pitkäaikainen altistuminen</u>               |                                                                                                                                          |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset              | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                        |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset    | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                        |
| <u>Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset</u> |                                                                                                                                          |
| Yleiset                                         | : Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuserroilla. |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                  | : Epäillään aiheuttavan syöpää. Syöpäriski riippuu altistuksen kestosta ja tasosta.                                                      |
| Perimää vaurioittava                            | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                        |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset         | : Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.                                                                                                |
| Muut tiedot                                     | : Sisältää isotiatsolinoneja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.                                                                         |

11.2 Tiedot muista vaaroista

|                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u>11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet</u>                                                                                                                                                           |  |
| Tuote ei täytä kriteerejä, jotta sillä voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti. |  |
| <u>11.2.2 Muut tiedot</u>                                                                                                                                                                                         |  |
| Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                    |  |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.  
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdista 2 ja 3.

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                        | Tulos          | Laji       | Annos / Altistus     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|
|  3,5-triazine-2,4,6-triamine | Akuutti - EC50 | Vesikirppu | 200 mg/l [48 tuntia] |

Päätelmä/yhteenveto : Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

12.3 Biokertyvyys

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

| Tuotteen/ainesosan nimi                           | LogP <sub>ow</sub> | BCF      | Mahdollisesti aiheuttava |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine<br>oktilinoni (ISO) | -1.22<br>2.45      | 3.8<br>- | Alhainen<br>Alhainen     |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin

| Tuotteen/ainesosan nimi                          | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine                    | 1.7                | 45.8075         |
| 9(or 10)-sulphooctadecanoic acid, potassium salt | 4.2                | 17159.6         |
| oktilinoni (ISO)                                 | 2.8                | 706.605         |

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei täytä kriteerejä, jotta sillä voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettua merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

Tuote

**Hävitysmenetelmät** : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tuotejätteet, pesuliukokset ja mahdolliset sivutuotteet on hävitettävä ympäristölainsäädännön, -lupien ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käyttämättä jääneen ja kierrätyskelvottoman tuotteen hävittämiseen on käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

**Vaarallinen jäte** :

Euroopan jäteluettelo (EWC)

| Jätekoodi | Jätteen merkintä                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 08 01 12  | muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet |

Pakkaaminen

**Hävitysmenetelmät** : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

|                      |                |                              |                    |
|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                | : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                |                              |                    |

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

| Pakkaustyyppi | Euroopan jäteluettelo (EWC) |                       |  |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Säiliö        | 15 01 06                    | sekalaiset pakkaukset |  |

**Erityiset varotoimenpiteet** : Tämä tuote ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä, huuhtelemattomia pakkauksia tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät pakkaukset tai niiden sisäpussit voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäreihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID        | ADN                                                 | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero             | Ei määräyksiä. | 9006                                                | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | -              | YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O. S. | -               | -               |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat                  | -              | 9                                                   | -               | -               |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | -              | -                                                   | -               | -               |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei.            | Kyllä.                                              | No.             | No.             |
| Merta saastuttavat aineet                     | Ei sovelleta.  | Ei sovelleta.                                       | Not applicable. | Not applicable. |

Lisätiedot

**ADR/RID** : Ei tunnistettu.  
**ADN** : Tuotetta säädellään vaarallisena tuotteena vain säiliöaluksissa kuljetettaessa.  
**IMDG** : None identified.  
**IATA** : Ei tunnistettu.

**14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle** : **Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:** kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

**14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** : Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**  
**EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)**  
**Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo**  
**Liite XIV**  
Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.  
**Erityistä huolta aiheuttavat aineet**

|                      |                |                              |                    |
|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                | : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                |                              |                    |

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

| Aineen sisäinen ominaisuus                                                                            | Ainesosan nimi | Tila        | Viitenumero         | Tarkistuspäivä |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| Vastaavaa huolta ihmisen terveydelle aiheuttava aine<br>Vastaavaa huolta ympäristölle aiheuttava aine | melamiini      | Suosittelaa | 12th recommendation | 2/8/2024       |
|                                                                                                       | melamiini      | Suosittelaa | 12th recommendation | 2/8/2024       |

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

| Tuotteen/ainesosan nimi | Nimike nro ( REACH ) |
|-------------------------|----------------------|
| STEELGUARD 651 WHITE    | 3                    |

Merkinnät : Ei sovelleta.

Muut EU-määräykset

Räjähteiden lähtöaineet : Ei sovelleta.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (EU 2024/590)

Ei luetteloitu.

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Ei luetteloitu.

VOC Valmiiksi käytettävälle seokselle : IIA/i. Yksikomponenttiset erikoispinnoitteet. EU raja-arvot: 140 g/l (2010.)  
Tämä tuote sisältää enintään 3 g/l VOC.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta ei valvota Seveso direktiivin alaisuudessa.

Biosidivalmisteasetus : Sisältää biosidivalmisteen; C(M)IT/MIT (3:1)

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                                                 |

KOHTA 16: Muut tiedot

| Luokitus                                                                         | Perustelu                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301<br>H310<br>H311<br>H314<br>H317<br>H318<br>H330<br>H351<br>H360D<br>H361f<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H412<br>EUH071 | Myrkyllistä nieltynä.<br>Tappavaa joutuessaan iholle.<br>Myrkyllistä joutuessaan iholle.<br>Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Vaurioittaa vakavasti silmiä.<br>Tappavaa hengitettynä.<br>Epäillään aiheuttavan syöpää.<br>Saattaa vaurioittaa sikiötä.<br>Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Hengityselimiä syövyttävää. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Carc. 2<br>Eye Dam. 1<br>Repr. 1B<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1<br>Skin Corr. 1C<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 2 | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 2<br>VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 3<br>LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1<br>PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1<br>PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3<br>SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET - Katgoria 2<br>VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 1<br>LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 1B<br>LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 2<br>IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1<br>IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1C<br>IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1<br>IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1A<br>ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Julkaisutiedot

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Julkaisupäivä/     | : 15 Tammikuu 2026 |
| Tarkistuspäivä     |                    |
| Edellinen päiväys  | : 28 Huhtikuu 2025 |
| Tiedotteen laatija | : EHS              |
| Versio             | : 6                |

Vastuuvapauslauseke

|                      |                |                              |                    |
|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                | : 000001114907 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Tammikuu 2026 |
| STEELGUARD 651 WHITE |                |                              |                    |

KOHTA 16: Muut tiedot

*Tämän tiedotteen informaatio perustuu tähänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.*

# Tietoa Seosten Turvallisesta Käytöstä loppukäyttäjille

**Otsikko** : Ammattimainen maalaus, sisätilat harja/rulla

Tämä asiakirja on tarkoitettu viestimään tuotteen turvallisen käytön ehdoista, ja sitä on aina luettava yhdessä tuotteen Käyttöturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

## Se kattaa menetelmän yleisen kuvauksen

Ammattimainen sisämaalaus harjalla tai rullalla, hyvä yleinen huoneen ilmanvaihto (avoimet ovet/ikkunat)

**Tämä tieto turvallisesta käytöstä liittyy SWED-numeroon.** : CEPE\_PW\_04

**Tuoteluokka (-luokat)** : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

## Toimintaolosuhteet

**Käyttöpaikka** : Käyttö sisätiloissa

## Riskinhallintatoimet (RMM)

| Osallistuva toiminta                                                             | Pisin kesto           | Ilmanvaihto                      |                                                     | Hengitykseen liittyvä                                                | Silmät                                    | Kädet                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                       | Tyyppi                           | ach (air changes per hour, ilmanvaihdosta tunnissa) |                                                                      |                                           |                                                        |
| Materiaalin valmistelu levitystä varten                                          | Enemmän kuin 4 tuntia | Hyvä huoneen yleinen ilmanvaihto | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Käyttölaitteiden lastaaminen ja päällystettyjen osien käsittely ennen kuivumista | Enemmän kuin 4 tuntia | Hyvä huoneen yleinen ilmanvaihto | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Pinnoitteiden ja musteiden ammattikäyttö siveltimellä tai telalla                | Enemmän kuin 4 tuntia | Hyvä huoneen yleinen ilmanvaihto | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Kalvonmuodostus - puhalluskuivaus, uunikuivaus ja muut teknologiat               | Enemmän kuin 4 tuntia | Hyvä huoneen yleinen ilmanvaihto | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Ei mitään                                 | Ei mitään                                              |
| Puhdistus                                                                        | Enemmän kuin 4 tuntia | Hyvä huoneen yleinen ilmanvaihto | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Jätteenkäsittely                                                                 | Enemmän kuin 4 tuntia | Hyvä huoneen yleinen ilmanvaihto | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |

Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.



Jos tämä tuote sisältää ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja aineita, käyttö on arvioitu turvallisiksi ympäristölle. Arviointi perustuu altistumisparametreihin, jotka on kuvattu tuotteen käytölle vastaavissa SPERC-keskuksissa. Katso tuotejäämien ja jätteiden hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 13.

## Vastuuvapauslauseke

Tiedot tämän Seoksen Turvallisesta Käytöstä sisältyvät aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisältämistä aineista, joiden kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista käyttöä, eikä se korvaa mitään lain edellyttämistä työperäisen riskin arvioinneista. Työskentelyä koskevien työohjeiden kehittämisen yhteydessä SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessä SDS:n ja tuotteen etiketin kanssa. Vastuuta ei oteta mistään vahingosta, oli vahinko mikä tahansa, mikä seuraa välittömästi tai välillisesti teoista ja/tai päätöksistä (osittain) ja jotka perustuvat tämän asiakirjan sisältöön.

# Tietoa Seosten Turvallisesta Käytöstä loppukäyttäjille

**Otsikko** : Ammatillinen maalaus, ulkotilat harja/rulla

Tämä asiakirja on tarkoitettu viestimään tuotteen turvallisen käytön ehdoista, ja sitä on aina luettava yhdessä tuotteen Käyttöturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

## Se kattaa menetelmän yleisen kuvauksen

Ammattimainen maalaus ulkotiloissa harjalla tai rullalla

**Tämä tieto turvallisesta käytöstä liittyy SWED-numeroon.** : CEPE\_PW\_06

**Tuoteluokka (-luokat)** : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

## Toimintaolosuhteet

**Käyttöpaikka** : Käyttö ulkotiloissa

## Riskinhallintatoimet (RMM)

| Osallistuva toiminta                                                            | Pisin kesto           | Ilmanvaihto |                                                     | Hengitykseen liittyvä                                                | Silmät                                    | Kädet                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                       | Tyyppi      | ach (air changes per hour, ilmanvaihdosta tunnissa) |                                                                      |                                           |                                                        |
| Materiaalin valmistelu levitystä varten                                         | Enemmän kuin 4 tuntia | Ulkotilat   | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Käyttölaitteiden lastaaminen ja päälystettyjen osien käsittely ennen kuivumista | Enemmän kuin 4 tuntia | Ulkotilat   | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Pinnoitteiden ja musteiden ammatikäyttö siveltimellä tai telalla                | Enemmän kuin 4 tuntia | Ulkotilat   | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Kalvonmuodostus - puhalluskuivaus, uunikuivaus ja muut teknologiat              | Enemmän kuin 4 tuntia | Ulkotilat   | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Ei mitään                                 | Ei mitään                                              |
| Puhdistus                                                                       | Enemmän kuin 4 tuntia | Ulkotilat   | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Jätteenkäsittely                                                                | Enemmän kuin 4 tuntia | Ulkotilat   | 3 - 5                                               | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |

Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.



Jos tämä tuote sisältää ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja aineita, käyttö on arvioitu turvalliseksi ympäristölle. Arviointi perustuu altistumisparametreihin, jotka on kuvattu tuotteen käytölle vastaavissa SPERC-keskuksissa. Katso tuotejäämien ja jätteiden hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 13.

## Vastuuvapauslauseke

Tiedot tämän Seoksen Turvallisesta Käytöstä sisältyvät aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisältämistä aineista, joiden kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista käyttöä, eikä se korvaa mitään lain edellyttämistä työperäisen riskin arvioinneista. Työskentelyä koskevien työohjeiden kehittämisen yhteydessä SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessä SDS:n ja tuotteen etiketin kanssa. Vastuuta ei oteta mistään vahingosta, oli vahinko mikä tahansa, mikä seuraa välittömästi tai välillisesti teoista ja/tai päätöksistä (osittain) ja jotka perustuvat tämän asiakirjan sisältöön.

# Tietoa Seosten Turvallisesta Käytöstä loppukäyttäjille

**Otsikko** : Ammattimainen ruiskumaalaus, lähes teollinen ympäristö

Tämä asiakirja on tarkoitettu viestimään tuotteen turvallisen käytön ehdoista, ja sitä on aina luettava yhdessä tuotteen Käyttöturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

## Se kattaa menetelmän yleisen kuvauksen

Ammattimainen ruiskumaalaus sisätilassa, tehokkaalla ilmanvaihdoilla, kuten ruiskumaalauskoppi tai paikallinen ilmanpoisto

**Tämä tieto turvallisesta käytöstä liittyy SWED-numeroon.** : CEPE\_PW\_01

**Tuoteluokka (-luokat)** : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

## Toimintaolosuhteet

**Käyttöpaikka** : Käyttö sisätiloissa

## Riskinhallintatoimet (RMM)

| Osallistuva toiminta                                                            | Pisin kesto           | Ilmanvaihto                                 |                                                     | Hengitykseen liittyvä                                                                    | Silmät                                    | Kädet                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                       | Tyyppi                                      | ach (air changes per hour, ilmanvaihdosta tunnissa) |                                                                                          |                                           |                                                        |
| Materiaalin valmistelu levitystä varten                                         | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Käytölaitteiden lastaaminen ja päällystettyjen osien käsittely ennen kuivumista | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Pinnoitteiden ja musteiden ammattikäyttö ruiskuttamalla                         | Enemmän kuin 4 tuntia | Paikallinen poistoilmanvaihto               | Katso asianmukaiset tekniset standardit             | Käytä EN140-standardin mukaista hengityssuojainta, jonka suojauskerroin on vähintään 10. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Kalvonmuodostus - puhalluskuivaus, uunikuivaus ja muut teknologiat              | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Ei mitään                                 | Ei mitään                                              |
| Puhdistus                                                                       | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Jätteenkäsittely                                                                | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |

Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.



Jos tämä tuote sisältää ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja aineita, käyttö on arvioitu turvalliseksi ympäristölle. Arviointi perustuu altistusparametreihin, jotka on kuvattu tuotteen käytölle vastaavissa SPERC-keskuksissa. Katso tuotejäämien ja jätteiden hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 13.

## Vastuuvapauslauseke

Tiedot tämän Seoksen Turvallisesta Käytöstä sisältyvät aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisältämistä aineista, joiden kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista käyttöä, eikä se korvaa mitään lain edellyttämistä työperäisen riskin arvioinneista. Työskentelyä koskevien työohjeiden kehittämisen yhteydessä SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessä SDS:n ja tuotteen etiketin kanssa. Vastuuta ei oteta mistään vahingosta, oli vahinko mikä tahansa, mikä seuraa välittömästi tai välillisesti teoista ja/tai päätöksistä (osittain) ja jotka perustuvat tämän asiakirjan sisältöön.

# Tietoa Seosten Turvallisesta Käytöstä loppukäyttäjille

**Otsikko** : Ammattimainen levitys muilla kuin ruiskutusmenetelmillä, melkein teollisuusympäristö

Tämä asiakirja on tarkoitettu viestimään tuotteen turvallisen käytön ehdoista, ja sitä on aina luettava yhdessä tuotteen Käyttöturvallisuustiedotteen ja tarrojen kanssa.

## Se kattaa menetelmän yleisen kuvauksen

Ammattilaisten tekemä sisämaalaus siveltimellä, telalla, kittiveitsellä jne., jossa on tehostettu ilmanvaihto tai paikallinen poistoilmanvaihto.

**Tämä tieto turvallisesta käytöstä liittyy SWED-numeroon.** : CEPE\_PW\_02

**Tuoteluokka (-luokat)** : Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet

## Toimintaolosuhteet

**Käyttöpaikka** : Käyttö sisätiloissa

## Riskinhallintatoimet (RMM)

| Osallistuva toiminta                                                            | Pisin kesto           | Ilmanvaihto                                 |                                                     | Hengitykseen liittyvä                                                                    | Silmät                                    | Kädet                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                       | Tyyppi                                      | ach (air changes per hour, ilmanvaihdosta tunnissa) |                                                                                          |                                           |                                                        |
| Materiaalin valmistelu levitystä varten                                         | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Käytölaitteiden lastaaminen ja päällystettyjen osien käsittely ennen kuivumista | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Pinnoitteiden ja musteiden ammattikäyttö siveltimellä tai telalla               | Enemmän kuin 4 tuntia | Paikallinen poistoilmanvaihto               | Katso asianmukaiset tekniset standardit             | Käytä EN140-standardin mukaista hengityssuojainta, jonka suojauskerroin on vähintään 10. | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Kalvonmuodostus -ilmakuivaus                                                    | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Ei mitään                                 | Ei mitään                                              |
| Puhdistus                                                                       | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |
| Jätteenkäsittely                                                                | Enemmän kuin 4 tuntia | Parannettu (mekaaninen) huoneen ilmanvaihto | 5 - 10                                              | Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.                     | Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta. | Käytä sopivia EN374:n mukaisesti testattuja käsineitä. |

Katso tekniset tiedot tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 8.



Jos tämä tuote sisältää ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja aineita, käyttö on arvioitu turvalliseksi ympäristölle. Arviointi perustuu altistumisparametreihin, jotka on kuvattu tuotteen käytölle vastaavissa SPERC-keskuksissa. Katso tuotejäämien ja jätteiden hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 13.

## Vastuuvapauslauseke

Tiedot tämän Seoksen Turvallisesta Käytöstä sisältyvät aineen toimittajan antamiin tietoihin tuotteen sisältämistä aineista, joiden kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu annettaessa. Se ei takaa tuotteen turvallista käyttöä, eikä se korvaa mitään lain edellyttämistä työperäisen riskin arvioinneista. Työskentelyä koskevien työohjeiden kehittämisen yhteydessä SUMI-arkkia on aina tarkasteltava yhdessä SDS:n ja tuotteen etiketin kanssa. Vastuuta ei oteta mistään vahingosta, oli vahinko mikä tahansa, mikä seuraa välittömästi tai välillisesti teoista ja/tai päätöksistä (osittain) ja jotka perustuvat tämän asiakirjan sisältöön.