

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 16 januar 2026

Version

: 2.05



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : PPG NEXEON 810 REDBROWN

**Produktkode** : 000001198800

**Andre former for identifikation**

00473618; 30014858

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/  
blanding** : Antifoulingmidler

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Producent :

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul.Kwidzyńska 8  
51-416 Wrocław  
Poland  
Tel: +(48) 71 380 17 05

**E-mail adresse på person  
ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

**Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 2: Fareidentifikation

Flam. Liq. 2, H225  
Acute Tox. 4, H302  
Acute Tox. 3, H331  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Repr. 1B, H360D  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Acute 1, H400  
Aquatic Chronic 1, H410

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

2.2 Mærkningselementer

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer                                                                                                                        | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Signalord                                                                                                                               | : | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faresætninger                                                                                                                           | : | H225 Meget brandfarlig væske og damp.<br>H302 Farlig ved indtagelse.<br>H315 Forårsager hudirritation.<br>H318 Forårsager alvorlig øjenskade.<br>H331 Giftig ved indånding.<br>H360D Kan skade det ufødte barn.<br>H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| Forebyggelse                                                                                                                            | : | P280 Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P273 Undgå udledning til miljøet. P260 Indånd ikke dampe.                                                                                                           |
| Reaktion                                                                                                                                | : | P391 Udslip opsamles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opbevaring                                                                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : | P501 Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.<br>P280, P210, P273, P260, P391, P501                                                                                                                                                                                                                  |
| Farlige indholdsstoffer                                                                                                                 | : | zinkpyrithion og 4-brom-2-(4-chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : | Indeholder 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen. Kan udløse allergisk reaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : | Udelukkende til erhvervsmæssig brug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Særlige krav til pakning/emballage                                                                                                      | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 2: Fareidentifikation

|                                                                                                               |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Følbar advarselstrekant                                                                                       | : Ikke relevant.                                                                               |
| 2.3 Andre farer                                                                                               |                                                                                                |
| Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII                | : Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
| Produktet opfylder kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. | : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.                  |
| Andre farer, som ikke indebærer klassificering                                                                | : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation.               |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| 3.2 Blandinger                                         |                                                                                             | : Blanding  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Produkt/ingrediens navn                                | Identifikatorer                                                                             | Vægt %      | Klassificering                                                                                                                                                                 | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                                                                  | Type    |
| xilen                                                  | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EF: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeks:<br>601-022-00-9  | ≥10 - <20   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (dampe)] = 11 mg/l                                               | [1] [2] |
| ethylbenzen                                            | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EF: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks:<br>601-023-00-4   | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (høreorganer)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                      | ATE [Inhalation (dampe)] = 17.8 mg/l                                                                          | [1] [2] |
| 1-methoxy-2-propanol                                   | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EF: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Indeks:<br>603-064-00-3   | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                                                             | [1] [2] |
| zinkpyrithion                                          | REACH #:<br>01-2119511196-46<br>EF: 236-671-3<br>CAS: 13463-41-7<br>Indeks:<br>613-333-00-7 | ≥5.0 - <10  | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H330<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                         | ATE [Oral] = 221 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.14 mg/l<br>M [Akut] = 1000<br>M [Kronisk] = 10 | [1]     |
| 4-brom-2-(4-chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol- | CAS: 122454-29-9                                                                            | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 2, H300<br>Acute Tox. 3, H311                                                                                                                                       | ATE [Oral] = 28.7 mg/kg                                                                                       | [1]     |
| Danish (DK)                                            |                                                                                             | Denmark     | Danmark                                                                                                                                                                        | 3/22                                                                                                          |         |

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

|                                                   |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3-carbonitril                                     |                                                                       |       | Acute Tox. 2, H330<br>STOT RE 1, H372<br>(centralnervesystem (CNS)) (oral)<br>STOT RE 2, H373<br>(indånding)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                            | ATE [Dermal] = 300 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.05 mg/l<br>M [Akut] = 1000<br>M [Kronisk] = 100 |     |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen] benzen | REACH #: 01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Indeks: 616-198-00-2 | <1.0  | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                | [1] |
| (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol  | CAS: 86347-14-0<br>Indeks: 613-321-00-1                               | <0.10 | Acute Tox. 2, H300<br>Acute Tox. 2, H330<br>STOT SE 1, H370 (øjne)<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><b>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.</b> | ATE [Oral] = 5 mg/kg<br>ATE [Inhalation (støv og tåger)] = 0.14 mg/l<br>M [Akut] = 1<br>M [Kronisk] = 100        | [1] |

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare
  - [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi
- Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.

SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt** : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rindende vand i mindst 15 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg straks lægehjælp.  
Undgå direkte sollys eller andre kilder med UV-lys i tilfælde af hændelig kontakt med øjne, da det kan forårsage alvorlig irritation, herunder forbrændinger. Reaktionen kan være forsinkede – Søg lægehjælp, hvis der opstår smerter, irritation eller blæredannelse efter kontakten.
- Indånding** : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt** : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Kode : 000001198800  
PPG NEXEON 810 REDBROWN

Udgivelsesdato/Revisionsdato : 16 januar 2026

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Undgå direkte sollys eller andre kilder med UV-lys i tilfælde af hændelig kontakt med hud, da det kan forårsage alvorlig irritation, herunder forbrændinger. Reaktionerne kan være forsinkede – Søg lægehjælp, hvis der opstår smerter, irritation, udslet eller blæredannelse efter kontakten.

- Indtagelse** : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælpere** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Vask forurenede tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend handsker.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt** : Forårsager alvorlig øjenskade.
- Indånding** : Giftig ved indånding.
- Hudkontakt** : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden.
- Indtagelse** : Farlig ved indtagelse.

#### Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte  
løber i vand  
rødmen
- Indånding** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
rødmen  
tørhed  
revner  
der kan forekomme blister  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Indtagelse** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
mavesmerter  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Anmærkninger til lægen.** : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.
- Særlige behandlinger** : Ingen specifik behandling.

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brug pulver (tør kemikalie), CO<sub>2</sub>, vandspray (vandtåge) eller skum.
- Uegnede slukningsmidler : Brug ikke vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Risici ved stof eller blanding : Meget brandfarlig væske og damp. Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde med risiko for efterfølgende eksplosion. Dette materiale er meget giftigt for vandmiljøet med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenset med dette materiale, skal inddæmme og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb.
- Farlige forbrændingsprodukter : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:  
kuloxider  
nitrogenoxider  
svovloxider  
halogenerede forbindelser  
metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholdere væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.
- Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller tåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. Udslip opsamles.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lille udslip                     | : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stort udslip                     | : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. |
| 6.4 Henvisning til andre punkter | : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.<br>Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.<br>Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesforanstaltninger           | : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Undgå eksponering under svangerskab. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke indtages. Undgå udledning til miljøet. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen. |
| Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne | : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og velventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forsegle, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn                                                                | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  xylen | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024) [xylen, alle isomere]</b><br>Absorberes gennem huden.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 25 ppm.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 109 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 442 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 100 ppm.  |
| ethylbenzen                                                                            | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024) K.</b> Absorberes gennem huden.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 50 ppm.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 217 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 434 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 100 ppm.                        |
| 1-methoxy-2-propanol                                                                   | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024) [1-methoxy-2-propanol]</b><br>Absorberes gennem huden.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 50 ppm.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 185 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 568 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 150 ppm. |

**Anbefalede målingsprocedurer** : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

DNEL'er/DMEL'er

| Produkt/ingrediens navn                                                                  | Eksponering                                          |           | Værdi            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  xylen | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 5 mg/kg bw/dag   |
|                                                                                          | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Lokal     | 65.3 mg/m³       |
|                                                                                          | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk | 65.3 mg/m³       |
|                                                                                          | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk | 125 mg/kg bw/dag |
|                                                                                          | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 212 mg/kg bw/dag |
|                                                                                          | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Lokal     | 221 mg/m³        |
|                                                                                          | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 221 mg/m³        |
|                                                                                          | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Lokal     | 260 mg/m³        |
|                                                                                          | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Systemisk | 260 mg/m³        |
|                                                                                          | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Lokal     | 442 mg/m³        |
| ethylbenzen                                                                              | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk | 442 mg/m³        |
|                                                                                          | DMEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Lokal     | 442 mg/m³        |
|                                                                                          | DMEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk | 884 mg/m³        |
|                                                                                          | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 1.6 mg/kg bw/dag |
|                                                                                          | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk | 15 mg/m³         |

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                      |                                                      |           |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1-methoxy-2-propanol | Indånding                                            |           |                   |
|                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 77 mg/m³          |
|                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 180 mg/kg bw/dag  |
|                      | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Lokal     | 293 mg/m³         |
|                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk | 33 mg/kg bw/dag   |
|                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk | 43.9 mg/m³        |
|                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk | 78 mg/kg bw/dag   |
|                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 183 mg/kg bw/dag  |
| zinkpyrithion        | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk | 369 mg/m³         |
|                      | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Lokal     | 553.5 mg/m³       |
|                      | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk | 553.5 mg/m³       |
|                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk | 0.01 mg/kg bw/dag |

PNEC'er

| Produkt/ingrediens navn | Beholderoplysninger - Metode                       | Værdi          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| xylene                  | Ferskvand                                          | 0.327 mg/l     |
|                         | Havvand                                            | 0.327 mg/l     |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand                      | 6.58 mg/l      |
|                         | Friskvandsbundfald                                 | 12.46 mg/kg dw |
|                         | Havvandsbundfald                                   | 12.46 mg/kg dw |
| ethylbenzen             | Jord                                               | 2.31 mg/kg     |
|                         | Ferskvand - Vurderingsfaktorer                     | 0.1 mg/l       |
|                         | Havvand - Vurderingsfaktorer                       | 0.01 mg/l      |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand - Vurderingsfaktorer | 9.6 mg/l       |
|                         | Friskvandsbundfald - Ligevægtsfordeling            | 13.7 mg/kg dw  |
| 1-methoxy-2-propanol    | Havvandsbundfald - Ligevægtsfordeling              | 1.37 mg/kg dw  |
|                         | Jord - Ligevægtsfordeling                          | 2.68 mg/kg dw  |
|                         | Sekundær forgiftning                               | 20 mg/kg       |
|                         | Ferskvand - Vurderingsfaktorer                     | 10 mg/l        |
|                         | Havvand - Vurderingsfaktorer                       | 1 mg/l         |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand - Vurderingsfaktorer | 100 mg/l       |
|                         | Friskvandsbundfald - Ligevægtsfordeling            | 41.6 mg/kg     |
|                         | Havvandsbundfald - Ligevægtsfordeling              | 4.17 mg/kg     |
|                         | Jord - Ligevægtsfordeling                          | 2.47 mg/kg     |

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkonzentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

- Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toiletet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.
- Beskyttelse af øjne/ansigt : beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt og visir. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af hud

**Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskerne beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskerne beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.

**Handsker** : Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes:

Anbefales ikke: nitrilgummi  
Anbefalet: polyvinylalkohol (PVA), Viton®, butylgummi, neopren, naturgummi (latex)

**Beskyttelse af krop** : Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Ved risiko for antændelse fra statisk elektricitet skal der bæres antistatisk beklædning. For at opnå størst beskyttelse mod statiske udladninger skal beklædningen omfatte antistatiske overalls, støvler og handsker. Se Europæisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer og design samt testmetoder.

**Anden hudbeskyttelse** : Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt.

**Åndedrætsværn** : Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Brug en respirator i overensstemmelse med EN140. Filtertype: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) og partikler P3

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** : Emissioner fra udlufts- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved måling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

**Fysisk tilstandsform** : Væske.  
**Farve** : Rødbrun.  
**Lugt** : Aromatisk. [Stærk]  
**Smeltepunkt/frysepunkt** : Ikke bestemt.

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Kogepunkt, begyndelseskogepunkt og destillationskurve

Brandfarlighed

Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Flammepunkt

Selvantændelsestemperatur

Dekomponeringstemperatur

pH

Viskositet

Viskositet

Opløselighed

Opdelings koefficient n-octanol/vand (log Pow)

Damptryk

Relativ massefylde

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstørrelse

9.2 Andre oplysninger

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplorative egenskaber

Oxiderende egenskaber

Ingen yderligere oplysninger.

: >37.78°C

: Ikke bestemt. Der foreligger ingen data om selve blandingen.

: Ikke tilgængelig.

: Lukket beholder: 22°C

:

| Navn på indholdsstof | °C  | °F  | Metode |
|----------------------|-----|-----|--------|
| 1-methoxy-2-propanol | 270 | 518 |        |

: Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).

: Ikke relevant.

: Dynamisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.  
Kinematisk (rumtemperatur): Ikke tilgængelig.  
Kinematisk (40°C): >21 mm²/s

: > 100 s (ISO 6mm)

:

| Medium     | Resultat       |
|------------|----------------|
| koldt vand | Ikke opløselig |

: Ikke relevant.

:

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |     |        | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|-----|--------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa | Metode | mm Hg             | kPa | Metode |
| ethylbenzen          | 9.30076           | 1.2 |        |                   |     |        |

: 1.46

:

: Produktet er ikke en oxiderende fare.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer. |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : Produktet er stabilt.                                                                                             |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                             |

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.4 Forhold, der skal undgås

: Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.
- Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.
- 10.5 Materialer, der skal undgås

: Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

: Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuldioxid nitrogenoxider svovloxider halogenerede forbindelser metaloxid/-oxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber.

Giftig ved indånding.

Farlig ved indtagelse.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Forårsager hudirritation.

Kan skade det ufødte barn.

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Akut toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                             | Resultat                                    | Dosis / Eksponering  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Xylen                                                               | Rotte - Oral - LD50                         | 4.3 g/kg             |
| ethylbenzen                                                         | Kanin - Gennem huden - LD50                 | 1.7 g/kg             |
|                                                                     | Rotte - Oral - LD50                         | 3.5 g/kg             |
| 1-methoxy-2-propanol                                                | Kanin - Gennem huden - LD50                 | 17.8 g/kg            |
|                                                                     | Rotte - Indånding - LC50 Damp               | 17.8 mg/l [4 timer]  |
|                                                                     | Kanin - Gennem huden - LD50                 | 13 g/kg              |
|                                                                     | Rotte - Oral - LD50                         | 5.2 g/kg             |
| zinkpyrithion                                                       | Rotte - Indånding - LC50 Damp               | >7000 ppm [6 timer]  |
|                                                                     | Rotte - Oral - LD50                         | 177 mg/kg            |
|                                                                     | Kanin - Gennem huden - LD50                 | >2 g/kg              |
| 4-brom-2-(4-chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger | 0.14 mg/l [4 timer]  |
|                                                                     | Rotte - Oral - LD50                         | 28.7 mg/kg           |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen                    | Rotte - Gennem huden - LD50                 | 520 til 750 mg/kg    |
|                                                                     | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger | <0.25 mg/l [4 timer] |
|                                                                     | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger | >5.08 mg/l [4 timer] |
| (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol                    | Rotte - Oral - LD50                         | >31.25 mg/kg         |
|                                                                     | Rotte - Gennem huden - LD50                 | >2000 mg/kg          |
|                                                                     | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger | 0.14 mg/l [4 timer]  |

Estimer for akut toksicitet

| Måde for optagelse        | ATE værdi     |
|---------------------------|---------------|
| Oral                      | 563.75 mg/kg  |
| Gennem huden              | 4829.31 mg/kg |
| Indånding (dampe)         | 61.18 mg/l    |
| Indånding (støv og tåger) | 0.75 mg/l     |

Konklusion/Sammendrag : Giftig ved indånding.  
Farlig ved indtagelse.

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Irritation/ætsning</u> |                                                                                                                                        |
| Produkt/ingrediens navn   | Resultat                                                                                                                               |
| xylen                     | Kanin - Hud - Irriterer moderat<br>Mængde/anvendt koncentration: 500 mg<br>Varighed af behandling/eksponering: 24 timer                |
| zinkpyrithion             | Kanin - Øjne - Cornea uklarhed<br>Varighed af behandling/eksponering: 24 timer<br>Observationsperiode: 24 timer<br>Irritationsscore: 4 |

**Konklusion/Sammendrag**

**Hud** : Medfører irritation af huden.

**Øjne** : Forårsager alvorlig øjenskade.

**Respiratorisk** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

**Konklusion/Sammendrag**

**Hud** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Respiratorisk** : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Mutagenicitet

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kan skade det ufødte barn.

| <u>Enkel STOT-eksponering</u>                    |            |                    |                       |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Produkt/ingrediens navn                          | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer            |
| xylen                                            | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |
| 1-methoxy-2-propanol                             | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol | Kategori 1 | -                  | øjne                  |
| -                                                | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |

**Konklusion/Sammendrag** :

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

|                                                                     |            |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|
| Produkt/ingrediens navn                                             | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer               |
| ethylbenzen                                                         | Kategori 2 | -                  | høreorganer              |
| zinkpyrithion                                                       | Kategori 1 | -                  | -                        |
| 4-brom-2-(4-chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril | Kategori 1 | oral               | centralnervesystem (CNS) |
| -                                                                   | Kategori 2 | indånding          | -                        |
| (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol                    | Kategori 1 | -                  | -                        |

**Konklusion/Sammendrag** :

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produkt/ingrediens navn | Resultat                     |
| xylen                   | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |
| ethylbenzen             | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |

**Konklusion/Sammendrag** :

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje** : Ikke tilgængelig.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Indånding** : Giftig ved indånding.
- Indtagelse** : Farlig ved indtagelse.
- Hudkontakt** : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden.
- Øjenkontakt** : Forårsager alvorlig øjenskade.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

- Indånding** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Indtagelse** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
mavesmerter  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
rødmen  
tørhed  
revner  
der kan forekomme blister  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte  
løber i vand  
rødmen

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Eksponering i kort tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Potentielle forsinkede effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Eksponering i lang tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Potentielle forsinkede effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

- Generelt** : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis.
- Kræftfremkaldende egenskaber** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutagenicitet           | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reproduktionstoksicitet | : Kan skade det ufødte barn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Andre oplysninger       | : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Slibemiddel og slibestøv kan være skadeligt ved indånding. Gentagen eksponering for høje dampkoncentrationer kan forårsage irritation i åndedrætssystemet, permanent hjerneskade og skade på nervesystemet. Indånding af dampe/aerosoler i koncentrationer over den anbefalede grænseværdi kan medføre hovedpine, døsighed, kvalme og eventuelt bevidstløshed eller død. Undgå kontakt med hud og beklædning. |

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen.  
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er tilgået ved at følge sammenføringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ifølge regulativet klassificeret for økotoksikologiske egenskaber. Se afsnit 2 og 3 for detaljer.

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                             | Resultat                   | Arter                                     | Dosis / Eksponering     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| ethylbenzen                                                         | Akut - EC50 - Ferskvand    | Dafnie                                    | 1.8 mg/l [48 timer]     |
| 1-methoxy-2-propanol                                                | Kronisk - NOEC - Ferskvand | Dafnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i>        | 1 mg/l                  |
| zinkpyrithion                                                       | Akut - LC50                | Fisk - Guldansk                           | >4500 mg/l [96 timer]   |
|                                                                     | Akut - LC50                | Dafnie - Dafnie                           | 23300 mg/l [48 timer]   |
|                                                                     | Akut - LC50                | Dafnie                                    | 0.0082 mg/l [48 timer]  |
|                                                                     | Kronisk - NOEC             | Dafnie                                    | 0.0027 mg/l [21 dage]   |
|                                                                     | Akut - EC50 - Havvand      | Alger - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i> | 5.513 µg/l [96 timer]   |
|                                                                     | Kronisk - NOEC - Havvand   | Alger - Diatom - <i>Nitzschia pungens</i> | 1.889 µg/l [96 timer]   |
| 4-brom-2-(4-chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril | Akut - LC50                | Fisk - Ørred                              | 0.0013 mg/l [96 timer]  |
|                                                                     | Akut - LC50                | Dafnie - Dafnie                           | 0.0015 mg/l [48 timer]  |
|                                                                     | Akut - NOEC                | Alger                                     | 0.00073 mg/l [72 timer] |
|                                                                     | Akut - EC50                | Alger                                     | 0.012 mg/l [72 timer]   |
|                                                                     | Kronisk - NOEC             | Fisk                                      | 0.00017 mg/l [33 dage]  |
|                                                                     | Kronisk - NOEC             | Dafnie                                    | 0.0002 mg/l [21 dage]   |
|                                                                     | Akut - LC50                | Fisk                                      | >100 mg/l [96 timer]    |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamid-N-methylen]benzen                    |                            |                                           |                         |
| (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol                    | Akut - LC50                | Fisk - <i>Danio rerio</i>                 | 30 mg/l [96 timer]      |
|                                                                     | Akut - EC50                | Alger - <i>Desmodesmus subspicatus</i>    | 0.65 mg/l [72 timer]    |
|                                                                     | Akut - EC50                | Dafnie - <i>Daphnia magna</i>             | 4.5 mg/l [48 timer]     |
|                                                                     | Kronisk - NOEC             | Fisk - <i>Cypridon variegatus</i>         | 0.001 mg/l [28 dage]    |

Konklusion/Sammendrag : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Kode : 000001198800     | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                                               |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/ingrediens navn | Test | Resultat            | Dosis / Podestof |
|-------------------------|------|---------------------|------------------|
| ethylbenzen             | -    | 79% [10 dage] - let |                  |
| zinkpyrithion           | -    | 39% [28 dage]       |                  |

| Produkt/ingrediens navn                          | Halveringstid i vand | Fotolyse            | Bionedbrydelighed |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| xilen                                            | -                    | -                   | let               |
| ethylbenzen                                      | -                    | -                   | let               |
| zinkpyrithion                                    | -                    | 50%; <28 dag (dage) | Ikke let          |
| (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol | -                    | -                   | Ikke let          |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn                          | LogP <sub>ow</sub> | BCF              | mulighed |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| xilen                                            | 3.12               | 7.4 til 18.5     | Lav      |
| ethylbenzen                                      | 3.6                | 79.43            | Lav      |
| 1-methoxy-2-propanol                             | <1                 | -                | Lav      |
| zinkpyrithion                                    | 0.9                | 0.9 [OECD 305 E] | Lav      |
| (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol | 2.9                | -                | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand

| Produkt/ingrediens navn                                             | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| ethylbenzen                                                         | 2.2                | 170.406         |
| 1-methoxy-2-propanol                                                | 1                  | 10.447          |
| 4-brom-2-(4-chlorphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril | 3.7                | 5437.63         |
| (RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol                    | 2.2                | 149.355         |

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

**Produkt**

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farligt Affald</b>                 | :                                                                                        |
| <b>Europæisk affaldskatalog (EWC)</b> |                                                                                          |
| <b>Affaldskode</b>                    | <b>Affaldsbetegnelse</b>                                                                 |
| 08 01 11*                             | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

**Emballage**

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Type af emballage</b> | <b>Europæisk affaldskatalog (EWC)</b> |
| Beholder                 | 15 01 06 Blandet emballage            |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Dampene fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejdes eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <b>ADR/RID</b>                                                    | <b>ADN</b>                                                        | <b>IMDG</b>                                                       | <b>IATA</b>                                                        |
| <b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b>                           | UN1992                                                            | UN1992                                                            | UN1992                                                            | UN1992                                                             |
| <b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O. S.<br><br>(xylen, pyrrithionzink) | BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O. S.<br><br>(xylen, pyrrithionzink) | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.<br><br>(xylene, pyrrithione zinc) | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.<br><br>(xylene, pyrrithione zinc)  |
| <b>14.3 Transportfareklasse (r)</b>                             | 3 (6.1)                                                           | 3 (6.1)                                                           | 3 (6.1)                                                           | 3 (6.1)                                                            |
| <b>14.4 Emballagegruppe</b>                                     | II                                                                | II                                                                | II                                                                | II                                                                 |
| <b>14.5 Miljøfarer</b>                                          | Ja.                                                               | Ja.                                                               | Yes.                                                              | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Danish (DK)                                                     |                                                                   | Denmark                                                           | Danmark                                                           | 17/22                                                              |

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                           |                |                |                   |                 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Marineforurenende stoffer | Ikke relevant. | Ikke relevant. | (pyrithione zinc) | Not applicable. |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|

Yderligere oplysninger

- ADR/RID : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.
- Tunnelkode : (D/E)
- ADN : Mærket for miljøfarlige stoffer er ikke krævet hvis transporteret i mængder ≤5 L eller ≤5 kg.
- IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA : Mærket for miljøfarlige stoffer kan anvendes, hvis det er krævet under andre transportlovgivninger.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

: Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

: Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler

| Produkt/ingrediens navn | Løbenr. ( REACH ) |
|-------------------------|-------------------|
| PPG NEXEON 810 REDBROWN | 3                 |
| zinkpyrithion           | 30                |
|                         | 30                |

Etikettering : Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

Andre EU regler

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Ikke relevant.

Ozonlagnedbrydende stoffer (EU 2024/590)

Ikke på listen.

persistente organiske miljøgifte

Ikke på listen.

Seveso Direktiv

Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.

Farekriterier

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

|          |
|----------|
| Kategori |
| H2       |
| P5c      |
| E1       |

Nationale regler  
Brandklasse : I-1  
BEK nr. 1795/2015

| Navn på indholdsstof | Bilag 1 Afsnit A | Bilag 1 Afsnit B |
|----------------------|------------------|------------------|
| ethylbenzen          | Optaget på liste | -                |

Mal-kode (1993) : 4-6  
Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 4-6  
**Anvendelse:** Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezone og ved modsvarende arbejde i nye\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i sprøjtezone. Ved Sprøjtning i nye\* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse.

- Der skal anvendes beskyttelsestøj.  
Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Luftforsynet halvmaske, beskyttelsesdragt og øjenbeskyttelse skal anvendes.  
Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.  
- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Luftforsynet helmaske og beskyttelsesdragt skal anvendes.  
Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

- Anvendelsesbegrænsninger** : Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.
- Listen over uønskede stoffer** : Ikke på listen
- Kræftfremkaldende affald** : Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko.

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

- ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje  
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

[Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning \(EF\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

PUNKT 16: Andre oplysninger

| Klassificering                                                                                                                                                                                      | Begrundelse                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 1B, H360D<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | På basis af testdata<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H300<br>H301<br>H302<br>H304<br>H311<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H330<br>H331<br>H332<br>H335<br>H336<br>H360D<br>H370<br>H372<br><br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H412<br>H413 | Meget brandfarlig væske og damp.<br>Brandfarlig væske og damp.<br>Livsfarlig ved indtagelse.<br>Giftig ved indtagelse.<br>Farlig ved indtagelse.<br>Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.<br>Giftig ved hudkontakt.<br>Farlig ved hudkontakt.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Livsfarlig ved indånding.<br>Giftig ved indånding.<br>Farlig ved indånding.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Kan skade det ufødte barn.<br>Forårsager organskader.<br>Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>Meget giftig for vandlevende organismer.<br>Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 3<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2 | AKUT TOKSICITET - Kategori 2<br>AKUT TOKSICITET - Kategori 3<br>AKUT TOKSICITET - Kategori 4<br>KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 1<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 4<br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                |                              |                  |
|-------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                    | : 000001198800 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 16 januar 2026 |
| PPG NEXEON 810 REDBROWN |                |                              |                  |

| PUNKT 16: Andre oplysninger |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3                | BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 3                   |
| Repr. 1B                    | REPRODUKTIONSTOKSICITET - Kategori 1B              |
| Skin Irrit. 2               | HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2              |
| Skin Sens. 1                | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                    |
| STOT RE 1                   | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN             |
|                             | EKSPONERING - Kategori 1                           |
| STOT RE 2                   | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN             |
|                             | EKSPONERING - Kategori 2                           |
| STOT SE 1                   | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - |
|                             | Kategori 1                                         |
| STOT SE 3                   | SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - |
|                             | Kategori 3                                         |

**Historik**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Udgivelsesdato/         | : 16 januar 2026 |
| Revisionsdato           |                  |
| Dato for forrige udgave | : 24 juli 2025   |
| Udarbejdet af           | : EHS            |
| Version                 | : 2.05           |

**Ansvarsfraskrivelse**

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.