

# SIKKERHEDSDATABLAD

Udgivelsesdato/Revisionsdato

: 19 januar 2026

Version

: 5



## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn** : STEELGUARD 801 WHITE

**Produktkode** : 000001103897

#### Andre former for identifikation

00346411; 00363918 ; 50801-C3000/20L

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelsesområde** : Professionel anvendelse, Bruges ved spray.

**Anvendelse af stoffet/  
blanding** : Belægning.

**Anvendelse der frarådes** : Produktet er ikke beregnet, mærket eller emballeret til forbrugerbrug.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-mail adresse på person  
ansvarlig for dette SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral

**Telefonnummer** : Poison Information Centre; emergency telephone, public + 45 82 12 12 12 (health sector +45 35 31 55 55)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Produktdefinition** : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225  
Skin Irrit. 2, H315  
Carc. 2, H351  
Repr. 2, H361fd  
STOT SE 3, H336  
STOT RE 2, H373

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.2 Mærkningselementer

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farepiktogrammer | : |                                                                                                                                                                                                                               |
| Signalord        | : | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faresætninger    | : | Meget brandfarlig væske og damp.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Mistænkt for at fremkalde kræft.<br>Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.<br>Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |

Sikkerhedssætninger

|                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebyggelse                                                                                                                            | : | Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.<br>Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.<br>Rygning forbudt. Indånd ikke dampe. |
| Reaktion                                                                                                                                | : | Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                                                                                                                                              |
| Opbevaring                                                                                                                              | : | Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.                                                                                                                                                      |
| Bortskaffelse                                                                                                                           | : | Bortskaf indhold og beholder i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale regler.<br>P280, P210, P260, P314, P403 + P233, P501                                                           |
| Farlige indholdsstoffer                                                                                                                 | : | toluen og 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine                                                                                                                                                                                |
| Supplementerende etiket elementer                                                                                                       | : | Indeholder N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid) og formaldehyd. Kan udløse allergisk reaktion.                                                                                                           |
| Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                         |
| Særlige krav til pakning/emballage                                                                                                      | : |                                                                                                                                                                                                                        |
| Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger                                                                              | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                         |
| Følbar advarselstrekant                                                                                                                 | : | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                         |

2.3 Andre farer

|                                                                                                               |   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktet opfylder kriteriet for PBT eller vPvB ifølge direktiv (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII                | : | Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB. |
| Produktet opfylder kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. | : | På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.                  |

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 2: Fareidentifikation

Andre farer, som ikke indebærer klassificering : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Indeholder et stof, der kan frigive formaldehyd, ved opbevaring ud over dets holdbarhed og/eller under hærkning ved hærkningstemperaturer over 60°C/140°F.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding

| Produkt/ingrediens navn                             | Identifikatorer                                                                     | Vægt %      | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                         | Specifik konc. Grænser, M-faktorer og ATE'er                                                                                                                                                                                                      | Type    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| toluen                                              | REACH #: 01-2119471310-51<br>EF: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Indeks: 601-021-00-3 | ≥10 - <25   | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                 | [1] [2] |
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine                       | REACH #: 01-2119485947-16<br>EF: 203-615-4<br>CAS: 108-78-1<br>Indeks: 613-345-00-2 | ≥5.0 - <10  | Carc. 2, H351 (oral)<br>Repr. 2, H361f<br>STOT RE 2, H373 (urinsystem)                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                 | [1]     |
| butanon                                             | REACH #: 01-2119457290-43<br>EF: 201-159-0<br>CAS: 78-93-3<br>Indeks: 606-002-00-3  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 | [1] [2] |
| N,N'-ethan-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amid) | REACH #: 01-2119978265-26<br>EF: 204-613-6<br>CAS: 123-26-2                         | ≤0.30       | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                 | [1]     |
| formaldehyd                                         | REACH #: 01-2119488953-20<br>EF: 200-001-8<br>CAS: 50-00-0<br>Indeks: 605-001-00-5  | <0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>EUH071<br><br>Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Inhalation (gasser)] = 100 ppm<br>Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25%<br>Skin Irrit. 2, H315: 5% ≤ C < 25%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 25%<br>Eye Irrit. 2, H319: 5% ≤ C < 25%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5%<br>EUH071: C ≥ 25% | [1] [2] |

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Type

- [1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare
  - [2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi
- Grænseværdier er nævnt under punkt 8, hvis de er tilgængelige.
- SUB koder repræsenterer stoffer uden registrerede CAS numre.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Øjenkontakt : Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.
- Indånding : Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.
- Hudkontakt : Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
- Indtagelse : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.
- Beskyttelse af førstehjælpere : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Øjenkontakt : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Indånding : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- Hudkontakt : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden.
- Indtagelse : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression.

Tegn/symptomer på overeksponering

- Øjenkontakt : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
  - smerte eller irritation
  - løber i vand
  - rødmen
- Indånding : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
  - kvalme eller opkastning
  - hovedpine
  - døsighed/træthed
  - svimmelhed/vertigo
  - bevidstløshed
  - reduceret fostervægt
  - forøgelse af døde fostre
  - skelet deformiteter

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>irritation<br>rødmen<br>tørhed<br>revner<br>reduceret fostervægt<br>forøgelse af døde fostre<br>skelet deformiteter |
| Indtagelse | : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:<br>reduceret fostervægt<br>forøgelse af døde fostre<br>skelet deformiteter                                             |

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmærkninger til lægen. | : Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer. |
| Særlige behandlinger    | : Ingen specifik behandling.                                                                                                                           |

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Brug pulver (tør kemikalie), CO <sub>2</sub> , vandspray (vandtåge) eller skum. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke vandstråle.                                                           |

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risici ved stof eller blanding | : Meget brandfarlig væske og damp. Udstrømning til kloak kan medføre en brand- eller eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan bryde med risiko for efterfølgende eksplosion. |
| Farlige forbrændingsprodukter  | : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:<br>kuloxider<br>nitrogenoxider<br>carbonyl halogener<br>metaloxid/-oxider<br>Formaldehyd.                                                                           |

5.3 Anvisninger for brandmandskab

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd                  | : Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand.                       |
| Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet | : Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparat (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld. |

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- For ikke-indsatspersonel** : Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
- For indsatspersonel** : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-indsatspersonel".

- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Lille udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
- Stort udslip** : Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenede opsningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.
- 6.4 Henvisning til andre punkter** : Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsesforanstaltninger** : Brug egnede personlige værnemidler (se punkt 8). Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. Undgå eksponering under svangerskab. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning. Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke indtages. Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Gå ikke ind i lagerområder og lukkede rum, hvis de ikke er tilstrækkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Må ikke opbevares og anvendes i nærheden af varme, gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-, lys- og materialehåndterings-) udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

**Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne** : Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed** : Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 35°C (32 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares på et adskilt og godkendt område. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Opbevares under lås. Fjern alle antændingskilder. Holdes væk fra oxiderende materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug. Dette produkt indeholder materiale, som falder ind under definitionen af syntetiske polymermikropartikler. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af.

7.3 Særlige anvendelser

Se Afsnit 1.2 for identificerede brugere.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

| Produkt/ingrediens navn | Grænseværdier for eksponering                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| toluen                  | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024)</b> Absorberes gennem huden.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 25 ppm.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 94 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 384 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 100 ppm.    |
| butanon                 | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024)</b> Absorberes gennem huden.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 50 ppm.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 145 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 900 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 300 ppm.   |
| formaldehyd             | <b>Arbejdstilsynet (Danmark, 12/2024)</b> K. Hudsensibiliserende.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 0.37 mg/m³.<br>Gennemsnitværdier 8 timer: 0.3 ppm.<br>STEL (S) 15 minutter: 0.74 mg/m³.<br>STEL (S) 15 minutter: 0.6 ppm. |

**Anbefalede målingsprocedurer** : Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom følgende: Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier og målestrategi) Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer) Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft - Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil også være påkrævet.

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

| DNEL'er/DMEL'er                                      |                                                      |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Produkt/ingrediens navn                              | Eksponering                                          |                                                      | Værdi             |
| toluen                                               | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk                                            | 8.13 mg/kg bw/dag |
|                                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Lokal                                                | 56.5 mg/m³        |
|                                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk                                            | 56.5 mg/m³        |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Lokal                                                | 192 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk                                            | 192 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk                                            | 226 mg/kg bw/dag  |
|                                                      | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Lokal                                                | 226 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Systemisk                                            | 226 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk                                            | 384 mg/kg bw/dag  |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Lokal                                                | 384 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk                                            | 384 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk                                            | 0.42 mg/kg bw/dag |
|                                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk                                            | 1.5 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk                                            | 4.2 mg/kg bw/dag  |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk                                            | 8.3 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk                                            | 11.8 mg/kg bw/dag |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk                                            | 82.3 mg/m³        |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Gennem huden      | Systemisk                                            | 117 mg/kg bw/dag  |
| butanon                                              | DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         | Systemisk                                            | 31 mg/kg bw/dag   |
|                                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    | Systemisk                                            | 106 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Systemisk                                            | 412 mg/kg bw/dag  |
|                                                      | DNEL - Generel population - Kortvarig - Indånding    | Systemisk                                            | 450 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         | Systemisk                                            | 600 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         | Systemisk                                            | 900 mg/m³         |
|                                                      | DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      | Systemisk                                            | 1161 mg/kg bw/dag |
|                                                      | formaldehyd                                          | DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden | Lokal             |
| DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      |                                                      | Lokal                                                | 37 µg/cm²         |
| DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    |                                                      | Lokal                                                | 0.1 mg/m³         |
| DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         |                                                      | Lokal                                                | 0.375 mg/m³       |
| DNEL - Arbejdstagere - Kortvarig - Indånding         |                                                      | Lokal                                                | 0.75 mg/m³        |
| DNEL - Generel population - Langvarig - Indånding    |                                                      | Systemisk                                            | 3.2 mg/m³         |
| DNEL - Generel population - Langvarig - Oral         |                                                      | Systemisk                                            | 4.1 mg/kg bw/dag  |
| DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Indånding         |                                                      | Systemisk                                            | 9 mg/m³           |
| DNEL - Generel population - Langvarig - Gennem huden |                                                      | Systemisk                                            | 102 mg/kg bw/dag  |
| DNEL - Arbejdstagere - Langvarig - Gennem huden      |                                                      | Systemisk                                            | 240 mg/kg bw/dag  |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Kode : 000001103897  | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                                               |

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

| PNEC'er                 |                                                     |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Produkt/ingrediens navn | Beholderoplysninger - Metode                        | Værdi           |
| toluen                  | Ferskvand - Følsomhedsfordeling                     | 0.68 mg/l       |
|                         | Havvand - Følsomhedsfordeling                       | 0.68 mg/l       |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand - Følsomhedsfordeling | 13.61 mg/l      |
|                         | Friskvandsbundfald - Ligevægtsfordeling             | 16.39 mg/kg dw  |
|                         | Havvandsbundfald                                    | 16.39 mg/kg dw  |
| butanon                 | Ferskvand - Følsomhedsfordeling                     | 55.8 mg/l       |
|                         | Havvand - Følsomhedsfordeling                       | 55.8 mg/l       |
|                         | Rensningsanlæg til spildevand - Følsomhedsfordeling | 709 mg/l        |
|                         | Friskvandsbundfald - Ligevægtsfordeling             | 284.74 mg/kg dw |
|                         | Havvandsbundfald - Ligevægtsfordeling               | 284.7 mg/kg dw  |
|                         | Jord - Ligevægtsfordeling                           | 22.5 mg/kg dw   |

8.2 Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** : Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder under enhver anbefalet eller lovmæssig grænseværdi. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe- eller støvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begrænsninger. Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

**Hygiejniske foranstaltninger** : Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruiser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

**Beskyttelse af øjne/ansigt** : Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.

Beskyttelse af hud

**Beskyttelse af hænder** : Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskenes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskenes beskyttelsestid ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede ud fra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt.

**Handsker** : Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes:  
  
Anbefalet: butylgummi



|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Opløselighed

| Medium     | Resultat       |
|------------|----------------|
| koldt vand | Ikke opløselig |

Opdelings koefficient n-octanol/vand (log Pow)

: Ikke relevant.

Damptryk

| Navn på indholdsstof | Damptryk på 20 °C |      |        | Damptryk på 50 °C |     |        |
|----------------------|-------------------|------|--------|-------------------|-----|--------|
|                      | mm Hg             | kPa  | Metode | mm Hg             | kPa | Metode |
| butanon              | 78.7564           | 10.5 |        |                   |     |        |

Relativ massefylde

: 1.34

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstørrelse

: Ikke relevant.

9.2 Andre oplysninger

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Eksplorative egenskaber

: Selve produktet er ikke eksplosivt, men der kan dannes en eksplosiv blanding af damp eller støv og luft.

Oxiderende egenskaber

: Produktet er ikke en oxiderende fare.

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

|                                    |   |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | : | Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.                                                |
| 10.2 Kemisk stabilitet             | : | Produktet er stabilt.                                                                                                                                            |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner | : | Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner.                                                                            |
| 10.4 Forhold, der skal undgås      | : | Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.<br><br>Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.  |
| 10.5 Materialer, der skal undgås   | : | Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidanter, stærke baser, stærke syrer.                                      |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter | : | Afhængigt af betingelserne, kan nedbrydningsprodukter omfatte de følgende materialer: kuloxider nitrogenoxider Formaldehyd. carbonyl halogener metaloxid/-oxider |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                               |  |  |
| Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. |  |  |
| Forårsager hudirritation.                                                                                                                                   |  |  |
| Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.                                                                          |  |  |
| Mistænkt for at fremkalde kræft.                                                                                                                            |  |  |
| Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                                                     |  |  |
| Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.                                                                                    |  |  |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Kode : 000001103897  | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                                               |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

| Produkt/ingrediens navn                                | Resultat                                    | Dosis / Eksponering   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| toluen                                                 | Rotte - Oral - LD50                         | 5580 mg/kg            |
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine                          | Rotte - Indånding - LC50 Damp               | 49 g/m³ [4 timer]     |
| butanon                                                | Rotte - Oral - LD50                         | 3161 mg/kg            |
| N,N'-ethan-1,2-diylbis<br>(12-hydroxyoctadecan-1-amid) | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger | >5190 mg/m³ [4 timer] |
|                                                        | Kanin - Gennem huden - LD50                 | 6480 mg/kg            |
|                                                        | Rotte - Oral - LD50                         | 2737 mg/kg            |
|                                                        | Rotte - Oral - LD50                         | >2000 mg/kg           |
| formaldehyd                                            | Rotte - Gennem huden - LD50                 | >2000 mg/kg           |
|                                                        | Rotte - Indånding - LC50 Støv og spraytåger | >5.11 mg/l [4 timer]  |
|                                                        | Rotte - Oral - LD50                         | 0.5 g/kg              |

Estimater for akut toksicitet

Konklusion/Sammendrag : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Irritation/ætsning

Konklusion/Sammendrag

Hud : Medfører irritation af huden.

Øjne : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Konklusion/Sammendrag

Hud : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Respiratorisk : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Mutagenicitet

På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

Mistænkt for at fremkalde kræft.

Reproduktionstoksicitet

Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Enkel STOT-eksponering

| Produkt/ingrediens navn | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer            |
|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| toluen                  | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| butanon                 | Kategori 3 | -                  | Narkotiske virkninger |
| formaldehyd             | Kategori 3 | -                  | Luftvejsirritation    |

Konklusion/Sammendrag :

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

| Produkt/ingrediens navn       | Kategori   | Eksponeringsmetode | Målorganer |
|-------------------------------|------------|--------------------|------------|
| toluen                        | Kategori 2 | -                  | -          |
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | Kategori 2 | -                  | urinsystem |

Konklusion/Sammendrag :

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare

| Produkt/ingrediens navn | Resultat                     |
|-------------------------|------------------------------|
| toluen                  | ASPIRATIONSFARE - Kategori 1 |

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

**Konklusion/Sammendrag** :  
På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje** : Ikke tilgængelig.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

- Indånding** : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- Indtagelse** : Kan medføre centralnervesystem (CNS) depression.
- Hudkontakt** : Forårsager hudirritation. Virker affedtende på huden.
- Øjenkontakt** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

- Indånding** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
kvalme eller opkastning  
hovedpine  
døsighed/træthed  
svimmelhed/vertigo  
bevidstløshed  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Indtagelse** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Hudkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
irritation  
rødmen  
tørhed  
revner  
reduceret fostervægt  
forøgelse af døde fostre  
skelet deformiteter
- Øjenkontakt** : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:  
smerte eller irritation  
løber i vand  
rødmen

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Eksponering i kort tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Potentielle forsinkede effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Eksponering i lang tid

- Potentielle øjeblikkelige effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
- Potentielle forsinkede effekter** : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt                     | : Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medføre irritation, revner og/eller dermatitis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kræftfremkaldende egenskaber | : Mistænkt for at fremkalde kræft. Kræfttrisikoen afhænger af eksponeringstiden og eksponeringsgraden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mutagenicitet                | : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reproduktionstoksicitet      | : Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andre oplysninger            | : Vedvarende eller gentagende kontakt kan udtørre huden og forårsage irritation. Gentagen eksponering for høje dampkoncentrationer kan forårsage irritation i åndedrætssystemet, permanent hjerneskade og skade på nervesystemet. Indånding af dampe/aerosoler i koncentrationer over den anbefalede grænseværdi kan medføre hovedpine, døsighed, kvalme og eventuelt bevidstløshed eller død. Indeholder et stof, der kan frigive formaldehyd, ved opbevaring ud over dets holdbarhed og/eller under hærkning ved hærkningstemperaturer over 60°C/140°F. Undgå kontakt med hud og beklædning. |

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

11.2.2 Andre oplysninger

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er tilgået ved at følge sammenføringsmetoden ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er ikke klassificeret som skadeligt for miljøet, men indeholder substanser, der er skadelige for miljøet. Se afsnit 3 for detaljer.

12.1 Toksicitet

| Produkt/ingrediens navn                                                                                                                                                                                | Resultat                                   | Arter                                                     | Dosis / Eksponering                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  oluen<br>1,3,5-triazine-2,4,6-triamine<br>N,N'-ethan-1,2-diylbis<br>(12-hydroxyoctadecan-1-amid)<br><br>formaldehyd | EC50<br>LC50<br>Akut - EC50<br>Akut - EC50 | Dafnie<br>Fisk<br>Dafnie<br>Dafnie - <i>Daphnia magna</i> | 3.78 mg/l [48 timer]<br>5.5 mg/l [96 timer]<br>200 mg/l [48 timer]<br>94 mg/l [48 timer] |
|                                                                                                                                                                                                        | Akut - EC50                                | Alger - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>            | 29 til 43 mg/l [72 timer]                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        | Akut - EC50 - Ferskvand                    | Alger - Green algae - <i>Desmodesmus subspicatus</i>      | 3.48 mg/l [72 timer]                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | Akut - EC50 - Ferskvand                    | Dafnie - Water flea - <i>Daphnia pulex</i> - Neonat       | 5.8 mg/l [48 timer]                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                        | Kronisk - NOEC                             | Dafnie - Water flea - <i>Daphnia magna</i>                | 0.81 til 1.07 mg/l [21 dage]                                                             |

Konklusion/Sammendrag : På baggrund af tilgængelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

| Produkt/ingrediens navn                                | Test | Resultat      | Dosis / Podestof |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| N,N'-ethan-1,2-diylbis<br>(12-hydroxyoctadecan-1-amid) | -    | 63% [28 dage] |                  |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Kode : 000001103897        | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE       |                                               |
| PUNKT 12: Miljøoplysninger |                                               |

| Produkt/ingrediens navn                                | Halveringstid i vand | Fotolyse | Bionedbrydelighed |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| toluen                                                 | -                    | -        | let               |
| N,N'-ethan-1,2-diylbis<br>(12-hydroxyoctadecan-1-amid) | -                    | -        | let               |

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

| Produkt/ingrediens navn                            | LogP <sub>ow</sub> | BCF | mulighed |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------|
| toluen                                             | 2.73               | 90  | Lav      |
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine                      | -1.22              | 3.8 | Lav      |
| butanon                                            | 0.3                | -   | Lav      |
| N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid) | >6                 | -   | Høj      |
| formaldehyd                                        | 0.35               | -   | Lav      |

12.4 Mobilitet i jord  
Fordelingskoefficient for jord/vand

| Produkt/ingrediens navn                            | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| toluen                                             | 2.1                | 117.115         |
| 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine                      | 1.7                | 45.8075         |
| butanon                                            | 1.2                | 15.8984         |
| N,N'-ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amid) | 4.3                | 20542.3         |
| formaldehyd                                        | 0.44               | 2.72646         |

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for at blive anset for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i enten forordning (EF) nr. 1907/2006 eller forordning (EF) nr. 1272/2008.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

[Produkt](#)

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 13: Bortskaffelse

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Undgå udslip til miljøet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Skyl ikke malerværktøj og bortskaf ikke maling i håndvaske eller afløb. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

**Farligt Affald** :  
[Europæisk affaldskatalog \(EWC\)](#)

| Affaldskode | Affaldsbetegnelse                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*   | Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer |

[Emballage](#)

**Metoder for bortskaffelse** : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

| Type af emballage | Europæisk affaldskatalog (EWC) |
|-------------------|--------------------------------|
| Beholder          | 15 01 06 Blandet emballage     |

**Særlige forholdsregler** : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Damp fra produktets reststoffer kan danne en yderst brandfarlig eller eksplosiv atmosfære inde i beholderen. Brugte beholdere må ikke skæres i, svejdes eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte indvendigt. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

|                                                          | ADR/RID        | ADN            | IMDG            | IATA            |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer                           | UN1263         | UN1263         | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | MALING         | MALING         | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Transportfareklasse (r)                             | 3              | 3              | 3               | 3               |
| 14.4 Emballagegruppe                                     | II             | II             | II              | II              |
| 14.5 Miljøfarer                                          | Nej.           | Ja.            | No.             | No.             |
| Marineforurenende stoffer                                | Ikke relevant. | Ikke relevant. | Not applicable. | Not applicable. |

**Yderligere oplysninger**  
**ADR/RID** : Ingen identificeret.

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 14: Transportoplysninger

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnelkode | : (D/E)                                                                                       |
| ADN        | : Dette produkt er kun reguleret som et miljøfarligt stof, når det transporteres i tankskibe. |
| IMDG       | : None identified.                                                                            |
| IATA       | : Ingen identificeret.                                                                        |

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren : **Transport indenfor fabriksområdet:** Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter : Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

[EU regulativ \(EF\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse](#)

| <a href="#">Bilag XIV</a>                            |                      |           |                     |               |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------|
| Ingen af bestanddelene er angivet.                   |                      |           |                     |               |
| <a href="#">Særligt problematiske stoffer</a>        |                      |           |                     |               |
| Iboende egenskab                                     | Navn på indholdsstof | Status    | Referencenummer     | Revisionsdato |
| Tilsvarende problematisk stof for menneskers sundhed | melamin              | Anbefalet | 12th recommendation | 2/8/2024      |
|                                                      | melamin              | Anbefalet | 12th recommendation | 2/8/2024      |
| Tilsvarende problematisk stof for miljøet            |                      |           |                     |               |

[Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler](#)

| Produkt/ingrediens navn | Løbenr. ( REACH ) |
|-------------------------|-------------------|
| STEELGUARD 801 WHITE    | 3                 |
| toluen                  | 48                |
| formaldehyd             | 72                |

Etikettering : Ikke relevant.

[Syntetiske polymermikropartikler -Løbenr 78](#)

De leverede syntetiske polymermikro partikler er underlagt de betingelser, der er fastsat ved punkt 78 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.

[Andre EU regler](#)

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer : Ikke relevant.

[Ozonlagsnedbrydende stoffer \(EU 2024/590\)](#)  
Ikke på listen.

[persistente organiske miljøgifte](#)  
Ikke på listen.

[Seveso Direktiv](#)

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Dette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.

|               |
|---------------|
| Farekriterier |
| Kategori      |
| P5c           |

Nationale regler  
Produktregistreringsnummer : PR-2434890

Brandklasse : I-1

BEK nr. 1795/2015

| Navn på indholdsstof        | Bilag 1 Afsnit A | Bilag 1 Afsnit B     |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 3,5-triazine-2,4,6-triamine | -                | Carc. 2, H351 (oral) |

Mal-kode (1993) : 4-3

Beskyttelse baseret på MAL-kode : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

**Generelt:** Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt skal anvendes hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald.

Ved alt sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn og ærmebeskyttelse/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt som anbefalet eller instrueret.

Mal-kode (1993): 4-3  
**Anvendelse:** Ved sprøjtning i nye\* bokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og øjenbeskyttelse.

Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende\* anlæg hvis operatøren er i sprøjtezone.

- Luftforsynet halvmaske, overtræksdragt og øjenbeskyttelse skal anvendes.

Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske og overtræksdragt.

Ved sprøjtning i eksisterende\* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezone.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske, ærmebeskyttelse og forklæde.

Ved sprøjtning uden aerosoldannelse i eksisterende\* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er indenfor i sprøjtezone.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske.

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i sprøjtezone og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtræksdragt og hætte.

**Tørring:** Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

**Polering:** Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal altid anvendes.

**Forsigtig** Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

\*Se regulativer.

|                              |   |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavtkogende væsker           | : | Produktet indeholder flygtige væsker. Udstyr til åndedrætsbeskyttelse skal have lufttilførsel.                                                  |
| Anvendelsesbegrænsninger     | : | Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.                      |
| Listen over uønskede stoffer | : | Optaget på liste                                                                                                                                |
| Kræftfremkaldende affald     | : | Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko. |

15.2 : Der ikke foretaget nogen Kemikaliesikkerhedsvurdering.  
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  
DNEL-værdi = afledt nuleffektniveau (Derived-No-Effect-Level)  
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  
PNEC-værdi = Forventet nuleffektkoncentration (Predicted-No-Effect-Concentration)  
RRN = REACH Registreringsnummer  
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk  
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende  
ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej  
ADN = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje

|                      |                |                              |                  |
|----------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kode                 | : 000001103897 | Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE |                |                              |                  |

PUNKT 16: Andre oplysninger

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods  
IATA = International Air Transport Association

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                                                                      | Begrundelse                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Carc. 2, H351<br>Repr. 2, H361fd<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373 | På basis af testdata<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode<br>Kalkulationsmetode |

Komplet tekst af forkortede H-sætninger

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H302<br>H304<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H330<br>H335<br>H336<br>H341<br>H350<br>H351<br>H361d<br>H361f<br>H361fd<br><br>H373<br><br>H412<br>EUH066<br>EUH071 | Meget brandfarlig væske og damp.<br>Farlig ved indtagelse.<br>Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.<br>Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>Livsfarlig ved indånding.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.<br>Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.<br>Kan fremkalde kræft.<br>Mistænkt for at fremkalde kræft.<br>Mistænkes for at skade det ufødte barn.<br>Mistænkes for at skade forplantningsevnen.<br>Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.<br>Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.<br>Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.<br>Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.<br>Ætsende for luftvejene. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Carc. 1B<br>Carc. 2<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Muta. 2<br>Repr. 2<br>Skin Corr. 1B<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1A<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUT TOKSICITET - Kategori 2<br>AKUT TOKSICITET - Kategori 4<br>LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJØET - Kategori 3<br><br>ASPIRATIONSFARE - Kategori 1<br>CARCINOGENICITET - Kategori 1B<br>CARCINOGENICITET - Kategori 2<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 1<br>ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGE VÆSKER - Kategori 2<br>KIMCELLEMUTAGENICITET - Kategori 2<br>REPRODUKTIONSTOKSICITET - Kategori 2<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1B<br>HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2<br>SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Kode : 000001103897         | Udgivelsesdato/Revisionsdato : 19 januar 2026 |
| STEELGUARD 801 WHITE        |                                               |
| PUNKT 16: Andre oplysninger |                                               |
|                             | Kategori 3                                    |

Historik

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Udgivelsesdato/Revisionsdato | : 19 januar 2026    |
| Dato for forrige udgave      | : 17 september 2025 |
| Udarbejdet af                | : EHS               |
| Version                      | : 5                 |

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og tekniske viden. Informationerne har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore produkter samt at anbefale sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti er hermed givet med hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende overholdelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af produktet.