

# DËFTESË E SIGURISË TEKNIKE

Data e botimit/Data e ndryshimit

: 21 Janar 2026

Versioni

: 12



## SEKSIONI 1: Identifikim i lëndës/përgatesës dhe i kompanisë/ndërmarrjes

### 1.1 Identifikuesi i produktit

Emri i produktit : SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN

Kodi i produktit : 000001194862

Mjete të tjera identifikuese

00467224; 52390-C2008/16L

### 1.2 Përdorime përkatëse të identifikuara të lëndës ose të përzierjes dhe përdorime që nuk këshillohen

Përdorimi i produktit : Aplikime profesionale, Përdoret me spërkatje.

Përdorimi i lëndës/  
përgatesës : Veshje.

Përdorime të kundërkëshilluara : Produkti nuk ka për qëllim, etiketuar apo pakeluar për përdorim të konsumatorit.

### 1.3 Hollësi për ofruesin e dëftesës së sigurisë teknike

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Adresa e emailit të personit përgjegjës për këtë SDS (Dëftesë e Sigurisë Teknike) : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Numri i telefonit për urgjenca

Furnizuesi

+31 20 4075210

## SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

### 2.1 Klasifikimi i lëndës ose i përzierjes

Përkufizimi i produktit : Përzierje

Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Dam. 1, H318

STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 3, H412

Produkti klasifikohet si i rrezikshëm, sipas Rregullores (EC) 1272/2008 të amenduar.

Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të deklaratave H të parashtruara më lart.

Shihni seksionin 11 për të dhëna më të hollësishme lidhur me pasojat dhe simptomat shëndetësore.

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodi : 000001194862           | Data e botimit/Data e ndryshimit : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                                                  |

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

2.2 Elemente të etiketës

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piktograme të rrezikshmërisë                                                                                                | :<br>                                                                                                                                                                        |
| Fjalë sinjalizuese                                                                                                          | : Rrezik                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Njoftime të rrezikshmërisë                                                                                                  | : Shkakton dëmtime serioze të syve.<br>Shkakton dëmtime të organeve në rast ekspozimi të zgjatur ose të përsëritur.<br>E dëmshme për gjallesat ujore me efekte afatgjata.                                                                                     |
| <u>Njoftime paralajmëruese</u>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parandalim                                                                                                                  | : Përdorni mbrojtje për sytë ose fytyrën. Shmangni çlirimin në mjedis. Mos frymëthithni avujt.                                                                                                                                                                |
| Përgjigje                                                                                                                   | : PO TË BJERË NË KONTAKT ME SYTË: Shpëlani me ujë me shumë kujdes, për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse keni të tilla dhe nëse mund ta bëni këtë pa vështirësi. Vazhdoni të shpëlani. Merrni menjëherë në telefon një QENDËR HELMIMI ose një mjek. |
| Ruajtja                                                                                                                     | : Nuk zbatohet.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Heqja/Asgjësimi                                                                                                             | : Eliminoni përmbajtjen dhe enën në pajtim me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.<br>P280, P273, P260, P305 + P351 + P338, P310, P501                                                                                        |
| Ingredientë të rrezikshëm                                                                                                   | : cristobalite dhe 2-methylpropan-1-ol                                                                                                                                                                                                                        |
| Elemente suplementare të etiketës                                                                                           | : Përmban 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzeneMund të shkaktojë një reaksion alergjik.                                                                                                                                                        |
| Aneksi XVII – Kufizime në prodhimin, hedhjen në treg dhe përdorimin e disa lëndëve, përzierjeve dhe artikujve të rrezikshëm | : Nuk zbatohet.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Kërkesa të posaçme për paketimin</u>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enët duhen pajisur me kapëse rezistente ndaj fëmijëve                                                                       | : Nuk zbatohet.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Paralajmërim i prekshëm i rrezikut                                                                                          | : Nuk zbatohet.                                                                                                                                                                                                                                               |

2.3 Rrezikshmëri të tjera

|                                                                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkti përmbush kriteret për PBT ose vPvB në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 1907/2006, Shtojca XIII. | : This mixture contains substances that are assessed to be a PBT or a vPvB, refer to Section 3.2.     |
| Produkti plotëson kriteret për prishjen endokrine të pronave sipas Rregullores (KE) nr. 1907/2006.        | : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.                           |
| Rrezikshmëri të tjera që nuk figurojnë në klasifikim                                                      | : Kontakti i zgjatur ose i përsëritur rrezikon të çojë në tharje të lëkurës dhe të shkaktojë irritim. |

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 3: Përbërja/të dhëna për ingredientët

3.2 Përzierje : Përzierje

| Emri i produktit/<br>ingredientit                    | Identifikuesit                                                                             | % me<br>peshë | Klasifikimi                                                                                                                               | Përq. specifik<br>Limitet, faktorët M<br>dhe ATE-të | Lloji          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| cristobalite (<10 microns)                           | EC: 238-455-4<br>CAS: 14464-46-1                                                           | ≥10 - ≤25     | STOT RE 1, H372<br>(frymëthithje)                                                                                                         | -                                                   | [1] [2]        |
| 2-methylpropan-1-ol                                  | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>EC: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeksi:<br>603-108-00-1  | ≥1.0 - ≤5.0   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                       | -                                                   | [1] [2]        |
| dodecamethylcyclohexasiloxane                        | REACH #:<br>01-2119517435-42<br>EC: 208-762-8<br>CAS: 540-97-6                             | ≤1.0          | I paklasifikuar.                                                                                                                          | -                                                   | [3] [4]        |
| Cyclosiloxanes, di-Me                                | CAS: 69430-24-6                                                                            | <1.0          | Flam. Liq. 3, H226<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                           | -                                                   | [1]            |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene | REACH #:<br>01-2119962189-26<br>CAS: 911674-82-3<br>Indeksi:<br>616-198-00-2               | <1.0          | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                             | -                                                   | [1] [2]        |
| octamethylcyclotetrasiloxane                         | REACH #:<br>01-2119529238-36<br>EC: 209-136-7<br>CAS: 556-67-2<br>Indeksi:<br>014-018-00-1 | ≤0.10         | Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br>Shih Seksionin 16<br>për tekstin e plotë të<br>deklaratave H të<br>parashtruara më lart. | M [kronik] = 10                                     | [1] [3]<br>[4] |

Nuk ka të pranishëm përbërës të tjerë që, me sa është në dijeni furnizuesi dhe në përqendrimet e zbatueshme, klasifikohen si të rrezikshëm për shëndetin ose mjedisin, janë PBT-të apo vPvB-të, ose Substanca njëloj shqetësuese apo të cilave u është bashkëlidhur një kufi ekspozimi në vendin e punës dhe prandaj duhen raportuar në këtë seksion.

Lloji

- [1] Lëndë e klasifikuar me një rrezik për shëndetin apo për mjedisin
  - [2] Lëndë me një kufi ekspozimi në vendin e punës
  - [3] Lënda i kënaq kriteret për PBT sipas Rregullores (EC) Nr. 1907/2006, Aneksi XIII
  - [4] Lënda i kënaq kriteret për vPvB sipas Rregullores (EC) Nr. 1907/2006, Aneksi XIII
- Kufijtë e ekspozimit në vendin e punës, nëse ekzistojnë, gjenden të renditur në seksionin 8.

Kodet SUB paraqesin sustancat pa numrat e regjistruar CAS.

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 4: Masa të ndihmës së parë

4.1 Përshkrim i masave të ndihmës së shpejtë

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt me sytë                                  | : Kontrolloni për lente kontakti dhe hiqini nga sytë sipas rastit. Menjëherë shpëlajini sytë me ujë të rrjedhshëm për të paktën 15 minuta, duke i mbajtur qepallat të hapura. Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.                                                                                                                                                                                    |
| Frymëthithje                                     | : Nxirrni në ajër të pastër. Mbajeni personin ngrohtë dhe në prehje. Nëse viktimi nuk po merr frymë, nëse frymëmarrja është e parregullt ose nëse ka ndodhur pushim i frymëmarrjes, i duhet dhënë frymëmarrje artificiale ose oksigjen nga personel i trajnuar.                                                                                                                                      |
| Kontakti me lëkurën                              | : Hiqni rrobat dhe këpucët e ndotura. Lajeni mirë lëkurën me ujë dhe sapun, ose përdorni një pastrues lëkure të miratuar. Mos përdorni tretës ose hollues.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gëlltitje                                        | : Në rast gëlltitjeje, këshillohuni menjëherë me mjekun, duke ia treguar këtë enë ose etiketë. Mbajeni personin ngrohtë dhe në prehje. MOS provokoni të vjellë.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mbrojtje për personat që japin ndihmën e shpejtë | : Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Nëse dyshohet se ka ende tymra, forcat e shpëtimit duhet të përdorin maska të përshtatshme ose aparat frymëmarrjeje autonom. Mund të jetë e rrezikshme për ofruesin e ndihmës të japë frymëmarrje gojë-më-gojë. Lajini mirë me ujë rrobat e ndotura para se t'i hiqni, ose përdorni doreza. |

4.2 Simptomat dhe efektet më të rëndësishme, akute dhe të vonuara

Efekte shëndetësore akute potenciale

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt me sytë     | : Shkakton dëmtime serioze të syve.                                          |
| Frymëthithje        | : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.              |
| Kontakti me lëkurën | : Çyndyrues për lëkurën. Rrezikon të shkaktojë tharje dhe iritim të lëkurës. |
| Gëlltitje           | : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.              |

Shenja/simptoma të mbi-ekspozimit

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt me sytë     | : Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:<br>dhimbje<br>përlotje<br>skuqje                                                       |
| Frymëthithje        | : Nuk ka të dhëna specifike.                                                                                                                     |
| Kontakti me lëkurën | : Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:<br>dhimbje ose iritim<br>skuqje<br>tharje<br>plasaritje<br>mund të shfaqet filluskëzim |
| Gëlltitje           | : Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:<br>dhimbje stomaku                                                                     |

4.3 Indikim për kujdesin dhe trajtimin mjekësor të menjëhershëm dhe trajtimin e posaçëm që mund të duhet

|                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shënime për mjekun | : Trajtoni në mënyrë simptomatike. Nëse janë gëlltitur ose frymëthithur sasi të mëdha, lidhuni menjëherë me një specialist për trajtimin e helmimeve. |
| Trajtime specifike | : Nuk ka trajtim specifik.                                                                                                                            |

SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit

5.1 Mjete zjarrfikëse

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mjete fikëse të përshtatshme   | : Përdorni një agjent fikës të përshtatshëm për zjarrin rrethues. |
| Mjete fikëse të papërshtatshme | : Asnjë nuk dihet.                                                |

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit

5.2 Rrezikshmëri të posaçme nga lënda ose përzierja

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rrezikshmëritë nga lënda ose përzierja | : Në rast zjarri ose po të nxehet, do të rritet trysnia e brendshme dhe ena mund të plasë. Ky material është i dëmshëm me efekte afatgjata për gjallesat ujore. Uji i përdorur për shuarje zjarri që është ndotur me këtë material nuk duhet lejuar të shkarkohet në vija ujore, kanale të ujërave të zeza ose kanale shkarkimi. |
| Produkte të rrezikshme të djegies      | : Produktet e shpërbërjes mund të përfshijnë materialet e mëposhtme:<br>oksidge karboni<br>oksid/e metali<br>Formaldehid.                                                                                                                                                                                                        |

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paralajmërime të posaçme për zjarrfikësit    | : Izoloheni menjëherë skenën, duke i larguar të gjithë të pranishmit nga vendi i incidentit, në rast se ka rënë zjarr. Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm.                                                                                                                                                        |
| Pajisje mbrojtëse e posaçme për zjarrfikësit | : Zjarrfikësit duhet të veshin pajisje mbrojtëse të përshtatshme dhe aparat respirator autonom (SCBA, në anglishte), me maskë të plotë dhe të regjistruar për funksionim në trysni pozitive. Veshjet për zjarrfikësit (duke përfshirë helmetat, çizmet mbrojtëse dhe dorezat) në pajtim me Standardin european EN 469 do të ofrojnë një nivel bazë mbrojtjeje për incidentet kimike. |

SEKSIONI 6: Masa në rast çlirimi aksidental

6.1 Paralajmërime personale, pajisje mbrojtëse dhe procedura të urgjencës

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Për personel jo të ndërhyrjes urgjente | : Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Evakuoni (boshatisni) zonat përreth. Mos lejoni të hyjë personel i panevojshëm dhe i pambrojtur. Mos e prekni materialin e derdhur, as mos ecni nëpër të. Mos e thithni në mushkëri avullin ose aerosolin. Siguroni ajrim të mjaftueshëm. Përdorni një aparat respirator të përshtatshëm, kur ajrosja është e pamjaftueshme. Përdorni pajisje të përshtatshme të mbrojtjes personale. |
| Për shërbimet e ndërhyrjes urgjente    | : Në qoftë se kërkohet veshje e specializuar për të trajtuar derdhjen, merrni parasysh çdo informacion në Seksionin 8 për materialet e përshtatshme dhe të papërshtatshme. Shihni edhe informacionin në “Për personel jo të ndërhyrjes urgjente”.                                                                                                                                                                                                                                              |

6.2 Masa paraprake për mjedisin

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza. Njoftoni autoritetet përkatëse në rast se produkti ka shkaktuar ndotje të mjedisit (ujërat e zeza, vijat ujore, tokësore ose ajrore). Material ndotës i ujit. Mund të jetë e dëmshme për mjedisin po të çlirohet në sasi të mëdha. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Metoda dhe materiale për kontroll dhe pastrim

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derdhje e vogël | : Ndalen i rrjedhën pa u rrezikuar. Hiqini enët nga zona ku ka ndodhur derdhja. Hollojeni me ujë dhe hiqeni me shtup po të jetë e tretshme me ujë. Përndryshe, ose nëse nuk tretet me ujë, thitheni me një material të thatë inert dhe vendoseni në një enë të përshtatshme për heqje/eliminim të mbetjeve. Eliminoheni nëpërmjet një kontraktori të licencuar për eliminimin e mbetjeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Derdhje e madhe | : Ndalen i rrjedhën pa u rrezikuar. Hiqini enët nga zona ku ka ndodhur derdhja. Afrojuni zonës ku është çliruar materiali me erë në shpinë, jo në fytyrë. Mos lejoni hyrje në kanale të ujërave të zeza, vija ujore, bodrume të nëndheshme ose zona të mbyllura. Kalojini derdhjet në një impiant të trajtimit të mbetjeve të lëngshme ose procedoni si vijon. Izolohet dhe grumbullojini derdhjet e vogla me material përthithës të padjegshëm, të tillë si rërë, dhé, vermikulit ose miell fosil, pastaj mbledhjeni materialin në një enë për heqje/eliminim në pajtim me rregulloret vendore. Eliminoheni nëpërmjet një kontraktori të licencuar për eliminimin e mbetjeve. Materiali përthithës i ndotur rrezikon të paraqitë të njëjtën rrezikshmëri si edhe produkti i derdhur. |

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 6: Masa në rast çlirimi aksidental

6.4 Referencë në seksione të tjera : Shihni Seksionin 1 për informacion të kontaktit në rast urgjence.  
Shihni Seksionin 8 për informacion në lidhje me pajisjet e përshtatshme të mbrojtjes personale.  
Shihni Seksionin 13 për informacion të mëtejshëm rreth trajtimit të mbetjeve.

SEKSIONI 7: Trajtimi dhe ruajtja

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

7.1 Masa paraprake për trajtim të sigurtë

Masa mbrojtëse : Vishni pajisje të përshtatshme për mbrojtje personale (shihni seksionin 8). Mos e lejonit të bjerë në kontakt me sytë, lëkurën ose rrobat. Mos e thithni në mushkëri avullin ose aerosolin. Mos e gëlltitni. Shmangni çlirimin në mjedis. Nëse gjatë përdorimit normal materiali paraqet rrezikshmëri për frymëmarrjen, përdorni vetëm me ajrim të mjaftueshëm ose përdorni aparat respirator të përshtatshëm. Mbajeni në enën origjinale ose në enë rezervë të miratuar, prej materiali të pajtueshëm, të mbajtur mbyllur mirë kur nuk është në përdorim. Enët e zbrazët mund të kenë ruajtje mbeturina të produktit dhe të përbëjnë rrezik. Mos e ripërdorni enën.

Këshilla për higjienën e përgjithshme në vendin e punës : Në zonën ku trajtohet, ruhet dhe përpunohet ky material, nuk duhet lejuar ngrënia, pirja dhe duhani. Punëtorët duhet të lajnë duart dhe fytyrën para se të hanë, të pinë ose të tymosin duhan. Hiqni veshjet dhe pajisjet mbrojtëse të ndotura, para se të futeni në zonat e ngrënies. Shihni edhe Seksionin 8 për informacion të mëtejshëm rreth masave higjienike.

7.2 Kushtet për ruajtje të sigurt, duke përfshirë edhe papajtueshmëritë e mundshme

: Ruajeni midis temperaturave të mëposhtme: 0 në 35°C (32 në 95°F). Ruajeni sipas rregulloreve vendore. Ruajeni në enën origjinale të mbrojtur nga drita e drejtpërdrejtë e diellit, në një zonë të freskët dhe të ajruar mirë, larg nga materiale të papajtueshme (shihni Seksionin 10), si dhe nga ushqimet dhe pijet. Ruajeni të mbyllur me çelës. Mbajeni enën të mbyllur hermetikisht dhe të vulosur derisa të jeni gati për ta përdorur. Enët që janë hapur duhet të mbyllen përsëri hermetikisht me kujdes dhe të mbahen në pozicion vertikal për të parandaluar rrjedhjet. Mos e ruani në enë të paetiketuara. Merrni masa të përshtatshme penguese, për të shmangur ndotjen e mjedisit. Përpara trajtimit ose përdorimit, shihni pjesën 10 për materialet e papajtueshme.

7.3 Përdorim(e) përfundimtar(e) i(të) posaçëm(me)

Shihni Seksionin 1.2 për përdorime të identifikuara

SEKSIONI 8: Kontrollat e ekspozimit/mbrojtja personale

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

8.1 Parametra të kontrollit

Kufij të ekspozimit në vendin e punës

| Emri i produktit/ingredientit                                                                                | Vlera të kufirit të ekspozimit                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ristobalite (<10 microns) | ACGIH TLV (Shtetet e Bashkuara, 1/2025) [Silica, crystalline] A2.<br>TWA 8 orë: 0.025 mg/m³. Forma: Fraksion i frymëthithshëm.                                |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                                          | ACGIH TLV (Shtetet e Bashkuara, 1/2025)<br>TWA 8 orë: 50 ppm.<br>TWA 8 orë: 152 mg/m³.                                                                        |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene                                                         | ACGIH TLV (Shtetet e Bashkuara)<br>TWA (Mesatare Kohë-Peshë): 3 mg/m³ (Fraksion i frymëthithshëm).<br>TWA (Mesatare Kohë-Peshë): 10 mg/m³ (Pluhuri gjithsej). |

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

**Procedura monitorizimi të këshilluara** : U duhet referuar standardeve të monitorimit, të tilla si: Standardi European EN 689 (Ajri në vendin e punës – Udhëzime për vlerësimin e ekspozimit me frymëthithje ndaj agentëve kimikë për krahasim me vlerat limit dhe strategjinë e matjeve) Standardi European EN 14042 (Ajri në vendin e punës – Udhëzime për zbatimin dhe përdorimin e procedurave për vlerësimin e ekspozimit ndaj agentëve kimikë dhe biologjikë) Standardi European EN 482 (Ajri në vendin e punës – Kërkesa të përgjithshme për ekzekutimin e procedurave për matjen e agentëve kimikë) Do të jetë i nevojshëm edhe referimi ndaj dokumenteve udhëzuese në rang shtetëror për metodat e përcaktimit të lëndëve me rrezikshmëri.

DNEL/DMEL

| Emri i produktit/ingredientit | Ekspozimi                                               | Vlera             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2-methylpropan-1-ol           | DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Lokal     | 55 mg/m³          |
|                               | Frymëthithje                                            |                   |
|                               | DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Lokal       | 310 mg/m³         |
|                               | DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Lokal       | 0.3 mg/m³         |
| dodecamethylcyclohexasiloxane | DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Lokal     | 0.3 mg/m³         |
|                               | Frymëthithje                                            |                   |
|                               | DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Lokal       | 1.22 mg/m³        |
|                               | DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Lokal       | 1.5 mg/m³         |
| octamethylcyclotetrasiloxane  | DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Lokal  | 1.5 mg/m³         |
|                               | Frymëthithje                                            |                   |
|                               | DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje Lokal    | 6.1 mg/m³         |
|                               | DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje Sistemik | 3.7 mg/kg bw/ditë |
|                               | Gojor                                                   |                   |
|                               | DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Lokal     | 13 mg/m³          |
|                               | Frymëthithje                                            |                   |
|                               | DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Sistemik  | 13 mg/m³          |
|                               | Frymëthithje                                            |                   |
|                               | DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Lokal       | 73 mg/m³          |
|                               | DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Sistemik    | 73 mg/m³          |

PNEC

| Emri i produktit/ingredientit | Hollësi për Mjedisin Përkates - Metoda                       | Vlera           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2-methylpropan-1-ol           | Ujë i ëmbël - Faktorët e Vlerësimit                          | 0.4 mg/l        |
|                               | Ujë deti - Faktorët e Vlerësimit                             | 0.04 mg/l       |
|                               | Impiant i Trajtit të Ujërave të Zeza - Faktorët e Vlerësimit | 10 mg/l         |
|                               | Sediment uji të ëmbël - Përndarje e Drejtpeshimit            | 1.56 mg/kg dwt  |
|                               | Sediment uji të kripur                                       | 0.156 mg/kg dwt |
|                               | Dhé - Përndarje e Drejtpeshimit                              | 0.076 mg/kg dwt |
|                               |                                                              |                 |

8.2 Kontrolle të ekspozimit

**Komanda inxhinierike të përshtatshme** : Nëse veprimet e përdoruesit përftojnë pluhur, tymra, gaz, avull ose aerosol, përdorni rrethore përpunimi, ajrim me shkarkim lokal ose mënyra të tjera kontrolli inxhinierike për ta mbajtur ekspozimin e punëtorëve ndaj ndotësve ajrorë nën kufijtë e këshilluar ose të përcaktuar me rregullore.

Masa të mbrojtjes individuale

**Masa higjienike** : Pasi të keni punuar me produkte kimike, lajini duart, parakrahët dhe fytyrën mirë e me kujdes, para se të hani, të pini duhan, të përdorni shërbimet higjienike dhe në përfundim të orarit të punës. Për të hequr veshjet që mund të jenë ndotur me material, duhen përdorur teknika të përshtatshme. Lajini rrobet e ndotura para se t'i përdorni përsëri. Sigurohuni që pikat e posaçme për larje sysh dhe dushet e sigurimit janë në afërsi të vendit të punës.

**Mbrojtje për sytë/fytyrën** : syze mbrojtëse kundër spërklave kimike dhe mburojë për fytyrën. Përdorni mbrojtjen e syve sipas EN 166.

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Mbrojtje për lëkurën

- Mbrojtje për duart** : Kur punoni me produkte kimike duhet të mbani gjatë gjithë kohës doreza kemio-rezistente dhe të papërshkueshme, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që i bëhet rrezikut. Duke mbajtur parasysh parametrat e specifikuar nga fabrikanti i dorezës, kontrolloni nëse dorezat po i ruajnë ende vetitë e tyre mbrojtëse gjatë përdorimit. Duhet pasur parasysh se kohëzgjatja maksimale e përdorimit të dorezave të çfarëdolloj materiali mund të ndryshojë nga një markë dorezash në tjetrën. Në rast përzjeresh të lëndëve të ndryshme, kohëzgjatja e mbrojtjes që ofrojnë dorezat nuk mund të përafrohet me saktësi. Kur zgjatur ose kontakti të përsëritur herë pas here mund të ndodhë, një dorezë me një klasë të mbrojtjes prej 6 (koha përparim më të madh se 480 minuta sipas EN 374) është i rekomanduar. Kur vetëm kontakti të shkurtër pritet, një dorezë me një klasë të mbrojtjes prej 2 ose më të lartë (koha përparim më të madh se 30 minuta sipas EN 374) është i rekomanduar. Përdoruesi duhet të sigurohet se zgjedhja përfundimtare e llojit të dorezës për t'u përdorur në trajtimin e këtij produkti është më e përshtatshme dhe merr parasysh kushtet specifike të përdorimit, sikurse janë përcaktuar në vlerësimin e vetë përdoruesit.

- Doreza** : Për trajtim të zgjatur ose të përsëritur, përdorni llojet e mëposhtme të dorezave:
- I rekomanduar: gomë butili, gomë nitrili

- Mbrojtje për trupin** : Pajisjet e mbrojtjes personale për trupin duhen përzgjedhur në bazë të detyrës që duhet kryer dhe rreziqeve përkatëse, si dhe miratuar nga një specialist para se të trajtohet ky produkt.

- Mbrojtje tjetër për lëkurën** Këpucët e përshtatshme dhe masat e mëtejshme mbrojtëse për lëkurën duhet të përzgjidhen sipas detyrës që po kryhet dhe rreziqeve që lidhen me të, si dhe duhen miratuar nga një specialist para se të trajtohet produkti.

- Mbrojtje për frymëmarrjen** : Përzgjedhja e aparatit respirator duhet të bazohet në nivelet e njohura ose të pritura të ekspozimit, rreziqet që paraqet produkti dhe kufijtë e funksionimit të sigurtë të aparatit të përzgjedhur. Nëse punëtorët u ekspozohen përqendrimeve mbi kufirin e ekspozimit, duhet të përdorin aparate respiratore të përshtatshme dhe të miratuara. Përdorni një aparat respirator ajërfiltrues ose të ushqyer me ajër të masës suaj e që i përgjigjet një standardi të miratuar, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që i bëhet rrezikut. Vishni një respirator në përputhje me EN140. Lloji i filtrit: filtër avujsh organikë (Tipi A) dhe grimcash P3

- Kontrolle të ekspozimit mjedisor** : Prurjet e sistemit të ajrimit ose e pajisjeve të procesit të punës duhen kontrolluar për t'u siguruar se u përmbahen kërkesave të ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit. Në disa raste do të jetë e nevojshme të përdoren skruher tymrash, filtra ose modifikime inxhinierike të pajisjeve përpunuese, për t'i reduktuar emisionet deri në nivele të pranueshme.

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

Kushtet e matjes për të gjitha vetitë janë në temperaturë dhe presion standard, nëse nuk cilësohet ndryshe.

9.1 Informacion për vetitë fizike dhe kimike themelore

Pamja

- Gjendja fizike** : Lëng.
- Ngjyra** : E kuqërremë.
- Kundërmimi** : Karakteristike.
- Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes** : I papërcaktuar.
- Pika e vlimit, pika fillestare e vlimit dhe diapazoni i vlimit** : >37.78°C

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

<

SEKSIONI 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktiviteti                      | : Nuk ekzistojnë të dhëna testesh specifike ndaj reaktivitetit për këtë produkt ose përbërësit e tij. |
| 10.2 Qëndrueshmëria kimike             | : Produkti është i qëndrueshëm.                                                                       |
| 10.3 Mundësi reaksionesh të rrezikshme | : Në kushte normale të ruajtjes dhe përdorimit nuk do të ndodhin reaksione të rrezikshme.             |
| 10.4 Rrethana për t'u shmangur         | : Kur ekspozohet ndaj temperaturave të larta, mund të prodhojë produkte të rrezikshme të shpërbërjes. |

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti

Referojuni masave mbrojtëse të përmendura në seksionet 7 dhe 8.

|                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.5 Materiale të papajtueshme             | : Për të parandaluar reaksione të forta ekzotermike, mbajeni larg materialeve të mëposhtme: agjentë oksidues, alkale të forta, acide të forta. |
| 10.6 Produkte të rrezikshme të shpërbërjes | : Në varësi të kushteve, produkte dekompozimi mund të përfshijnë materialet e mëposhtme: okside karboni Formaldehyd. oksid/e metali            |

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

11.1 Informacioni për kategoritë e rreziqeve sipas përcaktimit në rregulloren (BE) nr. 1272/2008

Përzjerja është vlerësuar sipas metodës konvencionale të përshkruar në Rregullore (EC) Nr. 1272/2008 dhe është klasifikuar sipas rrezikshmërisë toksikologjike përkatëse.

Shkakton dëmtime serioze të syve.

Shkakton dëmtime të organeve në rast ekspozimi të zgjatur ose të përsëritur.

Toksiciteti akut

| Emri i produktit/ingredientit                        | Rezultati                                                                                                                                                                                                       | Doza / Ekspozimi   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2-methylpropan-1-ol                                  | Mi fushe - Gojor - LD50                                                                                                                                                                                         | 2830 mg/kg         |
| dodecamethylcyclohexasiloxane                        | Lepur - Dermal - LD50                                                                                                                                                                                           | 2460 mg/kg         |
|                                                      | Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Avulli                                                                                                                                                                           | 24.6 mg/l [4 orë]  |
|                                                      | Mi fushe - Gojor - LD50                                                                                                                                                                                         | >50 g/kg           |
|                                                      | <i>Efektet toksike:</i> Sjellja - Somnolence (aktiviteti i përgjithshëm në depresion) Mushkëritë, Thoraksi ose Frymëmarrja - Stimulimi i frymëmarrjes Mushkëritë, Thoraksi ose Frymëmarrja - Ndryshime të tjera |                    |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene | Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Pluhura dhe mjegullime                                                                                                                                                           | >5.08 mg/l [4 orë] |
| octamethylcyclotetrasiloxane                         | Mi fushe - Gojor - LD50                                                                                                                                                                                         | >4800 mg/kg        |
|                                                      | Mi fushe - Dermal - LD50                                                                                                                                                                                        | >2375 mg/kg        |
|                                                      | Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Avulli                                                                                                                                                                           | 36 g/m³ [4 orë]    |
|                                                      | <i>Efektet toksike:</i> Sjellja - Eksitim Mushkëri, thoraks ose frymëmarrje - Dyspnea Të tjera - Flokët                                                                                                         |                    |

Vlerësime paraprake të toksicitetit akut

|                                                                           |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Përfundim/Përmbledhje                                                     | : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen. |
| Irritim/Gërryerje                                                         |                                                                             |
| Përfundim/Përmbledhje                                                     |                                                                             |
| Lëkura                                                                    | : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen. |
| Sy                                                                        | : Shkakton dëmtime serioze të syve.                                         |
| I sistemit të frymëmarrjes                                                | : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen. |
| Ndjeshmëria e frymëmarrjes ose e lëkurës                                  |                                                                             |
| Përfundim/Përmbledhje                                                     |                                                                             |
| Lëkura                                                                    | : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen. |
| I sistemit të frymëmarrjes                                                | : Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen. |
| Mutagjeniciteti                                                           |                                                                             |
| Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen. |                                                                             |
| Karcinogjeniciteti                                                        |                                                                             |
| Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen. |                                                                             |
| Toksicitet riprodhues                                                     |                                                                             |
| Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen. |                                                                             |

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

|                                                                        |             |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|
| Toksiciteti specifik për organin e shënjestruar (një ekspozim i vetëm) |             |                    |                                   |
| Emri i produktit/ingredientit                                          | Kategoria   | Rruga e ekspozimit | Organet e shënjestruara           |
| 2-methylpropan-1-ol                                                    | Kategoria 3 | -                  | Irritim i rrugëve të frymëmarrjes |
| -                                                                      | Kategoria 3 | -                  | Efekte narkotike                  |

Përfundim/Përmbledhje :  
Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

|                                                                         |             |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Toksiciteti specifik për organin e shënjestruar (ekspozim i përsëritur) |             |                    |                         |
| Emri i produktit/ingredientit                                           | Kategoria   | Rruga e ekspozimit | Organet e shënjestruara |
| cristobalite (<10 microns)                                              | Kategoria 1 | frymëthithje       | -                       |

Përfundim/Përmbledhje :  
Shkakton dëmtime të organeve në rast ekspozimi të zgjatur ose të përsëritur.

Rrezikshmëri aspirimi  
Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Të dhëna për rrugët e mundshme të ekspozimit : Nuk zotërohet.

Efekte shëndetësore akute potenciale  
Frymëthithje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.  
Gëlltitje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.  
Kontakti me lëkurën : Çyndyrues për lëkurën. Rrezikon të shkaktojë tharje dhe irritim të lëkurës.  
Kontakt me sytë : Shkakton dëmtime serioze të syve.

Simptoma që kanë lidhje me karakteristikat fizike, kimike dhe toksikologjike  
Frymëthithje : Nuk ka të dhëna specifike.  
Gëlltitje : Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:  
dhimbje stomaku  
Kontakti me lëkurën : Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:  
dhimbje ose irritim  
skuqje  
tharje  
plasaritje  
mund të shfaqet fluskëzim  
Kontakt me sytë : Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:  
dhimbje  
përlotje  
skuqje

Efekte të menjëhershme dhe të vonuara, si dhe efekte kronike nga ekspozimi afatshkurtër dhe afatgjatë  
Ekspozimi afatshkurtër  
Efekte të menjëhershme të mundshme : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.  
Efekte të vonuara të mundshme : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.  
Ekspozimi afatgjatë  
Efekte të menjëhershme të mundshme : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodi : 000001194862           | Data e botimit/Data e ndryshimit : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                                                  |

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efekte të vonuara të mundshme          | : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Efekte shëndetësore kronike potenciale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Të përgjithshme                        | : Shkakton dëmtime të organeve në rast ekspozimi të zgjatur ose të përsëritur. Kontakti i zgjatur ose i përsëritur mund të shkaktojë çyndyrim të lëkurës dhe të çojë në irritim, plasaritje dhe/ose dermatit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Karcinogjeniciteti                     | : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mutagjeniciteti                        | : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toksicitet riprodhues                  | : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Të dhëna të tjera                      | : Kontakti i zgjatur ose i përsëritur rrezikon të çojë në tharje të lëkurës dhe të shkaktojë irritim. Thërrmimi dhe bluarja e pluhurave mund të jenë të dëmshme nëse thithen. Ekspozimi i përsëritur ndaj përqendrimeve të larta të avujve mund të shkaktojë irritim të sistemit respirator dhe dëmtim të përhershëm të trurit dhe të sistemit nervor. Frymëthithja e avullit/aerosolit në përqendrime mbi kufijtë e rekomanduar të ekspozimit shkakton dhimbje koke, përgjumje dhe të përzieria dhe mund të çojë në humbje ndjenjash ose vdekje. Përmban një substancë që mund të lëshojë formaldehyd nëse ruhet përtej afatit të përdorimit të saj dhe / ose gjatë kurimit në temperaturë shëruese më të madhe se 60C / 140F. Mos lejoni t'ju prekë lëkurën dhe veshjen. |

11.2 Informacion për rreziqe të tjera

11.2.1 Tiparet çrregulluese endokrine

Produkti nuk plotëson kriteret që duhen konsideruar si të kenë veti çrregulluese endokrine sipas kriterëve të përcaktuara as në Rregulloren (KE) nr. 1907/2006 ose në Rregulloren (KE) nr. 1272/2008.

11.2.2 Të dhëna të tjera

Nuk zotërohet.

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.  
Mos lejoni të hyjë në kanale shkarkimi ose vija uji.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Toksiciteti

| Emri i produktit/ingredientit                                                                               | Rezultati                   | Specie                                             | Doza / Ekspozimi                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2-methylpropan-1-ol<br>1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene<br>octamethylcyclotetrasiloxane | Akut - EC50<br>Akut - LC50  | Pleshta uji<br>Peshq                               | 1100 mg/l [48 orë]<br>>100 mg/l [96 orë] |
|                                                                                                             | Kronik - NOEC - Ujë i ëmbël | Pleshta uji - Water flea -<br><i>Daphnia magna</i> | 100 mg/l [21 ditë]                       |

Përfundim/Përmbledhje : E dëmshme për gjallesat ujore me efekte afatgjata.

12.2 Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria

Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

12.3 Potenciali biogrumbullues

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

| Emri i produktit/ingredientit | LogP <sub>ow</sub> | BCF             | Potenciali |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 2-methylpropan-1-ol           | 1                  | -               | E ulët     |
| dodecamethylcyclohexasiloxane | 8.87               | 1660 [OECD 305] | I lartë    |
| octamethylcyclotetrasiloxane  | 6.488              | -               | I lartë    |

12.4 Lëvizshmëria në dhé  
Koeficient i përndarjes dhé/ujë

| Emri i produktit/ingredientit | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2-methylpropan-1-ol           | 1.1                | 12.0246         |
| dodecamethylcyclohexasiloxane | 4.4                | 25167.8         |
| octamethylcyclotetrasiloxane  | 3.5                | 3064.9          |

12.5 Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB

| Emri i produktit/ingredientit                        | PBT                  | P             | B             | T             | vPvB                 | vP            | vB            |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2-methylpropan-1-ol                                  | Jo                   | N/A           | N/A           | Jo            | N/A                  | N/A           | N/A           |
| dodecamethylcyclohexasiloxane                        | SVHC (I rekomanduar) | I specifikuar | I specifikuar | I specifikuar | SVHC (I rekomanduar) | I specifikuar | I specifikuar |
| 1,3-bis[12-hydroxy-octadecamide-N-methylene]-benzene | Jo                   | N/A           | N/A           | Jo            | N/A                  | N/A           | N/A           |
| octamethylcyclotetrasiloxane                         | SVHC (I rekomanduar) | I specifikuar | I specifikuar | I specifikuar | SVHC (I rekomanduar) | I specifikuar | I specifikuar |

12.6 Tiparet çrregulluese endokrine

Produkti nuk plotëson kriteret që duhen konsideruar si të kenë veti çrregulluese endokrine sipas kriterëve të përcaktuara as në Rregulloren (KE) nr. 1907/2006 ose në Rregulloren (KE) nr. 1272/2008.

12.7 Efekte të tjera të padëshirueshme

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

SEKSIONI 13: Konsiderata për eliminimin

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

13.1 Metoda të trajtimit të mbetjeve

Produkti

- Metoda të eliminimit
- : Përftimi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundshme. Hedhja e këtij produkti, tretësirave dhe nënprodukteve gjithnjë duhet të përmbushë kërkesat e ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit dhe hedhjen e rregullt të mbetjeve, si dhe kërkesat e autoriteteve rajonale-vendore. Produktet që teprojnë e që nuk mund të riciklohen duhen eliminuar nëpërmjet një kontraktori të licensuar për eliminimin e mbetjeve. Mbetje nuk duhet eliminuar të patrajtuar nëpërmjet ujërave të zeza, veç në qoftë se kjo bëhet në përputhje të plotë me kërkesat e të gjitha pushteteve në fuqi.
- Mbetje e rrezikshme
- :
- Katalogu evropian i mbetjeve (EWC)

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 13: Konsiderata për eliminimin

| Kodi i mbetjes | Emërtesa e mbetjes                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*      | waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances |

| <b>Ambalazhimi</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Metoda të eliminimit</b> : Përftimi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundshme. Materialet e paketimit duhen ricikluar. Shkrumbimi ose dhé-mbushja duhen marrë në konsideratë vetëm kur riciklimi nuk mund të kryhet. |                                    |
| Lloji i paketimit                                                                                                                                                                                                                                 | Katalogu evropian i mbetjeve (EWC) |
| Enë                                                                                                                                                                                                                                               | 15 01 06 mixed packaging           |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Masa mbrojtëse të posaçme</b> | : Ky material dhe ena përkatëse duhen eliminuar në mënyrë të sigurt. Duhet treguar kujdes kur trajtohen enë të zbrazura që nuk janë pastruar ose shpëlarë paraprakisht. Kontejnerët e zbrazur ose guarnicionet mund të kenë ruajtur ndonjë mbeturinë të produktit. Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SEKSIONI 14: Të dhëna për transportin

|                                                  | ADR/RID         | ADN (Ligji Gjerman i Transportit të Brendshëm Ujor) | IMDG            | IATA            |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 Numri i OKB-së ose numri ID                 | I parregulluar. | 9006                                                | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 Emri i përshtatshëm për transportim KB (UN) | -               | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | -               | -               |
| 14.3 Klasa(t) e rrezikshmërisë për transport     | -               | 9                                                   | -               | -               |
| 14.4 Grupi i ambalazhimit                        | -               | -                                                   | -               | -               |
| 14.5 Rrezikshmëri mjedisore                      | Jo.             | Po.                                                 | No.             | No.             |
| Lëndë ndotëse të deteve                          | Nuk zbatohet.   | Nuk zbatohet.                                       | Not applicable. | Not applicable. |

|                                                              |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Të dhëna të mëtejshme</b>                                 |                                                                                   |
| Klasa 3 nuk mund të zbatohet. Produkti nuk e ushqen djegien. |                                                                                   |
| <b>ADR/RID</b>                                               | : Asnjë nuk identifikohet.                                                        |
| <b>ADN (Ligji Gjerman i Transportit të Brendshëm Ujor)</b>   | : Ky produkt rregullohet si mall i rrezikshëm vetëm kur transportohet me autobot. |
| <b>IMDG</b>                                                  | : None identified.                                                                |
| <b>IATA</b>                                                  | : Asnjë nuk identifikohet.                                                        |
| :                                                            |                                                                                   |

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 14: Të dhëna për transportin

14.6 Masa parambrojtëse të posaçme për përdoruesin      Transporti brenda mjediseve të përdoruesit: gjithnjë transportohen në enë të mbyllur, në pozicion vertikal dhe të siguruar. Sigurohuni që personat që po transportojnë produktin dinë si të veprojnë në rast aksidenti ose derdhjeje.

14.7 Transporti detar : Nuk zbatohet.  
rifuxho sipas instrumenteve IMO

SEKSIONI 15: Të dhëna rregullatore

15.1 Rregulloret/legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit i posaçëm për lëndën ose përzierjen  
Rregullorja BE (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneksi XIV – Lista e lëndëve që kërkojnë autorizim

Aneksi XIV

Asnjë nga përbërësit nuk është i listuar.

Lëndë jashtëzakonisht shqetësuese

| Veti e brendshme | Emri i përbërësit             | Statusi       | Numri i referencës  | Data e ndryshimit |
|------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| PBT<br><br>vPvB  | dodecamethylcyclohexasiloxane | I rekomanduar | 10th recommendation | 4/14/2021         |
|                  | octamethylcyclotetrasiloxane  | I rekomanduar | 10th recommendation | 4/14/2021         |
|                  | dodecamethylcyclohexasiloxane | I rekomanduar | 10th recommendation | 4/14/2021         |
|                  | octamethylcyclotetrasiloxane  | I rekomanduar | 10th recommendation | 4/14/2021         |

Aneksi XVII – Kufizime në prodhimin, hedhjen në treg dhe përdorimin e disa lëndëve, përzierjeve dhe artikujve të rrezikshëm

| Emri i produktit/ingredientit | Hyrja nr ( REACH ) |
|-------------------------------|--------------------|
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN | 3                  |
| dodecamethylcyclohexasiloxane | 70                 |
| octamethylcyclotetrasiloxane  | 70                 |

Etiketimi : Nuk zbatohet.

Rregullore të tjera BE

Explosive precursors : Nuk zbatohet.

Ozone depleting substances (EU 2024/590)

I palistuar.

Ndotësit organikë të qëndrueshëm

I palistuar.

Direktiva Seveso

Ky produkt nuk kontrollohet nga Direktiva Seveso.

15.2 Vlerësimi i Sigurisë Kimike : Nuk është kryer ndonjë Vlerësim i Sigurisë Kimike.

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera

Tregon të dhëna që kanë ndryshuar në krahasim me versionin e botuar më parë.

Shkurtime dhe akronime

ATE = Vlerësimi paraprak i Toksicitetit Akut  
CLP = Regullore Klasifikimi, Etiketimi dhe Ambalazhimi [Regullore (EC) Nr. 1272/2008]  
DNEL = Niveli i Derivuar Pa Efekt  
Njoftimi EUH = njoftimi i Rrezikshmërisë specifik për CLP  
PNEC = Koncentrimi i Parashikuar Pa Efekt  
RRN = Numër Regjistrimi REACH  
PBT = Vazhdueshëm, Biogrumbullues dhe Toksik  
vPvB = Shumë i Vazhdueshëm dhe Shumë Biogrumbullues  
ADR = Marrëveshja Evropiane lidhur me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Vija Rrugore  
ADN = Dispozita Evropiane lidhur me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Vija Ujore të Brendshme  
IMDG = Mallra të Rrezikshme Detare Ndërkombëtare  
IATA = Shoqata e Transportit Ajror Ndërkombëtar

Teksti i plotë i deklaratave H të shkurtuara

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H315<br>H317<br>H318<br>H335<br>H336<br>H361f<br>H372 | Lëng dhe avull të ndezshëm.<br>Shkakton iritrim të lëkurës.<br>Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.<br>Shkakton dëmtime serioze të syve.<br>Mund të shkaktojë iritrim të rrugëve të frymëmarrjes.<br>Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje.<br>Dyshohet se dëmton fertilitetin.<br>Shkakton dëmtime të organeve në rast ekspozimi të zgjatur ose të përsëritur. |
| H410<br>H412<br>H413                                          | Shumë toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata.<br>E dëmshme për gjallesat ujore me efekte afatgjata.<br>Mund t'u shkaktojë efekte të dëmshme afatgjata gjallesave ujore.                                                                                                                                                                                                     |

Teksti i plotë i klasifikimeve [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Chronic 4<br>Eye Dam. 1<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 1<br><br>STOT SE 3 | RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 1<br>RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 3<br>RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 4<br>DËMTIM I RËNDË/IRRITIM I SYVE - Kategoria 1<br>LËNGJE TË NDEZSHME - Kategoria 3<br>TOKSIK PËR RIPRODHIMIN - Kategoria 2<br>GËRRYERJE/IRRITIM I LËKURËS - Kategoria 2<br>PËRNDJESHMIM I LËKURËS - Kategoria 1<br>TOKSICITETI SPECIFIK PËR ORGANIN E SHËNJESTRUAR (EKSPOZIM I PËRSËRITUR) - Kategoria 1<br>TOKSICITETI SPECIFIK PËR ORGANIN E SHËNJESTRUAR (NJË EKSPOZIM I VETËM) - Kategoria 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Historia

Data e botimit/ Data e ndryshimit : 21 Janar 2026  
Data e botimit të mëparshëm : 15 Tetor 2025  
Përgatitur nga : EHS  
Versioni : 12  
Shpërnjohje

|                               |                |                                  |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodi                          | : 000001194862 | Data e botimit/Data e ndryshimit | : 21 Janar 2026 |
| SIGMAGLIDE 2390 BASE REDBROWN |                |                                  |                 |

**SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera**

Informacion që gjendet në këtë fletë të të dhënave është i bazuar në njohuritë e sotme shkencore dhe teknike. Qëllimi i këtij informacioni është të tërheqë vëmendjen ndaj aspekteve të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me produktet e furnizuara prej nesh, dhe të rekomandojë masat paraprake për ruajtjen dhe trajtimin e produkteve. Nuk ka garanci dhe nuk jepet e tillë në lidhje me vetitë e produkteve. Asnjë përgjegjësi nuk mund të pranohet për çdo dështim për marrjen e masave parandaluese të përshkruara në këtë fletë të dhënave apo për ndonjë keqpërdorim të produkteve.