

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 15 Helmikuu 2026

Versio

: 3



## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

**Tuotenimi** : SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039

**Tuotekoodi** : 00388037

**Muu tunnistuskeino**

Ei saatavilla.

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Käyttötarkoitus** : Ammattikäyttö, Käytetään ruiskuttamalla.

**Aineen ja/tai seoksen käyttö** : Pinnoite.

**Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset** : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

#### Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**Tuotteen määritelmä** : Seos

**Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Muta. 2, H341

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit

:



- Huomiosana
- :
- Varoitus
- Vaaralausekkeet
- :
- Syttyvä neste ja höyry.  
Ärsyttää ihoa.  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.  
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.  
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

- Ennaltaehkäisy
- :
- Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmiensuojainta tai kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Älä hengitä höyryä.
- Pelastustoimenpiteet
- :
- Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
- Varastointi
- :
- Ei sovelleta.
- Jäte
- :
- Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.  
P202, P280, P210, P260, P314, P501
- Vaaralliset ainesosat
- :
- bis-[4-(2,3-epoksi)propoksi]fenyyli]propani; epoksiharts (700<MW<=1100); Phenol, methylstyrenated; 2,3-epoksi)propyylineodekanoaatti ja Quartz (SiO2)
- Lisämerkinnät
- :
- Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

- Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset
- :
- Ei sovelleta.

Erityiset pakkausvaatimukset

- Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla
- :
- Ei sovelleta.
- Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus
- :
- Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat

- Tuote täyttää PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII mukaisesti
- :
- Tämä seos sisältää aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB, katso kappale 3.2.

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Tuote täyttää asetuksen (EY) No 1907/2006 hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerit. : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                    | Tunnisteet                                                                             | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                                                                       | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t                           | Tyyppi  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Is-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propaani | REACH #: 01-2119456619-26<br>ES: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Indeksi: 603-073-00-2  | ≥10 - ≤22       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%               | [1]     |
| ksyleeni                                   | REACH #: 01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeksi: 601-022-00-9  | ≥5.0 - ≤10      | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [ihon kautta] = 1700 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| epoksiharts (700<MW ≤1100)                 | REACH #: Vapautettu<br>CAS: 25036-25-3                                                 | ≥1.0 - ≤5.0     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                       | [1]     |
| fenoli, metyylistyrenoitu                  | REACH #: 01-2119555274-38<br>ES: 270-966-8<br>CAS: 68512-30-1                          | ≥1.0 - ≤5.0     | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                           | -                                                                       | [1] [3] |
| 2-metyylipropan-1-oli                      | REACH #: 01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeksi: 603-108-00-1    | ≥1.0 - <3.0     | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                       | [1] [2] |
| 2,3-epoksipropylineodekanaatti             | REACH #: 01-2119431597-33<br>ES: 247-979-2<br>CAS: 26761-45-5<br>Indeksi: 607-770-00-2 | ≥0.10 - ≤2.1    | Skin Sens. 1A, H317<br>Muta. 2, H341<br>Repr. 2, H361d<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                              | Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001%                                          | [1]     |
| hienojakoinen kvartsipöly (<10 mikronia)   | ES: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                       | ≥1.0 - ≤5.0     | STOT RE 1, H372 (hengitys)                                                                                                                                                     | -                                                                       | [1] [2] |
| 12-hydroksioktadekaanihappo,               | REACH #:                                                                               | ≥1.0 - ≤5.0     | Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                                             | ATE [hengitettynä                                                       | [1]     |

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00388037              | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |                                                 |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

|                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| reaktiotuotteet<br>1,3-bentseenidimetanamiinin<br>ja heksametyleenidiamiinin<br>kanssa | 01-0000017900-73<br>ES: 432-840-2<br>CAS: 220926-97-6<br>Indeksi:<br>616-201-00-7 | STOT RE 2, H373<br>(keuhkot) (hengitys)<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br><b>Katso kohdasta 16 H-<br/>lausekkeiden<br/>täydelliset tekstit.</b> | (pölyt ja sumut)] =<br>3.56 mg/l |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Ksyleeni: Useat REACH-rekisteröinnit kattavat REACH-rekisteröidyn aineen ksyleeni-isomeereillä, etyylibentseenillä (ja tolueenilla). Muut REACH-rekisteröinnit sisältävät: 01-2119555267-33 etyylibentseenin ja m-ksyleenin ja p-ksyleenin reaktiomassan, 01-2119486136-34 aromaattiset hiilivedyt, C8, 01-2119539452-40 etyylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa.

Tyyppi  
[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi  
[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo  
[3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle  
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.  
**SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.**

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus** : Poista piilolinssit, huuhtelee runsaalla puhtaalla raikkaalla vedellä, pitäen silmäluomia erillään vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Hengitysteitse** : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.
- Ihokosketus** : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.
- Nieleminen** : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. EI saa oksennuttaa.
- Ensiavun antajien suojaus** : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Silmäkosketus** : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- Hengitysteitse** : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
- Ihokosketus** : Ärsyttää ihoa. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Nieleminen** : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Koodi : 00388037              | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |                                                 |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silmäkosketus  | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu tai ärsytys<br>kyynelehtiminen<br>punoitus |
| Hengitysteitse | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                        |
| Ihokosketus    | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>ärsytys<br>punoitus<br>kuivuminen<br>halkeilu   |
| Nieleminen     | : Ei erityisiä tietoja.                                                                                        |

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tietoa lääkärille | : Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta. |
| Erityiskäsittelyt | : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.                                                                                                                                                   |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Soveltuva sammutusaine    | : Käytä kuivakemikaaleja, CO <sub>2</sub> :ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa. |
| Soveltumaton sammutusaine | : Älä käytä vesisuihkua.                                                          |

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aineen tai seoksen vaarat   | : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten vaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Tämä materiaali on haitallista vesieliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä. |
| Vaaralliset palamistuotteet | : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:<br>hiilen oksidit<br>typen oksidit<br>rikkioksidit<br>metallioksidit/metallioksidit                                                                                                                                                                                                                                                                         |

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityisvartoimet palomiehillä        | : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä. |
| Erityiset palomiesten suojavarusteet | : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmaohengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojaosaappaat ja -käsineet), jotka ovat Euroopan standardin EN 469 mukaiset, takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.                                                                 |

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

**KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**

**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muu kuin pelastushenkilökunta | : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet. |
| Pelastushenkilökunta          | : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myös tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilökunta”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

- : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäriin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.

**6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pieni vuoto                    | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suuri vuoto                    | : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdyssuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkyneet kemikaalit säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote. |
| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin | : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.<br>Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilönsuojaimista.<br>Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**KOHTA 7: Käsittely ja varastointi**

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

**7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojatoimet | : Käytettävä henkilökohtaisia suojarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä niele. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjtä säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Ohjeet yleisestä työhygieniasta
- : Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.
- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- : Varastoi seuraavien lämpötilojen välillä: 0 - 35°C (32 - 95°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                     | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ksyleeni | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 2/2025)</b><br><b>[Ksyleeni]</b> Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 440 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 220 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 100 ppm. |
| 2-metyylipropaan-1-oli                                                                      | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 2/2025)</b><br>Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 150 mg/m³.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 75 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 230 mg/m³.                    |
| hienojakoinen kvartsipöly (<10 mikronia)                                                    | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 2/2025)</b><br><b>[kiteinen piidioksidipöly (sitovat)]</b> CARC.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 0.1 mg/m³. Olomuoto: alveolijae.                                                                       |

Biologisen altistumisen indeksit

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                     | Altistumisindeksit                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ksyleeni | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 2/2025)</b><br><b>[Ksyleeni]</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5 mmol/l, metyylihippuurihappo [virtsassassa]. Näytteenottoaika: työvuoron päätyttyä. |



|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suosittelavat tarkkailumenetelmät | : On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittaussstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden määrittysmenetelmistä. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DNEL/DMEL

| Tuotteen/ainesosan nimi                    | Altistus                                                                    | Arvo                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propani | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>      | 12.25 mg/m³         |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>      | 12.25 mg/m³         |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>         | 8.33 mg/kg/vrk      |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>         | 8.33 mg/kg/vrk      |
|                                            | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i> | 3.571 mg/kg/vrk     |
|                                            | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Lyhytaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i> | 3.571 mg/kg/vrk     |
|                                            | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Pitkäaikainen - Suun kautta <i>Systeeminen</i> | 0.75 mg/kg/vrk      |
|                                            | DNEL - Yleisö - Kuluttajat - Lyhytaikainen - Suun kautta <i>Systeeminen</i> | 0.75 mg/kg/vrk      |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>              | 89.3 µg/kg bw/päivä |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta <i>Systeeminen</i>              | 0.5 mg/kg/vrk       |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>         | 0.75 mg/kg/vrk      |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>           | 0.87 mg/m³          |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>      | 4.93 mg/m³          |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta <i>Systeeminen</i>              | 5 mg/kg/vrk         |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Paikallinen</i>           | 65.3 mg/m³          |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>           | 65.3 mg/m³          |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>              | 125 mg/kg/vrk       |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>         | 212 mg/kg/vrk       |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Paikallinen</i>      | 221 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>      | 221 mg/m³           |
| xylene                                     | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse <i>Paikallinen</i>           | 260 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>           | 260 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse <i>Paikallinen</i>      | 442 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>      | 442 mg/m³           |
| Phenol, methylstyrenated                   | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>      | 442 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta <i>Systeeminen</i>              | 0.2 mg/kg/vrk       |
| 2-metyylipropaan-1-oli                     | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>         | 3.5 mg/kg/vrk       |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>              | 1.67 mg/kg/vrk      |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>      | 1.41 mg/m³          |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>           | 0.348 mg/m³         |
| 2,3-epoksipropylineodekanoaatti            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Paikallinen</i>           | 55 mg/m³            |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Paikallinen</i>      | 310 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>              | 2.5 mg/kg/vrk       |
|                                            | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse <i>Systeeminen</i>           | 4 mg/m³             |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>         | 4.2 mg/kg/vrk       |
|                                            | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta <i>Systeeminen</i>         | 4.2 mg/kg/vrk       |



|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                                                                                               |                                                     |             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet<br>1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen | 5.88 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Systeeminen | 2.5 mg/kg/vrk          |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Paikallinen | 82.5 µg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen | 332 µg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Paikallinen | 25.7 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen | 51.3 mg/m <sup>3</sup> |

PNEC

| Tuotteen/ainesosan nimi                      | Alueen tiedot - Menetelmä                       | Arvo            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Is-[4-(2,3-epoksi)propoksi]fenyyli] propaani | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.006 mg/l      |
|                                              | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.001 mg/l      |
|                                              | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 0.996 mg/kg dwt |
|                                              | Meriveden sedimentti - Tasapainojakautuminen    | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                              | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 0.196 mg/kg dwt |
|                                              | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 10 mg/l         |
|                                              | Toissijainen myrkytys - Arviointitekijät        | 11 mg/kg        |
|                                              | Makea vesi                                      | 0.327 mg/l      |
|                                              | Merivesi                                        | 0.327 mg/l      |
|                                              | Jätevedenpuhdistamo                             | 6.58 mg/l       |
| xylene                                       | Makean veden sedimentti                         | 12.46 mg/kg dwt |
|                                              | Meriveden sedimentti                            | 12.46 mg/kg dwt |
|                                              | Maaperä                                         | 2.31 mg/kg      |
|                                              | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.4 mg/l        |
|                                              | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.04 mg/l       |
|                                              | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 10 mg/l         |
|                                              | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 1.56 mg/kg dwt  |
|                                              | Meriveden sedimentti                            | 0.156 mg/kg dwt |
| 2-metyylipropaan-1-oli                       | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 0.076 mg/kg dwt |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaas-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

**Hygieniatoimenpiteet** : Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.

**Silmien tai kasvojen suojaus** : Kemikaaliroiskesuojalasit. Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.

**Ihonsuojaus**

**Käsien suojaus** :

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä, hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käsiteltäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käsinevalmistajan antamien tietojen perusteella on käytön aikana tarkistettava, ovatko käsineet säilyttäneet suojaavat ominaisuutensa. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Kun kyseessä on useasta aineesta koostuva seos, käsineiden suoja-aikaa ei voida arvioida tarkasti. Käsinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsineitä (läpäisy aika yli 30 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on huolehdittava siitä, että valittu käsine soveltuu parhaiten tämän tuotteen käsittelyyn huomioiden riskiarvioinnissa määritellyt käyttöolosuhteet.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käsineet                         | : butyylikumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kehonsuojaus                     | : Käytettävän suojavaatetuksen on oltava suoritettavan työn ja riskien mukainen ja asiantuntijan hyväksymä ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos on olemassa staattisen sähköön aiheuttama syttymisvaara, käytä antistaattista suojavaatetusta. Paras suoja staattisilta sähköpurkauksilta saadaan käytettäessä antistaattisia haalareita, saappaita ja käsineitä. Katso lisätietoja materiaali- ja muotoiluvaatimuksista sekä testausmenetelmistä Euroopan standardista EN 1149.                                                                                                                                                                       |
| Muu ihonsuojaus                  | Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavan työtehtävän ja riskien perusteella ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymiä ennen tuotteen käsittelyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hengityksensuojaus               | : Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotettavissa olevat altistumistasot, tuotteen vaaraominaisuudet ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Jos työntekijät altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille, on käytettävä hyväksyttyjä, sertifioituja hengityksensuojaimia. Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käytettävä EN140-standardin mukaista hengityssuojainta. Suodatintyyppi: liuotinhöyry- (Tyyppi A) ja pölysuodatin P3 |
| Ympäristöaltistumisen torjuminen | : On varmistettava, että Ilmanvaihdon tai laitteiden päästöt ovat ympäristönsuojelulain määräysten mukaiset. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset muutokset ovat tarpeen, jotta päästöt saadaan vähennettyä hyväksyttävälle tasolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Kaikki omaisuuksien mittaukset on tehty normaaleissa lämpötila- ja paineolosuhteissa.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Olomuoto                                               |                                                                  |
| Olomuoto                                               | : Nestemäinen.                                                   |
| Väri                                                   | : Harmaa.                                                        |
| Haju                                                   | : Aromaattinen. [Lievä]                                          |
| Sulamis- tai jäätymispiste                             | : Ei määritelty.                                                 |
| Kiehumispiste, kiehumisen alkamispiste ja kiehumisalue | : >37.78°C                                                       |
| Syttyvyys                                              | : Ei määritelty. Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. |
| Alempi ja ylempi räjähdysraja                          | : Ei saatavilla.                                                 |

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Leimahduspiste

: Umpikuppi: 37°C

Itsesyttymislämpötila

:

| Ainesosan nimi                  | °C  | °F    | Menetelmä |
|---------------------------------|-----|-------|-----------|
| 2,3-epoksipropyylineodekanaatti | 276 | 528.8 |           |

Hajoamislämpötila

: Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

pH

: Ei sovelleta.

Viskositeetti

: Dynaaminen (huoneen lämpötila): Ei saatavilla.  
Kinemaattinen (huoneen lämpötila): >400 mm²/s  
Kinemaattinen (40°C): >21 mm²/s

Viskositeetti

: > 100 s (ISO 6mm)

Liukoisuus

:

| Media      | Tulos        |
|------------|--------------|
| kylmä vesi | Ei liukeneva |

Jakautumiskerroin n-oktanoli/ vesi (log Pow)

: Ei sovelleta.

Höyrynpaine

:

| Ainesosan nimi         | Höyrynpaine 20 °C:ssa |      |                | Höyrynpaine 50°C:ssa |     |           |
|------------------------|-----------------------|------|----------------|----------------------|-----|-----------|
|                        | mm Hg                 | kPa  | Menetelmä      | mm Hg                | kPa | Menetelmä |
| 2-metyylipropaan-1-oli | <12.00102             | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                      |     |           |

|                                                    |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suhteellinen tiheys                                | : 1.66                                                                                                                 |
| Hiukkasten ominaisuudet                            |                                                                                                                        |
| Hiukkaskokomediaani                                | : Ei sovelleta.                                                                                                        |
| 9.2 Muut tiedot                                    |                                                                                                                        |
| 9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot |                                                                                                                        |
| Räjähävyys                                         | : Tuote itsessään ei ole räjähtävä, mutta räjähtävän höyry- tai pölyseoksen muodostuminen ilman kanssa on mahdollista. |
| Hapettavuus                                        | : Tuote ei ole hapettava.                                                                                              |
| Ei lisätietoja.                                    |                                                                                                                        |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktiivisuus                         | : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.                                               |
| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus              | : Tuote on stabiili.                                                                                                                                |
| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.                                                                     |
| 10.4 Vältettävät olosuhteet                | : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa.<br>Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.                    |
| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit        | : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot. |

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet | : Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit typen oksidit rikkioksidit metallioksidi/metallioksidit |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti.

- Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- Ärsyttää ihoa.
- Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.
- Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Välitön myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                       | Tulos                                         | Annos / Altistus     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Is-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli] propaani                   | Kani - Ihon kautta - LD50                     | 23000 mg/kg          |
| xylene                                                        | Rotta - Suun kautta - LD50                    | 15000 mg/kg          |
|                                                               | Rotta - Suun kautta - LD50                    | 4.3 g/kg             |
|                                                               | Kani - Ihon kautta - LD50                     | 1.7 g/kg             |
| epoksiharts (700<MW<=1100)                                    | Rotta - Suun kautta - LD50                    | >2000 mg/kg          |
|                                                               | Rotta - Ihon kautta - LD50                    | >2000 mg/kg          |
| Phenol, methylstyrenated                                      | Rotta - Suun kautta - LD50                    | >2000 mg/kg          |
|                                                               | Kani - Ihon kautta - LD50                     | >2000 mg/kg          |
| 2-metyylipropaan-1-oli                                        | Rotta - Suun kautta - LD50                    | 2830 mg/kg           |
|                                                               | Kani - Ihon kautta - LD50                     | 2460 mg/kg           |
|                                                               | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Höyry           | 24.6 mg/l [4 tuntia] |
| 2,3-epoksipropylineodekanoaatti                               | Rotta - Suun kautta - LD50                    | 9.6 g/kg             |
|                                                               | Rotta - Ihon kautta - LD50                    | 3800 mg/kg           |
|                                                               | Rotta - Suun kautta - LD50                    | >2000 mg/kg          |
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet                  |                                               |                      |
| 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa |                                               |                      |
|                                                               | Rotta - Ihon kautta - LD50                    | >2000 mg/kg          |
|                                                               | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Pölyt ja höyryt | 3.56 mg/l [4 tuntia] |

Akuutit myrkyllisyysarvot

| Reitti                             | ATE-arvo       |
|------------------------------------|----------------|
| Ihon kautta                        | 31688.56 mg/kg |
| Sisäänhengittäminen (höyryt)       | 205.04 mg/l    |
| Sisäänhengittäminen (pöly ja sumu) | 273.43 mg/l    |

Päätelmä/yhteenveto : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Ärsytys/Korroosio

| Tuotteen/ainesosan nimi                     | Tulos                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Is-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli] propaani | Kani - Silmät - Sidekalvon punoitus<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia<br>Ärsytyslukema: 0.4                                       |
| -                                           | Kani - Silmät - Lievä ärsyttävä aine<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia<br>Täysin palautuva 7 päivässä tai lyhyemmän ajan kuluessa |
| -                                           | Kani - Iho - Eryteema/Kuolionäppy<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 4 tuntia                                                                |

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | Ärsytyslukema: 0.8<br>Kani - Iho - Turvotus<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 4 tuntia<br>Ärsytyslukema: 0.5          |
| -        | Kani - Iho - Lievä ärsyttävä aine<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 4 tuntia                                          |
| ksyleeni | Kani - Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä<br>Määrä/käytetty pitoisuus: 500 mg<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia |

Päätelmä/yhteenveto

- Iho : Aiheuttaa ihon ärtymystä.  
Silmät : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
Hengitykseen liittyvä : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

| Tuotteen/ainesosan nimi                    | Testi       | Tulos      |
|--------------------------------------------|-------------|------------|
| Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenyyli]propani | Hiiri - iho | Herkistävä |

Päätelmä/yhteenveto

- Iho : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Hengitykseen liittyvä : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.  
Perimää vaurioittava

Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Elinکوhtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

| Tuotteen/ainesosan nimi | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet            |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| ksyleeni                | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys  |
| 2-metyylipropan-1-oli   | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys  |
| -                       | Kategoria 3 | -            | Narkootiset vaikutukset |

Päätelmä/yhteenveto

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Elinکوhtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

| Tuotteen/ainesosan nimi                                       | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Mienojakoinen kvartsiipöly (<10 mikronia)                     | Kategoria 1 | hengitys     | -            |
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet                  | Kategoria 2 | hengitys     | keuhkot      |
| 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa |             |              |              |

Päätelmä/yhteenveto

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Aspiraatiovaara

| Tuotteen/ainesosan nimi | Tulos                         |
|-------------------------|-------------------------------|
| ksyleeni                | ASPIRAATIOVAARA - Katogoria 1 |

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätelmä/yhteenveto                                                                                                        | : | Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot                                                                           | : | Ei saatavilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset</u>                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hengitysteitse                                                                                                             | : | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nieleminen                                                                                                                 | : | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ihokosketus                                                                                                                | : | Ärsyttää ihoa. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Silmäkosketus                                                                                                              | : | Ärsyttää voimakkaasti silmiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet</u>                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hengitysteitse                                                                                                             | : | Ei erityisiä tietoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nieleminen                                                                                                                 | : | Ei erityisiä tietoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ihokosketus                                                                                                                | : | Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>ärsytys<br>punoitus<br>kuivuminen<br>halkeilu                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Silmäkosketus                                                                                                              | : | Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu tai ärsytys<br>kyynelehtiminen<br>punoitus                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset</u> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>Lyhytaikainen altistuminen</u>                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset                                                                                         | : | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset                                                                               | : | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>Pitkäaikainen altistuminen</u>                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset                                                                                         | : | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset                                                                               | : | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset</u>                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yleiset                                                                                                                    | : | Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vähenemistä, ja johtaa ihon ärtymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen. Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuskerroilla. |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset                                                                                             | : | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perimää vaurioittava                                                                                                       | : | Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset                                                                                    | : | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muut tiedot                                                                                                                | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Pölyjen hionta ja hiominen voi olla haitallista hengitettynä. Toistuva altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä sekä pysyviä aivo- ja hermostovaurioita. Suositeltavat altistumisrajat ylittävien höyry/aerosolipitoisuuksien hengittäminen aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, pahoinvointia ja saattaa johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa.

11.2 Tiedot muista vaaroista

11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

☑️ Tuote ei täytä kriteerejä, jotta sillä voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

11.2.2 Muut tiedot

Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.  
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdista 2 ja 3.

12.1 Myrkyllisyys

| Tuotteen/ainekosan nimi                                                                                                                                                                                                             | Tulos                       | Laji                                                        | Annos / Altistus      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ☑️ Bis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenyyl]propani<br><br>2-metyylipropaan-1-oli<br>2,3-epoksipropyylineodekanaatti<br><br>12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet<br>1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa | Krooninen - NOEC            | Vesikirppu                                                  | 0.3 mg/l [21 päivää]  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Akuutti - LC50 - Makea vesi | Vesikirppu - <i>daphnia magna</i>                           | 1.8 mg/l [48 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Akuutti - EC50              | Vesikirppu                                                  | 1100 mg/l [48 tuntia] |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Akuutti - LC50              | Kalat - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                          | 9.6 mg/l [96 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Akuutti - EC50              | Vesikirppu - <i>Daphnia magna</i>                           | 4.8 mg/l [48 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Akuutti - EC50              | Levät                                                       | 3.5 mg/l [96 tuntia]  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Akuutti - LC50              | Kalat - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (rainbow trout)          | >100 mg/l [96 tuntia] |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Akuutti - EC50              | Vesikirppu - <i>Daphnia magna</i> (Water flea)              | >100 mg/l [48 tuntia] |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Akuutti - EC50              | Levät - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (microalgae) | >100 mg/l [72 tuntia] |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Krooninen - NOEC            | Vesikirppu - <i>Daphnia magna</i> (Water flea)              | ≥50 mg/l [21 päivää]  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Krooninen - NOEC            | Levät - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>              | 100 mg/l [72 tuntia]  |

Päätelmä/yhteenveto : Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| Tuotteen/ainekosan nimi                                                                                                                             | Testi                                                 | Tulos                                               | Annos / Rokote |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| ☑️ 2,3-epoksipropyylineodekanaatti<br>12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet<br>1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa | - OECD [ Valmis biohajoavuus - suljetun pullon testi] | 7 - 11% [28 päivää]<br>9% [29 päivää] - Ei helposti |                |



|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

| Tuotteen/ainesosan nimi                       | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus | Biohajoavuus |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Diis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenyyl]ipropaani | -                        | -              | Ei helposti  |
| xylene                                        | -                        | -              | Helposti     |
| 2,3-epoksipropylineodekanaatti                | -                        | -              | Ei helposti  |

12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Mahdollisesti aiheuttava |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| Ksyleeni                                                      | 3.12               | 7.4 - 18.5 | Alhainen                 |
| fenoli, metyylistyrenoitu                                     | 3.627              | -          | Alhainen                 |
| 2-metyylipropaan-1-oli                                        | 1                  | -          | Alhainen                 |
| 2,3-epoksipropylineodekanaatti                                | 4.4                | -          | Suuri                    |
| 12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet                  | >6                 | -          | Suuri                    |
| 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa |                    |            |                          |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin

| Tuotteen/ainesosan nimi                       | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Diis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenyyl]ipropaani | 4                  | 10465.7         |
| 2-metyylipropaan-1-oli                        | 1.1                | 12.0246         |

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

| Tuotteen/ainesosan nimi                       | PBT | P   | B   | T  | vPvB               | vP       | vB       |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------|----------|----------|
| Diis-[4-(2,3-epoksipropoksi) fenyyl]ipropaani | Ei  | N/A | N/A | Ei | N/A                | N/A      | N/A      |
| ksyleeni                                      | Ei  | N/A | Ei  | Ei | Ei                 | N/A      | Ei       |
| epoksihartsi (700<MW <=1100)                  | Ei  | N/A | N/A | Ei | N/A                | N/A      | N/A      |
| fenoli, metyylistyrenoitu                     | Ei  | N/A | N/A | Ei | SVHC (Kandidaatti) | Eritelty | Eritelty |
| 2-metyylipropaan-1-oli                        | Ei  | N/A | N/A | Ei | N/A                | N/A      | N/A      |

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

☒ Tuote ei täytä kriteerejä, jotta sillä voitaisiin katsoa olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksessa (EY) No 1907/2006 tai asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käytötavoista.

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

Tuote

Hävitysmenetelmät

Vaarallinen jäte

Euroopan jäteluettelo (EWC)

| Jätekoodi | Jätteen merkintä                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita |

Pakkaaminen

Hävitysmenetelmät

| Pakkaustyyppi | Euroopan jäteluettelo (EWC)       |
|---------------|-----------------------------------|
| Säiliö        | 15 01 06<br>sekalaiset pakkaukset |

Erityiset varotoimenpiteet

KOHTA 14: Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID       | ADN           | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero             | UN1263        | UN1263        | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALI         | MAALI         | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat                  | 3             | 3             | 3               | 3               |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III           | III           | III             | III             |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Ei.           | Kyllä.        | No.             | No.             |
| Merta saastuttavat aineet                     | Ei sovelleta. | Ei sovelleta. | Not applicable. | Not applicable. |

Lisätiedot

ADR/RID

|              |         |       |       |
|--------------|---------|-------|-------|
| Finnish (FI) | Finland | Suomi | 17/20 |
|--------------|---------|-------|-------|

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 14: Kuljetustiedot

|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnelikoodi | : (D/E)                                                                                                                                                                                                                                            |
| ADN          | : Tuotetta säädellään ympäristölle vaarallisena aineena vain säiliöaluksissa kuljetettaessa. Tämä luokan 3 viskoosinen neste ei kuulu sääntelyn piiriin 450 litran ja sitä pienemmissä pakkauskoissa TDG-määräysten kohdan 2.2.3.1.5.1 mukaisesti. |
| IMDG         | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.                                                                                                                                         |
| IATA         | : Ei tunnistettu.                                                                                                                                                                                                                                  |

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle : **Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:** kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina : Ei sovelleta.  
IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö  
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Liite XIV

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

| Aineen sisäinen ominaisuus | Ainesosan nimi            | Tila        | Viitenumero        | Tarkistuspäivä |
|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| PvB                        | fenoli, metyylistyrenoitu | Kandidaatti | D(2023)<br>8585-DC | 1/23/2024      |

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

| Tuotteen/ainesosan nimi       | Nimike nro ( REACH ) |
|-------------------------------|----------------------|
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 | 3                    |

Merkinnät : Ei sovelleta.

Muut EU-määräykset

Räjähteiden lähtöaineet : Ei sovelleta.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (EU 2024/590)

Ei luetteloitu.

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

|        |
|--------|
| Luokka |
| P5c    |

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

| Tuotteen/ainesosan nimi | Luettelonimi                                     | Ei saatavilla.                     | Luokitus | Muistiinpanot |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|
| Quartz (SiO2)           | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö | kiteinen piidioksidipöly (sitovat) | CARC     | -             |

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.  
Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

| Luokitus                                                                                                                                             | Perustelu                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Muta. 2, H341<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H341<br>H361d<br>H372<br>H373<br><br>H411<br>H412<br>H413 | Syttyvä neste ja höyry.<br>Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.<br>Haitallista joutuessaan iholle.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Vaurioittaa vakavasti silmiä.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Haitallista hengitettynä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.<br>Epäillään vaurioittavan sikiötä.<br>Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

|              |         |       |       |
|--------------|---------|-------|-------|
| Finnish (FI) | Finland | Suomi | 19/20 |
|--------------|---------|-------|-------|

|                               |            |                              |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Koodi                         | : 00388037 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 15 Helmikuu 2026 |
| SIGMASHIELD 880 BASE RAL 7039 |            |                              |                    |

KOHTA 16: Muut tiedot

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4                               |
| Aquatic Chronic 2 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 2   |
| Aquatic Chronic 3 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3   |
| Aquatic Chronic 4 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 4   |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1                                    |
| Eye Dam. 1        | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 1                   |
| Eye Irrit. 2      | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2                   |
| Flam. Liq. 3      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3                                   |
| Muta. 2           | SUKUSOLUJEN PERIMÄÄ VAURIOITTAVAT VAIKUTUKSET - Katgoria 2      |
| Repr. 2           | LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 2            |
| Skin Irrit. 2     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2                         |
| Skin Sens. 1      | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1                                    |
| Skin Sens. 1A     | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1A                                   |
| STOT RE 1         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 1 |
| STOT RE 2         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2 |
| STOT SE 3         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Katgoria 3    |

Julkaisutiedot

Julkaisupäivä/ : 15 Helmikuu 2026

Tarkistuspäivä

Edellinen päiväys : 24 Tammikuu 2025

Tiedotteen laatija : EHS

Versio : 3

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen informaatio perustuu tämänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.