

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 26 Februar 2026

Version : 2.02



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN

**Produktcode** : 00326246

**Andere Identifizierungsarten**

Nicht verfügbar.

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffs/  
des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen  
abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der  
verantwortlichen Person  
für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

#### Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

**Telefonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.  
Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

Gefahrenpiktogramme :



- Signalwort** : Achtung
- Gefahrenhinweise** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Verursacht Hautreizungen.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann die Atemwege reizen.  
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Prävention** : Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Reaktion** : Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Lagerung** : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
- Entsorgung** : Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501
- Gefährliche Inhaltsstoffe** : Xylol; Epoxidharz (700<MW<=1100); Quarz (SiO2) und Formaldehyd
- Ergänzende Kennzeichnungselemente** : Nicht anwendbar.
- Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse** : Nicht anwendbar.
- Spezielle Verpackungsanforderungen**
- Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter** : Nicht anwendbar.
- Tastbarer Warnhinweis** : Nicht anwendbar.

**2.3 Sonstige Gefahren**

**Das Produkt entspricht den Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffen gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006** : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Produkt erfüllt die Kriterien für endokrin wirksame Eigenschaften gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. | : Enthält 4-Nonylphenol, verzweigt. Kann Hormonstörungen verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen                                                               | : Bewirkt Verätzungen des Verdauungstrakts. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Enthält möglicherweise einen Bestandteil, welcher ,während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/ oder bei Einbrenntemperaturen, über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann. |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| 3.2 Gemische                                                            |                                                                                                  | : Gemisch    |                                                                                                                                                                                |                                                                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                       | Identifikatoren                                                                                  | Massen-%     | Einstufung                                                                                                                                                                     | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs        | Typ     |
| Xylol                                                                   | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Verzeichnis:<br>601-022-00-9  | ≥10 - ≤25    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Epoxidharz (700<MW <=1100)                                              | REACH #:<br>Ausgenommen<br>CAS: 25036-25-3                                                       | ≥10 - ≤25    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                | [1]     |
| Ethylbenzol                                                             | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Verzeichnis:<br>601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                        | ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2] |
| 1-Methoxy-2-propanol                                                    | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EG: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Verzeichnis:<br>603-064-00-3   | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                | [1] [2] |
| 4-Nonylphenol, verzweigt                                                | REACH #:<br>01-2119510715-45<br>EG: 284-325-5<br>CAS: 84852-15-3<br>Verzeichnis:<br>601-053-00-8 | ≥0.30 - ≤2.4 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                           | ATE [Oral] = 1300 mg/kg<br>M [Akut] = 10<br>M [Chronisch] = 10   | [1] [3] |
| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>EG: 918-481-9<br>CAS: 64742-48-9                                 | ≥1.0 - ≤5.0  | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                    | EUH066: C ≥ 20%                                                  | [1]     |
| Quarz (SiO2) (<10 microns)                                              | EG: 238-878-4                                                                                    | ≥1.0 - ≤5.0  | STOT RE 1, H372                                                                                                                                                                | -                                                                | [1] [2] |
| German (DE)                                                             |                                                                                                  | Belgium      | Belgien                                                                                                                                                                        | 3/23                                                             |         |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

|                                               |                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                               | CAS: 14808-60-7                                                                                |             | (Einatmen)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Harnstoff, Polymer mit Formaldehyd, butyliert | CAS: 68002-19-7                                                                                | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                               | [1]     |
| Toluol                                        | REACH #:<br>01-2119471310-51<br>EG: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Verzeichnis:<br>601-021-00-3 | ≤0.30       | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                               | [1] [2] |
| Nonylphenols                                  | EG: 294-048-1<br>CAS: 91672-41-2                                                               | ≤0.030      | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071                                                                                                                      | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>M [Akut] = 10<br>M [Chronisch] = 10                                                                                                                                                                                   | [1]     |
| Formaldehyd                                   | REACH #:<br>01-2119488953-20<br>EG: 200-001-8<br>CAS: 50-00-0<br>Verzeichnis:<br>605-001-00-5  | <0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>EUH071<br><br>Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze. | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Gase)] = 100 ppm<br>Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25%<br>Skin Irrit. 2, H315: 5% ≤ C < 25%<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 25%<br>Eye Irrit. 2, H319: 5% ≤ C < 25%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5%<br>EUH071: C ≥ 25% | [1] [2] |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
  - [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
  - [3] Ähnlich besorgniserregender Stoff - Endokrinschädliche Eigenschaften
- Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Code : 00326246

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 26 Februar 2026

SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Augenkontakt** : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.
- Inhalativ** : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
- Hautkontakt** : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.
- Verschlucken** : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen****Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenreizung.
- Inhalativ** : Kann die Atemwege reizen.
- Hautkontakt** : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verschlucken** : Ätzend gegenüber dem Verdauungstrakt. Verursacht Verätzungen.

**Zeichen/Symptome von Überexposition**

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Tränenfluss  
Rötung
- Inhalativ** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizungen der Atemwege  
Husten
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung
- Verschlucken** : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- Hinweise für den Arzt** : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**5.1 Löschmittel**

- Geeignete Löschmittel** : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Wassersprühstrahl oder Schaum verwenden.
- Ungeeignete Löschmittel** : Keinen Wasserstrahl verwenden.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

- Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen giftig und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Karbonoxide  
Stickoxide  
Metalloxide/Oxide  
Formaldehyd.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.
- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

- Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
- Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

|             |         |         |      |
|-------------|---------|---------|------|
| German (DE) | Belgium | Belgien | 6/23 |
|-------------|---------|---------|------|



Code : 00326246

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 26 Februar 2026

SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

- Schutzmaßnahmen** : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.
- Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene** : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

- : Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separaten, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionsgrenzwerte                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol                             | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023) [Xylol]</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 50 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 221 mg/m³.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 100 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 442 mg/m³. |
| Ethylbenzol                       | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 20 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 87 mg/m³.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 125 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 551 mg/m³.          |
| 1-Methoxy-2-propanol              | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 50 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 184 mg/m³.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 100 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 369 mg/m³.         |
| Quarz (SiO2) (<10 microns)        | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023) C.</b><br>Mittelwert 8 Stunden: 0.05 mg/m³. Form: Staub, alveolengängige Fraktion.                                                                                                                          |
| Toluol                            | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 20 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 77 mg/m³.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 100 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 384 mg/m³.          |
| Formaldehyd                       | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023) C.</b><br>Grenzwert - M: 0.3 ppm.<br>Grenzwert - M: 0.38 mg/m³.                                                                                                                                             |



|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfohlene Überwachungsverfahren | : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DNELs/DMELs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Exposition                                            | Wert                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Xylol                             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch<br>5 mg/kg bw/Tag    |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Örtlich<br>65.3 mg/m³           |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch<br>65.3 mg/m³        |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch<br>125 mg/kg bw/Tag  |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch<br>212 mg/kg bw/Tag  |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Örtlich<br>221 mg/m³            |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch<br>221 mg/m³         |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Örtlich<br>260 mg/m³            |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Systemisch<br>260 mg/m³         |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich<br>442 mg/m³            |
| Ethylbenzol                       | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch<br>442 mg/m³         |
|                                   | DMEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Örtlich<br>442 mg/m³            |
|                                   | DMEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch<br>884 mg/m³         |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch<br>1.6 mg/kg bw/Tag  |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch<br>15 mg/m³          |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch<br>77 mg/m³          |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch<br>180 mg/kg bw/Tag  |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich<br>293 mg/m³            |
| 1-Methoxy-2-propanol              | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch<br>33 mg/kg bw/Tag   |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch<br>43.9 mg/m³        |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch<br>78 mg/kg bw/Tag   |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch<br>183 mg/kg bw/Tag  |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch<br>369 mg/m³         |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich<br>553.5 mg/m³          |
|                                   | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch<br>553.5 mg/m³       |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Oral      | Systemisch<br>0.4 mg/kg bw/Tag  |
| 4-Nonylphenol, verzweigt          | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Systemisch<br>0.8 mg/m³         |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Dermal    | Systemisch<br>7.6 mg/kg bw/Tag  |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch<br>0.08 mg/kg bw/Tag |
|                                   | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch<br>0.4 mg/m³         |
|                                   |                                                       |                                 |
|                                   |                                                       |                                 |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|             |                                                       |            |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Toluol      | Inhalativ                                             |            |                   |
|             | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 0.5 mg/m³         |
|             | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch | 1 mg/m³           |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch | 3.8 mg/kg bw/Tag  |
|             | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 7.5 mg/kg bw/Tag  |
|             | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Dermal                | Systemisch | 15 mg/kg bw/Tag   |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch | 8.13 mg/kg bw/Tag |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Örtlich    | 56.5 mg/m³        |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 56.5 mg/m³        |
|             | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 192 mg/m³         |
|             | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 192 mg/m³         |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch | 226 mg/kg bw/Tag  |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Örtlich    | 226 mg/m³         |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Systemisch | 226 mg/m³         |
| Formaldehyd | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 384 mg/kg bw/Tag  |
|             | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 384 mg/m³         |
|             | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch | 384 mg/m³         |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Örtlich    | 12 µg/cm²         |
|             | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Örtlich    | 37 µg/cm²         |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Örtlich    | 0.1 mg/m³         |
|             | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 0.375 mg/m³       |
|             | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 0.75 mg/m³        |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 3.2 mg/m³         |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch | 4.1 mg/kg bw/Tag  |
|             | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 9 mg/m³           |
|             | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch | 102 mg/kg bw/Tag  |
|             | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 240 mg/kg bw/Tag  |
|             |                                                       |            |                   |

PNECs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Details zum Kompartiment - Methode             | Wert            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Xylol                             | Frischwasser                                   | 0.327 mg/l      |
|                                   | Meerwasser                                     | 0.327 mg/l      |
|                                   | Abwasserbehandlungsanlage                      | 6.58 mg/l       |
|                                   | Süßwassersediment                              | 12.46 mg/kg dwt |
|                                   | Meerwassersediment                             | 12.46 mg/kg dwt |
|                                   | Boden                                          | 2.31 mg/kg      |
| Ethylbenzol                       | Frischwasser - Bewertungsfaktoren              | 0.1 mg/l        |
|                                   | Meerwasser - Bewertungsfaktoren                | 0.01 mg/l       |
|                                   | Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren | 9.6 mg/l        |
|                                   | Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht   | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                   | Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht  | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                   | Boden - Verteilungsgleichgewicht               | 2.68 mg/kg dwt  |
| 1-Methoxy-2-propanol              | Sekundärvergiftung                             | 20 mg/kg        |
|                                   | Frischwasser - Bewertungsfaktoren              | 10 mg/l         |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|        |                                                        |                 |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Toluol | Meerwasser - Bewertungsfaktoren                        | 1 mg/l          |
|        | Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren         | 100 mg/l        |
|        | Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht           | 41.6 mg/kg      |
|        | Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht          | 4.17 mg/kg      |
|        | Boden - Verteilungsgleichgewicht                       | 2.47 mg/kg      |
|        | Frischwasser - Empfindlichkeitsverteilung              | 0.68 mg/l       |
|        | Meerwasser - Empfindlichkeitsverteilung                | 0.68 mg/l       |
|        | Abwasserbehandlungsanlage - Empfindlichkeitsverteilung | 13.61 mg/l      |
|        | Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht           | 16.39 mg/kg dwt |
|        | Meerwassersediment                                     | 16.39 mg/kg dwt |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Chemikalienresistente Schutzbrille. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

**Hautschutz**

**Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmäßig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit größer 480 min gemäß EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit größer 30 min gemäß EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäß der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.

**Handschuhe** : Butylkautschuk

**Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung getragen werden. Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe umfassen. Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über das Material und die Designauslegungen



|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

| Medien        | Resultat      |
|---------------|---------------|
| kaltes Wasser | Nicht löslich |

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W): : Nicht anwendbar.

|            |   |                        |                      |     |         |                      |     |         |
|------------|---|------------------------|----------------------|-----|---------|----------------------|-----|---------|
| Dampfdruck | : | Name des Inhaltsstoffs | Dampfdruck bei 20 °C |     |         | Dampfdruck bei 50 °C |     |         |
|            |   |                        | mm Hg                | kPa | Methode | mm Hg                | kPa | Methode |
|            |   | Ethylbenzol            | 9.30076              | 1.2 |         |                      |     |         |

Relative Dichte : 1.41

Partikeleigenschaften

Mediane Partikelgröße : Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen

- Explosive Eigenschaften : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.
- Oxidierende Eigenschaften : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

10.2 Chemische Stabilität : Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.  
Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.

10.5 Unverträgliche Materialien : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide Stickoxide Formaldehyd. Metalloxide/Oxide

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen Eigenschaften eingestuft.

- Verursacht schwere Augenreizung.
- Verursacht Hautreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Atemwege reizen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Akute Toxizität

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| German (DE) | Belgium | Belgien | 13/23 |
|-------------|---------|---------|-------|

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                       | Resultat                                                                                                                                                       | Dosis / Exposition    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Xylol                                                                   | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 4.3 g/kg              |
| Epoxidharz (700<MW<=1100)                                               | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                      | 1.7 g/kg              |
|                                                                         | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                            | >2000 mg/kg           |
| Ethylbenzol                                                             | Ratte - Dermal - LD50                                                                                                                                          | >2000 mg/kg           |
|                                                                         | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 3.5 g/kg              |
|                                                                         | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                      | 17.8 g/kg             |
| 1-Methoxy-2-propanol                                                    | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                                 | 17.8 mg/l [4 Stunden] |
|                                                                         | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                      | 13 g/kg               |
|                                                                         | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 5.2 g/kg              |
| 4-Nonylphenol, verzweigt                                                | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                                 | >7000 ppm [6 Stunden] |
|                                                                         | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                      | 2.14 g/kg             |
|                                                                         | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 1300 mg/kg            |
|                                                                         | <u>Toxische Wirkungen:</u> Leber - Sonstige Veränderungen Blut - Blutung Bruttometabolitische Veränderungen - Gewichtsverlust oder verminderte Gewichtszunahme |                       |
| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                            | >6 g/kg               |
| Toluol                                                                  | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                      | >5000 mg/kg           |
|                                                                         | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 5580 mg/kg            |
|                                                                         | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                                 | 49 g/m³ [4 Stunden]   |
| Formaldehyd                                                             | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                            | 0.5 g/kg              |

Schätzungen akuter Toxizität

| Wirkungsweg       | ATE-Wert       |
|-------------------|----------------|
| Oral              | 53601.77 mg/kg |
| Dermal            | 8482.86 mg/kg  |
| Einatmen (Dämpfe) | 49.46 mg/l     |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Reizung/Verätzung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol                             | <u>Kaninchen - Haut - Mäßig reizend</u><br>Angewendete Menge/Konzentration: 500 mg<br>Dauer der Behandlung/Exposition: 24 Stunden |
| 4-Nonylphenol, verzweigt          | <u>Kaninchen - Haut - Erythem/Schorf</u><br>Reizungs-Punktzahl: 4                                                                 |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Haut : Wirkt reizend auf die Haut.  
Augen : Verursacht schwere Augenreizung.  
Respiratorisch : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Respiratorisch : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Mutagenität

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| German (DE) | Belgium | Belgien | 14/23 |
|-------------|---------|---------|-------|



|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Karzinogenität

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Xylol                             | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| 1-Methoxy-2-propanol              | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Toluol                            | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Formaldehyd                       | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Ethylbenzol                       | Kategorie 2 | -              | Hörorgane  |
| Quarz (SiO2) (<10 microns)        | Kategorie 1 | Einatmen       | -          |
| Toluol                            | Kategorie 2 | -              | -          |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                              | Resultat                        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Xylol                                                          | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Ethylbenzol                                                    | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Aromaten                                                       |                                 |
| Toluol                                                         | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Inhalativ : Kann die Atemwege reizen.
- Verschlucken : Ätzend gegenüber dem Verdauungstrakt. Verursacht Verätzungen.
- Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

- Inhalativ : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizungen der Atemwege  
Husten
- Verschlucken : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen



Code : 00326246

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 26 Februar 2026

SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung

**Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Tränenfluss  
Rötung

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition****Kurzzeitexposition**

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Langzeitexposition**

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit**

**Allgemein** : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

**Karzinogenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Mutagenität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Reproduktionstoxizität** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Sonstige Angaben** : Bewirkt Verätzungen des Verdauungstrakts. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Schleif- und Schleifstäube können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Enthält möglicherweise einen Bestandteil, welcher ,während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen, über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren****11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien, die gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als endokrin wirkend angesehen werden können.

**11.2.2 Sonstige Angaben**

Nicht verfügbar.

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Das Gemisch wurde gemäß der Summationsmethode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit ökotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Für Einzelheiten hierzu siehe Artikel 2 und 3.

12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat                                                      | Spezies                                                    | Dosis / Exposition                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ethylbenzol                       | Akut - EC50 - Frischwasser<br>Chronisch - NOEC - Frischwasser | Daphnie<br>Daphnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i>             | 1.8 mg/l [48 Stunden]<br>1 mg/l                 |
| 1-Methoxy-2-propanol              | Akut - LC50 - Frischwasser                                    | Fisch - Goldfisch                                          | >4500 mg/l [96 Stunden]                         |
| 4-Nonylphenol, verzweigt          | Akut - LC50                                                   | Daphnie - Daphnie                                          | 23300 mg/l [48 Stunden]                         |
|                                   | Akut - LC50                                                   | Fisch                                                      | 0.221 mg/l [96 Stunden]                         |
|                                   | Akut - EC50                                                   | Krustazeen - Water flea - <i>Moina macrocopa</i>           | 0.044 mg/l [48 Stunden]                         |
|                                   | Akut - EC50                                                   | Algen - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i>      | 0.04 mg/l [72 Stunden]                          |
| Toluol                            | EC50<br>LC50                                                  | Daphnie<br>Fisch                                           | 3.78 mg/l [48 Stunden]<br>5.5 mg/l [96 Stunden] |
| Nonylphenols                      | Akut - LC50                                                   | Fisch - <i>Pleuronectes americanus</i>                     | 0.017 mg/l [96 Stunden]                         |
| Formaldehyd                       | Akut - EC50 - Frischwasser                                    | Algen - Green algae - <i>Desmodesmus subspicatus</i>       | 3.48 mg/l [72 Stunden]                          |
|                                   | Akut - EC50 - Frischwasser                                    | Daphnie - Water flea - <i>Daphnia pulex</i> - Neugeborenes | 5.8 mg/l [48 Stunden]                           |
|                                   | Chronisch - NOEC                                              | Daphnie - Water flea - <i>Daphnia magna</i>                | 0.81 bis 1.07 mg/l [21 Tage]                    |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Test | Resultat               | Dosis / Inokulum |
|-----------------------------------|------|------------------------|------------------|
| Ethylbenzol                       | -    | 79% [10 Tage] - Leicht |                  |

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Xylol                             | -                        | -         | Leicht                   |
| Ethylbenzol                       | -                        | -         | Leicht                   |
| Toluol                            | -                        | -         | Leicht                   |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | LogP <sub>ow</sub> | BCF                     | Potential |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Xylol                             | 3.12               | 7.4 bis 18.5            | Niedrig   |
| Ethylbenzol                       | 3.6                | 79.43                   | Niedrig   |
| 1-Methoxy-2-propanol              | <1                 | -                       | Niedrig   |
| 4-Nonylphenol, verzweigt          | 5.4                | 251.19 [ASTM E 1022-84] | Niedrig   |
| Toluol                            | 2.73               | 90                      | Niedrig   |
| Formaldehyd                       | 0.35               | -                       | Niedrig   |

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ethylbenzol                       | 2.2                | 170.406         |
| 1-Methoxy-2-propanol              | 1                  | 10.447          |
| Toluol                            | 2.1                | 117.115         |
| Formaldehyd                       | 0.44               | 2.72646         |

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Kann Hormonstörungen verursachen.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** :  
**Europäischer Abfallkatalog (EAK)**

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

Verpackung

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| German (DE) | Belgium | Belgien | 18/23 |
|-------------|---------|---------|-------|

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entsorgungsmethoden             | : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungsart                  | Europäischer Abfallkatalog (EAK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Behälter                        | 15 01 06 gemischte Verpackungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besondere<br>Vorsichtsmaßnahmen | : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. |

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                                  |                  |                  |                           |                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                  | ADR/RID          | ADN              | IMDG                      | IATA                                                               |
| 14.1 UN-Nummer<br>oder ID-Nummer                 | UN1263           | UN1263           | UN1263                    | UN1263                                                             |
| 14.2 Ordnungsgemäße<br>UN-<br>Versandbezeichnung | FARBE            | FARBE            | PAINT                     | PAINT                                                              |
| 14.3<br>Transportgefahrenklassen                 | 3                | 3                | 3                         | 3                                                                  |
| 14.4<br>Verpackungsgruppe                        | III              | III              | III                       | III                                                                |
| 14.5<br>Umweltgefahren                           | Ja.              | Ja.              | Yes.                      | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Meeresschadstoffe                                | Nicht anwendbar. | Nicht anwendbar. | (4-nonylphenol, branched) | Not applicable.                                                    |

Zusätzliche angaben

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                                                      |
| ADN        | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                                      |
| IATA       | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff kann vorliegen, wenn diese durch sonstige Transportvorschriften erforderlich ist.           |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Besondere<br>Vorsichtsmaßnahmen für<br>den Verwender | : <b>Transport auf dem Werksgelände:</b> nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.7 Massengutbeförderung : Nicht anwendbar.  
auf dem Seeweg gemäß  
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff  
oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe  
Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.  
Besonders besorgniserregende Stoffe

| Inhärente Eigenschaft                                                                                      | Name des Inhaltsstoffs      | Status   | Bezugsnummer | Überarbeitungsdatum |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|---------------------|
| Gleichermaßen<br>bedenklicher Stoff für<br>die Umwelt<br>Hormonstörende<br>Eigenschaften für die<br>Umwelt | Phenol, 2-Nonyl-, verzweigt | Kandidat | ED/169/2012  | 10/29/2013          |
|                                                                                                            | Phenol, 4-Nonyl-, verzweigt | Kandidat | ED/169/2012  | 12/19/2012          |

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter  
gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Eintragsnummer ( REACH ) |
|-----------------------------------|--------------------------|
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN  | 3                        |
| 4-Nonylphenol, verzweigt          | 46                       |
| Toluol                            | 48                       |
| Nonylphenols                      | 46                       |
| Formaldehyd                       | 72                       |

Etikettierung : Nicht anwendbar.

Sonstige EU-Bestimmungen

Explosive Ausgangsstoffe : Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert. Alle  
verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl  
erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden.

Ozonabbauende Substanzen (EU 2024/590)  
Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe  
Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie  
Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

| Gefahrenkriterien |
|-------------------|
| Kategorie         |
| P5c<br>E2         |

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

| Name des Produkts /<br>Inhaltsstoffs | Listenname             | Nicht verfügbar. | Einstufung | Hinweise |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------|----------|
| Quarz (SiO2)                         | Arbeitsplatzgrenzwerte | -                | C          | -        |
| Formaldehyd                          | Arbeitsplatzgrenzwerte | -                | C          | -        |

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme

ATE = Schätzwert akute Toxizität  
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
RRN = REACH Registriernummer  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse  
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen  
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr  
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

| Einstufung                                                                                                                                             | Begründung                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

Volltext der abgekürzten H-Sätze

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H314<br><br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H330<br>H332<br>H335<br>H336<br>H341<br>H350<br>H361 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br>Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.<br>Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.<br>Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.<br>Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.<br><br>Verursacht Hautreizungen.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Verursacht schwere Augenschäden.<br>Verursacht schwere Augenreizung.<br>Lebensgefahr bei Einatmen.<br>Gesundheitsschädlich bei Einatmen.<br>Kann die Atemwege reizen.<br>Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.<br>Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.<br>Kann Krebs erzeugen.<br>Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H361d<br>H361fd                      | Mutterleib schädigen.<br>Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                                                                                                                                                                                                                        |
| H372<br>H373                         | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.<br>Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.<br>Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                    |
| H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413 | Sehr giftig für Wasserorganismen.<br>Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.<br>Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.<br>Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| EUH066<br>EUH071                     | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.<br>Wirkt ätzend auf die Atemwege.                                                                                                                                                                                                 |

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 2                                          |
| Acute Tox. 4      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4                                          |
| Aquatic Acute 1   | KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1                    |
| Aquatic Chronic 1 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1               |
| Aquatic Chronic 2 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3               |
| Aquatic Chronic 4 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 4               |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1                                        |
| Carc. 1B          | KARZINOGENITÄT - Kategorie 1B                                          |
| Eye Dam. 1        | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1                     |
| Eye Irrit. 2      | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2                     |
| Flam. Liq. 2      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2                                |
| Flam. Liq. 3      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3                                |
| Muta. 2           | KEIMZELLMUTAGENITÄT - Kategorie 2                                      |
| Repr. 2           | REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 2                                   |
| Skin Corr. 1B     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B                           |
| Skin Irrit. 2     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2                            |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1                                |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A                               |
| STOT RE 1         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1 |
| STOT RE 2         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2 |
| STOT SE 3         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3   |

Historie

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| Datum der letzten Ausgabe            | : 26 Februar 2026 |
| Erstellt durch                       | : EHS             |
| Version                              | : 2.02            |

Haftungsausschluss

|                                  |            |                                      |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| Code                             | : 00326246 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 Februar 2026 |
| SIGMACOVER 280 BASE YELLOW GREEN |            |                                      |                   |

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

*Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.*