

## סעיף 1. זיהוי

SIGMAPRIME 200 BASE GREY : מזהה מוצר  
 000010024071 : קוד המוצר  
 .נוזל. : סוג מוצר  
 00445020; 00461205 ; 30014510 : אמצעי זיהוי אחרים

### שימוש מומלץ בחומר הכימי והגבלות על השימוש

שימוש במוצר : יישומים מקצועיים, שימוש בריסוס.  
 השימוש בחומר/תערובת : ציפוי.

פרטי הספק : PPG Coatings Belgium BV/SRL  
 Tweemontstraat 104  
 B-2100 Deurne  
 Belgium  
 Telephone +32-33606311  
 Fax +32-33606435

כתובת הדוא"ל של האדם האחראי : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com : לגיליון נתוני בטיחות זה

מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום : +31 20 4075210

## חלק 2. סיכוני החומר המסוכן

### דירוג החומר או התערובת

ראה סעיף 16 לטקסט המלא של הודעות סכנה לעיל.  
 עיין בפרק 11 למידע מפורט יותר על הנזקים לבריאות והתסמינים.

### גורמי תווית GHS

אזורי סיכון :



מילת אזהרה : סכנה  
 הודעות סיכון : נוזל ואדים דליקים.  
 גורם לגירוי בעור.  
 עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.  
 גורם נזק חמור לעיניים.  
 רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות.

### הודעות על אמצעי זהירות

מניעה : לבש כפפות מגן. הרכב משקפי מגן או מגן פנים. יש לשמור הרחק מאש, משטחים חמים, ניצוצות, להבות חשופות ומקורות הצתה אחרים. אסור לעשן. מנע פליטה לסביבה.  
 תגובה : אסוף שפך. במקרה של מגע עם העיניים: שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשך לשטוף.  
 אחסנה : לא רלוונטי.  
 סילוק : יש להשליך את התכולה והמכל בהתאם לכל התקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבינלאומיות.

## חלק 2. סיכוני החומר המסוכן

מרכיבי תווית נוספים : לא רלוונטי.

מגבלות על הייצור, השיווק והשימוש של חומרים מסוכנים, תערובות ופריטים מסוימים

דרישות אריזה מיוחדות

מכלים שיתאימו עם מהדקים עמידים בפני משחק ילדים

הודעת מגע בנושא סכנה : לא רלוונטי.

סיכונים אחרים

המוצר עומד בקריטריונים של PBT או vPvB. תערובת זו אינה מכילה כל חומר המוערך להיות PBT או vPvB.

סיכונים אחרים שאינם מדורגים : מגע ממושך או חוזר עלול לייבש את העור ולגרום לגירוי.

## סעיף 3. הרכב/מידע על מרכיבים

3.2 חומר/תערובת : תערובת

| סוג     | דירוג  | %           | מזהים  | שם מוצר/מרכיב             |
|---------|--|-------------|--|---------------------------|
| [1]     | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317  | ≥10 - ≤25   | REACH # פטור<br>25036-25-3 :CAS  | שרף אפוקסי (1100=>MW>700) |
| [1] [2] | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ≥5.0 - ≤10  | :# REACH<br>01-2119488216-32<br>215-535-7 :EC<br>1330-20-7 :CAS<br>מדד:<br>601-022-00-9  | קסילן                     |
| [1]     | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066  | ≥5.0 - ≤10  | :# REACH<br>01-2119451097-39<br>265-198-5 :EC<br>64742-94-5 :CAS<br>מדד:<br>649-424-00-3 | נפטא ממס (נפט), ארום כבד. |
| [1] [2] | H225 ,2 .Liq .Flam<br>H332 ,4 .Tox Acute<br>(איברי השמיעה) H373 ,2 RE STOT<br>H304 ,1 .Tox .Asp<br>H412 ,3 Chronic Aquatic   | ≥5.0 - <10  | :# REACH<br>01-2119489370-35<br>202-849-4 :EC<br>100-41-4 :CAS<br>מדד:<br>601-023-00-4   | אתילבנזן                  |
| [1] [2] | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336  | ≥1.0 - ≤4.7 | :# REACH<br>01-2119484609-23<br>201-148-0 :EC<br>78-83-1 :CAS<br>מדד:<br>603-108-00-1    | 2-מתילפרופן-1-אול         |
| [1] [2] | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336  | ≥1.0 - ≤3.3 | :# REACH<br>01-2119457435-35   | 1-מתוקסי-2-פרופנול        |

## סעיף 3. הרכב/מידע על מרכיבים

|  |  |              |  |  |
|--|--|--------------|--|--|
| [1] [3]  | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                       | ≥0.30 - <2.5 | 203-539-1 : EC<br>107-98-2 : CAS<br>מדד:<br>603-064-00-3<br>246-672-0 : EC<br>25154-52-3 : CAS<br>מדד:<br>601-053-00-8 | נונילפנול  |
| [1]  | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413  | ≥1.0 - ≤5.0  | CAS: 55349-01-4  | אוקטדקנאמיד,<br>N,N'-bis[12-הידרוקסי-1,6-הקסאדייל]הקסאדייל |
| [1] [2]  | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Muta. 2, H341<br>Carc. 1B, H350<br>STOT SE 3, H335<br>EUH071 | <0.10        | # REACH<br>01-2119488953-20<br>200-001-8 : EC<br>50-00-0 : CAS<br>מדד:<br>605-001-00-5                                 | פורמלדהיד  |
| <b>ראה סעיף 16 לטקסט המלא של הודעות סכנה לעיל.</b> |  |              |  |  |

על פי מיטב ידיעתו של הספק נכון להיום, אין כל רכיבים, המסווגים, בריכוזים הרלבנטיים, מסווגים כמסוכנים לבריאות או לסביבה, שהם חומרי PBT, vPvB או חומרים בדרגת חשש זהה, או שנקבעה להם מגבלת חשיפה במקום העבודה ושליפוך הם מצריכים דיווח בפרק זה.

[1] חומר מדורג בעל סיכון בריאותי או סביבתי

[2] חומר במגבלת חשיפה תעסוקתית

[3] תכונות הגורמות לשיבוש אנדוקריני - חומר בדרגת חשש זהה

## חלק 4. הוראות עזרה ראשונה

תיאור אמצעי העזרה הראשונה הנחוצים

- במקרה של מגע עם העיניים** : יש לבדוק אם יש עדשות מגע ולהסירן. יש לשטוף את העיניים באופן מיידי במים זורמים במשך לפחות 15 דקות, תוך הקפדה על פתיחת העפעפיים. יש לפנות לקבלת עזרה רפואית באופן מיידי.
- שאיפה** : יש לפנות לאוויר הצח. יש לשמור על חום הנפגע ולהקפיד שיהיה במנוחה. אם הנפגע אינו נושם, או אם הנשימה אינה סדירה או אם מתרחשת עצירת נשימה, יש לבצע הנשמה מלאכותית על ידי צוות שקיבל הכשרה לכך.
- מגע עם העור** : יש להסיר את כל הבגדים והנעליים המזוהמים. יש לשטוף היטב את העור בסבון ובמים ולהשתמש בחומר ניקוי מאושר לעור. אין להשתמש בממסים או מדללים.
- בליעה** : במקרה של בליעה, יש לפנות לקבלת יעוץ רפואי באופן מיידי ולהציג את המכל או התווית. יש לשמור על חום הנפגע ולהקפיד שיהיה במנוחה. אין לגרום להקאה.

תסמינים/נזקים המשמעותיים ביותר, החריפים והמושהיםנזקים פוטנציאליים חריפים לבריאות

- במקרה של מגע עם העיניים** : גורם נזק חמור לעיניים.
- שאיפה** : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.
- מגע עם העור** : גורם לגירוי בעור. חומר מסיר שומנים בעור. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
- בליעה** : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

סימנים/תסמינים של חשיפת יתר

**חלק 4. הוראות עזרה ראשונה****במקרה של מגע עם העיניים :** התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:צבע  
דמיעה  
אדמומיות**שאיפה :** אין נתונים ספציפיים.**מגע עם העור :** התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:כאב או גירוי  
אדמומיות  
יובש  
היסדקות  
ייתכנו אבעבועות**בליעה :** התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:

כאבי קיבה

**התוויה לטיפול רפואי מידי וטיפול מיוחד, אם צריך****הערות לרופא :** במקרה של שאיפת תוצרי התפרקות בשריפה, התסמינים עלולים להיות מושהים. ייתכן שיהיה צורך להחזיק את האדם הנפגע בהשגחה רפואית של 48 שעות.**טיפולים ספציפיים :** אין טיפול ספציפי.**הגנת מגישי עזרה ראשונה :** אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה. אם יש חשש שיש עדיין עשן, על המציל ללבוש מסכה מתאימה או מנשם עצמאי. ייתכן שיהיה מסוכן עבור אדם המגיש עזרה לבצע הנשמה מפה לפה. יש לשטוף בגדים מזוהמים בקפידה במים לפני הסרתם, או ללבוש כפפות.**חלק 5. נוהל כיבוי אש****אמצעי כיבוי****אמצעי הכיבוי המתאימים :** יש להשתמש בכימיקלים יבשים, דו תחמוצת הפחמן, תרסיס מים (ערפל) או קצף.**אמצעים לא מתאימים לכיבוי אש :** אין להשתמש בסילון מים.**סיכונים מיוחדים כתוצאה מהחומר או התערובת****סכנות כתוצאה מהחומר או התערובת :** נזל ואדים דליקים. זרימה לביוב עלולה לגרום לסכנת שריפה או פיצוץ. במקרה של שריפה או חימום החומר, תתרחש עליית לחץ והמכל עשוי לגרום לפיצוץ. חומר זה רעיל לבעלי חיים מימיים עם נזקים לטווח ארוך. יש לאסוף מי שריפה המזוהמים בחומר זה ולמנוע את דליפתם לכל צינור מים, ביוב או ניקוז.**מוצרי בעירה מסוכנים :** תוצרי התפרקות עלולים לכלול את החומרים הבאים:תחמוצות פחמן  
תחמוצות חנקן  
תחמוצות מתכת**יעוץ לכבאים****פעולות הגנה מיוחדות לכבאים :** יש לבדוד במהירות את הזירה באמצעות הרחקת כל האנשים מקרבת האירוע, אם ישנה שריפה. אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה. יש להעביר את המכלים מאזור השריפה אם ניתן לעשות זאת ללא לקיחת סיכון. יש להשתמש בתרסיס מים לקירור מכלים החשופים לאש.**אמצעים למיגון הכבאים :**

על כבאים ללבוש ציוד מגן מתאים ומכשירי נשימה עצמאיים (SCBA) כאשר הפיה מופעלת במצב לחץ חיובי. ביגוד לכבאים (כולל קסדות, מגפי מגן וכפפות) בהתאם לתקן האירופי EN 469 יספק רמת בסיסית של הגנה בפני אירועים כימיים.

**חלק 6. אמצעי זהירות לענין תאונה או תקלה****אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונהלי חירום**

- לעובדים שאינם מספקים שירותי חירום** : אין לנקוט בכל פעולה הכרוכה בסכנה אישית כלשהי וללא הכשרה מתאימה. יש לפנות את הסביבה הקרובה. יש למנוע מצוותים לא נחוצים ולא מוגנים להיכנס לאזור. אין לגעת בחומר שגלש ואין לדרוך עליו. יש לכבות את כל מקורות ההצתה. יש להקפיד שאין להבות או עשן באזור הסיכון. אין לנשום אדים או רסס. יש לספק אוורור מתאים. יש לחבוש מנשם מתאים כאשר האוורור אינו מספיק. יש ללבוש ציוד מגן אישי מתאים.
- למספקים סיוע בשעת חירום** : אם נדרש ביגוד מקצועי לטיפול בגלישה, יש לעיין בכל מידע בסעיף 8 בנושא חומרים תואמים ולא תואמים. יש לעיין גם במידע "לעובדים שאינם מספקים שירותי חירום".

**אמצעי מניע סביבתיים**

- יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב. יש להודיע לרשויות הרלוונטיות אם המוצר גרם לזיהום סביבתי (ביוב, אפיקי מים, אדמה או אוויר). חומר מזהם מים. עלול לגרום נזק לסביבה במקרה של שחרור בכמויות גדולות. אסוף שפך.

**שיטות וחומרים להכלה וניקוי**

- גלישה קטנה** : יש להפסיק את הדליפה אם הדבר אינו כרוך בסיכון. יש להזיז את המכלים מאזור הגלישה. יש להשתמש בכלים עמידים בפני ניצוצות וציוד עמיד בפני פיצוץ. יש למהול במים ולנגב אם החומר מסיס במים. לחלופין, או אם החומר אינו מסיס במים, יש להספיג בחומר יבש לא פעיל ולסלק במכל פסולת מתאים. יש לסלק באמצעות קבלן מורשה לסילוק פסולת.
- גלישה בקנה מידה גדול** : יש להפסיק את הדליפה אם הדבר אינו כרוך בסיכון. יש להזיז את המכלים מאזור הגלישה. יש להשתמש בכלים עמידים בפני ניצוצות וציוד עמיד בפני פיצוץ. יש להתקרב לפליטה בכיוון הרוח. יש למנוע זליגה לביוב, לנתיבי המים, למרתפים ולאזורים סגורים. יש לשטוף גלישות במתקן טיפול בשפכים או לפעול כדלקמן. יש להכיל ולאסוף את הגלישה בעזרת חומר סופג שאינו דליק כגון חול, אדמה, ורמיקוליט או משקע של אצות ימיות ולהניח במכל סילוק בהתאם לתקנות המקומיות. יש לסלק באמצעות קבלן מורשה לסילוק פסולת. חומר סופג מזהם עלול להוות את אותה סכנה כשל מוצר שגלש.

- הפניה לסעיפים האחרים** : יש לעיין בסעיף 1 למידע על יצירת קשר במקרה חירום. יש לעיין בסעיף 8 למידע על ציוד מגן אישי מתאים. יש לעיין בסעיף 13 למידע נוסף על טיפול בפסולת.

**חלק 7. טיפול ואחסנה****אמצעי זהירות לניטול בטוח****אמצעי הגנה**

- יש לחבוש ציוד מגן אישי מתאים (ראה פרק 8). אנשים עם רקע של בעיות רגישות בעור אינם צריכים להיות מעורבים בכל תהליך שבו נעשה שימוש במוצר זה. אין להכניס לעיניים או על העור או הבגדים. אין לנשום אדים או רסס. אין לבלוע. מניע פליטה לסביבה. יש להשתמש רק עם אוורור מתאים. יש לחבוש מנשם מתאים כאשר האוורור אינו מספיק. אין להיכנס לאזורי אחסון או מרחבים סגורים אלא אם כן ישנו אוורור מתאים. יש לשמור במכל המקורי או בחלופה מאושרת העשויה מחומר מתאים, ולהקפיד שהמכל סגור כאשר אינו בשימוש. יש לאחסן ולהשתמש הרחק ממקור חום, ניצוצות, להבה גלויה או כל מקור הצתה אחר. יש להשתמש בציוד חשמלי חסין בפני פיצוץ (אוורור, תאורה וטיפול בחומרים). השתמש רק בכלים שאינם יוצרים ניצוצות. יש לנקוט באמצעי זהירות נגד התפרקות מטענים אלקטרוסטטיים. מיכלים ריקים מכילים שיירי חומר ועשויים להיות מסוכנים. אין לעשות שימוש חוזר במכל.

- ייעוץ בנושא היגיינה תעסוקתית כללית** : יש לאסור אכילה, שתייה ועישון באזורים שבהם מטפלים, מאחסנים ומעבדים חומר זה. על העובדים לרחוץ את ידיהם לפני אכילה, שתייה ועישון. יש להסיר בגדים מזהמים וציוד מגן לפני כניסה לאזורי אוכל. יש לעיין גם בסעיף 8 למידע נוסף על אמצעי היגיינה.

- תנאים לאחסון בטוח, כולל אי-תאימות כלשהי** : יש לאחסן בטמפרטורות הבאות: 0 אל 35°C (32 אל 95°F). יש לאחסן בהתאם לתקנות המקומיות. יש לאחסן במקום נפרד ומאושר. יש לאחסן במכל המקורי, הרחק מאור שמש ישיר, באזור יבש, קריר ומאוורר היטב, הרחק מחומרים לא תואמים (ראה פרק 10) ומזון ומשקאות. אחסן במקום נעול. יש לסלק את כל מקורות ההצתה. יש להפריד מחומרים מחמצנים. יש לשמור על המכל סגור ואתום היטב עד לשימוש. יש לאטום בחזרה מכלים שנפתחו ויש להניחם באופן מאונך למניעת דליפה. אין לאחסן במכלים לא מסומנים. השתמש באריזה מתאימה כדי למנוע זיהום סביבתי. לפני טיפול או שימוש, ראה סעיף 10 עבור חומרים שאינם תואמים.

## חלק 8. אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

[משטני בקרה](#)[מגבלות חשיפה תעסוקתית](#)

| שם מוצר/מרכיב      | ערכי גבולות חשיפה מותרת  |
|--------------------|--|
| קסילן              | <b>תקנות הניטור (ישראל, 9/2011) [קסילן]</b><br>רמת הפעולה: 50 חלקים במיליון.<br>חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר 15 דקות: 150 חלקים במיליון.<br>חשיפה משוקללת מרבית מותרת 8 שעות: 100 חלקים במיליון. |
| אתילבנזן           | <b>OEL EU (אירופה, 1/2022)</b> נספג דרך העור.<br>TWA 8 שעות: 100 חלקים במיליון.<br>TWA 8 שעות: 442 מ"ג למ"ק.<br>STEL 15 דקות: 200 חלקים במיליון.<br>STEL 15 דקות: 884 מ"ג למ"ק.                |
| 1-מתוקסי-2-פרופנול | <b>OEL EU (אירופה, 1/2022)</b> נספג דרך העור.<br>TWA 8 שעות: 100 חלקים במיליון.<br>TWA 8 שעות: 375 מ"ג למ"ק.<br>STEL 15 דקות: 150 חלקים במיליון.<br>STEL 15 דקות: 568 מ"ג למ"ק.                |
| פורמלדהיד          | <b>תקנות הניטור (ישראל, 9/2011)</b><br>רמת הפעולה: 0.1 חלקים במיליון.<br>תקרת חשיפה מותרת: 0.3 חלקים במיליון.<br>חשיפה משוקללת מרבית מותרת 8 שעות: 0.2 חלקים במיליון.                          |

[תהליכי ניטור מומלצים](#)

יש להתייחס לתקני הניטור, כגון הבא: תקן אירופי EN 689 (סביבות עבודה - מדריך להערכת החשיפה כתוצאה משאיפת חומרים כימיים להשוואה עם ערכי המגבלה ואסטרטגיות המדידה) תקן אירופי EN 14042 (סביבות עבודה - מדריך ליישום ושימוש בהליכים של בדיקת חשיפה לחומרים כימיים וביולוגיים) תקן אירופי EN 482 (סביבות עבודה - דרישות כלליות לביצוע תהליכים למדידת חומרים כימיים) תידרש גם התייחסות למסמכי ההדרכה הלאומיים בנושא השיטות לקביעת חומר מסוכנים.

[בקורות הנדסיות מתאימות](#)

יש להשתמש רק עם אזור מתאים. יש להשתמש בתוחמי תהליך, אזור מקומי עם הוצאת אוויר או בקורות הנדסיות אחרות על מנת למנוע חשיפה של העובד למזהמים באוויר מתחת לכל מגבלה מומלצת או חוקית. על הבקורות הנדסיות לשמור על ריכוזי הגז, האדים או האבק מתחת למגבלת החשיפה הנמוכה ביותר. יש להשתמש בצידוד אזור עמיד בפיוצ'ן.

[אמצעי זהירות סביבתיים](#)

יש לבדוק פליטות מצידוד אזור או צידוד עבודה לוודא שהן בהתאם לדרישות החוק בנושא הגנת הסביבה. במקרים מסוימים, יהיה צורך במנקי עשן, מסננים או שינויים הנדסיים בצידוד התהליך על מנת להפחית את הפליטות לרמות המקובלות.

[אמצעי הגנה אישיים](#)[אמצעי היגיינה](#)

יש לרחוץ ידיים ופנים בקפידה לאחר טיפול במוצרים כימיים, לפני אכילה, עישון ושימוש בשירותים ובסוף שעות העבודה. יש להשתמש בטכניקות מתאימות להסרת ביגוד מזהם אפשרי. אין להוציא בגדי עבודה מזהמים ממקום העבודה. יש לכבס בגדים מזהמים לפני השימוש החוזר בהם. יש לוודא שישנם מתקנים לשטיפת עיניים ומקלחות בטיחות בסמוך למיקום עמדת העבודה.

[הגנה על העיניים/הפנים](#)[הגנת העור והגוף](#)[הגנת הידיים](#)

משקפים נגד התזה של כימיקלים ו מסכת פנים

יש לעטות כפפות חסונות לכימיקלים ואטומות בהתאם לתקנים המאושרים בכל עת בטיפול במוצרים כימיים, אם הערכת הסכנה מצביעה על כך שהדבר נחוץ. בהתחשב בפרמטרים המצוינים על ידי יצרן הכפפות, יש לבדוק אם הכפפות עדיין מגינות במהלך השימוש. יש לציין כי הזמן לחדירת כל חומר של כפפה עשוי להשתנות בין יצרני הכפפות. במקרה של תערובות הכוללות חומרים רבים, לא ניתן להעריך בדיוק את זמן ההגנה של הכפפות. כאשר ממושכת או קשר חוזר ונשנה בתדירות גבוהה עלול להתרחש, כפפה עם קבוצת הגנה של 6 (פריצת דרך זמן רב יותר מאשר 480 דקות פי EN 374) מומלץ. כאשר מגע חטוף רק צפוי, כפפה עם קבוצת הגנה של 2 ומעלה (פריצת דרך זמן רב יותר מ-30 דקות על פי EN 374) מומלצת. על המשתמש לוודא שהבחירה הסופית של סוג הכפפות לטיפול בחומר זה היא המתאימה ביותר ומביאה בחשבון את התנאים המיוחדים של השימוש, כפי שכלולים בניתוח הסיכונים של המשתמש.

## חלק 8. אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>כפפות</b>             | : גומי בוטיל   |
| <b>הגנה על הגוף</b>      | : יש לבחור בציוד מגן אישי לגוף בהתבסס על המשימה המתבצעת והסיכונים הכרוכים ויש לאשר אותו על ידי מומחה לפני הטיפול במוצר זה. כאשר ישנו סיכון הצתה מחשמל סטטי, יש ללבוש ביגוד מגן אנטי סטטי. להגנה גדולה יותר ממטענים סטטיים, על הביגוד לכלול סרבול, מגפיים וכפפות אנטי סטטיים. יש לעיין בתקן אירופי EN 1149 למידע נוסף על דרישות החומר והעיצוב ושיטות בדיקה. |
| <b>הגנה אחרת על העור</b> | : יש לבחור בנעליים וכל אמצעי הגנה אחר על העור בהתבסס על המשימה המתבצעת והסיכונים הכרוכים ויש לאשר אותם על ידי מומחה לפני הטיפול במוצר זה.  |
| <b>הגנת מערכת הנשימה</b> | : בחירת המנשם צריכה להתבסס על רמות החשיפה הידועות או הצפויות, לסכנות של המוצר ולמגבלות העבודה הבטוחה של המנשם שנבחר. אם העובדים חשופים לריכוזים מעל למגבלת החשיפה, עליהם להשתמש במנשמים מתאימים ומאושרים. יש להשתמש במנשם מתאים, המטהר את האוויר או מנשם עם הזנת אוויר בהתאם לתקן המאושר, אם הערכת הסכנה מצביעה על כך שהדבר נחוץ.                          |

## סעיף 9. תכונות פיזיקליות וכימיות ומאפייני בטיחות

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>מראה</b>                            |                                     |
| <b>מצב פיזי</b>                        | : נוזל.                             |
| <b>צבע</b>                             | : אפור.                             |
| <b>ריח</b>                             | : ארומטי.                           |
| <b>סף ריח</b>                          | : לא זמין.                          |
| <b>דרגת הגבה (pH)</b>                  | : לא רלוונטי.                       |
| <b>נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה</b> | : $>37.78^{\circ}\text{C}$          |
| <b>נקודת הבזקה</b>                     | : מכסה סגור: $26.4^{\circ}\text{C}$ |
| <b>דליקות</b>                          | : נוזל                              |
| <b>גבול פיצוץ עליון ותחתון</b>         | : לא זמין.                          |
| <b>ריכוז חומר נפץ מזערי (MEC)</b>      |                                     |
| <b>לחץ אדים</b>                        | : לא זמין.                          |
| <b>צפיפות אדים</b>                     | : לא זמין.                          |
| <b>צפיפות יחסית</b>                    | : 1.4                               |
| <b>מסיסות, בצינן הממיסים</b>           | :                                   |

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>מדיה</b> | <b>תוצאה</b> |
| מים קרים    | לא מסיס      |

מקדם חלוקה (ח - אוקטאנול: מים) : לא רלוונטי.

|                           |            |            |             |
|---------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>שם המרכיב</b>          | <b>°C</b>  | <b>°F</b>  | <b>שיטה</b> |
| נפטא ממס (נפט), ארום כבד. | 220 אל 250 | 428 אל 482 | ASTM E 659  |

**טמפרטורת התפרקות** : יציב בתנאי אחסון וטיפול מומלצים (ראה סעיף 7).

**צמיגות** : דינמי (טמפרטורת החדר): לא זמין.  
קינמטי (טמפרטורת החדר): לא זמין.  
קינמטי ( $40^{\circ}\text{C}$ ):  $< 21 \text{ s}^2/\text{mm}$

**תכונות פציצות** : המוצר עצמו אינו נפיץ, אך תיתכן היווצרות של תערובת נפיצה של אדים או של אבק עם אוויר.  
**תכונות חימצון** : המוצר אינו מהווה סכנת חמצון.

**סעיף 9. תכונות פיזיקליות וכימיות ומאפייני בטיחות****9.2.2 מאפייני בטיחות אחרים****חלק 10. יציבות וריאקטיביות**

**תגובתיות** : אין נתוני בדיקה ספציפיים הקשורים לתגובתיות עבור מוצר זה או מרכיביו.

**יציבות כימית** : המוצר הוא יציב.

**אפשרות לתגובות מסוכנות** : בתנאים רגילים של אחסון ושימוש, תגובות מסוכנות לא יתרחשו.

**תנאים ומצבים שיש למנוע** : בחשיפה לטמפרטורות גבוהות, עלולים להיווצר תוצרי פירוק מסוכנים. יש לעיין באמצעי ההגנה המופיעים בסעיפים 7 ו-8.

**ציוד לא תואם** : יש להרחיק מהחומרים הבאים למניעת תגובות אקסותרמיות חריפות: חומרים מחמצנים, בסיסים חזקים, חומצות חזקות.

**תוצרי פירוק מסוכנים** : בהתאם לתנאי, פירוק מוצרים עשויים לכלול את החומרים הבאים: תחמוצות פחמן תחמוצות חנקן תחמוצות מתכת

**חלק 11. רעילות (מידע טוקסיקולוגי)****מידע על ההשפעות הרעילות****רעילות חריפה (אקוטית)**

| שם מוצר/מרכיב             | תוצאה               | מינים | מינון               | חשיפה  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------------------|--------|
| שרף אפוקסי (1100=>MW>700) | LD50 עורי           | חולדה | <2000 מ"ג לק"ג      | -      |
| קסילן                     | LD50 פומי           | חולדה | <2000 מ"ג לק"ג      | -      |
| נפטא ממס (נפט), ארום כבד. | LD50 עורי           | ארנבת | 1.7 גרם לק"ג        | -      |
|                           | LD50 פומי           | חולדה | 4.3 גרם לק"ג        | -      |
| אתילבנזן                  | LC50 שאיפה אבק ורסס | חולדה | <5.2 מ"ג לליטר      | 4 שעות |
|                           | LD50 פומי           | חולדה | <5 גרם לק"ג         | -      |
| 2-מתילפרופן-1-אול         | LC50 שאיפה אדים     | חולדה | 17.8 מ"ג לליטר      | 4 שעות |
|                           | LD50 עורי           | ארנבת | 17.8 גרם לק"ג       | -      |
| 1-מתוקסי-2-פרופנול        | LD50 פומי           | חולדה | 3.5 גרם לק"ג        | -      |
|                           | LC50 שאיפה אדים     | חולדה | 24.6 מ"ג לליטר      | 4 שעות |
| נונילפנול                 | LD50 עורי           | ארנבת | 2460 מ"ג לק"ג       | -      |
|                           | LD50 פומי           | חולדה | 2830 מ"ג לק"ג       | -      |
| פורמלדהיד                 | LC50 שאיפה אדים     | חולדה | <7000 חלקים במיליון | 6 שעות |
|                           | LD50 עורי           | ארנבת | 13 גרם לק"ג         | -      |
| פורמלדהיד                 | LD50 פומי           | חולדה | 5.2 גרם לק"ג        | -      |
|                           | LD50 עורי           | ארנבת | 2.14 גרם לק"ג       | -      |
| פורמלדהיד                 | LD50 פומי           | חולדה | 580 מ"ג לק"ג        | -      |
|                           | LD50 פומי           | חולדה | 0.5 גרם לק"ג        | -      |

**מסקנות/סיכום** : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

| נתיב         | ערך ATE           |
|--------------|-------------------|
| פומי         | 38880.51 מ"ג לק"ג |
| עורי         | 19615.48 מ"ג לק"ג |
| שאיפה (אדים) | 84.36 מ"ג לליטר   |

**גירוי/קורוזיה**

## חלק 11. רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

| שם מוצר/מרכיב | תוצאה                  | מינים | דירוג | חשיפה             | תצפית |
|---------------|------------------------|-------|-------|-------------------|-------|
| קסילן         | עור - גורם לגירוי מתון | ארנבת | -     | 24 שעות<br>mg 500 | -     |

מסקנות/סיכום

עור : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

עיניים : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

נשימה : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

גרימת רגישותמסקנות/סיכום

עור : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

נשימה : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

מוטגניותמסקנות/סיכום

נשימה : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

קרצינוגניותמסקנות/סיכום

נשימה : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

רעילות לרבייהמסקנות/סיכום

נשימה : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

רעילות טרטוגניתמסקנות/סיכום

נשימה : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

| שם מוצר/מרכיב | קטגוריה | נתיב חשיפה | איברי מטרה |
|---------------|---------|------------|------------|
|               |         |            |            |
| שם מוצר/מרכיב | קטגוריה | נתיב חשיפה | איברי מטרה |
|               |         |            |            |
| שם מוצר/מרכיב | תוצאה   |            |            |
|               |         |            |            |

מידע על דרכי חשיפה אפשריות : לא זמין.

נזקים פוטנציאליים חריפים לבריאות

במקרה של מגע עם העיניים : גורם נזק חמור לעיניים.

שאיפה : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

מגע עם העור : גורם לגירוי בעור. חומר מסיר שומנים בעור. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

בליעה : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

תסמינים הקשורים למאפיינים פיזיקליים, כימיים וטוקסיקולוגיים

במקרה של מגע עם העיניים : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:

צבע

דמיעה

אדמומיות

שאיפה : אין נתונים ספציפיים.

## חלק 11. רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

- מגע עם העור** : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:  
 כאב או גירוי  
 אדמומיות  
 יובש  
 היסדקות  
 ייתכנו אבעבועות
- בליעה** : התסמינים החריגים עשויים לכלול את הבאים:  
 כאבי קיבה

### נזקים מושהים ומיידים ונזקים כרוניים וחשיפה לטווח קצר וארוך

#### חשיפה לטווח קצר

השפעות מיידיות אפשריות : לא זמין.

השפעות מושהות אפשריות : לא זמין.

#### חשיפה לטווח ארוך

השפעות מיידיות אפשריות : לא זמין.

השפעות מושהות אפשריות : לא זמין.

#### נזקים פוטנציאלים כרוניים לבריאות

לא זמין.

מסקנות/סיכום : לא זמין.

כללי

מגע ממושך או חוזר עלול לייבש את העור ולגרום לגירוי, היסדקות ו/או דלקת עור. לאחר גרימת גירוי, עלולה להתרחש תגובה אלרגית מאוחר יותר בעת חשיפה לרמות נמוכות מאוד.

קרצינוגניות : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

מוטגניות : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

רעילות לרבייה : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

מידע אחר : לא זמין.

מגע ממושך או חוזר עלול לייבש את העור ולגרום לגירוי. סחיטה וחריקת אבק עלולים להזיק אם נשאפים. חשיפה חוזרת ונשנית לריכוזים גבוהים של אדים עלולה לגרום לגירוי של מערכת הנשימה ולנזק מוחי בלתי הפיך כמו גם נזק בלתי הפיך למערכת העצבים. שאיפה של ריכוזי אדים/תרסיס מעל למגבלות החשיפה המומלצות גורמת לכאבי ראש, ישנוניות ובחילה ועלולה לגרום לחוסר הכרה או למוות. יש להימנע ממגע עם העור והבגדים.

## חלק 12. מידע סביבתי

### רעילות

| שם מוצר/מרכיב   | תוצאה   | מינים   | חשיפה   |
|---|---|---|---|
| נפטא ממס (נפט), ארום כבד, אתילבנזן                                    | NOEL 0.48 מ"ג לליטר מי שתייה<br>חמור EC50 1.8 מ"ג לליטר מי שתייה<br>כרוני NOEC 1 מ"ג לליטר מי שתייה   | -<br>-<br>דפניה - <i>dubia Ceriodaphnia</i>                                       | 21 ימים<br>48 שעות<br>-                             |
| 2-מתילפרופן-1-אול<br>1-מתוקסי-2-פרופנול                               | חמור EC50 1100 מ"ג לליטר<br>חמור LC50 23300 מ"ג לליטר<br>חמור LC50 < 4500 מ"ג לליטר מי שתייה<br>חמור EC50 0.056 מ"ג לליטר מי שתייה<br>כרוני EC10 0.003 מ"ג לליטר מי שתייה | -<br>-<br>דג - דג זהב<br>-<br>אצה - algae Green<br><i>subspicatus Desmodesmum</i> | 48 שעות<br>48 שעות<br>96 שעות<br>72 שעות<br>72 שעות |
| כרוני NOEC 1 מיקרוגרם לליטר מי שתייה                                  | כרוני NOEC 1 מיקרוגרם לליטר מי שתייה  | דפניה - <i>flea Water</i><br><i>magna Daphnia</i>                                 | 21 ימים   |
| חמור EC50 3.48 מ"ג לליטר מי שתייה<br>חמור EC50 5.8 מ"ג לליטר מי שתייה | חמור EC50 3.48 מ"ג לליטר מי שתייה<br>חמור EC50 5.8 מ"ג לליטר מי שתייה   | -<br>דפניה - <i>flea Water</i><br><i>pulex Daphnia</i> - יילוד                    | 72 שעות<br>48 שעות                                  |
| כרוני NOEC 0.81 אל 1.07 מ"ג לליטר                                     | כרוני NOEC 0.81 אל 1.07 מ"ג לליטר   | דפניה - <i>flea Water</i><br><i>magna Daphnia</i>                                 | 21 ימים   |

מסקנות/סיכום : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

## חלק 12. מידע סביבתי

### עמידות ופריקות

| שם מוצר/מרכיב | בדיקה | תוצאה                        | מינון | תרכיב חיסון |
|---------------|-------|------------------------------|-------|-------------|
| אתילבנזן      | -     | 79% - זמינות גבוהה - 10 ימים | -     | -           |

מסקנות/סיכום : אין נתונים זמינים לתערובת עצמה.

| שם מוצר/מרכיב | מחצית חיים במים | פוטוליזה | התפרקות ביולוגית |
|---------------|-----------------|----------|------------------|
| קסילן         | -               | -        | זמינות גבוהה     |
| אתילבנזן      | -               | -        | זמינות גבוהה     |

### מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

| שם מוצר/מרכיב             | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | פוטנציאלי |
|---------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| קסילן                     | 3.12               | 7.4 אל 18.5 | נמוך      |
| נפטא ממס (נפט), ארום כבד. | 2.8 אל 6.5         | -           | גבוה      |
| אתילבנזן                  | 3.6                | 79.43       | נמוך      |
| 2-מתילפרופן-1-אול         | 1                  | -           | נמוך      |
| 1-מתוקסי-2-פרופנול        | <1                 | -           | נמוך      |
| נונילפנול                 | 3.28               | 154.88      | נמוך      |
| פורמלדהיד                 | 0.35               | -           | נמוך      |

### ניידות בקרקע

מקדם חלוקת עפר/מים : לא זמין.

ניידות : לא זמין.

### תוצאות בדיקות PBT ו-vPvB

תערובת זו אינה מכילה כל חומר המוערך להיות PBT או vPvB.

השפעות שליליות אחרות : לא ידועים נזקים משמעותיים או סכנות קריטיות.

## חלק 13. דרכי סילוק חומר מסוכן

### שיטות סילוק

יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. סילוק מוצר זה, תמיסות או כל תוצר לוואי צריך להתבצע בכל עת בהתאם לדרישות החוק להגנת הסביבה ולסילוק פסולת ובהתאם לדרישות כל רשות מקומית אזורית. יש לסלק באמצעות קבלן סילוק פסולת מורשה את עודפי המוצרים שלא ניתן למחזר. אין לסלק פסולת לא מטופלת לביוב אלא אם הוא עומד באופן מלא בדרישות של כל רשויות החוק המופקדות על האזור. יש למחזר את פסולת האריזות. יש לשקול שריפה או מילוי באדמה רק אם אין אפשרות למחזר. חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה. יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול במכלים ריקים שלא ניקו או שטפו אותם. ייתכן שמכלים ריקים או צינורות יכולו שיירם של המוצר. אדים משיירי המוצר עלולים ליצור סביבה דליקה או נפיצה ביותר בתוך המכל. אין לחתוך, לרתך או לכתוש מכלים משומשים אלא אם כן ניקו אותם תחילה באופן יסודי. יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב.

### מוצר

### שיטות סילוק

יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. סילוק מוצר זה, תמיסות או כל תוצר לוואי צריך להתבצע בכל עת בהתאם לדרישות החוק להגנת הסביבה ולסילוק פסולת ובהתאם לדרישות כל רשות מקומית אזורית. יש לסלק באמצעות קבלן סילוק פסולת מורשה את עודפי המוצרים שלא ניתן למחזר. אין לסלק פסולת לא מטופלת לביוב אלא אם הוא עומד באופן מלא בדרישות של כל רשויות החוק המופקדות על האזור.

כן.

### פסולת מסוכנת

### אריזה

### שיטות סילוק

יש להימנע מלייצר פסולת או לייצר כמה שפחות, ככל האפשר. יש למחזר את פסולת האריזות. יש לשקול שריפה או מילוי באדמה רק אם אין אפשרות למחזר.

## חלק 13. דרכי סילוק חומר מסוכן

**אמצעי זהירות מיוחדים** : חובה לפנות את החומר והאריזה בצורה בטוחה. יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול במכלים ריקים שלא ניקו או שטפו אותם. ייתכן שמכלים ריקים או צינורות יכולו שייירים של המוצר. אדים משיירי המוצר עלולים ליצור סביבה דליקה או נפיצה ביותר בתוך המכל. אין לחתוך, לרתך או לכתוש מכלים משומשים אלא אם כן ניקו אותם תחילה באופן יסודי. יש למנוע את פיזור החומר שגלש ואת זרימתו, ולמנוע כל מגע עם האדמה, צינורות המים, הניקוז והביוב.

## חלק 14. שינוע

| IATA  | IMDG  | UN  |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| UN1263  | UN1263  | UN1263  | מספר או"ם                             |
| PAINT   | PAINT   | PAINT   | שם משלוח תקין על פי האו"ם             |
| 3   | 3   | 3   | דירוגי סיכוני תובלה                   |
| III   | III   | III   | קבוצת אריזה                           |
| Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.<br>Not applicable. | Yes.<br>(Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic) | כן. אין דרישה לסימון כחומר מסוכן לסביבה.<br>לא רלוונטי. | סיכונים לסביבה<br>חומרים מזהמים ימיים |

## מידע נוסף

**UN** : לא זוהה.  
**IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.  
**IATA** : סימן חומר מסוכן לסביבה עלול להופיע אם נדרש מתוקף תקנות הובלה אחרות.

**אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש** : **הובלה במתקני המשתמש**: תמיד יש להוביל במכלים סגורים העומדים במאונך באופן מאובטח. יש להקפיד שאנשים המובילים את המוצר יודעים מה לעשות במקרה של תאונה או דליפה.

**יש לשנע מטען בתפזורת בהתאם** : לא רלוונטי.  
**לכלי ה-IMO**

## חלק 15. חקיקה ותקינה

## תקנת EU מס' (EC) 1907/2006 (REACH)

מגבלות על הייצור, השיווק והשימוש של חומרים מסוכנים, תערובות ופריטים מסוימים

## חומרים מדלדלי אוזון (EU) 2024/590

לא מופיע ברשימה.

**הערכת בטיחות כימית** : לא בוצעה כל בדיקת בטיחות כימיקלים.

## חלק 16. מידע אחר

מצביע על מידע שהשתנה מאז פרסום הגרסה הקודמת.

## מפתח קיצורים

: ATE = הערכת רעילות חריפה

BCF = פקטור ריכוז ביולוגי

GHS = מערכת סיווג ותיוג עולמית מתואמת של כימיקלים

IATA = איגוד התובלה האווירית הבינלאומית

IBC = מכל צובר בינוני

IMDG = סחורות מסוכנות ימיות בינלאומיות

LogPow = לוגריתם של מקדם חלוקת אוקטanol/מים

MARPOL = האמנה הבינלאומית למניעת זיהומים מאניות, 1973, כפי ששונתה מתוקף פרוטוקול

משנת 1978. ("Marpol" = זיהום ימי)

UN = האומות המאוחדות

## נוהל המשמש להגדרת הסיווג

| הנמקה   | דירוג |
|---|-------|
| על בסיס נתוני בדיקה<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב<br>שיטת חישוב |       |

## הטקסט המלא של הצהרות סכנה המקוצרות

|   |        |
|---|--------|
| נוזל ואדים דליקים מאוד.                                   | H225   |
| נוזל ואדים דליקים.  | H226   |
| מזיק בבליעה.  | H302   |
| עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר.             | H304   |
| מזיק במגע עם העור.  | H312   |
| גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים.                   | H314   |
| גורם לגירוי בעור.   | H315   |
| עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.                            | H317   |
| גורם נזק חמור לעיניים.                                    | H318   |
| גורם לגירוי חמור בעיניים.                                 | H319   |
| קטלני בשאיפה.   | H330   |
| מזיק בשאיפה.  | H332   |
| עלול לגרום לגירוי הנשימה.                                 | H335   |
| עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.                            | H336   |
| חשוד כגורם לפגמים גנטיים.                                 | H341   |
| עלול לגרום לסרטן.   | H350   |
| חשוד כפוגע בפוריות. חשוד כפוגע בעובר אדם.                 | H361fd |
| עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת ונשנית.  | H373   |
| רעיל מאוד לחי במים.                                       | H400   |
| רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות.                     | H410   |
| רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות.                          | H411   |
| מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות.                          | H412   |
| עלול לגרום להשפעות מזיקות ממושכות לחי במים.               | H413   |
| חשיפה חוזרת ונשנית עלולה לגרום ליובש או להיסדקות של העור. | EUH066 |
| קורוזיבי לדרכי הנשימה.                                    | EUH071 |

## הטקסט המלא של הסיווגים [CLP/GHS]

## חלק 16. מידע אחר

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 2      | רעילות חריפה - קטגוריה 2                                    |
| Acute Tox. 4      | רעילות חריפה - קטגוריה 4                                    |
| Aquatic Acute 1   | מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון חמור - קטגוריה 1               |
| Aquatic Chronic 1 | מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) - קטגוריה 1      |
| Aquatic Chronic 2 | מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) - קטגוריה 2      |
| Aquatic Chronic 3 | מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) - קטגוריה 3      |
| Aquatic Chronic 4 | מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) - קטגוריה 4      |
| Asp. Tox. 1       | סכנת שאיפה - קטגוריה 1                                      |
| Carc. 1B          | יכולת לגרום לסרטן - קטגוריה 1B                              |
| Eye Dam. 1        | נזק חמור או גירוי חמור לעיניים - קטגוריה 1                  |
| Eye Irrit. 2      | נזק חמור או גירוי חמור לעיניים - קטגוריה 2                  |
| Flam. Liq. 2      | נוזלים דליקים - קטגוריה 2                                   |
| Flam. Liq. 3      | נוזלים דליקים - קטגוריה 3                                   |
| Muta. 2           | יכולת לגרום לשינוי גנטי בתאי נבט - קטגוריה 2                |
| Repr. 2           | רעילות למערכת הרבייה - קטגוריה 2                            |
| Skin Corr. 1B     | קורוזיה או גירוי של העור - קטגוריה 1B                       |
| Skin Irrit. 2     | קורוזיה או גירוי של העור - קטגוריה 2                        |
| Skin Sens. 1      | ריגש העור - קטגוריה 1                                       |
| Skin Sens. 1A     | ריגש העור - קטגוריה 1A                                      |
| STOT RE 2         | רעילות ספציפית לאיבר מטרה -- חשיפה חוזרת ונשנית - קטגוריה 2 |
| STOT SE 3         | רעילות ספציפית לאיבר מטרה -- חשיפה יחידה - קטגוריה 3        |

היסטוריה

:

תאריך פרסום/תאריך הגרסה : 3/10/2026

תאריך פרסום קודם : אין אימות קודם

גרסה : 1

הוכן על ידי : EHS

כתב מיאון אחריות

המידע שנכלל בגיליון הנתונים הזה מבוסס על הידע המדעי והטכני הנוכחי. מטרתו של המידע היא להפנות תשומת לב להיבטים בריאותיים ובטיחותיים הנוגעים למוצרים שאנו מספקים ולהמליץ על אמצעי זהירות לאחסון וטיפול במוצרים. לא ניתנת אף אחריות בנוגע למאפייני המוצרים. לא נישא באחריות בגין אי-הקפדה על אמצעי הבטיחות שמתוארים בגיליון הנתונים האלה או בגין שימוש לא נכון במוצרים.