

# SÄKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

: 11 mars 2026

Version

: 1.09



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : SIGMADUR 520/550 HARDENER

**Produktkod** : 000001195999

**Andra identifieringssätt**

00467483; 00467484 ; 00467485

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användningsområde** : Yrkesmässig användning, Används vid sprutning, Applicering med icke-sprutmetoder.

**Användning av ämnet eller blandningen** : Härdare.

**Icke rekommenderade användningssätt** : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

:



- Signalord
- :
- Varning
- Faroangivelser
- :
- Brandfarlig vätska och ånga.  
Irriterar huden.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Skadligt vid inandning.  
Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

- Förebyggande
- :
- Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön.
- Åtgärder
- :
- VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
- Förvaring
- :
- Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.
- Avfall
- :
- Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.  
P280, P210, P273, P304 + P312, P403 + P233, P501
- Farliga beståndsdelar
- :
- hexametylen diisocyanat, oligomerer och hexametylendiisocyanat
- Kompletterande märkningselement
- :
- Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

- Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor
- :
- Ej tillämbart.

Särskilda förpackningskrav

- Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar
- :
- Ej tillämbart.
- Kännbar varningsmärkning
- :
- Ej tillämbart.

2.3 Andra faror

- Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII
- :
- Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

|                                                                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produkten uppfyller kriterierna för hormonstörande egenskaper enligt förordning (EG) nr 1907/2006. | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
| Andra faror som inte orsakar klassificering                                                        | : Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation.  |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

| Produktens/<br>beståndsdelens namn     | Identifierare                                                                          | vikt-%      | Klassificering                                                                                                                                                                 | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| hexametylen diisocyanat,<br>oligomerer | EG: 500-060-2<br>CAS: 28182-81-2                                                       | ≥50 - ≤75   | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335                                                                                                                    | ATE [Inandning<br>(damm eller aerosol)]<br>= 1.5 mg/l                                                       | [1]     |
| xylen                                  | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Index: 601-022-00-9 | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700<br>mg/kg<br>ATE [Inandning<br>(ånga)] = 11 mg/l                                         | [1] [2] |
| n-butylacetat                          | REACH #:<br>01-2119485493-29<br>EG: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Index: 607-025-00-1  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                | -                                                                                                           | [1] [2] |
| Kolväten, C9, aromater <<br>0.1% kumen | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 128601-23-0                      | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                             | -                                                                                                           | [1]     |
| etylbenzen                             | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(hörselorgan)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                   | ATE [Inandning<br>(ånga)] = 17.8 mg/l                                                                       | [1] [2] |
| hexametylendiisocyanat                 | REACH #:<br>01-2119457571-37<br>EG: 212-485-8<br>CAS: 822-06-0<br>Index: 615-011-00-1  | <0.10       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 1, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334                                                                   | ATE [Oral] = 710 mg/<br>kg<br>ATE [Inandning<br>(ånga)] = 0.151 mg/l<br>Resp. Sens. 1, H334:                | [1] [2] |

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

|  |  |  |                                                                                                               |                                             |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|  |  |  | Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br><br>Se avsnitt 16 för<br>ovannämnda<br>faroangivelser i<br>fulltext. | C ≥ 0.5%<br>Skin Sens. 1, H317: C<br>≥ 0.5% |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

- [1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
  - [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde
- Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Kontakt med ögonen** : Avlägsna kontaktlinser, skölj med rikliga mängder rent, friskt vatten och håll samtidigt ögonlocken isär i minst 10 minuter, samt uppsök omedelbart läkare.
- Inhalation** : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt** : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.
- Förtäring** : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Kontakt med ögonen** : Orsakar allvarlig ögonirritation.
- Inhalation** : Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- Hudkontakt** : Irriterar huden. Uttorkande på huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom på överexponering

- Kontakt med ögonen** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta eller irritation  
tårretande  
rodnad
- Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation i andningsorganen  
hosta

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad<br>torr hud<br>hudsprickor |
| Förtäring  | : Ingen specifik data.                                                                        |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meddelande till läkare | : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar. |
| Speciella behandlingar | : Ingen specifik behandling.                                                                                                                                      |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel  | : Använd pulver, CO <sub>2</sub> , spridd vattenstråle (dimma) eller skum. |
| Olämpliga släckmedel | : Använd inte vattenstråle.                                                |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faror som ämnet eller blandningen kan medföra | : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Detta ämne är skadligt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. |
| Farliga förbränningsprodukter                 | : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:<br>koloxider<br>kväveoxider<br>Cyanat och isocyanat.<br>cyanväte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän           | : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla. |
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.                                                                                    |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| För annan personal än räddningspersonal | : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- För räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder : Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattenssystem, avlopp och jordtytor. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
- Litet utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.
- Särskilda bestämmelser : Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter (se Avsnitt 13). Placera i lämplig behållare. Rengör det förorenade området omedelbart med hjälp av ett lämpligt saneringsmedel. Ett sådant (brandfarligt) saneringsmedel kan bestå av följande (i volym): vatten (45 delar), etanol eller isopropanol (50 delar) och koncentrerad ammoniaklösning (d: 0,880) (5 delar). Ett icke brandfarligt alternativ är natriumkarbonat (5 delar) och vatten (95 delar). Tillsätt samma saneringsmedel till resterna och låt stå i flera dygn till dess att ingen ytterligare reaktion kan iakttas i en ej försluten behållare. När detta steg är uppnått, stäng behållaren och omhänderta den enligt lokala föreskrifter (se avsnitt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar.

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 7: Hantering och lagring

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om allmän yrkeshygien                                            | : Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet | : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | : Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 35°C (32 till 95°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskilt från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning. |
|                                                                      | Undvik så långt det är möjligt att utsätta produkten för luftfuktighet eller vatten. CO <sub>2</sub> bildas vilket kan medföra övertryck i slutna behållare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

| Produkts/beståndsdelens namn | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylén                        | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022) [xylén]</b> Absorberas genom huden.<br>NGV 8 timmar: 50 ppm.<br>NGV 8 timmar: 221 mg/m³.<br>KGV 15 minuter: 100 ppm.<br>KGV 15 minuter: 442 mg/m³. |
| n-butylacetat                | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022) [butylacetat]</b><br>NGV 8 timmar: 50 ppm.<br>NGV 8 timmar: 241 mg/m³.<br>KGV 15 minuter: 150 ppm.<br>KGV 15 minuter: 723 mg/m³.                   |
| etylbenzen                   | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022)</b> Absorberas genom huden.<br>NGV 8 timmar: 50 ppm.<br>NGV 8 timmar: 220 mg/m³.<br>KGV 15 minuter: 200 ppm.<br>KGV 15 minuter: 884 mg/m³.         |
| hexametylendiisocyanat       | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022)</b> Allergiframkallande.<br>NGV 8 timmar: 0.002 ppm.<br>NGV 8 timmar: 0.02 mg/m³.<br>KGV 15 minuter: 0.005 ppm.<br>KGV 15 minuter: 0.03 mg/m³.     |



|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rekommenderade kontrollåtgärder | : Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DNEL/DMEL

| Produkts/<br>beståndsdelens namn    | Exponering                                        |           | Värde            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Hexametylen diisocyanat, oligomerer | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Lokal     | 0.5 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Lokal     | 1 mg/m³          |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Systemisk | 5 mg/kg bw/dag   |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Lokal     | 65.3 mg/m³       |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk | 65.3 mg/m³       |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Systemisk | 125 mg/kg bw/dag |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Systemisk | 212 mg/kg bw/dag |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Lokal     | 221 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk | 221 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Lokal     | 260 mg/m³        |
| xylene                              | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Systemisk | 260 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Lokal     | 442 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Systemisk | 442 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk | 300 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Systemisk | 11 mg/m³         |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Systemisk | 2 mg/kg bw/dag   |
|                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Oral       | Systemisk | 2 mg/kg bw/dag   |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Systemisk | 3.4 mg/kg bw/dag |
|                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Dermal     | Systemisk | 6 mg/kg bw/dag   |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Systemisk | 7 mg/kg bw/dag   |
| n-butylacetat                       | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal              | Systemisk | 11 mg/kg bw/dag  |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk | 12 mg/m³         |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Lokal     | 35.7 mg/m³       |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk | 48 mg/m³         |
|                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Lokal     | 300 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Allmän population - Kortvarig - Inhalation | Systemisk | 300 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Lokal     | 300 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Lokal     | 600 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Systemisk | 600 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Systemisk | 25 mg/kg bw/dag  |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk | 150 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | Systemisk | 11 mg/kg         |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Systemisk | 11 mg/kg         |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk | 32 mg/m³         |
|                                     | DMEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Lokal     | 442 mg/m³        |
|                                     | DMEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Systemisk | 884 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | Systemisk | 1.6 mg/kg bw/dag |
|                                     | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | Systemisk | 15 mg/m³         |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Systemisk | 77 mg/m³         |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | Systemisk | 180 mg/kg bw/dag |
| etylbensen                          | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | Lokal     | 293 mg/m³        |
|                                     | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | Lokal     | 0.035 mg/m³      |



|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|  |                                          |       |            |
|--|------------------------------------------|-------|------------|
|  | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation | Lokal | 0.07 mg/m³ |
|--|------------------------------------------|-------|------------|

PNEC

| Produktens/beståndsdelens namn | Medium specificerat - Metod              | Värde              |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Xylene                         | Sötvatten                                | 0.327 mg/l         |
|                                | Havsvatten                               | 0.327 mg/l         |
|                                | Avloppsreningsverk                       | 6.58 mg/l          |
|                                | Sötvattenssediment                       | 12.46 mg/kg dwt    |
|                                | Havsvattenssediment                      | 12.46 mg/kg dwt    |
|                                | Jord                                     | 2.31 mg/kg         |
| n-butylacetat                  | Sötvatten                                | 0.18 mg/l          |
|                                | Havsvatten                               | 0.018 mg/l         |
|                                | Sötvattenssediment                       | 0.981 mg/kg        |
|                                | Havsvattenssediment                      | 0.0981 mg/kg       |
|                                | Avloppsreningsverk                       | 35.6 mg/l          |
|                                | Jord                                     | 0.0903 mg/kg       |
| etylbenzen                     | Sötvatten - Bedömningsfaktorer           | 0.1 mg/l           |
|                                | Havsvatten - Bedömningsfaktorer          | 0.01 mg/l          |
|                                | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer  | 9.6 mg/l           |
|                                | Sötvattenssediment - Jämviktsfördelning  | 13.7 mg/kg dwt     |
|                                | Havsvattenssediment - Jämviktsfördelning | 1.37 mg/kg dwt     |
|                                | Jord - Jämviktsfördelning                | 2.68 mg/kg dwt     |
| hexametylendiisocyanat         | Sekundär förgiftning                     | 20 mg/kg           |
|                                | Sötvatten - Bedömningsfaktorer           | 0.0774 mg/l        |
|                                | Havsvatten - Bedömningsfaktorer          | 0.00774 mg/l       |
|                                | Avloppsreningsverk - Bedömningsfaktorer  | 8.42 mg/l          |
|                                | Sötvattenssediment - Jämviktsfördelning  | 0.01334 mg/kg dwt  |
|                                | Havsvattenssediment - Jämviktsfördelning | 0.001334 mg/kg dwt |
|                                | Jord - Jämviktsfördelning                | 0.0026 mg/kg dwt   |

8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** : Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.

Individuella skyddsåtgärder

**Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

**Ögonskydd/ansiktsskydd** : Kemiska stänkskyddsglasögon. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.

Hudskydd

**Handskydd** : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepade kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottsid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av skyddsklass 2 eller högre (genombrottsid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374). Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handskar                         | : butylgummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kroppsskydd                      | : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för användning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Annat hudskydd                   | Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Andningsskydd                    | : Använd ett luftmatat andningsskydd såvida inte en kliniskspecifik bedömning fastställer att ett luftmatat andningsskydd inte är nödvändigt. I så fall ska resultaten av riskbedömningen användas för att avgöra om andningsskydd är nödvändigt och vilken typ av skydd som är lämplig. Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3 |
| Användningsrestriktioner         | : Personer med redan kända problem med astma, allergier eller kroniska eller återkommande luftvägssjukdomar skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Begränsning av miljöexponeringen | : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Måtförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                             |                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Utseende                                    |                                                                                 |
| Fysikaliskt tillstånd                       | : Vätska.                                                                       |
| Färg                                        | : Färglös.                                                                      |
| Lukt                                        | : Aromatisk. [Lätt]                                                             |
| Smältpunkt/frys punkt                       | : Ej fastställd.                                                                |
| Kokpunkt, initial kokpunkt och kokintervall | : >37.78°C                                                                      |
| Brandfarlighet                              | : Ej fastställd. Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. |
| Nedre och övre explosionsgräns              | : Ej tillgängligt.                                                              |



|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen har bedömts enligt den konventionella metoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på toxikologiska egenskaper i enlighet därmed.

- Skadligt vid inandning.
- Orsakar allvarlig ögonirritation.
- Irriterar huden.
- Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Akut toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn      | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dos / Exponering                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| hexametylen diisocyanat, oligomerer | Råtta - Hona - Oral - LD50                                                                                                                                                                                                                                               | >2500 mg/kg                                                            |
| xylene                              | Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Oral - LD50                                                                                                                                                                                                                             | >2000 mg/kg<br>4.3 g/kg                                                |
| n-butylacetat                       | Kanin - Dermal - LD50<br>Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Oral - LD50                                                                                                                                                                                                    | 1.7 g/kg<br>>17600 mg/kg<br>10.768 g/kg                                |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | Råtta - Inhalation - LC50 Ånga<br>Råtta - Inhalation - LC50 Ånga<br>Råtta - Oral - LD50                                                                                                                                                                                  | 2000 ppm [4 timmar]<br>>21.1 mg/l [4 timmar]<br>8400 mg/kg             |
| etylbenzen                          | <u>Toxiska effekter:</u> Beteende - Somnolens (allmän deprimerad aktivitet) Beteende - Tremor Lunga, bröstorg eller andning - Andra förändringar<br>Kanin - Hane, Hona - Dermal - LD50<br>Råtta - Oral - LD50<br>Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Inhalation - LC50 Ånga | >2000 mg/kg<br>3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 timmar]           |
| hexametylendiisocyanat              | Råtta - Oral - LD50<br>Kanin - Dermal - LD50<br>Råtta - Inhalation - LC50 Ånga<br>Råtta - Inhalation - LC50 Damm och dimma                                                                                                                                               | 0.71 g/kg<br>0.57 g/kg<br>151 mg/m³ [4 timmar]<br>124 mg/m³ [4 timmar] |

Uppskattning av akut toxicitet

| Exponeringsväg              | ATE-värde      |
|-----------------------------|----------------|
| Dermal                      | 12058.63 mg/kg |
| Inandning (ångor)           | 70.32 mg/l     |
| Inandning (damm och dimmor) | 2 mg/l         |

Slutsats/Sammanfattning : Skadligt vid inandning.

Irritation/Korrosion

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xylene                         | Kanin - Hud - Måttligt irriterande<br>Använd mängd/halt: 500 mg<br>Behandlingens/exponeringens längd: 24 timmar |

Slutsats/Sammanfattning

Hud : Orsakar hudirritation.

Ögon : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Inandning : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Luftvägs-/hudsensibilisering

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Slutsats/Sammanfattning**

**Hud** : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Inandning** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Mutagenicitet**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Cancerogenitet**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

| Produktens/beståndsdelens namn      | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| hexametylen diisocyanat, oligomerer | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| xylén                               | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| n-butylacetat                       | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| -                                   | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
| hexametylendiisocyanat              | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |

**Slutsats/Sammanfattning** :

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**Specifik organtoxicitet – upprepade exponering**

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan    |
|--------------------------------|------------|----------------|-------------|
| etylbenzen                     | Kategori 2 | -              | hörselorgan |

**Slutsats/Sammanfattning** :

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Fara vid aspiration**

| Produktens/beståndsdelens namn      | Resultat                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| xylén                               | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| etylbenzen                          | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |

**Slutsats/Sammanfattning** :

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Information om sannolika exponeringsvägar** : Ej tillgängligt.

**Potentiellt akuta hälsoeffekter**

**Inhalation** : Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**Förtäring** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Hudkontakt** : Irriterar huden. Uttorkande på huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Kontakt med ögonen** : Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper**

**Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation i andningsorganen  
hosta

**Förtäring** : Ingen specifik data.

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad<br>torr hud<br>hudsprickor |
| Kontakt med ögonen | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>smärta eller irritation<br>tårretande<br>rodnad |

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Kortvarig exponering</u>     |                                                        |
| Potentiella omedelbara effekter | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| <u>Långvarig exponering</u>     |                                                        |
| Potentiella omedelbara effekter | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. |

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänt                | : Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit. Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cancerogenitet         | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mutagenicitet          | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reproduktionstoxicitet | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Annan information      | : Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation. Upprepad exponering för höga ångkoncentrationer kan orsaka irritation i andningsvägarna och permanent skada i hjärnan och nervsystemet. Inandning av ånga/aerosolkoncentrationer över de rekommenderade gränsvärdena orsakar huvudvärk, dåsighet och illamående och kan leda till medvetlöshet eller död. På basis av isocyanatbeståndsdelarnas egenskaper och med beaktande av toxikologiska data om liknande blandningar kan denna blandning anses orsaka akut irritation och/eller sensibilisering av andningsorganen, vilket leder till ett astmatiskt tillstånd, väsande och tryck över bröstet. Personer som har allergi kan visa astmaliknande symptom även om de luftkoncentrationer som de utsatts för ligger betydligt under hygieniska gränsvärdet. Personer med redan kända hudallergiproblem eller astma, allergier eller kroniska eller återkommande luftvägssjukdomar skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Upprepad exponering kan medföra bestående andningsbesvär. Fuktkänsligt ämne. Undvik kontakt med hud och kläder. |

11.2 Information om andra faror

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2.1 Hormonstörande egenskaper | Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 11.2.2 Annan information | Ej tillgängligt. |
|--------------------------|------------------|



|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 12: Ekologisk information

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.  
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Blandningen har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är klassificerad med avseende på ekotoxikologiska egenskaper i enlighet därmed. Se avsnitt 2 och 3 för närmare information.

12.1 Toxicitet

| Produkter/<br>beståndsdelens namn      | Resultat                   | Arter                                  | Dos / Exponering       |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| hexametylen diisocyanat,<br>oligomerer | Akut - LC50                | Fisk - <i>Danio rerio (zebra fish)</i> | >100 mg/l [96 timmar]  |
|                                        | Akut - EC50                | Daphnia - <i>daphnia magna</i>         | >100 mg/l [48 timmar]  |
|                                        | Akut - EC50                | Alger - <i>scenedesmus subspicatus</i> | >1000 mg/l [72 timmar] |
| n-butylacetat                          | Akut - LC50                | Fisk                                   | 18 mg/l [96 timmar]    |
| Kolväten, C9, aromater <<br>0.1% kumen | LC50                       | Fisk                                   | 9.2 mg/l [96 timmar]   |
| etylbenzen                             | Akut - EC50 - Sötvatten    | Daphnia                                | 1.8 mg/l [48 timmar]   |
|                                        | Kronisk - NOEC - Sötvatten | Daphnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i>    | 1 mg/l                 |

Slutsats/Sammanfattning : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produkter/<br>beståndsdelens namn      | Test               | Resultat                           | Dos / Vaccin |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| n-butylacetat                          | TEPA and OECD 301D | 83% [28 dagar] -<br>Lättnedbrytbar |              |
| Kolväten, C9, aromater <<br>0.1% kumen | -                  | 78% [28 dagar]                     |              |
| etylbenzen                             | -                  | 79% [10 dagar] -<br>Lättnedbrytbar |              |

| Produkter/<br>beståndsdelens namn      | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk<br>nedbrytbarhet |
|----------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| hexametylen diisocyanat,<br>oligomerer | -                      | -       | Inte lättnedbrytbar        |
| xylene                                 | -                      | -       | Lättnedbrytbar             |
| n-butylacetat                          | -                      | -       | Lättnedbrytbar             |
| Kolväten, C9, aromater <<br>0.1% kumen | -                      | -       | Lättnedbrytbar             |
| etylbenzen                             | -                      | -       | Lättnedbrytbar             |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produkter/beståndsdelens namn       | LogP <sub>ow</sub> | BCF           | Potential |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| hexametylen diisocyanat, oligomerer | 5.54               | 3.2           | Låg       |
| xylene                              | 3.12               | 7.4 till 18.5 | Låg       |
| n-butylacetat                       | 2.3                | -             | Låg       |
| Kolväten, C9, aromater < 0.1% kumen | 3.7 till 4.5       | 10 till 2500  | Hög       |
| etylbenzen                          | 3.6                | 79.43         | Låg       |
| hexametylendiisocyanat              | 0.02               | -             | Låg       |

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.4 Rörlighet i jord  
Fördelningskoefficient jord/vatten

| Produktens/beståndsdelens namn | logKoc | Koc     |
|--------------------------------|--------|---------|
| butylacetat                    | 1.5    | 33.2139 |
| etylbensen                     | 2.2    | 170.406 |
| hexametylendiisocyanat         | 1.4    | 23.8009 |

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper  
Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter  
Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Produkt**

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med miljöskydds krav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

| Farligt avfall                                    | :                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Europeiska avfallskatalogen (EWC)</a> |                                                                                       |
| Avfallskod                                        | Avfallsbeteckning                                                                     |
| 08 01 11*                                         | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

**Förpackning**

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |
|-----------------|-----------------------------------|
| Behållare       | 15 01 06 Blandade förpackningar   |

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 13: Avfallshantering

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciella försiktighetsåtgärder | : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordtytor. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID        | ADN            | IMDG            | IATA            |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263         | UN1263         | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FÄRG           | FÄRG           | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Faroklass för transport      | 3              | 3              | 3               | 3               |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III            | III            | III             | III             |
| 14.5 Miljöfaror                   | Nej.           | Ja.            | No.             | No.             |
| Marine Pollutant ämne             | Ej tillämbart. | Ej tillämbart. | Not applicable. | Not applicable. |

Ytterligare information

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID        | : Ingen fastställd.                                                                   |
| Tunnelkategori | : (D/E)                                                                               |
| ADN            | : Produkten har inte klassificerats som miljöfarligt ämne vid transport i tankfartyg. |
| IMDG           | : None identified.                                                                    |
| IATA           | : Ingen fastställd.                                                                   |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Särskilda skyddsåtgärder | : <b>Transport inom användarens område:</b> transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | : Ej tillämbart. |
|-------------------------------------------------------|------------------|

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö                                                 |
| <a href="#">EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)</a>                                                                                            |
| <a href="#">Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs</a>                                                                      |
| <a href="#">Bilaga XIV</a>                                                                                                                         |
| Ingen av beståndsdelarna är upptagna.                                                                                                              |
| <a href="#">Ämnen som inger mycket stora betänkligheter</a>                                                                                        |
| Ingen av beståndsdelarna är upptagna.                                                                                                              |
| <a href="#">Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor</a> |

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

| Produktens/beståndsdelens namn                      | Post nr. ( REACH ) |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| SIGMADUR 520/550 HARDENER<br>hexametylendiisocyanat | 3<br>74            |

Etikettering : Ej tillämbart.

Övriga EU-föreskrifter

Sprängämnesprekursorer : Ej tillämbart.

Ämnen farliga för ozonskiktet (EU 2024/590)

Ej listad.

långlivade organiska föroreningar

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

Farlighetskriterier

| Kategori |
|----------|
| P5c      |

Nationella föreskrifter

Brandfarlig vätska klass : 2b  
(SRVFS 2005:10)

Referenser : Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker;  
Arbetskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

15.2 : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer

- ATE = Uppskattad akut toxicitet
- CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
- EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
- PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
- RRN = REACH registreringsnummer
- PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
- vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
- ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
- ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
- IMDG = International Maritime Dangerous Goods
- IATA = International Air Transport Association

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kod</b> : 000001195999        | <b>Utgivningsdatum/Revisionsdatum</b> : 11 mars 2026 |
| <b>SIGMADUR 520/550 HARDENER</b> |                                                      |

**AVSNITT 16: Annan information**

| Klassificering                                                                                                                                            | Skäl                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

[Faroangivelserna i fulltext](#)

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H330<br>H332<br>H334<br><br>H335<br>H336<br>H373<br>H411<br>H412<br>EUH066 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.<br>Brandfarlig vätska och ånga.<br>Skadligt vid förtäring.<br>Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.<br>Skadligt vid hudkontakt.<br>Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Dödligt vid inandning.<br>Skadligt vid inandning.<br>Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.<br>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Klassificeringar i fulltext \[CLP/GHS\]](#)

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 1<br>Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUT TOXICITET - Kategori 1<br>AKUT TOXICITET - Kategori 4<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2<br>FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3<br>FARA VID ASPIRATION - Kategori 1<br>ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2<br>BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3<br>LUFTVÄGSSENSIBILISERING - Kategori 1<br>FRÅTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2<br>HUDSENSIBILISERING - Kategori 1<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 2<br>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Historik**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Utgivningsdatum/Revisionsdatum</b> | : 11 mars 2026 |
| <b>Datum för tidigare utgåva</b>      | : 1 maj 2025   |
| <b>Sammanställt av</b>                | : EHS          |
| <b>Version</b>                        | : 1.09         |

**Friskrivningsklausul**

|                           |                |                                |                |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Kod                       | : 000001195999 | Utgivningsdatum/Revisionsdatum | : 11 mars 2026 |
| SIGMADUR 520/550 HARDENER |                |                                |                |

AVSNITT 16: Annan information

Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iaktta de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.