

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data

: 17 Kovas 2026

Versija

: 2.06



## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

**Produkto pavadinimas** : AMERSHIELD BASE ( TINTED)

**Produkto kodas** : 00289031

**Kitos identifikavimo priemonės**

Nėra.

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Produkto panaudojimas** : Profesionalaus naudojimo sritys, Naudojamas purškimo būdu.

**Cheminės medžiagos/  
mišinio paskirtis** : Danga.

**Nerekomenduojami  
naudojimo būdai** : Produktas nėra skirtas, ženklinamas ar pakuojamas vartotojams.

### 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**Asmens, atsakingo už šį  
SDL el. pašto adresą** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Pagalbos telefono numeris

Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras

**Telefono numeris** : Neatideliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52

Tiekėjas

+31 20 4075210

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

**Produkto apibrėžimas** : Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Flam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.2 Ženklinimo elementai

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavojaus piktogramos :                                                                                                         |                                                                   |
| Signalinis žodis :                                                                                                             | Atsargiai                                                                                                                                                                                                                           |
| Pavojingumo frazės :                                                                                                           | Degūs skystis ir garai.<br>Gali sukelti alerginę odos reakciją.<br>Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                                                                                   |
| <u>Atsargumo frazės</u>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prevencinės :                                                                                                                  | Mūvėti apsaugines pirštines. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Stengtis neįkvėpti garų.                      |
| Atoveikis :                                                                                                                    | Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.                                                                                                                                                                  |
| Sandėliavimas :                                                                                                                | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                          |
| Šalinimas :                                                                                                                    | Turinį ir konteinerį šalinkite laikantis visų vietos, regionio, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų.<br>P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501                                                                               |
| Pavojingi ingredientai :                                                                                                       | Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated; 2-hidroksietilmetakrilatas ir maleino rūgšties anhidridas |
| Papildomi etiketės elementai :                                                                                                 | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                          |
| XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Specialūs pakuotės reikalavimai</u>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais :                                                                                   | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                          |
| Taktilinis perspėjimas apie pavojų :                                                                                           | Netaikoma.                                                                                                                                                                                                                          |

2.3 Kiti pavojai

|                                                                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą :             | Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB. |
| Produktas atitinka endokrininės sistemos ardumų savybių kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. : | Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.       |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai : Dėl ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio oda gali išsausėti ir atsirasti dirginimas.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai : Mišinys

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                                                  | Identifikatoriai                                                                       | % svorio     | Klasifikacija                                                                                                                                                                  | Savitoji koncentracija ribos, M faktoriai ir ŪTĮ                | Tipas   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| N-butilacetatas                                                                                                                                                   | REACH #: 01-2119485493-29<br>EB: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Indeksas: 607-025-00-1  | ≥10 - ≤17    | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                | -                                                               | [1] [2] |
| ksilenas                                                                                                                                                          | REACH #: 01-2119488216-32<br>EB: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeksas: 601-022-00-9 | ≥5.0 - <10   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ŪTĮ [pro oda] = 1700 mg/kg<br>ŪTĮ [ikvėpimas (garai)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| etilbenzenas                                                                                                                                                      | REACH #: 01-2119489370-35<br>EB: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeksas: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (klausos organai)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                  | ŪTĮ [ikvėpimas (garai)] = 17.8 mg/l                             | [1] [2] |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas                                                                                                                                     | REACH #: 01-2119475791-29<br>EB: 203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Indeksas: 607-195-00-7  | ≥0.10 - ≤2.2 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                               | [1] [2] |
| mišinys: N, N'-etan-1,2-diilbis(heksanamido) ir 12-hidroksi-N-[2-(1-oksiheksil)amino]etil] oktaidekanamido ir N, N'-etan-1,2-diilbis (12-hidroksioktaidekanamido) | REACH #: 01-0000017860-69<br>EB: 432-430-3<br>CAS: SUB102035<br>Indeksas: 616-200-00-1 | ≥1.0 - ≤5.0  | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                        | -                                                               | [1]     |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                           | REACH #: 01-2119491304-40<br>EB: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                        | ≤1.0         | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                      | M [ūminis] = 1<br>M [lėtinis] = 1                               | [1]     |
| 1,2,3,4-tetrahidronaftalenas                                                                                                                                      | EB: 204-340-2<br>CAS: 119-64-2                                                         | <1.0         | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                | -                                                               | [1]     |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

|                                                  |                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated | REACH #: 01-2119978273-29<br>EB: 288-306-2<br>CAS: 85711-46-2                         | ≤0.30 | Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH019<br><br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                            | -                                                                | [1]     |
| 2-butoksietanolis                                | REACH #: 01-2119475108-36<br>EB: 203-905-0<br>CAS: 111-76-2<br>Indeksas: 603-014-00-0 | ≤0.30 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                | ŪTĮ [per burną] = 1200 mg/kg<br>ŪTĮ [įkvėpimas (garai)] = 3 mg/l | [1] [2] |
| 2-hidroksietilmetakrilatas                       | REACH #: 01-2119490169-29<br>EB: 212-782-2<br>CAS: 868-77-9<br>Indeksas: 607-124-00-X | ≤0.30 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                      | -                                                                | [1] [2] |
| maleino rūgšties anhidridas                      | REACH #: 01-2119472428-31<br>EB: 203-571-6<br>CAS: 108-31-6<br>Indeksas: 607-096-00-9 | ≤0.10 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1A, H317<br>STOT RE 1, H372 (kvėpavimo sistema) (įkvėpimas)<br>EUH071<br><b>Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.</b> | ŪTĮ [per burną] = 400 mg/kg<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001%    | [1] [2] |

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Ksilenas: Kelios REACH registracijos apima REACH registruotą medžiagą su ksileno izomerais, etilbenzenu (ir toluenu). Kitos REACH registracijos apima: 01-2119555267-33 etilo benzeno ir m-ksileno bei p-ksileno reakcijos masę, 01-2119486136-34 aromatinis angliavandenilis, C8, 01-2119539452-40 etilo benzeno ir ksileno reakcijos masę.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
  - [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
- Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

SUB kodai aprašo medžiagas, kurios neturi registruotų CAS numerių.

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekimas į akis                                     | : Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.                                                                                                                                                   |
| Įkvėpus                                              | : Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.                                           |
| Susilietimas su oda                                  | : Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių.                                                                                                      |
| Nurijimas                                            | : Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. NESKATINTI vėmimo.                                                                                                                            |
| Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės | : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. |

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekimas į akis    | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                |
| Įkvėpus             | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                |
| Susilietimas su oda | : Sausina odą. Gali sukelti odos sausumą ir dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. |
| Nurijimas           | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                |

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patekimas į akis    | : Jokių specialių duomenų nėra.                                                                       |
| Įkvėpus             | : Jokių specialių duomenų nėra.                                                                       |
| Susilietimas su oda | : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:<br>dirginimas<br>paraudimas<br>sausumas<br>trūkinėjimas |
| Nurijimas           | : Jokių specialių duomenų nėra.                                                                       |

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastabos gydytojui   | : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. |
| Ypatingos procedūros | : Specifinio gydymo nėra.                                                                                                  |

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Naudokite sausu chemikalus, CO <sub>2</sub> , putas ar purkškite vandeniu. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nenaudokite vandens srovės.                                                |

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medžiagos ar mišinio keliami pavojai  | : Degūs skystis ir garai. Medžiagai patekus į nutekamuosius vamzdžius kyla gaisro ar sprogimo grėsmė. Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti, sukeldamas naujų sprogimų riziką. Ši medžiaga kenksminga vandens gyvūnijai ir sukelia ilgalaikius padarinius. Vandenį gaisrui gesinti, užterštą šia medžiaga, reikia susemti ir sekti, kad jis nebūtų išpiltas į jokių vandentakį, nutekėjimo ar kanalizacijos vamzdį. |
| Pavojingi užsiliepsnojančys produktai | : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:<br>anglies oksidai<br>sieros oksidai<br>metalo oksidas / oksidai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

5.3 Patarimai gaisrininkams

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specialiosios atsargumo priemonės ugniagesiams | : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Jei tai atlikti nepavojinga nepavojinga, atitraukite pakuotes su medžiaga nuo ugnies. Purškite vandeniu šalia ugnies esančius konteinerius, kad jie atvėstų.         |
| Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams   | : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose. |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neteikiantiems pagalbos darbuotojams | : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Išjunkite visus uždegimo šaltinius. Pavojingame plote negali būti jokio kibirkščiavimo, rūkymo ar liepsnos. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones. |
| Pagalbos teikėjams                   | : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. Vandenį teršianti medžiaga. Patekusi dideliais kiekiais, medžiaga gali būti kenksminga aplinkai. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedidelis išsiliejimas | : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Naudokite kibirkščių nesukeliančius įrankius bei nuo sprogimo apsaugotą įrangą. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Didelis išsiliejimas   | : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Naudokite kibirkščių nesukeliančius įrankius bei nuo sprogimo apsaugotą įrangą. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutaupykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

rangovu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

7.1 Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės
- : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Asmenys, kurie anksčiau sirgo odos alerginėmis ligomis, negali būti įdarbinti jokiose darbo vietose, kuriose naudojamas šis produktas. Sekite, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nenuryti. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Neikite į sandėlius ir uždaras patalpas, jeigu jos tinkamai neišvėdintos. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Saugokite ir naudokite toli nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kito ugnies šaltinio. Naudokite apsaugotus nuo sprogimo elektros (ventiliacijos, apšvietimo ir medžiagų apdorojimo) įrangą. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Imkitės saugos priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.
- Patarimas dėl bendros darbo higienos
- : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- : Saugokite tokiose temperatūros ribose: 0 iki 35°C (32 iki 95°F). Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Saugokite atskiroje tam pritaikytoje vietoje. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Pašalinkite visus ugnies šaltinius. Atskirkite nuo oksiduojančių medžiagų. Iki naudojant kontenerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Kontenerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Įvardyti naudojimo būdai pateikta 1.2 skirsnyje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ribinės poveikio vertės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>  butilacetatas </div> <div>ksilenas</div> <div>etilbenzenas</div> <div>2-metoksi-1-metiletilacetatas</div> <div>2-butoksietanolis</div> <div>2-hidroksietilmetakrilatas</div> <div>maleino rūgšties anhidridas</div> </div> | <p><b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024)</b><br/> IPRD 8 valandos: 241 mg/m³.<br/> IPRD 8 valandos: 50 d/mln.<br/> TPRD 15 minutės: 723 mg/m³.<br/> TPRD 15 minutės: 150 d/mln.</p> <p><b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024) [ksilenas, mišrūs izomerai, grynas]</b> Absorbuojamas pro odą.<br/> TPRD 15 minutės: 442 mg/m³.<br/> IPRD 8 valandos: 50 d/mln.<br/> TPRD 15 minutės: 100 d/mln.<br/> IPRD 8 valandos: 221 mg/m³.</p> <p><b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024)</b><br/> Absorbuojamas pro odą.<br/> IPRD 8 valandos: 442 mg/m³.<br/> IPRD 8 valandos: 100 d/mln.<br/> TPRD 15 minutės: 884 mg/m³.<br/> TPRD 15 minutės: 200 d/mln.</p> <p><b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 12/2001)</b><br/> Absorbuojamas pro odą.<br/> TPRV 15 minutės: 550 mg/m³.<br/> IPRV 8 valandos: 50 d/mln.</p> <p><b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 12/2001)</b><br/> IPRV 8 valandos: 5 mg/m³.</p> <p><b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024)</b> Jautrinanti medžiaga.<br/> IPRD 8 valandos: 20 mg/m³.</p> <p><b>Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 1/2024)</b> Jautrinanti medžiaga.<br/> IPRD 8 valandos: 1.2 mg/m³.<br/> IPRD 8 valandos: 0.3 d/mln.<br/> TPRD 15 minutės: 2.5 mg/m³.<br/> TPRD 15 minutės: 0.6 d/mln.</p> |

**Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros** : Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                           | Poveikis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vertė                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>  butilacetatas </div> </div> | <div> <div>DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus</div> <div>DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda</div> <div>DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus</div> <div>DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Prarijus</div> <div>DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda</div> <div>DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Susilietus su oda</div> </div> <div> <div>Sisteminis</div> <div>Sisteminis</div> <div>Sisteminis</div> <div>Sisteminis</div> <div>Sisteminis</div> <div>Sisteminis</div> </div> | <div> <div>300 mg/m³</div> <div>11 mg/m³</div> <div>2 mg/kg bw/parą</div> <div>2 mg/kg bw/parą</div> <div>3.4 mg/kg bw/parą</div> <div>6 mg/kg bw/parą</div> </div> |

Kodas : 00289031

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data

: 17 Kovas 2026

AMERSHIELD BASE ( TINTED)

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

|                                                                                                                                                                    |                                                                                    |            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| xylene                                                                                                                                                             | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                                | Sisteminis | 7 mg/kg bw/parą         |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Susilietus su oda                              | Sisteminis | 11 mg/kg bw/parą        |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus                                 | Sisteminis | 12 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus                                 | Vietinis   | 35.7 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                          | Sisteminis | 48 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Įkvėpus                               | Vietinis   | 300 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Įkvėpus                               | Sisteminis | 300 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                          | Vietinis   | 300 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                                        | Vietinis   | 600 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                                        | Sisteminis | 600 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus                                | Sisteminis | 5 mg/kg bw/parą         |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus                                 | Vietinis   | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus                                 | Sisteminis | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda                       | Sisteminis | 125 mg/kg bw/parą       |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                                | Sisteminis | 212 mg/kg bw/parą       |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                          | Vietinis   | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                          | Sisteminis | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Įkvėpus                               | Vietinis   | 260 mg/m <sup>3</sup>   |
| etilbenzenas                                                                                                                                                       | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Įkvėpus                               | Sisteminis | 260 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                                        | Vietinis   | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                                        | Sisteminis | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | Išvestinis minimalaus poveikio lygis (DMEL) - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus   | Vietinis   | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | Išvestinis minimalaus poveikio lygis (DMEL) - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus | Sisteminis | 884 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus                                | Sisteminis | 1.6 mg/kg bw/parą       |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus                                 | Sisteminis | 15 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                          | Sisteminis | 77 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                                | Sisteminis | 180 mg/kg bw/parą       |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                                        | Vietinis   | 293 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus                                 | Vietinis   | 33 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus                                 | Sisteminis | 33 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus                                | Sisteminis | 36 mg/kg bw/parą        |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                          | Sisteminis | 275 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda                       | Sisteminis | 320 mg/kg bw/parą       |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                                        | Vietinis   | 550 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                                | Sisteminis | 796 mg/kg bw/parą       |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                                          | Sisteminis | 35.24 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas                                                                                                                                      | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                                | Sisteminis | 10 mg/kg bw/parą        |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - Ilgalaikis - Prarijus                   | Sisteminis | 5 mg/kg bw/parą         |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus                                | Sisteminis | 5 mg/kg bw/parą         |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                                | Sisteminis | 10 mg/kg bw/parą        |
| mišinys: N, N'-etan-1,2-diilbis (heksanamido) ir 12-hidroksi-N-[2-(1-oksiheksil)amino]etil] oktaidekanamido ir N, N'-etan-1,2-diilbis (12-hidroksioktaidekanamido) | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                                | Sisteminis | 10 mg/kg bw/parą        |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - Ilgalaikis - Prarijus                   | Sisteminis | 5 mg/kg bw/parą         |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus                                | Sisteminis | 5 mg/kg bw/parą         |
|                                                                                                                                                                    | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda                                | Sisteminis | 10 mg/kg bw/parą        |

Kodas : 00289031

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data

: 17 Kovas 2026

AMERSHIELD BASE ( TINTED)

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

|                                                  |                                                                |            |                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1,2,3,4-tetrahidronaftalenas                     | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Sisteminis | 35.24 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda            | Sisteminis | 0.167 mg/kg bw/parą     |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Prarijus          | Sisteminis | 0.25 mg/kg bw/parą      |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus            | Sisteminis | 0.25 mg/kg bw/parą      |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Susilietus su oda          | Sisteminis | 0.835 mg/kg bw/parą     |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Vietinis   | 1.65 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Sisteminis | 1.65 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                    | Vietinis   | 8.25 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                    | Sisteminis | 8.25 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus            | Sisteminis | 1.5 mg/kg bw/parą       |
| Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda   | Sisteminis | 1.5 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda            | Sisteminis | 3 mg/kg bw/parą         |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus            | Sisteminis | 6.3 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Prarijus          | Sisteminis | 26.7 mg/kg bw/parą      |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus             | Sisteminis | 59 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Sisteminis | 98 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Įkvėpus           | Vietinis   | 147 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                    | Vietinis   | 246 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Įkvėpus           | Sisteminis | 426 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                    | Sisteminis | 1091 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-butoksietanolis                                | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus            | Sisteminis | 0.83 mg/kg bw/parą      |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda   | Sisteminis | 0.83 mg/kg bw/parą      |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda            | Sisteminis | 1.39 mg/kg bw/parą      |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus             | Sisteminis | 1.45 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Sisteminis | 4.9 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Sisteminis | 0.4 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Vietinis   | 0.4 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus             | Sisteminis | 0.05 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus            | Sisteminis | 0.06 mg/kg bw/parą      |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus             | Vietinis   | 0.08 mg/m <sup>3</sup>  |
| 2-hidroksietilmetakrilatas                       | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Vietinis   | 0.081 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Sisteminis | 0.081 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Prarijus          | Sisteminis | 0.1 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Susilietus su oda | Sisteminis | 0.1 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda   | Sisteminis | 0.1 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Susilietus su oda          | Sisteminis | 0.2 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Susilietus su oda            | Sisteminis | 0.2 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                    | Vietinis   | 0.2 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                    | Sisteminis | 0.2 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Įkvėpus                    | Sisteminis | 0.2 mg/m <sup>3</sup>   |
| maleino rūgšties anhidridas                      | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Vietinis   | 0.4 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus             | Sisteminis | 0.05 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Prarijus            | Sisteminis | 0.06 mg/kg bw/parą      |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Įkvėpus             | Vietinis   | 0.08 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Vietinis   | 0.081 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Ilgalaikis - Įkvėpus                      | Sisteminis | 0.081 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Prarijus          | Sisteminis | 0.1 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis - Susilietus su oda | Sisteminis | 0.1 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Bendroji populiacija - Ilgalaikis - Susilietus su oda   | Sisteminis | 0.1 mg/kg bw/parą       |
|                                                  | DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Susilietus su oda          | Sisteminis | 0.2 mg/kg bw/parą       |

[PNEC](#)

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                                                 | Aplinkos apibūdinimas - Metodas                     | Vertė           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| n-butilacetatas                                                                                                                                                  | Šviežias vanduo                                     | 0.18 mg/l       |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vanduo                                        | 0.018 mg/l      |
|                                                                                                                                                                  | Gėlo vandens nuosėdos                               | 0.981 mg/kg     |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vandens nuosėdos                              | 0.0981 mg/kg    |
|                                                                                                                                                                  | Nuotekų valymo įrenginiai                           | 35.6 mg/l       |
|                                                                                                                                                                  | Dirvožemis                                          | 0.0903 mg/kg    |
|                                                                                                                                                                  | Šviežias vanduo                                     | 0.327 mg/l      |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vanduo                                        | 0.327 mg/l      |
|                                                                                                                                                                  | Nuotekų valymo įrenginiai                           | 6.58 mg/l       |
|                                                                                                                                                                  | Gėlo vandens nuosėdos                               | 12.46 mg/kg dwt |
| xylene                                                                                                                                                           | Jūros vandens nuosėdos                              | 12.46 mg/kg dwt |
|                                                                                                                                                                  | Dirvožemis                                          | 2.31 mg/kg      |
|                                                                                                                                                                  | Šviežias vanduo - Įvertinimo veiksniai              | 0.1 mg/l        |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vanduo - Įvertinimo veiksniai                 | 0.01 mg/l       |
| etilbenzenas                                                                                                                                                     | Nuotekų valymo įrenginiai - Įvertinimo veiksniai    | 9.6 mg/l        |
|                                                                                                                                                                  | Gėlo vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas  | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                                                                  | Dirvožemis - Pusiausvyros pasidalijimas             | 2.68 mg/kg dwt  |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas                                                                                                                                    | Antrinis apsinuodijimas                             | 20 mg/kg        |
|                                                                                                                                                                  | Šviežias vanduo                                     | 0.635 mg/l      |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vanduo                                        | 0.0635 mg/l     |
|                                                                                                                                                                  | Gėlo vandens nuosėdos                               | 3.29 mg/kg      |
| mišinys: N, N'-etan-1,2-diilbis (heksanamido) ir 12-hidroksi-N-[2-(1-oksiheksil)amino]etil] oktadekanamido ir N, N'-etan-1,2-diilbis (12-hidroksioktadekanamido) | Jūros vandens nuosėdos                              | 0.329 mg/kg     |
|                                                                                                                                                                  | Dirvožemis                                          | 0.29 mg/kg      |
|                                                                                                                                                                  | Nuotekų valymo įrenginiai                           | 100 mg/l        |
|                                                                                                                                                                  | Šviežias vanduo                                     | 0.009 mg/l      |
| 2-butoksietanolis                                                                                                                                                | Jūros vanduo                                        | 0.001 mg/l      |
|                                                                                                                                                                  | Nuotekų valymo įrenginiai                           | 100 mg/l        |
|                                                                                                                                                                  | Gėlo vandens nuosėdos                               | 384 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vandens nuosėdos                              | 38.4 mg/kg dwt  |
| maleino rūgšties anhidridas                                                                                                                                      | Dirvožemis                                          | 52.1 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                                                                  | Šviežias vanduo - Įvertinimo veiksniai              | 8.8 mg/l        |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vanduo - Įvertinimo veiksniai                 | 0.88 mg/l       |
|                                                                                                                                                                  | Gėlo vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas  | 34.6 mg/kg      |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas | 3.46 mg/kg      |
|                                                                                                                                                                  | Dirvožemis - Pusiausvyros pasidalijimas             | 3.13 mg/kg      |
|                                                                                                                                                                  | Nuotekų valymo įrenginiai - Įvertinimo veiksniai    | 463 mg/l        |
|                                                                                                                                                                  | Šviežias vanduo - Įvertinimo veiksniai              | 0.1 mg/l        |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vanduo - Įvertinimo veiksniai                 | 0.01 mg/l       |
|                                                                                                                                                                  | Nuotekų valymo įrenginiai - Įvertinimo veiksniai    | 44.6 mg/l       |
|                                                                                                                                                                  | Gėlo vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas  | 0.334 mg/kg dwt |
|                                                                                                                                                                  | Jūros vandens nuosėdos - Pusiausvyros pasidalijimas | 0.033 mg/kg dwt |
|                                                                                                                                                                  | Dirvožemis - Pusiausvyros pasidalijimas             | 0.042 mg/kg dwt |

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

Kodas : 00289031

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026

AMERSHIELD BASE ( TINTED)

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

**Atitinkamos techninio valdymo priemonės** : Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Naudokitės uždaramis darbo zonomis, vietinėmis ištraukiamosios ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninėmis kontrolės priemonėmis, kad ore esančių teršalų poveikis darbuotojui neviršytų rekomenduojamų arba nustatytų ribų. Techninės kontrolės priemonės taip pat reikalingos palaikyti dujų, garų ar dulkių koncentraciją žemiau bet kokios sprogumo ribos. Naudokite apsaugotą nuo sprogdimo ventiliacijos įrangą.

### Individualios apsaugos priemonės

**Higienos priemonės** : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

**Akių ir (arba) veido apsaugą** : Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais. Naudoti akių apsaugą pagal EN 166.

### Odos apsauga

**Rankų apsaugą** : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimus. Vadovaudamiesi pirštinių gamintojo nurodytais parametrais, mūvėdami jas patikrinkite, ar pirštinės vis dar pasižymi apsauginėmis savybėmis. Reikia pažymėti, kad pirštinių medžiagos nepralaidumo terminas gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų pirštinių gamintojų. Tais atvejais, kai naudojamos keletas medžiagų, pirštinių užtikrinamo saugos laiko negalima tiksliai apskaičiuoti. Jei yra ilgalaikio ar dažnai pasikartojančio sąlyčio galimybė, rekomenduojama mūvėti 6-os apsaugos klasės pirštines (pagal standartą EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 480 minučių). Kai tikėtinas tik trumpalaikis sąlytis, rekomenduojama mūvėti 2-os arba aukštesnės apsaugos klasės pirštines (pagal standartą EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 30 minučių). Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirštinių tipą darbui su šiuo produktu yra tinkamiausias ir jį priimant yra atsižvelgta į konkrečias naudojimo sąlygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo dokumente.

**Pirštinės** : butilo kaučiukas

**Kūno apsauga** : Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas. Jei yra užsidegimo nuo statinės elektros pavojus, dėvėkite antistatinis apsauginius rūbus. Siekiant geriausios apsaugos nuo statinių iškrovų, rūbų komplekte turi būti antistatinis kostiumas, batai ir pirštinės. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie medžiagas, projektavimo reikalavimus ir bandymų metodus, žr. Europos standartą EN 1149.

**Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdami darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

**Kvėpavimo organų apsaugą** : Respiratorių reikia pasirinkti remiantis žinomu ar numanomu dozės lygiu, produkto kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais. Jei darbuotojai dirba esant koncentracijoms, viršijančioms leidžiamas aplinkoje ribas, jie privalo naudotis tinkamais sertifikuotais respiratoriais. Naudokitės gerai priguliančiu, orą gryninančiu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkančiu aprobuotų standartų reikalavimus, jei rizikos įvertinimas parodė, kad toks yra reikalingas. Dėvėti EN 140 atitinkantį respiratorių. Filtro tipas: organinių garų (Tipas A) ir dalelių filtras P3

**Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

|                           |            |                                  |                 |
|---------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|
| Kodas                     | : 00289031 | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data | : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |            |                                  |                 |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Visos savybės išmatuotos standartinės temperatūros ir slėgio sąlygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Fizikinė būseną

Spalva

Kvapą

Lydimosi/užšalimo temperatūra

Virimo temperatūra, pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Degumas

Viršutinė ir apatinė sprogo ribos

Pliūpsnio temperatūra

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Skilimo temperatūra

pH

Klampa

Klampa

Tirpumas

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log Pow)

Garų slėgis

Santykinis tankis

Dalelių charakteristikos

Vidutinis dalelių dydis

9.2 Kita informacija

9.2.1 Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

Oksidacinės savybės

: Skystis.

: Įvairios

: Aromatinis.

: Neapibrėžta.

: >37.78°C

: Neapibrėžta. Apie patį mišinį duomenų nėra.

: Nėra.

: Uždaros talpos: 24°C

:

| Ingrediento pavadinimas       | °C  | °F    | Metodas   |
|-------------------------------|-----|-------|-----------|
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas | 333 | 631.4 | DIN 51794 |

: Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. Skyrių 7).

: Netaikoma.

: Dinaminis (kambario temperatūra): Nėra.  
Kinematinis (kambario temperatūra): >400 mm²/s  
Kinematinis (40°C): >21 mm²/s

: > 100 s (ISO 6mm)

:

| Terpė         | Rezultatas   |
|---------------|--------------|
| šaltas vanduo | Netirpstanti |

: Netaikoma.

| Ingrediento pavadinimas | Garų slėgis esant 20 °C |     |                | Garų slėgis esant 50 °C |     |         |
|-------------------------|-------------------------|-----|----------------|-------------------------|-----|---------|
|                         | mmHg                    | kPa | Metodas        | mmHg                    | kPa | Metodas |
| n-butilacetatas         | 11.25096                | 1.5 | DIN EN 13016-2 |                         |     |         |

: 1.41

: Netaikoma.

9.2.1 Informacija apie fizinių pavojų klases

: Pats produktas nėra sprogus, tačiau gali susidaryti sprogus garų arba dulkių mišinys su oru.

: Produktas nekelia oksiduojantį pavojaus.

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

Papildomos informacijos nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktyvumas                 | : Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.                                                                  |
| 10.2 Cheminis stabilumas         | : Produktas yra stabilus.                                                                                                                        |
| 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė | : Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.                                                                      |
| 10.4 Vengtinios sąlygos          | : Veikiant aukštoms temperatūroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.<br>Imkitės apsaugos priemonių, aprašytų 7-me ir 8-me skyriuose.  |
| 10.5 Nesuderinamos medžiagos     | : Kad išvengtumėte stiprių egzoterminių reakcijų, laikykite nuošaliai nuo šių medžiagų: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprios rūgštys. |
| 10.6 Pavojingi skilimo produktai | : Priklausomai nuo sąlygų, Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies oksidai sieros oksidai metalo oksidas / oksidai               |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 įprastinį metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Ūmus toksiškumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                                                   | Rezultatas                                | Dozė / Poveikis         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| butilacetatas                                                                                                                                                      | Triušis - Susilietus su oda - LD50        | >17600 mg/kg            |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Prarijus - LD50                  | 10.768 g/kg             |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Garai             | 2000 d/mln [4 valandos] |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Garai             | >21.1 mg/l [4 valandos] |
| xylene                                                                                                                                                             | Žiurkė - Prarijus - LD50                  | 4.3 g/kg                |
|                                                                                                                                                                    | Triušis - Susilietus su oda - LD50        | 1.7 g/kg                |
| etilbenzenas                                                                                                                                                       | Žiurkė - Prarijus - LD50                  | 3.5 g/kg                |
|                                                                                                                                                                    | Triušis - Susilietus su oda - LD50        | 17.8 g/kg               |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Garai             | 17.8 mg/l [4 valandos]  |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas                                                                                                                                      | Triušis - Susilietus su oda - LD50        | >5 g/kg                 |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Prarijus - LD50                  | 6190 mg/kg              |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Garai             | 30 mg/l [4 valandos]    |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Prarijus - LD50                  | >2000 mg/kg             |
| mišinys: N, N'-etan-1,2-diilbis (heksanamido) ir 12-hidroksi-N-[2-(1-oksiheksil)amino]etil] oktaidekanamido ir N, N'-etan-1,2-diilbis (12-hidroksioktaidekanamido) |                                           |                         |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Susilietus su oda - LD50         | >2000 mg/kg             |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Vyras, Moteris - Prarijus - LD50 | 3230 mg/kg              |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                            |                                           |                         |
|                                                                                                                                                                    | Žiurkė - Susilietus su oda - LD50         | >3170 mg/kg             |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

|                             |                                           |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 2-butoksietanolis           | Žiurkė - Prarijus - LD50                  | 1200 mg/kg          |
|                             | Žiurkė - Susilietus su oda - LD50         | >2000 mg/kg         |
| 2-hidroksietilmetakrilatas  | Žiurkė - Įkvėpus - LC50 Garai             | 3 mg/l [4 valandos] |
|                             | Žiurkė - Prarijus - LD50                  | 5050 mg/kg          |
|                             | <u>Toksinis poveikis</u> : Elgesys - koma |                     |
| maleino rūgšties anhidridas | Triušis - Susilietus su oda - LD50        | >5 g/kg             |
|                             | Triušis - Susilietus su oda - LD50        | 2620 mg/kg          |
|                             | Žiurkė - Prarijus - LD50                  | 400 mg/kg           |

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>Ūmaus toksiškumo įvertinimas</u> |                                                                        |
| Medžiagos įvedimo būdas             | Ūmaus toksiškumo ekvivalento (Acute Toxicity Equivalent - ATE) reikšmė |
| Susilietus su oda                   | 26130.68 mg/kg                                                         |
| Įkvėpimas (garai)                   | 132.33 mg/l                                                            |

Išvada/santrauka : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Sudirginimas/ėsdinimas</u>    |                                                                                                                                 |
| Produkto/ingrediento pavadinimas | Rezultatas                                                                                                                      |
| ksilenas                         | Triušis - Oda - Vidutiniškai dirginanti<br>Naudojamas kiekis/koncentracija: 500 mg<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 24 valandos |
| 2-butoksietanolis                | Triušis - Oda - Vidutiniškai dirginanti<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 4 valandos<br>Stebėjimo laikotarpis: 28 dienos         |
| -                                | Triušis - Akys - Dirginanti<br>Poveikio/ekspozicijos trukmė: 24 valandos<br>Stebėjimo laikotarpis: 21 dienos                    |

Išvada/santrauka

Oda : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Akys : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kvėpavimo : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Išvada/santrauka

Oda : Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Kvėpavimo : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Mutageniškumas

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kancerogeniškumas

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

|                                     |              |                |                           |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| <u>STOT (vienkartinis poveikis)</u> |              |                |                           |
| Produkto/ingrediento pavadinimas    | Kategorija   | Poveikio būdas | Pažeidžiami organai       |
| n-butilacetatas                     | 3 kategorija | -              | Narkotinis poveikis       |
| ksilenas                            | 3 kategorija | -              | Kvėpavimo takų dirginimas |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas       | 3 kategorija | -              | Narkotinis poveikis       |

Išvada/santrauka :

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

STOT (kartotinis poveikis)

| Produkto/ingrediento pavadinimas            | Kategorija                   | Poveikio būdas | Pažeidžiami organai                  |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| etilbenzenas<br>maleino rūgšties anhidridas | 2 kategorija<br>1 kategorija | -<br>įkvėpimas | klausos organai<br>kvėpavimo sistema |

Išvada/santrauka :

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Aspiracijos pavojus

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Rezultatas                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ksilenas                         | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |
| etilbenzenas                     | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |
| 1,2,3,4-tetrahidronaftalenas     | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija |

Išvada/santrauka :

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

- Įkvėpus : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Nurijimas : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Susilietimas su oda : Sausina odą. Gali sukelti odos sausumą ir dirginimą. Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- Patekimas į akis : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

- Įkvėpus : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie:
  - dirginimas
  - paraudimas
  - sausumas
  - trūkinėjimas
- Patekimas į akis : Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

- Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Galimi uždelsti padariniai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Ilgalaikis poveikis

- Galimi tiesioginiai padariniai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Galimi uždelsti padariniai : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrybės                 | : Dėl ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio iš odos gali būti pašalinti riebalai ir išsivystyti odos dirginimas, trūkinėjimas ir (arba) dermatitas. Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kancerogeniškumas         | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mutageniškumas            | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toksiškumas reprodukcijai | : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kita informacija          | : Dėl ilgalaikio ar pakartotinio sąlyčio oda gali išsausėti ir atsirasti dirginimas. Dulkių šlifavimas ir šlifavimas gali būti kenksmingas įkvėpus. Pakartotinis poveikis įkvėpus didelės koncentracijos garų gali sudirginti kvėpavimo sistemą ir sukelti negrįžtamus smegenų ir nervų sistemos pažeidimus. Įkvėpus didesnę, nei didžiausia leistina, garų/ aerosolio koncentraciją, kyla galvos skausmas, svaigulys, mieguistumas ir pykinimas, o taip pat galima netekti sąmonės ar mirti. Venkite susilietimo su oda ir drabužiais. |

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

11.2.2 Kita informacija

Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Apie patį mišinį duomenų nėra.  
Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

Mišinys buvo įvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 sumavimo metodą ir atitinkamai klasifikuojamas pagal ekotoksikologines savybes. Išsamiau žr. 2 ir 3 skyriuose.

12.1 Toksiškumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas                                                                                                                                  | Rezultatas                                                                       | Rūšys                                                   | Dozė / Poveikis                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| n-butilacetatas<br>etilbenzenas                                                                                                                                   | Ūmus - LC50<br>Ūmus - EC50 - Šviežias vanduo<br>lėtinis - NOEC - Šviežias vanduo | Žuvis<br>Dafnija                                        | 18 mg/l [96 valandos]<br>1.8 mg/l [48 valandos]                             |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas                                                                                                                                     | Ūmus - LC50 - Šviežias vanduo                                                    | Dafnija - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                     | 1 mg/l                                                                      |
| mišinys: N, N'-etan-1,2-diilbis (heksanamido) ir 12-hidroksi-N-[2-[(1-oksiheksil)amino]etil] oktadekanamido ir N, N'-etan-1,2-diilbis (12-hidroksioktadekanamido) | Ūmus - LC50 - Šviežias vanduo<br>Ūmus - LC50                                     | Žuvis - Upėtakiai - <i>Oncorhynchus mykiss</i><br>Žuvis | 134 mg/l [96 valandos]<br>>1000 mg/l [96 valandos]                          |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate                                           | LC50                                                                             | Žuvis                                                   | 0.9 mg/l [96 valandos]                                                      |
| 2-butoksietanolis                                                                                                                                                 | EC50<br>Ūmus - LC50<br>lėtinis - NOEC                                            | Dumbliai<br>Žuvis<br>Žuvis                              | 1.68 mg/l [72 valandos]<br>1474 mg/l [96 valandos]<br>>100 mg/l [21 dienos] |

Išvada/santrauka : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.2 Patvarumas ir skaidumas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Testas             | Rezultatas                | Dozė / Inokuliantas |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| n-butilacetatas                  | TEPA and OECD 301D | 83% [28 dienos] - Lengvai |                     |
| etilbenzenas                     | -                  | 79% [10 dienos] - Lengvai |                     |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas    | -                  | 83% [28 dienos] - Lengvai |                     |

| Produkto/ingrediento pavadinimas | Pusinio skilimo laikas vandenyje | Fotolizė | Gebėjimas biologiškai suskilti |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| n-butilacetatas                  | -                                | -        | Lengvai                        |
| xylene                           | -                                | -        | Lengvai                        |
| etilbenzenas                     | -                                | -        | Lengvai                        |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas    | -                                | -        | Lengvai                        |
| 2-butoksietanolis                | -                                | -        | Lengvai                        |

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | LogP <sub>ov</sub> | BCF            | Potencialus |
|----------------------------------|--------------------|----------------|-------------|
| n-butilacetatas                  | 2.3                | -              | Žemas       |
| ksilenas                         | 3.12               | 7.4 iki 18.5   | Žemas       |
| etilbenzenas                     | 3.6                | 79.43          | Žemas       |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas    | 1.2                | -              | Žemas       |
| 1,2,3,4-tetrahidronaftalenas     | 3.78               | 162.4 iki 1514 | Aukštas     |
| 2-butoksietanolis                | 0.81               | -              | Žemas       |
| 2-hidroksietilmetakrilatas       | 0.42               | -              | Žemas       |
| maleino rūgšties anhidridas      | -2.78              | -              | Žemas       |

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas

| Produkto/ingrediento pavadinimas | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| n-butilacetatas                  | 1.5                | 33.2139         |
| etilbenzenas                     | 2.2                | 170.406         |
| 2-metoksi-1-metiletilacetatas    | 0.36               | 2.31363         |
| 1,2,3,4-tetrahidronaftalenas     | 3.2                | 1687.71         |
| 2-butoksietanolis                | 1.8                | 67.3685         |
| 2-hidroksietilmetakrilatas       | 1.3                | 20.9282         |
| maleino rūgšties anhidridas      | 1.1                | 11.4841         |

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas neatitinka kriterijų, kad būtų laikomas turinčiu endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaminys          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Šalinimo metodai | : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus. |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Pavojingos atliekos             | : |
| Europos atliekų katalogas (EWC) |   |

| Atliekų kodas | Atliekų išskirstymas                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*     | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos |

Pakavimas

|                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šalinimo metodai | : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pakuotės tipas | Europos atliekų katalogas (EWC) |
|----------------|---------------------------------|
| Konteineris    | 15 01 06 sudėtinės pakuotės     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specialios saugumo priemonės | : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Garai iš gaminio likučių pakuotės viduje gali sudaryti labai degią ar sprogia atmosferą. Nepjaustykite, nevirinkite ir nešlifukite panaudotų pakuočių, jei jų vidus nėra gerai išvalytas. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

|                                       | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris         | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas | DAŽAI   | DAŽAI  | PAINT  | PAINT  |
| 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)    | 3       | 3      | 3      | 3      |
| 14.4 Pakuotės grupė                   | III     | III    | III    | III    |
| 14.5 Pavojus aplinkai                 | Ne.     | Taip.  | No.    | No.    |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

|                             |            |            |                 |                 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Jūros teršiančios medžiagos | Netaikoma. | Netaikoma. | Not applicable. | Not applicable. |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|

Papildoma informacija

- ADR/RID : Šis 3 klasės klampus skystis neregamentuojamas pakuotėse iki 450 l, kaip numatyta 2.2.3.1.5.1.
- Tunelio kodas : (D/E)
- ADN : Produktas reglamentuojamas kaip pavojų aplinkai kelianti medžiaga tik gabenant tanklaiviais. Šis 3 klasės klampus skystis neregamentuojamas pakuotėse iki 450 l, kaip numatyta 2.2.3.1.5.1.
- IMDG : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.
- IATA : Niekas neidentifikuota.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : **Transportavimas vartotojo teritorijoje:** visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės : Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas  
Neįrašytas nė vienas iš komponentų.  
Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos  
Neįrašytas nė vienas iš komponentų.  
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produkto/ingrediento pavadinimas | įrašo numeris ( REACH ) |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED)        | 3                       |

Etiketė : Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Sprogstamųjų medžiagų : Netaikoma.  
pirmதாக  
Ozoną ardančios medžiagos (ES 2024/590)  
Į sąrašą neįrašyta.  
patvariųjų organinių teršalų  
Į sąrašą neįrašyta.

Seveso direktyva

Šis produktas yra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.  
Pavojaus kriterijai

|            |
|------------|
| Kategorija |
| P5c        |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Neatliktas cheminės medžiagos maugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai

- ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
- CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
- DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
- EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
- PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
- RRN = REACH registracijos numeris
- PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
- vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi
- ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu
- ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
- IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra
- IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikacija                                                       | Pagrindimas                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Remiantis bandymuose gautais duomenimis<br>Skaiciavimo metodas<br>Skaiciavimo metodas |

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Labai degūs skystis ir garai.                                                       |
| H226   | Degūs skystis ir garai.                                                             |
| H302   | Kenksminga prarijus.                                                                |
| H304   | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                          |
| H312   | Kenksminga susilietus su oda.                                                       |
| H314   | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                                            |
| H315   | Dirgina odą.                                                                        |
| H317   | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                |
| H318   | Smarkiai pažeidžia akis.                                                            |
| H319   | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                      |
| H331   | Toksiška įkvėpus.                                                                   |
| H332   | Kenksminga įkvėpus.                                                                 |
| H334   | Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. |
| H335   | Gali dirginti kvėpavimo takus.                                                      |
| H336   | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                      |
| H351   | Įtariama, kad sukelia vėžį.                                                         |
| H361f  | Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.                                            |
| H372   | Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                       |
| H373   | Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                |
| H400   | Labai toksiška vandens organizmams.                                                 |
| H410   | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                  |
| H411   | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                        |
| H412   | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                      |
| H413   | Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.                      |
| EUH019 | Gali sudaryti sprogus peroksidus.                                                   |
| EUH066 | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.                  |
| EUH071 | Ėsdina kvėpavimo takus.                                                             |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Kodas : 00289031          | Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 17 Kovas 2026 |
| AMERSHIELD BASE ( TINTED) |                                                  |

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 3 kategorija                                                  |
| Acute Tox. 4      | ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 4 kategorija                                                  |
| Aquatic Acute 1   | TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija                      |
| Aquatic Chronic 1 | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija                     |
| Aquatic Chronic 2 | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2 kategorija                     |
| Aquatic Chronic 3 | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3 kategorija                     |
| Aquatic Chronic 4 | ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 4 kategorija                     |
| Asp. Tox. 1       | PLAUČIŲ PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija                                |
| Carc. 2           | KANCEROGENIŠKUMAS - 2 kategorija                                                 |
| Eye Dam. 1        | SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 1 kategorija                      |
| Eye Irrit. 2      | SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija                      |
| Flam. Liq. 2      | DEGIEJI SKYSČIAI - 2 kategorija                                                  |
| Flam. Liq. 3      | DEGIEJI SKYSČIAI - 3 kategorija                                                  |
| Repr. 2           | TOKSINIS POVEIKIS REPRODUKCIJAI - 2 kategorija                                   |
| Resp. Sens. 1     | KVĖPAVIMO TAKŲ JAUTRINIMAS - 1 kategorija                                        |
| Skin Corr. 1B     | ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija                                     |
| Skin Irrit. 2     | ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija                                      |
| Skin Sens. 1      | ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija                                                  |
| Skin Sens. 1A     | ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija                                                 |
| Skin Sens. 1B     | ODOS JAUTRINIMAS - 1B kategorija                                                 |
| STOT RE 1         | SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 1 kategorija   |
| STOT RE 2         | SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 2 kategorija   |
| STOT SE 3         | SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - VIENKARTINIS POVEIKIS - 3 kategorija |

**Istorija**  
**Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data** : 17 Kovas 2026  
**Ankstesnio leidimo data** : 2 Sausis 2026  
**Paruošė** : EHS  
**Versija** : 2.06  
**Atsisakymas**

Čia pateikiama informacija yra pagrįsta turimomis mokslinėmis ir techninėmis žiniomis. Šios informacijos tikslas atkreipti dėmesį į sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su mūsų tiekiamais produktais, taip pat į rekomenduojamas apsaugos priemones, saugant ir platinant juos. Prekių savybėms neteikiama jokia garantija. Mes neprisiimame jokios atsakomybės tuo atveju, jeigu nebus laikomasi čia nurodytų atsargumo priemonių arba jeigu prekės bus naudojamos netinkamai.