

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

Versão : 2

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

Código do produto : 000001182305

Outros meios de identificação

00435188; 00435190 ; 00436140 ; 00436141 ; 00466388 ; 00466389 ; 00466392 ; 00466912 ; 00466913 ; 00466918

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso do produto : Aplicações profissionais, Usado por pulverização.

Utilização da substância ou mistura : Revestimento.

Utilizações não recomendadas : O produto não é destinado, etiquetado ou embalado para uso pelo consumidor

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Número de telefone de emergência

Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Centro de Antivenenos Oficial: (00 351) 800 250 250

Fornecedor

+31 20 4075210

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Definição do produto : Mistura

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal :

Atenção

Advertências de perigo :

Provoca irritação cutânea.
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Provoca irritação ocular grave.
Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

Prevenção :

Usar luvas de protecção. Usar protecção ocular ou facial. Evitar a libertação para o ambiente. Evitar respirar o vapor. Lavar cuidadosamente após manuseamento.

Resposta :

Recolher o produto derramado.

Armazenamento :

Não é aplicável.

Eliminação :

Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.
P280, P273, P261, P264, P391, P501

Ingredientes perigosos :

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano; resinas epoxídicas (700<MW<=1100) e anidrido maleico

Elementos de etiquetagem suplementares :

Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos :

Não é aplicável.

Exigências especiais de embalagem

Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças :

Não é aplicável.

Aviso táctil de perigo :

Não é aplicável.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII

: Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

O produto satisfaz os critérios relativos às propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006. : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Outros perigos que não resultam em classificação : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

| Nome do Produto/ Ingrediente | Identificadores | % em massa | Classificação | Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs | Tipo |
|---|---|-------------|--|--|---------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | REACH #: 01-2119456619-26 CE (Comunidade Europeia): 216-823-5 CAS: 1675-54-3 Índice: 603-073-00-2 | ≥25 - ≤50 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5% Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5% | [1] |
| resinas epoxídicas (700<MW<=1100) | REACH #: Isento CAS: 25036-25-3 | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 | - | [1] |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | REACH #: 01-2119475791-29 CE (Comunidade Europeia): 203-603-9 CAS: 108-65-6 Índice: 607-195-00-7 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 | - | [1] [2] |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | REACH #: 01-2119455851-35 CE (Comunidade Europeia): 918-668-5 CAS: 128601-23-0 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066 | - | [1] |
| xileno | REACH #: 01-2119488216-32 CE (Comunidade Europeia): 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Índice: 601-022-00-9 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dérmico] = 1700 mg/kg ATE [Inalação (vapores)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| anidrido maleico | REACH #: 01-2119472428-31 | <0.0010 | Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 | ATE [Oral] = 400 mg/kg | [1] [2] |

Portuguese (PT)

Portugal

Portugal

3/21

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | CE (Comunidade Europeia): 203-571-6 CAS: 108-31-6 Índice: 607-096-00-9 | | Eye Dam. 1, H318 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1A, H317 STOT RE 1, H372 (sistema respiratório) (inalação) EUH071 Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas. | Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.001% | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, consequentemente, requiera detalhes nesta secção.

Tipo

[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente

[2] Substância com limite de exposição em local de trabalho

O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

Código SUB indica substâncias sem números CAS registados.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

- Contacto com os olhos** : Remova lentes de contato, lave abundantemente com água limpa e fresca, mantendo as pálpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico imediatamente.
- Via inalatória** : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.
- Contacto com a pele** : Remova roupas e calçados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NÃO utilize solventes ou diluentes.
- Ingestão** : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NÃO provocar o vômito.
- Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

- Contacto com os olhos** : Provoca irritação ocular grave.
- Via inalatória** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Contacto com a pele** : Provoca irritação cutânea. Desengordurante para a pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritação
lacrimejar
vermelhidão

Via inalatória : Não há dados específicos.

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação
vermelhidão
pele seca
gretar da pele

Ingestão : Não há dados específicos.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Anotações para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Tratamentos específicos : Não requer um tratamento específico.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção inadequados : Nenhuma conhecida.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos provenientes da substância ou mistura : Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar. Este material é tóxico para a vida aquática e tem efeitos duradouros. A água usada para apagar incêndios e contaminada com este Produto deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de água, esgoto ou dreno.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:
óxidos de carbono
óxido metálico/óxidos

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Precauções especiais para bombeiros : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada.

Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos.

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

- Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência** : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Evitar respirar o vapor. Vestir equipamento de protecção individual apropriado. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada.
- Para o pessoal responsável pela resposta à emergência** : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".

6.2 Precauções a nível ambiental

- : Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades. Recolher o produto derramado.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

- Derramamento de pequenas proporções** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

- Derramamento de grande escala** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estação de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.

6.4 Remissão para outras secções

- : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- Medidas de proteção** : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Evite inalar vapor ou névoa. Evitar a libertação para o ambiente. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

: Armazenar entre as seguintes temperaturas: 0 para 35°C (32 para 95°F). Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Ver a secção 10 para obter os materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Consultar a Secção 1.2 para utilizações identificadas.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

| Nome do Produto/Ingrediente | Valores-limite de exposição |
|---------------------------------|---|
| Cetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Decreto-Lei n.º 24/2012 - Valores limite de exposição profissional relativos a agentes químicos (Portugal, 6/2021) Contacto com a pele. STEL 15 minutos: 100 ppm. STEL 15 minutos: 550 mg/m ³ . TWA 8 horas: 50 ppm. TWA 8 horas: 275 mg/m ³ . |
| xileno | Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) [xileno (isómeros o, m & p)] A4. VLE-MP 8 horas: 100 ppm. VLE-CD 15 minutos: 150 ppm. |
| anidrido maleico | Decreto-Lei n.º 24/2012 - Valores limite de exposição profissional relativos a agentes químicos (Portugal, 6/2021) [xilenos] Contacto com a pele. STEL 15 minutos: 100 ppm. STEL 15 minutos: 442 mg/m ³ . TWA 8 horas: 50 ppm. TWA 8 horas: 221 mg/m ³ . Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) A4. VLE-MP 8 horas: 0.01 mg/m ³ . Formulário: Fração inalável e vapor. |

Índices de exposição biológica

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

| Nome do Produto/Ingrediente | Índices de exposição |
|-----------------------------|--|
| Xileno | Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) [Xilenos (graus técnico e comercial)] IBE: 1.5 g/g creatinina, ácidos (o, m, p)-metilhipúricos [na urina]. Tempo de amostragem: fim do turno. |

Procedimentos de monitorização recomendados

: Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos) Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

DNEL/DMEL

| Nome do Produto/Ingrediente | Exposição | Valor |
|--|---|--|
| Dis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> 12.25 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> 12.25 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> 8.33 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> 8.33 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Consumidores - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> 3.571 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Consumidores - Curta duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> 3.571 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Consumidores - Longa duração - Via oral | <i>Sistémico</i> 0.75 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Consumidores - Curta duração - Via oral | <i>Sistémico</i> 0.75 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> 89.3 µg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral | <i>Sistémico</i> 0.5 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> 0.75 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> 0.87 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> 4.93 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | <i>Local</i> 33 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> 33 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral | <i>Sistémico</i> 36 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> 275 mg/m ³ |
| DNEL - População geral - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> 320 mg/kg bw/dia | |

Portuguese (PT)

Portugal

Portugal

8/21

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória | <i>Local</i> | 550 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> | 796 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> | 25 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 150 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> | 11 mg/kg |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral | <i>Sistémico</i> | 11 mg/kg |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 32 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral | <i>Sistémico</i> | 5 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | <i>Local</i> | 65.3 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 65.3 mg/m ³ |
| xileno | DNEL - População geral - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> | 125 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> | 212 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Local</i> | 221 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 221 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Curta duração - Via inalatória | <i>Local</i> | 260 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Curta duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 260 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória | <i>Local</i> | 442 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 442 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 0.4 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Local</i> | 0.4 mg/m ³ |
| anidrido maleico | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 0.05 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral | <i>Sistémico</i> | 0.06 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória | <i>Local</i> | 0.08 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Local</i> | 0.081 mg/m ³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória | <i>Sistémico</i> | 0.081 mg/m ³ |
| | DNEL - População geral - Curta duração - Via oral | <i>Sistémico</i> | 0.1 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Curta duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> | 0.1 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - População geral - Longa duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> | 0.1 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via cutânea | <i>Sistémico</i> | 0.2 mg/kg bw/dia |

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

| | | | |
|--|---|-----------|------------------|
| | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea | Sistémico | 0.2 mg/kg bw/dia |
| | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória | Local | 0.2 mg/m³ |
| | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória | Sistémico | 0.2 mg/m³ |

PNEC

| Nome do Produto/Ingrediente | Detalhe do compartimento - Método | Valor |
|--|--|-----------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Água doce - Factores de Avaliação | 0.006 mg/l |
| | Água salgada - Factores de Avaliação | 0.001 mg/l |
| | Sedimento de água doce - Partição do Equilíbrio | 0.996 mg/kg dwt |
| | Sedimento de água marinha - Partição do Equilíbrio | 0.1 mg/kg dwt |
| | Solo - Partição do Equilíbrio | 0.196 mg/kg dwt |
| | Estação de Tratamento de Esgotos - Factores de Avaliação | 10 mg/l |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Envenenamento Secundário - Factores de Avaliação | 11 mg/kg |
| | Água doce | 0.635 mg/l |
| | Água salgada | 0.0635 mg/l |
| | Sedimento de água doce | 3.29 mg/kg |
| | Sedimento de água marinha | 0.329 mg/kg |
| | Solo | 0.29 mg/kg |
| xileno | Estação de Tratamento de Esgotos | 100 mg/l |
| | Água doce | 0.327 mg/l |
| | Água salgada | 0.327 mg/l |
| | Estação de Tratamento de Esgotos | 6.58 mg/l |
| | Sedimento de água doce | 12.46 mg/kg dwt |
| | Sedimento de água marinha | 12.46 mg/kg dwt |
| anidrido maleico | Solo | 2.31 mg/kg |
| | Água doce - Factores de Avaliação | 0.1 mg/l |
| | Água salgada - Factores de Avaliação | 0.01 mg/l |
| | Estação de Tratamento de Esgotos - Factores de Avaliação | 44.6 mg/l |
| | Sedimento de água doce - Partição do Equilíbrio | 0.334 mg/kg dwt |
| | Sedimento de água marinha - Partição do Equilíbrio | 0.033 mg/kg dwt |
| | Solo - Partição do Equilíbrio | 0.042 mg/kg dwt |

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Medidas de proteção individual

Medidas de Higiene

: Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

Proteção ocular/facial

: Óculos de proteção contra respingos químicos. Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166.

Proteção da pele

Inflamabilidade

:

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilização se as luvas ainda retêm as suas propriedades protectoras. Há que notar que a duração de qualquer dos materiais que compõem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso de misturas, que consistem em diversas substâncias, o tempo de protecção das luvas não pode ser calculado com exactidão. As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente, luvas com classe de protecção 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. Quando apenas se prevê um breve contacto, luvas com classe de protecção 2 ou superior (tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este produto é a mais adequada e toma em consideração as suas condições particulares de utilização indicadas na avaliação de riscos do utilizador.

- luvas** : borracha de butilo
- Protecção do corpo** : O equipamento de protecção pessoal para o corpo deveria ser seleccionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar.
- Outra protecção da pele** O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.
- Protecção respiratória** : A selecção do aparelho de respiração deve ser baseada em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiração seleccionado. Se os trabalhadores forem expostos a concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar máscaras de respiração certificadas e apropriadas. Use uma protecção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário. Utilizar um respirador conforme EN140. Tipo de filtro: filtro de partículas e de vapores orgânicos (Tipo A) P3
- Controlo da exposição ambiental** : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

- Estado físico** : Líquido.
- Cor** : Várias
- Odor** : Característico.
- Ponto de fusão/ponto de congelação** : Não determinado.
- Ponto de ebulição, ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** : >37.78°C

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Inflamabilidade : Não determinado. Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.

Limite superior e inferior de explosividade : Não disponível.

Ponto de inflamação : Vaso fechado: 83°C

Temperatura de autoignição :

| Nome do Ingrediente | °C | °F | Método |
|---|--------------|--------------|--------|
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | 280 para 470 | 536 para 878 | |

Temperatura de decomposição : Estável nas condições de armazenamento e manipulação recomendadas (consulte a Secção 7).

pH : Não é aplicável.

Viscosidade : Dinâmica (temperatura ambiente): Não disponível.
Cinemática (temperatura ambiente): Não disponível.
Cinemática (40°C): >21 mm²/s

Solubilidade :

| Meios | Resultado |
|-----------|-------------|
| água fria | Não solúvel |

Coefficiente de partição n-octanol/água (log Pow) : Não é aplicável.

Pressão de vapor :

| Nome do Ingrediente | Pressão de vapor a 20 °C | | Método | Pressão de vapor a 50 °C | | Método |
|---------------------|--------------------------|------|--------|--------------------------|-----|--------|
| | mm Hg | kPa | | mm Hg | kPa | |
| xileno | 6.7 | 0.89 | | | | |

Densidade relativa : 1.41

Características das partículas

Tamanho mediano de partícula : Não é aplicável.

9.2 Outras informações

9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico

Propriedades explosivas : O produto em si não é explosivo, mas é possível a formação de uma mistura explosiva de vapor ou pó com ar.

Propriedades comburentes : O produto não apresenta um perigo de oxidação.

Não há informações adicionais.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade : Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reatividade para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade química : O produto é estável.

10.3 Possibilidade de reações perigosas : Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.

10.4 Condições a evitar : Pode produzir produtos de decomposição perigosos quando exposto a temperaturas elevadas.
Consulte as medidas de protecção listadas nas secções 7 e 8.

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.5 Materiais incompatíveis : Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reações exotérmicas fortes: agentes oxidantes, Álcalis fortes, ácidos fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos : Dependendo das condições, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de carbono óxido metálico/óxidos

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades toxicológicas.

Provoca irritação ocular grave.

Provoca irritação cutânea.

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Toxicidade aguda

| Nome do Produto/Ingrediente | Resultado | Dose / Exposição |
|---|--|--------------------------------------|
| is-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Coelho - Via cutânea - DL50 | 23000 mg/kg |
| resinas epoxídicas (700<MW <=1100) | Rato - Via oral - DL50 Rato - Via oral - DL50 | 15000 mg/kg >2000 mg/kg |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Rato - Via cutânea - DL50 Coelho - Via cutânea - DL50 Rato - Via oral - DL50 | >2000 mg/kg >5 g/kg 6190 mg/kg |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | Rato - Via inalatória - CL50 Vapor Rato - Via oral - DL50 | 30 mg/l [4 horas] 8400 mg/kg |
| xileno | <u>Efeitos tóxicos:</u> Comportamental - Sonolência (atividade deprimida geral) Comportamental - Tremor Pulmão, tórax ou respiração - Outras alterações Coelho - Sexo masculino, Sexo feminino - Via cutânea - DL50 Rato - Via oral - DL50 | >2000 mg/kg 4.3 g/kg |
| anidrido maleico | Coelho - Via cutânea - DL50 Coelho - Via cutânea - DL50 Rato - Via oral - DL50 | 1.7 g/kg 2620 mg/kg 400 mg/kg |

Estimativas da toxicidade aguda

| Via | Valor ATE |
|--------------------|-----------------|
| Via cutânea | 105308.01 mg/kg |
| Inalação (vapores) | 681.4 mg/l |

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Irritação/Corrosão

| Nome do Produto/Ingrediente | Resultado |
|---------------------------------------|---|
| is-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | <u>Coelho - Olhos - Vermelhidão das conjuntivas</u> Duração do tratamento ou da exposição: 24 horas Pontuação de irritação: 0.4 |
| - | Coelho - Olhos - Levemente irritante Duração do tratamento ou da exposição: 24 horas Totalmente reversível em 7 dias ou menos |
| - | Coelho - Pele - Eritema/escara |

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| | |
|--------|--|
| - | Duração do tratamento ou da exposição: 4 horas Pontuação de irritação: 0.8 |
| - | <u>Coelho - Pele - Edema</u> Duração do tratamento ou da exposição: 4 horas Pontuação de irritação: 0.5 |
| - | <u>Coelho - Pele - Levemente irritante</u> Duração do tratamento ou da exposição: 4 horas |
| xileno | <u>Coelho - Pele - Irritante moderado</u> Quantidade/concentração aplicada: 500 mg Duração do tratamento ou da exposição: 24 horas |

Conclusão/Resumo

Pele : Causa irritação da pele.

Olhos : Provoca irritação ocular grave.

Respiratório : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Sensibilização respiratória ou cutânea

| Nome do Produto/Ingrediente | Teste | Resultado |
|--|-------------------|----------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Camundongo - pele | Sensibilização |

Conclusão/Resumo

Pele : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Respiratório : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Mutagenicidade

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

| Nome do Produto/Ingrediente | Categoria | Via de exposição | Órgãos-alvo |
|---|-------------|------------------|----------------------------------|
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Categoria 3 | - | Efeitos narcóticos |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | Categoria 3 | - | Irritação das vias respiratórias |
| - | Categoria 3 | - | Efeitos narcóticos |
| xileno | Categoria 3 | - | Irritação das vias respiratórias |

Conclusão/Resumo

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

| Nome do Produto/Ingrediente | Categoria | Via de exposição | Órgãos-alvo |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------------------|
| anidrido maleico | Categoria 1 | inalação | sistema respiratório |

Conclusão/Resumo

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Perigo de aspiração

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| Nome do Produto/Ingrediente | Resultado |
|--|--|
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno xileno | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |

Conclusão/Resumo :

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Informações sobre vias de exposição prováveis : Não disponível.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

- Via inalatória** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Ingestão** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Contacto com a pele** : Provoca irritação cutânea. Desengordurante para a pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- Contacto com os olhos** : Provoca irritação ocular grave.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

- Via inalatória** : Não há dados específicos.
- Ingestão** : Não há dados específicos.
- Contacto com a pele** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
irritação
vermelhidão
pele seca
gretar da pele
- Contacto com os olhos** : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritação
lacrimar
vermelhidão

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Exposição de curta duração

- Efeitos potenciais imediatos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Efeitos potenciais retardados** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Exposição de longa duração

- Efeitos potenciais imediatos** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Efeitos potenciais retardados** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

- Geral** : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e originar irritação, gretas e/ou dermatites. Uma vez sensibilizado, pode ocorrer uma reacção alérgica severa quando for subseqüentemente exposto a níveis muito baixos.
- Carcinogenicidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Mutagenicidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Toxicidade reprodutiva** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Outras informações** :

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Lixar e polir as poeiras pode ser prejudicial se inalado. A exposição repetida a elevadas concentrações de vapor pode provocar a irritação do sistema respiratório e danos cerebrais e do sistema nervoso permanentes. A inalação de concentrações de vapor/aerossol acima dos limites recomendados de exposição causa dores de cabeça, torpor e náuseas, e pode levar a um estado de inconsciência ou mesmo à morte.

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

11.2.2 Outras informações

Não disponível.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.
Não permita o contacto com fossas ou cursos-de-água.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulação do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades ecotoxicológicas. Consultar as Secções 2 e 3 para mais detalhes.

12.1 Toxicidade

| Nome do Produto/ Ingrediente | Resultado | Espécies | Dose / Exposição |
|--|---------------------------|---|---------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil] propano | Crônico - NOEC | Daphnia | 0.3 mg/l [21 dias] |
| acetato de 2-metoxi- 1-metiletilo | Agudo. - CL50 - Água doce | Daphnia - <i>daphnia magna</i> | 1.8 mg/l [48 horas] |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | Agudo. - CL50 - Água doce | Peixe - Truta - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 134 mg/l [96 horas] |
| | CL50 | Peixe | 9.2 mg/l [96 horas] |

Conclusão/Resumo : Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

12.2 Persistência e degradabilidade

| Nome do Produto/ Ingrediente | Teste | Resultado | Dose / Inoculo |
|--|-------|-----------------------------|----------------|
| acetato de 2-metoxi- 1-metiletilo | - | 83% [28 dias] - Prontamente | |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | - | 78% [28 dias] | |

| Nome do Produto/ Ingrediente | Semi-vida aquática | Fotólise | Biodegradabilidade |
|--|--------------------|----------|---------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil] propano | - | - | Não tão prontamente |
| acetato de 2-metoxi- 1-metiletilo | - | - | Prontamente |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | - | - | Prontamente |
| xileno | - | - | Prontamente |

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.3 Potencial de bioacumulação

| Nome do Produto/Ingrediente | LogP _{ow} | BCF | Potencial |
|---|--------------------|---------------|-----------|
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 1.2 | - | Baixa |
| Hidrocarbonetos, C9, aromáticos < 0.1% cumeno | 3.7 para 4.5 | 10 para 2500 | Alta |
| xileno | 3.12 | 7.4 para 18.5 | Baixa |
| anidrido maleico | -2.78 | - | Baixa |

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Partição Solo/Água

| Nome do Produto/Ingrediente | logK _{oc} | K _{oc} |
|--|--------------------|-----------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | 4 | 10465.7 |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 0.36 | 2.31363 |
| anidrido maleico | 1.1 | 11.4841 |

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

Resíduo Perigoso :

Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

| Código do resíduo | Designação do resíduo |
|-------------------|---|
| 08 01 11* | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |

Embalagem

Portuguese (PT)

Portugal

Portugal

17/21

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)





SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

| Tipo de embalagem | Catálogo de Resíduos Europeu (EWC) | |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| Recipiente | 15 01 06 | misturas de embalagens |

Precauções especiais : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|--|---|---|--|--|
| 14.1 Número ONU ou número de ID | UN3082 | UN3082 | UN3082 | UN3082 |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU | MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A.  (TINTAS) | MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.S.A.  (TINTAS) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  (PAINT) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  (PAINT) |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 14.4 Grupo de embalagem | III | III | III | III |
| 14.5 Perigos para o ambiente | Sim. | Sim. | Yes. | Yes. |
| Substâncias de poluição marinha | Não é aplicável. | Não é aplicável. | (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane) | Not applicable. |

Informações adicionais

ADR/RID : Este produto não é regulado como um artigo perigoso quando transportado em quantidades ≤ 5 l ou ≤ 5 kg, desde que o recipiente de transporte cumpra as disposições gerais de 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.4 a 4.1.1.8.

Código relativo a túneis : (-)

ADN : Este produto não é regulado como um artigo perigoso quando transportado em quantidades ≤ 5 l ou ≤ 5 kg, desde que o recipiente de transporte cumpra as disposições gerais de 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.4 a 4.1.1.8.

IMDG : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤ 5 L or ≤ 5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.

IATA : Este produto não é regulado como um artigo perigoso quando transportado em quantidades de ≤ 5 L ou ≤ 5 kg, desde que o recipiente de transporte cumpra as disposições gerais de 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 e 5.0.2.8.

:

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Transporte no interior das instalações do utilizador: transporte sempre em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI : Não é aplicável.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

Anexo XIV

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos

| Nome do Produto/Ingrediente | N.º de entrada (REACH) |
|--|--------------------------|
| AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED) | 3 |

Rotulagem : Não é aplicável.

Outras regulamentações da UE

Precusores de explosivos : Não é aplicável.

Substâncias que empobrecem a camada de ozono (UE 2024/590)

Não listado.

poluentes orgânicos persistentes

Não listado.

Directiva Seveso

Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

Critérios de perigo

| Categoria |
|-----------|
| E2 |

Regulamentos Nacionais

| Nome do Produto/ Ingrediente | Nome da listagem | Não disponível. | Classificação | Observações |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| xileno | Instituto Português da Qualidade | xileno (isómeros o, m & p) | A4 | - |
| anidrido maleico | Instituto Português da Qualidade | - | A4 | - |

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.2 Avaliação da segurança química : Não foi efectuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Abreviaturas e siglas

ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]

DNEL = Nível Derivado sem Efeito

EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos

PNEC = Concentração previsível sem efeito

RRN = REACH Número de Registro

PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico

mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável

ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre

ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima

IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso

IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo

[Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento \(CE\) N.º 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Classificação | Justificação |
|--|--|
| ☑ Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo |

Texto completo das declarações H abreviadas

| | |
|--------|---|
| H226 | Líquido e vapor inflamáveis. |
| H302 | Nocivo por ingestão. |
| H304 | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. |
| H312 | Nocivo em contacto com a pele. |
| H314 | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. |
| H315 | Provoca irritação cutânea. |
| H317 | Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| H318 | Provoca lesões oculares graves. |
| H319 | Provoca irritação ocular grave. |
| H332 | Nocivo por inalação. |
| H334 | Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| H336 | Pode provocar sonolência ou vertigens. |
| H372 | Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida. |
| H411 | Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| H412 | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| EUH066 | Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. |
| EUH071 | Corrosivo para as vias respiratórias. |

Texto completo das classificações [CLP/GHS]

Código : 000001182305

Data de lançamento/Data da revisão : 18 Junho 2026

AMERLOCK/SIGMACOVER 2/400 BASE (TINTED)

SECÇÃO 16: Outras informações

| | |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4 | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4 |
| Aquatic Chronic 2 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUÁTICO - Categoria 3 |
| Asp. Tox. 1 | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| Eye Dam. 1 | LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1 |
| Eye Irrit. 2 | LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2 |
| Flam. Liq. 3 | LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 3 |
| Resp. Sens. 1 | SENSIBILIZAÇÃO RESPIRATÓRIA - Categoria 1 |
| Skin Corr. 1B | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1B |
| Skin Irrit. 2 | CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 2 |
| Skin Sens. 1 | SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1 |
| Skin Sens. 1A | SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1A |
| STOT RE 1 | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 1 |
| STOT SE 3 | TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 3 |

História

Data de lançamento/ Data da revisão : 18 Junho 2026

Data da edição anterior : 28 Abril 2025

Preparado por : EHS

Versão : 2

Retratação

A informação contida nesta ficha é baseada nos actuais conhecimentos científicos e técnicos. O propósito desta informação é chamar a atenção para os aspectos de saúde e segurança relativos aos produtos que fornecemos, e recomendar medidas de prevenção para a sua armazenagem e manuseamento. Nenhuma garantia é dada no que concerne às características dos produtos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer incumprimento das medidas de precaução descritas nesta ficha ou por qualquer uso indevido dos produtos.