

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Datum van uitgave/Revisie datum

: 30 juni 2026

Versie

: 2

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : SIGMACOVER 350 BASE GREY

**Productcode** : 000001182907

**Overige middelen ter identificatie**

00477029

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Productgebruik** : Professionele toepassingen, Toegepast d.m.v. spuiten.

**Gebruik van de stof of het mengsel** : Coating.

**Afgeraden gebruik** : Het product is niet bedoeld, geëtiketteerd en verpakt voor consumentengebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mail adres van de** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

**verantwoordelijke voor dit**

**VIB**

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

Nationaal Vergiftings Informatie Centrum 088 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

#### Leverancier

+31 20 4075210

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

**Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Code : 000001182907

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

SIGMACOVER 350 BASE GREY

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

**Gevaarsymbolen** :



**Signaalwoord** :

Gevaar

**Gevarenaanduidingen** :

Ontvlambare vloeistof en damp.  
Veroorzaakt huidirritatie.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Preventie** :

Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp niet inademen.

**Reactie** :

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**Opslag** :

Niet van toepassing.

**Verwijdering** :

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.  
P280, P210, P260, P305 + P351 + P338, P310, P501

**Gevaarlijke bestanddelen** :

epoxyhars (700<MW<=1100); bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan; benzylalcohol; 2-methylpropan-1-ol en kwarts (SiO<sub>2</sub>)

**Aanvullende etiketonderdelen** :

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten** :

Niet van toepassing.

**Speciale verpakkingseisen**

**Recipiënten die van een kinderveilige sluiting moeten zijn voorzien** :

Niet van toepassing.

**Voelbare gevaarsaanduiding** :

Niet van toepassing.

### 2.3 Andere gevaren

Code : 000001182907

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

SIGMACOVER 350 BASE GREY

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

**Product voldoet aan de criteria voor PBT of vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII** : Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

**Product voldoet aan de criteria voor hormoonontregelende eigenschappen volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006.** : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

**Overige gevaren die niet leiden tot classificatie** : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels : Mengsel

| Product- / ingrediëntennaam            | Identificatiemogelijkheden                                                                       | % naar gewicht   | Classificatie                                                                                                                                                                  | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                   | Type    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| epoxyhars (700<MW <=1100)              | REACH #:<br>Vrijgesteld<br>CAS-nummer:<br>25036-25-3                                             | ≥10 - ≤25        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                | [1]     |
| xyleen                                 | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS-nummer:<br>1330-20-7<br>Index: 601-022-00-9 | ≥10 - ≤15        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermaal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy) feny]propaan | REACH #:<br>01-2119456619-26<br>EC: 216-823-5<br>CAS-nummer:<br>1675-54-3<br>Index: 603-073-00-2 | ≥5.0 - ≤10       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%        | [1]     |
| benzylalcohol                          | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>EC: 202-859-9<br>CAS-nummer:<br>100-51-6<br>Index: 603-057-00-5  | ≥1.0 - ≤5.0      | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                | ATE [Oraal] = 1200 mg/kg                                         | [1]     |
| 2-methylpropaan-1-ol                   | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>EC: 201-148-0<br>CAS-nummer:<br>78-83-1<br>Index: 603-108-00-1   | ≥1.0 - ≤4.5      | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                | [1]     |
| ethylbenzeen                           | REACH #:<br>01-2119489370-35                                                                     | ≥1.0 - ≤5.0      | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                       | ATE [Inademing (dampen)] = 17.8 mg/l                             | [1] [2] |
| <b>Dutch (NL)</b>                      | <b>Netherlands</b>                                                                               | <b>Nederland</b> | <b>3/22</b>                                                                                                                                                                    |                                                                  |         |

Code : 000001182907

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

SIGMACOVER 350 BASE GREY

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

|                                                                                                  |                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                            |                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| kwarts (SiO <sub>2</sub> ) (<10 microns)                                                         | EC: 202-849-4<br>CAS-nummer:<br>100-41-4<br>Index: 601-023-00-4                                    | ≥1.0 - ≤5.0 | STOT RE 2, H373<br>(gehoororganen)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                         |                                              |         |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | EC: 238-878-4<br>CAS-nummer:<br>14808-60-7                                                         | ≥1.0 - ≤5.0 | STOT RE 1, H372<br>(inademing)                                                                                                                                                             | -                                            | [1] [2] |
|                                                                                                  | REACH #:<br>01-0000017900-73<br>EC: 432-840-2<br>CAS-nummer:<br>220926-97-6<br>Index: 616-201-00-7 | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(longen) (inademing)<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br><b>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.</b> | ATE [Inademing (stof en dampen)] = 3.56 mg/l | [1]     |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

#### Type

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

**SUB codes zijn bestanddelen zonder een geregistreerd CAS-nummer.**

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Oogcontact** : Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij open. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Inademing** : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
- Huidcontact** : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
- Bescherming van eerstehulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Dutch (NL)

Netherlands

Nederland

4/22

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Oogcontact** : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact** : Veroorzaakt huidirritatie. Ontvettend voor de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

### Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn  
tranenvloed  
roodheid
- Inademing** : Geen specifieke gegevens.
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
roodheid  
droogheid  
barsten  
blaarvorming kan voorkomen
- Inslikken** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
maagpijnen

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Opmerkingen voor arts** : Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met vertraging optreden. Het slachtoffer moet mogelijk 48 uur lang onder medisch toezicht blijven.
- Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen** : Gebruik bluspoeder, CO<sub>2</sub>, waternevel (mist) of schuim.
- Ongeschikte blusmiddelen** : Gebruik geen waterstraal.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Risico's van de stof of het mengsel** : Ontvlambare vloeistof en damp. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand of explosie veroorzaken. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten en eventueel exploderen. Deze stof is schadelijk voor het aquatisch milieu met blijvende gevolgen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer terecht komt.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:  
koolstofdioxide  
stikstofdioxide  
metaaloxide(n)

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders** : In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden.
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voor andere personen dan de hulpdiensten** :  Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende gebieden. Zorg dat onbeschermde en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in het gevarengedebied. Damp niet inademen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie.
- Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- : Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). Watervervuילend materiaal. Dit product kan schadelijk zijn voor het milieu wanneer het in grote hoeveelheden vrijkomt.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Gering morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Verdunnen met water en opdwelen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
- Uitgebreid morsen** : Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur. Benader de uitstoot met de wind in de rug. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten. Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Beschermende maatregelen** : Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Personen die in het verleden last hebben gehad van sensibilisatie van de huid mogen niet worden ingezet bij enig proces waarbij dit product wordt gebruikt. Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Adem damp of mist niet in. Niet innemen. Voorkom lozing in het milieu. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Ga opslagruimtes en besloten ruimtes niet binnen tenzij voldoende ventilatie aanwezig is. Bewaren in de originele verpakking, of in een goedgekeurd alternatief dat is gemaakt van compatibel materiaal; goed gesloten houden wanneer het niet in gebruik is. Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur (ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontladingen. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken.
- Advies inzake algemene arbeidshygiëne** : In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- : Bewaren tussen de volgende temperaturen: 0 tot 35°C (32 tot 95°F). Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Bewaar in een afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Achter slot bewaren. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gescheiden houden van oxiderende stoffen. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Dit product bevat materiaal dat valt onder de definitie van synthetische polymeer-micropartikels. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Zie Rubriek 1.2 voor aanbevolen gebruik.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 8.1 Controleparameters

#### Beroepsmatige blootstellingslimieten

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

| Product- /ingrediëntennaam               | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xyleen                                   | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024) [xyleen, o-, m-, p-isomeren]</b> Opgenomen via de huid.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 210 mg/m <sup>3</sup> .<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 442 mg/m <sup>3</sup> .<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 100 ppm.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 47.5 ppm.             |
| ethylbenzeen                             | <b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024)</b><br>Opgenomen via de huid.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 215 mg/m <sup>3</sup> .<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 430 mg/m <sup>3</sup> .<br>Wettelijke grenswaarde TGG 15 minuten: 97.3 ppm.<br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 48.6 ppm.                                      |
| kwarts (SiO <sub>2</sub> ) (<10 microns) | <b>OEL-referentie is verouderd of wordt niet herkend. Overweeg een herziening. (Nederland, 12/2006)</b><br>MAC-TGG, 8 uur 8 uren: 0.075 mg/m <sup>3</sup> . Formulier: Inadembare fractie.<br><b>MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Nederland, 5/2024) Carc B1.</b><br>Wettelijke grenswaarde TGG 8 uren: 0.075 mg/m <sup>3</sup> . Formulier: respirabel stof. |

**Aanbevolen monitoring procedures** : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

### DNEL's/DMEL's

| Product- / ingrediëntennaam | Blootstelling                                        | Waarde                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| xyleen                      | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal     | <i>Systemisch</i> 5 mg/kg bw/dag          |
|                             | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | <i>Lokaal</i> 65.3 mg/m <sup>3</sup>      |
|                             | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing | <i>Systemisch</i> 65.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal   | <i>Systemisch</i> 125 mg/kg bw/dag        |
|                             | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal           | <i>Systemisch</i> 212 mg/kg bw/dag        |
|                             | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | <i>Lokaal</i> 221 mg/m <sup>3</sup>       |
|                             | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | <i>Systemisch</i> 221 mg/m <sup>3</sup>   |
|                             | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | <i>Lokaal</i> 260 mg/m <sup>3</sup>       |
|                             | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | <i>Systemisch</i> 260 mg/m <sup>3</sup>   |
|                             | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | <i>Lokaal</i> 442 mg/m <sup>3</sup>       |
|                             | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing         | <i>Systemisch</i> 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                             | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | <i>Systemisch</i> 12.25 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan               |                                           |

Dutch (NL)

Netherlands

Nederland

8/22

Code : 000001182907

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

SIGMACOVER 350 BASE GREY

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

|                                                                                                  |                                                                                    |                                                      |                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| benzylalcohol                                                                                    | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                                       | <i>Systemisch</i>                                    | 12.25 mg/m <sup>3</sup> |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | <i>Systemisch</i>                                    | 8.33 mg/kg bw/dag       |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Dermaal                                         | <i>Systemisch</i>                                    | 8.33 mg/kg bw/dag       |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Dermaal                   | <i>Systemisch</i>                                    | 3.571 mg/kg bw/dag      |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Kortetermijn - Dermaal                   | <i>Systemisch</i>                                    | 3.571 mg/kg bw/dag      |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Langetermijn - Oraal                     | <i>Systemisch</i>                                    | 0.75 mg/kg bw/dag       |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Verbruikers - Kortetermijn - Oraal                     | <i>Systemisch</i>                                    | 0.75 mg/kg bw/dag       |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal                                 | <i>Systemisch</i>                                    | 89.3 µg/kg bw/dag       |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                                   | <i>Systemisch</i>                                    | 0.5 mg/kg bw/dag        |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | <i>Systemisch</i>                                    | 0.75 mg/kg bw/dag       |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | <i>Systemisch</i>                                    | 0.87 mg/m <sup>3</sup>  |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | <i>Systemisch</i>                                    | 4.93 mg/m <sup>3</sup>  |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                                   | <i>Systemisch</i>                                    | 4 mg/kg bw/dag          |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Dermaal                                 | <i>Systemisch</i>                                    | 4 mg/kg bw/dag          |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | <i>Systemisch</i>                                    | 5.4 mg/m <sup>3</sup>   |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | <i>Systemisch</i>                                    | 8 mg/kg bw/dag          |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Oraal                                   | <i>Systemisch</i>                                    | 20 mg/kg bw/dag         |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Dermaal                                 | <i>Systemisch</i>                                    | 20 mg/kg bw/dag         |                      |
|                                                                                                  | 2-methylpropan-1-ol                                                                | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing         | <i>Systemisch</i>       | 22 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                  |                                                                                    | DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing | <i>Systemisch</i>       | 27 mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Dermaal                                                       |                                                                                    | <i>Systemisch</i>                                    | 40 mg/kg bw/dag         |                      |
| DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                                                     |                                                                                    | <i>Systemisch</i>                                    | 110 mg/m <sup>3</sup>   |                      |
| ethylbenzeen                                                                                     | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | <i>Lokaal</i>                                        | 55 mg/m <sup>3</sup>    |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | <i>Lokaal</i>                                        | 310 mg/m <sup>3</sup>   |                      |
|                                                                                                  | DMEL (afgeleide dosis met minimaal effect) - Werknemers - Langetermijn - Inademing | <i>Lokaal</i>                                        | 442 mg/m <sup>3</sup>   |                      |
|                                                                                                  | DMEL (afgeleide dosis met minimaal effect) - Werknemers - Kortetermijn - Inademing | <i>Systemisch</i>                                    | 884 mg/m <sup>3</sup>   |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Oraal                                   | <i>Systemisch</i>                                    | 1.6 mg/kg bw/dag        |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | <i>Systemisch</i>                                    | 15 mg/m <sup>3</sup>    |                      |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | <i>Systemisch</i>                                    | 77 mg/m <sup>3</sup>    |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Dermaal                                         | <i>Systemisch</i>                                    | 180 mg/kg bw/dag        |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing                                       | <i>Lokaal</i>                                        | 293 mg/m <sup>3</sup>   |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Algemene bevolking - Langetermijn - Inademing                               | <i>Lokaal</i>                                        | 82.5 µg/m <sup>3</sup>  |                      |
|                                                                                                  | DNEL - Werknemers - Langetermijn - Inademing                                       | <i>Lokaal</i>                                        | 332 µg/m <sup>3</sup>   |                      |
| DNEL - Algemene bevolking - Kortetermijn - Inademing                                             | <i>Lokaal</i>                                                                      | 25.7 mg/m <sup>3</sup>                               |                         |                      |

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

DNEL - Werknemers - Kortetermijn - Inademing *Lokaal* 51.3 mg/m<sup>3</sup>

### PNEC's

| Product- /ingrediëntennaam            | Detail compartiment - Methode                          | Waarde          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| xyleen                                | Zoetwater                                              | 0.327 mg/l      |
|                                       | Zeewater                                               | 0.327 mg/l      |
|                                       | Rioolwaterzuiveringsinstallatie                        | 6.58 mg/l       |
|                                       | Zoetwatersediment                                      | 12.46 mg/kg dwt |
|                                       | Zeewatersediment                                       | 12.46 mg/kg dwt |
|                                       | Bodem                                                  | 2.31 mg/kg      |
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.006 mg/l      |
|                                       | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.001 mg/l      |
|                                       | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 0.996 mg/kg dwt |
|                                       | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                       | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 0.196 mg/kg dwt |
|                                       | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 10 mg/l         |
| 2-methylpropan-1-ol                   | Secundaire vergiftiging - Beoordelingsfactoren         | 11 mg/kg        |
|                                       | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.4 mg/l        |
|                                       | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.04 mg/l       |
|                                       | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 10 mg/l         |
|                                       | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 1.56 mg/kg dwt  |
|                                       | Zeewatersediment                                       | 0.156 mg/kg dwt |
| ethylbenzeen                          | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 0.076 mg/kg dwt |
|                                       | Zoetwater - Beoordelingsfactoren                       | 0.1 mg/l        |
|                                       | Zeewater - Beoordelingsfactoren                        | 0.01 mg/l       |
|                                       | Rioolwaterzuiveringsinstallatie - Beoordelingsfactoren | 9.6 mg/l        |
|                                       | Zoetwatersediment - Evenwichtspartitionering           | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                       | Zeewatersediment - Evenwichtspartitionering            | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                       | Bodem - Evenwichtspartitionering                       | 2.68 mg/kg dwt  |
|                                       | Secundaire vergiftiging                                | 20 mg/kg        |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** : Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Maak gebruik van gesloten installaties, lokale afzuig of andere technische beheersmaatregelen om beroepsmatige blootstelling aan luchtverontreinigingen onder de aanbevolen of wettelijke grenswaarden te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik explosie veilige ventilatie.

#### Individuele beschermingsmaatregelen

**Hygiënische maatregelen** : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

**Bescherming van de ogen/ het gezicht** : Chemische spatbril en gezichtsbescherming. Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166.

#### Bescherming van de huid

**Bescherming van de handen** :

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Verifieer tijdens gebruik dat de handschoenen nog hun beschermende eigenschappen bezitten; houd hierbij rekening met de door de leverancier gespecificeerde parameters. Opgemerkt moet worden dat de doorbraaktijd voor elk type handschoenmateriaal verschillend kan zijn voor verschillende handschoenfabrikanten. In het geval van mengsels, bestaande uit meerdere stoffen, kan de beschermingsduur van de handschoenen niet nauwkeurig worden ingeschat. De aanbevolen handschoenen zijn gebaseerd op de meest voorkomende oplosmiddel in dit product. Indien langdurig en regelmatig contact voorkomt, een handschoen met een beschermingsklasse 6 (doorbreektijd meer dan 480 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. Als slechts een kort contact verwacht wordt, een handschoen met een beschermingsklasse 2 of hoger (doorbreektijd groter dan 30 minuten volgens EN 374) is aanbevolen. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.

**Handschoenen** : butylrubber

**Lichaamsbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Indien er een risico bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen, moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen. Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en ontwerpisen en beproevingsmethoden.

**Overige huidbescherming** Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

**Bescherming van de ademhalingswegen** : De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker. Indien werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens, dienen deze een geschikt, gecertificeerd ademhalingstoestel te gebruiken. Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard. Draag een gas-/stofmasker conform EN140. Filtertype: filter voor organische dampen (type A) en stofdeeltjes P3

**Beheersing van milieublootstelling** : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

**Fysische toestand** : Vloeistof.

**Kleur** : Grijs.

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- Geur** : Aromatisch. [Gering]
- Smelt-/vriespunt** : Niet bepaald.
- Kookpunt, beginkookpunt en kooktraject** : >37.78°C
- Ontvlambaarheid** : Niet bepaald. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.
- Onderste en bovenste explosiegrens** : Niet beschikbaar.
- Vlampunt** : Gesloten kroes: 30°C
- Zelfontbrandingstemperatuur** :

| Naam bestanddeel     | °C  | °F  | Methode |
|----------------------|-----|-----|---------|
| 2-methylpropaan-1-ol | 415 | 779 |         |

- Ontledingstemperatuur** : Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7).
- pH** : Niet van toepassing.
- Viscositeit** : Dynamisch (kamertemperatuur): Niet beschikbaar.  
Kinematisch (kamertemperatuur): >400 mm<sup>2</sup>/s  
Kinematisch (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- Viscositeit** : > 100 s (ISO 6mm)
- Oplosbaarheid** :

| Media      | Resultaat      |
|------------|----------------|
| koud water | Niet oplosbaar |

- Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Pow)** : Niet van toepassing.

**Dampspanning** :

| Naam bestanddeel     | Dampdruk bij 20 °C |      |                | Dampdruk bij 50 °C |     |         |
|----------------------|--------------------|------|----------------|--------------------|-----|---------|
|                      | mm Hg              | kPa  | Methode        | mm Hg              | kPa | Methode |
| 2-methylpropaan-1-ol | <12.00102          | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                    |     |         |

- Relatieve dichtheid** : 1.47

### Deeltjeskenmerken

- Mediaan van deeltjesgrootte** : Niet van toepassing.

## 9.2 Overige informatie

### 9.2.1 Informatie inzake fysische gevarenklassen

- Ontploffingseigenschappen** : Het product zelf is niet explosief maar de vorming van een explosief mengsel van damp of stof met lucht is mogelijk.

- Oxiderende eigenschappen** : Product levert geen oxidatiegevaar op.

Geen aanvullende informatie.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit** : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

- 10.2 Chemische stabiliteit** : Het product is stabiel.

- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.4 Te vermijden omstandigheden** : Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.  
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : Afhankelijk van de omstandigheden kan ontledingsproducten onder meer zijn: koolstofdioxide stikstofdioxide metaaloxide(n)

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de conventionele methode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan geclassificeerd voor toxicologische eigenschappen.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt huidirritatie.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

### Acute toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam                                                                       | Resultaat                             | Dosis / Blootstelling |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| epoxyhars (700<MW<=1100)                                                                         | Rat - Oraal - LD50                    | >2000 mg/kg           |
| xyleen                                                                                           | Rat - Dermaal - LD50                  | >2000 mg/kg           |
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan                                                            | Rat - Oraal - LD50                    | 4.3 g/kg              |
|                                                                                                  | Konijn - Dermaal - LD50               | 1.7 g/kg              |
|                                                                                                  | Konijn - Dermaal - LD50               | 23000 mg/kg           |
| benzylalcohol                                                                                    | Rat - Oraal - LD50                    | 15000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Konijn - Dermaal - LD50               | >2000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Oraal - LD50                    | 1200 mg/kg            |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                              | Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels | >5 mg/l [4 uren]      |
|                                                                                                  | Rat - Oraal - LD50                    | 2830 mg/kg            |
|                                                                                                  | Konijn - Dermaal - LD50               | 2460 mg/kg            |
| ethylbenzeen                                                                                     | Rat - Inademing - LC50 Damp           | 24.6 mg/l [4 uren]    |
|                                                                                                  | Rat - Oraal - LD50                    | 3.5 g/kg              |
|                                                                                                  | Konijn - Dermaal - LD50               | 17.8 g/kg             |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | Rat - Inademing - LC50 Damp           | 17.8 mg/l [4 uren]    |
|                                                                                                  | Rat - Oraal - LD50                    | >2000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Dermaal - LD50                  | >2000 mg/kg           |
|                                                                                                  | Rat - Inademing - LC50 Stof en nevels | 3.56 mg/l [4 uren]    |

### Schattingen van acute toxiciteit

| Route                         | ATE (schatting van acute toxiciteit)-waarde |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Oraal                         | 24025.23 mg/kg                              |
| Dermaal                       | 13702.95 mg/kg                              |
| Inhalatie (dampen)            | 79.89 mg/l                                  |
| Inhalatie (stof en aerosolen) | 255.2 mg/l                                  |

**Conclusie/Samenvatting** : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

### Irritatie/corrosie

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam            | Resultaat                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xyleen                                | Konijn - Huid - Gematigd irriterend<br>Toegepaste hoeveelheid/concentratie: 500 mg<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 24 uren |
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | Konijn - Ogen - Roodheid van de bindvlieszen<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 24 uren<br>Irritatie score: 0.4               |
| -                                     | Konijn - Ogen - Licht irriterend<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 24 uren<br>Volledig omkeerbaar in maximaal 7 dagen        |
| -                                     | Konijn - Huid - Erytheem/korstjes<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 4 uren<br>Irritatie score: 0.8                           |
| -                                     | Konijn - Huid - Oedeem<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 4 uren<br>Irritatie score: 0.5                                      |
| -                                     | Konijn - Huid - Licht irriterend<br>Duur van de behandeling/blootstelling: 4 uren                                                    |

### Conclusie/Samenvatting

- Huid** : Veroorzaakt huidirritatie.  
**Ogen** : Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
**Ademhaling** : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

| Product- /ingrediëntennaam            | Test        | Resultaat       |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | Muis - huid | Sensibiliserend |

### Conclusie/Samenvatting

- Huid** : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
**Ademhaling** : Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

### Mutageniciteit

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

### Kankerverwekkendheid

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

### Giftigheid voor de voortplanting

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

### STOT bij eenmalige blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| xyleen                     | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| 2-methylpropan-1-ol        | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |
| -                          | Categorie 3 | -                       | Narcotische werking         |

### Conclusie/Samenvatting

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                                                                                                      | Categorie                                 | Wijze van blootstelling     | Doelorganen                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ethylbenzeen<br>kwarts (SiO <sub>2</sub> ) (<10 microns)<br>12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met<br>1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | Categorie 2<br>Categorie 1<br>Categorie 2 | -<br>inademing<br>inademing | gehoororganen<br>-<br>longen |

### Conclusie/Samenvatting :

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

### Gevaar bij inademing

| Product- /ingrediëntennaam | Resultaat                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| xyleen<br>ethylbenzeen     | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1<br>ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |

### Conclusie/Samenvatting :

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Informatie over : Niet beschikbaar.

### waarschijnlijke blootstellingsrouten

### Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

- Inademing** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Inslikken** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Huidcontact** : Veroorzaakt huidirritatie. Ontvettend voor de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Oogcontact** : Veroorzaakt ernstig oogletsel.

### Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

- Inademing** : Geen specifieke gegevens.
- Inslikken** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
maagpijnen
- Huidcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn of irritatie  
roodheid  
droogheid  
barsten  
blaarvorming kan voorkomen
- Oogcontact** : Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:  
pijn  
tranenvloed  
roodheid

### Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

#### Blootstelling op korte termijn

- Mogelijke directe effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Mogelijke vertraagde effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

#### Blootstelling op lange termijn

- Mogelijke directe effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Mogelijke vertraagde effecten** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

- Algemeen** : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Bij personen die eenmaal zijn gesensibiliseerd, kan daarna bij blootstelling aan zeer lage concentraties een ernstige allergische reactie plaatsvinden.
- Kankerverwekkendheid** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Mutageniciteit** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Giftigheid voor de voortplanting** : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
- Overige informatie** : Langdurig of herhaald contact kan een droge huid en irritatie veroorzaken. Schuur- en slijpstof kan schadelijk zijn bij inademing. Herhaalde blootstelling aan hoge dampconcentraties kan resulteren in irritatie van de ademhalingswegen en permanent letsel aan de hersenen en het zenuwstelsel. Inhalatie van damp/aërosol-concentraties boven de aanbevolen blootstellingsgrenzen veroorzaakt hoofdpijn, sufheid en misselijkheid en kan leiden tot bewusteloosheid of de dood. Vermijd contact met huid en kleding.

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### 11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

#### 11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Het mengsel is beoordeeld aan de hand van de samenvattingsmethode van de CLP Verordening (EC) No 1272/2008 en is aan de hand daarvan ingedeeld voor eco-toxicologische eigenschappen. Zie Secties 2 en 3 voor details.

### 12.1 Toxiciteit

| Product- /ingrediëntennaam                                                                                | Resultaat                    | Soorten                                                     | Dosis / Blootstelling |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan                                                                     | Chronisch - NOEC             | Daphnia                                                     | 0.3 mg/l [21 dagen]   |
| 2-methylpropan-1-ol<br>ethylbenzeen                                                                       | Acuut - LC50 - Zoetwater     | Daphnia - <i>daphnia magna</i>                              | 1.8 mg/l [48 uren]    |
|                                                                                                           | Acuut - EC50                 | Daphnia                                                     | 1100 mg/l [48 uren]   |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur,<br>reactieproducten met<br>1,3-benzeendimethaanamine<br>en hexamethyleendiamine | Acuut - EC50 - Zoetwater     | Daphnia                                                     | 1.8 mg/l [48 uren]    |
|                                                                                                           | Chronisch - NOEC - Zoetwater | Daphnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                         | 1 mg/l                |
|                                                                                                           | Acuut - LC50                 | Vis - <i>Oncorhynchus mykiss</i> (rainbow trout)            | >100 mg/l [96 uren]   |
|                                                                                                           | Acuut - EC50                 | Daphnia - <i>Daphnia magna</i> (Water flea)                 | >100 mg/l [48 uren]   |
|                                                                                                           | Acuut - EC50                 | Algen - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (microalgae) | >100 mg/l [72 uren]   |
|                                                                                                           | Chronisch - NOEC             | Daphnia - <i>Daphnia magna</i> (Water flea)                 | ≥50 mg/l [21 dagen]   |
|                                                                                                           | Chronisch - NOEC             | Algen - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>              | 100 mg/l [72 uren]    |

**Conclusie/Samenvatting** : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Product- /ingrediëntennaam                                                                       | Test                                                               | Resultaat                    | Dosis / Inoculum |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| ethylbenzeen                                                                                     | -                                                                  | 79% [10 dagen] - Gemakkelijk |                  |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | OECD [ Klaar Biologische Afbreekbaarheid - Test met gesloten fles] | 9% [29 dagen] - Niet goed    |                  |

| Product- /ingrediëntennaam            | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| xyleen                                | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | -                       | -        | Niet goed                   |
| benzylalcohol                         | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| ethylbenzeen                          | -                       | -        | Gemakkelijk                 |

### 12.3 Bioaccumulatie

| Product- /ingrediëntennaam                                                                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potentieel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| xyleen                                                                                           | 3.12               | 7.4 tot 18.5 | Laag       |
| benzylalcohol                                                                                    | 0.87               | -            | Laag       |
| 2-methylpropan-1-ol                                                                              | 1                  | -            | Laag       |
| ethylbenzeen                                                                                     | 3.6                | 79.43        | Laag       |
| 12-hydroxyoctadecaanzuur, reactieproducten met 1,3-benzeendimethaanamine en hexamethyleendiamine | >6                 | -            | Hoog       |

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### Scheidingscoëfficiënt aarde/water

| Product- /ingrediëntennaam            | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan | 4                  | 10465.7         |
| benzylalcohol                         | 1.1                | 12.6442         |
| 2-methylpropan-1-ol                   | 1.1                | 12.0246         |
| ethylbenzeen                          | 2.2                | 170.406         |

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Het product voldoet niet aan de criteria om te worden beschouwd als een product met hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of Verordening (EG) nr. 1272/2008.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### Product

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Vermijd vrijkomen in het milieu. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Spoel geen schildersgereedschap af en gooi geen verf weg in gootstenen of afvoeren. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** :

#### Europese Afvalcatalogus (EAK)

| Afvalcode | Afvalnotatie                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |

#### Verpakking

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recyclen niet mogelijk is.

| Soort verpakking     | Europese Afvalcatalogus (EAK)   |
|----------------------|---------------------------------|
| Verpakking/container | 15 01 06<br>gemengde verpakking |

**Speciale voorzorgsmaatregelen** : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                             | ADR/RID     | ADN       | IMDG   | IATA   |
|-----------------------------|-------------|-----------|--------|--------|
| 14.1 VN-nummer of ID-nummer | UN1263      | UN1263    | UN1263 | UN1263 |
|                             |             |           |        |        |
|                             |             |           |        |        |
| Dutch (NL)                  | Netherlands | Nederland |        | 18/22  |

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | VERF                 | VERF                 | PAINT           | PAINT           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 14.3 Transportgevarenklasse (n)                                     | 3                    | 3                    | 3               | 3               |
| 14.4 Verpakkingsgroep                                               | III                  | III                  | III             | III             |
| 14.5 Milieugevaren                                                  | Nee.                 | Ja.                  | No.             | No.             |
| Watervervuilende stoffen                                            | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Not applicable. | Not applicable. |

### Aanvullende informatie

- ADR/RID** : Deze klasse 3 viskeuze vloeistof valt volgens 2.2.3.1.5.1 in verpakkingen tot 450 l niet onder de regelgeving.
- Tunnelcode** : (D/E)
- ADN** : Het product is alleen gereguleerd als milieugevaarlijke stof wanneer het wordt vervoerd in tankschepen. Deze klasse 3 viskeuze vloeistof valt volgens 2.2.3.1.5.1 in verpakkingen tot 450 l niet onder de regelgeving.
- IMDG** : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.
- IATA** : Geen geïdentificeerd.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** : Niet van toepassing.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**  
[EU Verordening \(EG\) nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen](#)

### [Bijlage XIV](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

### [Zeer zorgwekkende stoffen](#)

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

[Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten](#)

| Product- /ingrediëntennaam | Vermelding nr. ( REACH ) |
|----------------------------|--------------------------|
| SIGMACOVER 350 BASE GREY   | 3                        |

**Etikettering** : Niet van toepassing.

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### Synthetische polymeermicrodeeltjes - Vermelding 78

De geleverde synthetische polymeermicrodeeltjes zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in vermelding 78 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

### Overige EU-regelgeving

**Precursoren voor ontplofbare stoffen** : Niet van toepassing.

### Ozonafbrekende stoffen (EU 2024/590)

Niet vermeld.

### persistente organische verontreinigende

Niet vermeld.

### Seveso directief

Dit product valt onder de Seveso-richtlijn.

### Gevaarscriteria

#### Category

P5c

### Nationale regelgeving

**Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - Kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of reproductietoxische stoffen**

| Naam bestanddeel                    | Kankerverwekkende stof | Mutageen | Giftigheid voor de voortplanting - Vruchtbaarheid | Voortplantingstoxiciteit - Ontwikkeling | Schadelijk via borstvoeding |
|-------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| silica kristallijn; respirabel stof | In lijst opgenomen     | -        | -                                                 | -                                       | -                           |
| xyleen                              | -                      | -        | -                                                 | Ontwikkeling 2                          | -                           |
| silica kristallijn; respirabel stof | In lijst opgenomen     | -        | -                                                 | -                                       | -                           |

**Emissiebeleid water (ABM)** : Z(1) Niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voormens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie). Saneringsinspanning: Z

**15.2** : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

### Chemischeveiligheidsbeoordeling

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

### Afkortingen en acroniemen

ATE = Acut toxiciteitsschatting

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

RRN = REACH registratie nummer

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ADN = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over binnewateren

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 16: Overige informatie

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

[Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Classificatie                                                                                                                     | Rechtvaardiging                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Op basis van testgegevens<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode<br>Calculatiemethode |

### Volledige tekst van afgekorte H-zinnen

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                             |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                   |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                        |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.       |
| H312 | Schadelijk bij contact met de huid.                                              |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                       |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                     |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                   |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                               |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                                                        |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                     |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                    |
| H372 | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.        |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.    |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.            |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.        |
| H413 | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

### Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS]

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                            |
| Aquatic Chronic 2 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3               |
| Aquatic Chronic 4 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 4               |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1                                             |
| Eye Dam. 1        | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                              |
| Eye Irrit. 2      | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                              |
| Flam. Liq. 2      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2                                    |
| Flam. Liq. 3      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3                                    |
| Skin Irrit. 2     | HUIDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                     |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1                                 |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILISERING VAN DE HUID - Categorie 1B                                |
| STOT RE 1         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 1 |
| STOT RE 2         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2 |

Code : 000001182907  
SIGMACOVER 350 BASE GREY

Datum van uitgave/Revisie datum : 30 juni 2026

## RUBRIEK 16: Overige informatie

STOT SE 3

SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ EENMALIGE  
BLOOTSTELLING - Categorie 3

### Historie

Datum van uitgave/ Revisie datum : 30 juni 2026

Datum vorige uitgave : 28 april 2025

Samengesteld door : EHS

Versie : 2

### Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

*De informatie in dit data blad is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Het doel van deze informatie is de aandacht vestigen op de gezondheids- en veiligheidsaspecten met betrekking tot de door ons geleverde producten, en aan te bevelen voorzorgsmaatregelen voor de opslag en overslag van de producten. Geen waarborg of garantie wordt gegeven ten aanzien van de eigenschappen van de producten. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen in het informatieblad of voor misbruik van de producten beschreven in acht nemen.*