

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026

Versão : 2

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : SIGMAFAST 205 (TINTED)

Código do produto : 000001162514

#### Outros meios de identificação

00226625; 00226628 ; 00226784 ; 00226785 ; 00226802 ; 00226805 ; 00226963 ; 00226964 ; 00227250 ; 00227251

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Uso do produto : Aplicações profissionais, Usado por pulverização.

Utilização da substância ou mistura : Revestimento.

Utilizações não recomendadas : O produto não é destinado, etiquetado ou embalado para uso pelo consumidor

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Número de telefone de emergência

#### Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Centro de Antivenenos Oficial: (00 351) 800 250 250

#### Fornecedor

+31 20 4075210

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Definição do produto : Mistura

#### Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.

Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de perigo                                                                                                                          | :<br>                                                                                                                                               |
| Palavra-sinal                                                                                                                                  | : Atenção                                                                                                                                                                                                                            |
| Advertências de perigo                                                                                                                         | : Líquido e vapor inflamáveis.<br>Provoca irritação cutânea.<br>Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.<br>Provoca irritação ocular grave.<br>Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.                        |
| <u>Recomendações de prudência</u>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prevenção                                                                                                                                      | : Usar luvas de protecção. Usar protecção ocular ou facial. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar a libertação para o ambiente. Evitar respirar o vapor. |
| Resposta                                                                                                                                       | : Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.                                                                                                                                                                    |
| Armazenamento                                                                                                                                  | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                   |
| Eliminação                                                                                                                                     | : Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.<br>P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501                                                           |
| Ingredientes perigosos                                                                                                                         | : resinas epoxídicas (700<MW<=1100); bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano e Octadecanamida, N,N'-1,6-hexanodiilbis[12-hidroxi-                                                                                                     |
| Elementos de etiquetagem suplementares                                                                                                         | : Contém componentes epoxídicos. Pode provocar uma reacção alérgica.                                                                                                                                                                 |
| Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Exigências especiais de embalagem</u>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças                                                              | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                   |
| Aviso táctil de perigo                                                                                                                         | : Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                   |

2.3 Outros perigos

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

|                                                                                                                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII                                           | : Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB. |
| O produto satisfaz os critérios relativos às propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006. | : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.    |
| Outros perigos que não resultam em classificação                                                                                                    | : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação.               |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

| Nome do Produto/<br>Ingrediente        | Identificadores                                                                                            | % em massa  | Classificação                                                                                                                                                                  | Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs            | Tipo    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| xileno                                 | REACH #: 01-2119488216-32<br>CE (Comunidade Europeia): 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Índice: 601-022-00-9 | ≥10 - ≤16   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dérmico] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inalação (vapores)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| resinas epoxídicas (700<MW<=1100)      | REACH #: Isento<br>CAS: 25036-25-3                                                                         | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                | [1]     |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | REACH #: 01-2119456619-26<br>CE (Comunidade Europeia): 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Índice: 603-073-00-2 | ≥10 - ≤12   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%        | [1]     |
| 2-metilpropan-1-ol                     | REACH #: 01-2119484609-23<br>CE (Comunidade Europeia): 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Índice: 603-108-00-1   | ≥1.0 - <3.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                | [1] [2] |
| etilbenzeno                            | REACH #: 01-2119489370-35<br>CE (Comunidade                                                                | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373                                                                                                                    | ATE [Inalação (vapores)] = 17.8 mg/l                             | [1] [2] |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

|                                                     |                                                                                                                     |             |                                                                                                                                           |                                  |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                                     | Europeia):<br>202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Índice:<br>601-023-00-4                                                 |             | (órgãos auditivos)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                        |                                  |         |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo                    | REACH #:<br>01-2119475791-29<br>CE (Comunidade Europeia):<br>203-603-9<br>CAS: 108-65-6<br>Índice:<br>607-195-00-7  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                     | -                                | [1] [2] |
| bis(ortofosfato) de trizinc                         | REACH #:<br>01-2119485044-40<br>CE (Comunidade Europeia):<br>231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Índice:<br>030-011-00-6 | ≤1.0        | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                          | M [Agudo] = 1<br>M [Crónico] = 1 | [1]     |
| Octadecanamida, N, N'-1,6-hexanodilbis [12-hidroxi- | CAS: 55349-01-4                                                                                                     | ≤0.30       | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br>Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas. | -                                | [1]     |

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secção.

Tipo

- [1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente  
[2] Substância com limite de exposição em local de trabalho  
O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

Código SUB indica substâncias sem números CAS registados.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

- Contacto com os olhos : Remova lentes de contato, lave abundantemente com água limpa e fresca, mantendo as pálpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico imediatamente.
- Via inalatória : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto com a pele                                 | : Remova roupas e calçados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NÃO utilize solventes ou diluentes.                                                                                     |
| Ingestão                                            | : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NÃO provocar o vômito.                                                                                                    |
| Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros | : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas. |

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto com os olhos | : Provoca irritação ocular grave.                                                                     |
| Via inalatória        | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                           |
| Contacto com a pele   | : Provoca irritação cutânea. Desengordurante para a pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. |
| Ingestão              | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                           |

Sinais/sintomas de exposição excessiva

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto com os olhos | : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:<br>dor ou irritação<br>lacrimejar<br>vermelhidão           |
| Via inalatória        | : Não há dados específicos.                                                                                   |
| Contacto com a pele   | : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:<br>irritação<br>vermelhidão<br>pele seca<br>gretar da pele |
| Ingestão              | : Não há dados específicos.                                                                                   |

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                         |                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anotações para o médico | : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. |
| Tratamentos específicos | : Não requer um tratamento específico.                                                                                          |

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de extinção adequados   | : Utilizar substâncias químicas secas, CO <sub>2</sub> , água de pulverização (névoa) ou espuma. |
| Meios de extinção inadequados | : NÃO utilizar um jato de água.                                                                  |

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigos provenientes da substância ou mistura | : Líquido e vapor inflamáveis. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão. Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar, com risco de explosão subsequente. Este material é nocivo para a vida aquática e tem efeitos duradouros. A água usada para apagar incêndios e contaminada com este Produto deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso de água, esgoto ou dreno. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produtos de combustão perigosos                                                       | : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:<br>óxidos de carbono<br>óxido metálico/óxidos                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precauções especiais para bombeiros                                                   | : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Remover os recipientes da área do incêndio se não houver risco. Use água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo.                                                                                 |
| Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios | : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos. |

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência                              | : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as fontes de ignição. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na área de perigo. Evitar respirar o vapor. Vestir equipamento de protecção individual apropriado. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Para o pessoal responsável pela resposta à emergência                              | : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.2 Precauções a nível ambiental                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | : Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Derramamento de pequenas proporções                                                | : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Derramamento de grande escala                                                      | : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estação de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

- 6.4 Remissão para outras secções
- : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.  
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.  
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- Medidas de proteção
- : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Evite inalar vapor ou névoa. Evitar a libertação para o ambiente. Usar apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Não entrar em áreas de armazenamento e locais confinados, a não ser que sejam adequadamente ventilados. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Armazenar e usar longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento eléctrico (ventilação, iluminação e manuseamento de produto) à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Tomar medidas preventivas contra descargas electrostáticas. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
- Recomendações gerais sobre higiene ocupacional
- : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.
- 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- : Armazenar entre as seguintes temperaturas: 0 para 35°C (32 para 95°F). Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazenar em uma área aprovada e isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas. Eliminar todas as fontes de ignição. Manter separado de materiais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Ver a secção 10 para obter os materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Consultar a Secção 1.2 para utilizações identificadas.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

| Nome do Produto/Ingrediente      | Valores-limite de exposição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xileno                           | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) [xileno (isómeros o, m &amp; p)] A4.</b><br>VLE-MP 8 horas: 100 ppm.<br>VLE-CD 15 minutos: 150 ppm.<br><b>Decreto-Lei n.º 24/2012 - Valores limite de exposição profissional relativos a agentes químicos (Portugal, 6/2021) [xilenos]</b> Contacto com a pele.<br>STEL 15 minutos: 100 ppm.<br>STEL 15 minutos: 442 mg/m³.<br>TWA 8 horas: 50 ppm.<br>TWA 8 horas: 221 mg/m³. |
| 2-metilpropan-1-ol               | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014)</b><br>VLE-MP 8 horas: 50 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| etilbenzeno                      | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) A3.</b><br>VLE-MP 8 horas: 20 ppm.<br><b>Decreto-Lei n.º 24/2012 - Valores limite de exposição profissional relativos a agentes químicos (Portugal, 6/2021)</b> Contacto com a pele.<br>STEL 15 minutos: 200 ppm.<br>STEL 15 minutos: 884 mg/m³.<br>TWA 8 horas: 100 ppm.<br>TWA 8 horas: 442 mg/m³.                                                                           |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | <b>Decreto-Lei n.º 24/2012 - Valores limite de exposição profissional relativos a agentes químicos (Portugal, 6/2021)</b> Contacto com a pele.<br>STEL 15 minutos: 100 ppm.<br>STEL 15 minutos: 550 mg/m³.<br>TWA 8 horas: 50 ppm.<br>TWA 8 horas: 275 mg/m³.                                                                                                                                                                          |

| Nome do Produto/Ingrediente | Índices de exposição                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xileno                      | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014) [Xilenos (graus técnico e comercial)]</b><br>IBE: 1.5 g/g creatinina, ácidos (o, m, p)-metilhipúricos [na urina].<br>Tempo de amostragem: fim do turno. |
| etilbenzeno                 | <b>Instituto Português da Qualidade (Portugal, 11/2014)</b><br>IBE: 0.7 g/g creatinina, soma do ácido mandélico e ácido fenilglioxílico [na urina]. Tempo de amostragem: fim do turno.                          |

**Procedimentos de monitorização recomendados**

: Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos) Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

DNEL/DMEL

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

| Nome do Produto/<br>Ingrediente | Exposição                                                                         | Valor                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| xileno                          | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral                                 | Sistémico<br>5 mg/kg bw/dia     |
|                                 | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória                           | Local<br>65.3 mg/m³             |
|                                 | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória                           | Sistémico<br>65.3 mg/m³         |
|                                 | DNEL - População geral - Longa duração - Via cutânea                              | Sistémico<br>125 mg/kg bw/dia   |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea                                | Sistémico<br>212 mg/kg bw/dia   |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória                             | Local<br>221 mg/m³              |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória                             | Sistémico<br>221 mg/m³          |
|                                 | DNEL - População geral - Curta duração - Via inalatória                           | Local<br>260 mg/m³              |
|                                 | DNEL - População geral - Curta duração - Via inalatória                           | Sistémico<br>260 mg/m³          |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória                             | Local<br>442 mg/m³              |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória                             | Sistémico<br>442 mg/m³          |
|                                 | bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano                                            | Sistémico<br>12.25 mg/m³        |
|                                 |                                                                                   | Sistémico<br>12.25 mg/m³        |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via inalatória                             | Sistémico<br>8.33 mg/kg bw/dia  |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea                                | Sistémico<br>8.33 mg/kg bw/dia  |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via cutânea                                | Sistémico<br>3.571 mg/kg bw/dia |
|                                 | DNEL - População geral - Consumidores - Longa duração - Via cutânea               | Sistémico<br>3.571 mg/kg bw/dia |
|                                 | DNEL - População geral - Consumidores - Curta duração - Via cutânea               | Sistémico<br>0.75 mg/kg bw/dia  |
|                                 | DNEL - População geral - Consumidores - Longa duração - Via oral                  | Sistémico<br>0.75 mg/kg bw/dia  |
|                                 | DNEL - População geral - Consumidores - Curta duração - Via oral                  | Sistémico<br>89.3 µg/kg bw/dia  |
|                                 | DNEL - População geral - Longa duração - Via cutânea                              | Sistémico<br>0.5 mg/kg bw/dia   |
|                                 | DNEL - População geral - Longa duração - Via oral                                 | Sistémico<br>0.75 mg/kg bw/dia  |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea                                | Sistémico<br>0.87 mg/m³         |
|                                 | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória                           | Sistémico<br>4.93 mg/m³         |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória                             | Sistémico<br>55 mg/m³           |
|                                 | DNEL - População geral - Longa duração - Via inalatória                           | Local<br>310 mg/m³              |
|                                 | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória                             | Local<br>442 mg/m³              |
| 2-metilpropan-1-ol              | NÍVEIS COM EFEITOS MÍNIMOS DERIVADOS (DMEL) - Trabalhadores - Longa duração - Via | Local                           |
| etilbenzeno                     |                                                                                   |                                 |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

|                                  |                                                                                   |           |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | NÍVEIS COM EFEITOS MÍNIMOS DERIVADOS (DMEL) - Trabalhadores - Curta duração - Via | Sistémico | 884 mg/m³        |
|                                  | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | DNEL - População geral - Longa duração - Via                                      | Sistémico | 1.6 mg/kg bw/dia |
|                                  | oral                                                                              |           |                  |
|                                  | DNEL - População geral - Longa duração - Via                                      | Sistémico | 15 mg/m³         |
|                                  | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via                                        | Sistémico | 77 mg/m³         |
|                                  | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via                                        | Sistémico | 180 mg/kg bw/dia |
|                                  | cutânea                                                                           |           |                  |
|                                  | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via                                        | Local     | 293 mg/m³        |
|                                  | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | DNEL - População geral - Longa duração - Via                                      | Local     | 33 mg/m³         |
|                                  | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | DNEL - População geral - Longa duração - Via                                      | Sistémico | 33 mg/m³         |
|                                  | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | DNEL - População geral - Longa duração - Via                                      | Sistémico | 36 mg/kg bw/dia  |
|                                  | oral                                                                              |           |                  |
|                                  | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via                                        | Sistémico | 275 mg/m³        |
|                                  | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | DNEL - População geral - Longa duração - Via                                      | Sistémico | 320 mg/kg bw/dia |
|                                  | cutânea                                                                           |           |                  |
|                                  | DNEL - Trabalhadores - Curta duração - Via                                        | Local     | 550 mg/m³        |
|                                  | inalatória                                                                        |           |                  |
|                                  | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via                                        | Sistémico | 796 mg/kg bw/dia |
|                                  | cutânea                                                                           |           |                  |

PNEC

| Nome do Produto/Ingrediente            | Detalhe do compartimento - Método                        | Valor           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| xileno                                 | Água doce                                                | 0.327 mg/l      |
|                                        | Água salgada                                             | 0.327 mg/l      |
|                                        | Estação de Tratamento de Esgotos                         | 6.58 mg/l       |
|                                        | Sedimento de água doce                                   | 12.46 mg/kg dwt |
|                                        | Sedimento de água marinha                                | 12.46 mg/kg dwt |
|                                        | Solo                                                     | 2.31 mg/kg      |
|                                        | Água doce - Factores de Avaliação                        | 0.006 mg/l      |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Água salgada - Factores de Avaliação                     | 0.001 mg/l      |
|                                        | Sedimento de água doce - Partição do Equilíbrio          | 0.996 mg/kg dwt |
|                                        | Sedimento de água marinha - Partição do Equilíbrio       | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                        | Solo - Partição do Equilíbrio                            | 0.196 mg/kg dwt |
|                                        | Estação de Tratamento de Esgotos - Factores de Avaliação | 10 mg/l         |
|                                        | Envenenamento Secundário - Factores de Avaliação         | 11 mg/kg        |
|                                        | Água doce - Factores de Avaliação                        | 0.4 mg/l        |
| 2-metilpropan-1-ol                     | Água salgada - Factores de Avaliação                     | 0.04 mg/l       |
|                                        | Estação de Tratamento de Esgotos - Factores de Avaliação | 10 mg/l         |
|                                        | Sedimento de água doce - Partição do Equilíbrio          | 1.56 mg/kg dwt  |
|                                        | Sedimento de água marinha                                | 0.156 mg/kg dwt |
|                                        | Solo - Partição do Equilíbrio                            | 0.076 mg/kg dwt |
|                                        | Água doce - Factores de Avaliação                        | 0.1 mg/l        |
|                                        | Água salgada - Factores de Avaliação                     | 0.01 mg/l       |
| etilbenzeno                            | Estação de Tratamento de Esgotos - Factores de Avaliação | 9.6 mg/l        |
|                                        |                                                          |                 |
|                                        |                                                          |                 |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

|                                  |                                                          |                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Sedimento de água doce - Partição do Equilíbrio          | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                  | Sedimento de água marinha - Partição do Equilíbrio       | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                  | Solo - Partição do Equilíbrio                            | 2.68 mg/kg dwt  |
|                                  | Envenenamento Secundário                                 | 20 mg/kg        |
|                                  | Água doce                                                | 0.635 mg/l      |
| bis(ortofosfato) de trizinc      | Água salgada                                             | 0.0635 mg/l     |
|                                  | Sedimento de água doce                                   | 3.29 mg/kg      |
|                                  | Sedimento de água marinha                                | 0.329 mg/kg     |
|                                  | Solo                                                     | 0.29 mg/kg      |
|                                  | Estação de Tratamento de Esgotos                         | 100 mg/l        |
|                                  | Água doce - Distribuição da Sensibilidade                | 20.6 µg/l       |
|                                  | Água salgada - Distribuição da Sensibilidade             | 6.1 µg/l        |
|                                  | Estação de Tratamento de Esgotos - Factores de Avaliação | 100 µg/l        |
|                                  | Sedimento de água doce - Distribuição da Sensibilidade   | 117.8 mg/kg dwt |
|                                  | Sedimento de água marinha - Partição do Equilíbrio       | 56.5 mg/kg dwt  |
|                                  | Solo - Distribuição da Sensibilidade                     | 35.6 mg/kg dwt  |

8.2 Controlo da exposição

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlos técnicos adequados          | : Usar apenas com ventilação adequada. Utilize processos fechados, ventilação local ou outro controle de engenharia para manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites de exposição recomendados. Os controles de engenharia também precisam manter o gás, o vapor ou concentrações de pó abaixo de qualquer limite de explosão. Utilizar equipamento à prova de explosões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Medidas de proteção individual</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medidas de Higiene                    | : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Proteção ocular/facial                | : Óculos de proteção contra respingos químicos. Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>Proteção da pele</u>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inflamabilidade                       | : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedecem a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilização se as luvas ainda retêm as suas propriedades protectoras. Há que notar que a duração de qualquer dos materiais que compõem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso de misturas, que consistem em diversas substâncias, o tempo de protecção das luvas não pode ser calculado com exactidão. As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente, luvas com classe de protecção 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. Quando apenas se prevê um breve contacto, luvas com classe de protecção 2 ou superior (tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este produto é a mais adequada e toma em consideração as suas condições particulares de utilização indicadas na avaliação de riscos do utilizador. |
| luvas                                 | : borracha de butilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

Viscosidade

: Dinâmica (temperatura ambiente): Não disponível.  
Cinemática (temperatura ambiente): Não disponível.  
Cinemática (40°C): >21 mm²/s

Solubilidade

:

| Meios     | Resultado   |
|-----------|-------------|
| água fria | Não solúvel |

Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow)

: Não é aplicável.

Pressão de vapor

:

| Nome do Ingrediente | Pressão de vapor a 20 °C |      | Pressão de vapor a 50 °C |       |     |        |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|-------|-----|--------|
|                     | mm Hg                    | kPa  | Método                   | mm Hg | kPa | Método |
| 2-metilpropan-1-ol  | <12.00102                | <1.6 | DIN EN 13016-2           |       |     |        |

Densidade relativa

: 1.54

Características das partículas

Tamanho mediano de partícula

: Não é aplicável.

9.2 Outras informações

9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico

Propriedades explosivas

: O produto em si não é explosivo, mas é possível a formação de uma mistura explosiva de vapor ou pó com ar.

Propriedades comburentes

: O produto não apresenta um perigo de oxidação.

Não há informações adicionais.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

|                                          |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reatividade                         | : Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus ingredientes.                       |
| 10.2 Estabilidade química                | : O produto é estável.                                                                                                                                    |
| 10.3 Possibilidade de reacções perigosas | : Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.                                                                      |
| 10.4 Condições a evitar                  | : Pode produzir produtos de decomposição perigosos quando exposto a temperaturas elevadas.<br>Consulte as medidas de proteção listadas nas secções 7 e 8. |
| 10.5 Materiais incompatíveis             | : Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reacções exotérmicas fortes: agentes oxidantes, Álcalis fortes, ácidos fortes.                 |
| 10.6 Produtos de decomposição perigosos  | : Dependendo das condições, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de carbono óxido metálico/óxidos                     |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades toxicológicas.

- Provoca irritação ocular grave.
- Provoca irritação cutânea.
- Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Toxicidade aguda

| Nome do Produto/Ingrediente            | Resultado                                    | Dose / Exposição    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| xileno                                 | Rato - Via oral - DL50                       | 4.3 g/kg            |
| resinas epoxídicas (700<MW<=1100)      | Coelho - Via cutânea - DL50                  | 1.7 g/kg            |
|                                        | Rato - Via oral - DL50                       | >2000 mg/kg         |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Rato - Via cutânea - DL50                    | >2000 mg/kg         |
|                                        | Coelho - Via cutânea - DL50                  | 23000 mg/kg         |
| 2-metilpropan-1-ol                     | Rato - Via oral - DL50                       | 15000 mg/kg         |
|                                        | Rato - Via oral - DL50                       | 2830 mg/kg          |
|                                        | Coelho - Via cutânea - DL50                  | 2460 mg/kg          |
| etilbenzeno                            | Rato - Via inalatória - CL50 Vapor           | 24.6 mg/l [4 horas] |
|                                        | Rato - Via oral - DL50                       | 3.5 g/kg            |
|                                        | Coelho - Via cutânea - DL50                  | 17.8 g/kg           |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo       | Rato - Via inalatória - CL50 Vapor           | 17.8 mg/l [4 horas] |
|                                        | Coelho - Via cutânea - DL50                  | >5 g/kg             |
|                                        | Rato - Via oral - DL50                       | 6190 mg/kg          |
| bis(ortofosfato) de trizinc            | Rato - Via inalatória - CL50 Vapor           | 30 mg/l [4 horas]   |
|                                        | Rato - Via oral - DL50                       | >5000 mg/kg         |
|                                        | Rato - Via inalatória - CL50 Poeira e névoas | >5.7 mg/l [4 horas] |

Estimativas da toxicidade aguda

| Via                | Valor ATE      |
|--------------------|----------------|
| Via cutânea        | 12127.09 mg/kg |
| Inalação (vapores) | 70.68 mg/l     |

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Irritação/Corrosão

| Nome do Produto/Ingrediente            | Resultado                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xileno                                 | Coelho - Pele - Irritante moderado<br>Quantidade/concentração aplicada: 500 mg<br>Duração do tratamento ou da exposição: 24 horas   |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Coelho - Olhos - Vermelhidão das conjuntivas<br>Duração do tratamento ou da exposição: 24 horas<br>Pontuação de irritação: 0.4      |
| -                                      | Coelho - Olhos - Levemente irritante<br>Duração do tratamento ou da exposição: 24 horas<br>Totalmente reversível em 7 dias ou menos |
| -                                      | Coelho - Pele - Eritema/escara<br>Duração do tratamento ou da exposição: 4 horas<br>Pontuação de irritação: 0.8                     |
| -                                      | Coelho - Pele - Edema<br>Duração do tratamento ou da exposição: 4 horas<br>Pontuação de irritação: 0.5                              |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Coelho - Pele - Levemente irritante<br>Duração do tratamento ou da exposição: 4 horas |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Conclusão/Resumo**

**Pele** : Causa irritação da pele.

**Olhos** : Provoca irritação ocular grave.

**Respiratório** : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Sensibilização respiratória ou cutânea**

| Nome do Produto/Ingrediente            | Teste             | Resultado      |
|----------------------------------------|-------------------|----------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | Camundongo - pele | Sensibilização |

**Conclusão/Resumo**

**Pele** : Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

**Respiratório** : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Mutagenicidade**

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Carcinogenicidade**

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Toxicidade reprodutiva**

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única**

| Nome do Produto/Ingrediente      | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo                      |
|----------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| xileno                           | Categoria 3 | -                | Irritação das vias respiratórias |
| 2-metilpropan-1-ol               | Categoria 3 | -                | Irritação das vias respiratórias |
| -                                | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos               |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos               |

**Conclusão/Resumo** :

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida**

| Nome do Produto/Ingrediente | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo      |
|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|
| etilbenzeno                 | Categoria 2 | -                | órgãos auditivos |

**Conclusão/Resumo** :

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Perigo de aspiração**

| Nome do Produto/Ingrediente | Resultado                         |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| xileno                      | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |
| etilbenzeno                 | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |

**Conclusão/Resumo** :

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Informações sobre vias de exposição prováveis** : Não disponível.

**Efeitos Potenciais Agudos na Saúde**

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|                                                                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Via inalatória                                                                        | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                   |
| Ingestão                                                                              | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                   |
| Contacto com a pele                                                                   | : Provoca irritação cutânea. Desengordurante para a pele. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.         |
| Contacto com os olhos                                                                 | : Provoca irritação ocular grave.                                                                             |
| <u>Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas</u> |                                                                                                               |
| Via inalatória                                                                        | : Não há dados específicos.                                                                                   |
| Ingestão                                                                              | : Não há dados específicos.                                                                                   |
| Contacto com a pele                                                                   | : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:<br>irritação<br>vermelhidão<br>pele seca<br>gretar da pele |
| Contacto com os olhos                                                                 | : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:<br>dor ou irritação<br>lacrimar<br>vermelhidão             |

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u>Exposição de curta duração</u> |                                                             |
| Efeitos potenciais imediatos      | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Efeitos potenciais retardados     | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| <u>Exposição de longa duração</u> |                                                             |
| Efeitos potenciais imediatos      | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |
| Efeitos potenciais retardados     | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. |

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geral                  | : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e originar irritação, gretas e/ou dermatites. Uma vez sensibilizado, pode ocorrer uma reacção alérgica severa quando for subsequentemente exposto a níveis muito baixos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carcinogenicidade      | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mutagenicidade         | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Toxicidade reprodutiva | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Outras informações     | : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação. Lixar e polir as poeiras pode ser prejudicial se inalado. A exposição repetida a elevadas concentrações de vapor pode provocar a irritação do sistema respiratório e danos cerebrais e do sistema nervoso permanentes. A inalação de concentrações de vapor/aerossol acima dos limites recomendados de exposição causa dores de cabeça, torpor e náuseas, e pode levar a um estado de inconsciência ou mesmo à morte. Evite o contacto com a pele e roupas. |

11.2 Informações sobre outros perigos  
11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

11.2.2 Outras informações

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

Não disponível.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.  
Não permita o contacto com fossas ou cursos-de-água.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulação do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades ecotoxicológicas. Consultar as Secções 2 e 3 para mais detalhes.

12.1 Toxicidade

| Nome do Produto/<br>Ingrediente            | Resultado                  | Espécies                                      | Dose / Exposição      |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]<br>propano | Crónico - NOEC             | Daphnia                                       | 0.3 mg/l [21 dias]    |
| 2-metilpropan-1-ol                         | Agudo. - CL50 - Água doce  | Daphnia - <i>daphnia magna</i>                | 1.8 mg/l [48 horas]   |
| etilbenzeno                                | Agudo. - EC50              | Daphnia                                       | 1100 mg/l [48 horas]  |
|                                            | Agudo. - EC50 - Água doce  | Daphnia                                       | 1.8 mg/l [48 horas]   |
|                                            | Crónico - NOEC - Água doce | Daphnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i>           | 1 mg/l                |
| acetato de 2-metoxi-<br>1-metiletilo       | Agudo. - CL50 - Água doce  | Peixe - Truta -<br><i>Oncorhynchus mykiss</i> | 134 mg/l [96 horas]   |
| bis(ortofosfato) de trizinc                | Agudo. - CL50              | Peixe                                         | 0.112 mg/l [96 horas] |
|                                            | Crónico - NOEC             | Peixe                                         | 0.026 mg/l [30 dias]  |

Conclusão/Resumo : Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

12.2 Persistência e degradabilidade

| Nome do Produto/<br>Ingrediente      | Teste | Resultado                   | Dose / Inoculo |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------|
| etilbenzeno                          | -     | 79% [10 dias] - Prontamente |                |
| acetato de 2-metoxi-<br>1-metiletilo | -     | 83% [28 dias] - Prontamente |                |

| Nome do Produto/<br>Ingrediente            | Semi-vida aquática | Fotólise | Biodegradabilidade  |
|--------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| xileno                                     | -                  | -        | Prontamente         |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]<br>propano | -                  | -        | Não tão prontamente |
| etilbenzeno                                | -                  | -        | Prontamente         |
| acetato de 2-metoxi-<br>1-metiletilo       | -                  | -        | Prontamente         |

12.3 Potencial de bioacumulação

| Nome do Produto/Ingrediente      | LogP <sub>ow</sub> | BCF           | Potencial |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| xileno                           | 3.12               | 7.4 para 18.5 | Baixa     |
| 2-metilpropan-1-ol               | 1                  | -             | Baixa     |
| etilbenzeno                      | 3.6                | 79.43         | Baixa     |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo | 1.2                | -             | Baixa     |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Partição Solo/Água

| Nome do Produto/Ingrediente            | logKoc | Koc     |
|----------------------------------------|--------|---------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano | 4      | 10465.7 |
| 2-metilpropan-1-ol                     | 1.1    | 12.0246 |
| etilbenzeno                            | 2.2    | 170.406 |
| acetato de 2-metoxi-1-metiletilo       | 0.36   | 2.31363 |
| Octadecanamida, N,N'-1,6-hexanodilbis  | 4.3    | 20556.9 |
| [12-hidroxi-                           |        |         |

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

**Resíduo Perigoso** :

Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

| Código do resíduo | Designação do resíduo                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*         | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |

Embalagem

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

| Tipo de embalagem | Catálogo de Resíduos Europeu (EWC) |
|-------------------|------------------------------------|
| Recipiente        | 15 01 06 misturas de embalagens    |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções especiais | : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. O vapor proveniente dos resíduos do produto pode criar uma atmosfera altamente inflamável ou explosiva no interior do recipiente. Não cortar, soldar ou triturar os recipientes usados, a não ser que o seu interior tenha sido bem limpo. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                                                   | ADR/RID          | ADN              | IMDG            | IATA            |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 Número ONU ou número de ID                   | UN1263           | UN1263           | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | TINTAS           | TINTAS           | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | 3                | 3                | 3               | 3               |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | III              | III              | III             | III             |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | Não.             | Sim.             | No.             | No.             |
| Substâncias de poluição marinha                   | Não é aplicável. | Não é aplicável. | Not applicable. | Not applicable. |

Informações adicionais

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID                  | : Não identificado.                                                                                             |
| Código relativo a túneis | : (D/E)                                                                                                         |
| ADN                      | : O produto só é regulado como substância perigosa para o ambiente quando é transportado em embarcações-tanque. |
| IMDG                     | : None identified.                                                                                              |
| IATA                     | : Não identificado.                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Precauções especiais para o utilizador | : <b>Transporte no interior das instalações do utilizador:</b> transporte sempre em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI | : Não é aplicável. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Código : 000001162514  | Data de lançamento/Data da revisão : 7 Julho 2026 |
| SIGMAFAST 205 (TINTED) |                                                   |

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

[Regulamento \(CE\) N° 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização](#)

[Anexo XIV](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Substâncias que suscitam elevada preocupação](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos](#)

| Nome do Produto/Ingrediente | N° de entrada ( REACH ) |
|-----------------------------|-------------------------|
| SIGMAFAST 205 (TINTED)      | 3                       |

**Rotulagem** : Não é aplicável.

[Outras regulamentações da UE](#)

**Precusores de explosivos** : Não é aplicável.

[Substâncias que empobrecem a camada de ozono \(UE 2024/590\)](#)

Não listado.

[poluentes orgânicos persistentes](#)

Não listado.

[Directiva Seveso](#)

Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

[Critérios de perigo](#)

| Categoria |
|-----------|
| P5c       |

[Regulamentos Nacionais](#)

| Nome do Produto/Ingrediente | Nome da listagem                 | Não disponível.            | Classificação | Observações |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| xileno                      | Instituto Português da Qualidade | xileno (isómeros o, m & p) | A4            | -           |
| etilbenzeno                 | Instituto Português da Qualidade | -                          | A3            | -           |

**15.2 Avaliação da segurança química** : Não foi efectuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

**Abreviaturas e siglas**

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Código</b> : 000001162514  | <b>Data de lançamento/Data da revisão</b> : 7 Julho 2026 |
| <b>SIGMAFAST 205 (TINTED)</b> |                                                          |

**SECÇÃO 16: Outras informações**

ATE = Toxicidade Aguda Estimada  
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]  
DNEL = Nível Derivado sem Efeito  
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos  
PNEC = Concentração previsível sem efeito  
RRN = REACH Número de Registro  
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico  
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável  
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre  
ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima  
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso  
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo

**Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Classificação                                                                                                                                                                                    | Justificação                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Com base em dados de testes<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo<br>Método de cálculo |

**Texto completo das declarações H abreviadas**

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>H413 | Líquido e vapor facilmente inflamáveis.<br>Líquido e vapor inflamáveis.<br>Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.<br>Nocivo em contacto com a pele.<br>Provoca irritação cutânea.<br>Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.<br>Provoca lesões oculares graves.<br>Provoca irritação ocular grave.<br>Nocivo por inalação.<br>Pode provocar irritação das vias respiratórias.<br>Pode provocar sonolência ou vertigens.<br>Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.<br>Muito tóxico para os organismos aquáticos.<br>Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.<br>Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.<br>Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.<br>Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Texto completo das classificações [CLP/GHS]**

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Aquatic Chronic 4<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Dam. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2 | TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4<br>PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE<br>AQUÁTICO - Categoria 1<br>PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE<br>AQUÁTICO - Categoria 1<br>PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE<br>AQUÁTICO - Categoria 2<br>PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE<br>AQUÁTICO - Categoria 3<br>PERIGO (CRÓNICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE<br>AQUÁTICO - Categoria 4<br>PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1<br>LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1<br>LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2<br>LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Código</b> : 000001162514  | <b>Data de lançamento/Data da revisão</b> : 7 Julho 2026 |
| <b>SIGMAFAST 205 (TINTED)</b> |                                                          |

| SECÇÃO 16: Outras informações                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 3<br>CORROSÃO/IRRITAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 2<br>SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA - Categoria 1<br>TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 2<br>TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS - EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 3 |

**História**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Data de lançamento/ Data da revisão</b> | : 7 Julho 2026      |
| <b>Data da edição anterior</b>             | : 28 Fevereiro 2026 |
| <b>Preparado por</b>                       | : EHS               |
| <b>Versão</b>                              | : 2                 |

**Retratação**

A informação contida nesta ficha é baseada nos actuais conhecimentos científicos e técnicos. O propósito desta informação é chamar a atenção para os aspectos de saúde e segurança relativos aos produtos que fornecemos, e recomendar medidas de prevenção para a sua armazenagem e manuseamento. Nenhuma garantia é dada no que concerne às características dos produtos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer incumprimento das medidas de precaução descritas nesta ficha ou por qualquer uso indevido dos produtos.