

发行日期 7/10/2026 (month/day/year)

版本 26.02

第1部分 化学品及企业标识

- A. 产品名称 : 环氧漆 256S 基料 5177
产品代码 : 00316061
- B. 化学品的推荐用途和限制用途
产品用途 : 专业应用, 以喷的方式使用.
物质/制程的使用 : 涂层.
限制用途 : 产品并非旨在, 标记或包装供消费者使用。
- C. Supplier's or
Importer's information : PPG SSC
(44714)
19, Yecheon-ro 217beon-gil, Nam-gu,
Ulsan, Korea
Tel: +82-52-210-8222
电子邮件 (Email) 地址 : Korea.MSDS@PPG.COM
企业应急电话: : +82-52-210-8331

第2部分 危险性概述

- A. 危险分类 : 易燃液体 - 类别 3
皮肤刺激 - 类别 2
眼睛刺激性 - 类别 2A
皮肤致敏物 - 类别 1
生殖细胞致突变性 - 类别 1B
致癌性 - 类别 1A
生殖毒性 - 类别 2
特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3
特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2
危害水生环境-长期危险 - 类别 2
This product is classified in accordance with the Industrial Safety and Health Act and the Chemical Control Act.
- B. GHS标签要素, 包括防范说明
符号 :



警示词 : 危险

产品代码	00316061	发行日期	7/10/2026 (month/day/year)	版本	26. 02
产品名称	环氧漆 256S 基料 5177				

第2部分 危险性概述

危险性说明	: H226 – 易燃液体和蒸气。 H315 – 造成皮肤刺激。 H317 – 可能造成皮肤过敏反应。 H319 – 造成严重眼刺激。 H335 – 可能造成呼吸道刺激。 H340 – 可能造成遗传性缺陷。 H350 – 可能致癌。 H361 – 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。 H373 – 长期或反复接触可能损害器官。 H411 – 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
防范说明	
预防措施	: P202 – 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 P280 – 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P210 – 远离热源、热表面、火花、明火及其他点火源。禁止吸烟。 P241 – 使用防爆的电气、通风、照明设备。 P241 – 使用防爆的电气、通风、照明设备。 P242 – 使用不产生火花的工具。 P243 – 采取行动防止静电放电。 P240 – 容器和接收设备接地/等势联接。 P273 – 避免释放到环境中。 P260 – 不要吸入蒸气。 P264 – 作业后彻底清洗。
事故响应	: P391 – 收集溢出物。 P370 + P378 – 火灾时： 严禁使用水灭火。 P308 + P313 – 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。 P304 + P312 – 如误吸入： 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。 P303 + P361 + P353 – 如皮肤（或头发）沾染： 立即脱掉所有沾染的衣服。 用水冲洗皮肤或淋浴。 P333 + P313 – 如发生皮肤刺激或皮疹： 求医/就诊。 P305 + P351 + P338 – 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337 + P313 – 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。 P321 – 具体治疗（见本标签分）。
安全储存	: P403 + P233 – 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。 P403 + P235 – 保持低温。
废弃处置	: P501 – 按照所有地方、区域、国家和国际法规处置内装物和容器。

C. 其他危害 : 长时间或重复的接触可使皮肤干燥而导致刺激。

第3部分 成分 / 组成信息

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

CAS号码 : 不适用。

产品代码	00316061	发行日期	7/10/2026 (month/day/year)	版本	26.02
产品名称	环氧漆 256S 基料 5177				
第3部分 成分 / 组成信息					
化学名	通用名称	标识符	%		
fatty acids, (C18)-unsatd., dimers polymers with bisphenol A and epichlorohydrin	EPOXY RESIN	CAS号: 67989-52-0	20 - <30		
Silicon oxide (crystalline quartz)	QUARTZ (<10 microns)	CAS号: 14808-60-7 欧盟 (EC) : 238-878-4	10 -<20		
Titanium dioxide	TITANIUM DIOXIDE	CAS号: 13463-67-7 欧盟 (EC) : 236-675-5	5 - <10		
trizinc bis(orthophosphate)	ZINC ORTHOPHOSPHATE	CAS号: 7779-90-0 欧盟 (EC) : 231-944-3	5 - <10		
xylene	XYLENES	CAS号: 1330-20-7 欧盟 (EC) : 215-535-7	5 - <10		
滑石粉	Talc, non-asbestos form	CAS号: 14807-96-6 欧盟 (EC) : 238-877-9	5 - <10		
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC	SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC	CAS号: 64742-95-6 欧盟 (EC) : 265-199-0	5 - <10		
2,2''-[(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxymethylene)] bisoxirane	Bisphenol A diglycidyl ether	CAS号: 1675-54-3 欧盟 (EC) : 216-823-5	5 - <10		
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	1,2,4-TRIMETHYL BENZENE	CAS号: 95-63-6 欧盟 (EC) : 202-436-9	1 - <5		
propylene glycol methyl ether acetate	1-METHOXY-2-PROPYL ACETATE	CAS号: 108-65-6 欧盟 (EC) : 203-603-9	1 - <5		
ethylbenzene	ETHYLBENZENE	CAS号: 100-41-4 欧盟 (EC) : 202-849-4	1 - <5		
Silicon oxide (crystalline quartz)	QUARTZ (>10 microns)	CAS号: 14808-60-7 欧盟 (EC) : 238-878-4	0.1 - <1		
CASTOR OIL, HYDROGENATED	CASTOR OIL, HYDROGENATED	CAS号: 8001-78-3 欧盟 (EC) : 232-292-2	0.1 - <1		
Cumene	CUMENE	CAS号: 98-82-8 欧盟 (EC) : 202-704-5	0.1 - <1		

第3部分 成分 / 组成信息

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

- A. 眼睛接触

: 检查和取出任何隐形眼镜。撑开眼睑，立即用大量流动水洗眼至少 10 分钟。立即就医治疗。
- B. 皮肤接触

: 脱去受污染的衣服和鞋子。 用肥皂与水彻底清洗皮肤，或使用认可的皮肤清洁剂清洗。 严禁使用溶剂或稀释剂。
- C. 吸入

: 移至空气新鲜处。 让患者保持温暖并休息。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。
- D. 食入

: 如食入，立即就医并出示容器或标签。 让患者保持温暖并休息。 不得诱导呕吐。
- E. 对医生的特别提示

: 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。

特殊处理

: 无特殊处理。

对保护施救者的忠告

: 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。
- 请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）
- 第5部分 消防措施
- A. 灭火剂

适用灭火剂

: 使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

不适用灭火剂

: 禁止用水喷射

B. 特别危险性

: 易燃液体和蒸气。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 在火灾或受热时，含有液态物质的容器内压力会增加，在极端情况下，可能会破裂，并伴有一定的爆炸风险。 本物质对水生生物有毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

有害的热分解产物

: 分解产物可能包括如下物质：
碳氧化物
硫氧化物
磷氧化物
金属氧化物

C. Special equipment for fire-fighting

: 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

消防步骤

: 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

Korea 韩国 (GHS)

页数: 4/17

产品代码	00316061	发行日期	7/10/2026 (month/day/year)	版本	26.02
产品名称	环氧漆 256S 基料 5177				

第6部分 泄漏应急处理

- A. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 不要吸入蒸气。 穿戴合适的个人防护装备。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。
- B. 环境保护措施** : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。
- C. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**
- 少量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃品处理合同商处置。
- 大量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 将溅出物冲洗至废水处理工厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物, 并装在容器内, 以根据当地的法规要求处理(参阅第 13 部分)。 经由特许的废弃品处理合同商处置。 被污染的吸附物质可呈现与溢出产品同样的危险。 注: 有关应急联系信息, 请参阅第 1 部分; 有关废弃物处理, 请参阅第 13 部分。

第7部分 操作处置与储存

- A. 安全处置注意事项** : 穿戴适当的个人防护设备(参阅第 8 部分)。 患有皮肤过敏史的个体不应受雇于任何与本产品有关的作业。 避免接触, 受到专门指导后方可操作。 怀孕期间避免暴露。 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。 勿吸入蒸气或烟雾。 禁止食入。 避免释放到环境中。 仅在充足的通风条件下使用。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 除非通风充足, 否则不得进入储存区域和密闭空间内。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。 储存和使用时远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器(通风、照明及物质加工)设备。 只能使用不产生火花的工具。 采取预防措施, 防止静电释放。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
- B. 安全存储的条件, 包括任何不相容性** : 在以下温度之间储存: 0 至 35°C (32 至 95°F (华氏度))。 按照当地法规要求来储存。 在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 存放处须加锁。 移除所有点火源。 与氧化性物质分离。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制/个体防护

- A. 职业接触限值**

第8部分 接触控制/个体防护

组分名称	接触限值
Silicon oxide (crystalline quartz)	ISHA Article 42 (韩国, 1/2020) TWA 8 小时: 0.05 mg/m³ (毫克/立方米). 形成: 可呼吸性部分.
Titanium dioxide	ISHA Article 42 (韩国, 1/2020) TWA 8 小时: 10 mg/m³ (毫克/立方米).
xylene	ISHA Article 42 (韩国, 1/2020) [Xylene] STEL 15 分钟: 150 ppm (百万分之一). TWA 8 小时: 100 ppm (百万分之一).
滑石粉	ISHA Article 42 (韩国, 1/2020) TWA 8 小时: 2 mg/m³ (毫克/立方米) (as asbestos). 形成: fibers.
1, 2, 4-TRIMETHYLBENZENE	ISHA Article 42 (韩国, 1/2020) [Trimethyl benzene] TWA 8 小时: 25 ppm (百万分之一).
ethylbenzene	ISHA Article 42 (韩国, 1/2020) STEL 15 分钟: 125 ppm (百万分之一). TWA 8 小时: 100 ppm (百万分之一).
Silicon oxide (crystalline quartz)	ISHA Article 42 (韩国, 1/2020) TWA 8 小时: 0.05 mg/m³ (毫克/立方米). 形成: 可呼吸性部分.
Cumene	ISHA Article 42 (韩国, 1/2020) 通过皮肤吸收. TWA 8 小时: 50 ppm (百万分之一).

- 推荐的监测程序

:

监测标准应作出适当的参考。 有害物质的测定方法参考国家指导性文件也将是必需的。
- B. 工程控制

:

仅在充足的通风条件下使用。 使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。 使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值。 使用防爆通风设备。
- 环境接触控制

:

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。
- C. 个体防护装备

呼吸系统防护

:

选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。 工作人员如暴露于浓度大于暴露限制时，应穿戴核准并适用的呼吸器。 若风险评估结果表明是必要的，请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。

眼睛防护

:

防化学品飞溅护目镜。

手防护

:

若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

手套

:

丁基橡胶

身体防护

:

个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。 当存在静电点火的风险时，穿防静电防护服。 对于因静电放电的最大程度的防护，服装应包括连体式全身防静电工作服、长统靴和手套。
- Korea 韩国 (GHS)

页数: 6/17

第8部分 接触控制/个体防护

卫生措施：接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。受沾染的工作服不得带出工作场地。污染的衣物重新使用前需清洗。确保应急喷淋洗眼器靠近工作处。

第9部分 理化特性

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

- A. 外观
- 物理状态：液体。
- 颜色：灰色。
- B. 气味：芳烃。
- C. 气味阈值：无资料。
- D. pH值：不适用。
- E. 熔点/凝固点：无资料。
- F. 沸点/沸程：>37.78°C (>100°F（华氏度）)
- G. 闪点：闭杯：34°C（93.2°F（华氏度）)
- H. 蒸发速率：无资料。
- I. 易燃性（固体、气体）：无资料。
- J. 爆炸（燃烧）上限和下限：无资料。

K. 饱和蒸气压：

组分名称	20°C 时的蒸汽压力			50°C 时的蒸汽压力		
	mm Hg（毫米汞柱）	千帕	方法	mm Hg（毫米汞柱）	千帕	方法
乙苯	9.30076	1.2				

L. 溶解性：

介质	结果
冷水	不可溶

- 水中溶解度：无资料。
- M. 蒸气密度：无资料。
- N. 相对密度：1.4
- O. 辛醇 / 水分配系数：不适用。

P. 自燃温度：

组分名称	°C	°F（华氏度）	方法
轻芳烃溶剂石脑油（石油）	280 至 470	536 至 878	

- Q. 分解温度：无资料。
- R. 黏度：动态（室温）：无资料。
运动学的（室温）：无资料。
运动学的（40°C（104°F（华氏度）））：>21 mm²/s (>21 cSt)

产品代码	00316061	发行日期	7/10/2026 (month/day/year)	版本	26. 02
产品名称	环氧漆 256S 基料 5177				

第9部分 理化特性

- 流动时间 (ISO 2431) : 无资料。
S. 分子量 : 不适用。

第10部分 稳定性和反应性

- A. 稳定性 : 本产品稳定。
危险反应 : 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
- B. 避免接触的条件 : 暴露于高温可产生有害分解产物。
- C. 禁配物 : 远离下列物品以防止发生强放热反应： 氧化剂， 强碱， 强酸类。
- D. 危险的分解产物 : 分解产物可能包含下列材料，具体视条件而定： 碳氧化物 硫氧化物 磷氧化物
金属氧化物

第11部分 毒理学信息

- A. 有关可能的接触途径的信息 : 无资料。

潜在的急性健康影响

- 吸入 : 可能造成呼吸道刺激。
- 食入 : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触 : 造成皮肤刺激。 使皮肤脱脂。 可能造成皮肤过敏反应。
- 眼睛接触 : 造成严重眼刺激。

过度接触征兆/症状

- 吸入 : 不利症状可能包括如下情况：
呼吸道疼痛
咳嗽
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形
- 食入 : 不利症状可能包括如下情况：
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形
- 皮肤接触 : 不利症状可能包括如下情况：
刺激
充血发红
干燥
龟裂
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形
- 眼睛接触 : 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红

第11部分 毒理学信息

B. 健康危害
急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
Titanium dioxide	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠	>6.82 mg/l (毫克/升)	4 小时
	LD50 皮肤	兔子	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
trizinc bis(orthophosphate)	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠	>5.7 mg/l (毫克/升)	4 小时
	LD50 口服	大鼠	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
xylene	LD50 皮肤	兔子	1.7 g/kg (克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	4.3 g/kg (克/千克)	-
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC	LD50 皮肤	兔子	3.48 g/kg (克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	8400 mg/kg (毫克/千克)	-
2,2'’-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)] bisoxirane	LD50 皮肤	兔子	23000 mg/kg (毫克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	15000 mg/kg (毫克/千克)	-
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	LC50 吸入 蒸气	大鼠	18000 mg/m³ (毫克/立方米)	4 小时
	LD50 口服	大鼠	5 g/kg (克/千克)	-
propylene glycol methyl ether acetate	LC50 吸入 蒸气	大鼠	30 mg/l (毫克/升)	4 小时
	LD50 皮肤	兔子	>5 g/kg (克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	6190 mg/kg (毫克/千克)	-
ethylbenzene	LC50 吸入 蒸气	大鼠	17.8 mg/l (毫克/升)	4 小时
	LD50 皮肤	兔子	17.8 g/kg (克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	3.5 g/kg (克/千克)	-
CASTOR OIL, HYDROGENATED	LD50 口服	大鼠	>10 g/kg (克/千克)	-
Cumene	LC50 吸入 蒸气	大鼠	39000 mg/m³ (毫克/立方米)	4 小时
	LD50 皮肤	兔子	12.3 g/kg (克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	2260 mg/kg (毫克/千克)	-

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

刺激或腐蚀

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
xylene	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
2,2'’-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时	-
	眼睛 - 结膜发红	兔子	0.4	24 小时	-
	皮肤 - 水肿	兔子	0.5	4 小时	-
	皮肤 - 红斑/焦痂	兔子	0.8	4 小时	-
	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	4 小时	-

结论/概述

皮肤：混合物本身没有任何数据。
眼睛：混合物本身没有任何数据。
呼吸：混合物本身没有任何数据。

敏化作用

产品/成份名称	接触途径	种类	结果
2,2'’-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane	皮肤	老鼠	致敏性

结论/概述

皮肤：混合物本身没有任何数据。
呼吸：混合物本身没有任何数据。

致突变性

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

致癌性

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

生殖毒性

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

致畸性

结论/概述：混合物本身没有任何数据。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
Silicon oxide (crystalline quartz)	类别 3	-	呼吸道刺激
xylene	类别 3	-	呼吸道刺激
-	类别 3	-	麻醉效应
滑石粉	类别 3	-	呼吸道刺激
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	类别 3	-	呼吸道刺激
propylene glycol methyl ether acetate	类别 3	-	麻醉效应
Silicon oxide (crystalline quartz)	类别 3	-	呼吸道刺激
Cumene	类别 3	-	呼吸道刺激

第11部分 毒理学信息

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
Titanium dioxide	类别 1	-	-
xylene	类别 2	-	-
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	类别 2	-	-
ethylbenzene	类别 2	-	-

吸入危害

名称	结果
xylene	吸入危害 - 类别 1
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC	吸入危害 - 类别 1
ethylbenzene	吸入危害 - 类别 1
Cumene	吸入危害 - 类别 1

潜在的慢性健康影响

- 一般

：长期或反复接触可能损害器官。 长时间或重复的接触可使皮肤脱脂而导致刺激，龟裂和/或皮炎。 一旦敏化，暴露于非常低的水平也可能产生严重的过敏反应。
- 致癌性

：可能致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。
- 致突变性

：可能造成遗传性缺陷。
- 生殖毒性

：怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

其他信息

长时间或重复的接触可使皮肤干燥而导致刺激。 如果吸入，打磨和研磨粉尘可能有害。 反复的暴露于高浓度的蒸气中会引起呼吸系统刺激和永久的脑部和神经系统损坏。 吸入浓度高于推荐暴露极限的蒸气/悬浮颗粒会导致头痛、困倦和恶心，并且会导致昏迷或死亡。 避免接触皮肤及衣物。

化学名	标识符	化学品分类和标记全球协调体系（GHS）的分类
fatty acids, (C18)-unsatd., dimers polymers with bisphenol A and epichlorohydrin	CAS号: 67989-52-0	皮肤刺激 - 类别 2
Silicon oxide (crystalline quartz)	CAS号: 14808-60-7 欧盟（EC）: 238-878-4	皮肤致敏物 - 类别 1B 致癌性 - 类别 1A 特异性靶器官毒性 一次接触（呼吸道刺激） - 类别 3
Titanium dioxide	CAS号: 13463-67-7 欧盟（EC）: 236-675-5	致癌性 - 类别 2 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 1
trizinc bis(orthophosphate)	CAS号: 7779-90-0 欧盟（EC）: 231-944-3	危害水生环境一急性危险 - 类别 1 危害水生环境一长期危险 - 类别 1
xylene	CAS号: 1330-20-7 欧盟（EC）: 215-535-7	易燃液体 - 类别 3 急性毒性（皮肤） - 类别 4 急性毒性（吸入） - 类别 4 皮肤刺激 - 类别 2 眼睛刺激性 - 类别 2A 生殖毒性 - 类别 2 特异性靶器官毒性 一次接触（呼吸道刺激） - 类别 3 特异性靶器官毒性 一次接触（麻醉效应） - 类别 3

产品名称环氧漆 256S 基料 5177

第11部分 毒理学信息

滑石粉	CAS号：14807-96-6	特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2 吸入危害 - 类别 1 特异性靶器官毒性 一次接触（呼吸道刺激） - 类别 3
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC	欧盟（EC）： 238-877-9 CAS号：64742-95-6	易燃液体 - 类别 3 皮肤刺激 - 类别 2
	欧盟（EC）： 265-199-0	生殖细胞致突变性 - 类别 1B 致癌性 - 类别 1B 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境一长期危险 - 类别 2 皮肤刺激 - 类别 2
2,2'’-[(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxymethylene)] bisoxirane	CAS号：1675-54-3	
	欧盟（EC）： 216-823-5	眼睛刺激性 - 类别 2A
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	CAS号：95-63-6	皮肤致敏物 - 类别 1 危害水生环境一长期危险 - 类别 2 易燃液体 - 类别 3 急性毒性（吸入） - 类别 4
	欧盟（EC）： 202-436-9	皮肤刺激 - 类别 2 特异性靶器官毒性 一次接触（呼吸道刺激） - 类别 3 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2 危害水生环境一长期危险 - 类别 2 易燃液体 - 类别 3
propylene glycol methyl ether acetate	CAS号：108-65-6	特异性靶器官毒性 一次接触（麻醉效应） - 类别 3
ethylbenzene	欧盟（EC）： 203-603-9 CAS号：100-41-4	易燃液体 - 类别 2 急性毒性（吸入） - 类别 4
	欧盟（EC）： 202-849-4	皮肤刺激 - 类别 2 眼睛刺激性 - 类别 2A 致癌性 - 类别 2 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境一长期危险 - 类别 3 致癌性 - 类别 1A 特异性靶器官毒性 一次接触（呼吸道刺激） - 类别 3 危害水生环境一急性危险 - 类别 1
Silicon oxide (crystalline quartz)	CAS号：14808-60-7	
	欧盟（EC）： 238-878-4	
CASTOR OIL, HYDROGENATED	CAS号：8001-78-3	
	欧盟（EC）： 232-292-2	
Cumene	CAS号：98-82-8	易燃液体 - 类别 3 致癌性 - 类别 1B
	欧盟（EC）： 202-704-5	特异性靶器官毒性 一次接触（呼吸道刺激） - 类别 3 吸入危害 - 类别 1

第11部分 毒理学信息

		危害水生环境—长期危险 – 类别 2
--	--	--------------------

第12部分 生态学信息

A. 生态毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
Titanium dioxide	急性 LC50 >100 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 – <i>Daphnia magna</i>	48 小时
trizinc bis (orthophosphate)	急性 LC50 0.112 mg/l (毫克/升)	鱼	96 小时
SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC 2,2'’-[(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxymethylene)] bisoxirane	慢性 NOEC 0.026 mg/l (毫克/升)	鱼	30 天
	急性 LC50 8.2 mg/l (毫克/升)	鱼	96 小时
propylene glycol methyl ether acetate ethylbenzene	急性 LC50 1.8 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 – <i>daphnia magna</i>	48 小时
	慢性 NOEC 0.3 mg/l (毫克/升)	水蚤	21 天
CASTOR OIL, HYDROGENATED	急性 LC50 134 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 – <i>Oncorhynchus mykiss</i>	96 小时
	急性 EC50 1.8 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤	48 小时
	慢性 NOEC 1 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 – <i>Ceriodaphnia dubia</i>	–
	急性 LC50 >100 mg/l (毫克/升)	鱼	96 小时

B. 持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
propylene glycol methyl ether acetate ethylbenzene	–	83 % – 迅速 – 28 天	–	–
	–	79 % – 迅速 – 10 天	–	–
产品/成份名称	水生半衰期		光解作用	生物降解性
xylene 2,2'’-[(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxymethylene)] bisoxirane	–	–	–	迅速
	–	–	–	不迅速
propylene glycol methyl ether acetate	–	–	–	迅速
ethylbenzene	–	–	–	迅速

C. 潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
xylene	3.12	7.4 至 18.5	低
1,2,4-TRIMETHYLBENZENE	3.63	120.23	低
propylene glycol methyl ether acetate	1.2	–	低
ethylbenzene	3.6	79.43	低
CASTOR OIL, HYDROGENATED	18.75	–	高
Cumene	3.55	35.48	低

第12部分 生态学信息

- D. 土壤中的迁移性
- 土壤/水分配系数：无资料。
- E. 其他环境有害作用：没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

- A. 处置方法：应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规 and 当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。
- B. 废弃注意事项：采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。产品残留物的蒸气可能会在容器内部导致一个高度易燃的或爆炸性的气氛。不得切割、焊接或碾磨用过的容器，除非已被彻底清洁内部。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	UN	IMDG	IATA
A. 联合国危险货物编号（UN号）	UN1263	UN1263	UN1263
B. 联合国运输名称	涂料	PAINT	PAINT
C. 联合国危险性分类	3	3	3
D. 包装类别	III	III	III
环境危害	是的。 无需环境危害物质标志。	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.
E. 海洋污染物质	不适用。	(trizinc bis (orthophosphate))	Not applicable.

其他信息

- UN：没有。
- IMDG：The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA：如果其他运输法规有规定，环境危害物质的标记可能会出现。

F. Special precaution which a user to be aware of or needs to comply with in connection with transport or transportation

在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

产品代码	00316061	发行日期	7/10/2026 (month/day/year)	版本	26.02
产品名称	环氧漆 256S 基料 5177				

第14部分 运输信息

根据 IMO 工具按散装运输 : 不适用。

第15部分 法规信息

A. Regulation according to ISHA	
ISHA article 117 (Harmful substances prohibited from manufacture)	: 所有组分均未列入该目录。
ISHA article 118 (Harmful substances requiring permission)	: 所有组分均未列入该目录。
Article 2 of Youth Protection Act on Substances Hazardous to Youth	:
Exposure Limits of Chemical Substances and Physical Factors	
以下组分具有职业接触限值（OEL）：	
Silicon oxide (crystalline quartz)	
Titanium dioxide	
xylene	
滑石粉	
1, 2, 4-TRIMETHYLBENZENE	
ethylbenzene	
Silicon oxide (crystalline quartz)	
Cumene	
ISHA Enforcement Regs Annex 19 (Exposure standards established for harmful factors)	: 下列组分已列出: toluene, benzene, cyclohexanone, Cadmium and its compounds
ISHA Enforcement Regs Annex 21 (Harmful factors subject to Work Environment Measurement)	: 下列组分已列出: quartz, titanium dioxide, xylene, talc / soapstone, ethyl benzene
ISHA Enforcement Regs Annex 22 (Harmful Factors Subject to Special Health Check-up)	: 下列组分已列出: Xylene, Ethyl benzene
Standard of Industrial Safety and Health Annex 12 (Hazardous substances subject to control)	: 下列组分已列出: titanium dioxide, zinc and its compounds, xylene, ethyl benzene
B. Regulation according to Chemicals Control Act	
Article 11 (TRI)	: 下列组分已列出: Zinc and its compounds, Xylene including o-, m-, p- isomer, Barium and its compounds, Ethylbenzene
Article 18 Prohibited (K-Reach Article 27)	: 所有组分均未列入该目录。

第15部分 法规信息

- Article 19 Candidate substances subject to authorization (K-Reach Article 25)

: 下列组分已列出: Benzene
- Article 19 Subject to authorization (K-Reach Article 25)

: 所有组分均未列入该目录。
- Article 20 Restricted (K-Reach Article 27)

: 所有组分均未列入该目录。
- 韩国目录

: 所有组分都列出或被豁免。
- Article 39 (Accident Precaution Chemicals)

: 下列组分已列出: xylene
- 危害人体健康的物质、急性/慢性和生态危害物质（与第3条有关）

组分名称	急性人体毒性	慢性人体毒性	生态毒性	参考号码
Cumene	不适用	适用	不适用	2025-1-1257
- Existing Chemical Substances Subject to Registration

: 下列组分已列出: Quartz, Trizinc bis(orthophosphate, Xylene, Quartz, Toluene, Benzene, Naphthalene, Lead, 1-Methyl-2-pyrrolidinone, Cadimium
- C. 化学物质注册和评价法规定的条例

没有未经证实的危险。
- D. Dangerous Materials Safety Management Act

: 类别: Class 4 - Flammable Liquid
项目: 4. Class 2 petroleums - Water-insoluble liquid
阈值: 1000 L
Danger category: III
Signal word: Contact with sources of ignition prohibited
- E. Wastes regulation

: 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
- F. 依照其它国外法规的管理

针对有关产品的安全、健康和环境条例

: 无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品（包括其组分）。

第16部分 其他信息

- A. 参考文献

: Korean Ministry of Environment; Chemical Control Act
Korean Ministry of Labor; Industrial Safety and Health Act
NIER Notice
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)
U. S. Environmental Protection Agency, AQUIRE (Aquatic toxicity Information Retrieval) ECOTOX Database System.
- B. First issue date

: 1/15/2020
- C. 发行日期/修订日期

: 7/10/2026
- D. 版本

: 26.02

制作者

: EHS
- E. 其他

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

产品代码	00316061	发行日期	7/10/2026 (month/day/year)	版本	26. 02
产品名称	环氧漆 256S 基料 5177				

第16部分 其他信息

声明

本安全技术说明书所包含的资料是基于目前的科学和技术知识。本物质资料表的目的在于引起对PPG提供的该产品的健康和
安全方面的关注，并提供本产品存放和使用的注意事项。不担保或保证产品的相关特性。对未查阅本物质资料表
上的防范措施或任何错误使用本产品，我方概不负责。