

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 15 Juli 2026

Version : 3



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : SIGMAFAST 278 HARDENER

**Produktcode** : 000010025367

**Andere Identifizierungsarten**

00399639; 00427576 ; 00444995 ; 40278-BHARD/1.25L ; 50278-BHARD/5L

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffs/  
des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen  
abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der  
verantwortlichen Person  
für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

#### Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum

**Telefonnummer** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 2, H411

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.  
Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

|                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefahrenpiktogramme                                                                                                                             | : |                                                                                                                                                                             |
| Signalwort                                                                                                                                      | : | Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gefahrenhinweise                                                                                                                                | : | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.<br>Verursacht Hautreizungen.<br>Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br>Verursacht schwere Augenschäden.<br>Kann die Atemwege reizen.<br>Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                    |
| Prävention                                                                                                                                      | : | Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                        |
| Reaktion                                                                                                                                        | : | Verschüttete Mengen aufnehmen.                                                                                                                                                                                                                                |
| Lagerung                                                                                                                                        | : | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.                                                                                                                                                                                  |
| Entsorgung                                                                                                                                      | : | Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.<br>P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501                                                                                         |
| Gefährliche Inhaltsstoffe                                                                                                                       | : | Xylol; proprietary aralkylpolyamine; Benzylalkohol; 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl) phenol; Dimerfettsäure C18, ungesättigt, Polymer mit Tallölfettsäure und Triethylentetramin<br>; 3,6-Diazaoctanethylendiamin; Ethylendiamin und 3-Aminopropyldimethylamin |
| Ergänzende Kennzeichnungselemente                                                                                                               | : | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse | : | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>Spezielle Verpackungsanforderungen</u>                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter                                                                                      | : | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tastbarer Warnhinweis                                                                                                                           | : | Nicht anwendbar.                                                                                                                                                                                                                                              |

**2.3 Sonstige Gefahren**

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- Das Produkt entspricht den Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffen gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
- Das Produkt erfüllt die Kriterien für endokrin wirksame Eigenschaften gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

: Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.
- Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen

: Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Identifikatoren                                                                                 | Massen-%    | Einstufung                                                                                                                                                                     | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs        | Typ     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Xylol                             | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Verzeichnis:<br>601-022-00-9 | ≥25 - ≤49   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| proprietary aralkylpolyamine      | CAS: SUB119920                                                                                  | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                               | -                                                                | [1]     |
| 1-Methoxy-2-propanol              | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EG: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Verzeichnis:<br>603-064-00-3  | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                | [1] [2] |
| Benzylalkohol                     | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>EG: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Verzeichnis:<br>603-057-00-5  | ≥5.0 - ≤10  | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                | ATE [Oral] = 1200 mg/kg                                          | [1]     |
| Ethylbenzol                       | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Verzeichnis:<br>601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                        | ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2] |
| 2,4,6-Tris                        | REACH #:                                                                                        | ≥1.0 - <5.0 | Acute Tox. 4, H302                                                                                                                                                             | ATE [Oral] = 1200 mg/                                            | [1]     |

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen                               |                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (dimethylaminomethyl) phenol                                                        | 01-2119560597-27<br>EG: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                                           |             | Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                                                   | kg<br>ATE [Dermal] = 1280 mg/kg                                                          |         |
| Formaldehyde, polymer with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and phenol               | CAS: 445498-00-0                                                                            | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                                          | ATE [Oral] = 500 mg/kg<br>M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1                              | [1]     |
| Dimerfettsäure C18, ungesättigt, Polymer mit Tallölfettsäure und Triethylentetramin | REACH #:<br>01-2119972320-44<br>EG: 500-191-5<br>CAS: 68082-29-1                            | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                       | -                                                                                        | [1]     |
| 3,6-Diazaoctanethylendiamin                                                         | EG: 203-950-6<br>CAS: 112-24-3<br>Verzeichnis: 612-059-00-5                                 | <1.0        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                            | ATE [Oral] = 1716 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1465 mg/kg                                     | [1]     |
| Ethylendiamin                                                                       | REACH #:<br>01-2119480383-37<br>EG: 203-468-6<br>CAS: 107-15-3<br>Verzeichnis: 612-006-00-6 | ≤0.89       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1B, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                        | ATE [Oral] = 841 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 560 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Gase)] = 6000 ppm | [1] [2] |
| 3-Aminopropyldimethylamin                                                           | REACH #:<br>01-2119486842-27<br>EG: 203-680-9<br>CAS: 109-55-7                              | ≤0.30       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H335<br><b>Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.</b> | ATE [Oral] = 410 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 1100 mg/kg                                      | [1]     |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

Code : 000010025367

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 15 Juli 2026

SIGMAFAST 278 HARDENER

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Augenkontakt** : Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mit fließendem Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen und dabei die Augenlider geöffnet halten. Sofort einen Arzt hinzuziehen.
- Inhalativ** : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten.
- Hautkontakt** : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.
- Verschlucken** : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dämpfe vorhanden sind, muss der Retter eine geeignete Atemschutzmaske oder ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenschäden.
- Inhalativ** : Kann die Atemwege reizen.
- Hautkontakt** : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verschlucken** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Überexposition

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen  
Tränenfluss  
Rötung
- Inhalativ** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizungen der Atemwege  
Husten
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung  
Es kann Blasenbildung auftreten
- Verschlucken** : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- Hinweise für den Arzt** : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

Code : 000010025367

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 15 Juli 2026

SIGMAFAST 278 HARDENER

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel** : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Wassersprühstrahl oder Schaum verwenden.**Ungeeignete Löschmittel** : Keinen Wasserstrahl verwenden.**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren****Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen giftig und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.**Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:  
Karbonoxide  
Stickoxide**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung****Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf vermeiden. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen.**Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein. Verschüttete Mengen aufnehmen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleine freigesetzte Menge</b>         | : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Große freigesetzte Menge</b>          | : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosions sichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material. |
| <b>6.4 Verweis auf andere Abschnitte</b> | : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.<br>Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.<br>Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzmaßnahmen</b>                                                                      | : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden. |
| <b>Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene</b>                                             | : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten</b> | : Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separaten, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Unter Verschluss aufbewahren. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionsgrenzwerte                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol                             | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023) [Xylol]</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 50 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 221 mg/m³.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 100 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 442 mg/m³. |
| 1-Methoxy-2-propanol              | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 50 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 184 mg/m³.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 100 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 369 mg/m³.         |
| Ethylbenzol                       | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 20 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 87 mg/m³.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 125 ppm.<br>Expositionsgrenzwert 15 Minuten: 551 mg/m³.          |
| Ethylendiamin                     | <b>Arbeitsplatzgrenzwerte (Belgien, 12/2023)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Mittelwert 8 Stunden: 10 ppm.<br>Mittelwert 8 Stunden: 25 mg/m³.                                                                                                      |

**Empfohlene Überwachungsverfahren** : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                     | Exposition                                            | Wert                                             |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Xylol                                                 | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch                                       | 5 mg/kg bw/Tag     |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Örtlich                                          | 65.3 mg/m³         |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch                                       | 65.3 mg/m³         |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch                                       | 125 mg/kg bw/Tag   |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch                                       | 212 mg/kg bw/Tag   |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Örtlich                                          | 221 mg/m³          |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch                                       | 221 mg/m³          |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Örtlich                                          | 260 mg/m³          |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Systemisch                                       | 260 mg/m³          |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich                                          | 442 mg/m³          |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch                                       | 442 mg/m³          |
|                                                       | 1-Methoxy-2-propanol                                  | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral | Systemisch         |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch                                            | 43.9 mg/m³                                       |                    |
| Benzylalkohol                                         | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch                                       | 78 mg/kg bw/Tag    |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch                                       | 183 mg/kg bw/Tag   |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch                                       | 369 mg/m³          |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich                                          | 553.5 mg/m³        |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch                                       | 553.5 mg/m³        |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch                                       | 4 mg/kg bw/Tag     |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch                                       | 4 mg/kg bw/Tag     |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch                                       | 5.4 mg/m³          |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch                                       | 8 mg/kg bw/Tag     |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Oral      | Systemisch                                       | 20 mg/kg bw/Tag    |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Dermal    | Systemisch                                       | 20 mg/kg bw/Tag    |
|                                                       | Ethylbenzol                                           | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ        | Systemisch         |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ |                                                       | Systemisch                                       | 27 mg/m³           |
| DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Dermal                |                                                       | Systemisch                                       | 40 mg/kg bw/Tag    |
| DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             |                                                       | Systemisch                                       | 110 mg/m³          |
| DMEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             |                                                       | Örtlich                                          | 442 mg/m³          |
| DMEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             |                                                       | Systemisch                                       | 884 mg/m³          |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      |                                                       | Systemisch                                       | 1.6 mg/kg bw/Tag   |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ |                                                       | Systemisch                                       | 15 mg/m³           |
| DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             |                                                       | Systemisch                                       | 77 mg/m³           |
| DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                |                                                       | Systemisch                                       | 180 mg/kg bw/Tag   |
| DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             |                                                       | Örtlich                                          | 293 mg/m³          |
| 2,4,6-Tris (dimethylaminomethyl) phenol               |                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral | Systemisch         |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Dermal    | Systemisch                                       | 0.075 mg/kg bw/Tag |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig -           | Systemisch                                       | 0.075 mg/kg bw/Tag |
| German (DE)                                           | Belgium                                               | Belgien                                          | 9/23               |

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|                                                                                     |                                                       |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Dimerfettsäure C18, ungesättigt, Polymer mit Tallölfettsäure und Triethylentetramin | Dermal                                                |            |                    |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Systemisch | 0.13 mg/m³         |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 0.13 mg/m³         |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 0.15 mg/kg bw/Tag  |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 0.53 mg/m³         |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Dermal                | Systemisch | 0.6 mg/kg bw/Tag   |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch | 2.1 mg/m³          |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch | 97.2 µg/kg bw/Tag  |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch | 97.2 µg/kg bw/Tag  |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 0.169 mg/m³        |
| 3,6-Diazaoctanethyldiamin                                                           | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 0.272 mg/kg bw/Tag |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 0.952 mg/m³        |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Örtlich    | 28 µg/cm²          |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch | 0.25 mg/kg bw/Tag  |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 0.29 mg/m³         |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch | 0.41 mg/kg bw/Tag  |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Örtlich    | 0.43 mg/cm²        |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 0.57 mg/kg bw/Tag  |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Dermal    | Örtlich    | 1 mg/cm²           |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 1 mg/m³            |
| Ethyldiamin                                                                         | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Dermal    | Systemisch | 8 mg/kg bw/Tag     |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Oral      | Systemisch | 20 mg/kg bw/Tag    |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Systemisch | 1600 mg/m³         |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch | 5380 mg/m³         |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch | 0.11 mg/kg bw/Tag  |
|                                                                                     | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 6.25 mg/m³         |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 25 mg/m³           |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 1.2 mg/m³          |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 25 mg/m³           |
|                                                                                     | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 1.2 mg/m³          |
| 3-Aminopropyldimethylamin                                                           | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 1.2 mg/m³          |

PNECs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                                                                    | Details zum Kompartiment - Methode             | Wert            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|  Xylol<br><br>1-Methoxy-2-propanol | Frischwasser                                   | 0.327 mg/l      |
|                                                                                                                      | Meerwasser                                     | 0.327 mg/l      |
|                                                                                                                      | Abwasserbehandlungsanlage                      | 6.58 mg/l       |
|                                                                                                                      | Süßwassersediment                              | 12.46 mg/kg dwt |
|                                                                                                                      | Meerwassersediment                             | 12.46 mg/kg dwt |
|                                                                                                                      | Boden                                          | 2.31 mg/kg      |
|                                                                                                                      | Frischwasser - Bewertungsfaktoren              | 10 mg/l         |
|                                                                                                                      | Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren | 100 mg/l        |
|                                                                                                                      | Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht   | 41.6 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                      | Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht  | 4.17 mg/kg dwt  |

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethylbenzol                                                                               | Boden - Verteilungsgleichgewicht<br>Frishwasser - Bewertungsfaktoren<br>Meerwasser - Bewertungsfaktoren<br>Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren<br>Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht<br>Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht<br>Boden - Verteilungsgleichgewicht<br>Sekundärvergiftung<br>Frishwasser - Bewertungsfaktoren                                                                                                                             | 2.47 mg/kg dwt<br>0.1 mg/l<br>0.01 mg/l<br>9.6 mg/l<br>13.7 mg/kg dwt<br>1.37 mg/kg dwt<br>2.68 mg/kg dwt<br>20 mg/kg<br>0.043 mg/l                                            |
| Dimerfettsäure C18, ungesättigt,<br>Polymer mit Tallölfettsäure und<br>Triethylentetramin | Meerwasser - Bewertungsfaktoren<br>Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren<br>Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht<br>Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht<br>Boden - Verteilungsgleichgewicht<br>Frishwasser - Bewertungsfaktoren<br>Meerwasser - Bewertungsfaktoren<br>Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren<br>Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht<br>Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht<br>Boden - Verteilungsgleichgewicht | 0 mg/l<br>3.84 mg/l<br>434.02 mg/kg dwt<br>43.4 mg/kg dwt<br>86.78 mg/kg dwt<br>0.034 mg/l<br>0.003 mg/l<br>69.5 mg/l<br>0.221 mg/kg dwt<br>0.022 mg/kg dwt<br>0.024 mg/kg dwt |
| 3-Aminopropyldimethylamin                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Chemische Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

**Hautschutz**

**Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmäßig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit größer 480 min gemäß EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit größer 30 min gemäß EN 374) empfohlen. Der

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.
- Handschuhe** : Butylkautschuk
- Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer Entzündungsgefahr durch statische Elektrizität muss antistatische Schutzkleidung getragen werden. Für den größtmöglichen Schutz gegenüber statischen Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe umfassen. Siehe Europäische Norm DIN EN 1149 für weitere Informationen über das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.
- Anderer Hautschutz** Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
- Atemschutz** : Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten. Wenn die Arbeiter einer Konzentration über dem Grenzwert ausgesetzt sind, müssen sie geeignete und zugelassen Atemschutzgeräte tragen. Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Tragen Sie eine Atemschutzmaske gemäß EN140. Filtertyp: Filter gegen organische Dämpfe (Typ A) und Partikel P3
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Die Bedingungen für die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <u>Aussehen</u>                              |                                                                  |
| Aggregatzustand                              | : Flüssigkeit.                                                   |
| Farbe                                        | : Nicht verfügbar.                                               |
| Geruch                                       | : Aromatisch.                                                    |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                    | : Nicht bestimmt.                                                |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich | : >37.78°C                                                       |
| Entzündbarkeit                               | : Nicht bestimmt. Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor. |
| Untere und obere Explosionsgrenze            | : Nicht verfügbar.                                               |
| Flammpunkt                                   | : Geschlossenem Tiegel: 29°C                                     |
| Selbstentzündungstemperatur                  | :                                                                |

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

| Name des Inhaltsstoffs                                                                               | °C  | °F  | Methode |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
|  Methoxy-2-propanol | 270 | 518 |         |

**Zersetzungstemperatur** : Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7).  
**pH-Wert** : Nicht anwendbar.  
**Viskosität** : Dynamisch (Raumtemperatur): Nicht verfügbar.  
Kinematisch (Raumtemperatur): Nicht verfügbar.  
Kinematisch (40°C): >21 mm²/s

**Löslichkeit** :

| Medien        | Resultat      |
|---------------|---------------|
| kaltes Wasser | Nicht löslich |

**Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W):** : Nicht anwendbar.

|            |   |                        |                      |     |         |                      |     |         |
|------------|---|------------------------|----------------------|-----|---------|----------------------|-----|---------|
| Dampfdruck | : |                        | Dampfdruck bei 20 °C |     |         | Dampfdruck bei 50 °C |     |         |
|            |   | Name des Inhaltsstoffs | mm Hg                | kPa | Methode | mm Hg                | kPa | Methode |
|            |   | Ethylbenzol            | 9.30076              | 1.2 |         |                      |     |         |

**Relative Dichte** : 0.97  
**Schüttdichte: ( g/cm³ )** : 0.965

Partikeleigenschaften

**Mediane Partikelgröße** : Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen

**Explosive Eigenschaften** : Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.  
**Oxidierende Eigenschaften** : Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.  
Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

**10.1 Reaktivität** : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

**10.2 Chemische Stabilität** : Das Produkt ist stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen** : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.  
Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten.

**10.5 Unverträgliche Materialien** : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide Stickoxide

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen Eigenschaften eingestuft.

- Verursacht schwere Augenschäden.
- Verursacht Hautreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Atemwege reizen.

Akute Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                                 | Resultat                                                                                                                                                          | Dosis / Exposition     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Xylol                                                                             | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                               | 4.3 g/kg               |
| 1-Methoxy-2-propanol                                                              | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                         | 1.7 g/kg               |
|                                                                                   | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                         | 13 g/kg                |
|                                                                                   | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                               | 5.2 g/kg               |
| Benzylalkohol                                                                     | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                                    | >7000 ppm [6 Stunden]  |
|                                                                                   | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                         | >2000 mg/kg            |
|                                                                                   | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                               | 1200 mg/kg             |
| Ethylbenzol                                                                       | Ratte - Inhalativ - LC50 Stäube und Nebel                                                                                                                         | >5 mg/l [4 Stunden]    |
|                                                                                   | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                               | 3.5 g/kg               |
|                                                                                   | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                         | 17.8 g/kg              |
|                                                                                   | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                                    | 17.8 mg/l [4 Stunden]  |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl) phenol                                            | Ratte - Dermal - LD50                                                                                                                                             | 1280 mg/kg             |
|                                                                                   | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                               | 1200 mg/kg             |
|                                                                                   | Toxische Wirkungen: Peripherer Nerv und Empfindung - Schlaffe Lähmung ohne Anästhesie (normalerweise neuromuskuläre Blockade) Lunge, Thorax oder Atmung - Dyspnoe |                        |
| Dimerfettsäure C18, ungesättigt, Polymer mit Tallölfettsäure und Triethyltetramin | Ratte - Dermal - LD50                                                                                                                                             | >2000 mg/kg            |
| 3,6-Diazaoctanethylendiamin                                                       | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                               | >2000 mg/kg            |
|                                                                                   | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                         | 1465 mg/kg             |
|                                                                                   | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                               | 1716 mg/kg             |
| Ethylendiamin                                                                     | Ratte - Männlich, Weiblich - Oral - LD50                                                                                                                          | 841 mg/kg              |
|                                                                                   | Kaninchen - Männlich - Dermal - LD50                                                                                                                              | 560 mg/kg              |
|                                                                                   | Ratte - Inhalativ - LC50 Gas.                                                                                                                                     | 6000 ppm [4 Stunden]   |
| 3-Aminopropyldimethylamin                                                         | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                               | 410 mg/kg              |
|                                                                                   | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                         | 2139 mg/kg             |
|                                                                                   | Ratte - Dermal - LD50                                                                                                                                             | 400 bis 2000 mg/kg     |
|                                                                                   | Ratte - Inhalativ - LC50 Stäube und Nebel                                                                                                                         | >21.9 mg/l [4 Stunden] |

Schätzungen akuter Toxizität

| Wirkungsweg       | ATE-Wert      |
|-------------------|---------------|
| Oral              | 7022.92 mg/kg |
| Dermal            | 5422.65 mg/kg |
| Einatmen (Dämpfe) | 39.11 mg/l    |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Reizung/Verätzung

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                         | Resultat                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol                                                                                     | Kaninchen - Haut - Mäßig reizend<br>Angewendete Menge/Konzentration: 500 mg<br>Dauer der Behandlung/Exposition: 24 Stunden |
| Dimerfettsäure C18, ungesättigt,<br>Polymer mit Tallölfettsäure und<br>Triethylentetramin | Mensch - Haut - Reizend                                                                                                    |
| -                                                                                         | Kaninchen - Augen - Stark reizend                                                                                          |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

- Haut : Wirkt reizend auf die Haut.
- Augen : Verursacht schwere Augenschäden.
- Respiratorisch : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                         | Test                               | Resultat         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Dimerfettsäure C18, ungesättigt,<br>Polymer mit Tallölfettsäure und<br>Triethylentetramin | Maus - Haut                        | Sensibilisierend |
| 3,6-Diazaoctanethylendiamin                                                               | Meerschweinchen - Haut<br>OECD 406 | Sensibilisierend |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

- Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Respiratorisch : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Mutagenität

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Karzinogenität

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Xylol                             | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| 1-Methoxy-2-propanol              | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| 3-Aminopropyldimethylamin         | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung :

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Ethylbenzol                       | Kategorie 2 | -              | Hörorgane  |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung :

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Xylol<br>Ethylbenzol              | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1<br>ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |

Schlussfolgerung /  
Zusammenfassung

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen

: Nicht verfügbar.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Inhalativ : Kann die Atemwege reizen.
- Verschlucken : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Hautkontakt : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Augenkontakt : Verursacht schwere Augenschäden.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

- Inhalativ : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizungen der Atemwege  
Husten
- Verschlucken : Zu den Symptomen können gehören:  
Magenschmerzen
- Hautkontakt : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung  
Es kann Blasenbildung auftreten
- Augenkontakt : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen  
Tränenfluss  
Rötung

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

- Mögliche sofortige Auswirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Mögliche verzögerte Auswirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Langzeitexposition

- Mögliche sofortige Auswirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Mögliche verzögerte Auswirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

- Allgemein : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karzinogenität         | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mutagenität            | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reproduktionstoxizität | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sonstige Angaben       | : Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen. Bei Exposition gegenüber Amindämpfen wurde über ein vorübergehendes Hornhautödem berichtet, das als blauer Schleier, Halo-Effekt und nebliges oder verschwommenes Sehen für mehrere Stunden beschrieben wird. Dieser Zustand ist normalerweise zeitlich begrenzt und verursacht keine dauerhaften visuellen Auswirkungen. |

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien, die gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als endokrin wirkend angesehen werden können.

11.2.2 Sonstige Angaben

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Das Gemisch wurde gemäß der Summationsmethode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit ökotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Für Einzelheiten hierzu siehe Artikel 2 und 3.

12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                                  | Resultat                        | Spezies                             | Dosis / Exposition      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1-Methoxy-2-propanol                                                               | Akut - LC50 - Frischwasser      | Fisch - Goldfisch                   | >4500 mg/l [96 Stunden] |
| Ethylbenzol                                                                        | Akut - LC50                     | Daphnie - Daphnie                   | 23300 mg/l [48 Stunden] |
|                                                                                    | Akut - EC50 - Frischwasser      | Daphnie                             | 1.8 mg/l [48 Stunden]   |
| 2,4,6-Tris (dimethylaminomethyl)phenol                                             | Chronisch - NOEC - Frischwasser | Daphnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1 mg/l                  |
|                                                                                    | Akut - LC50                     | Daphnie                             | >100 mg/l [48 Stunden]  |
| Dimerfettsäure C18, ungesättigt, Polymer mit Tallöfettsäure und Triethylentetramin | Akut - LC50                     | Fisch                               | >100 mg/l [96 Stunden]  |
|                                                                                    | EC10                            | Algen                               | 1.78 mg/l [72 Stunden]  |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                        | Test                                                                            | Resultat                                              | Dosis / Inokulum |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Ethylbenzol<br>2,4,6-Tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | -<br>OECD [301D Leichte<br>biologische<br>Abbaubarkeit – Closed<br>Bottle Test] | 79% [10 Tage] - Leicht<br>4% [28 Tage] - Nicht leicht |                  |
| Ethylendiamin                                            | -                                                                               | 95% [28 Tage]                                         |                  |

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                                                            | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Xylol                                                                                        | -                        | -         | Leicht                   |
| Benzylalkohol                                                                                | -                        | -         | Leicht                   |
| Ethylbenzol                                                                                  | -                        | -         | Leicht                   |
| 2,4,6-Tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol                                                    | -                        | -         | Nicht leicht             |
| Dimerfettsäure C18,<br>ungesättigt, Polymer mit<br>Tallölfettsäure und<br>Triethylentetramin | -                        | -         | Nicht leicht             |
| Ethylendiamin                                                                                | -                        | -         | Leicht                   |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs     | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Xylol                                 | 3.12               | 7.4 bis 18.5 | Niedrig   |
| 1-Methoxy-2-propanol                  | <1                 | -            | Niedrig   |
| Benzylalkohol                         | 0.87               | -            | Niedrig   |
| Ethylbenzol                           | 3.6                | 79.43        | Niedrig   |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol | 0.219              | -            | Niedrig   |
| 3,6-Diazaoctanethylendiamin           | -1.66 bis -1.4     | -            | Niedrig   |
| Ethylendiamin                         | -2.04              | -            | Niedrig   |
| 3-Aminopropyldimethylamin             | -0.352             | -            | Niedrig   |

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs     | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1-Methoxy-2-propanol                  | 1                  | 10.447          |
| Benzylalkohol                         | 1.1                | 12.6442         |
| Ethylbenzol                           | 2.2                | 170.406         |
| 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol | 2.7                | 525.589         |
| 3,6-Diazaoctanethylendiamin           | 1.5                | 33.6474         |
| Ethylendiamin                         | 0.63               | 4.24117         |
| 3-Aminopropyldimethylamin             | 1.7                | 46.284          |

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien, die gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als endokrin wirkend angesehen werden können.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle :  
Europäischer Abfallkatalog (EAK)

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                           | ADR/RID           | ADN               | IMDG                   | IATA                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer             | UN1263            | UN1263            | UN1263                 | UN1263                 |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | FARBZUBEHÖRSTOFFE | FARBZUBEHÖRSTOFFE | PAINT RELATED MATERIAL | PAINT RELATED MATERIAL |
| 14.3 Transportgefahrenklassen             | 3                 | 3                 | 3                      | 3                      |
| German (DE)                               |                   | Belgium           | Belgien                | 19/23                  |

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                           |                  |                  |                                                                         |                                                                    |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.4<br>Verpackungsgruppe | III              | III              | III                                                                     | III                                                                |
| 14.5<br>Umweltgefahren    | Ja.              | Ja.              | Yes.                                                                    | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Meeresschadstoffe         | Nicht anwendbar. | Nicht anwendbar. | (Formaldehyde, polymer with N,N-dimethyl-1,3-propanediamine and phenol) | Not applicable.                                                    |

Zusätzliche angaben

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                                                      |
| ADN        | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff ist nicht erforderlich, wenn dieser Stoff in Mengen von ≤5 l oder ≤5 kg transportiert wird. |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                                      |
| IATA       | : Die Kennzeichnung als umweltgefährlicher Stoff kann vorliegen, wenn diese durch sonstige Transportvorschriften erforderlich ist.           |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Besondere<br>Vorsichtsmaßnahmen für<br>den Verwender | : <b>Transport auf dem Werksgelände:</b> nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14.7 Massengutbeförderung : Nicht anwendbar.  
auf dem Seeweg gemäß  
IMO-Instrumenten

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff  
oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe  
Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

| Inhärente Eigenschaft                                           | Name des Inhaltsstoffs | Status    | Bezugsnummer        | Überarbeitungsdatum |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Gleichermaßen bedenklicher Stoff für die menschliche Gesundheit | Ethylendiamin          | Empfohlen | 11th recommendation | 4/12/2023           |

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Eintragsnummer ( REACH ) |
|-----------------------------------|--------------------------|
| SIGMAFAST 278 HARDENER            | 3                        |

Etikettierung : Nicht anwendbar.

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Sonstige EU-Bestimmungen

Explosive Ausgangsstoffe : Nicht anwendbar.

Ozonabbauende Substanzen (EU 2024/590)

Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Gefahrenkriterien

| Kategorie |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme

- ATE = Schätzwert akute Toxizität
- CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
- DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
- EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
- PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
- RRN = REACH Registriernummer
- PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
- vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
- ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse
- ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen
- IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr
- IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

| Einstufung                                                                                                                                                                                                         | Begründung                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  am. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

Volltext der abgekürzten H-Sätze

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H225  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                            |
| H226  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                   |
| H302  | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                              |
| H304  | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                  |
| H311  | Giftig bei Hautkontakt.                                                             |
| H312  | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                               |
| H314  | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                   |
| H315  | Verursacht Hautreizungen.                                                           |
| H317  | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                        |
| H318  | Verursacht schwere Augenschäden.                                                    |
| H319  | Verursacht schwere Augenreizung.                                                    |
| H332  | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                  |
| H334  | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335  | Kann die Atemwege reizen.                                                           |
| H336  | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                    |
| H361d | Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                                   |
| H373  | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                |
| H400  | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                   |
| H410  | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                         |
| H411  | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                             |
| H412  | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                          |

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 3                                          |
| Acute Tox. 4      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4                                          |
| Aquatic Acute 1   | KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1                    |
| Aquatic Chronic 1 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1               |
| Aquatic Chronic 2 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3               |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1                                        |
| Eye Dam. 1        | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1                     |
| Eye Irrit. 2      | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2                     |
| Flam. Liq. 2      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2                                |
| Flam. Liq. 3      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3                                |
| Repr. 2           | REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 2                                   |
| Resp. Sens. 1B    | SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE - Kategorie 1B                           |
| Skin Corr. 1B     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B                           |
| Skin Corr. 1C     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1C                           |
| Skin Irrit. 2     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2                            |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1                                |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1A                               |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B                               |
| STOT RE 2         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2 |
| STOT SE 3         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3   |

Historie

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026    |
| Datum der letzten Ausgabe            | : 28 Oktober 2025 |

|                        |                |                                      |                |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Code                   | : 000010025367 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 15 Juli 2026 |
| SIGMAFAST 278 HARDENER |                |                                      |                |

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Erstellt durch : EHS  
Version : 3

**Haftungsausschluss**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.