

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Дата видання/Дата перегляду

: 29 Липень 2026

Версія

: 2



## РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

### 1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020

Код продукту : 000001184941

Інший метод ідентифікації  
00439981

### 1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти

Використання продукту : Професійні застосування, Використаний шляхом розбризкування.

Використання речовини/  
препарата : Покриття.

Використання проти  
поради : Продукт не призначений, маркований або упакований для споживчого використання.

### 1.3 Докладні відомості про постачальника паспорту безпеки

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

адреса електронної  
пошти особи  
відповідальної за цей  
Паспорт Безпеки : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

#### Постачальник

+31 20 4075210

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

### 2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш

Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Цей продукт класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.

Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.

Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

2.2 Елементи етикетки

|                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піктограми небезпеки                                                                                                   | : |                                                                                                                                                        |
| Сигнальне слово                                                                                                        | : | Попередження                                                                                                                                                                                                                            |
| Визначення небезпеки                                                                                                   | : | Горюча рідина та випари.<br>Може викликати алергічну шкіряну реакцію.<br>Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.                                                                                                 |
| Запобігання                                                                                                            | : | Надягайте захисні рукавички. Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Уникати вдихання випарів. |
| Відповідь                                                                                                              | : | Зберіть виток.                                                                                                                                                                                                                          |
| Зберігання                                                                                                             | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                         |
| Утилізація                                                                                                             | : | Утилізуйте вміст у відповідності до всіх місцевих, регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.<br>P280, P210, P273, P261, P391, P501                                                                                      |
| Небезпечні складові                                                                                                    | : | Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate та $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives                                                            |
| Елементи супровідної етикетки                                                                                          | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                         |
| Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Спеціальні вимоги до впакування</u>                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Контейнери повинні мати недоступні для дітей кріплення                                                                 | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                         |
| Попередження або небезпека дотику                                                                                      | : | Не застосовний.                                                                                                                                                                                                                         |

2.3 Інші небезпеки

|                                                                                                         |   |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII       | : | Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB.                      |
| Продукт відповідає критеріям ендокринних руйнівних властивостей згідно з Регламентом (ЄС) No 1907/2006. | : | На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.                 |
| Інші ризики, які не класифіковані                                                                       | : | Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення. |

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

3.2 Суміши : Суміш

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                               | Ідентифікатори                                                                       | % вагових   | Класифікація                                                                                                                                                                   | Конкретна конц. межі, М-фактори та АТЕ                           | Тип     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| n-butyl acetate                                                                                                         | REACH #: 01-2119485493-29<br>EC: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Індекс: 607-025-00-1  | ≥10 - <20   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                | -                                                                | [1] [2] |
| ксилол                                                                                                                  | REACH #: 01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Індекс: 601-022-00-9 | ≥5.0 - <10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | АТЕ [на шкірі] = 1700 mg/kg<br>АТЕ [вдихання (випари)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| trizinc bis(orthophosphate)                                                                                             | REACH #: 01-2119485044-40<br>EC: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Індекс: 030-011-00-6 | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                               | М [гостр.] = 1<br>М [хронічн.] = 1                               | [1]     |
| ethylbenzene                                                                                                            | REACH #: 01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Індекс: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (органи слуху)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                     | АТЕ [вдихання (випари)] = 17.8 mg/l                              | [1] [2] |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | REACH #: 01-2119491304-40<br>EC: 915-687-0<br>CAS: 1065336-91-5                      | ≤1.0        | Skin Sens. 1A, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                      | М [гостр.] = 1<br>М [хронічн.] = 1                               | [1]     |
| α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives                                                                              | CAS: 104810-48-2                                                                     | <0.10       | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br><b>Повний текст заявлених вище формулювань Н наведено в розділі 16.</b>                                                      | -                                                                | [1]     |

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є РВТ (Стійкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стійкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну безпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

Тип  
[1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища  
[2] Речовина з границею впливу на робочому місці

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.  
SUB коди представляють субстанції, що не мають зареєстрованого CAS номера.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потрапляння в очі                       | : Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. негайно промийте очі проточною водою, принаймні 10 хвилин, тримаючи очі відкритими. Звернутися негайно за медичною допомогою.                                                                                                 |
| Вдихання                                | : Перемістити на свіже повітря. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень.                                                                 |
| Контакт зі шкірою                       | : Зніміть забруднені одяг та взуття. Ретельно вимийте шкіру милом та водою або застосовуйте визнаний очищувач шкіри. Не використовуйте розчинники або розріджувачі.                                                                                                        |
| Приймання всередину                     | : У випадку проковтування, терміново зверніться по медичну допомогу й покажіть лікарю цей контейнер або етикетку. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. НЕ викликайте блювання.                                                                                        |
| Захист осіб, які надають першу допомогу | : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці. |

4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

Потенційний гострий вплив на здоров'я

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потрапляння в очі   | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                              |
| Вдихання            | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                              |
| Контакт зі шкірою   | : Знежирює шкіру. Може спричинити сухість та подразнення очей. Може викликати алергічну шкіряну реакцію. |
| Приймання всередину | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                              |

Знаки/симптоми надмірного впливу

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потрапляння в очі   | : Немає специфічних даних.                                                                                    |
| Вдихання            | : Немає специфічних даних.                                                                                    |
| Контакт зі шкірою   | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>подроздринення<br>почервоніння<br>сухість<br>розтріскування |
| Приймання всередину | : Немає специфічних даних.                                                                                    |

4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

|                      |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примітки для лікаря  | : У випадку вдихання продуктів розкладу від пожежі, симптоми можуть бути запізненими. Людину, що зазнала впливу, можливо потрібно тримати під медичним наглядом протягом 48 годин. |
| Специфічні лікування | : Не потребує специфічного лікування.                                                                                                                                              |

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

5.1 Засоби гасіння

- Придатні засоби гасіння пожежі : Використовуйте сухі хімічні речовини, CO<sub>2</sub>, бризки води (туман) або піну.
- Непридатні засоби гасіння пожежі : Не використовуйте водомет.

5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю

- Небезпеки, які представляє речовина або суміш : Горюча рідина та випари. Виливи в каналізацію можуть призводити до пожежі або небезпеки вибуху. У вогні або при нагріванні, відбудеться підвищення тиску й контейнер може розірватися, що може призвести до вибуху. Цей матеріал токсичний для водної флори і фауни з довготривалими ефектами. Пожежну воду забруднену цим матеріалом потрібно локалізувати та запобігти її потрапляння в будь-які водотоки, колектори та каналізацію.
- Небезпечні продукти горіння : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини:
  - окиси вуглецю
  - окиси нітрогену
  - окиси сірки
  - окиси фосфору
  - оксид/окиси металу

5.3 Рекомендації для пожежних

- Спеціальні обережності для вогнеборців : У випадку пожежі, швидко обмежте доступ до місця, вивівши усіх людей подалі від місця інциденту. Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Перемістити контейнери із зони вогню, якщо це можна зробити без ризику. Використовуйте водорозбризувач для бризки води, щоб контейнери, які зазнали впливу вогню, залишалися прохолодними.
- Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців : Пожежні повинні носити відповідне захисне спорядження та автономні дихальні апарати із закритою маскою в режимі надлишкового тиску. Одяг для пожежних (у тому числі шоломи, захисне взуття й рукавички), відповідний до Європейського стандарту EN 469, забезпечує базовий рівень захисту в хімічних аварійних ситуаціях.

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

- 6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації
- Для неаварійного персоналу : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Евакууйте оточуючі приміщення. Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного. Не торкайтеся та не ходіть через розлитий матеріал. Перекрити усі джерела запалення. Не палити, не користуватися освітлювальними патронами та вогнем у небезпечній зоні. Уникати вдихання випарів. Надягніть належне особове захисне спорядження. Забезпечте належну вентиляцію. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна.
  - Для персоналу по ліквідації аварій : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетесь також до інформації " Для неаварійного персоналу".
- 6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля
- Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Повідомте відповідні органи, якщо продуктом спричинено забруднення довкілля (колекторів, водних шляхів, ґрунту або повітря). Матеріал, забруднюючі воду. Може бути шкідливим для довкілля у випадку виходу у великій кількості. Зберіть виток.

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання

- Невелике пролиття або протікання
- : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Якщо розчиняється в воді - розбавити водою та зібрати ганчіркою. Або, а також якщо не розчиняється в воді - абсорбувати інертним сухим матеріалом та помістити у відповідний контейнер для відходів. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів.
- Великий розлив
- : Зупиніть течу, якщо це можна зробити без ризику. Перемістити контейнери від зони розливу. Використовуйте інструменти, що не утворюють іскор, і вибухозахищене обладнання. Підходити до виливу з навітряної сторони. Уникайте попадання у каналізацію, водостоки, цокольні приміщення та обмежені зони. Мити витоки на установці з водоочищення або поводитись, як вказано нижче. Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм. Утилізуйте через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий продукт.
- 6.4 Посилання на інші розділи
- : Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1. Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження. Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Найявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

7.1 Правила безпеки для безпечного поведіння

- Захисні заходи
- : Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8). Особи, які мали в минулому проблеми з подразливістю шкіри, не повинні залучатися до будь-яких процесів із застосуванням даного продукту. Не торкайтеся очей або шкіри або одягу. Не ковтати. Уникайте вдихання пари або аерозолі. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Надівайте відповідний респіратор, якщо вентиляція незадовільна. Не заходьте у склади та закриті зони без відповідної вентиляції. Тримати в оригінальному контейнері або в відповідному іншому виготовленому з сумісних матеріалів, якщо не використовується тримати щільно закритим. Зберігати та використовувати подалі від тепла, іскріння, відкритого полум'я та будь-якого іншого джерела займання. Застосовуйте вибухозахищене електричне (вентилююче, освітлювальне та транспортувальне) обладнання. Використовувати тільки іскрозахищені інструменти. Вживайте запобіжних заходів проти електростатичних розрядів. Порожні контейнери містять залишки продукту та можуть бути небезпечними. Не використовуйте контейнер повторно.
- Загальні рекомендації із промислової гігієни
- : У місцях де розвантажуються, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління. Працівники повинні вимити руки і обличчя перед їдою, питтям і палінням. Перш ніж входити в зону приймання їжі, зніміть забруднений одяг і захисне спорядження. Додаткові відомості по заходах гігієни наведені також у розділі 8.

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

**7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності** : Зберігати між наступними температурами: 0 до 35°C (32 до 95°F). Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами. Зберігати в окремій і схваленій області. Зберігати в оригінальному контейнері, захищеному від прямого сонячного світла в сухій, прохолодній і добре вентильованій зоні подалі від несумісних матеріалів (дивись Розділ 10) харчових продуктів і напоїв. Усуньте усі джерела займання. Зберігати окремо від окислювачів. Тримати контейнер щільно закритим та запечатаним до готовності до використання. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів. Не зберігайте в немаркованих контейнерах. Використовуйте відповідні засоби локалізації, щоб уникнути екологічного забруднення. Перед використанням або роботою з речовиною ознайомтеся з несумісними матеріалами, наведеними в Розділі 10.

Обережно поводитися зі спорожненими ємностями, що не очищувалися та не промивалися.

7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) користання(і)

Див. Розділ 1.2 для конкретного використання.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

8.1 Параметри регулювання

Контроль впливів на робочому місці

| Ім'я продукту/інгредієнта | Значення меж впливу                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-butyl acetate           | <b>EU OEL (Європа, 1/2022)</b><br>STEL 15 хвилин: 150 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 723 mg/m³.<br>TWA 8 години: 241 mg/m³.<br>TWA 8 години: 50 ppm.                                                   |
| ксилол                    | <b>EU OEL (Європа, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 50 ppm.<br>TWA 8 години: 221 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 100 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 442 mg/m³. |
| ethylbenzene              | <b>EU OEL (Європа, 1/2022)</b> Абсорбується через шкіру.<br>TWA 8 години: 100 ppm.<br>TWA 8 години: 442 mg/m³.<br>STEL 15 хвилин: 200 ppm.<br>STEL 15 хвилин: 884 mg/m³.                        |

**Рекомендовані процедури контролю** : Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння з граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин.

DNEL/DMEL

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| Ім'я продукту/<br>інгредієнта | Вплив                                                                                    | Значення                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| n-butyl acetate               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Системний<br>300 mg/m³         |
|                               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                                         | Системний<br>11 mg/m³          |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Системний<br>2 mg/kg bw/день   |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Через рот                                    | Системний<br>2 mg/kg bw/день   |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний                                 | Системний<br>3.4 mg/kg bw/день |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Дермальний                                   | Системний<br>6 mg/kg bw/день   |
|                               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                                         | Системний<br>7 mg/kg bw/день   |
|                               | DNEL - Працівники - Короткочасний - Дермальний                                           | Системний<br>11 mg/kg bw/день  |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Системний<br>12 mg/m³          |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Місцевий<br>35.7 mg/m³         |
|                               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Системний<br>48 mg/m³          |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання                                     | Місцевий<br>300 mg/m³          |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання                                     | Системний<br>300 mg/m³         |
|                               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Місцевий<br>300 mg/m³          |
|                               | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Місцевий<br>600 mg/m³          |
|                               | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Системний<br>600 mg/m³         |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот                                  | Системний<br>5 mg/kg bw/день   |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Місцевий<br>65.3 mg/m³         |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання                                   | Системний<br>65.3 mg/m³        |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний                                 | Системний<br>125 mg/kg bw/день |
| xylene                        | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний                                         | Системний<br>212 mg/kg bw/день |
|                               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Місцевий<br>221 mg/m³          |
|                               | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання                                           | Системний<br>221 mg/m³         |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання                                     | Місцевий<br>260 mg/m³          |
|                               | DNEL - Загальна популяція - Короткочасний - Вдихання                                     | Системний<br>260 mg/m³         |
|                               | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Місцевий<br>442 mg/m³          |
|                               | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання                                             | Системний<br>442 mg/m³         |
|                               | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Довготерміновий - Вдихання | Місцевий<br>442 mg/m³          |
|                               | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Короткочасний - Вдихання   | Системний<br>884 mg/m³         |
|                               | DMEL (прогнозований мінімальний діючий рівень) - Працівники - Короткочасний - Вдихання   | Системний<br>884 mg/m³         |

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|                                            |                                                          |           |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives | Вдихання                                                 |           |                     |
|                                            | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот  | Системний | 1.6 mg/kg bw/день   |
|                                            | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання   | Системний | 15 mg/m³            |
|                                            | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання           | Системний | 77 mg/m³            |
|                                            | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний         | Системний | 180 mg/kg bw/день   |
|                                            | DNEL - Працівники - Короткочасний - Вдихання             | Місцевий  | 293 mg/m³           |
|                                            | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Через рот  | Системний | 0.025 mg/kg bw/день |
|                                            | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Дермальний | Системний | 0.025 mg/kg bw/день |
|                                            | DNEL - Загальна популяція - Довготерміновий - Вдихання   | Системний | 0.085 mg/m³         |
|                                            | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Дермальний         | Системний | 0.25 mg/kg bw/день  |
|                                            | DNEL - Працівники - Довготерміновий - Вдихання           | Системний | 0.35 mg/m³          |
|                                            |                                                          |           |                     |
|                                            |                                                          |           |                     |
|                                            |                                                          |           |                     |

PNECs

| Ім'я продукту/інгредієнта   | Складові Середовища - Метод                    | Значення        |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| n-butyl acetate             | Прісна вода                                    | 0.18 mg/l       |
|                             | Морська вода                                   | 0.018 mg/l      |
|                             | Прісноводні відкладення                        | 0.981 mg/kg     |
|                             | Відкладення морської води                      | 0.0981 mg/kg    |
|                             | Станція з очистки стічних вод                  | 35.6 mg/l       |
|                             | Ґрунт                                          | 0.0903 mg/kg    |
| xylene                      | Прісна вода                                    | 0.327 mg/l      |
|                             | Морська вода                                   | 0.327 mg/l      |
|                             | Станція з очистки стічних вод                  | 6.58 mg/l       |
|                             | Прісноводні відкладення                        | 12.46 mg/kg dwt |
|                             | Відкладення морської води                      | 12.46 mg/kg dwt |
|                             | Ґрунт                                          | 2.31 mg/kg      |
| trizinc bis(orthophosphate) | Прісна вода - Розподіл чутливості              | 20.6 µg/l       |
|                             | Морська вода - Розподіл чутливості             | 6.1 µg/l        |
|                             | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 100 µg/l        |
|                             | Прісноводні відкладення - Розподіл чутливості  | 117.8 mg/kg dwt |
|                             | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 56.5 mg/kg dwt  |
|                             | Ґрунт - Розподіл чутливості                    | 35.6 mg/kg dwt  |
| ethylbenzene                | Прісна вода - Фактори Оцінки                   | 0.1 mg/l        |
|                             | Морська вода - Фактори Оцінки                  | 0.01 mg/l       |
|                             | Станція з очистки стічних вод - Фактори Оцінки | 9.6 mg/l        |
|                             | Прісноводні відкладення - Розподіл Рівноваги   | 13.7 mg/kg dwt  |
|                             | Відкладення морської води - Розподіл Рівноваги | 1.37 mg/kg dwt  |
|                             | Ґрунт - Розподіл Рівноваги                     | 2.68 mg/kg dwt  |
|                             | Вторинне отруєння                              | 20 mg/kg        |

8.2 Контроль впливу

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

- Відповідне автоматичне керування

: Використовуйте тільки з адекватною вентиляцією. Використовуйте герметизоване приміщення, місцеву витяжну вентиляцію або інші методи інженерного контролю для підтримання рівнів впливу працівника до забруднювачів, що містяться у повітрі, нижчі за рекомендовані або передбачені законом границі. Технічний контроль вимагає тримати концентрацію газу, пари або пилу нижче вибухонебезпечних рівнів. Використовуйте вибухозахищене вентиляційне обладнання.
- Заходи особистого захисту

Гігієнічні заходи

: Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.

Захист очей/обличчя

: Захисні окуляри з боковим захистом. Використовуйте захист очей відповідно до EN 166.

Захист шкіри

Захист для рук

: Хімічно-стійкі, непроникні рукавички, які відповідають прийнятим стандартам мають бути надягнені протягом усього часу поводження із хімічними продуктами, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Розраховуючи на вказані виробником параметри, перевіряйте наявність захисних властивостей рукавичок під час використання. Слід відмітити, що час перетинання матеріалу рукавичок може відрізнятись для різних виробників рукавичок. У випадку сумішей, що складаються з деяких речовин, час захисту рукавичок не можливо оцінити точно. При можливості тривалого або частого повторного контакту рекомендуються рукавиці класу захисту 6 (час проникнення більше 480 хвилин згідно EN 374). Коли очікується лише короткий контакт, рекомендуються рукавиці класу захисту 2 або вище (час проникнення не менше 30 хвилин згідно EN 374). Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача.

Рукавички

: нітрильний каучук, бутилкаучук, PVC, Viton®

Захист тіла

: Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і небезпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом. При наявності ризику спалаху через розряди статичної електрики надягайте антистатичний захисний одяг. Для найбільшого захисту від статичної електрики одяг повинен мати антистатичну накидку, чоботи та рукавички. Дивіться Європейський стандарт EN 1149 щодо додаткової інформації про матеріал, вимоги до конструкції та методів тестування.

Інші засоби захисту шкіри

: Перш ніж приступитися до роботи з даним продуктом, слід вибрати належне взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.

Захист дихальної системи

: Респіратор має вибиратися з урахуванням відомих або передбачуваних рівнів експозиції, небезпеки продукту та безпечних термінів роботи у вибраних респіраторах. Робітники, які зазнали впливу концентрацій вище встановлених меж, повинні застосовувати відповідні, сертифіковані респіратори. Застосовуйте правильно підігнаний, повітроочисний або повітроподаючий респіратор, відповідно до прийнятого стандарту, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Одягніть респіратор відповідно до EN140. Тип фільтра: фільтр для органічних парів (Тип A) і аерозольний P3

|                |        |       |
|----------------|--------|-------|
| Ukrainian (UA) | Європа | 10/20 |
|----------------|--------|-------|



|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.2 Інша інформація

9.2.1 Інформація щодо класів фізичної небезпеки

|                              |                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вибухові властивості         | : Сам по собі виріб не є вибухонебезпечним, проте можливе утворення вибухонебезпечної суміші пару або пилу з повітрям. |
| Окислюючи властивості        | : Продукт не окисляє небезпеки.                                                                                        |
| Немає додаткової інформації. |                                                                                                                        |

РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Реакційна здатність             | : Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.                                                                                               |
| 10.2 Хімічна стабільність            | : Продукт стійкий.                                                                                                                                                                                  |
| 10.3 Імовірність небезпечних реакцій | : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.                                                                                                                 |
| 10.4 Умови для запобігання           | : Під впливом високої температури можуть утворюватись небезпечні продукти розпаду.<br>Послатися на захисні заходи, внесені до списку у розділах 7 і 8.                                              |
| 10.5 Несумісні матеріали             | : Тримати подалі від наступних речовин, щоб запобігти сильним екзотермічним реакціям: окислювачі, сильні луги, сильні кислоти.                                                                      |
| 10.6 Небезпечні продукти розкладу    | : При контакті з водою виділяє водень. Залежно від умов, продукти розкладання можуть включати в себе наступні матеріали: окиси вуглецю окиси нітрогену окиси сірки окиси фосфору оксид/окиси металу |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

Суміш була оцінена відповідно до обумовленого метода Положення (ЄС) No. 1272/2008 і відповідно класифікована за токсикологічними ризиками.  
Може викликати алергічну шкіряну реакцію.

Гостра токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                               | Результат                                                                                                        | Доза / Вплив                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| n-butyl acetate                                                                                                         | Кролик - Дермальний - LD50<br>Щур - Через рот - LD50<br>Щур - Вдихання - LC50 Пара<br>Щур - Вдихання - LC50 Пара | >17600 mg/kg<br>10.768 g/kg<br>2000 ppm [4 години]<br>>21.1 mg/l [4 години] |
| xylene                                                                                                                  | Щур - Через рот - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50                                                             | 4.3 g/kg<br>1.7 g/kg                                                        |
| trizinc bis(orthophosphate)                                                                                             | Щур - Через рот - LD50<br>Щур - Вдихання - LC50 Пил та імла                                                      | >5000 mg/kg<br>>5.7 mg/l [4 години]                                         |
| ethylbenzene                                                                                                            | Щур - Через рот - LD50<br>Кролик - Дермальний - LD50<br>Щур - Вдихання - LC50 Пара                               | 3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 години]                               |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | Щур - Чоловік/самець, Жіночий - Через рот - LD50<br>Щур - Дермальний - LD50                                      | 3230 mg/kg<br>>3170 mg/kg                                                   |

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

|                                            |                                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives | Щур - Чоловік/самець, Жіночий - Через рот - LD50<br>Щур - Чоловік/самець, Жіночий - Дermalний - LD50 | >5000 mg/kg<br>>2000 mg/kg |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Оціночні показники гострої токсичності

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Шлях                     | Значення АТЕ (оцінка гострої токсичності) |
| Дermalний Вдихання (пар) | 21349.71 mg/kg<br>124.2 mg/l              |

Висновок/Резюме : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Подразнення/Ідкість

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат                                                                                                                 |
| ксилол                    | Кролик - Шкіра - Помірний подразнювач<br>Кількість/концентрація додається: 500 mg<br>Тривалість обробки/впливу: 24 години |

Висновок/Резюме

- Шкіра : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.
- Очі : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.
- Дихальний : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація

Висновок/Резюме

- Шкіра : Може викликати алергічну шкіряну реакцію.
- Дихальний : На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Мутагенність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Репродуктивна токсичність

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

|                           |             |             |                              |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені                |
| n-butyl acetate           | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |
| ксилол                    | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |

Висновок/Резюме :

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

|                           |             |             |               |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені |
| ethylbenzene              | Категорія 2 | -           | органи слуху  |

Висновок/Резюме :

На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.

Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта  | Результат                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ксилол<br><br>ethylbenzene | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

**Висновок/Резюме** :  
На підставі наявних даних, критерії класифікації не дотримані.  
**Інформація про вірогідні маршрути впливу** : Не доступний.

|                                                                                            |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Потенційний гострий вплив на здоров'я</b>                                               |                                                                                                            |
| <b>Вдихання</b>                                                                            | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                |
| <b>Приймання всередину</b>                                                                 | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                |
| <b>Контакт зі шкірою</b>                                                                   | : Знежирює шкіру. Може спричинити сухість та подразнення очей. Може викликати алергічну шкіряну реакцію.   |
| <b>Потрапляння в очі</b>                                                                   | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                |
| <b>Симптоми, що мають відношення до фізичних, хімічних і токсикологічних характеристик</b> |                                                                                                            |
| <b>Вдихання</b>                                                                            | : Немає специфічних даних.                                                                                 |
| <b>Приймання всередину</b>                                                                 | : Немає специфічних даних.                                                                                 |
| <b>Контакт зі шкірою</b>                                                                   | : Негативні симптоми можуть включати наступне:<br>подразнення<br>почервоніння<br>сухість<br>розтріскування |
| <b>Потрапляння в очі</b>                                                                   | : Немає специфічних даних.                                                                                 |

|                                                                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Відкладені і безпосередні ефекти, а також хронічні ефекти від коротко- і довгострокового впливу</b> |                                             |
| <b>Короткочасний вплив</b>                                                                             |                                             |
| <b>Потенційно негайні прояви</b>                                                                       | : Суттєва або критична небезпека не відома. |
| <b>Потенційно відстрочені прояви</b>                                                                   | : Суттєва або критична небезпека не відома. |
| <b>Довгостроковий вплив</b>                                                                            |                                             |
| <b>Потенційно негайні прояви</b>                                                                       | : Суттєва або критична небезпека не відома. |
| <b>Потенційно відстрочені прояви</b>                                                                   | : Суттєва або критична небезпека не відома. |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Потенційний хронічний вплив на здоров'я</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Загальна частина</b>                        | : Тривалий або повторний контакт може знежирювати шкіру і приводити до подразнення, потріскання та/або дерматиту. Після сенсibilізації можлива тяжка алергічна реакція у разі повторного впливу при дуже низьких концентраціях. |
| <b>Канцерогенність</b>                         | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Мутагенність</b>                            | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Репродуктивна токсичність</b>               | : Суттєва або критична небезпека не відома.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Інша інформація</b>                         | :                                                                                                                                                                                                                               |

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

Тривалий або повторний контакт може висушувати шкіру і спричинити подразнення. Шліфування та подрібнення пилу можуть бути шкідливими при вдиханні. Багатократний контакт із випаровуваннями у високих концентраціях може спричиняти подразнення дихальної системи та необоротне пошкодження мозку й нервової системи. Вдихання парів/аерозолів у концентрації вищій рекомендованих меж, спричиняє головний біль, запаморочення, дрімоту та нудоту та може призводити до втрати свідомості або смерті. Уникайте контакту зі шкірою та одягом.

11.2 Інформація щодо інших небезпек

11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

11.2.2 Інша інформація

Не доступний.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

Звітів щодо суміші немає.  
Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Токсичність

| Ім'я продукту/інгредієнта                                                                                               | Результат                      | Вид                                | Доза / Вплив           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| n-butyl acetate                                                                                                         | Пороговий - LC50               | Риба                               | 18 mg/l [96 години]    |
| trizinc bis(orthophosphate)                                                                                             | Пороговий - LC50               | Риба                               | 0.112 mg/l [96 години] |
|                                                                                                                         | Хронічний - NOEC               | Риба                               | 0.026 mg/l [30 днів]   |
| ethylbenzene                                                                                                            | Пороговий - EC50 - Прісна вода | Дафнія                             | 1.8 mg/l [48 години]   |
|                                                                                                                         | Хронічний - NOEC - Прісна вода | Дафнія - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1 mg/l                 |
| Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate | LC50                           | Риба                               | 0.9 mg/l [96 години]   |
|                                                                                                                         | EC50                           | Водорості                          | 1.68 mg/l [72 години]  |
| α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives                                                                              | Пороговий - LC50               | Риба                               | 2.8 mg/l [96 години]   |
|                                                                                                                         | Пороговий - EC50               | Дафнія                             | 4 mg/l [48 години]     |
|                                                                                                                         | Хронічний - NOEC               | Дафнія                             | 0.23 mg/l [21 днів]    |
|                                                                                                                         | Пороговий - EC50               | Водорості                          | 16.6 mg/l [72 години]  |
|                                                                                                                         | Пороговий - NOEC               | Водорості                          | 3.2 mg/l [72 години]   |

Висновок/Резюме : Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

| Ім'я продукту/інгредієнта                  | Тест                                                                  | Результат                      | Доза / Інокулат |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| n-butyl acetate                            | TEPA and OECD 301D                                                    | 83% [28 днів] - Легко          |                 |
| ethylbenzene                               | -                                                                     | 79% [10 днів] - Легко          |                 |
| α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives | ОECD [ Готовність до біологічного розкладання - тест на еволюцію CO2] | 24% [28 днів] - Не дуже швидко |                 |

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта                  | Водний період напіввиведення | Фотоліз | Здатність до біологічного розкладу |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| n-butyl acetate                            | -                            | -       | Легко                              |
| xylene                                     | -                            | -       | Легко                              |
| ethylbenzene                               | -                            | -       | Легко                              |
| α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives | -                            | -       | Не дуже швидко                     |

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

| Ім'я продукту/інгредієнта | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Потенціал |
|---------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| n-butyl acetate           | 2.3                | -           | Низький   |
| ксилол                    | 3.12               | 7.4 до 18.5 | Низький   |
| ethylbenzene              | 3.6                | 79.43       | Низький   |

12.4 Рухливість ґрунту  
Коефіцієнт розподілу "ґрунт/вода"

| Ім'я продукту/інгредієнта | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| n-butyl acetate           | 1.5                | 33.2139         |
| ethylbenzene              | 2.2                | 170.406         |

12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стійка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стійка та дуже Біоаккумулятивна)

Ця суміш не містить речовин, які вважаються PBT або vPvB.

12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

Продукт не відповідає критеріям, які слід розглядати як такі, що мають ендокринні руйнівні властивості відповідно до критеріїв, викладених у Регламенті (ЄС) No 1907/2006 або Регламенті (ЄС) No 1272/2008.

12.7 Інші несприятливі ефекти  
Суттєва або критична небезпека не відома.

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

13.1 Способи переробки відходів

Продукт

Методи утилізації : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Уникайте викиду в навколишнє середовище. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

випливати в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.

Небезпечні відходи :  
[Європейський Каталог Відходів \(ЄКВ\)](#)

| Код відходів | Позначення відходів                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances |

Пакування

Методи утилізації : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка нездійсненна.

| Тип упакування | Європейський Каталог Відходів (ЄКВ) |
|----------------|-------------------------------------|
| Контейнер      | 15 01 06 mixed packaging            |

Спеціальні запобіжні заходи : Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізовані безпечним шляхом. Обережно поводитися зі спорожніми ємностями, що не очищувалися та не промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Пари від залишків продукту можуть створювати в ємності надзвичайно вогнебезпечну або вибухову атмосферу. Не розріжте, не паяйте й не подрібнюйте використані ємності, поки вони ретельно не очищені зсередини. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                                            | ADR/RID         | ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів) | IMDG                           | IATA                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер  | UN1263          | UN1263                                                      | UN1263                         | UN1263                                                             |
| 14.2 Найменування ООН при транспортуванні  | PAINT           | PAINT                                                       | PAINT                          | PAINT                                                              |
| 14.3 Клас(и) небезпеки при транспортуванні | 3               | 3                                                           | 3                              | 3                                                                  |
| 14.4 Пакувальна група                      | III             | III                                                         | III                            | III                                                                |
| 14.5 Загрози довкіллю                      | Так.            | Так.                                                        | Yes.                           | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Речовини, що забруднюють моря              | Не застосовний. | Не застосовний.                                             | (trizinc bis (orthophosphate)) | Not applicable.                                                    |

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

Додаткова інформація

- ADR/RID** : Ця в'язка рідини класу 3, яка також є шкідливою для довкілля, не підлягає регулюванню щодо пакування об'ємом до 5 л, за умови якщо пакування відповідає загальним положенням 4.1.1.1, 4.1.1.2 та з 4.1.1.4 по 4.1.1.8 згідно з 2.2.3.1.5.2.
- Тунельний код** : (D/E)
- ADN (Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів)** : Ця в'язка рідини класу 3, яка також є шкідливою для довкілля, не підлягає регулюванню щодо пакування об'ємом до 5 л, за умови якщо пакування відповідає загальним положенням 4.1.1.1, 4.1.1.2 та з 4.1.1.4 по 4.1.1.8 згідно з 2.2.3.1.5.2.
- IMDG** : This class 3 viscous liquid that is also environmentally hazardous is not subject to regulation in packagings up to 5 L, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8 according to 2.3.2.5.
- IATA** : Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" може з'явитися, якщо це необхідно згідно інших транспортних регламентів.

**14.6 Спеціальні попередження для користувача** : **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

**14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами ІМО** : Не застосовний.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

**15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші**

Розпорядження ЄС (ЄС) № 1907/2006 (REACH)  
Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації

Додаток XIV  
Жоден з компонентів не внесений до списку.  
Речовини, що мають особливо небезпечні властивості  
Жоден з компонентів не внесений до списку.

Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів

| Ім'я продукту/інгредієнта      | вхідний номер ( REACH ) |
|--------------------------------|-------------------------|
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 | 3                       |

**Маркування** : Не застосовний.

Мікрочастинки синтетичного полімеру - позначення 78

Мікрочастинки синтетичних полімерів, що поставляються, підпадають під умови, встановлені статтею 78 Додатка XVII до Регламенту (ЄС) No 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради.

Інші правила ЄС  
**Explosive precursors** : Не застосовний.  
Ozone depleting substances (EU 2024/590)  
Не внесений до списку.

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Стієкі органічні забруднювачі                  |
| Не внесений до списку.                         |
| Директива Seveso                               |
| Цей продукт підпадає під дію Директиви Seveso. |
| Критерії небезпеки                             |
| Категорія                                      |
| P5c                                            |
| E2                                             |

15.2 Оцінка хімічної безпеки : Оцінка хімічної безпеки не проводилася.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

Абревіатури й скорочення

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE = Оцінка Гострої Токсичності                                                                           |
| CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (ЄС) No. 1272/2008]                   |
| DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту                                                                            |
| Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP                                                       |
| PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту                                                         |
| RRN = Реєстраційний Номер REACH                                                                            |
| PBT = Стієкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні                                                           |
| vPvB = Дуже Стієкий та Дуже Біоаккумулятивний                                                              |
| ADR = Європейська Угода щодо Міжнародних Дорожніх Перевезень Небезпечних Вантажів                          |
| ADN = Європейські Положення щодо Міжнародних Перевезень Небезпечних Вантажів Внутрішнім Водним Транспортом |
| IMDG = Небезпечні Продукти, що перевозяться Морськими Міжнародними Шляхами                                 |
| IATA = Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту                                                         |

Повний текст скорочених формулювань H

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Сильно горюча рідина та випари.                                                   |
| H226   | Горюча рідина та випари.                                                          |
| H304   | Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потраплянні у дихальні шляхи. |
| H312   | Шкідливе при контакті зі шкірою.                                                  |
| H315   | Спричиняє подразнення шкіри.                                                      |
| H317   | Може викликати алергічну шкіряну реакцію.                                         |
| H319   | Викликає важке подразнення очей.                                                  |
| H332   | Шкідливе при вдиханні.                                                            |
| H335   | Може спричинити подразнення дихальних шляхів.                                     |
| H336   | Може викликати сонливість або запаморочення.                                      |
| H361f  | Підозрюється, що може бути шкідливим репродуктивної функції.                      |
| H373   | Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.        |
| H400   | Дуже токсичне для водної флори та фауни.                                          |
| H410   | Дуже токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.               |
| H411   | Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.                    |
| H412   | Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.                    |
| EUN066 | Повторний вплив може викликати сухість або розтріскування шкіри.                  |

|                                |                |                             |                  |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| Код                            | : 000001184941 | Дата видання/Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| SIGMAFAST 210 HS BASE RAL 5020 |                |                             |                  |

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

[Повний текст класифікацій \[CLP/GHS\]](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Asp. Tox. 1<br><br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Repr. 2<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>Skin Sens. 1A<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 4<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГОСТРА) - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 1<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2<br>НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3<br>НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1<br>ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 2<br>ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 3<br>ТОКСИЧНЕ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ - Категорія 2<br>ЇДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 2<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1<br>ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1A<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 2<br>СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Історія

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Дата видання/ Дата перегляду | : 29 Липень 2026 |
| Дата попереднього видання    | : 18 Лютий 2026  |
| Підготовлено (ким)           | : EHS            |
| Версія                       | : 2              |

Відмова від претензій

Інформація, що міститься у цій специфікації, базується на наявних наукових і технічних знаннях. Цю інформацію наведено з метою привернути увагу до аспектів безпечності та впливу на здоров'я продуктів, які ми постачаємо, а також порадити попереджувальні заходи щодо зберігання продуктів і поводження з ними.. Щодо технічних характеристик продукції не видається жодних гарантійних зобов'язань. Компанія не несе ніякої відповідальності за недотримання запобіжних заходів, зазначених у цій специфікації, або за будь-яке використання продукції не за її цільовим призначенням.