

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026

Versão : 2

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

**Nome do Produto** : SIGMARINE ONE 648 GREY 517705

**Código do produto** : 000010026013

**Outros meios de identificação**

30013596; 30013597

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

#### Utilizações identificadas

Pintura profissional, escova/rolo para interior  
Pintura profissional por pulverização, exterior (com ou sem proteção respiratória)  
Pintura profissional, escova/rolo para exterior  
Pintura em spray profissional, localização quase industrial  
Pintura sem pistola por profissionais, em condições semelhantes às industriais  
Pintura profissional por pulverização, interior (com ou sem proteção respiratória)

**Uso do produto** : Aplicações profissionais, Usado por pulverização, Aplicação por outros métodos que não a pulverização..

**Utilizações não recomendadas** : O produto não é destinado, etiquetado ou embalado para uso pelo consumidor

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Número de telefone de emergência

#### Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Centro de Antivenenos Oficial: (00 351) 800 250 250

#### Fornecedor

+31 20 4075210

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Definição do produto : Mistura  
Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

 Flam. Liq. 3, H226  
STOT SE 3, H336  
O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.  
Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.  
Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de perigo                                                                                                                          | :<br>     |
| Palavra-sinal                                                                                                                                  | : Atenção                                                                                                                                                                   |
| Advertências de perigo                                                                                                                         | : Líquido e vapor inflamáveis.<br>Pode provocar sonolência ou vertigens.                                                                                                    |
| Prevenção                                                                                                                                      | : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Evitar respirar o vapor.                                       |
| Resposta                                                                                                                                       | : EM CASO DE INALAÇÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.                                                                  |
| Armazenamento                                                                                                                                  | : Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.                                                                                                        |
| Eliminação                                                                                                                                     | : Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.<br>P210, P261, P304 + P312, P403 + P233, P501 |
| Ingredientes perigosos                                                                                                                         | : Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos                                                                                                  |
| Elementos de etiquetagem suplementares                                                                                                         | : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.                                                                                                               |
| Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos | : Não é aplicável.                                                                                                                                                          |
| Exigências especiais de embalagem                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças                                                              | : Não é aplicável.                                                                                                                                                          |
| Aviso táctil de perigo                                                                                                                         | : Não é aplicável.                                                                                                                                                          |

2.3 Outros perigos

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

|                                                                                                                                                     |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII                                           | : Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB. |
| O produto satisfaz os critérios relativos às propriedades desreguladoras do sistema endócrino em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006. | : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.    |
| Outros perigos que não resultam em classificação                                                                                                    | : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação.               |

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                                          | Identificadores                                                                     | % em massa | Classificação                                                                                                                                                    | Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs | Tipo |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | REACH #: 01-2119463258-33<br>CE (Comunidade Europeia): 919-857-5<br>CAS: 64742-48-9 | ≥25 - ≤50  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066<br><br>Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas. | EUH066: C ≥ 20%                                       | [1]  |

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secção.

Tipo

[1] Substância classificada como perigosa para a saúde ou para o meio ambiente  
O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

Código SUB indica substâncias sem números CAS registados.

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Código</b> : 000010026013         | <b>Data de lançamento/Data da revisão</b> : 31 Julho 2026 |
| <b>SIGMARINE ONE 648 GREY 517705</b> |                                                           |

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros**

**4.1 Descrição das medidas de emergência**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b>                               | : Remova lentes de contato, lave abundantemente com água limpa e fresca, mantendo as pálpebras separadas por pelo menos 10 minutos e procure o médico imediatamente.                                                                                                                                              |
| <b>Via inalatória</b>                                      | : Levar para o ar livre. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou paragem respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado.                                                                                            |
| <b>Contacto com a pele</b>                                 | : Remova roupas e calçados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize produtos de limpeza de pele reconhecidos. NÃO utilize solventes ou diluentes.                                                                                                                                     |
| <b>Ingestão</b>                                            | : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. NÃO provocar o vômito.                                                                                                                                                    |
| <b>Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros</b> | : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-para-boca. |

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

**Efeitos Potenciais Agudos na Saúde**

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b> | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                       |
| <b>Via inalatória</b>        | : Pode provocar depressão do Sistema Nervoso Central (SN). Pode provocar sonolência ou vertigens. |
| <b>Contacto com a pele</b>   | : Desengordurante para a pele. Pode causar a irritação e secagem da pele.                         |
| <b>Ingestão</b>              | : Pode provocar depressão do Sistema Nervoso Central (SN).                                        |

**Sinais/sintomas de exposição excessiva**

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b> | : Não há dados específicos.                                                                                                                 |
| <b>Via inalatória</b>        | : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:<br>náusea ou vômito<br>dor de cabeça<br>sonolência/fadiga<br>tontura/vertigem<br>desmaio |
| <b>Contacto com a pele</b>   | : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:<br>irritação<br>pele seca<br>gretar da pele                                              |
| <b>Ingestão</b>              | : Não há dados específicos.                                                                                                                 |

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anotações para o médico</b> | : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. |
| <b>Tratamentos específicos</b> | : Não requer um tratamento específico.                                                                                          |

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

**5.1 Meios de extinção**

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção adequados</b>   | : Utilizar substâncias químicas secas, CO <sub>2</sub> , água de pulverização (névoa) ou espuma. |
| <b>Meios de extinção inadequados</b> | : NÃO utilizar um jato de água.                                                                  |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigos provenientes da substância ou mistura | : Líquido e vapor inflamáveis. Escoamento para o esgoto pode gerar perigo de fogo ou explosão. Em caso de incêndio ou de aquecimento, ocorrerá um aumento da pressão e o contentor poderá rebentar, com risco de explosão subsequente. |
| Produtos de combustão perigosos               | : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:<br>óxidos de carbono<br>óxido metálico/óxidos                                                                                                                      |

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções especiais para bombeiros                                                   | : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Remover os recipientes da área do incêndio se não houver risco. Use água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo.                                                                                 |
| Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios | : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos. |

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência | : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as fontes de ignição. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na área de perigo. Evitar respirar o vapor. Vestir equipamento de protecção individual apropriado. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. |
| Para o pessoal responsável pela resposta à emergência | : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".                                                                                                                                                                                                                                        |

6.2 Precauções a nível ambiental

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derramamento de pequenas proporções | : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Derramamento de grande escala       | : Interromper o vazamento se não houver riscos. Remover os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faísca e equipamento à prova de explosão. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estação de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomáceas, e colocados no recipiente para eliminação de acordo com a regulamentação local. Elimine através de uma empresa |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | de eliminação de resíduos autorizada. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado.                                                                                                                          |
| 6.4 Remissão para outras secções | : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.<br>Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.<br>Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos. |

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de protecção                           | : Utilizar equipamento de protecção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Não ingerir. Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Evite inalar vapor ou névoa. Usar apenas com ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Não entrar em áreas de armazenamento e locais confinados, a não ser que sejam adequadamente ventilados. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Armazenar e usar longe de calor, faíscas, labaredas ou qualquer outra fonte de ignição. Usar equipamento eléctrico (ventilação, iluminação e manuseamento de produto) à prova de explosão. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Tomar medidas preventivas contra descargas electrostáticas. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.<br><br>Materiais como trapos de limpeza, toalhetes de papel, vestuário contaminado pelos produtos, podem eventualmente inflamar passadas algumas horas. Para evitar riscos de incêndio, todos os materiais contaminados devem ser depositados em recipientes adequados ou em “tíde metal” reservatórios equipados com tampas apertadas com fecho próprio. Este material deve ser retirado do local de trabalho no final de cada dia e armazenado no exterior. |
| Recomendações gerais sobre higiene ocupacional | : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : Armazenar entre as seguintes temperaturas: 0 para 35°C (32 para 95°F). Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazenar em uma área aprovada e isolada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas. Armazenar em local fechado à chave. Eliminar todas as fontes de ignição. Manter separado de materiais oxidantes. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Ver a secção 10 para obter os materiais incompatíveis antes de manusear ou usar. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Consultar a Secção 1.2 para utilizações identificadas.

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Código</b> : 000010026013         | <b>Data de lançamento/Data da revisão</b> : 31 Julho 2026 |
| <b>SIGMARINE ONE 648 GREY 517705</b> |                                                           |

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual**

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

**8.1 Parâmetros de controlo**

Limites de exposição ocupacional

Não é conhecido o valor limite de exposição.

**Procedimentos de monitorização recomendados** : Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes: Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos) Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

DNEL/DMEL

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                                          | Exposição                                                                               | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via cutânea <i>Sistémico</i>                     | 208 mg/kg bw/dia |
|                                                                          | DNEL - Trabalhadores - Longa duração - Via inalatória <i>Sistémico</i>                  | 871 mg/m³        |
|                                                                          | DNEL - População geral - Consumidores - Longa duração - Via cutânea <i>Sistémico</i>    | 125 mg/kg bw/dia |
|                                                                          | DNEL - População geral - Consumidores - Longa duração - Via inalatória <i>Sistémico</i> | 185 mg/m³        |
|                                                                          | DNEL - População geral - Consumidores - Longa duração - Via oral <i>Sistémico</i>       | 125 mg/kg bw/dia |

PNEC

Não disponível.

**8.2 Controlo da exposição**

**Controlos técnicos adequados** : Usar apenas com ventilação adequada. Utilize processos fechados, ventilação local ou outro controle de engenharia para manter os níveis de exposição dos trabalhadores abaixo dos limites de exposição recomendados. Os controles de engenharia também precisam manter o gás, o vapor ou concentrações de pó abaixo de qualquer limite de explosão. Utilizar equipamento à prova de explosões.

Medidas de proteção individual

**Medidas de Higiene** : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas potencialmente contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estão próximos dos locais de trabalho.

**Proteção ocular/facial** : Óculos de proteção contra respingos químicos. Usar proteção ocular de acordo com a norma EN 166.

**Proteção da pele**

**Inflamabilidade** :



|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Considerando os parâmetros especificados pelo fabricante das luvas, verificar durante a utilização se as luvas ainda retêm as suas propriedades protectoras. Há que notar que a duração de qualquer dos materiais que compõem as luvas pode variar entre diferentes fabricantes de luvas. No caso de misturas, que consistem em diversas substâncias, o tempo de protecção das luvas não pode ser calculado com exactidão. As luvas recomendadas baseiam-se no solvente de maior percentagem no produto. Quando possa ocorrer contacto mais prolongado ou frequente, luvas com classe de protecção 6 (tempo de ruptura superior a 480 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. Quando apenas se prevê um breve contacto, luvas com classe de protecção 2 ou superior (tempo de ruptura superior a 30 minutos de acordo com a EN 374) são recomendadas. O utilizador deve verificar se a escolha final do tipo de luvas para manusear este produto é a mais adequada e toma em consideração as suas condições particulares de utilização indicadas na avaliação de riscos do utilizador.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| luvas                           | : Em caso de manuseamento prolongado ou repetido, utilize o tipo de luvas abaixo:<br><br>Recomendado: borracha nitrílica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protecção do corpo              | : O equipamento de protecção pessoal para o corpo deveria ser seleccionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar. Quando existe risco de ignição provocado por electricidade estática, utilizar vestuário protector anti-estático. Para que a protecção de descargas estáticas seja máxima, o vestuário deve incluir fato integral, botas e luvas anti-estáticos. Consulte a Norma Europeia EN 1149 para mais informações acerca dos requisitos do material e do desenho e dos métodos de teste.                                                                                        |
| Outra protecção da pele         | O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Protecção respiratória          | : A selecção do aparelho de respiração deve ser baseada em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiração seleccionado. Se os trabalhadores forem expostos a concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar máscaras de respiração certificadas e apropriadas. Use uma protecção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário. Utilizar um respirador conforme EN140. Tipo de filtro: filtro de partículas e de vapores orgânicos (Tipo A) P3 |
| Controlo da exposição ambiental | : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental. Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Aspeto        |                     |
| Estado físico | : Líquido.          |
| Cor           | : Cinza.            |
| Odor          | : Aromático. [Leve] |



|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

| Ponto de fusão/ponto de congelação                                       | :                        | Não determinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----|--------|--|---------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|--------|-------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|--|
| Ponto de ebulição, ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição     | :                        | >37.78°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Inflamabilidade                                                          | :                        | Não determinado. Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Limite superior e inferior de explosividade                              | :                        | Não disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Ponto de inflamação                                                      | :                        | Vaso fechado: 43°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Temperatura de autoignição                                               | :                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
|                                                                          |                          | <table><tr><th>Nome do Ingrediente</th><th>°C</th><th>°F</th><th>Método</th></tr><tr><td>Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, &lt;2% aromáticos</td><td>270</td><td>518</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                         |        |                          |     |        |  | Nome do Ingrediente | °C                       | °F        | Método      | Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | 270 | 518 |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Nome do Ingrediente                                                      | °C                       | °F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Método |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | 270                      | 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Temperatura de decomposição                                              | :                        | Estável nas condições de armazenamento e manipulação recomendadas (consulte a Secção 7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| pH                                                                       | :                        | Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Viscosidade                                                              | :                        | Dinâmica (temperatura ambiente): Não disponível.<br>Cinemática (temperatura ambiente): >400 mm²/s<br>Cinemática (40°C): >21 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Viscosidade                                                              | :                        | > 100 s (ISO 6mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Solubilidade                                                             | :                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
|                                                                          |                          | <table><tr><th>Meios</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>água fria</td><td>Não solúvel</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                          |     |        |  | Meios               | Resultado                | água fria | Não solúvel |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Meios                                                                    | Resultado                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| água fria                                                                | Não solúvel              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow)                         | :                        | Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Pressão de vapor                                                         | :                        | <table><tr><th rowspan="2">Nome do Ingrediente</th><th colspan="3">Pressão de vapor a 20 °C</th><th colspan="3">Pressão de vapor a 50 °C</th></tr><tr><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Método</th><th>mm Hg</th><th>kPa</th><th>Método</th></tr><tr><td>Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, &lt;2% aromáticos</td><td>2.25</td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |        |                          |     |        |  | Nome do Ingrediente | Pressão de vapor a 20 °C |           |             | Pressão de vapor a 50 °C                                                 |     |     | mm Hg | kPa | Método | mm Hg | kPa | Método | Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | 2.25 | 0.3 |  |  |  |  |
| Nome do Ingrediente                                                      | Pressão de vapor a 20 °C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Pressão de vapor a 50 °C |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
|                                                                          | mm Hg                    | kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Método | mm Hg                    | kPa | Método |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | 2.25                     | 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Densidade relativa                                                       | :                        | 0.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| <u>Características das partículas</u>                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Tamanho mediano de partícula                                             | :                        | Não é aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| 9.2 Outras informações                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| 9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Propriedades explosivas                                                  | :                        | O produto em si não é explosivo, mas é possível a formação de uma mistura explosiva de vapor ou pó com ar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Propriedades comburentes                                                 | :                        | O produto não apresenta um perigo de oxidação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |
| Não há informações adicionais.                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |     |        |  |                     |                          |           |             |                                                                          |     |     |       |     |        |       |     |        |                                                                          |      |     |  |  |  |  |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reatividade                        | : Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus ingredientes.                       |
| 10.2 Estabilidade química               | : O produto é estável.                                                                                                                                    |
| 10.3 Possibilidade de reações perigosas | : Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.                                                                      |
| 10.4 Condições a evitar                 | : Pode produzir produtos de decomposição perigosos quando exposto a temperaturas elevadas.<br>Consulte as medidas de proteção listadas nas secções 7 e 8. |
| 10.5 Materiais incompatíveis            | : Mantenha longe dos seguintes materiais, de modo a evitar reacções exotérmicas fortes: agentes oxidantes, Álcalis fortes, ácidos fortes.                 |
| 10.6 Produtos de decomposição perigosos | : Dependendo das condições, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de carbono óxido metálico/óxidos                     |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

A mistura foi avaliada de acordo com o método convencional do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e está classificada em conformidade, relativamente às propriedades toxicológicas.

Pode provocar sonolência ou vertigens.

| Toxicidade aguda                                                                                                                                                   |                           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Nome do Produto/Ingrediente                                                                                                                                        | Resultado                 | Dose / Exposição |
|  Hidrocarbonetos, C9-C11, n-<br>alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2%<br>aromáticos | Rato - Via oral - DL50    | >5000 mg/kg      |
|                                                                                                                                                                    | Rato - Via cutânea - DL50 | >5000 mg/kg      |

Estimativas da toxicidade aguda

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Irritação/Corrosão

Conclusão/Resumo

Pele : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Olhos : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Respiratório : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Conclusão/Resumo

Pele : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Respiratório : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Mutagenicidade

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| Nome do Produto/Ingrediente                                              | Categoria   | Via de exposição | Órgãos-alvo        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | Categoria 3 | -                | Efeitos narcóticos |

**Conclusão/Resumo :**  
Pode provocar sonolência ou vertigens.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida**  
Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Perigo de aspiração**

| Nome do Produto/Ingrediente                                              | Resultado                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1 |

**Conclusão/Resumo :**  
Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

**Informações sobre vias de exposição prováveis :** Não disponível.

**Efeitos Potenciais Agudos na Saúde**

**Via inalatória :** Pode provocar depressão do Sistema Nervoso Central (SN). Pode provocar sonolência ou vertigens.

**Ingestão :** Pode provocar depressão do Sistema Nervoso Central (SN).

**Contacto com a pele :** Desengordurante para a pele. Pode causar a irritação e secagem da pele.

**Contacto com os olhos :** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas**

**Via inalatória :** Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
náusea ou vômito  
dor de cabeça  
sonolência/fadiga  
tontura/vertigem  
desmaio

**Ingestão :** Não há dados específicos.

**Contacto com a pele :** Os sintomas adversos podem incluir os seguintes:  
irritação  
pele seca  
gretar da pele

**Contacto com os olhos :** Não há dados específicos.

**Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

**Exposição de curta duração**

**Efeitos potenciais imediatos :** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos potenciais retardados :** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Exposição de longa duração**

**Efeitos potenciais imediatos :** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos potenciais retardados :** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde**

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geral                  | : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e originar irritação, gretas e/ou dermatites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carcinogenicidade      | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mutagenicidade         | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicidade reprodutiva | : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Outras informações     | : O contacto prolongado ou repetido pode secar a pele e causar irritação. A exposição repetida a elevadas concentrações de vapor pode provocar a irritação do sistema respiratório e danos cerebrais e do sistema nervoso permanentes. A inalação de concentrações de vapor/aerossol acima dos limites recomendados de exposição causa dores de cabeça, torpor e náuseas, e pode levar a um estado de inconsciência ou mesmo à morte. Evite o contacto com a pele e roupas. |

11.2 Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

11.2.2 Outras informações

Não disponível.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

Não estão disponíveis dados acerca da mistura em si.  
Não permita o contacto com fossas ou cursos-de-água.

A mistura foi avaliada de acordo com o método de acumulação do regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e não está classificada como perigosa para o meio ambiente.

12.1 Toxicidade

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                                                 | Resultado | Espécies | Dose / Exposição      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-<br>alcanos, isoalcanos, cíclicos,<br><2% aromáticos | CL50      | Algas    | >1000 mg/l [72 horas] |

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, não são cumpridos os critérios para classificação.

12.2 Persistência e degradabilidade

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                                                 | Teste | Resultado                   | Dose / Inoculo |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-<br>alcanos, isoalcanos, cíclicos,<br><2% aromáticos | -     | 80% [28 dias] - Prontamente |                |

| Nome do Produto/<br>Ingrediente                                                 | Semi-vida aquática | Fotólise | Biodegradabilidade |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-<br>alcanos, isoalcanos, cíclicos,<br><2% aromáticos | -                  | -        | Prontamente        |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.3 Potencial de bioacumulação

| Nome do Produto/Ingrediente                                              | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potencial |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos | -                  | 10 para 2500 | Alta      |

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Partição Solo/Água

Não disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

**Resíduo Perigoso** :

Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

| Código do resíduo | Designação do resíduo                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*         | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |

Embalagem

**Métodos de eliminação** : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível.

| Tipo de embalagem | Catálogo de Resíduos Europeu (EWC) |
|-------------------|------------------------------------|
| Recipiente        | 15 01 06 misturas de embalagens    |

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauções especiais | : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. O vapor proveniente dos resíduos do produto pode criar uma atmosfera altamente inflamável ou explosiva no interior do recipiente. Não cortar, soldar ou triturar os recipientes usados, a não ser que o seu interior tenha sido bem limpo. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                                                   | ADR/RID          | ADN              | IMDG            | IATA            |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 Número ONU ou número de ID                   | UN1263           | UN1263           | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 Designação oficial de transporte da ONU      | TINTAS           | TINTAS           | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte | 3                | 3                | 3               | 3               |
| 14.4 Grupo de embalagem                           | III              | III              | III             | III             |
| 14.5 Perigos para o ambiente                      | Não.             | Não.             | No.             | No.             |
| Substâncias de poluição marinha                   | Não é aplicável. | Não é aplicável. | Not applicable. | Not applicable. |

Informações adicionais

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID                  | : Este líquido viscoso de classe 3 não está sujeito a regulamentos em termos de embalagens até 450 L de acordo com 2.2.3.1.5.1. |
| Código relativo a túneis | : (D/E)                                                                                                                         |
| ADN                      | : Este líquido viscoso de classe 3 não está sujeito a regulamentos em termos de embalagens até 450 L de acordo com 2.2.3.1.5.1. |
| IMDG                     | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.                      |
| IATA                     | : Não identificado.                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Precauções especiais para o utilizador | : <b>Transporte no interior das instalações do utilizador:</b> transporte sempre em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI | : Não é aplicável. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

[Regulamento \(CE\) N° 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização](#)

[Anexo XIV](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Substâncias que suscitam elevada preocupação](#)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

[Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos](#)

| Nome do Produto/Ingrediente   | N° de entrada ( REACH ) |
|-------------------------------|-------------------------|
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 | 3                       |

Rotulagem : Não é aplicável.

[Outras regulamentações da UE](#)

[Precusores de explosivos](#) : Não é aplicável.

[Substâncias que empobrecem a camada de ozono \(UE 2024/590\)](#)

Não listado.

[poluentes orgânicos persistentes](#)

Não listado.

[Directiva Seveso](#)

Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

[Critérios de perigo](#)

| Categoria |
|-----------|
| P5c       |

15.2 Avaliação da segurança química : Não foi efectuada qualquer Avaliação da Segurança Química.

SECÇÃO 16: Outras informações

Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

[Abreviaturas e siglas](#)

ATE = Toxicidade Aguda Estimada  
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]  
DNEL = Nível Derivado sem Efeito  
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos  
PNEC = Concentração previsível sem efeito  
RRN = REACH Número de Registro  
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico  
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável  
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre  
ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima  
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso  
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo

[Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento \(CE\) N.º 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

|                 |          |          |       |
|-----------------|----------|----------|-------|
| Portuguese (PT) | Portugal | Portugal | 15/28 |
|-----------------|----------|----------|-------|



|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Código : 000010026013         | Data de lançamento/Data da revisão : 31 Julho 2026 |
| SIGMARINE ONE 648 GREY 517705 |                                                    |

SECÇÃO 16: Outras informações

| Classificação                         | Justificação                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | Com base em dados de testes<br>Método de cálculo |

Texto completo das declarações H abreviadas

|                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226<br>H304<br>H336<br>EUH066 | Líquido e vapor inflamáveis.<br>Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.<br>Pode provocar sonolência ou vertigens.<br>Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Texto completo das classificações [CLP/GHS]

|                                          |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1<br>Flam. Liq. 3<br>STOT SE 3 | PERIGO DE ASPIRAÇÃO - Categoria 1<br>LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS - Categoria 3<br>TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS -<br>EXPOSIÇÃO ÚNICA - Categoria 3 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

História

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Data de lançamento/ Data da revisão | : 31 Julho 2026 |
| Data da edição anterior             | : 5 Março 2026  |
| Preparado por                       | : EHS           |
| Versão                              | : 2             |

Retratação

A informação contida nesta ficha é baseada nos actuais conhecimentos científicos e técnicos. O propósito desta informação é chamar a atenção para os aspectos de saúde e segurança relativos aos produtos que fornecemos, e recomendar medidas de prevenção para a sua armazenagem e manuseamento. Nenhuma garantia é dada no que concerne às características dos produtos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por qualquer incumprimento das medidas de precaução descritas nesta ficha ou por qualquer uso indevido dos produtos.

# Informação sobre a Utilização Segura da Mistura, para utilizadores finais

**Título** : Pintura profissional, escova/rolo para interior

*Este documento destina-se a transmitir as condições para uma utilização segura do produto e deve sempre ser lido em combinação com as Folhas de Dados de Segurança e rótulos do produto.*

## Descrição geral do processo compreendido

Pintura interior por profissionais com escova ou rolo, com ventilação geral do quarto boa (portas/janelas abertas)

**Esta informação de utilização de segurança está ligada ao SWED nº.** : CEPE\_PW\_04

**Categoria(s) de produto** : Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

## Condições operacionais

**Local de utilização** : Utilização em interiores

## Medidas de gestão de riscos (MGR)

| Atividade Contributiva                                                          | Duração máxima     | Ventilação                     |                                | Respiratório                                                          | Olho                                                | Mãos                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                    | Tipo                           | mph (mudanças de ar por hora): |                                                                       |                                                     |                                                          |
| Preparação de material para aplicação                                           | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Carga de equipamento de aplicação e manejo de partes cobertas antes da cura     | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Aplicação profissional de revestimentos e tintas à trincha ou ao rolo           | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Formação de películas - secagem forçada, secagem em estufa e outras tecnologias | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Não há                                              | Não há                                                   |
| Limpeza                                                                         | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Gestão de resíduos                                                              | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |

Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.



Caso este produto contenha ingredientes classificados como perigosos para o ambiente, o seu uso terá sido avaliado como ambientalmente seguro. A avaliação é baseada nos parâmetros de exposição descritos para a utilização do produto nos SPERCs correspondentes. Para a eliminação de resíduos de produtos e desperdícios, consultar a secção 13 da Ficha de Dados de Segurança.

## Retratação

A informação nesta Folha de Informação sobre a Utilização Segura da Mistura é baseada nos dados disponibilizados pelo fornecedor da substância para as substâncias no produto, para as quais foi realizada uma avaliação de segurança do químico no momento de emissão. Não garante a utilização segura do produto e não substitui qualquer avaliação de risco ocupacional exigida legalmente. Quando desenvolver as instruções para os colaboradores, relativas aos locais de trabalho, as folhas SUMI devem sempre ser tidas em conta, em combinação com a FDS e o rótulo do produto. Não é aceite qualquer responsabilidade por qualquer dano, independentemente do tipo, que seja uma consequência direta ou indireta dos atos e/ou decisões (parciais) baseadas no conteúdo deste documento.

# Informação sobre a Utilização Segura da Mistura, para utilizadores finais

**Título** : Pintura à pistola por profissionais, no exterior, sem equipamento de proteção respiratória

*Este documento destina-se a transmitir as condições para uma utilização segura do produto e deve sempre ser lido em combinação com as Folhas de Dados de Segurança e rótulos do produto.*

## Descrição geral do processo compreendido

Pintura por pulverização exterior para aplicações gerais (e.x. decorativo)

**Esta informação de utilização de segurança está ligada ao SWED nº.** : CEPE\_PW\_05a

**Categoria(s) de produto** : Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

## Condições operacionais

**Local de utilização** : Utilização em exteriores

## Medidas de gestão de riscos (MGR)

| Atividade Contributiva                                                          | Duração máxima     | Ventilação |                                | Respiratório                                                          | Olho                                                | Mãos                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                    | Tipo       | mph (mudanças de ar por hora): |                                                                       |                                                     |                                                          |
| Preparação de material para aplicação                                           | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Carga de equipamento de aplicação e manejo de partes cobertas antes da cura     | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Aplicação profissional de revestimentos e tintas por vaporização                | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Formação de películas - secagem forçada, secagem em estufa e outras tecnologias | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Não há                                              | Não há                                                   |
| Limpeza                                                                         | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Gestão de resíduos                                                              | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |

Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.



Caso este produto contenha ingredientes classificados como perigosos para o ambiente, o seu uso terá sido avaliado como ambientalmente seguro. A avaliação é baseada nos parâmetros de exposição descritos para a utilização do produto nos SPERCs correspondentes. Para a eliminação de resíduos de produtos e desperdícios, consultar a secção 13 da Ficha de Dados de Segurança.

## Retratação

A informação nesta Folha de Informação sobre a Utilização Segura da Mistura é baseada nos dados disponibilizados pelo fornecedor da substância para as substâncias no produto, para as quais foi realizada uma avaliação de segurança do químico no momento de emissão. Não garante a utilização segura do produto e não substitui qualquer avaliação de risco ocupacional exigida legalmente. Quando desenvolver as instruções para os colaboradores, relativas aos locais de trabalho, as folhas SUMI devem sempre ser tidas em conta, em combinação com a FDS e o rótulo do produto. Não é aceite qualquer responsabilidade por qualquer dano, independentemente do tipo, que seja uma consequência direta ou indireta dos atos e/ou decisões (parciais) baseadas no conteúdo deste documento.

# Informação sobre a Utilização Segura da Mistura, para utilizadores finais

**Título** : Pintura profissional, escova/rolo para exterior

*Este documento destina-se a transmitir as condições para uma utilização segura do produto e deve sempre ser lido em combinação com as Folhas de Dados de Segurança e rótulos do produto.*

## Descrição geral do processo compreendido

Pintura exterior por profissionais com escova ou rolo

**Esta informação de utilização de segurança está ligada ao SWED nº.** : CEPE\_PW\_06

**Categoria(s) de produto** : Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

## Condições operacionais

**Local de utilização** : Utilização em exteriores

## Medidas de gestão de riscos (MGR)

| Atividade Contributiva                                                          | Duração máxima     | Ventilação |                                | Respiratório                                                          | Olho                                                | Mãos                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                    | Tipo       | mph (mudanças de ar por hora): |                                                                       |                                                     |                                                          |
| Preparação de material para aplicação                                           | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Carga de equipamento de aplicação e manejo de partes cobertas antes da cura     | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Aplicação profissional de revestimentos e tintas à trinch ou ao rolo            | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Formação de películas - secagem forçada, secagem em estufa e outras tecnologias | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Não há                                              | Não há                                                   |
| Limpeza                                                                         | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Gestão de resíduos                                                              | Superior a 4 horas | Exterior   | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |

Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.



Caso este produto contenha ingredientes classificados como perigosos para o ambiente, o seu uso terá sido avaliado como ambientalmente seguro. A avaliação é baseada nos parâmetros de exposição descritos para a utilização do produto nos SPERCs correspondentes. Para a eliminação de resíduos de produtos e desperdícios, consultar a secção 13 da Ficha de Dados de Segurança.

## Retratação

A informação nesta Folha de Informação sobre a Utilização Segura da Mistura é baseada nos dados disponibilizados pelo fornecedor da substância para as substâncias no produto, para as quais foi realizada uma avaliação de segurança do químico no momento de emissão. Não garante a utilização segura do produto e não substitui qualquer avaliação de risco ocupacional exigida legalmente. Quando desenvolver as instruções para os colaboradores, relativas aos locais de trabalho, as folhas SUMI devem sempre ser tidas em conta, em combinação com a FDS e o rótulo do produto. Não é aceite qualquer responsabilidade por qualquer dano, independentemente do tipo, que seja uma consequência direta ou indireta dos atos e/ou decisões (parciais) baseadas no conteúdo deste documento.



# Informação sobre a Utilização Segura da Mistura, para utilizadores finais

**Título** : Pintura em spray profissional, localização quase industrial

*Este documento destina-se a transmitir as condições para uma utilização segura do produto e deve sempre ser lido em combinação com as Folhas de Dados de Segurança e rótulos do produto.*

## Descrição geral do processo compreendido

Pulverização de tinta interior por profissionais com ventilação eficiente como uma cabina de pulverização ou ventilação local com exaustor

**Esta informação de utilização de segurança está ligada ao SWED nº.** : CEPE\_PW\_01

**Categoria(s) de produto** : Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

## Condições operacionais

**Local de utilização** : Utilização em interiores

## Medidas de gestão de riscos (MGR)

| Atividade Contributiva                                                          | Duração máxima     | Ventilação                                |                                          | Respiratório                                                                             | Olho                                                | Mãos                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                    | Tipo                                      | mph (mudanças de ar por hora):           |                                                                                          |                                                     |                                                          |
| Preparação de material para aplicação                                           | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Carga de equipamento de aplicação e manejo de partes cobertas antes da cura     | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Aplicação profissional de revestimentos e tintas por vaporização                | Superior a 4 horas | Ventilação local com exaustores           | Consultar os padrões técnicos relevantes | Utilize um respirador conforme EN140 com um fator de proteção atribuído de no mínimo 10. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Formação de películas - secagem forçada, secagem em estufa e outras tecnologias | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Não há                                              | Não há                                                   |
| Limpeza                                                                         | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Gestão de resíduos                                                              | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |

Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.



Caso este produto contenha ingredientes classificados como perigosos para o ambiente, o seu uso terá sido avaliado como ambientalmente seguro. A avaliação é baseada nos parâmetros de exposição descritos para a utilização do produto nos SPERCs correspondentes. Para a eliminação de resíduos de produtos e desperdícios, consultar a secção 13 da Ficha de Dados de Segurança.

## Retratação

A informação nesta Folha de Informação sobre a Utilização Segura da Mistura é baseada nos dados disponibilizados pelo fornecedor da substância para as substâncias no produto, para as quais foi realizada uma avaliação de segurança do químico no momento de emissão. Não garante a utilização segura do produto e não substitui qualquer avaliação de risco ocupacional exigida legalmente. Quando desenvolver as instruções para os colaboradores, relativas aos locais de trabalho, as folhas SUMI devem sempre ser tidas em conta, em combinação com a FDS e o rótulo do produto. Não é aceite qualquer responsabilidade por qualquer dano, independentemente do tipo, que seja uma consequência direta ou indireta dos atos e/ou decisões (parciais) baseadas no conteúdo deste documento.

# Informação sobre a Utilização Segura da Mistura, para utilizadores finais

**Título** : Aplicação profissional por outros métodos que não a pulverização, ambiente quase industrial

*Este documento destina-se a transmitir as condições para uma utilização segura do produto e deve sempre ser lido em combinação com as Folhas de Dados de Segurança e rótulos do produto.*

## Descrição geral do processo compreendido

Pintura por um profissional, num espaço interior, à trincha, rolo, espátula, etc. com ventilação reforçada ou ventilação por exaustão local.

**Esta informação de utilização de segurança está ligada ao SWED nº.** : CEPE\_PW\_02

**Categoria(s) de produto** : Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

## Condições operacionais

**Local de utilização** : Utilização em interiores

## Medidas de gestão de riscos (MGR)

| Atividade Contributiva                                                      | Duração máxima     | Ventilação                                |                                          | Respiratório                                                                             | Olho                                                | Mãos                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                             |                    | Tipo                                      | mph (mudanças de ar por hora):           |                                                                                          |                                                     |                                                          |
| Preparação de material para aplicação                                       | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Carga de equipamento de aplicação e manejo de partes cobertas antes da cura | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Aplicação profissional de revestimentos e tintas à trincha ou ao rolo       | Superior a 4 horas | Ventilação local com exaustores           | Consultar os padrões técnicos relevantes | Utilize um respirador conforme EN140 com um fator de proteção atribuído de no mínimo 10. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Formação de películas - secagem ao ar                                       | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Não há                                              | Não há                                                   |
| Limpeza                                                                     | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Gestão de resíduos                                                          | Superior a 4 horas | Ventilação (mecânica) do quarto melhorada | 5 - 10                                   | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |

Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.



Caso este produto contenha ingredientes classificados como perigosos para o ambiente, o seu uso terá sido avaliado como ambientalmente seguro. A avaliação é baseada nos parâmetros de exposição descritos para a utilização do produto nos SPERCs correspondentes. Para a eliminação de resíduos de produtos e desperdícios, consultar a secção 13 da Ficha de Dados de Segurança.

## Retratação

A informação nesta Folha de Informação sobre a Utilização Segura da Mistura é baseada nos dados disponibilizados pelo fornecedor da substância para as substâncias no produto, para as quais foi realizada uma avaliação de segurança do químico no momento de emissão. Não garante a utilização segura do produto e não substitui qualquer avaliação de risco ocupacional exigida legalmente. Quando desenvolver as instruções para os colaboradores, relativas aos locais de trabalho, as folhas SUMI devem sempre ser tidas em conta, em combinação com a FDS e o rótulo do produto. Não é aceite qualquer responsabilidade por qualquer dano, independentemente do tipo, que seja uma consequência direta ou indireta dos atos e/ou decisões (parciais) baseadas no conteúdo deste documento.

# Informação sobre a Utilização Segura da Mistura, para utilizadores finais

**Título** : Pintura à pistola por profissionais, no interior (com equipamento de proteção respiratória)

*Este documento destina-se a transmitir as condições para uma utilização segura do produto e deve sempre ser lido em combinação com as Folhas de Dados de Segurança e rótulos do produto.*

## Descrição geral do processo compreendido

Pintura por pulverização interior por profissionais, para aplicações especializadas, com uma boa ventilação geral do quarto e proteção respiratória

**Esta informação de utilização de segurança está ligada ao SWED nº.** : CEPE\_PW\_03b

**Categoria(s) de produto** : Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

## Condições operacionais

**Local de utilização** : Utilização em interiores

## Medidas de gestão de riscos (MGR)

| Atividade Contributiva                                                          | Duração máxima     | Ventilação                     |                                | Respiratório                                                                             | Olho                                                | Mãos                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                    | Tipo                           | mph (mudanças de ar por hora): |                                                                                          |                                                     |                                                          |
| Preparação de material para aplicação                                           | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Carga de equipamento de aplicação e manejo de partes cobertas antes da cura     | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Aplicação profissional de revestimentos e tintas por vaporização                | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Utilize um respirador conforme EN140 com um fator de proteção atribuído de no mínimo 10. | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Formação de películas - secagem forçada, secagem em estufa e outras tecnologias | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Não há                                              | Não há                                                   |
| Limpeza                                                                         | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |
| Gestão de resíduos                                                              | Superior a 4 horas | Boa ventilação geral do quarto | 3 - 5                          | Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.                    | Usar protecção ocular de acordo com a norma EN 166. | Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374. |

Ver a secção 8 da Ficha de Dados de Segurança para as especificações.



Caso este produto contenha ingredientes classificados como perigosos para o ambiente, o seu uso terá sido avaliado como ambientalmente seguro. A avaliação é baseada nos parâmetros de exposição descritos para a utilização do produto nos SPERCs correspondentes. Para a eliminação de resíduos de produtos e desperdícios, consultar a secção 13 da Ficha de Dados de Segurança.

## Retratação

A informação nesta Folha de Informação sobre a Utilização Segura da Mistura é baseada nos dados disponibilizados pelo fornecedor da substância para as substâncias no produto, para as quais foi realizada uma avaliação de segurança do químico no momento de emissão. Não garante a utilização segura do produto e não substitui qualquer avaliação de risco ocupacional exigida legalmente. Quando desenvolver as instruções para os colaboradores, relativas aos locais de trabalho, as folhas SUMI devem sempre ser tidas em conta, em combinação com a FDS e o rótulo do produto. Não é aceite qualquer responsabilidade por qualquer dano, independentemente do tipo, que seja uma consequência direta ou indireta dos atos e/ou decisões (parciais) baseadas no conteúdo deste documento.