

# SIGURNOSNO- TEHNIČKI LIST

Datum izdanja/Datum revizije

: 4 Kolovoz 2026

Verzija

: 1



## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

**Naziv proizvoda** : SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000

**Kod proizvoda** : 000010026199

**Drugi načini identifikacije**

30014004; 30014064

### 1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

**Uporaba proizvoda** : Profesionalne aplikacije, Korišteno sprejanjem, Nanošenje metodama bez prskanja..

**Uporaba supstance/smjese** : Očvršćivač.; Premazivanje.

**Ne preporučive uporabe** : Proizvod nije namijenjen, označen ili pakiran za upotrebu potrošačima.

### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mail adresa osobe** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

**odgovorne za ovaj STL**

### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za trovanja

**Broj telefona** : +385 1 2348 342 Poison Control Centre. 112 in case of emergency.

Dobavljač

+31 20 4075210

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

**Definicija proizvoda** : Smjesa

Klasifikacija prema Uredbi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Ovaj proizvod je razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmijenjeno i dopunjeno.

Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H oznake gore priopćenog.

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

Kod : 000010026199

Datum izdanja/Datum revizije


: 4 Kolovoz 2026

SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000

**ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti****2.2 Elementi označivanja**

Piktogrami opasnosti

:



Oznaka opasnosti

: Upozorenje

Oznaka upozorenja

: Zapaljiva tekućina i para.  
Nadražuje kožu.  
Može izazvati alergijsku reakciju na koži.  
Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Sprječavanje

: Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitna sredstva za oči ili lice. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Izbjegavati udisanje pare.

Postupanje

: Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.

Skladištenje

: Nije primjenljiv.

Odlaganje

: Odložite sadržaj i spremnik u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

P280, P210, P273, P261, P362 + P364, P501

Opasni sastojci

: bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan; Phenol, methylstyrenated; Epoksidna smola (700<MW<=1100) i N,N'-(hexane-1,6-diyl)bis(12-hydroxyoctadecanamide)

Dodatna etiketa elemenata

: Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.

Prilog XVII - Ograničenja  
proizvodnje, stavljanja na  
tržište i uporabe  
određenih opasnih tvari,  
pripravaka i proizvoda

: Nije primjenljiv.

**Specijalni zahtjevi pakiranja**

Kontejneri moraju biti  
opremljeni kopčama koje  
djeca ne mogu otvoriti

: Nije primjenljiv.

Opipljivo upozorenje o  
opasnosti

: Nije primjenljiv.

**2.3 Ostale opasnosti**

Proizvod ispunjava  
kriterije za PBT ili vPvB  
sukladno Uredbi (EZ) br.  
1907/2006, Prilog XIII

: Ova mješavina sadrži tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB, pogledajte odjeljak 3.2.

Proizvod zadovoljava  
kriterije za svojstva  
endokrine disrupcije  
prema Uredbi (EZ) br.  
1907/2006.

: Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

Druge opasnosti koje ne  
rezultiraju u klasifikaciji

: Dugotrajni ili opetovan kontakt može posušiti kožu i prouzročiti iritaciju.

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese : Smjesa

| Naziv proizvoda/sastojka                                                    | Identifikatori                                                                                                     | % po težini | Klasifikacija                                                                                                                                                                  | Specifične granične vrijednosti koncentracije, M-faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE) | Tip     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan                                      | REACH #: 01-2119456619-26<br>EZ: 216-823-5<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 1675-54-3<br>Indeks: 603-073-00-2 | ≥10 - <25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%                                                    | [1]     |
| ksilen                                                                      | REACH #: 01-2119488216-32<br>EZ: 215-535-7<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 1330-20-7<br>Indeks: 601-022-00-9 | ≥5.0 - ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermalno] = 1700 mg/kg<br>ATE [Udisanjem (pare)] = 11 mg/l                                              | [1] [2] |
| Fenol, metilstireniran                                                      | REACH #: 01-2119555274-38<br>EZ: 270-966-8<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 68512-30-1                        | ≥5.0 - ≤10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                           | -                                                                                                            | [1] [3] |
| Epoksidna smola (700<MW ≤1100)                                              | REACH #: Izuzet<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 25036-25-3                                                   | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                                                            | [1]     |
| 1-metoksi-2-propanol                                                        | REACH #: 01-2119457435-35<br>EZ: 203-539-1<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata): 107-98-2<br>Indeks: 603-064-00-3  | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                                                            | [1] [2] |
| Ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklici, <2 % aromatici Nota P | REACH #: 01-2119457273-39<br>EZ: 918-481-9<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata):                                   | ≥1.0 - ≤5.0 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                                                                                    | -                                                                                                            | [1]     |

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

|                                                            |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                   |                                       |         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| etilbenzen                                                 | 64742-48-9<br>REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EZ: 202-849-4<br>CAS (Služba<br>kemijskih<br>abstrakata):<br>100-41-4<br>Indeks:<br>601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(slušni organi)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412    | ATE [Udisanjem<br>(pare)] = 17.8 mg/l | [1] [2] |
| Oktadekanamid, N,<br>N'-1,6-heksandilibis<br>[12-hidroksi- | CAS (Služba<br>kemijskih<br>abstrakata):<br>55349-01-4                                                                                         | <1.0        | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413<br><br><b>Vidjeti Odjeljak 16 za<br/>cijeli tekst H oznake<br/>gore priopćenog.</b> | -                                     | [1]     |

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadašnjeg znanja dobavljača i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani opasnim po zdravlje ili okoliš, PBT ili vPvB ili su tvari od podjednakog značaja ili im je dodijeljena granična vrijednost izloženosti na radnom mjestu i stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku.

- Tip
- [1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu
- [2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu
- [3] Tvar ispunjava kriterije za vPvB prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIII
- Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.
- SUB kode predstavljaju substance bez registriranih CAS brojeva.**

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

- Kontakt očima** : Skinite kontaktne leće, ispirati obilno s čistom, svježom vodom, držeći kapke razdvojene najmanje 10 minuta i odmah potražiti liječničku pomoć.
- Udisanje** : Izvesti na svježi zrak. Osobu držati toplu i u stanju mirovanja. Ukoliko nema disanja, ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, trenirano osoblje treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik.
- Kontakt s kožom** : Skinuti kontaminiranu odjeću i cipele. Temeljito oprati kožu sapunom i vodom ili upotrebiti neki priznati preparat za čišćenje kože. NE koristiti otapala ili razrjeđivače.
- Gutanje** : U slučaju gutanja, smjesta tražiti liječnički savjet i pokazati ovaj kontejner ili etiketu. Osobu držati toplu i u stanju mirovanja. NE izazivati povraćanje.
- Zaštita pružalaca prve pomoći** : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Oživljavanje usta na usta može biti opasno po pružaoca pomoći. Temeljito vodom oprati kontaminiranu odjeću prije skidanja, ili nositi rukavice.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

- Potencijalne akutne zdravstvene posljedice
- Kontakt očima** : Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- Udisanje** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

|                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt s kožom                             | : Nadražuje kožu. Razlaganje masnoće sa kože. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.    |
| Gutanje                                     | : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.                             |
| <u>Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja</u> |                                                                                             |
| Kontakt očima                               | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>bol ili iritacija<br>suzenje<br>crvenilo   |
| Udisanje                                    | : Nema specifičnih podataka.                                                                |
| Kontakt s kožom                             | : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:<br>iritacija<br>crvenilo<br>suhoća<br>pucanje |
| Gutanje                                     | : Nema specifičnih podataka.                                                                |

4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obavijesti liječniku | : Tretirati po simptomima. Kontaktirati liječnika specijalistu za otrove odmah ukoliko je osoba progutala ili udisala velike količine. |
| Specifični postupci  | : Nema specifičnog liječenja.                                                                                                          |

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1 Sredstva za gašenje

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prikladna sredstva za gašenje   | : Koristiti suhu kemikaliju, CO <sub>2</sub> , vodeni sprej (maglu) ili pjenu. |
| Neprikladna sredstva za gašenje | : Ne koristiti vodeni spej.                                                    |

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opasnosti od tvari ili smjese  | : Zapaljiva tekućina i para. Odljev u kanalizaciju može prouzročiti opasnost od požara ili eksplozije. U požaru ili pri grijanju, dolazi do povišenja tlaka i posuda može prsnuti, uz rizik eksplozije koja može uslijediti. Ovaj materijal je štetan za vodene organizme s dugotrajnim efektima. Voda koja se koristi za gašenje vatre, kontaminirana ovim materijalom mora biti lokalizirana i spriječeno njeno istjecanje u bilo koji vodotok, kanalizaciju ili odvod. |
| Opasni samozapaljivi proizvodi | : Proizvodi raspadanja mogu uključivati slijedeće materijale:<br>oksidi ugljika<br>oksidi sumpora<br>metalni oksid/oksidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

5.3 Savjeti za gasitelje požara

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specijalna mjere predostrožnosti za vatrogasce | : Smjesta izolirati mjesto događaja uklanjanjem svih osoba iz okolice incidenta u slučaju požara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Ukloniti kontejnere iz zone požara ako to može biti učinjeno bez rizika. Koristiti vodeni sprej za održavanje kontejnera koji su izloženi požaru hladnima. |
| Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce       | : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i samostalni aparat za disanje koji pokriva čitavo lice i koji je pod pozitivnim tlakom. Odjeća za vatrogasce (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN 469 će pružiti osnovnu razinu zaštite za kemijske incidente.                                                              |

Kod : 000010026199

Datum izdanja/Datum revizije

: 4 Kolovoz 2026

SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000

**ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja****Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje**

: Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Evakuirati susjedne prostore. Spriječiti ulazak nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni materijal. Zatvoriti sve izvore paljenja. Zabranjeni bljesci, pušenje ili plamenovi. Izbjegavati udisanje pare. Staviti prikladnu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna.

**Za interventno osoblje**

: Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima. Pogledati također informacije u "Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje".

**6.2 Mjere zaštite okoliša**

: Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuće vlasti ukoliko je proizvod prouzročio zagađenje okoliša (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka). Materijal koji zagađuje vodu. Može biti škodljivo za okoliš ukoliko je oslobođeno u velikim količinama.

**6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje****Malo izljevanje**

: Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Razrijediti vodom i prebrisati ako je topivo u vodi. Alternativno, ili ako nije topivo u vodi, absorbirati sa inertnim suhim materijalom i odložiti u odgovarajući kontejner za odlaganje otpada. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada.

**Veliko izljevanje**

: Zaustaviti propuštanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja. Koristiti alate otporne na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Priči izlivenom sadržaju iz smjera puhanja vjetra. Spriječiti prilaz kanalizaciji, vodotocima, podrumima ili zatvorenim prostorima. Isprati izljevanja u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili postupiti po slijedećem. Zadržati i pokupiti izljev negorivim, apsorbirajućim materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom, diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti preko kontraktora ovlaštenog za odlaganje otpada. Kontaminirani apsorbirajući materijal može predstavljati istu opasnost poput prolivenog proizvoda.

**6.4 Uputa na druge odjeljke**

: Vidjeti Odjeljak 1 za hitne kontakt informacije.  
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zaštitnoj opremi.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

**ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje**

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

**7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje****Sigurnosne mjere**

: Staviti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). Osobe koje imaju probleme sa osjetljivom kožom ne bi trebale raditi niti u jednom procesu gdje se upotrebljava ovaj proizvod. Ne treba dospjeti u oči ili na kožu ili odjeću. Ne gutati. Izbjegavati udisanje pare ili magle. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Koristiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Nosite prikladni respirator kad je ventilacija neadekvatna. Ne ulaziti u skladišne prostore i uska mjesta osim ako su adekvatno ventilirana. Čuvati u u originalnom kontejneru ili odobrenom alternativnom napravljenom od kompatibilnog materijala, držanog čvrsto zatvorenim kad nije u upotrebi. Skladištiti i upotrebiti dalje od izvora topline, iskri, otvorenog plamena ili bilo kojeg drugog izvora zapaljenja. Koristiti električnu (za ventilaciju, rasvjetu i transport materijala) opremu otpornu na eksploziju. Rabiti samo neiskreći alat. Primijeniti mjere opreza protiv elektrostatičkih pražnjenja. Prazni spremnici sadrže ostatke proizvoda i mogu biti opasni. Ne koristiti ponovno kontejner.

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Savjet o općoj profesionalnoj higijeni                                       | : Jedenje, pijenje i pušenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom, skladišti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja, pijenja i pušenja. Ukloniti kontaminiranu odjeću i zaštitnu opremu prije ulazanja u prostore gdje se jede. Vidjeti također Odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim mjerama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti | : Skladištiti u slijedećem temperaturnom intervalu: 0 u 35°C (32 u 95°F). Skladištiti u skladu sa lokalnim uredbama. Skladištiti u odvojenom i odobrenom prostoru. Skladištiti u originalnom kontejneru zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih materijala (vidi Odjeljak 10) i hrane i pića. Eliminirati sve izvore paljenja. Odijeliti od oksidirajućih materijala. Držati posudu čvrsto zatvorenu i zapečaćenu dok nije spremna za upotrebu. Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo nanovo zabrtvljene i držane uspravno radi sprječavanja odljevanja. Ne skladištiti u neobilježenim kontejnerima. Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša. Prije rukovanja ili primjene vidi Odjeljak 10 za nesukladne materijale. |

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Vidjeti Odjeljak 1.2 za identificirane uporabe.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

8.1 Nadzorni parametri

Profesionalne granice izlaganja

| Naziv proizvoda/sastojka | Graničnih vrijednosti izlaganja                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksilen                   | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, granične vrijednosti izloženosti (Prilog I.) (Hrvatska, 1/2025) [ksilen]</b> Apsorbiran kroz kožu.<br>KGVI 15 minute: 442 mg/m³.<br>KGVI 15 minute: 100 ppm.<br>GVI 8 sati: 221 mg/m³.<br>GVI 8 sati: 50 ppm. |
| 1-metoksi-2-propanol     | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, granične vrijednosti izloženosti (Prilog I.) (Hrvatska, 1/2025)</b><br>KGVI 15 minute: 568 mg/m³.<br>KGVI 15 minute: 150 ppm.<br>GVI 8 sati: 375 mg/m³.<br>GVI 8 sati: 100 ppm.                               |
| etilbenzen               | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, granične vrijednosti izloženosti (Prilog I.) (Hrvatska, 1/2025)</b> Apsorbiran kroz kožu.<br>KGVI 15 minute: 884 mg/m³.<br>KGVI 15 minute: 200 ppm.<br>GVI 8 sati: 442 mg/m³.<br>GVI 8 sati: 100 ppm.         |

Indeksi biološke izloženosti

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

| Naziv proizvoda/sastojka | Granične vrijednosti izloženosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksilen                   | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, biološke granične vrijednosti (Prilog IV.) (Hrvatska, 12/2023) [ksilen]</b><br>BGV: 1.5 mg/l, ksilen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 14.13 µmol/l, ksilen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 0.88 mol/mol kreatinina, metilhipurna kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 1.5 g/g kreatinina, metilhipurna kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.                                           |
| etilbenzen               | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, biološke granične vrijednosti (Prilog IV.) (Hrvatska, 12/2023)</b><br>BGV: 1.5 mg/l, etilbenzen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloženosti.<br>BGV: 14.1 µmol/l, etilbenzen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloženosti.<br>BGV: 1.12 mol/mol kreatinina, bademova kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna.<br>BGV: 1.5 g/g kreatinina, bademova kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna. |

**Preporučene procedure nadziranja** : Reference se trebaju učiniti u standardima nadziranja, poput: Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu izloženosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s graničnim vrijednostima i mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta - Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opći zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Također je potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode određivanja opasnih tvari.

DNEL-e/DMEL-i

| Naziv proizvoda/sastojka               | Izlaganje                                                        | Vrijednost                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje                           | Sistematski 12.25 mg/m³                   |
|                                        | DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje                         | Sistematski 12.25 mg/m³                   |
|                                        | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno                           | Sistematski 8.33 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                                        | DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Dermalno                         | Sistematski 8.33 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                                        | DNEL - Općenita populacija - Potrošači - Dugotrajni - Dermalno   | Sistematski 3.571 mg/kg tjelesne mase/dan |
|                                        | DNEL - Općenita populacija - Potrošači - Kratkotrajni - Dermalno | Sistematski 3.571 mg/kg tjelesne mase/dan |
|                                        | DNEL - Općenita populacija - Potrošači - Dugotrajni - Oralno     | Sistematski 0.75 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                                        | DNEL - Općenita populacija - Potrošači - Kratkotrajni - Oralno   | Sistematski 0.75 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                                        | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Dermalno               | Sistematski 89.3 µg/kg tjelesne mase/dan  |
|                                        | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno                 | Sistematski 0.5 mg/kg tjelesne mase/dan   |

Kod : 000010026199

Datum izdanja/Datum revizije

: 4 Kolovoz 2026

SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000

**ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

|                          |                                                                       |                    |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| xylene                   | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno                                | <i>Sistematski</i> | 0.75 mg/kg tjelesne mase/dan |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje                    | <i>Sistematski</i> | 0.87 mg/m <sup>3</sup>       |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje                                | <i>Sistematski</i> | 4.93 mg/m <sup>3</sup>       |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno                      | <i>Sistematski</i> | 5 mg/kg tjelesne mase/dan    |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje                    | <i>Lokalni</i>     | 65.3 mg/m <sup>3</sup>       |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje                    | <i>Sistematski</i> | 65.3 mg/m <sup>3</sup>       |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Dermalno                    | <i>Sistematski</i> | 125 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno                                | <i>Sistematski</i> | 212 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje                                | <i>Lokalni</i>     | 221 mg/m <sup>3</sup>        |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje                                | <i>Sistematski</i> | 221 mg/m <sup>3</sup>        |
| Phenol, methylstyrenated | DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Udisanje                  | <i>Lokalni</i>     | 260 mg/m <sup>3</sup>        |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Kratkotrajni - Udisanje                  | <i>Sistematski</i> | 260 mg/m <sup>3</sup>        |
|                          | DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje                              | <i>Lokalni</i>     | 442 mg/m <sup>3</sup>        |
|                          | DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje                              | <i>Sistematski</i> | 442 mg/m <sup>3</sup>        |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno                      | <i>Sistematski</i> | 0.2 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno                                | <i>Sistematski</i> | 3.5 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Dermalno                    | <i>Sistematski</i> | 1.67 mg/kg tjelesne mase/dan |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje                                | <i>Sistematski</i> | 1.41 mg/m <sup>3</sup>       |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje                    | <i>Sistematski</i> | 0.348 mg/m <sup>3</sup>      |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno                      | <i>Sistematski</i> | 33 mg/kg tjelesne mase/dan   |
| 1-metoksi-2-propanol     | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje                    | <i>Sistematski</i> | 43.9 mg/m <sup>3</sup>       |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Dermalno                    | <i>Sistematski</i> | 78 mg/kg tjelesne mase/dan   |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno                                | <i>Sistematski</i> | 183 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje                                | <i>Sistematski</i> | 369 mg/m <sup>3</sup>        |
|                          | DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje                              | <i>Lokalni</i>     | 553.5 mg/m <sup>3</sup>      |
|                          | DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje                              | <i>Sistematski</i> | 553.5 mg/m <sup>3</sup>      |
|                          | Izvedena razina minimalnog učinka - Radnici - Dugotrajni - Udisanje   | <i>Lokalni</i>     | 442 mg/m <sup>3</sup>        |
|                          | Izvedena razina minimalnog učinka - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje | <i>Sistematski</i> | 884 mg/m <sup>3</sup>        |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Oralno                      | <i>Sistematski</i> | 1.6 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                          | DNEL - Općenita populacija - Dugotrajni - Udisanje                    | <i>Sistematski</i> | 15 mg/m <sup>3</sup>         |
| etilbenzen               | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Udisanje                                | <i>Sistematski</i> | 77 mg/m <sup>3</sup>         |
|                          | DNEL - Radnici - Dugotrajni - Dermalno                                | <i>Sistematski</i> | 180 mg/kg tjelesne mase/dan  |
|                          | DNEL - Radnici - Kratkotrajni - Udisanje                              | <i>Lokalni</i>     | 293 mg/m <sup>3</sup>        |

[PNEC](#)

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

| Naziv proizvoda/sastojka               | Detalj odjeljka - Metoda                                | Vrijednost      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan | Svježa voda - Faktori procjene                          | 0.006 mg/l      |
|                                        | Morska voda - Faktori procjene                          | 0.001 mg/l      |
|                                        | Sediment pitke vode - Raspodjela ravnoteže              | 0.996 mg/kg dwt |
|                                        | Sediment morske vode - Raspodjela ravnoteže             | 0.1 mg/kg dwt   |
|                                        | Tlo - Raspodjela ravnoteže                              | 0.196 mg/kg dwt |
| xylene                                 | Postrojenje za preradu otpadnih voda - Faktori procjene | 10 mg/l         |
|                                        | Sekundarno trovanje - Faktori procjene                  | 11 mg/kg        |
|                                        | Svježa voda                                             | 0.327 mg/l      |
|                                        | Morska voda                                             | 0.327 mg/l      |
|                                        | Postrojenje za preradu otpadnih voda                    | 6.58 mg/l       |
| 1-metoksi-2-propanol                   | Sediment pitke vode                                     | 12.46 mg/kg dwt |
|                                        | Sediment morske vode                                    | 12.46 mg/kg dwt |
|                                        | Tlo                                                     | 2.31 mg/kg      |
|                                        | Svježa voda - Faktori procjene                          | 10 mg/l         |
|                                        | Postrojenje za preradu otpadnih voda - Faktori procjene | 100 mg/l        |
| etilbenzen                             | Sediment pitke vode - Raspodjela ravnoteže              | 41.6 mg/kg dwt  |
|                                        | Sediment morske vode - Raspodjela ravnoteže             | 4.17 mg/kg dwt  |
|                                        | Tlo - Raspodjela ravnoteže                              | 2.47 mg/kg dwt  |
|                                        | Svježa voda - Faktori procjene                          | 0.1 mg/l        |
|                                        | Morska voda - Faktori procjene                          | 0.01 mg/l       |
|                                        | Postrojenje za preradu otpadnih voda - Faktori procjene | 9.6 mg/l        |
|                                        | Sediment pitke vode - Raspodjela ravnoteže              | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                        | Sediment morske vode - Raspodjela ravnoteže             | 1.37 mg/kg dwt  |
|                                        | Tlo - Raspodjela ravnoteže                              | 2.68 mg/kg dwt  |
|                                        | Sekundarno trovanje                                     | 20 mg/kg        |

8.2 Nadzor nad izloženošću

- Prikladan tehnički nadzor** : Koristiti samo uz odgovarajuću ventilaciju. Koristiti ograđeni prostor procesa, lokalnu ispušnu ventilaciju ili druge inženjerske kontrole za održavanje izloženosti radnika nivou čestica u zraku ispod preporučenih granica izlaganja. Mehanički upravljački uređaji također trebaju držati koncentracije plina, pare ili prašine ispod svih donjih granica eksplozivnosti. Koristiti ventilacijsku oprema koja je otporna na eksplozije.
- Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema**
- Higijenske mjere** : Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije jela, pušenja ili korištenja toaleta te po svršetku radnog vremena. Odgovarajuće tehnike trebaju biti korištene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjeće. Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.
- Zaštitu očiju/lica** : Kemijske zaštitne naočale protiv prskanja. Korištenje zaštite za oči prema EN 166.
- Zaštitu kože**
- Zaštita ruku** : Kemijski otporne, neprobojne rukavice koje su u skladu s odobrenim standardom uvijek trebaju biti nošene pri rukovanju kemijskim proizvodima, ukoliko procjena rizika ukazuje na neophodnost. S obzirom na parametre specificirane od strane proizvođača rukavica, provjerite tijekom korištenja da rukavice još uvijek zadržavaju svoja zaštitna svojstva. Treba napomenuti da probojno vrijeme za bilo koji materijal za rukavice može biti različit za različite proizvođače rukavica. U slučaju smjesa, koje se sastoje od nekoliko tvari, vrijeme zaštite rukavica se ne može točno procijeniti. Preporučene rukavice temelje se na najčešćoj otopini u ovom proizvodu. U slučaju produženog ili učestalog doticaja, preporuča se rukavica zaštitne klase 6 (vrijeme proboja dulje od 480 minuta prema EN 374). Kod samo kratkog očekivanog doticaja, preporuča se rukavica zaštitne klase 2 ili više (vrijeme proboja dulje od 30 minuta prema EN 374). Korisnik mora provjeriti ako je finalni izbor vrsta rukavica odabranih za rukovanje ovim

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | proizvodom najviše odgovarajući te uzima li u obzir osobite uvjete uporabe, kao što je uključeno u korisnikovu procjenu rizika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rukavice                       | : butil guma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zaštita tijela                 | : Osobna zaštitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja i rizika uključenih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog proizvoda. Kada postoji rizik od paljenja zbog statičkog elektriciteta, nositi anti-statičnu zaštitnu odjeću. Za najveću zaštitu od statičkih pražnjenja, odjeća treba uključivati anti-statički kombinezon, zaštitne čizme i rukavice. Pogledati Europski Standard EN 1149 za daljnje informacije o zahtjevima materijala i dizajna i metodama ispitivanja.                                                              |
| Druga zaštita kože             | Odgovarajuća obuća i sve dodatne mjere zaštite kože trebaju biti odabrani na temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uključeni i trebaju biti odobreni od strane stručnjaka prije rukovanja s ovim proizvodom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zaštitu dišnog sustava         | : Odabir respiratora se mora zasnivati na poznatim ili očekivanim nivoima izloženosti, štetnostima tvari i granicama sigurnog djelovanja odabranog respiratora. Ukoliko su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće, certificirane respiratore. Upotrijebiti ispravno postavljen, respirator koji pročišćava zrak ili koji koristi već očišćeni zrak, koji je u skladu sa odobrenim standardom, ukoliko analiza rizika ukazuje na neophodnost. Nosite respirator u skladu s normom EN 140. Tip filtera: filter za organske pare (Tip A) i čestice P3 |
| Nadzor nad izloženošću okoliša | : Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekološkoj zaštiti. U nekim slučajevima, čistači plina, filteri ili inženjerske preinake procesne opreme biti će neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Uvjeti mjerenja svih svojstava su na standardnoj temperaturi i tlaku, ako nije drugačije naznačeno.

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled

Fizikalno stanje

Boja

Miris

Talište/ledište

Točka vrelišta, početno vrelište i područje vrenja

Zapaljivost

Donja i gornja granica eksplozivnosti

Plamište

Temperatura samozapaljenja

Temperatura raspadanja

pH vrijednost

Viskoznost

Viskoznost

: Tekućina.

: Siv.

: Aromatski.

: Nije određen.

: >37.78°C

: Nije određen. Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

: Nije na raspolaganju.

: Zatvorena šalica: 35°C

:

| Naziv sastojka                                                                  | °C   | °F   | Metoda |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| Ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklici, <2 % aromatični<br>Nota P | >230 | >446 |        |

: Stabilno pod preporučenim uvjetima skladištenje i rukovanje (vidjeti Odjeljak 7).

: Nije primjenljiv.

: Dinamički (sobna temperatura): Nije na raspolaganju.  
Kinematički (sobna temperatura): >400 mm<sup>2</sup>/s  
Kinematički (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

: > 100 s (ISO 6mm)



|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

| Naziv proizvoda/sastojka                                              | Rezultat                      | Doza / Izlaganje   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan                                | Kunić - Dermalno - LD50       | 23000 mg/kg        |
| xylene                                                                | Štakor - Oralno - LD50        | 15000 mg/kg        |
|                                                                       | Štakor - Oralno - LD50        | 4.3 g/kg           |
| Phenol, methylstyrenated                                              | Kunić - Dermalno - LD50       | 1.7 g/kg           |
|                                                                       | Štakor - Oralno - LD50        | >2000 mg/kg        |
| Epoksidna smola (700<MW<=1100)                                        | Kunić - Dermalno - LD50       | >2000 mg/kg        |
|                                                                       | Štakor - Oralno - LD50        | >2000 mg/kg        |
| 1-metoksi-2-propanol                                                  | Štakor - Dermalno - LD50      | >2000 mg/kg        |
|                                                                       | Kunić - Dermalno - LD50       | 13 g/kg            |
|                                                                       | Štakor - Oralno - LD50        | 5.2 g/kg           |
| Ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklici, <2 % aromatični | Štakor - Udisanje - LC50 Para | >7000 ppm [6 sati] |
| Nota P                                                                | Štakor - Oralno - LD50        | >6 g/kg            |
| etilbenzen                                                            | Kunić - Dermalno - LD50       | >5000 mg/kg        |
|                                                                       | Štakor - Oralno - LD50        | 3.5 g/kg           |
|                                                                       | Kunić - Dermalno - LD50       | 17.8 g/kg          |
|                                                                       | Štakor - Udisanje - LC50 Para | 17.8 mg/l [4 sati] |

Akutne procjene toksičnosti

| Put             | ATE = Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Dermalno        | 23919.28 mg/kg                                   |
| Udisanje (pare) | 139.36 mg/l                                      |

Zaključak/Sažetak : Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

Iritacija/korozija

| Naziv proizvoda/sastojka               | Rezultat                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan | Kunić - Oči - Crvenilo konjunktive<br>Trajanje tretmana/izlaganja: 24 sati<br>Rezultat iritacije: 0.4                               |
| -                                      | Kunić - Oči - Blago nadražujuće sredstvo<br>Trajanje tretmana/izlaganja: 24 sati<br>Povratno u potpunosti u okviru 7 dana ili kraće |
| -                                      | Kunić - Koža - Erythema/Eschar<br>Trajanje tretmana/izlaganja: 4 sati<br>Rezultat iritacije: 0.8                                    |
| -                                      | Kunić - Koža - Edem<br>Trajanje tretmana/izlaganja: 4 sati<br>Rezultat iritacije: 0.5                                               |
| -                                      | Kunić - Koža - Blago nadražujuće sredstvo<br>Trajanje tretmana/izlaganja: 4 sati                                                    |
| ksilen                                 | Kunić - Koža - Umjeren iritant<br>Primijenjena količina/koncentracija: 500 mg<br>Trajanje tretmana/izlaganja: 24 sati               |

Zaključak/Sažetak

- Koža : Uzrokuje iritaciju kože.
- Oči : Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- Dišni : Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

| Naziv proizvoda/sastojka               | Test       | Rezultat        |
|----------------------------------------|------------|-----------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan | Miš - koža | Senzitizirajući |

Zaključak/Sažetak

- Koža : Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- Dišni : Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

Mutagenost

Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

Karcinogenost

Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

Reproduktivna toksičnost

Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

TCO - jednokratno izlaganje

| Naziv proizvoda/sastojka | Kategorija    | Put izlaganja | Organi koji su na meti      |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| ksilen                   | 3. kategorija | -             | Nadraživanje dišnog sustava |
| 1-metoksi-2-propanol     | 3. kategorija | -             | Narkoza                     |

Zaključak/Sažetak :

Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

TCO - ponavljano izlaganje

| Naziv proizvoda/sastojka | Kategorija    | Put izlaganja | Organi koji su na meti |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| etilbenzen               | 2. kategorija | -             | slušni organi          |

Zaključak/Sažetak :

Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije

| Naziv proizvoda/sastojka                                              | Rezultat                               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ksilen                                                                | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |
| Ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklici, <2 % aromatični | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |
| Nota P                                                                |                                        |
| etilbenzen                                                            | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |

Zaključak/Sažetak :

Na temelju raspoloživih podataka, klasifikacijski kriteriji nisu ispunjeni.

- Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja : Nije na raspolaganju.

Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

- Udisanje : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.
- Gutanje : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.
- Kontakt s kožom : Nadražuje kožu. Razlaganje masnoće sa kože. Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- Kontakt očima : Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

- Udisanje : Nema specifičnih podataka.
- Gutanje : Nema specifičnih podataka.

Kod : 000010026199

Datum izdanja/Datum revizije

: 4 Kolovoz 2026

SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000

**ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije**

**Kontakt s kožom** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
iritacija  
crvenilo  
suhoća  
pucanje

**Kontakt očima** : Štetni simptomi mogu uključivati slijedeće:  
bol ili iritacija  
suzenje  
crvenilo

**Odgođeni i neposredni učinci te kronični učinci kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****Kratkotrajno izlaganje**

**Potencijalni neposredni učinci** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

**Potencijalni odgođeni učinci** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

**Dugotrajno izlaganje**

**Potencijalni neposredni učinci** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

**Potencijalni odgođeni učinci** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

**Potencijalne kronične zdravstvene posljedice**

**Opća** : Dugotrajni ili opetovan kontakt može odmastiti kožu i voditi k iritaciji, pucanju i/ili dermatitisu. Jednom senzitiviran, može se dogoditi jaka alergijska reakcija pri naknadnim izlaganjima vrlo niskim nivoima.

**Karcinogenost** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

**Mutagenost** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

**Reproduktivna toksičnost** : Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

**Ostale informacije** : Dugotrajni ili opetovan kontakt može posušiti kožu i prouzročiti iritaciju. Prašak za brušenje i brušenje može biti štetan ako se udiše. Ponavljanjem se izlaganjem visokim koncentracijama pare može prouzrokovati nadraživanje dišnog sustava i trajno oštećenje mozga i živčanog sustava. Udisanje koncentracija para/aerosola iznad preporučenih granica izlaganja prouzroča glavobolje, vrtoglavicu i mučninu i može voditi k nesvjestici ili smrti. Izbjegavati kontakt sa kožom i odjećom.

**11.2 Informacije o drugim opasnostima****11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije**

Proizvod ne zadovoljava kriterije za smatranje da ima svojstva poremećaja endokrinog sustava prema kriterijima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

**11.2.2 Ostale informacije**

Nije na raspolaganju.

**ODJELJAK 12.: Ekološke informacije**

Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.  
Ne dozvoliti izlijevanje u odvođe ili vodotoke.

Mješavina je procijenjena zbrajajućom metodom CLP Uredbe (EZ) br. 1272/2008 i klasificirana je u skladu s eko-toksikološkim svojstvima. Pogledati odjeljke 2 i 3 za detalje.

**12.1 Toksičnost**

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

| Naziv proizvoda/sastojka               | Rezultat                      | Vrste                                 | Doza / Izlaganje     |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan | Kronični - NOEC               | Vodenbuha                             | 0.3 mg/l [21 dani]   |
| 1-metoksi-2-propanol                   | Akutni - LC50 - Svježa voda   | Vodenbuha - <i>daphnia magna</i>      | 1.8 mg/l [48 sati]   |
| etilbenzen                             | Akutni - LC50 - Svježa voda   | Riba - Zlatna ribica                  | >4500 mg/l [96 sati] |
|                                        | Akutni - LC50                 | Vodenbuha - Vodenbuha                 | 23300 mg/l [48 sati] |
|                                        | Akutni - EC50 - Svježa voda   | Vodenbuha                             | 1.8 mg/l [48 sati]   |
|                                        | Kronični - NOEC - Svježa voda | Vodenbuha - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1 mg/l               |

**Zaključak/Sažetak** : Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

12.2 Postojanost i razgradivost

| Naziv proizvoda/sastojka | Test | Rezultat             | Doza / Inokulum |
|--------------------------|------|----------------------|-----------------|
| etilbenzen               | -    | 79% [10 dani] - Lako |                 |

| Naziv proizvoda/sastojka               | Vodeno poluvrijeme raspada | Fotoliza | Biorazgradivost |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan | -                          | -        | Nerado          |
| xylene                                 | -                          | -        | Lako            |
| etilbenzen                             | -                          | -        | Lako            |

12.3 Bioakumulacijski potencijal

| Naziv proizvoda/sastojka | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Moguć |
|--------------------------|--------------------|------------|-------|
| ksilen                   | 3.12               | 7.4 u 18.5 | Nizak |
| Fenol, metilstireniran   | 3.627              | -          | Nizak |
| 1-metoksi-2-propanol     | <1                 | -          | Nizak |
| etilbenzen               | 3.6                | 79.43      | Nizak |

12.4 Pokretljivost u tlu

Tlo/voda koeficijent raspodjele

| Naziv proizvoda/sastojka                                | logKoc | Koc     |
|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan                  | 4      | 10465.7 |
| 1-metoksi-2-propanol                                    | 1      | 10.447  |
| etilbenzen                                              | 2.2    | 170.406 |
| N,N'-(hexane-1,6-diyl)bis<br>(12-hydroxyoctadecanamide) | 4.3    | 20556.9 |

12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

| Naziv proizvoda/sastojka                                           | PBT | P   | B   | T  | vPvB               | vP           | vB           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|--------------------|--------------|--------------|
| bis[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan                             | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                | N/A          | N/A          |
| ksilen                                                             | Ne  | N/A | Ne  | Ne | Ne                 | N/A          | Ne           |
| Fenol, metilstireniran                                             | Ne  | N/A | N/A | Ne | SVHC<br>(Kandidat) | Specificiran | Specificiran |
| Epoksidna smola (700<MW<=1100)                                     | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                | N/A          | N/A          |
| 1-metoksi-2-propanol                                               | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                | N/A          | N/A          |
| Ugljikovodici, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklici, <2 % aromati | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                | N/A          | N/A          |
| etilbenzen                                                         | Ne  | N/A | Ne  | Da | Ne                 | N/A          | Ne           |
| Oktadekanamid, N, N'-1,6-heksandilbis                              | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                | N/A          | N/A          |
| [12-hidroksi-                                                      |     |     |     |    |                    |              |              |

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod ne zadovoljava kriterije za smatranje da ima svojstva poremećaja endokrinog sustava prema kriterijima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

12.7 Ostali štetni učinci

Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Metode odlaganja

: Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u skladu s zahtjevima zaštite okoliša i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suvišak i ne-reciklirajuće proizvode preko ovlaštene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobrađen u kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju nadležnost.

Opasni otpad

:

[Katalog Europskog otpada \(EWC\)](#)

| Kod otpada | Oznaka otpada                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | otpadne boje i lakovi koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari |

Pakiranje

Metode odlaganja

: Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Ambalažni otpad treba biti recikliran. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad recikliranje nije izvedivo.

| Tip ambalaže | Katalog Europskog otpada (EWC) |
|--------------|--------------------------------|
| Spremnik     | 15 01 06 miješana ambalaža     |

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specijalne mjere predostrožnosti | : Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način. Treba paziti pri rukovanju praznim spremnicima koji nisu bili očišćeni ili isprani. Prazni kontejneri ili obloge mogu zadržati nešto ostatka proizvoda. Pare od ostatka proizvoda mogu tvoriti vrlo zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar spremnika. Ne rezati, variti ili mljeti korištene spremnike osim ako nisu bili očišćeni temeljito iznutra. Izbjegavati rasipanje prisutnog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|                                                         | ADR/RID                  | ADN                      | IMDG                   | IATA                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                  | UN1263                   | UN1263                   | UN1263                 | UN1263                 |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                   | BOJA                     | BOJA                     | PAINT                  | PAINT                  |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                  | 3                        | 3                        | 3                      | 3                      |
| 14.4 Skupina pakiranja                                  | III                      | III                      | III                    | III                    |
| 14.5 Opasnosti za okoliš<br>Supstance morska zagađivala | Ne.<br>Nije primjenljiv. | Da.<br>Nije primjenljiv. | No.<br>Not applicable. | No.<br>Not applicable. |

Dodatne informacije

|            |                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Ova klasa 3 viskozne tekućine nije podložna uredbi za pakiranje do 450 L prema 2.2.3.1.5.1.                                                                                            |
| Kod tunela | : (D/E)                                                                                                                                                                                  |
| ADN        | : Proizvod je reguliran kao ekološki opasna tvar samo kada se prevozi u spremnicima plovila. Ova klasa 3 viskozne tekućine nije podložna uredbi za pakiranje do 450 L prema 2.2.3.1.5.1. |
| IMDG       | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.                                                                               |
| IATA       | : Niti jedan nije identificiran.                                                                                                                                                         |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika | : <b>Transportirati unutar korisnikovih prostora:</b> uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izljevanja. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | : Nije primjenljiv. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu |
| <a href="#">EU Pravilo (EZ) Br 1907/2006 (REACH)</a>                                            |
| <a href="#">Prilog XIV -Popis tvari koje podliježu autorizaciji</a>                             |
| <a href="#">Prilog XIV</a>                                                                      |
| Ni jedna komponenta nije izlistana.                                                             |
| <a href="#">Posebno zabrinjavajuće tvari</a>                                                    |

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

| Intrinzično svojstvo | Naziv sastojka         | Status   | Referentni broj    | Datum revizije |
|----------------------|------------------------|----------|--------------------|----------------|
| vPvB                 | Fenol, metilstireniran | Kandidat | D(2023)<br>8585-DC | 1/23/2024      |

[Prilog XVII - Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, pripravaka i proizvoda](#)

| Naziv proizvoda/sastojka           | Unos br. ( REACH ) |
|------------------------------------|--------------------|
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 | 3                  |

Označavanje : Nije primjenljiv.

[Ostala EU pravila](#)

**Prekursori eksploziva** : Ovaj proizvod reguliran je Uredbom (EU) 2019/1148. Sve sumnjive transakcije te znatne nestanke i krađe potrebno je prijaviti relevantnoj nacionalnoj kontaktnoj točki.

[Tvari koje crpe kisik \(EU 2024/590\)](#)

Nije izlistano.

[postojanim organskim onečišćujućim tvarima](#)

Nije izlistano.

[Seveso Uredba](#)

Ovaj proizvod je kontroliran po Seveso Uredbi.

[Kriteriji opasnosti](#)

| Kategorija |
|------------|
| P5c        |

**15.2 Procjena kemijske sigurnosti** : Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

☑ Naznačuje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

**Kratice i akronimi**

ATE = Visoko procijenjena toksičnost  
CLP = Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, oazvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa  
DNEL = Izvedeni stupanj bez učinka  
EUH izvještaj = CLP-specifičan izvještaj o opasnosti  
PNEC = Predviđena koncentracija bez efekta  
RRN = REACH Registracijski broj  
PBT = Postojan, bioakumulativni i toksični  
vPvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativno  
ADR = Europski sporazum u vezi s internacionalnim prijevozom opasne robe cestom  
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway  
IMDG = Internacionalne pomorski opasne tvari  
IATA = Internacionalno udruženje zračnog transporta

[Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu \(EZ\) Br 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

|                                    |                |                              |                  |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Kod                                | : 000010026199 | Datum izdanja/Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026 |
| SIGMAPRIME 700 HSV BASE GREY 50000 |                |                              |                  |

| ODJELJAK 16.: Ostale informacije                                                                                 |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasifikacija                                                                                                    | Obrazloženje                                                                                                     |
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Na temelju test podataka<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije |

Cijeli tekst skraćenih H oznaka

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br><br>H411<br>H412<br>H413<br>EUH066 | Lako zapaljiva tekućina i para.<br>Zapaljiva tekućina i para.<br>Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.<br>Štetno u dodiru s kožom.<br>Nadražuje kožu.<br>Može izazvati alergijsku reakciju na koži.<br>Uzrokuje jako nadraživanje oka.<br>Štetno ako se udiše.<br>Može nadražiti dišni sustav.<br>Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.<br>Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.<br><br>Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.<br>Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.<br>Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.<br>Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cijeli tekst klasifikacija [CLP/GHS]

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br>Aquatic Chronic 3<br>Aquatic Chronic 4<br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br>Flam. Liq. 2<br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUTNA TOKSIČNOST - 4. kategorija<br>OPASNO ZA VODENI OKOLIŠ - 2. kategorija<br>OPASNO ZA VODENI OKOLIŠ - 3. kategorija<br>OPASNO ZA VODENI OKOLIŠ - 4. kategorija<br>OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija<br>TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 2. kategorija<br>ZAPALJIVA TEKUĆINA - 2. kategorija<br>ZAPALJIVA TEKUĆINA - 3. kategorija<br>NAGRIZANJE/NADRAŽIVANJE KOŽE - 2. kategorija<br>PREOSJETLJIVOST U DODIRU S KOŽOM - 1. kategorija<br>SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE –<br>PONAVLJANO IZLAGANJE - 2. kategorija<br>SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE –<br>JEDNOKRATNO IZLAGANJE - 3. kategorija |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Povijest

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Datum izdanja/ Datum revizije | : 4 Kolovoz 2026             |
| Datum prethodnog izdanja      | : Nema prethodnih validacija |
| Pripravio                     | : EHS                        |
| Verzija                       | : 1                          |

Demanti

Obavijesti sadržane na ovom listu osnivaju se na trenutačnom znanstvenom ili tehničkom znanju. Namjena je ove obavijesti da vam skrene pažnju na zdravstvene i sigurnosne aspekte koji se tiču proizvoda, te da prepuruče mjere opreza za skladištenje i uporabu proizvoda. Ne daje se nikakvu garanciju u vezi sa svojstvima tih proizvoda. Ne prihvaća se nikakvu odgovornost za bilo kakav propust pregleda mjera sigurnosti koje su opisane u ovom listu ili za bilo kakvo nepravilno postupanje s proizvodima.