

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



Fecha de emisión/Fecha de  
revisión

6 Agosto 2026

Versión 1

## Sección 1. Identificación

**Nombre del producto** : SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176  
**Código del producto** : 30013663  
**Otros medios de identificación** : No disponible.  
**Tipo del producto** : Líquido.

### Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

**Uso del producto** : Aplicaciones industriales.  
**Uso de la sustancia o mezcla** : Revestimiento.  
**Restricciones de uso** : No aplicable.

**Fabricante** : PPG Industries, Inc.  
One PPG Place  
Pittsburgh, PA 15272  
**Número de teléfono en caso de emergencia** : (412) 434-4515 (EE.UU.)  
(514) 645-1320 (Canadá)  
01-800-00-21-400 (México)

**Información Técnica** : 888-977-4762

## Sección 2. Identificación de los peligros

**Estado OSHA/ HCS** : Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200).  
**Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla** : LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3  
IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2  
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A  
CARCINOGENICIDAD - Categoría 1A  
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2  
Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida: 4.3 % (dérmica), 18 % (inhalación)

|                            |                                            |                         |                      |                |          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|
| <b>Código del producto</b> | <b>30013663</b>                            | <b>Fecha de emisión</b> | <b>6 Agosto 2026</b> | <b>Versión</b> | <b>1</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176</b> |                         |                      |                |          |

## Sección 2. Identificación de los peligros

Este producto contiene TiO2, compuesto clasificado como Cancerígeno Categoría 2 en GHS sobre la base de su clasificación 2B según la IARC. Un gran número de productos hacen uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación por aspersión pueden ser dañinos dependiendo de la duración y el nivel de exposición por lo que se requiere el uso de equipo de protección personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver Sección 8).

### Elementos de las etiquetas del SGA

**Pictogramas de peligro** :



**Palabra de advertencia** :

Peligro

**Indicaciones de peligro** :

Líquido y vapores inflamables.  
Provoca irritación cutánea.  
Provoca irritación ocular grave.  
Puede irritar las vías respiratorias.  
Puede provocar cáncer.  
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
(órganos auditivos)

### Consejos de prudencia

**Prevención** :

Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Usar guantes de protección, y ropa de protección y equipo de protección para la cara o los ojos. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. No respirar vapor. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.

**Intervención/Respuesta** :

En caso de exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico. En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.

**Almacenamiento** :

Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

**Eliminación** :

Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

|                            |                                            |                         |                      |                |          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|
| <b>Código del producto</b> | <b>30013663</b>                            | <b>Fecha de emisión</b> | <b>6 Agosto 2026</b> | <b>Versión</b> | <b>1</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176</b> |                         |                      |                |          |

**Sección 2. Identificación de los peligros**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elementos adicionales del etiquetado</b>           | : Los polvos resultantes del lijado y del amolado pueden ser nocivos si se inhalan. Este producto contiene sílice cristalina, la cual puede causar cáncer de pulmón o silicosis. El riesgo de cáncer o silicosis depende de la duración y del nivel de la exposición al polvo generado al lijar superficies o a la niebla procedente de la aplicación por aspersión. La exposición repetida a altas concentraciones de vapor puede causar irritación del sistema respiratorio y daño permanentes en el cerebro y en el sistema nervioso central. La inhalación de concentraciones de vapor o aerosol superiores a los límites recomendados causa dolores de cabeza, mareos y náuseas, y puede provocar la pérdida de consciencia o la muerte. Evite el contacto con la piel y la ropa. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Desprende vapores tóxicos cuando se calienta. |
| <b>Peligros que no contribuyen a la clasificación</b> | : El contacto prolongado o repetido puede reseca la piel y causar irritación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Sección 3. Composición / información sobre los componentes**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Sustancia/mezcla</b>    | : Mezcla                              |
| <b>Nombre del producto</b> | : SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176 |

| Nombre de ingrediente                               | %       | Número CAS |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|
| Xilenos, mezcla isómeros                            | 10 - 30 | 1330-20-7  |
| Sulfato de bario                                    | 10 - 30 | 7727-43-7  |
| Dióxido de titanio                                  | 5 - 10  | 13463-67-7 |
| m-Xileno                                            | 5 - 10  | 108-38-3   |
| Acetato de n-butilo                                 | 3 - 7   | 123-86-4   |
| Talco sin fibras de asbestos                        | 1 - 5   | 14807-96-6 |
| Etilbenceno                                         | 1 - 5   | 100-41-4   |
| o-Xileno                                            | 1 - 5   | 95-47-6    |
| p-Xileno                                            | 1 - 5   | 106-42-3   |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                    | 1 - 5   | 108-65-6   |
| sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo)  | 0.1 - 1 | 41556-26-7 |
| negro de carbón                                     | 0.1 - 1 | 1333-86-4  |
| sílice cristalina, polvo respirable (<10 micras)    | 0.1 - 1 | 14808-60-7 |
| sílice cristalina, polvo no respirable (>10 micras) | <0.1    | 14808-60-7 |

Código SUB indica sustancias sin número CAS registrados.

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

**No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.**

**Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.**

|                            |                                            |                         |                      |                |          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|
| <b>Código del producto</b> | <b>30013663</b>                            | <b>Fecha de emisión</b> | <b>6 Agosto 2026</b> | <b>Versión</b> | <b>1</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176</b> |                         |                      |                |          |

## Sección 4. Primeros auxilios

Si se produce ingestión, irritación, cualquier tipo de sobreexposición o síntomas de sobreexposición durante el uso de este producto, o si cualquiera de ellos persiste después de utilizar este producto, ponerse en contacto inmediatamente con un CENTRO DE CONTROL DE INTOXICACIONES, UNA SALA DE URGENCIAS O UN MÉDICO; tener disponible la información de la hoja de datos de seguridad del material.

**Descripción de los primeros auxilios**

|                              |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b> | : Qúitese los lentes de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua fresca y limpia, manteniendo los párpados separados durante al menos 10 minutos y busque atención médica inmediata.                            |
| <b>Por inhalación</b>        | : Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. |
| <b>Contacto con la piel</b>  | : Qúitese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.                                                    |
| <b>Ingestión</b>             | : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No provocar el vómito.                                                         |

**Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos**

**Efectos agudos potenciales en la salud**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b> | : Provoca irritación ocular grave.                         |
| <b>Por inhalación</b>        | : Puede irritar las vías respiratorias.                    |
| <b>Contacto con la piel</b>  | : Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel.    |
| <b>Ingestión</b>             | : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. |

**Signos/síntomas de sobreexposición**

|                              |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b> | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>dolor o irritación<br>lagrimeo<br>enrojecimiento                                                                                                     |
| <b>Por inhalación</b>        | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>irritación del tracto respiratorio<br>tos<br>reducción de peso fetal<br>incremento de muertes fetales<br>malformaciones esqueléticas                 |
| <b>Contacto con la piel</b>  | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>irritación<br>enrojecimiento<br>sequedad<br>agrietamiento<br>reducción de peso fetal<br>incremento de muertes fetales<br>malformaciones esqueléticas |
| <b>Ingestión</b>             | : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:<br>reducción de peso fetal<br>incremento de muertes fetales<br>malformaciones esqueléticas                                                              |

**Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial**

|                            |                                            |                         |                      |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>30013663</b>                            | <b>Fecha de emisión</b> | <b>6 Agosto 2026</b> | <b>Versión 1</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176</b> |                         |                      |                  |

## Sección 4. Primeros auxilios

- Notas para el médico** : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## Sección 5. Medidas contra incendios

### Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados** : Utilizar polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, agua pulverizada o espuma (neblina).
- Medios no apropiados de extinción** : No usar chorro de agua.

- Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla** : Líquido y vapores inflamables. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión.

- Productos de descomposición térmica peligrosos** : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
óxidos de carbono  
óxidos de azufre  
óxido/óxidos metálico/metálicos

- Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio** : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

- Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

|                            |                                            |                         |                      |                |          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|
| <b>Código del producto</b> | <b>30013663</b>                            | <b>Fecha de emisión</b> | <b>6 Agosto 2026</b> | <b>Versión</b> | <b>1</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176</b> |                         |                      |                |          |

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para personal de no emergencia</b>              | : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. No respirar vapor. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. |
| <b>Para el personal de respuesta a emergencias</b> | : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b>    | : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Derrame pequeño</b> | : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gran derrame</b>    | : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos. |

## Sección 7. Manejo y almacenamiento

### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas de protección</b> | : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evite la exposición durante el embarazo. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sección 7. Manejo y almacenamiento

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones especiales                                                   | : materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Orientaciones sobre higiene ocupacional general                           | : Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los vapores son más pesados que el aire y pueden difundirse por el piso. Si este material es parte de un sistema de componentes múltiples, leer la hoja u hojas de datos de seguridad para el otro componente o los otros componentes antes de mezclarlo, ya que la mezcla resultante podrá presentar los peligros de todas sus partes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad | : Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                           | : No almacenar por encima de la siguiente temperatura: 50°C (122°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. |

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control  
Límites de exposición laboral

| Nombre de ingrediente    | Límites de exposición                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025) [p-xylene and mixtures containing p-xylene]</b><br>Ototoxicante.<br>TWA 8 horas: 20 ppm.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018) [Xylenes]</b><br>TWA 8 horas: 100 ppm.<br>TWA 8 horas: 435 mg/m³.        |
| Sulfato de bario         | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br>TWA 8 horas: 5 mg/m³. Estado: Fracción inhalable.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)</b><br>TWA 8 horas: 15 mg/m³. Estado: Polvo total.<br>TWA 8 horas: 5 mg/m³. Estado: Fracción respirable. |
| Dióxido de titanio       | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br>TWA 8 horas: 2.5 mg/m³. Estado: partículas de nueve escalas.                                                                                                                                       |



Sección 8. Controles de exposición / protección personal

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m-Xileno                                                           | <div>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)<br/>TWA 8 horas: 15 mg/m³. Estado: Polvo total.</div> <div>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)<br/>[xylene]<br/>TWA 8 horas: 20 ppm.</div> <div>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)<br/>[Xylenes]<br/>TWA 8 horas: 100 ppm.<br/>TWA 8 horas: 435 mg/m³.</div> |
| Acetato de n-butilo                                                | <div>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)<br/>[Butyl acetates]<br/>STEL 15 minutos: 150 ppm.<br/>TWA 8 horas: 50 ppm.</div> <div>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)<br/>TWA 8 horas: 150 ppm.<br/>TWA 8 horas: 710 mg/m³.</div>                                                                      |
| Talco sin fibras de asbestos                                       | <div>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)<br/>TWA 8 horas: 2 mg/m³. Estado: Fracción respirable.</div> <div>OSHA PEL Z3 (Estados Unidos)<br/>VLE-PPT: 2 mg/m³.</div>                                                                                                                                |
| Etilbenceno                                                        | <div>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)<br/>Ototoxicante.<br/>TWA 8 horas: 20 ppm.</div> <div>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)<br/>TWA 8 horas: 100 ppm.<br/>TWA 8 horas: 435 mg/m³.</div>                                                                                                       |
| o-Xileno                                                           | <div>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)<br/>[xylene]<br/>TWA 8 horas: 20 ppm.</div> <div>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)<br/>[Xylenes]<br/>TWA 8 horas: 100 ppm.<br/>TWA 8 horas: 435 mg/m³.</div>                                                                                              |
| p-Xileno                                                           | <div>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025) [p-xylene and mixtures containing p-xylene]<br/>Ototoxicante.<br/>TWA 8 horas: 20 ppm.</div> <div>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)<br/>[Xylenes]<br/>TWA 8 horas: 100 ppm.<br/>TWA 8 horas: 435 mg/m³.</div>                                             |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                   | <div>IPEL (-, 10/2017) Absorbido a través de la piel.<br/>VLE-PPT: 30 ppm.<br/>VLE-CT: 90 ppm.</div>                                                                                                                                                                                              |
| sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) negro de carbón | <div>Ninguno.</div> <div>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)<br/>TWA 8 horas: 3 mg/m³. Estado: Fracción inhalable.</div>                                                                                                                                                                           |



Sección 8. Controles de exposición / protección personal

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sílice cristalina, polvo respirable (<10 micras)    | <b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018)</b><br>TWA 8 horas: 3.5 mg/m³.<br><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br><b>[Silica, crystalline]</b><br>TWA 8 horas: 0.025 mg/m³. Estado: Fracción respirable.<br><b>OSHA PEL Z3 (Estados Unidos, 6/2016)</b><br>TWA 8 horas: 250 / (%SiO₂+5) mppcf. Estado: Respirable.<br>TWA 8 horas: 10 / (%SiO₂+2) mg/m³. Estado: Respirable.                                                |
| sílice cristalina, polvo no respirable (>10 micras) | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2025)</b><br><b>[Silica, crystalline]</b><br>TWA 8 horas: 0.025 mg/m³. Estado: Fracción respirable.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018) [Silica, crystalline]</b><br>TWA 8 horas: 50 µg/m³. Estado: Polvo respirable.<br><b>OSHA PEL Z3 (Estados Unidos, 6/2016)</b><br>TWA 8 horas: 250 / (%SiO₂+5) mppcf. Estado: Respirable.<br>TWA 8 horas: 10 / (%SiO₂+2) mg/m³. Estado: Respirable. |

| Explicación de Abreviaturas |   |                                                                    |         |   |                                                            |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------------------|
| A                           | = | Pico Máximo Aceptable                                              | S       | = | Absorción cutánea potencial                                |
| ACGIH                       | = | Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. | SR      | = | Sensibilización respiratoria                               |
| C                           | = | Valor Límite de Exposición Pico                                    | SS      | = | Sensibilización de la piel                                 |
| F                           | = | Humo                                                               | VLE-CT  | = | Corto plazo Valores límite de la exposición                |
| IPEL                        | = | Límite de exposición permitido interno                             | TD      | = | Polvo total                                                |
| OSHA                        | = | Administración de la Seguridad e Higiene en el Trabajo.            | VLE     | = | Valor Límite de Exposición                                 |
| R                           | = | Respirable                                                         | VLE-PPT | = | Valor Límite de Exposición Promedio Ponderado en el Tiempo |
| Z                           | = | OSHA 29 CFR 1910.1200 Subparte Z - Sustancias tóxicas y peligrosas |         |   |                                                            |

Consultar a los responsables locales competentes para conocer los valores mínimos considerados como aceptables.

**Procedimientos de control recomendados** : Se debe hacer referencia a las normas adecuadas de monitoreo. También se requiere hacer referencia a los documentos guía nacionales sobre los métodos para la determinación de sustancias peligrosas.

**Controles técnicos apropiados** : Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

|                            |                                            |                         |                      |                |          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|
| <b>Código del producto</b> | <b>30013663</b>                            | <b>Fecha de emisión</b> | <b>6 Agosto 2026</b> | <b>Versión</b> | <b>1</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176</b> |                         |                      |                |          |

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

**Control de la exposición medioambiental** : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

### Medidas de protección individual

- Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
- Protección de los ojos y la cara** : Gafas protectoras contra salpicaduras químicas.
- Protección de la piel**
- Protección de las manos** : Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.
- Protección del cuerpo** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.
- Otro tipo de protección para la piel** : Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.
- Protección de las vías respiratorias** : La selección del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados adecuados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación de riesgo indica que es necesario. La protección respiratoria se efectuará de conformidad con 29 CFR 1910.134.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

### Apariencia

- Estado físico** : Líquido.
- Color** : No disponible.
- Olor** : No disponible.
- pH** : No aplicable.
- Punto de fusión** : No disponible.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

| Punto de ebullición                                   | :          | >37.78°C (>100°F)                                                                                                                                      |       |           |           |            |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| Punto de inflamación                                  | :          | Vaso cerrado: 25°C (77°F)                                                                                                                              |       |           |           |            |
| Temperatura de ignición espontánea                    | :          | No disponible.                                                                                                                                         |       |           |           |            |
| Temperatura de descomposición                         | :          | No disponible.                                                                                                                                         |       |           |           |            |
| Inflamabilidad                                        | :          | No disponible.                                                                                                                                         |       |           |           |            |
| Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad) | :          | No disponible.                                                                                                                                         |       |           |           |            |
| Presión de vapor                                      | :          | No disponible.                                                                                                                                         |       |           |           |            |
| Densidad de vapor                                     | :          | No disponible.                                                                                                                                         |       |           |           |            |
| Densidad relativa                                     | :          | 1.21                                                                                                                                                   |       |           |           |            |
| Densidad ( lbs / Galones )                            | :          | 10.1                                                                                                                                                   |       |           |           |            |
| Solubilidad(es)                                       | :          | <table><tr><th>Medio</th><th>Resultado</th></tr><tr><td>agua fría</td><td>No soluble</td></tr></table>                                                 | Medio | Resultado | agua fría | No soluble |
| Medio                                                 | Resultado  |                                                                                                                                                        |       |           |           |            |
| agua fría                                             | No soluble |                                                                                                                                                        |       |           |           |            |
| Coefficiente de partición: n-octanol/agua             | :          | No aplicable.                                                                                                                                          |       |           |           |            |
| Viscosidad                                            | :          | Dinámico (temperatura ambiente): No disponible.<br>Cinemática (temperatura ambiente): No disponible.<br>Cinemática (40°C (104°F)): >21 mm²/s (>21 cSt) |       |           |           |            |
| % Sólido. (p/p)                                       | :          | 62                                                                                                                                                     |       |           |           |            |
| <u>Características de las partículas</u>              |            |                                                                                                                                                        |       |           |           |            |
| Tamaño mediano de partículas                          | :          | No aplicable.                                                                                                                                          |       |           |           |            |

Sección 10. Estabilidad y reactividad

|                                      |   |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                          | : | No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.                                                        |
| Estabilidad química                  | : | El producto es estable.                                                                                                                                             |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | : | En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.                                                                                      |
| Condiciones que deberán evitarse     | : | Si es expuesto a altas temperaturas puede producir productos de descomposición peligrosos.<br>Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8. |
| Materiales incompatibles             | : | Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.               |

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Productos de descomposición peligrosos

: Dependiendo de las condiciones, los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono óxidos de azufre óxido/óxidos metálico/metálicos

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente                   | Resultado                          | Dosis                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros                           | Rata - Oral - DL50                 | 4.3 g/kg              |
|                                                    | Conejo - Cutánea - DL50            | 1.7 g/kg              |
| Sulfato de bario                                   | Rata - Oral - DL50                 | >5000 mg/kg           |
|                                                    | Rata - Cutánea - DL50              | >2000 mg/kg           |
| Dióxido de titanio                                 | Rata - Oral - DL50                 | >5000 mg/kg           |
|                                                    | Conejo - Cutánea - DL50            | >5000 mg/kg           |
|                                                    | Rata - Por inhalación - CL50       | >6.82 mg/l [4 horas]  |
|                                                    | Polvo y nieblas                    |                       |
| m-Xileno                                           | Rata - Oral - DL50                 | 3523 mg/kg            |
|                                                    | Conejo - Cutánea - DL50            | 12126 mg/kg           |
|                                                    | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | 27124 mg/m³ [4 horas] |
| Acetato de n-butilo                                | Conejo - Cutánea - DL50            | >17600 mg/kg          |
|                                                    | Rata - Oral - DL50                 | 10.768 g/kg           |
|                                                    | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | 2000 ppm [4 horas]    |
|                                                    | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | >21.1 mg/l [4 horas]  |
| Etilbenceno                                        | Rata - Oral - DL50                 | 3.5 g/kg              |
|                                                    | Conejo - Cutánea - DL50            | 17.8 g/kg             |
|                                                    | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | 17.8 mg/l [4 horas]   |
| o-Xileno                                           | Rata - Oral - DL50                 | 3523 mg/kg            |
|                                                    | Conejo - Cutánea - DL50            | 12126 mg/kg           |
|                                                    | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | 27124 mg/m³ [4 horas] |
| p-Xileno                                           | Rata - Oral - DL50                 | 3523 mg/kg            |
|                                                    | Conejo - Cutánea - DL50            | 12126 mg/kg           |
|                                                    | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | 27124 mg/m³ [4 horas] |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                   | Conejo - Cutánea - DL50            | >5 g/kg               |
|                                                    | Rata - Oral - DL50                 | 6190 mg/kg            |
|                                                    | Rata - Por inhalación - CL50 Vapor | 30 mg/l [4 horas]     |
| sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) | Rata - Oral - DL50                 | 3.125 g/kg            |
| negro de carbón                                    | Rata - Oral - DL50                 | >10 g/kg              |

Producto Conclusión

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Corrosión/irritación cutáneas

Sección 11. Información toxicológica

| Nombre de producto o ingrediente | Especies                           | Dosis                                                                                    | Puntuación |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Xilenos, mezcla isómeros         | Conejo - Piel - Irritante moderado | Cantidad/concentración aplicada: 500 mg<br>Duración del tratamiento/exposición: 24 horas | -          |
| m-Xileno                         | Conejo - Piel - Irritante moderado | Cantidad/concentración aplicada: 500 mg<br>Duración del tratamiento/exposición: 24 horas | -          |

Conclusión/Sumario

Daño ocular grave/irritación ocular

Conclusión/Sumario

Corrosión/irritación respiratoria

Conclusión/Sumario

Sensibilización

Piel

Conclusión/Sumario

Respiratoria

Conclusión/Sumario

Mutagenicidad

Conclusión/Sumario

Carcinogenicidad

Conclusión/Sumario

Grado de riesgo

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

| Nombre de producto o ingrediente                    | OSHA | IARC | NTP                               |
|-----------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros                            | -    | 3    | -                                 |
| Dióxido de titanio                                  | -    | 2B   | -                                 |
| m-Xileno                                            | -    | 3    | -                                 |
| Talco sin fibras de asbestos                        | -    | 2A   | -                                 |
| Etilbenceno                                         | -    | 2B   | -                                 |
| o-Xileno                                            | -    | 3    | -                                 |
| p-Xileno                                            | -    | 3    | -                                 |
| negro de carbón                                     | -    | 2B   | -                                 |
| sílice cristalina, polvo respirable (<10 micras)    | +    | 1    | Conocido como carcinógeno humano. |
| sílice cristalina, polvo no respirable (>10 micras) | +    | 1    | Conocido como carcinógeno humano. |

Carcinógeno

Código de clasificación:

IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4

NTP: Conocido como carcinógeno humano; Se anticipa razonablemente que sea un carcinógeno humano

OSHA: +

No listado/No regulado: -

Toxicidad reproductiva

Conclusión/Sumario

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

: No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Sección 11. Información toxicológica

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros         | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
| m-Xileno                         | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
| Acetato de n-butilo              | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3                     |
| Talco sin fibras de asbestos     | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
| o-Xileno                         | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
| p-Xileno                         | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3 |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3                     |

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

| Nombre de producto o ingrediente                 | Resultado                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilbenceno                                      | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) (órganos auditivos) - Categoría 2 |
| sílice cristalina, polvo respirable (<10 micras) | TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) (inhalación) - Categoría 1        |

Órganos vitales

: Contiene material dañino para los siguientes órganos: cerebro.  
Contiene material que puede causar daño a los órganos siguientes: la sangre, riñones, pulmones, el sistema nervioso, hígado, tracto gastrointestinal, sistema cardiovascular, tracto respiratorio superior, piel, sistema nervioso central (SNC), oídos, ojo, cristalino o córnea.

Peligro de aspiración

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                            |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros         | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| m-Xileno                         | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Etilbenceno                      | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| o-Xileno                         | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| p-Xileno                         | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |

Información sobre las posibles vías de ingreso

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos

: Provoca irritación ocular grave.

Por inhalación

: Puede irritar las vías respiratorias.

Contacto con la piel

: Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel.

Ingestión

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

|                            |                                            |                         |                      |                |          |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------|
| <b>Código del producto</b> | <b>30013663</b>                            | <b>Fecha de emisión</b> | <b>6 Agosto 2026</b> | <b>Versión</b> | <b>1</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176</b> |                         |                      |                |          |

## Sección 11. Información toxicológica

**Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
lagrimeo  
enrojecimiento

**Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación del tracto respiratorio  
tos  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas

**Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
enrojecimiento  
sequedad  
agrietamiento  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas

**Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas

**Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Conclusión/Sumario** : No existen datos disponibles sobre la mezcla en sí. Este producto contiene sílice cristalina, la cual puede causar cáncer de pulmón o silicosis. El riesgo de cáncer o silicosis depende de la duración y del nivel de la exposición al polvo generado al lijar superficies o a la niebla procedente de la aplicación por aspersión. Este producto contiene TiO2, compuesto clasificado como Cancerígeno Categoría 2 en GHS sobre la base de su clasificación 2B según la IARC. Un gran número de productos hacen uso del TiO2 como materia prima en la formulación de recubrimientos líquidos. En este caso, las partículas de TiO2 están incorporadas en una matriz y el potencial de exposición humana a partículas libres de TiO2 no es significativo cuando el producto se aplica con brocha o rodillo. El lijado de una superficie recubierta o la brisa de aplicación por aspersión pueden ser dañinos dependiendo de la duración y el nivel de exposición por lo que se requiere el uso de equipo de protección personal apropiado y/o controles de ingeniería (ver Sección 8). La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Hay evidencias de que la repetida sobreexposición a vapores de solventes orgánicos y ruido fuerte constante pueden ocasionar una pérdida auditiva mayor de la esperada que la exposición únicamente al ruido. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. De esta manera se toma en cuenta, cuando se conocen, los efectos retardados e inmediatos, así como también los efectos



Sección 11. Información toxicológica

crónicos de los componentes provocados por la exposición a corto y largo plazo por vía oral, por inhalación y a través de la piel y el contacto con los ojos.

Exposición a corto plazo

Efectos potenciales inmediatos

Efectos potenciales retardados

Exposición a largo plazo

Efectos potenciales inmediatos

Efectos potenciales retardados

Efectos crónicos potenciales en la salud

Conclusión/Sumario

Generales

Carcinogenicidad

Mutagenicidad

Toxicidad reproductiva

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente                   | Oral (mg/kg) | Cutánea (mg/kg) | Inhalación (gases) (ppm) | Inhalación (vapores) (mg/l) | Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l) |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176                | 11777.5      | 3682.7          | N/A                      | 28.9                        | 6.8                                  |
| Xilenos, mezcla isómeros                           | 4300         | 1700            | N/A                      | 11                          | 1.5                                  |
| Sulfato de bario                                   | N/A          | 2500            | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| m-Xileno                                           | 3523         | 1100            | N/A                      | 11                          | N/A                                  |
| Acetato de n-butilo                                | 10768        | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| Etilbenceno                                        | 3500         | 17800           | N/A                      | 17.8                        | 1.5                                  |
| o-Xileno                                           | 3523         | 1100            | N/A                      | 11                          | N/A                                  |
| p-Xileno                                           | 3523         | 1100            | N/A                      | 11                          | N/A                                  |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                   | 6190         | N/A             | N/A                      | 30                          | N/A                                  |
| sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) | 3125         | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |

Estados Unidos

Página: 16/22

## Sección 12. Información ecotoxicológica

### Toxicidad

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                                       | Especies                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dióxido de titanio               | Agudo - CL50 - Agua fresca >100 mg/l [48 horas] | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>             |
| Acetato de n-butilo              | Agudo - CL50 OECD 203 18 mg/l [96 horas]        | Pez                                       |
| Etilbenceno                      | Agudo - EC50 - Agua fresca 1.8 mg/l [48 horas]  | Dafnia                                    |
|                                  | Crónico - NOEC - Agua fresca 1 mg/l             | Dafnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i>        |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | Agudo - CL50 - Agua fresca 134 mg/l [96 horas]  | Pez - Trucha - <i>Oncorhynchus mykiss</i> |

Conclusión/Sumario : No disponible.

### Persistencia y degradabilidad

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                                |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| m-Xileno                         | OECD 301F 98% [28 días] - Fácil          |
| Acetato de n-butilo              | TEPA and OECD 301D 83% [28 días] - Fácil |
| Etilbenceno                      | 79% [10 días] - Fácil                    |
| o-Xileno                         | OECD 301F 94% [28 días] - Fácil          |
| p-Xileno                         | OECD 301F 90% [28 días] - Fácil          |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 83% [28 días] - Fácil                    |

Conclusión/Sumario : No disponible.

### Potencial de bioacumulación

| Nombre de producto o ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | FBC        | Potencial |
|----------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Xilenos, mezcla isómeros         | 3.12               | 7.4 a 18.5 | Bajo      |
| m-Xileno                         | 3.2                | 14.79      | Bajo      |
| Acetato de n-butilo              | 2.3                | -          | Bajo      |
| Etilbenceno                      | 3.6                | 79.43      | Bajo      |
| o-Xileno                         | 3.12               | 14.13      | Bajo      |
| p-Xileno                         | 3.15               | 14.79      | Bajo      |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 1.2                | -          | Bajo      |

### Movilidad en el suelo

|                     |                                     |                  |               |         |   |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------|---|
| Código del producto | 30013663                            | Fecha de emisión | 6 Agosto 2026 | Versión | 1 |
| Nombre del producto | SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176 |                  |               |         |   |

Sección 12. Información ecotoxicológica

Coeficiente de partición tierra/agua : No disponible.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.

Refiérase a la Sección 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO y Sección 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL para información adicional sobre el manejo y la protección de los empleados. Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

14. Información relativa al transporte

|                                   | DOT                                  | IMDG            | IATA          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Número ONU                        | UN1263                               | UN1263          | UN1263        |
| Designación oficial de transporte | PINTURA                              | PAINT           | PAINT         |
| Clase(s) relativas al transporte  | 3                                    | 3               | 3             |
| Grupo de embalaje                 | III                                  | III             | III           |
| Riesgos ambientales               | No.                                  | No.             | No.           |
| Sustancias contaminantes marinas  | No aplicable.                        | Not applicable. | No aplicable. |
| Producto RQ (lbs)                 | 684.34                               | No aplicable.   | No aplicable. |
| RQ sustancias                     | (Xilenos, mezcla isómeros, p-Xileno) | No aplicable.   | No aplicable. |

Información adicional

|                     |                                     |                  |               |         |   |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------|---|
| Código del producto | 30013663                            | Fecha de emisión | 6 Agosto 2026 | Versión | 1 |
| Nombre del producto | SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176 |                  |               |         |   |

14. Información relativa al transporte

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOT                                                 | : Los bultos a enviar con tamaños inferiores a la cantidad de reporte (RQ) establecida para el producto no están sujetos a los requisitos de transporte para la RQ.                                                                                |
| IMDG                                                | : None identified.                                                                                                                                                                                                                                 |
| IATA                                                | : Ninguno identificado.                                                                                                                                                                                                                            |
| Precauciones especiales para el usuario             | : <b>Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:</b> siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame. |
| Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO | : No aplicable.                                                                                                                                                                                                                                    |

Sección 15. Información Reglamentaria

Estados Unidos

**Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b)** : Todos los componentes están activos o exentos.

**TSCA 5(e) - Orden de consentimiento:**  
2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(4-metoxifenil)-3-oxobutiramida] Listado

SARA 302/304

**SARA 304 RQ** : No aplicable.

Composición / información sobre los componentes

No se encontraron productos.

SARA 311/312

**Clasificación** : LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3  
IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2  
IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A  
CARCINOGENICIDAD - Categoría 1A  
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3  
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2  
HNOC - Desengrasante e irritante

Composición / información sobre los componentes

Sección 15. Información Reglamentaria

| Nombre                       | %           | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros     | ≥10 - ≤19   | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3<br>TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4<br>TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4<br>IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2<br>IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3<br>PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1                                     |
| Dióxido de titanio           | ≥5.0 - ≤10  | CARCINOGENICIDAD - Categoría 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m-Xileno                     | ≥5.0 - ≤10  | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3<br>TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4<br>TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4<br>IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2<br>IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3<br>PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1<br>HNOC - Desengrasante e irritante |
| Acetato de n-butilo          | ≥5.0 - ≤10  | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3<br>HNOC - Desengrasante e irritante                                                                                                                                                                                                                              |
| Talco sin fibras de asbestos | ≥1.0 - ≤5.0 | CARCINOGENICIDAD - Categoría 1B<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etilbenceno                  | ≥1.0 - ≤4.7 | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2<br>TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4<br>CARCINOGENICIDAD - Categoría 2<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2<br>PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1<br>HNOC - Desengrasante e irritante                                                                                                                   |
| o-Xileno                     | ≥1.0 - ≤4.4 | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3<br>TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4<br>TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4<br>IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2<br>IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3<br>PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1<br>HNOC - Desengrasante e irritante |
| p-Xileno                     | ≥1.0 - ≤4.2 | LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3<br>TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4<br>TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4<br>IRRITACIÓN CUTÁNEA - Categoría 2                                                                                                                                                                                                                                   |

Sección 15. Información Reglamentaria

|                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo                                    | ≥1.0 - ≤5.0 | IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Irritación de las vías respiratorias) - Categoría 3<br>PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1<br>HNOC - Desengrasante e irritante<br>LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3<br>SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1B<br>TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2<br>POLVOS COMBUSTIBLES<br>CARCINOGENICIDAD - Categoría 2<br>CARCINOGENICIDAD - Categoría 1A<br>TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 1<br>CARCINOGENICIDAD - Categoría 1A |
| sebacato de bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) negro de carbón | <1.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sílice cristalina, polvo respirable (<10 micras)                    | ≤1.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sílice cristalina, polvo no respirable (>10 micras)                 | <1.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                     | ≤0.10       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

SARA 313

|                                   | <u>Nombre químico</u>          | <u>Número CAS</u> | <u>Concentración</u> |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Notificación del proveedor</b> | : Xilenos, mezcla isómeros     | 1330-20-7         | 10 - 30              |
|                                   | m-Xileno                       | 108-38-3          | 5 - 10               |
|                                   | Etilbenceno                    | 100-41-4          | 1 - 5                |
|                                   | o-Xileno                       | 95-47-6           | 1 - 5                |
|                                   | p-Xileno                       | 106-42-3          | 1 - 5                |
|                                   | 1,1'-bifenilo, cloro derivados | 1336-36-3         | 0.0000011141         |

Las notificaciones de SARA 313 no se deben remover de la hoja de datos de seguridad FDS y toda copia y distribución de las mismas debe incluir copia y distribución del aviso adjunto a las copias de HDS que sean distribuidas.

**La Hoja de Datos Ambientales de este producto contiene informacion adicional referente al medio ambiente; esta hoja se puede obtener con un representante de PPG.**

California Prop. 65

 **ADVERTENCIA:** Riesgo de cáncer por exposición a Ethylbenzene. Ver [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Sección 16. Otra informaciones

Consulte la Sección 2 de este documento para conocer la clasificación de peligros del GHS.  
El cliente es responsable de determinar el código EPP para este material.

**Fecha de la edición anterior** : No hay validación anterior

**Organización que preparó las Hojas de seguridad de materiales (SDS)** : EHS

|                            |                                            |                         |                      |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Código del producto</b> | <b>30013663</b>                            | <b>Fecha de emisión</b> | <b>6 Agosto 2026</b> | <b>Versión 1</b> |
| <b>Nombre del producto</b> | <b>SIGMADUR 550 BASE BLUE 119905CO2176</b> |                         |                      |                  |

## Sección 16. Otra informaciones

**Explicación de Abreviaturas :** ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
FBC = Factor de Bioconcentración  
SGA = Sistema Globalmente Armonizado  
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
N/A = No disponible  
SGG = Grupo de segregación  
ONU = Organización de las Naciones Unidas

**Referencias :** No disponible.

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

*La información contenida en este documento, está basada en los conocimientos científicos y técnicos actuales. El propósito de esta información es llamar la atención en los aspectos de salud y seguridad respecto de los productos y para recomendar medidas preventivas para el almacenamiento y manejo de los productos. Nada en lo establecido en la presente Hoja de Seguridad será considerado como el otorgamiento de una garantía sobre las propiedades del producto. La falta de observancia de las medidas preventivas descritas en esta Hoja de Seguridad o uso indebido de los productos, será causa exención de responsabilidad por parte del Fabricante.*