

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU



Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

Versiyon

: 2

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198  
Ürün Kodu : 000010023646  
Ürün Türü : Sıvı.  
Diğer teşhis yolları  
00394658; 30093445

### 1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Ürün Kullanımı : Profesyonel uygulamalar, Püskürtülerek Kullanılır.  
Madde/Müstahzarın kullanımı : Kaplama.  
Karşı olunan kullanımlar : Ürün, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır, etiketlenmemiştir veya paketlenmemiştir.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu kişinin e-mail adresi : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
Sertifikalı SDS : kdu@ppg.com  
hazırlayıcısının mail adresi

### 1.4 Acil telefon numarası

#### Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarası : Acil ilkyardım merkezi :112  
Ulusal Zehir Danışma merkezi:114  
İtfaiye:110

#### Tedarikçi

+31 20 4075210

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

1/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Ürün tanımlama : Karışım

SEA düzenlemesine göre sınıflandırma 11 Aralık 2013-28848 tarihli ve 28848 sayılı SEA mezuatı

Alev. Sıvı 3, H226

Cilt Tah. 2, H315

Göz Tah. 2, H319

Cilt Hassas. 1, H317

BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372

Sucul Kronik 3, H412

Bu ürün, SEA Yönetmeliği uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmıştır: RG.-11/12/2013-28848.

Yukarıda beyan edilen H ifadelerinin tam metni için Bölüm 16 'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

### 2.2 Etiket bilgileri

zararlılık işaretleri



Uyarı kelimesi

: Tehlike

Zararlılık ifadesi

: Alevlenir sıvı ve buhar.  
Cilt tahrişine yol açar.  
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.  
Ciddi göz tahrişine yol açar.  
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.  
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadesi

Tedbir

: Koruyucu eldiven kullanın. Göz ya da yüz koruyucu kullanın. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez. Çevreye verilmesinden kaçının. Buharları solumayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

Müdahale

: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Cilt ile temas halinde ise: Bol su ile yıkayın. Cilt tahrişi veya şişik oluşması halinde: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun.

Depolama

: Uygulanmaz.

Bertaraf

: Uygulanmaz.

Zararlı bileşenler

: Kuartz; bis-[4-(2,3-epoxipropoksi)phenyl]propane; Yağ asitleri, C14-18 ve C16-18 doymamış, maleatlanmış ve maleic anhydride

İlave etiket unsurları

: Epoksi bileşenleri içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Ek-17 Belirli Zararlı

: Uygulanmaz.

Maddelerin, Karışımların  
ve Eşyaların İmalatı,  
Piyasaya Arzı ve Kullanımı  
Hakkında Kısıtlamalar

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

2/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

### Özel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara çocukların açmasına-dirençli kapaklar takılmalıdır : Uygulanmaz.

Dokunsal zararlılık uyarılarının gerekliliği : Uygulanmaz.

### 2.3 Diğer zararlar

PBT veya vPvB değerlendirmesi : Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

Sınıflandırılmada yer almayan diğer zararlar : Bilinmiyor.

## BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar : Karışım

| Ürün/içerik madde adı                                           | Tanımlayıcılar                                          | Ağırlığa göre % | SEA: RG.-11/12/2013-28848                                                                                                                                                   | Tür     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kuartz                                                          | EC: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                        | ≥25 - ≤50       | BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372 (solunum)                                                                                                                                         | [1]     |
| Ksilen                                                          | EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Endeks: 601-022-00-9 | ≥10 - ≤18       | Alev. Sıvı 3, H226<br>Akut Tok. 4, H312<br>Akut Tok. 4, H332<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sukul Kronik 3, H412 | [1] [2] |
| 2,2'-[(1-metiletilidin)bis (4,1-fenilenokzimetilen)] bisokziran | EC: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Endeks: 603-073-00-2 | ≥5.0 - ≤10      | Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>Sukul Kronik 2, H411                                                                                       | [1]     |
| Etilbenzen                                                      | EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Endeks: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0     | Alev. Sıvı 2, H225<br>Akut Tok. 4, H332<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (duyma organları)<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sukul Kronik 3, H412                                         | [1] [2] |
| 2-metilpropan-1-ol                                              | EC: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Endeks: 603-108-00-1   | ≤1.3            | Alev. Sıvı 3, H226<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Hsr. 1, H318<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336                                                               | [1] [2] |
| 1-metoksipropan-2-ol                                            | EC: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Endeks: 603-064-00-3  | ≥1.0 - ≤5.0     | Alev. Sıvı 3, H226<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336                                                                                                                                 | [1] [2] |
| Yağ asitleri, C14-18 ve C16-18 doymamış, maleatlanmış           | EC: 288-306-2<br>CAS: 85711-46-2                        | ≤0.30           | Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1B, H317                                                                                                              | [1]     |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

3/25

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000010023646            | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198 |                                                |

### BÖLÜM 3: Bileşimi /İçindekiler hakkında bilgi

|                 |                                                           |       |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maleik anhidrit | EC: 203-571-6<br>CAS: 108-31-6<br>Endeks:<br>607-096-00-9 | ≤0.10 | Akut Tok. 4, H302<br>Cilt Aşnd. 1B, H314<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Solnm. Hassas. 1, H334<br>Cilt Hassas. 1A, H317<br>BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372 (soluma sistemi)<br>(soluma)<br>EUH071 | [1] [2] |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur.

#### Tür

[1] Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmış madde

[2] Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri olan madde

**SUB kodları kayıtlı CAS numarası olmayan maddeleri temsil eder.**

### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

#### 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

- Gözle temas** : Kontak lensleri çıkarın, göz kapaklarını en az 10 dakika açık tutarak bol temiz su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Soluma** : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitilmiş bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.
- Cilt teması** : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN
- Yutma** : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.
- İlk yardım görevlilerinin korunması** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir. Bulaşmış elbiseleri çıkarmadan veya eldiven giymeden önce bol su ile yıkayın.

#### 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

##### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

- Gözle temas** : Ciddi göz tahrişine yol açar.
- Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Cilt teması** : Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
- Yutma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

##### Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri

- Gözle temas** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
ağrı yada tahriş  
sulanma  
kızarıklık
- Soluma** : Buna özgü bir veri yok.

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/24/2026 | Hazırlanma tarihi : 4/20/2025 | Versiyon : 2 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 4/25 |
|--------------|--------|---------|------|

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

- Cilt teması** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
tahriş  
kızarıklık
- Yutma** : Buna özgü bir veri yok.

### 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

- Doktor için notlar** : Belirtilere uygun tedavi uygulayın. Büyük miktarda yutulduğu veya bulunduğu takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa geçin.
- Özel uygulamalar** : Özel bir tedavi gerekmez.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1 Yangın söndürücüler

- Uygun söndürücü maddeler** : Kuru kimyasallar, CO<sub>2</sub> veya püskürme su (sis) kullanın.
- Uygun olmayan söndürücü maddeler** : Basıncı su kullanmayın.

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Maddeden ya da karışımdan gelen zararlar** : Alevlenir sıvı ve buhar. Lağım akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve sonra patlama riski de taşıyarak kap parçalanabilir. Uzun süren etkilerinden dolayı bu madde sudaki yaşam için zararlıdır. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir.
- Isıyla ayrıışan zararlı ürünler** : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:  
karbon oksitler  
metal oksit/oksitler

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler** : Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Eğer riske girmeden yapma imkanı varsa, konteynerleri yangından uzaklaştırın. Ateşe maruz kalan konteynerleri soğuk tutmak için püskürtme su kullanın.
- İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman** : Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

- Acil durum personeli olmayanlar için** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Çevredeki alanları boşaltın. Gerekse duyulmayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Tüm tutuşturucu kaynakları kapatın. Alanda ışık yakmayın, sigara içmeyin veya ateş yakmayın. Buharları solumayın. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

5/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

**Acil durumda müdahale eden kişiler için** : Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil durum personeli olmayanlar için" ile ilgili bilgiye bakınız.

**6.2 Çevresel önlemler** : Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağım, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. Su kirleticisi madde. Büyük miktarlarda serbest kaldığında çevreye zararlı olabilir.

### 6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

**Küçük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kıvılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse siliniz. Alternatif olarak, veya eğer suda çözünürse, inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz.

**Büyük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kıvılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Salınım rüzgarı arkaya alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin. Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak akıtın ya da aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz. Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri bulunmamaktadır.

**6.4 Diğer bölümlere atıflar** : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız. Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

**Koruyucu önlemler** : Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8). Geçmişinde deri hassasiyeti sorunları olan kişiler bu ürünün kullanıldığı hiçbir işte çalıştırılmamalıdır. Göze veya deriye veya giysilere bulaştırmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Yutmayın. Çevreye verilmesinden kaçının. Yalnızca yeterli havalandırma ile kullanın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Yeterli şekilde havalandırılmamış saklama için kullanılan alanlara veya kapalı alanlara girmeyin. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzakta depolayın ve kullanın. Patlamaya karşı korumalı elektrikli (havalandırma, aydınlatma ve madde taşıma) ekipman kullanın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektrik boşalması karşısında önleyici tedbir alın. Boş konteynerlerde ürün kalıntısı kalabilir ve zararlı olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayın.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

6/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye

: Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.

### 7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

: Aşağıda tanımlanan sıcaklıklarda saklayın: 0 ila 35°C (32 ila 95°F). Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Ayrılmış ve onaylanmış bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Oksitleyici maddelerden ayrı tutun. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mühürünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Uyumsuz malzemeleri elleçlemeden veya kullanmadan önce 10. Bölüme bakın.

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım için Bölüm 1.2'ye bakın.

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki Maruz Kalma Limitleri

| Ürün/içerik madde adı | Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KSilen                | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) [KSilen]</b> Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 221 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 50 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 442 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 100 ppm. |
| Etilbenzen            | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023)</b> Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 442 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 100 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 884 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 200 ppm.         |
| 2-metilpropan-1-ol    | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023)</b><br>TWA 8 saat: 100 ppm.<br>TWA 8 saat: 300 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                      |
| 1-metoksi-2-propanol  | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023)</b> Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 375 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 100 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 568 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 150 ppm.         |
| Maleik anhidrit       | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023)</b><br>TWA 8 saat: 0.25 ppm.<br>TWA 8 saat: 1 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                       |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

7/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

**Önerilen izleme prosedürü** : Aşağıda olduğu gibi, gözlemlene standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Zararlı maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması da ayrıca gerekecektir.

### DNEL'ler/DMEL'ler

| Ürün/içerik madde adı | Maruz kalma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Değer |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| İsilen                | <b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br>5 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler</u> : Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br>65.3 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler</u> : Lokal<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br>65.3 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler</u> : Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br>125 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler</u> : Sistemik<br><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br>212 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler</u> : Sistemik<br><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br>221 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler</u> : Lokal<br><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br>221 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler</u> : Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma</b><br>260 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler</u> : Lokal<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma</b><br>260 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler</u> : Sistemik<br><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br>442 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler</u> : Lokal<br><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br>442 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler</u> : Sistemik |       |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

8/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

bis-[4-  
(2,3-epoxipropoxi)  
phenyl]propane

**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma**  
12.25 mg/m<sup>3</sup>  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma**  
12.25 mg/m<sup>3</sup>  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu**  
8.33 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Cilt yolu**  
8.33 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Genel popülasyon - Tüketiciler - Uzun süreli - Cilt yolu**  
3.571 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Genel popülasyon - Tüketiciler - Kısa süreli - Cilt yolu**  
3.571 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Genel popülasyon - Tüketiciler - Uzun süreli - Ağız yolu**  
0.75 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Genel popülasyon - Tüketiciler - Kısa süreli - Ağız yolu**  
0.75 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu**  
89.3 µg/kg bw/gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu**  
0.5 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu**  
0.75 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma**  
0.87 mg/m<sup>3</sup>  
Etkiler: Sistemik  
**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma**  
4.93 mg/m<sup>3</sup>  
Etkiler: Sistemik  
**DMEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma**  
442 mg/m<sup>3</sup>  
Etkiler: Lokal  
**DMEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma**  
884 mg/m<sup>3</sup>  
Etkiler: Sistemik

Etilbenzen

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

9/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-methylpropan-1-ol                                   | <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>1.6 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>15 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>77 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>180 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br/>293 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>55 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>310 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p>              |
| 1-methoxy-2-propanol                                  | <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>33 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>43.9 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>78 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>183 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>369 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br/>553.5 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br/>553.5 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> |
| Yağ asitleri, C14-18 ve C16-18 doymamış, maleatlanmış | <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>1.5 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

10/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maleic anhydride | <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>1.5 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>3 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>0.4 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>0.4 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>0.05 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>0.06 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>0.08 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>0.081 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>0.081 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Ağız yolu</b><br/>0.1 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Cilt yolu</b><br/>0.1 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>0.1 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Cilt yolu</b><br/>0.2 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>0.2 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br/>0.2 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

11/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Solunum  
0.2 mg/m<sup>3</sup>  
Etkiler: Sistemik

### PNEC'ler

| Ürün/içerik madde adı                    | Katman detayı - Yöntem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Değer |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ksilen                                   | <b>Tatlı su</b><br>0.327 mg/l<br><b>Deniz suyu</b><br>0.327 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi</b><br>6.58 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti</b><br>12.46 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti</b><br>12.46 mg/kg k.a.<br><b>Toprak</b><br>2.31 mg/kg<br><b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.006 mg/l<br><b>Deniz suyu - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.001 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>0.996 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>0.1 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>0.196 mg/kg k.a.<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>10 mg/l<br><b>İkincil zehirlenme - Değerlendirme Faktörleri</b><br>11 mg/kg<br><b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.1 mg/l<br><b>Deniz suyu - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.01 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>9.6 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>13.7 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>1.37 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>2.68 mg/kg k.a.<br><b>İkincil zehirlenme</b><br>20 mg/kg<br><b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.4 mg/l<br><b>Deniz suyu - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.04 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b> |       |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoksi)phenyl]propane |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Etilbenzen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 2-methylpropan-1-ol                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

12/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1-methoxy-2-propanol | 10 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>1.56 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti</b><br>0.156 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>0.076 mg/kg k.a.<br><b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>10 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>100 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>41.6 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>4.17 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>2.47 mg/kg k.a.<br><b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.1 mg/l<br><b>Deniz suyu - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.01 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>44.6 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>0.334 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>0.033 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>0.042 mg/kg k.a. |  |
| maleic anhydride     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

### 8.2 Maruz kalma kontrolü

#### Uygun mühendislik kontrolleri

- : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Gazı, buhar veya toz bileşenlerini patlama sınırları altında tutmak için mühendislik kontrolleri de gerekli olmaktadır. Patlamaya karşı korumalı ekipman kullanın.

#### Bireysel koruma önlemleri

##### Hijyen önlemleri

- : Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Yeniden kullanmadan önce kirlı giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

##### Göz/yüz koruma

- : Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır. Eğer temas olasılığı varsa, değerlendirme daha yüksek derecede bir koruma olduğunu göstermedikçe, aşağıdaki koruyucu aparat takılmalıdır: kimyasal serpintiye karşı koruma gözlükleri.

#### Cildin korunması

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

13/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ellerin korunması                | : Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatçısı tarafından tanımlanan parametreler göz önüne alarak, eldivenlerin kullanılması sırasında koruyucu özelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin geçirgenlik süresi farklı eldiven imalatçıları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. Karışımlara gelince, birkaç maddeden oluştukları göz önüne alındığında, eldivenlerin koruma süresini kesin olarak hesaplamak mümkün olmayabilir. |
| Eldivenler                       | : butil kauçuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vücudun korunması                | : Vücut için kişisel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve gerekli rizikolara dayanarak seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. Statik elektrikten tutuşma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin. Statik deşarjlardan en iyi şekilde korunmak için, giysi anti-statik iş tulumları, botlar ve eldivenler içermelidir. Madde ve tasarım gereksinimleri ve test yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Avrupa Standardı EN 1149 'a bakınız.                                                                                                                                               |
| diğer cilt koruyucu              | : Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Solunum sisteminin korunması     | : Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karşılayan bir gaz maskesi seçin. Gaz maskeleri doğru bir biçimde takma, eğitim ve diğer önemli kullanım hususlarını sağlamak için bir solunum koruma programına uygun kullanılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Çevresel maruz kalma kontrolleri | : Havalandırma ile ilgili emisyonların ya da çalışma prosesi ekipmanının çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirmek için proses ekipmana duman sıyrıcılar, filtreler uygulanmalı ya da mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Tüm özelliklerin ölçüm koşulları, aksi belirtilmedikçe standart sıcaklık ve basınçtır.

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Görünüm

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Fiziksel durum                                | : Sıvı.                     |
| Renk                                          | : Gri.                      |
| Koku                                          | : Aromatik.                 |
| Koku eşiği                                    | : Mevcut Değil.             |
| pH                                            | : Uygulanmaz.               |
| Erime noktası/donma noktası                   | : Mevcut Değil.             |
| Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı  | : >37.78°C (>100°F)         |
| Parlama noktası                               | : Kapalı kap: 26°C (78.8°F) |
| Buharlaşıma hızı                              | : Mevcut Değil.             |
| Alevlenirlik (katı, gaz)                      | : sıvı                      |
| Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri | : Mevcut Değil.             |
| Buhar basıncı                                 | :                           |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

14/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

| Bileşen Adı        | 20°C'deki buhar basıncı |      |                | 50°C'deki buhar basıncı |     |        |
|--------------------|-------------------------|------|----------------|-------------------------|-----|--------|
|                    | mm Hg                   | kPa  | Yöntem         | mm Hg                   | kPa | Yöntem |
| 2-metilpropan-1-ol | <12.00102               | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                         |     |        |

Buhar yoğunluğu : Mevcut Değil.

Bağıl yoğunluk : 1.39

Çözünürlük :

| Ortam    | Sonuç         |
|----------|---------------|
| soğuk su | Çözünür değil |

Sudaki çözünürlük : Mevcut Değil.

Suyla karışabilir : Hayır.

Dağılım katsayısı: n-oktanol/su : Uygulanmaz.

Alev alma sıcaklığı :

| Bileşen Adı          | °C  | °F  | Yöntem |
|----------------------|-----|-----|--------|
| 1-metoksi-2-propanol | 270 | 518 |        |

Bozunma sıcaklığı : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

Akışkanlık : Dinamik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

Patlayıcı özellikler : Ürünün kendisi patlayıcı değildir ancak buharın ya da tozun hava ile patlayabilir bir karışım oluşturması mümkündür.

Oksitleyici özellikler : Ürün oksitleme tehlikesi sergilemez.

Partikül özellikleri

Ortalama partikül büyüklüğü : Uygulanmaz.

### 9.2 Diğer bilgiler

Ek bilgi yok.

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık : Ürün, kararlıdır.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı : Normal depolama ve kullanma koşulları altında, zararlı reaksiyonlar meydana gelmez.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar : Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun (alev veya kıvılcım). Konteynerlere basınç uygulamayın; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayın, lehimlemeyin, delmeyin, zımparalamayın, ısıya veya ateşleme kaynaklarına maruz bırakmayın.  
Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

15/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.

**10.5 Uyumsuz malzemeler** : Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.

**10.6 Zararlı bozunma ürünleri** : Koşullarına bağlı olarak, ayrışma ürünleri, aşağıdaki maddeler dahil olabilir: karbon oksitler metal oksit/oksitler

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

#### Akut toksisite

| Ürün/içerik madde adı                       | Sonuç                                               | Doz / Maruz kalma |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Siçan                                       | Siçan - Ağız yolu - LD50<br>4.3 g/kg                |                   |
| Tavşan                                      | Tavşan - Cilt yolu - LD50<br>1.7 g/kg               |                   |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]<br>propane | Tavşan - Cilt yolu - LD50<br>23000 mg/kg            |                   |
| Siçan                                       | Siçan - Ağız yolu - LD50<br>15000 mg/kg             |                   |
| Etilbenzen                                  | Siçan - Ağız yolu - LD50<br>3.5 g/kg                |                   |
| Tavşan                                      | Tavşan - Cilt yolu - LD50<br>17.8 g/kg              |                   |
| Siçan                                       | Siçan - Soluma - LC50 Buhar<br>17.8 mg/l [4 saat]   |                   |
| 2-methylpropan-1-ol                         | Siçan - Ağız yolu - LD50<br>2830 mg/kg<br>OECD 401  |                   |
| Tavşan                                      | Tavşan - Cilt yolu - LD50<br>2460 mg/kg<br>OECD 402 |                   |
| Siçan                                       | Siçan - Soluma - LC50 Buhar<br>24.6 mg/l [4 saat]   |                   |
| 1-methoxy-2-propanol                        | Tavşan - Cilt yolu - LD50<br>13 g/kg                |                   |
| Siçan                                       | Siçan - Ağız yolu - LD50<br>5.2 g/kg                |                   |
| Siçan                                       | Siçan - Soluma - LC50 Buhar<br>>7000 ppm [6 saat]   |                   |
| maleic anhydride                            | Tavşan - Cilt yolu - LD50<br>2620 mg/kg             |                   |
| Siçan                                       | Siçan - Ağız yolu - LD50<br>400 mg/kg               |                   |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

#### Akut toksisite tahminleri

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

16/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

| Yol                             | ATE değeri                   |
|---------------------------------|------------------------------|
| Cilt yolu<br>Solunma (buharlar) | 11176.48 mg/kg<br>65.12 mg/l |

### tahriş/aşındırma

| Ürün/içerik madde adı                                                                         | Sonuç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Silen<br><br>bis-[4-(2,3-epoxipropoksi)phenyl]<br>propane | <b>Tavşan - cilt - Orta düzeyde tahriş edici</b><br>Uygulama/maruz kalma süresi: 24 saat<br>Uygulanan miktar/konsantrasyon: 500 mg<br><br><b>Tavşan - Gözler - Konjunktivada kırmızılık</b><br>OECD [Akut Göz Tahrişi/Korozyonu]<br>Uygulama/maruz kalma süresi: 24 saat<br>tahriş puanı: 0.4<br><br><b>Tavşan - Gözler - Orta derecede tahriş edici</b><br>OECD [Akut Göz Tahrişi/Korozyonu]<br>Uygulama/maruz kalma süresi: 24 saat<br>7 gün yada daha az günde tamamen geriye dönüşebilir<br><br><b>Tavşan - cilt - Eritema/Eskar</b><br>OECD [Akut Dermal Tahriş / Korozyon]<br>Uygulama/maruz kalma süresi: 4 saat<br>tahriş puanı: 0.8<br><br><b>Tavşan - cilt - Ödem</b><br>OECD [Akut Dermal Tahriş / Korozyon]<br>Uygulama/maruz kalma süresi: 4 saat<br>tahriş puanı: 0.5<br><br><b>Tavşan - cilt - Orta derecede tahriş edici</b><br>OECD [Akut Dermal Tahriş / Korozyon]<br>Uygulama/maruz kalma süresi: 4 saat |

**Netice/Özet** : Mevcut Değil.

**cilt** :  
Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

**Gözler** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

**Solunma** :  
Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Hassasiyet oluşturma

| Ürün/içerik madde adı                                                            | Test                                       | Sonuç |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> bis-[4-(2,3-epoxipropoksi)phenyl]<br>propane | <b>Fare - cilt</b><br>Hassasiyet oluşturan |       |

### **Netice/Özet**

**cilt** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

**Solunma** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

17/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### Eşey hücre mutajenitesi

Netice/Özet : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Kanserojenite

Netice/Özet : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Üreme sistemi toksisitesi

Netice/Özet : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar       |
|-----------------------|------------|------------------|----------------------|
| Ksilen                | Kategori 3 | -                | Solunum yolu tahrişi |
| 2-metilpropan-1-ol    | Kategori 3 | -                | Solunum yolu tahrişi |
| -                     | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler     |
| 1-metoksipropan-2-ol  | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler     |

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar  |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------|
| Kuartz                | Kategori 1 | solunum          | -               |
| Etilbenzen            | Kategori 2 | -                | duyma organları |
| Maleik anhidrit       | Kategori 1 | solunum          | solunum sistemi |

### Aspirasyon zararı

| Ürün/içerik madde adı | Sonuç                          |
|-----------------------|--------------------------------|
| Ksilen                | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |
| Etilbenzen            | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |

Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

Gözle temas : Ciddi göz tahrişine yol açar.  
Solunum : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.  
Cilt teması : Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.  
Yutma : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

Gözle temas : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
ağrı yada tahriş  
sulanma  
kızarıklık  
Solunum : Buna özgü bir veri yok.  
Cilt teması : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
tahriş  
kızarıklık  
Yutma : Buna özgü bir veri yok.

Revizyon tarihi : 8/24/2026 Hazırlanma tarihi : 4/20/2025 Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

18/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

### Kısa süre maruz kalma

Potansiyel ani etkiler : Mevcut Değil.

Potansiyel gecikmiş etkiler : Mevcut Değil.

### Uzun süre maruz kalma

Potansiyel ani etkiler : Mevcut Değil.

Potansiyel gecikmiş etkiler : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Netice/Özet : Mevcut Değil.

Genel : Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. Bir defa duyarlaştırıldıktan sonra, ardı sıra çok düşük seviyelerde maruz kalınmayı takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir.

Kanserojenite : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Eşey hücre mutajenitesi : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Üreme sistemi toksisitesi : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Diğer bilgiler : Mevcut Değil.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1 Toksisite

| Ürün/içerik madde adı                   | Sonuç                                                                                   | Türler | Maruz kalma |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane | <b>Kronik - NOEC</b><br>Su Piresi<br>0.3 mg/l [21 gün]                                  |        |             |
| Etilbenzen                              | <b>Akut - LC50 - Tatlı su</b><br>Su Piresi - <i>daphnia magna</i><br>1.8 mg/l [48 saat] |        |             |
|                                         | <b>Akut - EC50 - Tatlı su</b><br>Su Piresi<br>1.8 mg/l [48 saat]                        |        |             |
|                                         | <b>Kronik - NOEC - Tatlı su</b><br>Su Piresi - <i>Ceriodaphnia dubia</i><br>1 mg/l      |        |             |
| 2-methylpropan-1-ol                     | <b>Akut - EC50</b><br>Su Piresi<br>1100 mg/l [48 saat]                                  |        |             |
| 1-methoxy-2-propanol                    | <b>Akut - LC50 - Tatlı su</b><br>Balık - Kırmızı balık<br>>4500 mg/l [96 saat]          |        |             |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

19/25

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000010023646            | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198 |                                                |

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

|  |                                                              |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Akut - LC50<br>Su Piresi - Su Piresi<br>23300 mg/l [48 saat] |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|--|

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

| Ürün/içerik madde adı | Test                             | Sonuç | Doz / İnokulum |
|-----------------------|----------------------------------|-------|----------------|
| Etilbenzen            | 79% [10 gün] - Kolay biyobozunur |       |                |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

| Ürün/içerik madde adı                   | Suda Yarılanma Ömrü | Fotoliz | Biyobozunabilir            |
|-----------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| ksilen                                  | -                   | -       | Kolay biyobozunur          |
| bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane | -                   | -       | Kolay biyobozunur değildir |
| Etilbenzen                              | -                   | -       | Kolay biyobozunur          |

### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

| Ürün/içerik madde adı | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potansiyel |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------|
| ksilen                | 3.12               | 7.4 ila 18.5 | Düşük      |
| Etilbenzen            | 3.6                | 79.43        | Düşük      |
| 2-metilpropan-1-ol    | 1                  | -            | Düşük      |
| 1-metoksipropan-2-ol  | <1                 | -            | Düşük      |
| Maleik anhidrit       | -2.78              | -            | Düşük      |

### 12.4 Toprakta hareketlilik

**Toprak/Su Dağılımı** : Mevcut Değil.

**Hareketlilik (Mobilite)** : Mevcut Değil.

### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

**12.6 Diğer olumsuz etkiler** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/24/2026 | Hazırlanma tarihi : 4/20/2025 | Versiyon : 2 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 20/25 |
|--------------|--------|---------|-------|

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından bertaraf edilmelidir. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

**Zararlı atık** : Evet.

### Atık listesi

| Atık kodu | Atık kodu tanımı                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler |

### Paketleme

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

| Ambalaj tipi    | Atık listesi             |
|-----------------|--------------------------|
| Kap (konteyner) | 15 01 06 Karışık ambalaj |

**Özel tedbirler** : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boş kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Ürün kalıntılarından gelen buhar kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçleri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın ya da öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

|                                | ADR/RID     | ADN         | IMDG            | IATA            |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN numarası               | UN1263      | UN1263      | UN1263          | UN1263          |
| 14.2 UN uygun taşımacılık ismi | BOYA        | BOYA        | PAINT           | PAINT           |
| 14.3 Taşımacılık zararları     | 3           | 3           | 3               | 3               |
| 14.4 Ambalaj grubu             | III         | III         | III             | III             |
| 14.5 Çevresel zararlar         | Hayır.      | Evet.       | No.             | No.             |
| Deniz kirleten maddeler        | Uygulanmaz. | Uygulanmaz. | Not applicable. | Not applicable. |

### İlave bilgiler

**ADR/RID** : Tanımlanan yok.

**Tünel kodu** : (D/E)

**ADN** : Ürün yalnızca depolu araçlarda taşındığında çevreye zararlı bir madde olarak düzenlenir.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

21/25

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

IMDG : None identified.  
IATA : Tanımlanan yok.

**14.6 Kullanıcılar için özel önlemler** : **Kullanıcıya ait mekanlarda taşıma:** her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyın. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin.

**14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık** : Uygulanmaz.

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

**15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

**30105 Sayılı Türkiye Yönetmeliği, KKDİK**

**Ek 14 - İzne tabi maddelerin listesi**

**Ek 14**

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

**Yüksek önem taşıyan maddeler**

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

**Ek-17 Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar**

| Ürün/içerik madde adı         | Girdi No |
|-------------------------------|----------|
| SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198 | 3        |

**Etiketler** : Uygulanmaz.

**Ozon tabakasını incelten maddeler**

Listelenmemiştir.

**Büyük endüstriyel kazalar n önlenmesi ve etkilerinin azalt lması hakk nda yönetmelik**

Bu ürün, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kontrol edilmektedir.

**Tehlike kriterleri**

| Kategori |
|----------|
| P5c      |

**AB Mevzuatı**

**AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)**

**Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi**

**Ek XIV**

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

**Yüksek önem taşıyan maddeler**

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

22/25

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000010023646            | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198 |                                                |

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar : Uygulanmaz.

Patlayıcı öncüller : Uygulanmaz.

Ozon tabakasını incelten maddeler (AB 2024/590)

Listelenmemiştir.

Uluslararası Mevzuat

Montreal protokol

Listelenmemiştir.

Stokholm organik kalıcı kirleticiler sözleşmesi

Listelenmemiştir.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

✓ Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

**Kısaltmalar ve eş anlamlılar** : ATE = Akut Toksikite Tahmini  
EUH ifadesi = SEA-İlave Zararlılık ifadeleri  
N/A = Mevcut Değil  
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik  
PNEC = Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon  
SGG = Ayırma Grubu  
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı SEA mezuatı: yönetmeliği uyarınca sınıflandırmayı belirlemek üzere kullanılan prosedür

| Sınıflandırma                                                                                                                              | Gerekçe                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Alev. Sıvı 3, H226<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372<br>Sucul Kronik 3, H412 | Test verisine dayanarak<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu |

**Kısaltılmış H ifadelerin tam metni**

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/24/2026 | Hazırlanma tarihi : 4/20/2025 | Versiyon : 2 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 23/25 |
|--------------|--------|---------|-------|

Kod : 000010023646  
SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.                                                       |
| H226   | Alevlenir sıvı ve buhar.                                                             |
| H302   | Yutulması halinde zararlıdır.                                                        |
| H304   | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.                        |
| H312   | Cilt ile teması halinde zararlıdır.                                                  |
| H314   | Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.                                     |
| H315   | Cilt tahrişine yol açar.                                                             |
| H317   | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.                                           |
| H318   | Ciddi göz hasarına yol açar.                                                         |
| H319   | Ciddi göz tahrişine yol açar.                                                        |
| H332   | Solunması halinde zararlıdır.                                                        |
| H334   | Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. |
| H335   | Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                                 |
| H336   | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                                            |
| H372   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.             |
| H373   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.         |
| H411   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                         |
| H412   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                        |
| EUH071 | Solunum yolunda aşınmaya yol açar.                                                   |

### Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Akut Tok. 4         | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 4                                         |
| Sucul Kronik 2      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2                           |
| Sucul Kronik 3      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3                           |
| Asp. Tok. 1         | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1                                      |
| Göz Hsr. 1          | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 1                           |
| Göz Tah. 2          | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2                           |
| Alev. Sıvı 2        | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2                                      |
| Alev. Sıvı 3        | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3                                      |
| Solnm. Hassas. 1    | SOLUNUM HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1                            |
| Cilt Aşnd. 1B       | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 1B                                 |
| Cilt Tah. 2         | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2                                  |
| Cilt Hassas. 1      | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1                               |
| Cilt Hassas. 1A     | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1A                              |
| Cilt Hassas. 1B     | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1B                              |
| BHOT Tekrar. Mrz. 1 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 1 |
| BHOT Tekrar. Mrz. 2 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 2 |
| BHOT Tek Mrz. 3     | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA - Kategori 3      |

### Tarih

Yayın tarihi/ Revizyon tarihi : 8/24/2026

Önceki Yayın Tarihi : 6/12/2025

Hazırlayan: : EHS

Bu güvenlik bilgileri formu, Türk kanunlarına göre uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail: kdu@ppg.com TÜV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026 (Bu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 24 Temmuz 2031 tarihine kadar geçerlidir) TEL: +90 224 242 42 90 Fax: +90 224 242 42 94.

Versiyon : 2

### İrtibat bilgisi veya yetkili düzenleyici

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Düzenleyici Adı    | : Ece Akyuz Irmak                |
| Sertifika numarası | : TÜV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026 |
| Sertifika tarihi   | : 24 Temmuz 2026                 |

Revizyon tarihi : 8/24/2026 Hazırlanma tarihi : 4/20/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

24/25

|                                 |                              |                   |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Kod : 000010023646              | Yayın tarihi/Revizyon tarihi | : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMACOVER 456 BASE GREY 5198   |                              |                   |
| <b>BÖLÜM 16: Diğer bilgiler</b> |                              |                   |

**İddiadan vazgeçen kimse**

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadır. Bu bilgilendirme ile tarafımızdan tedarik edilen ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik konularına dikkat çekmek ve ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili tedbirler hakkında öneride bulunmak amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya teminat verilmemektedir. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet tedbirlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlara ait yükümlülük kabul edilmeyecektir.

|                 |             |                   |             |          |     |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|
| Revizyon tarihi | : 8/24/2026 | Hazırlanma tarihi | : 4/20/2025 | Versiyon | : 2 |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 25/25 |
|--------------|--------|---------|-------|