

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU



Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

Versiyon

: 2

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN  
Ürün Kodu : 000010025411  
Ürün Türü : Sıvı.  
Diğer teşhis yolları  
00445112; 40290-S2000/20L

### 1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Ürün Kullanımı : Profesyonel uygulamalar, Püskürtülerek Kullanılır.  
Madde/Müstahzarın kullanımı : Zehirli Boya  
Karşı olunan kullanımlar : Ürün, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır, etiketlenmemiştir veya paketlenmemiştir.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

PPG Coatings Belgium BV/SRL  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu kişinin e-mail adresi : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com  
Sertifikalı SDS hazırlayıcısının mail adresi : kdu@ppg.com

### 1.4 Acil telefon numarası

#### Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarası : Acil ilkyardım merkezi :112  
Ulusal Zehir Danışma merkezi:114  
İtfaiye:110

#### Tedarikçi

+31 20 4075210

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

1/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Ürün tanımlama : Karışım

SEA düzenlemesine göre sınıflandırma 11 Aralık 2013-28848 tarihli ve 28848 sayılı SEA mezuatı

Alev. Sıvı 3, H226  
Akut Tok. 4, H302  
Göz Hsr. 1, H318  
Cilt Hassas. 1, H317  
Kans. 1B, H350  
BHOT Tek Mrz. 3, H335  
BHOT Tek Mrz. 3, H336  
Sucul Akut 1, H400  
Sucul Kronik 1, H410

Bu ürün, SEA Yönetmeliği uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmıştır: RG.-11/12/2013-28848.

Yukarıda beyan edilen H ifadelerinin tam metni için Bölüm 16 'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

### 2.2 Etiket bilgileri

zararlılık işaretleri :



Uyarı kelimesi :

Tehlike

Zararlılık ifadesi :

Alevlenir sıvı ve buhar.  
Yutulması halinde zararlıdır.  
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.  
Ciddi göz hasarına yol açar.  
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.  
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.  
Kansere yol açabilir.  
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önlem ifadesi

Tedbir :

Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet ve göz koruyucu veya yüz koruyucu kullanın. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez. Çevreye verilmesinden kaçının. Buharı solumaktan kaçının. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

Müdahale :

Döküntüleri toplayın. Maruz kalınma veya etkileşme halinde: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun. Solunması halinde: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın. Cilt ile temas halinde ise: Bol su ile yıkayın. Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.

Depolama :

İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

Bertaraf :

Uygulanmaz.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

2/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

**Zararlı bileşenler** : Dİbakır oksit; Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik; reçine; 4-methylpentan-2-one ve zineb (ISO)

**İlave etiket unsurları** : Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

**Ek-17 Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar** : Profesyonel kullanıcılar ile kısıtlıdır.

### Özel ambalajlama gereksinimleri

**Kaplara çocukların açmasına-dirençli kapaklar takılmalıdır** : Uygulanmaz.

**Dokunsal zararlılık uyarılarının gerekliliği** : Uygulanmaz.

### 2.3 Diğer zararlar

**PBT veya vPvB değerlendirmesi** : Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

**Sınıflandırılmada yer almayan diğer zararlar** : Bilinmiyor.

## BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

**3.2 Karışımlar** : Karışım

| Ürün/içerik madde adı                 | Tanımlayıcılar                                          | Ağırlığa göre % | SEA: RG.-11/12/2013-28848                                                                                                                     | Tür     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bakır (I) oksit                       | EC: 215-270-7<br>CAS: 1317-39-1<br>Endeks: 029-002-00-X | ≥25 - ≤50       | Akut Tok. 4, H302<br>Akut Tok. 4, H332<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Sukul Akut 1, H400 (M=100)<br>Sukul Kronik 1, H410 (M=10)                       | [1]     |
| Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik | EC: 265-199-0<br>CAS: 64742-95-6                        | ≥10 - ≤25       | Alev. Sıvı 3, H226<br>Kans. 1B, H350<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sukul Kronik 2, H411<br>EUH066 | [1]     |
| Kolofan [1] reçine                    | EC: 232-475-7<br>CAS: 8050-09-7<br>Endeks: 650-015-00-7 | ≥10 - ≤25       | Cilt Hassas. 1, H317                                                                                                                          | [1]     |
| Çinko oksit                           | EC: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Endeks: 030-013-00-7 | ≥10 - ≤25       | Sukul Akut 1, H400 (M=1)<br>Sukul Kronik 1, H410 (M=1)                                                                                        | [1]     |
| 4-metilpentan-2-on                    | EC: 203-550-1<br>CAS: 108-10-1                          | ≥5.0 - ≤10      | Alev. Sıvı 2, H225<br>Akut Tok. 4, H332                                                                                                       | [1] [2] |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

3/26

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000010025411         | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN |                                                |

### BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

|                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zineb                                                                                                                 | Endeks: 606-004-00-4                                                                                                                   |              | Göz Tah. 2, H319<br>Kans. 2, H351<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Ksilen                                                                                                                | EC: 235-180-1<br>CAS: 12122-67-7<br>Endeks: 006-078-00-2<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Endeks: 601-022-00-9                    | ≥1.0 - ≤5.0  | Cilt Hassas. 1, H317<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [1] |
| 12-hidroksioktadekanoik asit,<br>1,3-benzendimetanamin ve<br>hekzametlendiamin ile<br>tepkime ürünleri<br>Bakır oksit | CAS: 220926-97-6<br>Endeks: 616-201-00-7<br>EC: 215-269-1<br>CAS: 1317-38-0<br>Endeks: 029-016-00-6<br>EC: 231-159-6<br>CAS: 7440-50-8 | ≥0.30 - ≤2.4 | Alev. Sıvı 3, H226<br>Akut Tok. 4, H312<br>Akut Tok. 4, H332<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sucul Kronik 3, H412<br>Akut Tok. 4, H332<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (akciğerler)<br>(soluma)<br>Sucul Kronik 4, H413<br>Sucul Akut 1, H400 (M=100)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=10) | [1] |
| Bakır                                                                                                                 |                                                                                                                                        | ≤1.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [1] |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                        | <1.0         | Sucul Akut 1, H400 (M=1)<br>Sucul Kronik 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [1] |

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur.

#### Tür

[1] Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmış madde

[2] Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri olan madde

**SUB kodları kayıtlı CAS numarası olmayan maddeleri temsil eder.**

### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

#### 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

- Gözle temas** : Kontrol edin ve kontak lensleri çıkarın. Gözleri, akan suyla göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika boyunca hemen yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın.
- Soluma** : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitilmiş bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.
- Cilt teması** : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN
- Yutma** : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/24/2026 | Hazırlanma tarihi : 4/24/2025 | Versiyon : 2 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 4/26 |
|--------------|--------|---------|------|

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

**İlk yardım görevlilerinin korunması** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Ortamda duman olduğundan şüphelendiğiniz durumlarda, kurtarma görevlisi uygun bir maske veya komple solunum aracı kullanmalıdır. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir. Bulaşmış elbiseleri çıkarmadan veya eldiven giymeden önce bol su ile yıkayın.

### 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

#### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

**Gözle temas** : Ciddi göz hasarına yol açar.

**Soluma** : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

**Cilt teması** : Derideki yağları azaltır. Deride kuruluğa ve tahrişe yol açabilir. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

**Yutma** : Yutulması halinde zararlıdır. Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur.

#### Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri

**Gözle temas** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
ağrı  
sulanma  
kızarıklık

**Soluma** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
solunum yolu tahrişi  
öksürme  
mide bulantısı veya kusma  
baş ağrısı  
uyku/yorgunluk  
sersemlik/baş dönmesi  
bilinçsiz

**Cilt teması** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
ağrı yada tahriş  
kızarıklık  
kuruluk  
çatlama  
kabarcıklar meydana gelebilir

**Yutma** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
mide ağrıları

### 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

**Doktor için notlar** : Yangında ayrıışan ürünlerin solunması durumunda, uzun süreli belirtiler oluşabilir. Maruz kalan kişinin 48 saat tıbbi gözetim altında kalması gerekebilir.

**Özel uygulamalar** : Özel bir tedavi gerekmez.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1 Yangın söndürücüler

**Uygun söndürücü maddeler** : Kuru kimyasallar, CO<sub>2</sub> veya püskürme su (sis) kullanın.

**Uygun olmayan söndürücü maddeler** : Basıncı su kullanmayın.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

5/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Maddeden ya da karışımdan gelen zararlar** : Alevlenir sıvı ve buhar. Lağıma akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve sonra patlama riski de taşıyarak kap parçalanabilir. Uzun süren etkilerinden dolayı bu madde sudaki yaşam için çok toksiktir. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir.
- Isıyla ayrıışan zararlı ürünler** : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:  
karbon oksitler  
azot oksitler  
sülfür oksitler  
halojenlenmiş bileşikler  
metal oksit/oksitler

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler** : Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Eğer riske girmeden yapma imkanı varsa, konteynerleri yangından uzaklaştırın. Ateşe maruz kalan konteynerleri soğuk tutmak için püskürtme su kullanın.
- İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman** : Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

- Acil durum personeli olmayanlar için** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Çevredeki alanları boşaltın. Gereksinim duyulmayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Tüm tutuşturucu kaynakları kapatın. Alanda ışık yakmayın, sigara içmeyin veya ateş yakmayın. Buharı solumaktan kaçının. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Acil durumda müdahale eden kişiler için** : Dökülen maddeyle başa çıkmak için eğer özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil durum personeli olmayanlar için" ile ilgili bilgiye bakınız.

### 6.2 Çevresel önlemler

- : Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağım, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. Su kirleticisi madde. Büyük miktarlarda serbest kaldığında çevreye zararlı olabilir. Döküntüleri toplayın.

### 6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

6/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

- Küçük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse siliniz. Alternatif olarak, veya eğer suda çözünürse, inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz.
- Büyük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Salınım rüzgarı arkaya alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin. Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak aktırın ya da aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diyatumlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz. Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri bulunmamaktadır.

- 6.4 Diğer bölümlere atıflar** : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız. Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

- Koruyucu önlemler** : Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8). Geçmişinde deri hassasiyeti sorunları olan kişiler bu ürünün kullanıldığı hiçbir işte çalıştırılmamalıdır. Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin. Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. Göze veya deriye veya giysilere bulaştırmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Yutmayın. Çevreye verilmesinden kaçının. Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Yeterli şekilde havalandırılmamış saklama için kullanılan alanlara veya kapalı alanlara girmeyin. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzakta depolayın ve kullanın. Patlamaya karşı korumalı elektrikli (havalandırma, aydınlatma ve madde taşıma) ekipman kullanın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektrik boşalması karşısında önleyici tedbir alın. Boş konteynerlerde ürün kalıntısı kalabilir ve zararlı olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayın.
- Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye** : Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

7/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

: Aşağıda tanımlanan sıcaklıklarda saklayın: 0 ila 35°C (32 ila 95°F). Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Ayrılmış ve onaylanmış bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Kilit altında saklayın. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Oksitleyici maddelerden ayrı tutun. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mührünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Uyumsuz malzemeleri elleçlemeden veya kullanmadan önce 10. Bölüme bakın.

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım için Bölüm 1.2'ye bakın.

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki Maruz Kalma Limitleri

| Ürün/içerik madde adı            | Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-metilpentan-2-on<br><br>Ksilen | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023)</b><br>TWA 8 saat: 83 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 20 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 208 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 50 ppm.<br><b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) [Ksilen]</b> Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 221 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 50 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 442 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 100 ppm. |

**Önerilen izleme prosedürü** : Aşağıda olduğu gibi, gözlemlene standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Zararlı maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması de ayrıca gerekecektir.

#### DNEL'ler/DMEL'ler

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

8/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

| Ürün/içerik madde adı                 | Maruz kalma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Değer |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dişbakır oksit                        | <b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br>1 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler:</u> Lokal<br><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br>1 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br>137 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br>0.041 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Ağız yolu</b><br>0.082 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler:</u> Sistemik      |       |
| Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik | <b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br>150 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br>25 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br>32 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br>11 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br>11 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler:</u> Sistemik |       |
| 4-methylpentan-2-one                  | <b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br>4.2 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br>11.8 mg/kg v.a./gün<br><u>Etkiler:</u> Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br>14.7 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler:</u> Lokal<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br>14.7 mg/m <sup>3</sup><br><u>Etkiler:</u> Sistemik                                                                                                     |       |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

9/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ksilen | <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>83 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Lokal</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>83 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma</b><br/>155.2 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Lokal</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma</b><br/>155.2 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br/>208 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Lokal</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br/>208 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>4.2 mg/kg v.a./gün<br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>5 mg/kg v.a./gün<br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>65.3 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Lokal</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>65.3 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>125 mg/kg v.a./gün<br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>212 mg/kg v.a./gün<br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>221 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Lokal</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>221 mg/m<sup>3</sup><br/>Etkiler: Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma</b><br/>260 mg/m<sup>3</sup></p> |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

10/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

12-hidroksioktadekanoik asit,  
1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri

bakır(II) oksit

Bakır

Etkiler: Lokal

**DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma**

260 mg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Sistemik

**DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma**

442 mg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Lokal

**DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma**

442 mg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Sistemik

**DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma**

82.5 µg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Lokal

**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma**

332 µg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Lokal

**DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma**

25.7 mg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Lokal

**DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma**

51.3 mg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Lokal

**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma**

1 mg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Lokal

**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma**

1 mg/m<sup>3</sup>

Etkiler: Sistemik

**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu**

137 mg/kg v.a./gün

Etkiler: Sistemik

**DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu**

0.041 mg/kg v.a./gün

Etkiler: Sistemik

**DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Ağız yolu**

0.082 mg/kg v.a./gün

Etkiler: Sistemik

**DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu**

137 mg/kg v.a./gün

Etkiler: Sistemik

**DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu**

137 mg/kg v.a./gün

Etkiler: Sistemik

**DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Cilt yolu**

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

11/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

273 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik  
DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Cilt yolu  
273 mg/kg v.a./gün  
Etkiler: Sistemik

### PNEC'ler

| Ürün/içerik madde adı | Katman detayı - Yöntem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Değer |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dibakır oksit         | <b>Tatlı su</b><br>0.0078 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti</b><br>87.1 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu</b><br>0.0056 mg/l<br><b>Deniz suyu sedimenti</b><br>676 mg/kg k.a.<br><b>Toprak</b><br>64.6 mg/kg k.a.<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi</b><br>0.23 mg/l<br><b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.002 mg/l<br><b>Deniz suyu - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>1000 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>0.007 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>0.001 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>0 mg/kg k.a. |       |
| reçine                | <b>Tatlı su - Duyarlık Dağılımı</b><br>20.6 µg/l<br><b>Deniz suyu - Duyarlık Dağılımı</b><br>6.1 µg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Duyarlık Dağılımı</b><br>117 mg/kg k.a.<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>52 µg/l<br><b>Deniz suyu sedimenti - Değerlendirme Faktörleri</b><br>56.5 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Duyarlık Dağılımı</b><br>35.6 mg/kg k.a.                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| çinko oksit           | <b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.6 mg/l<br><b>Deniz suyu - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.06 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>27.5 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 4-methylpentan-2-one  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

12/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ksilen | 8.27 mg/kg<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>0.83 mg/kg<br><b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>1.3 mg/kg<br><b>Tatlı su</b><br>0.327 mg/l<br><b>Deniz suyu</b><br>0.327 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi</b><br>6.58 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti</b><br>12.46 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti</b><br>12.46 mg/kg k.a.<br><b>Toprak</b><br>2.31 mg/kg |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 8.2 Maruz kalma kontrolü

#### Uygun mühendislik kontrolleri

- : Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Gazı, buhar veya toz bileşenlerini patlama sınırları altında tutmak için mühendislik kontrolleri de gerekli olmaktadır. Patlamaya karşı korumalı ekipman kullanın.

#### Bireysel koruma önlemleri

##### Hijyen önlemleri

- : Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Kirli giysileri işyeri dışına çıkarmayın. Yeniden kullanmadan önce kirli giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.

##### Göz/yüz koruma

- : Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır. Eğer temas olasılığı varsa, değerlendirme daha yüksek derecede bir koruma olduğunu göstermedikçe, aşağıdaki koruyucu aparat takılmalıdır: kimyasal madde sıçramasına karşı kullanılan iş gözlükleri ve/veya yüz kalkanı. Eğer inhalasyon tehlikesi varsa, yerine yüzü tam koruyan bir respiratör gerekli olabilir.

#### Cildin korunması

##### Ellerin korunması

- : Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatçısı tarafından tanımlanan parametreler göz önüne alarak, eldivenlerin kullanılması sırasında koruyucu özelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin geçirgenlik süresi farklı eldiven imalatçıları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. Karışımlara gelince, birkaç maddeden oluştukları göz önüne alındığında, eldivenlerin koruma süresini kesin olarak hesaplamak mümkün olmayabilir.

##### Eldivenler

- : butil kauçuk

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

13/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

- Vücudun korunması** : Vücut için kişisel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve gerekli rizikolara dayanarak seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. Statik elektrikten tutuşma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin. Statik deşarjlardan en iyi şekilde korunmak için, giysi anti-statik iş tulumları, botlar ve eldivenler içermelidir. Madde ve tasarım gereksinimleri ve test yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Avrupa Standardı EN 1149 'a bakınız.
- diğer cilt koruyucu** : Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.
- Solunum sisteminin korunması** : Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karşılayan bir gaz maskesi seçin. Gaz maskeleri doğru bir biçimde takma, eğitim ve diğer önemli kullanım hususlarını sağlamak için bir solunum koruma programına uygun kullanılmalıdır.
- Çevresel maruz kalma kontrolleri** : Havalandırma ile ilgili emisyonların ya da çalışma prosesi ekipmanının çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirmek için proses ekipmana duman sıyrıcılar, filtreler uygulanmalı ya da mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Tüm özelliklerin ölçüm koşulları, aksi belirtilmedikçe standart sıcaklık ve basınçtır.

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Görünüm

- Fiziksel durum** : Sıvı.
- Renk** : Kahverengi.
- Koku** : Aromatik.
- Koku eşiği** : Mevcut Değil.
- pH** : Uygulanmaz.
- Erime noktası/donma noktası** : Mevcut Değil.
- Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı** : >37.78°C (>100°F)
- Parlama noktası** : Kapalı kap: 35°C (95°F)
- Buharlaşma hızı** : Mevcut Değil.
- Alevlenirlik (katı, gaz)** : sıvı
- Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri** : Mevcut Değil.
- Buhar basıncı** :

| Bileşen Adı        | 20°C'deki buhar basıncı |     |        | 50°C'deki buhar basıncı |     |        |
|--------------------|-------------------------|-----|--------|-------------------------|-----|--------|
|                    | mm Hg                   | kPa | Yöntem | mm Hg                   | kPa | Yöntem |
| 4-metilpentan-2-on | 15.75128                | 2.1 |        |                         |     |        |

- Buhar yoğunluğu** : Mevcut Değil.
- Bağıl yoğunluk** : 1.63

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

14/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Çözünürlük

:

| Ortam    | Sonuç         |
|----------|---------------|
| soğuk su | Çözünür değil |

Sudaki çözünürlük : Mevcut Değil.

Suyla karışabilir : Hayır.

Dağılım katsayısı: n-oktanol/su : Uygulanmaz.

Alev alma sıcaklığı

:

| Bileşen Adı | °C  | °F    | Yöntem |
|-------------|-----|-------|--------|
| Zineb       | 149 | 300.2 |        |

Bozunma sıcaklığı : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

Akışkanlık : Dinamik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

Patlayıcı özellikler : Ürünün kendisi patlayıcı değildir ancak buharın ya da tozun hava ile patlayabilir bir karışım oluşturması mümkündür.

Oksitleyici özellikler : Ürün oksitleme tehlikesi sergilemez.

Partikül özellikleri

Ortalama partikül büyüklüğü : Uygulanmaz.

### 9.2 Diğer bilgiler

Ek bilgi yok.

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık : Ürün, kararlıdır.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı : Normal depolama ve kullanma koşulları altında, zararlı reaksiyonlar meydana gelmez.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar : Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun (alev veya kıvılcım). Konteynerlere basınç uygulamayın; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayın, lehimlemeyin, delmeyin, zımparalamayın, ısıya veya ateşleme kaynaklarına maruz bırakmayın.  
Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir. Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.

10.5 Uyumsuz malzemeler : Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri : koşullarına bağlı olarak, ayrışma ürünleri, aşağıdaki maddeler dahil olabilir: karbon oksitler azot oksitler sülfür oksitler halojenlenmiş bileşikler metal oksit/oksitler

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

15/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

#### Akut toksisite

| Ürün/içerik madde adı                                                                                  | Sonuç                                                                                                                                                                                                                                 | Doz / Maruz kalma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dişbakır oksit                                                                                         | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>500 mg/kg<br><b>Sıçan - Cilt yolu - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD 402<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Tozlar ve Sisler</b><br>3.34 mg/l [4 saat]<br>OECD 403                                         |                   |
| Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik                                                                  | <b>Sıçan - Dişi - Ağız yolu - LD50</b><br>3492 mg/kg<br><b>Tavşan - Cilt yolu - LD50</b><br>>3160 mg/kg                                                                                                                               |                   |
| reçine                                                                                                 | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>7600 mg/kg<br><b>Sıçan - Cilt yolu - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD 402                                                                                                                           |                   |
| çinko oksit                                                                                            | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br>OECD 401<br><b>Sıçan - Cilt yolu - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD 402<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Tozlar ve Sisler</b><br>>5700 mg/m <sup>3</sup> [4 saat]<br>OECD 403             |                   |
| 4-methylpentan-2-one                                                                                   | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>2.08 g/kg<br><b>Tavşan - Cilt yolu - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Buhar</b><br>11 mg/l [4 saat]                                                                             |                   |
| zineb (ISO)                                                                                            | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>>2000 mg/kg                                                                                                                                                                                        |                   |
| Ksilen                                                                                                 | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>4.3 g/kg<br><b>Tavşan - Cilt yolu - LD50</b><br>1.7 g/kg                                                                                                                                           |                   |
| 12-hidroksioktadekanoik asit,<br>1,3-benzendimetanamin ve<br>hekzametlendiamin ile tepkime<br>ürünleri | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD 423<br><b>Sıçan - Cilt yolu - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD 402<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Tozlar ve Sisler</b><br>3.56 mg/l [4 saat]<br>OECD [Akut İnhalasyon Toksisitesi] |                   |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

16/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

|                 |                                                                           |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| bakır(II) oksit | Sıçan - Ağız yolu - LD50<br>>2000 mg/kg                                   |  |
| Bakır           | Sıçan - Soluma - LC50 Tozlar ve Sisler<br>>5.11 mg/l [4 saat]<br>OECD 436 |  |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Akut toksisite tahminleri

| Yol                        | ATE değeri      |
|----------------------------|-----------------|
| Ağız yolu                  | 1758.49 mg/kg   |
| Cilt yolu                  | 125613.29 mg/kg |
| Soluma (buharlar)          | 110.28 mg/l     |
| Soluma (tozlar ve buğular) | 11.34 mg/l      |

### tahriş/aşındırma

| Ürün/içerik madde adı | Sonuç                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ksilen                | Tavşan - cilt - Orta düzeyde tahriş edici<br>Uygulama/maruz kalma süresi: 24 saat<br>Uygulanan miktar/konsantrasyon: 500 mg |

**Netice/Özet** : Mevcut Değil.

cilt

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Gözler

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Soluma

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Hassasiyet oluşturma

| Ürün/içerik madde adı | Test                                 | Sonuç |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| Zineb (ISO)           | Kobay - cilt<br>Hassasiyet oluşturan |       |

**Netice/Özet**

cilt

: Zineb: Zayıf pozitif.

Soluma

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Eşey hücre mutajenitesi

**Netice/Özet**

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Kanserojenite

**Netice/Özet**

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Üreme sistemi toksisitesi

**Netice/Özet**

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

17/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

| Ürün/içerik madde adı                 | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar       |
|---------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
| Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik | Kategori 3 | -                | Solunum yolu tahrişi |
| -                                     | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler     |
| 4-metilpentan-2-on                    | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler     |
| Zineb                                 | Kategori 3 | -                | Solunum yolu tahrişi |
| Ksilen                                | Kategori 3 | -                | Solunum yolu tahrişi |

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı                                                                         | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri | Kategori 2 | soluma           | akciğerler     |

### Aspirasyon zararı

| Ürün/içerik madde adı                 | Sonuç                          |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |
| Ksilen                                | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |

Olası maruz kalma yollarına : Mevcut Değil.

dair bilgiler

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

|             |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözle temas | : Ciddi göz hasarına yol açar.                                                                                                   |
| Soluma      | : Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. |
| Cilt temasi | : Derideki yağları azaltır. Deride kuruluğa ve tahrişe yol açabilir. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.                  |
| Yutma       | : Yutulması halinde zararlıdır. Merkezi sinir sisteminde depresyona neden olur.                                                  |

### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

|             |                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözle temas | : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:<br>ağrı<br>sulanma<br>kızarıklık                                                                                                      |
| Soluma      | : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:<br>solunum yolu tahrişi<br>öksürme<br>mide bulantısı veya kusma<br>baş ağrısı<br>uyku/yorgunluk<br>sersemlik/baş dönmesi<br>bilinçsiz |
| Cilt temasi | : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:<br>ağrı yada tahriş<br>kızarıklık<br>kuruluk<br>çatlama<br>kabarcıklar meydana gelebilir                                              |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

18/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

**Yutma** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
mide ağrıları

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

### Kısa süre maruz kalma

**Potansiyel ani etkiler** : Mevcut Değil.  
**Potansiyel gecikmiş etkiler** : Mevcut Değil.

### Uzun süre maruz kalma

**Potansiyel ani etkiler** : Mevcut Değil.  
**Potansiyel gecikmiş etkiler** : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

**Netice/Özet** : Mevcut Değil.

**Genel** : Uzun süreli yada tekrarlanan temas derinin yağını giderebilir ve deride tahrişe, çatlamaya ve/veya dermatite neden olabilir. Bir defa duyarlaştırıldıktan sonra, ardı sıra çok düşük seviyelerde maruz kalınmayı takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir.

**Kanserojenite** : Kansere yol açabilir. Kanser riski maruz kalınma süresine ve düzeyine bağlıdır.

**Eşey hücre mutajenitesi** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

**Üreme sistemi toksisitesi** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

**Diğer bilgiler** : Mevcut Değil.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1 Toksisite

| Ürün/içerik madde adı                 | Sonuç                                                                                                                                                                                                                  | Türler | Maruz kalma |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Dişbaki oksit                         | <b>LC50</b><br>Balık<br>0.003 mg/l [96 saat]                                                                                                                                                                           |        |             |
| Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik | <b>EC50</b><br>Su Piresi<br>3.2 mg/l [48 saat]                                                                                                                                                                         |        |             |
| çinko oksit                           | <b>LC50</b><br>Balık<br>9.2 mg/l [96 saat]<br><b>Akut - EC50 - Tatlı su</b><br>OECD<br>Su Piresi - Water flea -<br><i>Daphnia magna</i> - Neonate<br>Yaş: <24 saat<br>0.481 mg/l [48 saat]<br><u>Etki</u> : Zehirlenme |        |             |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

19/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 4-methylpentan-2-one                                                                          | <b>Akut - EC50</b><br>Yosun<br>0.17 mg/l [72 saat]<br><b>Kronik - NOEC - Tatlı su</b><br>Yosun<br>0.017 mg/l [72 saat]<br><b>Akut - LC50</b><br>Balık<br>>179 mg/l [96 saat]<br><b>Akut - LC50</b><br>OECD [Balık, Akut Toksisite Testi]<br>Balık - <i>Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)</i><br>>100 mg/l [96 saat]<br><b>Akut - EC50</b><br>OECD [Daphnia sp. Akut İmmobilizasyon Testi ve Üreme Testi]<br>Su Piresi - <i>Daphnia magna (Water flea)</i><br>>100 mg/l [48 saat]<br><b>Akut - EC50</b><br>OECD [Alg, Büyüme İnhibisyonu Testi]<br>Yosun - <i>Pseudokirchneriella subcapitata (microalgae)</i><br>>100 mg/l [72 saat]<br><b>Kronik - NOEC</b><br>OECD [Daphnia Magna Üreme Testi]<br>Su Piresi - <i>Daphnia magna (Water flea)</i><br>≥50 mg/l [21 gün]<br><b>Kronik - NOEC</b><br>OECD [Alg, Büyüme İnhibisyonu Testi]<br>Yosun - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i><br>100 mg/l [72 saat]<br><b>Akut - LC50</b><br>Balık<br>810 ppb [96 saat]<br><b>Kronik - EC10</b><br>OECD<br>Su Piresi - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Neonate<br>Yaş: <24 saat<br>8.1 µg/l [21 gün]<br>Etki: Üreme |  |  |
| 12-hidroksioktadekanoik asit, 1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Bakır                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

Netice/Özet

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

20/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

| Ürün/içerik madde adı                                                                            | Test                                                                                        | Sonuç | Doz / İnokulum |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik<br>4-methylpentan-2-one                                    | 75% [28 gün] - Kolay biyobozunur<br>OECD 301F<br>83% [28 gün] - Kolay biyobozunur           |       |                |
| 12-hidroksioktadekanoik asit,<br>1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri | OECD [Kolay Biyobozunurluk- Kapalı Şişe Deneyi]<br>9% [29 gün] - Kolay biyobozunur değildir |       |                |

#### Netice/Özet

:

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

| Ürün/içerik madde adı                 | Suda Yarılanma Ömrü | Fotoliz | Biyobozunabilir   |
|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik | -                   | -       | Kolay biyobozunur |
| 4-methylpentan-2-one                  | -                   | -       | Kolay biyobozunur |
| Ksilen                                | -                   | -       | Kolay biyobozunur |

### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

| Ürün/içerik madde adı                                                                            | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potansiyel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Kolofan [1] reçine                                                                               | 1.9 ila 7.7        | -            | Yüksek     |
| 4-metilpentan-2-on                                                                               | 1.9                | -            | Düşük      |
| Zineb                                                                                            | 1.3                | -            | Düşük      |
| Ksilen                                                                                           | 3.12               | 7.4 ila 18.5 | Düşük      |
| 12-hidroksioktadekanoik asit,<br>1,3-benzendimetanamin ve hekzametlendiamin ile tepkime ürünleri | >6                 | -            | Yüksek     |

### 12.4 Toprakta hareketlilik

Toprak/Su Dağılımı : Mevcut Değil.

Hareketlilik (Mobilite) : Mevcut Değil.

### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

21/26

Kod : 000010025411  
SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 24 Ağustos 2026

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 13.1 Atık işleme yöntemleri

#### Ürün

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri-dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından bertaraf edilmelidir. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

#### Zararlı atık

: Evet.

#### Atık listesi

| Atık kodu | Atık kodu tanımı                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler |

#### Paketleme

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

| Ambalaj tipi    | Atık listesi             |
|-----------------|--------------------------|
| Kap (konteyner) | 15 01 06 Karışık ambalaj |

#### Özel tedbirler

: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boş kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Ürün kalıntılarından gelen buhar kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçeri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın ya da öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

|                                | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA                                                               |
|--------------------------------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN numarası               | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263                                                             |
| 14.2 UN uygun taşımacılık ismi | BOYA    | BOYA   | PAINT  | PAINT                                                              |
| 14.3 Taşımacılık zararları     | 3       | 3      | 3      | 3                                                                  |
| 14.4 Ambalaj grubu             | III     | III    | III    | III                                                                |
| 14.5 Çevresel zararlar         | Evet.   | Evet.  | Yes.   | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |

Revizyon tarihi

: 8/24/2026

Hazırlanma tarihi

: 4/24/2025

Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

22/26

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000010025411         | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN |                                                |

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

|                         |             |             |                  |                 |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| Deniz kirleten maddeler | Uygulanmaz. | Uygulanmaz. | (dicopper oxide) | Not applicable. |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|

### İlave bilgiler

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : ≤5 L veya ≤5 kg büyüklükte taşındığında çevresel olarak tehlikeli madde işaretinin kullanılması gerekli değildir.       |
| Tünel kodu | : (D/E)                                                                                                                   |
| ADN        | : ≤5 L veya ≤5 kg büyüklükte taşındığında çevresel olarak tehlikeli madde işaretinin kullanılması gerekli değildir.       |
| IMDG       | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.                                   |
| IATA       | : Çevreye zararlı madde işareti diğer taşıma yönetmelikleri tarafından talep edilmesi halinde görünür hale getirilebilir. |

**14.6 Kullanıcılar için özel önlemler** : **Kullanıcıya ait mekanlarda taşıma:** her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyın. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin.

**14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık** : Uygulanmaz.

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

**15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**  
**30105 Sayılı Türkiye Yönetmeliği, KKDİK**

**Ek 14 - İzne tabi maddelerin listesi**

**Ek 14**

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

**Yüksek önem taşıyan maddeler**

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

**Ek-17 Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar**

| Ürün/içerik madde adı                        | Girdi No |
|----------------------------------------------|----------|
| SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN                   | 3        |
| Hidrokarbonlar, C9, aromatikler > 0.1% Kumen | 28       |
|                                              | 28       |

**Etiketler** : Profesyonel kullanıcılar ile kısıtlıdır.

**Ozon tabakasını incelten maddeler**

Listelenmemiştir.

**Büyük endüstriyel kazalar n önlenmesi ve etkilerinin azalt lması hakk nda yönetmelik**

Bu ürün, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kontrol edilmektedir.

**Tehlike kriterleri**

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/24/2026 | Hazırlanma tarihi : 4/24/2025 | Versiyon : 2 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 23/26 |
|--------------|--------|---------|-------|

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000010025411               | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN       |                                                |
| <b>BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi</b> |                                                |

**Kategori**

P5c  
E1

**AB Mevzuatı**

**AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)**

**Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi**

**Ek XIV**

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

**Yüksek önem taşıyan maddeler**

Bileşen maddelerden hiçbiri listeye dahil edilmemiştir.

**Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar** : Profesyonel kullanıcılar ile kısıtlıdır.

**Patlayıcı öncüller** : Uygulanmaz.

**Ozon tabakasını incelten maddeler (AB 2024/590)**

Listelenmemiştir.

**Uluslararası Mevzuat**

**Montreal protokol**

Listelenmemiştir.

**Stokholm organik kalıcı kirleticiler sözleşmesi**

Listelenmemiştir.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi** : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

**BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**

🔍 Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

**Kısaltmalar ve eş anlamlılar** : ATE = Akut Toksikite Tahmini  
EUH ifadesi = SEA-İlave Zararlılık ifadeleri  
N/A = Mevcut Değil  
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik  
PNEC = Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon  
SGG = Ayırma Grubu  
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

**11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı SEA mevzuatı: yönetmeliği uyarınca sınıflandırmayı belirlemek üzere kullanılan prosedür**

Revizyon tarihi : 8/24/2026 Hazırlanma tarihi : 4/24/2025 Versiyon : 2

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

24/26

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000010025411         | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN |                                                |

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

| Sınıflandırma                                                                                                                                                                                         | Gerekçe                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alev. Sıvı 3, H226<br>Akut Tok. 4, H302<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>Kans. 1B, H350<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336<br>Sucul Akut 1, H400<br>Sucul Kronik 1, H410 | Test verisine dayanarak<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu |

### Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.                                               |
| H226   | Alevlenir sıvı ve buhar.                                                     |
| H302   | Yutulması halinde zararlıdır.                                                |
| H304   | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.                |
| H312   | Cilt ile teması halinde zararlıdır.                                          |
| H315   | Cilt tahrişine yol açar.                                                     |
| H317   | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.                                   |
| H318   | Ciddi göz hasarına yol açar.                                                 |
| H319   | Ciddi göz tahrişine yol açar.                                                |
| H332   | Solunması halinde zararlıdır.                                                |
| H335   | Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                         |
| H336   | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                                    |
| H350   | Kansere yol açabilir.                                                        |
| H351   | Kansere yol açma şüphesi var.                                                |
| H373   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. |
| H400   | Sucul ortamda çok toksiktir.                                                 |
| H410   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.                             |
| H411   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                 |
| H412   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                |
| H413   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.                      |
| EUH066 | Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.      |

### Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Akut Tok. 4         | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 4                                         |
| Sucul Akut 1        | AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1                                  |
| Sucul Kronik 1      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1                           |
| Sucul Kronik 2      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2                           |
| Sucul Kronik 3      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3                           |
| Sucul Kronik 4      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 4                           |
| Asp. Tok. 1         | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1                                      |
| Kans. 1B            | KANSEROJENİTE - Kategori 1B                                         |
| Kans. 2             | KANSEROJENİTE - Kategori 2                                          |
| Göz Hsr. 1          | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 1                           |
| Göz Tah. 2          | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2                           |
| Alev. Sıvı 2        | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2                                      |
| Alev. Sıvı 3        | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3                                      |
| Cilt Tah. 2         | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2                                  |
| Cilt Hassas. 1      | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1                               |
| BHOT Tekrar. Mrz. 2 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 2 |
| BHOT Tek Mrz. 3     | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA - Kategori 3      |

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/24/2026 | Hazırlanma tarihi : 4/24/2025 | Versiyon : 2 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 25/26 |
|--------------|--------|---------|-------|

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000010025411         | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 24 Ağustos 2026 |
| SIGMA ECOFLEET 290 S BROWN |                                                |

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Tarih

Yayın tarihi/ Revizyon tarihi : 8/24/2026

Önceki Yayın Tarihi : 5/19/2025

Hazırlayan: : EHS

Bu güvenlik bilgileri formu, Türk kanunlarına göre uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail: kdu@ppg.com TÜV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026 (Bu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 24 Temmuz 2031 tarihine kadar geçerlidir) TEL: +90 224 242 42 90 Fax: +90 224 242 42 94.

Versiyon : 2

### İrtibat bilgisi veya yetkili düzenleyici

Düzenleyici Adı : Ece Akyuz Irmak

Sertifika numarası : TÜV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026

Sertifika tarihi : 24 Temmuz 2026

### İddiadan vazgeçen kimse

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadır. Bu bilgilendirme ile tarafımızdan tedarik edilen ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik konularına dikkat çekmek ve ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili tedbirler hakkında öneride bulunmak amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya teminat verilmemektedir. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet tedbirlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlara ait yükümlülük kabul edilmeyecektir.

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/24/2026 | Hazırlanma tarihi : 4/24/2025 | Versiyon : 2 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 26/26 |
|--------------|--------|---------|-------|