

# SICHERHEITSDATENBLATT

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 26 August 2026

Version : 2



## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktname** : SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N

**Produktcode** : 000001202336

**Andere Identifizierungsarten**

00474641

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Produkts** : Gewerbliche Anwendungen, Verwendung durch Versprühen.

**Verwendung des Stoffes/  
des Gemisches** : Beschichtung.

**Verwendungen von denen  
abgeraten wird** : Das Produkt ist nicht für private Endverbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**E-Mail-Adresse der  
verantwortlichen Person  
für dieses SDB** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Notrufnummer

(+49) - (030) 30686 700 (Giftnotrufzentrale Berlin)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Produktdefinition** : Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme :



- Signalwort : Achtung
- Gefahrenhinweise : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
Verursacht Hautreizungen.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Prävention : Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Dampf nicht einatmen.
- Reaktion : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Lagerung : Nicht anwendbar.
- Entsorgung : Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.  
P280, P210, P273, P260, P314, P501
- Gefährliche Inhaltsstoffe : Epoxidharz (700<MW<=1100); Phenol, styrolisiert und Quarz (SiO2)
- Ergänzende Kennzeichnungselemente : Nicht anwendbar.
- Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse : Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

- Mit kindergesicherten Verschlüssen auszustattende Behälter : Nicht anwendbar.
- Tastbarer Warnhinweis : Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

- Das Produkt entspricht den Kriterien für PBT- oder vPvB-Stoffen gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 : Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Produkt erfüllt die Kriterien für endokrin wirksame Eigenschaften gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. | : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen                                                               | :  Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Enthält einen Bestandteil, welcher möglicherweise während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann. |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| 3.2 Gemische                                               |                                                                                                  | : Gemisch    |                                                                                                                                                                                |                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                          | Identifikatoren                                                                                  | Massen-%     | Einstufung                                                                                                                                                                     | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte, M-Faktoren und ATEs        | Typ     |
| Epoxidharz (700<MW <=1100)                                 | REACH #:<br>Ausgenommen<br>CAS: 25036-25-3                                                       | ≥10 - ≤25    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                | -                                                                | [1]     |
| Xylol                                                      | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Verzeichnis:<br>601-022-00-9  | ≥10 - ≤17    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Dermal] = 1700 mg/kg<br>ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota(s) P | REACH #:<br>01-2119451097-39<br>EG: 265-198-5<br>CAS: 64742-94-5<br>Verzeichnis:<br>649-424-00-3 | ≥5.0 - ≤10   | STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                                                                      | -                                                                | [1]     |
| Ethylbenzol                                                | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Verzeichnis:<br>601-023-00-4   | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (Hörorgane)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                        | ATE [Inhalation (Dämpfe)] = 17.8 mg/l                            | [1] [2] |
| 2-Methyl-1-propanol                                        | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>EG: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Verzeichnis:<br>603-108-00-1    | ≥0.30 - ≤2.5 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                | [1] [2] |
| 1-Methoxy-2-propanol                                       | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EG: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Verzeichnis:<br>603-064-00-3   | ≥1.0 - ≤3.6  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                          | -                                                                | [1] [2] |
| German (DE)                                                |                                                                                                  | Germany      | Deutschland                                                                                                                                                                    | 3/24                                                             |         |

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

|                                                     |                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Phenol, styrolisiert                                | EG: 262-975-0<br>CAS: 61788-44-1                                                               | ≥1.0 - ≤3.4 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                  | -                                                               | [1]     |
| Quarz (SiO2) (<10 microns)                          | EG: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7                                                               | ≥1.0 - ≤5.0 | STOT RE 1, H372<br>(Einatmen)                                                                                                                                                                                                                                | -                                                               | [1] [2] |
| Harnstoff, Polymer mit<br>Formaldehyd, isobutyliert | CAS: 68002-18-6                                                                                | ≥1.0 - ≤5.0 | Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                               | [1]     |
| Naphthalin                                          | REACH #:<br>01-2119561346-37<br>EG: 202-049-5<br>CAS: 91-20-3<br>Verzeichnis:<br>601-052-00-2  | ≤0.90       | Acute Tox. 4, H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                      | ATE [Oral] = 490 mg/<br>kg<br>M [Akut] = 1<br>M [Chronisch] = 1 | [1] [2] |
| Toluol                                              | REACH #:<br>01-2119471310-51<br>EG: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Verzeichnis:<br>601-021-00-3 | ≤0.30       | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><b>Siehe Abschnitt 16<br/>für den vollständigen<br/>Wortlaut der oben<br/>angegebenen H-<br/>Sätze.</b> | -                                                               | [1] [2] |

Es sind keine zusätzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

SUB-Codes stehen für Substanzen ohne registrierte CAS-Nummer.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augenkontakt | : Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.                                                                       |
| Inhalativ    | : An die frische Luft bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. |
| Hautkontakt  | : Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Seife und Wasser reinigen oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Lösemittel oder Verdünner NICHT verwenden.                                                            |

Code : 000001202336

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 26 August 2026

SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Verschlucken** : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Person warm und ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- Schutz der Ersthelfer** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

- Augenkontakt** : Verursacht schwere Augenreizung.
- Inhalativ** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Hautkontakt** : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Verschlucken** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Überexposition

- Augenkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Schmerzen oder Reizung  
Tränenfluss  
Rötung
- Inhalativ** : Keine spezifischen Daten.
- Hautkontakt** : Zu den Symptomen können gehören:  
Reizung  
Rötung  
Austrocknung  
Rissbildung
- Verschlucken** : Keine spezifischen Daten.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

- Hinweise für den Arzt** : Bei Einatmen der Verbrennungsprodukte können Symptome verzögert eintreten. Die betroffene Person muss möglicherweise 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung bleiben.
- Besondere Behandlungen** : Keine besondere Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel**

- Geeignete Löschmittel** : Löschpulver, CO<sub>2</sub>, Wassersprühstrahl oder Schaum verwenden.
- Ungeeignete Löschmittel** : Keinen Wasserstrahl verwenden.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

- Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen** : Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Dieses Material ist für Wasserorganismen schädlich und hat langfristige Auswirkungen. Mit diesem Stoff kontaminiertes Löschwasser muss eingedämmt werden und darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Abfluss gelangen.

Code : 000001202336

Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum

: 26 August 2026

SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- Gefährliche Verbrennungsprodukte** : Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören:
- Karbonoxide
  - Stickoxide
  - Metalloxide/Oxide
  - Formaldehyd.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal** : Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Behälter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behälter mit Sprühwasser kühlen.
- Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung** : Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

- Nicht für Notfälle geschultes Personal** : Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Alle Zündquellen ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flammen im Gefahrenbereich. Dampf nicht einatmen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen.
- Einsatzkräfte** : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Nicht für Notfälle geschultes Personal".

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

- : Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend. Kann bei Freisetzung in großen Mengen umweltschädlich sein.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

- Kleine freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
- Große freigesetzte Menge** : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere Geräte verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nähern. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Verschmutzte Absorptionsmittel können genauso gefährlich sein, wie das freigesetzte Material.

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 Verweis auf andere Abschnitte | : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.<br>Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.<br>Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzmaßnahmen                          | : Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf oder Nebel nicht einatmen. Nicht verschlucken. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Lagerzonen und geschlossene Bereiche nur bei ausreichender Durchlüftung betreten. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Zündquellen lagern und anwenden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte (Lüftung, Beleuchtung und Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden. |
| Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene | : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

: Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 0 bis 35°C (32 bis 95°F). Aufbewahren gemäß den örtlichen Bestimmungen. In einem separaten, entsprechend zugelassenem Bereich lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Sämtliche Zündquellen entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. Siehe vor Umgang oder Gebrauch Abschnitt 10 zu unverträglichen Materialien.  
Dieses Produkt enthält Material, das unter die Definition der synthetischen Polymer-Mikropartikel fällt. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Siehe Abschnitt 1.2 für Identifizierte Verwendungen.



|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Expositionsgrenzwerte                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol                             | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 3/2025) [Xylol]</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 220 mg/m³.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 440 mg/m³.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 50 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 100 ppm. |
| Ethylbenzol                       | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 3/2025)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 88 mg/m³.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 176 mg/m³.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 20 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 40 ppm.           |
| 2-Methyl-1-propanol               | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 3/2025)</b><br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 310 mg/m³.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 310 mg/m³.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 100 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 100 ppm.                                       |
| 1-Methoxy-2-propanol              | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 3/2025)</b><br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 370 mg/m³.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 740 mg/m³.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 100 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 200 ppm.                                       |
| Quarz (SiO2) (<10 microns)        | <b>DFG MAK-Werte Liste (Deutschland, 7/2025) [Siliciumdioxid, kristallin]</b> Kanz 1.                                                                                                                                                           |
| Naphthalin                        | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 3/2025)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 0.4 ppm.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 2 mg/m³.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 1.6 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 8 mg/m³.            |
| Toluol                            | <b>TRGS 900 AGW (Deutschland, 3/2025)</b> Wird über die Haut absorbiert.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 190 mg/m³.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 380 mg/m³.<br>Schichtmittelwert 8 Stunden: 50 ppm.<br>Kurzzeitwert 15 Minuten: 100 ppm.         |

Biologische Expositionsindizes



|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Exposure-Indizes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol                             | <b>DFG BEI-Werteliste (Deutschland, 7/2025) [Xylol (alle Isomere)]</b><br>Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)<br>BEI: 1800 mg/g Kreatinin, Methylhippursäuren (=Tolursäuren) (alle Isomere) [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.<br><b>TRGS 903 - BEI Werte (Deutschland, 10/2024) [Xylol alle Isomeren]</b><br>BGW: 2000 mg/l, Methylhippur(Tolur-) säure [in Urin].<br>Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ethylbenzol                       | <b>DFG BEI-Werteliste (Deutschland, 7/2025)</b> Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)<br>BEI: 250 mg/g Kreatinin, Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.<br><b>TRGS 903 - BEI Werte (Deutschland, 10/2024)</b><br>BGW: 250 mg/g Kreatinin, Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1-Methoxy-2-propanol              | <b>DFG BEI-Werteliste (Deutschland, 7/2025)</b><br>BEI: 15 mg/l, 1-Methoxypropanol-2 [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.<br><b>TRGS 903 - BEI Werte (Deutschland, 10/2024)</b><br>BGW: 15 mg/l, 1-Methoxypropan-2-ol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Naphthalin                        | <b>DFG BEI-Werteliste (Deutschland, 7/2025)</b> Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)<br>BEI: 35 ug/L, 1-Naphthol plus 2-Naphthol (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: am Schichtende, bei Langzeitexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toluol                            | <b>DFG BEI-Werteliste (Deutschland, 7/2025)</b> Hinweise: Gefahr der Hautresorption (vgl. S. 213 und S. 230)<br>BEI: 600 ug/L, Toluol [in Vollblut]. Probenahmezeit: unmittelbar nach Exposition.<br>BEI: 1.5 mg/l, o-Kresol (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende / bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten.<br>BEI: 75 ug/L, Toluol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende.<br><b>TRGS 903 - BEI Werte (Deutschland, 10/2024)</b><br>BGW: 600 µg/l, Toluol [in Vollblut]. Probenahmezeit: unmittelbar nach Exposition.<br>BGW: 1.5 mg/l, o-Kresol (nach Hydrolyse) [in Urin]. Probenahmezeit: am Schichtende, bei Langzeitexposition nach mehreren vorangegangenen Schichten.<br>BGW: 75 µg/l, Toluol [in Urin]. Probenahmezeit: Expositionsende, bzw Schichtende. |

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

**Empfohlene Überwachungsverfahren** : Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                     | Exposition                                                 | Wert                                                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Xylol                                                 | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral           | Systemisch                                            | 5 mg/kg bw/Tag    |                   |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ      | Örtlich                                               | 65.3 mg/m³        |                   |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ      | Systemisch                                            | 65.3 mg/m³        |                   |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal         | Systemisch                                            | 125 mg/kg bw/Tag  |                   |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                     | Systemisch                                            | 212 mg/kg bw/Tag  |                   |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ                  | Örtlich                                               | 221 mg/m³         |                   |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ                  | Systemisch                                            | 221 mg/m³         |                   |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ      | Örtlich                                               | 260 mg/m³         |                   |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ      | Systemisch                                            | 260 mg/m³         |                   |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ                  | Örtlich                                               | 442 mg/m³         |                   |
|                                                       | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ                  | Systemisch                                            | 442 mg/m³         |                   |
|                                                       | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral           | Systemisch                                            | 0.03 mg/kg bw/Tag |                   |
|                                                       | Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota(s) P | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch        | 0.28 mg/kg bw/Tag |
|                                                       |                                                            | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Örtlich           | 0.69 mg/m³        |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ |                                                            | Systemisch                                            | 0.69 mg/m³        |                   |
| DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                |                                                            | Systemisch                                            | 0.95 mg/kg bw/Tag |                   |
| DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             |                                                            | Örtlich                                               | 2.31 mg/m³        |                   |
| DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             |                                                            | Systemisch                                            | 2.31 mg/m³        |                   |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Oral      |                                                            | Systemisch                                            | 25.6 mg/kg bw/Tag |                   |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ |                                                            | Örtlich                                               | 143.5 mg/m³       |                   |
| DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             |                                                            | Örtlich                                               | 160.23 mg/m³      |                   |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ |                                                            | Systemisch                                            | 226 mg/m³         |                   |
| DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             |                                                            | Systemisch                                            | 384 mg/m³         |                   |
| DMEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             |                                                            | Örtlich                                               | 442 mg/m³         |                   |
| DMEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             |                                                            | Systemisch                                            | 884 mg/m³         |                   |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      |                                                            | Systemisch                                            | 1.6 mg/kg bw/Tag  |                   |
| DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch                                                 | 15 mg/m³                                              |                   |                   |
| DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch                                                 | 77 mg/m³                                              |                   |                   |

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

|                      |                                                       |            |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 2-Methyl-1-propanol  | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 180 mg/kg bw/Tag  |
|                      | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 293 mg/m³         |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Örtlich    | 55 mg/m³          |
| 1-Methoxy-2-propanol | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 310 mg/m³         |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch | 33 mg/kg bw/Tag   |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 43.9 mg/m³        |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch | 78 mg/kg bw/Tag   |
| Phenol, styrolisiert | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 183 mg/kg bw/Tag  |
|                      | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 369 mg/m³         |
|                      | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 553.5 mg/m³       |
|                      | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch | 553.5 mg/m³       |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch | 0.75 mg/kg bw/Tag |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch | 0.75 mg/kg bw/Tag |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 1.31 mg/m³        |
| Naphthalin           | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 2.1 mg/kg bw/Tag  |
|                      | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 7.4 mg/m³         |
|                      | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 3.57 mg/kg bw/Tag |
|                      | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 25 mg/m³          |
| Toluol               | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 25 mg/m³          |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Oral      | Systemisch | 8.13 mg/kg bw/Tag |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Örtlich    | 56.5 mg/m³        |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Inhalativ | Systemisch | 56.5 mg/m³        |
|                      | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 192 mg/m³         |
|                      | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Inhalativ             | Systemisch | 192 mg/m³         |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Langfristig - Dermal    | Systemisch | 226 mg/kg bw/Tag  |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Örtlich    | 226 mg/m³         |
|                      | DNEL - Allgemeinbevölkerung - Kurzfristig - Inhalativ | Systemisch | 226 mg/m³         |
|                      | DNEL - Arbeiter - Langfristig - Dermal                | Systemisch | 384 mg/kg bw/Tag  |
|                      | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Örtlich    | 384 mg/m³         |
|                      | DNEL - Arbeiter - Kurzfristig - Inhalativ             | Systemisch | 384 mg/m³         |

PNECs

| Name des Produkts / Inhaltsstoffe                                                                           | Details zum Kompartiment - Methode             | Wert            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
|  Xylol<br><br>Ethylbenzol | Frischwasser                                   | 0.327 mg/l      |
|                                                                                                             | Meerwasser                                     | 0.327 mg/l      |
|                                                                                                             | Abwasserbehandlungsanlage                      | 6.58 mg/l       |
|                                                                                                             | Süßwassersediment                              | 12.46 mg/kg dwt |
|                                                                                                             | Meerwassersediment                             | 12.46 mg/kg dwt |
|                                                                                                             | Boden                                          | 2.31 mg/kg      |
|                                                                                                             | Frischwasser - Bewertungsfaktoren              | 0.1 mg/l        |
|                                                                                                             | Meerwasser - Bewertungsfaktoren                | 0.01 mg/l       |
|                                                                                                             | Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren | 9.6 mg/l        |
|                                                                                                             | Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht   | 13.7 mg/kg dwt  |
|                                                                                                             | Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht  | 1.37 mg/kg dwt  |

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

|                      |                                                        |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 2-Methyl-1-propanol  | Boden - Verteilungsgleichgewicht                       | 2.68 mg/kg dwt  |
|                      | Sekundärvergiftung                                     | 20 mg/kg        |
|                      | Frischwasser - Bewertungsfaktoren                      | 0.4 mg/l        |
|                      | Meerwasser - Bewertungsfaktoren                        | 0.04 mg/l       |
|                      | Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren         | 10 mg/l         |
| 1-Methoxy-2-propanol | Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht           | 1.56 mg/kg dwt  |
|                      | Meerwassersediment                                     | 0.156 mg/kg dwt |
|                      | Boden - Verteilungsgleichgewicht                       | 0.076 mg/kg dwt |
|                      | Frischwasser - Bewertungsfaktoren                      | 10 mg/l         |
|                      | Abwasserbehandlungsanlage - Bewertungsfaktoren         | 100 mg/l        |
| Toluol               | Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht           | 41.6 mg/kg dwt  |
|                      | Meerwassersediment - Verteilungsgleichgewicht          | 4.17 mg/kg dwt  |
|                      | Boden - Verteilungsgleichgewicht                       | 2.47 mg/kg dwt  |
|                      | Frischwasser - Empfindlichkeitsverteilung              | 0.68 mg/l       |
|                      | Meerwasser - Empfindlichkeitsverteilung                | 0.68 mg/l       |
|                      | Abwasserbehandlungsanlage - Empfindlichkeitsverteilung | 13.61 mg/l      |
|                      | Süßwassersediment - Verteilungsgleichgewicht           | 16.39 mg/kg dwt |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

: Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Geschlossene Prozeßapparaturen, lokale Entlüftung oder andere technische Regelsysteme verwenden, um die Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen unter den empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu halten. Die technischen Einrichtungen müssen außerdem die Gas-, Dampf- oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten. Explosionsgeschützte Lüftungsanlage verwenden.
- Individuelle Schutzmaßnahmen**

**Hygienische Maßnahmen**

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz**

: Chemikalienresistente Schutzbrille. Augenschutz gemäß EN 166 verwenden.

**Hautschutz**

**Handschutz**

: Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden. Empfohlene Schutzhandschuhe sind basierend auf dem/den mengenmäßig vorherrschenden Lösemittel. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt wird ein Schutzhandschuh der Klasse 6 (Durchbruchzeit grösser 480 min gemäß EN 374) empfohlen. Für kurzzeitigen Kontakt werden Schutzhandschuhe der Klasse 2 oder höher (Durchbruchzeit grösser 30 min gemäß EN 374) empfohlen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswählt, der am besten geeignet ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemäss der Risikoeinschätzung des Benutzers berücksichtigt werden müssen.

**Handschuhe**

: Butylkautschuk
- |             |         |             |       |
|-------------|---------|-------------|-------|
| German (DE) | Germany | Deutschland | 12/24 |
|-------------|---------|-------------|-------|



|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Viskosität

: Dynamisch (Raumtemperatur): Nicht verfügbar.

Kinematisch (Raumtemperatur): >400 mm<sup>2</sup>/s

Kinematisch (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

Viskosität

: > 100 s (ISO 6mm)

Löslichkeit

:

| Medien        | Resultat      |
|---------------|---------------|
| kaltes Wasser | Nicht löslich |

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W):

: Nicht anwendbar.

Dampfdruck

:

| Name des Inhaltsstoffs | Dampfdruck bei 20 °C |      | Dampfdruck bei 50 °C |       |     |         |
|------------------------|----------------------|------|----------------------|-------|-----|---------|
|                        | mm Hg                | kPa  | Methode              | mm Hg | kPa | Methode |
| 2-Methyl-1-propanol    | <12.00102            | <1.6 | DIN EN 13016-2       |       |     |         |

Relative Dichte

: 1.47

Partikeleigenschaften

Mediane Partikelgröße

: Nicht anwendbar.

9.2 Sonstige Angaben

9.2.1 Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Eigenschaften

: Das Produkt selbst ist nicht explosiv, aber die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches aus Dampf oder Staub mit Luft ist möglich.

Oxidierende Eigenschaften

: Das Produkt stellt keine Oxidationsgefahr dar.

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivität                         | : Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.                                      |
| 10.2 Chemische Stabilität                | : Das Produkt ist stabil.                                                                                                                       |
| 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen | : Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.                                           |
| 10.4 Zu vermeidende Bedingungen          | : Kann bei Exposition gegenüber hohen Temperaturen gefährliche Zersetzungsprodukte bilden.<br>Schutzvorschriften in Abschnitt 7 und 8 beachten. |
| 10.5 Unverträgliche Materialien          | : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Säuren.                |
| 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte     | : Je nach Bedingungen Zersetzungsprodukte können die folgenden Materialien umfassen: Karbonoxide Stickoxide Formaldehyd. Metalloxide/Oxide      |



|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Gemisch wurde gemäß der konventionellen Methode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit toxikologischen Eigenschaften eingestuft.

- Verursacht schwere Augenreizung.
- Verursacht Hautreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Akute Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                          | Resultat                                                                                                                                                    | Dosis / Exposition    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Epoxidharz (700<MW<=1100)                                  | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | >2000 mg/kg           |
| Xylol                                                      | Ratte - Dermal - LD50                                                                                                                                       | >2000 mg/kg           |
|                                                            | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | 4.3 g/kg              |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota(s) P | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                   | 1.7 g/kg              |
|                                                            | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | >5 g/kg               |
| Ethylbenzol                                                | Ratte - Inhalativ - LC50 Stäube und Nebel                                                                                                                   | >5.2 mg/l [4 Stunden] |
|                                                            | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | 3.5 g/kg              |
|                                                            | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                   | 17.8 g/kg             |
| 2-Methyl-1-propanol                                        | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                              | 17.8 mg/l [4 Stunden] |
|                                                            | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | 2830 mg/kg            |
|                                                            | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                   | 2460 mg/kg            |
| 1-Methoxy-2-propanol                                       | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                              | 24.6 mg/l [4 Stunden] |
|                                                            | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                   | 13 g/kg               |
|                                                            | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | 5.2 g/kg              |
| Phenol, styrolisiert                                       | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                              | >7000 ppm [6 Stunden] |
|                                                            | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                   | >5010 mg/kg           |
|                                                            | <u>Toxische Wirkungen:</u> Gastrointestinale - Gastritis Leber - Sonstige Veränderungen Niere, Harnleiter und Blase - Andere Veränderungen                  |                       |
|                                                            | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | 3550 mg/kg            |
|                                                            | <u>Toxische Wirkungen:</u> Verhalten - Nahrungsaufnahme (Tier) Gastrointestinale - Gastritis Leber - Sonstige Veränderungen                                 |                       |
| Harnstoff, Polymer mit Formaldehyd, isobutyliert           | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                   | >5 g/kg               |
|                                                            | <u>Toxische Wirkungen:</u> Haut Nach systemischer Exposition - Dermatitis, andere                                                                           |                       |
|                                                            | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | >5 g/kg               |
|                                                            | <u>Toxische Wirkungen:</u> Geruchssinn - Weitere Änderungen Verhalten - Schläfrigkeit (allgemeine depressive Aktivität) Verhalten - Nahrungsaufnahme (Tier) |                       |
| Naphthalin                                                 | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | 490 mg/kg             |
|                                                            | <u>Toxische Wirkungen:</u> Verhalten - Tremor                                                                                                               |                       |
|                                                            | Kaninchen - Dermal - LD50                                                                                                                                   | >20 g/kg              |
|                                                            | <u>Toxische Wirkungen:</u> Verhalten - Schläfrigkeit (allgemeine depressive Aktivität)                                                                      |                       |
| Toluol                                                     | Ratte - Oral - LD50                                                                                                                                         | 5580 mg/kg            |
|                                                            | Ratte - Inhalativ - LC50 Dampf                                                                                                                              | 49 g/m³ [4 Stunden]   |

Schätzungen akuter Toxizität

| Wirkungsweg       | ATE-Wert       |
|-------------------|----------------|
| Dermal            | 13224.74 mg/kg |
| Einatmen (Dämpfe) | 77.05 mg/l     |



|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Reizung/Verätzung

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Resultat                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xylol                             | Kaninchen - Haut - Mäßig reizend<br>Angewendete Menge/Konzentration: 500 mg<br>Dauer der Behandlung/Exposition: 24 Stunden |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Haut : Wirkt reizend auf die Haut.

Augen : Verursacht schwere Augenreizung.

Respiratorisch : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Test                    | Resultat         |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| Phenol, styrolisiert              | Maus - Haut<br>OECD 429 | Sensibilisierend |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung

Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Respiratorisch : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Mutagenität

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Karzinogenität

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                           | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane                |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| Xylol                                                       | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota (s) P | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| 2-Methyl-1-propanol                                         | Kategorie 3 | -              | Atemwegsreizung           |
| -                                                           | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| 1-Methoxy-2-propanol                                        | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |
| Toluol                                                      | Kategorie 3 | -              | Narkotisierende Wirkungen |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Kategorie   | Expositionsweg | Zielorgane |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|
| Ethylbenzol                       | Kategorie 2 | -              | Hörorgane  |
| Quarz (SiO2) (<10 microns)        | Kategorie 1 | Einatmen       | -          |
| Toluol                            | Kategorie 2 | -              | -          |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                          | Resultat                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Xylol                                                      | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch Nota(s) P | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Ethylbenzol                                                | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |
| Toluol                                                     | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1 |

Schlussfolgerung / Zusammenfassung :  
Auf Basis der verfügbaren Daten sind die Kriterien für eine Einstufung nicht erfüllt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen : Nicht verfügbar.

|                                                                                                      |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit</u>                                                |                                                                                                |
| Inhalativ                                                                                            | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                            |
| Verschlucken                                                                                         | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                            |
| Hautkontakt                                                                                          | : Verursacht Hautreizungen. Wirkt hautentfettend. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Augenkontakt                                                                                         | : Verursacht schwere Augenreizung.                                                             |
| <u>Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften</u> |                                                                                                |
| Inhalativ                                                                                            | : Keine spezifischen Daten.                                                                    |
| Verschlucken                                                                                         | : Keine spezifischen Daten.                                                                    |
| Hautkontakt                                                                                          | : Zu den Symptomen können gehören:<br>Reizung<br>Rötung<br>Austrocknung<br>Rissbildung         |
| Augenkontakt                                                                                         | : Zu den Symptomen können gehören:<br>Schmerzen oder Reizung<br>Tränenfluss<br>Rötung          |

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>Kurzzeitexposition</u>        |                                                     |
| Mögliche sofortige Auswirkungen  | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| Mögliche verzögerte Auswirkungen | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <u>Langzeitexposition</u>        |                                                     |
| Mögliche sofortige Auswirkungen  | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| Mögliche verzögerte Auswirkungen | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allgemein                                                  | : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut entfetten und zu Reizungen, Reißen und/oder Dermatitis führen. Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten. |
| Karzinogenität                                             | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mutagenität                                                | : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- Reproduktionstoxizität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
- Sonstige Angaben : ☒ Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Reizungen verursachen. Schleif- und Schleifstäube können beim Einatmen gesundheitsschädlich sein. Wiederholter Kontakt mit hohen Dampfkonzentrationen kann zu Atemsystemreizungen und anhaltenden Schäden des Hirn- und Nervensystems führen. Das Einatmen von Dampf-/Aerosolkonzentrationen oberhalb der empfohlenen Expositionsgrenzwerte kann Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit hervorrufen und sogar zu Bewußtlosigkeit und zum Tode führen. Enthält einen Bestandteil, welcher möglicherweise während der Lagerung nach Ablauf der Haltbarkeit und/oder bei Einbrenntemperaturen über 60C/140F, Formaldehyd freisetzen kann. Nicht an Haut und Kleidung gelangen lassen.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

11.2.1 Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien, die gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als endokrin wirkend angesehen werden können.

11.2.2 Sonstige Angaben

Nicht verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Für das Gemisch selbst liegen keine Daten vor.  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Das Gemisch wurde gemäß der Summationsmethode der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) beurteilt und wird entsprechend als Gemisch mit ökotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Für Einzelheiten hierzu siehe Artikel 2 und 3.

12.1 Toxizität

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                | Resultat                        | Spezies                             | Dosis / Exposition      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch | NOEL - Frischwasser             | Daphnie                             | 0.48 mg/l [21 Tage]     |
| Nota(s) P                                        | Akut - EC50 - Frischwasser      | Daphnie                             | 1.8 mg/l [48 Stunden]   |
| Ethylbenzol                                      | Chronisch - NOEC - Frischwasser | Daphnie - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1 mg/l                  |
| 2-Methyl-1-propanol                              | Akut - EC50                     | Daphnie                             | 1100 mg/l [48 Stunden]  |
| 1-Methoxy-2-propanol                             | Akut - LC50 - Frischwasser      | Fisch - Goldfisch                   | >4500 mg/l [96 Stunden] |
|                                                  | Akut - LC50                     | Daphnie - Daphnie                   | 23300 mg/l [48 Stunden] |
| Phenol, styrolisiert                             | Akut - EC50                     | Daphnie                             | 3.8 mg/l [48 Stunden]   |
| Toluol                                           | EC50                            | Daphnie                             | 3.78 mg/l [48 Stunden]  |
|                                                  | LC50                            | Fisch                               | 5.5 mg/l [96 Stunden]   |

- Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Test      | Resultat                    | Dosis / Inokulum |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Ethylbenzol                       | -         | 79% [10 Tage] - Leicht      |                  |
| Phenol, styrolisiert              | OECD 301F | 7% [28 Tage] - Nicht leicht |                  |

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Aquatische Halbwertszeit | Photolyse | Biologische Abbaubarkeit |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Xylol                             | -                        | -         | Leicht                   |
| Ethylbenzol                       | -                        | -         | Leicht                   |
| Phenol, styrolisiert              | -                        | -         | Nicht leicht             |
| Toluol                            | -                        | -         | Leicht                   |

12.3 Bioakkumulationspotenzial

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                | LogP <sub>ow</sub> | BCF              | Potential |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Xylol                                            | 3.12               | 7.4 bis 18.5     | Niedrig   |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), schwer, aromatisch | 2.8 bis 6.5        | -                | Hoch      |
| Nota(s) P                                        |                    |                  |           |
| Ethylbenzol                                      | 3.6                | 79.43            | Niedrig   |
| 2-Methyl-1-propanol                              | 1                  | -                | Niedrig   |
| 1-Methoxy-2-propanol                             | <1                 | -                | Niedrig   |
| Naphthalin                                       | 3.4                | 85.11 [OECD 305] | Niedrig   |
| Toluol                                           | 2.73               | 90               | Niedrig   |

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs | logK <sub>oc</sub> | K <sub>oc</sub> |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ethylbenzol                       | 2.2                | 170.406         |
| 2-Methyl-1-propanol               | 1.1                | 12.0246         |
| 1-Methoxy-2-propanol              | 1                  | 10.447          |
| Naphthalin                        | 3                  | 913.843         |
| Toluol                            | 2.1                | 117.115         |

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien, die gemäß den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als endokrin wirkend angesehen werden können.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschläge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten Verwendungen in Abschnitt 1 sollte für jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/ Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Spülen Sie keine Malwerkzeuge und entsorgen Sie keine Farbe in Spülen oder Abflüssen. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten, außer wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** :  
Europäischer Abfallkatalog (EAK)

| Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*       | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |

**Verpackung**  
**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

| Verpackungsart | Europäischer Abfallkatalog (EAK) |
|----------------|----------------------------------|
| Behälter       | 15 01 06 gemischte Verpackungen  |

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Dampf aus den Produktrückständen kann innerhalb des Behälters eine hoch entzündliche oder explosive Atmosphäre bilden. Gebrauchte Behälter nicht aufschneiden oder schleifen, bevor diese innen nicht gründlich gereinigt worden sind.. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                           | ADR/RID                   | ADN                     | IMDG                   | IATA                   |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer             | UN1263                    | UN1263                  | UN1263                 | UN1263                 |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | FARBE                     | FARBE                   | PAINT                  | PAINT                  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen             | 3                         | 3                       | 3                      | 3                      |
| 14.4 Verpackungsgruppe                    | III                       | III                     | III                    | III                    |
| 14.5 Umweltgefahren Meeresschadstoffe     | Nein.<br>Nicht anwendbar. | Ja.<br>Nicht anwendbar. | No.<br>Not applicable. | No.<br>Not applicable. |

Zusätzliche angaben

|             |         |             |       |
|-------------|---------|-------------|-------|
| German (DE) | Germany | Deutschland | 20/24 |
|-------------|---------|-------------|-------|

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID    | : Diese viskose Flüssigkeit der Klasse 3 unterliegt nicht den Bestimmungen für Verpackungen bis zu 450 l gemäß 2.2.3.1.5.1.                                                                                                          |
| Tunnelcode | : (D/E)                                                                                                                                                                                                                              |
| ADN        | : Das Produkt ist nur als umweltgefährdender Stoff reguliert, wenn es in Tankbehältern transportiert wird. Diese viskose Flüssigkeit der Klasse 3 unterliegt nicht den Bestimmungen für Verpackungen bis zu 450 l gemäß 2.2.3.1.5.1. |
| IMDG       | : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.                                                                                                                           |
| IATA       | : Nicht angegeben.                                                                                                                                                                                                                   |

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten : Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe  
Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.  
Besonders besorgniserregende Stoffe  
Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse

| Name des Produkts / Inhaltsstoffs                          | Eintragsnummer ( REACH ) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N<br>Naphthalin<br>Toluol | 3<br>50a<br>48           |

Etikettierung : Nicht anwendbar.

Synthetische Polymermikropartikel - Eintrag 78

Die gelieferten synthetischen Polymermikropartikel unterliegen den Bedingungen des Eintrags 78 in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.

Sonstige EU-Bestimmungen

Explosive Ausgangsstoffe : Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert. Alle verdächtigen Transaktionen sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle zu melden.

Ozonabbauende Substanzen (EU 2024/590)  
Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe

| Anhang     | Name des Inhaltsstoffs           | Status   |
|------------|----------------------------------|----------|
| Anhang III | polycyclic aromatic hydrocarbons | Gelistet |

Seveso-Richtlinie  
Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.



|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Bemerkung

|           |
|-----------|
| Kategorie |
| P5c       |

Nationale Vorschriften

| Name des Produkts /<br>Inhaltsstoffe | Listenname          | Nicht verfügbar.           | Einstufung | Hinweise |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|
| Quarz (SiO2)                         | DFG MAK-Werte Liste | Siliciumdioxid, kristallin | Kanz 1     | -        |

aufgrund der bei der Bewertung vorliegenden Daten konnte eine Zu-ordnung zu den Kategorien nach Anhang I der CLP-Verordnung nicht vorgenommen werden.

Lagerklasse (TRGS 510) : 3

Gefahrenkriterien

| Kategorie | Bezugsnummer |
|-----------|--------------|
| P5c       | 1.2.5.3      |

Wassergefährdungsklasse : Klasse 2

Referenzen : Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz (BImSchG) (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) ; Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (2005) ; Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz - SprengG)) ; Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG). ; Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung - 12. BImSchV)) ; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission ; Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) [Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)] ; Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADN) ; Verordnung zur ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie (MuSchRiV – Mutterschutzrichtlinienverordnung) Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV - Abfallverzeichnis-Verordnung) ; Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) ; Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz ((Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV)) ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: : Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe (TRGS 905) ; Technische Regeln für Gefahrstoffe: Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  
Stoffsicherheitsbeurteilung

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme

ATE = Schätzwert akute Toxizität  
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
RRN = REACH Registriernummer  
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch  
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse  
ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen  
IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr  
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

| Einstufung                                                                                                                                                                                                        | Begründung                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  am. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Auf Basis von Testdaten<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode<br>Rechenmethode |

Volltext der abgekürzten H-Sätze

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| H225   | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                             |
| H226   | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                    |
| H302   | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                               |
| H304   | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |
| H312   | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                                |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.                                            |
| H317   | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                         |
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.                                     |
| H319   | Verursacht schwere Augenreizung.                                     |
| H332   | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                   |
| H335   | Kann die Atemwege reizen.                                            |
| H336   | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                     |
| H351   | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                      |
| H361d  | Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                    |
| H372   | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.       |
| H373   | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                    |
| H410   | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.          |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.              |
| H412   | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |
| H413   | Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.      |

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

|                                    |                |                                      |                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Code                               | : 000001202336 | Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026 |
| SIGMAPRIME 200 BASE YELLOW GREEN N |                |                                      |                  |

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | AKUTE TOXIZITÄT - Kategorie 4                                          |
| Aquatic Acute 1   | KURZFRISTIG (AKUT) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1                    |
| Aquatic Chronic 1 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1               |
| Aquatic Chronic 2 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 2               |
| Aquatic Chronic 3 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 3               |
| Aquatic Chronic 4 | LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 4               |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1                                        |
| Carc. 2           | KARZINOGENITÄT - Kategorie 2                                           |
| Eye Dam. 1        | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 1                     |
| Eye Irrit. 2      | SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie 2                     |
| Flam. Liq. 2      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 2                                |
| Flam. Liq. 3      | ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN - Kategorie 3                                |
| Repr. 2           | REPRODUKTIONSTOXIZITÄT - Kategorie 2                                   |
| Skin Irrit. 2     | ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2                            |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1                                |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B                               |
| STOT RE 1         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 1 |
| STOT RE 2         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (WIEDERHOLTE EXPOSITION) - Kategorie 2 |
| STOT SE 3         | SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITÄT (EINMALIGE EXPOSITION) - Kategorie 3   |

Historie

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Ausgabedatum/<br>Überarbeitungsdatum | : 26 August 2026  |
| Datum der letzten Ausgabe            | : 11 Februar 2026 |
| Erstellt durch                       | : EHS             |
| Version                              | : 2               |

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem aktuellen wissenschaftlichen und technischen Wissensstand. Der Zweck dieser Informationen ist es Aufmerksamkeit auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte in Bezug auf das von uns gelieferte Produkt zu richten, sowie Vorsorgemassnahmen für Lagerung und Handhabung des Produktes zu empfehlen. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Produkteigenschaften zugesichert. Für die Nichtbeachtung der in diesem Datenblatt beschriebenen Vorsorgemassnahmen oder jeglichen Fehlgebrauch wird keine Haftung übernommen.