

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU



Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

Versiyon

: 3

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün Adı : SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Ürün Kodu : 000001087036

Ürün Türü : Sıvı.

#### Diğer teşhis yolları

00157924; 00160928 ; 00422012 ; 00431832 ; 00477595 ; 40199-C5000/6L

### 1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Ürün Kullanımı : Profesyonel uygulamalar, Püskürtülerek Kullanılır.

Madde/Müstahzarın kullanımı : Kaplama.

Karşı olunan kullanımlar : Ürün, tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır, etiketlenmemiştir veya paketlenmemiştir.

### 1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Bu GBF'den sorumlu kişinin e-mail adresi : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

Sertifikalı SDS hazırlayıcısının mail adresi : kdu@ppg.com

### 1.4 Acil telefon numarası

#### Ulusal Zehir Bilgi Merkezi

Telefon numarası : Acil ilkyardım merkezi :112  
Ulusal Zehir Danışma merkezi:114  
İtfaiye:110

#### Tedarikçi

+31 20 4075210

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

1/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Ürün tanımlama : Karışım

SEA düzenlemesine göre sınıflandırma 11 Aralık 2013-28848 tarihli ve 28848 sayılı SEA mezuatı

Alev. Sıvı 2, H225  
Cilt Tah. 2, H315  
Göz Tah. 2, H319  
Cilt Hassas. 1, H317  
Sukul Akut 1, H400  
Sukul Kronik 1, H410

Bu ürün, SEA Yönetmeliği uyarınca zararlı olarak sınıflandırılmıştır: RG.-11/12/2013-28848.

Yukarıda beyan edilen H ifadelerinin tam metni için Bölüm 16 'ya bakınız.

Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.

### 2.2 Etiket bilgileri

zararlılık işaretleri



Uyarı kelimesi

: Tehlike

Zararlılık ifadesi

: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.  
Cilt tahrişine yol açar.  
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.  
Ciddi göz tahrişine yol açar.  
Sukul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önlem ifadesi

Tedbir

: Koruyucu eldiven kullanın. Göz ya da yüz koruyucu kullanın. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez. Çevreye verilmesinden kaçının. Buharı solumaktan kaçının. Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

Müdahale

: Döküntüleri toplayın. Cilt ile temas halinde ise: Bol su ile yıkayın. Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. GÖZLERDE İSE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi tavsiye alın veya doktorunuza başvurun.

Depolama

: Uygulanmaz.

Bertaraf

: Uygulanmaz.

Zararlı bileşenler

: Yağ asitleri, C18-doymamış, trimerler, bileşikler. Oleylamin ile ve Yağ asitleri, uzun yağ, bileşikler. Oleylamin ile

İlave etiket unsurları

: Uygulanmaz.

Ek-17 Belirli Zararlı  
Maddelerin, Karışımların  
ve Eşyaların İmalatı,  
Piyasaya Arzı ve Kullanımı  
Hakkında Kısıtlamalar

: Uygulanmaz.

Özel ambalajlama gereksinimleri

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

2/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 2: Zararların tanımı

Kaplara çocukların açmasına-dirençli kapaklar takılmalıdır

: Uygulanmaz.

Dokunsal zararlılık uyarılarının gerekliliği

: Uygulanmaz.

### 2.3 Diğer zararlar

PBT veya vPvB değerlendirmesi

: Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

Sınıflandırılmada yer almayan diğer zararlar

: Bilinmiyor.

## BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

### 3.2 Karışımlar

: Karışım

| Ürün/içerik madde adı                                            | Tanımlayıcılar                                          | Ağırlığa göre % | SEA: RG.-11/12/2013-28848                                                                                                                                                   | Tür     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Çinko pudrası- çinko tozu (kararlı)                              | EC: 231-175-3<br>CAS: 7440-66-6<br>Endeks: 030-001-01-9 | ≥25 - ≤50       | Sucul Akut 1, H400 (M=1)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=1)                                                                                                                      | [1]     |
| Ksilen                                                           | EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Endeks: 601-022-00-9 | ≥10 - <20       | Alev. Sıvı 3, H226<br>Akut Tok. 4, H312<br>Akut Tok. 4, H332<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>BHOT Tek Mrz. 3, H335<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sucul Kronik 3, H412 | [1] [2] |
| 1-metoksipropan-2-ol                                             | EC: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Endeks: 603-064-00-3  | ≥5.0 - ≤10      | Alev. Sıvı 3, H226<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336                                                                                                                                 | [1] [2] |
| Çinko oksit                                                      | EC: 215-222-5<br>CAS: 1314-13-2<br>Endeks: 030-013-00-7 | ≥5.0 - ≤10      | Sucul Akut 1, H400 (M=1)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=1)                                                                                                                      | [1]     |
| Etilbenzen                                                       | EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Endeks: 601-023-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0     | Alev. Sıvı 2, H225<br>Akut Tok. 4, H332<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (duyma organları)<br>Asp. Tok. 1, H304<br>Sucul Kronik 3, H412                                         | [1] [2] |
| propan-2-ol                                                      | EC: 200-661-7<br>CAS: 67-63-0<br>Endeks: 603-117-00-0   | ≥1.0 - ≤4.0     | Alev. Sıvı 2, H225<br>Göz Tah. 2, H319<br>BHOT Tek Mrz. 3, H336                                                                                                             | [1] [2] |
| Yağ asitleri, C18-doymamış, trimerler, bileşikler. Oleylamin ile | CAS: 147900-93-4                                        | ≤0.30           | Akut Tok. 4, H302<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (mide ve                                                                        | [1]     |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

3/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

### BÖLÜM 3: Bileşimi /içindekiler hakkında bilgi

|                                                   |                                                            |        |                                                                                                                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Yağ asitleri, uzun yağ, bileşikler. Oleylamin ile | CAS: 85711-55-3                                            | ≤0.30  | bağırsak bölgesi, bağışıklık sistemi, karaciğer) (ağız)<br>Sucul Kronik 2, H411<br>Göz Hsr. 1, H318<br>Cilt Hassas. 1A, H317<br>BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 (mide ve bağırsak bölgesi) (ağız) | [1]     |
| Kurşun                                            | EC: 231-100-4<br>CAS: 7439-92-1<br>Endeks:<br>082-013-00-1 | <0.010 | Ürm. Sis. Tok. 1A, H360FD<br>Emzr., H362<br>BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372 (kan, merkezi sinir sistemi, böbrekler) (ağız, soluma)<br>Sucul Akut 1, H400 (M=10)<br>Sucul Kronik 1, H410 (M=100)   | [1] [2] |

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa veya çevreye zararlı olarak sınıflandırılmış, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolayı bu bölümde bildirilmesi gerekli hiçbir ilave bileşenler yoktur.

Tür

[1] Sağlık veya çevre için zararlı olarak sınıflandırılmış madde

[2] Mesleki Maruz Kalma Sınır Değeri olan madde

**SUB kodları kayıtlı CAS numarası olmayan maddeleri temsil eder.**

### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

#### 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

- Gözle temas** : Kontak lensleri çıkarın, göz kapaklarını en az 10 dakika açık tutarak bol temiz su ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Soluma** : Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum yolları tıkalıysa, eğitilmiş bir kişinin suni solunum uygulamasını veya oksijen vermesini sağlayın.
- Cilt teması** : Kirlenen giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Deriyi sabunlu suyla iyice yıkayın veya onaylı bir deri temizleyici kullanın. Çözücü veya tiner KULLANMAYIN
- Yutma** : Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve bu konteyneri veya etiketi gösterin. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Kusturmayın.
- İlk yardım görevlilerinin korunması** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Ağızdan ağıza solunum vermek suretiyle yapılan yardım kişi için zararlı olabilir. Bulaşmış elbiseleri çıkarmadan veya eldiven giymeden önce bol su ile yıkayın.

#### 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

##### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

- Gözle temas** : Ciddi göz tahrişine yol açar.
- Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.
- Cilt teması** : Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
- Yutma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

##### Aşırı maruz kalma bulguları/belirtileri

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

4/25

|                          |                              |                   |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Kod : 000001087036       | Yayın tarihi/Revizyon tarihi | : 31 Ağustos 2026 |
| SIGMAWELD 199 PASTE GREY |                              |                   |

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözle temas | : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:<br>ağrı yada tahriş<br>sulanma<br>kızarıklık |
| Solunum     | : Buna özgü bir veri yok.                                                                         |
| Cilt teması | : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:<br>tahriş<br>kızarıklık                      |
| Yutma       | : Buna özgü bir veri yok.                                                                         |

### 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doktor için notlar | : Belirtilere uygun tedavi uygulayın. Büyük miktarda yutulduğu veya bulunduğu takdirde derhal zehir tedavisi yapan uzmanla temasa geçin. |
| Özel uygulamalar   | : Özel bir tedavi gerekmez.                                                                                                              |

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1 Yangın söndürücüler

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Uygun söndürücü maddeler         | : Kuru kimyasallar, CO <sub>2</sub> veya püskürme su (sis) kullanın. |
| Uygun olmayan söndürücü maddeler | : Basıncı su kullanmayın.                                            |

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maddeden ya da karışımdan gelen zararlar | : Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Lağıma akıtılması yangın veya patlama tehlikesi yaratabilir. Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve sonra patlama riski de taşıyarak kap parçalanabilir. Uzun süren etkilerinden dolayı bu madde sudaki yaşam için çok toksiktir. Bu maddenin bulaştığı yangın söndürme suyu toplanmalı ve bu suyun herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja karışması önlenmelidir. |
| Isıyla ayrılan zararlı ürünler           | : Bozunma ürünlerine aşağıda tanımlanan maddeler dahil olabilir:<br>karbon oksitler<br>metal oksit/oksitler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler | : Yangın durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak bölgeyi hemen boşaltın. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Eğer riske girmeden yapma imkanı varsa, konteynerleri yangından uzaklaştırın. Ateşe maruz kalan konteynerleri soğuk tutmak için püskürtme su kullanın.                                               |
| İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman                      | : Yangın söndürme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basınç modunda çalışan tam bir yüz maskesine sahip kendi içinden nefes alan bir cihaz (SCBA) takmalıdır. Avrupa standardı EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan korunmak için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır. |

|                 |             |                   |             |          |     |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|
| Revizyon tarihi | : 8/31/2026 | Hazırlanma tarihi | : 5/14/2024 | Versiyon | : 3 |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|

|              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 5/25 |
|--------------|--------|---------|------|

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000001087036       | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 31 Ağustos 2026 |
| SIGMAWELD 199 PASTE GREY |                                                |

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

- Acil durum personeli olmayanlar için** : Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdır. Çevredeki alanları boşaltın. Gerekse duymayan ve korunmayan personelin içeri girmesini engelleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin. Tüm tutuşturucu kaynakları kapatın. Alanda ışık yakmayın, sigara içmeyin veya ateş yakmayın. Buharı solumaktan kaçının. Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.
- Acil durumda müdahale eden kişiler için** : Dökülen maddeyle başa çıkmak için özel giysiler gerekiyorsa, uygun ve uygunsuz maddelerle ilgili Bölüm 8 'de verilen her türlü bilgiyi dikkate alın. Ayrıca "Acil durum personeli olmayanlar için" ile ilgili bilgiye bakınız.

- 6.2 Çevresel önlemler** : Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçın. Ürün, çevresel kirlenmeye neden olduğunda (lağım, su yolları, toprak veya hava) ilgili yetkili makamları bilgilendirin. Su kirlenici madde. Büyük miktarlarda serbest kaldığında çevreye zararlı olabilir. Döküntüleri toplayın.

### 6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

- Küçük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse siliniz. Alternatif olarak, veya eğer suda çözünürse, inert bir kuru materyale emdirin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz.
- Büyük dökülme** : Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Konteynerleri dökülme alanından başka bir yere taşıyın. Kırılcıma dayanıklı aletler ve patlamaya dayanıklı ekipman kullanın. Salınım rüzgarı arkaya alarak yaklaşın. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum katlarına veya kapalı alanlara sızmasını önleyin. Dökülen maddeleri bir sıvı atık işleme tesisine yıkayarak akıtın ya da aşağıda tanımlandığı gibi devam edin. Dökülen maddeyi, kum, toprak, vermikülit, diatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafını çevirip toplayın ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak üzere bir konteynere yerleştirin. Ruhsatlı bir atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf ediniz. Sağlayıcının vermiş olduğu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, sağlığa ya da çevreye zararlı olarak sınıflandırılan ve dolayısıyla bu bölümde bildirilmesi gereken içerik maddeler yada katkı maddeleri bulunmamaktadır.

- 6.4 Diğer bölümlere atıflar** : Acil durum irtibat bilgisi için Bölüm 1 'e bakınız. Uygun kişisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Atıkların işlenmesi ile ilgili ek bilgi için Bölüm 13'e bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/31/2026 | Hazırlanma tarihi : 5/14/2024 | Versiyon : 3 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |      |
|--------------|--------|---------|------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 6/25 |
|--------------|--------|---------|------|

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

- Koruyucu önlemler** : Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz: Bölüm 8). Geçmişinde deri hassasiyeti sorunları olan kişiler bu ürünün kullanıldığı hiçbir işte çalıştırılmamalıdır. Göze veya deriye veya giysilere bulaştırmayın. Yutmayın. Buhar veya buğuyu solumayın. Çevreye verilmemesinden kaçının. Yalnızca yeterli havalandırma ile kullanın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Yeterli şekilde havalandırılmamış saklama için kullanılan alanlara veya kapalı alanlara girmeyin. Orijinal kabında veya uyumlu maddeden yapılmış bir onaylı alternatif ambalajda muhafaza edin, kullanılmadığında kabın ağzını sıkıca kapalı tutun. Isı, kıvılcım, açık alev ve diğer ateşleme kaynaklarından uzakta depolayın ve kullanın. Patlamaya karşı korumalı elektrikli (havalandırma, aydınlatma ve madde taşıma) ekipman kullanın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik elektrik boşalması karşısında önleyici tedbir alın. Boş konteynerlerde ürün kalıntısı kalabilir ve zararlı olabilir. Konteyneri yeniden kullanmayın.
- Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiye** : Malzemenin taşındığı, saklandığı ve işlendiği yerlerde yemek, içmek ve sigara kullanılması yasaklanmalıdır. İşçiler yemek yemeden, içecek veya sigara içmeden önce ellerini yıkamalıdır. Yemek yenilen yerlere girmeden önce kirlenmiş giysilerinizi ve koruyucu ekipmanı çıkartın. Ayrıca hijyen önlemleriyle ilgili ek bilgi için Bölüm 8'e bakınız.
- 7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları** : Aşağıda tanımlanan sıcaklıklarda saklayın: 0 ila 35°C (32 ila 95°F). Yerel mevzuata uygun bir şekilde saklayın. Ayrılmış ve onaylanmış bir alanda saklayın. Direkt güneş ışığından korunmalı kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden (bakınız Bölüm 10) ve gıda maddeleri ve içeceklerden uzakta orijinal kaplarında depolayın. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Oksitleyici maddelerden ayrı tutun. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı tutun ve mührünü açmayın. Açılan konteynerler özenle sızdırmaz bir biçimde yeniden kapatılmalı ve akmayı önlemek için yukarı doğru tutulmalıdır. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Uyumsuz malzemeleri elleçlemeden veya kullanmadan önce 10. Bölüme bakın.

### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım için Bölüm 1.2'ye bakın.

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanımla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 8.1 Kontrol parametreleri

#### Mesleki Maruz Kalma Limitleri

| Ürün/içerik madde adı                                                                      | Mesleki Maruz Kalma Sınır Değerleri                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ksilen | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) [Ksilen]</b> Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 221 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 50 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 442 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 100 ppm. |
| 1-metoksi-2-propanol                                                                       | <b>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023)</b> Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 375 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 100 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 568 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 150 ppm.         |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

7/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilbenzen  | TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) Deriden emilir.<br>TWA 8 saat: 442 mg/m <sup>3</sup> .<br>TWA 8 saat: 100 ppm.<br>STEL 15 dakikalar: 884 mg/m <sup>3</sup> .<br>STEL 15 dakikalar: 200 ppm.                                                |
| propan-2-ol | TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023)<br>TWA 8 saat: 400 ppm.<br>TWA 8 saat: 980 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                             |
| Kurşun      | TR ISGGM BEI (Türkiye, 8/2013) [kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri]<br>TWA gözetim 8 saat: 0.075 mg/m <sup>3</sup> (kurşun).<br>TR ISGGM OEL (Türkiye, 10/2023) [inorganik kurşun ve bileşikleri]<br>TWA 8 saat: 0.15 mg/m <sup>3</sup> . |

### Biyolojik maruziyet indeksleri

| Ürün/içerik madde adı | Maruziyet indeksleri                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lead powder           | TR ISGGM BEI (Türkiye, 8/2013) [kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri]<br>BEI gözetim: 40 µg/100 ml, kurşun [kan içinde].<br>BLV: 70 µg/100 ml, kurşun [kan içinde]. |

**Önerilen izleme prosedürü** : Aşağıda olduğu gibi, gözlemlene standartlarına göre başvuru yapılmalıdır: Avrupa Standardı EN 689 (İşyeri atmosferleri - Sınır değerler ve ölçüm stratejisiyle karşılaştırmak için kimyasal maddelere solunarak maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 14042 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalınmasına ilişkin değerlendirme yapılması için uygulama ve prosedürlerin kullanılmasıyla ilgili kılavuz) Avrupa Standardı EN 482 (İşyeri atmosferleri - Kimyasal ajanların ölçülmesiyle ilgili prosedürlerin performansına ilişkin genel gereksinimler) Zararlı maddelerin saptanmasıyla ilgili yöntemlere ilişkin ulusal kılavuz belgelere başvurulması de ayrıca gerekecektir.

### DNEL'ler/DMEL'ler

| Ürün/içerik madde adı | Maruz kalma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Değer |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ✓Silene               | <b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br>5 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br>65.3 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Lokal<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br>65.3 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Sistemik<br><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br>125 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b> |       |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

8/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1-methoxy-2-propanol | 212 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma<br>221 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Lokal<br>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma<br>221 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma<br>260 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Lokal<br>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma<br>260 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma<br>442 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Lokal<br>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma<br>442 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu<br>33 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma<br>43.9 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu<br>78 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu<br>183 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma<br>369 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma<br>553.5 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Lokal<br>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma<br>553.5 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma<br>442 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Lokal<br>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma<br>884 mg/m <sup>3</sup><br>Etkiler: Sistemik |  |
| Etilbenzen           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

9/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| propan-2-ol                                                               | <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>1.6 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>15 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>77 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>180 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br/>293 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Lokal</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Soluma</b><br/>500 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>888 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>26 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Ağız yolu</b><br/>51 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Soluma</b><br/>89 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Kısa süreli - Soluma</b><br/>178 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b><br/>319 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Çalışanlar - Kısa süreli - Soluma</b><br/>1000 mg/m<sup>3</sup><br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu</b><br/>0.012 mg/kg v.a./gün<br/><u>Etkiler:</u> Sistemik</p> <p><b>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu</b></p> |
| Yağ asitleri,<br>C18-doymamış,<br>trimerler, bileşikler.<br>Oleilamin ile |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

10/25

|                          |                              |                   |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Kod : 000001087036       | Yayın tarihi/Revizyon tarihi | : 31 Ağustos 2026 |
| SIGMAWELD 199 PASTE GREY |                              |                   |

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Yağ asitleri, uzun yağ, bileşikler. Oleylamin ile | 0.012 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu<br>0.024 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Ağız yolu<br>0.012 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Genel popülasyon - Uzun süreli - Cilt yolu<br>0.012 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik<br>DNEL - Çalışanlar - Uzun süreli - Cilt yolu<br>0.024 mg/kg v.a./gün<br>Etkiler: Sistemik |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### PNEC'ler

| Ürün/içerik madde adı              | Katman detayı - Yöntem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Değer |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zinc powder zinc dust (stabilised) | <b>Tatlı su - Duyarlık Dağılımı</b><br>20.6 µg/l<br><b>Deniz suyu - Duyarlık Dağılımı</b><br>6.1 µg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>100 µg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Duyarlık Dağılımı</b><br>118 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>56.5 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Duyarlık Dağılımı</b><br>35.6 mg/kg k.a.<br><b>Tatlı su</b><br>0.327 mg/l<br><b>Deniz suyu</b><br>0.327 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi</b><br>6.58 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti</b><br>12.46 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti</b><br>12.46 mg/kg k.a.<br><b>Toprak</b><br>2.31 mg/kg |       |
| Ksilen                             | <b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>10 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>100 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>41.6 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>4.17 mg/kg k.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 1-methoxy-2-propanol               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

|                 |             |                   |             |          |     |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|
| Revizyon tarihi | : 8/31/2026 | Hazırlanma tarihi | : 5/14/2024 | Versiyon | : 3 |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 11/25 |
|--------------|--------|---------|-------|

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kod</b> : 000001087036                            | <b>Yayın tarihi/Revizyon tarihi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 31 Ağustos 2026 |
| <b>SIGMAWELD 199 PASTE GREY</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| çinko oksit                                          | <b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>2.47 mg/kg k.a.<br><b>Tatlı su - Duyarlık Dağılımı</b><br>20.6 µg/l<br><b>Deniz suyu - Duyarlık Dağılımı</b><br>6.1 µg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Duyarlık Dağılımı</b><br>117 mg/kg k.a.<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>52 µg/l<br><b>Deniz suyu sedimenti - Değerlendirme Faktörleri</b><br>56.5 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Duyarlık Dağılımı</b><br>35.6 mg/kg k.a.<br><b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.1 mg/l<br><b>Deniz suyu - Değerlendirme Faktörleri</b><br>0.01 mg/l<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>9.6 mg/l<br><b>Tatlı su sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>13.7 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti - Denge Bölünmesi</b><br>1.37 mg/kg k.a.<br><b>Toprak - Denge Bölünmesi</b><br>2.68 mg/kg k.a.<br><b>İkincil zehirlenme</b><br>20 mg/kg<br><b>Tatlı su - Değerlendirme Faktörleri</b><br>140.9 mg/l<br><b>Deniz suyu - Değerlendirme Faktörleri</b><br>140.9 mg/l<br><b>İkincil zehirlenme</b><br>160 mg/kg<br><b>Tatlı su sedimenti</b><br>552 mg/kg k.a.<br><b>Deniz suyu sedimenti</b><br>552 mg/kg k.a.<br><b>Atık Su Arıtma Tesisi - Değerlendirme Faktörleri</b><br>2251 mg/l<br><b>Toprak</b><br>28 mg/kg k.a. |                   |
| Etilbenzen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| propan-2-ol                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

## 8.2 Maruz kalma kontrolü

### Uygun mühendislik kontrolleri

: Yalnızca yeterli havalandırmayla kullanın. Çalışanların havadaki kirleticilere maruziyetini önerilen veya yasal maruz kalma düzeyinin altında tutmak için, kapalı işleme alanları, bölgesel hava tahliye havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. Gazı, buhar veya toz bileşenlerini patlama sınırları altında tutmak için mühendislik kontrolleri de gerekli olmaktadır. Patlamaya karşı korumalı ekipman kullanın.

### Bireysel koruma önlemleri

|                        |             |                          |             |                     |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Revizyon tarihi</b> | : 8/31/2026 | <b>Hazırlanma tarihi</b> | : 5/14/2024 | <b>Versiyon</b> : 3 |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 12/25 |
|--------------|--------|---------|-------|

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

- Hijyen önlemleri** : Kimyasal ürünleri kullandıktan sonra, yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvaleti kullanmadan önce ve çalışma periyodunun sonunda elleri, kolları ve yüzü iyice yıkayın. Bulaşmış olabilecek giysileri ortadan kaldırmak için uygun teknikler kullanılır. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Yeniden kullanmadan önce kirlı giysileri yıkayın. Göz yıkama istasyonlarının ve acil durum duşlarının çalışma sahasının bulunduğu yere yakın olmasını sağlayın.
- Göz/yüz koruma** : Sıvıların sıçramasına, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için, onaylanmış bir standart ile uyumlu emniyet gözlüğü bir risk durumunda kullanılmalıdır. Eğer temas olasılığı varsa, değerlendirme daha yüksek derecede bir koruma olduğunu göstermedikçe, aşağıdaki koruyucu aparat takılmalıdır: kimyasal serpintiye karşı koruma gözlükleri.
- Cildin korunması**
- Ellerin korunması** : Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli olursa, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirmeyen eldivenler daima giyilmelidir. Eldiven imalatçısı tarafından tanımlanan parametreler göz önüne alarak, eldivenlerin kullanılması sırasında koruyucu özelliklerini muhafaza edip etmediklerini kontrol edin. Herhangi bir eldiven materyalin geçirgenlik süresi farklı eldiven imalatçıları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. Karışımlara gelince, birkaç maddeden oluştukları göz önüne alındığında, eldivenlerin koruma süresini kesin olarak hesaplamak mümkün olmayabilir.
- Eldivenler** : butil kauçuk
- Vücudun korunması** : Vücut için kişisel koruyucu ekipman, gerçekleştirilmekte olan göreve ve gerekli rizikolara dayanarak seçilmelidir ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. Statik elektrikten tutuşma riski varsa, anti-statik koruyucu giysi giyin. Statik deşarjlardan en iyi şekilde korunmak için, giysi anti-statik iş tulumları, botlar ve eldivenler içermelidir. Madde ve tasarım gereksinimleri ve test yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için Avrupa Standardı EN 1149 'a bakınız.
- diğer cilt koruyucu** : Yapılmakta olan işe uygun ve ilgili risklere göre ayakkabıların kullanılması ve her türlü ek deri koruma önlemlerin uygulanması seçilmeli ve bu ürünü işlemeye başlamadan önce bir uzman tarafından onaylanmış olmalıdır.
- Solunum sisteminin korunması** : Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu karşılayan bir gaz maskesi seçin. Gaz maskeleri doğru bir biçimde takma, eğitim ve diğer önemli kullanım hususlarını sağlamak için bir solunum koruma programına uygun kullanılmalıdır.
- Çevresel maruz kalma kontrolleri** : Havalandırma ile ilgili emisyonların ya da çalışma prosesi ekipmanının çevresel koruma yönetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gösterip göstermedikleri kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda, söz konusu emisyonları kabul edilebilir seviyelere indirmek için proses ekipmana duman sıyrıcılar, filtreler uygulanmalı ya da mühendislikle ilgili değişiklikler yapılmalıdır.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

Tüm özelliklerin ölçüm koşulları, aksi belirtilmedikçe standart sıcaklık ve basınçtır.

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Görünüm

- Fiziksel durum** : Sıvı.
- Renk** : Gri.
- Koku** : Aromatik.
- Koku eşiği** : Mevcut Değil.

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

13/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

pH : Uygulanmaz.  
Erime noktası/donma noktası : Mevcut Değil.  
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı : >37.78°C (>100°F)  
Parlama noktası : Kapalı kap: 20.4°C (68.7°F)  
Buharlaşma hızı : Mevcut Değil.  
Alevlenirlik (katı, gaz) : sıvı  
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri : Mevcut Değil.  
Buhar basıncı :

| Bileşen Adı | 20°C'deki buhar basıncı |     |        | 50°C'deki buhar basıncı |     |        |
|-------------|-------------------------|-----|--------|-------------------------|-----|--------|
|             | mm Hg                   | kPa | Yöntem | mm Hg                   | kPa | Yöntem |
| propan-2-ol | 33.00268                | 4.4 |        |                         |     |        |

Buhar yoğunluğu : Mevcut Değil.  
Bağıl yoğunluk : 2.12  
Çözünürlük :

| Ortam    | Sonuç         |
|----------|---------------|
| soğuk su | Çözünür değil |

Sudaki çözünürlük : Mevcut Değil.  
Suyla karışabilir : Hayır.  
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su : Uygulanmaz.

Alev alma sıcaklığı : 290°C (554°F)  
Bozunma sıcaklığı : Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).  
Akışkanlık : Dinamik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (oda sıcaklığı): Mevcut Değil.  
Kinematik (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s

Patlayıcı özellikler : Ürünün kendisi patlayıcı değildir ancak buharın ya da tozun hava ile patlayabilir bir karışım oluşturması mümkündür.

Oksitleyici özellikler : Ürün oksitleme tehlikesi sergilemez.

### Partikül özellikleri

Ortalama partikül büyüklüğü : Uygulanmaz.

### 9.2 Diğer bilgiler

Ek bilgi yok.

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

14/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

- 10.1 Tepkime** : Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.
- 10.2 Kimyasal kararlılık** : Ürün, kararlıdır.
- 10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı** : Normal depolama ve kullanma koşulları altında, zararlı reaksiyonlar meydana gelmez.
- 10.4 Kaçınılması gereken durumlar** : Tüm olası ateşleme kaynaklarından uzak tutun (alev veya kıvılcım). Konteynerlere basınç uygulamayın; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayın, lehimlemeyin, delmeyin, zımparalamayın, ısıya veya ateşleme kaynaklarına maruz bırakmayın.  
Yüksek sıcaklıklara maruz bırakıldığında tehlikeli bozunma ürünleri meydana gelebilir.  
Bölüm 7 ve 8'de listesi verilen koruyucu önlemlere başvurun.
- 10.5 Uyumsuz malzemeler** : Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için aşağıdaki maddelerden uzak durun: oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler.
- 10.6 Zararlı bozunma ürünleri** : Suyla temas ettiğinde hidrojen çıkarır. koşullarına bağlı olarak, ayrışma ürünleri, aşağıdaki maddeler dahil olabilir: karbon oksitler metal oksit/oksitler

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

#### Akut toksisite

| Ürün/içerik madde adı              | Sonuç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doz / Maruz kalma |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zinc powder zinc dust (stabilised) | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Tozlar ve Sisler</b><br>>5.4 mg/l [4 saat]<br><b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>4.3 g/kg<br><b>Tavşan - Cilt yolu - LD50</b><br>1.7 g/kg<br><b>Tavşan - Cilt yolu - LD50</b><br>13 g/kg<br><b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>5.2 g/kg<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Buhar</b><br>>7000 ppm [6 saat]<br><b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>>5000 mg/kg<br>OECD 401<br><b>Sıçan - Cilt yolu - LD50</b><br>>2000 mg/kg<br>OECD 402<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Tozlar ve Sisler</b><br>>5700 mg/m <sup>3</sup> [4 saat]<br>OECD 403 |                   |
| Ksilen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1-methoxy-2-propanol               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| çinko oksit                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

15/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Etilbenzen                                                       | <b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>3.5 g/kg<br><b>Tavşan - Cilt yolu - LD50</b><br>17.8 g/kg<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Buhar</b><br>17.8 mg/l [4 saat]<br><b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>5045 mg/kg<br>Toksik etkiler: Davranışsal - Değişen uyku süresi (doğrultma refleksindeki değişiklik dahil)<br>Davranışsal - Somnolence (genel depresif aktivite)<br><b>Tavşan - Cilt yolu - LD50</b><br>12800 mg/kg<br>Toksik etkiler: Davranışsal - Somnolence (genel depresif aktivite) Davranışsal - sinirlilikGastrointestinal - Bulantı veya kusma<br><b>Sıçan - Soluma - LC50 Buhar</b><br>72600 mg/m <sup>3</sup> [4 saat]<br><b>Sıçan - Ağız yolu - LD50</b><br>>1570 mg/kg |  |
| propan-2-ol                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Yağ asitleri, C18-doymamış, trimerler, bileşikler. Oleylamin ile |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Akut toksisite tahminleri

| Yol                            | ATE değeri                   |
|--------------------------------|------------------------------|
| Cilt yolu<br>Soluma (buharlar) | 11563.94 mg/kg<br>67.43 mg/l |

### tahriş/aşındırma

| Ürün/içerik madde adı | Sonuç                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ksilen                | <b>Tavşan - cilt - Orta düzeyde tahriş edici</b><br>Uygulama/maruz kalma süresi: 24 saat<br>Uygulanan miktar/konsantrasyon: 500 mg |

**Netice/Özet** : Mevcut Değil.

cilt

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Gözler

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Soluma

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Hassasiyet oluşturma

**Netice/Özet**

cilt

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

Soluma

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Eşey hücre mutajenitesi

**Netice/Özet**

: Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Kanserojenite

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

16/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Üreme sistemi toksisitesi

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar       |
|-----------------------|------------|------------------|----------------------|
| Ksilen                | Kategori 3 | -                | Solunum yolu tahrişi |
| 1-metoksipropan-2-ol  | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler     |
| propan-2-ol           | Kategori 3 | -                | Narkotik etkiler     |

### Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

| Ürün/içerik madde adı                                            | Kategori   | Maruz kalma yolu | Hedef Organlar                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Etilbenzen                                                       | Kategori 2 | -                | duyma organları                                         |
| Yağ asitleri, C18-doymamış, trimerler, bileşikler. Oleylamin ile | Kategori 2 | ağız             | mide ve bağırsak bölgesi, bağışıklık sistemi, karaciğer |
| Yağ asitleri, uzun yağ, bileşikler. Oleylamin ile                | Kategori 2 | ağız             | mide ve bağırsak bölgesi                                |
| Kurşun                                                           | Kategori 1 | ağız, soluma     | kan, merkezi sinir sistemi, böbrekler                   |

### Aspirasyon zararı

| Ürün/içerik madde adı | Sonuç                          |
|-----------------------|--------------------------------|
| Ksilen                | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |
| Etilbenzen            | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1 |

**Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler** : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

**Gözle temas** : Ciddi göz tahrişine yol açar.  
**Soluma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.  
**Cilt teması** : Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.  
**Yutma** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler

**Gözle temas** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
ağrı yada tahriş  
sulanma  
kızarıklık  
**Soluma** : Buna özgü bir veri yok.  
**Cilt teması** : Ters belirtiler aşağıda tanımlananları içerebilir:  
tahriş  
kızarıklık  
**Yutma** : Buna özgü bir veri yok.

### Gecikmeli olarak veya hemen ortaya çıkan etkilerin yanı sıra kısa ve uzun süreli maruz kalma halinde kronik etkiler

|                 |             |                   |             |          |     |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|
| Revizyon tarihi | : 8/31/2026 | Hazırlanma tarihi | : 5/14/2024 | Versiyon | : 3 |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

17/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### Kısa süre maruz kalma

Potansiyel ani etkiler : Mevcut Değil.

Potansiyel gecikmiş etkiler : Mevcut Değil.

### Uzun süre maruz kalma

Potansiyel ani etkiler : Mevcut Değil.

Potansiyel gecikmiş etkiler : Mevcut Değil.

### Sağlık Üzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Netice/Özet : Mevcut Değil.

Genel : Bir defa duyarlaştırıldıktan sonra, ardı sıra çok düşük seviyelerde maruz kalınmayı takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir.

Kanserojenite : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Eşey hücre mutajenitesi : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Üreme sistemi toksisitesi : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

Diğer bilgiler : Mevcut Değil.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1 Toksisite

| Ürün/içerik madde adı              | Sonuç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Türler | Maruz kalma |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| zinc powder zinc dust (stabilised) | <b>Akut - EC50 - Tatlı su</b><br>Yosun - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i><br>0.106 mg/l [72 saat]<br><b>Kronik - EC10</b><br>OECD<br>Su Piresi - Water flea - <i>Daphnia magna</i> - Neonate<br>Yaş: <24 saat<br>6.3 µg/l [21 gün]<br>Etki: Üreme<br><b>Akut - EC50 - Tatlı su</b><br>OECD<br>Su Piresi - Water flea - <i>Daphnia magna</i><br>Yaş: <24 saat<br>354 µg/l [48 saat]<br>Etki: Zehirlenme<br><b>Kronik - LC10 - Tatlı su</b><br>OECD<br>Balık - Rainbow trout, donaldson trout - |        |             |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

18/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1-methoxy-2-propanol | <p><i>Oncorhynchus mykiss</i> -<br/>Genç (tüyü yeni çıkmış,<br/>yumurtadan yeni çıkmış,<br/>ana besininden kesilmiş)<br/>185 µg/l [30 gün]<br/><u>Etki</u>: Ölüm</p> <p><b>Kronik - EC10 - Tatlı su</b><br/>OECD<br/>Yosun - Green algae -<br/><i>Raphidocelis subcapitata</i> -<br/>Ekspansiyel büyüme<br/>safhası<br/>27.3 µg/l [72 saat]<br/><u>Etki</u>: Topluluk</p> <p><b>Akut - LC50 - Tatlı su</b><br/>Balık - Kırmızı balık<br/>&gt;4500 mg/l [96 saat]</p> <p><b>Akut - LC50</b><br/>Su Piresi - Su Piresi<br/>23300 mg/l [48 saat]</p> |  |  |
| çinko oksit          | <p><b>Akut - EC50 - Tatlı su</b><br/>OECD<br/>Su Piresi - Water flea -<br/><i>Daphnia magna</i> - Neonate<br/><u>Yaş</u>: &lt;24 saat<br/>0.481 mg/l [48 saat]<br/><u>Etki</u>: Zehirlenme</p> <p><b>Akut - EC50</b><br/>Yosun<br/>0.17 mg/l [72 saat]</p> <p><b>Kronik - NOEC - Tatlı su</b><br/>Yosun<br/>0.017 mg/l [72 saat]</p>                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Etilbenzen           | <p><b>Akut - EC50 - Tatlı su</b><br/>Su Piresi<br/>1.8 mg/l [48 saat]</p> <p><b>Kronik - NOEC - Tatlı su</b><br/>Su Piresi - <i>Ceriodaphnia dubia</i><br/>1 mg/l</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| propan-2-ol          | <p><b>Akut - EC50 - Tatlı su</b><br/>OECD<br/>Su Piresi - Water flea -<br/><i>Daphnia magna</i><br/><u>Yaş</u>: 8 ila 24 saat<br/>10.1 g/l [48 saat]<br/><u>Etki</u>: Zehirlenme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| lead powder          | <p><b>Akut - LC50 - Tatlı su</b><br/>OECD<br/>Su Piresi - Water flea -<br/><i>Daphnia magna</i><br/><u>Yaş</u>: 6 ila 24 saat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

19/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 0.594 mg/l [48 saat]<br>Etki: Ölüm<br><b>Akut - EC50 - Tatlı su</b><br>OECD<br>Yosun - Green algae -<br><i>Raphidocelis subcapitata</i> -<br>Ekspansiyel büyüme<br>safhası<br>20.5 µg/l [72 saat]<br>Etki: Topluluk<br><b>Kronik - EC10 - Tatlı su</b><br>OECD<br>Yosun - Green algae -<br><i>Raphidocelis subcapitata</i> -<br>Ekspansiyel büyüme<br>safhası<br>3.9 µg/l [72 saat]<br>Etki: Topluluk |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Netice/Özet** : Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

### 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

| Ürün/içerik madde adı | Test                             | Sonuç | Doz / İnokulum |
|-----------------------|----------------------------------|-------|----------------|
| Etilbenzen            | 79% [10 gün] - Kolay biyobozunur |       |                |

**Netice/Özet** :  
Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir herhangi bir veri yoktur.

| Ürün/içerik madde adı | Suda Yarılanma Ömrü | Fotoliz | Biyobozunabilir   |
|-----------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Ksilen                | -                   | -       | Kolay biyobozunur |
| Etilbenzen            | -                   | -       | Kolay biyobozunur |

### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

| Ürün/içerik madde adı | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potansiyel |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------|
| Ksilen                | 3.12               | 7.4 ila 18.5 | Düşük      |
| 1-metoksipropan-2-ol  | <1                 | -            | Düşük      |
| Etilbenzen            | 3.6                | 79.43        | Düşük      |
| propan-2-ol           | 0.05               | -            | Düşük      |

### 12.4 Toprakta hareketlilik

**Toprak/Su Dağılımı** : Mevcut Değil.

**Hareketlilik (Mobilité)** : Mevcut Değil.

### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

Bu karışım PBT veya vPvB olarak değerlendirilen maddeleri içermez.

Revizyon tarihi : 8/31/2026 Hazırlanma tarihi : 5/14/2024 Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

20/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

**12.6 Diğer olumsuz etkiler** : Bilinen önemli bir etkisi veya kritik bir zararı yoktur.

## BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bölümde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larında) belirtilen her türlü kullanmayla ilgili özel bilgi için, Bölüm 1 'de yer alan Tanımlanan Kullanımlarla ilgili listeye bakılmalıdır.

### 13.1 Atık işleme yöntemleri

#### Ürün

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır. Fazla miktardaki ve geri dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından bertaraf edilmelidir. Tüm yetkili otoritelerin gereklerine uymadığı takdirde işlenmemiş atıklar kanalizasyona atılmamalıdır.

**Zararlı atık** : Evet.

#### Atık listesi

| Atık kodu | Atık kodu tanımı                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler |

#### Paketleme

**Bertaraf etme yöntemleri** : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atığın ambalajı geri dönüştürülmelidir. Yakma veya gömme sadece geri dönüşümün uygulanabilir olmadığı hallerde düşünülmelidir.

| Ambalaj tipi    | Atık listesi             |
|-----------------|--------------------------|
| Kap (konteyner) | 15 01 06 Karışık ambalaj |

**Özel tedbirler** : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boş kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabilir. Ürün kalıntılarından gelen buhar kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçleri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın ya da öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasından, akmasından ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temas etmesinden kaçının.

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

|                                       | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| <b>14.1 UN numarası</b>               | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| <b>14.2 UN uygun taşımacılık ismi</b> | BOYA    | BOYA   | PAINT  | PAINT  |
| <b>14.3 Taşımacılık zararları</b>     | 3       | 3      | 3      | 3      |
| <b>14.4 Ambalaj grubu</b>             | II      | II     | II     | II     |
|                                       |         |        |        |        |

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

21/25

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Kod : 000001087036       | Yayın tarihi/Revizyon tarihi : 31 Ağustos 2026 |
| SIGMAWELD 199 PASTE GREY |                                                |

## BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgisi

|                         |             |             |               |                                                                    |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.5 Çevresel zararlar  | Evet.       | Evet.       | Yes.          | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Deniz kirleten maddeler | Uygulanmaz. | Uygulanmaz. | (Zinc powder) | Not applicable.                                                    |

### İlave bilgiler

- ADR/RID** : ≤5 L veya ≤5 kg büyüklükte taşındığında çevresel olarak tehlikeli madde işaretinin kullanılması gerekli değildir.
- Tünel kodu** : (D/E)
- ADN** : ≤5 L veya ≤5 kg büyüklükte taşındığında çevresel olarak tehlikeli madde işaretinin kullanılması gerekli değildir.
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : Çevreye zararlı madde işareti diğer taşıma yönetmelikleri tarafından talep edilmesi halinde görünür hale getirilebilir.

**14.6 Kullanıcılar için özel önlemler** : **Kullanıcıya ait mekanlarda taşıma:** her zaman dik ve emniyetli olan kapalı kaplarda taşıyın. Bu ürünü taşıyan kişilere bir kaza veya dökülme durumunda ne yapması gerektiği hakkında gerekli bilgileri verin.

**14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık** : Uygulanmaz.

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

### 15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### 30105 Sayılı Türkiye Yönetmeliği, KKDİK

##### Ek 14 - İzne tabi maddelerin listesi

##### Ek 14

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

##### Yüksek önem taşıyan maddeler

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

##### Ek-17 Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar

| Ürün/içerik madde adı              | Girdi No |
|------------------------------------|----------|
| SIGMAWELD 199 PASTE GREY<br>Kurşun | 3<br>63  |

**Etiketler** : Uygulanmaz.

##### Ozon tabakasını incelten maddeler

Listelenmemiştir.

##### Büyük endüstriyel kazalar n önlenmesi ve etkilerinin azalt lması hakk nda yönetmelik

Bu ürün, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında kontrol edilmektedir.

|                             |                               |              |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Revizyon tarihi : 8/31/2026 | Hazırlanma tarihi : 5/14/2024 | Versiyon : 3 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 22/25 |
|--------------|--------|---------|-------|

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 15. Mevzuat bilgisi

### Tehlike kriterleri

#### Kategori

P5c  
E1

### AB Mevzuatı

#### AB Tüzüğü (EC) No. 1907/2006 (REACH)

##### Ek XIV - İzne tabi maddelerin listesi

##### Ek XIV

Bileşen maddelerden hiçbirisi listeye dahil edilmemiştir.

### Yüksek önem taşıyan maddeler

| Yapısal özellik        | Bileşen Adı | Durum    | Referans numarası   | Revizyon tarihi |
|------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------------|
| Üreme açısından toksik | lead        | Önerilen | 11th recommendation | 4/12/2023       |

**Ek XVII - Tehlikeli maddelerin, karışımların ve ürünlerin imal edilmesi, piyasaya verilmesi ve kullanılmasıyla ilgili kısıtlamalar** : Uygulanmaz.

**Patlayıcı öncüller** : Uygulanmaz.

#### Ozon tabakasını incelten maddeler (AB 2024/590)

Listelenmemiştir.

### Uluslararası Mevzuat

#### Montreal protokol

Listelenmemiştir.

#### Stokholm organik kalıcı kirleticiler sözleşmesi

Listelenmemiştir.

**15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi** : Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

✓ Önceki yayında değiştirilen bilgileri gösterir.

**Kısaltmalar ve eş anlamlılar** : ATE = Akut Toksikite Tahmini  
EUH ifadesi = SEA-İlave Zararlılık ifadeleri  
N/A = Mevcut Değil  
PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik  
PNEC = Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon  
SGG = Ayırma Grubu  
vPvB = Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

23/25

Kod : 000001087036  
SIGMAWELD 199 PASTE GREY

Yayın tarihi/Revizyon tarihi

: 31 Ağustos 2026

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı SEA mezuatı: yönetmeliği uyarınca sınıflandırmayı belirlemek üzere kullanılan prosedür

| Sınıflandırma                                                                                                                     | Gerekçe                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alev. Sıvı 2, H225<br>Cilt Tah. 2, H315<br>Göz Tah. 2, H319<br>Cilt Hassas. 1, H317<br>Sucul Akut 1, H400<br>Sucul Kronik 1, H410 | Test verisine dayanarak<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu<br>Hesaplama metodu |

### Kısaltılmış H ifadelerin tam metni

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Kolay alevlenir sıvı ve buhar.                                               |
| H226   | Alevlenir sıvı ve buhar.                                                     |
| H302   | Yutulması halinde zararlıdır.                                                |
| H304   | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.                |
| H312   | Cilt ile teması halinde zararlıdır.                                          |
| H315   | Cilt tahrişine yol açar.                                                     |
| H317   | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.                                   |
| H318   | Ciddi göz hasarına yol açar.                                                 |
| H319   | Ciddi göz tahrişine yol açar.                                                |
| H332   | Solunması halinde zararlıdır.                                                |
| H335   | Solunum yolu tahrişine yol açabilir.                                         |
| H336   | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.                                    |
| H360FD | Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.               |
| H362   | Emzirilen çocuğa zarar verebilir.                                            |
| H372   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.     |
| H373   | Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. |
| H400   | Sucul ortamda çok toksiktir.                                                 |
| H410   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.                             |
| H411   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.                                 |
| H412   | Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.                                |

### Sınıflandırmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Akut Tok. 4         | AKUT TOKSİSİTE - Kategori 4                                                    |
| Sucul Akut 1        | AKUT SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1                                             |
| Sucul Kronik 1      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 1                                      |
| Sucul Kronik 2      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 2                                      |
| Sucul Kronik 3      | UZUN SÜRELİ SUCUL ZARARLILIK - Kategori 3                                      |
| Asp. Tok. 1         | ASPIRASYON ZARARI - Kategori 1                                                 |
| Göz Hsr. 1          | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 1                                      |
| Göz Tah. 2          | CİDDİ GÖZ HASARI/GÖZ TAHRİŞİ - Kategori 2                                      |
| Alev. Sıvı 2        | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 2                                                 |
| Alev. Sıvı 3        | ALEVLENİR SIVILAR - Kategori 3                                                 |
| Emzr.               | ÜREME SİSTEMİ TOKSİSİTESİ - Anne sütü üzerine veya anne sütü ile geçen etkiler |
| Ürm. Sis. Tok. 1A   | ÜREME SİSTEMİ TOKSİSİTESİ - Kategori 1A                                        |
| Cilt Tah. 2         | CİLT AŞINMASI/TAHRİŞİ - Kategori 2                                             |
| Cilt Hassas. 1      | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1                                          |
| Cilt Hassas. 1A     | CİLT HASSASLAŞTIRICILIĞI - Kategori 1A                                         |
| BHOT Tekrar. Mrz. 1 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 1            |
| BHOT Tekrar. Mrz. 2 | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEKRARLI MARUZ KALMA - Kategori 2            |
| BHOT Tek Mrz. 3     | BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ – TEK MARUZ KALMA - Kategori 3                 |

### Tarih

Revizyon tarihi

: 8/31/2026

Hazırlanma tarihi

: 5/14/2024

Versiyon : 3

Turkish (TR)

Turkey

Türkiye

24/25

|                          |                |                              |                   |
|--------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| Kod                      | : 000001087036 | Yayın tarihi/Revizyon tarihi | : 31 Ağustos 2026 |
| SIGMAWELD 199 PASTE GREY |                |                              |                   |

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yayın tarihi/ Revizyon tarihi                   | : 8/31/2026                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Önceki Yayın Tarihi                             | : 9/17/2025                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hazırlayan:                                     | : EHS<br>Bu güvenlik bilgileri formu, Türk kanunlarına göre uyumludur. Ece Akyuz Irmak E-mail: kdu@ppg.com TÜV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026 (Bu Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı Sertifikası 24 Temmuz 2031 tarihine kadar geçerlidir) TEL: +90 224 242 42 90 Fax: +90 224 242 42 94. |
| Versiyon                                        | : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>İrtibat bilgisi veya yetkili düzenleyici</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Düzenleyici Adı                                 | : Ece Akyuz Irmak                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sertifika numarası                              | : TÜV/11.336.03 & 24 Temmuz 2026                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sertifika tarihi                                | : 24 Temmuz 2026                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### İddiadan vazgeçen kimse

Bu bilgi formunda yer alan bilgiler mevcut bilimsel ve mesleki bilgi birikimini temel almaktadır. Bu bilgilendirme ile tarafımızdan tedarik edilen ürünlerle ilgili sağlık ve güvenlik konularına dikkat çekmek ve ürünlerin depolanması ve işlenmesi ile ilgili tedbirler hakkında öneride bulunmak amaçlanmaktadır. Ürünlerin özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti veya teminat verilmemektedir. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan veya bu bilgi formunda yer alan emniyet tedbirlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlara ait yükümlülük kabul edilmeyecektir.

|                 |             |                   |             |          |     |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|
| Revizyon tarihi | : 8/31/2026 | Hazırlanma tarihi | : 5/14/2024 | Versiyon | : 3 |
|-----------------|-------------|-------------------|-------------|----------|-----|

|              |        |         |       |
|--------------|--------|---------|-------|
| Turkish (TR) | Turkey | Türkiye | 25/25 |
|--------------|--------|---------|-------|