

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev : 9 September 2026 Versioon : 4



## 1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1 Tootetähis

Toote nimetus : SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER

Toote kood : 000001117401

Teised identifitseerimise vahendid

00370138

### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Toote kasutamine : Professionaalsed kasutusala, Kasutatud pihustamisel.

Aine/segude kasutamine : Katmine.

Vastunäidustatud kasutusala : Toode ei ole ette nähtud, märgistatud ega pakendatud tarbijatele.

### 1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Käesoleva kemikaali ohutuskardi eest vastutava isiku e-maili aadress : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hädaabitelefoninumber

#### Riiklik konsultatiivorgan/Mürgistusteabekeskus

Telefoninumber : Mürgistusteabekeskuse number 16662 /Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794  
Infoliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

#### Tarnija

+31 20 4075210

## 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

### 2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määramine : Segu

Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]

|                                   |                |                                          |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 9 September 2026 |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                          |                    |

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

 Flam. Liq. 3, H226  
Skin Corr. 1C, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Aquatic Chronic 2, H411

Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.

Ülalmainitud H-lauseste täisteksti vt 16. jagu.

Vaadata jaost 11 tervisehäirete ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta.

2.2 Märgistuselemendid

|                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohu piktogramm                                                                                       | : |      |
| Tunnussõna                                                                                           | : | Ettevaatust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ohulaused                                                                                            | : | Tuleohtlik vedelik ja aur.<br>Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.<br>Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.<br>Võib põhjustada hingamisteede ärritust.<br>Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.<br>Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.                                                                                                                               |
| <u>Hoiatuslaused</u>                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vältimine                                                                                            | : | Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust ja kaitseprille või kaitsemaski. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda.                                                                                                                                                                                                      |
| Reageerimine                                                                                         | : | Mahavoolanud toode kokku koguda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hoidmine                                                                                             | : | Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kõrvaldamine                                                                                         | : | Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kõigile kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele.<br>P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ohtlikud koostisosad                                                                                 | : | etüülbenseen; 2-metüülpropan-1-ool; xylene; Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine; 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl)phenol ja 3,6-diasaoktaanetüleendiamiin                                                                                                                                                                                       |
| Täiendavad märgistuse elemendid                                                                      | : | Mitterakendatav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| XVII lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud | : | Mitterakendatav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Pakendi erinõuded</u>                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lapsele avamatute kinnitustega varustatavad tootepakendid                                            | : | Mitterakendatav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kombatav ohumärk                                                                                     | : | Mitterakendatav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                   |                |                                          |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 9 September 2026 |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                          |                    |

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.3 Muud ohud

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toode vastab määruses (EÜ) nr 1907/2006, lisa XIII defineeritud PBT või vPvB toodete kriteeriumidele            | : See segu ei sisalda klassidesse PBT (püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) või vPvB (väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid. |
| Toode vastab määruses (EÜ) nr 1907/2006 sätestatud endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kriteeriumidele. | : Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.                                                                       |
| Teised ohud, mis ei kajastu klassifikatsioonis                                                                  | : Põhjustab seedetrakti põletusi. Korduv või pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakuivust ja -ärritust.                                      |

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud : Segu

| Toote/koostisosa nimi                                                                                             | Identifitseerijad                                                                    | Massi%      | Klassifikatsioon                                                                                                                                                               | Spetsiifiline kontsentratsioon piirmäärad, M-tegurid ja ATE-d           | Tüüp    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Metüülbenseen                                                                                                     | REACH #: 01-2119489370-35<br>EÜ: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks: 601-023-00-4  | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (kuulmiselundid)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                   | ATE [Sissehingamine (aurud)] = 17.8 mg/l                                | [1] [2] |
| 2-metüülpropan-1-ool                                                                                              | REACH #: 01-2119484609-23<br>EÜ: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeks: 603-108-00-1   | ≥10 - <20   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                       | [1] [2] |
| Ksüleen                                                                                                           | REACH #: 01-2119488216-32<br>EÜ: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeks: 601-022-00-9 | ≥10 - ≤25   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [Nahakaudne] = 1700 mg/kg<br>ATE [Sissehingamine (aurud)] = 11 mg/l | [1] [2] |
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | REACH #: 01-2119972320-44<br>EÜ: 500-191-5<br>CAS: 68082-29-1                        | ≥10 - ≤25   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                      | -                                                                       | [1]     |
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol                                                                           | REACH #: 01-2119560597-27<br>EÜ: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                           | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                            | ATE [Oraalne] = 1200 mg/kg<br>ATE [Nahakaudne] = 1280 mg/kg             | [1]     |
| Formaldehyde, polymer with N,N-dimethyl-                                                                          | CAS: 445498-00-0                                                                     | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                                                                                    | ATE [Oraalne] = 500 mg/kg                                               | [1]     |

|                                   |                |                                          |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 9 September 2026 |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                          |                    |

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

|                               |                                                        |             |                                                                                                                                                                                               |                                                             |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 1,3-propanediamine and phenol |                                                        |             | Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                                                                       | M [Akuutne] = 1<br>M [Krooniline] = 1                       |         |
| 3,6-diasaoktaanetüleendiamiin | EÜ: 203-950-6<br>CAS: 112-24-3<br>Indeks: 612-059-00-5 | ≥1.0 - ≤4.2 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><b>Ülalmainitud H-lausete täisteksti vt 16. jagu.</b> | ATE [Oraalne] = 1716 mg/kg<br>ATE [Nahakaudne] = 1465 mg/kg | [1] [2] |

Puuduvad sellised täiendavad koostisained, mis hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks, on PBT-d või vPvB-d või võrdväärse ohuteguriga ained või millele on määratud töökeskkonna piirnorm ja mis vajaksid seetõttu käesolevas punktis käsitlemist.

Tüüp

- [1] Tervise- või keskkonnoahtlikuks klassifitseeritud aine
  - [2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine
- Saadaolevad töökeskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.

SUB-koodid esindavad ühendeid ilma CAS numbrite registreeringuta

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- Kokkupuude silmadega** : Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Koheselt pesta silmi voolava veega vähemalt 15 minutit, hoides silmalaud avatult. Kohe otsida arstiabi.
- Sissehingamisel** : Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, tuleb teostada kunstlikku hingamist või hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt.
- Naha kokkupuude** : Eemaldada saastatud riided ja jalanõud. Pesta nahka põhjalikult seebi ja veega või kasutada naha puhastamiseks mõeldud tunnustatud vahendeid. MITTE kasutada lahusteid või vedeldajaid.
- Allaneelamine** : Allaneelamisel pöörduda arsti poole ning näidata pakendit või pakendimärgistust. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. MITTE kutsuda esile oksendamist.
- Esmaabitöötajate kaitse** : Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Kui arvatakse kohapeal veel aine olemasolevat, peab päästemeeskonna liige kandma vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Suust-suhu hingamise teostamine võib olla ohtlik abi osutavale isikule. Saastatud riietus uhutakse põhjalikult veega puhtaks enne seljast võtmist, või kasutatakse saastatud riietuse seljastvõtmiseks kaitsekindaid.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

- Kokkupuude silmadega** : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- Sissehingamisel** : Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- Naha kokkupuude** : Põhjustab tugevat söövitust. Rasva äraastav toime nahale. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Allaneelamine** : Sööbiv seedeelunditele. Põhjustab söövitust.

Liigse kokkupuute tunnused/sümptoomid

Kood : 000001117401

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 9 September 2026  
kuupäev

SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER

**4. JAGU. Esmaabimeetmed**

- Kokkupuude silmadega** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
valu  
vesistamine  
punetus
- Sissehingamisel** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
hingamisteede ärritus  
kõhimine
- Naha kokkupuude** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
valu või ärritus  
punetus  
kuivus  
lõhenemine  
võivad tekkida villid
- Allaneelamine** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
Valud kõhus

**4.3 Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

- Juhised arstidele** : Tulekahju korral võib toote laguproduktide sissehingamise sümptoomid ilmneda hiljem. Kannatanut tuleb pidada arstiku järelvalve all 48 tundi.
- Eritoimingud** : Ei vaja eriravi.

**5. JAGU. Tulekustutusmeetmed****5.1 Tulekustutusvahendid**

- Sobivad kustutusvahendid** : Kasutada kuivkemikaali, CO<sub>2</sub>, veega piserdamist või vahtu.

- Sobimatud kustutusvahendid** : Mitte kasutada veejuga.

**5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud**

- Aine või segu ohud** : Tuleohtlik vedelik ja aur. Äravool kanalisatsiooni võib tekitada tule- või plahvatusohu. Tules või kuumutamisel rõhk tõuseb ja pakend võib lõhkeda, millega võib kaasneda plahvatusrisk. Materjal on mürgine vee elukeskkonnale koos kauakestvate järelmõjudega. Materjaliga saastunud tulekustutusvesi tuleb kokku koguda ja vältida selle kõrvaldamist veekogudesse, kanalisatsiooni või kraavidesse.
- Ohtlikud põlemisproduktid** : Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale:  
süsinikoksiidid  
lämmastikoksiidid

**5.3 Nõuanded tuletõrjujatele**

- Erilised ettevaatusabinõud tuletõrjujatele** : Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida põlemiskoht ja juhtida selle lähedusest ära kõik inimesed. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Täispakendid tuleb tulekahjupiirkonnast välja viia, kui seda on võimalik teha ilma riskita. Tulega kokkupuutuva pakendi jahutamiseks piserdada seda veega.
- Erikaitsevahendeid tuletõrjujatele** : Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud näokaitsega autonoomset suruõhuhingamisaparaati (SCBA). Tuletõrjujate rõivastus (kaasa arvatud kiivrid, kaitseapad ja -kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469, pakuvad keemiaõnnetuste korral üldist kaitset.

Kood : 00000117401

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 9 September 2026  
kuupäev

SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER

## 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

- Tavapersonal** : Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Evakueerida ümbritsev piirkond. Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Mitte puutuda või läbi kõndida mahavoolanud materjalist. Kustutada kõik süttimisallikad. Ei lõket, suitsetamist ega lahtist leeki ohualal. Mitte sisse hingata auru. Pange selga sobiv individuaalne kaitsevarustus. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatormaski.
- Päästetöötajad** : Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

### 6.2 Keskkonnakaitse meetmed

- : Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi, kui toode on põhjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla või õhu reostuse). Vett reostav materjal. Lekkimine suures koguses võib olla keskkonnaohtlik. Mahavoolanud toode kokku koguda.

### 6.3 Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

- Väike mahavool** : Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Kasutada sädemeid mitteteketavaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Lahjendada veega ja kuivatada lapiga, kui on vees lahustuv. Teisel juhul, või kui on vees mittelahustuv, adsorbeerida inertse kuiva materjaliga ja panna sobivasse jäätmekonteinerisse. Kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu.
- Suur mahavool** : Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu piirkonnast. Kasutada sädemeid mitteteketavaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Läheneda mahavoolule pealtnägemisest poolt. Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud ruumidesse. Pesta mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse või toimida järgnevalt. Korjata ja koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Saastunud absorbent võib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.

- 6.4 Viited muudele jagudele** : Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.  
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.  
Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu.

## 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid. 1. jaos kindlaksmääratud kasutusala nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

### 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

- Kaitsemeetmed** : Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Isikud, kellel on olnud probleeme naha ülitundlikkusega, ei tohi töötada ühegi protsessi läbiviimisel, kus seda toodet kasutatakse. Mitte lasta silmadesse ega nahale ega riietusele. Mitte sisse hingata auru või udu. Mitte alla neelata. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat respiraatormaski. Mitte siseneda ladustamise alasse ja suletud ruumidesse, v.a. kui on piisavalt ventileeritud. Hoida originaalpakendis või tunnustatud muust sobivast materjalist pakendis ning hoida pakend kasutusevahelisel ajal tihedalt suletuna. Säilitada ja kasutada eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja teistest süttimisallikatest. Kasutada plahvatuskindlaid elektriseadmeid (ventilatsioon, valgustus, materjalide käitlemine). Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Kasutada ettevaatusabinõusid elektrostaatiliste laengute vastu. Tühjades konteinerites on tootejääke, mis võivad olla ohtlikud. Mahutit korduvalt mitte kasutada.

|                                   |                |                                          |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 9 September 2026 |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                          |                    |

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

- Nõuanne üldise tööstushügieeni kohta

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- : Piirkonnas, kus seda materjali käideldakse, hoitakse ja töödeldakse, on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Töötajad peavad pesema nägu ja käsi enne söömist, joomist ja suitsetamist. Eemaldada saastunud riietus ja kaitsevarustus enne söömisalasse sisenemist. Täiendavat teavet hügieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

: Hoida järgmises temperatuurivahemikus: 0 kuni 35°C (32 kuni 95°F). Hoida kooskõlas kohalike eeskirjadega. Ladustada eraldatud ja heakskiidetud alal. Hoidke originaalpakendis, kaitstuna päikesevalguse eest, kuivas, jahedas ja hästiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vt jaotist 10), toiduainetest ja joogist. Hoida lukustatult. Kõrvaldada kõik süttimisallikad. Hoida oksüdeerivatest materjalidest eraldi. Hoida pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks hoida püstiasendis. Mitte hoiustada märgistamata pakendis. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit. Vaadake enne käitlemist või kasutamist 10. jaost ühildumatuid materjale.

7.3 Erikasutus

Määratud kasutusala vt 1.2 jagu.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusala nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

8.1 Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna piirnormid

| Toote/koostisosa nimi         | Kokkupuute piirväärtused                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etüülbenseen                  | <b>Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 4/2024)</b> Absorbeeruv läbi naha , Sensibilisaator.<br>PIIRNORM 8 tundi: 442 mg/m³.<br>PIIRNORM 8 tundi: 100 ppm.<br>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 884 mg/m³.<br>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 200 ppm. |
| 2-metüülpropan-1-ool          | <b>Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 4/2024)</b><br>PIIRNORM 8 tundi: 150 mg/m³.<br>PIIRNORM 8 tundi: 50 ppm.                                                                                                                                                   |
| Ksüleen                       | <b>Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 9/2001)</b> Absorbeeruv läbi naha.<br>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 450 mg/m³.<br>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 100 ppm.<br>PIIRNORM 8 tundi: 200 mg/m³.<br>PIIRNORM 8 tundi: 50 ppm.                    |
| 3,6-diasaaktaanetüleendiamiin | <b>Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 4/2024)</b> Sensibilisaator.<br>PIIRNORM 8 tundi: 6 mg/m³.<br>PIIRNORM 8 tundi: 1 ppm.<br>LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 15 minutid: 12 mg/m³.                                                                                 |

Kood : 000001117401

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 9 September 2026  
kuupäev

SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER

**8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse****Soovitavad  
seireprotseduurid**

: Tuleb viidata järgmistele järelevalve standarditele, nagu näiteks: Euroopa Standard EN 689 (Töökeskonna õhu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete sissehingamise mõju hindamiseks, piirnõrme toimega võrdlemiseks ja mõõtemetodite kohta) Euroopa Standard EN 14042 (Töökeskonna õhu kvaliteet. Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega) Euroopa Standard EN 482 (Töökeskonna õhu kvaliteet. Üldnõuded keemiliste toimeainete mõõteprotseduuride teostamiseks.) Samuti nõutakse viidet riiklikele juhenddokumentidele ohtlike ainete määramismetodite kohta.

**DNELid/DMELid**

| Toote/koostisosa nimi                                                                                             | Kokkupuude                                                            | Väärtus                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| etüülbenseen                                                                                                      | DMEL (tuletatud minimaalne toimetase) - <i>Kohalik</i>                | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                   | Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel                              |                         |
|                                                                                                                   | DMEL (tuletatud minimaalne toimetase) - <i>Süsteemne</i>              | 884 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                   | Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel                              |                         |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne <i>Süsteemne</i>       | 1.6 mg/kg bw/päevas     |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Süsteemne</i> | 15 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Süsteemne</i>      | 77 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne <i>Süsteemne</i>           | 180 mg/kg bw/päevas     |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel <i>Kohalik</i>        | 293 mg/m <sup>3</sup>   |
| 2-metüülpropan-1-ool                                                                                              | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - <i>Kohalik</i>                   | 55 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                                                                                                   | Sissehingamisel                                                       |                         |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Kohalik</i>        | 310 mg/m <sup>3</sup>   |
| xylene                                                                                                            | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne <i>Süsteemne</i>       | 5 mg/kg bw/päevas       |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Kohalik</i>   | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Süsteemne</i> | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne <i>Süsteemne</i>      | 125 mg/kg bw/päevas     |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne <i>Süsteemne</i>           | 212 mg/kg bw/päevas     |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Kohalik</i>        | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Süsteemne</i>      | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - <i>Kohalik</i>                   | 260 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                   | Sissehingamisel                                                       |                         |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - <i>Süsteemne</i>                 | 260 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                   | Sissehingamisel                                                       |                         |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel <i>Kohalik</i>        | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel <i>Süsteemne</i>      | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne <i>Süsteemne</i>       | 97.2 µg/kg bw/päevas    |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Süsteemne</i> | 0.169 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne <i>Süsteemne</i>           | 0.272 mg/kg bw/päevas   |
|                                                                                                                   | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel <i>Süsteemne</i>      | 0.952 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol                                                                           | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne <i>Süsteemne</i>       | 0.075 mg/kg bw/päevas   |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - Nahakaudne <i>Süsteemne</i>      | 0.075 mg/kg bw/päevas   |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne <i>Süsteemne</i>      | 0.075 mg/kg bw/päevas   |
|                                                                                                                   | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - <i>Süsteemne</i>                 | 0.13 mg/m <sup>3</sup>  |

|                                   |                |                                          |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 9 September 2026 |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                          |                    |

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

|                               |                                                 |           |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 3,6-diasaoktaanetüleendiamiin | Sissehingamisel                                 |           |                      |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline -            | Süsteemne | 0.13 mg/m³           |
|                               | Sissehingamisel                                 |           |                      |
|                               | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Süsteemne | 0.15 mg/kg bw/päevas |
|                               | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Süsteemne | 0.53 mg/m³           |
|                               | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Nahakaudne      | Süsteemne | 0.6 mg/kg bw/päevas  |
|                               | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel | Süsteemne | 2.1 mg/m³            |
|                               | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Kohalik   | 28 µg/cm²            |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne | Süsteemne | 0.25 mg/kg bw/päevas |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline -            | Süsteemne | 0.29 mg/m³           |
|                               | Sissehingamisel                                 |           |                      |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne  | Süsteemne | 0.41 mg/kg bw/päevas |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne | Kohalik   | 0.43 mg/cm²          |
|                               | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Nahakaudne      | Süsteemne | 0.57 mg/kg bw/päevas |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - Nahakaudne | Kohalik   | 1 mg/cm²             |
|                               | DNEL - Töötajad - Pikaajaline - Sissehingamisel | Süsteemne | 1 mg/m³              |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - Nahakaudne | Süsteemne | 8 mg/kg bw/päevas    |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline - Suukaudne  | Süsteemne | 20 mg/kg bw/päevas   |
|                               | DNEL - Üldelanikkond - Lühiajaline -            | Süsteemne | 1600 mg/m³           |
|                               | Sissehingamisel                                 |           |                      |
|                               | DNEL - Töötajad - Lühiajaline - Sissehingamisel | Süsteemne | 5380 mg/m³           |

PNECid

| Toote/koostisosa nimi                                                                                             | Keskkonna iseloomustus - Meetod      | Väärtus          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2-metüülpropan-1-ool                                                                                              | Magevesi - Hindamistegurid           | 0.1 mg/l         |
|                                                                                                                   | Mereakvatoorium - Hindamistegurid    | 0.01 mg/l        |
|                                                                                                                   | Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid | 9.6 mg/l         |
|                                                                                                                   | Värske vee sete - Tasakaalu jaotus   | 13.7 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                   | Merevee sete - Tasakaalu jaotus      | 1.37 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                   | Pinnas - Tasakaalu jaotus            | 2.68 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                   | Sekundaarne mürgisus                 | 20 mg/kg         |
|                                                                                                                   | Magevesi - Hindamistegurid           | 0.4 mg/l         |
|                                                                                                                   | Mereakvatoorium - Hindamistegurid    | 0.04 mg/l        |
|                                                                                                                   | Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid | 10 mg/l          |
| xylene                                                                                                            | Värske vee sete - Tasakaalu jaotus   | 1.56 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                   | Merevee sete                         | 0.156 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Pinnas - Tasakaalu jaotus            | 0.076 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Magevesi                             | 0.327 mg/l       |
|                                                                                                                   | Mereakvatoorium                      | 0.327 mg/l       |
|                                                                                                                   | Reoveepuhastusjaam                   | 6.58 mg/l        |
|                                                                                                                   | Värske vee sete                      | 12.46 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Merevee sete                         | 12.46 mg/kg dwt  |
|                                                                                                                   | Pinnas                               | 2.31 mg/kg       |
|                                                                                                                   | Magevesi - Hindamistegurid           | 0.043 mg/l       |
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Mereakvatoorium - Hindamistegurid    | 0 mg/l           |
|                                                                                                                   | Reoveepuhastusjaam - Hindamistegurid | 3.84 mg/l        |
|                                                                                                                   | Värske vee sete - Tasakaalu jaotus   | 434.02 mg/kg dwt |
|                                                                                                                   | Merevee sete - Tasakaalu jaotus      | 43.4 mg/kg dwt   |
|                                                                                                                   | Pinnas - Tasakaalu jaotus            | 86.78 mg/kg dwt  |

8.2 Kokkupuute ohjamine

Kood : 000001117401

Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 9 September 2026  
kuupäev

SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER

**8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse****Asjakohane tehniline kontroll**

- : Kasutada vaid korraliku ventilatsiooni puhul. Kasutada suletud protsessi, kohtväljatõmmet või teisi tehnilisi vahendeid, et hoida töötajate kokkupuute õhus olevate saasteainetega allpool ükskõik milliseid soovitatud või kehtestatud piirnorme. Tehnilised ohjamismeetmed peavad samuti hoidma gaasi, auru või tolmu kontsentratsiooni allpool alumist plahvatuspiiri. Kasutada plahvatuskindlat ventilatsiooniseadet.

**Isiklikud kaitsemeetmed****Hügieenimeetmed**

- : Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul. Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid. Saastunud tööriistade töökohast mitte välja viia. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja hädaabidüübid on töökoha läheduses.

**Silmade/näo kaitsmine**

- : kemikaalikindlad tihedalt liibuvad kaitseprillid ja näokaitse. Kasutage EN 166 nõuetele vastavaid kaitseprille.

**Naha kaitsmine****Käte kaitsmine**

- : Kanda standardinõuetele vastavaid keemikaalikindlaid, mitteläbilaskvaid kaitsekindaid kogu kemikaalide käitlemise aja jooksul, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kindatootja esitatud andmeid arvestades tuleb kontrollida kasutamise ajal, kas kindad on veel säilitanud oma kaitseomadused. Peab märkima, et iga kindamaterjali läbitungimise aeg võib olla erinevatel kindatootjatel erinev. Mitut ainet sisaldavate segude korral ei saa kinnaste kaitseaega täpselt hinnata. Soovitatavad kindad põhinevad vaadeldavas tootes kõige kasutatavamale lahustile. Võimaliku pikaajalise või korduva kontakti korral on soovitatav kasutada kaitseklassi 6 kuuluvaid kindaid (EN 374 vastav läbivusaeg ületab 480 minutit) kuuluvaid kindaid. Üksnes lühiajalise eeldatava kontakti korral on soovitatav kasutada kaitseklassi 2 või kõrgemasse (EN 374 vastav läbimisaeg suurem kui 30 minutit). Kasutaja peab kontrollima, et kinnaste tüüp või tüübid toote käitlemiseks oleks kõige sobivamad ja võtma arvesse kasutamise eritingimused nii, nagu need sisalduvad kasutaja tehtud riski hindamises.

**Kindad**

- : nitril neopreen

**Keha kaitse**

- : Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui hakatakse toodet käitlema. Kui on olemas staatilise elektrist süttimise oht, tuleb kanda antistaatilisest kaitseriietust. Suurima staatilise elektri vastase kaitse saamiseks peaks rõivastusse kuuluma antistaatilised tunked, saapad ja kindad. Täiendava teabe saamiseks materjali ja disaini nõuete ning testimetodite kohta lugege Euroopa Standardit EN 1149.

**Muu nahakaitse**

Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne selle toote käitlemist heaks kiitma.

**Hingamisteede kaitsmine**

- : Kaitsemaski valik peab põhinema teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele ja väljavahetud kaitsemaski ohutule töötamise vahemikule. Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega, mis ületavad töökeskkonna piirnorme, peavad nad kasutama sobivaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat õhku puhastavat või suruõhu respiraatormaski, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Kandke EN140 nõuetele vastavat respiraatorit. Filtri tüüp: orgaanilise auru (Tüüp A) ja tolmu kurn P3

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas**

- : Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. Mõnel juhul võib osutada vajalikuks gaasiskraberite, filtrite või kasutatavate seadmete tehniliste muudatuste sisseviimine, et vähendada heitme kogust vastuvõetava tasemeni.



|                                   |                |                                          |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 9 September 2026 |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                          |                    |

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

|                                        |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktsioonivõime                  | : Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed testiandmed pole kättesaadavad.                                         |
| 10.2 Keemiline stabiilsus              | : Toode on püsiv.                                                                                                                                |
| 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus | : Normaalses hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlike reaktsioone ei toimu.                                                                         |
| 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida    | : Kokkupuude kõrge temperatuuriga võib tekitada kahjulikke laguprodukte.<br>Järgida jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.                      |
| 10.5 Kokkusobimatud materjalid         | : Tugevalt eksotermiliste reaktsioonide vältimiseks hoida eemal järgmistest materjalidest: oksüdeerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed. |
| 10.6 Ohtlikud lagusaadused             | : Sõltuvalt tingimustest, Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale: süsinikoksiidid lämmastikoksiidid                                    |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Segu hindamisel kasutati CLP-määrusel (EÜ) nr 1272/2008 põhinevat summeerimismeetodit ja see on toksikoloogiliste omaduste järgi vastavalt liigitatud.<br>Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.<br>Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.<br>Võib põhjustada hingamisteede ärritust.<br>Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. |

Akuutne toksilisus

| Toote/koostisosa nimi                                                                                             | Tulemus                                                                                                                                                       | Annus / Kokkupuude  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Etüülbenseen                                                                                                      | Rott - Suukaudne - LD50                                                                                                                                       | 3.5 g/kg            |
|                                                                                                                   | Küülik - Nahakaudne - LD50                                                                                                                                    | 17.8 g/kg           |
| 2-metüülpropaan-1-ool                                                                                             | Rott - Sissehingamisel - LC50 Aur                                                                                                                             | 17.8 mg/l [4 tundi] |
|                                                                                                                   | Rott - Suukaudne - LD50                                                                                                                                       | 2830 mg/kg          |
|                                                                                                                   | Küülik - Nahakaudne - LD50                                                                                                                                    | 2460 mg/kg          |
|                                                                                                                   | Rott - Sissehingamisel - LC50 Aur                                                                                                                             | 24.6 mg/l [4 tundi] |
| xylene                                                                                                            | Rott - Suukaudne - LD50                                                                                                                                       | 4.3 g/kg            |
|                                                                                                                   | Küülik - Nahakaudne - LD50                                                                                                                                    | 1.7 g/kg            |
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Rott - Nahakaudne - LD50                                                                                                                                      | >2000 mg/kg         |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol                                                                            | Rott - Suukaudne - LD50                                                                                                                                       | >2000 mg/kg         |
|                                                                                                                   | Rott - Nahakaudne - LD50                                                                                                                                      | 1280 mg/kg          |
|                                                                                                                   | Rott - Suukaudne - LD50                                                                                                                                       | 1200 mg/kg          |
|                                                                                                                   | Mürgised toimed: Perifeerne närv ja tunne - lõtv halvatus ilma anesteesiata (tavaliselt neuromuskulaarne ummistus) Kopsud, rindkere või hingamine - hingeldus |                     |
| 3,6-diasaoktaanetüleendiamiin                                                                                     | Küülik - Nahakaudne - LD50                                                                                                                                    | 1465 mg/kg          |
|                                                                                                                   | Rott - Suukaudne - LD50                                                                                                                                       | 1716 mg/kg          |

Ägeda mürgituse hinnangud

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001117401               | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 9 September 2026<br>kuupäev |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                                                                |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

| Teekond                | ATE väärtus    |
|------------------------|----------------|
| Suukaudne              | 10017.75 mg/kg |
| Nahkaudne              | 7229.54 mg/kg  |
| Sissehingamine (aurud) | 39.26 mg/l     |

**Kokkuvõte/järeldus** : Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

**Ärritus/söövitus**

| Toote/koostisosa nimi                                                                                             | Tulemus                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ksüleen                          | <u>Küülik - Nahk - Mõõdukas ärriti</u><br>Kasutatud kogus/kontsentratsioon: 500 mg<br>Protseduuri kestus/toimeaeg: 24 tundi |
| Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | <u>Inimese - Nahk - Ärritav</u>                                                                                             |
| -                                                                                                                 | <u>Küülik - Silmad - Tugev ärritaja</u>                                                                                     |

**Kokkuvõte/järeldus**

**Nahk** : Põhjustab tugevat söövitust.

**Silmad** : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

**Respiratoorne** : Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

**Hingamisteede või naha sensibiliseerimine**

| Toote/koostisosa nimi                                                                                                                                                                                | Test                        | Tulemus                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine | Hiiir - nahk                | Ülitundlikkust põhjustav |
| 3,6-diasaoktaanetüleendiamiin                                                                                                                                                                        | Merisiga - nahk<br>OECD 406 | Ülitundlikkust põhjustav |

**Kokkuvõte/järeldus**

**Nahk** : Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

**Respiratoorne** : Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

**Mutageensus**

Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

**Kantserogeensus**

Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

**Reproduktiivtoksilisus**

Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

**Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude**

| Toote/koostisosa nimi | Kategooria    | Kokkupuuteviis | Sihtorganid           |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 2-metüülpropan-1-ool  | 3. kategooria | -              | Hingamisteede ärritus |
| -                     | 3. kategooria | -              | Narkootiline toime    |
| Ksüleen               | 3. kategooria | -              | Hingamisteede ärritus |

**Kokkuvõte/järeldus** :

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

**Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude**

|                                   |                |                                  |                               |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise | : 9 September 2026<br>kuupäev |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                  |                               |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

| Toote/koostisosa nimi | Kategooria    | Kokkupuuteviis | Sihtorganid    |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| etüülbenseen          | 2. kategooria | -              | kuulmiselundid |

**Kokkuvõte/järeldus** :  
Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Hingamiskahjustus

| Toote/koostisosa nimi | Tulemus                             |
|-----------------------|-------------------------------------|
| etüülbenseen          | HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria |
| Ksüleen               | HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria |

**Kokkuvõte/järeldus** :  
Põhineb kättesaadavatel andmetel, ei vasta klassifitseerimiskriteeriumile.

**Teave võimalike** : Ei ole saadaval.  
**kokkupuuteviiside kohta**

Ägedad potentsiaalsed tervisekahjustused

- Sissehingamisel** : Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- Allaneelamine** : Sööbiv seedeelunditele. Põhjustab söövitust.
- Naha kokkupuude** : Põhjustab tugevat söövitust. Rasva ärastav toime nahale. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Kokkupuude silmadega** : Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Füüsiliste, keemiliste või toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid

- Sissehingamisel** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
hingamisteede ärritus  
köhimine
- Allaneelamine** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
Valud kõhus
- Naha kokkupuude** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
valu või ärritus  
punetus  
kuivus  
lõhenemine  
võivad tekkida villid
- Kokkupuude silmadega** : Kõrvaltoimete sümptomite hulka võivad muuhulgas kuuluda:  
valu  
vesistamine  
punetus

Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju

- Lühiajaline kokkupuude**
  - Potentsiaalsed kohesed mõjud** : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.
  - Potentsiaalsed viivitusega mõjud** : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.
- Pikaajaline kokkupuude**
  - Potentsiaalsed kohesed mõjud** : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.
  - Potentsiaalsed viivitusega mõjud** : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

|                                   |                |                                          |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 9 September 2026 |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                          |                    |

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine                 | : Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Korduv või pikaajaline kokkupuude võib põhjustada naha rasvatustumist, mille tagajärjeks on nahaärritus, lõhenemine ja/või dermatiit. Kui pärast sensibilisatsiooni tekib kokkupuude väga väikeste kogustega, võib tekkida tõsine allergiline reaktsioon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kantserogeensus        | : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mutageensus            | : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reproduktiivtoksilisus | : Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Muu teave              | : Põhjustab seedetrakti põletusi. Korduv või pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakuivust ja -ärritust. Korduv kokkupuude suurte aurukontsentratsioonidega võib põhjustada hingamiselundite ärritust ning püsivataju- ja närvisüsteemikahjustust. Auru või aerosooli sissehingamine üle lubatud töökeskkonna piirnormi põhjustab peavalu, uimasust, iiveldust ja võib põhjustada teadvuse kaotamist või surma. Vältida kokkupuudet naha ja riietega. Kokkupuude amiinide aurudega võib teadaolevalt esile kutsuda sarvkesta mööduva turse, mida on kirjeldatud kui sinist udu, haloefekti või udust või hägust nägemist, mis kestab mitu tundi. See seisund on tavaliselt ajutine ega oma püsivat mõju nägemisele. Kui kantakse 8. jaos kirjeldatud nõuetekohast silmakaitset, väheneb kokkupuude märkimisväärselt ja sellist seisundit pole täheldatud. |

11.2 Teave muude ohtude kohta

11.2.1 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei vasta kriteeriumidele, mille alusel saaks seda pidada endokriinseid häireid põhjustavate omadustega tooteks vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1907/2006 või määruses (EÜ) nr 1272/2008.

11.2.2 Muu teave

Ei ole saadaval.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

Segu enda kohta pole andmed kättesaadavad.  
Ärge lubage sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

Segu hindamisel kasutati CLP-määrusel (EÜ) nr 1272/2008 põhinevat summeerimismeetodit ja see on ökotoksikoloogiliste omaduste järgi vastavalt liigitatud. Vt täpsemalt jagu 2 ja 3.

12.1 Mürgisus

| Toote/koostisosa nimi                                                                           | Tulemus                                                                                                                                                                                            | Liik                               | Annus / Kokkupuude                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|  Etüülbenseen | Akuutne(äge) - EC50 - Magevesi                                                                                                                                                                     | Dafnia                             | 1.8 mg/l [48 tundi]                          |
|                                                                                                 | Krooniline - NOEC - Magevesi                                                                                                                                                                       | Dafnia - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 1 mg/l                                       |
|                                                                                                 | Akuutne(äge) - EC50 EC10                                                                                                                                                                           | Dafnia<br>Vetikad                  | 1100 mg/l [48 tundi]<br>1.78 mg/l [72 tundi] |
|                                                                                                 | 2-metüülpropan-1-ool<br>Fatty acids, C18-unsatd.,<br>dimers, oligomeric reaction<br>products with tall-oil fatty<br>acids and<br>triethylenetetramine<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | Dafnia                             | >100 mg/l [48 tundi]                         |
|                                                                                                 | Akuutne(äge) - LC50                                                                                                                                                                                | Kala                               | >100 mg/l [96 tundi]                         |

Kokkuvõte/järeldus : Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

12.2 Püsivus ja lagunduvus

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001117401               | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 9 September 2026<br>kuupäev |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                                                                |

12. JAGU. Ökoloogiline teave

| Toote/koostisosa nimi                                      | Test                                                             | Tulemus                                                   | Annus / Inokulaat |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Metüülbenseen<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | -<br>OECD [ Kohene<br>biolagundatavus -<br>suletud pudeli katse] | 79% [10 päeva] - Kergelt<br>4% [28 päeva] - Mitte kergelt |                   |

| Toote/koostisosa nimi                                                                                                                                                                                 | Poolestusaeg vees | Fotolüüs         | Biolagunduvus                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Metüülbenseen<br>xylene<br>Fatty acids, C18-unsatd.,<br>dimers, oligomeric reaction<br>products with tall-oil fatty<br>acids and<br>triethylenetetramine<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | -<br>-<br>-<br>-  | -<br>-<br>-<br>- | Kergelt<br>Kergelt<br>Mitte kergelt<br><br>Mitte kergelt |

12.3 Bioakumulatsioon

| Toote/koostisosa nimi                                                                                                      | LogP <sub>ow</sub>                           | BCF                                   | Võimalik                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Metüülbenseen<br>2-metüülpropan-1-ool<br>Ksüleen<br>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol<br>3,6-diasaoktaanetüleendiamiin | 3.6<br>1<br>3.12<br>0.219<br>-1.66 kuni -1.4 | 79.43<br>-<br>7.4 kuni 18.5<br>-<br>- | Madal<br>Madal<br>Madal<br>Madal<br>Madal |

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi jaotuskoefitsient

| Toote/koostisosa nimi                                                                                           | logK <sub>oc</sub>       | K <sub>oc</sub>                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Metüülbenseen<br>2-metüülpropan-1-ool<br>2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol<br>3,6-diasaoktaanetüleendiamiin | 2.2<br>1.1<br>2.7<br>1.5 | 170.406<br>12.0246<br>525.589<br>33.6474 |

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

See segu ei sisalda klassidesse PBT (püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) või vPvB (väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Toode ei vasta kriteeriumidele, mille alusel saaks seda pidada endokriinseid häireid põhjustavate omadustega tooteks vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1907/2006 või määruses (EÜ) nr 1272/2008.

12.7 Muu kahjulik mõju

Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud.

|                                   |                |                                          |                    |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise kuupäev | : 9 September 2026 |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                          |                    |

13. JAGU. Jäätmekäitlus

Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusala nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

**Kõrvaldusmeetodid** : Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimeerida kui vähegi võimalik. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele. Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Jäätmeid ei tohi kõrvaldada kanalisatsiooni ilma puhastamata, välja arvatud juhu, kui see vastab täielikult kõigi pädevust omavate ametiasutuste nõuetele.

Ohtlikud jäätmed :  
**Euroopa jäätmenimistu (EWC)**

| Jäätmekood | Jäätmete tähistus                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed |

Pakend

**Kõrvaldusmeetodid** : Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimeerida kui vähegi võimalik. Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada. Põletamist või prügimäge peaks kaaluma ainult juhul, kui korduvkasutamine pole võimalik.

| Pakenditüüp | Euroopa jäätmenimistu (EWC) |
|-------------|-----------------------------|
| Mahuti      | 15 01 06 Segapakendid       |

**Erilised ettevaatusabinõud** : Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Toote jääkide aur võib tekitada mahutis väga tule- või plahvatusohtliku atmosfääri. Mitte lõigata, keevitada või käiata kasutatud mahuteid ilma et nad oleksid seest põhjalikult puhastatud. Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni.

14. JAGU. Veonõuded

|                               | ADR/RID                  | ADN                      | IMDG                        | IATA                                                               |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID number | UN3469                   | UN3469                   | UN3469                      | UN3469                                                             |
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus  | VÄRV, TULEOHTLIK, SÖÖBIV | VÄRV, TULEOHTLIK, SÖÖBIV | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE                                        |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id)  | 3 (8)                    | 3 (8)                    | 3 (8)                       | 3 (8)                                                              |
| 14.4 Pakendigrupp             | III                      | III                      | III                         | III                                                                |
| 14.5 Keskkonnaohud            | Jah.                     | Jah.                     | Yes.                        | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Mere reostusained             | Mitterakendatav.         | Mitterakendatav.         | (Polyamide)                 | Not applicable.                                                    |

Lisateave  
**ADR/RID** : Keskkonnaohtliku aine märki ei ole vaja, kui transporditakse kogustes ≤5 l või ≤5 kg.

|                                   |                |                                  |                               |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Kood                              | : 000001117401 | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise | : 9 September 2026<br>kuupäev |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                |                                  |                               |

14. JAGU. Veonõuded

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunneli | : (D/E)                                                                                 |
| koodeks |                                                                                         |
| ADN     | : Keskkonnaohtliku aine märki ei ole vaja, kui transporditakse kogustes ≤5 l või ≤5 kg. |
| IMDG    | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg. |
| IATA    | : Keskkonnaohtliku aine märki võib kasutada, kui seda nõuavad veoeeskirjad.             |

|                                        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele | : <b>Siseveod:</b> alati vedada püstiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest õnnetusjuhtumi või mahavoolu korral. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega | : Mitterakendatav. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid |
| <a href="#">EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)</a>                                                  |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu</a>                                                |
| <a href="#">XIV lisa</a>                                                                                             |
| Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.                                                                                |
| <a href="#">Väga ohtlikud ained</a>                                                                                  |
| Ükski koostisaine ei kuulu loendisse.                                                                                |
| <a href="#">XVII lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud</a> |

| Toote/koostisosa nimi             | Kanne nr. ( REACH ) |
|-----------------------------------|---------------------|
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER | 3                   |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Märgistus | : Mitterakendatav. |
|-----------|--------------------|

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Muud EL õigusaktid</a>                         |
| <a href="#">Lõhkeainete lähteained</a> : Mitterakendatav.  |
| <a href="#">Osoonikihti kahandavad ained (EL 2024/590)</a> |
| Mitte loetletud.                                           |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <a href="#">püsivate orgaaniliste saasteainete kohta</a> |
| Mitte loetletud.                                         |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <a href="#">Seveso Direktiiv</a>           |
| Toode on reguleeritud Seveso direktiiviga. |
| <a href="#">Ohu kriteeriumid</a>           |
| <a href="#">Kategooria</a>                 |
| P5c                                        |
| E2                                         |

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine | : Kemikaaliohutuse hindamist pole läbi viidud. |
|---------------------------------|------------------------------------------------|

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001117401               | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 9 September 2026<br>kuupäev |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                                                                |

16. JAGU. Muu teave

Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes.

Lühendid ja akronüümid

ATE = Ägeda toksilisuse hinnang  
CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008]  
DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase  
EUH-lause = CLP eriohulause  
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus  
RRN = REACH registreerimisnumber  
PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised  
vPvB = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad  
ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe  
IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri  
IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassifikatsioon                                                                                                                                                                                                                     | Põhjendus                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Testi andmete alusel<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod<br>Kalkulatsioonimeetod |

Lühendatud H-lauseste täistekst

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br>H400<br>H410<br>H411<br>H412 | Väga tuleohtlik vedelik ja aur.<br>Tuleohtlik vedelik ja aur.<br>Allaneelamisel kahjulik.<br>Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.<br>Nahale sattumisel kahjulik.<br>Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.<br>Põhjustab nahaärritust.<br>Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.<br>Põhjustab raskeid silmakahjustusi.<br>Põhjustab tugevat silmade ärritust.<br>Sissehingamisel kahjulik.<br>Võib põhjustada hingamisteede ärritust.<br>Võib põhjustada unisust või peapööritust.<br>Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.<br>Väga mürgine veeorganismidele.<br>Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.<br>Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.<br>Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Klassifikatsioonide [CLP/GHS] täistekst

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Aquatic Acute 1<br><br>Aquatic Chronic 1<br><br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1 | ÄGE MÜRGISUS - 4. kategooria<br>LÜHIAJALINE (ÄGE) OHTLIKKUS VEEKESKKONNALE - 1. kategooria<br>PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 1. kategooria<br>PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 2. kategooria<br>PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 3. kategooria<br>HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                   |                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kood : 000001117401               |                                                                   | Väljaandmiskuupäev/Läbivaatamise : 9 September 2026<br>kuupäev |
| SIGMASHIELD PRIME/MTC LT HARDENER |                                                                   |                                                                |
| 16. JAGU. Muu teave               |                                                                   |                                                                |
| Eye Dam. 1                        | RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 1. kategooria              |                                                                |
| Eye Irrit. 2                      | RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2. kategooria              |                                                                |
| Flam. Liq. 2                      | TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 2. kategooria                            |                                                                |
| Flam. Liq. 3                      | TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria                            |                                                                |
| Skin Corr. 1B                     | NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.B kategooria                            |                                                                |
| Skin Corr. 1C                     | NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.C kategooria                            |                                                                |
| Skin Irrit. 2                     | NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 2. kategooria                             |                                                                |
| Skin Sens. 1                      | NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1. kategooria                           |                                                                |
| Skin Sens. 1A                     | NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1.A kategooria                          |                                                                |
| STOT RE 2                         | MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES - KORDUV KOKKUPUUDE - 2. kategooria    |                                                                |
| STOT SE 3                         | MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES - ÜHEKORDNE KOKKUPUUDE - 3. kategooria |                                                                |

Ajalugu

Väljaandmiskuupäev/ : 9 September 2026  
Läbivaatamise kuupäev  
Eelmise väljaande kuupäev : 24 Oktoober 2025  
Valmistatud (kelle poolt) : EHS  
Versioon : 4

Märkus

Käesoleval andmelehel sisalduv informatsioon põhineb praeguse hetke teaduslikel ja tehnilistel teadmistel. Selle teabe eesmärgiks on juhtida tähelepanu meie poolt tarnitud toodetega seotud tervise- ja ohutusküsimustele ning soovitada ettevaatusabinõusid toodete säilitamiseks ja käitlemiseks. Toodete omaduste osas ei anta mingit garantiid. Käesoleval andmelehel kirjeldatud ettevaatusabinõude mistahes eiramise või toodete mistahes väärkasutuse korral on välistatud igasugune vastutus.