

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA



Data de emissão

17 Setembro 2026

Versão 1.03

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Nome do produto : PITT-CHAR NX HARDENER BLACK
Código do produto : 000010025366
Outras maneiras de identificação : 00424805; 00482018 ; 30014721 ; 30014722 ; 30014733 ; 30088023 ; 5P656-C9000/14.2K
Tipo do produto : Líquido.

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Usos identificados	
Revestimento. Tintas. Materiais relacionados à pintura s.o.e.	
Advertência contra o uso	Razão
Não aplicável.	

Detalhes do fornecedor:

Fornecedor : PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda
Via Anhanguera KM 106, Bairro Sao Judas Tadeu
Sumare / SP, Brasil
55 19 2103-6000 (Recepção e Portaria)

Email address: : fds@ppg.com

Telefone para emergências : 0800 707 1767 / 0800 707 7022 – Empresa Ambipar response (24hs)
0800 014 8110 / (011)2661-8571 – CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (atendimento 24hs)

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura : TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 4
TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5
CORROSÃO À PELE - Categoria 1
LESÕES OCULARES GRAVES - Categoria 1
SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1
CARCINOGENICIDADE - Categoria 1A
TOXICIDADE À REPRODUÇÃO - Categoria 2
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 2

Órgãos alvos : Contém material que pode causar danos aos seguintes órgãos: rins, fígado, bexiga, cérebro, via respiratória superior, pele, olhos.

Seção 2. Identificação de perigos

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade oral aguda desconhecida: 13.2%

Porcentagem da mistura composta de ingrediente(s) de toxicidade dérmica aguda desconhecida: 23.1%

Porcentagem da mistura constituída de ingrediente(s) de perigos desconhecidos para o ambiente aquático: 13.2%

Elementos GHS do rótulo

Pictogramas de perigo



Palavra de advertência

Frases de perigo

: Perigo

: Nocivo se ingerido.

Pode ser nocivo em contato com a pele.

Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Pode provocar câncer.

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Nocivo para os organismos aquáticos.

Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução

Prevenção

: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Use luvas de proteção, roupas de proteção e proteção ocular ou facial. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Lave cuidadosamente após o manuseio.

Resposta à emergência

: Recolha o material derramado. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Procure atendimento médico. EM CASO DE INALAÇÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. EM CASO DE INGESTÃO: Procure imediatamente um CENTRO DE CONTROLE DE INTOXICAÇÃO ou um médico. Enxague a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Procure atendimento médico. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Armazenamento

Disposição

: Não aplicável.

: Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

Outros perigos que não resultam em uma classificação

: Causa queimaduras no trato digestivo.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/mistura

: Mistura

Outras maneiras de identificação

: 00424805; 00482018 ; 30014721 ; 30014722 ; 30014733 ; 30088023 ; 5P656-C9000/14.2K

Nome do ingrediente	%	Número de registro CAS/ outros identificadores	Classificação
POLIAMIDA	≥30 - ≤55	68082-29-1	TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 5 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5 IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 2 LESÕES OCULARES GRAVES - Categoria 1 SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1A PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 2
melamina	≥5 - <10	108-78-1	TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 5 CARCINOGENICIDADE - Categoria 2 TOXICIDADE À REPRODUÇÃO - Categoria 2 TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 2
cajú, líquido da casca de castanha de	≥5 - ≤7.6	8007-24-7	TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 4 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 4 IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 2 LESÕES OCULARES GRAVES - Categoria 1 SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1B PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 4
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	≥3 - ≤6.2	90-72-2	TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 4 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 4 CORROSÃO À PELE - Categoria 1C LESÕES OCULARES GRAVES - Categoria 1

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

trientina	≥3 - ≤5.4	112-24-3	TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 4 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 4 CORROSÃO À PELE - Categoria 1 LESÕES OCULARES GRAVES - Categoria 1 SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1B PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 3
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	≥5 - ≤10	436083-99-7	Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725
RESINA EPÓXI (MW≤700)	≤1.5	25068-38-6	TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 5 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5 IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 2 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2A SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1B PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 2 PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 2
Vidro, óxido, substâncias químicas	≥1 - ≤3	65997-17-3	Não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725
diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi] metil]-1,3-propanodiilo	<1	15625-89-5	IRRITAÇÃO À PELE - Categoria 2 IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2A SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1B CARCINOGENICIDADE - Categoria 2 PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 1 PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 1
QUARTZO (>10 microns)	≤1	14808-60-7	CARCINOGENICIDADE - Categoria 1A
N,N'-etano-1,2-diilbis (12-hidroxiocadecano-1-amida)	≤0.3	123-26-2	TOXICIDADE AGUDA (oral) - Categoria 5 TOXICIDADE AGUDA (dérmico) - Categoria 5 SENSIBILIZAÇÃO À PELE - Categoria 1B PERIGOSO AO AMBIENTE

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

QUARTZO (<10 microns)	≤0.1	14808-60-7	AQUÁTICO – AGUDO - Categoria 3 PERIGOSO AO AMBIENTE AQUÁTICO – CRÔNICO - Categoria 3 CARCINOGENICIDADE - Categoria 1A TOXICIDADE PARA ÓRGÃOS-ALVO ESPECÍFICOS – EXPOSIÇÃO REPETIDA - Categoria 1
-----------------------	------	------------	---

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Código SUB indica substâncias sem números CAS registrados.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição de medidas necessárias de primeiros socorros

- Contato com os olhos

: Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Lavar IMEDIATAMENTE os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos com as pálpebras abertas. Procure imediatamente um médico.
 Em caso de contato acidental com os olhos, evite exposição direta ao sol ou a outras fontes de luz UV, uma vez que podem ocorrer irritações graves, incluindo queimaduras. Essas reações podem ser retardadas – procure assistência médica se ocorrer dor, irritação ou formação de bolhas após o contato.
- Inalação

: Procure ir para o ar livre. Manter a vítima aquecida e em repouso. Se ocorrer falta de respiração, respiração irregular ou parada respiratória, fazer respiração artificial ou fornecer oxigênio por pessoal treinado.
- Contato com a pele

: Remova roupas e calçados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com água e sabão ou utilize um produto de limpeza de pele reconhecido. Não utilize solventes ou diluentes.
- Ingestão

: Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter a vítima aquecida e em repouso. NÃO provoque vômito.

Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

- Notas para o médico

: No caso de inalação dos produtos em decomposição pelo fogo, os sintomas podem ser retardados. A pessoa exposta pode necessitar vigilância médica durante 48 horas.
 Sem tratamento específico.
- Tratamentos específicos

:
- Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros

: Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Se houver suspeita de presença de vapores que ainda estejam presentes, o pessoal de resgate deverá utilizar uma mascara apropriada ou um aparelho de respiração autônomo. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda durante a ressuscitação boca-a-boca. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

- Contato com os olhos

: Provoca lesões oculares graves.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

- Inalação** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Contato com a pele** : Provoca queimaduras graves. Pode ser nocivo em contato com a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Ingestão** : Nocivo se ingerido. Corrosivo para o trato digestivo. Provoca queimaduras.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Meios de extinção inadequados : Nenhum Conhecido.

Perigos específicos que se originam do produto químico : Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Este material é tóxico para a vida aquática com efeitos prolongados. A água usada para apagar incêndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'água, esgoto ou dreno.

Perigosos produtos de decomposição térmica : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais:
óxidos de carbono
óxidos de nitrogênio
compostos halogenados

Medidas de proteção especiais para os bombeiros : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Equipamento de proteção especial para bombeiros : Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência : Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Evite inalar o vapor. Use equipamento de proteção pessoal adequado. Forneça ventilação adequada. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada.

Para o pessoal do serviço de emergência : Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Precauções ao meio ambiente : Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Material poluente de água. Pode ser nocivo ao ambiente se lançado em grandes quantidades. Recolha o material derramado.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Pequenos derramamentos** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.
- Grande derramamento** : Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos de água, porões ou áreas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada para uma planta de tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os derramamentos devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes não combustíveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomácea, e colocados no contentor para eliminação de acordo com a legislação local (consulte a seção 3). Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. O material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. Obs.: Consulte a Seção 1 para obter informações sobre os contatos de emergência e a Seção 13 sobre o descarte de resíduos.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

- Precauções para manuseio seguro** : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8). Pessoas com histórico de problemas de sensibilização de pele não devem ser empregados em nenhum processo no qual este produto é usado. Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização. Evite a exposição durante a gravidez. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Não deixar entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com a roupa. Não respirar vapor ou névoa. Não ingerir. Evite a liberação para o meio ambiente. Se durante o uso normal o material apresentar perigo respiratório, utilizar somente com ventilação adequada ou com um respirador apropriado. Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com material compatível, herméticamente fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios retêm resíduo do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.
- Recomendações gerais sobre higiene ocupacional** : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.
- Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade** : Armazene entre as seguintes temperaturas: 0 a 35°C (32 a 95°F). Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Armazene em local fechado à chave. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente. Consulte a Seção 10 referente a materiais incompatíveis antes de manusear ou usar.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Fibras sintéticas, silicato de alk. terra

Vidro, óxido, substâncias químicas

QUARTZO (>10 microns)

N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocetadecano-1-amida)

QUARTZO (<10 microns)

ACGIH TLV (Estados Unidos, 2011)
TWA 8 horas: 10 mg/m³ (Poeira total).
TWA 8 horas: 3 mg/m³ (Fração respirável).
ACGIH TLV (Estados Unidos)
TWA: 10 mg/m³. Formulário: Total dust.
TWA: 3 mg/m³. Formulário: Respirable.
TWA: 1. Formulário: Fibras de vidro de filamento contínuo.
TWA: 5 mg/m³ (Inalável). Formulário: Fibras de vidro de filamento contínuo.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2026)
[Silica, crystalline]
TWA 8 horas: 0.025 mg/m³. Formulário: Fração respirável.
ACGIH TLV (Estados Unidos)
TWA: 10 mg/m³. Formulário: Total dust.
TWA: 3 mg/m³. Formulário: Respirable.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2026)
[Silica, crystalline]
TWA 8 horas: 0.025 mg/m³. Formulário: Fração respirável.

- Medidas de controle de engenharia

: Se as operações do utilizador gerarem pó, fumos, gases, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados.
- Controle de exposição ambiental

: As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de proteção pessoal

- Medidas de higiene

: Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.
- Proteção para os olhos

: Óculos de proteção e máscara facial contra respingos de produtos químicos.
- Proteção da pele

: Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se uma avaliação de risco indicar que isto é necessário. Verifique se as luvas ainda conservam as mesmas características de proteção durante o uso, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante. Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem rompidas pode variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituídas por diversas
- Proteção para as mãos

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

	substâncias a duração da proteção das luvas não pode ser estimada com precisão.
Luvas	: polyethylene borracha de butilo
Proteção do corpo	: O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
Outra proteção para a pele	: Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
Proteção respiratória	: Seleção do respirador deve ter como base os níveis de exposição conhecidos ou antecipados, os perigos do produto e os limites de trabalho seguro do respirador selecionado. Se os trabalhadores forem expostos a concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar aparelhos filtrantes das vias respiratórias certificados apropriados. Use uma proteção respiratória devidamente ajustada com o fornecimento de ar , ou um purificador de ar que obedeça um padrão de aprovação quando a taxa de risco indicar que isto é necessário.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

Estado físico	: Líquido.
Cor	: Não disponível.
Odor	: Característico.
pH	: Não aplicável.
Ponto de fusão	: Não disponível.
Ponto de ebulição	: >37.78°C (>100°F)
Ponto de fulgor	: Vaso fechada: Não aplicável.
Taxa de evaporação	: Não disponível.
Inflamabilidade (sólido; gás)	: Não disponível.
Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior	: Não disponível.
Pressão de vapor	: Não disponível.
Densidade de vapor	: Não disponível.
Densidade relativa	: 1.1

Solubilidade(s)	<table> <tr> <th>Meio</th><th>Resultado</th></tr> <tr> <td>água fria</td><td>Não solúvel</td></tr> </table>	Meio	Resultado	água fria	Não solúvel
Meio	Resultado				
água fria	Não solúvel				

Coefficiente de partição – n-octanol/água	: Não aplicável.
Temperatura de autoignição	: Não disponível.
Temperatura de decomposição	: Não disponível.
Viscosidade	: Dinâmica (temperatura ambiente): Não disponível. Cinemática (temperatura ambiente): Não disponível. Cinemática (40°C (104°F)): >21 mm²/s (>21 cSt)

Características da partícula

Tamanho de partícula médio	: Não aplicável.
-----------------------------------	------------------

Seção 10. Estabilidade e reatividade

- Reatividade** : Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
- Estabilidade química** : O produto é estável.
- Possibilidade de reações perigosas** : Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
- Condições a serem evitadas** : Quando exposto a altas temperaturas pode produzir subprodutos perigosos.
- Materiais incompatíveis** : Mantenha-se fora do alcance dos seguintes materiais, de modo a evitar reacções exotérmicas fortes: agentes oxidantes, substâncias alcalinas fortes, substâncias ácidas fortes.
- Produtos perigosos da decomposição** : Dependendo das condições, os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de carbono óxidos de nitrogênio compostos halogenados

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Nocivo se ingerido.
Pode ser nocivo em contato com a pele.
Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.
Pode provocar reações alérgicas na pele.
Pode provocar câncer.
Suspeita-se que prejudique a fertilidade.

Toxicidade aguda

Nome do Produto/Ingrediente	Resultado	Dose
 OLIAMIDA	Rato - Dérmico - DL50	>2000 mg/kg
melamina	Rato - Via oral - DL50	>2000 mg/kg
	Rato - Via oral - DL50	3161 mg/kg
	Rato - Inalação - CL50 Poeira e neblina	>5190 mg/m³ [4 horas]
cajú, líquido da casca de castanha de	Não disponível	Não disponível
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Rato - Dérmico - DL50	1280 mg/kg
	Rato - Via oral - DL50	1200 mg/kg
trientina	Coelho - Dérmico - DL50	1465 mg/kg
	Rato - Via oral - DL50	1716 mg/kg
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Não disponível	Não disponível
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Rato - Via oral - DL50	>2 g/kg
	Coelho - Dérmico - DL50	>2 g/kg
Vidro, óxido, substâncias químicas	Não disponível	Não disponível
diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]	Coelho - Dérmico - DL50	5170 mg/kg
-1,3-propanodilol		
QUARTZO (>10 microns)	Rato - Via oral - DL50	5.19 g/kg
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocetadecano-	Não disponível	Não disponível
1-amida)	Rato - Via oral - DL50	>2000 mg/kg
	Rato - Dérmico - DL50	>2000 mg/kg
	Rato - Inalação - CL50 Poeira e neblina	>5.11 mg/l [4 horas]

Seção 11. Informações toxicológicas

QUARTZO (<10 microns)	Não disponível	Não disponível
-----------------------	----------------	----------------

Conclusão/Resumo : Nocivo se ingerido.
Pode ser nocivo em contato com a pele.

Irritação/corrosão

Nome do Produto/ Ingrediente	Espécie	Dose	Pontuação
POLIAMIDA	Humanos - Pele - Irritante	-	-
	Coelho - Olhos - Forte irritação	-	-
melamina	Não disponível	Não disponível	Não disponível
cajú, líquido da casca de castanha de	Não disponível	Não disponível	Não disponível
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Não disponível	Não disponível	Não disponível
trientina	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Não disponível	Não disponível	Não disponível
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Coelho - Pele - Levemente irritante	-	-
	Coelho - Olhos - Levemente irritante	-	-
Vidro, óxido, substâncias químicas	Não disponível	Não disponível	Não disponível
diacrilato de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil] -1,3-propanodiilo	Coelho - Pele - Irritante	-	-
QUARTZO (>10 microns)	Não disponível	Não disponível	Não disponível
N,N'-etano-1,2-diilbis (12-hidroxi octadecano-1-amida)	Não disponível	Não disponível	Não disponível
QUARTZO (<10 microns)	Não disponível	Não disponível	Não disponível

Conclusão/Resumo

Pele : Provoca queimaduras graves.

Olhos : Provoca lesões oculares graves.

Respiratório : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram atendidos.

Sensibilização

Nome do Produto/Ingrediente	Espécie	Resultado
POLIAMIDA	Camundongo - pele	Sensibilização
melamina	Não disponível	Não disponível
cajú, líquido da casca de castanha de	Não disponível	Não disponível
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Não disponível	Não disponível
trientina	Porquinho da Índia - pele OECD 406	Sensibilização
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Não disponível	Não disponível
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Camundongo - pele OECD 429	Sensibilização
Vidro, óxido, substâncias químicas	Não disponível	Não disponível
diacrilato de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil] -1,3-propanodiilo	Coelho - pele	Sensibilização

Seção 11. Informações toxicológicas

QUARTZO (>10 microns)	Não disponível	Não disponível
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocetadecano-1-amida)	Não disponível	Não disponível
QUARTZO (<10 microns)	Não disponível	Não disponível

Conclusão/Resumo

- Pele** : Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Respiratório** : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram atendidos.

Mutagenicidade

Nome do Produto/Ingrediente	Espécie	Resultado
PÓLIAMIDA	Não disponível	Não disponível
melamina	Não disponível	Não disponível
cajú, líquido da casca de castanha de	Não disponível	Não disponível
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Não disponível	Não disponível
trientina	Não disponível	Não disponível
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Não disponível	Não disponível
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Não disponível	Não disponível
Vidro, óxido, substâncias químicas	Não disponível	Não disponível
diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo	Não disponível	Não disponível
QUARTZO (>10 microns)	Não disponível	Não disponível
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocetadecano-1-amida)	Não disponível	Não disponível
QUARTZO (<10 microns)	Não disponível	Não disponível

- Conclusão/Resumo** : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram atendidos.

Carcinogenicidade

Nome do Produto/Ingrediente	Espécie	Resultado
PÓLIAMIDA	Não disponível	Não disponível
melamina	Não disponível	Não disponível
cajú, líquido da casca de castanha de	Não disponível	Não disponível
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Não disponível	Não disponível
trientina	Não disponível	Não disponível
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Não disponível	Não disponível
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Não disponível	Não disponível
Vidro, óxido, substâncias químicas	Não disponível	Não disponível
diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo	Não disponível	Não disponível
QUARTZO (>10 microns)	Não disponível	Não disponível
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocetadecano-1-amida)	Não disponível	Não disponível
QUARTZO (<10 microns)	Não disponível	Não disponível

- Conclusão/Resumo** : Pode provocar câncer.

Classificação

Seção 11. Informações toxicológicas

Nome do Produto/ Ingrediente	OSHA	IARC	NTP
melamina	-	2B	-
Vidro, óxido, substâncias químicas	-	3	-
diacrilato de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil]	-	2B	-
-1,3-propanodiilo	-		
QUARTZO (>10 microns)	+	1	Conhecido carcinogênico humano.
negro de fumo	-	2B	-
QUARTZO (<10 microns)	+	1	Conhecido carcinogênico humano.

Carcinógeno Código de classificação:

ACGIH: A1, A2, A3, A4, A5

IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4

NTP: Proven, Possible

OSHA: +

Not listed or regulated as a carcinogen: -

Toxicidade à reprodução

Nome do Produto/Ingrediente	Espécie	Resultado
POLIAMIDA	Não disponível	Não disponível
melamina	Não disponível	Não disponível
cajú, líquido da casca de castanha de	Não disponível	Não disponível
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Não disponível	Não disponível
trientina	Não disponível	Não disponível
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Não disponível	Não disponível
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Não disponível	Não disponível
Vidro, óxido, substâncias químicas	Não disponível	Não disponível
diacrilato de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil]	Não disponível	Não disponível
-1,3-propanodiilo		
QUARTZO (>10 microns)	Não disponível	Não disponível
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocadecano-1-amida)	Não disponível	Não disponível
QUARTZO (<10 microns)	Não disponível	Não disponível

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram atendidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Nome	Categoria	Rota de exposição	Órgãos alvos
POLIAMIDA	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
melamina	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
cajú, líquido da casca de castanha de	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
trientina	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
Vidro, óxido, substâncias químicas	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
diacrilato de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
QUARTZO (>10 microns)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocadecano-1-amida)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
QUARTZO (<10 microns)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.

Seção 11. Informações toxicológicas

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram atendidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Nome	Categoria	Rota de exposição	Órgãos alvos
POLIAMIDA	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
melamina	Categoria 2	-	sistema urinário
cajú, líquido da casca de castanha de	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
trientina	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
Vidro, óxido, substâncias químicas	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
QUARTZO (>10 microns)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocadecano-1-amida)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
QUARTZO (<10 microns)	Categoria 1	inalação	-

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram atendidos.

Órgãos alvos : Contém material que pode causar danos aos seguintes órgãos: rins, fígado, bexiga, cérebro, via respiratória superior, pele, olhos.

Perigo por aspiração

Nome	Resultado
POLIAMIDA	Nenhum.
melamina	Nenhum.
cajú, líquido da casca de castanha de	Nenhum.
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Nenhum.
trientina	Nenhum.
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Nenhum.
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Nenhum.
Vidro, óxido, substâncias químicas	Nenhum.
diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo	Nenhum.
QUARTZO (>10 microns)	Nenhum.
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocadecano-1-amida)	Nenhum.
QUARTZO (<10 microns)	Nenhum.

Conclusão/Resumo : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não foram atendidos.

Informações das rotas prováveis de exposição : Não disponível.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

- Contato com os olhos** : Provoca lesões oculares graves.
- Inalação** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Contato com a pele** : Provoca queimaduras graves. Pode ser nocivo em contato com a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.
- Ingestão** : Nocivo se ingerido. Corrosivo para o trato digestivo. Provoca queimaduras.

Seção 11. Informações toxicológicas

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

- Contato com os olhos** : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor
lacrimejamento
vermelhidão
- Inalação** : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
peso fetal reduzido
aumento de mortes fetais
má formação óssea
- Contato com a pele** : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dor ou irritação
vermelhidão
pode ocorrer a formação de bolhas
peso fetal reduzido
aumento de mortes fetais
má formação óssea
- Ingestão** : Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
dores de estômago
peso fetal reduzido
aumento de mortes fetais
má formação óssea

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

- Conclusão/Resumo** : Não existem dados disponíveis da mistura propriamente dita. Este produto contém sílica cristalina, que causa câncer de pulmão ou silicose. O risco de câncer depende da duração e do nível de exposição ao pó de superfícies arenosas ou ao borrafo de aplicações em spray. O negro de fumo é utilizado como matéria-prima em muitas formulações de revestimento líquido. Nesse caso, as partículas de negro de fumo são ligadas em uma matriz, sem potencial significativo de exposição humana, a partículas livres de negro de fumo quando o produto é aplicado com pincel ou rolo. Lixar a superfície do revestimento ou a névoa das aplicações de pulverização (spray) pode ser prejudicial dependendo da duração e do nível de exposição e requer o uso de equipamento de proteção individual adequado e /ou controles de engenharia (consulte a Seção 8). A maioria dos negros de fumo contém vestígios de hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA). Não se espera que os HPAs sejam liberados em fluidos biológicos e, portanto, provavelmente não estão disponíveis para atividade biológica. Os componentes acrílicos do preparado têm propriedades irritantes. O contato repetido ou prolongado com a pele ou membranas mucosas pode resultar em sintomas de irritação tais como vermelhidão, borbulhas, dermatite, etc. Pode provocar reações alérgicas na pele se houver exposição repetida. A inalação de gotas transportadas pelo ar ou aerossóis podem causar irritação do aparelho respiratório. A ingestão pode provocar náuseas, fraqueza e efeitos no sistema nervoso central. A exposição à concentração de vapores de solventes de componentes, que exceda o limite de exposição profissional estabelecido, pode resultar em efeitos adversos para a saúde, tais como irritação de membranas mucosas e do sistema respiratório e efeitos adversos para os rins, fígado e sistema nervoso central. Os sintomas e sinais incluem dores de cabeça, tonturas, fadiga, fraqueza muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência. Os solventes podem provocar alguns dos efeitos acima descritos através da absorção cutânea. Há algumas evidências de que a exposição repetida a vapores de solventes orgânicos em combinação com barulhos altos constantes pode causar maior perda auditiva que a esperada em decorrência

Seção 11. Informações toxicológicas

apenas da exposição ao barulho. O contato do líquido com os olhos pode provocar irritação e danos reversíveis. Isso leva em conta, se for conhecido, os efeitos imediatos e tardios, bem como os efeitos crônicos, de componentes para as exposições de curto e de longo prazo, por vias de exposição oral, por inalação e fontes de exposição dérmica e pelo contato com os olhos. Foi relatado que a exposição ao vapor de amina causa edema transitório da córnea, descrito como névoa azulada, efeito halo, visão embaçada ou turva por várias horas. Normalmente, esta condição é temporária e não causa distúrbios visuais permanentes. Quando é usada a proteção adequada para os olhos especificada na Seção 8, a exposição é significativamente reduzida e a condição não é observada.

Exposição de curta duração

- Efeitos potenciais imediatos** : Não existem dados disponíveis da mistura propriamente dita.
- Efeitos potenciais tardios** : Não existem dados disponíveis da mistura propriamente dita.

Exposição de longa duração

- Efeitos potenciais imediatos** : Não existem dados disponíveis da mistura propriamente dita.
- Efeitos potenciais tardios** : Não existem dados disponíveis da mistura propriamente dita.

Efeitos Crônicos em Potencial na Saúde

Nome do Produto/Ingrediente	Resultado
POLIAMIDA melamina cajú, líquido da casca de castanha de 2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol trientina Fibras sintéticas, silicato de alk. terra RESINA EPÓXI (MW<=700) Vidro, óxido, substâncias químicas diacrilato de 2-etil-2-[[[(1-oxoalil)oxi]metil]-1,3-propanodiilo QUARTZO (>10 microns) N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocetadecano-1-amida) QUARTZO (<10 microns)	Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível Não disponível

- Geral** : Uma vez sensibilizado, uma severa reação alérgica pode ocorrer quando exposto a níveis muito baixos.
- Carcinogenicidade** : Pode provocar câncer. O risco de câncer depende da duração e do nível de exposição.
- Mutagenecidade** : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
- Toxicidade à reprodução** : Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Dados toxicológicos

Estimativa da toxicidade aguda

Seção 11. Informações toxicológicas

Nome do Produto/Ingrediente	Via oral (mg/kg)	Dérmico (mg/kg)	Inalação (gases) (ppm)	Inalação (vapores) (mg/l)	Inalação (poeiras e névoas) (mg/l)
PITT-CHAR NX HARDENER BLACK	1801.5	2068.3	Não disponível	Não disponível	Não disponível
POLIAMIDA	2500	2500	Não disponível	Não disponível	Não disponível
melamina	3161	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
cajú, líquido da casca de castanha de	500	1100	Não disponível	Não disponível	Não disponível
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	1200	1280	Não disponível	Não disponível	Não disponível
trientina	1716	1465	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
RESINA EPÓXI (MW<=700)	2500	2500	Não disponível	Não disponível	Não disponível
Vidro, óxido, substâncias químicas	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
diacrilato de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil]	5190	5170	Não disponível	Não disponível	Não disponível
-1,3-propanodiiolo			disponível	disponível	disponível
QUARTZO (>10 microns)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocetadecano-1-amida)	2500	2500	Não disponível	Não disponível	Não disponível
QUARTZO (<10 microns)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível

Outras informações : Não disponível.

Seção 12. Informações ecológicas

Nome do Produto/Ingrediente	Resultado	Espécie	Dose / Exposição
POLIAMIDA	EC10	Algas	1.78 mg/l [72 horas]
melamina	Agudo. - EC50	Daphnia	200 mg/l [48 horas]
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol	Agudo. - CL50	Daphnia	>100 mg/l [48 horas]
RESINA EPÓXI (MW<=700)	Agudo. - CL50	Peixe	>100 mg/l [96 horas]
	Crônico - NOEC	Daphnia	0.3 mg/l [21 dias]
diacrilato de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil]	Agudo. - CL50	Daphnia	1.8 mg/l [48 horas]
-1,3-propanodiiolo	Agudo. - CL50	Peixe	0.87 mg/l [96 horas]
N,N'-etano-1,2-diilbis(12-hidroxiocetadecano-1-amida)	Agudo. - EC50	Daphnia - <i>Daphnia magna</i>	94 mg/l [48 horas]

Seção 12. Informações ecológicas

	Agudo. - EC50	Algas - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	29 a 43 mg/l [72 horas]
--	---------------	--	-------------------------

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Persistência/degradabilidade

Nome do Produto/ Ingrediente	Exame	Resultado	Dose / Inoculante
2,4,6-tris(dimetilaminometil) fenol	OECD [301D Pronta biodegradabilidade - Teste do frasco fechado]	4% [28 dias] - Não facilmente	-
RESINA EPÓXI (MW<=700) N,N'-etano-1,2-diilbis (12-hidroxiocadecano- 1-amida)	OECD 301F -	5% [28 dias] 63% [28 dias]	- -

Conclusão/Resumo : Não disponível.

Nome do Produto/ Ingrediente	Meia-vida aquática	Fotólise	Biodegradabilidade
POLIAMIDA	-	-	Não facilmente
2,4,6-tris(dimetilaminometil) fenol	-	-	Não facilmente
RESINA EPÓXI (MW<=700) N,N'-etano-1,2-diilbis (12-hidroxiocadecano- 1-amida)	- -	- -	Não facilmente Facilmente

Potencial bioacumulativo

Nome do Produto/ Ingrediente	LogP _{ow}	BCF	Potencial
POLIAMIDA	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
melamina	-1.22	3.8	Baixa
cajú, líquido da casca de castanha de	>4.78	Nenhum.	Alta
2,4,6-tris(dimetilaminometil) fenol	0.219	Nenhum.	Baixa
trientina	-1.66 a -1.4	Nenhum.	Baixa
Fibras sintéticas, silicato de alk. terra	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
RESINA EPÓXI (MW<=700)	3	31	Baixa
Vidro, óxido, substâncias químicas	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.
diacrilato de 2-etil-2-[[(1-oxoalil)oxi]metil]	0.67	Nenhum.	Baixa
-1,3-propanodiilo			
QUARTZO (>10 microns)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.

Seção 12. Informações ecológicas

N,N'-etano-1,2-diilbis (12-hidroxiocetadecano- 1-amida)	>6	Nenhum.	Alta
QUARTZO (<10 microns)	Nenhum.	Nenhum.	Nenhum.

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água : Não disponível.

Outros efeitos adversos

Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Cuidados são necessários quando manusear recipientes vazios que não foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

	Brasil (ANTT)	IMDG	IATA
Número ONU	UN3066	UN3066	UN3066
Denominação da ONU apropriada para o embarque	TINTA	PAINT	PAINT
Classe(s) de risco para o transporte	8	8	8
Grupo de embalagem	II	II	II
Perigo ao meio ambiente	Sim. Não é necessária a marca de substância ambientalmente perigosa.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.
Substâncias de poluentes marinhos	Não aplicável.	(Polyamide)	Not applicable.

Informações adicionais

Seção 14. Informações sobre transporte

- Brasil** : Não identificado.
- Número de risco** : 80
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
- IATA** : A marca de substância ambientalmente perigosa pode aparecer se assim exigido por outras regulamentações de transporte.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Transporte em grande volume de acordo com os instrumentos IMO : Não aplicável.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Referências : ABNT NBR 14725: 2023 (Abril 2025)

Seção 16. Outras informações

Histórico

- Data da edição anterior** : 8/18/2026
- Versão** : 1.03
- Preparado por** : EHS

Significado das abreviaturas :

- ADN = Disposições Européias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima
- ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre
- ATE = Toxicidade Aguda Estimada
- BCF = Fator de Bioconcentração
- GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
- IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
- IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
- LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
- MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
- RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso
- UN = Nações Unidas

 Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observações

Seção 16. Outras informações

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas nos atuais conhecimentos científicos e técnicos. A finalidade destas informações é chamar a atenção para os aspectos de higiene e segurança no que concerne os produtos fornecidos pela PPG e para recomendar medidas de precaução para estocagem e manuseio de produtos. Nenhuma garantia é dada em respeito às propriedades dos produtos. Nenhuma ação judicial pode ser aceita por qualquer falha por ter sido observadas as medidas de precaução descritas nesta folha de informações ou por qualquer erro de uso deste produto.