

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä

: 23 Syyskuu 2026

Versio

: 6



## KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

### 1.1 Tuotetunniste

**Tuotenimi** : SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE

**Tuotekoodi** : 00435908

**Muu tunnistuskeino**

Ei saatavilla.

### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

**Käyttötarkoitus** : Teolliset sovellukset, Käytetään ruiskuttamalla.

**Aineen ja/tai seoksen käyttö** : Pinnoite.

**Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset** : Tuotetta ei ole tarkoitettu, merkitty tai pakattu kuluttajakäyttöön.

### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**Tämän KTT:n vastuuhenkilön sähköpostiosoite** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Hätäpuhelinnumero

#### Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

Myrkytystietokeskus ja hätänumero Suomessa: 0800 147 111, 09 471 977 ja 112

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

**Tuotteen määritelmä** : Seos

**Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan**

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Repr. 1B, H360F

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 1, H410

Tuote luokitellaan vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit

:



- Huomiosana
- :
- Vaara
- Vaaralausekkeet
- :
- Syttyvä neste ja höyry.  
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.  
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

- Ennaltaehkäisy
- :
- Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmiensuojainta tai kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
- Pelastustoimenpiteet
- :
- Valumat on kerättävä.
- Varastointi
- :
- Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
- Jäte
- :
- Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan.  
P280, P210, P273, P391, P403 + P233, P501
- Vaaralliset ainesosat
- :
- Epoxy Amine Resin; xylene; Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia; bentsyylialkoholi; 2-metyylipropan-1-oli; 4,4'-isopropylideenidifenoli; m-ksyleeni- $\alpha,\alpha'$ -diamiini ja 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol
- Lisämerkinnät
- :
- Ei sovelleta.

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

:

Vain ammattikäyttöön.

Erityiset pakkausvaatimukset

- Pakkaukset, jotka on varustettava lapsille turvallisilla sulkimilla
- :
- Ei sovelleta.
- Näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus
- :
- Ei sovelleta.

2.3 Muut vaarat

Tuote täyttää PBT- tai vPvB-kriteerit asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XIII mukaisesti

:

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Tuote täyttää asetuksen (EY) No 1907/2006 hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien kriteerit. : Sisältää 4,4'-isopropylideenidifenoli. Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä.

Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                   | Tunnisteet                                                                            | % painon mukaan | Luokitus                                                                                                                                                                       | Erityiset päätelmät Rajat, M-tekijät ja ATE:t                                                  | Tyyppi      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Epoxy Amine Resin                                                         | CAS: SUB123903                                                                        | ≥25 - ≤50       | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                               | -                                                                                              | [1]         |
| ksyleeni                                                                  | REACH #: 01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeksi: 601-022-00-9 | ≥10 - ≤25       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [ihon kautta] = 1700 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (höyryt)] = 11 mg/l                        | [1] [2]     |
| Propylidynetrimetanoli, propoksyloitu, reaktiotuotteet ammoniakkin kanssa | REACH #: 01-2119556886-20<br>ES: 500-105-6<br>CAS: 39423-51-3                         | ≥10 - ≤17       | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                        | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 500 mg/kg<br>ATE [ihon kautta] = 1100 mg/kg | [1]         |
| bentsyylialkoholi                                                         | REACH #: 01-2119492630-38<br>ES: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Indeksi: 603-057-00-5  | ≥5.0 - ≤11      | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1200 mg/kg                                  | [1] [2]     |
| 2-metyylipropan-1-oli                                                     | REACH #: 01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeksi: 603-108-00-1   | ≥5.0 - ≤10      | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336                                                                            | -                                                                                              | [1] [2]     |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli                                              | REACH #: 01-2119457856-23<br>ES: 201-245-8<br>CAS: 80-05-7<br>Indeksi: 604-030-00-0   | ≥1.0 - ≤5.0     | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                               | M [akuutti] = 1<br>M [krooninen] = 10                                                          | [1] [2] [3] |
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini                                                  | REACH #: 01-2119480150-50                                                             | ≥1.0 - ≤4.3     | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332                                                                                                                                       | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio)                                                             | [1] [2]     |

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

|                                         |                                                                                      |              |                                                                                                                                                         |                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| etylibentseeni                          | ES: 216-032-5<br>CAS: 1477-55-0                                                      |              | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>EUH071                                                     | [suun kautta] = 930 mg/kg<br>ATE [hengitettynä (kaasut)] = 4500 ppm                             |         |
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol | REACH #: 01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeksi: 601-023-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (kuuloelimet)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                               | ATE [hengitettynä (höyryt)] = 17.8 mg/l                                                         | [1] [2] |
|                                         | REACH #: 01-2119560597-27<br>ES: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2                           | ≥0.30 - ≤2.5 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br><br><b>Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden täydelliset tekstit.</b> | ATE (akuutin myrkyllisyyden arvio) [suun kautta] = 1200 mg/kg<br>ATE [ihon kautta] = 1280 mg/kg | [1]     |

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

Ksyleeni: Useat REACH-rekisteröinnit kattavat REACH-rekisteröidyn aineen ksyleeni-isomeereillä, etylibentseenillä (ja toluenilla). Muut REACH-rekisteröinnit sisältävät: 01-2119555267-33 etylibentseenin ja m-ksyleenin ja p-ksyleenin reaktiomassan, 01-2119486136-34 aromaattiset hiilivedyt, C8, 01-2119539452-40 etylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa.

Tyyppi  
[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi  
[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo  
[3] Vastaavaa huolta aiheuttava aine - Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet  
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.  
**SUB koodit ilmaisevat ainesosia joilla ei ole rekisteröityä CAS numeroa.**

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Silmäkosketus** : Tarkista onko piilolinsskejä ja poista ne. Huuhtelee välittömästi silmiä juoksevilla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, pitäen silmäluomia auki. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Hengitysteitse** : Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.
- Ihokosketus** : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käyttää liuottimia tai ohenteita.
- Nieleminen** : Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Ei saa oksennuttaa.

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

**Ensiavun antajien suojaus** : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Jos epäillään, että paikalla on vielä huuruja, pelastajan tulee käyttää asianmukaista maskia tai paineilmalaitteita. Avustavan henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

- Silmäkosketus** : Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- Hengitysteitse** : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- Ihokosketus** : Voimakkaasti syövyttävää. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- Nieleminen** : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

- Silmäkosketus** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
kipu  
kyynelehtiminen  
punoitus
- Hengitysteitse** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
hengitysteiden ärsytys  
yskintä  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat
- Ihokosketus** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
kipu tai ärsytys  
punoitus  
kuivuminen  
halkeilu  
rakkojen syntyminen on mahdollista  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat
- Nieleminen** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
vatsakivut  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet

- Tietoa lääkärille** : Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.
- Erityiskäsittelyt** : Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

- Soveltuva sammutusaine** : Käytä kuivakemikaaleja, CO<sub>2</sub>:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.
- Soveltumaton sammutusaine** : Älä käytä vesisuihkua.

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

- Aineen tai seoksen vaarat : Syttyvä neste ja höyry. Viemäriin valuminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdysvaaran. Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö voi rikkoutua aiheuttaen räjähdysvaaran. Tämä materiaali on erittäin myrkyllistä vesieliöille ja sillä on pitkäkestoisia vaikutuksia. Tämän aineen saastuttama sammuksvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.
- Vaaralliset palamistuotteet : Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:  
hiilen oksidit  
typen oksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityisvarotoimet palomiehille : Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä. Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Siirrä säilytysastiat tulipaloalueelta, jos tähän ei liity riskiä. Käytä vesisuihkua pitääksesi tulelle altistuneet säiliöt viileinä.
- Erityiset palomiesten suojavarusteet : Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet (kypärät, suojaosaappaat ja -käsineet), jotka ovat Euroopan standardin EN 469 mukaiset, takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

- Muu kuin pelastushenkilökunta : ☒ Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta. Evakuoivat ympäröivät alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Sammuta kaikki syttymislähteet. Ei kipinöitä, tupakointia tai avotulta vaara-alueella. Vältä höyryn hengittämistä. Pue asianmukaiset henkilönsuojaimet. Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön.
- Pelastushenkilökunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, huomioi kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Katso myös tiedot kohdasta "Muu kuin pelastushenkilökunta".

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

- : Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäriin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). Vettä saastuttava materiaali. Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle. Valumat on kerättävä.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

- Pieni vuoto : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdysuojattuja laitteita. Laimenna vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon, imeytät inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jättestiaan. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.
- Suuri vuoto : Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdysuojattuja laitteita. Lähesty päästöä tuulen yläpuolelta. Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita päästöt jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti. Kerää läikkyneet kemikaalit säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi. Saastunut imeytysmateriaali saattaa aiheuttaa samanlaisen vaaran kuin vuotanut tuote.

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

|                                |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin | : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.<br>Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.<br>Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn. |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista.

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suojatoimet                     | : Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ihon herkistymisestä kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta. Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä. Vältä altistumista raskauden aikana. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Varo saamasta silmiin tai iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Älä niele. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on riittämätön. Älä mene varastointialueille ja suljettuihin tiloihin, elleivät ne ole asianmukaisesti ilmastoituja. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tai ominaisuuksiltaan vastaavatyypisessä pakkauksessa, jonka voi sulkea tiiviisti käyttökertojen välillä. Säilytä ja käytä etäällä kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Käytä räjähdysturvallisia sähkövarusteita (ilmastointi, valaistus ja materiaalin käsittely). Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Vältä sähköstaattisia purkauksia tarpeellisin varokeinoin. Tyhjtä säiliöt sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia. Älä käytä säiliötä uudelleen. |
| Ohjeet yleisestä työhygieniasta | : Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai jalostetaan. Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakointia. Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen ruokailualueille menemistä. Katso myös kohdasta 8 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet | : Älä varastoi seuraavaa lämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa: 50°C (122°F). Varastoi paikallisten säädösten mukaisesti. Säilytä eristetyllä ja hyväksytyllä alueella. Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä ruuasta ja juomasta. Varastoi lukitussa tilassa. Poista kaikki sytytyslähteet. Pidä erillään hapettavista aineista. Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Lue lisätietoja yhteensopimattomista materiaaleista kohdasta 10 ennen käsittelyä tai käyttöä. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Erityinen loppukäyttö

Katso kohdasta 1.2 tunnistetut käyttötarkoitukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

[HTP-arvot](#)

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                   | Altistumisen raja-arvot                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ksyleeni | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2026)</b><br><b>[Ksyleeni]</b> Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 440 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 220 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 100 ppm. |
| bentsyylialkoholi                                                                         | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2026)</b><br>HTP-arvot 8 tuntia: 45 mg/m³.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 10 ppm.                                                                                                                    |
| 2-metyylipropaan-1-oli                                                                    | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2026)</b><br>Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 150 mg/m³.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 75 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 230 mg/m³.                    |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli                                                              | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2026)</b><br>CARC.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 2 mg/m³.                                                                                                                                           |
| m-ksyleeni- $\alpha,\alpha'$ -diamiini                                                    | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2026)</b><br>Imeytyy ihon läpi.<br>Katto-arvo: 0.1 mg/m³.                                                                                                                                    |
| etyylibentseeni                                                                           | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2026)</b><br>Imeytyy ihon läpi.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 50 ppm.<br>HTP-arvot 8 tuntia: 220 mg/m³.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 200 ppm.<br>HTP-arvot 15 minuuttia: 880 mg/m³.                   |

Biologisen altistumisen indeksit

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                     | Altistumisindeksit                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ksyleeni | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2026)</b><br><b>[Ksyleeni]</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5 mmol/l, metyylihippuurihappo [virtsassassa]. Näytteenottoaika: työvuoron päätyttyä.              |
| etyylibentseeni                                                                             | <b>Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2026)</b><br>Biologisten näytteiden raja-arvot: 5.2 mmol/l, mantelihappo [virtsassassa]. Näytteenottoaika: työvuoron paatyttya tyoviikon tai altistumisjakson loputtua. |

**Suosittelavat tarkkailumenetelmät**

: On viitattava valvontastandardeihin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä) Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeasiakirjoihin vaarallisten aineiden määrittysmenetelmistä.

DNEL/DMEL

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

| Tuotteen/ainekosan nimi                                              | Altistus                                            | Arvo                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Xylene                                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Systeeminen<br>5 mg/kg/vrk       |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Paikallinen<br>65.3 mg/m³        |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen<br>65.3 mg/m³        |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Systeeminen<br>125 mg/kg/vrk     |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen<br>212 mg/kg/vrk     |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen<br>221 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>221 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Paikallinen<br>260 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen<br>260 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen<br>442 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>442 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>442 mg/m³         |
| Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen<br>1.6 mg/kg/vrk     |
| bentsyylialkoholi                                                    | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>14.1 mg/m³        |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Systeeminen<br>4 mg/kg/vrk       |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Systeeminen<br>4 mg/kg/vrk       |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen<br>5.4 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen<br>8 mg/kg/vrk       |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Suun kautta         | Systeeminen<br>20 mg/kg/vrk      |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Ihon kautta         | Systeeminen<br>20 mg/kg/vrk      |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>22 mg/m³          |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen<br>27 mg/m³          |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen<br>40 mg/kg/vrk      |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>110 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>110 mg/m³         |
| 2-metyyllipropaan-1-oli                                              | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Paikallinen<br>55 mg/m³          |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen<br>310 mg/m³         |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli                                         | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Ihon kautta         | Systeeminen<br>24 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Systeeminen<br>24 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Suun kautta         | Systeeminen<br>53 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Systeeminen<br>53 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen<br>66 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen<br>66 µg/kg bw/päivä |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Paikallinen<br>1 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Paikallinen<br>1 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen<br>1 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen<br>1 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen<br>2 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen<br>2 mg/m³           |
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini                                             | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>2 mg/m³           |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen<br>0.2 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen<br>0.33 mg/kg/vrk    |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>1.2 mg/m³         |
| etylibentseeni                                                       | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen<br>442 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>884 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen<br>884 mg/m³         |
|                                                                      | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Systeeminen<br>1.6 mg/kg/vrk     |

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                               |                                                     |             |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen | 15 mg/m³        |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen | 77 mg/m³        |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen | 180 mg/kg/vrk   |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Paikallinen | 293 mg/m³       |
|                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Suun kautta         | Systeeminen | 0.075 mg/kg/vrk |
|                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Ihon kautta         | Systeeminen | 0.075 mg/kg/vrk |
|                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Ihon kautta         | Systeeminen | 0.075 mg/kg/vrk |
|                                               | DNEL - Yleisö - Lyhytaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen | 0.13 mg/m³      |
|                                               | DNEL - Yleisö - Pitkäaikainen - Hengitysteitse      | Systeeminen | 0.13 mg/m³      |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen | 0.15 mg/kg/vrk  |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Pitkäaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen | 0.53 mg/m³      |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Ihon kautta    | Systeeminen | 0.6 mg/kg/vrk   |
|                                               | DNEL - Työntekijät - Lyhytaikainen - Hengitysteitse | Systeeminen | 2.1 mg/m³       |
|                                               |                                                     |             |                 |

PNEC

| Tuotteen/ainesosan nimi      | Alueen tiedot - Menetelmä                       | Arvo            |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| xylene                       | Makea vesi                                      | 0.327 mg/l      |
|                              | Merivesi                                        | 0.327 mg/l      |
|                              | Jätevedenpuhdistamo                             | 6.58 mg/l       |
|                              | Makean veden sedimentti                         | 12.46 mg/kg dwt |
|                              | Meriveden sedimentti                            | 12.46 mg/kg dwt |
|                              | Maaperä                                         | 2.31 mg/kg      |
|                              | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.4 mg/l        |
|                              | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.04 mg/l       |
|                              | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 10 mg/l         |
|                              | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 1.56 mg/kg dwt  |
| 2-metyylipropan-1-oli        | Meriveden sedimentti                            | 0.156 mg/kg dwt |
|                              | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 0.076 mg/kg dwt |
|                              | Makea vesi - Herkkyysjakauma                    | 0.018 mg/l      |
|                              | Merivesi - Herkkyysjakauma                      | 0.018 mg/l      |
|                              | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 320 mg/l        |
|                              | Makean veden sedimentti - Arviointitekijät      | 1.2 mg/kg dwt   |
|                              | Meriveden sedimentti - Arviointitekijät         | 0.24 mg/kg dwt  |
|                              | Maaperä - Arviointitekijät                      | 3.7 mg/kg dwt   |
|                              | Makea vesi - Arviointitekijät                   | 0.1 mg/l        |
|                              | Merivesi - Arviointitekijät                     | 0.01 mg/l       |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli | Jätevedenpuhdistamo - Arviointitekijät          | 9.6 mg/l        |
|                              | Makean veden sedimentti - Tasapainojakautuminen | 13.7 mg/kg dwt  |
|                              | Meriveden sedimentti - Tasapainojakautuminen    | 1.37 mg/kg dwt  |
|                              | Maaperä - Tasapainojakautuminen                 | 2.68 mg/kg dwt  |
|                              | Toissijainen myrkytys                           | 20 mg/kg        |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
| etylibentseeni               |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |
|                              |                                                 |                 |

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

**Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet** : Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta teknistä tapaa, jotta työntekijöiden altistus ilman epäpuhtauksille pysyy kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen alapuolella. Kontrollitoimia tarvitaan myös pitämään kaasu-, höyry- tai pölypitoisuudet alhaisimman räjähdysvaarallisen tason alapuolella. Käytä räjähdysvarmoja ilmastointivarusteita.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygieniatoimenpiteet             | : Pese kädet, käsivarret ja kasvat huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Silmien tai kasvojen suojaus     | : Kemialliset roiskelasit ja kasvosuojus Käytä EN 166:n mukaista silmiensuojainta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ihonsuojaus                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Käsien suojaus                   | : Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä, hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käsiteltäessä, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käsinevalmistajan antamien tietojen perusteella on käytön aikana tarkistettava, ovatko käsineet säilyttäneet suojaavat ominaisuutensa. On otettava huomioon että käsinemateriaalien läpäisy aika voi olla erilainen eri käsinevalmistajilla. Kun kyseessä on useasta aineesta koostuva seos, käsineiden suoja-aikaa ei voida arvioida tarkasti. Käsinesuositus perustuu tässä liuottimelle, jota tässä tuotteessa on eniten. Pitkään jatkuvassa ja toistuvassa altistumisessa me suosittelemme, että käytetään luokan 6 mukaisia suojakäsineitä (läpäisy aika yli 480 minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Kun odotettavissa on vain lyhyt kontakti, suosittelemme, että käytetään luokan 2 mukaisia käsineitä (läpäisy aika yli 30minuuttia normin EN 374 mukaisesti). Käyttäjän on huolehdittava siitä, että valittu käsine soveltuu parhaiten tämän tuotteen käsittelyyn huomioiden riskiarvioinnissa määritellyt käyttöolosuhteet. |
| Käsineet                         | : nitrili neopreeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kehonsuojaus                     | : Käytettävän suojavaatetuksen on oltava suoritettavan työn ja riskien mukainen ja asiantuntijan hyväksymä ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos on olemassa staattisen sähköön aiheuttama syttymisvaara, käytä antistaattista suojavaatetusta. Paras suoja staattisilta sähköpurkauksilta saadaan käyttäessä antistaattisia haalareita, saappaita ja käsineitä. Katso lisätietoja materiaali- ja muotoiluvaatimuksista sekä testausmenetelmistä Euroopan standardista EN 1149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muu ihonsuojaus                  | Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavan työtehtävän ja riskien perusteella ja niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymiä ennen tuotteen käsittelyä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hengityksensuojaus               | : Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotettavissa olevat altistumistasot, tuotteen vaaraominaisuudet ja valitun hengityssuojaimen turvalliset käyttörajat. Jos työntekijät altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille, on käytettävä hyväksyttyjä, sertifioituja hengityksensuojaimia. Käytä hyvin istuvaa, ilmaa puhdistavaa tai ilmasyötteistä hengityssuojainta, joka täyttää asianmukaiset standardit, jos riskiarviointi osoittaa tämän olevan tarpeellista. Käytettävä EN140-standardin mukaista hengityssuojainta. Suodatintyyppi: liuotinhöyry- (Tyyppi A) ja pölysuodatin P3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ympäristöaltistumisen torjuminen | : On varmistettava, että Ilmanvaihdon tai laitteiden päästöt ovat ympäristönsuojelulain määräysten mukaiset. Joissain tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset muutokset ovat tarpeen, jotta päästöt saadaan vähennettyä hyväksyttävälle tasolle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktiivisuus                         | : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.                                               |
| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus              | : Tuote on stabiili.                                                                                                                                |
| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | : Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.                                                                     |
| 10.4 Vältettävät olosuhteet                | : Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa.<br>Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.                    |
| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit        | : Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettimet, vahvat emäkset, voimakkaat hapot. |
| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet          | : Olosuhteista riippuen, hajoamistuotteita voi sisältää seuraavia aineita: hiilen oksidit<br>typen oksidit                                          |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti.<br>Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. |

Välitön myrkyllisyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                  | Tulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annos / Altistus                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  ylene | Rotta - Suun kautta - LD50<br>Kani - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Suun kautta - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.3 g/kg<br>1.7 g/kg<br>0.22 g/kg                   |
| Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| bentsyylialkoholi                                                                        | Kani - Ihon kautta - LD50<br>Kani - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Suun kautta - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.4 g/kg<br>>2000 mg/kg<br>1200 mg/kg               |
| 2-metyylipropan-1-oli                                                                    | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Pölyt ja höyry<br>Rotta - Suun kautta - LD50<br>Kani - Ihon kautta - LD50                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >5 mg/l [4 tuntia]<br>2830 mg/kg<br>2460 mg/kg      |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli                                                             | Rotta - Hengitysteitse - LC50 Höyry<br>Rotta - Suun kautta - LD50<br><u>Myrkkyyvaikutukset</u> : Keuhkot, rintakehä tai hengitys - hengenahdistusKeuhkot, rintakehä tai hengitys - syanoosi<br>Kani - Ihon kautta - LD50<br><u>Myrkkyyvaikutukset</u> : Käyttäytyminen - uneliaisuus (yleinen masentunut toiminta)<br>Sydän - Muut muutoksetKeuhkot, rintakehä tai hengitys - muutokset keuhkoverisuonten vastuksessa | 24.6 mg/l [4 tuntia]<br>3.25 g/kg<br><br>3600 mg/kg |
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini                                                                 | Rotta - Suun kautta - LD50<br>Rotta - Uros, Naaras - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Hengitysteitse - LC50 Kaasu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 930 mg/kg<br>>3100 mg/kg<br>700 ppm [1 tuntia]      |

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| etylibentseeni                         | <u>Myrkyvaikutukset:</u> Silmä - kyynelvuoto Keuhko, rintakehä tai hengitys - hengityslama<br>Rotta - Suun kautta - LD50<br>Kani - Ihon kautta - LD50<br>Rotta - Hengitysteitse - LC50 Höyry<br>Rotta - Ihon kautta - LD50 | 3.5 g/kg<br>17.8 g/kg<br>17.8 mg/l [4 tuntia]<br>1280 mg/kg |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol | Rotta - Suun kautta - LD50<br><u>Myrkyvaikutukset:</u> Perifeerinen hermo ja tunne - Hiljainen halvaus ilman anestesiaa (yleensä neuromuskulaarinen tukos) Keuhkot, rintakehä tai hengitys - hengenahdistus                | 1200 mg/kg                                                  |

Akuutit myrkyllisyysarvot

| Reitti                       | ATE-arvo      |
|------------------------------|---------------|
| Suun kautta                  | 2118.37 mg/kg |
| Ihon kautta                  | 3603.11 mg/kg |
| Sisäänhengittäminen (kaasut) | 108958.84 ppm |
| Sisäänhengittäminen (höyryt) | 51.63 mg/l    |

Päätelmä/yhteenveto : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Ärsytys/Korroosio

| Tuotteen/ainekomponentin nimi | Tulos                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksyleeni                      | Kani - Iho - Keskivaikeasti ärsyttävä<br>Määrä/käytetty pitoisuus: 500 mg<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 24 tuntia |
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini      | Rotta - Iho - Vaikeasti ärsyttävä<br>Käsittelyn/altistumisen kesto: 4 tuntia<br>Tarkkailujakso: 4 tuntia              |

Päätelmä/yhteenveto

Iho : Voimakkaasti syövyttävää.  
Silmät : Vaurioittaa vakavasti silmiä.  
Hengitykseen liittyvä : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

| Tuotteen/ainekomponentin nimi | Testi                   | Tulos      |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| m-ksyleeni-α,α'-diamiini      | Hiiri - iho<br>OECD 429 | Herkistävä |

Päätelmä/yhteenveto

Iho : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.  
Hengitykseen liittyvä : Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.  
Perimää vaurioittava

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| Tuotteen/ainesosan nimi      | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet             |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| ksyleeni                     | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| 2-metyylipropan-1-oli        | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |
| -                            | Kategoria 3 | -            | Narkoottiset vaikutukset |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli | Kategoria 3 | -            | Hengitysteiden ärsytys   |

**Päätelmä/yhteenvedo** :  
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  
[Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen](#)

| Tuotteen/ainesosan nimi | Luokka      | Altistustapa | Kohde-elimet |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| etyylibentseeni         | Kategoria 2 | -            | kuuloelimet  |

**Päätelmä/yhteenvedo** :  
Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.  
[Aspiraatiovaara](#)

| Tuotteen/ainesosan nimi | Tulos                        |
|-------------------------|------------------------------|
| ksyleeni                | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1 |
| etyylibentseeni         | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1 |

**Päätelmä/yhteenvedo** :  
Luokituksen kriteerit eivät täyty saatavilla olevien tulosten perusteella.  
**Todennäköisiä** : Ei saatavilla.  
**altistumisreittejä koskevat tiedot**

**[Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset](#)**

**Hengitysteitse** : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

**Nieleminen** : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

**Ihokosketus** : Voimakkaasti syövyttävää. Poistaa rasvaa ihosta. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

**Silmäkosketus** : Vaurioittaa vakavasti silmiä.

**[Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet](#)**

**Hengitysteitse** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
hengitysteiden ärsytys  
yskintä  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat

**Nieleminen** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
vatsakivut  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat

**Ihokosketus** : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:  
kipu tai ärsytys  
punoitus  
kuivuminen  
halkeilu  
rakkojen syntyminen on mahdollista  
alentunut sikiön paino  
sikiökuolemien lisääntyminen  
luurangon epämuodostumat

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silmäkosketus | : Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:<br>kipu<br>kyynelhtminen<br>punoitus |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <u>Lyhytaikainen altistuminen</u>            |                                                                   |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset           | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| <u>Pitkäaikainen altistuminen</u>            |                                                                   |
| Mahdolliset välittömät vaikutukset           | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleiset                                 | : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa ihon rasvan vähenemistä, ja johtaa ihon ärtymiseen, halkeiluun ja/tai tulehtumiseen. Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan allergisen reaktion seuraavilla altistuserroilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset          | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Perimää vaurioittava                    | : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset | : Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Muut tiedot                             | : Pitkäaikainen tai toistuva kosketus saattaa kuivattaa ihoa ja aiheuttaa ärsytystä. Toistuva altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä sekä pysyviä aivo- ja hermostovaurioita. Suositeltavat altistumisraajat ylittävien höyry/ aerosolipitoisuuksien hengittäminen aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta, pahoinvointia ja saattaa johtaa tajuttomuuteen tai kuolemaan. Vältä kosketusta ihon ja vaatteiden kanssa. Amiinihöyrylle altistumisen on raportoitu aiheuttavan ohimenevää sarveiskalvon turvotusta, jota kuvataan siniseksi usvaksi, sädekehäilmiöksi tai sumuiseksi tai sumeaksi näköksi usean tunnin ajan. Tila on tyypillisesti väliaikainen eikä aiheuta pysyviä vaikutuksia näköön. Kun käytetään kohdassa 8 määriteltyä asianmukaista silmiensuojainta, altistuminen vähenee merkittävästi eikä tilaa ole havaittu. |

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 11.2 Tiedot muista vaaroista                     |                                            |
| 11.2.1 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä. |
| 11.2.2 Muut tiedot                               | Ei saatavilla.                             |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.  
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin.

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja luokiteltu ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdista 2 ja 3.

12.1 Myrkyllisyys

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

| Tuotteen/ainesosan nimi                                | Tulos                                                                                                                                                   | Laji                                                                                                                                                            | Annos / Altistus                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-metyylipropaan-1-oli<br>4,4'-isopropylideenidifenoli | Akuutti - EC50<br>Akuutti - LC50 - Makea vesi<br>Akuutti - LC50 - Makea vesi<br>Krooninen - NOEC - Makea vesi<br>Akuutti - EC50<br><br>Krooninen - EC10 | Vesikirppu<br>Kalat<br>Äyriäiset<br>Kalat<br><br>Levät - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i><br>Levät - Green algae - <i>Raphidocelis subcapitata</i> | 1100 mg/l [48 tuntia]<br>4.6 mg/l [96 tuntia]<br>0.885 mg/l [48 tuntia]<br>0.000174 mg/l [5 kuukautta]<br>1.32 mg/l [72 tuntia]<br><br>1.189 mg/l [72 tuntia] |
| etylibentseeni                                         | Akuutti - EC50 - Makea vesi<br>Krooninen - NOEC - Makea vesi                                                                                            | Vesikirppu<br>Vesikirppu - <i>Ceriodaphnia dubia</i>                                                                                                            | 1.8 mg/l [48 tuntia]<br>1 mg/l                                                                                                                                |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol              | Akuutti - LC50<br><br>Akuutti - LC50                                                                                                                    | Vesikirppu<br><br>Kalat                                                                                                                                         | >100 mg/l [48 tuntia]<br><br>>100 mg/l [96 tuntia]                                                                                                            |

**Päätelmä/yhteenveto** : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

| Tuotteen/ainesosan nimi                                     | Testi                                                    | Tulos                                                      | Annos / Rokote |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| etylibentseeni<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | -<br>OECD [ Valmis biohajoavuus - suljetun pullon testi] | 79% [10 päivää] - Helposti<br>4% [28 päivää] - Ei helposti |                |

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                                                                     | Puoliintumisaika vedessä | Valon vaikutus        | Biohajoavuus                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ksyleni<br>bentsyylialkoholi<br>4,4'-isopropylideenidifenoli<br>etylibentseeni<br>2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)phenol | -<br>-<br>-<br>-<br>-    | -<br>-<br>-<br>-<br>- | Helposti<br>Helposti<br>Helposti<br>Helposti<br>Ei helposti |

12.3 Biokertyvyys

| Tuotteen/ainesosan nimi                                                   | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Mahdollisesti aiheuttava |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ksyleni                                                                   | 3.12               | 7.4 - 18.5 | Alhainen                 |
| Propylidynetrimetanoli, propoksyloitu, reaktiotuotteet ammoniakkin kanssa | -1.13              | -          | Alhainen                 |
| bentsyylialkoholi                                                         | 0.87               | -          | Alhainen                 |
| 2-metyylipropaan-1-oli                                                    | 1                  | -          | Alhainen                 |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli                                              | 3.4                | 43.65      | Alhainen                 |
| m-ksyleni-α,α'-diamiini                                                   | 0.18               | 2.69       | Alhainen                 |
| etylibentseeni                                                            | 3.6                | 79.43      | Alhainen                 |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol                                     | 0.219              | -          | Alhainen                 |

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

| Tuotteen/ainesosan nimi               | logKoc | Koc     |
|---------------------------------------|--------|---------|
| Etanoli                               | 1.1    | 12.6442 |
| 2-metyylipropaan-1-oli                | 1.1    | 12.0246 |
| 4,4'-isopropylidenedifenoli           | 3.2    | 1436.23 |
| m-ksyyleeni-α,α'-diamiini             | 1.7    | 46.5812 |
| etyylibentseeni                       | 2.2    | 170.406 |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | 2.7    | 525.589 |

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä mitään aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Saattaa aiheuttaa endokriinisia häiriöitä.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa huomioonotetuista käyttötavoista.

13.1 Jätteenkäsittelymenetelmät

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hävitysmenetelmät | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tuotejätteet, pesuliuokset ja mahdolliset sivutuotteet on hävitettävä ympäristölainsäädännön, -lupien ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käyttämättä jääneen ja kierrätyskelvottoman tuotteen hävittämiseen on käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia. |
| Vaarallinen jäte  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Euroopan jäteluettelo (EWC)

| Jätekoodi | Jätteen merkintä                       |
|-----------|----------------------------------------|
| 08 01 99  | jätteet, joita ei ole mainittu muualla |

Pakkaaminen

|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hävitysmenetelmät | : Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pakkaustyyppi | Euroopan jäteluettelo (EWC)    |
|---------------|--------------------------------|
| Säiliö        | 15 01 06 sekalaiset pakkaukset |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erityiset varotoimenpiteet | : Tämä tuote ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä, huuhtelemattomia pakkauksia tulee käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjä pakkaukset tai niiden sisäpussit voivat sisältää tuotejäämiä. Tuotejäämien höyryt voivat aiheuttaa helposti syttyvän tai räjähtävän seoksen pakkauksen sisällä. Älä leikkaa, hitsaa tai hio pakkauksia ellei niitä ole puhdistettu huolellisesti sisäpuolelta. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumia sekä estä pääsy maaperään, vesistöön ja viemäriin. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 14: Kuljetustiedot

|                                               | ADR/RID                   | ADN                       | IMDG                        | IATA                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero             | UN3469                    | UN3469                    | UN3469                      | UN3469                                                             |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALI, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ | MAALI, PALAVA, SYÖVYTTÄVÄ | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE                                        |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat                  | 3 (8)                     | 3 (8)                     | 3 (8)                       | 3 (8)                                                              |
| 14.4 Pakkausryhmä                             | III                       | III                       | III                         | III                                                                |
| 14.5 Ympäristövaarat                          | Kyllä.                    | Kyllä.                    | Yes.                        | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |
| Merta saastuttavat aineet                     | Ei sovelleta.             | Ei sovelleta.             | (Polyoxy propylene diamine) | Not applicable.                                                    |

Lisätiedot

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR/RID      | : Ympäristölle vaarallisen aineen merkkiä ei vaadita kuljetettaessa kokoina ≤5 l tai ≤5 kg.    |
| Tunnelikoodi | : (D/E)                                                                                        |
| ADN          | : Ympäristölle vaarallisen aineen merkkiä ei vaadita kuljetettaessa kokoina ≤5 l tai ≤5 kg.    |
| IMDG         | : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.        |
| IATA         | : Ympäristölle vaarallisen aineen merkki voi näkyä, jos muut kuljetusmääräykset niin vaativat. |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle | : <b>Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:</b> kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuotoilanteissa. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti | : Ei sovelleta. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) |
| <u>Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo</u>                                                                                                      |
| <u>Liite XIV</u>                                                                                                                                         |
| Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.                                                                                                                     |
| <u>Erityistä huolta aiheuttavat aineet</u>                                                                                                               |

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

| Aineen sisäinen ominaisuus                                                                                                                                      | Ainesosan nimi | Tila        | Viitenumero        | Tarkistuspäivä |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| Myrkyllistä lisääntymiselle Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ihmisten terveyden kannalta Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet ympäristön kannalta | bisfenoli A    | Suosittelaa | 9th recommendation | 10/1/2019      |
|                                                                                                                                                                 | bisfenoli A    | Suosittelaa | 9th recommendation | 10/1/2019      |
|                                                                                                                                                                 | bisfenoli A    | Suosittelaa | 9th recommendation | 10/1/2019      |

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

| Tuotteen/ainesosan nimi                | Nimike nro ( REACH ) |
|----------------------------------------|----------------------|
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE | 3                    |
| 4,4'-isopropylideenidifenoli           | 30                   |
|                                        | 30                   |
|                                        | 66                   |

Merkinnät : Vain ammattikäyttöön.

Muut EU-määräykset

Räjähteiden lähtöaineet : Ei sovelleta.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (EU 2024/590)

Ei luetteloitu.

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta valvotaan Seveso direktiivin alaisuudessa.

Vaara kriteerit

| Luokka |
|--------|
| P5c    |
| E1     |

| Tuotteen/ainesosan nimi      | Luettelonimi                                     | Ei saatavilla. | Luokitus | Muistiinpanot |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| 4,4'-isopropylideenidifenoli | Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö | -              | CARC     | -             |

15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Lyhenteet

- ATE = Uudet luokituksen raja-arvot  
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU) No. 1272/2008]  
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet  
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus  
RRN = REACH Rekisteröintinumero  
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen  
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista  
ADN = Eurooppalainen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta  
IMDG = Vaarallisten aineiden merikuljetus  
IATA =Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

| Luokitus                                                                                                                                                                                                                             | Perustelu                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 1B, H360F<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Testitulosten perusteella<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä<br>Laskentamenetelmä |

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225<br>H226<br>H302<br>H304<br>H312<br>H314<br>H315<br>H317<br>H318<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H360F<br>H373<br><br>H400<br>H410<br>H411<br>H412<br>EUH071 | Helposti syttyvä neste ja höyry.<br>Syttyvä neste ja höyry.<br>Haitallista nieltynä.<br>Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.<br>Haitallista joutuessaan iholle.<br>Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.<br>Ärsyttää ihoa.<br>Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.<br>Vaurioittaa vakavasti silmiä.<br>Ärsyttää voimakkaasti silmiä.<br>Haitallista hengitettynä.<br>Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.<br>Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.<br>Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.<br>Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille.<br>Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.<br>Hengityselimiä syövyttävää. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

|                                        |            |                              |                   |
|----------------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| Koodi                                  | : 00435908 | Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä | : 23 Syyskuu 2026 |
| SIGMASHIELD 220/420/460/880/880GF CURE |            |                              |                   |

KOHTA 16: Muut tiedot

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | VÄLITÖN MYRKYLLISYYS - Katgoria 4                               |
| Aquatic Acute 1   | LYHYTAIKAINEN (VÄLITÖN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1     |
| Aquatic Chronic 1 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 1   |
| Aquatic Chronic 2 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 2   |
| Aquatic Chronic 3 | PITKÄAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPÄRISTÖLLE - Katgoria 3   |
| Asp. Tox. 1       | ASPIRAATIOVAARA - Katgoria 1                                    |
| Eye Dam. 1        | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 1                   |
| Eye Irrit. 2      | VAKAVA SILMÄVAURIO/SILMÄ-ÄRSYTYS - Katgoria 2                   |
| Flam. Liq. 2      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 2                                   |
| Flam. Liq. 3      | SYTTYVÄT NESTEET - Katgoria 3                                   |
| Repr. 1B          | LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET - Katgoria 1B           |
| Skin Corr. 1B     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1B                        |
| Skin Corr. 1C     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 1C                        |
| Skin Irrit. 2     | IHOSYÖVYTTÄVYYS/IHOÄRSYTYS - Katgoria 2                         |
| Skin Sens. 1      | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1                                    |
| Skin Sens. 1B     | IHOA HERKISTÄVÄ - Katgoria 1B                                   |
| STOT RE 2         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN - Katgoria 2 |
| STOT SE 3         | ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN - Katgoria 3    |

Julkaisutiedot

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Julkaisupäivä/     | : 23 Syyskuu 2026 |
| Tarkistuspäivä     |                   |
| Edellinen päiväys  | : 25 Kesäkuu 2025 |
| Tiedotteen laatija | : EHS             |
| Versio             | : 6               |

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen informaatio perustuu tämänhetkiseen tieteelliseen ja teknologiseen tietämykseen. Tämän informaation tarkoituksena on kiinnittää huomiota toimittamiemme tuotteiden terveys- ja turvallisuusnäkökohtiin sekä suositella varotoimia tuotteiden varastoinnissa ja käsittelyssä. Mitään vakuutusta tai takuuta ei tuotteiden ominaisuuksista anneta. Tässä tiedotteessa kuvattujen varotoimien laiminlyönnistä tai mistään tuotteiden epätavallisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista ei vastata.