

DËFTESË E SIGURISË TEKNIKE

Data e botimit/Data e ndryshimit

: 9 Tetor 2026

Versioni

: 2



SEKSIONI 1: Identifikim i lëndës/përgatesës dhe i kompanisë/ndërmarrjes

1.1 Identifikuesi i produktit

Emri i produktit : PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG

Kodi i produktit : 00428711

Mjete të tjera identifikuese

Nuk zotërohet.

1.2 Përdorime përkatëse të identifikuara të lëndës ose të përzierjes dhe përdorime që nuk këshillohen

Përdorimi i produktit : Aplikime industriale, Përdoret me spërkatje.

Përdorimi i lëndës/
përgatesës : Veshje.

Përdorime të kundërkëshilluara : Produkti nuk ka për qëllim, etiketuar apo pakeluar për përdorim të konsumatorit.

1.3 Hollësi për ofruesin e dëftesës së sigurisë teknike

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Adresa e emailit të personit përgjegjës për këtë SDS (Dëftesë e Sigurisë Teknike) : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Numri i telefonit për urgjenca

Furnizuesi

+31 20 4075210

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

2.1 Klasifikimi i lëndës ose i përzierjes

Përkufizimi i produktit : Përzierje

Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

Produkti klasifikohet si i rrezikshëm, sipas Rregullores (EC) 1272/2008 të amenduar.

Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të deklaratave H të parashtruara më lart.

Shihni seksionin 11 për të dhëna më të hollësishme lidhur me pasojat dhe simptomat shëndetësore.

2.2 Elemente të etiketës

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive

Piktograme të rrezikshmërisë	:	
Fjalë sinjalizuese	:	Paralajmërim
Njoftime të rrezikshmërisë	:	Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. E dëmshme për gjallesat ujore me efekte afatgjata.
<u>Njoftime paralajmëruese</u>		
Parandalim	:	Përdorni doreza mbrojtëse. Shmangni çlirimin në mjedis. Shmangni frymëthithjen e avujve.
Përgjigje	:	 PO TË PREKË LËKURËN: Lani me ujë të bollshëm. Hiqini rrobat e ndotura dhe lajini para se t'i përdorni përsëri.
Ruajtja	:	Nuk zbatohet.
Heqja/Asgjësimi	:	Eliminoni përmbajtjen dhe enën në pajtim me të gjitha rregulloret lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.  P280, P273, P261, P302 + P352, P362 + P364, P501
Ingredientë të rrezikshëm	:	 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol , oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane dhe Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
Elemente suplementare të etiketës	:	 Nuk zbatohet.
Aneksi XVII – Kufizime në prodhimin, hedhjen në treg dhe përdorimin e disa lëndëve, përzierjeve dhe artikujve të rrezikshëm	:	Nuk zbatohet.
<u>Kërkesa të posaçme për paketimin</u>		
Enët duhen pajisur me kapëse rezistente ndaj fëmijëve	:	Nuk zbatohet.
Paralajmërim i prekshëm i rrezikut	:	Nuk zbatohet.

2.3 Rrezikshmëri të tjera

Produkti përmbush kriteret për PBT ose vPvB në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 1907/2006, Shtojca XIII.	:	TKjo përzierje nuk përmban asnjë substancë që vlerësohet të jetë një PBT ose një vPvB.
Produkti plotëson kriteret për prishjen endokrine të pronave sipas Rregullores (KE) nr. 1907/2006.	:	Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.
Rrezikshmëri të tjera që nuk figurojnë në klasifikim	:	Kontakti i zgjatur ose i përsëritur rrezikon të çojë në tharje të lëkurës dhe të shkaktojë irritim.

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 3: Përbërja/të dhëna për ingredientët

3.2 Përzierje : Përzierje

Emri i produktit/ ingredientit	Identifikuesit	% me peshë	Klasifikimi	Përq. specifik Limitet, faktorët M dhe ATE-të	Lloji
4,4'- Isopropylidenedicyclohexanol, produkte të reaksionit oligomerik me 1-chloro- 2,3-epoxypropane	REACH #: 01-2119959495-22 EC: 500-070-7 CAS: 30583-72-3	≥25 - ≤50	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	-	[1]
Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl sebacate	REACH #: 01-2119491304-40 EC: 915-687-0 CAS: 1065336-91-5	≥0.30 - ≤2.3	Skin Sens. 1A, H317 Repr. 2, H361f Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	M [akut] = 1 M [kronik] = 1	[1]
n-butyl acetate	REACH #: 01-2119485493-29 EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Indeksi: 607-025-00-1	≥1.0 - ≤5.0	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066	-	[1] [2]
2,5-Furandion, telomer me etenilbenzen dhe (1-metiletil)benzen, 3- (dimetilamino)propil imide, imid me polietilen- polipropilenglikol 2-aminopropil Me eter, 2- [C10-16-alkyloxy)methyl] oxirane-quaternized, benzoate (kripëra)	CAS: 1431957-88-8	≤0.19	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të deklaratave H të parashtruara më lart.	M [akut] = 1 M [kronik] = 1	[1]

Nuk ka të pranishëm përbërës të tjerë që, me sa është në dijeni furnizuesi dhe në përqendrimet e zbatueshme, klasifikohen si të rrezikshëm për shëndetin ose mjedisin, janë PBT-të apo vPvB-të, ose Substanca njëlloj shqetësuese apo të cilave u është bashkëlidhur një kufi ekspozimi në vendin e punës dhe prandaj duhen raportuar në këtë seksion.

Lloji

[1] Lëndë e klasifikuar me një rrezik për shëndetin apo për mjedisin

[2] Lëndë me një kufi ekspozimi në vendin e punës

Kufijtë e ekspozimit në vendin e punës, nëse ekzistojnë, gjenden të renditur në seksionin 8.

Kodet SUB paraqesin sustancat pa numrat e regjistruar CAS.

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 4: Masa të ndihmës së parë

4.1 Përshkrim i masave të ndihmës së shpejtë

Kontakt me sytë	: Kontrolloni për lente kontakti dhe hiqini nga sytë sipas rastit. Menjëherë shpëlajini sytë me ujë të rrjedhshëm për të paktën 10 minuta, duke i mbajtur qepallat të hapura. Kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore.
Frymëthithje	: Nxirrni në ajër të pastër. Mbajeni personin ngrohtë dhe në prehje. Nëse viktimi nuk po merr frymë, nëse frymëmarrja është e parregullt ose nëse ka ndodhur pushim i frymëmarrjes, i duhet dhënë frymëmarrje artificiale ose oksigjen nga personel i trajnuar.
Kontakti me lëkurën	: Hiqni rrobat dhe këpucët e ndotura. Lajeni mirë lëkurën me ujë dhe sapun, ose përdorni një pastrues lëkure të miratuar. Mos përdorni tretës ose hollues.
Gëlltitje	: Në rast gëlltitjeje, këshillohuni menjëherë me mjekun, duke ia treguar këtë enë ose etiketë. Mbajeni personin ngrohtë dhe në prehje. MOS provokoni të vjellë.
Mbrojtje për personat që japin ndihmën e shpejtë	: Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Mund të jetë e rrezikshme për ofruesin e ndihmës të japë frymëmarrje gojë-më-gojë. Lajini mirë me ujë rrobat e ndotura para se t'i hiqni, ose përdorni doreza.

4.2 Simptomat dhe efektet më të rëndësishme, akute dhe të vonuara

Efekte shëndetësore akute potenciale

Kontakt me sytë	: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Frymëthithje	: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Kontakti me lëkurën	: Çyndyrues për lëkurën. Rrezikon të shkaktojë tharje dhe iritim të lëkurës. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
Gëlltitje	: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Shenja/simptoma të mbi-ekspozimit

Kontakt me sytë	: Nuk ka të dhëna specifike.
Frymëthithje	: Nuk ka të dhëna specifike.
Kontakti me lëkurën	: Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon: irritim skuqje tharje plasaritje
Gëlltitje	: Nuk ka të dhëna specifike.

4.3 Indikim për kujdesin dhe trajtimin mjekësor të menjëhershëm dhe trajtimin e posaçëm që mund të duhet

Shënime për mjekun	: Në rast frymëthithjeje të produkteve të shpërbërjes gjatë një zjarri, simptomat mund të shfaqen me vonesë. Personi i ekspozuar mund të duhet mbajtur nën vëzhgim mjekësor për 48 orë.
Trajtime specifike	: Nuk ka trajtim specifik.

SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit

5.1 Mjete zjarrfikëse

Mjete fikëse të përshtatshme	: Përdorni një agjent fikës të përshtatshëm për zjarrin rrethues.
Mjete fikëse të papërshtatshme	: Asnjë nuk dihet.

5.2 Rrezikshmëri të posaçme nga lënda ose përzierja

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit

Rrezikshmëritë nga lënda ose përzjerja	: Në rast zjarri ose po të nxehet, do të rritet trysnia e brendshme dhe ena mund të plasë. Ky material është i dëmshëm me efekte afatgjata për gjallesat ujore. Uji i përdorur për shuarje zjarri që është ndotur me këtë material nuk duhet lejuar të shkarkohet në vija ujore, kanale të ujërave të zeza ose kanale shkarkimi.
Produkte të rrezikshme të djegies	: Produktet e shpërbërjes mund të përfshijnë materialet e mëposhtme: oksido karboni oksido azoti oksido squfuri komponime të halogjenuara oksid/e metali
5.3 Këshilla për zjarrfikësit	
Paralajmërimet të posaçme për zjarrfikësit	: Izoloheni menjëherë skenën, duke i larguar të gjithë të pranishmit nga vendi i incidentit, në rast se ka rënë zjarr. Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm.
Pajisje mbrojtëse e posaçme për zjarrfikësit	: Zjarrfikësit duhet të veshin pajisje mbrojtëse të përshtatshme dhe aparat respirator autonom (SCBA, në anglishte), me maskë të plotë dhe të regjistruar për funksionim në trysni pozitive. Veshjet për zjarrfikësit (duke përfshirë helmetat, çizmet mbrojtëse dhe dorezat) në pajtim me Standardin europian EN 469 do të ofrojnë një nivel bazë mbrojtjeje për incidentet kimike.

SEKSIONI 6: Masa në rast çlirimi aksidental

6.1 Paralajmërimet personale, pajisje mbrojtëse dhe procedura të urgjencës	
Për personel jo të ndërhjës urgjente	: Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa trajnim të përshtatshëm. Evakuoni (boshatisni) zonat përreth. Mos lejoni të hyjë personel i panevojshëm dhe i pambrojtur. Mos e prekni materialin e derdhur, as mos ecni nëpër të. Shmangni frymëthithjen e avujve. Përdorni pajisje të përshtatshme të mbrojtjes personale. Siguroni ajrim të mjaftueshëm. Përdorni një aparat respirator të përshtatshëm, kur ajrosja është e pamjaftueshme.
Për shërbimet e ndërhjës urgjente	: Në qoftë se kërkohet veshje e specializuar për të trajtuar derdhjen, merrni parasysh çdo informacion në Seksionin 8 për materialet e përshtatshme dhe të papërshtatshme. Shihni edhe informacionin në "Për personel jo të ndërhjës urgjente".
6.2 Masa paraprake për mjedisin	
: Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza. Njoftoni autoritetet përkatëse në rast se produkti ka shkaktuar ndotje të mjedisit (ujërat e zeza, vijat ujore, tokësore ose ajrore). Material ndotës i ujit. Mund të jetë e dëmshme për mjedisin po të çlirohet në sasi të mëdha.	
6.3 Metoda dhe materiale për kontroll dhe pastrim	
Derdhje e vogël	: Ndaleni rrjedhën pa u rrezikuar. Hiqini enët nga zona ku ka ndodhur derdhja. Hollojeni me ujë dhe hiqini me shtup po të jetë e tretshme me ujë. Përndryshe, ose nëse nuk tretet me ujë, thitheni me një material të thatë inert dhe vendoseni në një enë të përshtatshme për heqje/eliminim të mbetjeve. Eliminoheni nëpërmjet një kontraktori të licensuar për eliminimin e mbetjeve.
Derdhje e madhe	: Ndaleni rrjedhën pa u rrezikuar. Hiqini enët nga zona ku ka ndodhur derdhja. Afrojuni zonës ku është çliruar materiali me erë në shpinë, jo në fytyrë. Mos lejoni hyrje në kanale të ujërave të zeza, vija ujore, bodrume të nëndheshme ose zona të mbyllura. Kalojini derdhjet në një impiant të trajtimit të mbetjeve të lëngshme ose procedoni si vijon. Izolohini dhe grumbullojini derdhjet e vogla me material përthithës të padjeggshëm, të tillë si rërë, dhé, vermikulit ose miell fosil, pastaj mbledhjeni materialin në një enë për heqje/eliminim në pajtim me rregulloret vendore. Eliminoheni nëpërmjet një kontraktori të licensuar për eliminimin e mbetjeve. Materiali përthithës i ndotur rrezikon të paraqitë të njëjtën rrezikshmëri si edhe produkti i derdhur.

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 6: Masa në rast çlirimi aksidental

6.4 Referencë në seksione të tjera : Shihni Seksionin 1 për informacion të kontaktit në rast urgjence.
Shihni Seksionin 8 për informacion në lidhje me pajisjet e përshtatshme të mbrojtjes personale.
Shihni Seksionin 13 për informacion të mëtejshëm rreth trajtimit të mbetjeve.

SEKSIONI 7: Trajtimi dhe ruajtja

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

7.1 Masa paraprake për trajtim të sigurtë

- Masa mbrojtëse : Vishni pajisje të përshtatshme për mbrojtje personale (shihni seksionin 8). Personat që dihet se kanë probleme mbindjeshmërie të lëkurës nuk duhet të marrin pjesë në asnjë proces pune ku përdoret ky produkt. Mos e lejoni të bjerë në kontakt me sytë, lëkurën ose rrobat. Mos e gëlltitni. Mos frymëthithni avullin ose mjegullimin. Shmangni çlirimin në mjedis. Mbajeni në enën origjinale ose në enë rezervë të miratuar, prej materiali të pajtueshëm, të mbajtur mbyllur mirë kur nuk është në përdorim. Enët e zbrazët mund të kenë ruajtur mbeturina të produktit dhe të përbëjnë rrezik. Mos e ripërdorni enën.
- Këshilla për higjienën e përgjithshme në vendin e punës : Në zonën ku trajtohet, ruhet dhe përpunohet ky material, nuk duhet lejuar ngrënia, pirja dhe duhani. Punëtorët duhet të lajnë duart dhe fytyrën para se të hanë, të pinë ose të tymosin duhan. Hiqni veshjet dhe pajisjet mbrojtëse të ndotura, para se të futeni në zonat e ngrënies. Shihni edhe Seksionin 8 për informacion të mëtejshëm rreth masave higjienike.

7.2 Kushtet për ruajtje të sigurt, duke përfshirë edhe papajtueshmëritë e mundshme

- : Mos e ruani në temperaturë më të lartë se: 50°C (122°F). Ruajeni sipas rregulloreve vendore. Ruajeni në enën origjinale të mbrojtur nga drita e drejtpërdrejtë e diellit, në një zonë të freskët dhe të ajruar mirë, larg nga materiale të papajtueshme (shihni Seksionin 10), si dhe nga ushqimet dhe pijet. Mbajeni enën të mbyllur hermetikisht dhe të vulosur derisa të jeni gati për ta përdorur. Enët që janë hapur duhet të mbyllen përsëri hermetikisht me kujdes dhe të mbahen në pozicion vertikal për të parandaluar rrjedhjet. Mos e ruani në enë të paetiketuar. Merrni masa të përshtatshme penguese, për të shmangur ndotjen e mjedisit. Përpara trajtimit ose përdorimit, shihni pjesën 10 për materialet e papajtueshme. Duhet treguar kujdes kur trajtohen enë të zbrazura që nuk janë pastruar ose shpëlarë paraprakisht.

7.3 Përdorim(e) përfundimtar(e) i(të) posaçëm(me)

Shihni Seksionin 1.2 për përdorime të identifikuara

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

8.1 Parametra të kontrollit

Kufij të ekspozimit në vendin e punës

Emri i produktit/ingredientit	Vlera të kufirit të ekspozimit
 n-butyl acetate	EU OEL (Evropë, 1/2022) STEL 15 minuta: 150 ppm. STEL 15 minuta: 723 mg/m³. TWA 8 orë: 241 mg/m³. TWA 8 orë: 50 ppm.

Procedura monitorizimi të keshilluara : duhet referuar standardeve të monitorimit, të tilla si: Standardi European EN 689 (Ajri në vendin e punës – Udhëzime për vlerësimin e ekspozimit me frymëthithje ndaj agentëve kimikë për krahasim me vlerat limit dhe strategjinë e matjeve) Standardi European EN 14042 (Ajri në vendin e punës – Udhëzime për zbatimin dhe përdorimin e procedurave për vlerësimin e ekspozimit ndaj agentëve kimikë dhe biologjikë) Standardi European EN 482 (Ajri në vendin e punës – Kërkesa të përgjithshme për ekzekutimin e procedurave për matjen e agentëve kimikë) Do të jetë i nevojshëm edhe referimi ndaj dokumenteve udhëzuese në rang shtetëror për metodat e përcaktimit të lëndëve me rrezikshmëri.

Emri i produktit/ ingredientit	Ekspozimi	Vlera
4,4'- Isopropylidenedicyclohexanol, oligomeric reaction products with 1-chloro- 2,3-epoxypropane	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal Lokal	0.021 mg/cm ² lëkurë
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Dermal Lokal	0.23 mg/cm ² lëkurë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Dermal Lokal	21 µg/cm ²
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal Lokal	21 µg/cm ²
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal Lokal	21 µg/cm ²
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Dermal Lokal	0.23 mg/cm ²
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor Sistemik	0.5 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Dermal Sistemik	0.5 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal Sistemik	0.5 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Dermal Sistemik	1 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal Sistemik	1 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Frymëthithje Sistemik	1.76 mg/m ³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje Sistemik	1.76 mg/m ³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Sistemik	3.25 mg/m ³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje Sistemik	3.52 mg/m ³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Sistemik	300 mg/m ³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal Sistemik	11 mg/m ³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Gojor Sistemik	2 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Gojor Sistemik	2 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Dermal Sistemik	3.4 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Dermal Sistemik	6 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Dermal Sistemik	7 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Dermal Sistemik	11 mg/kg bw/ditë
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje Sistemik	12 mg/m ³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatgjatë - Frymëthithje Lokal	35.7 mg/m ³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje Sistemik	48 mg/m ³
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Lokal	300 mg/m ³
n-butyl acetate		

	Frymëthithje		
	DNEL - Popullata e përgjithshme - Afatshkurtër - Frymëthithje	<i>Sistemik</i>	300 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatgjatë - Frymëthithje	<i>Lokal</i>	300 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	<i>Lokal</i>	600 mg/m³
	DNEL - Punëtorët - Afatshkurtër - Frymëthithje	<i>Sistemik</i>	600 mg/m³

Emri i produktit/ingredientit	Hollësi për Mjedisin Përkatës - Metoda	Vlera
4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane	Ujë i ëmbël - Faktorët e Vlerësimit	11.5 µg/l
n-butyl acetate	Ujë deti - Faktorët e Vlerësimit	11.5 µg/l
	Implant i Trajtimit të Ujërave të Zeza - Faktorët e Vlerësimit	100 mg/l
	Sediment uji të ëmbël	0.229 mg/kg dwt
	Sediment uji të kripur - Përndarje e Drejtpeshimit	0.023 mg/kg dwt
	Dhé - Përndarje e Drejtpeshimit	0.099 mg/kg dwt
	Ujë i ëmbël	0.18 mg/l
	Ujë deti	0.018 mg/l
	Sediment uji të ëmbël	0.981 mg/kg
	Sediment uji të kripur	0.0981 mg/kg
	Implant i Trajtimit të Ujërave të Zeza	35.6 mg/l
	Dhé	0.0903 mg/kg

Komanda inxhinierike të përshtatshme : Ajrosja e mirë e përgjithshme e mjedisit duhet të jetë e mjaftueshme për të mbajtur nën kontroll ekspozimin e punëtorëve ndaj ndotësve ajrorë.

Masa higjienike : Pasi të keni punuar me produkte kimike, lajini duart, parakrahët dhe fytyrën mirë e me kujdes, para se të hani, të pini duhan, të përdorni shërbimet higjienike dhe në përfundim të orarit të punës. Për të hequr veshjet që mund të jenë ndotur me material, duhen përdorur teknika të përshtatshme. Rrobat e punës të ndotura nuk duhen nxjerrë jashtë vendit të punës. Lajini rrobat e ndotura para se t'i përdorni përsëri. Sigurohuni që pikat e posaçme për larje sysh dhe dushet e sigurimit janë në afërsi të vendit të punës.

Mbrojtje për duart : Kur punoni me produkte kimike duhet të mbani gjatë gjithë kohës doreza kemio-rezistente dhe të papërshkueshme, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që i bëhet rrezikut. Duke mbajtur parasysh parametrat e specifikuar nga fabrikanti i dorezës, kontrolloni nëse dorezat po i ruajnë ende vetitë e tyre mbrojtëse gjatë përdorimit. Duhet pasur parasysh se kohëzgjatja maksimale e përdorimit të dorezave të çfarëdolloj materiali mund të ndryshojë nga një markë dorezash në tjetrën. Në rast përzierjesh të lëndëve të ndryshme, kohëzgjatja e mbrojtjes që ofrojnë dorezat nuk mund të përafrohet me saktësi. Kur zgjatur ose kontaktit të përsëritur herë pas here mund të ndodhë, një dorezë me një klasë të mbrojtjes prej 6 (koha përparim më të madh se 480 minuta sipas EN 374) është i rekomanduar. Kur vetëm kontakti të shkurtër pritet, një dorezë me një klasë të mbrojtjes prej 2 ose më të lartë (koha përparim më të madh se 30 minuta sipas EN 374) është i rekomanduar. Përdoruesi duhet të sigurohet se zgjedhja përfundimtare e llojit të dorezës për t'u përdorur në trajtimin e këtij produkti është më e përshtatshme dhe merr parasysh kushtet specifike të përdorimit, sikurse janë përcaktuar në vlerësimin e vetë përdoruesit.

Albanian (AL)	Evropë	8/17
---------------	--------	------

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale

Mbrojtje për trupin	: Pajisjet e mbrojtjes personale për trupin duhen përzgjedhur në bazë të detyrës që duhet kryer dhe rreziqeve përkatëse, si dhe miratuar nga një specialist para se të trajtohet ky produkt.
Mbrojtje tjetër për lëkurën	Këpucët e përshtatshme dhe masat e mëtejshme mbrojtëse për lëkurën duhet të përzgjidhen sipas detyrës që po kryhet dhe rreziqeve që lidhen me të, si dhe duhen miratuar nga një specialist para se të trajtohet produkti.
Mbrojtje për frymëmarrjen	: Përzgjedhja e aparatit respirator duhet të bazohet në nivelet e njohura ose të pritura të ekspozimit, rreziqet që paraqet produkti dhe kufijtë e funksionimit të sigurtë të aparatit të përzgjedhur. Nëse punëtorët u ekspozohen përqendrimeve mbi kufirin e ekspozimit, duhet të përdorin aparate respiratore të përshtatshme dhe të miratuara. Përdorni një aparat respirator ajërfiltrues ose të ushqyer me ajër të masës suaj e që i përgjigjet një standardi të miratuar, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që i bëhet rrezikut. Vishni një respirator në përputhje me EN140. Lloji i filtrit: filtër avujsh organikë (Tipi A) dhe grimcash P3
Kontrolle të ekspozimit mjedisor	: Prurjet e sistemit të ajrimit ose e pajisjeve të procesit të punës duhen kontrolluar për t'u siguruar se u përmbahen kërkesave të ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit. Në disa raste do të jetë e nevojshme të përdoren skruher tymrash, filtra ose modifikime inxhinierike të pajisjeve përpunuese, për t'i reduktuar emisionet deri në nivele të pranueshme.

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

Kushtet e matjes për të gjitha vetitë janë në temperaturë dhe presion standard, nëse nuk cilësohet ndryshe.

9.1 Informacion për vetitë fizike dhe kimike themelore

<

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

Tretshmëria në ujë	: 0.4 g/l
Partition coefficient n-octanol/ water (log Pow)	: Nuk zbatohet.
Presioni i avullit	: 1.5 kPa (11.2 mm Hg)
Denduria relative	: 1.53
<u>Veçoritë e grimcave</u>	
Madhësia mesatare e grimcave	: ☒ Nuk zbatohet.
9.2 Të dhëna të tjera	
9.2.1 Informacion në lidhje me klasat e rrezikut fizik	
Vetitë shpërthyese	: Vetë produkti nuk është shpërthyes, por është i mundshëm formimi i një përzierjeje shpërthyese të avullit ose pluhurit me ajrin.
Veti oksiduese	: Produkt nuk paraqet një rrezik oxidizing.
9.2.2 Karakteristika të tjera sigurie	
Shpejtësia e avullimit	: 0.97 (acetat butili = 1)
S'ka të dhëna të mëtejshme.	

SEKSIONI 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti

10.1 Reaktiviteti	: Nuk ekzistojnë të dhëna testesh specifike ndaj reaktivitetit për këtë produkt ose përbërësit e tij.
10.2 Qëndrueshmëria kimike	: Produkti është i qëndrueshëm.
10.3 Mundësi reaksionesh të rrezikshme	: Në kushte normale të ruajtjes dhe përdorimit nuk do të ndodhin reaksione të rrezikshme.
10.4 Rrethana për t'u shmangur	: Kur ekspozohet ndaj temperaturave të larta, mund të prodhojë produkte të rrezikshme të shpërbërjes. Referojuni masave mbrojtëse të përmendura në seksionet 7 dhe 8.
10.5 Materiale të papajtueshme	: Për të parandaluar reaksione të forta ekzotermike, mbajeni larg materialeve të mëposhtme: agjentë oksidues, alkale të forta, acide të forta.
10.6 Produkte të rrezikshme të shpërbërjes	: Në varësi të kushteve, produkte dekompozimi mund të përfshijnë materialet e mëposhtme: okside karboni okside azoti okside squfuri komponime të halogjenuara oksid/e metali

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

11.1 Informacioni për kategoritë e rrezeqeve sipas përcaktimit në rregulloren (BE) nr. 1272/2008	
Përzierja është vlerësuar sipas metodës konvencionale të përshkruar në Rregullore (EC) Nr. 1272/2008 dhe është klasifikuar sipas rrezikshmërisë toksikologjike përkatëse.	
☒ Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.	
<u>Toksiciteti akut</u>	

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati	Doza / Ekspozimi
☒ Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	Mi fushe - Mashkull, Femër - Gojor - LD50	3230 mg/kg
n-butyl acetate	Mi fushe - Dermal - LD50 Lepur - Dermal - LD50 Mi fushe - Gojor - LD50 Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Avulli Mi fushe - Frymëthithje - LC50 Avulli Mi fushe - Femër - Gojor - LD50	>3170 mg/kg >17600 mg/kg 10.768 g/kg 2000 ppm [4 orë] >21.1 mg/l [4 orë] >2000 mg/kg
2,5-Furandion, telomer me etenilbenzen dhe (1-metiletil) benzen, 3-(dimetilamino)propil imide, imid me polietilen-polipropilenglikol 2-aminopropil Me eter, 2-[(C10-16-alkyloxy)methyl] oxirane-quaternized, benzoate (kripëra)		

Vlerësime paraprake të toksicitetit akut

Përfundim/Përmbledhje : ☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Irritim/Gërryerje

Përfundim/Përmbledhje

Lëkura : ☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Sy : ☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

I sistemit të frymëmarrjes : ☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Ndjeshmëria e frymëmarrjes ose e lëkurës

Përfundim/Përmbledhje

Lëkura : ☒ Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.

I sistemit të frymëmarrjes : ☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Mutagjeniciteti

☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Karcinogjeniciteti

☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Toksicitet riprodhues

☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Toksiciteti specifik për organin e shënjestrUAR (një ekspozim i vetëm)

Emri i produktit/ingredientit	Kategoria	Rruga e ekspozimit	Organet e shënjestrUara
☒ n-butyl acetate	Kategoria 3	-	Efekte narkotike

Përfundim/Përmbledhje :

☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Toksiciteti specifik për organin e shënjestrUAR (ekspozim i përsëritur)

☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Rrezikshmëri aspirimi

☒ Në bazë të të dhënave ekzistuese, kriteret e klasifikimit nuk përmbushen.

Të dhëna për rrugët e : Nuk zotërohet.

mundshme të ekspozimit

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Efekte shëndetësore akute potenciale

- Frymëthithje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Gëlltitje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Kontakti me lëkurën : Çyndyrues për lëkurën. Rrezikon të shkaktojë tharje dhe irritim të lëkurës. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës.
- Kontakt me sytë : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Simptoma që kanë lidhje me karakteristikat fizike, kimike dhe toksikologjike

- Frymëthithje : Nuk ka të dhëna specifike.
- Gëlltitje : Nuk ka të dhëna specifike.
- Kontakti me lëkurën : Simptomat e padëshirueshme mund të përfshijnë sa vijon:
irritim
skuqje
tharje
plasaritje
- Kontakt me sytë : Nuk ka të dhëna specifike.

Efekte të menjëhershme dhe të vonuara, si dhe efekte kronike nga ekspozimi afatshkurtër dhe afatgjatë

Ekspozimi afatshkurtër

- Efekte të menjëhershme të mundshme : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Efekte të vonuara të mundshme : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Ekspozimi afatgjatë

- Efekte të menjëhershme të mundshme : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Efekte të vonuara të mundshme : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Efekte shëndetësore kronike potenciale

- Të përgjithshme : Kontakti i zgjatur ose i përsëritur mund të shkaktojë çyndyrim të lëkurës dhe të çojë në irritim, plasaritje dhe/ose dermatit. Pas përndjeshmimit, mjafton edhe një ekspozim ndaj vlerave shumë të ulëta për të shkaktuar reaksion të rëndë alergjik.
- Karcinogjeniciteti : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Mutagjeniciteti : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Toksicitet riprodhues : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
- Të dhëna të tjera : Kontakti i zgjatur ose i përsëritur rrezikon të çojë në tharje të lëkurës dhe të shkaktojë irritim. Thërrmimi dhe bluarja e pluhurave mund të jenë të dëmshme nëse thithen. Trimetoksisilanet mund të arrijnë të krijojnë metanol nëse hidrolizohen ose gëlltiten. Nëse gëlltiten, metanoli mund të jetë i dëmshëm ose vdekjeprurës, ose të shkaktojë humbje të shikimit. Mos lejoni t’ju prekë lëkurën dhe veshjen.

11.2 Informacion për rreziqe të tjera

11.2.1 Tiparet çrregulluese endokrine

Produkti nuk plotëson kriteret që duhen konsideruar si të kenë veti çrregulluese endokrine sipas kriterëve të përcaktuara as në Rregulloren (KE) nr. 1907/2006 ose në Rregulloren (KE) nr. 1272/2008.

11.2.2 Të dhëna të tjera

Nuk zotërohet.

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

☒ Nuk ka të dhëna të përdorshme për përzierjen vetë.
Mos lejoni të hyjë në kanale shkarkimi ose vija uji.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

12.1 Toksiciteti

Emri i produktit/ingredientit	Rezultati	Specie	Doza / Ekspozimi
☒ 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane Reaction mass of Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate n-butyl acetate 2,5-Furandion, telomer me etenilbenzen dhe (1-metiletil) benzen, 3-(dimetilamino) propil imide, imid me polietilen-polipropilenglikol 2-aminopropil Me eter, 2-[(C10-16-alkyloxy)methyl] oxirane-quaternized, benzoate (kripëra)	LC50	Peshq - Troftë	11.5 mg/l [96 orë]
	LC50	Peshq	0.9 mg/l [96 orë]
	EC50	Alga	1.68 mg/l [72 orë]
	Akut - LC50 EC50	Peshq Alga - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	18 mg/l [96 orë] 0.25 mg/l [72 orë]

Përfundim/Përmbledhje : ☒ dëmshme për gjallesat ujore me efekte afatgjata.

12.2 Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria

Emri i produktit/ingredientit	Test	Rezultati	Doza / Inokulanti
☒ n-butyl acetate	TEPA and OECD 301D	83% [28 ditë] - Lehtësisht	

Emri i produktit/ingredientit	Gjysmë-jeta ujore	Fotolizë	Biodegradueshmëria
☒ n-butyl acetate	-	-	Lehtësisht

12.3 Potenciali biogrumbullues

Emri i produktit/ingredientit	LogP _{ow}	BCF	Potenciali
☒ n-butyl acetate	2.3	-	E ulët

12.4 Lëvizshmëria në dhé

Koeficient i përndarjes dhé/ujë

Emri i produktit/ingredientit	logK _{oc}	K _{oc}
☒ n-butyl acetate	1.5	33.2139

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike

12.5 Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB

TKjo përzierje nuk përmban asnjë substancë që vlerësohet të jetë një PBT ose një vPvB.

12.6 Tiparet çrregulluese endokrine

Produkti nuk plotëson kriteret që duhen konsideruar si të kenë veti çrregulluese endokrine sipas kriterëve të përcaktuara as në Rregulloren (KE) nr. 1907/2006 ose në Rregulloren (KE) nr. 1272/2008.

12.7 Efekte të tjera të padëshirueshme

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

SEKSIONI 13: Konsiderata për eliminimin

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

13.1 Metoda të trajtimit të mbetjeve

Produkti

Metoda të eliminimit : Përfundi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundur. Mos lejoni të çlirohet në mjedis. Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza. Hedhja e këtij produkti, tretësirave dhe nënprodukteve gjithnjë duhet të përmbushë kërkesat e ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit dhe hedhjen e rregullt të mbetjeve, si dhe kërkesat e autoriteteve rajonale-vendore. Produktet që teprojnë e që nuk mund të riciklohen duhen eliminuar nëpërmjet një kontraktori të licensuar për eliminimin e mbetjeve. Mbetje nuk duhet eliminuar të patrajtuar nëpërmjet ujërave të zeza, veç në qoftë se kjo bëhet në përputhje të plotë me kërkesat e të gjitha pushteteve në fuqi.

Mbetje e rrezikshme :

Katalogu evropian i mbetjeve (EWC)

Kodi i mbetjes	Emërtesa e mbetjes
08 01 99	wastes not otherwise specified

Ambalazhimi

Metoda të eliminimit : Përfundi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundur. Materialet e paketimit duhen ricikluar. Shkrumbimi ose dhë-mbushja duhen marrë në konsideratë vetëm kur riciklimi nuk mund të kryhet.

Masa mbrojtëse të posaçme : Ky material dhe ena përkatëse duhen eliminuar në mënyrë të sigurt. Duhet treguar kujdes kur trajtohen enë të zbrazura që nuk janë pastruar ose shpëlarë paraprakisht. Kontejnerët e zbrazur ose guarnicionet mund të kenë ruajtur ndonjë mbeturinë të produktit. Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza.

SEKSIONI 14: Të dhëna për transportin

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 14: Të dhëna për transportin

	ADR/RID	ADN (Ligji Gjerman i Transportit të Brendshëm Ujor)	IMDG	IATA
14.1 Numri i OKB-së ose numri ID	I parregulluar.	9003	Not regulated.	Not regulated.
14.2 Emri i përshtatshëm për transportim KB (UN)	-	SUBSTANCES WITH A FLASH-POINT ABOVE 60 °C AND NOT MORE THAN 100 °C  N-butil acetat)	-	-
14.3 Klasa(t) e rrezikshmërisë për transport	-	9	-	-
14.4 Grupi i ambalazhimit	-	-	-	-
14.5 Rrezikshmëri mjedisore	Jo.	Po.	No.	No.
Lëndë ndotëse të deteve	Nuk zbatohet.	Nuk zbatohet.	Not applicable.	Not applicable.

Të dhëna të mëtejshme

- ADR/RID : Asnjë nuk identifikohet.
- ADN (Ligji Gjerman i Transportit të Brendshëm Ujor) : Ky produkt rregullohet si mall i rrezikshëm vetëm kur transportohet me autobus.
- IMDG : None identified.
- IATA : Asnjë nuk identifikohet.

14.6 Masa parambrojtëse të posaçme për përdoruesin : **Transporti brenda mjediseve të përdoruesit:** gjithnjë transportojeni në enë të mbyllur, në pozicion vertikal dhe të siguruar. Sigurohuni që personat që po transportojnë produktin dinë si të veprojnë në rast aksidenti ose derdhjeje.

14.7 Transporti detar : Nuk zbatohet.

rifuxho sipas instrumenteve IMO

SEKSIONI 15: Të dhëna rregullatore

15.1 Rregulloret/legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit i posaçëm për lëndën ose përzierjen
Rregullorja BE (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneksi XIV – Lista e lëndëve që kërkojnë autorizim

Aneksi XIV

Asnjë nga përbërësit nuk është i listuar.

Lëndë jashtëzakonisht shqetësuese

Asnjë nga përbërësit nuk është i listuar.

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 15: Të dhëna rregullatore

[Aneksi XVII – Kufizime në prodhimin, hedhjen në treg dhe përdorimin e disa lëndëve, përzierjeve dhe artikujve të rrezikshëm](#)

Emri i produktit/ingredientit	Hyrja nr (REACH)
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG	3

Etiketimi : Nuk zbatohet.

[Mikroparticles polymer sintetike - Hyrje 78](#)

Identiteti gjenerik i polimerit(s) :
Përqindja totale e mikrogrimeve sintetike të polimerit : 0 - 1%

Mikropartikat sintetike të polimerit të furnizuara janë subjekt i kushteve të përcaktuara nga hyrja 78 e shtojcës XVII të Rregullores (KE) nr. 1907/2006 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit.

[Rregullore të tjera BE](#)

Explosive precursors : Nuk zbatohet.

[Ozone depleting substances \(EU 2024/590\)](#)

I palistuar.

[Ndotësit organikë të qëndrueshëm](#)

I palistuar.

[Direktiva Seveso](#)

Ky produkt nuk kontrollohet nga Direktiva Seveso.

15.2 Vlerësimi i Sigurisë Kimike : Nuk është kryer ndonjë Vlerësim i Sigurisë Kimike.

SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera

Tregon të dhëna që kanë ndryshuar në krahasim me versionin e botuar më parë.

[Shkurtime dhe akronime](#)

ATE = Vlerësimi paraprak i Toksicitetit Akut
CLP = Rregullore Klasifikimi, Etiketimi dhe Ambalazhimi [Rregullore (EC) Nr. 1272/2008]
DNEL = Niveli i Derivuar Pa Efekt
Njoftimi EUH = njoftimi i Rrezikshmërisë specifik për CLP
PNEC = Koncentrimi i Parashikuar Pa Efekt
RRN = Numër Regjistrimi REACH
PBT = Vazhdueshëm, Biogrubullues dhe Toksik
vPvB = Shumë i Vazhdueshëm dhe Shumë Biogrubullues
ADR = Marrëveshja Evropiane lidhur me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Vija Rrugore
ADN = Dispozita Evropiane lidhur me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Vija Ujore të Brendshme
IMDG = Mallra të Rrezikshme Detare Ndërkombëtare
IATA = Shoqata e Transportit Ajror Ndërkombëtar

[Teksti i plotë i deklaratave H të shkurtuara](#)

Kodi	: 00428711	Data e botimit/Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
PSX 700SG LT GRAY F/S 26373 NRL PIGMENT PKG			

SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera

 H226 H317 H336 H361f H400 H410 H412 EUH066	Lëng dhe avull të ndezshëm. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik të lëkurës. Mund të shkaktojë përgjumje ose marramendje. Dyshohet se dëmton fertilitetin. Shumë toksike për gjallesat ujore. Shumë toksike për gjallesat ujore me efekte afatgjata. E dëmshme për gjallesat ujore me efekte afatgjata. Ekspozimi i përsëritur mund të shkaktojë tharje ose plasaritje të lëkurës.
---	--

Teksti i plotë i klasifikimeve [CLP/GHS]

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 3 Flam. Liq. 3 Repr. 2 Skin Sens. 1 Skin Sens. 1A STOT SE 3	RREZIKSHMËRIA UJORE (AKUTE) - Kategoria 1 RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 1 RREZIKSHMËRIA UJORE (AFATGJATË) - Kategoria 3 LËNGJE TË NDEZSHME - Kategoria 3 TOKSIK PËR RIPRODHIMIN - Kategoria 2 PËRNDJESHMIM I LËKURËS - Kategoria 1 PËRNDJESHMIM I LËKURËS - Kategoria 1A TOKSICITETI SPECIFIK PËR ORGANIN E SHËNJESTRUAR (NJË EKSPOZIM I VETËM) - Kategoria 3
--	--

Historia

Data e botimit/ Data e ndryshimit	: 9 Tetor 2026
Data e botimit të mëparshëm	: 11 Gusht 2022
Përgatitur nga	: EHS
Versioni	: 2

Shpërnjohje

Informacion që gjendet në këtë fletë të të dhënave është i bazuar në njohuritë e sotme shkencore dhe teknike. Qëllimi i këtij informacioni është të tërheqë vëmendjen ndaj aspekteve të shëndetit dhe sigurisë në lidhje me produktet e furnizuara prej nesh, dhe të rekomandojë masat paraprake për ruajtjen dhe trajtimin e produkteve. Nuk ka garanci dhe nuk jepet e tillë në lidhje me vetitë e produkteve. Asnjë përgjegjësi nuk mund të pranohet për çdo dështim për marrjen e masave parandaluese të përshkruara në këtë fletë të dhënave apo për ndonjë keqpërdorim të produkteve.