صحيفة بيانات السلامة

القسم 1: تعريف المادة/المستحضر و الشركة/المشروع

1.1 مُعرّف المُنتَج

اسم المنتج : RAVEN 405 BLUE - B

كود المنتج : 00465056

وسائل التعريف الأخرى

غير متوفرة.

1.2 الاستخدامات الهامة المُحددة للمادة أو الخليط وأوجه الاستخدام التي لا يُنصَح بها

استخدامات المنتَج : استعمالات صناعية, تطبيقات مهنية, يستخدم عن طريق الرش.

استخدام المادة/المستحضر : كسوة.

استخدامات لا يُنصح بها : المنتج ليس المقصود ، المسمى أو تعبئتها للاستخدام المستهلك.

1.3 بيانات مورّد صحيفة بيانات السلامة

شركة سيجما السعودية للدهانات المحدودة
ص ب 7509
الدمام 31472
المملكة العربية السعودية
تلفون : 00966138473100
فاكس : 00966138471734

عنوان البريد الإلكتروني للشخص المسئول عن صحيفة بيانات السلامة هذه : ndpic@sfda.gov.sa

1.4 رقم هاتف الطوارئ

: 00966 138473100 extn 1001

القسم 2: بيان الأخطار

2.1 تصنيف المادة أو الخليط

تعريف المنتج : خليط

التصنيف وفقاً للتنظيم (الاتحاد الأوروبي) رقم 1272/2008 [CLP/GHS]

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341
Repr. 1B, H360Fd
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

المُنتَج مصنف على أنه خطِر وفقاً للائحة (EC) 1272/2008 المعدَّلة.

انظر القسم 16 لمطالعة نص بيانات الأخطار آنف الذكر كاملاً.

انظر القسم 11 لمزيد من المعلومات عن التأثيرات الصحية والأعراض.

2.2 عناصر الوسم

صور توضيحية للأخطار :



القسم 2: بيان الأخطار

كلمة التنبيه : خطر

عبارات المخاطر :
ضار عند الابتلاع.
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين.
قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.
سمي إذا استنشق.
يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية.
قد يتلف الخصوبة. يشتبه بأنه يتلف الجنين.
سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

عبارات التحذير

الوقاية : توضع قفازات للحماي,/ملابس للحمايةووقاء للعينيناًوللوجه. تجنب انتشار المادة في البيئة.

الاستجابة : تجمع المواد المنسكبة. إذا حدث تعرض أو قلق: تطلب استشارة الطبيب. في حالة الاستنشاق: اطلب مركز السموم أو الطبيب فوراً.

التخزين : غير قابل للتطبيق.

التخلص من النفاية : تخلص من المحتويات والوعاء وفقاً لكافة اللوائح المحلية، والإقليمية، والوطنية، والدولية.

P280, P273, P391, P308 + P313, P304 + P310, P501

مكوّنات خطِرة : m-phenylenebis(methylamine); 1،3-بنزينديميثانمين ، بوليمر مع 2،2 ' - [(1-ميثيل إيثيلين) مكرر (1،4-فينيلين أوكسي ميثيلين)] مكرر [أوكسيران]; 2,2'-iminodiethylamine;
5-trimethylcyclohexylamine-3,5,-aminomethyl-3; 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine);
الفورمالديهايد ، بوليمر مع البنزينامين ، مهدرج; 4,4'-isopropylidenediphenol; و phenol
resin epoxy (MW ≥ 700)

عناصر التوسيم التكميلية : تحتوي مكونات إيبوكسية. قد يُحدِث تفاعل تحسسي.

المُلحق السابع عشر؛ قيود على تصنيع وطرح واستخدام مواد وخلائط وحاجيات مُعينة خطرة : مقصورة على المستخدمين المحترفين.

متطلبات التغليف الخاصة

يُراعى أن تُزوَّد العبوات بأنظمة إغلاق منيعة للأطفال : غير قابل للتطبيق.

تحذير لمسي من الخطر : غير قابل للتطبيق.

2.3 الأخطار الأخرى

Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII : لا يحتوي هذا الخليط على أي مواد يتم تقييمها على أنها PBT أو vPvB.

الأخطار الأخرى التي لا تؤدي إلى تصنيف : تسبب حروقا في الجهاز الهضمي. يحتوي على مادة التي قد ينبعث منها فورمالدهايد إذا كانت مخزنة خارج حياته الجرف و/أو أثناء علاج حرارة المعالجة أكبر من 60 ج.

قد يؤدي إلى الإصابة باضطراب الغدد الصماء.
قد يؤدي إلى الإصابة باضطراب الغدد الصماء.

القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

خليط

3.2 خلائط :

القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

النوع	التركيز المحدد الحدود وعوامل الضرب وتقديرات السمية الحادة	التصنيف	%	المُعرّفات	اسم المُكوّن/المنتَج
[2] [1]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 930 مج / كجم تقدير السمية الحادة [استنشاق (الغازات)] = 4500 جزء من المليون	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412 EUH071	≥10 - ≤22	REACH #: 01-2119480150-50 المفوضية الأوروبية: 216-032-5 CAS: 1477-55-0	M-phenylenebis (methylamine)
[3] [1]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 1300 مج / كجم متوسط [حاد] = 10 متوسط [مزمن] = 10	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Repr. 2, H361fd Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	≥10 - ≤25	REACH #: 01-2119510715-45 المفوضية الأوروبية: 284-325-5 CAS: 84852-15-3 فهرست: 601-053-00-8	4-nonylphenol, branched
[1]	-	Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	≥10 - ≤25	REACH #: 01-2119557899-12 المفوضية الأوروبية: 618-561-0 CAS: 9046-10-0 (n = 2-6)	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)-
[1]	متوسط [حاد] = 1 متوسط [مزمن] = 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	≥5.0 - ≤10	المفوضية الأوروبية: 500-137-0 CAS: 57214-10-5	الفورمالديهايد ، منتجات تفاعل قليل القلة مع الفينول و m-phenylenebis (ميثيل أمين)
[1]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 1000 مج / كجم	Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	≥5.0 - ≤10	CAS: 110839-13-9	1،3-بنزينديميثانمين ، بوليمر مع 2،2 '- [(1-ميثيل إيثيلين) مكرر (1،4-فينيلين أوكسي ميثيلين)] مكرر [أوكسيران]
[2] [1]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 1080 مج / كجم تقدير السمية الحادة [عن طريق الجلد] = 1090 مج / كجم تقدير السمية الحادة [استنشاق (غبار ورذاذ)] = 0.05 مج / لتر	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335	≥5.0 - ≤9.8	REACH #: 01-2119473793-27 المفوضية الأوروبية: 203-865-4 CAS: 111-40-0 فهرست: X-612-058-00	2,2'-iminodiethylamine
[1]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 1030 مج / كجم Skin Sens. 1, H317 :C ≥ 0.001%	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317	≥5.0 - ≤10	REACH #: 01-2119514687-32 المفوضية الأوروبية: 220-666-8 CAS: 2855-13-2 فهرست: 612-067-00-9	3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
[1]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 625 مج / كجم	Acute Tox. 4, H302 Corr Skin. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Sens Skin. 1, H317 STOT RE 2, H373 (الكبد) (بالفم) Aquatic Chronic 2, H411	≥1.0 - ≤5.0	REACH #: 01-2119541673-38 المفوضية الأوروبية: 217-168-8 CAS: 1761-71-3	4،4'-ميثيلينبيس (سيكلوهكسيلامين)
[1]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 300 مج / كجم	Acute Tox. 3, H301 Corr Skin. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318	≥1.0 - ≤5.0	CAS: 135108-88-2	الفورمالديهايد ، بوليمر مع البنزينامين ، مهدرج

القسم 3: التركيب/معلومات عن المكونات

		H317 ,1B .Sens Skin H373 ,2 RE STOT (الكليتان) (بالفم) H412 ,3 Chronic Aquatic			
[2] [1] [3]	متوسط [حاد] = 1 متوسط [مزمن] = 10	Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Repr. 1B, H360F STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	≥1.0 - ≤5.0	:# REACH 01-2119457856-23 المفوضية الأوروبية: 201-245-8 CAS: 80-05-7 فهرست: 604-030-00-0	4,4'-isopropylidenediphenol
[2] [1]	تقدير السمية الحادة [عن طريق الفم] = 100 مج / كجم تقدير السمية الحادة [عن طريق الجلد] = 669 مج / كجم تقدير السمية الحادة [استنشاق (غبار ورذاذ)] = 0.9 مج / لتر Corr Skin .1B ,H314: 3% ≤ C Irrit Skin .2 ,H315: 3% > C ≥ 1% Dam Eye .1 ,H318: C ≤ 3% Irrit Eye .2 ,H319: 3% > C ≥ 1%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Muta. 2, H341 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411	≤2.0	:# REACH 01-2119471329-32 المفوضية الأوروبية: 203-632-7 CAS: 108-95-2 فهرست: 604-001-00-2	phenol
[1]	Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5% Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 **انظر القسم 16 لمطالعة نص بيانات الأخطار آنف الذكر كاملاً.**	≤0.30	:# REACH 01-2119456619-26 المفوضية الأوروبية: 500-033-5 CAS: 25068-38-6	epoxy resin (MW ≤ 700)

على حد علم المورّد في هذه اللحظة وطبقاً للتركيزات المستخدمة، لا توجد في هذا القسم أية مكوّنات إضافية مصنفة كمواد خطِرة على الصحة أو على البيئة، أو مواد مصنفة كباقية، وسامة، ومتراكمة بيولوجيا (PBT) أو كمواد شديدة البقاء أو شديدة التراكم البيولوجي (vPvBs) أو مواد مقلقة قلقاً مكافِئا أو مواد حدد حد للتعرض لها في أماكن العمل وبالتالي تستدعي التبليغ.

[1] المادة مُصنَّفة على أنها ذات خطر صحي أو بيئي
[2] مادة ذات حد للتعرض في مكان العمل
[3] خصائص اضطراب الغدد الصماء - مادة مقلقة قلقاً مكافِئا

القسم الثامن يعرض حدود التعرض المهني، في حال توفرها.

القسم 4: تدبير الإسعاف الأولي

4.1 وصف إجراءات الإسعاف الأوَّلي

ملامسة العين : يراعى التحقق من عدم وجود عدسات لاصقة أو إزالتها إن وُجدت. يُراعى دفق ماءٍ جار على الأعين فوراً، ولمدة لا تقل عن 15 دقيقةً مع مراعاة بقاء الأعين مفتوحة. يراعى طلب الرعاية الطبية على الفور.

استنشاق : يُراعى الإخلاء إلى الهواء الطلق. يراعى تدفئة الشخص و إراحته. في حالة التوقف عن التنفس، عدم إنتظام التنفس أو لو حدثت سكتة تنفسية، يُراعى تقديم أكسجين أو تنفساً اصطناعياً من قبل أفراد مدربين.

ملامسة الجلد : أزل الثياب و الأحذية الملوثة. يراعى غسل البشرة غسلا جيدا بالماء و الصابون أو بأحد منظفات الجلد المعترف بها. يراعى عدم استخدام المذيبات أو المُرقِقات.

الابتلاع : يُراعى طلب المشورة الطبية وعرض هذه الحاوية أو هذا المُلصَق حال بلعها. يراعى تدفئة الشخص و إراحته. لا تجبر المريض على التقيؤ.

حماية فريق الإسعافات الأولية : يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. في حالة وجود شك بأن الأدخنة لا تزال موجودة ، يجب على فرد الإنقاذ ارتداء قناع مناسب أو جهاز تنفس مدمج. قد تنطوي عملية الإنعاش من الفم إلى الفم على خطورة ما للشخص الذي يقدم المساعدة عند قيامه بها. اغسل الثياب الملوثة جيداً بالماء قبل نزعها، أو البس قفازات.

4.2 أهم الأعراض والتأثيرات، الحاد منها والمؤجل

القسم 4: تدبير الإسعاف الأولي

آثار صحية حادة كامنة

يسبب تلفاً شديداً للعين. : ملامسة العين

سمي إذا استنشق. : استنشاق

تسبب حروقاً شديدة. قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد. : ملامسة الجلد

ضار عند الابتلاع. أكّالة للجهاز الهضمي. تسبب حروقاً. : الابتلاع

علامات/أعراض فرط التعرض

الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: : ملامسة العين
ألم
الدمعان
احمرار

الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: : استنشاق
وزن جنيني منخفض
زيادة في وفيات الأجنة
تشوهات هيكلية

الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: : ملامسة الجلد
ألم أو تهيُّج
احمرار
قد تحدث قروح
وزن جنيني منخفض
زيادة في وفيات الأجنة
تشوهات هيكلية

الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: : الابتلاع
آلام المعدة
وزن جنيني منخفض
زيادة في وفيات الأجنة
تشوهات هيكلية

4.3 دواعي أية رعاية طبية فورية ومُعالجة خاصة مطلوبة

في حالة استنشاق مُخلفات التحلل عند نشوب حريق، قد تظهر الأعراض ظهوراً آجلاً. قد يكون من الضروري أن يظل الشخص المعرَّض تحت الملاحظة الطبية لـ 48 ساعة. : ملاحظات للطبيب

لا يوجد علاج محدد. : معالجات خاصة

القسم 5: تدابير مكافحة النار

5.1 وسائل الإطفاء

يراعى استخدام مادة إطفاء ملائمة للحريق المحيط. : وسائل الإطفاء المناسبة

لا توجد. : وسائل الإطفاء غير المناسبة

5.2 الأخطار الخاصة الناجمة عن المادة أو الخليط

سوف يحدث تزايد في الضغط وقد تنفجر الحاوية في حالة حدوث حريق أو تسخين. هذه المادة شديدة السمية للحياة المائية وتأثيراتها طويلة الأمد. يجب إحتواء ماء الإطفاء الملوثة بهذه المادة للحيلولة دون تسربها إلى المجاري المائية أو المصارف أو المجاري الصحيّة. : الأخطار الناجمة عن المادة أو الخليط

قد تحتوي نواتج الإنحلال المواد الآتية: : منتجات احتراق خطِرة
أكاسيد الكربون
أكاسيد النيتروجين
الفورمالدهيد.

5.3 نصائح لمكافحي الحريق

يراعى عزل المكان على الفور و ذلك بإخلاء الأفراد المتواجدين على مقربة من الحادث في حالة نشوب حريق. يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. : إحتياطات خاصة لمكافحي الحريق

القسم 5: تدابير مكافحة النار

معدات الحماية الشخصية والاحتياطات اللازمة لعمال الإطفاء : ينبغي أن يرتدي مكافحو الحرائق التجهيزات الواقية المناسبة و جهاز تنفس مكتفي ذاتياً(SCBA) ذا وحدة كاملة للوجه يعمل في نمط الضغط الموجب. ثياب مكافحي الحريق (بما فيها الخوذات والأحذية والقفازات الواقية) التي تتفق والمعيار الأوروبي EN 469 سوف تكفل مُستوى أساسياً من الحماية من الحوادث الكيماوية.

القسم 6: تدابير مواجهة التسرب العارض

6.1 لاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

للأفراد من خارج فريق الطوارئ : يُحظر القيام بأية إجراء ينطوي على مخاطرة أو بدون تدريب مناسب. يراعى إخلاء المناطق المجاورة. يراعى عدم السماح بالدخول لكل من لا يرتدي الثياب الواقية أو من لا حاجة لك بهم من الأفراد. يراعى تجنب ملامسة المادة المنسكبة أو السير عليها. تجنب تنفس البخار. ارتدي التجهيزات الواقية الشخصية المُلائمة. يُراعى توفير تهوية كافية. يراعى ارتداء منفاس مناسب في حالة عدم كفاية التهوية.

لمسعفي الطوارئ : إذا لزم الأمر ارتداء ثياباً خاصة للتعامل مع الانسكاب، يُرجى أخذ ما ورد في القسم 8 من معلومات حول المواد المناسبة وغير المناسبة في الحسبان. راجع كذلك المعلومات الواردة في قسم "للأفراد من خارج فريق الطوارئ".

6.2 الاحتياطات البيئية : تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية والبالوعات ومجاري الصرف. يُراعى إبلاغ السلطات المعنية لو تسبب المنتج في تلوث البيئة (مجاري الصرف، المجاري المائية، التربة أو الهواء). مادة ملوِّثة للماء. قد تكون ضارة بالبيئة إذا انتشرت بكميات كبيرة. تجمع المواد المنسكبة.

6.3 طرائق ومواد الاحتواء والتنظيف

انسكاب صغير : يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. خفف بالماء ثم قم بإزالته بالتنشيف باستعمال الممسحة إذا كان قابل للذوبان في الماء. كبديل، أو إذا كان المنتج غير قابل للذوبان في الماء، قم بالتنشيف مستخدماً مادة خاملة جافة ثم إطرحها في وعاء مهملات مناسب. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين.

انسكاب كبير : يُراعى وقف التسرب إن لم ينطو ذلك على مخاطرة. يراعى نقل الأوعية من منطقة الانسكاب. يتم الاقتراب من الناحية التي تهب منها الرياح إلى المكان. امنع دخولها في بالوعات الصرف، و المجاري المائية، أو البدرومات، أو المناطق المحصورة. يُراعى غسل الانسكابات وصولاً بها إلى محطة معالجة مياه الفيض أو التعامل معها كالآتي. يُراعى احتواء الانسكاب وجمعه بمادة ماصةٍ غير قابلة للاحتراق مثل الرمل، أو التراب، أو الفرميكيوليت، أو تراب دياتومي، ثم وضعها في إحدى الحاويات للتخلص منها بما يتفق واللوائح المحلية. تخلص منها عن طريق أحد مقاولي التخلص من النفايات المرخصين. المادة الماصّة الملوَّثة قد تشكل خطراً مماثلاً لخطر المنتج المنسكب.

6.4 مرجع للأقسام الأخرى : انظر القسم 1 لمعرفة بيانات الاتصال في أحوال الطوارئ.
انظر القسم 8 للحصول على معلومات عن التجهيزات الوقائية الشخصية المُلائمة.
انظر القسم 13 لمزيد من المعلومات حول مُعالجة النفايات.

القسم 7: المناولة والتخزين

تشتمل المعلومات الواردة في ثنايا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتنبغي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيَّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

7.1 احتياطات للمناولة المأمونة

إجراءات للحماية : يراعى ارتداء أجهزة الوقاية الشخصية الملائمة(انظر القسم 8). يراعى عدم توظيف كل من سبق له/لها الإصابة بتحسيس الجلد في أيٍ من العمليات المتعلقة باستخدام هذا المنتج. تجنب التعرض - يُراعى الحصول على تعليمات خاصة قبل الاستخدام. يُراعى تجنب التعرض خلال الحمل. ممنوع المناولة إلا بعد قراءة وفهم جميع احتياطات الأمان. تجنب ملامستها الأعين أو الجلد أو الثياب. تجنب استنشاق البخار أو السديم. يحظر ابتلاعها. تجنب انتشار المادة في البيئة. يستخدم فقط مع وجود تهوية كافية. يراعى ارتداء منفاس مناسب في حالة عدم كفاية التهوية. يُراعى الحفظ في الحاوية الاصلية أو في حاوية بديلة مُعتمدة مصنوعة من مادة متوافقة وإغلاقها بإحكام عند عدم استخدامها. الأوعية الفارغة تحتوي على بقايا قد تكون خطرة. لاتعيد استخدام الحاوية.

إرشادات حول الصحة المهنية العامة : يحظر تناول الطعام، والشراب، والتدخين في الأماكن التي يجري التعامل فيها مع هذه المادة سواء بالمناولة، التخزين أو المعالجة. يتوجب على العمال غسل الأيدي والوجه قبل تناول الطعام والشراب والتدخين. اخلع الثياب المُلوَّثة والتجهيزات الوقائية قبل دخول الأماكن المخصصة للطعام. انظر القسم 8 لمزيد من المعلومات حول إجراءات الحفاظ على الصحة.

7.2 متطلبات التخزين المأمون، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد : يُحظر التخزين في درجات حرارة تتجاوز: 50° (122 ف). خزن المادة وفقاً لتعليمات السلطات المحلية. خزن المادة في حاويتها الأصلية مع حمايتها من التعرض لحرارة الشمس المباشرة في منطقة جافة، وباردة، وجيدة التهوية بعيداً عن المواد غير المطابقة (انظر القسم 10)، وعن الطعام، والشراب. يخزن في مكان مغلق بمفتاح. يراعى غلق الوعاء غلقا تاما محكما إلى أن يُعدّ للاستخدام. لابد من إحكام غلق الأوعية التي قد فُتِحت و تركها في وضع قائم و ذلك لتلافي حدوث تسريب.
يُحظر التخزين في حاويات لا تحمل كتابة توضيحية. يُراعى استخدام طرق احتواء سليمة لتجنب تلوث البيئة. انظر القسم 10 للتعرف على المواد غير المتوافقة قبل المناولة أو الاستخدام.

القسم 7: المناولة والتخزين

7.3 الاستخدام/ات النهائي/ية الخاصة

انظر القسم 1.2 لمعرفة الاستخدامات التي تم تعيينها

القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

تشتمل المعلومات الواردة في ثنايا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتنبغي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيَّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

8.1 بارامترات التحكم

حدود التعرض المهني

اسم المُكوّن/المنتَج	قِيَم حد التعرُّض
M-phenylenebis(methylamine)	**- OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016)** تمتص عن طريق الجلد. Ceiling: 0.1 مج / م³. **TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2026)** تمتص عن طريق الجلد. C: 0.018 جزء من المليون.
2,2'-iminodiethylamine	**- OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016)** تمتص عن طريق الجلد. 8 TWA ساعات: 4.2 مج / م³. 8 TWA ساعات: 1 جزء من المليون. **قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006)** تمتص عن طريق الجلد. متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 4.2 مج / م³. متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 1 جزء من المليون. **TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2026)** تمتص عن طريق الجلد. 8 TWA ساعات: 1 جزء من المليون. 8 TWA ساعات: 4.2 مج / م³.
phenol	**- OSHAD - Dhabi Abu values limit threshold quality air Occupational (الامارات العربية المتحدة, 7/2016)** A4. تمتص عن طريق الجلد. 8 TWA ساعات: 19 مج / م³. 8 TWA ساعات: 5 جزء من المليون. **قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام حماية الهواء من التلوث (الامارات العربية المتحدة, 5/2006)** تمتص عن طريق الجلد. متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 19 مج / م³. متوسط الوقت المرجح 8 ساعات: 5 جزء من المليون. **TLV ACGIH (الولايات المتحدة, 1/2025)** A4. تمتص عن طريق الجلد. 8 TWA ساعات: 5 جزء من المليون. 8 TWA ساعات: 19 مج / م³.

: إجراءات المتابعة الموصى بها

تنبغي الإشارة إلى معايير المُراقبة، من مثل ما يلي: المعيار الأوروبي EN 689 (أجواء موقع العمل - إرشادات تقييم التعرض لعوامل كيماوية بالاستنشاق لمقارنتها بالقيم الحدية واستراتيجية القياس) المعيار الأوروبي EN 14042 (أجواء موقع العمل - دليل اتخاذ وتطبيق إجراءات تقييم التعرض للعوامل البيولوجية والكيماوية) المعيار الأوروبي EN 482 (أجواء موقع العمل - المتطلبات العامة لأداء إجراءات قياس العوامل الكيماوية) سيكون من المطلوب كذلك الرجوع إلى وثائق التوجيه الوطنية الخاصة بطرق تحديد المواد الخطِرة.

8.2 ضوابط التعرض

: الضوابط الهندسية المناسبة

يستخدم فقط مع وجود تهوية كافية. استخدم ساحات التشغيل، أو شفاطات الهواء الموضعية، أو الضوابط الهندسية الأخرى للحفاظ على مستوى تعرض العمال للملوثات المنقولة بالهواء دون الحدود القانونية أو الموصى بها.

تدابير الحماية الفردية

القسم 8: ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

إجراءات النظافة الشخصية : اغسل اليدين، والذراعين، والوجه غسلاً تاماً بعد مناولة المنتجات الكيميائية، وعند الأكل والتدخين، وفي نهاية فترة العمل. يتوجب استخدام طرائق ملائمة لنزع الثياب التي يُحتمل تلوُّثها. لا يسمح بارتداء ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل. يُراعى غسل الثياب الملوثة قبل ارتدائها مرة ثانية. تأكد من وجود محطات غسيل الأعين وأدشاش الأمان على مقربة من موقع العمل.

أدوات حماية الوجه/العين : Chemical splash goggles and face shield.

حماية للجلد

حماية يدوية : ينبغي دوما ارتداء القفازات غير المنفِذة و المقاومة كيميائيا بما يتفق مع المعايير المعتمدة عند التعامل مع المنتجات الكيميائية إذا تبين من تقييم المخاطر ضرورة ذلك. تحقق خلال استخدام القفازات من أنها ما زالت تحتفظ بخواصها الواقية، آخذاً في الاعتبار المعايير التي تحددها جهة تصنيع القفازات. تجدر الإشارة إلى أن زمن اختراق مادة أي قفاز قد يختلف باختلاف جهات تصنيعه. في حالة المخاليط، التي تتألف من مواد عديدة، لا يمكن أن يُقدَّر زمن حماية القفازات تقديراً دقيقاً. عندما لفترات طويلة أو بشكل متكرر قد يحدث اتصال المتكررة، القفازات مع فئة الحماية من 6 (زمن الإختراق أكبر من 480 دقيقة وفقا لEN 374) ويوصى. حيث من المتوقع اتصال وجيزة فقط، فمن المستحسن القفازات مع فئة الحماية من 2 أو أعلى (زمن الإختراق أكبر من 30 دقيقة وفقا لEN 374). لابد أن يتحقق المستخدِم من أن اختياره النهائي لنوع القفازات المنتقاة لمناولة هذا المنتَج هو الاختيار الأفضل، وأن يأخذ في اعتباره شروط الاستخدام الخاصة، كما أوردها تقييم مخاطر المُستخدم.

قفازات : مطاط البوتيل

أدوات حماية الجسم : يجب انتقاء التجهيزات الشخصية الواقية للجسم بما يتفق والمهمة التي يجري القيام بها والمخاطر التي تنطوي عليها، كما يجب أن يعتمدها أحد المختصين قبل التعامل مع هذا المنتج.

وقاية أخرى لحماية الجلد : ينبغي انتقاء الأحذية الملائمة وإجراءات الوقاية الجلدية الإضافية بناءً على المُهمة التي تُؤدَّى وما تنطوي عليه من مخاطر وينبغي أن يعتمدها أحد المُختصين قبل مناولة المُنتَج.

حماية تنفسية :

ضوابط التعرض البيئي : ننصح بفحص الإنبعاثات الصادرة من أجهزة العمل والتهوية، للتأكد من استيفائها لمتطلبات قانون حماية البيئة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري استخدام أجهزة غسل الدُّخان، أو المُرشِّحات أو إجراء تعديلاتٍ هندسية للمُعِدَّات، كي يتسنى تقليل الانبعاثات إلى مستويات مقبولة.

القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

ظروف قياس جميع الخصائص تتم في ظل الضغط ودرجة الحرارة القياسيين ما لم تتم الإشارة إلى غير ذلك.

9.1 معلومات حول الخواص الكيميائية والفيزيائية الأساسية

المظهر

الحالة الفيزيائية : سائل.

اللون : أزرق.

الرائحة : نشادريَّة.

عتبة الرائحة : غير متوفرة.

نقطة الانصهار/نقطة التجمد : غير مُحدِّدة.

نقطة الغليان الأوَّلية ونطاق الغليان : >37.78°

القابلية على الاشتعال : غير مُحدِّدة. ليست هناك بيانات متاحة عن الخليط ذاته.

الحدود العليا/الدنيا لقابلية الاشتعال أو الانفجار : غير متوفرة.

نقطة الوميض : كأس مغلق: 100°

درجة حرارة الاشتعال الذاتي :

الطريقة	ف	°	اسم المُكوّن
EU A.15	572	300	4،4'-ميثيلينبيس (سيكلوهكسيلامين)

درجة حرارة الانحلال : ثابتةٌ في ظروف المُناولة والتخزين المُوصى بها (انظر القسم 7).

درجة تركيز الحامض : غير قابل للتطبيق.

اللزوجة : ديناميكية (درجة حرارة الغرفة): غير متوفرة.
كينماتي (درجة حرارة الغرفة): غير متوفرة.
كينماتي (40°): >21 mm^2/s

الذوبانية (نيات) :

القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

النتيجة	وسائل الإعلام
غير قابل للذوبان	ماء بارد

: معامل تفريق الأوكتانول/الماء

غير قابل للتطبيق.

: الضغط البخاري

اسم المُكوّن	ضغط البخار عند 20 درجة مئوية			ضغط البخار عند 50 درجة مئوية		
	مم زئبق	كيلوباسكال	الطريقة	مم زئبق	كيلوباسكال	الطريقة
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)-	0.675	0.09		1.575	0.21	

: الكثافة النسبية

1.05

: الخواص الانفجارية

المنتج ذاته ليس انفجاريًا، ولكن يمكن تشكُّل خليط من البخار أو الغبار مع الهواء قابل للتفجير.

: خواص مؤكسِدة

لا المنتج لا يقدم خطرا مؤكسد.

خصائص الجسيمات

: حجم الجسيمات المتوسط

غير قابل للتطبيق.

9.2 المعلومات الأخرى

: الخواص الانفجارية

المنتج ذاته ليس انفجاريًا، ولكن يمكن تشكُّل خليط من البخار أو الغبار مع الهواء قابل للتفجير.

: خواص مؤكسِدة

لا المنتج لا يقدم خطرا مؤكسد.

ليس هناك مزيد من المعلومات.

القسم 10: الثبات الكيميائي والقابلية للتفاعل

: 10.1 التفاعلية

لا توجد معلومات اختبار محددة عن إمكانية تفاعل هذا المنتج أو مكوناته.

: 10.2 الثبات الكيميائي

المُنتَج ثابت.

: 10.3 إمكانية التفاعلات الخطرة

لن تحدث تفاعلات خطِرة في ظروف التخزين والاستخدام العادية.

: 10.4 الظروف التي ينبغي تجنبها

قد تولد نواتج تحلل خطرة عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.

تُراعى الاستعانة بالإجراءات الوقائية المُدرجة في القسمين 7 و 8.

: 10.5 المواد غير المتوافقة

لكي تتلافي حدوث تفاعلات قوية منتجَة للحرارة، يُراعى إبعاده غن المواد الآتية: عوامل مؤكسِدة , قلويات قوية, أحماض قوية.

: 10.6 نواتج الانحلال الخطرة

بحسب الظروف، قد تشتمل مواد التحلل على المواد التالية: أكاسيد الكربون أكاسيد النيتروجين الفورمالدهيد.

القسم 11: المعلومات السمومية

11.1 معلومات حول الآثار السمية

تم تقييم المخلوط وفقاً للمنهج التقليدي للتوجيه EC/1272/2008 بشأن المستحضرات الخطِرة، وصنفت مخاطره السُميّة بناء على ذلك.

سمي إذا استنشق.
ضار عند الابتلاع.
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين.
قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.
قد يتلف الخصوبة.
يشتبه بأنه يتلف الخصوبة. يشتبه بأنه يتلف الجنين.
يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية.

سمية حادة

اسم المُكوّن/المنتَج	النتيجة	الجرعة / التعرض
1,3-Benzenedimethanamine	فأر - بالفم - LD50	930 مج / كجم
	فأر - ذكور, إناث - جلدي - LD50	>3100 مج / كجم
	فأر - استنشاق - LC50 غاز.	700 جزء من المليون
	التأثيرات السُمّيّة: العين - الدمعة الرئة أو الصدر أو التنفس - تثبيط الجهاز التنفسي	[1 ساعات]
4-nonylphenol, branched	أرنب - جلدي - LD50	2.14 جرام / كجم
	فأر - بالفم - LD50	1300 مج / كجم
	التأثيرات السُمّيّة: الكبد - تغييرات أخرى الدم - نزيف التغيرات الإجمالية في الأبيض - فقدان الوزن أو انخفاض زيادة الوزن	
POLYOXY PROPYLENE DIAMINE	فأر - بالفم - LD50	2885 مج / كجم
	فأر - جلدي - LD50	2980 مج / كجم
1,3-Benzenedimethanamine, polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis (4,1-phenyleneoxymethylene)]bis [oxirane]	فأر - إناث - بالفم - LD50	1000 مج / كجم
	فأر - ذكور, إناث - جلدي - LD50	>2000 مج / كجم
2,2'-iminodiethylamine	فأر - بالفم - LD50	1080 مج / كجم
	التأثيرات السُمّيّة: السلوكية - التشنجات أو التأثير على عتبة النوبة	
	أرنب - جلدي - LD50	1090 مج / كجم
	فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب	0.07 إلى 0.3 مج / لتر [4 ساعات]
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	فأر - بالفم - LD50	1030 مج / كجم
	فأر - جلدي - LD50	>2000 مج / كجم
	فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب	>5.01 مج / لتر [4 ساعات]
METHYLENEDI(CYCLOHEXYLAMINE)	فأر - بالفم - LD50	0.625 جرام / كجم
	أرنب - جلدي - LD50	2.11 جرام / كجم
Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated 4,4'-isopropylidenediphenol	فأر - بالفم - LD50	300 مج / كجم
	فأر - بالفم - LD50	3.25 جرام / كجم
	التأثيرات السُمّيّة: الرئة أو الصدر أو التنفس - ضيق التنفسالرئة أو الصدر أو التنفس - زرقة	
	أرنب - جلدي - LD50	3600 مج / كجم
	التأثيرات السُمّيّة: السلوكية - النعاس (نشاط الاكتئاب العام)القلب - تغييرات أخرىالرئة أو الصدر أو التنفس - تغيرات في مقاومة الأوعية الدموية الرئوية	
phenol	فأر - جلدي - LD50	669 مج / كجم
	التأثيرات السُمّيّة: السلوكية - الهزة الكلى والحالب والمثانة - بيلة دموية الجلد بعد التعرض الموضعي - التحسس الجلدي (تجريبي)	
	فأر - بالفم - LD50	0.34 جرام / كجم
	فأر - استنشاق - LC50 أغبرة و ضباب	900 مج / م³ [4 ساعات]
EPOXY RESIN (AVERAGE MOLECULAR WT < 700)	فأر - بالفم - LD50	>2 جرام / كجم
	أرنب - جلدي - LD50	>2 جرام / كجم

تقديرات السمية الحادة

قيمة ATE (تقدير السمية الحادة)	المسلك
1103.31 مج / كجم	بالفم
13199.06 مج / كجم	جلدي
22035.65 جزء من المليون	الاستنشاق (الغازات)
0.8 مج / لتر	الاستنشاق (الأغبرة والضباب)

الإستنتاجات/الملخص

سمي إذا استنشق.
ضار عند الابتلاع.

التهيج/التآكل

النتيجة	اسم المُكوّن/المنتَج
فأر - الجلد - مهيِّج شديد مدة العلاج/التعرض: 4 ساعات فترة الملاحظة: 4 ساعات	M-phenylenebis(methylamine)
أرنب - الجلد - الحُمامى/الخُشارة نتيجة إختبار التهيج: 4	4-nonylphenol, branched
أرنب - الجلد - مُهيج خفيف	epoxy resin (MW ≤ 700)
أرنب - الأعْيُن - مُهيج خفيف	-

الإستنتاجات/الملخص

تسبب حروقاً شديدة. : **الجلد**

يسبب تلفاً شديداً للعين. : **الأعْيُن**

لم تُستوْف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة. : **الجهاز التنفسي**

حساسية الجهاز التنفسي أو الجلد

النتيجة	اختبار	اسم المُكوّن/المنتَج
استحساسية.	فأر - الجلد. 429 OECD	M-phenylenebis(methylamine)
استحساسية.	خنزير هندي - الجلد. 406 OECD	3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
استحساسية.	فأر - الجلد. 429 OECD	epoxy resin (MW ≤ 700)

الإستنتاجات/الملخص

قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد. : **الجلد**

لم تُستوْف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة. : **الجهاز التنفسي**

التأثير على الجينات

يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية.

السرطنة

لم تُستوْف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

السمية التناسلية

قد يتلف الخصوبة.

يشتبه بأنه يتلف الخصوبة. يشتبه بأنه يتلف الجنين.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد)

الأعضاء المستهدفة	طريقة التعرض	الفئة	اسم المُكوّن/المنتَج
تهيج الجهاز التنفسي	-	الفئة 3	2,2'-iminodiethylamine
تهيج الجهاز التنفسي	-	الفئة 3	4,4'-isopropylidenediphenol

الإستنتاجات/الملخص (المُنتَج):

لم تُستوْف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة (تعرض متكرر)

الأعضاء المستهدفة	طريقة التعرض	الفئة	اسم المُكوّن/المنتَج
الكبد	بالفم	الفئة 2	4،4'-ميثيلينبيس (سيكلوهكسيلامين)
الكليتان	بالفم	الفئة 2	الفورمالديهايد ، بوليمر مع البنزينامين ، مهدرج
-	-	الفئة 2	phenol

الإستنتاجات/الملخص (المُنتَج):

لم تُستوْف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

لم تُستوْف معايير التصنيف، بناءً على البيانات المُتاحة.

غير متوفرة. : **معلومات عن سُبُل التعرض المرجحة**

آثار صحية حادة كامنة

سمي إذا استنشق.	: استنشاق
ضار عند الابتلاع. أكّالة للجهاز الهضمي. تسبب حروقاً.	: الابتلاع
تسبب حروقاً شديدة. قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.	: ملامسة الجلد
يسبب تلفاً شديداً للعين.	: ملامسة العين

أعراض متعلقة بالخواص السمية والكيميائية والفيزيائية

الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: وزن جنيني منخفض زيادة في وفيات الأجنة تشوهات هيكلية	: استنشاق
الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: آلام المعدة وزن جنيني منخفض زيادة في وفيات الأجنة تشوهات هيكلية	: الابتلاع
الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: ألم أو تهيُّج احمرار قد تحدث قروح وزن جنيني منخفض زيادة في وفيات الأجنة تشوهات هيكلية	: ملامسة الجلد
الأعراض الضائرة قد تشمل ما يلي: ألم الدمعان احمرار	: ملامسة العين

التأثيرات المتأخرة والفورية وكذلك التأثيرات المزمنة نتيجة للتعرض القصير والطويل الأمد

التعرض قصير المدى

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.	: التأثيرات الفورية المُحتملة
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.	: التأثيرات المتأخرة المُحتملة

التعرض طويل المدى

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.	: التأثيرات الفورية المُحتملة
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.	: التأثيرات المتأخرة المُحتملة

آثار صحية مزمنة كامنة

ما أن يحدث الاستحساس، قد يقع تفاعل تحسسي شديد مع تعرضات لاحقة لمستويات شديدة الانخفاض.	: عامة
لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.	: السرطنة
يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية.	: التأثير على الجينات
قد يتلف الخصوبة. يشتبه بأنه يتلف الجنين.	: السمية التناسلية
غير متوفرة.	: المعلومات الأخرى

تسبب حروقا في الجهاز الهضمي. يحتوي على مادة التي قد ينبعث منها فورمالدهايد إذا كانت مخزنة خارج حياته الجرف و/أو أثناء علاج حرارة المعالجة أكبر من 60 ج. يمكنها تكوين نتروز أمينات في وجود مواد عضوية معينة وإن تم تسخينها.
أشارت تقارير إلى أن التعرض لبخار الأمين يتسبب في حدوث وذمة قرنية مؤقتة تكون على هيئة غَشَاوَة زرقاء، أو ما يشبه تأثير الهالة، أو رؤية ضبابية أو غير واضحة لعدة ساعات. عادة ما تكون هذه الحالة مؤقتة ولا تسبب تأثيرات بصرية دائمة. عند ارتداء وسيلة حماية العين المناسبة المحددة في القسم 8، يتم تقليل التعرض للبخار بشكل كبير ولا تُلاحظ الحالة.

11.2 المعلومات المتعلقة بالمخاطر الأخرى

11.2.1 خصائص اضطراب الغدد الصماء

قد يؤدي إلى الإصابة باضطراب الغدد الصماء.

11.2.2 المعلومات الأخرى

غير متوفرة.

القسم 12: المعلومات الإيكولوجية

12.1 السمية

الجرعة / التعرض	الأنواع	النتيجة	اسم المُكوّن/المنتَج
0.221 مج / لتر [96 ساعات]	السمك	حاد - LC50	4-nonylphenol, branched
0.04 مج / لتر [72 ساعات]	الطحالب - algae Green - subcapitata Raphidocelis	حاد - EC50	
0.37 مج / لتر [72 ساعات]	الطحالب - algae Green - subspicatus Desmodesmus	مزمن - EC10 - ماء عذب	
20 ميكروجرام / لتر [48 ساعات]	قشريات - flea Water - cornuta Ceriodaphnia	حاد - LC50 - ماء عذب	
15 مج / لتر [72 ساعات]	الطحالب	EC50	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)-
8.72 مج / لتر [96 ساعات]	السمك	LC50	1،3-بنزينديميثانمين ، بوليمر مع 2،2 '-[(1-ميثيل إيثيلين) مكرر (1،4-فينيلين أوكسي ميثيلين)] مكرر [أوكسيران]
3.54 مج / لتر [48 ساعات]	براغيث الماء	EC50	
1.83 مج / لتر [72 ساعات]	الطحالب	EC50	
430 مج / لتر [96 ساعات]	السمك	حاد - LC50	2,2'-iminodiethylamine
63 مج / لتر [96 ساعات]	السمك	حاد - LC50	الفورمالديهايد ، بوليمر مع البنزينامين ، مهدرج
15.4 مج / لتر [48 ساعات]	براغيث الماء	حاد - EC50	
43.94 مج / لتر [72 ساعات]	الطحالب	حاد - EC50	
4.6 مج / لتر [96 ساعات]	السمك	حاد - LC50 - ماء عذب	4,4'-isopropylidenediphenol
0.885 مج / لتر [48 ساعات]	قشريات	حاد - LC50 - ماء عذب	
0.000174 مج / لتر [5 شهور]	السمك	مزمن - NOEC - ماء عذب	
1.32 مج / لتر [72 ساعات]	الطحالب - algae Green - subcapitata Raphidocelis	حاد - EC50	
1.189 مج / لتر [72 ساعات]	الطحالب - algae Green - subcapitata Raphidocelis	مزمن - EC10	
2.38 مج / لتر [21 أيام]	براغيث الماء - flea Water - magna Daphnia - حديث الولادة	مزمن - IC10 - ماء عذب	phenol
8.9 مج / لتر [96 ساعات]	السمك - mykis Oncorhynchus	حاد - LC50	
3.1 مج / لتر [48 ساعات]	براغيث الماء - magna Daphnia	حاد - LC50	
0.3 مج / لتر [21 أيام]	براغيث الماء	مزمن - NOEC	epoxy resin (MW ≤ 700)
1.8 مج / لتر [48 ساعات]	براغيث الماء	حاد - LC50	

الإستنتاجات/الملخص: سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.

12.2 الثبات والتحلل

القسم 12: المعلومات الإيكولوجية

اللقيحة	الجرعة	النتيجة	اختبار	اسم المُكوّن/المنتَج
	%87 [21 أيام]	- بسرعة		2,2'-iminodiethylamine
	%0 [28 أيام]	- ليس بسهولة		الفورمالديهايد ، بوليمر مع البنزينامين ، مهدرج
	%5 [28 أيام]		OECD 301F	epoxy resin (MW ≤ 700)

القابلية على التحلل الحيوي	التحلل الضوئي	العمر النصفي المائي	اسم المُكوّن/المنتَج
ليس بسهولة	-	-	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(2-aminomethylethyl)-ω-(2-aminomethylethoxy)-
ليس بسهولة	-	-	1،3-بنزينديميثانمين ، بوليمر مع 2،2 '-[(1-ميثيل إيثيلين) مكرر (1،4-فينيلين أوكسي ميثيلين)] مكرر [أوكسيران]
بسرعة	-	-	2,2'-iminodiethylamine
ليس بسهولة	-	-	الفورمالديهايد ، بوليمر مع البنزينامين ، مهدرج
بسرعة	-	-	4,4'-isopropylidenediphenol
ليس بسهولة	-	-	epoxy resin (MW ≤ 700)

12.3 القدرة على التراكم الأحيائي

إمكانية	BCF	LogPow	اسم المُكوّن/المنتَج
مُنخفض	2.69	0.18	M-phenylenebis(methylamine)
مُنخفض	251.19 [ASTM ه 1022-84]	5.4	4-nonylphenol, branched
مُنخفض	-	2.3	1،3-بنزينديميثانمين ، بوليمر مع 2،2 '-[(1-ميثيل إيثيلين) مكرر (1،4-فينيلين أوكسي ميثيلين)] مكرر [أوكسيران]
مُنخفض	4.47 [منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 305 جيم]	-5.58	2,2'-iminodiethylamine
مُنخفض	-	0.99	3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
مُنخفض	-	2.03	4،4'-ميثيلينبيس (سيكلوهكسيلامين)
مُنخفض	209 إلى 219 [منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 305 جيم]	2.68	الفورمالديهايد ، بوليمر مع البنزينامين ، مهدرج
مُنخفض	43.65	3.4	4,4'-isopropylidenediphenol
عالٍ	647 [منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 305 هاء]	1.47	phenol
مُنخفض	31	3	epoxy resin (MW ≤ 700)

12.4 القابلية على التحرك عبر التربة

مُعامل تقاسم التربة/الماء

Koc	logKoc	اسم المُكوّن/المنتَج
46.5812	1.7	m-phenylenebis(methylamine)
4.03999	0.61	2,2'-iminodiethylamine
98.3852	2	3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
144.598	2.2	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
1436.23	3.2	4,4'-isopropylidenediphenol
27.0339	1.4	phenol
445	2.6	epoxy resin (MW ≤ 700)

القسم 12: المعلومات الإيكولوجية

12.5 نتائج مأخوذة من تقييم الـ PBT (البقاء والسمية والتراكم البيولوجي) والـ vPvB (البقاء الشديد والتراكم البيولوجي الشديد)

لا يحتوي هذا الخليط على أي مواد يتم تقييمها على أنها PBT أو vPvB.

12.6 خصائص اضطراب الغدد الصماء

قد يؤدي إلى الإصابة باضطراب الغدد الصماء.

12.7 التأثيرات الضارة الأخرى

لا توجد تأثيرات شديدة أو مخاطر حرجة معروفة.

القسم 13: الاعتبارات المتعلقة بتصريف المواد والتخلص منها

تشتمل المعلومات الواردة في ثنايا هذا القسم على إرشادات وتوجيهات عامة. وتنبغي الاستعانة بقائمة الاستخدامات المُبيَّنة في القسم 1 لمطالعة ما يُتاح من معلومات وردت في سيناريو(هات) التعرض بشأن أوجه الاستخدام.

13.1 طرق مُعالجة النفاية

المُنتَج

طرق التخلص السليم من النفاية : ينبغي تجنب توليد النفايات أو التقليل منها حيثما أمكن. يراعى أن يجري دوما التخلص من هذا المنتج، و المحاليل و المنتجات الثانوية بما يتفق و متطلبات الحماية البيئية و تشريعات التخلص من النفايات و غيرها من متطلبات السلطة الإقليمية و المحلية. يُراعى التخلص من الفائض والمنتجات غير القابلة لإعادة التدوير من خلال أحد المقاولين المرخص لهم بذلك. ينبغي ألا يتم التخلص منه في البالوعات دون معالجة مسبقة إلا إذا كان هذا الإجراء متماشياً مع متطلبات كافة السلطات ذات الصلاحية.

نفاية خطِرة : على حد علم المورّد حالياً، لا يُعتبر هذا المنتَج نفاية خطِرة، وفقاً لتعريف توجيه الاتحاد الأوروبي EC/2008/98.

قائمة النفايات الأوروبية (EWC)

كود النفاية	تعيين النفاية
08 01 12	waste paint and varnish other than those mentioned in 08 01 11

التغليف

طرق التخلص السليم من النفاية : ينبغي تجنب توليد النفايات أو التقليل منها حيثما أمكن. ينبغي أن يُعاد تدوير نفاية التغليف. ينبغي عدم أخذ الترميد أو الطمر في الاعتبار إلا إذا كانت إعادة التدوير غير مُجدية.

الاحتياطات الخاصة : لابد أن يجري التخلص من هذا المنتج وحاويته بطريقة آمنة. ينبغي الحذر عند مناولة الحاويات المُفرَّغة التي لم تُنظَّف ولم تُغسَل. قد تظل بعض رواسب المنتج عالقة بالحاويات الفارغة أو قُمصانها. تجنب تناثر المادة المنسكبة وجريانها السطحي ووصولها إلى التربة و المجاري المائية والبالوعات ومجاري الصرف.

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 الرقم بالأمم المتحدة أو الرقم التعريفي	UN2735	UN2735	UN2735
14.2 اسم الشحن الصحيح الخاص بالأمم المتحدة	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. M-) ,phenylenebis(methylamine) 4-نونيل فينول ، متفرعة)	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	Amines, liquid, corrosive, n.o.s.
14.3 فئة/فئات مخاطر النقل	8	8	8
14.4 مجموعة التعبئة	III	III	III
14.5 الأخطار البيئية	نعم.	Yes.	Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.

القسم 14: المعلومات المتعلقة بالنقل

Not applicable.	(4-nonylphenol, branched)	غير قابل للتطبيق.	مواد ملوّثة للبحار

معلومات إضافية

علامة المادة الخطِرة بيئياً غير مطلوبة عند النقل في أحجام ≤5 لتر أو ≤5 كغم.

ADR/RID :

(E)

كود النفق :

The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

IMDG :

قد تظهر علامة المادة الخطِرة بيئياً إذا كانت مطلوبة بموجب لوائح النقل الأخرى.

IATA :

النقل داخل منشآت المُستخدم: يُراعى النقل في حاويات مغلقة دائماً وفي وضعيةٍ قائمة مؤمَّنة. يُراعى التأكد من أن الأفراد الذين يتولون عملة نقل المنتَج على دراية تامة بكيفية التصرف في حالة وقوع حادث أو انسكاب.

14.6 احتياطات خاصة للمُستخدم :

غير قابل للتطبيق.

14.7 النقل سائباً بحسب اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) :

القسم 15: المعلومات التنظيمية

15.1 تشريع/لوائح السلامة والصحة والبيئة الخاصة بالمادة أو الخليط

تنظيم (المجلس الأوروبي) رقم 1907/2006 (تسجيل الكيماويات وتقييمها وترخيصها REACH)

المُلحق الرابع عشر؛ قائمة المواد الخاضعة للترخيص

المُلحق الرابع عشر

لم يُدرج أيٌّ من المكونات.

مواد مُقلقة للغاية

تاريخ المراجعة	رقم مرجعي	الوضعية	اسم المُكوّن	خاصية داخلية المنشأ
10/1/2019	9th recommendation	مُوصى بها	بيسفينول أ	سامة إنجابياً
10/1/2019	9th recommendation	مُوصى بها	بيسفينول أ	خصائص اضطراب الغدد الصماء بالنسبة لصحة الإنسان
12/19/2012	ED/169/2012	مُرشح	4-نونيل فينول ، متفرعة	خصائص اضطراب الغدد الصماء بالنسبة للبيئة
10/1/2019	9th recommendation	مُوصى بها	بيسفينول أ	

مقصورة على المستخدمين المحترفين.

المُلحق السابع عشر؛ قيود على تصنيع وطرح واستخدام مواد وخلائط وحاجيات مُعينة خطرة :

غير قابل للتطبيق.

Explosive precursors :

Ozone depleting substances (EU 2024/590)

لم ترد بالقائمة.

لمْ يُجر تقييم السلامة الكيماوية.

15.2 تقييم مأمونية الكيماويات :

القسم 16: المعلومات الأخرى

تشير إلى معلومات تم تغييرها مقارنة بالنسخة التي سبق إصدارها.

الاختصارات :

ATE = تقدير السمية الحادة
CLP = تنظيم التصنيف والتوسيم والتعبئة [لائحة (EC) رقم 1272/2008]
الـ DNEL = مستوى عدم التأثير المُشتق
بيان EUH = بيان الأخطار الخاصة بتنظيم التصنيف والتوسيم والتعبئة
الـ PNEC = تركُّز عدم التأثير المُتوقَّع
RRN = رقم التسجيل في التنظيم المتعلق بتسجيل وتقييم وترخيص المواد الكيماوية (REACH)

القسم 16: المعلومات الأخرى

نص بيانات الأخطار المُختصرة كاملاً :

سمي إذا ابتلع.	H301
ضار عند الابتلاع.	H302
سمي إذا تلامس مع الجلد.	H311
ضار عند ملامسة الجلد.	H312
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين.	H314
يسبب تهيج الجلد.	H315
قد يسبب تفاعلاً للحساسية في الجلد.	H317
يسبب تلفاً شديداً للعين.	H318
يسبب تهيجاً شديداً للعين.	H319
مميت إذا استنشق.	H330
سمي إذا استنشق.	H331
ضار عند الاستنشاق.	H332
قد يسبب تهيجاً تنفسياً.	H335
يشتبه بأنه يسبب عيوباً جينية.	H341
قد يتلف الخصوبة.	H360F
قد يتلف الخصوبة. يشتبه بأنه يتلف الجنين.	H360Fd
يشتبه بأنه يتلف الخصوبة. يشتبه بأنه يتلف الجنين.	H361fd
قد يسبب تلفاً للأعضاء من خلال التعرض الممتد أو المتكرر.	H373
سمي جداً للحياة المائية.	H400
سمي جداً للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.	H410
سمي للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.	H411
ضار للحياة المائية مع تأثيرات طويلة الأمد.	H412
Corrosive to the respiratory tract.	EUH071

نص التصنيفات كاملاً [التصنيف والوسم والتعبئة (CLP)/ النظام المتوائم عالمياً(GHS)] :

سمية حادة - الفئة 2	Acute Tox. 2
سمية حادة - الفئة 3	Acute Tox. 3
سمية حادة - الفئة 4	Acute Tox. 4
الخطورة البيئية المائية (الحادة) - الفئة 1	Aquatic Acute 1
الخطورة البيئية المائية (طويلة الأمد) - الفئة 1	Aquatic Chronic 1
الخطورة البيئية المائية (طويلة الأمد) - الفئة 2	Aquatic Chronic 2
الخطورة البيئية المائية (طويلة الأمد) - الفئة 3	Aquatic Chronic 3
تلف العين الشديد/تهيّج العين - الفئة 1	Eye Dam. 1
تلف العين الشديد/تهيّج العين - الفئة 2	Eye Irrit. 2
إطفار الخلايا الجنسية - الفئة 2	Muta. 2
السمّية التناسلية - الفئة 1 باء	Repr. 1B
السمّية التناسلية - الفئة 2	Repr. 2
تأكل/تهيج الجلد - الفئة 1 باء	Skin Corr. 1B
تأكل/تهيج الجلد - الفئة 1 جيم	Skin Corr. 1C
تأكل/تهيج الجلد - الفئة 2	Skin Irrit. 2
التحسس الجلدي - الفئة 1	Skin Sens. 1
التحسس الجلدي - الفئة 1 ألف	Skin Sens. 1A
التحسس الجلدي - الفئة 1 باء	Skin Sens. 1B
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر) - الفئة 2	STOT RE 2
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد) - الفئة 3	STOT SE 3

السيرة

تاريخ الإصدار/ تاريخ المراجعة : 19 أكتوبر 2026

تاريخ الإصدار السابق : لم يتم التأكد من الصلاحية من قبل

من إعداد : EHS

نُسخة : 1

إخلاء مسئولية

وتستند المعلومات الواردة في صحيفة بيانات هذا على المعرفة العلمية والتقنية الحالية. الغرض من هذه المعلومات هو لفت الانتباه إلى الجوانب الصحية وجوانب السلامة المتعلقة بالمنتجات التي نقوم بتوريدها، وتقديم التوصيات حول تدابير السلامة الخاصة بالتخزين ومناولة المنتجات. لا يتم منح أي ضمان أو كفالة فيما يتعلق خصائص المنتجات. ولا يمكن قبول أية مسؤولية عن أي فشل لمراقبة التدابير الاحترازية وصفها في ورقة البيانات هذه أو عن أي سوء استخدام هذه المنتجات.