# VARNOSTNI LIST

**Datum izdaje/Datum revidirane izdaje** : 20 November 2026 **Verzija** : 5.01

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1 Identifikator izdelka

**Ime proizvoda** : SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN

**Šifra proizvoda** : 000001099854

**Drugi načini identifikacije**

00317121

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

**Uporaba proizvoda** : Poklicna uporaba, Uporabljati s pršenjem.

**Uporaba snovi/zmesi** : Prevleka.

**Odsvetujejo se načini uporabe** : Izdelek ni namenjen, označen ali pakiran za uporabo potrošnikom.

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

PPG Coatings Belgium BV/SRL
Tweemontstraat 104
B-2100 Deurne
Belgium
Telephone +32-33606311
Fax +32-33606435

**e-mail naslov osebe odgovorne za pripravo VL** : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

**Nacionalno posvetovalno telo/Center za zastrupitve**

**Številka telefona** 112

**Dobavitelj**

+31 20 4075210

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

**Opredelitev izdelka** : Mešanica

**Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Repr. 1B, H360F
STOT RE 2, H373

Izdelek je razvrščen kot nevaren po uredbi (ES) 1272/2008 s popravki.

Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.

# ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

Glej točko 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

## 2.2 Elementi etikete

**Piktogrami za nevarnosti** :



**Opozorilna beseda** : Nevarno

**Stavki o nevarnosti** : Vnetljiva tekočina in hlapi.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Lahko škoduje plodnosti.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

**Previdnostni stavki**

**Preprečevanje** : Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Nositi zaščitne rokavice in zaščitno obleko in zaščito za oči ali obraz. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne vdihavati hlapov.

**Odziv** : PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč ali oskrbo.

**Shranjevanje** : Ni primerno.

**Odstranjevanje** : Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

P202, P280, P210, P260, P308 + P313, P501

**Nevarne sestavine** : Epoksidna smola (700<MW<=1100); Phenol, methylstyrenated; oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivati; Quartz (SiO2) in Cashew, nutshell liq.

**Dodatni elementi etikete** : Ni primerno.

**Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov** : Samo za poklicne uporabnike.

**Posebne zahteve glede embalaže**

**Posode mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke** : Ni primerno.

**Otipljivo opozorilo nevarnosti** : Ni primerno.

## 2.3 Druge nevarnosti

**Izdelek izpolnjuje merila za PBT ali vPvB, skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII** : Ta mešanica vsebuje snovi, ocenjene kot PBT ali vPvB; glejte poglavje 3.2.

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

**Izdelek izpolnjuje kriterije za lastnosti endokrinih motilcev v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006.** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

**Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve** : Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost lahko kožo izsuši in povzroči razdraženost. Vsebuje snov, ki lahko v primeru pretečenega roka uporabe in/ali v primeru sušenja pri temperaturi, višji od 60°C/140°F, sprošča formaldehid.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

**3.2 Zmesi** : Mešanica

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Identifikatorji | % teže | Razvrstitev | Specifična konc. meje, M-faktorji in ATE | Tip |
|---|---|---|---|---|---|
| Epoksidna smola (700<MW <=1100) | REACH #: Izvzeto<br>CAS: 25036-25-3 | ≥10 - ≤25 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317 | - | [1] |
| ksilen | REACH #: 01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeks: 601-022-00-9 | ≥10 - ≤14 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermalno] = 1700 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (hlapi)] = 11 mg/L | [1] [2] |
| Fenol, metilstireniran | REACH #: 01-2119555274-38<br>ES: 270-966-8<br>CAS: 68512-30-1 | ≥1.0 - ≤4.3 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | - | [1] [3] |
| Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov Opombe P | REACH #: 01-2119457273-39<br>ES: 918-481-9<br>CAS: 64742-48-9 | ≥1.0 - ≤5.0 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066 | - | [1] |
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivati | REACH #: 01-2119485289-22<br>ES: 271-846-8<br>CAS: 68609-97-2<br>Indeks: 603-103-00-4 | ≥1.0 - ≤5.0 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 1B, H360F | - | [1] |
| 1-metoksipropan-2-ol | REACH #: 01-2119457435-35<br>ES: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Indeks: 603-064-00-3 | ≥1.0 - ≤5.0 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336 | - | [1] [2] |
| kremen (<10 microns) | ES: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7 | ≥1.0 - ≤5.0 | STOT RE 1, H372 (vdihavanje) | - | [1] |
| etilbenzen | REACH #: 01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4 | ≥0.30 - ≤2.6 | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 | ATE [vdihavanje (hlapi)] = 17.8 mg/L | [1] [2] |

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CAS: 100-41-4<br>Indeks:<br>601-023-00-4 | | (slušni organi)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | | |
| 2-metilpropan-1-ol | REACH #:<br>01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeks:<br>603-108-00-1 | ≤1.6 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336 | - | [1] [2] |
| 12-hidroksioktadekanojska kislina, reakcijski produkti z 1,3-benzendimetanaminom in heksametilendiaminom | REACH #:<br>01-0000017900-73<br>ES: 432-840-2<br>CAS: 220926-97-6<br>Indeks:<br>616-201-00-7 | ≤1.8 | Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (pljuča) (vdihavanje)<br>Aquatic Chronic 4, H413 | ATE [vdihavanje (prah in meglice)] = 3.56 mg/L | [1] |
| Indijski oreščki, oreščki liq. | REACH #:<br>01-2119502450-57<br>ES: 700-991-6<br>CAS: 8007-24-7 | ≤1.3 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317 | ATE [peroralno] = 500 mg/kg<br>ATE [dermalno] = 1100 mg/kg | [1] |
| Sečnina, polimer s formaldehidom, izobutiliran | CAS: 68002-18-6 | ≤1.6 | Aquatic Chronic 4, H413 | - | [1] |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | REACH #:<br>01-2119463588-24<br>ES: 919-284-0<br>CAS: 64742-94-5 | <1.0 | Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066<br>**Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.** | Carc. 2, H351: C ≥ 10%<br>EUH066: C ≥ 20% | [1] |

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne, PBT ali vPvB ali snovi, ki vzbujajo enakovredno zaskrbljenost, ali imajo določene zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in ki bi jih bilo potrebno navajati v tem oddelku.

Tip

[1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje
[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
[3] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, priloga XIII

Mejne vrednosti izpostavitve, če so na voljo, so navedene v točki 8.

**SUB kode predstavljajo substance brez registriranih CAS številk.**

# ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

**Stik z očmi** : Odstranite kontaktne leče, izpirajte s čisto in svežo vodo, Veke držimo najmanj 10 minut in poiskati zdravniško pomoč.

**Vdihavanje** : Ponesrečenca umakniti na svež zrak. Ponesrečenec naj bo na toplem in naj počiva. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali kisik.

**Stik s kožo** : Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Kožo temeljito umiti z milom in vodo ali uporabiti odobreno čistilo za kožo. NE uporabiti topil ali razredčil.

**Zaužitje** : V primeru zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ponesrečenec naj bo na toplem in naj počiva. NE izzvati bruhanja.

**Zaščita osebja za prvo pomoč** : Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Če se sumi, da so hlapi še vedno prisotni, mora reševalec nositi primerno masko ali samostojni dihalni aparat. Dajanje umetnega dihanja ponesrečenemu je lahko nevarno. Pred preoblačenjem temeljito oprati onesnažena oblačila z vodo ali nositi zaščitne rokavice.

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

### Potencialno akutni vplivi na zdravje

**Stik z očmi** : Povzroča hudo draženje oči.

**Vdihavanje** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Stik s kožo** : Povzroča draženje kože. Lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

**Zaužitje** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

### Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

**Stik z očmi** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:
bolečina ali draženje
solzenje
pordelost

**Vdihavanje** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:
zmanjšana teža zarodka
povečanje smrti zarodkov
deformiranost okostja

**Stik s kožo** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:
draženje
pordelost
suhost
pokanje
zmanjšana teža zarodka
povečanje smrti zarodkov
deformiranost okostja

**Zaužitje** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:
zmanjšana teža zarodka
povečanje smrti zarodkov
deformiranost okostja

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

**Opombe za zdravnika** : Pri vdihavanju produktov razkroja v požaru so lahko simptomi zakasnjeni. Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno zdravniško opazovanje.

**Specifične obdelave** : Ni specifičnega zdravljenja.

# ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

## 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje** : Uporabiti kemijski gasilni prah, $CO_2$, vodno prho ali peno.

**Neustrezna sredstva za gašenje** : Ne uporabiti vodnega curka.

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

**Nevarnosti snovi ali zmesi** : Vnetljiva tekočina in hlapi. Iztekanje v kanalizacijo lahko povzroči požar ali eksplozijo. Pri požaru ali segrevanju se tlak poveča in posoda lahko poči z nevarnostjo kasnejše eksplozije.

**Nevarni produkti izgorevanja** : Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi:
ogljikovi oksidi
dušikovi oksidi
halogenirane spojine
kovinski oksid/oksidi
Formaldehid.

## 5.3 Nasvet za gasilce

**Posebni previdnostni ukrepi za gasilce** : V primeru požara, evakuirati območje. Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Odstraniti posode iz območja gorenja, če je to možno storiti brez tveganja. Uporabite vodno prho, da ohranite posode, ki so izpostavljene ognju, hladne.

**Navedba posebne varovalne opreme za gasilce z navedbo standarda, če ta obstaja** : Gasilci morajo nositi primerno zaščitno opremo in samostojni dihalni aparat (SCBA) z masko, ki pokriva celoten obraz in ima pozitiven tlak. Oblačila za gasilce (vključno s čeladami, zaščitnimi škornji in rokavicami) skladna z evropskim standardom EN 469 bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri kemijskih nezgodah.

# ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

## 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

**Za neizučeno osebje** : Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop odvečnim in nezaščitenim osebam. Ne dotikajte se in ne hodite po razlitem proizvodu. Izključiti vse vire vžiga. V območju nevarnosti je prepovedano svetiti z odprtim ognjem, zažigati in kaditi. Ne vdihavati hlapov. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje.

**Za reševalce** : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej tudi informacije pod "Za neizučeno osebje".

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

: Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. Če je prišlo do onesnaženja okolja (kanalizacije, vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne službe.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

**Manjše razlitje** : Zaustaviti razlitje, če to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja. Uporabljati orodje, ki ne povzroča isker in opremo, ki ne povzroča gorenja. Če je topno v vodi, razredčiti z vodo in pobrisati. Po drugi strani, oziroma če ni topno v vodi, vsrkati z inertno suho snovjo in odstraniti v ustrezno posodo za odstranjevanje odpadkov. Odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

**Obsežno razlitje** : Zaustaviti razlitje, če to ne predstavlja tveganja. Odmakniti posode z mesta razlitja. Uporabljati orodje, ki ne povzroča isker in opremo, ki ne povzroča gorenja. Bližnji izpust v obratni smeri vetra. Preprečiti iztekanje v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Sperite razlitja v obrat za obdelavo odpadnih vod ali ravnajte kot sledi. Zadržati in zbrati razlit material z nevnetljivimi absorbcijskimi materiali, npr. peskom, prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v posodo za odstranjevanje v skladu s predpisi. Odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Onesnažen vpojen material predstavlja enako nevarnost kot razliti proizvod.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke** : Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.
Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

**Zaščitni ukrepi** : Uporabiti primerna osebna zaščitna sredstva (glej točko 8) Na katerem koli delovnem mestu v delovnem procesu, kjer se ta proizvod uporablja, ne zaposlovati oseb z anamnezo preobčutljivosti kože. Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila. Preprečiti izpostavitev med nosečnostjo. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Preprečiti vdihovanje hlapov ali meglic. Ne zaužiti. Uporabljati le ob primernem prezračevanju. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje. Ne vstopajte v skladiščne prostore in zaprte prostore, če niso dobro prezračevani. Hraniti v originalni embalaži ali odobrenem nadomestilu iz ustreznega materiala; kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto. Hraniti in uporabljati ločeno od virov toplote, iskrenja, odprtega plamena ali kakršnega koli drugega vira vžiga. Uporabiti eksplozijsko varne električne naprave (prezračevanje, razsvetljevanje in obdelava materialov). Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. Preprečiti elektrostatično razelektritev. Prazna embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Izpraznjene embalaže ponovno ne uporabljati.

**Nasvet glede splošne poklicne higiene** : V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si je potrebno umiti roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstraniti kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Glej Oddelek 8 za dodatne informacije glede higienskih ukrepov.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo** : Skladiščiti med naslednjima temperaturama: 0 k 35°C (32 k 95°F). Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na ločenem in odobrenem mestu. Skladiščiti v originalni embalaži, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo v suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru, ločeno od nezdružljivih snovi (glej Poglavje 10) ter hrane in pijače. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vse vire vžiga. Hraniti ločeno od oksidirajočih snovi. Embalažo hraniti do uporabe tesno zaprto in zatesnjeno. Odprto embalažo previdno zatesniti in držati v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Ne hraniti v neoznačeni embalaži. S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Preden pridete v stik z izdelkom ali ga začnete uporabljati, za nezdružljive materiale poglejte Oddelek 10.
Ta izdelek vsebuje material, ki spada pod definicijo sintetičnih polimernih mikrodelcev. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila očiščena ali splaknjena, je potrebno previdno ravnati.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Glej Oddelek 1.2 za Navedene uporabe .

# ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

## 8.1 Parametri nadzora

### Maksimalna dopustna koncentracija v delovnem okolju (MDK)

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Mejne vrednosti izpostavljenosti |
|---|---|
| ksilen | **Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2025) [ksilen]** Prehaja skozi kožo.<br>MV 8 ure: 221 mg/m³.<br>MV 8 ure: 50 ppm.<br>KTV 15 minut: 442 mg/m³ 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut].<br>KTV 15 minut: 100 ppm 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut]. |
| 1-metoksipropan-2-ol | **Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2025)** Prehaja skozi kožo.<br>MV 8 ure: 375 mg/m³.<br>MV 8 ure: 100 ppm.<br>KTV 15 minut: 568 mg/m³ 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut].<br>KTV 15 minut: 150 ppm 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut]. |
| etilbenzen | **Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2005)** Prehaja skozi kožo.<br>KTV 15 minut: 884 mg/m³ 4 krat na izmeno.<br>KTV 15 minut: 200 ppm 4 krat na izmeno. |
| 2-metilpropan-1-ol | **Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2025)**<br>MV 8 ure: 310 mg/m³.<br>MV 8 ure: 100 ppm.<br>KTV 15 minut: 310 mg/m³ 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut].<br>KTV 15 minut: 100 ppm 4 krat na izmeno [med dvema izpostavljenostma tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut]. |

### Indeksi biološke izpostavljenosti

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Indeksi izpostavljenosti |
|---|---|
| ksilen | **Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2025) [ksilen (vse izomere)]**<br>BAT: 2 g/l, metilhipurna kislin(vse izomere) [v urinu]. Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene. |
| 1-metoksipropan-2-ol | **Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2025)**<br>BAT: 15 mg/l, 1-metoksipropan-2-ol [v urinu]. Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene. |
| etilbenzen | **Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 4/2025)**<br>BAT: 250 mg/g kreatinina, mandljeva kislina in fenilglioksilna kislina |

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

| | |
|---|---|
| | [v urinu]. Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene. |

**Priporočen monitoring** : Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer: Evropski standard EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev) Evropski standard EN 14042 (Zrak na delovnem mestu - Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agensom) Evropski standard EN 482 (Zrak na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne smernice glede metod za določevanje nevarnih snovi.

**DNELi/DMELi**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Izpostavljenost | | Vrednost |
|---|---|---|---|
| xylene | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno | *Sistemski* | 5 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 65.3 mg/m³ |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 65.3 mg/m³ |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 125 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 212 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 221 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 221 mg/m³ |
| | DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 260 mg/m³ |
| | DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 260 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 442 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 442 mg/m³ |
| Phenol, methylstyrenated | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno | *Sistemski* | 0.2 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 3.5 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 1.67 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 1.41 mg/m³ |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 0.348 mg/m³ |
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivati | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno | *Sistemski* | 0.5 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 0.5 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 0.87 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 1 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 3.6 mg/m³ |
| 1-metoksipropan-2-ol | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno | *Sistemski* | 33 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 43.9 mg/m³ |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 78 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 183 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 369 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 553.5 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 553.5 mg/m³ |
| etilbenzen | DMEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 442 mg/m³ |
| | DMEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 884 mg/m³ |

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno | *Sistemski* | 1.6 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 15 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 77 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 180 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 293 mg/m³ |
| 2-metilpropan-1-ol | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 55 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 310 mg/m³ |
| 12-hidroksioktadekanojska kislina, reakcijski produkti z 1,3-benzendimetanaminom in heksametilendiaminom | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 82.5 µg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 332 µg/m³ |
| | DNEL - Splošna populacija - Kratkoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 25.7 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Kratkoročno - Vdihavanje | *Lokalno* | 51.3 mg/m³ |
| Cashew, nutshell liq. | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Oralno | *Sistemski* | 0.75 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 0.75 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 1.31 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 2.1 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 7.4 mg/m³ |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 151 mg/m³ |
| | DNEL - Delavci - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 12.5 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Potrošniki - Dolgoročno - Vdihavanje | *Sistemski* | 32 mg/m³ |
| | DNEL - Splošna populacija - Potrošniki - Dolgoročno - Dermalno | *Sistemski* | 7.5 mg/kg bw/dan |
| | DNEL - Splošna populacija - Potrošniki - Dolgoročno - Oralno | *Sistemski* | 7.5 mg/kg bw/dan |

**PNECi**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/ snovi | Podrobnost prostora - Metoda | Vrednost |
|---|---|---|
| xylene | Sveža voda | 0.327 mg/L |
| | Morska voda | 0.327 mg/L |
| | Čistilna naprava | 6.58 mg/L |
| | Usedlina v sveži vodi | 12.46 mg/kg dwt |
| | Usedlina v morski vodi | 12.46 mg/kg dwt |
| | Zemlja | 2.31 mg/kg |
| 1-metoksipropan-2-ol | Sveža voda - Faktorji ocenitve | 10 mg/L |
| | Čistilna naprava - Faktorji ocenitve | 100 mg/L |
| | Usedlina v sveži vodi - Uravnotežena porazdelitev | 41.6 mg/kg dwt |
| | Usedlina v morski vodi - Uravnotežena porazdelitev | 4.17 mg/kg dwt |
| | Zemlja - Uravnotežena porazdelitev | 2.47 mg/kg dwt |
| etilbenzen | Sveža voda - Faktorji ocenitve | 0.1 mg/L |
| | Morska voda - Faktorji ocenitve | 0.01 mg/L |
| | Čistilna naprava - Faktorji ocenitve | 9.6 mg/L |
| | Usedlina v sveži vodi - Uravnotežena porazdelitev | 13.7 mg/kg dwt |
| | Usedlina v morski vodi - Uravnotežena porazdelitev | 1.37 mg/kg dwt |

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

| | | |
|---|---|---|
| 2-metilpropan-1-ol | Zemlja - Uravnotežena porazdelitev<br>Sekundarna zastrupitev<br>Sveža voda - Faktorji ocenitve<br>Morska voda - Faktorji ocenitve<br>Čistilna naprava - Faktorji ocenitve<br>Usedlina v sveži vodi - Uravnotežena porazdelitev<br>Usedlina v morski vodi<br>Zemlja - Uravnotežena porazdelitev | 2.68 mg/kg dwt<br>20 mg/kg<br>0.4 mg/L<br>0.04 mg/L<br>10 mg/L<br>1.56 mg/kg dwt<br>0.156 mg/kg dwt<br>0.076 mg/kg dwt |

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** : Uporabljati le ob primernem prezračevanju. Delovni proces fizično omejiti, lokalno prezračevati ali drugače zagotoviti, da so izpostavitve delavcev nečistotam v zraku pod katerimikoli priporočenimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi. Tehnične kontrolne merilne naprave morajo ohranjati koncentracije plina, par ali prahu pod katerokoli spodnjo mejo eksplozivnosti. Uporabite eksplozijsko varno ventilacijsko opremo.

**Osebni varnostni ukrepi**

**Higienski ukrepi** : Po ravnanju s snovjo in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišèa in ob koncu dneva si temeljito umiti dlani, podlakti in obraz. Primerno tehniko je potrebno uporabiti za odstranitev potencialno onesnaženih oblačil. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Oprati onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zagotoviti primerno bližino priprave za izpiranje oči in prhe za nujne primere.

**Zaščito za oči/obraz** : Kemijska zaščitna očala. Uporabite opremo za zaščito oči v skladu s standardom EN 166.

**Zaščito kože**

**Zaščito rok** : Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki potrebno nositi kemijsko odporne neprepustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z odobrenim standardom. Upoštevajoč parametre, ki jih določi proizvajalec rokavic, med uporabo rokavic preverjati, ali so njihove zaščitne lastnosti neokrnjene. Potrebno je upoštevati, da se prebojni čas poljubnega materiala za rokavice od proizvajalca do proizvajalca razlikuje. V primeru zmesi iz več snovi, je čas zaščite z rokavicami nemogoče natančno oceniti. Priporočene rokavice temeljijo na najbolj pogostem topilu v tem produktu. Ob daljšem ali pogostem kontaktu, je priporočena rokavica z zaščitnim razredom 6 (čas prodora je daljši od 480 minut, glede na EN 374). Ob krajšem kontaktu, je priporočena rokavica z zaščitnim razredom 2 ali več (čas prodora je daljši od 30 minut, glede na EN 374). Uporabnik mora zagotoviti, da je končna odločitev glede vrste rokavic, ki se uporabljajo pri delu s proizvodom, najustreznejša in da upošteva posebne pogoje uporabe, ki so navedeni v uporabnikovi oceni tveganja.

**Rokavice** : butilna guma

**Zaščita telesa** : Osebno zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se izvaja, in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom odobriti strokovnjak. Če obstaja nevarnost vžiga zaradi statične elektrike, je potrebno nositi antistatično zaščitno obleko. Za največjo zaščito pred statičnimi razelektritvami naj oblačila vključujejo anti-statičen kombinezon, škornje in rokavice. Za dodatne informacije glede materialov, namena in testnih metodah glej Evropski standard EN 1149.

**Ostala zaščita za kožo** Primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zaščito kože je potrebno izbrati na podlagi dela, ki se ga opravlja in z njim povezanih tveganj, odobriti pa jih mora strokovnjak, preden se začne proizvod uporabljati.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

**Zaščito dihal** : Izbira respiratorja naj temelji na znanih in pričakovanih nivojih izpostavitve, nevarnosti proizvoda in delovnih omejitvah respiratorja. Če so delavci izpostavljeni koncentracijami nad mejnimi vrednostmi izpostavitve, morajo uporabljati primerno, odobreno dihalno opremo. Če ocena tveganja to pokaže, je potrebno uporabljati ustrezno nameščen respirator s prečiščevanjem zraka ali respirator z dovodom zraka, ki je skladen z odobrenim standardom. Nosite dihalni aparat, skladen z EN140. Vrsta filtra: filter za organske hlape (tip A) in delce P3

**Nadzor izpostavljenosti okolja** : Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih primerih bodo za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dima, filtri ali inženirske modifikacije na procesni opremi.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Pogoji merjenja vseh lastnosti so pri standardni temperaturi in tlaku, če ni navedeno drugače.

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

**Videz**

**Fizikalno stanje** : Tekočina.

**Barva** : Rjavo-rdeča.

**Vonj** : Aromatski.

**Tališče/ledišče** : Ni določeno.

**Vrelišče, prvotno vrelišče in območje vrelišča** : >37.78°C

**Vnetljivost** : Ni določeno. O sami zmesi ni dostopnih podatkov.

**Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti** : Ni na voljo.

**Plamenišče** : Zaprto posodo: 37°C

**Temperatura samovžiga** :

| Ime sestavine | °C | °F | Metoda |
|---|---|---|---|
| Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov Opombe P | >230 | >446 | |

**Temperatura razpadanja** : Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej Točko 7).

**pH** : Ni primerno.

**Viskoznost** : Dinamična (sobna temperatura): Ni na voljo.
Kinematično (sobna temperatura): >400 $mm^2/s$
Kinematično (40°C): >21 $mm^2/s$

**Viskoznost** : 60 - 100 s (ISO 6mm)

**Topnost** :

| Medij | Rezultat |
|---|---|
| hladna voda | Netopno |

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Pow)** : Ni primerno.

**Parni tlak** :

| Ime sestavine | Parni tlak pri 20 °C | | | Parni tlak pri 50 °C | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mmHg | kPa | Metoda | mmHg | kPa | Metoda |
| 2-metilpropan-1-ol | <12.00102 | <1.6 | DIN EN 13016-2 | | | |

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

**Relativna gostota** : 1.49

**Relativna gostota pare** : Ni na voljo.

**Značilnosti delcev**

**Srednja velikost delcev** : Ni primerno.

### 9.2 Drugi podatki

#### 9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

**Eksplozivne lastnosti** : Izdelek sam po sebi ni eksploziven, vendar pa lahko kombinacija hlapov ali prahu z zrakom tvori eksplozivno mešanico.

**Oksidativne lastnosti** : Proizvod ni oksidacijskega nevarnosti.

Ni dodatnih podatkov.

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

**10.1 Reaktivnost** : Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago.

**10.2 Kemijska stabilnost** : Proizvod je stabilen.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** : Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** : Ob izpostavitvi visokim temperaturam lahko nastajajo nevarni razkrojni produkti.

Glej zaščitne ukrepe navedene v točkah 7 in 8.

**10.5 Nezdružljivi materiali** : Da se prepreči močna eksotermna reakcija, je proizvod potrebno hraniti ločeno od: oksidanti, močnih alkalij, močne kisline.

**10.6 Nevarni produkti razgradnje** : Odvisno od pogojev, lahko razgradni produkti vsebujejo naslednje snovi: ogljikovi oksidi dušikovi oksidi halogenirane spojine Formaldehid. kovinski oksid/oksidi

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Mešanica je bila ovrednotena z običajno metodo v skladu z Uredbo CLP (ES) št. 1272/2008 ter je razvrščena kot mešanica s toksikološkimi lastnostmi.

Povzroča hudo draženje oči.
Povzroča draženje kože.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Lahko škoduje plodnosti.
Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

**Akutna strupenost**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/ snovi | Rezultat | Odmerek / Izpostavljenost |
|---|---|---|
| Epoksidna smola (700<MW<=1100) | Podgana - Oralno - LD50<br>Podgana - Dermalno - LD50 | >2000 mg/kg<br>>2000 mg/kg |
| xylene | Podgana - Oralno - LD50<br>Kunec - Dermalno - LD50 | 4.3 g/kg<br>1.7 g/kg |
| Phenol, methylstyrenated | Podgana - Oralno - LD50<br>Kunec - Dermalno - LD50 | >2000 mg/kg<br>>2000 mg/kg |
| Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov | Podgana - Oralno - LD50 | >6 g/kg |

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

| | | |
|---|---|---|
| Opombe P | | |
| | Kunec - Dermalno - LD50 | >5000 mg/kg |
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi) metil] derivati | Podgana - Oralno - LD50 | 17100 mg/kg |
| | Kunec - Dermalno - LD50 | >4000 mg/kg |
| 1-metoksipropan-2-ol | Kunec - Dermalno - LD50 | 13 g/kg |
| | Podgana - Oralno - LD50 | 5.2 g/kg |
| | Podgana - Vdihavanje - LC50 Para | >7000 ppm [6 ure] |
| etilbenzen | Podgana - Oralno - LD50 | 3.5 g/kg |
| | Kunec - Dermalno - LD50 | 17.8 g/kg |
| | Podgana - Vdihavanje - LC50 Para | 17.8 mg/L [4 ure] |
| 2-metilpropan-1-ol | Podgana - Oralno - LD50 | 2830 mg/kg |
| | Kunec - Dermalno - LD50 | 2460 mg/kg |
| | Podgana - Vdihavanje - LC50 Para | 24.6 mg/L [4 ure] |
| 12-hidroksioktadekanojska kislina, reakcijski produkti z 1,3-benzendimetanaminom in heksametilendiaminom | Podgana - Oralno - LD50 | >2000 mg/kg |
| | Podgana - Dermalno - LD50 | >2000 mg/kg |
| | Podgana - Vdihavanje - LC50 Prah in meglice | 3.56 mg/L [4 ure] |
| Sečnina, polimer s formaldehidom, izobutiliran | Kunec - Dermalno - LD50 | >5 g/kg |
| | *Toksični učinki*: Koža Po sistemski izpostavljenosti - Dermatitis, drugo | |
| | Podgana - Oralno - LD50 | >5 g/kg |
| | *Toksični učinki*: Vonj - Druge spremembe Vedenjsko - Somnolenca (splošna depresivna aktivnost) Vedenjsko - Vnos hrane (živali) | |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | Podgana - Oralno - LD50 | 6318 mg/kg |

### Ocene akutne strupenosti

| Pot | Vrednost ATE |
|---|---|
| Oralno | 39184.95 mg/kg |
| Dermalno | 13363.52 mg/kg |
| Vdihavanje (pare) | 92.13 mg/L |
| Vdihavanje (prah in meglica) | 257.08 mg/L |

**Zaključek/Povzetek** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Dražilnost/Jedkost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/ snovi | Rezultat |
|---|---|
| ksilen | Kunec - Koža - Srednje dražilno<br>Uporabljena količina/koncentracija: 500 mg<br>Trajanje delovanja/izpostavljenosti: 24 ure |

**Zaključek/Povzetek**

**Koža** : Draži kožo.

**Oči** : Povzroča hudo draženje oči.

**Dihala** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

**Zaključek/Povzetek**

**Koža** : Lahko povzroči alergijski odziv kože.

**Dihala** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Mutagenost

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Rakotvornost

Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### Strupenost za razmnoževanje

Lahko škoduje plodnosti.

### STOT – enkratna izpostavljenost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Kategorija | Način izpostavljenosti | Ciljni organi |
|---|---|---|---|
| ksilen | Kategorija 3 | - | Draženje dihalnih poti |
| 1-metoksipropan-2-ol | Kategorija 3 | - | Narkotični učinki |
| 2-metilpropan-1-ol | Kategorija 3 | - | Draženje dihalnih poti |
| - | Kategorija 3 | - | Narkotični učinki |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | Kategorija 3 | - | Narkotični učinki |

**Zaključek/Povzetek** :

Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Kategorija | Način izpostavljenosti | Ciljni organi |
|---|---|---|---|
| kremen (<10 microns) | Kategorija 1 | vdihavanje | - |
| etilbenzen | Kategorija 2 | - | slušni organi |
| 12-hidroksioktadekanojska kislina, reakcijski produkti z 1,3-benzendimetanaminom in heksametilendiaminom | Kategorija 2 | vdihavanje | pljuča |

**Zaključek/Povzetek** :

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

### Nevarnost pri vdihavanju

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Rezultat |
|---|---|
| ksilen | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |
| Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |
| Opombe P | |
| etilbenzen | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |

**Zaključek/Povzetek** :

Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

**Podatki o možnih načinih izpostavljenosti** : Ni na voljo.

### Potencialno akutni vplivi na zdravje

**Vdihavanje** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Zaužitje** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Stik s kožo** : Povzroča draženje kože. Lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

**Stik z očmi** : Povzroča hudo draženje oči.

### Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

**Vdihavanje** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:
zmanjšana teža zarodka
povečanje smrti zarodkov
deformiranost okostja

# ODDELEK 11: Toksikološki podatki

**Zaužitje** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:
zmanjšana teža zarodka
povečanje smrti zarodkov
deformiranost okostja

**Stik s kožo** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:
draženje
pordelost
suhost
pokanje
zmanjšana teža zarodka
povečanje smrti zarodkov
deformiranost okostja

**Stik z očmi** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:
bolečina ali draženje
solzenje
pordelost

## Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti

### Kratkotrajna izpostavljenost

**Možni takojšnji učinki** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Možni zapozneli učinki** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

### Dolgotrajna izpostavljenost

**Možni takojšnji učinki** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Možni zapozneli učinki** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

## Potencialno kronični vplivi na zdravje

**Splošno** : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost lahko kožo razmasti ter povzroči razdraženo, razpokano kožo in/ali dermatitis. Če je v preteklosti oseba že postala preobčutljiva, lahko ob ponovnem stiku s to snovjo doživi hudo alergično reakcijo, čeprav je izpostavljena zelo nizkim koncentracijam.

**Rakotvornost** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Mutagenost** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Strupenost za razmnoževanje** : Lahko škoduje plodnosti.

**Drugi podatki** : Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost lahko kožo izsuši in povzroči razdraženost. Brušenje in brušenje prahu je lahko škodljivo pri vdihavanju. Ponavljajoča izpostavljenost visokim koncentracijam pare lahko povzroči draženje dihal in trajne poškodbe možganov in živčnega sistema. Vdihavanje hlapov/aerosola v koncentracijah nad priporočenimi mejnimi vrednostmi povzroči glavobol, omotico, uspavanje in slabost ter lahko vodi v nezavest ali smrt. Vsebuje snov, ki lahko v primeru pretečenega roka uporabe in/ali v primeru sušenja pri temperaturi, višji od 60°C/140°F, sprošča formaldehid. Preprečite stik s kožo in oblačili.

## 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

### 11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod ne izpolnjuje meril, da bi se štelo, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali Uredbe (ES) št. 1272/2008.

### 11.2.2 Drugi podatki

Ni na voljo.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

O sami zmesi ni dostopnih podatkov.
Preprečiti iztekanje v odtoke ali vodotoke.

Mešanica je bila ovrednotena z metodo seštevanja v skladu z Uredbo CLP (ES) št. 1272/2008 ter ni razvrščena kot okolju škodljiva, vendar vsebuje okolju škodljivo/-e snov/-i. Za več informacij glejte 3. poglavje.

### 12.1 Strupenost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Rezultat | Vrste | Odmerek / Izpostavljenost |
|---|---|---|---|
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivati | LC50 | Ribe | >1.8 mg/L [96 ure] |
| | EC50 | Daphnia | 7.2 mg/L [48 ure] |
| | EC50 | Alge | 844 mg/L [72 ure] |
| 1-metoksipropan-2-ol | Akutni - LC50 - Sveža voda | Ribe - Zlata ribica | >4500 mg/L [96 ure] |
| | Akutni - LC50 | Daphnia - Daphnia | 23300 mg/L [48 ure] |
| etilbenzen | Akutni - EC50 - Sveža voda | Daphnia | 1.8 mg/L [48 ure] |
| | Kronični - NOEC - Sveža voda | Daphnia - *Ceriodaphnia dubia* | 1 mg/L |
| 2-metilpropan-1-ol | Akutni - EC50 | Daphnia | 1100 mg/L [48 ure] |
| 12-hidroksioktadekanojska kislina, reakcijski produkti z 1,3-benzendimetanaminom in heksametilendiaminom | Akutni - LC50 | Ribe - *Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)* | >100 mg/L [96 ure] |
| | Akutni - EC50 | Daphnia - *Daphnia magna (Water flea)* | >100 mg/L [48 ure] |
| | Akutni - EC50 | Alge - *Pseudokirchneriella subcapitata (microalgae)* | >100 mg/L [72 ure] |
| | Kronični - NOEC | Daphnia - *Daphnia magna (Water flea)* | ≥50 mg/L [21 dni] |
| | Kronični - NOEC | Alge - *Pseudokirchneriella subcapitata* | 100 mg/L [72 ure] |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | EC50 | Daphnia | 3 mg/L [48 ure] |

**Zaključek/Povzetek** : Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

### 12.2 Obstojnost in razgradljivost

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Preskus | Rezultat | Odmerek / Cepivo |
|---|---|---|---|
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivati | OECD [ Pripravljena biorazgradljivost – manometrični respirometrijski test] | 87% [28 dni] - Zlahka | |
| etilbenzen | - | 79% [10 dni] - Zlahka | |
| 12-hidroksioktadekanojska kislina, reakcijski produkti z 1,3-benzendimetanaminom in heksametilendiaminom | OECD [ Pripravljena biorazgradljivost - test zaprte steklenice] | 9% [29 dni] - Ne zlahka | |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | - | 2.9% [5 dni] | |

# ODDELEK 12: Ekološki podatki

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Razpolovna doba v vodnem okolju | Fotoliza | Biorazgradljivost |
|---|---|---|---|
| xylene | - | - | Zlahka |
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivati | - | - | Zlahka |
| etilbenzen | - | - | Zlahka |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | - | - | Ne zlahka |

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | $LogP_{ow}$ | BCF | Potencialno |
|---|---|---|---|
| ksilen | 3.12 | 7.4 k 18.5 | Nizko |
| Fenol, metilstireniran | 3.627 | - | Nizko |
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivati | 3.77 | 160 k 263 | Nizko |
| 1-metoksipropan-2-ol | <1 | - | Nizko |
| etilbenzen | 3.6 | 79.43 | Nizko |
| 2-metilpropan-1-ol | 1 | - | Nizko |
| 12-hidroksioktadekanojska kislina, reakcijski produkti z 1,3-benzendimetanaminom in heksametilendiaminom | >6 | - | Visok |
| Indijski oreščki, oreščki liq. | >4.78 | - | Visok |
| Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene, < 0.1% kumen | 2.8 k 6.5 | - | Visok |

## 12.4 Mobilnost v tleh

### Porazdelitveni koeficient prst/voda

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | logKoc | Koc |
|---|---|---|
| 1-metoksipropan-2-ol | 1 | 10.447 |
| etilbenzen | 2.2 | 170.406 |
| 2-metilpropan-1-ol | 1.1 | 12.0246 |

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | PBT | P | B | T | vPvB | vP | vB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epoksidna smola (700<MW <=1100) | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |
| ksilen | Ne | N/A | Ne | Ne | Ne | N/A | Ne |
| Fenol, metilstireniran | Ne | N/A | N/A | Ne | SVHC (Snov, ki bo morda vključena v postopek avtorizacije) | Navedeno | Navedeno |
| Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromatov Opombe P | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] | Ne | N/A | Ne | Da | Ne | N/A | Ne |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| derivati | | | | | | | |
| 1-metoksipropan-2-ol | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |
| etilbenzen | Ne | N/A | Ne | Da | Ne | N/A | Ne |
| 2-metilpropan-1-ol | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |
| Indijski oreščki, oreščki liq. | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |
| Sečnina, polimer s formaldehidom, izobutiliran | Ne | N/A | N/A | Ne | N/A | N/A | N/A |

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod ne izpolnjuje meril, da bi se štelo, da ima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 ali Uredbe (ES) št. 1272/2008.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Proizvod**

**Metode odstranjevanja** : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Izogibati se izlitju v okolje. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami. Slikarskega orodja ne perite v umivalnikih ali koritih in barve ne odvrzite v odtoke ali kanalizacijo Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov. Neobdelanih odpadkov se ne sme odlagati v odtok, razen če so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov.

**Nevaren odpadek** :

**Evropski katalog odpadkov (EWC)**

| Šifra odpadka | Oznaka odpadka |
|---|---|
| 08 01 11* | Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

**Pakiranje**

**Metode odstranjevanja** : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odpadno embalažo je potrebno reciklirati. Sežig ali odlaganje prideta v poštev samo, če recikliranje ni možno.

| Vrsta embalaže | Evropski katalog odpadkov (EWC) | |
|---|---|---|
| Posoda | 15 01 06 | Mešana embalaža |

**Posebni previdnostni ukrepi** : Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila očiščena ali splaknjena, je potrebno previdno ravnati. Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke proizvoda. Hlapi iz odpadnih ostankov proizvoda lahko v posodi ustvarijo ozračje, ki je zelo vnetljivo ali eksplozivno. Ne rezati, variti ali brusiti uporabljenih posod, če se notranjosti ni predhodno temeljito očistilo. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

# ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
|---|---|---|---|---|
| **14.1 Številka ZN in številka ID** | UN1263 | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| **14.2 Pravilno odpremno ime ZN** | BARVA | BARVA | PAINT | PAINT |
| **14.3 Razredi nevarnosti prevoza** | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **14.4 Skupina embalaže** | III | III | III | III |
| **14.5 Nevarnosti za okolje** | Ne. | Da. | No. | No. |
| **Snovi, ki onesnažujejo morske vode** | Ni primerno. | Ni primerno. | Not applicable. | Not applicable. |

**Dodatne informacije**

**ADR/RID** : Skladno z 2.2.3.1.5.1 ta viskozna tekočina razreda 3 ni regulirana v primeru pakiranj do 450 l.

**Kod omejitve za predore** : (D/E)

**ADN** : Izdelek je urejen kot okolju nevarna snov samo, če se ga prevaža v cisternah. Skladno z 2.2.3.1.5.1 ta viskozna tekočina razreda 3 ni regulirana v primeru pakiranj do 450 l.

**IMDG** : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.

**IATA** : Niso določeni.

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** : **Prevoz znotraj zemljišča uporabnika:** vedno prevažajte v zaprtih, pokonci stoječih, zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevažajo, vedele, kaj storiti v primeru nesreče ali razlitja.

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** : Ni primerno.

# ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)**

**Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije**

**Priloga XIV**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost**

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

| Intrinzična lastnost | Ime sestavine | Status | Referenčna številka | Datum revidirane izdaje |
|---|---|---|---|---|
| vPvB | Fenol, metilstireniran | Snov, ki bo morda vključena v postopek avtorizacije | D(2023) 8585-DC | 1/23/2024 |

**Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Vnos št. ( REACH ) |
|---|---|
| SIGMAPRIME 700 HSE BASE REDBROWN | 3 |
| | 30 |
| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] derivati | 30 |

**Označevanje** : Samo za poklicne uporabnike.

**Tento výrobok obsahuje mikroplasty - Vnos 78**

Za dobavljene sintetične polimerne mikrodelce veljajo pogoji iz vnosa 78 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.

**Drugi predpisi EU**

**Predhodne sestavine za eksplozive** : Ta izdelek ureja Uredba (EU) 2019/1148. Vse sumljive transakcije ter večja izginotja in tatvine je treba prijaviti ustrezni nacionalni kontaktni točki.

**Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (EU 2024/590)**

Ni v seznamu.

**obstojnih organskih onesnaževalih**

Ni v seznamu.

**Direktiva Seveso**

Ta proizvod je pod nadzorom Direktive Seveso.

**Kriteriji za nevarnost**

| Kategorija |
|---|
| P5c |

**15.2 Ocena kemijske varnosti** : Ocene kemijske varnosti se ni izvedlo.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejšnje izdaje.

**Okrajšave in akronimi**

ATE = ocena akutne strupenosti
CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
DNEL = Izpeljana raven brez učinka
EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti
PNEC = predvidena koncentracija brez učinka
RRN = Registracijska številka REACH
PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen
vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah/po Renu

## ODDELEK 16: Drugi podatki

IMDG = Mednarodni kodeks o prevozu nevarnega blaga po morju
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov

**Postopek, po katerem se je določila razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Razvrstitev | Utemeljitev |
|---|---|
| Flam. Liq. 3, H226 | Na osnovi testnih podatkov |
| Skin Irrit. 2, H315 | Računska metoda |
| Eye Irrit. 2, H319 | Računska metoda |
| Skin Sens. 1, H317 | Računska metoda |
| Repr. 1B, H360F | Računska metoda |
| STOT RE 2, H373 | Računska metoda |

**Celotno besedilo okrajšanih stavkov H**

| | |
|---|---|
| H225 | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. |
| H226 | Vnetljiva tekočina in hlapi. |
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju. |
| H304 | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. |
| H312 | Zdravju škodljivo v stiku s kožo. |
| H315 | Povzroča draženje kože. |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči. |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči. |
| H332 | Zdravju škodljivo pri vdihavanju. |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti. |
| H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico. |
| H351 | Sum povzročitve raka. |
| H360F | Lahko škoduje plodnosti. |
| H372 | Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
| H373 | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |
| H413 | Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. |
| EUH066 | Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. |

**Celotno besedilo razvrstitev [CLP/GHS]**

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 | AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 4 |
| Aquatic Chronic 2 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 2 |
| Aquatic Chronic 3 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 3 |
| Aquatic Chronic 4 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 4 |
| Asp. Tox. 1 | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |
| Carc. 2 | RAKOTVORNOST - Kategorija 2 |
| Eye Dam. 1 | HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 1 |
| Eye Irrit. 2 | HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 2 |
| Flam. Liq. 2 | VNETLJIVE TEKOČINE - Kategorija 2 |
| Flam. Liq. 3 | VNETLJIVE TEKOČINE - Kategorija 3 |
| Repr. 1B | STRUPENOST ZA RAZMNOŽEVANJE - Kategorija 1B |
| Skin Irrit. 2 | JEDKOST ZA KOŽO/DRAŽENJE KOŽE - Kategorija 2 |
| Skin Sens. 1 | PREOBČUTLJIVOST KOŽE - Kategorija 1 |
| Skin Sens. 1B | PREOBČUTLJIVOST KOŽE - Kategorija 1B |
| STOT RE 1 | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOČA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 1 |

## ODDELEK 16: Drugi podatki

| | |
|---|---|
| STOT RE 2 | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOČA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 2 |
| STOT SE 3 | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 3 |

**Zgodovina**

**Datum izdaje/ Datum revidirane izdaje** : 20 November 2026

**Datum prejšnje izdaje** : 12 November 2026

**Pripravil** : EHS

**Verzija** : 5.01

**Izpodbojna izjava**

*Podatki, ki jih vsebuje ta varnostni list, temeljijo na sedanjem znanstvenem in tehničnem znanju .Namen teh informacij je, da vam usmeri pozornost na zdravstvene in varnostne vidike, ki se tičejo proizvodov, dobavljenih z naše strani, pa tudi kot priporočilo varnostnih ukrepov za shranjevanje in rokovanje s proizvodi. Ne dajemo nobenih garancij v zvezi z lastnostmi proizvodov. Ne moremo sprejeti obveznosti za nespoštovanje varnostih ukrepov, opisanih v tem varnostnem listu ali za morebitno napačno uporabo proizvodov.*