

公佈日期 15 六月 2017
版本 1

一、化學品與廠商資料

化學品名稱 : 厚型環氧防火塗料 (二液型) PITT-CHAR XP 主劑 白色
GHS 產品標識 : PITT-CHAR XP BASE OFFWHITE
代碼 : 00385969

建議用途及限制使用

建議用途

鍍膜。油漆。塗料有關物質。

供應者的細節 : 美商必丕志國際股份有限公司台灣分公司
台灣桃園縣平鎮市洪圳路209號
電話: 886 3 3663922
886 3 3751639 (汽車塗料產品).
傳真: 886 3 2182667

緊急聯絡電話 : 北區: +886-3-3663922
北區: +886-911998320
南區: +886-7-8718105
南區: +886-932793707

二、危害辨識資料

化學品危害分類 : 急毒性物質 (吞食) - 第5級
急毒性物質 (皮膚) - 第5級
急毒性物質 (吸入) - 第4級
腐蝕/刺激皮膚物質 - 第2級
嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2A級
皮膚過敏物質 - 第1級
生殖毒性物質 (未出生之胎兒) - 第2級
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露 - 第1級
水生危害性(急性) - 第2級
水生危害性(長期) - 第2級
混合物中毒性未知之成分百分比: 52.7%
混合物中對水生環境危害未知之成分百分比: 66.3%

GHS標示內容

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

二、危害辨識資料

危害圖式



警示語

: 危險

危害警告訊息

: 吸入有害。
吞食或皮膚接觸可能有害。
造成嚴重眼睛刺激。
造成皮膚刺激。
可能造成皮膚過敏。
疑似會對未出生胎兒造成傷害。
長期或重複暴露會對器官造成傷害。
對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施

預防

: 使用前取得說明。 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 著用防護手套。 穿戴眼睛防護具或面部防護具。 穿防護衣。 只能在室外或通風良好的環境使用。 避免排放至環境中。 不要吸入蒸氣。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受沾染的工作服不得帶出工作場所。

反應

: 收集溢漏。 如感覺不適，立即求醫。 如暴露到或在意： 求醫治療/諮詢。
若不慎吸入： 將人移到空氣流通處並保持呼吸暢通。 如有不適，立即呼叫毒物中心或送醫。
若不慎吞食： 如有不適，立即呼叫毒物中心或送醫。
如皮膚沾染： 用大量肥皂和水清洗。 如有不適，立即呼叫毒物中心或送醫。
脫掉被污染的衣物，並在重複使用前洗淨。 如果引起皮膚發炎或皮疹： 求醫治療/諮詢。
如進入眼睛： 用水小心清洗幾分鐘。 如帶隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。 繼續清洗。 如仍覺眼睛有刺激： 求醫治療/諮詢。

儲存

: 加鎖存放。

處理

: 內容物之廢棄/容器按照地方/區域/國家/國際法規。

其它不需要分類的危害

: 沒有已知信息。

三、成分辨識資料

物質/混合物

: 混合物

| 危害成分 | 濃度 % | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) |
|--|------------|--------------------|
| Boric acid, zinc salt | 20 - <25 | 1332-07-6 |
| Epoxy Resin | 20 - <25 | 無法取得。 |
| Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate | 10 - <20 | 12046-04-7 |
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin | 10 - <20 | 13674-84-5 |
| Polyphosphoric acids, ammonium salts | 5 - <10 | 25068-38-6 |
| 磷酸參[2-氯-1-(氯甲基)乙基]酯 | 3 - <5 | 68333-79-9 |
| | 0.1 - <0.3 | 13674-87-8 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

三、成分辨識資料

| Hazardous ingredients | Concentration % | CAS number |
|--|-----------------|----------------|
| Boric acid, zinc salt | 20 - <25 | 1332-07-6 |
| Epoxy Resin | 20 - <25 | Not available. |
| Borate(5-), bis[μ-oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)-tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate | 10 - <20 | 12046-04-7 |
| Epoxy resin (MW ≤ 700) | 10 - <20 | 13674-84-5 |
| Polyphosphoric acids, ammonium salts | 5 - <10 | 25068-38-6 |
| tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate | 3 - <5 | 68333-79-9 |
| | 0.1 - <0.3 | 13674-87-8 |

就目前供應商所知與所用的濃度，沒有任何對健康或環境的附加成分，而需要在此節報告的。

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

SUB 代碼代表沒有註冊CAS 编号的物质

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

- 吸入** : 移至空氣新鮮處。讓此人保持溫暖並休息。如沒有呼吸，呼吸不規則或呼吸停止，請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。
- 食入** : 如食入，請立即尋求醫療救護並出示容器或標籤。讓此人保持溫暖並休息。但不要催吐。
- 皮膚接觸** : 脫去被污染之衣物及鞋子。徹底地用肥皂與水或使用認可的皮膚清潔劑洗滌皮膚。不可使用溶劑或稀釋劑。
- 眼睛接觸** : 立即以大量清水沖洗眼睛至少 15 分鐘，保持眼皮張開。迅速尋求醫療救護。

最重要症狀及危害效應

潛在急性健康影響

- 眼睛接觸** : 造成嚴重眼睛刺激。
- 吸入** : 吸入有害。
- 皮膚接觸** : 皮膚接觸可能有害。造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。
- 食入** : 吞食可能有害。

過度暴露/徵兆/症狀

- 眼睛接觸** : 負面的症狀可能包括以下所列:
疼痛或刺激
起淚水
發紅
- 吸入** : 負面的症狀可能包括以下所列:
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

四、急救措施

- 皮膚接觸** : 負面的症狀可能包括以下所列:
 刺激
 發紅
 降低之致死重量
 使死亡率增加
 骨骼畸形
- 食入** : 負面的症狀可能包括以下所列:
 降低之致死重量
 使死亡率增加
 骨骼畸形

如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

- 對醫師之提示** : 在火災時吸入分解產品後, 症狀可能延遲才出現。 受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。
- 特殊處理** : 無特定治療方式。
- 對急救人員之防護** : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。 如果懷疑仍有氣體出現, 救難人員應戴上適當的面具或自給式呼吸裝置。
 對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。
 在去除它之前用水徹底沖洗受污染的衣物或穿戴手套。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

五、滅火措施

- 滅火劑**
- 適用的** : 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
- 不適用** : 沒有已知信息。
- 滅火時可能遭遇之特殊危害** : 在燃燒或加熱情況, 會發生壓力增加與容器爆裂。 對水生生物, 此物質是毒的, 具持久的影響。 被此物質污染的消防水必須儲存起來並避免流入任河水道、水溝及下水道。
- 有危害的熱分解產物** : 分解後的成份可能包含下列物質:
 碳氧化物
 氮氧化物
 氧化磷
 鹵化合成物
 金屬氧化物
- 特殊滅火程序** : 如有火災, 撤離所有人員離開災區及鄰近處, 以迅速隔離現場。
 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。
- 消防人員之特殊防護設備** : 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

六、洩漏處理方法

- 個人應注意事項** : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 避免吸入蒸氣或霧氣。 提供充足的通風設備。 當通風設備不足時, 請戴上適當的呼吸防護具。 穿戴適宜的個人防護設備。

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

六、洩漏處理方法

| | |
|---------------|---|
| 環境注意事項 | : 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。 水污染物質。 如大量釋放, 可能對環境有害。 收集溢漏。 |
| 清理方法 | |
| 大量洩漏 | : 在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 從上風將洩漏物吹離。 防止進入下水溝，水道，地下室或密閉區域。 將洩漏物沖洗至廢棄物處理廠或按下列進行。 用非易燃性吸收劑例如，沙，土，蛭石，矽藻土，控制與收集溢出物，並裝在容器內以根據當地法規處理 (參閱第 13 節)。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。 被污染的吸收材料與洩漏的產品具有一樣的危害性。 注意： 請參閱第一節的緊急接觸須知及第十三節的廢棄物處理。 |
| 少量洩漏 | : 在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水，用水稀釋及擦除。 交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。 |

七、安全處置與儲存方法

| | |
|-------------------------|--|
| 安全操作注意事項 | : 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。 嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。 工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。 在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。 過去患有皮膚過敏問題的人不應受僱於任何有關本產品的處理作業。 懷孕時勿暴露於此產品。 勿沾到眼睛、皮膚或衣物。 勿攝食。 避免吸入蒸氣或霧氣。 。 禁止排入環境。 參考使用指南或安全技術說明書。 如果在正常使用下，此物質具有呼吸危險，請僅在有適當通風或戴呼吸防護具時使用。 儲存在原有容器，或經過許可有相容性材質的容器內。 不使用時請蓋緊。 容器含有產品殘餘物，可能有危險性。 勿重複使用容器。 |
| 安全儲存的情況，包括任何不相容性 | : 儲存溫度 0 到 35°C (32 到 95°F)。 按照當地法規要求來儲存。 儲存在原容器中，避免陽光直射。 儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物 (見第 10 節)、食物及飲料。 加鎖存放。 使用容器前，保持容器關緊與密封。 已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。 勿貯存於無標籤之容器中。 為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。 |

八、暴露預防措施

| | |
|-----------------|--|
| 控制參數 | |
| 職業暴露容許濃度 | 無。 |
| 工程控制 | : 僅在充足的通風設備中使用。 使用處理圍欄、局部排氣設備或其他工程控制方法，將空氣中之污染物濃度維持在建議或法定限制之下。 |
| 個人防護措施 | |
| 呼吸防護 | : 需根據已知或預期的暴露程度、產品危險性以及選定之呼吸防護具的安全工作限制，來選擇呼吸防護具。 工作人員如暴露於濃度大於暴露限制時，使用須穿戴適當經核可的呼吸器。 若危險評估認為有必要則需使用一通過標準，適合的空氣濾清或供氣式呼吸防護具。 |
| 手部防護 | : 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。 考慮手套製造商指定的參數， 在使用過程中檢查手套是否仍然保持其防護性能。 應當注意，任何手套材料的破出時間可能會因不同的手套製造商而不同。 在混合物含有幾種物質的情況下，手套的防護時間無法準確估計。 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

八、暴露預防措施

| | |
|------|---|
| 手套 | : 丁基橡膠 |
| 皮膚保護 | : 在處理此產品前， 個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。 |
| 眼睛防護 | : 化學護目鏡。 |
| 衛生措施 | : 處理化學產品後，在飲食，抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手，前臂與臉。 應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。受沾染的工作服不得帶出工作場所。 重複使用前請先清洗受污染之衣物。 確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。 |

九、物理及化學性質

| | |
|-------------------|--|
| 外觀 | |
| 物質狀態 | : 液體。 |
| 顏色 | : 灰白色。 |
| 氣味 | : 芳香劑。[強烈] |
| 嗅覺閾值 | : 無法取得。 |
| pH值 | : 無法取得。 |
| 熔點 | : 無法取得。 |
| 沸點 | : >37.78°C (>100°F) |
| 閃火點 | : 閉杯: 不適用。 |
| 助燃物質。 | : 是的。 |
| 易燃性（固體、氣體） | : 無法取得。 |
| 燃燒時間 | : 不適用。 |
| 燃燒速率 | : 不適用。 |
| 分解溫度 | : 無法取得。 |
| 揮發速率 | : 無法取得。 |
| 爆炸下限和爆炸上限 | : 下限： 1.04% 上限： 1.09% |
| 蒸氣壓 | : 無法取得。 |
| 蒸氣密度 | : 無法取得。 |
| 相對密度 | : 1.47 |
| 溶解度 | : 不溶解於下列物質中: 冷水。 |
| 辛醇／水分配係數（log Kow） | : 無法取得。 |
| 自燃溫度 | : 無法取得。 |
| 粘度 | : 運動學 (40°C): >0.21 cm ² /s |
| 粘度 | : > 100 s (ISO 6mm) |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

十、安定性及反應性

| | |
|--------------|--|
| 化學穩定性 | : 本產品很穩定。 |
| 特殊狀況下可能之危害反應 | : 在正常儲存和使用情況下, 不會發生危害反應。 |
| 應避免之狀況 | : 當暴露於高溫時可能產生有害的分解產品。 |
| 應避免之物質 | : 遠離下列物質以防止強烈放熱反應: 氧化劑, 強鹼, 強酸類。 |
| 危害分解物 | : 分解產物可能包含下列材料, 具體視條件而定: 碳氧化物 氮氧化物 氧化磷 鹵化化合物 金屬氧化物 |
| 危險聚合 | : 在正常狀況下貯存和使用, 有害的聚合不會發生。 |

十一、毒性資料

毒性效應資訊

急毒性

| 產品/成分名稱 | 結果 | 物種 | 劑量 | 暴露 |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| Borate(5-), bis[μ -oxotetraoxodiborato(4-)]-, ammonium tetrahydrogen, dihydrate, (T-4)- | LD50 皮膚 | 兔子 | >2000 mg/kg | - |
| tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate | LD50 吞食 LC50 吸入 蒸氣 | 鼠 鼠 | 4200 mg/kg >4600 mg/m ³ | - 4 小時 |
| reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin | LD50 皮膚 LD50 吞食 LD50 皮膚 | 兔子 鼠 兔子 | >5 g/kg 1500 mg/kg >2 g/kg | - - - |
| Polyphosphoric acids, ammonium salts | LD50 吞食 LD50 吞食 | 鼠 鼠 | >2 g/kg 4.74 g/kg | - - |
| 磷酸參[2-氯-1-(氯甲基)乙基]酯 | LD50 皮膚 LD50 吞食 | 兔子 鼠 | >23700 mg/kg 1850 mg/kg | - - |

刺激 / 腐蝕

無法取得。

致敏感性

無法取得。

致突變性

無法取得。

致癌性

無法取得。

生殖毒性

無法取得。

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

十一、毒性資料

致畸胎性

無法取得。

特定目標器官系統毒性(單次暴露)

無法取得。

特定目標器官系統毒性(重複暴露)

| 名稱 | 分類 | 暴露途徑 | 目標器官 |
|-----------------------|-----|------|------|
| Boric acid, zinc salt | 第1級 | 未決定 | 未決定 |

呼吸道危險

無法取得。

有關暴露的可能路徑資訊 : 無法取得。

潛在急性健康影響

- 吸入 : 吸入有害。
- 食入 : 吞食可能有害。
- 皮膚接觸 : 皮膚接觸可能有害。 造成皮膚刺激。 可能造成皮膚過敏。
- 眼睛接觸 : 造成嚴重眼睛刺激。

與物理,化學和毒理學特性有關的症狀

- 眼睛 : 負面的症狀可能包括以下所列:
疼痛或刺激
起淚水
發紅
- 吸入 : 負面的症狀可能包括以下所列:
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形
- 皮膚 : 負面的症狀可能包括以下所列:
刺激
發紅
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形
- 食入 : 負面的症狀可能包括以下所列:
降低之致死重量
使死亡率增加
骨骼畸形

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

短期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

十一、毒性資料

潛在的延遲效應 : 無法取得。

長期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。

潛在的延遲效應 : 無法取得。

潛在慢性健康影響

無法取得。

一般 : 長期或重複暴露會對器官造成傷害。一但產生過敏, 日後極低的暴露量也會導致嚴重的過敏反應。

致癌性 : 無已知重大影響或嚴重危險。

致突變性 : 無已知重大影響或嚴重危險。

致畸胎性 : 疑似會對未出生胎兒造成傷害。

孩童發育影響 : 無已知重大影響或嚴重危險。

生育能力影響 : 無已知重大影響或嚴重危險。

皮膚接觸 : 一但產生過敏, 日後極低的暴露量也會導致嚴重的過敏反應。

毒性的數值基準

急毒性估計

| 路線 | ATE 值 |
|--------|--------------|
| 吞食 | 3053.9 mg/kg |
| 皮膚 | 4317.3 mg/kg |
| 吸入(蒸氣) | 13.99 mg/l |

混合物本身沒有任何資料。本化學品是按照傳統危險化學品 歐盟法規編號1272/2008 來評估，於是被分類成具毒性危險類。詳細資料請參閱第 2 節與第 3 節。

暴露於組成溶劑蒸氣濃度超過規定的職業暴露限制會不利於健康例如黏膜與呼吸系統發炎及不利於腎，肝與中央神經系統。症狀與徵兆包括頭痛，頭昏眼花，疲乏，肌肉虛弱，昏戀睡與，在極端情況下會喪失知覺。

溶劑經由皮膚吸收會導致一些上述的結果。反覆或長期接觸此混合物可能會造成皮膚脫脂，而引起非過敏性接觸性皮炎並經由皮膚吸收。

如濺灑到眼睛，液體會導致發炎與可挽回的傷害。

吞食會引起噁心、腹瀉和嘔吐。

若對此成分口服、吸入、皮膚接觸和眼部接觸等短期或長期暴露時，將會出現延遲效應或立即效應，同時還會產生慢性影響。

根據環氧樹脂組成物的特性並考慮類似混合物的毒理學資料，此混合物可能會是一種皮膚致敏物及一種刺激物。

它含有刺激眼睛，黏膜與皮膚的低分子量環氧基樹脂成分。重覆與皮膚接觸會導致發炎與過敏，可能與其它環氧基樹脂起交聯敏感化。應避免皮膚接觸到混合物以及暴露於噴霧、霧滴和蒸氣。

含有 Epoxy Resin, reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin, N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)。會產生過敏反應。

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

十二、生態資料

毒性

無法取得。

持久性及降解性

無法取得。

生物蓄積性

| 產品/成分名稱 | LogP _{ow} | BCF | 潛在性。 |
|--|--------------------|-------|------|
| tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate | 2.59 | 7.94 | 低 |
| 磷酸參[2-氯-1-(氯甲基)乙基]酯 | 3.65 | 12.02 | 低 |

土壤中之流動性

土壤/水分割係數 (K_{oc}) : 無法取得。

其他不良效應

: 無已知重大影響或嚴重危險。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法 : 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求，否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

十四、運送資料

| | UN | IMDG | IATA |
|---------|---|--|--|
| 聯合國編號 | UN3082 | UN3082 | UN3082 |
| 聯合國運輸名稱 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Boric acid, zinc salt, reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin); epoxy resin) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Boric acid, zinc salt, Epoxy resin (MW ≤ 700)) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Boric acid, zinc salt, Epoxy resin (MW ≤ 700)) |
| 運輸危害分類 | 9 | 9 | 9 |
| 包裝類別 | III | III | III |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

十四、運送資料

| | | | |
|--------|------|---|-----------------|
| 環境危害 | 是的。 | Yes. | Yes. |
| 海洋污染物質 | 不適用。 | (Boric acid, zinc salt, Epoxy resin (MW ≤ 700)) | Not applicable. |

其他資訊

- UN** : 本產品若在運送時未超過 5 公升或 5 公斤則不屬於受管制的危險物品，但條件是其包裝必須符合一般規定的 4.1.1.1、4.1.1.2 及 4.1.1.4 至 4.1.1.8 條。
- IMDG** : 本產品若在運送時未超過 5 公升或 5 公斤則不屬於受管制的危險物品，但條件是其包裝必須符合一般規定的 4.1.1.1、4.1.1.2 及 4.1.1.4 至 4.1.1.8 條。
- IATA** : 本產品若在運送時未超過 5 公升或 5 公斤則不屬於受管制的危險物品，但條件是其包裝必須符合一般規定的 5.0.2.4.1、5.0.2.6.1.1 及 5.0.2.8 條。

用戶特別警告 : 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

十五、法規資料

當製造或處理時被認為具有 " 工作時對健康有特別危險" 的化學品列表 : 此產品含有 "對健康有特別危險" 的物質: lead。

此認為具有 " 隨時會造成危險威脅" 的化學品列表 : 此產品含有被視為具有 "隨時會造成危險威脅" 的物質: crystalline silica, respirable powder (<10 microns), 環氧丙烷, lead, 錳, 煙煙, 鎘。

適用法規:

1. 職業安全衛生設施規則
2. 危害性化學品標示及通識規則
3. 有機溶劑中毒預防規則
4. 勞工作業場所容許暴露標準
5. 道路交通安全規則

十六、其他資料

| | | |
|------|---|------------|
| 參考文獻 | 無法取得。 | |
| 製表單位 | 名稱: 美商必丕志國際股份有限公司台灣分公司 | |
| | 住址 / 電話: 台灣桃園縣平鎮市洪圳路209號 北區: +886-3-3663922 北區: +886-911998320 南區: +886-7-8718105 南區: +886-932793707 | |
| 製表人 | 標題: | 名稱: (簽名): |
| | 技術經理 技術經理 | 鄭德芳 吳鎮源 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------|------------|----|---|
| 物品編號 | 00385969 | 公佈日期 | 15 六月 2017 | 版本 | 1 |
| Product name | 厚型環氧防火塗料（二液型）PITT-CHAR XP 主劑 白色 | | | | |

十六、其他資料

| | |
|------|------------|
| 公佈日期 | 15 六月 2017 |
|------|------------|

先前公佈日期 : 無先前驗證

版本 : 1

☑ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

說明 : 新SDS佈局結合TW表2017年

縮寫關鍵字 :
 ADN=歐洲有關內陸水道國際運送危險物品規定
 ADR = 歐盟有關公路國際運送危險物品之協議書
 ATE=急毒性估算值
 BCF=生物濃縮係數
 GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統
 IATA = 國際空運協會
 IMDG =國際海運危險品準則
 LogPow =辛醇/水分配係數之對數
 MARPOL =國際避免船運污染公約，1978年版為修正1973年之原版規定（"Marpol" = 海洋污染）
 RID =有關鐵路國際運送危險物品法案
 UN =聯合國

棄權者

本物質資料表所包含的資料是基於目前的科學和技術知識。

本物質資料表的目的是在於引起對PPG提供的該產品的健康和安全的關注，並提供本產品存放和使用的注意事項。不擔保或保證產品的相關特性。對未查閱本物質資料表上的防範措施或任何錯誤使用本產品，我方概不負責。