

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Date d'édition/Date de révision : 4 Décembre 2019 Version : 7.08

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit** : AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**Code du produit** : 00334309

**Autres moyens d'identification**

Non disponible.

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation du produit** : Applications industrielles, Utilisé par pulvérisation.

**Utilisation de la substance/du mélange** : Revêtement.

**Utilisations non recommandées** : Le produit n'est pas destiné, étiqueté ou emballé pour l'usage du consommateur.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

PPG Coatings SPRL/BVBA  
Tweemontstraat 104  
B-2100 Deurne  
Belgium  
Telephone +32-33606311  
Fax +32-33606435

**Adresse email de la personne responsable pour cette FDS** : PMC.Safety@PPG.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

#### Organisme de conseil/centre antipoison national

**Numéro de téléphone** : Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum + 32 70 245 245

#### Fournisseur

+31 20 4075210

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Définition du produit** : Mélange

**Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]**

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 1, H372

Aquatic Chronic 3, H412

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

#### Pictogrammes de danger :



**Mention d'avertissement** : Danger

**Mentions de danger** : Liquide et vapeurs très inflammables.  
 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 Provoque une irritation cutanée.  
 Peut provoquer une allergie cutanée.  
 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Conseils de prudence

**Prévention** : Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs.

**Intervention** : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Stockage** : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**Élimination** : Non applicable.  
 P280, P210, P260, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P403, P235

**Ingrédients dangereux** : quartz (SiO<sub>2</sub>)  
 résines époxydiques (700<MW<=1100)  
 Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)  
 oxyde de p-tert-butylphényle et de 1-(2,3-époxy)propyle

**Éléments d'étiquetage supplémentaires** : Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.

**Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux** : Non applicable.

#### Exigences d'emballages spéciaux

**Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants** : Non applicable.

**Avertissement tactile de danger** : Non applicable.

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.3 Autres dangers****Le produit répond aux critères PBT ou vPvB**

: Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

**Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification**

: Un contact prolongé ou répété peut éventuellement sécher la peau et provoquer une irritation.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.2 Mélanges**

: Mélange

| Nom du produit/composant                                | Identifiants  | % en poids   | Classification<br>Règlement (CE)<br>n° 1272/2008 [CLP]  | Type    |
|---|---|--------------|---|---------|
| quartz (SiO <sub>2</sub> )                              | CE: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7  | ≥10 - ≤25    | STOT RE 1, H372<br>(inhalation)   | [1] [2] |
| butanone  | REACH #: 01-2119457290-43<br>CE: 201-159-0<br>CAS: 78-93-3<br>Index: 606-002-00-3   | ≥5.0 - ≤10   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066   | [1] [2] |
| résines époxydiques (700<MW ≤1100)                      | CAS: 25036-25-3   | ≥5.0 - ≤10   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317   | [1]     |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700)     | REACH #: 01-2119456619-26<br>CE: 500-033-5<br>CAS: 25068-38-6                       | ≥1.0 - ≤5.0  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411  | [1]     |
| 4-méthylpentan-2-one                                    | REACH #: 01-2119473980-30<br>CE: 203-550-1<br>CAS: 108-10-1<br>Index: 606-004-00-4  | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>EUH066   | [1] [2] |
| xylène  | REACH #: 01-2119488216-32<br>CE: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Index: 601-022-00-9 | ≥1.0 - ≤5.0  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335  | [1] [2] |
| acétate de n-butyle                                     | REACH #: 01-2119485493-29<br>CE: 204-658-1<br>CAS: 123-86-4<br>Index: 607-025-00-1  | ≥0.30 - ≤2.4 | Asp. Tox. 1, H304<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066  | [1] [2] |
| oxyde de p-tert-butylphényle et de 1-(2,3-époxy)propyle | CE: 221-453-2<br>CAS: 3101-60-8   | ≤0.30        | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br><b>Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.</b> | [1]     |

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**XYLENE**: Plusieurs enregistrements REACH couvrent la substance avec les isomères du xylène, l'éthylbenzène (et le toluène). Les autres descriptions REACH sont: 01-2119555267-33 mélange réactionnel d'éthylbenzène, de m-xylène et de p-xylène, 01-2119486136-34 hydrocarbures aromatiques, C8, 01-2119539452-40 mélange réactionnel d'éthylbenzène et de xylène

Type

- [1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
- [2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
- [3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
- [4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
- [5] Substance de degré de préoccupation équivalent
- [6] Divulgateur supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours**

- Contact avec les yeux** : Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel immédiatement à un médecin.
- Inhalation** : Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
- Contact avec la peau** : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
- Ingestion** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Dégraisse la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Ingestion** : Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmoiement  
rougeur
- Inhalation** : Aucune donnée spécifique.
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
sécheresse  
gerçure
- Ingestion** : Aucune donnée spécifique.

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Note au médecin traitant** : Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

**Traitements spécifiques** : Pas de traitement particulier.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés** : Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO<sub>2</sub>, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.

**Moyens d'extinction inappropriés** : Ne pas utiliser de jet d'eau.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers dus à la substance ou au mélange** : Liquide et vapeurs très inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur, ce qui risque d'entraîner une nouvelle explosion. Cette substance est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

**Produits de combustion dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
oxydes de carbone  
oxydes de soufre  
composés halogénés  
oxyde/oxydes de métal

### 5.3 Conseils aux pompiers

**Précautions spéciales pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Déplacer les contenants à l'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir les contenants exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie** : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Pour les non-secouristes** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Pour les secouristes** : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».
- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l'eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**
- Petit déversement accidentel** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
- Grand déversement accidentel** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.
- 6.4 Référence à d'autres rubriques** : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.  
Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-déflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre les mesures nécessaires

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

contre les décharges électrostatiques. Pour éviter un incendie ou une explosion, pendant le transfert, dissiper l'électricité statique en mettant à la terre et en reliant électriquement les récipients et l'équipement avant le transfert du produit. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

### Conseils sur l'hygiène professionnelle en général

: Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

: Ne pas stocker au-dessus de la température suivante: 50°C (122°F). Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Consulter la section 1.2 pour utilisations identifiées.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Nom du produit/composant   | Valeurs limites d'exposition  |
|----------------------------|---|
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) | <b>Valeurs Limites (Belgique, 10/2018).</b><br>Valeur limite: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 heures. Forme: poussières alvéolaires   |
| butanone                   | <b>Valeurs Limites (Belgique, 10/2018).</b><br>Valeur de courte durée: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.<br>Valeur de courte durée: 300 ppm 15 minutes.<br>Valeur limite: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br>Valeur limite: 200 ppm 8 heures.                     |
| 4-méthylpentan-2-one       | <b>Valeurs Limites (Belgique, 10/2018).</b><br>Valeur de courte durée: 208 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.<br>Valeur de courte durée: 50 ppm 15 minutes.<br>Valeur limite: 83 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br>Valeur limite: 20 ppm 8 heures.                        |
| xylène                     | <b>Valeurs Limites (Belgique, 10/2018). Absorbé par la peau.</b><br>Valeur de courte durée: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.<br>Valeur de courte durée: 100 ppm 15 minutes.<br>Valeur limite: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br>Valeur limite: 50 ppm 8 heures. |
| acétate de n-butyle        | <b>Valeurs Limites (Belgique, 10/2018).</b><br>Valeur de courte durée: 712 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes.<br>Valeur de courte durée: 150 ppm 15 minutes.<br>Valeur limite: 238 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.   |

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Valeur limite: 50 ppm 8 heures.

### Procédures de surveillance recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

### DNEL

| Nom du produit/composant | Type  | Exposition              | Valeur                   | Population                             | Effets                                 |            |
|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--|--|------------|
| Butanone                 | DNEL  | Long terme Voie orale   | 31 mg/kg bw/jour         | Population générale                    | Systémique                             |            |
|                          | DNEL  | Long terme Inhalation   | 106 mg/m <sup>3</sup>    | Population générale                    | Systémique                             |            |
|                          | DNEL  | Long terme Voie cutanée | 412 mg/kg bw/jour        | Population générale                    | Systémique                             |            |
|                          | DNEL  | Long terme Inhalation   | 600 mg/m <sup>3</sup>    | Opérateurs                             | Systémique                             |            |
|                          | DNEL  | Long terme Voie cutanée | 1161 mg/kg bw/jour       | Opérateurs                             | Systémique                             |            |
|                          | Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) | DNEL                    | Long terme Inhalation    | 12.25 mg/m <sup>3</sup>                | Opérateurs                             | Systémique |
|                          |   | DNEL                    | Court terme Voie cutanée | 8.33 mg/kg bw/jour                     | Opérateurs                             | Systémique |
|                          |   | DNEL                    | Court terme Voie cutanée | 8.33 mg/kg bw/jour                     | Opérateurs                             | Systémique |
|                          |   | DNEL                    | Long terme Voie cutanée  | 3.571 mg/kg bw/jour                    | Population générale<br>[Consommateurs] | Systémique |
|                          |   | DNEL                    | Court terme Voie cutanée | 3.571 mg/kg bw/jour                    | Population générale<br>[Consommateurs] | Systémique |
| DNEL                     |   | Long terme Voie orale   | 0.75 mg/kg bw/jour       | Population générale<br>[Consommateurs] | Systémique                             |            |
| DNEL                     |   | Court terme Voie orale  | 0.75 mg/kg bw/jour       | Population générale<br>[Consommateurs] | Systémique                             |            |
| 4-méthylpentan-2-one     |   | DNEL                    | Long terme Voie orale    | 4.2 mg/kg bw/jour                      | Population générale                    | Systémique |
|                          |   | DNEL                    | Long terme Voie cutanée  | 4.2 mg/kg bw/jour                      | Population générale                    | Systémique |
|                          |   | DNEL                    | Long terme Voie cutanée  | 11.8 mg/kg bw/jour                     | Opérateurs                             | Systémique |
|                          | DNEL  | Long terme Inhalation   | 14.7 mg/m <sup>3</sup>   | Population générale                    | Local                                  |            |
|                          | DNEL  | Long terme Inhalation   | 14.7 mg/m <sup>3</sup>   | Population générale                    | Systémique                             |            |



Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|   |                       |                          |                         |                     |            |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| xylène  | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 83 mg/m <sup>3</sup>    | Opérateurs          | Local      |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 83 mg/m <sup>3</sup>    | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 155.2 mg/m <sup>3</sup> | Population générale | Local      |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 155.2 mg/m <sup>3</sup> | Population générale | Systémique |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Local      |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 208 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Population générale | Systémique |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Population générale | Local      |
|   | DNEL                  | Long terme Voie cutanée  | 125 mg/kg bw/jour       | Population générale | Systémique |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale | Systémique |
| acétate de n-butyle                                     | DNEL                  | Long terme Voie orale    | 12.5 mg/kg bw/jour      | Population générale | Systémique |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Local      |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Local      |
|   | DNEL                  | Long terme Voie cutanée  | 212 mg/kg bw/jour       | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 300 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 300 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Local      |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 600 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Local      |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 600 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs          | Systémique |
| oxyde de p-tert-butylphényle et de 1-(2,3-époxy)propyle | DNEL                  | Long terme Voie cutanée  | 11 mg/m <sup>3</sup>    | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Court terme Voie cutanée | 3.3 mg/kg bw/jour       | Population générale | Systémique |
|   | DNEL                  | Long terme Voie cutanée  | 3.3 mg/kg bw/jour       | Population générale | Systémique |
|   | DNEL                  | Court terme Voie cutanée | 5.6 mg/kg bw/jour       | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Long terme Voie cutanée  | 5.6 mg/kg bw/jour       | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 11.7 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale | Local      |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 11.7 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale | Systémique |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 19.6 mg/m <sup>3</sup>  | Opérateurs          | Local      |
|   | DNEL                  | Long terme Inhalation    | 19.6 mg/m <sup>3</sup>  | Opérateurs          | Local      |
|   | DNEL                  | Court terme Inhalation   | 19.6 mg/m <sup>3</sup>  | Opérateurs          | Systémique |
| DNEL  | Long terme Inhalation | 19.6 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs              | Systémique          |            |

#### PNEC

| Nom du produit/composant | Type | Description du milieu            | Valeur           | Description de la Méthode      |
|--------------------------|------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| butanone                 | -    | Eau douce                        | 55.8 mg/l        | Distribution de la Sensibilité |
|                          | -    | Eau de mer                       | 55.8 mg/l        | Distribution de la Sensibilité |
|                          | -    | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 709 mg/l         | Distribution de la Sensibilité |
|                          | -    | Sédiment d'eau douce             | 284.74 mg/kg dwt | Partage à l'Équilibre          |
|                          | -    | Sédiment d'eau de mer            | 284.7 mg/kg dwt  | Partage à l'Équilibre          |

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|   |                                  |                                  |                 |                       |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) | -                                | Sol                              | 22.5 mg/kg dwt  | Partage à l'Équilibre |
|   | -                                | Eau douce                        | 0.006 mg/l      | Facteurs d'Évaluation |
| 4-méthylpentan-2-one                                | -                                | Eau de mer                       | 0.001 mg/l      | Facteurs d'Évaluation |
|   | -                                | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 10 mg/l         | Facteurs d'Évaluation |
|   | -                                | Sédiment d'eau douce             | 0.996 mg/kg dwt | Partage à l'Équilibre |
|   | -                                | Sédiment d'eau de mer            | 0.1 mg/kg dwt   | Partage à l'Équilibre |
|   | -                                | Eau douce                        | 0.6 mg/l        | Facteurs d'Évaluation |
|   | -                                | Eau de mer                       | 0.06 mg/l       | Facteurs d'Évaluation |
| xylène  | -                                | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 27.5 mg/l       | Facteurs d'Évaluation |
|   | -                                | Sédiment d'eau douce             | 8.27 mg/kg      | Partage à l'Équilibre |
|   | -                                | Sédiment d'eau de mer            | 0.83 mg/kg      | Partage à l'Équilibre |
|   | -                                | Sol                              | 1.3 mg/kg       | Partage à l'Équilibre |
|   | -                                | Eau douce                        | 0.327 mg/l      | -                     |
|   | -                                | Eau de mer                       | 0.327 mg/l      | -                     |
| acétate de n-butyle                                 | -                                | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 6.58 mg/l       | -                     |
|   | -                                | Sédiment d'eau douce             | 12.46 mg/kg dwt | -                     |
|   | -                                | Sédiment d'eau de mer            | 12.46 mg/kg dwt | -                     |
|   | -                                | Sol                              | 2.31 mg/kg      | -                     |
|   | -                                | Eau douce                        | 0.18 mg/l       | -                     |
|   | -                                | Eau de mer                       | 0.018 mg/l      | -                     |
|   | -                                | Sédiment d'eau douce             | 0.981 mg/kg     | -                     |
|   | -                                | Sédiment d'eau de mer            | 0.0981 mg/kg    | -                     |
| -   | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 35.6 mg/l                        | -               |                       |
| -   | Sol                              | 0.0903 mg/kg                     | -               |                       |

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les moyens de contrôle automatique intégrés devront permettre de maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

#### Mesures de protection individuelle

##### Mesures d'hygiène

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

##### Protection des yeux/du visage

: Lunettes anti-éclaboussures. Utiliser une protection oculaire homologuée EN 166.

##### Protection de la peau

##### Protection des mains

:

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en compte les paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant à l'autre. En cas de mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de façon précise le délai de sécurité des gants. Gants recommandés sont basé sur le solvant le plus commun dans ce produit. Pour un contact prolongé ou fréquemment répété, des gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la norme EM 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. L'utilisateur doit vérifier que les types de gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur.

**Gants** : caoutchouc butyle

**Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit. En cas de risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des gants antistatiques. Pour plus d'informations sur les exigences et les méthodes d'essais des matières et des modèles, consulter la norme européenne EN 1149.

**Autre protection cutanée** Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

**Protection respiratoire** : Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués. Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Porter un masque respiratoire conformément à la norme EN140. Type de filtre : filtre de vapeurs organiques (Type A) et à particules P3

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Aspect**

**État physique** : Liquide.  
**Couleur** : Non disponible.  
**Odeur** : Caractéristique.  
**Seuil olfactif** : Non disponible.  
**pH** : insoluble(s) dans l'eau.  
**Point de fusion/point de congélation** :

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

|  |   |
|--|---|
|  | Peut éventuellement commencer à se solidifier à la température suivante: -45°C (-49°F) Ceci est fondé d'après les données de l'ingrédient suivant: acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C9-11, riches en C10. Moyenne pondérée: -84.54°C (-120.2°F) |
| <b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition</b>                     | : >37.78°C  |
| <b>Point d'éclair</b>  | : Vase clos: 7.22°C   |
| <b>Taux d'évaporation</b>  | : 5.06 (acétate de butyle = 1)  |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>  | : liquide   |
| <b>Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité</b> | : Plus grande gamme connue: Seuil minimal: 1.8% Seuil maximal: 11.5% (butanone)   |
| <b>Pression de vapeur</b>  | : 7.1 kPa (53.2 mm Hg) (à 20°C)   |
| <b>Densité de vapeur</b>   | : Plus haute valeur connue: 15.4 (Air = 1) (acide benzènedicarboxylique-1,2, esters de dialkyles ramifiés en C9-11, riches en C10). Moyenne pondérée: 4.15 (Air = 1)  |
| <b>Densité relative</b>  | : 1.92  |
| <b>Solubilité(s)</b>   | : Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.  |
| <b>Eau Solubilité à température ambiante</b>                                     | : 2.9 g/l   |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b>                                     | : Non applicable.   |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>   | : Plus basse valeur connue: 404°C (759.2°F) (butanone).   |
| <b>Température de décomposition</b>  | : Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir Section 7).  |
| <b>Viscosité</b>   | : Cinématique (40°C): >0.21 cm <sup>2</sup> /s  |
| <b>Propriétés explosives</b>   | : Le produit lui-même n'est pas explosif, mais la formation d'un mélange de vapeur ou de poussière avec l'air est possible.   |
| <b>Propriétés comburantes</b>  | : Le produit ne présente pas de danger d'oxydation.   |

**9.2 Autres informations**

Aucune information additionnelle.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

|  |  |
|--|--|
| <b>10.1 Réactivité</b>                           | : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.  |
| <b>10.2 Stabilité chimique</b>                   | : Le produit est stable.   |
| <b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses</b> | : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.   |
| <b>10.4 Conditions à éviter</b>                  | : Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition à des températures élevées.<br>Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8. |
| <b>10.5 Matières incompatibles</b>               | : Tenir éloigné des matières suivantes afin d'éviter des réactions fortement exothermiques : agents comburants, alcalins forts, acides forts.                                  |

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.6 Produits de décomposition dangereux** : Selon les conditions, les produits de décomposition peuvent inclure les matières suivantes : oxydes de carbone oxydes de soufre composés halogénés oxyde/ oxydes de métal

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les effets toxicologiques**Toxicité aiguë

| Nom du produit/composant                            | Résultat                | Espèces | Dosage       | Exposition |
|---|-------------------------|---------|--------------|------------|
| butanone  | DL50 Voie cutanée       | Lapin   | 6480 mg/kg   | -          |
|   | DL50 Voie orale         | Rat     | 2737 mg/kg   | -          |
| résines époxydiques (700<MW<=1100)                  | DL50 Voie cutanée       | Rat     | >2000 mg/kg  | -          |
|   | DL50 Voie orale         | Rat     | >2000 mg/kg  | -          |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) | DL50 Voie cutanée       | Lapin   | >2 g/kg      | -          |
|   | DL50 Voie orale         | Rat     | >2 g/kg      | -          |
| 4-méthylpentan-2-one                                | CL50 Inhalation Vapeurs | Rat     | 12.3 mg/l    | 4 heures   |
|   | DL50 Voie orale         | Rat     | 2.08 g/kg    | -          |
| xylène  | DL50 Voie cutanée       | Lapin   | >1.7 g/kg    | -          |
|   | DL50 Voie orale         | Rat     | 4.3 g/kg     | -          |
| acétate de n-butyle                                 | CL50 Inhalation Vapeurs | Rat     | >21.1 mg/l   | 4 heures   |
|   | CL50 Inhalation Vapeurs | Rat     | 2000 ppm     | 4 heures   |
|   | DL50 Voie cutanée       | Lapin   | >17600 mg/kg | -          |
|   | DL50 Voie orale         | Rat     | 10.768 g/kg  | -          |

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Estimations de la toxicité aiguë

| Voie                 | Valeur ETA     |
|----------------------|----------------|
| Voie cutanée         | 38265.97 mg/kg |
| Inhalation (vapeurs) | 200.21 mg/l    |

Irritation/Corrosion

| Nom du produit/composant                            | Résultat                   | Espèces | Potentiel | Exposition       | Observation |
|---|----------------------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) | Peau - Faiblement irritant | Lapin   | -         | -                | -           |
|   | Yeux - Faiblement irritant | Lapin   | -         | -                | -           |
| xylène  | Peau - Irritant moyen      | Lapin   | -         | 24 heures 500 mg | -           |

**Conclusion/Résumé**

**Peau** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**Yeux** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**Respiratoire** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Sensibilisation

| Nom du produit/composant                            | Voie d'exposition | Espèces | Résultat      |
|---|-------------------|---------|---------------|
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700) | peau              | Souris  | Sensibilisant |

**Conclusion/Résumé**

**Peau** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**Respiratoire** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****Mutagénicité****Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.**Cancérogénicité****Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.**Toxicité pour la reproduction****Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.**Tératogénicité****Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

| Nom du produit/composant | Catégorie   | Voie d'exposition | Organes cibles                     |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| butanone                 | Catégorie 3 | Non applicable.   | Effets narcotiques                 |
| 4-méthylpentan-2-one     | Catégorie 3 | Non applicable.   | Irritation des voies respiratoires |
| xylène                   | Catégorie 3 | Non applicable.   | Irritation des voies respiratoires |
| acétate de n-butyle      | Catégorie 3 | Non applicable.   | Effets narcotiques                 |

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

| Nom du produit/composant                 | Catégorie   | Voie d'exposition | Organes cibles |
|--|-------------|-------------------|----------------|
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) (<10 microns) | Catégorie 1 | Inhalation        | Indéterminé    |

**Danger par aspiration**

| Nom du produit/composant | Résultat                            |
|--------------------------|-------------------------------------|
| xylène                   | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |

**Informations sur les voies d'exposition probables** : Non disponible.**Effets aigus potentiels sur la santé****Inhalation** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Ingestion** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Dégraisse la peau. Peut provoquer une allergie cutanée.**Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.**Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques****Inhalation** : Aucune donnée spécifique.**Ingestion** : Aucune donnée spécifique.**Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
rougeur  
sécheresse  
gerçure**Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmoiement  
rougeur**Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Exposition de courte durée**

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****Effets potentiels immédiats** : Non disponible.**Effets potentiels différés** : Non disponible.**Exposition prolongée****Effets potentiels immédiats** : Non disponible.**Effets potentiels différés** : Non disponible.**Effets chroniques potentiels pour la santé**

Non disponible.

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.**Généralités** : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau et entraîner une irritation, des gerçures et/ou une dermatite. Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.**Cancérogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Tératogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Autres informations** : Non disponible.

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même. Le mélange a été évalué selon la méthode traditionnelle de la réglementation du CLP (CE) N° 1272/2008 et est conformément classé pour ses propriétés toxicologiques. Voir Sections 2 et 3 pour plus de détails.

L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le système nerveux central. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les cas extrêmes, évanouissement.

Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Le contact répété ou prolongé avec le mélange peut entraîner la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et l'absorption à travers la peau.

Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.

L'ingestion peut entraîner nausées, diarrhées et vomissements.

Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact oculaire.

Sur la base des propriétés des constituants époxy et des données toxicologiques relatives à des mélanges similaires, ce mélange peut être un sensibilisant cutané et un irritant. Les constituants epoxy de faible poids moléculaire sont irritants pour les yeux, les muqueuses et la peau. Les contacts répétés avec la peau peuvent conduire à une irritation et une sensibilisation, éventuellement en combinaison avec d'autres composés époxy. Le contact du mélange avec la peau, l'exposition aux aérosols ou aux vapeurs doivent être évités.

Contient résines époxydiques (700<MW<=1100), Résines époxydiques (poids moléculaire moyen ≤ 700), oxyde de p-tert-butylphényle et de 1-(2,3-époxy)propyle. Peut produire une réaction allergique.

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité**

| Nom du produit/composant                                 | Résultat                | Espèces | Exposition |
|--|-------------------------|---------|------------|
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen $\leq$ 700) | Aiguë CL50 1.8 mg/l     | Daphnie | 48 heures  |
|  | Chronique NOEC 0.3 mg/l | Daphnie | 21 jours   |

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

| Nom du produit/composant                                 | Test      | Résultat       | Dosage | Inoculum |
|--|-----------|----------------|--------|----------|
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen $\leq$ 700) | OECD 301F | 5 % - 28 jours | -      | -        |

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

| Nom du produit/composant                                 | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|--|--------------------|-----------|------------------|
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen $\leq$ 700) | -                  | -         | Non facilement   |
| xylène   | -                  | -         | Facilement       |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

| Nom du produit/composant                                 | LogP <sub>ow</sub> | FBC        | Potentiel |
|--|--------------------|------------|-----------|
| Butanone   | 0.29               | -          | faible    |
| Résines époxydiques (poids moléculaire moyen $\leq$ 700) | 3                  | 31         | faible    |
| 4-méthylpentan-2-one                                     | 1.31               | -          | faible    |
| xylène   | 3.16               | 7.4 à 18.5 | faible    |
| acétate de n-butyle                                      | 1.78               | -          | faible    |

**12.4 Mobilité dans le sol**

**Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.

**Mobilité** : Non disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

**12.6 Autres effets néfastes** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

**13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**



Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

**Déchets Dangereux** : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

**Catalogue Européen des Déchets**

| Code de déchets | Désignation du déchet          |
|-----------------|--------------------------------|
| 08 01 99        | déchets non spécifiés ailleurs |

**Emballage**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

| Type d'emballage | Catalogue Européen des Déchets |
|------------------|--------------------------------|
| Récipient        | 15 01 06 emballages en mélange |

**Précautions particulières** : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

**14. Informations relatives au transport**

|  | ADR/RID         | ADN             | IMDG            | IATA            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1 Numéro ONU</b>                                   | UN1263          | UN1263          | UN1263          | UN1263          |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | PEINTURES       | PEINTURES       | PAINT           | PAINT           |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 3               | 3               | 3               | 3               |
| <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                           | II              | II              | II              | II              |
| <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                 | Non.            | Oui.            | No.             | No.             |
| <b>Substances polluantes de l'environnement marin</b>    | Non applicable. | Non applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

**Autres informations**

ADR/RID : Non identifié.

Code tunnel : (D/E)

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**14. Informations relatives au transport**

- ADN** : Le produit est uniquement réglementé comme substance dangereuse pour l'environnement en cas de transport par navire-citerne.
- IMDG** : Non identifié.
- IATA** : Non identifié.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** : Non applicable.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisationAnnexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

**Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains articles dangereux** : Non applicable.

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit est contrôlé selon la directive Seveso.

Critères de dangerCatégorie

P5c

| Nom du produit/composant   | Nom de la liste   | Nom sur la liste   | Classification | Notes |
|----------------------------|---|--------------------|----------------|-------|
| quartz (SiO <sub>2</sub> ) | Substances chimiques cancérogènes selon la réglementation belge | Silice Cristalline | Carc.          | -     |

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.2 Évaluation de la sécurité chimique** : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.**RUBRIQUE 16: Autres informations**

✔ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

**Abréviations et acronymes**

ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë

CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

DNEL = Dose dérivée sans effet

Mention EUH = mention de danger spécifique CLP

PNEC = concentration prédite sans effet

RRN = Numéro d'enregistrement REACH

PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques

vPvB = Très persistant et très bioaccumulable

ADR = L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure

code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses

IATA = Association international du transport aérien

**Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]**

| Classification          | Justification               |
|-------------------------|-----------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225      | D'après les données d'essai |
| Skin Irrit. 2, H315     | Méthode de calcul           |
| Eye Irrit. 2, H319      | Méthode de calcul           |
| Skin Sens. 1, H317      | Méthode de calcul           |
| STOT RE 1, H372         | Méthode de calcul           |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Méthode de calcul           |

**Texte intégral des mentions H abrégées**

|                   |   |
|-------------------|---|
| H225              | Liquide et vapeurs très inflammables.   |
| H226              | Liquide et vapeurs inflammables.  |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.   |
| H312              | Nocif par contact cutané.   |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.  |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| H319              | Provoque une sévère irritation des yeux.  |
| H332              | Nocif par inhalation.   |
| H335              | Peut irriter les voies respiratoires.   |
| H336              | Peut provoquer somnolence ou vertiges.  |
| H372 (inhalation) | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par d'inhalation. |
| H372              | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                  |
| H411              | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| H412              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |

**Texte intégral des classifications [CLP/SGH]**

Code : 00334309

Date d'édition/Date de révision

: 4 Décembre 2019

AMERCOAT 370 LIGHT BUFF 358 RESIN

## RUBRIQUE 16: Autres informations

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Acute Tox. 4, H312           | TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4   |
| Acute Tox. 4, H332           | TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4   |
| Aquatic Chronic 2, H411      | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2  |
| Aquatic Chronic 3, H412      | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3  |
| Asp. Tox. 1, H304            | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1   |
| EUH066                       | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  |
| Eye Irrit. 2, H319           | LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2  |
| Flam. Liq. 2, H225           | LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2   |
| Flam. Liq. 3, H226           | LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3   |
| Skin Irrit. 2, H315          | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2  |
| Skin Sens. 1, H317           | SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1   |
| STOT RE 1, H372 (inhalation) | TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE (inhalation) - Catégorie 1                        |
| STOT RE 1, H372              | TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE - Catégorie 1                                     |
| STOT SE 3, H335              | TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3 |
| STOT SE 3, H336              | TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3                 |

### Historique

Date d'édition/ Date de révision : 4 Décembre 2019

Date de la précédente édition : 25 Septembre 2019

Élaborée par : EHS

Version : 7.08

### Renonciation

Les informations qui se trouvent dans cette fiche sont fondées sur l'état actuel des informations scientifiques et techniques. L'objet de ces informations est d'attirer l'attention sur l'aspect hygiène et sécurité en ce qui concerne les produits fournis par nous, et de suggérer des mesures de précaution pour l'emmagasiner et l'utilisation des produits. Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne pourra être recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technique ou d'utilisation inhabituelle des produits.