

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Date d'édition/Date de révision 7 Février 2020

Version 17

## Section 1. Identification

**Nom du produit** : DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400  
**Code du produit** : 00407168  
**Autres moyens d'identification** : Non disponible.  
**Type de produit** : Liquide.

### Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation du produit** : Usage grand-public, Applications professionnelles, Utilisé par pulvérisation.  
**Utilisation de la substance/ du mélange** : Revêtement.  
**Utilisations non recommandées** : Non applicable.

**Producteur** : PPG Industries, Inc.  
One PPG Place  
Pittsburgh, PA 15272  
**Numéro d'appel d'urgence** : (412) 434-4515 (U.S.)  
(514) 645-1320 (Canada)  
01-800-00-21-400 or + 52 55 5559 1588 (Mexico)  
**Technical Phone Number** : 888-977-4762

## Rubrique 2. Identification des dangers

**Statut OSHA/HCS** : This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).  
**Classification de la substance ou du mélange** : LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3  
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A  
CANCÉROGÉNÉCITÉ - Catégorie 2  
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Fertilité) - Catégorie 2  
TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) - Catégorie 2  
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3  
TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE (système nerveux central (SNC)) - Catégorie 1  
 Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité aiguë est inconnue: 32.5% (Voie orale), 61.6% (Voie cutanée), 93.6% (Inhalation)

|                        |                                      |                                      |                   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00407168</b>                      | <b>Date d'édition</b> 7 Février 2020 | <b>Version</b> 17 |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400</b> |                                      |                   |

## Rubrique 2. Identification des dangers

This product contains TiO<sub>2</sub> which has been classified as a GHS Carcinogen Category 2 based on its IARC 2B classification. For many PPG products, TiO<sub>2</sub> is utilized as a raw material in a liquid coating formulation. In this case, the TiO<sub>2</sub> particles are bound in a matrix with no meaningful potential for human exposure to unbound particles of TiO<sub>2</sub> when the product is applied with a brush or roller. Sanding the coating surface or mist from spray applications may be harmful depending on the duration and level of exposure and require the use of appropriate personal protective equipment and/or engineering controls (see Section 8).

### Éléments d'étiquetage SGH

**Pictogrammes de danger :**



**Mention d'avertissement :**

Danger

**Mentions de danger :**

- Liquide et vapeurs inflammables.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
- Susceptible de provoquer le cancer.
- Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (système nerveux central (SNC))

### Conseils de prudence

**Généralités :**

- Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**Prévention :**

- Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Porter des vêtements de protection. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage et de manutention antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

**Intervention :**

- Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

**Stockage :**

- Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

**Élimination :**

- Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Code du produit 00407168

Date d'édition 7 Février 2020

Version 17

Nom du produit DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400

## Rubrique 2. Identification des dangers

**Éléments d'étiquetage supplémentaires** : L'exposition répétée à des concentrations élevées de vapeurs peut provoquer une irritation du système respiratoire et des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. L'inhalation de vapeurs ou d'aérosols à des concentrations supérieures aux limites d'exposition préconisées provoque des maux de tête, des états de somnolence, des nausées et peut aboutir à une perte de connaissance ou à la mort. Éviter le contact avec la peau et les vêtements. Se laver soigneusement après manipulation. Émet des vapeurs toxiques lorsque chauffé. \*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*

**Danger non classé autrement** : Un contact prolongé ou répété peut éventuellement sécher la peau et provoquer une irritation.

## Rubrique 3. Composition/informations sur les composants

**Substance/préparation** : Mélange  
**Nom du produit** : DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400

| Nom des composants                         | %           | Numéro CAS |
|--|-------------|------------|
| ☑ Kaolin                                   | ≥20 - ≤50   | 1332-58-7  |
| solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) | ≥20 - ≤47   | 64742-88-7 |
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité        | ≥10 - <20   | 64742-48-9 |
| dioxyde de titane                          | ≥1.0 - ≤5.0 | 13463-67-7 |
| butanone-oxime                             | <1.0        | 96-29-7    |
| acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium  | ≤1.0        | 22464-99-9 |
| éthylbenzène                               | <1.0        | 100-41-4   |

Les codes SUB représentent les substances sans numéro de CAS enregistré.

Toute concentration rapportée sous forme d'un intervalle protège des informations confidentielles ou tient compte des variations entre lots.

**Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.**

**Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.**

## Rubrique 4. Premiers secours

If ingestion, irritation, any type of overexposure or symptoms of overexposure occur during or persists after use of this product, contact a POISON CONTROL CENTER, EMERGENCY ROOM OR PHYSICIAN immediately; have Safety Data Sheet information available. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsing person.

### Description des premiers soins nécessaires

- Contact avec les yeux** : Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel immédiatement à un médecin.
- Inhalation** : Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
- Contact avec la peau** : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.

|                        |                                      |                                      |                   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00407168</b>                      | <b>Date d'édition</b> 7 Février 2020 | <b>Version</b> 17 |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400</b> |                                      |                   |

## Rubrique 4. Premiers secours

**Ingestion** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.

### Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Contact avec la peau** : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau.
- Ingestion** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

#### Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmoiement  
rougeur
- Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
nausées ou vomissements  
migraine  
sommolence/fatigue  
étourdissements/vertiges  
évanouissement  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
sécheresse  
gerçure  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

### Indications quant à la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

- Note au médecin traitant** : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.
- Traitements spécifiques** : Pas de traitement particulier.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche.

|                 |                               |                |                |         |    |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|----|
| Code du produit | 00407168                      | Date d'édition | 7 Février 2020 | Version | 17 |
| Nom du produit  | DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400 |                |                |         |    |

## Rubrique 4. Premiers secours

Voir Information toxicologique (section 11)

## Rubrique 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés** : Utiliser de la poudre chimique sèche, du CO<sub>2</sub>, de l'eau pulvérisée ou de la mousse.
- Moyens d'extinction inappropriés** : Ne pas utiliser de jet d'eau.

**Dangers spécifiques du produit** : Liquide et vapeurs inflammables. L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur, ce qui risque d'entraîner une nouvelle explosion. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas ou confinés, voyager sur une grande distance jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Cette substance est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

**Risque lié aux produits de décomposition thermique** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
oxydes de carbone  
oxydes d'azote  
oxyde/oxydes de métal

**Mesures spéciales de protection pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Déplacer les contenants à l'écart de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque. Refroidir les contenants exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.

**Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie** : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive.

## Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Pour les non-secouristes** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté.

|                        |                                      |                                      |                   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00407168</b>                      | <b>Date d'édition</b> 7 Février 2020 | <b>Version</b> 17 |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400</b> |                                      |                   |

## Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**Pour les secouristes** : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

**Précautions pour la protection de l'environnement** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Petit déversement accidentel** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

**Grand déversement accidentel** : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Utilisez des outils anti-étincelles ou du matériel anti-déflagrant. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu. Nota : Voir Section 1 pour le contact en cas d'urgence et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

## Rubrique 7. Manipulation et stockage

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter l'exposition durant une grossesse. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas avaler. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux de stockage et dans des espaces confinés à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-déflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre les mesures nécessaires contre les décharges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

## Rubrique 7. Manipulation et stockage

- Précautions particulières** : Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas ou confinés, voyager sur une grande distance jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se propager sur le plancher. Une auto-inflammation des matériaux tels que chiffons et papier de nettoyage et les vêtements de protection qui ont été souillés par le produit peut spontanément se produire quelques heures après utilisation. Pour éviter tout risque d'inflammation, les matériaux souillés devraient être stockés dans des récipients construits à cet effet ou des récipients métalliques étanches. Les contenants doivent être évacués de l'atelier après chaque période de travail et être stockés en extérieur. If this material is part of a multiple component system, read the Safety Data Sheet(s) for the other component or components before blending as the resulting mixture may have the hazards of all of its parts.
- Conseils sur l'hygiène professionnelle en général** : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.
- Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités** : Ne pas stocker au-dessus de la température suivante: 50°C (122°F). Stocker conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

## Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

| Nom des composants                                       | Limites d'exposition   |
|--|--|
| Kaolin   | <b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2019).</b><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 heures. Forme: Fraction alvéolaire<br><b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 heures. Forme: Fraction alvéolaire<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 heures. Forme: Poussière totale |
| solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)               | <b>ACGIH TLV (États-Unis).</b><br>TWA: 400 ppm<br><b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b><br>TWA: 100 ppm 8 heures.<br>TWA: 400 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.  |
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité<br>dioxyde de titane | Aucune.<br><b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b>   |

**Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

|   |   |
|---|---|
| butanone-oxime                            | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 heures. Forme: Poussière totale<br><b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2019).</b><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br><b>IPEL (PPG).</b><br>TWA: 3 ppm<br>STEL: 9 ppm                                     |
| acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium | <b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2019).</b><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> , (as Zr) 15 minutes.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> , (as Zr) 8 heures.<br><b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> , (as Zr) 8 heures. |
| éthylbenzène                              | <b>ACGIH TLV (États-Unis, 3/2019).</b><br>TWA: 20 ppm 8 heures.<br><b>OSHA PEL (États-Unis, 5/2018).</b><br>TWA: 435 mg/m <sup>3</sup> 8 heures.<br>TWA: 100 ppm 8 heures.  |

**Légende des abréviations**

|  |   |
|--|---|
| A = Acceptable Maximum Peak  | S = Potential skin absorption                   |
| ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.   | SR = Sensibilisation des voies respiratoires    |
| C = Ceiling Limit  | SS = Sensibilisation cutanée                    |
| F = Fumée  | STEL = Court terme Valeurs limites d'exposition |
| IPEL = Internal Permissible Exposure Limit                           | TD = Poussière totale                           |
| OSHA = Occupational Safety and Health Administration.                | TLV = Threshold Limit Value                     |
| R = Respirable   | TWA = Time Weighted Average                     |
| Z = OSHA 29 CFR 1910.1200 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances |   |

**Consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables.****Procédures de surveillance recommandées**

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence aux normes de surveillance appropriées. Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

**Contrôles techniques appropriés**

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les moyens de contrôle automatique intégrés devront permettre de maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation antidéflagrant.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

**Mesures de protection individuelle**



|                        |                                      |                                      |                   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00407168</b>                      | <b>Date d'édition</b> 7 Février 2020 | <b>Version</b> 17 |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400</b> |                                      |                   |

## Rubrique 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.
- Protection des yeux/du visage** : Lunettes anti-éclaboussures.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en compte les paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant à l'autre. En cas de mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de façon précise le délai de sécurité des gants.
- Gants** : Lors d'une manipulation prolongée ou répétée, portez les types de gants suivants:
- Recommandé: caoutchouc nitrile
- Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit. En cas de risque d'inflammation lié à l'électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour une protection maximale contre les décharges d'électricité statique, les vêtements doivent inclure une combinaison, des chaussures et des gants antistatiques.
- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
- Protection respiratoire** : Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu. Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués. Porter un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air, parfaitement ajusté et conforme à une norme en vigueur si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.

## Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques

- Aspect**
- État physique** : Liquide.
- Couleur** : Non disponible.
- Odeur** : Caractéristique.
- Seuil olfactif** : Non disponible.
- pH** : Non disponible.
- Point de fusion** : Non disponible.

Code du produit 00407168

Date d'édition 7 Février 2020

Version 17

Nom du produit DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400

## Rubrique 9. Propriétés physiques et chimiques

|   |  |
|---|--|
| Point d'ébullition  | : >37.78°C (>100°F)  |
| Point d'éclair  | : Vase clos: 41°C (105.8°F)                                      |
| Température d'auto-inflammabilité                             | : Non disponible.  |
| Température de décomposition                                  | : Non disponible.  |
| Inflammabilité (solide, gaz)                                  | : Non disponible.  |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation) | : Non disponible.  |
| Taux d'évaporation  | : Non disponible.  |
| Pression de vapeur  | : Non disponible.  |
| Densité de vapeur   | : Non disponible.  |
| Densité relative  | : 1.14   |
| Masse volumique ( lb / gal )                                  | : 9.51   |
| Solubilité  | : Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide.         |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau                         | : Non disponible.  |
| Viscosité   | : Cinématique (40°C (104°F)): >0.21 cm <sup>2</sup> /s (>21 cSt) |
| Volatilité  | : 49% (v/v), 33.368% (p/p)                                       |
| % Solide. (p/p)   | : 66.632   |

## Rubrique 10. Stabilité et réactivité

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Réactivité                           | : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.  |
| Stabilité chimique                   | : Le produit est stable.   |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.   |
| Conditions à éviter                  | : Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition à des températures élevées.<br>Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8. |
| Matières incompatibles               | : Tenir éloigné des matières suivantes afin d'éviter des réactions fortement exothermiques : agents comburants, alcalins forts, acides forts.                                  |
| Produits de décomposition dangereux  | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.                    |

**Rubrique 11. Informations toxicologiques**Informations sur les effets toxicologiquesToxicité aiguë

| Nom du produit/composant                                       | Résultat                                    | Espèces | Dosage      | Exposition |
|--|---|---------|-------------|------------|
| Kaolin<br>solvant naphta aliphatique<br>moyen (pétrole)        | DL50 Voie orale                             | Rat     | >5000 mg/kg | -          |
|  | DL50 Voie cutanée                           | Lapin   | >3000 mg/kg | -          |
| naphta lourd (pétrole),<br>hydrotraité                         | DL50 Voie orale                             | Rat     | >5000 mg/kg | -          |
|  | DL50 Voie cutanée                           | Lapin   | >5000 mg/kg | -          |
| dioxyde de titane  | DL50 Voie orale                             | Rat     | >6 g/kg     | -          |
|  | CL50 Inhalation Poussière et<br>brouillards | Rat     | >6.82 mg/l  | 4 heures   |
|  | DL50 Voie cutanée                           | Lapin   | >5000 mg/kg | -          |
| butanone-oxime<br>acide 2-éthylhexanoïque, sel<br>de zirconium | DL50 Voie orale                             | Rat     | >5000 mg/kg | -          |
|  | DL50 Voie orale                             | Rat     | 930 mg/kg   | -          |
|  | DL50 Voie cutanée                           | Lapin   | >5 g/kg     | -          |
| éthylbenzène   | DL50 Voie orale                             | Rat     | >5 g/kg     | -          |
|  | CL50 Inhalation Vapeurs                     | Rat     | 17.8 mg/l   | 4 heures   |
|  | DL50 Voie cutanée                           | Lapin   | 17.8 g/kg   | -          |
|  | DL50 Voie orale                             | Rat     | 3.5 g/kg    | -          |

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Irritation/CorrosionConclusion/Résumé

**Peau** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**Yeux** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**Respiratoire** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

SensibilisationConclusion/Résumé

**Peau** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**Respiratoire** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Mutagénicité

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Cancérogénicité

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

Classification

| Nom du produit/<br>composant | OSHA | CIRC | NTP |
|------------------------------|------|------|-----|
| dioxyde de titane            | -    | 2B   | -   |
| éthylbenzène                 | -    | 2B   | -   |

Cancérogène Code de classification:

|                        |                                      |                                      |                   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00407168</b>                      | <b>Date d'édition</b> 7 Février 2020 | <b>Version</b> 17 |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400</b> |                                      |                   |

## Rubrique 11. Informations toxicologiques

ACGIH: A1, A2, A3, A4, A5  
 IARC: 1, 2A, 2B, 3, 4  
 NTP: Proven, Possible  
 OSHA: +  
 Not listed or regulated as a carcinogen: -

### Toxicité pour la reproduction

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

### Tératogénicité

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

| Nom   | Catégorie                  | Voie d'exposition                  | Organes cibles   |
|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)<br>naphta lourd (pétrole), hydrotraité | Catégorie 3<br>Catégorie 3 | Non applicable.<br>Non applicable. | Effets narcotiques<br>Irritation des voies respiratoires |

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

| Nom  | Catégorie   | Voie d'exposition | Organes cibles                |
|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) | Catégorie 1 | Indéterminé       | système nerveux central (SNC) |
| éthylbenzène                               | Catégorie 2 | Indéterminé       | organes de l'audition         |

**Organes cibles** : Contient des produits causant des lésions aux organes suivants : cerveau, peau, yeux, système nerveux central (SNC).  
 Contient des produits pouvant causer des lésions aux organes suivants : reins, poumons, voies respiratoires supérieures, estomac.

### Danger par aspiration

| Nom   | Résultat  |
|---|---|
| solvant naphta aliphatique moyen (pétrole)<br>naphta lourd (pétrole), hydrotraité<br>éthylbenzène | DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1<br>DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1<br>DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 |

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Contact avec la peau** : Dégraisse la peau. Peut éventuellement entraîner une sécheresse et une irritation de la peau.
- Ingestion** : Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

#### Signes/symptômes de surexposition

## Rubrique 11. Informations toxicologiques

**Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
larmolement  
rougeur

**Inhalation** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
nausées ou vomissements  
migraine  
sommolence/fatigue  
étourdissements/vertiges  
évanouissement  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

**Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
irritation  
sécheresse  
gerçure  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

**Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
poids fœtal réduit  
augmentation de la mortalité fœtale  
malformations du squelette

### Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Conclusion/Résumé** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même. This product contains TiO<sub>2</sub> which has been classified as a GHS Carcinogen Category 2 based on its IARC 2B classification. For many PPG products, TiO<sub>2</sub> is utilized as a raw material in a liquid coating formulation. In this case, the TiO<sub>2</sub> particles are bound in a matrix with no meaningful potential for human exposure to unbound particles of TiO<sub>2</sub> when the product is applied with a brush or roller. Sanding the coating surface or mist from spray applications may be harmful depending on the duration and level of exposure and require the use of appropriate personal protective equipment and/or engineering controls (see Section 8). L'exposition aux vapeurs de solvant dégagées par le composant à des concentrations supérieures à la limite d'exposition professionnelle spécifiée peut avoir des effets secondaires pour la santé, provoquant par exemple une irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets secondaires sur les reins, le foie et le système nerveux central. Parmi les symptômes et signes figurent : maux de tête, vertiges, fatigue, faiblesse musculaire, somnolence et, dans les cas extrêmes, évanouissement. Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Il est prouvé que l'exposition répétée aux vapeurs de solvants organiques associée à une nuisance sonore permanente peut entraîner une perte de l'audition plus importante qu'en cas d'exposition au bruit seul. Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles. L'ingestion peut entraîner nausées, diarrhées et vomissements. Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact oculaire.

### Exposition de courte durée

|                        |                                      |                                      |                   |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00407168</b>                      | <b>Date d'édition</b> 7 Février 2020 | <b>Version</b> 17 |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400</b> |                                      |                   |

## Rubrique 11. Informations toxicologiques

**Effets potentiels immédiats** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**Effets potentiels différés** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

### Exposition prolongée

**Effets potentiels immédiats** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

**Effets potentiels différés** : Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.

### Effets chroniques potentiels pour la santé

**Généralités** : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Un contact prolongé ou répété peut dégraisser la peau et entraîner une irritation, des gerçures et/ou une dermatite.

**Cancérogénicité** : Susceptible de provoquer le cancer. Le risque de cancer dépend de la durée et du niveau d'exposition.

**Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Tératogénicité** : Susceptible de nuire au fœtus.

**Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.

**Effets sur la fertilité** : Susceptible de nuire à la fertilité.

### Mesures numériques de la toxicité

#### Estimations de la toxicité aiguë

| Nom du produit/composant                   | Voie orale (mg/kg) | Voie cutanée (mg/kg) | Inhalation (gaz) (ppm) | Inhalation (vapeurs) (mg/l) | Inhalation (poussières et brouillards) (mg/l) |
|--|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400              | N/A                | 4460.6               | N/A                    | N/A                         | N/A   |
| solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) | N/A                | 2500                 | N/A                    | N/A                         | N/A   |
| butanone-oxime                             | 930                | 1100                 | N/A                    | N/A                         | N/A   |
| éthylbenzène                               | 3500               | 17800                | N/A                    | 17.8                        | 1.5   |

## Rubrique 12. Informations écologiques

### Toxicité

| Nom du produit/composant                  | Résultat                            | Espèces                 | Exposition |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| dioxyde de titane                         | Aiguë CL50 >100 mg/l Eau douce      | Daphnie - Daphnia magna | 48 heures  |
| acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium | Aiguë CL50 >100 mg/l                | Poisson                 | 96 heures  |
| éthylbenzène                              | Aiguë CL50 150 à 200 mg/l Eau douce | Poisson                 | 96 heures  |

### Persistance et dégradabilité

| Nom du produit/composant | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| éthylbenzène             | -                  | -         | Facilement       |

|                 |                               |                |                |         |    |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|----|
| Code du produit | 00407168                      | Date d'édition | 7 Février 2020 | Version | 17 |
| Nom du produit  | DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400 |                |                |         |    |

## Rubrique 12. Informations écologiques

### Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit/composant | LogP <sub>ow</sub> | FBC   | Potentiel |
|--------------------------|--------------------|-------|-----------|
| butanone-oxime           | 0.63               | 5.01  | faible    |
| éthylbenzène             | 3.15               | 79.43 | faible    |

### Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>) : Non disponible.

## Rubrique 13. Considérations relatives à l'élimination

**Méthodes d'élimination** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Les vapeurs des résidus de produits peuvent former une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du récipient. Ne pas couper, souder ou broyer les récipients usagés si l'intérieur n'a pas été soigneusement nettoyé. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

Il est impératif que l'élimination des déchets soit conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

Reportez-vous à Section 7 : MANUTENTION ET ENTREPOSAGE et à Section 8 : CONTRÔLES D'EXPOSITION/ PROTECTION PERSONNELLE pour tout complément d'information sur la manipulation et sur la protection du personnel. Rubrique 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

## 14. Informations relatives au transport

|  | DOT       | IMDG   | IATA   |
|--|-----------|--------|--------|
| Numéro ONU                                   | UN1263    | UN1263 | UN1263 |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | PEINTURES | PAINT  | PAINT  |
| Classe(s) de danger pour le transport        | 3         | 3      | 3      |
| Groupe d'emballage                           | III       | III    | III    |
|  |           |        |        |

|                 |                               |                |                |         |    |
|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|----|
| Code du produit | 00407168                      | Date d'édition | 7 Février 2020 | Version | 17 |
| Nom du produit  | DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400 |                |                |         |    |

## 14. Informations relatives au transport

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dangers pour l'environnement                   | Non.            | No.             | No.             |
| Substances polluantes de l'environnement marin | Non applicable. | Not applicable. | Non applicable. |
| Produit RQ (lb)                                | 16699.3         | Non applicable. | Non applicable. |
| RQ substances                                  | (xylène)        | Non applicable. | Non applicable. |

### Autres informations

**DOT** : Ce produit peut être reclassé en « Liquide combustible » à moins d'être transporté par bateau ou avion. Non-bulk packages (less than or equal to 119 gal) of combustible liquids are not regulated as hazardous materials in package sizes less than the product reportable quantity.

**IMDG** : Non identifié.

**IATA** : Non identifié.

**Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

## Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation

### États-Unis

**Inventaire des États-Unis (TSCA 8b)** :  Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

#### SARA 302/304

**SARA 304 RQ** : Non applicable.

#### Composition/informations sur les composants

Aucun produit n'a été trouvé.

#### SARA 311/312

**Classification** : LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3  
 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A  
 CANCÉROGÉNÉICITÉ - Catégorie 2  
 TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Fertilité) - Catégorie 2  
 TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) - Catégorie 2  
 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3  
 TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE (système nerveux central (SNC)) - Catégorie 1  
 HNOC - Produit irritant qui dégraisse la peau

#### Composition/informations sur les composants



**Rubrique 15. Informations relatives à la réglementation**

| Nom  | %                   | Classification  |
|--|---------------------|---|
| solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) | ≥20 - ≤47           | LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3<br>TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3<br>TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE (système nerveux central (SNC)) - Catégorie 1<br>DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1                |
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité        | ≥10 - <20           | HNOC - Produit irritant qui dégraisse la peau<br>LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 4<br>IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A<br>TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3<br>DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1                                |
| dioxyde de titane<br>butanone-oxime        | ≥1.0 - ≤5.0<br><1.0 | HNOC - Produit irritant qui dégraisse la peau<br>CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2<br>LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 4<br>TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4<br>TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4<br>LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1<br>SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1B<br>CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2 |
| acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium  | ≤1.0                | POUSSIÈRES COMBUSTIBLES<br>TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Fertilité) (orale) - Catégorie 2<br>TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) (orale) - Catégorie 2  |
| éthylbenzène                               | <1.0                | LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 2<br>TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4<br>CANCÉROGÉNICITÉ - Catégorie 2<br>TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE (organes de l'audition) - Catégorie 2<br>DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1<br>HNOC - Produit irritant qui dégraisse la peau    |

**SARA 313**

| Avis du fournisseur | Nom chimique   | Numéro CAS | Concentration |
|---------------------|----------------|------------|---------------|
|                     | : éthylbenzène | 100-41-4   | 0.1 - 1       |

SARA 313 notifications must not be detached from the SDS and any copying and redistribution of the SDS shall include copying and redistribution of the notice attached to copies of the SDS subsequently redistributed.

**Additional environmental information is contained on the Environmental Data Sheet for this product, which can be obtained from your PPG representative.**

**Californie prop. 65**

**⚠ ATTENTION:** Cancer - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

|                        |                                      |                       |                       |                |           |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| <b>Code du produit</b> | <b>00407168</b>                      | <b>Date d'édition</b> | <b>7 Février 2020</b> | <b>Version</b> | <b>17</b> |
| <b>Nom du produit</b>  | <b>DEVGRD RP GLOSS DTB 4309-0400</b> |                       |                       |                |           |

## Rubrique 16. Autres informations

### Hazardous Material Information System (États-Unis)

**Santé** : 2 \* **Inflammabilité** : 2 **Risques physiques** : 0

(\* ) - Effets chroniques

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on MSDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service mark of the American Coatings Association, Inc.

The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS® Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.

### National Fire Protection Association (États-Unis)

**Santé** : 2 **Inflammabilité** : 2 **Instabilité** : 0

**Date de la précédente édition** : 1/23/2020

**Organisme ayant mis au point la fiche de sécurité** : EHS

**Légende des abréviations** :

- ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK<sub>ow</sub> = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- N/A = Non disponible
- SGG = Groupe de séparation
- NU = Nations Unies

**Références** : Non disponible.

✓ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

### Renonciation

Les informations qui se trouvent dans cette fiche sont fondées sur l'état actuel des informations scientifiques et techniques. L'objet de ces informations est d'attirer l'attention sur l'aspect hygiène et sécurité en ce qui concerne les produits fournis par PPG, et de suggérer des mesures de précaution pour l'emmagasiner et l'utilisation des produits. Aucune justification ni garantie n'est donnée en ce qui concerne les propriétés des produits. Notre responsabilité ne pourra être recherchée en cas de non observation des mesures de précaution décrites dans cette fiche technique ou d'utilisation inhabituelle des produits.