

# SÄKERHETS DATABLAD

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021 Version : 4.02



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

**Produktnamn** : SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

**Produktkod** : 00173664

#### Andra identifieringssätt

Ej tillgängligt.

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Användningsområde** : Yrkesmässig användning, Används vid sprutning.

**Användning av ämnet eller blandningen** : Beläggning.

**Icke rekommenderade användningssätt** : Produkten är inte avsedd, märkt eller förpackad för konsumentbruk.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : PMC.Safety@PPG.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

**Telefonnummer** : 112 – begär Giftinformation. 112 – ask for Poisons Information

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT RE 1, H372

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord

: Fara

Faroangivelser

: Brandfarlig vätska och ånga.  
Irriterar huden.  
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Orsakar allvarliga ögonskador.  
Orsakar organskador genom lång eller upprepade exponering.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### Skyddsangivelser

Förebyggande

: Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte ånga.

Åtgärder

: Samla upp spill. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förvaring

: Ej tillämbart.

Avfall

: Ej tillämbart.  
P280, P210, P273, P260, P391, P305 + P351 + P338

Farliga beståndsdelar

: Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt  $\leq 700$   
Quartz (SiO<sub>2</sub>)  
Epoxiharts (700 < MW  $\leq$  1100)  
4-nonylfenol, grenad  
2-metylpropan-1-ol

Kompletterande märkningselement

:  Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.  
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Bilaga XVII -  
Begränsningar av  
tillverkning, utsläppande  
på marknaden och  
användning av vissa  
farliga ämnen, blandningar  
och varor

: Ej tillämbart.

### Särskilda förpackningskrav

Behållare som skall  
förses med barnsäkra  
förslutningar

: Ej tillämbart.

Kännbar  
varningsmärkning

: Ej tillämbart.

### 2.3 Andra faror

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB** : Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

**Andra faror som inte orsakar klassificering** : Orsakar frätskador i mag-tarmkanalen. Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.2 Blandningar** : Blandning

| Produktens/beståndsdelens namn  | Identifierare   | vikt-%         | Klassificering<br>Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]   | Typ     |
|---|---|----------------|--|---------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700                                     | REACH #: 01-2119456619-26<br>EG: 500-033-5<br>CAS: 25068-38-6                         | ≥25 - ≤50      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411   | [1]     |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )  | EG: 238-878-4<br>CAS: 14808-60-7  | ≥10 - ≤25      | STOT RE 1, H372<br>(inandning)   | [1] [2] |
| xylen   | REACH #: 01-2119488216-32<br>EG: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Index: 601-022-00-9   | ≥5.0 - ≤10     | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304      | [1] [2] |
| Epoxiharts (700<MW<=1100)   | CAS: 25036-25-3   | ≥1.0 - ≤5.0    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317  | [1]     |
| 4-nonylfenol, grenad  | REACH #: 01-2119510715-45<br>EG: 284-325-5<br>CAS: 84852-15-3<br>Index: 601-053-00-8  | ≥1.0 - <3.0    | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361fd<br>Aquatic Acute 1, H400<br>(M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>(M=10) | [1] [5] |
| 2-metylpropan-1-ol  | REACH #: 01-2119484609-23<br>EG: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Index: 603-108-00-1     | ≥1.0 - ≤5.0    | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336  | [1] [2] |
| etylbenzen  | REACH #: 01-2119489370-35<br>EG: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4    | ≥1.0 - ≤5.0    | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(hörselorgan)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                             | [1] [2] |
| 12-hydroxioktadekansyra, reaktionsprodukter med 1,3-bensendimetanamin och hexametylendiamin | REACH #: 01-0000017900-73<br>EG: 432-840-2<br>CAS: 220926-97-6<br>Index: 616-201-00-7 | ≥1.0 - ≤5.0    | Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(lungor) (inandning)<br>Aquatic Chronic 4, H413   | [1]     |
| Kolväten, C9, aromater  | REACH #: 01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5<br>CAS: 64742-95-6                         | ≤2.0           | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411   | [1]     |
| <b>Swedish (SE)</b>   | <b>Sweden</b>   | <b>Sverige</b> | <b>3/20</b>  |         |

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | EUH066<br>Se avsnitt 16 för<br>ovannämnda<br>faroangivelser i<br>fulltext. |  |
|--|--|--|--|--|

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

XYLEN: Flera REACH-registreringar täcker det REACH-registrerade ämnet med xylenisomerer, etylbensen (och toluen). De andra REACH-registreringarna inkluderar: 01-2119555267-33 reaktionsblandning av etylbensen och m-xylen och p-xylen, 01-2119486136-34 aromatiska kolväten, C8, 01-2119539452-40 reaktionsblandning av etylbensen och xylen.

Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne som inger lika stora betänkligheter

[6] Ytterligare information på grund av företagspolicy

Denna blandning innehåller  $\geq 1\%$  av titandioxid. Bilagan VI klassificering av titandioxid gäller inte denna blandning enligt Not 10.

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

**SUB koder representerar ämnen utan registrerade CAS nummer.**

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Kontakt med ögonen** : Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.
- Inhalation** : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillstånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt** : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.
- Förtäring** : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.
- Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Potentiellt akuta hälsoeffekter

- Kontakt med ögonen** : Orsakar allvarliga ögonskador.
- Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
- Hudkontakt** : Irriterar huden. Uttorkande på huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Förtäring** : Frätande för matsmältningskanalen. Frätande.

Tecken/symtom på överexponering

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**Kontakt med ögonen** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta  
tårretande  
rodnad

**Inhalation** : Ingen specifik data.

**Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta eller irritation  
rodnad  
torr hud  
hudsprickor  
blåsor kan bildas

**Förtäring** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
magsmärtor

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

**Meddelande till läkare** : Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.

**Speciella behandlingar** : Ingen specifik behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel** : Använd pulver, CO<sub>2</sub>, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.

**Olämpliga släckmedel** : Använd inte vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Detta ämne är mycket giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp.

**Farliga förbränningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:  
koloxider  
kväveoxider  
halogenerade föreningar  
metalloxid/oxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Speciella försiktighetsåtgärder för brandmän** : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla.

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Andas inte in ånga eller dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
- Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Andas inte in ånga eller dimma. Förtär inte. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex. ventilation, belysning och materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### Råd om allmän yrkeshygien

: Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

: Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 35°C (32 till 95°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskild från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden

| Produkts/beståndsdelens namn | Gränsvärden för exponering  |
|------------------------------|---|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )   | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018).</b><br>NGV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Form: respirabel fraktion  |
| xylol                        | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018). Absorberas genom huden.</b><br>KGV: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter.<br>KGV: 100 ppm 15 minuter.<br>NGV: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV: 50 ppm 8 timmar. |
| 2-metylpropan-1-ol           | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018). Absorberas genom huden.</b><br>KGV: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter.<br>KGV: 75 ppm 15 minuter.<br>NGV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV: 50 ppm 8 timmar.  |
| etylbenzen                   | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018). Absorberas genom huden.</b><br>KGV: 884 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter.<br>KGV: 200 ppm 15 minuter.<br>NGV: 220 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV: 50 ppm 8 timmar. |

### Rekommenderade kontrollåtgärder

: Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är nödvändigt att använda andningsskydd. Referens bör göras till standarder för övervakning, som t. ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### DNEL

| Produktens/<br>beståndsdelens namn   | Typ  | Exponering           | Värde                   | Population                         | Effekter  |
|--|------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin<br>med medelmolekylvikt ≤ 700   | DNEL | Långvarig Inhalation | 12.25 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 12.25 mg/m <sup>3</sup> | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 8.33 mg/kg bw/dag       | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 8.33 mg/kg bw/dag       | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 3.571 mg/kg bw/dag      | Allmän population<br>[Konsumerter] | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 3.571 mg/kg bw/dag      | Allmän population<br>[Konsumerter] | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Oral       | 0.75 mg/kg bw/dag       | Allmän population<br>[Konsumerter] | Systemisk |
| xylen  | DNEL | Kortvarig Oral       | 0.75 mg/kg bw/dag       | Allmän population<br>[Konsumerter] | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Allmän population                  | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 125 mg/kg bw/dag        | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 65.3 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Oral       | 12.5 mg/kg bw/dag       | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Systemisk |
| 4-nonylfenol, grenad   | DNEL | Kortvarig Inhalation | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 221 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 212 mg/kg bw/dag        | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Oral       | 0.08 mg/kg bw/dag       | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Oral       | 0.4 mg/kg bw/dag        | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.4 mg/m <sup>3</sup>   | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 0.5 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 0.8 mg/m <sup>3</sup>   | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 1 mg/m <sup>3</sup>     | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 3.8 mg/kg bw/dag        | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 7.5 mg/kg bw/dag        | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 7.6 mg/kg bw/dag        | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Dermal     | 15 mg/kg bw/dag         | Arbetare                           | Systemisk |
| 2-metylpropan-1-ol   | DNEL | Långvarig Inhalation | 55 mg/m <sup>3</sup>    | Allmän population                  | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 310 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Lokal     |
| etylbenzen   | DNEL | Långvarig Oral       | 1.6 mg/kg bw/dag        | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 180 mg/kg bw/dag        | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Lokal     |
| 12-hydroxioktadekansyra,<br>reaktionsprodukter med<br>1,3-bensendimetanamin och<br>hexametylendiamin | DNEL | Långvarig Inhalation | 82.5 µg/m <sup>3</sup>  | Allmän population                  | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 332 µg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Lokal     |
| Kolväten, C9, aromater   | DNEL | Kortvarig Inhalation | 25.7 mg/m <sup>3</sup>  | Allmän population                  | Lokal     |
|  | DNEL | Kortvarig Inhalation | 51.3 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetare                           | Lokal     |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 150 mg/m <sup>3</sup>   | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 25 mg/kg bw/dag         | Arbetare                           | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Inhalation | 32 mg/m <sup>3</sup>    | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Dermal     | 11 mg/kg bw/dag         | Allmän population                  | Systemisk |
|  | DNEL | Långvarig Oral       | 11 mg/kg bw/dag         | Allmän population                  | Systemisk |

### PNEC

Swedish (SE)

Sweden

Sverige

8/20



Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

| Produktens/beståndsdelens namn                          | Typ        | Medium specificerat  | Värde               | Metod specificerad |                    |
|---|------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 | -          | Sötvatten            | 0.006 mg/l          | Bedömningsfaktorer |                    |
|   | -          | Havsvatten           | 0.001 mg/l          | Bedömningsfaktorer |                    |
|   | -          | Avloppsreningsverk   | 10 mg/l             | Bedömningsfaktorer |                    |
|   | -          | Sötvattenssediment   | 0.996 mg/kg dwt     | Jämviktsfördelning |                    |
|   | -          | Havsvattenssediment  | 0.1 mg/kg dwt       | Jämviktsfördelning |                    |
|   | xylol      | -                    | Sötvatten           | 0.327 mg/l         | -                  |
|   |            | -                    | Havsvatten          | 0.327 mg/l         | -                  |
|   |            | -                    | Avloppsreningsverk  | 6.58 mg/l          | -                  |
|   |            | -                    | Sötvattenssediment  | 12.46 mg/kg dwt    | -                  |
|   |            | -                    | Havsvattenssediment | 12.46 mg/kg dwt    | -                  |
| 2-metylpropan-1-ol                                      |            | -                    | Jord                | 2.31 mg/kg         | -                  |
|   |            | -                    | Sötvatten           | 0.4 mg/l           | Bedömningsfaktorer |
|   |            | -                    | Havsvatten          | 0.04 mg/l          | Bedömningsfaktorer |
|   |            | -                    | Avloppsreningsverk  | 10 mg/l            | Bedömningsfaktorer |
|   |            | -                    | Sötvattenssediment  | 1.56 mg/kg dwt     | Jämviktsfördelning |
|   | etylbenzen | -                    | Havsvattenssediment | 0.156 mg/kg dwt    | -                  |
|   |            | -                    | Jord                | 0.076 mg/kg dwt    | Jämviktsfördelning |
|   |            | -                    | Sötvatten           | 0.1 mg/l           | Bedömningsfaktorer |
|   |            | -                    | Havsvatten          | 0.01 mg/l          | Bedömningsfaktorer |
|   |            | -                    | Avloppsreningsverk  | 9.6 mg/l           | Bedömningsfaktorer |
| -   |            | Sötvattenssediment   | 13.7 mg/kg dwt      | Jämviktsfördelning |                    |
| -   |            | Havsvattenssediment  | 1.37 mg/kg dwt      | Jämviktsfördelning |                    |
| -   |            | Jord                 | 2.68 mg/kg dwt      | Jämviktsfördelning |                    |
| -   |            | Sekundär förgiftning | 20 mg/kg            | -                  |                    |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

: Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.

#### Individuella skyddsåtgärder

##### Hygieniska åtgärder

: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

: Kemikalieskyddsglasögon och ansiktsskydd. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166.

##### Hudskydd

##### Handskydd

: Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. Rekommenderade handskar är baserat på det mest förekommande lösningsmedlet i denna produkt. Om förlängd eller frekvent upprepade kontakt uppstår, rekommenderas en handske av skyddsklass 6 (genombrottstid längre än 480 minuter i enlighet med EN 374). Om endast lätt kontakt förväntas, rekommenderas en handske av

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

skyddsklass 2 eller högre (genombrottstid längre än 30 minuter i enlighet med EN 374. Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

- Handskar** : butylgummi
- Kroppsskydd** : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149.
- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.
- Andningsskydd** : Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet. Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Använd ett andningsskydd enligt EN140. Filtertyp: filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter P3
- Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Mätförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Utseende

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.
- Färg** : Olika
- Lukt** : Aromatisk.
- Lukttröskel** : Ej tillgängligt.
- PH-värde** : olöslig i vatten.
- Smältpunkt/frys punkt** : Kan börja stelna vid följande temperatur: <math>-7^{\circ}\text{C}</math> (<math><19.4^{\circ}\text{F}</math>) Detta är baserat på data för följande beståndsdel: 4-nonylfenol, grenad. Vägt medeltal: <math>-75.75^{\circ}\text{C}</math> (<math>-104.3^{\circ}\text{F}</math>)
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall** : >37.78°C
- Flampunkt** : Slutet degel: 28°C
- Avdunstningshastighet** : Högsta kända värdet: 0.84 (etylbenzen) Vägt medeltal: 0.75jämfört med butylacetat
- Brandfarlighet (fast form, gas)** : vätska
- Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns** : Största kända intervallen: Nedre: 1.7% Övre: 10.9% (2-metylpropan-1-ol)
- Ångtryck** :

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

| Ingående ämnen     | Ångtryck vid 20 °C |      |                | Ångtryck vid 50 °C |     |       |
|--------------------|--------------------|------|----------------|--------------------|-----|-------|
|                    | mm Hg              | kPa  | Metod          | mm Hg              | kPa | Metod |
| 2-metylpropan-1-ol | <12                | <1.6 | DIN EN 13016-2 |                    |     |       |

- Ångdensitet** : Högsta kända värdet: 7.59 (Luft = 1) (4-nonylfenol, grenad). Vägt medeltal: 4.37 (Luft = 1)
- Relativ densitet** : 1.57
- Löslighet** : Olöslig i följande ämnen: kallt vatten.
- Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten** : Ej tillämpligt.
- Självtändningstemperatur** : 200°C (392°F)
- Sönderfallstemperatur** : Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).
- Viskositet** : Kinematisk (40°C): >21 mm<sup>2</sup>/s
- Viskositet** : 60 - 100 s (ISO 6mm)
- Explosiva egenskaper** : Produkten i sig är inte explosiv, men en explosiv blandning av ånga eller damm med luft kan bildas.
- Oxiderande egenskaper** : Produkten är ej en oxiderande fara.

### 9.2 Annan information

Ingen ytterligare information.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet** : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
- 10.2 Kemisk stabilitet** : Produkten är stabil.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner** : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas** : Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.  
Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.
- 10.5 Oförenliga material** : Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** : Beroende på förhållandena, kan sönderdelningsprodukter inkludera följande ämnen: koloxider kväveoxider halogenerade föreningar metalloxid/oxider

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produktens/beståndsdelens namn  | Resultat                       | Arter        | Dos         | Exponering |
|---|--------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700                                     | LD50 Dermal                    | Kanin        | >2 g/kg     | -          |
| xylen   | LD50 Oral                      | Råtta        | >2 g/kg     | -          |
|   | LD50 Dermal                    | Kanin        | 1.7 g/kg    | -          |
| Epoxiharts (700<MW<=1100)   | LD50 Oral                      | Råtta        | 4.3 g/kg    | -          |
|   | LD50 Dermal                    | Råtta        | >2000 mg/kg | -          |
| 4-nonylfenol, grenad  | LD50 Oral                      | Råtta        | >2000 mg/kg | -          |
|   | LD50 Dermal                    | Kanin        | 2.14 g/kg   | -          |
| 2-metylpropan-1-ol  | LD50 Oral                      | Råtta        | 1300 mg/kg  | -          |
|   | LC50 Inhalation Ånga           | Råtta        | 24.6 mg/l   | 4 timmar   |
| etylbenzen  | LD50 Dermal                    | Kanin        | 2460 mg/kg  | -          |
|   | LD50 Oral                      | Råtta        | 2830 mg/kg  | -          |
|   | LC50 Inhalation Ånga           | Råtta        | 17.8 mg/l   | 4 timmar   |
| 12-hydroxioktadekansyra, reaktionsprodukter med 1,3-bensendimetanamin och hexametylendiamin | LD50 Dermal                    | Kanin        | 17.8 g/kg   | -          |
|   | LD50 Oral                      | Råtta        | 3.5 g/kg    | -          |
|   | LC50 Inhalation Damm och dimma | Råtta        | 3.56 mg/l   | 4 timmar   |
| Kolväten, C9, aromater  | LD50 Dermal                    | Råtta        | >2000 mg/kg | -          |
|   | LD50 Oral                      | Råtta        | >2000 mg/kg | -          |
|   | LD50 Dermal                    | Kanin        | >3160 mg/kg | -          |
|   | LD50 Oral                      | Råtta - Hona | 3492 mg/kg  | -          |

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

### Uppskattning av akut toxicitet

| Exponeringsväg              | ATE-värde      |
|-----------------------------|----------------|
| Oral                        | 43376.71 mg/kg |
| Dermal                      | 26454.35 mg/kg |
| Inandning (ångor)           | 154.25 mg/l    |
| Inandning (damm och dimmor) | 319 mg/l       |

### Irritation/Korrosion

| Produktens/beståndsdelens namn                          | Resultat                   | Arter | Poäng | Exponering       | Observation |
|---|----------------------------|-------|-------|------------------|-------------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 | Hud - Svagt irriterande    | Kanin | -     | -                | -           |
| xylen   | Ögon - Svagt irriterande   | Kanin | -     | -                | -           |
|   | Hud - Måttligt irriterande | Kanin | -     | 24 timmar 500 mg | -           |
| 4-nonylfenol, grenad                                    | Hud - Hudrodnad/Sårskorpa  | Kanin | 4     | -                | -           |

### Slutsats/Sammanfattning

**Hud** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

**Ögon** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

**Inandning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

### Allergiframkallande

| Produktens/beståndsdelens namn                          | Exponeringsväg | Arter | Resultat            |
|---|----------------|-------|---------------------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 | hud            | Mus   | Allergiframkallande |

### Slutsats/Sammanfattning

**Hud** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

Swedish (SE)

Sweden

Sverige

12/20

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**Inandning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

### Mutagenicitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

### Cancerogenitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

### Reproduktionstoxicitet

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

### Fosterskador

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

### Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

| Produktens/beståndsdelens namn | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan           |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| xylén                          | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
| 2-metylpropan-1-ol             | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
|                                | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |
| Kolväten, C9, aromater         | Kategori 3 | -              | Luftvägsirritation |
|                                | Kategori 3 | -              | Narkosverkan       |

### Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

| Produktens/beståndsdelens namn  | Kategori   | Exponeringsväg | Målorgan    |
|---|------------|----------------|-------------|
| kvarts (<10 microns)  | Kategori 1 | inandning      | -           |
| etylbenzen  | Kategori 2 | -              | hörselorgan |
| 12-hydroxioktadecansyra, reaktionsprodukter med 1,3-bensendimetanamin och hexametylendiamin | Kategori 2 | inandning      | lungor      |

### Fara vid aspiration

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat                         |
|--------------------------------|----------------------------------|
| xylén                          | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| etylbenzen                     | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| Kolväten, C9, aromater         | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |

**Information om sannolika exponeringsvägar** : Ej tillgängligt.

### Potentiellt akuta hälsoeffekter

**Inhalation** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Förtäring** : Frätande för matsmältningskanalen. Frätande.

**Hudkontakt** : Irriterar huden. Uttorkande på huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Kontakt med ögonen** : Orsakar allvarliga ögonskador.

### Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

**Inhalation** : Ingen specifik data.

**Förtäring** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
magsmärtor

**Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta eller irritation  
rodnad  
torr hud  
hudsprickor  
blåsor kan bildas

**Kontakt med ögonen** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
smärta  
tårretande  
rodnad

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

#### Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.

Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

#### Långvarig exponering

Potentiella omedelbara effekter : Ej tillgängligt.

Potentiella fördröjda effekter : Ej tillgängligt.

#### Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Ej tillgängligt.

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

**Allmänt** : Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Långvarig och upprepad kontakt kan avfatta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit. Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.

**Cancerogenitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Mutagenitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Reproduktionstoxicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Annan information** : Ej tillgängligt.

Orsakar frätskador i mag-tarmkanalen. Långvarig och upprepad kontakt kan göra huden torr och orsaka hudirritation. Slipning och slipning av damm kan vara skadligt vid inandning. Upprepad exponering för höga ångkoncentrationer kan orsaka irritation i andningsvägarna och permanent skada i hjärnan och nervsystemet. Inandning av ånga/aerosolkoncentrationer över de rekommenderade gränsvärdena orsakar huvudvärk, dåsighet och illamående och kan leda till medvetslöshet eller död. Undvik kontakt med hud och kläder.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

| Produkter/beståndsdelens namn   | Resultat                                     | Arter   | Exponering            |
|---|--|---|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 | Akut LC50 1.8 mg/l                           | Daphnia   | 48 timmar             |
| 4-nonylfenol, grenad  | Kronisk NOEC 0.3 mg/l<br>Akut EC50 0.04 mg/l | Daphnia<br>Alger -<br>Pseudokirchneriella subcapitata   | 21 dagar<br>72 timmar |
|   | Akut EC50 0.044 mg/l                         | Kräftdjur - Moina macrocopa                             | 48 timmar             |
| 2-metylpropan-1-ol  | Akut LC50 0.221 mg/l                         | Fisk  | 96 timmar             |
| etylbenzen  | Akut EC50 1100 mg/l                          | Daphnia   | 48 timmar             |
|   | Akut EC50 1.8 mg/l Sötvatten                 | Daphnia   | 48 timmar             |
|   | Kronisk NOEC 1 mg/l Sötvatten                | Daphnia -<br>Ceriodaphnia dubia                         | -                     |
| 12-hydroxioktadekansyra, reaktionsprodukter med 1,3-bensendimetanamin och hexametylendiamin | Akut EC50 >100 mg/l                          | Alger -<br>Pseudokirchneriella subcapitata (microalgae) | 72 timmar             |
|   | Akut EC50 >100 mg/l                          | Daphnia - Daphnia magna (Water flea)                    | 48 timmar             |
|   | Akut LC50 >100 mg/l                          | Fisk - Oncorhynchus mykiss (rainbow)                    | 96 timmar             |

Swedish (SE)

Sweden

Sverige

14/20

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 12: Ekologisk information

|                        |                       |   |           |
|------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Kolväten, C9, aromater | Kronisk NOEC 100 mg/l | trout)  | 72 timmar |
|                        | Kronisk NOEC ≥50 mg/l | Alger -<br>Pseudokirchneriella<br>subcapitata | 21 dagar  |
|                        | EC50 3.2 mg/l         | Daphnia - Daphnia<br>magna (Water flea)       | 48 timmar |
|                        | LC50 9.2 mg/l         | Daphnia<br>Fisk                               | 96 timmar |

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/<br>beståndsdelens namn  | Test  | Resultat   | Dos | Vaccin |
|---|---|--|-----|--------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 etylbensen                          | OECD 301F   | 5 % - 28 dagar   | -   | -      |
| 12-hydroxioktadekansyra, reaktionsprodukter med 1,3-bensendimetanamin och hexametylendiamin | OECD 301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test | 79 % - Lättnedbrytbar - 10 dagar<br>9 % - Inte lättnedbrytbar - 29 dagar | -   | -      |
| Kolväten, C9, aromater  | -   | 75 % - Lättnedbrytbar - 28 dagar   | -   | -      |

**Slutsats/Sammanfattning** : Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen.

| Produktens/beståndsdelens namn                          | Halveringstid i vatten | Fotolys | Biologisk nedbrytbarhet |
|---|------------------------|---------|-------------------------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700 | -                      | -       | Inte lättnedbrytbar     |
| xilen   | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| etylbenzen  | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |
| Kolväten, C9, aromater                                  | -                      | -       | Lättnedbrytbar          |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/beståndsdelens namn  | LogP <sub>ow</sub> | BCF           | Potential |
|---|--------------------|---------------|-----------|
| Bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700                                     | 3                  | 31            | låg       |
| xilen   | 3.12               | 7.4 till 18.5 | låg       |
| 4-nonylfenol, grenad  | 5.4                | 251.19        | låg       |
| 2-metylpropan-1-ol  | 1                  | -             | låg       |
| etylbenzen  | 3.6                | 79.43         | låg       |
| 12-hydroxioktadekansyra, reaktionsprodukter med 1,3-bensendimetanamin och hexametylendiamin | >6                 | -             | hög       |

### 12.4 Rörlighet i jord

**Fördelningskoefficient jord/vatten (K<sub>oc</sub>)** : Ej tillgängligt.

**Rörlighet** : Ej tillgängligt.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 12: Ekologisk information

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

**12.6 Andra skadliga effekter** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla myndigheter.

**Farligt avfall** : Ja.

#### Europeiska avfallskatalogen (EWC)

| Avfallskod | Avfallsbeteckning   |
|------------|---|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

#### Förpackning

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

| Förpackningstyp | Europeiska avfallskatalogen (EWC) |
|-----------------|-----------------------------------|
| Behållare       | 15 01 06 Blandade förpackningar   |

**Speciella försiktighetsåtgärder** : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iaktas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

## 14. Transportinformation

|  | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|--|---------|--------|--------|--|
| <b>14.1 UN-nummer</b>                    | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263   |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning</b> | FÄRG    | FÄRG   | PAINT  | PAINT  |
| <b>14.3 Faroklass för transport</b>      | 3       | 3      | 3      | 3  |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>            | III     | III    | III    | III  |
| <b>14.5 Miljöfaror</b>                   | Ja.     | Ja.    | Yes.   | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |

Swedish (SE)

Sweden

Sverige

16/20



Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## 14. Transportinformation

|                       |                |                |   |                 |
|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------|
| Marine Pollutant ämne | Ej tillämbart. | Ej tillämbart. | (Epoxy resin (MW ≤ 700), 4-nonylphenol, branched) | Not applicable. |
|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------|

### Ytterligare information

**ADR/RID** : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.

**Tunnelkategori** : (D/E)

**ADN** : Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.

**IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.

**IATA** : Märkning om miljöfarligt ämne kan förkomma om det krävs av andra transportföreskrifter.

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder** : **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

**14.7 Bulktransport enligt IMO-instrument** : Ej tillämbart.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

#### Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

##### Bilaga XIV

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

#### Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

| Inneboende egenskap                                 | Ingående ämnen   | Status       | Referensnummer | Revisionsdatum |
|---|--|--------------|----------------|----------------|
| Ämne som inger lika stora betänkligheter för miljön | 4-nonylphenol, branched and linear substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof | Kandidatämne | ED/169/2012    | 12/19/2012     |

**Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor** : Ej tillämbart.

#### Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU)

Ej listad.

#### Seveso Direktiv

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

#### Farlighetskriterier

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### Kategori

P5c  
E1

| Produktens/<br>beståndsdelens namn | Listnamn                            | Namn på listan                | Klassificering | Anmärkningar |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| Quartz (SiO <sub>2</sub> )         | Hygieniska<br>gränsvärden - Sverige | kvarts respirabel<br>fraktion | Carc. C        | -            |

### Nationella föreskrifter

**Brandfarlig vätska klass (SRVFS 2005:10)** : 2a

**Referenser** : Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörikser;  
Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

**15.2** : Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

### Kemikaliesäkerhetsbedömning

## AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

### Förkortningar och akronymer

ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)

EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg

ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

IATA = International Air Transport Association

### Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering   | Skäl  |
|--|---|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

### Faroangivelserna i fulltext

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 16: Annan information

|        |  |
|--------|--|
| H225   | Mycket brandfarlig vätska och ånga.  |
| H226   | Brandfarlig vätska och ånga.   |
| H302   | Skadligt vid förtäring.  |
| H304   | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.              |
| H312   | Skadligt vid hudkontakt.   |
| H314   | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                               |
| H315   | Irriterar huden.   |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.  |
| H318   | Orsakar allvarliga ögonskador.   |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.  |
| H332   | Skadligt vid inandning.  |
| H335   | Kan orsaka irritation i luftvägarna.   |
| H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                 |
| H361fd | Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. |
| H372   | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.                    |
| H373   | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.                 |
| H400   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                 |
| H410   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.            |
| H411   | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                   |
| H412   | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                      |
| H413   | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.                |
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                          |

### [Klassificeringar i fulltext \[CLP/GHS\]](#)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | AKUT TOXICITET - Kategori 4   |
| Aquatic Acute 1   | FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1   |
| Aquatic Chronic 1 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1 |
| Aquatic Chronic 2 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 3 |
| Aquatic Chronic 4 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 4 |
| Asp. Tox. 1       | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1                                    |
| Eye Dam. 1        | ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1               |
| Eye Irrit. 2      | ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 2               |
| Flam. Liq. 2      | BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2                                   |
| Flam. Liq. 3      | BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3                                   |
| Repr. 2           | REPRODUKTIONSTOXICITET - Kategori 2                                 |
| Skin Corr. 1B     | FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1B                   |
| Skin Irrit. 2     | FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2                    |
| Skin Sens. 1      | HUDESSENSIBILISERING - Kategori 1                                   |
| STOT RE 1         | SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 1          |
| STOT RE 2         | SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 2          |
| STOT SE 3         | SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3           |

### **Historik**

**Utgivningsdatum/** : 3 september 2021

**Revisionsdatum**

**Datum för tidigare utgåva** : 25 juni 2021

**Sammanställt av** : EHS

Kod : 00173664

Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 3 september 2021

SIGMAGUARD 720 BASE BS 18E50

## AVSNITT 16: Annan information

Version : 4.02

### Friskrivningsklausul

*Den information som framgår av denna faktaförteckning är baserad på aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap, och på EG och nationell lagstiftning. Avsikten med denna information är att uppmärksamma hälso- och säkerhetssynpunkter rörande de produkter som vi levererar och att rekommendera försiktighetsåtgärder för lagring och hantering av produkterna. Ingen garanti eller förbindelse lämnas avseende produkternas egenskaper. Inget ansvar kan accepteras för brister att iakttä de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna faktaförteckning eller för ovanligt bruk av produkterna.*