

ÖRYGGISBLAÐ

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

Útgáfa

: 8



1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

Vöruheiti : SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

Kóði vöru : 00140801

Aðrar leiðir til auðkenningar

Ekki fyrirliggjandi.

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkunarvið vöru : Faglegar umsóknir, Notið með úðun.

Notkun efnisins eða efnablöndunnar : Húðun.

Notkun sem ráðið er frá : Varan er ekki ætluð, merkt eða pakkað til notenda.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

tölvupóstfang þess aðila sem er ábyrgur fyrir þessu öryggisblaði : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

1.4 Neyðarsímanúmer

Ráðgjafarnefnd/Eitrunarmiðstöð

Símanúmer : Síminn er (+354) 543 2222 eða 112 í gegnum neyðarlínuna.

Birgir

+31 20 4075210

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Skilgreining á vöru : Efnablanda

[Flokkun samkvæmt reglugerð \(EB\) nr. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Flam. Liq. 3,H226

Skin Irrit. 2,H315

Eye Dam. 1,H318

Skin Sens. 1,H317

STOT SE 3,H335

STOT SE 3,H336

Aquatic Chronic 3,H412

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

2. LIÐUR: Hættugreining


Varan telst hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) 1272/2008 með síðari breytingum.

Í kafla 16 er að finna heildartexta hættusetninga sem tilgreindar eru hér á undan.

Sjá kafla 11 til að fá nánari upplýsingar um heilsufarsleg áhrif og einkenni.

2.2 Merkingaratriði

Hættumerki



Viðvörðunarrörð

: Hætta

H-Setningar

: Eldfimir vökvi og gufa.
Veldur húðertingu.
Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
Veldur alvarlegum augnskaða.
Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
Getur valdið sljóleika eða svima.
Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Varnaðarsetning

Til að fyrirbyggja

: Notið hlífðarhanska. Notið augn- eða andlitshlífar. Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

Viðbrögð

: BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

Geymsla

: Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.

Förgun

: Fargið innihaldi/íláti í samræmi við allar staðbundnar, svæðisbundnar reglugerðir og reglugerðir á landsvísu og aðjódavísu.

P280, P210, P305 + P351 + P338, P310, P403 + P233, P501

Hættuleg innihaldsefni

: 2-metýlprópan-1-ól
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines
3,6-díasaoktanetylendíamín

Aðrir hlutar merkimiða

: Á ekki við.

XVII. viðauki - Takmarkanir : Á ekki við.

að því er varðar

framleiðslu,

markaðssetningu og

notkun tiltekinna

hættulegra efna,

efnablandna og hluta

Sérstök fyrirmæli varðandi þakningar

Ílát sem passa í

: Á ekki við.

barnheldar festingar

Ápreifanleg hættumerki

: Á ekki við.

2.3 Aðrar hættur

Vara uppfyllir

viðmiðanirnar fyrir PBT

eða vPvB

: Þessi blanda inniheldur ekki þrávirk, eitruð efni sem safnast fyrir í lífverum (PBT) eða mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli (vPvB).

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

2. LIÐUR: Hættugreining

Aðrar hættur sem leiða ekki til flokkunar : Veldur bruna í meltingarvegi. Endurtekin eða langvinn snerting við efnið getur valdið þurrki í húð og ertingu.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni**3.2 Blöndur**

: Efnablanda

Vara/heiti innihaldsefnis	Auðkenni	% af þyngd	Flokkun	Sértæk styrkleikamörk, margföldunarstuðlar og matsgildi bráðra eiturhrifa	Gerð
2-metýlprópan-1-ól	REACH #: 01-2119484609-23 EB: 201-148-0 CAS: 78-83-1 Atriðaskrá: 603-108-00-1	≥25 - ≤50	Flam. Liq. 3,H226 Skin Irrit. 2,H315 Eye Dam. 1,H318 STOT SE 3,H335 STOT SE 3,H336	-	[1] [2]
xylene	REACH #: 01-2119488216-32 EB: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Atriðaskrá: 601-022-00-9	≥10 - ≤25	Flam. Liq. 3,H226 Acute Tox. 4,H312 Acute Tox. 4,H332 Skin Irrit. 2,H315 Eye Irrit. 2,H319 STOT SE 3,H335 Asp. Tox. 1,H304	Matsgildi bráðra eiturhrifa [húð] = 1700 mg/kg Matsgildi bráðra eiturhrifa [jinnöndun (gufur)] = 11 mg/l	[1] [2]
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines	CAS: 68410-23-1	≥10 - <25	Skin Irrit. 2,H315 Eye Dam. 1,H318 Skin Sens. 1A,H317 Aquatic Chronic 2,H411	-	[1]
ethylbenzene	REACH #: 01-2119489370-35 EB: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Atriðaskrá: 601-023-00-4	≥1.0 - ≤5.0	Flam. Liq. 2,H225 Acute Tox. 4,H332 STOT RE 2,H373 (heyrnarlíffæri) Asp. Tox. 1,H304 Aquatic Chronic 3,H412	Matsgildi bráðra eiturhrifa [jinnöndun (gufur)] = 17.8 mg/l	[1] [2]
2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol	REACH #: 01-2119560597-27 EB: 202-013-9 CAS: 90-72-2 Atriðaskrá: 603-069-00-0	≥1.0 - ≤3.5	Acute Tox. 4,H302 Acute Tox. 4,H312 Skin Corr. 1C,H314 Eye Dam. 1,H318	Matsgildi bráðra eiturhrifa [inntaka] = 1200 mg/kg Matsgildi bráðra eiturhrifa [húð] = 1280 mg/kg	[1]
3,6-díasaoktanetýlendíamín	EB: 203-950-6 CAS: 112-24-3 Atriðaskrá: 612-059-00-5	≤1.4	Acute Tox. 4,H302 Acute Tox. 4,H312 Skin Corr. 1B,H314 Eye Dam. 1,H318 Skin Sens. 1,H317 Aquatic Chronic 3,H412 Í kafla 16 er að finna heildartexta hættusetninga sem tilgreindar eru hér á undan.	Matsgildi bráðra eiturhrifa [inntaka] = 1716 mg/kg Matsgildi bráðra eiturhrifa [húð] = 1465 mg/kg	[1] [2]

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

Það eru engin viðbótar innihaldsefni til staðar sem, samkvæmt núverandi þekkingu birgis og í þeim styrkleika sem um er að ræða, eru flokkuð sem hættuleg heilsu eða umhverfi, eru PBT eða vPvB eða sem eru með skilgreind váhrifamörk á vinnustað (vinnuverndarmörk) og sem þarf þessvegna að tilkynna um í þessum kafla.

Xýlen: Nokkrar REACH skráningar ná yfir REACH skráða efnið með xýlen hverfum, etýlbensen (og tólúen). Hinar REACH skráningarnar innihalda: 01-2119555267-33 hvarfmassa af etýlbenseni og m-xýleni og p-xýleni, 01-2119486136-34 Aromatísk kolvetni, C8, 01-2119539452-40 hvarfmassi etýlbensen og xýlen.

Gerð

[1] Efni sem er flokkað hættulegt heilsu eða umhverfi

[2] Efni sem hefur váhrifsmörk á vinnustað

Vinnuverndarmörk, ef þau eiga við, eru listuð upp í kafla 8.

SUB númer stendur fyrir efni sem ekki eru með skráð CAS númer.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

- Snerting við augu** : Athugið og fjarlægjið allar snertilinsur. Skolið augu umsvifalaust með rennandi vatni í a. m.k. 15 mínútur, haldið augnlokunum opnum. Leitið umsvifalaust læknishjálpar.
- Innöndun** : Færið í ferskt loft. Haldið hita á viðkomandi og í hvíld. Ef sjúklingurinn andar ekki, andar óreglulega eða fer í öndunarstopp skal þjálfað starfslið veita öndunarhjálpi eða gefa súrefni.
- Snerting við húð** : Fjarlægja skal fót og skó sem óhreinast af efninu. Þvoðu húð vandlega með sápu og vatni eða notið viðurkenndan húðhreinsi. Notið EKKI leysa eða þynna.
- Inntaka** : Leitið lækniástoðar tafarlaust ef inntaka hefur átt sér stað og sýnið þetta ílát eða miðann. Haldið hita á viðkomandi og í hvíld. EKKI framkalla uppköst.
- Persónuhlífar skyndihjálparfólks** : Engin aðgerð skal framkvæmd sem felur í sér persónulega áhættu eða án þess að viðeigandi þjálfun hafi farið fram. Björgunaraðili skal nota viðeigandi andlitsgrímu eða öndunarbúnað ef grunur leikur á að gufur séu enn til staðar. Það getur verið hættulegt fyrir þann aðila sem veitir skyndihjálpi að beita munn við munn aðferðinni. Þvo skal fót sem hafa óhreinast af efninu vel með vatni áður en þau eru fjarlægð, eða notið hanska.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Hugsanleg bráð áhrif á heilbrigði

- Snerting við augu** : Veldur alvarlegum augnskaða.
- Innöndun** : Getur valdið bælingu miðtaugakerfis (CNS). Getur valdið sljóleika eða svima. Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
- Snerting við húð** : Veldur húðertingu. Veldur fituskerðingu á húð. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
- Inntaka** : Ætandi fyrir meltingarveg. Ætandi. Getur valdið bælingu miðtaugakerfis (CNS).

Einkenni/merki um of mikil váhrif

- Snerting við augu** : Hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:
verkur
táramyndun
roði
- Innöndun** : Hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:
erting í öndunarvegi
hósti
ógleði eða uppköst
höfuðverkur
sljóleiki/preyta
sundl/svimi
meðvitundarleysi

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

Snerting við húð : Hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:
verkir eða erting í húð
roði
þurrkur
sprungumyndun
blöðrur geta myndast

Inntaka : Hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:
magaverkir

4.3 Upplýsingar um tafarlausa lækningumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Athugasemdir ætlaðar lækni : Ef um er að ræða innöndun á niðurbrotsefnum í eldsvoða geta sjúkdómseinkenni komið fram síðar. Einstaklingur sem orðið hefur fyrir váhrifum gæti þurft að vera undir lækniseftirliti í 48 klukkustundir.

Sérstök meðhöndlun : Engin sértæk meðferð.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður : Notið þurr efnaduft, CO₂, vatnsúða (þoku) eða froðu.

Óhentugur slökkvibúnaður : Notið ekki vatnsháprýstidælu.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Hætta sem stafar af efninu eða blöndunni : Eldfimur vökvi og gufa. Leki í niðurfall getur valdið eldi eða sprengihættu. Við eldsvoða eða upphitun, mun þrýstingur aukast hratt og ílát getur opnast sem getur haft sprengingu í för með sér. Þetta efni er skaðlegt vatnalífverum og hefur langvarandi áhrif. Slökkvivatn sem er mengað af þessu efninu verður að afmarka og fyrirbyggja verður að það sé losað í vatn, ræsi eða niðurfall.

Hættuleg brennanleg vara : Niðurbrotsafurðir geta innihaldið eftirfarandi efni:
kolefnisoxíð
köfnunarefnisoxíð

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir slökkviliðsmenn : Einangrið slysstað umsvifalaust með því að fjarlægja alla aðila burt af slysstað ef eldur er laus. Engin aðgerð skal framkvæmd sem felur í sér persónulega áhættu eða án þess að viðeigandi þjálfun hafi farið fram. Færið ílát frá eldsvæðinu ef slíku er hægt að koma við áhættulaust. Notið vatnsúða til að kæla ílát nærri eldnum.

Sérstakan hlífðarbúnaður fyrir slökkviliðsmenn : Slökkviliðsmenn skulu klæðast viðeigandi hlífðarbúnaði og nota ferskloftsgrímu eða öndunartæki með samþjöppuðu súrefni (SCBA) og skal tækið tengt heilgrímu sem er undir jákvæðum þrýstingi. Klæðnaður fyrir slökkviliðsmenn (m.a. hjálmur, hlífðarstígvél og hlífðarhanskar) sem uppfyllir Evrópustaðal EN 469 veitir lágmarksvernd þegar um efnaslys er að ræða.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu : Engin aðgerð skal framkvæmd sem felur í sér persónulega áhættu eða án þess að viðeigandi þjálfun hafi farið fram. Rýma skal nærliggjandi svæði. Haldið ónauðsynlegum og óvernduðum starfsmönnum fjarri. Ekki snerta eða ganga í gegnum efnaleka. Slökkvið á öllum kveikjugjöfum. Engin blys, reykingar eða loga á hættusvæðinu. Ekki skal anda inn gufu eða úða. Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Notið viðeigandi öndunargrímu þegar loftræsting er ekki næg. Notið viðeigandi hlífðarbúnað.

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

Fyrir bráðaliða : Ef nauðsynlegt er að klæðast sérhönnuðum fatnaði til að eiga við lekann skal leita upplýsinga í kafla 8 varðandi hentug og óhentug efni. Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „Etlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu“.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins : Forðist að dreifa efnaleka og afrennsli og forðist snertingu við jarðveg, vatnaumhverfi, niðurföll og ræsi. Ef varan hefur valdið umhverfismengun (í niðurföllum, vatnaleiðum, jarðvegi eða andrúmslofti) ber að tilkynna það til viðeigandi yfirvalda. Efni sem veldur vatnsmengun. Getur verið hættulegt umhverfinu ef mikil losun á sér stað.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Lítill leki : Hindrið leka ef því fylgir engin áhætta. Fjarlægja skal ílát frá lekasvæði. Notið neistafrí verkfæri og sprengiheldan búnað. Þynnið með vatni og þurrkið upp með moppu ef efnið er vatnsleysanlegt. Ef efnið leysist ekki í vatni, skal ísoga það með óvirku þurru efni og setja í viðeigandi ílát til förgunar. Förgun sem verktaki með leyfi til að farga úrgangi sér um.

Mikill leki : Hindrið leka ef því fylgir engin áhætta. Fjarlægja skal ílát frá lekasvæði. Notið neistafrí verkfæri og sprengiheldan búnað. Nálgist lekann undan vindi. Hindra skal að efnið berist í ræsi, vatnaumhverfi, kjallara eða inn í lokuð rými. Hreinsið leka í skólphreinsistöðvum eða framkvæmið eftirfarandi. Afmarkið og takið upp leka með óbrennanlegu íseygu efni, þ.e. Sandi, jarðvegi, vermíkúlíti eða kísilgúr, og setjið síðan í ílát til förgunar samkvæmt lögum og reglugerðum á hverjum stað. Förgun sem verktaki með leyfi til að farga úrgangi sér um. Mengað ísogsefni getur valdið sömu hættu og varan sem helltist niður.

6.4 Tilvísun í aðra liði : Nánari tengiliðaupplýsingar fyrir neyðarþjónustu er að finna í kafla 1. Nánari upplýsingar um viðeigandi hlífðarbúnað er að finna í kafla 8. Frekari upplýsingar um meðhöndlun úrgangs er að finna í kafla 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

Kaflinn inniheldur almennar ráðleggingar og leiðbeiningar. Nota skal listann yfir viðurkennda notkun í kafla 1 til að finna fánlegar og sértækar upplýsingar um notkun sem settar eru fram í váhrifasviðsmyndum.

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Varúðarráðstafanir : Notið viðeigandi hlífðarbúnað (sjá Kafla 8). Aðilar með sögu um onæmisvandamál á húð skulu ekki starfa við nein þau ferli þar sem þessi vara er notuð. Forðist að berist í augu, á húð eða í fatnað. Ekki skal anda inn gufu eða úða. Ekki skal taka efnið inn. Forðist losun út í umhverfið. Notið einungis með nægilega góðri loftræstingu. Notið viðeigandi öndunargrímu þegar loftræsting er ekki næg. Farið ekki inn á geymslusvæði og lokuð rými nema fullnægjandi loftræsting sé tryggð. Geymið í upprunalegum umbúðum eða öðrum samþykktum umbúðum sem búnar eru til úr samrýmanlegu efni og eru þétt lokaðar þegar varan er ekki í notkun. Geymið og notið fjarri hita, neistum, opnum eldi eða öðrum kveikjugjöfum. Notið sprengiheldan rafbúnað (loftræsting, lýsing og meðferð efnis). Notið ekki verkfæri sem mynda neista. Grípa skal til varúðarráðstafana gegn losun stöðurafragnis. Tóm ílát eða lok geta innihaldið efnaleifar og verið hættulegar. Endurnotið ekki ílátid.

Leiðbeiningar um almennt hreinlæti á vinnustöðum : Að borða, drekka og reykja skal vera bannað á svæðum þar sem þetta efni er meðhöndlað, geymt eða unnið. Starfsmenn skulu þvo hendur og andlit áður en þeir borða, drekka eða reykja. Afklæðist menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en farið er inn á svæði þar sem matar er neytt. Frekari upplýsingar um hreinlætisráðstafanir er að finna í kafla 8.

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.2 Örugg geymsluskilyrði, p.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika : Geymið við hitastig sem er á bilinu: 0 til 35°C (32 til 95°F). Geymist í samræmi við lög og reglugerðir. Geymið á aðskildu og samþykktu svæði. Geymið í upprunalegum umbúðum varið beinu sólarljósi á þurrum köldum og vel loftræstum stað, fjarri ósamrýmanlegum efnum (sjá kafla 10) og mat og drykk. Geymist á læstum stað. Eyða skal öllum uppsprettum íkveikju. Halda skal efninu aðskildu frá oxandi efnum. Haldið ílátum þétt lokuðum og innsigliðum þangað til þau eru tilbúin til notkunar. Ílát sem hafa verið opnuð verður að innsigla aftur vandlega og halda þeim uppréttum til að koma í veg fyrir leka. Geymið ekki í ómerktum ílátum. Notið viðeigandi umbúnað/umbúðir til að forðast mengun umhverfisins. Sjá kafla 10 til að fá upplýsingar um ósamrýmanleg efni fyrir meðhöndlun eða notkun.

7.3 Sértek, endanleg notkun

Nánari Tilgreind notkun er að finna í kafla 1.2.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

Kaflinn inniheldur almennar ráðleggingar og leiðbeiningar. Nota skal listann yfir viðurkennda notkun í kafla 1 til að finna fánlegar og sértækar upplýsingar um notkun sem settar eru fram í váhrifasviðsmyndum.

8.1 Takmörkunarfærubreytur

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi

Vara/heiti innihaldsefnis	Viðmiðunarmörk fyrir váhrif
2-metýlprópan-1-ól	Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (Íslenska, 5/2021). [Bútanól, allir ísomerar nema n-bútanól] Frásogað um húð. STEL: 150 mg/m ³ 15 mínútur. STEL: 50 ppm 15 mínútur.
xylene	Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (Íslenska, 5/2021). [Xýlen, allir ísomerar] Frásogað um húð. STEL: 442 mg/m ³ 15 mínútur. STEL: 100 ppm 15 mínútur. TWA: 109 mg/m ³ 8 klukkustundir. TWA: 25 ppm 8 klukkustundir.
ethylbenzene	Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (Íslenska, 5/2021). Frásogað um húð. STEL: 884 mg/m ³ 15 mínútur. STEL: 200 ppm 15 mínútur. TWA: 200 mg/m ³ 8 klukkustundir. TWA: 50 ppm 8 klukkustundir.
3,6-díasaoktanetýlendíamín	Velferdarráðuneytið, Mengunarmarkaskrá (Íslenska, 5/2021). Ofnæmisvaldandi á húð. TWA: 6 mg/m ³ 8 klukkustundir. TWA: 1 ppm 8 klukkustundir.

Ráðlagðar verklagsreglur um vöktun : Ef þessi vara inniheldur efni með viðmiðunarmörk fyrir váhrif getur verið nauðsynlegt að kanna, með eftirliti á einkarými, vinnustað og líffræðilegum rannsóknnum, hvort fullnægjandi loftræstibúnaður, eða annars konar ráðstafanir, séu til staðar og/eða kanna hvort nauðsyn beri til að nota öndunargrímur. Vísa skal til eftirlitsstaðla, til að mynda eftirfarandi: Evrópustaðall EN 689 (Andrúmsloft á vinnustöðum - Leiðbeiningar um mat á váhrifum við innöndun fyrir íðefnum til að bera saman við viðmiðunarmörk og mælingaraðferð) Evrópustaðall EN 14042 (Andrúmsloft á vinnustöðum - Leiðbeiningar um innleiðingu og notkun á verklagssefnum til að meta váhrif gagnvart íðefnum og líffræðilegum áhrifavöldum) Evrópustaðall EN 482 (Andrúmsloft á vinnustöðum - Almennar kröfur um afköst verklagsreglna til að mæla íðefni) Einnig er krafist tilvísunar til leiðbeininga í hverju landi fyrir sig varðandi aðferðir til að meta hættuleg efni.

DNEL (Derived No-Effect Level)

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

Vara/heiti innihaldsefnis	Gerð	Váhrif	Gildi	Þýði	Áhrif
xýlen		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	55 mg/m ³	Almenningur	Staðbundin
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	310 mg/m ³	Starfsmenn	Staðbundin
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Skammtíma Innöndun	260 mg/m ³	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Skammtíma Innöndun	260 mg/m ³	Almenningur	Staðbundin
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Á húð	125 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	65.3 mg/m ³	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Um munn	12.5 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	221 mg/m ³	Starfsmenn	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Skammtíma Innöndun	442 mg/m ³	Starfsmenn	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	221 mg/m ³	Starfsmenn	Staðbundin
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Skammtíma Innöndun	442 mg/m ³	Starfsmenn	Staðbundin
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Á húð	212 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Starfsmenn	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	65.3 mg/m ³	Almenningur	Staðbundin
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Skammtíma Innöndun	260 mg/m ³	Almenningur	Staðbundin
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Um munn	0.56 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Á húð	0.56 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	0.97 mg/m ³	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Á húð	1.1 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Starfsmenn	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	3.9 mg/m ³	Starfsmenn	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Um munn	1.6 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	15 mg/m ³	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Innöndun	77 mg/m ³	Starfsmenn	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Á húð	180 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Starfsmenn	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Skammtíma Innöndun	293 mg/m ³	Starfsmenn	Staðbundin
Etýlbensen		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Um munn	0.075 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Skammtíma Á húð	0.075 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
2,4,6-tris(dímetýlamínómetýl)fenól		Ahrifaleysismörk (DNEL) Langtíma Um munn	0.075 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
		Ahrifaleysismörk (DNEL) Skammtíma Á húð	0.075 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

	(DNEL) Langtíma Á húð	0.075 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Almenningur	Almennar
Áhrifaleysismörk (DNEL)	Skammtíma Innöndun	0.13 mg/m ³	Almenningur	Almennar
Áhrifaleysismörk (DNEL)	Langtíma Innöndun	0.13 mg/m ³	Almenningur	Almennar
Áhrifaleysismörk (DNEL)	Langtíma Á húð	0.15 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Starfsmenn	Almennar
Áhrifaleysismörk (DNEL)	Langtíma Innöndun	0.53 mg/m ³	Starfsmenn	Almennar
Áhrifaleysismörk (DNEL)	Skammtíma Á húð	0.6 mg/kg líkamsþyngdar/dag	Starfsmenn	Almennar
Áhrifaleysismörk (DNEL)	Skammtíma Innöndun	2.1 mg/m ³	Starfsmenn	Almennar

PNEC (Predicted No-Effect Concentration)

Vara/heiti innihaldsefnis	Gerð	Upplýsingar um hólf	Gildi	Upplýsingar um aðferð
2-metýlprópan-1-ól	-	Ferskt vatn	0.4 mg/l	Áhrifspættir við mat
	-	Sjávarvatn	0.04 mg/l	Áhrifspættir við mat
	-	Skólphreinsistöð	10 mg/l	Áhrifspættir við mat
	-	Set í ferskvatni	1.56 mg/kg dwt	Deilistuðull jafnvægis
	-	Set í sjó	0.156 mg/kg dwt	-
	-	Jarðvegur	0.076 mg/kg dwt	Deilistuðull jafnvægis
	-	Ferskt vatn	0.327 mg/l	-
xýlen	-	Sjávarvatn	0.327 mg/l	-
	-	Skólphreinsistöð	6.58 mg/l	-
	-	Set í ferskvatni	12.46 mg/kg dwt	-
	-	Set í sjó	12.46 mg/kg dwt	-
	-	Jarðvegur	2.31 mg/kg	-
	-	Ferskt vatn	0.1 mg/l	Áhrifspættir við mat
	-	Sjávarvatn	0.01 mg/l	Áhrifspættir við mat
Etýlbensen	-	Skólphreinsistöð	9.6 mg/l	Áhrifspættir við mat
	-	Set í ferskvatni	13.7 mg/kg dwt	Deilistuðull jafnvægis
	-	Set í sjó	1.37 mg/kg dwt	Deilistuðull jafnvægis
	-	Jarðvegur	2.68 mg/kg dwt	Deilistuðull jafnvægis
	-	Fylgjeitrun	20 mg/kg	-

8.2 Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit : Notið einungis með nægilega góðri loftræstingu. Notið afmörkun vinnslusvæðis, staðbundna útblástursloftræstingu eða aðrar verkfræðilegar lausnir til að halda váhrifum vegna loftborinnar mengunar fyrir neðan öll þau mörk sem mælt er með eða sem lög kveða á um. Verkfræðilegar lausnir þarf einnig að nota til að halda styrk lofttegunda, gufu eða reyk fyrir neðan öll lægri sprengimörk. Notið sprengiheldan loftræstibúnað.

Ráðstafanir til að vernda einstaklinga

Hreinlætisráðstafanir : Þvoið hendur, handleggji og andlit vel eftir meðhöndlun efnavara, áður en fæðu eða drykks er neytt, fyrir reykingar og áður en farið er á snyrtinguna við lok vinnutíma. Beita skal viðeigandi aðferðum við að fjarlægja fatnað sem kann að hafa mengast. Ekki skal farið með vinnuföt af vinnustað hafi þau óhreinkast af efninu. Þvoið föt, sem óhreinkast af efninu, fyrir næstu notkun. Tryggja skal að augnkolunarstöðvar og öryggissturtur séu nálægt staðsetningu hvernar starfsstöðvar.

Hlífdarglæraugu/ andlitsvörn : Glæraugu og andlitshlíf til eiturefnavarna. Notið augnhlífar samkvæmt EN 166.

Húðvörn

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

- Handvörn** : Nota skal efnaþolna hanska sem hleypa engu í gegnum sig og sem uppfylla viðkomandi staðla, alltaf þegar verið er að meðhöndla efnavörur, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt. Hafa skal í huga viðmið sem framleiðandi hanskana tilgreinir og athuga á meðan notkun stendur að hanskanir viðhaldi verndareiginleikum sínum. Taka skal fram að gegnumbrotstími efna í hönskum er hugsanlega mismunandi fyrir hanska af ólíkum gerðum. Þegar um ræðir blöndur sem samanstanda af nokkrum efnum er ekki hægt að meta verndartíma hanskana nákvæmlega. Í þeim tilvikum sem langvarandi eða sífelld snerting gæti átt sér stað, er mælt með hönskum í verndarflokki 6 (slitþol umfram 480 mínútur samkvæmt EN 374). Þegar búast má við snertingu í aðeins skamman tíma, er mælt með hönskum í verndarflokki 2 eða hærri (slitþol meira en 30 mínútur samkvæmt EN 374). Notandinn verður að gæta þess að hanskagerðin sem verður fyrir valinu til að meðhöndla þessa vöru sé sú sem eigi best við og hafa einnig í huga þau sérstöku notkunarskilyrði sem getið er í áhættumati notandans.
- Hanskar** : bútýl gúmmí
- Hlífðarbúningur** : Velja skal persónuhlífar og hlífðarbúnað fyrir líkamann samkvæmt því verkefni sem leysa skal og þeirri áhættu sem það felur í sér og sérfræðingur þarf að samþykkja slíkt áður en varan er meðhöndluð. Þegar hætta er á íkveikju vegna stöðurafmagns skal klæðast hlífðarfatnaði úr afrafmagnandi efni. Klæðnaður skal fela í sér hlífðarföt, skófátnað og hanska úr afrafmagnandi efni til að fá bestu vernd gegn stöðurafmagni. Nánari upplýsingar er að finna í Evrópustaðli EN 1149 varðandi efni, hönnunarkröfur og prófunaraðferðir.
- Aðrar hlífar fyrir húð** : Velja skal viðeigandi skófátnað og hlífðarbúnað fyrir húðina samkvæmt því verkefni sem er fyrir höndum og þeirri áhættu sem það felur í sér. Sérfræðingur þarf að samþykkja slíkt áður en varan er meðhöndluð.
- Öndunavörn** : Val á öndunargrímu verður að vera byggt á þekktu eða áætluðu magni váhrifa, hættunni sem fylgir vörunni og öryggismörkum hinnar völu öndunargrímu. Ef starfsmenn eru útsettir fyrir styrk yfir váhrifamörkum verða þeir að nota viðeigandi öndunargrímur. Nota skal rétt áfesta lofthreinsandi eða ferskloftsgrímu sem uppfyllir viðkomandi staðla, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt. Notið öndunarbúnað sem er í samræmi við EN140. Tegund síu: sía fyrir lífræna gufu (gerð A) og agnir P3
- Váhrifavarnir vegna umhverfis** : Losun úr loftræstingu eða vinnslubúnaði skal athuga til að tryggja að hún sé í samræmi við kröfur umhverfisverndarlöggjafar. Í sumum tilvikum eru gufuhreinsibúnaður, síur eða vélfræðilegar breytingar á vinnslubúnaðinum nauðsynlegar til að draga úr útblæstri þannig að hann sé viðunandi.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Aðstæðurnar fyrir mælingar á öllum eiginleikum eru við staðalhitastig og þrýsting nema annað sé tekið fram.

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Útlit

- Eðlisfræðilegt form** : Vökvi.
- Litur** : Ekki fyrirliggjandi.
- Lykt** : Amínkeimur.
- Lyktarmörk** : Ekki fyrirliggjandi.
- Bræðslumark/frostmark** : Getur byrjað að storkna við eftirfarandi hitastig: 12°C (53.6°F) Þetta byggir á gögnum um eftirtalið innihaldsefni: 3,6-díasaoktanetylendíamín. Vegið meðaltal: -84.56°C (-120.2°F)
- Upphafssuðumark og suðumarksbil** : >37.78°C
- Eldfimi** : Ekki fyrirliggjandi.

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

- Efri/neðri eldfimimörk eða sprengimörk** : Stærsta þekkta svið: Neðri: 1.7% Efri sprengimörk: 10.9% (2-metýlprópan-1-ól)
- Blossamark** : Lokaður bolli: 25°C
- Sjálfsíkveikjuhitastig** : 430°C (806°F)
- Niðurbrotshitastig** : Stöðugt ef geymt er við rétt geymsluskilyrði og meðhöndlað á réttan hátt (sjá kafla 7).
- pH-gildi** : Á ekki við. Óleysanlegt í vatni.
- Seigja** : Hreyfifræðilegur (stofuhiti): >400 mm²/s
Hreyfifræðilegur (40°C): >21 mm²/s
- Seigja** : 60 - 100 s (ISO 6mm)
- Leysni** :

Miðlar	Niðurstaða
<input checked="" type="checkbox"/> Kált vatn	Ekki leysanlegt

- Deilistuðull fyrir n-oktanól og vatn** : Ekki við.

Gufubrýstingur

Heiti innihaldsefnis	Gufubrýstingur við 20°C			Gufubrýstingur við 50°C		
	mm Hg	kPa	Aðferð	mm Hg	kPa	Aðferð
<input checked="" type="checkbox"/> 2-metýlprópan-1-ól	<12	<1.6	DIN EN 13016-2			

- Uppgufunarhraði** : Hæsta þekkta gildi: 0.84 (Etýlbensen) Vegið meðaltal: 0.71 samanborið við bútýlasetat
- Eðlismassi** : 0.95
- Eðlismassi gufu** : Hæsta þekkta gildi: 5.04 (Loft = 1) (3,6-díasaoktanetýlendíamín). Vegið meðaltal: 3.17 (Loft = 1)
- Sprengifimi** : Varan sjálf er ekki sprengifim, en myndun sprengifimrar blöndu gufu og ryks í andrúmslofti er möguleg.
- Oxunareiginleikar** : Vara ekki fram oxandi hættu.
- Einkenni agna**
- Miðstærð agna** : Not applicable.

9.2 Aðrar upplýsingar

Engar frekari upplýsingar.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

- 10.1 Hvarfgirni** : Engar upplýsingar úr rannsóknum á hvarfgirni eru tiltækar fyrir þessa vöru eða innihaldsefni hennar.
- 10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki** : Varan er stöðug.
- 10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi** : Við eðlilegar aðstæður geymslu og notkunar, munu hættuleg efnahvörf ekki eiga sér stað.
- 10.4 Skilyrði sem ber að varast** : Hættuleg niðurbrotsefni geta myndast við útsetningu fyrir háum hita.
- Vísað er í varnaraðgerðir sem taldar eru upp í köflum 7 og 8.

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgjarni

10.5 Ósamrýmanleg efni : Haldið frá eftirfarandi efnum til þess að forðast öflug útvermin efnahvörf: oxandi efni, sterk alkáliefni, sterkar sýrur.

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni : Það fer eftir aðstæðum, niðurbrotsefni geta verið eftirfarandi efni: kolefnisoxíð köfnunarefnisoxíð

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturhrif

Vara/heiti innihaldsefnis	Niðurstaða	Tegundir	Skammtur	Váhrif
<input checked="" type="checkbox"/> -metýlprópan-1-ól	Miðgildisbanastyrkur (LC50) Innöndun Gufa	Rotta	24.6 mg/l	4 klukkustundir
xýlen	50% drápsskammtur (LD50) Á húð	Kanína	2460 mg/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	2830 mg/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Á húð	Kanína	1.7 g/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	4.3 g/kg	-
Etýlbensen	Miðgildisbanastyrkur (LC50) Innöndun Gufa	Rotta	17.8 mg/l	4 klukkustundir
	50% drápsskammtur (LD50) Á húð	Kanína	17.8 g/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	3.5 g/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	1200 mg/kg	-
2,4,6-tris(dímetýlamínómetýl)fenól	50% drápsskammtur (LD50) Á húð	Kanína	1.28 g/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Á húð	Rotta	1280 mg/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	1200 mg/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	1200 mg/kg	-
3,6-díasaoktanetýlendíamín	50% drápsskammtur (LD50) Á húð	Kanína	1465 mg/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	1716 mg/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	1716 mg/kg	-
	50% drápsskammtur (LD50) Um munn	Rotta	1716 mg/kg	-

Niðurstaða/Samantekt : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Erting/æting

Vara/heiti innihaldsefnis	Niðurstaða	Tegundir	Stig	Váhrif	Rannsókn
<input checked="" type="checkbox"/> xýlen	Húð - Miðlungs ertandi efni	Kanína	-	24 klukkustundir	-
2,4,6-tris(dímetýlamínómetýl)fenól	Húð - Sýnilegt drep	Kanína	-	500 mg 4 klukkustundir	7 dagar

Niðurstaða/Samantekt

Húð : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Augu : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Öndunarfæri : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Næming

Vara/heiti innihaldsefnis	Váhrifaleið	Tegundir	Niðurstaða
<input checked="" type="checkbox"/> atty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines	húð	Mús	Ofnæmisvaldandi
3,6-díasaoktanetýlendíamín	húð	Naggrís	Ofnæmisvaldandi

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar**Niðurstaða/Samantekt**

- Húð** : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.
Öndunarfæri : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Stökkbreytandi áhrif

- Niðurstaða/Samantekt** : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Krabbameinsvaldandi áhrif

- Niðurstaða/Samantekt** : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Eiturhrif á æxlun

- Niðurstaða/Samantekt** : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Veldur vansköpunum

- Niðurstaða/Samantekt** : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti

Vara/heiti innihaldsefnis	Flokkur	Váhrifaleið	Marklíffæri
2-metýlprópan-1-ól	3. undirflokkur	-	Ertiing öndunarfæra
xýlen	3. undirflokkur	-	Sjójvandi áhrif
	3. undirflokkur	-	Ertiing öndunarfæra

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif

Vara/heiti innihaldsefnis	Flokkur	Váhrifaleið	Marklíffæri
Etýlbensen	2. undirflokkur	-	heyrnarlíffæri

Ásvelgingarhætta

Vara/heiti innihaldsefnis	Niðurstaða
xýlen	ÁSVELGINGARHÆTTA - 1. undirflokkur
Etýlbensen	ÁSVELGINGARHÆTTA - 1. undirflokkur

- Upplýsingar um líklegar váhrifaleiðir** : Ekki fyrirbyggjandi.

Hugsanleg bráð áhrif á heilbrigði

- Innöndun** : Getur valdið bælingu miðtaugakerfis (CNS). Getur valdið sljóleika eða svima. Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
- Inntaka** : Ætandi fyrir meltingarveg. Ætandi. Getur valdið bælingu miðtaugakerfis (CNS).
- Snerting við húð** : Veldur húðertingu. Veldur fituskerðingu á húð. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
- Snerting við augu** : Veldur alvarlegum augnskaða.

Einkenni sem varða eðlis-, efna- og eiturfræðilega eiginleika

- Innöndun** : Hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:
erting í öndunarvegi
hósti
ógleði eða uppköst
höfuðverkur
sljóleiki/preyta
sundl/svimi
meðvitundarleysi
- Inntaka** : Hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:
magaverkir

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Snerting við húð : Hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:
verkir eða erting í húð
roði
þurrkur
sprungumyndun
blöðrur geta myndast

Snerting við augu : Hugsanlegar aukaverkanir eru meðal annars:
verkur
táramyndun
roði

Tafin og tafarlaus áhrif og langvinn áhrif eftir skammtíma- og langtímaváhrif

Skammvinn útsetning

Hugsanleg tafarlaus áhrif : Ekki fyrirbyggjandi.

Hugsanleg áhrif sem geta komið fram seinna : Ekki fyrirbyggjandi.

Langvinn útsetning

Hugsanleg tafarlaus áhrif : Ekki fyrirbyggjandi.

Hugsanleg áhrif sem geta komið fram seinna : Ekki fyrirbyggjandi.

Hugsanleg langvinn áhrif á heilbrigði

Ekki fyrirbyggjandi.

Niðurstaða/Samantekt : Ekki fyrirbyggjandi.

Almennt : Langvarandi eða endurtekin snerting getur valdið fituskerðingu í húð og leitt til ertingar, sprungumyndunar og/eða húðbólgu. Hafi næming átt sér stað geta afar væg váhrif valdið alvarlegum ofnæmisviðbrögðum.

Krabbameinsvaldandi áhrif : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Stökkbreytandi áhrif : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Eiturhrif á æxlun : Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

Aðrar upplýsingar : Ekki fyrirbyggjandi.

Veldur bruna í meltingarvegi. Endurtekin eða langvinn snerting við efnið getur valdið þurrki í húð og ertingu. Endurtekin útsetning fyrir mikilli gufu getur valdið ertingu í öndunarfarum og viðvarandi skaða á heila og taugakerfi. Innöndun á gufu/úða í styrkleika yfir ráðlögðum váhrifamörkum veldur höfuðverk, sljóleika og ógleði og getur leitt til rænuleysis og jafnvel dauða. Forðist snertingu við húð og fatnað.

11.2 Upplýsingar um aðra áhættuþætti

11.2.1 Eiginleikar sem hafa truflandi áhrif á innkirtla

Ekki fyrirbyggjandi.

11.2.2 Aðrar upplýsingar

Ekki fyrirbyggjandi.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturhrif

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

Vara/heiti innihaldsefnis	Niðurstaða	Tegundir	Váhrif
2-metýlprópan-1-ól Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines Etýlbensen	Bráður 50% verkunarstyrkur (EC50) 1100 mg/l 50% verkunarstyrkur (EC50) 4.11 mg/l Ferskt vatn Bráður 50% verkunarstyrkur (EC50) 1.8 mg/l Ferskt vatn Langvarandi NOEC 1 mg/l Ferskt vatn	Halafær Þörungar Halafær Halafær - Ceriodaphnia dubia Fiskur	48 klukkustundir 72 klukkustundir 48 klukkustundir - 96 klukkustundir
2,4,6-tris(dímetýlamínómetýl)fenól	Bráður Miðgildisbanastyrkur (LC50) 175 mg/l		

Niðurstaða/Samantekt : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

12.2 Þrávirkni og niðurbjótanleiki

Vara/heiti innihaldsefnis	Próf	Niðurstaða	Skammtur	Bólusetningarvökv
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines Etýlbensen	-	15 % - 28 dagar	-	-
	-	79 % - Auðveldlega - 10 dagar	-	-

Niðurstaða/Samantekt : Engar upplýsingar eru tiltækar fyrir sjálfa blönduna.

Vara/heiti innihaldsefnis	Helmingunartími í vatni	Ljósrof	Lífbrjótanleiki
xýlen Fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with polyethylenepolyamines Etýlbensen	- - -	- - -	Auðveldlega Ekki auðveldlega Auðveldlega

12.3 Uppsöfnun í lífverum

Vara/heiti innihaldsefnis	LogP _{ow}	BCF	Hugsanleg
2-metýlprópan-1-ól	1	-	lágt
xýlen	3.12	7.4 til 18.5	lágt
Etýlbensen	3.6	79.43	lágt
2,4,6-tris(dímetýlamínómetýl)fenól	0.219	-	lágt
3,6-díasaoktanetýlendíamín	-1.66 til -1.4	-	lágt

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegiKlofningsfasti fyrir jarðveg/vatn (K_{oc}) : Ekki fyrirbyggjandi.

Hreyfanleiki : Ekki fyrirbyggjandi.

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Þessi blanda inniheldur ekki þrávirk, eitruð efni sem safnast fyrir í lífverum (PBT) eða mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli (vPvB).

12.6 Eiginleikar sem hafa truflandi áhrif á innkirtla

Ekki fyrirbyggjandi.

12.7 Önnur skaðleg áhrif

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

13. LIÐUR: Förgun

Kafllinn inniheldur almennar ráðleggingar og leiðbeiningar. Nota skal listann yfir viðurkennda notkun í kafla 1 til að finna fánlegar og sértækar upplýsingar um notkun sem settar eru fram í váhrifasviðsmyndum.

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs**Vara**

Aðferðir við förgun : Forðast skal myndun úrgangs eða hún lágmörkuð allsstaðar þar sem kostur er. Förgun þessarar vöru, lausna og allra afleiddrar vöru skal á öllum tíma samræmast kröfum um umhverfisvernd og uppfylla löggjöf um förgun og úrgang og allar staðbundnar kröfur yfirvalda á hverjum stað. Förgun afganga og óendurvinnanlegra vara sem verktaki með leyfi til að farga úrgangi sér um. Ekki skal farga ómeðhöndluðum úrgangi í niðurfall nema slíkt standist kröfur allra dómbærra yfirvalda.

Hættulegur úrgangur : Já.

Úrgangsskrá Evrópu (EWC)

Úrgangskóði	Úrgangsflokkun
08 01 11*	Úrgangsmálning og -lökk sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni

Pökkun

Aðferðir við förgun : Forðast skal myndun úrgangs eða hún lágmörkuð allsstaðar þar sem kostur er. Endurvinnna skal umbúðir úrgangs. Brennsla úrgangs og urðun hans skal einungis skoðuð þegar möguleikar á endurvinnslu eru ekki fyrir hendi.

Gerð pakkningar	Úrgangsskrá Evrópu (EWC)
Gámur	15 01 06 Blandaðar umbúðir

Sérstakar varúðarráðstafanir : Vörunni og umbúðum hennar skal fargað á tryggilegan hátt. Gæta skal varúðar við meðhöndlun tómrá ílátá sem hafa ekki verið hreinsuð eða skoluð vandlega. Tóm ílát eða lok geta innihaldið efnaleifar. Gufur frá leifum vörunnar geta myndað mjög eldfima eða sprengifima lofttegund inni í ílátinu. Ekki skal skera, sjóða eða slípa notuð ílát nema þau hafi verið hreinsuð vandlega að innanverðu. Forðist að dreifa efnaleka og afrennsli og forðist snertingu við jarðveg, vatnaumhverfi, niðurföll og ræsi.

14. Upplýsingar um flutninga

	ADR/RID	ADN löggjöf	IMDG	IATA
14.1 UN-númer eða ID-númer	UN1263	UN1263	UN1263	UN1263
14.2 Rétt UN-sendingarheiti	EFNI TIL MÁLUNAR	EFNI TIL MÁLUNAR	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL
14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	3	3	3	3
14.4 Pökkunarflokkur	III	III	III	III
14.5 Umhverfishættur Efni sem hafa mengandi áhrif á sjávarlíf	Nei. Á ekki við.	Já. Á ekki við.	No. Not applicable.	No. Not applicable.

Nánari upplýsingar

Icelandic (IS)	Íslenska	16/19
----------------	----------	-------

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

14. Upplýsingar um flutninga

- ADR/RID** : Þessi seigfljótandi vökvi í flokki 3 heyrir ekki undir reglugerð um pakkningar upp að 450 L samkvæmt 2.2.3.1.5.1.
- Gangakóði** : (D/E)
- ADN löggjöf** : The product is only regulated as an environmentally hazardous substance when transported in tank vessels. Þessi seigfljótandi vökvi í flokki 3 heyrir ekki undir reglugerð um pakkningar upp að 450 L samkvæmt 2.2.3.1.5.1.
- IMDG** : This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 450 L according to 2.3.2.5.
- IATA** : Ekkert auðkennt.

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda : **Flutningur efnis innan athafnasvæðis notanda:** flytjið efnið alltaf í lokuðum ílátum sem standa upprétt og eru tryggilega fest. Tryggið að starfsfólk sem flytur vöruna viti hvernig bregðast skal við við slys eða leka.

14.7 Búlkasjóflutningar samkvæmt mælingum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO). : Á ekki við.

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

ESB-reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

XIV. viðauki - Listi yfir efni sem á eftir að heimila

XIV. viðauki

Ekkert innihaldsefnanna er skráð.

Efni sem gefa tilefni til áhyggna

Ekkert innihaldsefnanna er skráð.

XVII. viðauki - : Á ekki við.

Takmarkanir að því er varðar framleiðslu, markaðssetningu og notkun tiltekinna hættulegra efna, efnablandna og hluta

Efni sem eyða ósonlaginu (1005/2009/ESB)

Ekki á skrá.

Seveso tilskipunin

Þessi vara fellur undir Seveso tilskipunina.

Hættuforsendur

Flokkur

P5c

15.2 Efnaöryggismat : Ekkert efnaöryggismat fyrir þetta efni hefur farið fram.

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

✓ Vísar í upplýsingar sem hafa breyst frá síðustu útgáfu.

Skammstafanir og upphafsstafir

ATE = Matsgildi bráðra eiturhrifa

CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008]

DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk

ESB-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP-reglugerð)

PNEC = Áætlaður styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg

RRN = REACH-skráningarnúmer

PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð

vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli

ADR = Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum

ADN = Evrópuákvæði um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum

IMDG = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning

IATA = Alþjóðasamband flugfélaga

Aðferð notuð við flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flokkun	Rökstuðningur
Flam. Liq. 3,H226 Skin Irrit. 2,H315 Eye Dam. 1,H318 Skin Sens. 1,H317 STOT SE 3,H335 STOT SE 3,H336 Aquatic Chronic 3,H412	Miðað við rannsóknarniðurstöður Reikningsaðferð Reikningsaðferð Reikningsaðferð Reikningsaðferð Reikningsaðferð Reikningsaðferð

Heildartexti styttra H-setninga

H225	Mjög eldfimur vökvi og gufa.
H226	Eldfimur vökvi og gufa.
H302	Hættulegt við inntöku.
H304	Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
H312	Hættulegt í snertingu við húð.
H314	Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H315	Veldur húðertingu.
H317	Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.
H318	Veldur alvarlegum augnskaða.
H319	Veldur alvarlegri augnertingu.
H332	Hættulegt við innöndun.
H335	Getur valdið ertingu í öndunarfærum.
H336	Getur valdið sjúkleika eða svima.
H373	Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif.
H411	Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
H412	Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

Heildartexti flokkunar [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Asp. Tox. 1 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1	BRÁÐ EITURHRIF - 4. undirflokkur LANGVINN EITURHRIF - 2. undirflokkur LANGVINN EITURHRIF - 3. undirflokkur ÁSVELGINGARHÆTTA - 1. undirflokkur ALVARLEGUR AUGNSKAÐI/AUGNERTING - 1. undirflokkur ALVARLEGUR AUGNSKAÐI/AUGNERTING - 2. undirflokkur ELDFIMIR VÖKVAR - 2. undirflokkur ELDFIMIR VÖKVAR - 3. undirflokkur HÚÐÆTING/HÚÐERTING - Undirflokkur 1B HÚÐÆTING/HÚÐERTING - Undirflokkur 1C HÚÐÆTING/HÚÐERTING - 2. undirflokkur HÚÐNÆMING - 1. undirflokkur
--	---

Kóði : 00140801

Dagsetning útgáfu/Dagsetning endurskoðunar

: 4 Nóvember 2022

SIGMACOVER 256/435/456/522 HARDENER

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Skin Sens. 1A

STOT RE 2

STOT SE 3

HÚÐNÆMING - Undirflokkur 1A

SÉRTÆK EITURHRIF Á MARKLÍFFÆRI – ENDURTEKIN VÁHRIF -
2. undirflokkurSÉRTÆK EITURHRIF Á MARKLÍFFÆRI – VÁHRIF Í EITT SKIPTI -
3. undirflokkur**Ferill**

Dagsetning útgáfu/ : 4 Nóvember 2022

Dagsetning endurskoðunar

Dagsetning fyrri útgáfu : 24 Desember 2020

Undirbúið af : EHS

Útgáfa : 8

Fyrirvari

Upplýsingarnar í þessu blaði eru byggðar á núverandi vísindalegri og tæknilegri þekkingu. Tilgangur þessara upplýsingar er að veita athygli á heilsu- og öryggisþáttum varðandi vörur sem dreift er af okkur og ráðleggja til um varúðarráðstafanir varðandi geymslu og meðhöndlum varanna. Engin ábyrgð eða trygging er veitt að því er varðar eignir á vörunum. Ekki er hægt að samþykkja bótaábyrgð ef varúðarráðstöfunum sem lýst er í þessu blaði séu ekki lesnar yfir eða vegna hverskonar misnotkunar á vörunni.