

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023

Változat : 2.03



## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1 Termékazonosító

Terméknév : SIGMALINE 855 HARDENER

Termék kód : 00184962

Egyéb azonosítási lehetőségek

Nem áll rendelkezésre.

### 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

A termék használata : Professzionális alkalmazások, Szórással történő felhasználás.

Az anyag/keverék felhasználása : Bevonás.

Felhasználása ajánlott a következő ellen: : A terméket nem szánják, címkézik vagy csomagolják fogyasztói felhasználásra.

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

PPG Coatings Belgium BV/SRL

Tweemontstraat 104

B-2100 Deurne

Belgium

Telephone +32-33606311

Fax +32-33606435

Ezért az biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

#### Nemzeti tanácsadó testület/Mérgezési Központ

Telefonszám : ETTSZ zöld szám: +36 80 201199. Hívható: 0-24 (éjjel-nappal). cím: 1096 Budapest, Nagyváradi tér 2

#### Szállító

+31 20 4075210

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Termék meghatározás : Keverék

Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

Acute Tox. 4, H332  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Resp. Sens. 1, H334  
Skin Sens. 1, H317  
Carc. 2, H351  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerint veszélyesnek minősül.  
Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő H-állítások teljes szövegéért.  
Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

2.2 Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogramok :



- Figyelmeztetés** : Veszély
- Figyelmeztető mondatok** : Bőrirritáló hatású.  
Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
Súlyos szemirritációt okoz.  
Belélegezve ártalmas.  
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.  
Légúti irritációt okozhat.  
Feltehetően rákot okoz.  
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

- Megelőzés** : Védőkesztyű, védőruha és szemvédő vagy arcvédő használata kötelező. A gőzök belélegzése tilos.
- Elhárító intézkedés** : BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Légzési problémák esetén: Hívjon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.
- Tárolás** : Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
- Elhelyezés hulladékként** :  tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően.  
P280, P260, P304 + P340, P342 + P311, P403 + P233, P501
- Veszélyes alkotórészek** : Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester  
4,4'-metiléndifenil-diizocianát  
o-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát  
2,2'-metiléndifenil-diizocianát
- Kiegészítő címke elemek** : Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

**XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások** : 2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges.

[Különleges csomagolási követelmények](#)

|                        |            |                                      |                 |
|------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Kód                    | : 00184962 | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje | : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |            |                                      |                 |

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

Gyermekek által nehezen kinyitható zárral ellátandó csomagolóeszközök

Tapintási veszélyre figyelmeztetés : Nem alkalmazható.

2.3 Egyéb veszélyek

A termék megfelel a PBT vagy a vPvB követelményeinek : Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésű anyagokat.

Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból : Nem ismert.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek : Keverék

| Termék, illetve alkotóelem neve                  | Azonosítók                                                                          | Súlyszázalék | Besorolás                                                                                                                                                                           | Fajlagos töménység határértékek, M-tényezők és ATE-k                                                                                                                  | Típus   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester | REACH #: 01-2119457024-46<br>CAS: 9016-87-9                                         | ≥50 - ≤75    | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>(belélegzés) | ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 1.5 mg/l                                                                                                                          | [1]     |
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát                  | REACH #: 01-2119457014-47<br>EK: 202-966-0<br>CAS: 101-68-8<br>Index: 615-005-00-9  | ≥25 - ≤50    | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373                 | ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 1.5 mg/l<br>Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%<br>Resp. Sens. 1, H334: C ≥ 0.1%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5% | [1] [2] |
| o-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát            | REACH #: 01-2119480143-45<br>EK: 227-534-9<br>CAS: 5873-54-1<br>Index: 615-005-00-9 | ≥10 - ≤25    | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373                 | ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 1.5 mg/l<br>Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%<br>Resp. Sens. 1, H334: C ≥ 0.1%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5% | [1] [2] |

Kód : 00184962

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023

SIGMALINE 855 HARDENER

**3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok**

|                                 |                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2,2'-metiléndifenil-diizocianát | REACH #: 01-2119927323-43<br>EK: 219-799-4<br>CAS: 2536-05-2<br>Index: 615-005-00-9 | ≥1.0 - ≤5.0 | Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br><br><b>Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő H-állítások teljes szövegéért.</b> | ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 1.5 mg/l<br>Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%<br>Resp. Sens. 1, H334: C ≥ 0.1%<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 5% | [1] [2] |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB, vagy azonos mértékű aggodalomra okot adó anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határérték vonatkozna rájuk, így nem szükséges jelentésük ebben a fejezetben.

Típus

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

**SUB kód jelöli a regisztrált CAS szám nélküli anyagokat.****4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

- Szembe jutás** : Kontaktlencsék eltávolítása, szemet bő, tiszta, friss vízzel, a szemhéjak széthúzása közben legalább 10 percig, és azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Belélegzés** : Vigye friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.
- Bőrrel érintkezés** : Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon szokásos bőrtisztító szert. NE használjon oldószereket vagy hígítókat!
- Lenyelés** : Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy a címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni.
- Elősegélynyújtók védelme** : Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha tartani lehet füst jelenlététől, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket kell viselnie. Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy számára. Levétele előtt az elszennyeződött ruházatot mossa le alaposan vízzel, vagy viseljen kesztyűt.

**4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**Lehetséges akut egészségi hatások

- Szembe jutás** : Súlyos szemirritációt okoz.
- Belélegzés** : Belélegezve ártalmas. Légúti irritációt okozhat. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
- Bőrrel érintkezés** : Bőrrirító hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Lenyelés** : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Túlzott behatás jelei/tünetei

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe jutás      | : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:<br>fájdalom vagy irritáció<br>könnyezés<br>pirosság                                |
| Belélegzés        | : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:<br>légúti irritáció<br>köhögés<br>asztmás lélegzés és légzési nehézségek<br>asztma |
| Bőrrel érintkezés | : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:<br>irritáció<br>pirosság                                                           |
| Lenyelés          | : Nincs specifikus adat.                                                                                                             |

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzések orvos számára | : Tűz esetén a bomlási termékek belégzése késleltetett tüneteket okozhat. Az expozíciónak kitett személyt esetleg 48 órán át orvosi megfigyelés alatt kell tartani. |
| Speciális kezelések        | : Nincs speciális kezelés.                                                                                                                                          |

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Oltóanyag            |                                                                  |
| A megfelelő oltóanyag    | : Használjon a környező tűz oltására is alkalmas tűzoltóanyagot. |
| Az alkalmatlan oltóanyag | : Nem ismert.                                                    |

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

|                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek | : Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény szétrepedhet.                                      |
| Veszélyes bomlástermékek                       | : A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:<br>szén-oxidok<br>nitrogén-oxidok<br>Cianát és izocianát.<br>ciánhidrid |

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges óvintézkedések tűzoltók számára | : Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.                                                                                                                 |
| Speciális tűzoltó védőfelszerelés          | : A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 európai standardnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi baleseteknél alapszintű védelmet biztosít. |

Kód : 00184962  
SIGMALINE 855 HARDENER

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

- Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében** : Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ürítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.
- A sürgősségi ellátók esetében** : Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Tekintse át "Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében" vonatkozó információkat is.

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

- : Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- Kismértékű kifreccsenés** : Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízdoldható. Másik lehetőségként, vagy ha nem vízdoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.
- Nagymértékű kifreccsenés** : Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. A kiömlött anyagot széllal szemben közelítse meg. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Mossa bele a kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. A szennyezett felítató anyag ugyanolyan veszélyt jelenthet mint a kiömlött termék.
- Különleges óvintézkedések** : A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felítató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe (lásd a 13. Fejezetet). Helyezze megfelelő tartályba illetve edénybe! A szennyezett területet megfelelő mentesítő anyaggal azonnal fel kell takarítani. Az egyik alkalmazható (gyúlékony) mentesítő anyag (térfogatszázalékban): víz (45 rész), etil-alkohol vagy izopropil-alkohol (50 rész), koncentrált (d=0,880) ammónia oldat (5 rész). Nem gyúlékony változat a mentesítő anyagra: szódabikarbóna (5 rész), víz (95 rész). Ugyanazt a mentesítő anyagot öntse a maradékra és hagyja állni néhány napig, amíg a lezártan tartályban további reakció már nem játszódik le. Ekkor a tartályt le kell zárni és a helyi előírásokkal összhangban hulladékként kell kezelni (lásd a 13. fejezetet). Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni! Amennyiben a termék szennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy csatornáknál, az illetékes hatóságokat a helyi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni kell.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra** : Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért. Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért. Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Óvintézkedések                                               | : Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Azok a személyek, akiknek már voltak bőrérzékenységi vagy asztmás, allergiás problémáik, illetve idült vagy kiújuló légzési betegségben szenvednek, nem foglalkoztathatók olyan munkafolyamatoknál, ahol ezt a terméket használják. Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. Ne kerüljön az anyag szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a párákat vagy a ködöt. Ne nyelje le. Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a tárolóedényt. |
| Javaslatok az általános foglalkozási higiéniaira vonatkozóan | : Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : | Tárolják a következő hőmérséklet határok között: 0 - 35°C (32 - 95°F). A helyi előírásoknak megfelelően tárolandó. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. Fejezet), ételtől és italtól. Elzárva tárolandó. A tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni. A kezelés vagy felhasználás előtt lásd az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó 10. szakaszt. Óvintézkedéseket kell tenni az anyag légköri nedvességgel vagy vízzel történő érintkezésének minimalizálására. CO <sub>2</sub> keletkezik, ami zárt tartályban nyomásnövekedést eredményez. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1.2 szakaszt a Megállapított felhasználás.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek

| Termék, illetve alkotóelem neve                                                                                    | Expozíciós határértékek                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  4,4'-metiléndifenil-diizocianát | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020). A bőrrel érintkezésbe kerülve érzékenységet okoz. Belégzés esetén érzékenységet okoz.<br>CK: 0.05 mg/m³ 15 perc.<br>AK: 0.05 mg/m³ 8 óra. |
| o-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát                                                                              | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020). [DIIZOCIANÁTOK] A bőrrel érintkezésbe kerülve érzékenységet okoz. Belégzés esetén érzékenységet okoz.                                     |
| Hungarian (HU)                                                                                                     | Hungary Magyarország 7/18                                                                                                                                                                       |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

|                                                          |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem |                                                                                                                                                                |
| 2,2'-metiléndifenil-diizocianát                          | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020).<br>[DIIZOCIANÁTOK] A bőrrel érintkezésbe kerülve érzékenységet okoz. Belégzés esetén érzékenységet okoz. |

Biológiai expozíciós indexek

| Termék, illetve alkotóelem neve | Exposure indices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát | 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet (Magyarország, 2/2020)<br>Biológiai határértékek: 0.05 µmol/l, 4,4'-diamino-difenil-metán [MDA] (hidrolízis után) [a vizeletben]. Mintavételi idő: műszak végén.<br>Biológiai határértékek: 0.01 mg/l, 4,4'-diamino-difenil-metán [MDA] (hidrolízis után) [a vizeletben]. Mintavételi idő: műszak végén. |

**Javasolt megfigyelési eljárások** :  Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való összehasonlításhoz) EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és felhasználásához) EN 482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények) A veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges.

DNEL

| Termék, illetve alkotóelem neve                                                         | Típus | Kitettség             | Érték           | Lakosság                         | Hatások        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester<br><br>4,4'-metiléndifenil-diizocianát | DNEL  | Hosszútávú Belélegzés | 0.05 mg/m³      | Munkások                         | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Belélegzés  | 0.1 mg/m³       | Munkások                         | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Hosszútávú Belélegzés | 0.025 mg/m³     | Általános populáció [Fogyasztók] | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Belélegzés  | 0.05 mg/m³      | Általános populáció [Fogyasztók] | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Hosszútávú Belélegzés | 0.05 mg/m³      | Munkások                         | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Belélegzés  | 0.1 mg/m³       | Munkások                         | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Hosszútávú Belélegzés | 0.025 mg/m³     | Általános populáció [Fogyasztók] | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Belélegzés  | 0.05 mg/m³      | Általános populáció [Fogyasztók] | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Belélegzés  | 0.1 mg/m³       | Munkások                         | Szisztematikus |
|                                                                                         | DNEL  | Hosszútávú Belélegzés | 0.05 mg/m³      | Munkások                         | Szisztematikus |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Bőrön át    | 50 mg/kg bw/nap | Munkások                         | Szisztematikus |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Bőrön át    | 28.7 mg/cm²     | Munkások                         | Helyi          |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Bőrön át    | 25 mg/kg bw/nap | Általános populáció [Fogyasztók] | Szisztematikus |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Belélegzés  | 0.05 mg/m³      | Általános populáció [Fogyasztók] | Szisztematikus |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Szájon át   | 20 mg/kg bw/nap | Általános populáció [Fogyasztók] | Szisztematikus |
|                                                                                         | DNEL  | Rövidtávú Bőrön át    | 17.2 mg/cm²     | Általános                        | Helyi          |

|                        |            |                                      |                 |
|------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| Kód                    | : 00184962 | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje | : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |            |                                      |                 |

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

|                                       |      |                       |             |                                                  |                |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|
| o-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.025 mg/m³ | populáció<br>[Fogyasztók]<br>Általános populáció | Szisztematikus |
|                                       | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.025 mg/m³ | populáció<br>[Fogyasztók]<br>Általános populáció | Helyi          |
|                                       | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 0.05 mg/m³  | Általános populáció                              | Helyi          |
|                                       | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.05 mg/m³  | Munkások                                         | Helyi          |
|                                       | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 0.1 mg/m³   | Munkások                                         | Helyi          |
|                                       | DNEL | Rövidtávú Bőrön át    | 28.7 mg/cm² | Munkások                                         | Helyi          |
|                                       | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.025 mg/m³ | Általános populáció                              | Helyi          |
|                                       | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 0.05 mg/m³  | Általános populáció                              | Helyi          |
|                                       | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.05 mg/m³  | Munkások                                         | Helyi          |
|                                       | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 0.1 mg/m³   | Munkások                                         | Helyi          |
| 2,2'-metiléndifenil-diizocianát       | DNEL | Rövidtávú Bőrön át    | 28.7 mg/cm² | Munkások                                         | Helyi          |
|                                       | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.025 mg/m³ | Általános populáció                              | Helyi          |
|                                       | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 0.05 mg/m³  | Általános populáció                              | Helyi          |
|                                       | DNEL | Hosszútávú Belélegzés | 0.05 mg/m³  | Munkások                                         | Helyi          |
|                                       | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 0.1 mg/m³   | Munkások                                         | Helyi          |
|                                       | DNEL | Rövidtávú Belélegzés  | 0.1 mg/m³   | Munkások                                         | Helyi          |

PNEC-k

| Termék, illetve alkotóelem neve                     | Típus | Vizsgáló közeg<br>Részletezés | Érték       | Módszer Részletezés |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| Isocyanic acid,<br>polymethylenepolyphenylene ester | -     | Friss víz                     | 1 mg/l      | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Tengervíz                     | 0.1 mg/l    | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Szennyvízkezelő Üzem          | 1 mg/l      | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Talaj                         | 1 mg/kg dwt | Értékelési Tényezők |
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát                     | -     | Friss víz                     | 1 mg/l      | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Tengervíz                     | 0.1 mg/l    | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Szennyvízkezelő Üzem          | 1 mg/l      | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Talaj                         | 1 mg/kg dwt | Értékelési Tényezők |
| o-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát               | -     | Friss víz                     | 1 mg/l      | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Tengervíz                     | 0.1 mg/l    | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Szennyvízkezelő Üzem          | 1 mg/l      | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Talaj                         | 1 mg/kg dwt | Egyensúlyi Eloszlás |
| 2,2'-metiléndifenil-diizocianát                     | -     | Friss víz                     | 1 mg/l      | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Tengervíz                     | 0.1 mg/l    | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Szennyvízkezelő Üzem          | 1 mg/l      | Értékelési Tényezők |
|                                                     | -     | Talaj                         | 1 mg/kg dwt | Értékelési Tényezők |

8.2 Az expozíció elleni védekezés

**Megfelelő műszaki ellenőrzés** : Csak megfelelő szellőztetés mellett használja. Használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon.

Egyéni óvintézkedések

Kód : 00184962  
SIGMALINE 855 HARDENER

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023

## 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

- Higiénés intézkedések** : Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével. Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek.
- Szem-/arcvédelem** : Vegyszerálló védőszemüveg. Használjon EN 166 szerinti védőszemüveget.
- Bőrvédelem**
- Kézvédelem** : Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő, vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése során mindenkor. A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a védőhatását. Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében. Több anyagból álló keverékek esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg pontosan. A védőkesztyű kiválasztása a termék összes oldószertartalmán alapul. Hosszantartó vagy gyakran ismételt érintkezés esetén 6. Osztályú védőkesztyű (áttörési idő >480 perc EN374 szerint) használata ajánlott. Rövidebb várható érintkezés esetén 2. vagy magasabb osztályú védőkesztyű (áttörési idő >30 perc EN 374 szerint) használata ajánlott. A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a termék kezeléséhez végül kiválasztott kesztyűfajta a legmegfelelőbb legyen, és tekintetbe vegye a felhasználó kockázatelemzése szerinti használat körülményeit.
- Kesztyű** : butilgumi
- Test védelem** : A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket szakemberrel kell jóváhagyni.
- Egyéb bőrvédelem** : Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.
- A légutak védelme** : Használjon levegővel táplált légzőkészüléket, kivéve, ha a telephely-specifikus értékelés azt állapítja meg, hogy nem szükséges levegővel táplált légzőkészülék, amely esetben a kockázatértékelés eredményeit kell felhasználni annak meghatározására, hogy szükséges-e a légzésvédelem, és hogy milyen típusú védelem a megfelelő. A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani. Ha a dolgozók a kitettségi határérték feletti koncentrációnak vannak kitéve, az erre a célra rendszeresített, megfelelő légzőkészüléket kell használniuk. Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. EN140-nek megfelelő légzőkészüléket kell viselni. Szűrő típusa: szerves gáz (A típus) és részecske szűrő P3
- Alkalmazás korlátozása** : Azok a személyek, akiknek már voltak asztmás, allergiás problémáik, illetve idült vagy kiújuló légzési betegségben szenvednek, nem foglalkoztathatók olyan munkafolyamatoknál, ahol ezt a terméket használják.
- A környezeti expozíció elleni védekezés** : A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyelőt, szűrőt vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.



|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

|                                      |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reakciókészség                  | : Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.                                                                    |
| 10.2 Kémiai stabilitás               | : A termék stabil.                                                                                                                                                                          |
| 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége | : Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.                                                                                                 |
| 10.4 Kerülendő körülmények           | : Tűz esetén veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek.<br>Útmutatónál a 7. és 8. fejezetekben felsorolt óvintézkedések szolgálnak.                                                           |
| 10.5 Nem összeférhető anyagok        | : Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól: ... oxidálószer, erős lúgok, erős savak, aminok, alkoholok, víz. Aminokkal és alkoholokkal szabályozhatatlan exoterm reakciók játszódhatnak le. |
| 10.6 Veszélyes bomlástermékek        | : Körülményektől függően, bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok: Cianát és izocianát. szén-oxidok nitrogén-oxidok cianhidrid                                                   |

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

| Termék, illetve alkotóelem neve                     | Eredmény       | Faj     | Adag        | Kitettség |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| Isocyanic acid,<br>polymethylenepolyphenylene ester | LD50 Bőrön át  | Nyúl    | >9400 mg/kg | -         |
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát                     | LD50 Szájon át | Patkány | 49 g/kg     | -         |
|                                                     | LD50 Szájon át | Patkány | 9200 mg/kg  | -         |

Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Irritáció/Korrózió

|                                 |                 |      |          |           |             |
|---------------------------------|-----------------|------|----------|-----------|-------------|
| Termék, illetve alkotóelem neve | Eredmény        | Faj  | Pontszám | Kitettség | Megfigyelés |
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát | Bőr - Irritatív | Nyúl | -        | -         | -           |

Következtetés / Összefoglaló

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Bőr     | : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. |
| Szem    | : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. |
| Légzési | : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. |

Érzékenységi teszt

|                                 |                     |                    |                                          |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Termék, illetve alkotóelem neve | Kitettségi útvonala | Faj                | Eredmény                                 |
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát | Légzési bőr         | Tengeri malac Egér | Érzékenységet okoz<br>Érzékenységet okoz |

Következtetés / Összefoglaló

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Bőr     | : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. |
| Légzési | : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. |

Mutagenitás

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Következtetés / Összefoglaló | : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. |
|------------------------------|--------------------------------------------------|

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

|                                 |                           |         |             |                     |
|---------------------------------|---------------------------|---------|-------------|---------------------|
| Rákkeltő hatás                  |                           |         |             |                     |
| Termék, illetve alkotóelem neve | Eredmény                  | Faj     | Adag        | Kitettség           |
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát | Pozitív - Belélegzés - TC | Patkány | 0 - 6 mg/m³ | 2 év; 5 nap per hét |

Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Reprodukciós toxicitás  
Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Teratogén hatás  
Következtetés / Összefoglaló : A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

|                                                     |              |                    |                  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--|
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) |              |                    |                  |  |
| Termék, illetve alkotóelem neve                     | Kategória    | Kitettségi útvonal | Célszervek       |  |
| Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester    | 3. kategória | -                  | Légúti irritáció |  |
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát                     | 3. kategória | -                  | Légúti irritáció |  |
| o-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát               | 3. kategória | -                  | Légúti irritáció |  |
| 2,2'-metiléndifenil-diizocianát                     | 3. kategória | -                  | Légúti irritáció |  |

|                                                      |              |                    |            |  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|--|
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) |              |                    |            |  |
| Termék, illetve alkotóelem neve                      | Kategória    | Kitettségi útvonal | Célszervek |  |
| Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester     | 2. kategória | belélegzés         | -          |  |
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát                      | 2. kategória | -                  | -          |  |
| o-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát                | 2. kategória | -                  | -          |  |
| 2,2'-metiléndifenil-diizocianát                      | 2. kategória | -                  | -          |  |

Aspirációs veszély  
Nem áll rendelkezésre.

A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk : Nem áll rendelkezésre.

|                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lehetséges akut egészségi hatások |                                                                                                                          |
| Belélegzés                        | : Belélegezve ártalmas. Légúti irritációt okozhat. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. |
| Lenyelés                          | : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.                                                                 |
| Bőrrel érintkezés                 | : Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki.                                                                  |
| Szembe jutás                      | : Súlyos szemirritációt okoz.                                                                                            |

|                                                                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek |                                                                                                                                      |
| Belélegzés                                                                | : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:<br>légúti irritáció<br>köhögés<br>asztmás lélegzés és légzési nehézségek<br>asztma |
| Lenyelés                                                                  | : Nincs specifikus adat.                                                                                                             |
| Bőrrel érintkezés                                                         | : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:<br>irritáció<br>pirosság                                                           |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

**Szembe jutás** : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:  
fájdalom vagy irritáció  
könnyezés  
pirosság

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

**Lehetséges azonnali hatások** : Nem áll rendelkezésre.  
**Lehetséges késleltetett hatások** : Nem áll rendelkezésre.

Hosszantartó expozíció

**Lehetséges azonnali hatások** : Nem áll rendelkezésre.  
**Lehetséges késleltetett hatások** : Nem áll rendelkezésre.

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Nem áll rendelkezésre.

**Következtetés / Összefoglaló** : Nem áll rendelkezésre.

**Általános** : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Érzékeny személynél súlyos allergiás reakció következhet be még nagyon alacsony szintű expozíció esetén is.

**Rákkeltő hatás** : Feltehetően rákot okoz. A rák kockázata az expozíció időtartamától és mértékétől függ.

**Mutagenitás** : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

**Reprodukciós toxicitás** : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

**Egyéb információk** : Nem áll rendelkezésre.

Az izocianát alkotórészek tulajdonságai alapján, és figyelembe véve a hasonló keverékek toxikológiai adatait, ez a keverék a légzőrendszer akut irritációját és/vagy szenzibilizációját okozhatja, amely asztmás állapothoz, ziháláshoz, mellkasi szorításhoz vezethet. Az olyan személyeknél, akiknél érzékenység alakult ki, később akkor is asztmás tünetek jelentkezhetnek, ha a légköri koncentráció jóval a munkahelyi kitettségi határértékek alatt van. Azok a személyek, akiknek már voltak bőrérzékenységi vagy asztmás, allergiás problémáik, illetve idült vagy kiújuló légzési betegségben szenvednek, nem foglalkoztathatók olyan munkafolyamatoknál, ahol ezt a terméket használják. Azoknál, akik e szer hatásának ismételt ki vannak téve, tartós légzőszervi megbetegedés léphet fel. Nedvességre érzékeny anyag.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre.

11.2.2 Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1 Toxicitás

**Következtetés / Összefoglaló:** A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

**Következtetés / Összefoglaló:** A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

12.3 Bioakkumulációs képesség

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

| Termék, illetve alkotóelem neve       | LogP <sub>ow</sub> | BKF | Potenciál   |
|---------------------------------------|--------------------|-----|-------------|
| 4,4'-metiléndifenil-diizocianát       | 4.51               | -   | nagy/ magas |
| o-(p-izocianátobenzil)fenil-izocianát | 4.51               | -   | nagy/ magas |
| 2,2'-metiléndifenil-diizocianát       | 5.22               | -   | nagy/ magas |

12.4 A talajban való mobilitás

- Talaj/víz megoszlási hányados (K<sub>oc</sub>) : Nem áll rendelkezésre.
- Mobilitás : Nem áll rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésű anyagokat.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre.

12.7 Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

- Hulladékelhelyezési módszerek : A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A hulladékot nem szabad kezeletlenül csatornába engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékes hatóság követelményeinek.

- Veszélyes Hulladék : Igen.

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

| Hulladék-kód | Hulladék megjelölés                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*    | szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok |

Csomagolás

- Hulladékelhelyezési módszerek : A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

| Csomagolás típusa | Európai Hulladékkatalógus (EHK)               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Edény             | 15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok |

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges óvintézkedések | : Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

14. Szállításra vonatkozó információk

|                                                       | ADR/RID           | ADN               | IMDG            | IATA            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 14.1 UN-szám vagy azonosító szám                      | Nem szabályozott. | Nem szabályozott. | Not regulated.  | Not regulated.  |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | -                 | -                 | -               | -               |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | -                 | -                 | -               | -               |
| 14.4 Csomagolási csoport                              | -                 | -                 | -               | -               |
| 14.5 Környezeti veszélyek                             | Nem.              | Nem.              | No.             | No.             |
| Tengervízet szennyező anyagok                         | Nem alkalmazható. | Nem alkalmazható. | Not applicable. | Not applicable. |

További információk

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ADR/RID | : Nincs meghatározva. |
| ADN     | : Nincs meghatározva. |
| IMDG    | : None identified.    |
| IATA    | : Nincs meghatározva. |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | : <b>Szállítás a felhasználó telephelyén belül:</b> mindig zárt tartályban történjék, amely álló helyzetben van és biztonságos. A szállítást végző személyzet legyen tisztában a teendőkkel baleset vagy kiömlés esetén. |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás | : Nem alkalmazható. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok | <a href="#">Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)</a><br><a href="#">XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája</a><br><a href="#">XIV. Melléklet</a><br>Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.<br><a href="#">Különös aggodalomra okot adó anyagok</a><br>Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

**XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások** : 2023. augusztus 24. után az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználás megkezdése előtt megfelelő képzés szükséges.

**Ózonkárosító anyagok (1005/2009/EU)**

Nem besorolt.

**Seveso Direktíva**

Ez a termék a Seveso Irányelv által nem szabályozott.

**Nemzeti előírások**

**Referenciák** : 1907/2006/EK RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról 453/2010/EK RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 1272/2008/EK RENDELET az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának szabályozásáról 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés** : Nem történt Kémiai Biztonsági Értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

✓ Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

Rövidítések és betűszavak

ATE = Ahut Toxicitás Becslése  
CLP = Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]  
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint  
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat  
PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció  
RRN = REACH Regisztrációs Szám  
PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező  
vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív  
ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény  
ADN = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Egyezmény  
IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe  
IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

**Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás**

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Kód : 00184962         | Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 10 Május 2023 |
| SIGMALINE 855 HARDENER |                                                      |

16. SZAKASZ: Egyéb információk

| Besorolás                                                                                                                                                           | Indoklás                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373 | Számítási módszer<br>Számítási módszer<br>Számítási módszer<br>Számítási módszer<br>Számítási módszer<br>Számítási módszer<br>Számítási módszer<br>Számítási módszer |

A rövidített H-állítások teljes szövege

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H315<br>H317<br>H319<br>H332<br>H334<br><br>H335<br>H351<br>H373 | Bőrirritáló hatású.<br>Allergiás bőrreakciót válthat ki.<br>Súlyos szemirritációt okoz.<br>Belélegezve ártalmas.<br>Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.<br>Légúti irritációt okozhat.<br>Feltehetően rákot okoz.<br>Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Az osztályozás [CLP/GHS] teljes szövege

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4<br>Carc. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Resp. Sens. 1<br>Skin Irrit. 2<br>Skin Sens. 1<br>STOT RE 2<br>STOT SE 3 | AKUT TOXICITÁS - 4. kategória<br>RÁKKELTŐ HATÁS - 2. kategória<br>SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2. kategória<br>LÉGZŐSZERVI SZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória<br>BŐRMARÁS/BŐIRRITÁCIÓ - 2. kategória<br>BŐRSZENIBILIZÁCIÓ - 1. kategória<br>CÉLSZERVI TOXICITÁS - ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ - 2. kategória<br>CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ - 3. kategória |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Előzmény

Kiadási időpont/ : 10 Május 2023  
Felülvizsgálat ideje  
Az előző kiadás időpontja: : 28 Október 2022  
Készítette: : EHS  
Változat : 2.03

Elhárítás

Az ebben a biztonsági adatlapban található információk a tudomány és a technikai mai állása szerinti ismereteken alapszik. Ezeknek az információknak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a higiénias és biztonsági szempontokra az általunk szállított termékekre vonatkozóan és elővigyázatossági lépéseket javasol a raktározásra és a termékfelhasználásra. A termékek tulajdonságait illetően semmiféle igazolás és garancia nincs adva. Nem vállalunk felelősséget a biztonsági adatlapban megadott elővigyázatossági intézkedések figyelmen kívül hagyása és a termék nem rendeltetésszerű használata esetén.